

WSCOMUN

2.1.18

Generado por Doxygen 1.9.1

| | |
|--|-----------|
| 1 Lista de obsoletos | 1 |
| 2 Índice de namespaces | 3 |
| 2.1 Lista de 'namespaces' | 3 |
| 3 Índice jerárquico | 5 |
| 3.1 Jerarquía de la clase | 5 |
| 4 Índice de estructura de datos | 29 |
| 4.1 Estructura de datos | 29 |
| 5 Documentación de namespaces | 53 |
| 5.1 Referencia del Namespace WSClientAutentica | 53 |
| 5.1.1 Descripción detallada | 53 |
| 5.2 Referencia del Namespace WSClientAutoriza | 53 |
| 5.2.1 Descripción detallada | 53 |
| 5.3 Referencia del Namespace WSClientCatastro | 54 |
| 5.3.1 Descripción detallada | 54 |
| 5.4 Referencia del Namespace WSClientConductorVehiculos | 54 |
| 5.4.1 Descripción detallada | 54 |
| 5.5 Referencia del Namespace WSClientCSV | 54 |
| 5.5.1 Descripción detallada | 54 |
| 5.6 Referencia del Namespace WSClientCSV2 | 55 |
| 5.6.1 Descripción detallada | 55 |
| 5.7 Referencia del Namespace WSClientDatosVehiculo | 55 |
| 5.7.1 Descripción detallada | 55 |
| 5.8 Referencia del Namespace WSClientDGP | 55 |
| 5.8.1 Descripción detallada | 55 |
| 5.9 Referencia del Namespace WSClientEnvioIngresos | 56 |
| 5.9.1 Descripción detallada | 56 |
| 5.10 Referencia del Namespace WSClientFirma | 56 |
| 5.10.1 Descripción detallada | 56 |
| 5.11 Referencia del Namespace WSClientGDE | 56 |
| 5.11.1 Descripción detallada | 56 |
| 5.12 Referencia del Namespace WSClientGDE2 | 57 |
| 5.12.1 Descripción detallada | 57 |
| 5.13 Referencia del Namespace WSClientGDE4 | 57 |
| 5.13.1 Descripción detallada | 57 |
| 5.14 Referencia del Namespace WSClientGDE5 | 57 |
| 5.14.1 Descripción detallada | 57 |
| 5.15 Referencia del Namespace WSClientGestionLiquidaciones | 58 |
| 5.15.1 Descripción detallada | 58 |
| 5.16 Referencia del Namespace WSClientGVLogin | 58 |
| 5.16.1 Descripción detallada | 58 |

| | |
|---|-----------|
| 5.17 Referencia del Namespace WSClientIRPF | 58 |
| 5.17.1 Descripción detallada | 58 |
| 5.18 Referencia del Namespace WSClientNivelRenta | 59 |
| 5.18.1 Descripción detallada | 59 |
| 5.19 Referencia del Namespace WSClientPortafirmas | 59 |
| 5.19.1 Descripción detallada | 59 |
| 5.20 Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental | 59 |
| 5.20.1 Descripción detallada | 59 |
| 5.21 Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental2 | 60 |
| 5.21.1 Descripción detallada | 60 |
| 5.22 Referencia del Namespace WSClientSALT | 60 |
| 5.22.1 Descripción detallada | 60 |
| 5.23 Referencia del Namespace WSClientTransformaPDF | 60 |
| 5.23.1 Descripción detallada | 60 |
| 5.24 Referencia del Namespace WSClientVL | 61 |
| 5.24.1 Descripción detallada | 61 |
| 6 Documentación de las estructuras de datos | 63 |
| 6.1 Referencia de la Clase A1 | 63 |
| 6.1.1 Documentación de las funciones miembro | 63 |
| 6.1.1.1 fromSoap() | 63 |
| 6.1.1.2 toSoap() | 64 |
| 6.2 Referencia de la Clase A11 | 64 |
| 6.2.1 Documentación de las funciones miembro | 65 |
| 6.2.1.1 fromSoap() | 65 |
| 6.2.1.2 toSoap() | 65 |
| 6.3 Referencia de la Clase A12 | 66 |
| 6.3.1 Documentación de las funciones miembro | 66 |
| 6.3.1.1 fromSoap() | 66 |
| 6.3.1.2 toSoap() | 66 |
| 6.4 Referencia de la Clase A13 | 67 |
| 6.4.1 Documentación de las funciones miembro | 67 |
| 6.4.1.1 fromSoap() | 67 |
| 6.4.1.2 toSoap() | 68 |
| 6.5 Referencia de la Clase A15 | 68 |
| 6.5.1 Documentación de las funciones miembro | 68 |
| 6.5.1.1 fromSoap() | 69 |
| 6.5.1.2 toSoap() | 70 |
| 6.6 Referencia de la Clase A16 | 70 |
| 6.6.1 Documentación de las funciones miembro | 71 |
| 6.6.1.1 fromSoap() | 71 |
| 6.6.1.2 toSoap() | 71 |

| | |
|---|----|
| 6.7 Referencia de la Clase A2 | 71 |
| 6.7.1 Documentación de las funciones miembro | 72 |
| 6.7.1.1 fromSoap() | 72 |
| 6.7.1.2 toSoap() | 72 |
| 6.8 Referencia de la Clase A3 | 73 |
| 6.8.1 Documentación de las funciones miembro | 73 |
| 6.8.1.1 fromSoap() | 73 |
| 6.8.1.2 toSoap() | 74 |
| 6.9 Referencia de la Clase A4 | 74 |
| 6.9.1 Documentación de las funciones miembro | 75 |
| 6.9.1.1 fromSoap() | 75 |
| 6.9.1.2 toSoap() | 75 |
| 6.10 Referencia de la Clase A6 | 76 |
| 6.10.1 Documentación de las funciones miembro | 76 |
| 6.10.1.1 fromSoap() | 76 |
| 6.10.1.2 toSoap() | 77 |
| 6.11 Referencia de la Clase A7 | 77 |
| 6.11.1 Documentación de las funciones miembro | 77 |
| 6.11.1.1 fromSoap() | 77 |
| 6.11.1.2 toSoap() | 78 |
| 6.12 Referencia de la Clase A9 | 78 |
| 6.12.1 Documentación de las funciones miembro | 79 |
| 6.12.1.1 fromSoap() | 79 |
| 6.12.1.2 toSoap() | 79 |
| 6.13 Referencia de la Clase ActividadAgr | 80 |
| 6.13.1 Documentación de las funciones miembro | 82 |
| 6.13.1.1 fromSoap() | 82 |
| 6.13.1.2 toSoap() | 82 |
| 6.14 Referencia de la Clase ActividadEstDirecta | 83 |
| 6.14.1 Documentación de las funciones miembro | 86 |
| 6.14.1.1 fromSoap() | 86 |
| 6.14.1.2 toSoap() | 86 |
| 6.15 Referencia de la Clase ActividadEstObj | 87 |
| 6.15.1 Documentación de las funciones miembro | 89 |
| 6.15.1.1 fromSoap() | 89 |
| 6.15.1.2 toSoap() | 89 |
| 6.16 Referencia de la Clase actualizarDocumento | 89 |
| 6.16.1 Documentación de las funciones miembro | 90 |
| 6.16.1.1 fromSoap() | 90 |
| 6.16.1.2 toSoap() | 90 |
| 6.17 Referencia de la Clase actualizarDocumento | 91 |
| 6.17.1 Documentación de las funciones miembro | 92 |

| | |
|---|-----|
| 6.17.1.1 fromSoap() | 92 |
| 6.17.1.2 toSoap() | 92 |
| 6.18 Referencia de la Clase actualizarDocumentoResponse | 92 |
| 6.18.1 Documentación de las funciones miembro | 93 |
| 6.18.1.1 fromSoap() | 93 |
| 6.18.1.2 toSoap() | 93 |
| 6.19 Referencia de la Clase actualizarDocumentoResponse | 94 |
| 6.19.1 Documentación de las funciones miembro | 94 |
| 6.19.1.1 fromSoap() | 94 |
| 6.19.1.2 toSoap() | 95 |
| 6.20 Referencia de la Clase ADEVOLVER | 95 |
| 6.20.1 Documentación de las funciones miembro | 96 |
| 6.20.1.1 fromSoap() | 96 |
| 6.20.1.2 toSoap() | 96 |
| 6.21 Referencia de la Clase AINGRESAR | 97 |
| 6.21.1 Documentación de las funciones miembro | 97 |
| 6.21.1.1 fromSoap() | 97 |
| 6.21.1.2 toSoap() | 97 |
| 6.22 Referencia de la Clase AjustesMinimoPersonal | 98 |
| 6.22.1 Documentación de las funciones miembro | 98 |
| 6.22.1.1 fromSoap() | 98 |
| 6.22.1.2 toSoap() | 99 |
| 6.23 Referencia de la Clase AlfrescoClient | 99 |
| 6.23.1 Descripción detallada | 100 |
| 6.23.2 Documentación del constructor y destructor | 100 |
| 6.23.2.1 __construct() | 100 |
| 6.23.3 Documentación de las funciones miembro | 101 |
| 6.23.3.1 getDocument() | 101 |
| 6.23.3.2 getDocumentAsFile() | 101 |
| 6.23.3.3 getDocumentAsURL() | 101 |
| 6.23.3.4 getMimeType() | 102 |
| 6.23.3.5 getTicket() | 102 |
| 6.23.3.6 insertDocument() | 103 |
| 6.23.3.7 urlGetContentInFile() | 103 |
| 6.23.3.8 urlGetContents() | 104 |
| 6.24 Referencia de la Clase API_CREAREGISTRO | 104 |
| 6.25 Referencia de la Clase API_CREAREGISTRO | 105 |
| 6.26 Referencia de la Clase AR1 | 106 |
| 6.26.1 Documentación de las funciones miembro | 106 |
| 6.26.1.1 fromSoap() | 106 |
| 6.26.1.2 toSoap() | 107 |
| 6.27 Referencia de la Clase AR10 | 107 |

| | |
|---|-----|
| 6.27.1 Documentación de las funciones miembro | 108 |
| 6.27.1.1 fromSoap() | 108 |
| 6.27.1.2 toSoap() | 108 |
| 6.28 Referencia de la Clase AR11 | 108 |
| 6.28.1 Documentación de las funciones miembro | 109 |
| 6.28.1.1 fromSoap() | 109 |
| 6.28.1.2 toSoap() | 109 |
| 6.29 Referencia de la Clase AR13 | 110 |
| 6.29.1 Documentación de las funciones miembro | 110 |
| 6.29.1.1 fromSoap() | 110 |
| 6.29.1.2 toSoap() | 111 |
| 6.30 Referencia de la Clase AR14 | 111 |
| 6.30.1 Documentación de las funciones miembro | 112 |
| 6.30.1.1 fromSoap() | 112 |
| 6.30.1.2 toSoap() | 112 |
| 6.31 Referencia de la Clase AR15 | 113 |
| 6.31.1 Documentación de las funciones miembro | 114 |
| 6.31.1.1 fromSoap() | 114 |
| 6.31.1.2 toSoap() | 114 |
| 6.32 Referencia de la Clase AR1B | 115 |
| 6.32.1 Documentación de las funciones miembro | 115 |
| 6.32.1.1 fromSoap() | 115 |
| 6.32.1.2 toSoap() | 116 |
| 6.33 Referencia de la Clase AR2 | 116 |
| 6.33.1 Documentación de las funciones miembro | 116 |
| 6.33.1.1 fromSoap() | 116 |
| 6.33.1.2 toSoap() | 117 |
| 6.34 Referencia de la Clase AR3 | 117 |
| 6.34.1 Documentación de las funciones miembro | 118 |
| 6.34.1.1 fromSoap() | 118 |
| 6.34.1.2 toSoap() | 118 |
| 6.35 Referencia de la Clase AR4 | 119 |
| 6.35.1 Documentación de las funciones miembro | 119 |
| 6.35.1.1 fromSoap() | 119 |
| 6.35.1.2 toSoap() | 119 |
| 6.36 Referencia de la Clase AR5 | 120 |
| 6.36.1 Documentación de las funciones miembro | 120 |
| 6.36.1.1 fromSoap() | 120 |
| 6.36.1.2 toSoap() | 121 |
| 6.37 Referencia de la Clase AR6 | 121 |
| 6.37.1 Documentación de las funciones miembro | 122 |
| 6.37.1.1 fromSoap() | 122 |

| | |
|--|-----|
| 6.37.1.2 toSoap() | 122 |
| 6.38 Referencia de la Clase AR7 | 123 |
| 6.38.1 Documentación de las funciones miembro | 123 |
| 6.38.1.1 fromSoap() | 123 |
| 6.38.1.2 toSoap() | 124 |
| 6.39 Referencia de la Clase AR8 | 124 |
| 6.39.1 Documentación de las funciones miembro | 124 |
| 6.39.1.1 fromSoap() | 124 |
| 6.39.1.2 toSoap() | 125 |
| 6.40 Referencia de la Clase AR9 | 125 |
| 6.40.1 Documentación de las funciones miembro | 127 |
| 6.40.1.1 fromSoap() | 127 |
| 6.40.1.2 toSoap() | 127 |
| 6.41 Referencia de la Clase AR_Inmueble | 127 |
| 6.41.1 Documentación de las funciones miembro | 128 |
| 6.41.1.1 fromSoap() | 128 |
| 6.41.1.2 toSoap() | 129 |
| 6.42 Referencia de la Clase AR_Inmuebles | 129 |
| 6.42.1 Documentación de las funciones miembro | 129 |
| 6.42.1.1 fromSoap() | 129 |
| 6.42.1.2 toSoap() | 130 |
| 6.43 Referencia de la Clase AR_RendCapInmobiliario | 130 |
| 6.43.1 Documentación de las funciones miembro | 131 |
| 6.43.1.1 fromSoap() | 131 |
| 6.43.1.2 toSoap() | 131 |
| 6.44 Referencia de la Clase Ascendiente | 131 |
| 6.44.1 Documentación de las funciones miembro | 132 |
| 6.44.1.1 fromSoap() | 132 |
| 6.44.1.2 toSoap() | 133 |
| 6.45 Referencia de la Clase Ascendientes | 133 |
| 6.45.1 Documentación de las funciones miembro | 133 |
| 6.45.1.1 fromSoap() | 133 |
| 6.45.1.2 toSoap() | 134 |
| 6.46 Referencia de la Clase asociarFirmas | 134 |
| 6.46.1 Documentación de las funciones miembro | 135 |
| 6.46.1.1 fromSoap() | 135 |
| 6.46.1.2 toSoap() | 135 |
| 6.47 Referencia de la Clase asociarFirmas | 136 |
| 6.47.1 Documentación de las funciones miembro | 136 |
| 6.47.1.1 fromSoap() | 136 |
| 6.47.1.2 toSoap() | 137 |
| 6.48 Referencia de la Clase asociarFirmasResponse | 137 |

| | |
|---|-----|
| 6.48.1 Documentación de las funciones miembro | 137 |
| 6.48.1.1 fromSoap() | 137 |
| 6.48.1.2 toSoap() | 138 |
| 6.49 Referencia de la Clase asociarFirmasResponse | 138 |
| 6.49.1 Documentación de las funciones miembro | 139 |
| 6.49.1.1 fromSoap() | 139 |
| 6.49.1.2 toSoap() | 139 |
| 6.50 Referencia de la Clase Atributos | 140 |
| 6.50.1 Documentación del constructor y destructor | 140 |
| 6.50.1.1 __construct() | 140 |
| 6.50.2 Documentación de las funciones miembro | 141 |
| 6.50.2.1 getCodigoCertificado() | 141 |
| 6.50.2.2 getEstado() | 141 |
| 6.50.2.3 getIdPeticion() | 141 |
| 6.50.2.4 getNumElementos() | 141 |
| 6.50.2.5 getTimeStamp() | 141 |
| 6.50.2.6 setCodigoCertificado() | 141 |
| 6.50.2.7 setEstado() | 142 |
| 6.50.2.8 setIdPeticion() | 142 |
| 6.50.2.9 setNumElementos() | 142 |
| 6.50.2.10 setTimeStamp() | 143 |
| 6.51 Referencia de la Clase authentication | 143 |
| 6.52 Referencia de la Clase authentication | 144 |
| 6.53 Referencia de la Clase authentication | 144 |
| 6.54 Referencia de la Clase authentication | 145 |
| 6.55 Referencia de la Clase B11 | 145 |
| 6.55.1 Documentación de las funciones miembro | 146 |
| 6.55.1.1 fromSoap() | 146 |
| 6.55.1.2 toSoap() | 146 |
| 6.56 Referencia de la Clase B12 | 147 |
| 6.56.1 Documentación de las funciones miembro | 147 |
| 6.56.1.1 fromSoap() | 147 |
| 6.56.1.2 toSoap() | 147 |
| 6.57 Referencia de la Clase B13 | 148 |
| 6.57.1 Documentación de las funciones miembro | 148 |
| 6.57.1.1 fromSoap() | 148 |
| 6.57.1.2 toSoap() | 149 |
| 6.58 Referencia de la Clase B14 | 149 |
| 6.58.1 Documentación de las funciones miembro | 149 |
| 6.58.1.1 fromSoap() | 150 |
| 6.58.1.2 toSoap() | 151 |
| 6.59 Referencia de la Clase B15 | 151 |

| | |
|---|-----|
| 6.59.1 Documentación de las funciones miembro | 152 |
| 6.59.1.1 fromSoap() | 152 |
| 6.59.1.2 toSoap() | 152 |
| 6.60 Referencia de la Clase B16 | 152 |
| 6.60.1 Documentación de las funciones miembro | 153 |
| 6.60.1.1 fromSoap() | 153 |
| 6.60.1.2 toSoap() | 153 |
| 6.61 Referencia de la Clase B17 | 154 |
| 6.61.1 Documentación de las funciones miembro | 154 |
| 6.61.1.1 fromSoap() | 154 |
| 6.61.1.2 toSoap() | 155 |
| 6.62 Referencia de la Clase B18 | 155 |
| 6.62.1 Documentación de las funciones miembro | 155 |
| 6.62.1.1 fromSoap() | 155 |
| 6.62.1.2 toSoap() | 156 |
| 6.63 Referencia de la Clase B19 | 156 |
| 6.63.1 Documentación de las funciones miembro | 157 |
| 6.63.1.1 fromSoap() | 157 |
| 6.63.1.2 toSoap() | 157 |
| 6.64 Referencia de la Clase B21 | 157 |
| 6.64.1 Documentación de las funciones miembro | 158 |
| 6.64.1.1 fromSoap() | 158 |
| 6.64.1.2 toSoap() | 158 |
| 6.65 Referencia de la Clase B22 | 159 |
| 6.65.1 Documentación de las funciones miembro | 159 |
| 6.65.1.1 fromSoap() | 159 |
| 6.65.1.2 toSoap() | 160 |
| 6.66 Referencia de la Clase B23 | 160 |
| 6.66.1 Documentación de las funciones miembro | 160 |
| 6.66.1.1 fromSoap() | 160 |
| 6.66.1.2 toSoap() | 161 |
| 6.67 Referencia de la Clase B24 | 161 |
| 6.67.1 Documentación de las funciones miembro | 162 |
| 6.67.1.1 fromSoap() | 162 |
| 6.67.1.2 toSoap() | 162 |
| 6.68 Referencia de la Clase B25 | 162 |
| 6.68.1 Documentación de las funciones miembro | 163 |
| 6.68.1.1 fromSoap() | 163 |
| 6.68.1.2 toSoap() | 163 |
| 6.69 Referencia de la Clase Baja | 164 |
| 6.69.1 Documentación de las funciones miembro | 164 |
| 6.69.1.1 fromSoap() | 164 |

| | |
|--|-----|
| 6.69.1.2 toSoap() | 165 |
| 6.70 Referencia de la Clase BaseLiqNegRes | 165 |
| 6.70.1 Documentación de las funciones miembro | 166 |
| 6.70.1.1 fromSoap() | 166 |
| 6.70.1.2 toSoap() | 167 |
| 6.71 Referencia de la Clase BasicError | 167 |
| 6.72 Referencia de la Clase BienesEspecifico | 168 |
| 6.73 Referencia de la Clase BuscarCriterioType | 168 |
| 6.73.1 Documentación de las funciones miembro | 169 |
| 6.73.1.1 fromSoap() | 169 |
| 6.73.1.2 toSoap() | 170 |
| 6.74 Referencia de la Clase BuscarCriterioType | 170 |
| 6.74.1 Documentación de las funciones miembro | 171 |
| 6.74.1.1 fromSoap() | 171 |
| 6.74.1.2 toSoap() | 171 |
| 6.75 Referencia de la Clase buscarDocCriterio | 172 |
| 6.75.1 Documentación de las funciones miembro | 172 |
| 6.75.1.1 fromSoap() | 172 |
| 6.75.1.2 toSoap() | 173 |
| 6.76 Referencia de la Clase buscarDocCriterio | 173 |
| 6.76.1 Documentación de las funciones miembro | 174 |
| 6.76.1.1 fromSoap() | 174 |
| 6.76.1.2 toSoap() | 174 |
| 6.77 Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspacios | 175 |
| 6.77.1 Documentación de las funciones miembro | 175 |
| 6.77.1.1 fromSoap() | 175 |
| 6.77.1.2 toSoap() | 176 |
| 6.78 Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspacios | 176 |
| 6.78.1 Documentación de las funciones miembro | 177 |
| 6.78.1.1 fromSoap() | 177 |
| 6.78.1.2 toSoap() | 177 |
| 6.79 Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse | 178 |
| 6.79.1 Documentación de las funciones miembro | 178 |
| 6.79.1.1 fromSoap() | 178 |
| 6.79.1.2 toSoap() | 179 |
| 6.80 Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse | 179 |
| 6.80.1 Documentación de las funciones miembro | 180 |
| 6.80.1.1 fromSoap() | 180 |
| 6.80.1.2 toSoap() | 180 |
| 6.81 Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginado | 181 |
| 6.81.1 Documentación de las funciones miembro | 181 |
| 6.81.1.1 fromSoap() | 181 |

| | |
|---|-----|
| 6.81.1.2 toSoap() | 182 |
| 6.82 Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginado | 182 |
| 6.82.1 Documentación de las funciones miembro | 183 |
| 6.82.1.1 fromSoap() | 183 |
| 6.82.1.2 toSoap() | 183 |
| 6.83 Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginadoResponse | 184 |
| 6.83.1 Documentación de las funciones miembro | 184 |
| 6.83.1.1 fromSoap() | 184 |
| 6.83.1.2 toSoap() | 185 |
| 6.84 Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginadoResponse | 185 |
| 6.84.1 Documentación de las funciones miembro | 186 |
| 6.84.1.1 fromSoap() | 186 |
| 6.84.1.2 toSoap() | 186 |
| 6.85 Referencia de la Clase buscarDocCriterioResponse | 186 |
| 6.85.1 Documentación de las funciones miembro | 187 |
| 6.85.1.1 fromSoap() | 187 |
| 6.85.1.2 toSoap() | 187 |
| 6.86 Referencia de la Clase buscarDocCriterioResponse | 188 |
| 6.86.1 Documentación de las funciones miembro | 188 |
| 6.86.1.1 fromSoap() | 188 |
| 6.86.1.2 toSoap() | 189 |
| 6.87 Referencia de la Clase Cabecera | 189 |
| 6.87.1 Documentación de las funciones miembro | 190 |
| 6.87.1.1 fromSoap() | 190 |
| 6.87.1.2 toSoap() | 190 |
| 6.88 Referencia de la Clase Cabecera | 191 |
| 6.88.1 Documentación de las funciones miembro | 191 |
| 6.88.1.1 fromSoap() | 191 |
| 6.88.1.2 toSoap() | 192 |
| 6.89 Referencia de la Clase Cabecera | 192 |
| 6.89.1 Documentación de las funciones miembro | 193 |
| 6.89.1.1 fromSoap() | 193 |
| 6.89.1.2 toSoap() | 193 |
| 6.90 Referencia de la Clase Cabecera | 194 |
| 6.90.1 Documentación de las funciones miembro | 194 |
| 6.90.1.1 fromSoap() | 194 |
| 6.90.1.2 toSoap() | 195 |
| 6.91 Referencia de la Clase CabeceraRenta | 195 |
| 6.91.1 Documentación de las funciones miembro | 196 |
| 6.91.1.1 fromSoap() | 196 |
| 6.91.1.2 toSoap() | 196 |
| 6.92 Referencia de la Clase CabeceraRenta | 197 |

| | |
|--|-----|
| 6.92.1 Documentación de las funciones miembro | 198 |
| 6.92.1.1 fromSoap() | 198 |
| 6.92.1.2 toSoap() | 198 |
| 6.93 Referencia de la Clase CAN1 | 198 |
| 6.93.1 Documentación de las funciones miembro | 199 |
| 6.93.1.1 fromSoap() | 199 |
| 6.93.1.2 toSoap() | 199 |
| 6.94 Referencia de la Clase CAN10 | 200 |
| 6.94.1 Documentación de las funciones miembro | 200 |
| 6.94.1.1 fromSoap() | 200 |
| 6.94.1.2 toSoap() | 201 |
| 6.95 Referencia de la Clase CAN11 | 201 |
| 6.95.1 Documentación de las funciones miembro | 202 |
| 6.95.1.1 fromSoap() | 202 |
| 6.95.1.2 toSoap() | 202 |
| 6.96 Referencia de la Clase CAN12 | 202 |
| 6.96.1 Documentación de las funciones miembro | 203 |
| 6.96.1.1 fromSoap() | 203 |
| 6.96.1.2 toSoap() | 203 |
| 6.97 Referencia de la Clase CAN13 | 204 |
| 6.97.1 Documentación de las funciones miembro | 205 |
| 6.97.1.1 fromSoap() | 205 |
| 6.97.1.2 toSoap() | 205 |
| 6.98 Referencia de la Clase CAN15 | 206 |
| 6.98.1 Documentación de las funciones miembro | 206 |
| 6.98.1.1 fromSoap() | 206 |
| 6.98.1.2 toSoap() | 206 |
| 6.99 Referencia de la Clase CAN16 | 207 |
| 6.99.1 Documentación de las funciones miembro | 207 |
| 6.99.1.1 fromSoap() | 207 |
| 6.99.1.2 toSoap() | 208 |
| 6.100 Referencia de la Clase CAN17 | 208 |
| 6.100.1 Documentación de las funciones miembro | 209 |
| 6.100.1.1 fromSoap() | 209 |
| 6.100.1.2 toSoap() | 209 |
| 6.101 Referencia de la Clase CAN18 | 210 |
| 6.101.1 Documentación de las funciones miembro | 211 |
| 6.101.1.1 fromSoap() | 211 |
| 6.101.1.2 toSoap() | 211 |
| 6.102 Referencia de la Clase CAN19 | 212 |
| 6.102.1 Documentación de las funciones miembro | 213 |
| 6.102.1.1 fromSoap() | 213 |

| | |
|--|-----|
| 6.102.1.2 toSoap() | 213 |
| 6.103 Referencia de la Clase CAN2 | 213 |
| 6.103.1 Documentación de las funciones miembro | 214 |
| 6.103.1.1 fromSoap() | 214 |
| 6.103.1.2 toSoap() | 214 |
| 6.104 Referencia de la Clase CAN20 | 215 |
| 6.104.1 Documentación de las funciones miembro | 215 |
| 6.104.1.1 fromSoap() | 215 |
| 6.104.1.2 toSoap() | 216 |
| 6.105 Referencia de la Clase CAN21 | 216 |
| 6.105.1 Documentación de las funciones miembro | 216 |
| 6.105.1.1 fromSoap() | 216 |
| 6.105.1.2 toSoap() | 217 |
| 6.106 Referencia de la Clase CAN22 | 217 |
| 6.106.1 Documentación de las funciones miembro | 218 |
| 6.106.1.1 fromSoap() | 218 |
| 6.106.1.2 toSoap() | 218 |
| 6.107 Referencia de la Clase CAN23 | 219 |
| 6.107.1 Documentación de las funciones miembro | 219 |
| 6.107.1.1 fromSoap() | 219 |
| 6.107.1.2 toSoap() | 220 |
| 6.108 Referencia de la Clase CAN24 | 220 |
| 6.108.1 Documentación de las funciones miembro | 220 |
| 6.108.1.1 fromSoap() | 220 |
| 6.108.1.2 toSoap() | 221 |
| 6.109 Referencia de la Clase CAN26 | 221 |
| 6.109.1 Documentación de las funciones miembro | 222 |
| 6.109.1.1 fromSoap() | 222 |
| 6.109.1.2 toSoap() | 223 |
| 6.110 Referencia de la Clase CAN3 | 223 |
| 6.110.1 Documentación de las funciones miembro | 224 |
| 6.110.1.1 fromSoap() | 224 |
| 6.110.1.2 toSoap() | 224 |
| 6.111 Referencia de la Clase CAN4 | 224 |
| 6.111.1 Documentación de las funciones miembro | 225 |
| 6.111.1.1 fromSoap() | 225 |
| 6.111.1.2 toSoap() | 225 |
| 6.112 Referencia de la Clase CAN5 | 226 |
| 6.112.1 Documentación de las funciones miembro | 226 |
| 6.112.1.1 fromSoap() | 226 |
| 6.112.1.2 toSoap() | 227 |
| 6.113 Referencia de la Clase CAN6 | 227 |

| | |
|--|-----|
| 6.113.1 Documentación de las funciones miembro | 228 |
| 6.113.1.1 fromSoap() | 228 |
| 6.113.1.2 toSoap() | 228 |
| 6.114 Referencia de la Clase CAN7 | 229 |
| 6.114.1 Documentación de las funciones miembro | 230 |
| 6.114.1.1 fromSoap() | 230 |
| 6.114.1.2 toSoap() | 230 |
| 6.115 Referencia de la Clase CAN9 | 230 |
| 6.115.1 Documentación de las funciones miembro | 231 |
| 6.115.1.1 fromSoap() | 231 |
| 6.115.1.2 toSoap() | 232 |
| 6.116 Referencia de la Clase CANT1 | 232 |
| 6.116.1 Documentación de las funciones miembro | 233 |
| 6.116.1.1 fromSoap() | 233 |
| 6.116.1.2 toSoap() | 233 |
| 6.117 Referencia de la Clase CANT10 | 234 |
| 6.117.1 Documentación de las funciones miembro | 234 |
| 6.117.1.1 fromSoap() | 234 |
| 6.117.1.2 toSoap() | 234 |
| 6.118 Referencia de la Clase CANT11 | 235 |
| 6.118.1 Documentación de las funciones miembro | 235 |
| 6.118.1.1 fromSoap() | 235 |
| 6.118.1.2 toSoap() | 236 |
| 6.119 Referencia de la Clase CANT12 | 236 |
| 6.119.1 Documentación de las funciones miembro | 237 |
| 6.119.1.1 fromSoap() | 237 |
| 6.119.1.2 toSoap() | 237 |
| 6.120 Referencia de la Clase CANT14 | 237 |
| 6.120.1 Documentación de las funciones miembro | 238 |
| 6.120.1.1 fromSoap() | 238 |
| 6.120.1.2 toSoap() | 238 |
| 6.121 Referencia de la Clase CANT16 | 239 |
| 6.121.1 Documentación de las funciones miembro | 240 |
| 6.121.1.1 fromSoap() | 240 |
| 6.121.1.2 toSoap() | 240 |
| 6.122 Referencia de la Clase CANT2 | 241 |
| 6.122.1 Documentación de las funciones miembro | 241 |
| 6.122.1.1 fromSoap() | 241 |
| 6.122.1.2 toSoap() | 242 |
| 6.123 Referencia de la Clase CANT3 | 242 |
| 6.123.1 Documentación de las funciones miembro | 242 |
| 6.123.1.1 fromSoap() | 242 |

| | |
|--|-----|
| 6.123.1.2 toSoap() | 243 |
| 6.124 Referencia de la Clase CANT3AA | 243 |
| 6.124.1 Documentación de las funciones miembro | 244 |
| 6.124.1.1 fromSoap() | 244 |
| 6.124.1.2 toSoap() | 244 |
| 6.125 Referencia de la Clase CANT4 | 244 |
| 6.125.1 Documentación de las funciones miembro | 245 |
| 6.125.1.1 fromSoap() | 245 |
| 6.125.1.2 toSoap() | 245 |
| 6.126 Referencia de la Clase CANT5 | 246 |
| 6.126.1 Documentación de las funciones miembro | 246 |
| 6.126.1.1 fromSoap() | 246 |
| 6.126.1.2 toSoap() | 247 |
| 6.127 Referencia de la Clase CANT6 | 247 |
| 6.127.1 Documentación de las funciones miembro | 248 |
| 6.127.1.1 fromSoap() | 248 |
| 6.127.1.2 toSoap() | 248 |
| 6.128 Referencia de la Clase CANT7 | 249 |
| 6.128.1 Documentación de las funciones miembro | 249 |
| 6.128.1.1 fromSoap() | 249 |
| 6.128.1.2 toSoap() | 249 |
| 6.129 Referencia de la Clase CANT9 | 250 |
| 6.129.1 Documentación de las funciones miembro | 250 |
| 6.129.1.1 fromSoap() | 250 |
| 6.129.1.2 toSoap() | 251 |
| 6.130 Referencia de la Clase CL1 | 251 |
| 6.130.1 Documentación de las funciones miembro | 252 |
| 6.130.1.1 fromSoap() | 252 |
| 6.130.1.2 toSoap() | 252 |
| 6.131 Referencia de la Clase CL11 | 253 |
| 6.131.1 Documentación de las funciones miembro | 253 |
| 6.131.1.1 fromSoap() | 253 |
| 6.131.1.2 toSoap() | 254 |
| 6.132 Referencia de la Clase CL11EA | 254 |
| 6.132.1 Documentación de las funciones miembro | 254 |
| 6.132.1.1 fromSoap() | 254 |
| 6.132.1.2 toSoap() | 255 |
| 6.133 Referencia de la Clase CL12 | 255 |
| 6.133.1 Documentación de las funciones miembro | 256 |
| 6.133.1.1 fromSoap() | 256 |
| 6.133.1.2 toSoap() | 256 |
| 6.134 Referencia de la Clase CL13 | 257 |

| | |
|--|-----|
| 6.134.1 Documentación de las funciones miembro | 257 |
| 6.134.1.1 fromSoap() | 257 |
| 6.134.1.2 toSoap() | 258 |
| 6.135 Referencia de la Clase CL13B | 258 |
| 6.135.1 Documentación de las funciones miembro | 259 |
| 6.135.1.1 fromSoap() | 259 |
| 6.135.1.2 toSoap() | 259 |
| 6.136 Referencia de la Clase CL14 | 260 |
| 6.136.1 Documentación de las funciones miembro | 260 |
| 6.136.1.1 fromSoap() | 260 |
| 6.136.1.2 toSoap() | 261 |
| 6.137 Referencia de la Clase CL15 | 261 |
| 6.137.1 Documentación de las funciones miembro | 262 |
| 6.137.1.1 fromSoap() | 262 |
| 6.137.1.2 toSoap() | 262 |
| 6.138 Referencia de la Clase CL16 | 263 |
| 6.138.1 Documentación de las funciones miembro | 263 |
| 6.138.1.1 fromSoap() | 263 |
| 6.138.1.2 toSoap() | 264 |
| 6.139 Referencia de la Clase CL17 | 264 |
| 6.139.1 Documentación de las funciones miembro | 265 |
| 6.139.1.1 fromSoap() | 265 |
| 6.139.1.2 toSoap() | 265 |
| 6.140 Referencia de la Clase CL18 | 266 |
| 6.140.1 Documentación de las funciones miembro | 266 |
| 6.140.1.1 fromSoap() | 266 |
| 6.140.1.2 toSoap() | 266 |
| 6.141 Referencia de la Clase CL19 | 267 |
| 6.141.1 Documentación de las funciones miembro | 267 |
| 6.141.1.1 fromSoap() | 267 |
| 6.141.1.2 toSoap() | 268 |
| 6.142 Referencia de la Clase CL2 | 268 |
| 6.142.1 Documentación de las funciones miembro | 269 |
| 6.142.1.1 fromSoap() | 269 |
| 6.142.1.2 toSoap() | 269 |
| 6.143 Referencia de la Clase CL20 | 269 |
| 6.143.1 Documentación de las funciones miembro | 270 |
| 6.143.1.1 fromSoap() | 270 |
| 6.143.1.2 toSoap() | 270 |
| 6.144 Referencia de la Clase CL3 | 271 |
| 6.144.1 Documentación de las funciones miembro | 271 |
| 6.144.1.1 fromSoap() | 271 |

| | |
|--|-----|
| 6.144.1.2 toSoap() | 272 |
| 6.145 Referencia de la Clase CL31 | 272 |
| 6.145.1 Documentación de las funciones miembro | 272 |
| 6.145.1.1 fromSoap() | 273 |
| 6.145.1.2 toSoap() | 274 |
| 6.146 Referencia de la Clase CL4 | 274 |
| 6.146.1 Documentación de las funciones miembro | 275 |
| 6.146.1.1 fromSoap() | 275 |
| 6.146.1.2 toSoap() | 275 |
| 6.147 Referencia de la Clase CL5 | 275 |
| 6.147.1 Documentación de las funciones miembro | 276 |
| 6.147.1.1 fromSoap() | 276 |
| 6.147.1.2 toSoap() | 277 |
| 6.148 Referencia de la Clase CL6 | 277 |
| 6.148.1 Documentación de las funciones miembro | 277 |
| 6.148.1.1 fromSoap() | 278 |
| 6.148.1.2 toSoap() | 279 |
| 6.149 Referencia de la Clase CL7 | 279 |
| 6.149.1 Documentación de las funciones miembro | 280 |
| 6.149.1.1 fromSoap() | 280 |
| 6.149.1.2 toSoap() | 280 |
| 6.150 Referencia de la Clase CM10 | 281 |
| 6.150.1 Documentación de las funciones miembro | 281 |
| 6.150.1.1 fromSoap() | 281 |
| 6.150.1.2 toSoap() | 282 |
| 6.151 Referencia de la Clase CM11 | 282 |
| 6.151.1 Documentación de las funciones miembro | 283 |
| 6.151.1.1 fromSoap() | 283 |
| 6.151.1.2 toSoap() | 283 |
| 6.152 Referencia de la Clase CM12 | 284 |
| 6.152.1 Documentación de las funciones miembro | 284 |
| 6.152.1.1 fromSoap() | 284 |
| 6.152.1.2 toSoap() | 285 |
| 6.153 Referencia de la Clase CM13 | 285 |
| 6.153.1 Documentación de las funciones miembro | 286 |
| 6.153.1.1 fromSoap() | 286 |
| 6.153.1.2 toSoap() | 286 |
| 6.154 Referencia de la Clase CM14 | 287 |
| 6.154.1 Documentación de las funciones miembro | 287 |
| 6.154.1.1 fromSoap() | 287 |
| 6.154.1.2 toSoap() | 288 |
| 6.155 Referencia de la Clase CM5 | 288 |

| | |
|---|-----|
| 6.155.1 Documentación de las funciones miembro | 288 |
| 6.155.1.1 fromSoap() | 288 |
| 6.155.1.2 toSoap() | 289 |
| 6.156 Referencia de la Clase CM6 | 289 |
| 6.156.1 Documentación de las funciones miembro | 290 |
| 6.156.1.1 fromSoap() | 290 |
| 6.156.1.2 toSoap() | 290 |
| 6.157 Referencia de la Clase CM7 | 292 |
| 6.157.1 Documentación de las funciones miembro | 292 |
| 6.157.1.1 fromSoap() | 292 |
| 6.157.1.2 toSoap() | 293 |
| 6.158 Referencia de la Clase CM8 | 293 |
| 6.158.1 Documentación de las funciones miembro | 294 |
| 6.158.1.1 fromSoap() | 294 |
| 6.158.1.2 toSoap() | 294 |
| 6.159 Referencia de la Clase CM9 | 295 |
| 6.159.1 Documentación de las funciones miembro | 295 |
| 6.159.1.1 fromSoap() | 295 |
| 6.159.1.2 toSoap() | 295 |
| 6.160 Referencia de la Clase ColeccionCriteriosType | 296 |
| 6.160.1 Documentación de las funciones miembro | 296 |
| 6.160.1.1 fromSoap() | 296 |
| 6.160.1.2 toSoap() | 297 |
| 6.161 Referencia de la Clase ColeccionCriteriosType | 297 |
| 6.161.1 Documentación de las funciones miembro | 298 |
| 6.161.1.1 fromSoap() | 298 |
| 6.161.1.2 toSoap() | 298 |
| 6.162 Referencia de la Clase ColeccionesMetadatosPersonalizadosType | 299 |
| 6.162.1 Documentación de las funciones miembro | 299 |
| 6.162.1.1 fromSoap() | 299 |
| 6.162.1.2 toSoap() | 299 |
| 6.163 Referencia de la Clase ColeccionesMetadatosPersonalizadosType | 300 |
| 6.163.1 Documentación de las funciones miembro | 300 |
| 6.163.1.1 fromSoap() | 300 |
| 6.163.1.2 toSoap() | 301 |
| 6.164 Referencia de la Clase ColeccionMetadatosEstandarType | 301 |
| 6.164.1 Documentación de las funciones miembro | 302 |
| 6.164.1.1 fromSoap() | 302 |
| 6.164.1.2 toSoap() | 302 |
| 6.165 Referencia de la Clase ColeccionMetadatosEstandarType | 303 |
| 6.165.1 Documentación de las funciones miembro | 303 |
| 6.165.1.1 fromSoap() | 303 |

| | |
|---|-----|
| 6.165.1.2 toSoap() | 303 |
| 6.166 Referencia de la Clase ColeccionMetadatosPersonalizadosType | 304 |
| 6.166.1 Documentación de las funciones miembro | 304 |
| 6.166.1.1 fromSoap() | 304 |
| 6.166.1.2 toSoap() | 305 |
| 6.167 Referencia de la Clase ColeccionMetadatosPersonalizadosType | 305 |
| 6.167.1 Documentación de las funciones miembro | 306 |
| 6.167.1.1 fromSoap() | 306 |
| 6.167.1.2 toSoap() | 306 |
| 6.168 Referencia de la Clase comment | 307 |
| 6.169 Referencia de la Clase comment | 307 |
| 6.170 Referencia de la Clase comment | 308 |
| 6.171 Referencia de la Clase comment | 308 |
| 6.172 Referencia de la Clase commentList | 309 |
| 6.173 Referencia de la Clase commentList | 310 |
| 6.174 Referencia de la Clase commentList | 310 |
| 6.175 Referencia de la Clase commentList | 311 |
| 6.176 Referencia de la Clase ComposerCatastro | 311 |
| 6.176.1 Descripción detallada | 312 |
| 6.176.2 Documentación de las funciones miembro | 312 |
| 6.176.2.1 array2ObjectTree() | 312 |
| 6.176.2.2 objectTree2array() | 312 |
| 6.177 Referencia de la Clase ComposerGDE2 | 313 |
| 6.177.1 Descripción detallada | 315 |
| 6.177.2 Documentación de las funciones miembro | 315 |
| 6.177.2.1 array2ObjectTree() | 316 |
| 6.177.2.2 objectTree2array() | 316 |
| 6.178 Referencia de la Clase Consulta | 316 |
| 6.178.1 Documentación de las funciones miembro | 317 |
| 6.178.1.1 fromSoap() | 317 |
| 6.178.1.2 toSoap() | 317 |
| 6.179 Referencia de la Clase Consulta | 318 |
| 6.179.1 Documentación de las funciones miembro | 318 |
| 6.179.1.1 fromSoap() | 318 |
| 6.179.1.2 toSoap() | 319 |
| 6.180 Referencia de la Clase Consulta | 319 |
| 6.180.1 Documentación de las funciones miembro | 320 |
| 6.180.1.1 fromSoap() | 320 |
| 6.180.1.2 toSoap() | 320 |
| 6.181 Referencia de la Clase Consulta | 320 |
| 6.181.1 Documentación de las funciones miembro | 321 |
| 6.181.1.1 fromSoap() | 321 |

| | |
|--|-----|
| 6.181.1.2 toSoap() | 321 |
| 6.182 Referencia de la Clase Consulta | 322 |
| 6.182.1 Documentación de las funciones miembro | 322 |
| 6.182.1.1 fromSoap() | 322 |
| 6.182.1.2 toSoap() | 323 |
| 6.183 Referencia de la Clase consultaHistorico | 323 |
| 6.184 Referencia de la Clase consultaHistorico | 324 |
| 6.185 Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse | 324 |
| 6.186 Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse | 325 |
| 6.187 Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental | 325 |
| 6.188 Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental | 326 |
| 6.189 Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse | 327 |
| 6.190 Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse | 327 |
| 6.191 Referencia de la Clase Conyuge | 328 |
| 6.191.1 Documentación de las funciones miembro | 329 |
| 6.191.1.1 fromSoap() | 329 |
| 6.191.1.2 toSoap() | 329 |
| 6.192 Referencia de la Clase CotizacionesConyuge | 329 |
| 6.192.1 Documentación de las funciones miembro | 331 |
| 6.192.1.1 fromSoap() | 331 |
| 6.192.1.2 toSoap() | 332 |
| 6.193 Referencia de la Clase COTIZACIONESMATERVA | 332 |
| 6.193.1 Documentación de las funciones miembro | 333 |
| 6.193.1.1 fromSoap() | 333 |
| 6.193.1.2 toSoap() | 334 |
| 6.194 Referencia de la Clase CotizacionesTIT | 334 |
| 6.194.1 Documentación de las funciones miembro | 336 |
| 6.194.1.1 fromSoap() | 336 |
| 6.194.1.2 toSoap() | 336 |
| 6.195 Referencia de la Clase CPFaction | 337 |
| 6.196 Referencia de la Clase CPFaction | 337 |
| 6.197 Referencia de la Clase CPFaction | 338 |
| 6.198 Referencia de la Clase CPFaction | 338 |
| 6.199 Referencia de la Clase CPFactionList | 339 |
| 6.200 Referencia de la Clase CPFactionList | 339 |
| 6.201 Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental | 340 |
| 6.202 Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental | 341 |
| 6.203 Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse | 342 |
| 6.204 Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse | 343 |
| 6.205 Referencia de la Clase crearCarpeta | 344 |
| 6.205.1 Documentación de las funciones miembro | 344 |
| 6.205.1.1 fromSoap() | 344 |

| | |
|---|-----|
| 6.205.1.2 toSoap() | 345 |
| 6.206 Referencia de la Clase crearCarpeta | 345 |
| 6.206.1 Documentación de las funciones miembro | 346 |
| 6.206.1.1 fromSoap() | 346 |
| 6.206.1.2 toSoap() | 346 |
| 6.207 Referencia de la Clase crearCarpetaResponse | 347 |
| 6.207.1 Documentación de las funciones miembro | 347 |
| 6.207.1.1 fromSoap() | 347 |
| 6.207.1.2 toSoap() | 347 |
| 6.208 Referencia de la Clase crearCarpetaResponse | 348 |
| 6.208.1 Documentación de las funciones miembro | 348 |
| 6.208.1.1 fromSoap() | 348 |
| 6.208.1.2 toSoap() | 349 |
| 6.209 Referencia de la Clase CT1 | 349 |
| 6.209.1 Documentación de las funciones miembro | 350 |
| 6.209.1.1 fromSoap() | 350 |
| 6.209.1.2 toSoap() | 350 |
| 6.210 Referencia de la Clase CT10 | 351 |
| 6.210.1 Documentación de las funciones miembro | 351 |
| 6.210.1.1 fromSoap() | 351 |
| 6.210.1.2 toSoap() | 351 |
| 6.211 Referencia de la Clase CT2 | 352 |
| 6.211.1 Documentación de las funciones miembro | 352 |
| 6.211.1.1 fromSoap() | 352 |
| 6.211.1.2 toSoap() | 353 |
| 6.212 Referencia de la Clase CT3 | 353 |
| 6.212.1 Documentación de las funciones miembro | 353 |
| 6.212.1.1 fromSoap() | 354 |
| 6.212.1.2 toSoap() | 355 |
| 6.213 Referencia de la Clase CT4 | 355 |
| 6.213.1 Documentación de las funciones miembro | 356 |
| 6.213.1.1 fromSoap() | 356 |
| 6.213.1.2 toSoap() | 357 |
| 6.214 Referencia de la Clase CT5 | 357 |
| 6.214.1 Documentación de las funciones miembro | 358 |
| 6.214.1.1 fromSoap() | 358 |
| 6.214.1.2 toSoap() | 358 |
| 6.215 Referencia de la Clase CT6 | 358 |
| 6.215.1 Documentación de las funciones miembro | 359 |
| 6.215.1.1 fromSoap() | 359 |
| 6.215.1.2 toSoap() | 359 |
| 6.216 Referencia de la Clase CT7 | 360 |

| | |
|--|-----|
| 6.216.1 Documentación de las funciones miembro | 360 |
| 6.216.1.1 fromSoap() | 360 |
| 6.216.1.2 toSoap() | 361 |
| 6.217 Referencia de la Clase CT8 | 361 |
| 6.217.1 Documentación de las funciones miembro | 361 |
| 6.217.1.1 fromSoap() | 362 |
| 6.217.1.2 toSoap() | 363 |
| 6.218 Referencia de la Clase CT9 | 363 |
| 6.218.1 Documentación de las funciones miembro | 364 |
| 6.218.1.1 fromSoap() | 364 |
| 6.218.1.2 toSoap() | 364 |
| 6.219 Referencia de la Clase CuotaAutoliquidacion | 365 |
| 6.219.1 Documentación de las funciones miembro | 365 |
| 6.219.1.1 fromSoap() | 365 |
| 6.219.1.2 toSoap() | 366 |
| 6.220 Referencia de la Clase CuotaAutoliquidacionRes | 366 |
| 6.220.1 Documentación de las funciones miembro | 367 |
| 6.220.1.1 fromSoap() | 367 |
| 6.220.1.2 toSoap() | 367 |
| 6.221 Referencia de la Clase CuotaDiferencial | 368 |
| 6.221.1 Documentación de las funciones miembro | 369 |
| 6.221.1.1 fromSoap() | 369 |
| 6.221.1.2 toSoap() | 369 |
| 6.222 Referencia de la Clase CuotaDiferencialRes | 369 |
| 6.222.1 Documentación de las funciones miembro | 370 |
| 6.222.1.1 fromSoap() | 370 |
| 6.222.1.2 toSoap() | 370 |
| 6.223 Referencia de la Clase DATOS_DEL_REGISTRO | 371 |
| 6.224 Referencia de la Clase DATOS_DEL_REGISTRO | 372 |
| 6.225 Referencia de la Clase DATOS_DIRECCION | 373 |
| 6.225.1 Descripción detallada | 373 |
| 6.225.2 Documentación de las funciones miembro | 374 |
| 6.225.2.1 setCODIGO_POSTAL() | 374 |
| 6.225.2.2 setCOMARCA() | 374 |
| 6.225.2.3 setDIRECCION() | 374 |
| 6.225.2.4 setMUNICIPIO() | 374 |
| 6.225.2.5 setPOBLACION() | 375 |
| 6.225.2.6 setPROVINCIA() | 375 |
| 6.226 Referencia de la Clase DATOS_DIRECCION | 375 |
| 6.226.1 Descripción detallada | 376 |
| 6.226.2 Documentación de las funciones miembro | 376 |
| 6.226.2.1 setCODIGO_POSTAL() | 376 |

| | |
|--|-----|
| 6.226.2.2 setCOMARCA() | 377 |
| 6.226.2.3 setDIRECCION() | 377 |
| 6.226.2.4 setMUNICIPIO() | 377 |
| 6.226.2.5 setPOBLACION() | 378 |
| 6.226.2.6 setPROVINCIA() | 378 |
| 6.227 Referencia de la Clase DATOS_EXPEDIENTES | 378 |
| 6.227.1 Descripción detallada | 379 |
| 6.228 Referencia de la Clase DATOS_EXPEDIENTES | 379 |
| 6.228.1 Descripción detallada | 380 |
| 6.229 Referencia de la Clase DATOS_INTERESADO | 381 |
| 6.229.1 Descripción detallada | 382 |
| 6.229.2 Documentación de las funciones miembro | 382 |
| 6.229.2.1 setAPELLIDO1() | 382 |
| 6.229.2.2 setAPELLIDO2() | 382 |
| 6.229.2.3 setDIR3() | 382 |
| 6.229.2.4 setDIRE() | 383 |
| 6.229.2.5 setDIRECCION_CORREO() | 383 |
| 6.229.2.6 setNOMBRE() | 383 |
| 6.229.2.7 setNUMERO_IDENTIFICACION() | 384 |
| 6.229.2.8 setTIPO_DOCUMENTO() | 384 |
| 6.230 Referencia de la Clase DATOS_INTERESADO | 384 |
| 6.230.1 Descripción detallada | 385 |
| 6.230.2 Documentación de las funciones miembro | 385 |
| 6.230.2.1 setAPELLIDO1() | 385 |
| 6.230.2.2 setAPELLIDO2() | 386 |
| 6.230.2.3 setDIRECCION_CORREO() | 386 |
| 6.230.2.4 setNOMBRE() | 386 |
| 6.230.2.5 setNUMERO_IDENTIFICACION() | 387 |
| 6.230.2.6 setTIPO_DOCUMENTO() | 387 |
| 6.231 Referencia de la Clase DATOS_LIBRO_REGISTRAL | 387 |
| 6.231.1 Descripción detallada | 388 |
| 6.231.2 Documentación de las funciones miembro | 388 |
| 6.231.2.1 getTIPO_LIBRO() | 388 |
| 6.231.2.2 hasTIPO_LIBRO() | 388 |
| 6.231.2.3 setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL() | 388 |
| 6.231.2.4 setANYO() | 389 |
| 6.231.2.5 setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL() | 389 |
| 6.231.2.6 setTIPO_LIBRO() | 389 |
| 6.232 Referencia de la Clase DATOS_LIBRO_REGISTRAL | 390 |
| 6.232.1 Descripción detallada | 390 |
| 6.232.2 Documentación de las funciones miembro | 390 |
| 6.232.2.1 getTIPO_LIBRO() | 391 |

| | |
|---|-----|
| 6.232.2.2 hasTIPO_LIBRO() | 391 |
| 6.232.2.3 setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL() | 391 |
| 6.232.2.4 setANYO() | 391 |
| 6.232.2.5 setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL() | 392 |
| 6.232.2.6 setTIPO_LIBRO() | 392 |
| 6.233 Referencia de la Clase DATOS_ORIGEN | 392 |
| 6.233.1 Descripción detallada | 393 |
| 6.234 Referencia de la Clase DATOS_UNIDAD | 393 |
| 6.234.1 Descripción detallada | 393 |
| 6.234.2 Documentación de las funciones miembro | 393 |
| 6.234.2.1 setCODIGO_DIR3() | 393 |
| 6.235 Referencia de la Clase DATOS_UNIDAD | 394 |
| 6.235.1 Descripción detallada | 394 |
| 6.235.2 Documentación de las funciones miembro | 394 |
| 6.235.2.1 setCODIGO_DIR3() | 394 |
| 6.236 Referencia de la Clase DatosAdministrativos | 395 |
| 6.236.1 Documentación de las funciones miembro | 395 |
| 6.236.1.1 fromSoap() | 395 |
| 6.236.1.2 toSoap() | 396 |
| 6.237 Referencia de la Clase DatosArrendamiento | 396 |
| 6.237.1 Documentación de las funciones miembro | 396 |
| 6.237.1.1 fromSoap() | 396 |
| 6.237.1.2 toSoap() | 397 |
| 6.238 Referencia de la Clase DatosCertificadoType | 397 |
| 6.238.1 Documentación de las funciones miembro | 398 |
| 6.238.1.1 fromSoap() | 398 |
| 6.238.1.2 toSoap() | 398 |
| 6.239 Referencia de la Clase DatosCertificadoType | 399 |
| 6.239.1 Documentación de las funciones miembro | 399 |
| 6.239.1.1 fromSoap() | 399 |
| 6.239.1.2 toSoap() | 399 |
| 6.240 Referencia de la Clase DatosCola | 400 |
| 6.240.1 Documentación de las funciones miembro | 400 |
| 6.240.1.1 fromSoap() | 400 |
| 6.240.1.2 toSoap() | 401 |
| 6.241 Referencia de la Clase DatosCola | 401 |
| 6.241.1 Documentación de las funciones miembro | 402 |
| 6.241.1.1 fromSoap() | 402 |
| 6.241.1.2 toSoap() | 402 |
| 6.242 Referencia de la Clase DatosDomicilioType | 403 |
| 6.243 Referencia de la Clase DatosDomicilioType | 403 |
| 6.244 Referencia de la Clase DatosEconomicos | 404 |

| | |
|--|-----|
| 6.244.1 Documentación de las funciones miembro | 405 |
| 6.244.1.1 fromSoap() | 405 |
| 6.244.1.2 toSoap() | 405 |
| 6.245 Referencia de la Clase DatosEconomicos | 406 |
| 6.245.1 Documentación de las funciones miembro | 406 |
| 6.245.1.1 fromSoap() | 406 |
| 6.245.1.2 toSoap() | 407 |
| 6.246 Referencia de la Clase DatosEconomicos1 | 407 |
| 6.246.1 Documentación de las funciones miembro | 408 |
| 6.246.1.1 fromSoap() | 408 |
| 6.246.1.2 toSoap() | 408 |
| 6.247 Referencia de la Clase DatosEconomicos1 | 409 |
| 6.247.1 Documentación de las funciones miembro | 409 |
| 6.247.1.1 fromSoap() | 409 |
| 6.247.1.2 toSoap() | 410 |
| 6.248 Referencia de la Clase DatosEspecificos | 410 |
| 6.248.1 Documentación de las funciones miembro | 411 |
| 6.248.1.1 dameDescripcionError() | 411 |
| 6.248.1.2 fromSoap() | 411 |
| 6.248.1.3 toSoap() | 411 |
| 6.249 Referencia de la Clase DatosEspecificos | 412 |
| 6.249.1 Documentación de las funciones miembro | 412 |
| 6.249.1.1 dameDescripcionError() | 413 |
| 6.249.1.2 fromSoap() | 413 |
| 6.249.1.3 toSoap() | 413 |
| 6.250 Referencia de la Clase DatosEspecificos | 414 |
| 6.250.1 Documentación de las funciones miembro | 414 |
| 6.250.1.1 fromSoap() | 414 |
| 6.250.1.2 toSoap() | 415 |
| 6.251 Referencia de la Clase DatosEspecificos | 415 |
| 6.251.1 Documentación de las funciones miembro | 415 |
| 6.251.1.1 fromSoap() | 415 |
| 6.251.1.2 toSoap() | 416 |
| 6.252 Referencia de la Clase DatosEspecificos | 416 |
| 6.252.1 Documentación de las funciones miembro | 417 |
| 6.252.1.1 fromSoap() | 417 |
| 6.252.1.2 toSoap() | 417 |
| 6.253 Referencia de la Clase DatosEspecificos | 418 |
| 6.253.1 Documentación de las funciones miembro | 418 |
| 6.253.1.1 fromSoap() | 418 |
| 6.253.1.2 toSoap() | 418 |
| 6.254 Referencia de la Clase DatosEspecificos | 419 |

| | |
|---|-----|
| 6.254.1 Documentación de las funciones miembro | 419 |
| 6.254.1.1 fromSoap() | 419 |
| 6.254.1.2 toSoap() | 420 |
| 6.255 Referencia de la Clase DatosEspecificos | 420 |
| 6.255.1 Documentación de las funciones miembro | 420 |
| 6.255.1.1 fromSoap() | 421 |
| 6.255.1.2 toSoap() | 421 |
| 6.256 Referencia de la Clase DatosExpedienteType | 421 |
| 6.257 Referencia de la Clase DatosExpedienteType | 422 |
| 6.258 Referencia de la Clase DatosGenerales | 423 |
| 6.258.1 Documentación de las funciones miembro | 423 |
| 6.258.1.1 fromSoap() | 423 |
| 6.258.1.2 toSoap() | 424 |
| 6.259 Referencia de la Clase DatosGenericos | 424 |
| 6.259.1 Documentación del constructor y destructor | 425 |
| 6.259.1.1 __construct() | 425 |
| 6.259.2 Documentación de las funciones miembro | 425 |
| 6.259.2.1 getEmisor() | 425 |
| 6.259.2.2 getSolicitante() | 425 |
| 6.259.2.3 getTitular() | 426 |
| 6.259.2.4 getTransmision() | 426 |
| 6.259.2.5 setEmisor() | 426 |
| 6.259.2.6 setSolicitante() | 426 |
| 6.259.2.7 setTitular() | 427 |
| 6.259.2.8 setTransmision() | 427 |
| 6.260 Referencia de la Clase DatosIdentificativosType | 427 |
| 6.261 Referencia de la Clase DatosIdentificativosType | 428 |
| 6.262 Referencia de la Clase DatosNacimiento | 429 |
| 6.262.1 Documentación de las funciones miembro | 430 |
| 6.262.1.1 fromSoap() | 430 |
| 6.262.1.2 toSoap() | 430 |
| 6.263 Referencia de la Clase DatosOtroProgenitor | 431 |
| 6.263.1 Documentación de las funciones miembro | 431 |
| 6.263.1.1 fromSoap() | 431 |
| 6.263.1.2 toSoap() | 432 |
| 6.264 Referencia de la Clase DatosParaCANT8_Y_CANT13 | 432 |
| 6.264.1 Documentación de las funciones miembro | 433 |
| 6.264.1.1 fromSoap() | 433 |
| 6.264.1.2 toSoap() | 434 |
| 6.265 Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType | 434 |
| 6.266 Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType | 436 |
| 6.267 Referencia de la Clase DatosRegistroType | 438 |

| | |
|--|-----|
| 6.268 Referencia de la Clase DatosRegistroType | 438 |
| 6.269 Referencia de la Clase DatosTecnicos | 439 |
| 6.269.1 Documentación de las funciones miembro | 440 |
| 6.269.1.1 fromSoap() | 440 |
| 6.269.1.2 toSoap() | 440 |
| 6.270 Referencia de la Clase DatosTitular | 441 |
| 6.270.1 Documentación de las funciones miembro | 441 |
| 6.270.1.1 fromSoap() | 441 |
| 6.270.1.2 toSoap() | 442 |
| 6.271 Referencia de la Clase DatosTramites | 442 |
| 6.271.1 Documentación de las funciones miembro | 443 |
| 6.271.1.1 fromSoap() | 443 |
| 6.271.1.2 toSoap() | 443 |
| 6.272 Referencia de la Clase DatosVehiculo | 444 |
| 6.272.1 Documentación de las funciones miembro | 444 |
| 6.272.1.1 fromSoap() | 444 |
| 6.272.1.2 toSoap() | 445 |
| 6.273 Referencia de la Clase DCDatosAscend | 445 |
| 6.273.1 Documentación de las funciones miembro | 445 |
| 6.273.1.1 fromSoap() | 445 |
| 6.273.1.2 toSoap() | 446 |
| 6.274 Referencia de la Clase DCDatosAscend | 446 |
| 6.274.1 Documentación de las funciones miembro | 447 |
| 6.274.1.1 fromSoap() | 447 |
| 6.274.1.2 toSoap() | 447 |
| 6.275 Referencia de la Clase DCDatosConyuge | 448 |
| 6.275.1 Documentación de las funciones miembro | 448 |
| 6.275.1.1 fromSoap() | 448 |
| 6.275.1.2 toSoap() | 449 |
| 6.276 Referencia de la Clase DCDatosConyuge | 449 |
| 6.276.1 Documentación de las funciones miembro | 449 |
| 6.276.1.1 fromSoap() | 449 |
| 6.276.1.2 toSoap() | 450 |
| 6.277 Referencia de la Clase DCDatosHijos | 450 |
| 6.277.1 Documentación de las funciones miembro | 451 |
| 6.277.1.1 fromSoap() | 451 |
| 6.277.1.2 toSoap() | 451 |
| 6.278 Referencia de la Clase DCDatosHijos | 452 |
| 6.278.1 Documentación de las funciones miembro | 452 |
| 6.278.1.1 fromSoap() | 452 |
| 6.278.1.2 toSoap() | 453 |
| 6.279 Referencia de la Clase DCDatosInmuebles | 453 |

| | |
|--|-----|
| 6.279.1 Documentación de las funciones miembro | 453 |
| 6.279.1.1 fromSoap() | 453 |
| 6.279.1.2 toSoap() | 454 |
| 6.280 Referencia de la Clase DCDatosPersonales | 454 |
| 6.280.1 Documentación de las funciones miembro | 455 |
| 6.280.1.1 fromSoap() | 455 |
| 6.280.1.2 toSoap() | 455 |
| 6.281 Referencia de la Clase DCDatosPersonales | 456 |
| 6.281.1 Documentación de las funciones miembro | 456 |
| 6.281.1.1 fromSoap() | 456 |
| 6.281.1.2 toSoap() | 457 |
| 6.282 Referencia de la Clase DCDatosVivienda | 457 |
| 6.282.1 Documentación de las funciones miembro | 457 |
| 6.282.1.1 fromSoap() | 457 |
| 6.282.1.2 toSoap() | 458 |
| 6.283 Referencia de la Clase DCDatosVivienda | 458 |
| 6.283.1 Documentación de las funciones miembro | 459 |
| 6.283.1.1 fromSoap() | 459 |
| 6.283.1.2 toSoap() | 459 |
| 6.284 Referencia de la Clase DCEstadoCivil | 460 |
| 6.284.1 Documentación de las funciones miembro | 460 |
| 6.284.1.1 fromSoap() | 460 |
| 6.284.1.2 toSoap() | 460 |
| 6.285 Referencia de la Clase DCEstadoCivil | 461 |
| 6.285.1 Documentación de las funciones miembro | 461 |
| 6.285.1.1 fromSoap() | 461 |
| 6.285.1.2 toSoap() | 462 |
| 6.286 Referencia de la Clase DCNumAscend | 462 |
| 6.286.1 Documentación de las funciones miembro | 463 |
| 6.286.1.1 fromSoap() | 463 |
| 6.286.1.2 toSoap() | 463 |
| 6.287 Referencia de la Clase DCNumAscend | 464 |
| 6.287.1 Documentación de las funciones miembro | 464 |
| 6.287.1.1 fromSoap() | 464 |
| 6.287.1.2 toSoap() | 465 |
| 6.288 Referencia de la Clase DCNumHijos | 465 |
| 6.288.1 Documentación de las funciones miembro | 466 |
| 6.288.1.1 fromSoap() | 466 |
| 6.288.1.2 toSoap() | 466 |
| 6.289 Referencia de la Clase DCNumHijos | 467 |
| 6.289.1 Documentación de las funciones miembro | 467 |
| 6.289.1.1 fromSoap() | 467 |

| | |
|--|-----|
| 6.289.1.2 toSoap() | 468 |
| 6.290 Referencia de la Clase DCNumInmuebles | 468 |
| 6.290.1 Documentación de las funciones miembro | 469 |
| 6.290.1.1 fromSoap() | 469 |
| 6.290.1.2 toSoap() | 469 |
| 6.291 Referencia de la Clase DCNumViviendas | 470 |
| 6.291.1 Documentación de las funciones miembro | 470 |
| 6.291.1.1 fromSoap() | 470 |
| 6.291.1.2 toSoap() | 471 |
| 6.292 Referencia de la Clase DCNumViviendas | 471 |
| 6.292.1 Documentación de las funciones miembro | 472 |
| 6.292.1.1 fromSoap() | 472 |
| 6.292.1.2 toSoap() | 472 |
| 6.293 Referencia de la Clase Declaracion | 473 |
| 6.293.1 Documentación de las funciones miembro | 473 |
| 6.293.1.1 fromSoap() | 473 |
| 6.293.1.2 toSoap() | 473 |
| 6.294 Referencia de la Clase Declarante | 474 |
| 6.294.1 Documentación de las funciones miembro | 475 |
| 6.294.1.1 fromSoap() | 475 |
| 6.294.1.2 toSoap() | 475 |
| 6.295 Referencia de la Clase DED97E | 475 |
| 6.295.1 Documentación de las funciones miembro | 476 |
| 6.295.1.1 fromSoap() | 476 |
| 6.295.1.2 toSoap() | 477 |
| 6.296 Referencia de la Clase DED98A | 477 |
| 6.296.1 Documentación de las funciones miembro | 478 |
| 6.296.1.1 fromSoap() | 478 |
| 6.296.1.2 toSoap() | 478 |
| 6.297 Referencia de la Clase DeducAscendienteDiscRes | 478 |
| 6.297.1 Documentación de las funciones miembro | 479 |
| 6.297.1.1 fromSoap() | 480 |
| 6.297.1.2 toSoap() | 480 |
| 6.298 Referencia de la Clase DeduccionAlquiler | 480 |
| 6.298.1 Documentación de las funciones miembro | 481 |
| 6.298.1.1 fromSoap() | 481 |
| 6.298.1.2 toSoap() | 482 |
| 6.299 Referencia de la Clase DeduccionAlquilerRes | 482 |
| 6.299.1 Documentación de las funciones miembro | 483 |
| 6.299.1.1 fromSoap() | 483 |
| 6.299.1.2 toSoap() | 483 |
| 6.300 Referencia de la Clase DeduccionCeutaMelilla | 484 |

| | |
|---|-----|
| 6.300.1 Documentación de las funciones miembro | 484 |
| 6.300.1.1 fromSoap() | 484 |
| 6.300.1.2 toSoap() | 485 |
| 6.301 Referencia de la Clase DeduccionCeutaMelillaRes | 485 |
| 6.301.1 Documentación de las funciones miembro | 486 |
| 6.301.1.1 fromSoap() | 486 |
| 6.301.1.2 toSoap() | 486 |
| 6.302 Referencia de la Clase DeduccionDonativos | 486 |
| 6.302.1 Documentación de las funciones miembro | 487 |
| 6.302.1.1 fromSoap() | 487 |
| 6.302.1.2 toSoap() | 488 |
| 6.303 Referencia de la Clase DeduccionDonativosRes | 488 |
| 6.303.1 Documentación de las funciones miembro | 489 |
| 6.303.1.1 fromSoap() | 489 |
| 6.303.1.2 toSoap() | 489 |
| 6.304 Referencia de la Clase DeduccionEmpresasNuevaCreacion | 490 |
| 6.304.1 Documentación de las funciones miembro | 490 |
| 6.304.1.1 fromSoap() | 490 |
| 6.304.1.2 toSoap() | 491 |
| 6.305 Referencia de la Clase DeduccionEmpresasNuevaCreacionRes | 491 |
| 6.305.1 Documentación de las funciones miembro | 492 |
| 6.305.1.1 fromSoap() | 492 |
| 6.305.1.2 toSoap() | 492 |
| 6.306 Referencia de la Clase DeduccionesInversionEmpresarial | 492 |
| 6.306.1 Documentación de las funciones miembro | 496 |
| 6.306.1.1 fromSoap() | 496 |
| 6.306.1.2 toSoap() | 496 |
| 6.307 Referencia de la Clase DeduccionesInversionEmpresarialRes | 497 |
| 6.307.1 Documentación de las funciones miembro | 500 |
| 6.307.1.1 fromSoap() | 500 |
| 6.307.1.2 toSoap() | 501 |
| 6.308 Referencia de la Clase DeduccionInvInteresCultural | 501 |
| 6.308.1 Documentación de las funciones miembro | 501 |
| 6.308.1.1 fromSoap() | 501 |
| 6.308.1.2 toSoap() | 502 |
| 6.309 Referencia de la Clase DeduccionInvInteresCulturalRes | 502 |
| 6.309.1 Documentación de las funciones miembro | 503 |
| 6.309.1.1 fromSoap() | 503 |
| 6.309.1.2 toSoap() | 503 |
| 6.310 Referencia de la Clase DeduccionResidenteUE | 504 |
| 6.310.1 Documentación de las funciones miembro | 504 |
| 6.310.1.1 fromSoap() | 504 |

| | |
|---|-----|
| 6.310.1.2 toSoap() | 504 |
| 6.311 Referencia de la Clase DeduccionResidenteUERes | 505 |
| 6.311.1 Documentación de las funciones miembro | 505 |
| 6.311.1.1 fromSoap() | 505 |
| 6.311.1.2 toSoap() | 506 |
| 6.312 Referencia de la Clase DeduccionViviendaHabitualRes | 506 |
| 6.312.1 Documentación de las funciones miembro | 507 |
| 6.312.1.1 fromSoap() | 508 |
| 6.312.1.2 toSoap() | 508 |
| 6.313 Referencia de la Clase DeducConyugeDisc | 508 |
| 6.313.1 Documentación de las funciones miembro | 510 |
| 6.313.1.1 fromSoap() | 510 |
| 6.313.1.2 toSoap() | 510 |
| 6.314 Referencia de la Clase DeducConyugeDiscRes | 511 |
| 6.314.1 Documentación de las funciones miembro | 512 |
| 6.314.1.1 fromSoap() | 512 |
| 6.314.1.2 toSoap() | 512 |
| 6.315 Referencia de la Clase DeducDescendienteDiscRes | 513 |
| 6.315.1 Documentación de las funciones miembro | 513 |
| 6.315.1.1 fromSoap() | 514 |
| 6.315.1.2 toSoap() | 515 |
| 6.316 Referencia de la Clase DeducFamiliaNumerosa | 515 |
| 6.316.1 Documentación de las funciones miembro | 516 |
| 6.316.1.1 fromSoap() | 516 |
| 6.316.1.2 toSoap() | 516 |
| 6.317 Referencia de la Clase DeducFamiliaNumerosaRes | 517 |
| 6.317.1 Documentación de las funciones miembro | 518 |
| 6.317.1.1 fromSoap() | 518 |
| 6.317.1.2 toSoap() | 518 |
| 6.318 Referencia de la Clase DeducMaternidad | 519 |
| 6.318.1 Documentación de las funciones miembro | 519 |
| 6.318.1.1 fromSoap() | 519 |
| 6.318.1.2 toSoap() | 519 |
| 6.319 Referencia de la Clase DeducMaterRes | 520 |
| 6.319.1 Documentación de las funciones miembro | 520 |
| 6.319.1.1 fromSoap() | 520 |
| 6.319.1.2 toSoap() | 521 |
| 6.320 Referencia de la Clase DeducMonoparental | 521 |
| 6.320.1 Documentación de las funciones miembro | 522 |
| 6.320.1.1 fromSoap() | 522 |
| 6.320.1.2 toSoap() | 522 |
| 6.321 Referencia de la Clase DeducMonoparentalRes | 523 |

| | |
|--|-----|
| 6.321.1 Documentación de las funciones miembro | 523 |
| 6.321.1.1 fromSoap() | 523 |
| 6.321.1.2 toSoap() | 523 |
| 6.322 Referencia de la Clase DescripcionVehiculo | 524 |
| 6.322.1 Documentación de las funciones miembro | 524 |
| 6.322.1.1 fromSoap() | 524 |
| 6.322.1.2 toSoap() | 525 |
| 6.323 Referencia de la Clase DestinosType | 525 |
| 6.324 Referencia de la Clase DestinosType | 526 |
| 6.325 Referencia de la Clase DestinoType | 526 |
| 6.326 Referencia de la Clase DestinoType | 527 |
| 6.327 Referencia de la Clase Direccion | 528 |
| 6.327.1 Documentación de las funciones miembro | 528 |
| 6.327.1.1 fromSoap() | 529 |
| 6.327.1.2 toSoap() | 530 |
| 6.328 Referencia de la Clase DisposicionTitulares | 530 |
| 6.328.1 Documentación de las funciones miembro | 531 |
| 6.328.1.1 fromSoap() | 531 |
| 6.328.1.2 toSoap() | 531 |
| 6.329 Referencia de la Clase DOBIMPINT | 533 |
| 6.329.1 Documentación de las funciones miembro | 533 |
| 6.329.1.1 fromSoap() | 533 |
| 6.329.1.2 toSoap() | 534 |
| 6.330 Referencia de la Clase document | 534 |
| 6.331 Referencia de la Clase document | 535 |
| 6.332 Referencia de la Clase document | 536 |
| 6.333 Referencia de la Clase document | 538 |
| 6.334 Referencia de la Clase documentList | 539 |
| 6.335 Referencia de la Clase documentList | 539 |
| 6.336 Referencia de la Clase documentList | 540 |
| 6.337 Referencia de la Clase documentList | 540 |
| 6.338 Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoResponseType | 541 |
| 6.338.1 Documentación de las funciones miembro | 541 |
| 6.338.1.1 fromSoap() | 541 |
| 6.338.1.2 toSoap() | 542 |
| 6.339 Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoResponseType | 542 |
| 6.339.1 Documentación de las funciones miembro | 543 |
| 6.339.1.1 fromSoap() | 543 |
| 6.339.1.2 toSoap() | 543 |
| 6.340 Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoType | 544 |
| 6.340.1 Documentación de las funciones miembro | 544 |
| 6.340.1.1 fromSoap() | 544 |

| | |
|--|-----|
| 6.340.1.2 toSoap() | 544 |
| 6.341 Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoType | 545 |
| 6.341.1 Documentación de las funciones miembro | 545 |
| 6.341.1.1 fromSoap() | 545 |
| 6.341.1.2 toSoap() | 546 |
| 6.342 Referencia de la Clase DocumentoIdentificativoType | 546 |
| 6.343 Referencia de la Clase DocumentoIdentificativoType | 547 |
| 6.344 Referencia de la Clase DOCUMENTOS_ANEXOS | 547 |
| 6.344.1 Descripción detallada | 548 |
| 6.344.2 Documentación de las funciones miembro | 549 |
| 6.344.2.1 setTIPO_DOCUMENTO() | 549 |
| 6.345 Referencia de la Clase DOCUMENTOS_ANEXOS | 549 |
| 6.345.1 Descripción detallada | 550 |
| 6.345.2 Documentación de las funciones miembro | 550 |
| 6.345.2.1 setTIPO_DOCUMENTO() | 550 |
| 6.346 Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosResponseType | 551 |
| 6.346.1 Documentación de las funciones miembro | 551 |
| 6.346.1.1 fromSoap() | 551 |
| 6.346.1.2 toSoap() | 551 |
| 6.347 Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosResponseType | 553 |
| 6.347.1 Documentación de las funciones miembro | 553 |
| 6.347.1.1 fromSoap() | 553 |
| 6.347.1.2 toSoap() | 554 |
| 6.348 Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosType | 554 |
| 6.348.1 Documentación de las funciones miembro | 555 |
| 6.348.1.1 fromSoap() | 555 |
| 6.348.1.2 toSoap() | 555 |
| 6.349 Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosType | 556 |
| 6.349.1 Documentación de las funciones miembro | 556 |
| 6.349.1.1 fromSoap() | 556 |
| 6.349.1.2 toSoap() | 556 |
| 6.350 Referencia de la Clase DocumentosType | 557 |
| 6.350.1 Documentación de las funciones miembro | 557 |
| 6.350.1.1 fromSoap() | 557 |
| 6.350.1.2 toSoap() | 558 |
| 6.351 Referencia de la Clase DocumentosType | 558 |
| 6.351.1 Documentación de las funciones miembro | 559 |
| 6.351.1.1 fromSoap() | 559 |
| 6.351.1.2 toSoap() | 559 |
| 6.352 Referencia de la Clase DocumentosType | 560 |
| 6.353 Referencia de la Clase DocumentosType | 560 |
| 6.354 Referencia de la Clase DocumentoType | 561 |

| | |
|---|-----|
| 6.354.1 Documentación de las funciones miembro | 561 |
| 6.354.1.1 fromSoap() | 561 |
| 6.354.1.2 toSoap() | 562 |
| 6.355 Referencia de la Clase DocumentoType | 562 |
| 6.355.1 Documentación de las funciones miembro | 563 |
| 6.355.1.1 fromSoap() | 563 |
| 6.355.1.2 toSoap() | 563 |
| 6.356 Referencia de la Clase DocumentoType | 563 |
| 6.357 Referencia de la Clase DocumentoType | 564 |
| 6.358 Referencia de la Clase documentoType | 565 |
| 6.359 Referencia de la Clase documentoType | 566 |
| 6.360 Referencia de la Clase documentoType | 566 |
| 6.361 Referencia de la Clase documentoType | 567 |
| 6.362 Referencia de la Clase documentoTypeList | 568 |
| 6.363 Referencia de la Clase documentoTypeList | 568 |
| 6.364 Referencia de la Clase documentoTypeList | 569 |
| 6.365 Referencia de la Clase documentoTypeList | 569 |
| 6.366 Referencia de la Clase Domicilio | 570 |
| 6.366.1 Documentación de las funciones miembro | 571 |
| 6.366.1.1 fromSoap() | 571 |
| 6.366.1.2 toSoap() | 571 |
| 6.367 Referencia de la Clase DomicilioDGT | 571 |
| 6.367.1 Documentación de las funciones miembro | 572 |
| 6.367.1.1 fromSoap() | 572 |
| 6.367.1.2 toSoap() | 573 |
| 6.368 Referencia de la Clase DomicilioINE | 573 |
| 6.368.1 Documentación de las funciones miembro | 574 |
| 6.368.1.1 fromSoap() | 574 |
| 6.368.1.2 toSoap() | 575 |
| 6.369 Referencia de la Clase DomicilioVehiculoDGT | 575 |
| 6.369.1 Documentación de las funciones miembro | 575 |
| 6.369.1.1 fromSoap() | 575 |
| 6.369.1.2 toSoap() | 576 |
| 6.370 Referencia de la Clase DomicilioVehiculoINE | 576 |
| 6.370.1 Documentación de las funciones miembro | 577 |
| 6.370.1.1 fromSoap() | 577 |
| 6.370.1.2 toSoap() | 577 |
| 6.371 Referencia de la Clase E1 | 577 |
| 6.371.1 Documentación de las funciones miembro | 578 |
| 6.371.1.1 fromSoap() | 578 |
| 6.371.1.2 toSoap() | 579 |
| 6.372 Referencia de la Clase E10 | 579 |

| | |
|--|-----|
| 6.372.1 Documentación de las funciones miembro | 579 |
| 6.372.1.1 fromSoap() | 579 |
| 6.372.1.2 toSoap() | 580 |
| 6.373 Referencia de la Clase E11 | 580 |
| 6.373.1 Documentación de las funciones miembro | 581 |
| 6.373.1.1 fromSoap() | 581 |
| 6.373.1.2 toSoap() | 581 |
| 6.374 Referencia de la Clase E12 | 582 |
| 6.374.1 Documentación de las funciones miembro | 582 |
| 6.374.1.1 fromSoap() | 583 |
| 6.374.1.2 toSoap() | 584 |
| 6.375 Referencia de la Clase E3 | 584 |
| 6.375.1 Documentación de las funciones miembro | 585 |
| 6.375.1.1 fromSoap() | 585 |
| 6.375.1.2 toSoap() | 585 |
| 6.376 Referencia de la Clase E4 | 586 |
| 6.376.1 Documentación de las funciones miembro | 586 |
| 6.376.1.1 fromSoap() | 586 |
| 6.376.1.2 toSoap() | 587 |
| 6.377 Referencia de la Clase E5AB | 587 |
| 6.377.1 Documentación de las funciones miembro | 587 |
| 6.377.1.1 fromSoap() | 587 |
| 6.377.1.2 toSoap() | 588 |
| 6.378 Referencia de la Clase E7 | 588 |
| 6.378.1 Documentación de las funciones miembro | 589 |
| 6.378.1.1 fromSoap() | 589 |
| 6.378.1.2 toSoap() | 589 |
| 6.379 Referencia de la Clase E8 | 590 |
| 6.379.1 Documentación de las funciones miembro | 590 |
| 6.379.1.1 fromSoap() | 590 |
| 6.379.1.2 toSoap() | 591 |
| 6.380 Referencia de la Clase E9 | 591 |
| 6.380.1 Documentación de las funciones miembro | 592 |
| 6.380.1.1 fromSoap() | 592 |
| 6.380.1.2 toSoap() | 592 |
| 6.381 Referencia de la Clase ElementoPatrimonial | 592 |
| 6.381.1 Documentación de las funciones miembro | 594 |
| 6.381.1.1 fromSoap() | 595 |
| 6.381.1.2 toSoap() | 596 |
| 6.382 Referencia de la Clase eliminarCarpeta | 596 |
| 6.382.1 Documentación de las funciones miembro | 597 |
| 6.382.1.1 fromSoap() | 597 |

| | |
|---|-----|
| 6.382.1.2 toSoap() | 597 |
| 6.383 Referencia de la Clase eliminarCarpeta | 598 |
| 6.383.1 Documentación de las funciones miembro | 598 |
| 6.383.1.1 fromSoap() | 598 |
| 6.383.1.2 toSoap() | 598 |
| 6.384 Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursiva | 599 |
| 6.384.1 Documentación de las funciones miembro | 599 |
| 6.384.1.1 fromSoap() | 599 |
| 6.384.1.2 toSoap() | 600 |
| 6.385 Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursiva | 600 |
| 6.385.1 Documentación de las funciones miembro | 601 |
| 6.385.1.1 fromSoap() | 601 |
| 6.385.1.2 toSoap() | 601 |
| 6.386 Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursivaResponse | 602 |
| 6.386.1 Documentación de las funciones miembro | 602 |
| 6.386.1.1 fromSoap() | 602 |
| 6.386.1.2 toSoap() | 602 |
| 6.387 Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursivaResponse | 603 |
| 6.387.1 Documentación de las funciones miembro | 603 |
| 6.387.1.1 fromSoap() | 603 |
| 6.387.1.2 toSoap() | 604 |
| 6.388 Referencia de la Clase eliminarCarpetaResponse | 604 |
| 6.388.1 Documentación de las funciones miembro | 605 |
| 6.388.1.1 fromSoap() | 605 |
| 6.388.1.2 toSoap() | 605 |
| 6.389 Referencia de la Clase eliminarCarpetaResponse | 606 |
| 6.389.1 Documentación de las funciones miembro | 606 |
| 6.389.1.1 fromSoap() | 606 |
| 6.389.1.2 toSoap() | 606 |
| 6.390 Referencia de la Clase eliminarDocumento | 607 |
| 6.390.1 Documentación de las funciones miembro | 607 |
| 6.390.1.1 fromSoap() | 607 |
| 6.390.1.2 toSoap() | 608 |
| 6.391 Referencia de la Clase eliminarDocumento | 608 |
| 6.391.1 Documentación de las funciones miembro | 609 |
| 6.391.1.1 fromSoap() | 609 |
| 6.391.1.2 toSoap() | 609 |
| 6.392 Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisico | 610 |
| 6.392.1 Documentación de las funciones miembro | 610 |
| 6.392.1.1 fromSoap() | 610 |
| 6.392.1.2 toSoap() | 610 |
| 6.393 Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisico | 611 |

| | |
|---|-----|
| 6.393.1 Documentación de las funciones miembro | 611 |
| 6.393.1.1 fromSoap() | 611 |
| 6.393.1.2 toSoap() | 612 |
| 6.394 Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisicoResponse | 612 |
| 6.394.1 Documentación de las funciones miembro | 613 |
| 6.394.1.1 fromSoap() | 613 |
| 6.394.1.2 toSoap() | 613 |
| 6.395 Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisicoResponse | 614 |
| 6.395.1 Documentación de las funciones miembro | 614 |
| 6.395.1.1 fromSoap() | 614 |
| 6.395.1.2 toSoap() | 614 |
| 6.396 Referencia de la Clase eliminarDocumentoResponse | 615 |
| 6.396.1 Documentación de las funciones miembro | 615 |
| 6.396.1.1 fromSoap() | 615 |
| 6.396.1.2 toSoap() | 616 |
| 6.397 Referencia de la Clase eliminarDocumentoResponse | 616 |
| 6.397.1 Documentación de las funciones miembro | 617 |
| 6.397.1.1 fromSoap() | 617 |
| 6.397.1.2 toSoap() | 617 |
| 6.398 Referencia de la Clase eliminarVersionDocumento | 618 |
| 6.398.1 Documentación de las funciones miembro | 618 |
| 6.398.1.1 fromSoap() | 618 |
| 6.398.1.2 toSoap() | 619 |
| 6.399 Referencia de la Clase eliminarVersionDocumentoResponse | 619 |
| 6.399.1 Documentación de las funciones miembro | 619 |
| 6.399.1.1 fromSoap() | 619 |
| 6.399.1.2 toSoap() | 620 |
| 6.400 Referencia de la Clase Emisor | 620 |
| 6.400.1 Documentación del constructor y destructor | 621 |
| 6.400.1.1 __construct() | 621 |
| 6.400.2 Documentación de las funciones miembro | 621 |
| 6.400.2.1 getNifEmisor() | 621 |
| 6.400.2.2 getNombreEmisor() | 621 |
| 6.400.2.3 setNifEmisor() | 621 |
| 6.400.2.4 setNombreEmisor() | 622 |
| 6.401 Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENI | 622 |
| 6.401.1 Documentación de las funciones miembro | 623 |
| 6.401.1.1 fromSoap() | 623 |
| 6.401.1.2 toSoap() | 623 |
| 6.402 Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENI | 624 |
| 6.402.1 Documentación de las funciones miembro | 624 |
| 6.402.1.1 fromSoap() | 624 |

| | |
|---|-----|
| 6.402.1.2 toSoap() | 625 |
| 6.403 Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENIResponse | 625 |
| 6.403.1 Documentación de las funciones miembro | 625 |
| 6.403.1.1 fromSoap() | 625 |
| 6.403.1.2 toSoap() | 626 |
| 6.404 Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENIResponse | 626 |
| 6.404.1 Documentación de las funciones miembro | 627 |
| 6.404.1.1 fromSoap() | 627 |
| 6.404.1.2 toSoap() | 627 |
| 6.405 Referencia de la Clase enhancedJob | 628 |
| 6.406 Referencia de la Clase enhancedJob | 628 |
| 6.407 Referencia de la Clase enhancedJob | 629 |
| 6.408 Referencia de la Clase enhancedJob | 629 |
| 6.409 Referencia de la Clase enhancedJobList | 630 |
| 6.410 Referencia de la Clase enhancedJobList | 630 |
| 6.411 Referencia de la Clase enhancedJobList | 631 |
| 6.412 Referencia de la Clase enhancedJobList | 631 |
| 6.413 Referencia de la Clase enhancedUser | 632 |
| 6.414 Referencia de la Clase enhancedUser | 632 |
| 6.415 Referencia de la Clase enhancedUser | 633 |
| 6.416 Referencia de la Clase enhancedUser | 633 |
| 6.417 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated | 634 |
| 6.418 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated | 634 |
| 6.419 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated | 635 |
| 6.420 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated | 636 |
| 6.421 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList | 636 |
| 6.422 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList | 637 |
| 6.423 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList | 638 |
| 6.424 Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList | 638 |
| 6.425 Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo | 639 |
| 6.426 Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo | 639 |
| 6.427 Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo | 640 |
| 6.428 Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo | 641 |
| 6.429 Referencia de la Clase enhancedUserList | 641 |
| 6.430 Referencia de la Clase enhancedUserList | 642 |
| 6.431 Referencia de la Clase enhancedUserList | 643 |
| 6.432 Referencia de la Clase enhancedUserList | 643 |
| 6.433 Referencia de la Clase EntColectiva | 644 |
| 6.433.1 Documentación de las funciones miembro | 644 |
| 6.433.1.1 fromSoap() | 644 |
| 6.433.1.2 toSoap() | 645 |
| 6.434 Referencia de la Clase EntidadAccion | 645 |

| | |
|--|-----|
| 6.434.1 Documentación de las funciones miembro | 646 |
| 6.434.1.1 fromSoap() | 646 |
| 6.434.1.2 toSoap() | 647 |
| 6.435 Referencia de la Clase ENTIDADAIE | 647 |
| 6.435.1 Documentación de las funciones miembro | 648 |
| 6.435.1.1 fromSoap() | 648 |
| 6.435.1.2 toSoap() | 648 |
| 6.436 Referencia de la Clase ENTIDADAR | 649 |
| 6.436.1 Documentación de las funciones miembro | 651 |
| 6.436.1.1 fromSoap() | 651 |
| 6.436.1.2 toSoap() | 652 |
| 6.437 Referencia de la Clase EntidadDerecho | 652 |
| 6.437.1 Documentación de las funciones miembro | 653 |
| 6.437.1.1 fromSoap() | 653 |
| 6.437.1.2 toSoap() | 653 |
| 6.438 Referencia de la Clase ENTIDADIIC | 654 |
| 6.438.1 Documentación de las funciones miembro | 654 |
| 6.438.1.1 fromSoap() | 654 |
| 6.438.1.2 toSoap() | 655 |
| 6.439 Referencia de la Clase ENTIDADTFI | 655 |
| 6.439.1 Documentación de las funciones miembro | 656 |
| 6.439.1.1 fromSoap() | 656 |
| 6.439.1.2 toSoap() | 656 |
| 6.440 Referencia de la Clase EntSingular | 657 |
| 6.440.1 Documentación de las funciones miembro | 657 |
| 6.440.1.1 fromSoap() | 657 |
| 6.440.1.2 toSoap() | 657 |
| 6.441 Referencia de la Clase ErrorInfoType | 658 |
| 6.441.1 Documentación de las funciones miembro | 658 |
| 6.441.1.1 fromSoap() | 658 |
| 6.441.1.2 toSoap() | 659 |
| 6.442 Referencia de la Clase ErrorInfoType | 659 |
| 6.442.1 Documentación de las funciones miembro | 660 |
| 6.442.1.1 fromSoap() | 660 |
| 6.442.1.2 toSoap() | 660 |
| 6.443 Referencia de la Clase ErrorInfoType | 661 |
| 6.444 Referencia de la Clase ErrorInfoType | 661 |
| 6.445 Referencia de la Clase EspaciosType | 662 |
| 6.445.1 Documentación de las funciones miembro | 662 |
| 6.445.1.1 fromSoap() | 662 |
| 6.445.1.2 toSoap() | 663 |
| 6.446 Referencia de la Clase EspaciosType | 663 |

| | |
|--|-----|
| 6.446.1 Documentación de las funciones miembro | 664 |
| 6.446.1.1 fromSoap() | 664 |
| 6.446.1.2 toSoap() | 664 |
| 6.447 Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivo | 664 |
| 6.447.1 Documentación de las funciones miembro | 665 |
| 6.447.1.1 fromSoap() | 665 |
| 6.447.1.2 toSoap() | 665 |
| 6.448 Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivo | 666 |
| 6.448.1 Documentación de las funciones miembro | 666 |
| 6.448.1.1 fromSoap() | 666 |
| 6.448.1.2 toSoap() | 667 |
| 6.449 Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivoResponse | 667 |
| 6.449.1 Documentación de las funciones miembro | 668 |
| 6.449.1.1 fromSoap() | 668 |
| 6.449.1.2 toSoap() | 668 |
| 6.450 Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivoResponse | 669 |
| 6.450.1 Documentación de las funciones miembro | 669 |
| 6.450.1.1 fromSoap() | 669 |
| 6.450.1.2 toSoap() | 670 |
| 6.451 Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI | 670 |
| 6.451.1 Documentación de las funciones miembro | 670 |
| 6.451.1.1 fromSoap() | 671 |
| 6.451.1.2 toSoap() | 671 |
| 6.452 Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI | 671 |
| 6.452.1 Documentación de las funciones miembro | 672 |
| 6.452.1.1 fromSoap() | 672 |
| 6.452.1.2 toSoap() | 672 |
| 6.453 Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse | 673 |
| 6.453.1 Documentación de las funciones miembro | 673 |
| 6.453.1.1 fromSoap() | 673 |
| 6.453.1.2 toSoap() | 674 |
| 6.454 Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse | 674 |
| 6.454.1 Documentación de las funciones miembro | 675 |
| 6.454.1.1 fromSoap() | 675 |
| 6.454.1.2 toSoap() | 675 |
| 6.455 Referencia de la Clase establecerMetadatosENI | 676 |
| 6.455.1 Documentación de las funciones miembro | 676 |
| 6.455.1.1 fromSoap() | 676 |
| 6.455.1.2 toSoap() | 677 |
| 6.456 Referencia de la Clase establecerMetadatosENI | 677 |
| 6.456.1 Documentación de las funciones miembro | 677 |
| 6.456.1.1 fromSoap() | 677 |

| | |
|---|-----|
| 6.456.1.2 toSoap() | 678 |
| 6.457 Referencia de la Clase establecerMetadatosENIResponse | 678 |
| 6.457.1 Documentación de las funciones miembro | 679 |
| 6.457.1.1 fromSoap() | 679 |
| 6.457.1.2 toSoap() | 679 |
| 6.458 Referencia de la Clase establecerMetadatosENIResponse | 680 |
| 6.458.1 Documentación de las funciones miembro | 680 |
| 6.458.1.1 fromSoap() | 680 |
| 6.458.1.2 toSoap() | 680 |
| 6.459 Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandar | 681 |
| 6.459.1 Documentación de las funciones miembro | 681 |
| 6.459.1.1 fromSoap() | 681 |
| 6.459.1.2 toSoap() | 682 |
| 6.460 Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandar | 682 |
| 6.460.1 Documentación de las funciones miembro | 683 |
| 6.460.1.1 fromSoap() | 683 |
| 6.460.1.2 toSoap() | 683 |
| 6.461 Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandarResponse | 684 |
| 6.461.1 Documentación de las funciones miembro | 684 |
| 6.461.1.1 fromSoap() | 684 |
| 6.461.1.2 toSoap() | 684 |
| 6.462 Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandarResponse | 686 |
| 6.462.1 Documentación de las funciones miembro | 686 |
| 6.462.1.1 fromSoap() | 686 |
| 6.462.1.2 toSoap() | 687 |
| 6.463 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizados | 687 |
| 6.463.1 Documentación de las funciones miembro | 688 |
| 6.463.1.1 fromSoap() | 688 |
| 6.463.1.2 toSoap() | 688 |
| 6.464 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizados | 689 |
| 6.464.1 Documentación de las funciones miembro | 689 |
| 6.464.1.1 fromSoap() | 689 |
| 6.464.1.2 toSoap() | 690 |
| 6.465 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta | 690 |
| 6.465.1 Documentación de las funciones miembro | 691 |
| 6.465.1.1 fromSoap() | 691 |
| 6.465.1.2 toSoap() | 691 |
| 6.466 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta | 692 |
| 6.466.1 Documentación de las funciones miembro | 692 |
| 6.466.1.1 fromSoap() | 692 |
| 6.466.1.2 toSoap() | 693 |
| 6.467 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse | 693 |

| | |
|---|-----|
| 6.467.1 Documentación de las funciones miembro | 693 |
| 6.467.1.1 fromSoap() | 694 |
| 6.467.1.2 toSoap() | 694 |
| 6.468 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse | 694 |
| 6.468.1 Documentación de las funciones miembro | 695 |
| 6.468.1.1 fromSoap() | 695 |
| 6.468.1.2 toSoap() | 695 |
| 6.469 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosResponse | 696 |
| 6.469.1 Documentación de las funciones miembro | 696 |
| 6.469.1.1 fromSoap() | 696 |
| 6.469.1.2 toSoap() | 697 |
| 6.470 Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosResponse | 697 |
| 6.470.1 Documentación de las funciones miembro | 698 |
| 6.470.1.1 fromSoap() | 698 |
| 6.470.1.2 toSoap() | 698 |
| 6.471 Referencia de la Clase Estado | 699 |
| 6.471.1 Documentación de las funciones miembro | 699 |
| 6.471.1.1 fromSoap() | 699 |
| 6.471.1.2 toSoap() | 700 |
| 6.472 Referencia de la Clase Estado | 700 |
| 6.472.1 Documentación de las funciones miembro | 700 |
| 6.472.1.1 fromSoap() | 700 |
| 6.472.1.2 toSoap() | 701 |
| 6.473 Referencia de la Clase Estado | 701 |
| 6.473.1 Documentación de las funciones miembro | 702 |
| 6.473.1.1 fromSoap() | 702 |
| 6.473.1.2 toSoap() | 702 |
| 6.474 Referencia de la Clase Estado | 703 |
| 6.474.1 Documentación de las funciones miembro | 703 |
| 6.474.1.1 fromSoap() | 703 |
| 6.474.1.2 toSoap() | 704 |
| 6.475 Referencia de la Clase Estado | 704 |
| 6.475.1 Documentación de las funciones miembro | 704 |
| 6.475.1.1 fromSoap() | 704 |
| 6.475.1.2 toSoap() | 705 |
| 6.476 Referencia de la Clase Estado | 705 |
| 6.476.1 Documentación del constructor y destructor | 706 |
| 6.476.1.1 __construct() | 706 |
| 6.476.2 Documentación de las funciones miembro | 706 |
| 6.476.2.1 getCodigoEstado() | 706 |
| 6.476.2.2 getCodigoEstadoSecundario() | 706 |
| 6.476.2.3 getLiteralError() | 707 |

| | | |
|-----------|---|-----|
| 6.476.2.4 | getTiempoEstimadoRespuesta() | 707 |
| 6.476.2.5 | setCodigoEstado() | 707 |
| 6.476.2.6 | setCodigoEstadoSecundario() | 707 |
| 6.476.2.7 | setLiteralError() | 708 |
| 6.476.2.8 | setTiempoEstimadoRespuesta() | 708 |
| 6.477 | Referencia de la Clase Estado | 708 |
| 6.477.1 | Documentación de las funciones miembro | 709 |
| 6.477.1.1 | fromSoap() | 709 |
| 6.477.1.2 | toSoap() | 709 |
| 6.478 | Referencia de la Clase Excesos | 710 |
| 6.478.1 | Documentación de las funciones miembro | 711 |
| 6.478.1.1 | fromSoap() | 711 |
| 6.478.1.2 | toSoap() | 711 |
| 6.479 | Referencia de la Clase ExcesosDeportistasRes | 712 |
| 6.479.1 | Documentación de las funciones miembro | 713 |
| 6.479.1.1 | fromSoap() | 713 |
| 6.479.1.2 | toSoap() | 713 |
| 6.480 | Referencia de la Clase ExcesoSegurosColectivosDependenciaRes | 714 |
| 6.480.1 | Documentación de las funciones miembro | 715 |
| 6.480.1.1 | fromSoap() | 715 |
| 6.480.1.2 | toSoap() | 715 |
| 6.481 | Referencia de la Clase ExcesosPatrimProtegidosRes | 716 |
| 6.481.1 | Documentación de las funciones miembro | 717 |
| 6.481.1.1 | fromSoap() | 717 |
| 6.481.1.2 | toSoap() | 717 |
| 6.482 | Referencia de la Clase ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscParientesRes | 717 |
| 6.482.1 | Documentación de las funciones miembro | 719 |
| 6.482.1.1 | fromSoap() | 719 |
| 6.482.1.2 | toSoap() | 719 |
| 6.483 | Referencia de la Clase ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPropiasRes | 720 |
| 6.483.1 | Documentación de las funciones miembro | 721 |
| 6.483.1.1 | fromSoap() | 721 |
| 6.483.1.2 | toSoap() | 721 |
| 6.484 | Referencia de la Clase ExcesosSistemasPrevisionSocialRes | 722 |
| 6.484.1 | Documentación de las funciones miembro | 723 |
| 6.484.1.1 | fromSoap() | 723 |
| 6.484.1.2 | toSoap() | 723 |
| 6.485 | Referencia de la Clase ExencionNuevasEmpresasRes | 724 |
| 6.485.1 | Documentación de las funciones miembro | 724 |
| 6.485.1.1 | fromSoap() | 724 |
| 6.485.1.2 | toSoap() | 725 |
| 6.486 | Referencia de la Clase ExencionRentasVitaliciasRes | 725 |

| | |
|---|-----|
| 6.486.1 Documentación de las funciones miembro | 726 |
| 6.486.1.1 fromSoap() | 726 |
| 6.486.1.2 toSoap() | 726 |
| 6.487 Referencia de la Clase externalUser | 727 |
| 6.487.1 Documentación de las funciones miembro | 727 |
| 6.487.1.1 fromSoap() | 727 |
| 6.487.1.2 toSoap() | 728 |
| 6.488 Referencia de la Clase externalUser | 728 |
| 6.488.1 Documentación de las funciones miembro | 729 |
| 6.488.1.1 fromSoap() | 729 |
| 6.488.1.2 toSoap() | 729 |
| 6.489 Referencia de la Clase externalUserList | 730 |
| 6.489.1 Documentación de las funciones miembro | 730 |
| 6.489.1.1 fromSoap() | 730 |
| 6.489.1.2 toSoap() | 730 |
| 6.490 Referencia de la Clase externalUserList | 731 |
| 6.490.1 Documentación de las funciones miembro | 731 |
| 6.490.1.1 fromSoap() | 731 |
| 6.490.1.2 toSoap() | 732 |
| 6.491 Referencia de la Clase F4PA | 732 |
| 6.491.1 Documentación de las funciones miembro | 733 |
| 6.491.1.1 fromSoap() | 733 |
| 6.491.1.2 toSoap() | 733 |
| 6.492 Referencia de la Clase FamiliaNumerosa | 733 |
| 6.492.1 Documentación de las funciones miembro | 735 |
| 6.492.1.1 fromSoap() | 735 |
| 6.492.1.2 toSoap() | 735 |
| 6.493 Referencia de la Clase FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO | 735 |
| 6.494 Referencia de la Clase FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO | 736 |
| 6.495 Referencia de la Clase FIRMA_DOCUMENTO | 737 |
| 6.495.1 Descripción detallada | 737 |
| 6.496 Referencia de la Clase FIRMA_DOCUMENTO | 738 |
| 6.496.1 Descripción detallada | 738 |
| 6.497 Referencia de la Clase FIRMA_JUSTIFICANTE | 738 |
| 6.498 Referencia de la Clase FIRMA_JUSTIFICANTE | 739 |
| 6.499 Referencia de la Clase FirmasType | 740 |
| 6.499.1 Documentación de las funciones miembro | 740 |
| 6.499.1.1 fromSoap() | 740 |
| 6.499.1.2 toSoap() | 741 |
| 6.500 Referencia de la Clase FirmasType | 741 |
| 6.500.1 Documentación de las funciones miembro | 741 |
| 6.500.1.1 fromSoap() | 741 |

| | |
|--|-----|
| 6.500.1.2 toSoap() | 742 |
| 6.501 Referencia de la Clase FirmaType | 742 |
| 6.501.1 Documentación de las funciones miembro | 743 |
| 6.501.1.1 fromSoap() | 743 |
| 6.501.1.2 toSoap() | 744 |
| 6.502 Referencia de la Clase FirmaType | 744 |
| 6.502.1 Documentación de las funciones miembro | 745 |
| 6.502.1.1 fromSoap() | 745 |
| 6.502.1.2 toSoap() | 745 |
| 6.503 Referencia de la Clase FNConyuge | 746 |
| 6.503.1 Documentación de las funciones miembro | 746 |
| 6.503.1.1 fromSoap() | 746 |
| 6.503.1.2 toSoap() | 747 |
| 6.504 Referencia de la Clase FNCotizacionesSSoMutualidad | 747 |
| 6.504.1 Documentación de las funciones miembro | 748 |
| 6.504.1.1 fromSoap() | 748 |
| 6.504.1.2 toSoap() | 748 |
| 6.505 Referencia de la Clase FNCSSMCedentes1 | 748 |
| 6.505.1 Documentación de las funciones miembro | 749 |
| 6.505.1.1 fromSoap() | 750 |
| 6.505.1.2 toSoap() | 750 |
| 6.506 Referencia de la Clase FNDeclarante | 750 |
| 6.506.1 Documentación de las funciones miembro | 751 |
| 6.506.1.1 fromSoap() | 751 |
| 6.506.1.2 toSoap() | 752 |
| 6.507 Referencia de la Clase FNPDCedentes1 | 752 |
| 6.507.1 Documentación de las funciones miembro | 753 |
| 6.507.1.1 fromSoap() | 753 |
| 6.507.1.2 toSoap() | 754 |
| 6.508 Referencia de la Clase FNPensionistasYDesempleados | 754 |
| 6.508.1 Documentación de las funciones miembro | 754 |
| 6.508.1.1 fromSoap() | 754 |
| 6.508.1.2 toSoap() | 755 |
| 6.509 Referencia de la Clase Fondo | 755 |
| 6.509.1 Documentación de las funciones miembro | 756 |
| 6.509.1.1 fromSoap() | 756 |
| 6.509.1.2 toSoap() | 757 |
| 6.510 Referencia de la Clase Funcionario | 757 |
| 6.510.1 Documentación de las funciones miembro | 758 |
| 6.510.1.1 fromSoap() | 758 |
| 6.510.1.2 toSoap() | 758 |
| 6.511 Referencia de la Clase Funcionario | 758 |

| | |
|--|-----|
| 6.511.1 Documentación del constructor y destructor | 759 |
| 6.511.1.1 __construct() | 759 |
| 6.511.2 Documentación de las funciones miembro | 759 |
| 6.511.2.1 getNifFuncionario() | 759 |
| 6.511.2.2 getNombreCompletoFuncionario() | 759 |
| 6.511.2.3 setNifFuncionario() | 760 |
| 6.511.2.4 setNombreCompletoFuncionario() | 760 |
| 6.512 Referencia de la Clase G12 | 760 |
| 6.512.1 Documentación de las funciones miembro | 761 |
| 6.512.1.1 fromSoap() | 761 |
| 6.512.1.2 toSoap() | 761 |
| 6.513 Referencia de la Clase G2B_A | 761 |
| 6.513.1 Documentación de las funciones miembro | 762 |
| 6.513.1.1 fromSoap() | 762 |
| 6.513.1.2 toSoap() | 762 |
| 6.514 Referencia de la Clase G2CVT | 763 |
| 6.514.1 Documentación de las funciones miembro | 763 |
| 6.514.1.1 fromSoap() | 763 |
| 6.514.1.2 toSoap() | 764 |
| 6.515 Referencia de la Clase G4RE | 764 |
| 6.515.1 Documentación de las funciones miembro | 765 |
| 6.515.1.1 fromSoap() | 765 |
| 6.515.1.2 toSoap() | 765 |
| 6.516 Referencia de la Clase GA1 | 766 |
| 6.516.1 Documentación de las funciones miembro | 768 |
| 6.516.1.1 fromSoap() | 768 |
| 6.516.1.2 toSoap() | 768 |
| 6.517 Referencia de la Clase GA10 | 769 |
| 6.517.1 Documentación de las funciones miembro | 770 |
| 6.517.1.1 fromSoap() | 770 |
| 6.517.1.2 toSoap() | 770 |
| 6.518 Referencia de la Clase GA11 | 771 |
| 6.518.1 Documentación de las funciones miembro | 771 |
| 6.518.1.1 fromSoap() | 771 |
| 6.518.1.2 toSoap() | 771 |
| 6.519 Referencia de la Clase GA12 | 772 |
| 6.519.1 Documentación de las funciones miembro | 772 |
| 6.519.1.1 fromSoap() | 772 |
| 6.519.1.2 toSoap() | 773 |
| 6.520 Referencia de la Clase GA13 | 773 |
| 6.520.1 Documentación de las funciones miembro | 774 |
| 6.520.1.1 fromSoap() | 774 |

| | |
|--|-----|
| 6.520.1.2 toSoap() | 774 |
| 6.521 Referencia de la Clase GA14 | 774 |
| 6.521.1 Documentación de las funciones miembro | 775 |
| 6.521.1.1 fromSoap() | 775 |
| 6.521.1.2 toSoap() | 775 |
| 6.522 Referencia de la Clase GA15 | 776 |
| 6.522.1 Documentación de las funciones miembro | 776 |
| 6.522.1.1 fromSoap() | 776 |
| 6.522.1.2 toSoap() | 777 |
| 6.523 Referencia de la Clase GA16 | 777 |
| 6.523.1 Documentación de las funciones miembro | 778 |
| 6.523.1.1 fromSoap() | 778 |
| 6.523.1.2 toSoap() | 778 |
| 6.524 Referencia de la Clase GA17 | 778 |
| 6.524.1 Documentación de las funciones miembro | 780 |
| 6.524.1.1 fromSoap() | 780 |
| 6.524.1.2 toSoap() | 780 |
| 6.525 Referencia de la Clase GA18 | 780 |
| 6.525.1 Documentación de las funciones miembro | 781 |
| 6.525.1.1 fromSoap() | 781 |
| 6.525.1.2 toSoap() | 781 |
| 6.526 Referencia de la Clase GA2 | 782 |
| 6.526.1 Documentación de las funciones miembro | 782 |
| 6.526.1.1 fromSoap() | 782 |
| 6.526.1.2 toSoap() | 783 |
| 6.527 Referencia de la Clase GA3 | 783 |
| 6.527.1 Documentación de las funciones miembro | 784 |
| 6.527.1.1 fromSoap() | 784 |
| 6.527.1.2 toSoap() | 784 |
| 6.528 Referencia de la Clase GA4 | 785 |
| 6.528.1 Documentación de las funciones miembro | 785 |
| 6.528.1.1 fromSoap() | 785 |
| 6.528.1.2 toSoap() | 785 |
| 6.529 Referencia de la Clase GA5 | 786 |
| 6.529.1 Documentación de las funciones miembro | 786 |
| 6.529.1.1 fromSoap() | 786 |
| 6.529.1.2 toSoap() | 787 |
| 6.530 Referencia de la Clase GA6 | 787 |
| 6.530.1 Documentación de las funciones miembro | 788 |
| 6.530.1.1 fromSoap() | 788 |
| 6.530.1.2 toSoap() | 789 |
| 6.531 Referencia de la Clase GA7 | 789 |

| | |
|--|-----|
| 6.531.1 Documentación de las funciones miembro | 790 |
| 6.531.1.1 fromSoap() | 790 |
| 6.531.1.2 toSoap() | 790 |
| 6.532 Referencia de la Clase GA8 | 791 |
| 6.532.1 Documentación de las funciones miembro | 791 |
| 6.532.1.1 fromSoap() | 791 |
| 6.532.1.2 toSoap() | 792 |
| 6.533 Referencia de la Clase GA9 | 792 |
| 6.533.1 Documentación de las funciones miembro | 793 |
| 6.533.1.1 fromSoap() | 793 |
| 6.533.1.2 toSoap() | 793 |
| 6.534 Referencia de la Clase GDE2Exception | 794 |
| 6.534.1 Descripción detallada | 795 |
| 6.534.2 Documentación de las funciones miembro | 795 |
| 6.534.2.1 getCodeAsString() | 795 |
| 6.534.2.2 getCodeFromFaultCode() | 795 |
| 6.534.2.3 getExceptionWS() | 795 |
| 6.534.3 Documentación de los campos | 796 |
| 6.534.3.1 CODE_Desconocido | 796 |
| 6.534.3.2 MSG_UsuarioNoAutorizado | 796 |
| 6.535 Referencia de la Clase GDE4Exception | 796 |
| 6.535.1 Descripción detallada | 797 |
| 6.535.2 Documentación de las funciones miembro | 797 |
| 6.535.2.1 getCodeAsString() | 797 |
| 6.535.2.2 getCodeFromFaultCode() | 798 |
| 6.535.2.3 getExceptionWS() | 798 |
| 6.535.3 Documentación de los campos | 798 |
| 6.535.3.1 CODE_Desconocido | 798 |
| 6.535.3.2 MSG_UsuarioNoAutorizado | 798 |
| 6.536 Referencia de la Clase GDE5Exception | 799 |
| 6.536.1 Descripción detallada | 800 |
| 6.536.2 Documentación de las funciones miembro | 800 |
| 6.536.2.1 getCodeAsString() | 800 |
| 6.536.2.2 getCodeFromFaultCode() | 800 |
| 6.536.2.3 getExceptionWS() | 800 |
| 6.536.3 Documentación de los campos | 801 |
| 6.536.3.1 CODE_Desconocido | 801 |
| 6.536.3.2 MSG_UsuarioNoAutorizado | 801 |
| 6.537 Referencia de la Clase generarIdentificadorENI | 801 |
| 6.537.1 Documentación de las funciones miembro | 801 |
| 6.537.1.1 fromSoap() | 801 |
| 6.537.1.2 toSoap() | 802 |

| | |
|--|-----|
| 6.538 Referencia de la Clase generarIdentificadorENI | 802 |
| 6.538.1 Documentación de las funciones miembro | 803 |
| 6.538.1.1 fromSoap() | 803 |
| 6.538.1.2 toSoap() | 803 |
| 6.539 Referencia de la Clase generarIdentificadorENIResponse | 803 |
| 6.539.1 Documentación de las funciones miembro | 804 |
| 6.539.1.1 fromSoap() | 804 |
| 6.539.1.2 toSoap() | 804 |
| 6.540 Referencia de la Clase generarIdentificadorENIResponse | 805 |
| 6.540.1 Documentación de las funciones miembro | 805 |
| 6.540.1.1 fromSoap() | 805 |
| 6.540.1.2 toSoap() | 806 |
| 6.541 Referencia de la Clase generarToken | 806 |
| 6.541.1 Documentación de las funciones miembro | 807 |
| 6.541.1.1 fromSoap() | 807 |
| 6.541.1.2 toSoap() | 807 |
| 6.542 Referencia de la Clase generarToken | 808 |
| 6.542.1 Documentación de las funciones miembro | 808 |
| 6.542.1.1 fromSoap() | 808 |
| 6.542.1.2 toSoap() | 808 |
| 6.543 Referencia de la Clase generarTokenResponse | 809 |
| 6.543.1 Documentación de las funciones miembro | 809 |
| 6.543.1.1 fromSoap() | 809 |
| 6.543.1.2 toSoap() | 810 |
| 6.544 Referencia de la Clase generarTokenResponse | 810 |
| 6.544.1 Documentación de las funciones miembro | 811 |
| 6.544.1.1 fromSoap() | 811 |
| 6.544.1.2 toSoap() | 811 |
| 6.545 Referencia de la Clase GPImpGanANT | 812 |
| 6.545.1 Documentación de las funciones miembro | 812 |
| 6.545.1.1 fromSoap() | 812 |
| 6.545.1.2 toSoap() | 812 |
| 6.546 Referencia de la Clase GPIMPGANANTRes | 813 |
| 6.546.1 Documentación de las funciones miembro | 813 |
| 6.546.1.1 fromSoap() | 813 |
| 6.546.1.2 toSoap() | 814 |
| 6.547 Referencia de la Clase GPImpPerAnt | 814 |
| 6.547.1 Documentación de las funciones miembro | 815 |
| 6.547.1.1 fromSoap() | 815 |
| 6.547.1.2 toSoap() | 815 |
| 6.548 Referencia de la Clase GPIMPPERANTRes | 815 |
| 6.548.1 Documentación de las funciones miembro | 816 |

| | |
|---|-----|
| 6.548.1.1 fromSoap() | 816 |
| 6.548.1.2 toSoap() | 816 |
| 6.549 Referencia de la Clase GPPatrimonialesRes | 817 |
| 6.549.1 Documentación de las funciones miembro | 817 |
| 6.549.1.1 fromSoap() | 817 |
| 6.549.1.2 toSoap() | 818 |
| 6.550 Referencia de la Clase Gravamenes | 818 |
| 6.550.1 Documentación de las funciones miembro | 819 |
| 6.550.1.1 fromSoap() | 819 |
| 6.550.1.2 toSoap() | 819 |
| 6.551 Referencia de la Clase GravamenesRes | 820 |
| 6.551.1 Documentación de las funciones miembro | 823 |
| 6.551.1.1 fromSoap() | 823 |
| 6.551.1.2 toSoap() | 823 |
| 6.552 Referencia de la Clase Hijo | 824 |
| 6.552.1 Documentación de las funciones miembro | 824 |
| 6.552.1.1 fromSoap() | 824 |
| 6.552.1.2 toSoap() | 825 |
| 6.553 Referencia de la Clase Hijos | 825 |
| 6.553.1 Documentación de las funciones miembro | 826 |
| 6.553.1.1 fromSoap() | 826 |
| 6.553.1.2 toSoap() | 826 |
| 6.554 Referencia de la Clase HIJOVA6 | 827 |
| 6.554.1 Documentación de las funciones miembro | 828 |
| 6.554.1.1 fromSoap() | 828 |
| 6.554.1.2 toSoap() | 828 |
| 6.555 Referencia de la Clase HistoricoType | 829 |
| 6.556 Referencia de la Clase HistoricoType | 829 |
| 6.557 Referencia de la Clase HSALDO41 | 830 |
| 6.557.1 Documentación de las funciones miembro | 830 |
| 6.557.1.1 fromSoap() | 830 |
| 6.557.1.2 toSoap() | 831 |
| 6.558 Referencia de la Clase HSALDO51 | 831 |
| 6.558.1 Documentación de las funciones miembro | 832 |
| 6.558.1.1 fromSoap() | 832 |
| 6.558.1.2 toSoap() | 832 |
| 6.559 Referencia de la Clase IB1 | 832 |
| 6.559.1 Documentación de las funciones miembro | 833 |
| 6.559.1.1 fromSoap() | 833 |
| 6.559.1.2 toSoap() | 833 |
| 6.560 Referencia de la Clase IB10 | 834 |
| 6.560.1 Documentación de las funciones miembro | 834 |

| | |
|--|-----|
| 6.560.1.1 fromSoap() | 834 |
| 6.560.1.2 toSoap() | 835 |
| 6.561 Referencia de la Clase IB11 | 835 |
| 6.561.1 Documentación de las funciones miembro | 836 |
| 6.561.1.1 fromSoap() | 836 |
| 6.561.1.2 toSoap() | 836 |
| 6.562 Referencia de la Clase IB12 | 838 |
| 6.562.1 Documentación de las funciones miembro | 838 |
| 6.562.1.1 fromSoap() | 838 |
| 6.562.1.2 toSoap() | 839 |
| 6.563 Referencia de la Clase IB13 | 839 |
| 6.563.1 Documentación de las funciones miembro | 840 |
| 6.563.1.1 fromSoap() | 840 |
| 6.563.1.2 toSoap() | 840 |
| 6.564 Referencia de la Clase IB14 | 840 |
| 6.564.1 Documentación de las funciones miembro | 841 |
| 6.564.1.1 fromSoap() | 841 |
| 6.564.1.2 toSoap() | 842 |
| 6.565 Referencia de la Clase IB15 | 842 |
| 6.565.1 Documentación de las funciones miembro | 842 |
| 6.565.1.1 fromSoap() | 842 |
| 6.565.1.2 toSoap() | 843 |
| 6.566 Referencia de la Clase IB16 | 843 |
| 6.566.1 Documentación de las funciones miembro | 844 |
| 6.566.1.1 fromSoap() | 844 |
| 6.566.1.2 toSoap() | 845 |
| 6.567 Referencia de la Clase IB17 | 845 |
| 6.567.1 Documentación de las funciones miembro | 845 |
| 6.567.1.1 fromSoap() | 846 |
| 6.567.1.2 toSoap() | 847 |
| 6.568 Referencia de la Clase IB2 | 847 |
| 6.568.1 Documentación de las funciones miembro | 848 |
| 6.568.1.1 fromSoap() | 848 |
| 6.568.1.2 toSoap() | 848 |
| 6.569 Referencia de la Clase IB3 | 849 |
| 6.569.1 Documentación de las funciones miembro | 849 |
| 6.569.1.1 fromSoap() | 849 |
| 6.569.1.2 toSoap() | 850 |
| 6.570 Referencia de la Clase IB4 | 850 |
| 6.570.1 Documentación de las funciones miembro | 850 |
| 6.570.1.1 fromSoap() | 850 |
| 6.570.1.2 toSoap() | 851 |

| | |
|--|-----|
| 6.571 Referencia de la Clase IB5 | 851 |
| 6.571.1 Documentación de las funciones miembro | 852 |
| 6.571.1.1 fromSoap() | 852 |
| 6.571.1.2 toSoap() | 853 |
| 6.572 Referencia de la Clase IB7 | 853 |
| 6.572.1 Documentación de las funciones miembro | 854 |
| 6.572.1.1 fromSoap() | 854 |
| 6.572.1.2 toSoap() | 854 |
| 6.573 Referencia de la Clase IB8 | 855 |
| 6.573.1 Documentación de las funciones miembro | 855 |
| 6.573.1.1 fromSoap() | 855 |
| 6.573.1.2 toSoap() | 856 |
| 6.574 Referencia de la Clase IB9 | 856 |
| 6.574.1 Documentación de las funciones miembro | 857 |
| 6.574.1.1 fromSoap() | 857 |
| 6.574.1.2 toSoap() | 857 |
| 6.575 Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType | 857 |
| 6.576 Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType | 858 |
| 6.577 Referencia de la Clase Impago | 859 |
| 6.577.1 Documentación de las funciones miembro | 859 |
| 6.577.1.1 fromSoap() | 859 |
| 6.577.1.2 toSoap() | 860 |
| 6.578 Referencia de la Clase importanceLevel | 860 |
| 6.579 Referencia de la Clase importanceLevel | 861 |
| 6.580 Referencia de la Clase importanceLevel | 861 |
| 6.581 Referencia de la Clase importanceLevel | 862 |
| 6.582 Referencia de la Clase importanceLevelList | 862 |
| 6.583 Referencia de la Clase importanceLevelList | 863 |
| 6.584 Referencia de la Clase importanceLevelList | 863 |
| 6.585 Referencia de la Clase importanceLevelList | 864 |
| 6.586 Referencia de la Clase Imputaciones | 864 |
| 6.586.1 Documentación de las funciones miembro | 865 |
| 6.586.1.1 fromSoap() | 865 |
| 6.586.1.2 toSoap() | 865 |
| 6.587 Referencia de la Clase Imputaciones | 866 |
| 6.587.1 Documentación de las funciones miembro | 866 |
| 6.587.1.1 fromSoap() | 866 |
| 6.587.1.2 toSoap() | 867 |
| 6.588 Referencia de la Clase Indicadores | 867 |
| 6.588.1 Documentación de las funciones miembro | 868 |
| 6.588.1.1 fromSoap() | 868 |
| 6.588.1.2 toSoap() | 868 |

| | |
|---|-----|
| 6.589 Referencia de la Clase InformacionAdicionalAgr | 869 |
| 6.589.1 Documentación de las funciones miembro | 869 |
| 6.589.1.1 fromSoap() | 869 |
| 6.589.1.2 toSoap() | 869 |
| 6.590 Referencia de la Clase InformacionAdicionalEstObj | 870 |
| 6.590.1 Documentación de las funciones miembro | 870 |
| 6.590.1.1 fromSoap() | 870 |
| 6.590.1.2 toSoap() | 871 |
| 6.591 Referencia de la Clase Inmueble | 871 |
| 6.591.1 Documentación de las funciones miembro | 876 |
| 6.591.1.1 fromSoap() | 876 |
| 6.591.1.2 toSoap() | 877 |
| 6.592 Referencia de la Clase InmuebleAccesorio | 877 |
| 6.592.1 Documentación de las funciones miembro | 878 |
| 6.592.1.1 fromSoap() | 878 |
| 6.592.1.2 toSoap() | 878 |
| 6.593 Referencia de la Clase InmuebleArrendado | 879 |
| 6.593.1 Documentación de las funciones miembro | 879 |
| 6.593.1.1 fromSoap() | 879 |
| 6.593.1.2 toSoap() | 879 |
| 6.594 Referencia de la Clase insertarDocumento | 880 |
| 6.594.1 Documentación de las funciones miembro | 881 |
| 6.594.1.1 fromSoap() | 881 |
| 6.594.1.2 toSoap() | 881 |
| 6.595 Referencia de la Clase insertarDocumento | 882 |
| 6.595.1 Documentación de las funciones miembro | 882 |
| 6.595.1.1 fromSoap() | 882 |
| 6.595.1.2 toSoap() | 883 |
| 6.596 Referencia de la Clase insertarDocumentoENI | 883 |
| 6.596.1 Documentación de las funciones miembro | 884 |
| 6.596.1.1 fromSoap() | 884 |
| 6.596.1.2 toSoap() | 884 |
| 6.597 Referencia de la Clase insertarDocumentoENI | 886 |
| 6.597.1 Documentación de las funciones miembro | 887 |
| 6.597.1.1 fromSoap() | 887 |
| 6.597.1.2 toSoap() | 887 |
| 6.598 Referencia de la Clase insertarDocumentoENIResponse | 887 |
| 6.598.1 Documentación de las funciones miembro | 888 |
| 6.598.1.1 fromSoap() | 888 |
| 6.598.1.2 toSoap() | 888 |
| 6.599 Referencia de la Clase insertarDocumentoENIResponse | 889 |
| 6.599.1 Documentación de las funciones miembro | 889 |

| | |
|--|-----|
| 6.599.1.1 fromSoap() | 889 |
| 6.599.1.2 toSoap() | 890 |
| 6.600 Referencia de la Clase insertarDocumentoResponse | 890 |
| 6.600.1 Documentación de las funciones miembro | 891 |
| 6.600.1.1 fromSoap() | 891 |
| 6.600.1.2 toSoap() | 891 |
| 6.601 Referencia de la Clase insertarDocumentoResponse | 892 |
| 6.601.1 Documentación de las funciones miembro | 892 |
| 6.601.1.1 fromSoap() | 892 |
| 6.601.1.2 toSoap() | 893 |
| 6.602 Referencia de la Clase INTDEMORAAUT | 893 |
| 6.602.1 Documentación de las funciones miembro | 894 |
| 6.602.1.1 fromSoap() | 894 |
| 6.602.1.2 toSoap() | 894 |
| 6.603 Referencia de la Clase INTDEMORAEST | 894 |
| 6.603.1 Documentación de las funciones miembro | 895 |
| 6.603.1.1 fromSoap() | 895 |
| 6.603.1.2 toSoap() | 895 |
| 6.604 Referencia de la Clase INTDEMORAEST2 | 896 |
| 6.604.1 Documentación de las funciones miembro | 896 |
| 6.604.1.1 fromSoap() | 896 |
| 6.604.1.2 toSoap() | 897 |
| 6.605 Referencia de la Clase INTDEMORAESTAUT1 | 897 |
| 6.605.1 Documentación de las funciones miembro | 898 |
| 6.605.1.1 fromSoap() | 898 |
| 6.605.1.2 toSoap() | 898 |
| 6.606 Referencia de la Clase INTDEMORAESTAUT2 | 899 |
| 6.606.1 Documentación de las funciones miembro | 899 |
| 6.606.1.1 fromSoap() | 899 |
| 6.606.1.2 toSoap() | 900 |
| 6.607 Referencia de la Clase INTDEMORAESTAUT3 | 900 |
| 6.607.1 Documentación de las funciones miembro | 901 |
| 6.607.1.1 fromSoap() | 901 |
| 6.607.1.2 toSoap() | 901 |
| 6.608 Referencia de la Clase InteresesDemora | 902 |
| 6.608.1 Documentación de las funciones miembro | 902 |
| 6.608.1.1 fromSoap() | 902 |
| 6.608.1.2 toSoap() | 903 |
| 6.609 Referencia de la Clase InteresesDemora97E | 903 |
| 6.609.1 Documentación de las funciones miembro | 904 |
| 6.609.1.1 fromSoap() | 904 |
| 6.609.1.2 toSoap() | 904 |

| | |
|---|-----|
| 6.610 Referencia de la Clase InteresesDemoraAut | 905 |
| 6.610.1 Documentación de las funciones miembro | 905 |
| 6.610.1.1 fromSoap() | 905 |
| 6.610.1.2 toSoap() | 905 |
| 6.611 Referencia de la Clase InteresesDemoraEst | 906 |
| 6.611.1 Documentación de las funciones miembro | 906 |
| 6.611.1.1 fromSoap() | 906 |
| 6.611.1.2 toSoap() | 907 |
| 6.612 Referencia de la Clase irpf | 907 |
| 6.612.1 Documentación de las funciones miembro | 908 |
| 6.612.1.1 dameArrayCasillas() | 908 |
| 6.612.1.2 dameImporteCasilla() | 908 |
| 6.612.1.3 fromSoap() | 909 |
| 6.612.1.4 toSoap() | 909 |
| 6.613 Referencia de la Clase irpf | 909 |
| 6.613.1 Documentación de las funciones miembro | 910 |
| 6.613.1.1 dameArrayCasillas() | 910 |
| 6.613.1.2 dameImporteCasilla() | 910 |
| 6.613.1.3 fromSoap() | 911 |
| 6.613.1.4 toSoap() | 911 |
| 6.614 Referencia de la Clase job | 912 |
| 6.615 Referencia de la Clase job | 912 |
| 6.616 Referencia de la Clase job | 913 |
| 6.617 Referencia de la Clase job | 913 |
| 6.618 Referencia de la Clase jobList | 914 |
| 6.619 Referencia de la Clase jobList | 914 |
| 6.620 Referencia de la Clase jobList | 915 |
| 6.621 Referencia de la Clase jobList | 915 |
| 6.622 Referencia de la Clase Juegos | 916 |
| 6.622.1 Documentación de las funciones miembro | 916 |
| 6.622.1.1 fromSoap() | 916 |
| 6.622.1.2 toSoap() | 917 |
| 6.623 Referencia de la Clase JuegosPub | 917 |
| 6.623.1 Documentación de las funciones miembro | 918 |
| 6.623.1.1 fromSoap() | 918 |
| 6.623.1.2 toSoap() | 918 |
| 6.624 Referencia de la Clase JuegosPubRes | 919 |
| 6.624.1 Documentación de las funciones miembro | 919 |
| 6.624.1.1 fromSoap() | 919 |
| 6.624.1.2 toSoap() | 919 |
| 6.625 Referencia de la Clase JuegosRes | 920 |
| 6.625.1 Documentación de las funciones miembro | 920 |

| | |
|--|-----|
| 6.625.1.1 fromSoap() | 920 |
| 6.625.1.2 toSoap() | 921 |
| 6.626 Referencia de la Clase JUSTIFICANTE | 921 |
| 6.627 Referencia de la Clase JUSTIFICANTE | 922 |
| 6.628 Referencia de la Clase ListaImpagos | 923 |
| 6.628.1 Documentación de las funciones miembro | 923 |
| 6.628.1.1 fromSoap() | 923 |
| 6.628.1.2 toSoap() | 923 |
| 6.629 Referencia de la Clase ListaNumerosAfilacion | 924 |
| 6.629.1 Documentación de las funciones miembro | 924 |
| 6.629.1.1 fromSoap() | 924 |
| 6.629.1.2 toSoap() | 925 |
| 6.630 Referencia de la Clase ListaSituaciones | 925 |
| 6.630.1 Documentación de las funciones miembro | 926 |
| 6.630.1.1 fromSoap() | 926 |
| 6.630.1.2 toSoap() | 926 |
| 6.631 Referencia de la Clase ListaVehiculos | 927 |
| 6.631.1 Documentación de las funciones miembro | 927 |
| 6.631.1.1 fromSoap() | 927 |
| 6.631.1.2 toSoap() | 927 |
| 6.632 Referencia de la Clase LoginParametro | 928 |
| 6.632.1 Documentación del constructor y destructor | 928 |
| 6.632.1.1 __construct() | 928 |
| 6.632.2 Documentación de las funciones miembro | 928 |
| 6.632.2.1 getNombre() | 929 |
| 6.632.2.2 getValor() | 929 |
| 6.633 Referencia de la Clase LoginResponse | 929 |
| 6.633.1 Descripción detallada | 930 |
| 6.633.2 Documentación del constructor y destructor | 930 |
| 6.633.2.1 __construct() | 930 |
| 6.633.3 Documentación de las funciones miembro | 930 |
| 6.633.3.1 getApellido1() | 930 |
| 6.633.3.2 getApellido2() | 930 |
| 6.633.3.3 getDni() | 931 |
| 6.633.3.4 getError() | 931 |
| 6.633.3.5 getInfoAmpliada() | 931 |
| 6.633.3.6 getInfoAmpliadaAsArray() | 931 |
| 6.633.3.7 getMail() | 932 |
| 6.633.3.8 getNombre() | 932 |
| 6.633.3.9 getResultado() | 932 |
| 6.633.3.10 getRoles() | 932 |
| 6.633.3.11 getRolesAsArray() | 933 |

| | |
|--|-----|
| 6.633.3.12 hasError() | 933 |
| 6.633.3.13 hasInfoAmpliada() | 933 |
| 6.633.3.14 hasRoles() | 933 |
| 6.633.3.15 sizeOfInfoAmpliada() | 934 |
| 6.633.3.16 sizeOfRoles() | 934 |
| 6.634 Referencia de la Clase LoginRol | 934 |
| 6.634.1 Documentación del constructor y destructor | 934 |
| 6.634.1.1 __construct() | 934 |
| 6.634.2 Documentación de las funciones miembro | 935 |
| 6.634.2.1 getCodigo() | 935 |
| 6.634.2.2 getParametro() | 935 |
| 6.634.2.3 hasParametro() | 935 |
| 6.634.2.4 sizeOfParametro() | 936 |
| 6.635 Referencia de la Clase LR1 | 936 |
| 6.635.1 Documentación de las funciones miembro | 937 |
| 6.635.1.1 fromSoap() | 937 |
| 6.635.1.2 toSoap() | 937 |
| 6.636 Referencia de la Clase LR10 | 938 |
| 6.636.1 Documentación de las funciones miembro | 939 |
| 6.636.1.1 fromSoap() | 939 |
| 6.636.1.2 toSoap() | 939 |
| 6.637 Referencia de la Clase LR11 | 940 |
| 6.637.1 Documentación de las funciones miembro | 940 |
| 6.637.1.1 fromSoap() | 940 |
| 6.637.1.2 toSoap() | 940 |
| 6.638 Referencia de la Clase LR13 | 941 |
| 6.638.1 Documentación de las funciones miembro | 941 |
| 6.638.1.1 fromSoap() | 941 |
| 6.638.1.2 toSoap() | 942 |
| 6.639 Referencia de la Clase LR14 | 942 |
| 6.639.1 Documentación de las funciones miembro | 943 |
| 6.639.1.1 fromSoap() | 943 |
| 6.639.1.2 toSoap() | 943 |
| 6.640 Referencia de la Clase LR15 | 944 |
| 6.640.1 Documentación de las funciones miembro | 944 |
| 6.640.1.1 fromSoap() | 944 |
| 6.640.1.2 toSoap() | 944 |
| 6.641 Referencia de la Clase LR16 | 945 |
| 6.641.1 Documentación de las funciones miembro | 946 |
| 6.641.1.1 fromSoap() | 946 |
| 6.641.1.2 toSoap() | 946 |
| 6.642 Referencia de la Clase LR17 | 947 |

| | |
|--|-----|
| 6.642.1 Documentación de las funciones miembro | 947 |
| 6.642.1.1 fromSoap() | 947 |
| 6.642.1.2 toSoap() | 948 |
| 6.643 Referencia de la Clase LR18 | 948 |
| 6.643.1 Documentación de las funciones miembro | 948 |
| 6.643.1.1 fromSoap() | 948 |
| 6.643.1.2 toSoap() | 949 |
| 6.644 Referencia de la Clase LR2 | 949 |
| 6.644.1 Documentación de las funciones miembro | 950 |
| 6.644.1.1 fromSoap() | 950 |
| 6.644.1.2 toSoap() | 950 |
| 6.645 Referencia de la Clase LR3 | 950 |
| 6.645.1 Documentación de las funciones miembro | 951 |
| 6.645.1.1 fromSoap() | 951 |
| 6.645.1.2 toSoap() | 951 |
| 6.646 Referencia de la Clase LR4 | 952 |
| 6.646.1 Documentación de las funciones miembro | 952 |
| 6.646.1.1 fromSoap() | 952 |
| 6.646.1.2 toSoap() | 953 |
| 6.647 Referencia de la Clase LR5 | 953 |
| 6.647.1 Documentación de las funciones miembro | 953 |
| 6.647.1.1 fromSoap() | 954 |
| 6.647.1.2 toSoap() | 955 |
| 6.648 Referencia de la Clase LR6 | 955 |
| 6.648.1 Documentación de las funciones miembro | 956 |
| 6.648.1.1 fromSoap() | 956 |
| 6.648.1.2 toSoap() | 956 |
| 6.649 Referencia de la Clase LR7 | 957 |
| 6.649.1 Documentación de las funciones miembro | 958 |
| 6.649.1.1 fromSoap() | 958 |
| 6.649.1.2 toSoap() | 958 |
| 6.650 Referencia de la Clase LR8 | 959 |
| 6.650.1 Documentación de las funciones miembro | 960 |
| 6.650.1.1 fromSoap() | 960 |
| 6.650.1.2 toSoap() | 960 |
| 6.651 Referencia de la Clase LR9 | 960 |
| 6.651.1 Documentación de las funciones miembro | 961 |
| 6.651.1.1 fromSoap() | 961 |
| 6.651.1.2 toSoap() | 962 |
| 6.652 Referencia de la Clase M1 | 962 |
| 6.652.1 Documentación de las funciones miembro | 963 |
| 6.652.1.1 fromSoap() | 963 |

| | |
|--|-----|
| 6.652.1.2 toSoap() | 963 |
| 6.653 Referencia de la Clase M10 | 965 |
| 6.653.1 Documentación de las funciones miembro | 965 |
| 6.653.1.1 fromSoap() | 965 |
| 6.653.1.2 toSoap() | 966 |
| 6.654 Referencia de la Clase M11 | 966 |
| 6.654.1 Documentación de las funciones miembro | 967 |
| 6.654.1.1 fromSoap() | 967 |
| 6.654.1.2 toSoap() | 968 |
| 6.655 Referencia de la Clase M12 | 968 |
| 6.655.1 Documentación de las funciones miembro | 968 |
| 6.655.1.1 fromSoap() | 968 |
| 6.655.1.2 toSoap() | 969 |
| 6.656 Referencia de la Clase M13 | 969 |
| 6.656.1 Documentación de las funciones miembro | 970 |
| 6.656.1.1 fromSoap() | 970 |
| 6.656.1.2 toSoap() | 970 |
| 6.657 Referencia de la Clase M14 | 971 |
| 6.657.1 Documentación de las funciones miembro | 971 |
| 6.657.1.1 fromSoap() | 971 |
| 6.657.1.2 toSoap() | 971 |
| 6.658 Referencia de la Clase M15 | 972 |
| 6.658.1 Documentación de las funciones miembro | 972 |
| 6.658.1.1 fromSoap() | 972 |
| 6.658.1.2 toSoap() | 973 |
| 6.659 Referencia de la Clase M2 | 973 |
| 6.659.1 Documentación de las funciones miembro | 974 |
| 6.659.1.1 fromSoap() | 974 |
| 6.659.1.2 toSoap() | 974 |
| 6.660 Referencia de la Clase M21ASJS | 975 |
| 6.660.1 Documentación de las funciones miembro | 975 |
| 6.660.1.1 fromSoap() | 975 |
| 6.660.1.2 toSoap() | 975 |
| 6.661 Referencia de la Clase M21AVMS | 976 |
| 6.661.1 Documentación de las funciones miembro | 976 |
| 6.661.1.1 fromSoap() | 976 |
| 6.661.1.2 toSoap() | 977 |
| 6.662 Referencia de la Clase M21BWCS | 977 |
| 6.662.1 Documentación de las funciones miembro | 978 |
| 6.662.1.1 fromSoap() | 978 |
| 6.662.1.2 toSoap() | 978 |
| 6.663 Referencia de la Clase M21BWRS | 979 |

| | |
|--|-----|
| 6.663.1 Documentación de las funciones miembro | 979 |
| 6.663.1.1 fromSoap() | 979 |
| 6.663.1.2 toSoap() | 979 |
| 6.664 Referencia de la Clase M21BWTS | 980 |
| 6.664.1 Documentación de las funciones miembro | 980 |
| 6.664.1.1 fromSoap() | 980 |
| 6.664.1.2 toSoap() | 981 |
| 6.665 Referencia de la Clase M21CCBS | 981 |
| 6.665.1 Documentación de las funciones miembro | 982 |
| 6.665.1.1 fromSoap() | 982 |
| 6.665.1.2 toSoap() | 982 |
| 6.666 Referencia de la Clase M21CCCS | 983 |
| 6.666.1 Documentación de las funciones miembro | 983 |
| 6.666.1.1 fromSoap() | 983 |
| 6.666.1.2 toSoap() | 983 |
| 6.667 Referencia de la Clase M21CCRS | 984 |
| 6.667.1 Documentación de las funciones miembro | 984 |
| 6.667.1.1 fromSoap() | 984 |
| 6.667.1.2 toSoap() | 985 |
| 6.668 Referencia de la Clase M21CDES | 985 |
| 6.668.1 Documentación de las funciones miembro | 986 |
| 6.668.1.1 fromSoap() | 986 |
| 6.668.1.2 toSoap() | 986 |
| 6.669 Referencia de la Clase M21CES | 987 |
| 6.669.1 Documentación de las funciones miembro | 987 |
| 6.669.1.1 fromSoap() | 987 |
| 6.669.1.2 toSoap() | 987 |
| 6.670 Referencia de la Clase M21CLES | 988 |
| 6.670.1 Documentación de las funciones miembro | 988 |
| 6.670.1.1 fromSoap() | 988 |
| 6.670.1.2 toSoap() | 989 |
| 6.671 Referencia de la Clase M21CMBS | 989 |
| 6.671.1 Documentación de las funciones miembro | 990 |
| 6.671.1.1 fromSoap() | 990 |
| 6.671.1.2 toSoap() | 990 |
| 6.672 Referencia de la Clase M21COPS | 991 |
| 6.672.1 Documentación de las funciones miembro | 991 |
| 6.672.1.1 fromSoap() | 991 |
| 6.672.1.2 toSoap() | 991 |
| 6.673 Referencia de la Clase M21CTLS | 992 |
| 6.673.1 Documentación de las funciones miembro | 992 |
| 6.673.1.1 fromSoap() | 992 |

| | |
|--|------|
| 6.673.1.2 toSoap() | 993 |
| 6.674 Referencia de la Clase M21CUSS | 993 |
| 6.674.1 Documentación de las funciones miembro | 994 |
| 6.674.1.1 fromSoap() | 994 |
| 6.674.1.2 toSoap() | 994 |
| 6.675 Referencia de la Clase M21CVMS | 995 |
| 6.675.1 Documentación de las funciones miembro | 995 |
| 6.675.1.1 fromSoap() | 995 |
| 6.675.1.2 toSoap() | 995 |
| 6.676 Referencia de la Clase M21CYLS | 996 |
| 6.676.1 Documentación de las funciones miembro | 996 |
| 6.676.1.1 fromSoap() | 996 |
| 6.676.1.2 toSoap() | 997 |
| 6.677 Referencia de la Clase M21DJTS | 997 |
| 6.677.1 Documentación de las funciones miembro | 998 |
| 6.677.1.1 fromSoap() | 998 |
| 6.677.1.2 toSoap() | 998 |
| 6.678 Referencia de la Clase M21DTIS | 999 |
| 6.678.1 Documentación de las funciones miembro | 999 |
| 6.678.1.1 fromSoap() | 999 |
| 6.678.1.2 toSoap() | 999 |
| 6.679 Referencia de la Clase M21ECHS | 1000 |
| 6.679.1 Documentación de las funciones miembro | 1000 |
| 6.679.1.1 fromSoap() | 1000 |
| 6.679.1.2 toSoap() | 1001 |
| 6.680 Referencia de la Clase M21ECTS | 1001 |
| 6.680.1 Documentación de las funciones miembro | 1002 |
| 6.680.1.1 fromSoap() | 1002 |
| 6.680.1.2 toSoap() | 1002 |
| 6.681 Referencia de la Clase M21EDUS | 1003 |
| 6.681.1 Documentación de las funciones miembro | 1003 |
| 6.681.1.1 fromSoap() | 1003 |
| 6.681.1.2 toSoap() | 1003 |
| 6.682 Referencia de la Clase M21ENIS | 1004 |
| 6.682.1 Documentación de las funciones miembro | 1004 |
| 6.682.1.1 fromSoap() | 1004 |
| 6.682.1.2 toSoap() | 1005 |
| 6.683 Referencia de la Clase M21EPIS | 1005 |
| 6.683.1 Documentación de las funciones miembro | 1006 |
| 6.683.1.1 fromSoap() | 1006 |
| 6.683.1.2 toSoap() | 1006 |
| 6.684 Referencia de la Clase M21FIIS | 1007 |

| | |
|--|------|
| 6.684.1 Documentación de las funciones miembro | 1007 |
| 6.684.1.1 fromSoap() | 1007 |
| 6.684.1.2 toSoap() | 1007 |
| 6.685 Referencia de la Clase M21GPFS | 1008 |
| 6.685.1 Documentación de las funciones miembro | 1008 |
| 6.685.1.1 fromSoap() | 1008 |
| 6.685.1.2 toSoap() | 1009 |
| 6.686 Referencia de la Clase M21GPPS | 1009 |
| 6.686.1 Documentación de las funciones miembro | 1010 |
| 6.686.1.1 fromSoap() | 1010 |
| 6.686.1.2 toSoap() | 1010 |
| 6.687 Referencia de la Clase M21GTLS | 1011 |
| 6.687.1 Documentación de las funciones miembro | 1011 |
| 6.687.1.1 fromSoap() | 1011 |
| 6.687.1.2 toSoap() | 1011 |
| 6.688 Referencia de la Clase M21IBS | 1012 |
| 6.688.1 Documentación de las funciones miembro | 1012 |
| 6.688.1.1 fromSoap() | 1012 |
| 6.688.1.2 toSoap() | 1013 |
| 6.689 Referencia de la Clase M21ICS | 1013 |
| 6.689.1 Documentación de las funciones miembro | 1014 |
| 6.689.1.1 fromSoap() | 1014 |
| 6.689.1.2 toSoap() | 1014 |
| 6.690 Referencia de la Clase M21IPCS | 1015 |
| 6.690.1 Documentación de las funciones miembro | 1015 |
| 6.690.1.1 fromSoap() | 1015 |
| 6.690.1.2 toSoap() | 1016 |
| 6.691 Referencia de la Clase M21ITAS | 1016 |
| 6.691.1 Documentación de las funciones miembro | 1016 |
| 6.691.1.1 fromSoap() | 1016 |
| 6.691.1.2 toSoap() | 1017 |
| 6.692 Referencia de la Clase M21LNCS | 1017 |
| 6.692.1 Documentación de las funciones miembro | 1018 |
| 6.692.1.1 fromSoap() | 1018 |
| 6.692.1.2 toSoap() | 1018 |
| 6.693 Referencia de la Clase M21MBFS | 1019 |
| 6.693.1 Documentación de las funciones miembro | 1019 |
| 6.693.1.1 fromSoap() | 1019 |
| 6.693.1.2 toSoap() | 1019 |
| 6.694 Referencia de la Clase M21NMSS | 1020 |
| 6.694.1 Documentación de las funciones miembro | 1020 |
| 6.694.1.1 fromSoap() | 1020 |

| | |
|--|------|
| 6.694.1.2 toSoap() | 1021 |
| 6.695 Referencia de la Clase M21PADS | 1021 |
| 6.695.1 Documentación de las funciones miembro | 1022 |
| 6.695.1.1 fromSoap() | 1022 |
| 6.695.1.2 toSoap() | 1022 |
| 6.696 Referencia de la Clase M21PBES | 1023 |
| 6.696.1 Documentación de las funciones miembro | 1023 |
| 6.696.1.1 fromSoap() | 1023 |
| 6.696.1.2 toSoap() | 1023 |
| 6.697 Referencia de la Clase M21PDMS | 1024 |
| 6.697.1 Documentación de las funciones miembro | 1024 |
| 6.697.1.1 fromSoap() | 1024 |
| 6.697.1.2 toSoap() | 1025 |
| 6.698 Referencia de la Clase M21PFLS | 1025 |
| 6.698.1 Documentación de las funciones miembro | 1026 |
| 6.698.1.1 fromSoap() | 1026 |
| 6.698.1.2 toSoap() | 1026 |
| 6.699 Referencia de la Clase M21PFOS | 1027 |
| 6.699.1 Documentación de las funciones miembro | 1027 |
| 6.699.1.1 fromSoap() | 1027 |
| 6.699.1.2 toSoap() | 1027 |
| 6.700 Referencia de la Clase M21RES | 1028 |
| 6.700.1 Documentación de las funciones miembro | 1028 |
| 6.700.1.1 fromSoap() | 1028 |
| 6.700.1.2 toSoap() | 1029 |
| 6.701 Referencia de la Clase M21RGS | 1029 |
| 6.701.1 Documentación de las funciones miembro | 1030 |
| 6.701.1.1 fromSoap() | 1030 |
| 6.701.1.2 toSoap() | 1030 |
| 6.702 Referencia de la Clase M21TLES | 1031 |
| 6.702.1 Documentación de las funciones miembro | 1031 |
| 6.702.1.1 fromSoap() | 1031 |
| 6.702.1.2 toSoap() | 1031 |
| 6.703 Referencia de la Clase M21TRAS | 1032 |
| 6.703.1 Documentación de las funciones miembro | 1032 |
| 6.703.1.1 fromSoap() | 1032 |
| 6.703.1.2 toSoap() | 1033 |
| 6.704 Referencia de la Clase M21UMGS | 1033 |
| 6.704.1 Documentación de las funciones miembro | 1034 |
| 6.704.1.1 fromSoap() | 1034 |
| 6.704.1.2 toSoap() | 1034 |
| 6.705 Referencia de la Clase M21UMUS | 1035 |

| | |
|--|------|
| 6.705.1 Documentación de las funciones miembro | 1035 |
| 6.705.1.1 fromSoap() | 1035 |
| 6.705.1.2 toSoap() | 1035 |
| 6.706 Referencia de la Clase M22ADS | 1036 |
| 6.706.1 Documentación de las funciones miembro | 1036 |
| 6.706.1.1 fromSoap() | 1036 |
| 6.706.1.2 toSoap() | 1037 |
| 6.707 Referencia de la Clase M22AFS | 1037 |
| 6.707.1 Documentación de las funciones miembro | 1038 |
| 6.707.1.1 fromSoap() | 1038 |
| 6.707.1.2 toSoap() | 1038 |
| 6.708 Referencia de la Clase M22CES | 1039 |
| 6.708.1 Documentación de las funciones miembro | 1039 |
| 6.708.1.1 fromSoap() | 1039 |
| 6.708.1.2 toSoap() | 1040 |
| 6.709 Referencia de la Clase M22ICS | 1040 |
| 6.709.1 Documentación de las funciones miembro | 1041 |
| 6.709.1.1 fromSoap() | 1041 |
| 6.709.1.2 toSoap() | 1041 |
| 6.710 Referencia de la Clase M22IPCS | 1041 |
| 6.710.1 Documentación de las funciones miembro | 1042 |
| 6.710.1.1 fromSoap() | 1042 |
| 6.710.1.2 toSoap() | 1043 |
| 6.711 Referencia de la Clase M22RMS | 1043 |
| 6.711.1 Documentación de las funciones miembro | 1044 |
| 6.711.1.1 fromSoap() | 1044 |
| 6.711.1.2 toSoap() | 1044 |
| 6.712 Referencia de la Clase M24EM0S | 1044 |
| 6.712.1 Documentación de las funciones miembro | 1045 |
| 6.712.1.1 fromSoap() | 1045 |
| 6.712.1.2 toSoap() | 1046 |
| 6.713 Referencia de la Clase M24EM1S | 1046 |
| 6.713.1 Documentación de las funciones miembro | 1047 |
| 6.713.1.1 fromSoap() | 1047 |
| 6.713.1.2 toSoap() | 1047 |
| 6.714 Referencia de la Clase M24EM2S | 1047 |
| 6.714.1 Documentación de las funciones miembro | 1048 |
| 6.714.1.1 fromSoap() | 1048 |
| 6.714.1.2 toSoap() | 1049 |
| 6.715 Referencia de la Clase M24EM3S | 1049 |
| 6.715.1 Documentación de las funciones miembro | 1050 |
| 6.715.1.1 fromSoap() | 1050 |

| | |
|---|------|
| 6.715.1.2 toSoap() | 1050 |
| 6.716 Referencia de la Clase M24EM4S | 1050 |
| 6.716.1 Documentación de las funciones miembro | 1051 |
| 6.716.1.1 fromSoap() | 1051 |
| 6.716.1.2 toSoap() | 1052 |
| 6.717 Referencia de la Clase M24RIC | 1052 |
| 6.717.1 Documentación de las funciones miembro | 1052 |
| 6.717.1.1 fromSoap() | 1052 |
| 6.717.1.2 toSoap() | 1053 |
| 6.718 Referencia de la Clase M3 | 1053 |
| 6.718.1 Documentación de las funciones miembro | 1054 |
| 6.718.1.1 fromSoap() | 1054 |
| 6.718.1.2 toSoap() | 1054 |
| 6.719 Referencia de la Clase M4 | 1055 |
| 6.719.1 Documentación de las funciones miembro | 1055 |
| 6.719.1.1 fromSoap() | 1055 |
| 6.719.1.2 toSoap() | 1056 |
| 6.720 Referencia de la Clase M5 | 1056 |
| 6.720.1 Documentación de las funciones miembro | 1057 |
| 6.720.1.1 fromSoap() | 1057 |
| 6.720.1.2 toSoap() | 1057 |
| 6.721 Referencia de la Clase M8 | 1058 |
| 6.721.1 Documentación de las funciones miembro | 1060 |
| 6.721.1.1 fromSoap() | 1060 |
| 6.721.1.2 toSoap() | 1060 |
| 6.722 Referencia de la Clase Marca | 1061 |
| 6.722.1 Documentación de las funciones miembro | 1061 |
| 6.722.1.1 fromSoap() | 1061 |
| 6.722.1.2 toSoap() | 1062 |
| 6.723 Referencia de la Clase Masas | 1062 |
| 6.723.1 Documentación de las funciones miembro | 1063 |
| 6.723.1.1 fromSoap() | 1063 |
| 6.723.1.2 toSoap() | 1063 |
| 6.724 Referencia de la Clase Matriculacion | 1064 |
| 6.724.1 Documentación de las funciones miembro | 1064 |
| 6.724.1.1 fromSoap() | 1064 |
| 6.724.1.2 toSoap() | 1064 |
| 6.725 Referencia de la Clase MetadatoEstandarType | 1065 |
| 6.725.1 Documentación de las funciones miembro | 1065 |
| 6.725.1.1 fromSoap() | 1065 |
| 6.725.1.2 toSoap() | 1066 |
| 6.726 Referencia de la Clase MetadatoEstandarType | 1066 |

| | |
|--|------|
| 6.726.1 Documentación de las funciones miembro | 1067 |
| 6.726.1.1 fromSoap() | 1067 |
| 6.726.1.2 toSoap() | 1067 |
| 6.727 Referencia de la Clase MetadatosDocumentoType | 1068 |
| 6.727.1 Documentación de las funciones miembro | 1068 |
| 6.727.1.1 fromSoap() | 1068 |
| 6.727.1.2 toSoap() | 1068 |
| 6.728 Referencia de la Clase MetadatosDocumentoType | 1069 |
| 6.728.1 Documentación de las funciones miembro | 1069 |
| 6.728.1.1 fromSoap() | 1069 |
| 6.728.1.2 toSoap() | 1070 |
| 6.729 Referencia de la Clase MetadatosENIType | 1070 |
| 6.729.1 Documentación de las funciones miembro | 1071 |
| 6.729.1.1 fromSoap() | 1071 |
| 6.729.1.2 toSoap() | 1072 |
| 6.730 Referencia de la Clase MetadatosENIType | 1072 |
| 6.730.1 Documentación de las funciones miembro | 1073 |
| 6.730.1.1 fromSoap() | 1073 |
| 6.730.1.2 toSoap() | 1074 |
| 6.731 Referencia de la Clase MetadatosExpedienteENIType | 1074 |
| 6.731.1 Documentación de las funciones miembro | 1075 |
| 6.731.1.1 fromSoap() | 1075 |
| 6.731.1.2 toSoap() | 1075 |
| 6.732 Referencia de la Clase MetadatosExpedienteENIType | 1076 |
| 6.732.1 Documentación de las funciones miembro | 1076 |
| 6.732.1.1 fromSoap() | 1076 |
| 6.732.1.2 toSoap() | 1077 |
| 6.733 Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadosType | 1077 |
| 6.733.1 Documentación de las funciones miembro | 1078 |
| 6.733.1.1 fromSoap() | 1078 |
| 6.733.1.2 toSoap() | 1078 |
| 6.734 Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadosType | 1079 |
| 6.734.1 Documentación de las funciones miembro | 1079 |
| 6.734.1.1 fromSoap() | 1079 |
| 6.734.1.2 toSoap() | 1079 |
| 6.735 Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadoType | 1080 |
| 6.735.1 Documentación de las funciones miembro | 1080 |
| 6.735.1.1 fromSoap() | 1080 |
| 6.735.1.2 toSoap() | 1081 |
| 6.736 Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadoType | 1081 |
| 6.736.1 Documentación de las funciones miembro | 1082 |
| 6.736.1.1 fromSoap() | 1082 |

| | |
|---|------|
| 6.736.1.2 toSoap() | 1082 |
| 6.737 Referencia de la Clase Modulo1 | 1083 |
| 6.737.1 Documentación de las funciones miembro | 1083 |
| 6.737.1.1 fromSoap() | 1083 |
| 6.737.1.2 toSoap() | 1084 |
| 6.738 Referencia de la Clase Modulo2 | 1084 |
| 6.738.1 Documentación de las funciones miembro | 1084 |
| 6.738.1.1 fromSoap() | 1084 |
| 6.738.1.2 toSoap() | 1085 |
| 6.739 Referencia de la Clase Modulo3 | 1085 |
| 6.739.1 Documentación de las funciones miembro | 1086 |
| 6.739.1.1 fromSoap() | 1086 |
| 6.739.1.2 toSoap() | 1086 |
| 6.740 Referencia de la Clase Modulo4 | 1087 |
| 6.740.1 Documentación de las funciones miembro | 1087 |
| 6.740.1.1 fromSoap() | 1087 |
| 6.740.1.2 toSoap() | 1088 |
| 6.741 Referencia de la Clase Modulo5 | 1088 |
| 6.741.1 Documentación de las funciones miembro | 1088 |
| 6.741.1.1 fromSoap() | 1088 |
| 6.741.1.2 toSoap() | 1089 |
| 6.742 Referencia de la Clase Modulo6 | 1089 |
| 6.742.1 Documentación de las funciones miembro | 1090 |
| 6.742.1.1 fromSoap() | 1090 |
| 6.742.1.2 toSoap() | 1090 |
| 6.743 Referencia de la Clase Modulo7 | 1091 |
| 6.743.1 Documentación de las funciones miembro | 1091 |
| 6.743.1.1 fromSoap() | 1091 |
| 6.743.1.2 toSoap() | 1092 |
| 6.744 Referencia de la Clase moverCarpeta | 1092 |
| 6.744.1 Documentación de las funciones miembro | 1092 |
| 6.744.1.1 fromSoap() | 1092 |
| 6.744.1.2 toSoap() | 1093 |
| 6.745 Referencia de la Clase moverCarpeta | 1093 |
| 6.745.1 Documentación de las funciones miembro | 1094 |
| 6.745.1.1 fromSoap() | 1094 |
| 6.745.1.2 toSoap() | 1094 |
| 6.746 Referencia de la Clase moverCarpetaResponse | 1095 |
| 6.746.1 Documentación de las funciones miembro | 1095 |
| 6.746.1.1 fromSoap() | 1095 |
| 6.746.1.2 toSoap() | 1095 |
| 6.747 Referencia de la Clase moverCarpetaResponse | 1096 |

| | |
|---|------|
| 6.747.1 Documentación de las funciones miembro | 1096 |
| 6.747.1.1 fromSoap() | 1096 |
| 6.747.1.2 toSoap() | 1097 |
| 6.748 Referencia de la Clase moverDocumento | 1097 |
| 6.748.1 Documentación de las funciones miembro | 1098 |
| 6.748.1.1 fromSoap() | 1098 |
| 6.748.1.2 toSoap() | 1098 |
| 6.749 Referencia de la Clase moverDocumento | 1099 |
| 6.749.1 Documentación de las funciones miembro | 1099 |
| 6.749.1.1 fromSoap() | 1099 |
| 6.749.1.2 toSoap() | 1100 |
| 6.750 Referencia de la Clase moverDocumentoResponse | 1100 |
| 6.750.1 Documentación de las funciones miembro | 1100 |
| 6.750.1.1 fromSoap() | 1100 |
| 6.750.1.2 toSoap() | 1101 |
| 6.751 Referencia de la Clase moverDocumentoResponse | 1101 |
| 6.751.1 Documentación de las funciones miembro | 1102 |
| 6.751.1.1 fromSoap() | 1102 |
| 6.751.1.2 toSoap() | 1102 |
| 6.752 Referencia de la Clase MU1 | 1103 |
| 6.752.1 Documentación de las funciones miembro | 1103 |
| 6.752.1.1 fromSoap() | 1103 |
| 6.752.1.2 toSoap() | 1104 |
| 6.753 Referencia de la Clase MU10 | 1104 |
| 6.753.1 Documentación de las funciones miembro | 1105 |
| 6.753.1.1 fromSoap() | 1105 |
| 6.753.1.2 toSoap() | 1105 |
| 6.754 Referencia de la Clase MU12 | 1106 |
| 6.754.1 Documentación de las funciones miembro | 1106 |
| 6.754.1.1 fromSoap() | 1106 |
| 6.754.1.2 toSoap() | 1106 |
| 6.755 Referencia de la Clase MU13 | 1107 |
| 6.755.1 Documentación de las funciones miembro | 1107 |
| 6.755.1.1 fromSoap() | 1107 |
| 6.755.1.2 toSoap() | 1108 |
| 6.756 Referencia de la Clase MU2 | 1108 |
| 6.756.1 Documentación de las funciones miembro | 1109 |
| 6.756.1.1 fromSoap() | 1109 |
| 6.756.1.2 toSoap() | 1109 |
| 6.757 Referencia de la Clase MU3 | 1109 |
| 6.757.1 Documentación de las funciones miembro | 1110 |
| 6.757.1.1 fromSoap() | 1110 |

| | |
|---|------|
| 6.757.1.2 toSoap() | 1111 |
| 6.758 Referencia de la Clase MU4 | 1111 |
| 6.758.1 Documentación de las funciones miembro | 1112 |
| 6.758.1.1 fromSoap() | 1112 |
| 6.758.1.2 toSoap() | 1112 |
| 6.759 Referencia de la Clase MU5 | 1112 |
| 6.759.1 Documentación de las funciones miembro | 1113 |
| 6.759.1.1 fromSoap() | 1113 |
| 6.759.1.2 toSoap() | 1113 |
| 6.760 Referencia de la Clase MU6 | 1114 |
| 6.760.1 Documentación de las funciones miembro | 1114 |
| 6.760.1.1 fromSoap() | 1114 |
| 6.760.1.2 toSoap() | 1115 |
| 6.761 Referencia de la Clase MU7 | 1115 |
| 6.761.1 Documentación de las funciones miembro | 1116 |
| 6.761.1.1 fromSoap() | 1116 |
| 6.761.1.2 toSoap() | 1116 |
| 6.762 Referencia de la Clase MU8 | 1117 |
| 6.762.1 Documentación de las funciones miembro | 1117 |
| 6.762.1.1 fromSoap() | 1117 |
| 6.762.1.2 toSoap() | 1118 |
| 6.763 Referencia de la Clase MU9 | 1118 |
| 6.763.1 Documentación de las funciones miembro | 1119 |
| 6.763.1.1 fromSoap() | 1119 |
| 6.763.1.2 toSoap() | 1119 |
| 6.764 Referencia de la Clase Municipio | 1119 |
| 6.764.1 Documentación de las funciones miembro | 1120 |
| 6.764.1.1 fromSoap() | 1120 |
| 6.764.1.2 toSoap() | 1120 |
| 6.765 Referencia de la Clase MunicipioRespuesta | 1121 |
| 6.765.1 Documentación de las funciones miembro | 1121 |
| 6.765.1.1 fromSoap() | 1121 |
| 6.765.1.2 toSoap() | 1122 |
| 6.766 Referencia de la Clase Nacimiento | 1122 |
| 6.766.1 Documentación de las funciones miembro | 1123 |
| 6.766.1.1 fromSoap() | 1123 |
| 6.766.1.2 toSoap() | 1123 |
| 6.767 Referencia de la Clase Nacimiento | 1124 |
| 6.767.1 Documentación de las funciones miembro | 1124 |
| 6.767.1.1 fromSoap() | 1124 |
| 6.767.1.2 toSoap() | 1125 |
| 6.768 Referencia de la Clase NivelRenta | 1125 |

| | |
|--|------|
| 6.768.1 Documentación de las funciones miembro | 1126 |
| 6.768.1.1 fromSoap() | 1126 |
| 6.768.1.2 toSoap() | 1126 |
| 6.769 Referencia de la Clase noticeList | 1126 |
| 6.770 Referencia de la Clase noticeList | 1127 |
| 6.771 Referencia de la Clase noticeList | 1128 |
| 6.772 Referencia de la Clase noticeList | 1128 |
| 6.773 Referencia de la Clase Nucleo | 1129 |
| 6.773.1 Documentación de las funciones miembro | 1129 |
| 6.773.1.1 fromSoap() | 1129 |
| 6.773.1.2 toSoap() | 1130 |
| 6.774 Referencia de la Clase Numero | 1130 |
| 6.774.1 Documentación de las funciones miembro | 1130 |
| 6.774.1.1 fromSoap() | 1130 |
| 6.774.1.2 toSoap() | 1131 |
| 6.775 Referencia de la Clase NumeroSuperior | 1131 |
| 6.775.1 Documentación de las funciones miembro | 1132 |
| 6.775.1.1 fromSoap() | 1132 |
| 6.775.1.2 toSoap() | 1132 |
| 6.776 Referencia de la Clase objCatastro | 1133 |
| 6.777 Referencia de la Clase ObjetoEstado | 1133 |
| 6.777.1 Documentación de las funciones miembro | 1133 |
| 6.777.1.1 fromSoap() | 1133 |
| 6.777.1.2 toSoap() | 1134 |
| 6.778 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision | 1134 |
| 6.778.1 Documentación de las funciones miembro | 1135 |
| 6.778.1.1 duplicarCabecera() | 1135 |
| 6.778.1.2 setEjercicio() | 1135 |
| 6.778.1.3 setEmisor() | 1135 |
| 6.778.1.4 setEspecifico() | 1136 |
| 6.778.1.5 setFuncionario() | 1136 |
| 6.778.1.6 setProcedimiento() | 1136 |
| 6.778.1.7 setSolicitante() | 1137 |
| 6.778.1.8 setTitular() | 1137 |
| 6.778.1.9 toSoap() | 1138 |
| 6.779 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision | 1138 |
| 6.779.1 Documentación de las funciones miembro | 1138 |
| 6.779.1.1 duplicarCabecera() | 1139 |
| 6.779.1.2 setEjercicio() | 1139 |
| 6.779.1.3 setEmisor() | 1139 |
| 6.779.1.4 setEspecifico() | 1140 |
| 6.779.1.5 setFuncionario() | 1140 |

| | |
|--|------|
| 6.779.1.6 setProcedimiento() | 1140 |
| 6.779.1.7 setSolicitante() | 1141 |
| 6.779.1.8 setTitular() | 1141 |
| 6.779.1.9 toSoap() | 1142 |
| 6.780 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision | 1142 |
| 6.781 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision | 1143 |
| 6.781.1 Descripción detallada | 1143 |
| 6.781.2 Documentación de las funciones miembro | 1144 |
| 6.781.2.1 getCodigoCertificado() | 1144 |
| 6.781.2.2 getEstado() | 1144 |
| 6.781.2.3 getIdPeticion() | 1144 |
| 6.781.2.4 getNumElementos() | 1144 |
| 6.781.2.5 getTimeStamp() | 1145 |
| 6.781.2.6 setCodigoCertificado() | 1145 |
| 6.781.2.7 setEmisor() | 1145 |
| 6.781.2.8 setEspecifico() | 1145 |
| 6.781.2.9 setEstado() | 1146 |
| 6.781.2.10 setFuncionario() | 1146 |
| 6.781.2.11 setIdPeticion() | 1146 |
| 6.781.2.12 setNumElementos() | 1146 |
| 6.781.2.13 setProcedimiento() | 1147 |
| 6.781.2.14 setTimeStamp() | 1147 |
| 6.781.2.15 setTitular() | 1147 |
| 6.781.2.16 toSoap() | 1148 |
| 6.781.3 Documentación de los campos | 1148 |
| 6.781.3.1 \$CodProcedimiento | 1148 |
| 6.781.3.2 \$IdentificadorSolicitante | 1148 |
| 6.782 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision | 1149 |
| 6.782.1 Documentación de las funciones miembro | 1149 |
| 6.782.1.1 duplicarCabecera() | 1149 |
| 6.782.1.2 setEmisor() | 1149 |
| 6.782.1.3 setEspecifico() | 1150 |
| 6.782.1.4 setFuncionario() | 1150 |
| 6.782.1.5 setProcedimiento() | 1150 |
| 6.782.1.6 setSolicitante() | 1151 |
| 6.782.1.7 setTitular() | 1151 |
| 6.782.1.8 toSoap() | 1152 |
| 6.783 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision | 1152 |
| 6.783.1 Documentación de las funciones miembro | 1153 |
| 6.783.1.1 ConsultarBastidor() | 1153 |
| 6.783.1.2 ConsultarMatricula() | 1153 |
| 6.783.1.3 ConsultarNIVE() | 1153 |

| | |
|--|------|
| 6.783.1.4 duplicarCabecera() | 1154 |
| 6.783.1.5 setEmisor() | 1154 |
| 6.783.1.6 setEspecifico() | 1154 |
| 6.783.1.7 setFuncionario() | 1155 |
| 6.783.1.8 setProcedimiento() | 1155 |
| 6.783.1.9 setSolicitante() | 1155 |
| 6.783.1.10 setTitular() | 1156 |
| 6.783.1.11 toSoap() | 1156 |
| 6.784 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision | 1157 |
| 6.784.1 Documentación de las funciones miembro | 1157 |
| 6.784.1.1 duplicarCabecera() | 1157 |
| 6.784.1.2 setDatosEspecificos() | 1158 |
| 6.784.1.3 setEmisor() | 1158 |
| 6.784.1.4 setFuncionario() | 1158 |
| 6.784.1.5 setProcedimiento() | 1160 |
| 6.784.1.6 setSolicitante() | 1160 |
| 6.784.1.7 setTitular() | 1161 |
| 6.784.1.8 toSoap() | 1161 |
| 6.785 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision | 1162 |
| 6.785.1 Documentación de las funciones miembro | 1162 |
| 6.785.1.1 duplicarCabecera() | 1162 |
| 6.785.1.2 setDatosEspecificos() | 1162 |
| 6.785.1.3 setEmisor() | 1163 |
| 6.785.1.4 setFuncionario() | 1163 |
| 6.785.1.5 setProcedimiento() | 1164 |
| 6.785.1.6 setSolicitante() | 1164 |
| 6.785.1.7 setTitular() | 1164 |
| 6.785.1.8 toSoap() | 1165 |
| 6.786 Referencia de la Clase objSolicitudTransmision | 1165 |
| 6.786.1 Documentación de las funciones miembro | 1166 |
| 6.786.1.1 duplicarCabecera() | 1166 |
| 6.786.1.2 setEmisor() | 1166 |
| 6.786.1.3 setFuncionario() | 1166 |
| 6.786.1.4 setProcedimiento() | 1167 |
| 6.786.1.5 setSolicitante() | 1167 |
| 6.786.1.6 setTitular() | 1168 |
| 6.786.1.7 toSoap() | 1168 |
| 6.787 Referencia de la Clase ObligacionDeclarar | 1169 |
| 6.787.1 Documentación de las funciones miembro | 1169 |
| 6.787.1.1 fromSoap() | 1169 |
| 6.787.1.2 toSoap() | 1170 |
| 6.788 Referencia de la Clase obtenerDocumento | 1170 |

| | |
|--|------|
| 6.788.1 Documentación de las funciones miembro | 1171 |
| 6.788.1.1 fromSoap() | 1171 |
| 6.788.1.2 toSoap() | 1171 |
| 6.789 Referencia de la Clase obtenerDocumento | 1171 |
| 6.789.1 Documentación de las funciones miembro | 1172 |
| 6.789.1.1 fromSoap() | 1172 |
| 6.789.1.2 toSoap() | 1172 |
| 6.790 Referencia de la Clase obtenerDocumentoENI | 1173 |
| 6.790.1 Documentación de las funciones miembro | 1173 |
| 6.790.1.1 fromSoap() | 1173 |
| 6.790.1.2 toSoap() | 1174 |
| 6.791 Referencia de la Clase obtenerDocumentoENI | 1174 |
| 6.791.1 Documentación de las funciones miembro | 1175 |
| 6.791.1.1 fromSoap() | 1175 |
| 6.791.1.2 toSoap() | 1175 |
| 6.792 Referencia de la Clase obtenerDocumentoENIResponse | 1176 |
| 6.792.1 Documentación de las funciones miembro | 1176 |
| 6.792.1.1 fromSoap() | 1176 |
| 6.792.1.2 toSoap() | 1177 |
| 6.793 Referencia de la Clase obtenerDocumentoENIResponse | 1177 |
| 6.793.1 Documentación de las funciones miembro | 1178 |
| 6.793.1.1 fromSoap() | 1178 |
| 6.793.1.2 toSoap() | 1178 |
| 6.794 Referencia de la Clase obtenerDocumentoResponse | 1178 |
| 6.794.1 Documentación de las funciones miembro | 1179 |
| 6.794.1.1 fromSoap() | 1179 |
| 6.794.1.2 toSoap() | 1180 |
| 6.795 Referencia de la Clase obtenerDocumentoResponse | 1180 |
| 6.795.1 Documentación de las funciones miembro | 1181 |
| 6.795.1.1 fromSoap() | 1181 |
| 6.795.1.2 toSoap() | 1182 |
| 6.796 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENI | 1182 |
| 6.796.1 Documentación de las funciones miembro | 1183 |
| 6.796.1.1 fromSoap() | 1183 |
| 6.796.1.2 toSoap() | 1183 |
| 6.797 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENI | 1183 |
| 6.797.1 Documentación de las funciones miembro | 1184 |
| 6.797.1.1 fromSoap() | 1184 |
| 6.797.1.2 toSoap() | 1184 |
| 6.798 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpeta | 1185 |
| 6.798.1 Documentación de las funciones miembro | 1185 |
| 6.798.1.1 fromSoap() | 1185 |

| | |
|--|------|
| 6.798.1.2 toSoap() | 1186 |
| 6.799 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpeta | 1186 |
| 6.799.1 Documentación de las funciones miembro | 1187 |
| 6.799.1.1 fromSoap() | 1187 |
| 6.799.1.2 toSoap() | 1187 |
| 6.800 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse | 1188 |
| 6.800.1 Documentación de las funciones miembro | 1188 |
| 6.800.1.1 fromSoap() | 1188 |
| 6.800.1.2 toSoap() | 1189 |
| 6.801 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse | 1189 |
| 6.801.1 Documentación de las funciones miembro | 1189 |
| 6.801.1.1 fromSoap() | 1189 |
| 6.801.1.2 toSoap() | 1190 |
| 6.802 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIResponse | 1190 |
| 6.802.1 Documentación de las funciones miembro | 1191 |
| 6.802.1.1 fromSoap() | 1191 |
| 6.802.1.2 toSoap() | 1191 |
| 6.803 Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIResponse | 1192 |
| 6.803.1 Documentación de las funciones miembro | 1192 |
| 6.803.1.1 fromSoap() | 1192 |
| 6.803.1.2 toSoap() | 1193 |
| 6.804 Referencia de la Clase obtenerHashDocumento | 1193 |
| 6.804.1 Documentación de las funciones miembro | 1193 |
| 6.804.1.1 fromSoap() | 1193 |
| 6.804.1.2 toSoap() | 1194 |
| 6.805 Referencia de la Clase obtenerHashDocumento | 1194 |
| 6.805.1 Documentación de las funciones miembro | 1195 |
| 6.805.1.1 fromSoap() | 1195 |
| 6.805.1.2 toSoap() | 1195 |
| 6.806 Referencia de la Clase obtenerHashDocumentoResponse | 1196 |
| 6.806.1 Documentación de las funciones miembro | 1196 |
| 6.806.1.1 fromSoap() | 1196 |
| 6.806.1.2 toSoap() | 1197 |
| 6.807 Referencia de la Clase obtenerHashDocumentoResponse | 1197 |
| 6.807.1 Documentación de las funciones miembro | 1197 |
| 6.807.1.1 fromSoap() | 1197 |
| 6.807.1.2 toSoap() | 1198 |
| 6.808 Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumento | 1198 |
| 6.808.1 Documentación de las funciones miembro | 1199 |
| 6.808.1.1 fromSoap() | 1199 |
| 6.808.1.2 toSoap() | 1199 |
| 6.809 Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumento | 1200 |

| | |
|---|------|
| 6.809.1 Documentación de las funciones miembro | 1200 |
| 6.809.1.1 fromSoap() | 1200 |
| 6.809.1.2 toSoap() | 1200 |
| 6.810 Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumentoResponse | 1201 |
| 6.810.1 Documentación de las funciones miembro | 1201 |
| 6.810.1.1 fromSoap() | 1201 |
| 6.810.1.2 toSoap() | 1202 |
| 6.811 Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumentoResponse | 1202 |
| 6.811.1 Documentación de las funciones miembro | 1203 |
| 6.811.1.1 fromSoap() | 1203 |
| 6.811.1.2 toSoap() | 1203 |
| 6.812 Referencia de la Clase obtenerPathDocumento | 1204 |
| 6.812.1 Documentación de las funciones miembro | 1204 |
| 6.812.1.1 fromSoap() | 1204 |
| 6.812.1.2 toSoap() | 1204 |
| 6.813 Referencia de la Clase obtenerPathDocumento | 1205 |
| 6.813.1 Documentación de las funciones miembro | 1205 |
| 6.813.1.1 fromSoap() | 1205 |
| 6.813.1.2 toSoap() | 1206 |
| 6.814 Referencia de la Clase obtenerPathDocumentoResponse | 1206 |
| 6.814.1 Documentación de las funciones miembro | 1207 |
| 6.814.1.1 fromSoap() | 1207 |
| 6.814.1.2 toSoap() | 1207 |
| 6.815 Referencia de la Clase obtenerPathDocumentoResponse | 1208 |
| 6.815.1 Documentación de las funciones miembro | 1208 |
| 6.815.1.1 fromSoap() | 1208 |
| 6.815.1.2 toSoap() | 1209 |
| 6.816 Referencia de la Clase obtenerVersionDocumento | 1209 |
| 6.816.1 Documentación de las funciones miembro | 1210 |
| 6.816.1.1 fromSoap() | 1210 |
| 6.816.1.2 toSoap() | 1210 |
| 6.817 Referencia de la Clase obtenerVersionDocumento | 1210 |
| 6.817.1 Documentación de las funciones miembro | 1211 |
| 6.817.1.1 fromSoap() | 1211 |
| 6.817.1.2 toSoap() | 1211 |
| 6.818 Referencia de la Clase obtenerVersionDocumentoResponse | 1212 |
| 6.818.1 Documentación de las funciones miembro | 1213 |
| 6.818.1.1 fromSoap() | 1213 |
| 6.818.1.2 toSoap() | 1213 |
| 6.819 Referencia de la Clase obtenerVersionDocumentoResponse | 1214 |
| 6.819.1 Documentación de las funciones miembro | 1214 |
| 6.819.1.1 fromSoap() | 1214 |

| | |
|--|------|
| 6.819.1.2 toSoap() | 1215 |
| 6.820 Referencia de la Clase Otras | 1215 |
| 6.820.1 Documentación de las funciones miembro | 1216 |
| 6.820.1.1 fromSoap() | 1216 |
| 6.820.1.2 toSoap() | 1216 |
| 6.821 Referencia de la Clase OtrasRes | 1217 |
| 6.821.1 Documentación de las funciones miembro | 1217 |
| 6.821.1.1 fromSoap() | 1217 |
| 6.821.1.2 toSoap() | 1218 |
| 6.822 Referencia de la Clase OTROS_DATOS | 1218 |
| 6.822.1 Descripción detallada | 1219 |
| 6.822.2 Documentación de las funciones miembro | 1219 |
| 6.822.2.1 setCODIGO_SIA() | 1219 |
| 6.822.2.2 setPARAMETROS() | 1220 |
| 6.823 Referencia de la Clase OTROS_DATOS | 1220 |
| 6.823.1 Descripción detallada | 1221 |
| 6.823.2 Documentación de las funciones miembro | 1221 |
| 6.823.2.1 setCODIGO_SIA() | 1221 |
| 6.824 Referencia de la Clase OtrosDatos | 1222 |
| 6.824.1 Documentación de las funciones miembro | 1222 |
| 6.824.1.1 fromSoap() | 1222 |
| 6.824.1.2 toSoap() | 1223 |
| 6.825 Referencia de la Clase PA1 | 1223 |
| 6.825.1 Documentación de las funciones miembro | 1223 |
| 6.825.1.1 fromSoap() | 1223 |
| 6.825.1.2 toSoap() | 1224 |
| 6.826 Referencia de la Clase PA10 | 1224 |
| 6.826.1 Documentación de las funciones miembro | 1225 |
| 6.826.1.1 fromSoap() | 1225 |
| 6.826.1.2 toSoap() | 1225 |
| 6.827 Referencia de la Clase PA11 | 1226 |
| 6.827.1 Documentación de las funciones miembro | 1226 |
| 6.827.1.1 fromSoap() | 1226 |
| 6.827.1.2 toSoap() | 1227 |
| 6.828 Referencia de la Clase PA12 | 1227 |
| 6.828.1 Documentación de las funciones miembro | 1227 |
| 6.828.1.1 fromSoap() | 1227 |
| 6.828.1.2 toSoap() | 1228 |
| 6.829 Referencia de la Clase PA13 | 1228 |
| 6.829.1 Documentación de las funciones miembro | 1229 |
| 6.829.1.1 fromSoap() | 1229 |
| 6.829.1.2 toSoap() | 1229 |

| | |
|--|------|
| 6.830 Referencia de la Clase PA14 | 1230 |
| 6.830.1 Documentación de las funciones miembro | 1230 |
| 6.830.1.1 fromSoap() | 1230 |
| 6.830.1.2 toSoap() | 1231 |
| 6.831 Referencia de la Clase PA15 | 1231 |
| 6.831.1 Documentación de las funciones miembro | 1232 |
| 6.831.1.1 fromSoap() | 1232 |
| 6.831.1.2 toSoap() | 1233 |
| 6.832 Referencia de la Clase PA16 | 1233 |
| 6.832.1 Documentación de las funciones miembro | 1234 |
| 6.832.1.1 fromSoap() | 1234 |
| 6.832.1.2 toSoap() | 1235 |
| 6.833 Referencia de la Clase PA17 | 1235 |
| 6.833.1 Documentación de las funciones miembro | 1236 |
| 6.833.1.1 fromSoap() | 1236 |
| 6.833.1.2 toSoap() | 1236 |
| 6.834 Referencia de la Clase PA18 | 1237 |
| 6.834.1 Documentación de las funciones miembro | 1237 |
| 6.834.1.1 fromSoap() | 1237 |
| 6.834.1.2 toSoap() | 1237 |
| 6.835 Referencia de la Clase PA19 | 1238 |
| 6.835.1 Documentación de las funciones miembro | 1238 |
| 6.835.1.1 fromSoap() | 1238 |
| 6.835.1.2 toSoap() | 1239 |
| 6.836 Referencia de la Clase PA2 | 1239 |
| 6.836.1 Documentación de las funciones miembro | 1239 |
| 6.836.1.1 fromSoap() | 1240 |
| 6.836.1.2 toSoap() | 1241 |
| 6.837 Referencia de la Clase PA20 | 1241 |
| 6.837.1 Documentación de las funciones miembro | 1242 |
| 6.837.1.1 fromSoap() | 1242 |
| 6.837.1.2 toSoap() | 1242 |
| 6.838 Referencia de la Clase PA3 | 1242 |
| 6.838.1 Documentación de las funciones miembro | 1243 |
| 6.838.1.1 fromSoap() | 1243 |
| 6.838.1.2 toSoap() | 1243 |
| 6.839 Referencia de la Clase PA4 | 1244 |
| 6.839.1 Documentación de las funciones miembro | 1244 |
| 6.839.1.1 fromSoap() | 1244 |
| 6.839.1.2 toSoap() | 1245 |
| 6.840 Referencia de la Clase PA5 | 1245 |
| 6.840.1 Documentación de las funciones miembro | 1246 |

| | |
|--|------|
| 6.840.1.1 fromSoap() | 1246 |
| 6.840.1.2 toSoap() | 1246 |
| 6.841 Referencia de la Clase PA8 | 1248 |
| 6.841.1 Documentación de las funciones miembro | 1248 |
| 6.841.1.1 fromSoap() | 1248 |
| 6.841.1.2 toSoap() | 1249 |
| 6.842 Referencia de la Clase PA9 | 1249 |
| 6.842.1 Documentación de las funciones miembro | 1250 |
| 6.842.1.1 fromSoap() | 1250 |
| 6.842.1.2 toSoap() | 1250 |
| 6.843 Referencia de la Clase PaginacionType | 1250 |
| 6.843.1 Documentación de las funciones miembro | 1251 |
| 6.843.1.1 fromSoap() | 1251 |
| 6.843.1.2 toSoap() | 1251 |
| 6.844 Referencia de la Clase PaginacionType | 1252 |
| 6.844.1 Documentación de las funciones miembro | 1252 |
| 6.844.1.1 fromSoap() | 1252 |
| 6.844.1.2 toSoap() | 1253 |
| 6.845 Referencia de la Clase PAGOFRACC | 1253 |
| 6.845.1 Documentación de las funciones miembro | 1254 |
| 6.845.1.1 fromSoap() | 1254 |
| 6.845.1.2 toSoap() | 1254 |
| 6.846 Referencia de la Clase PAGONOFRACC | 1255 |
| 6.846.1 Documentación de las funciones miembro | 1255 |
| 6.846.1.1 fromSoap() | 1255 |
| 6.846.1.2 toSoap() | 1255 |
| 6.847 Referencia de la Clase parameter | 1256 |
| 6.848 Referencia de la Clase parameter | 1256 |
| 6.849 Referencia de la Clase parameter | 1257 |
| 6.850 Referencia de la Clase parameter | 1258 |
| 6.851 Referencia de la Clase parameterList | 1258 |
| 6.852 Referencia de la Clase parameterList | 1259 |
| 6.853 Referencia de la Clase parameterList | 1259 |
| 6.854 Referencia de la Clase parameterList | 1260 |
| 6.855 Referencia de la Clase PARAMETRO | 1260 |
| 6.856 Referencia de la Clase PARAMETROS | 1261 |
| 6.857 Referencia de la Clase PERIODOMATER | 1262 |
| 6.857.1 Documentación de las funciones miembro | 1263 |
| 6.857.1.1 fromSoap() | 1263 |
| 6.857.1.2 toSoap() | 1263 |
| 6.858 Referencia de la Clase PERIODOMATERVA | 1263 |
| 6.858.1 Documentación de las funciones miembro | 1264 |

| | |
|--|------|
| 6.858.1.1 fromSoap() | 1265 |
| 6.858.1.2 toSoap() | 1265 |
| 6.859 Referencia de la Clase Peticion | 1265 |
| 6.859.1 Documentación del constructor y destructor | 1266 |
| 6.859.1.1 __construct() | 1266 |
| 6.859.2 Documentación de las funciones miembro | 1266 |
| 6.859.2.1 getAtributos() | 1266 |
| 6.859.2.2 getSolicitudes() | 1266 |
| 6.859.2.3 setAtributos() | 1266 |
| 6.859.2.4 setSolicitudes() | 1267 |
| 6.860 Referencia de la Clase PeticionPAI | 1267 |
| 6.860.1 Documentación de las funciones miembro | 1267 |
| 6.860.1.1 setEmisor() | 1268 |
| 6.860.1.2 setFuncionario() | 1269 |
| 6.860.1.3 setProcedimiento() | 1269 |
| 6.860.1.4 setSolicitante() | 1269 |
| 6.860.1.5 setTitular() | 1270 |
| 6.861 Referencia de la Clase PFAAdviceSOAPServer | 1271 |
| 6.861.1 Documentación del constructor y destructor | 1271 |
| 6.861.1.1 __construct() | 1271 |
| 6.861.2 Documentación de las funciones miembro | 1271 |
| 6.861.2.1 createExceptionInfo() | 1271 |
| 6.861.2.2 createSoapServer() | 1272 |
| 6.861.2.3 isSecure() | 1272 |
| 6.861.2.4 updateRequestStatus() | 1273 |
| 6.862 Referencia de la Clase PFAAdviceSOAPServer | 1273 |
| 6.862.1 Documentación del constructor y destructor | 1273 |
| 6.862.1.1 __construct() | 1273 |
| 6.862.2 Documentación de las funciones miembro | 1273 |
| 6.862.2.1 createExceptionInfo() | 1273 |
| 6.862.2.2 createSoapServer() | 1274 |
| 6.862.2.3 isSecure() | 1274 |
| 6.862.2.4 updateRequestStatus() | 1275 |
| 6.863 Referencia de la Clase Plazas | 1275 |
| 6.863.1 Documentación de las funciones miembro | 1275 |
| 6.863.1.1 fromSoap() | 1275 |
| 6.863.1.2 toSoap() | 1276 |
| 6.864 Referencia de la Clase Pluriempleo | 1276 |
| 6.864.1 Documentación de las funciones miembro | 1277 |
| 6.864.1.1 fromSoap() | 1277 |
| 6.864.1.2 toSoap() | 1277 |
| 6.865 Referencia de la Clase Potencias | 1278 |

| | |
|---|------|
| 6.865.1 Documentación de las funciones miembro | 1278 |
| 6.865.1.1 fromSoap() | 1278 |
| 6.865.1.2 toSoap() | 1279 |
| 6.866 Referencia de la Clase PremiosMetalicoNoPubli | 1279 |
| 6.866.1 Documentación de las funciones miembro | 1279 |
| 6.866.1.1 fromSoap() | 1279 |
| 6.866.1.2 toSoap() | 1280 |
| 6.867 Referencia de la Clase PremiosMetalicoPubli | 1280 |
| 6.867.1 Documentación de las funciones miembro | 1281 |
| 6.867.1.1 fromSoap() | 1281 |
| 6.867.1.2 toSoap() | 1281 |
| 6.868 Referencia de la Clase Procedimiento | 1281 |
| 6.868.1 Documentación de las funciones miembro | 1282 |
| 6.868.1.1 fromSoap() | 1282 |
| 6.868.1.2 toSoap() | 1282 |
| 6.869 Referencia de la Clase Procedimiento | 1283 |
| 6.869.1 Documentación del constructor y destructor | 1283 |
| 6.869.1.1 __construct() | 1283 |
| 6.869.2 Documentación de las funciones miembro | 1283 |
| 6.869.2.1 getCodProcedimiento() | 1283 |
| 6.869.2.2 getNombreProcedimiento() | 1284 |
| 6.869.2.3 setCodProcedimiento() | 1284 |
| 6.869.2.4 setNombreProcedimiento() | 1284 |
| 6.870 Referencia de la Clase Producto1 | 1285 |
| 6.870.1 Documentación de las funciones miembro | 1285 |
| 6.870.1.1 fromSoap() | 1285 |
| 6.870.1.2 toSoap() | 1286 |
| 6.871 Referencia de la Clase Producto10 | 1286 |
| 6.871.1 Documentación de las funciones miembro | 1286 |
| 6.871.1.1 fromSoap() | 1286 |
| 6.871.1.2 toSoap() | 1287 |
| 6.872 Referencia de la Clase Producto11 | 1287 |
| 6.872.1 Documentación de las funciones miembro | 1288 |
| 6.872.1.1 fromSoap() | 1288 |
| 6.872.1.2 toSoap() | 1288 |
| 6.873 Referencia de la Clase Producto12 | 1289 |
| 6.873.1 Documentación de las funciones miembro | 1289 |
| 6.873.1.1 fromSoap() | 1289 |
| 6.873.1.2 toSoap() | 1290 |
| 6.874 Referencia de la Clase Producto13 | 1290 |
| 6.874.1 Documentación de las funciones miembro | 1290 |
| 6.874.1.1 fromSoap() | 1290 |

| | |
|--|------|
| 6.874.1.2 toSoap() | 1291 |
| 6.875 Referencia de la Clase Producto14 | 1291 |
| 6.875.1 Documentación de las funciones miembro | 1292 |
| 6.875.1.1 fromSoap() | 1292 |
| 6.875.1.2 toSoap() | 1292 |
| 6.876 Referencia de la Clase Producto15 | 1293 |
| 6.876.1 Documentación de las funciones miembro | 1293 |
| 6.876.1.1 fromSoap() | 1293 |
| 6.876.1.2 toSoap() | 1294 |
| 6.877 Referencia de la Clase Producto16 | 1294 |
| 6.877.1 Documentación de las funciones miembro | 1294 |
| 6.877.1.1 fromSoap() | 1294 |
| 6.877.1.2 toSoap() | 1295 |
| 6.878 Referencia de la Clase Producto2 | 1295 |
| 6.878.1 Documentación de las funciones miembro | 1296 |
| 6.878.1.1 fromSoap() | 1296 |
| 6.878.1.2 toSoap() | 1296 |
| 6.879 Referencia de la Clase Producto3 | 1297 |
| 6.879.1 Documentación de las funciones miembro | 1297 |
| 6.879.1.1 fromSoap() | 1297 |
| 6.879.1.2 toSoap() | 1298 |
| 6.880 Referencia de la Clase Producto4 | 1298 |
| 6.880.1 Documentación de las funciones miembro | 1298 |
| 6.880.1.1 fromSoap() | 1298 |
| 6.880.1.2 toSoap() | 1299 |
| 6.881 Referencia de la Clase Producto5 | 1299 |
| 6.881.1 Documentación de las funciones miembro | 1300 |
| 6.881.1.1 fromSoap() | 1300 |
| 6.881.1.2 toSoap() | 1300 |
| 6.882 Referencia de la Clase Producto6 | 1301 |
| 6.882.1 Documentación de las funciones miembro | 1301 |
| 6.882.1.1 fromSoap() | 1301 |
| 6.882.1.2 toSoap() | 1302 |
| 6.883 Referencia de la Clase Producto7 | 1302 |
| 6.883.1 Documentación de las funciones miembro | 1302 |
| 6.883.1.1 fromSoap() | 1302 |
| 6.883.1.2 toSoap() | 1303 |
| 6.884 Referencia de la Clase Producto8 | 1303 |
| 6.884.1 Documentación de las funciones miembro | 1304 |
| 6.884.1.1 fromSoap() | 1304 |
| 6.884.1.2 toSoap() | 1304 |
| 6.885 Referencia de la Clase Producto9 | 1305 |

| | |
|--|------|
| 6.885.1 Documentación de las funciones miembro | 1305 |
| 6.885.1.1 fromSoap() | 1305 |
| 6.885.1.2 toSoap() | 1306 |
| 6.886 Referencia de la Clase Provincia | 1306 |
| 6.886.1 Documentación de las funciones miembro | 1306 |
| 6.886.1.1 fromSoap() | 1306 |
| 6.886.1.2 toSoap() | 1307 |
| 6.887 Referencia de la Clase ProvinciaRespuesta | 1307 |
| 6.887.1 Documentación de las funciones miembro | 1308 |
| 6.887.1.1 fromSoap() | 1308 |
| 6.887.1.2 toSoap() | 1308 |
| 6.888 Referencia de la Clase RAportacion | 1309 |
| 6.888.1 Documentación de las funciones miembro | 1309 |
| 6.888.1.1 fromSoap() | 1309 |
| 6.888.1.2 toSoap() | 1310 |
| 6.889 Referencia de la Clase RdtoCapitalMobiliarioAhorro | 1310 |
| 6.889.1 Documentación de las funciones miembro | 1311 |
| 6.889.1.1 fromSoap() | 1311 |
| 6.889.1.2 toSoap() | 1312 |
| 6.890 Referencia de la Clase RdtoCapitalMobiliarioAhorroRes | 1312 |
| 6.890.1 Documentación de las funciones miembro | 1312 |
| 6.890.1.1 fromSoap() | 1312 |
| 6.890.1.2 toSoap() | 1313 |
| 6.891 Referencia de la Clase RdtoCapitalMobiliarioDT4 | 1313 |
| 6.891.1 Documentación de las funciones miembro | 1314 |
| 6.891.1.1 fromSoap() | 1314 |
| 6.891.1.2 toSoap() | 1314 |
| 6.892 Referencia de la Clase RdtoCapitalMobiliarioGeneral | 1315 |
| 6.892.1 Documentación de las funciones miembro | 1315 |
| 6.892.1.1 fromSoap() | 1316 |
| 6.892.1.2 toSoap() | 1317 |
| 6.893 Referencia de la Clase RdtoCapitalMobiliarioGeneralRes | 1317 |
| 6.893.1 Documentación de las funciones miembro | 1318 |
| 6.893.1.1 fromSoap() | 1318 |
| 6.893.1.2 toSoap() | 1318 |
| 6.894 Referencia de la Clase RdtosCMNegativosRes | 1318 |
| 6.894.1 Documentación de las funciones miembro | 1319 |
| 6.894.1.1 fromSoap() | 1320 |
| 6.894.1.2 toSoap() | 1320 |
| 6.895 Referencia de la Clase REAgrupInteresEconomico | 1320 |
| 6.895.1 Documentación de las funciones miembro | 1321 |
| 6.895.1.1 fromSoap() | 1321 |

| | |
|---|------|
| 6.895.1.2 toSoap() | 1321 |
| 6.896 Referencia de la Clase REAgrupInteresEconomicoRes | 1322 |
| 6.896.1 Documentación de las funciones miembro | 1322 |
| 6.896.1.1 fromSoap() | 1322 |
| 6.896.1.2 toSoap() | 1322 |
| 6.897 Referencia de la Clase REAtRentas | 1323 |
| 6.897.1 Documentación de las funciones miembro | 1323 |
| 6.897.1.1 fromSoap() | 1323 |
| 6.897.1.2 toSoap() | 1324 |
| 6.898 Referencia de la Clase REAtRentasRes | 1324 |
| 6.898.1 Documentación de las funciones miembro | 1325 |
| 6.898.1.1 fromSoap() | 1325 |
| 6.898.1.2 toSoap() | 1326 |
| 6.899 Referencia de la Clase RedDiscapacidad | 1326 |
| 6.899.1 Documentación de las funciones miembro | 1326 |
| 6.899.1.1 fromSoap() | 1326 |
| 6.899.1.2 toSoap() | 1327 |
| 6.900 Referencia de la Clase REDerechosImagen | 1327 |
| 6.900.1 Documentación de las funciones miembro | 1328 |
| 6.900.1.1 fromSoap() | 1328 |
| 6.900.1.2 toSoap() | 1328 |
| 6.901 Referencia de la Clase REDerechosImagenRes | 1329 |
| 6.901.1 Documentación de las funciones miembro | 1329 |
| 6.901.1.1 fromSoap() | 1329 |
| 6.901.1.2 toSoap() | 1329 |
| 6.902 Referencia de la Clase RedPrevisionSocial | 1330 |
| 6.902.1 Documentación de las funciones miembro | 1330 |
| 6.902.1.1 fromSoap() | 1330 |
| 6.902.1.2 toSoap() | 1331 |
| 6.903 Referencia de la Clase RedRegimenGeneral | 1331 |
| 6.903.1 Documentación de las funciones miembro | 1332 |
| 6.903.1.1 fromSoap() | 1332 |
| 6.903.1.2 toSoap() | 1332 |
| 6.904 Referencia de la Clase ReferenciaDocumentoRespuestaType | 1333 |
| 6.904.1 Documentación de las funciones miembro | 1333 |
| 6.904.1.1 fromSoap() | 1333 |
| 6.904.1.2 toSoap() | 1334 |
| 6.905 Referencia de la Clase ReferenciaDocumentoRespuestaType | 1334 |
| 6.905.1 Documentación de las funciones miembro | 1335 |
| 6.905.1.1 fromSoap() | 1335 |
| 6.905.1.2 toSoap() | 1335 |
| 6.906 Referencia de la Clase ReferenciaNombreDocumentoType | 1335 |

| | |
|---|------|
| 6.906.1 Documentación de las funciones miembro | 1336 |
| 6.906.1.1 fromSoap() | 1336 |
| 6.906.1.2 toSoap() | 1336 |
| 6.907 Referencia de la Clase ReferenciaNombreDocumentoType | 1337 |
| 6.907.1 Documentación de las funciones miembro | 1337 |
| 6.907.1.1 fromSoap() | 1337 |
| 6.907.1.2 toSoap() | 1338 |
| 6.908 Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosRespuestaType | 1338 |
| 6.908.1 Documentación de las funciones miembro | 1339 |
| 6.908.1.1 fromSoap() | 1339 |
| 6.908.1.2 toSoap() | 1339 |
| 6.909 Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosRespuestaType | 1340 |
| 6.909.1 Documentación de las funciones miembro | 1340 |
| 6.909.1.1 fromSoap() | 1340 |
| 6.909.1.2 toSoap() | 1340 |
| 6.910 Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosType | 1341 |
| 6.910.1 Documentación de las funciones miembro | 1341 |
| 6.910.1.1 fromSoap() | 1341 |
| 6.910.1.2 toSoap() | 1342 |
| 6.911 Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosType | 1342 |
| 6.911.1 Documentación de las funciones miembro | 1343 |
| 6.911.1.1 fromSoap() | 1343 |
| 6.911.1.2 toSoap() | 1343 |
| 6.912 Referencia de la Clase ReferenciasNombresDocumentosType | 1344 |
| 6.912.1 Documentación de las funciones miembro | 1344 |
| 6.912.1.1 fromSoap() | 1344 |
| 6.912.1.2 toSoap() | 1344 |
| 6.913 Referencia de la Clase ReferenciasNombresDocumentosType | 1346 |
| 6.913.1 Documentación de las funciones miembro | 1346 |
| 6.913.1.1 fromSoap() | 1346 |
| 6.913.1.2 toSoap() | 1347 |
| 6.914 Referencia de la Clase RegistroCreadoType | 1347 |
| 6.915 Referencia de la Clase RegistroCreadoType | 1348 |
| 6.916 Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType | 1349 |
| 6.917 Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType | 1349 |
| 6.918 Referencia de la Clase RegistroDescendenteType | 1350 |
| 6.919 Referencia de la Clase RegistroDescendenteType | 1351 |
| 6.920 Referencia de la Clase RegistrosCreadosType | 1351 |
| 6.921 Referencia de la Clase RegistrosCreadosType | 1352 |
| 6.922 Referencia de la Clase RegularizacionAscendiente | 1352 |
| 6.922.1 Documentación de las funciones miembro | 1353 |
| 6.922.1.1 fromSoap() | 1353 |

| | |
|--|------|
| 6.922.1.2 toSoap() | 1353 |
| 6.923 Referencia de la Clase RegularizacionAscendienteRes | 1354 |
| 6.923.1 Documentación de las funciones miembro | 1354 |
| 6.923.1.1 fromSoap() | 1354 |
| 6.923.1.2 toSoap() | 1355 |
| 6.924 Referencia de la Clase RegularizacionDescendiente | 1355 |
| 6.924.1 Documentación de las funciones miembro | 1356 |
| 6.924.1.1 fromSoap() | 1356 |
| 6.924.1.2 toSoap() | 1356 |
| 6.925 Referencia de la Clase RegularizacionDescendienteRes | 1357 |
| 6.925.1 Documentación de las funciones miembro | 1357 |
| 6.925.1.1 fromSoap() | 1357 |
| 6.925.1.2 toSoap() | 1357 |
| 6.926 Referencia de la Clase REInstitulInversionColectiva | 1358 |
| 6.926.1 Documentación de las funciones miembro | 1358 |
| 6.926.1.1 fromSoap() | 1358 |
| 6.926.1.2 toSoap() | 1359 |
| 6.927 Referencia de la Clase REInstitulInversionColectivaRes | 1359 |
| 6.927.1 Documentación de las funciones miembro | 1360 |
| 6.927.1.1 fromSoap() | 1360 |
| 6.927.1.2 toSoap() | 1360 |
| 6.928 Referencia de la Clase remitterList | 1360 |
| 6.929 Referencia de la Clase remitterList | 1361 |
| 6.930 Referencia de la Clase remitterList | 1362 |
| 6.931 Referencia de la Clase remitterList | 1362 |
| 6.932 Referencia de la Clase RendimientosMobiliarioRes | 1363 |
| 6.932.1 Documentación de las funciones miembro | 1363 |
| 6.932.1.1 fromSoap() | 1363 |
| 6.932.1.2 toSoap() | 1364 |
| 6.933 Referencia de la Clase request | 1364 |
| 6.934 Referencia de la Clase request | 1366 |
| 6.935 Referencia de la Clase request | 1367 |
| 6.936 Referencia de la Clase request | 1369 |
| 6.937 Referencia de la Clase ReservaInversionesCanarias | 1370 |
| 6.937.1 Documentación de las funciones miembro | 1371 |
| 6.937.1.1 fromSoap() | 1371 |
| 6.937.1.2 toSoap() | 1371 |
| 6.938 Referencia de la Clase ReservaInversionesCanariasRes | 1372 |
| 6.938.1 Documentación de las funciones miembro | 1373 |
| 6.938.1.1 fromSoap() | 1373 |
| 6.938.1.2 toSoap() | 1374 |
| 6.939 Referencia de la Clase Residencia | 1374 |

| | |
|--|------|
| 6.939.1 Documentación de las funciones miembro | 1375 |
| 6.939.1.1 fromSoap() | 1375 |
| 6.939.1.2 toSoap() | 1375 |
| 6.940 Referencia de la Clase Residencia | 1376 |
| 6.940.1 Documentación de las funciones miembro | 1376 |
| 6.940.1.1 fromSoap() | 1376 |
| 6.940.1.2 toSoap() | 1376 |
| 6.941 Referencia de la Clase Respuesta | 1377 |
| 6.941.1 Documentación del constructor y destructor | 1377 |
| 6.941.1.1 __construct() | 1377 |
| 6.941.2 Documentación de las funciones miembro | 1378 |
| 6.941.2.1 getAtributos() | 1378 |
| 6.941.2.2 getTransmisiones() | 1378 |
| 6.941.2.3 setAtributos() | 1378 |
| 6.941.2.4 setTransmisiones() | 1378 |
| 6.942 Referencia de la Clase restaurarVersionDocumento | 1379 |
| 6.942.1 Documentación de las funciones miembro | 1379 |
| 6.942.1.1 fromSoap() | 1379 |
| 6.942.1.2 toSoap() | 1380 |
| 6.943 Referencia de la Clase restaurarVersionDocumento | 1380 |
| 6.943.1 Documentación de las funciones miembro | 1381 |
| 6.943.1.1 fromSoap() | 1381 |
| 6.943.1.2 toSoap() | 1381 |
| 6.944 Referencia de la Clase restaurarVersionDocumentoResponse | 1382 |
| 6.944.1 Documentación de las funciones miembro | 1382 |
| 6.944.1.1 fromSoap() | 1382 |
| 6.944.1.2 toSoap() | 1382 |
| 6.945 Referencia de la Clase restaurarVersionDocumentoResponse | 1384 |
| 6.945.1 Documentación de las funciones miembro | 1384 |
| 6.945.1.1 fromSoap() | 1384 |
| 6.945.1.2 toSoap() | 1385 |
| 6.946 Referencia de la Clase Resumen | 1385 |
| 6.946.1 Documentación de las funciones miembro | 1386 |
| 6.946.1.1 fromSoap() | 1386 |
| 6.946.1.2 toSoap() | 1386 |
| 6.947 Referencia de la Clase Retenciones | 1387 |
| 6.947.1 Documentación de las funciones miembro | 1387 |
| 6.947.1.1 fromSoap() | 1387 |
| 6.947.1.2 toSoap() | 1388 |
| 6.948 Referencia de la Clase RetencionesRes | 1388 |
| 6.948.1 Documentación de las funciones miembro | 1389 |
| 6.948.1.1 fromSoap() | 1389 |

| | |
|---|------|
| 6.948.1.2 toSoap() | 1390 |
| 6.949 Referencia de la Clase Retorno | 1390 |
| 6.949.1 Documentación de las funciones miembro | 1390 |
| 6.949.1.1 fromSoap() | 1390 |
| 6.949.1.2 toSoap() | 1391 |
| 6.950 Referencia de la Clase Retorno | 1391 |
| 6.950.1 Documentación de las funciones miembro | 1392 |
| 6.950.1.1 fromSoap() | 1392 |
| 6.950.1.2 toSoap() | 1392 |
| 6.951 Referencia de la Clase Retorno | 1393 |
| 6.951.1 Documentación de las funciones miembro | 1393 |
| 6.951.1.1 fromSoap() | 1393 |
| 6.951.1.2 toSoap() | 1394 |
| 6.952 Referencia de la Clase Retorno | 1394 |
| 6.952.1 Documentación de las funciones miembro | 1394 |
| 6.952.1.1 fromSoap() | 1394 |
| 6.952.1.2 toSoap() | 1395 |
| 6.953 Referencia de la Clase Retorno | 1395 |
| 6.953.1 Documentación de las funciones miembro | 1396 |
| 6.953.1.1 fromSoap() | 1396 |
| 6.953.1.2 toSoap() | 1396 |
| 6.954 Referencia de la Clase Retorno | 1396 |
| 6.954.1 Documentación de las funciones miembro | 1397 |
| 6.954.1.1 fromSoap() | 1397 |
| 6.954.1.2 toSoap() | 1397 |
| 6.955 Referencia de la Clase RETrFiscalInter | 1398 |
| 6.955.1 Documentación de las funciones miembro | 1398 |
| 6.955.1.1 fromSoap() | 1398 |
| 6.955.1.2 toSoap() | 1399 |
| 6.956 Referencia de la Clase RETrFiscalInterRes | 1399 |
| 6.956.1 Documentación de las funciones miembro | 1400 |
| 6.956.1.1 fromSoap() | 1400 |
| 6.956.1.2 toSoap() | 1400 |
| 6.957 Referencia de la Clase RNIIM1 | 1400 |
| 6.957.1 Documentación de las funciones miembro | 1401 |
| 6.957.1.1 fromSoap() | 1401 |
| 6.957.1.2 toSoap() | 1402 |
| 6.958 Referencia de la Clase RNIIM2 | 1402 |
| 6.958.1 Documentación de las funciones miembro | 1403 |
| 6.958.1.1 fromSoap() | 1403 |
| 6.958.1.2 toSoap() | 1404 |
| 6.959 Referencia de la Clase RTSOAClient | 1404 |

| | |
|---|------|
| 6.959.1 Descripción detallada | 1405 |
| 6.959.2 Documentación del constructor y destructor | 1405 |
| 6.959.2.1 __construct() | 1405 |
| 6.959.3 Documentación de las funciones miembro | 1405 |
| 6.959.3.1 consultarDocumento() | 1405 |
| 6.959.3.2 consultarRegistro() | 1406 |
| 6.959.3.3 CrearFicheroAviso() | 1406 |
| 6.959.3.4 CrearFicheroOficioRemision() | 1407 |
| 6.959.3.5 crearRegistro() | 1407 |
| 6.959.3.6 registrarAcuse() | 1408 |
| 6.959.3.7 tratarMTOMEstandar() | 1408 |
| 6.959.3.8 xml_to_object() | 1409 |
| 6.960 Referencia de la Clase RTSOAClient | 1409 |
| 6.960.1 Descripción detallada | 1410 |
| 6.960.2 Documentación del constructor y destructor | 1410 |
| 6.960.2.1 __construct() | 1410 |
| 6.960.3 Documentación de las funciones miembro | 1410 |
| 6.960.3.1 consultarDocumento() | 1410 |
| 6.960.3.2 consultarRegistro() | 1411 |
| 6.960.3.3 CrearFicheroAviso() | 1412 |
| 6.960.3.4 CrearFicheroOficioRemision() | 1412 |
| 6.960.3.5 crearRegistro() | 1412 |
| 6.960.3.6 registrarAcuse() | 1413 |
| 6.960.3.7 tratarMTOMEstandar() | 1413 |
| 6.960.3.8 xml_to_object() | 1414 |
| 6.961 Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse | 1414 |
| 6.962 Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse | 1415 |
| 6.963 Referencia de la Clase RTSOAResponse | 1415 |
| 6.964 Referencia de la Clase RTSOAResponse | 1416 |
| 6.965 Referencia de la Clase SaldosNegGyPAhorroRes | 1416 |
| 6.965.1 Documentación de las funciones miembro | 1417 |
| 6.965.1.1 fromSoap() | 1418 |
| 6.965.1.2 toSoap() | 1418 |
| 6.966 Referencia de la Clase SaldosNegGyPGeneralRes | 1418 |
| 6.966.1 Documentación de las funciones miembro | 1419 |
| 6.966.1.1 fromSoap() | 1420 |
| 6.966.1.2 toSoap() | 1420 |
| 6.967 Referencia de la Clase seat | 1420 |
| 6.968 Referencia de la Clase seat | 1421 |
| 6.969 Referencia de la Clase seat | 1421 |
| 6.970 Referencia de la Clase seat | 1422 |
| 6.971 Referencia de la Clase seatList | 1422 |

| | |
|---|------|
| 6.972 Referencia de la Clase seatList | 1423 |
| 6.973 Referencia de la Clase seatList | 1423 |
| 6.974 Referencia de la Clase seatList | 1424 |
| 6.975 Referencia de la Clase signature | 1424 |
| 6.976 Referencia de la Clase signature | 1425 |
| 6.977 Referencia de la Clase signature | 1426 |
| 6.978 Referencia de la Clase signature | 1427 |
| 6.979 Referencia de la Clase signatureRef | 1428 |
| 6.980 Referencia de la Clase signatureRef | 1429 |
| 6.981 Referencia de la Clase signatureRef | 1430 |
| 6.982 Referencia de la Clase signatureRef | 1431 |
| 6.983 Referencia de la Clase signer | 1432 |
| 6.984 Referencia de la Clase signer | 1433 |
| 6.985 Referencia de la Clase signer | 1433 |
| 6.986 Referencia de la Clase signer | 1434 |
| 6.987 Referencia de la Clase signerList | 1435 |
| 6.988 Referencia de la Clase signerList | 1435 |
| 6.989 Referencia de la Clase signerList | 1436 |
| 6.990 Referencia de la Clase signerList | 1436 |
| 6.991 Referencia de la Clase signLine | 1437 |
| 6.992 Referencia de la Clase signLine | 1437 |
| 6.993 Referencia de la Clase signLine | 1438 |
| 6.994 Referencia de la Clase signLine | 1438 |
| 6.995 Referencia de la Clase signLineList | 1439 |
| 6.996 Referencia de la Clase signLineList | 1439 |
| 6.997 Referencia de la Clase signLineList | 1440 |
| 6.998 Referencia de la Clase signLineList | 1440 |
| 6.999 Referencia de la Clase Situacion | 1441 |
| 6.999.1 Documentación de las funciones miembro | 1442 |
| 6.999.1.1 fromSoap() | 1442 |
| 6.999.1.2 toSoap() | 1442 |
| 6.1000 Referencia de la Clase SoapObject | 1443 |
| 6.1000.1 Descripción detallada | 1443 |
| 6.1000.2 Documentación de las funciones miembro | 1443 |
| 6.1000.2.1 array2ObjectTree() | 1443 |
| 6.1000.2.2 objectTree2array() | 1444 |
| 6.1001 Referencia de la Clase SoapObject | 1444 |
| 6.1001.1 Documentación de las funciones miembro | 1444 |
| 6.1001.1.1 array2ObjectTree() | 1444 |
| 6.1001.1.2 objectTree2array() | 1445 |
| 6.1002 Referencia de la Clase SoapObject | 1445 |
| 6.1002.1 Documentación de las funciones miembro | 1447 |

| | |
|---|------|
| 6.1002.1.1 array2ObjectTree() | 1447 |
| 6.1002.1.2 objectTree2array() | 1448 |
| 6.1003 Referencia de la Clase SoapObject | 1448 |
| 6.1003.1 Documentación de las funciones miembro | 1449 |
| 6.1003.1.1 array2ObjectTree() | 1449 |
| 6.1003.1.2 objectTree2array() | 1449 |
| 6.1004 Referencia de la Clase SoapObject | 1449 |
| 6.1004.1 Documentación de las funciones miembro | 1450 |
| 6.1004.1.1 array2ObjectTree() | 1450 |
| 6.1004.1.2 objectTree2array() | 1450 |
| 6.1005 Referencia de la Clase SoapObject | 1451 |
| 6.1005.1 Documentación de las funciones miembro | 1451 |
| 6.1005.1.1 array2ObjectTree() | 1451 |
| 6.1005.1.2 objectTree2array() | 1452 |
| 6.1006 Referencia de la Clase SoapObject | 1452 |
| 6.1006.1 Documentación de las funciones miembro | 1453 |
| 6.1006.1.1 array2ObjectTree() | 1453 |
| 6.1006.1.2 objectTree2array() | 1453 |
| 6.1007 Referencia de la Clase SoapObject | 1454 |
| 6.1007.1 Descripción detallada | 1454 |
| 6.1007.2 Documentación de las funciones miembro | 1455 |
| 6.1007.2.1 array2ObjectTree() | 1455 |
| 6.1007.2.2 objectTree2array() | 1455 |
| 6.1008 Referencia de la Clase SoapObject | 1455 |
| 6.1008.1 Descripción detallada | 1456 |
| 6.1008.2 Documentación de las funciones miembro | 1457 |
| 6.1008.2.1 array2ObjectTree() | 1457 |
| 6.1008.2.2 objectTree2array() | 1457 |
| 6.1009 Referencia de la Clase SoapObject | 1457 |
| 6.1009.1 Documentación de las funciones miembro | 1458 |
| 6.1009.1.1 array2ObjectTree() | 1458 |
| 6.1009.1.2 objectTree2array() | 1458 |
| 6.1010 Referencia de la Clase SoapObject | 1459 |
| 6.1010.1 Documentación de las funciones miembro | 1459 |
| 6.1010.1.1 array2ObjectTree() | 1459 |
| 6.1010.1.2 objectTree2array() | 1460 |
| 6.1011 Referencia de la Clase SoapObject | 1460 |
| 6.1011.1 Descripción detallada | 1461 |
| 6.1011.2 Documentación de las funciones miembro | 1461 |
| 6.1011.2.1 array2ObjectTree() | 1461 |
| 6.1011.2.2 objectTree2array() | 1461 |
| 6.1012 Referencia de la Clase SoapObject | 1462 |

| | |
|---|------|
| 6.1012.1 Descripción detallada | 1462 |
| 6.1012.2 Documentación de las funciones miembro | 1462 |
| 6.1012.2.1 array2ObjectTree() | 1462 |
| 6.1012.2.2 objectTree2array() | 1463 |
| 6.1013 Referencia de la Clase SoapObject | 1463 |
| 6.1013.1 Descripción detallada | 1464 |
| 6.1013.2 Documentación de las funciones miembro | 1464 |
| 6.1013.2.1 array2ObjectTree() | 1464 |
| 6.1013.2.2 objectTree2array() | 1464 |
| 6.1014 Referencia de la Clase SoapObject | 1465 |
| 6.1014.1 Descripción detallada | 1465 |
| 6.1014.2 Documentación de las funciones miembro | 1465 |
| 6.1014.2.1 array2ObjectTree() | 1465 |
| 6.1014.2.2 objectTree2array() | 1466 |
| 6.1015 Referencia de la Clase SoapObject | 1466 |
| 6.1015.1 Descripción detallada | 1467 |
| 6.1015.2 Documentación de las funciones miembro | 1467 |
| 6.1015.2.1 array2ObjectTree() | 1467 |
| 6.1015.2.2 objectTree2array() | 1467 |
| 6.1016 Referencia de la Clase SoapObject | 1468 |
| 6.1016.1 Descripción detallada | 1468 |
| 6.1016.2 Documentación de las funciones miembro | 1468 |
| 6.1016.2.1 array2ObjectTree() | 1468 |
| 6.1016.2.2 objectTree2array() | 1469 |
| 6.1017 Referencia de la Clase SoapObject | 1469 |
| 6.1017.1 Documentación de las funciones miembro | 1470 |
| 6.1017.1.1 array2ObjectTree() | 1470 |
| 6.1017.1.2 objectTree2array() | 1470 |
| 6.1018 Referencia de la Clase Solicitante | 1471 |
| 6.1018.1 Documentación del constructor y destructor | 1471 |
| 6.1018.1.1 __construct() | 1471 |
| 6.1018.2 Documentación de las funciones miembro | 1472 |
| 6.1018.2.1 getConsentimiento() | 1472 |
| 6.1018.2.2 getFinalidad() | 1472 |
| 6.1018.2.3 getFuncionario() | 1472 |
| 6.1018.2.4 getIdentificadorSolicitante() | 1473 |
| 6.1018.2.5 getIdExpediente() | 1473 |
| 6.1018.2.6 getNombreSolicitante() | 1473 |
| 6.1018.2.7 getProcedimiento() | 1473 |
| 6.1018.2.8 getUnidadTramitadora() | 1473 |
| 6.1018.2.9 setConsentimiento() | 1473 |
| 6.1018.2.10 setFinalidad() | 1474 |

| | |
|---|------|
| 6.1018.2.11 setFuncionario() | 1474 |
| 6.1018.2.12 setIdentificadorSolicitante() | 1474 |
| 6.1018.2.13 setIdExpediente() | 1475 |
| 6.1018.2.14 setNombreSolicitante() | 1475 |
| 6.1018.2.15 setProcedimiento() | 1475 |
| 6.1018.2.16 setUnidadTramitadora() | 1476 |
| 6.1019 Referencia de la Clase Solicitud | 1476 |
| 6.1019.1 Documentación de las funciones miembro | 1477 |
| 6.1019.1.1 fromSoap() | 1477 |
| 6.1019.1.2 toSoap() | 1477 |
| 6.1020 Referencia de la Clase Solicitud | 1477 |
| 6.1020.1 Documentación de las funciones miembro | 1478 |
| 6.1020.1.1 fromSoap() | 1478 |
| 6.1020.1.2 toSoap() | 1478 |
| 6.1021 Referencia de la Clase Solicitudes | 1479 |
| 6.1021.1 Documentación del constructor y destructor | 1479 |
| 6.1021.1.1 __construct() | 1479 |
| 6.1021.2 Documentación de las funciones miembro | 1479 |
| 6.1021.2.1 getSolicitudTransmision() | 1480 |
| 6.1021.2.2 setSolicitudTransmision() | 1480 |
| 6.1022 Referencia de la Clase SolicitudTransmision | 1480 |
| 6.1022.1 Documentación de las funciones miembro | 1480 |
| 6.1022.1.1 getDatosGenericos() | 1481 |
| 6.1022.1.2 setDatosGenericos() | 1481 |
| 6.1023 Referencia de la Clase state | 1481 |
| 6.1024 Referencia de la Clase state | 1482 |
| 6.1025 Referencia de la Clase state | 1482 |
| 6.1026 Referencia de la Clase state | 1483 |
| 6.1027 Referencia de la Clase stateList | 1483 |
| 6.1028 Referencia de la Clase stateList | 1484 |
| 6.1029 Referencia de la Clase stateList | 1484 |
| 6.1030 Referencia de la Clase stateList | 1485 |
| 6.1031 Referencia de la Clase stringList | 1485 |
| 6.1032 Referencia de la Clase stringList | 1486 |
| 6.1033 Referencia de la Clase stringList | 1486 |
| 6.1034 Referencia de la Clase stringList | 1487 |
| 6.1035 Referencia de la Clase timestampInfo | 1487 |
| 6.1036 Referencia de la Clase timestampInfo | 1488 |
| 6.1037 Referencia de la Clase timestampInfo | 1488 |
| 6.1038 Referencia de la Clase timestampInfo | 1489 |
| 6.1039 Referencia de la Clase tipo_AjustesControl | 1489 |
| 6.1039.1 Documentación de las funciones miembro | 1490 |

| | |
|--|------|
| 6.1039.1.1 fromSoap() | 1490 |
| 6.1039.1.2 toSoap() | 1490 |
| 6.1040 Referencia de la Clase tipo_AnBlnfAdcAGT | 1491 |
| 6.1040.1 Documentación de las funciones miembro | 1491 |
| 6.1040.1.1 fromSoap() | 1491 |
| 6.1040.1.2 toSoap() | 1492 |
| 6.1041 Referencia de la Clase tipo_AnBlnfAdcARR | 1492 |
| 6.1041.1 Documentación de las funciones miembro | 1493 |
| 6.1041.1.1 fromSoap() | 1493 |
| 6.1041.1.2 toSoap() | 1493 |
| 6.1042 Referencia de la Clase tipo_AnBlnfAdcAVH | 1494 |
| 6.1042.1 Documentación de las funciones miembro | 1494 |
| 6.1042.1.1 fromSoap() | 1494 |
| 6.1042.1.2 toSoap() | 1495 |
| 6.1043 Referencia de la Clase tipo_AnBlnfAdcCTRD | 1495 |
| 6.1043.1 Documentación de las funciones miembro | 1496 |
| 6.1043.1.1 fromSoap() | 1496 |
| 6.1043.1.2 toSoap() | 1497 |
| 6.1044 Referencia de la Clase tipo_AnBlnfAdcENC | 1497 |
| 6.1044.1 Documentación de las funciones miembro | 1498 |
| 6.1044.1.1 fromSoap() | 1498 |
| 6.1044.1.2 toSoap() | 1498 |
| 6.1045 Referencia de la Clase tipo_AnBlnfAdcEPS | 1499 |
| 6.1045.1 Documentación de las funciones miembro | 1500 |
| 6.1045.1.1 fromSoap() | 1500 |
| 6.1045.1.2 toSoap() | 1500 |
| 6.1046 Referencia de la Clase tipo_AnBlnfAdcIDES | 1501 |
| 6.1046.1 Documentación de las funciones miembro | 1501 |
| 6.1046.1.1 fromSoap() | 1501 |
| 6.1046.1.2 toSoap() | 1502 |
| 6.1047 Referencia de la Clase tipo_AnBlnfAdcMAB | 1502 |
| 6.1047.1 Documentación de las funciones miembro | 1503 |
| 6.1047.1.1 fromSoap() | 1503 |
| 6.1047.1.2 toSoap() | 1503 |
| 6.1048 Referencia de la Clase tipo_AnBlnfAdcRCF | 1504 |
| 6.1048.1 Documentación de las funciones miembro | 1504 |
| 6.1048.1.1 fromSoap() | 1504 |
| 6.1048.1.2 toSoap() | 1505 |
| 6.1049 Referencia de la Clase tipo_Andalucia | 1505 |
| 6.1049.1 Documentación de las funciones miembro | 1506 |
| 6.1049.1.1 fromSoap() | 1506 |
| 6.1049.1.2 toSoap() | 1507 |

| | |
|---|------|
| 6.1050 Referencia de la Clase tipo_AndaluciaRes | 1507 |
| 6.1050.1 Documentación de las funciones miembro | 1508 |
| 6.1050.1.1 fromSoap() | 1508 |
| 6.1050.1.2 toSoap() | 1509 |
| 6.1051 Referencia de la Clase tipo_AnexoA | 1509 |
| 6.1051.1 Documentación de las funciones miembro | 1510 |
| 6.1051.1.1 fromSoap() | 1510 |
| 6.1051.1.2 toSoap() | 1511 |
| 6.1052 Referencia de la Clase tipo_AnexoARes | 1511 |
| 6.1052.1 Documentación de las funciones miembro | 1512 |
| 6.1052.1.1 fromSoap() | 1512 |
| 6.1052.1.2 toSoap() | 1512 |
| 6.1053 Referencia de la Clase tipo_AnexoCRes | 1513 |
| 6.1053.1 Documentación de las funciones miembro | 1514 |
| 6.1053.1.1 fromSoap() | 1514 |
| 6.1053.1.2 toSoap() | 1515 |
| 6.1054 Referencia de la Clase tipo_Aragon | 1515 |
| 6.1054.1 Documentación de las funciones miembro | 1516 |
| 6.1054.1.1 fromSoap() | 1516 |
| 6.1054.1.2 toSoap() | 1517 |
| 6.1055 Referencia de la Clase tipo_AragonRes | 1517 |
| 6.1055.1 Documentación de las funciones miembro | 1518 |
| 6.1055.1.1 fromSoap() | 1519 |
| 6.1055.1.2 toSoap() | 1519 |
| 6.1056 Referencia de la Clase tipo_AsignacionTributaria | 1519 |
| 6.1056.1 Documentación de las funciones miembro | 1520 |
| 6.1056.1.1 fromSoap() | 1520 |
| 6.1056.1.2 toSoap() | 1520 |
| 6.1057 Referencia de la Clase tipo_Asturias | 1521 |
| 6.1057.1 Documentación de las funciones miembro | 1522 |
| 6.1057.1.1 fromSoap() | 1522 |
| 6.1057.1.2 toSoap() | 1522 |
| 6.1058 Referencia de la Clase tipo_AsturiasRes | 1523 |
| 6.1058.1 Documentación de las funciones miembro | 1524 |
| 6.1058.1.1 fromSoap() | 1524 |
| 6.1058.1.2 toSoap() | 1525 |
| 6.1059 Referencia de la Clase tipo_BaselImponible | 1525 |
| 6.1059.1 Documentación de las funciones miembro | 1525 |
| 6.1059.1.1 fromSoap() | 1525 |
| 6.1059.1.2 toSoap() | 1526 |
| 6.1060 Referencia de la Clase tipo_BaselImponibleAhorro | 1526 |
| 6.1060.1 Documentación de las funciones miembro | 1527 |

| | |
|--|------|
| 6.1060.1.1 fromSoap() | 1527 |
| 6.1060.1.2 toSoap() | 1527 |
| 6.1061 Referencia de la Clase tipo_BaselImponibleGeneral | 1528 |
| 6.1061.1 Documentación de las funciones miembro | 1528 |
| 6.1061.1.1 fromSoap() | 1528 |
| 6.1061.1.2 toSoap() | 1529 |
| 6.1062 Referencia de la Clase tipo_BaselImponibleRes | 1529 |
| 6.1062.1 Documentación de las funciones miembro | 1531 |
| 6.1062.1.1 fromSoap() | 1531 |
| 6.1062.1.2 toSoap() | 1531 |
| 6.1063 Referencia de la Clase tipo_BaseLiquidable | 1532 |
| 6.1063.1 Documentación de las funciones miembro | 1532 |
| 6.1063.1.1 fromSoap() | 1532 |
| 6.1063.1.2 toSoap() | 1533 |
| 6.1064 Referencia de la Clase tipo_BaseLiquidableRes | 1533 |
| 6.1064.1 Documentación de las funciones miembro | 1534 |
| 6.1064.1.1 fromSoap() | 1534 |
| 6.1064.1.2 toSoap() | 1535 |
| 6.1065 Referencia de la Clase tipo_CalculoImpuesto | 1535 |
| 6.1065.1 Documentación de las funciones miembro | 1536 |
| 6.1065.1.1 fromSoap() | 1536 |
| 6.1065.1.2 toSoap() | 1536 |
| 6.1066 Referencia de la Clase tipo_CalculoImpuestoRes | 1537 |
| 6.1066.1 Documentación de las funciones miembro | 1538 |
| 6.1066.1.1 fromSoap() | 1538 |
| 6.1066.1.2 toSoap() | 1539 |
| 6.1067 Referencia de la Clase tipo_Canarias | 1539 |
| 6.1067.1 Documentación de las funciones miembro | 1541 |
| 6.1067.1.1 fromSoap() | 1541 |
| 6.1067.1.2 toSoap() | 1541 |
| 6.1068 Referencia de la Clase tipo_CanariasRes | 1542 |
| 6.1068.1 Documentación de las funciones miembro | 1543 |
| 6.1068.1.1 fromSoap() | 1544 |
| 6.1068.1.2 toSoap() | 1545 |
| 6.1069 Referencia de la Clase tipo_Cantabria | 1545 |
| 6.1069.1 Documentación de las funciones miembro | 1546 |
| 6.1069.1.1 fromSoap() | 1546 |
| 6.1069.1.2 toSoap() | 1547 |
| 6.1070 Referencia de la Clase tipo_CantabriaRes | 1547 |
| 6.1070.1 Documentación de las funciones miembro | 1549 |
| 6.1070.1.1 fromSoap() | 1549 |
| 6.1070.1.2 toSoap() | 1549 |

| | |
|--|------|
| 6.1071 Referencia de la Clase tipo_CastillaLaMancha | 1549 |
| 6.1071.1 Documentación de las funciones miembro | 1550 |
| 6.1071.1.1 fromSoap() | 1550 |
| 6.1071.1.2 toSoap() | 1551 |
| 6.1072 Referencia de la Clase tipo_CastillaLaManchaRes | 1551 |
| 6.1072.1 Documentación de las funciones miembro | 1552 |
| 6.1072.1.1 fromSoap() | 1552 |
| 6.1072.1.2 toSoap() | 1553 |
| 6.1073 Referencia de la Clase tipo_CastillaYLeon | 1553 |
| 6.1073.1 Documentación de las funciones miembro | 1555 |
| 6.1073.1.1 fromSoap() | 1555 |
| 6.1073.1.2 toSoap() | 1555 |
| 6.1074 Referencia de la Clase tipo_CastillaYLeonRes | 1556 |
| 6.1074.1 Documentación de las funciones miembro | 1558 |
| 6.1074.1.1 fromSoap() | 1558 |
| 6.1074.1.2 toSoap() | 1558 |
| 6.1075 Referencia de la Clase tipo_Catalunya | 1558 |
| 6.1075.1 Documentación de las funciones miembro | 1559 |
| 6.1075.1.1 fromSoap() | 1559 |
| 6.1075.1.2 toSoap() | 1560 |
| 6.1076 Referencia de la Clase tipo_CatalunyaRes | 1560 |
| 6.1076.1 Documentación de las funciones miembro | 1561 |
| 6.1076.1.1 fromSoap() | 1561 |
| 6.1076.1.2 toSoap() | 1562 |
| 6.1077 Referencia de la Clase tipo_CompensacionConyugesRes | 1562 |
| 6.1077.1 Documentación de las funciones miembro | 1563 |
| 6.1077.1.1 fromSoap() | 1563 |
| 6.1077.1.2 toSoap() | 1563 |
| 6.1078 Referencia de la Clase tipo_Complementaria | 1564 |
| 6.1078.1 Documentación de las funciones miembro | 1565 |
| 6.1078.1.1 fromSoap() | 1565 |
| 6.1078.1.2 toSoap() | 1565 |
| 6.1079 Referencia de la Clase tipo_CValenciana | 1566 |
| 6.1079.1 Documentación de las funciones miembro | 1568 |
| 6.1079.1.1 fromSoap() | 1568 |
| 6.1079.1.2 toSoap() | 1568 |
| 6.1080 Referencia de la Clase tipo_CValencianaRes | 1569 |
| 6.1080.1 Documentación de las funciones miembro | 1571 |
| 6.1080.1.1 fromSoap() | 1571 |
| 6.1080.1.2 toSoap() | 1572 |
| 6.1081 Referencia de la Clase tipo_DatosAdicionales | 1572 |
| 6.1081.1 Documentación de las funciones miembro | 1573 |

| | |
|--|------|
| 6.1081.1.1 fromSoap() | 1573 |
| 6.1081.1.2 toSoap() | 1573 |
| 6.1082 Referencia de la Clase tipo_DatosAdicionalesAnexoB | 1574 |
| 6.1082.1 Documentación de las funciones miembro | 1575 |
| 6.1082.1.1 fromSoap() | 1575 |
| 6.1082.1.2 toSoap() | 1575 |
| 6.1083 Referencia de la Clase tipo_DatosAux | 1576 |
| 6.1083.1 Documentación de las funciones miembro | 1576 |
| 6.1083.1.1 fromSoap() | 1576 |
| 6.1083.1.2 toSoap() | 1577 |
| 6.1084 Referencia de la Clase tipo_DatosDID | 1577 |
| 6.1084.1 Documentación de las funciones miembro | 1577 |
| 6.1084.1.1 fromSoap() | 1577 |
| 6.1084.1.2 toSoap() | 1578 |
| 6.1085 Referencia de la Clase tipo_DatosEconomicos | 1578 |
| 6.1085.1 Documentación de las funciones miembro | 1579 |
| 6.1085.1.1 fromSoap() | 1579 |
| 6.1085.1.2 toSoap() | 1579 |
| 6.1086 Referencia de la Clase tipo_DatosIdentificativos | 1580 |
| 6.1086.1 Documentación de las funciones miembro | 1580 |
| 6.1086.1.1 fromSoap() | 1580 |
| 6.1086.1.2 toSoap() | 1581 |
| 6.1087 Referencia de la Clase tipo_DeduccionAutonomica | 1581 |
| 6.1087.1 Documentación de las funciones miembro | 1582 |
| 6.1087.1.1 fromSoap() | 1582 |
| 6.1087.1.2 toSoap() | 1583 |
| 6.1088 Referencia de la Clase tipo_DeduccionAutonomicaRes | 1583 |
| 6.1088.1 Documentación de las funciones miembro | 1584 |
| 6.1088.1.1 fromSoap() | 1584 |
| 6.1088.1.2 toSoap() | 1585 |
| 6.1089 Referencia de la Clase tipo_DeduccionViviendaHabitual | 1585 |
| 6.1089.1 Documentación de las funciones miembro | 1586 |
| 6.1089.1.1 fromSoap() | 1586 |
| 6.1089.1.2 toSoap() | 1587 |
| 6.1090 Referencia de la Clase tipo_DT9 | 1587 |
| 6.1090.1 Documentación de las funciones miembro | 1588 |
| 6.1090.1.1 fromSoap() | 1588 |
| 6.1090.1.2 toSoap() | 1588 |
| 6.1091 Referencia de la Clase tipo_Extremadura | 1588 |
| 6.1091.1 Documentación de las funciones miembro | 1589 |
| 6.1091.1.1 fromSoap() | 1589 |
| 6.1091.1.2 toSoap() | 1590 |

| | |
|--|------|
| 6.1092 Referencia de la Clase tipo_ExtremaduraRes | 1590 |
| 6.1092.1 Documentación de las funciones miembro | 1591 |
| 6.1092.1.1 fromSoap() | 1591 |
| 6.1092.1.2 toSoap() | 1592 |
| 6.1093 Referencia de la Clase tipo_Galicia | 1592 |
| 6.1093.1 Documentación de las funciones miembro | 1593 |
| 6.1093.1.1 fromSoap() | 1593 |
| 6.1093.1.2 toSoap() | 1594 |
| 6.1094 Referencia de la Clase tipo_GaliciaRes | 1594 |
| 6.1094.1 Documentación de las funciones miembro | 1596 |
| 6.1094.1.1 fromSoap() | 1596 |
| 6.1094.1.2 toSoap() | 1596 |
| 6.1095 Referencia de la Clase tipo_GCambioResidenciaExt | 1597 |
| 6.1095.1 Documentación de las funciones miembro | 1597 |
| 6.1095.1.1 fromSoap() | 1597 |
| 6.1095.1.2 toSoap() | 1597 |
| 6.1096 Referencia de la Clase tipo_GCambioResidenciaExtRes | 1598 |
| 6.1096.1 Documentación de las funciones miembro | 1598 |
| 6.1096.1.1 fromSoap() | 1598 |
| 6.1096.1.2 toSoap() | 1599 |
| 6.1097 Referencia de la Clase tipo_GPAcciones | 1599 |
| 6.1097.1 Documentación de las funciones miembro | 1600 |
| 6.1097.1.1 fromSoap() | 1600 |
| 6.1097.1.2 toSoap() | 1600 |
| 6.1098 Referencia de la Clase tipo_GPAccionesRes | 1600 |
| 6.1098.1 Documentación de las funciones miembro | 1601 |
| 6.1098.1.1 fromSoap() | 1601 |
| 6.1098.1.2 toSoap() | 1601 |
| 6.1099 Referencia de la Clase tipo_GPDerechos | 1602 |
| 6.1099.1 Documentación de las funciones miembro | 1602 |
| 6.1099.1.1 fromSoap() | 1602 |
| 6.1099.1.2 toSoap() | 1603 |
| 6.1100 Referencia de la Clase tipo_GPDerechosRes | 1603 |
| 6.1100.1 Documentación de las funciones miembro | 1604 |
| 6.1100.1.1 fromSoap() | 1604 |
| 6.1100.1.2 toSoap() | 1604 |
| 6.1101 Referencia de la Clase tipo_GPFondos | 1605 |
| 6.1101.1 Documentación de las funciones miembro | 1605 |
| 6.1101.1.1 fromSoap() | 1605 |
| 6.1101.1.2 toSoap() | 1605 |
| 6.1102 Referencia de la Clase tipo_GPFondosRes | 1606 |
| 6.1102.1 Documentación de las funciones miembro | 1606 |

| | |
|---|------|
| 6.1102.1.1 fromSoap() | 1606 |
| 6.1102.1.2 toSoap() | 1607 |
| 6.1103 Referencia de la Clase tipo_GPOtrasGanancias | 1607 |
| 6.1103.1 Documentación de las funciones miembro | 1608 |
| 6.1103.1.1 fromSoap() | 1608 |
| 6.1103.1.2 toSoap() | 1608 |
| 6.1104 Referencia de la Clase tipo_GPOtrasGananciasEjerAnt | 1608 |
| 6.1104.1 Documentación de las funciones miembro | 1609 |
| 6.1104.1.1 fromSoap() | 1609 |
| 6.1104.1.2 toSoap() | 1609 |
| 6.1105 Referencia de la Clase tipo_GPOtrasGananciasEjerAntRes | 1610 |
| 6.1105.1 Documentación de las funciones miembro | 1610 |
| 6.1105.1.1 fromSoap() | 1610 |
| 6.1105.1.2 toSoap() | 1611 |
| 6.1106 Referencia de la Clase tipo_GPOtrasGananciasRes | 1611 |
| 6.1106.1 Documentación de las funciones miembro | 1612 |
| 6.1106.1.1 fromSoap() | 1612 |
| 6.1106.1.2 toSoap() | 1612 |
| 6.1107 Referencia de la Clase tipo_GPOtrosElementos | 1612 |
| 6.1107.1 Documentación de las funciones miembro | 1613 |
| 6.1107.1.1 fromSoap() | 1613 |
| 6.1107.1.2 toSoap() | 1613 |
| 6.1108 Referencia de la Clase tipo_GPOtrosElementosRes | 1614 |
| 6.1108.1 Documentación de las funciones miembro | 1614 |
| 6.1108.1.1 fromSoap() | 1614 |
| 6.1108.1.2 toSoap() | 1615 |
| 6.1109 Referencia de la Clase tipo_GPPremios | 1615 |
| 6.1109.1 Documentación de las funciones miembro | 1616 |
| 6.1109.1.1 fromSoap() | 1616 |
| 6.1109.1.2 toSoap() | 1616 |
| 6.1110 Referencia de la Clase tipo_GPPremiosRes | 1617 |
| 6.1110.1 Documentación de las funciones miembro | 1617 |
| 6.1110.1.1 fromSoap() | 1617 |
| 6.1110.1.2 toSoap() | 1618 |
| 6.1111 Referencia de la Clase tipo_GPReinversion | 1618 |
| 6.1111.1 Documentación de las funciones miembro | 1618 |
| 6.1111.1.1 fromSoap() | 1618 |
| 6.1111.1.2 toSoap() | 1619 |
| 6.1112 Referencia de la Clase tipo_GPReinversionRes | 1619 |
| 6.1112.1 Documentación de las funciones miembro | 1620 |
| 6.1112.1.1 fromSoap() | 1620 |
| 6.1112.1.2 toSoap() | 1620 |

| | |
|--|------|
| 6.1113 Referencia de la Clase tipo_IBaleares | 1620 |
| 6.1113.1 Documentación de las funciones miembro | 1622 |
| 6.1113.1.1 fromSoap() | 1622 |
| 6.1113.1.2 toSoap() | 1622 |
| 6.1114 Referencia de la Clase tipo_IBalearesRes | 1622 |
| 6.1114.1 Documentación de las funciones miembro | 1624 |
| 6.1114.1.1 fromSoap() | 1624 |
| 6.1114.1.2 toSoap() | 1624 |
| 6.1115 Referencia de la Clase tipo_InfAnexoC1 | 1625 |
| 6.1115.1 Documentación de las funciones miembro | 1625 |
| 6.1115.1.1 fromSoap() | 1625 |
| 6.1115.1.2 toSoap() | 1626 |
| 6.1116 Referencia de la Clase tipo_InfAnexoC1_ElemPat | 1626 |
| 6.1116.1 Documentación de las funciones miembro | 1628 |
| 6.1116.1.1 fromSoap() | 1628 |
| 6.1116.1.2 toSoap() | 1628 |
| 6.1117 Referencia de la Clase tipo_InfAnexoC1_ExenVivienda | 1629 |
| 6.1117.1 Documentación de las funciones miembro | 1629 |
| 6.1117.1.1 fromSoap() | 1629 |
| 6.1117.1.2 toSoap() | 1630 |
| 6.1118 Referencia de la Clase tipo_InfAnexoC1_Inmuebles | 1630 |
| 6.1118.1 Documentación de las funciones miembro | 1631 |
| 6.1118.1.1 fromSoap() | 1631 |
| 6.1118.1.2 toSoap() | 1632 |
| 6.1119 Referencia de la Clase tipo_InfAnexoD | 1632 |
| 6.1119.1 Documentación de las funciones miembro | 1635 |
| 6.1119.1.1 fromSoap() | 1635 |
| 6.1119.1.2 toSoap() | 1636 |
| 6.1120 Referencia de la Clase tipo_IngresoDevolucionRes | 1636 |
| 6.1120.1 Documentación de las funciones miembro | 1637 |
| 6.1120.1.1 fromSoap() | 1637 |
| 6.1120.1.2 toSoap() | 1637 |
| 6.1121 Referencia de la Clase tipo_Inmuebles | 1637 |
| 6.1121.1 Documentación de las funciones miembro | 1638 |
| 6.1121.1.1 fromSoap() | 1638 |
| 6.1121.1.2 toSoap() | 1638 |
| 6.1122 Referencia de la Clase tipo_InmueblesRes | 1639 |
| 6.1122.1 Documentación de las funciones miembro | 1639 |
| 6.1122.1.1 fromSoap() | 1639 |
| 6.1122.1.2 toSoap() | 1640 |
| 6.1123 Referencia de la Clase tipo_IntegracionRes | 1640 |
| 6.1123.1 Documentación de las funciones miembro | 1641 |

| | |
|--|------|
| 6.1123.1.1 fromSoap() | 1641 |
| 6.1123.1.2 toSoap() | 1641 |
| 6.1124 Referencia de la Clase tipo_IrpfCCAARes | 1642 |
| 6.1124.1 Documentación de las funciones miembro | 1642 |
| 6.1124.1.1 fromSoap() | 1642 |
| 6.1124.1.2 toSoap() | 1643 |
| 6.1125 Referencia de la Clase tipo_LaRioja | 1643 |
| 6.1125.1 Documentación de las funciones miembro | 1644 |
| 6.1125.1.1 fromSoap() | 1644 |
| 6.1125.1.2 toSoap() | 1645 |
| 6.1126 Referencia de la Clase tipo_LaRiojaRes | 1645 |
| 6.1126.1 Documentación de las funciones miembro | 1647 |
| 6.1126.1.1 fromSoap() | 1647 |
| 6.1126.1.2 toSoap() | 1648 |
| 6.1127 Referencia de la Clase tipo_Madrid | 1648 |
| 6.1127.1 Documentación de las funciones miembro | 1649 |
| 6.1127.1.1 fromSoap() | 1649 |
| 6.1127.1.2 toSoap() | 1649 |
| 6.1128 Referencia de la Clase tipo_MadridRes | 1650 |
| 6.1128.1 Documentación de las funciones miembro | 1651 |
| 6.1128.1.1 fromSoap() | 1651 |
| 6.1128.1.2 toSoap() | 1651 |
| 6.1129 Referencia de la Clase tipo_MinimoPerFamRes | 1652 |
| 6.1129.1 Documentación de las funciones miembro | 1653 |
| 6.1129.1.1 fromSoap() | 1653 |
| 6.1129.1.2 toSoap() | 1653 |
| 6.1130 Referencia de la Clase tipo_Murcia | 1654 |
| 6.1130.1 Documentación de las funciones miembro | 1655 |
| 6.1130.1.1 fromSoap() | 1655 |
| 6.1130.1.2 toSoap() | 1655 |
| 6.1131 Referencia de la Clase tipo_MurciaRes | 1656 |
| 6.1131.1 Documentación de las funciones miembro | 1657 |
| 6.1131.1.1 fromSoap() | 1657 |
| 6.1131.1.2 toSoap() | 1657 |
| 6.1132 Referencia de la Clase tipo_RDeportistas | 1658 |
| 6.1132.1 Documentación de las funciones miembro | 1658 |
| 6.1132.1.1 fromSoap() | 1658 |
| 6.1132.1.2 toSoap() | 1658 |
| 6.1133 Referencia de la Clase tipo_RdtoCapitalMobiliario | 1659 |
| 6.1133.1 Documentación de las funciones miembro | 1659 |
| 6.1133.1.1 fromSoap() | 1659 |
| 6.1133.1.2 toSoap() | 1660 |

| | |
|---|------|
| 6.1134 Referencia de la Clase tipo_RdtoCapitalMobiliarioRes | 1660 |
| 6.1134.1 Documentación de las funciones miembro | 1661 |
| 6.1134.1.1 fromSoap() | 1661 |
| 6.1134.1.2 toSoap() | 1661 |
| 6.1135 Referencia de la Clase tipo_RdtoTrabajo | 1662 |
| 6.1135.1 Documentación de las funciones miembro | 1663 |
| 6.1135.1.1 fromSoap() | 1663 |
| 6.1135.1.2 toSoap() | 1663 |
| 6.1136 Referencia de la Clase tipo_RdtoTrabajoRes | 1664 |
| 6.1136.1 Documentación de las funciones miembro | 1664 |
| 6.1136.1.1 fromSoap() | 1664 |
| 6.1136.1.2 toSoap() | 1665 |
| 6.1137 Referencia de la Clase tipo_RedBaselImponible | 1665 |
| 6.1137.1 Documentación de las funciones miembro | 1666 |
| 6.1137.1.1 fromSoap() | 1666 |
| 6.1137.1.2 toSoap() | 1666 |
| 6.1138 Referencia de la Clase tipo_RedBaselImponibleRes | 1667 |
| 6.1138.1 Documentación de las funciones miembro | 1668 |
| 6.1138.1.1 fromSoap() | 1668 |
| 6.1138.1.2 toSoap() | 1668 |
| 6.1139 Referencia de la Clase tipo_RedPatrimonioProtegidoDiscapacidad | 1668 |
| 6.1139.1 Documentación de las funciones miembro | 1669 |
| 6.1139.1.1 fromSoap() | 1669 |
| 6.1139.1.2 toSoap() | 1669 |
| 6.1140 Referencia de la Clase tipo_RedPensionesComensatoriasAlimentos | 1670 |
| 6.1140.1 Documentación de las funciones miembro | 1670 |
| 6.1140.1.1 fromSoap() | 1670 |
| 6.1140.1.2 toSoap() | 1671 |
| 6.1141 Referencia de la Clase tipo_RegEstimaDirecta | 1671 |
| 6.1141.1 Documentación de las funciones miembro | 1672 |
| 6.1141.1.1 fromSoap() | 1672 |
| 6.1141.1.2 toSoap() | 1672 |
| 6.1142 Referencia de la Clase tipo_RegEstimaDirectaRes | 1673 |
| 6.1142.1 Documentación de las funciones miembro | 1673 |
| 6.1142.1.1 fromSoap() | 1673 |
| 6.1142.1.2 toSoap() | 1674 |
| 6.1143 Referencia de la Clase tipo_RegEstimaObj | 1674 |
| 6.1143.1 Documentación de las funciones miembro | 1674 |
| 6.1143.1.1 fromSoap() | 1674 |
| 6.1143.1.2 toSoap() | 1675 |
| 6.1144 Referencia de la Clase tipo_RegEstimaObjAgricola | 1675 |
| 6.1144.1 Documentación de las funciones miembro | 1676 |

| | |
|--|------|
| 6.1144.1.1 fromSoap() | 1676 |
| 6.1144.1.2 toSoap() | 1676 |
| 6.1145 Referencia de la Clase tipo_RegEstimaObjAgricolaRes | 1677 |
| 6.1145.1 Documentación de las funciones miembro | 1677 |
| 6.1145.1.1 fromSoap() | 1677 |
| 6.1145.1.2 toSoap() | 1678 |
| 6.1146 Referencia de la Clase tipo_RegEstimaObjRes | 1678 |
| 6.1146.1 Documentación de las funciones miembro | 1678 |
| 6.1146.1.1 fromSoap() | 1678 |
| 6.1146.1.2 toSoap() | 1679 |
| 6.1147 Referencia de la Clase tipo_RegimenesEspeciales | 1679 |
| 6.1147.1 Documentación de las funciones miembro | 1680 |
| 6.1147.1.1 fromSoap() | 1680 |
| 6.1147.1.2 toSoap() | 1680 |
| 6.1148 Referencia de la Clase tipo_RegimenesEspecialesRes | 1681 |
| 6.1148.1 Documentación de las funciones miembro | 1681 |
| 6.1148.1.1 fromSoap() | 1681 |
| 6.1148.1.2 toSoap() | 1682 |
| 6.1149 Referencia de la Clase tipo_RegimenEspecial | 1682 |
| 6.1149.1 Documentación de las funciones miembro | 1683 |
| 6.1149.1.1 fromSoap() | 1683 |
| 6.1149.1.2 toSoap() | 1683 |
| 6.1150 Referencia de la Clase tipo_RegularizacionRes | 1683 |
| 6.1150.1 Documentación de las funciones miembro | 1684 |
| 6.1150.1.1 fromSoap() | 1684 |
| 6.1150.1.2 toSoap() | 1685 |
| 6.1151 Referencia de la Clase tipo_RendimientoTrabajo | 1685 |
| 6.1151.1 Documentación de las funciones miembro | 1686 |
| 6.1151.1.1 fromSoap() | 1686 |
| 6.1151.1.2 toSoap() | 1687 |
| 6.1152 Referencia de la Clase tipo_Representante | 1687 |
| 6.1152.1 Documentación de las funciones miembro | 1688 |
| 6.1152.1.1 fromSoap() | 1688 |
| 6.1152.1.2 toSoap() | 1688 |
| 6.1153 Referencia de la Clase tipo_Resultados | 1689 |
| 6.1153.1 Documentación de las funciones miembro | 1690 |
| 6.1153.1.1 fromSoap() | 1691 |
| 6.1153.1.2 toSoap() | 1691 |
| 6.1154 Referencia de la Clase tipo_SolicitudRectificacion | 1691 |
| 6.1154.1 Documentación de las funciones miembro | 1692 |
| 6.1154.1.1 fromSoap() | 1692 |
| 6.1154.1.2 toSoap() | 1693 |

| | |
|--|------|
| 6.1155 Referencia de la Clase tipo_TomaDatosAmpliada | 1693 |
| 6.1155.1 Documentación de las funciones miembro | 1695 |
| 6.1155.1.1 fromSoap() | 1695 |
| 6.1155.1.2 toSoap() | 1695 |
| 6.1156 Referencia de la Clase Titular | 1696 |
| 6.1156.1 Documentación de las funciones miembro | 1696 |
| 6.1156.1.1 fromSoap() | 1696 |
| 6.1156.1.2 toSoap() | 1696 |
| 6.1157 Referencia de la Clase Titular | 1697 |
| 6.1157.1 Documentación del constructor y destructor | 1697 |
| 6.1157.1.1 __construct() | 1697 |
| 6.1157.2 Documentación de las funciones miembro | 1698 |
| 6.1157.2.1 getApellido1() | 1698 |
| 6.1157.2.2 getApellido2() | 1698 |
| 6.1157.2.3 getDocumentacion() | 1698 |
| 6.1157.2.4 getNombre() | 1699 |
| 6.1157.2.5 getNombreCompleto() | 1699 |
| 6.1157.2.6 getTipoDocumentacion() | 1699 |
| 6.1157.2.7 setApellido1() | 1699 |
| 6.1157.2.8 setApellido2() | 1700 |
| 6.1157.2.9 setDocumentacion() | 1700 |
| 6.1157.2.10 setNombre() | 1700 |
| 6.1157.2.11 setNombreCompleto() | 1701 |
| 6.1157.2.12 setTipoDocumentacion() | 1702 |
| 6.1158 Referencia de la Clase TokensType | 1702 |
| 6.1158.1 Documentación de las funciones miembro | 1703 |
| 6.1158.1.1 fromSoap() | 1703 |
| 6.1158.1.2 toSoap() | 1703 |
| 6.1159 Referencia de la Clase TokensType | 1703 |
| 6.1159.1 Documentación de las funciones miembro | 1704 |
| 6.1159.1.1 fromSoap() | 1704 |
| 6.1159.1.2 toSoap() | 1704 |
| 6.1160 Referencia de la Clase Totales | 1705 |
| 6.1160.1 Documentación de las funciones miembro | 1705 |
| 6.1160.1.1 fromSoap() | 1705 |
| 6.1160.1.2 toSoap() | 1706 |
| 6.1161 Referencia de la Clase transformDocument | 1706 |
| 6.1162 Referencia de la Clase transformImage | 1707 |
| 6.1163 Referencia de la Clase Transmision | 1707 |
| 6.1163.1 Documentación del constructor y destructor | 1707 |
| 6.1163.1.1 __construct() | 1707 |
| 6.1163.2 Documentación de las funciones miembro | 1708 |

| | |
|---|------|
| 6.1163.2.1 getCodigoCertificado() | 1708 |
| 6.1163.2.2 getIdSolicitud() | 1708 |
| 6.1163.2.3 setCodigoCertificado() | 1708 |
| 6.1163.2.4 setIdSolicitud() | 1708 |
| 6.1164 Referencia de la Clase TransmisionDatos | 1709 |
| 6.1164.1 Documentación del constructor y destructor | 1709 |
| 6.1164.1.1 __construct() | 1709 |
| 6.1164.2 Documentación de las funciones miembro | 1710 |
| 6.1164.2.1 getDatosEspecificos() | 1710 |
| 6.1164.2.2 getDatosGenericos() | 1710 |
| 6.1164.2.3 setDatosEspecificos() | 1710 |
| 6.1164.2.4 setDatosGenericos() | 1710 |
| 6.1165 Referencia de la Clase Transmisiones | 1711 |
| 6.1165.1 Documentación del constructor y destructor | 1711 |
| 6.1165.1.1 __construct() | 1711 |
| 6.1165.2 Documentación de las funciones miembro | 1712 |
| 6.1165.2.1 getId() | 1712 |
| 6.1165.2.2 getTransmisionDatos() | 1712 |
| 6.1165.2.3 setId() | 1712 |
| 6.1165.2.4 setTransmisionDatos() | 1712 |
| 6.1166 Referencia de la Clase UltimaVariacion | 1713 |
| 6.1166.1 Documentación de las funciones miembro | 1713 |
| 6.1166.1.1 fromSoap() | 1713 |
| 6.1166.1.2 toSoap() | 1714 |
| 6.1167 Referencia de la Clase user | 1714 |
| 6.1168 Referencia de la Clase user | 1715 |
| 6.1169 Referencia de la Clase user | 1715 |
| 6.1170 Referencia de la Clase user | 1716 |
| 6.1171 Referencia de la Clase userJob | 1717 |
| 6.1172 Referencia de la Clase userJob | 1717 |
| 6.1173 Referencia de la Clase userJob | 1718 |
| 6.1174 Referencia de la Clase userJob | 1718 |
| 6.1175 Referencia de la Clase userList | 1719 |
| 6.1176 Referencia de la Clase userList | 1719 |
| 6.1177 Referencia de la Clase userList | 1720 |
| 6.1178 Referencia de la Clase userList | 1720 |
| 6.1179 Referencia de la Clase VA1 | 1721 |
| 6.1179.1 Documentación de las funciones miembro | 1722 |
| 6.1179.1.1 fromSoap() | 1722 |
| 6.1179.1.2 toSoap() | 1722 |
| 6.1180 Referencia de la Clase VA11 | 1723 |
| 6.1180.1 Documentación de las funciones miembro | 1723 |

| | |
|---|------|
| 6.1180.1.1 fromSoap() | 1723 |
| 6.1180.1.2 toSoap() | 1723 |
| 6.1181 Referencia de la Clase VA12 | 1724 |
| 6.1181.1 Documentación de las funciones miembro | 1724 |
| 6.1181.1.1 fromSoap() | 1724 |
| 6.1181.1.2 toSoap() | 1725 |
| 6.1182 Referencia de la Clase VA13 | 1725 |
| 6.1182.1 Documentación de las funciones miembro | 1726 |
| 6.1182.1.1 fromSoap() | 1726 |
| 6.1182.1.2 toSoap() | 1726 |
| 6.1183 Referencia de la Clase VA14 | 1727 |
| 6.1183.1 Documentación de las funciones miembro | 1728 |
| 6.1183.1.1 fromSoap() | 1728 |
| 6.1183.1.2 toSoap() | 1729 |
| 6.1184 Referencia de la Clase VA15 | 1729 |
| 6.1184.1 Documentación de las funciones miembro | 1730 |
| 6.1184.1.1 fromSoap() | 1730 |
| 6.1184.1.2 toSoap() | 1731 |
| 6.1185 Referencia de la Clase VA16 | 1731 |
| 6.1185.1 Documentación de las funciones miembro | 1732 |
| 6.1185.1.1 fromSoap() | 1732 |
| 6.1185.1.2 toSoap() | 1732 |
| 6.1186 Referencia de la Clase VA17 | 1732 |
| 6.1186.1 Documentación de las funciones miembro | 1733 |
| 6.1186.1.1 fromSoap() | 1733 |
| 6.1186.1.2 toSoap() | 1733 |
| 6.1187 Referencia de la Clase VA18 | 1734 |
| 6.1187.1 Documentación de las funciones miembro | 1734 |
| 6.1187.1.1 fromSoap() | 1734 |
| 6.1187.1.2 toSoap() | 1735 |
| 6.1188 Referencia de la Clase VA19 | 1735 |
| 6.1188.1 Documentación de las funciones miembro | 1735 |
| 6.1188.1.1 fromSoap() | 1735 |
| 6.1188.1.2 toSoap() | 1736 |
| 6.1189 Referencia de la Clase VA2 | 1736 |
| 6.1189.1 Documentación de las funciones miembro | 1737 |
| 6.1189.1.1 fromSoap() | 1737 |
| 6.1189.1.2 toSoap() | 1737 |
| 6.1190 Referencia de la Clase VA20 | 1738 |
| 6.1190.1 Documentación de las funciones miembro | 1738 |
| 6.1190.1.1 fromSoap() | 1738 |
| 6.1190.1.2 toSoap() | 1738 |

| | |
|---|------|
| 6.1191 Referencia de la Clase VA21 | 1739 |
| 6.1191.1 Documentación de las funciones miembro | 1739 |
| 6.1191.1.1 fromSoap() | 1739 |
| 6.1191.1.2 toSoap() | 1740 |
| 6.1192 Referencia de la Clase VA23 | 1740 |
| 6.1192.1 Documentación de las funciones miembro | 1740 |
| 6.1192.1.1 fromSoap() | 1741 |
| 6.1192.1.2 toSoap() | 1742 |
| 6.1193 Referencia de la Clase VA24 | 1742 |
| 6.1193.1 Documentación de las funciones miembro | 1743 |
| 6.1193.1.1 fromSoap() | 1743 |
| 6.1193.1.2 toSoap() | 1743 |
| 6.1194 Referencia de la Clase VA25 | 1743 |
| 6.1194.1 Documentación de las funciones miembro | 1744 |
| 6.1194.1.1 fromSoap() | 1744 |
| 6.1194.1.2 toSoap() | 1745 |
| 6.1195 Referencia de la Clase VA26 | 1745 |
| 6.1195.1 Documentación de las funciones miembro | 1746 |
| 6.1195.1.1 fromSoap() | 1746 |
| 6.1195.1.2 toSoap() | 1747 |
| 6.1196 Referencia de la Clase VA26B | 1747 |
| 6.1196.1 Documentación de las funciones miembro | 1748 |
| 6.1196.1.1 fromSoap() | 1748 |
| 6.1196.1.2 toSoap() | 1748 |
| 6.1197 Referencia de la Clase VA27B | 1749 |
| 6.1197.1 Documentación de las funciones miembro | 1749 |
| 6.1197.1.1 fromSoap() | 1749 |
| 6.1197.1.2 toSoap() | 1750 |
| 6.1198 Referencia de la Clase VA28 | 1750 |
| 6.1198.1 Documentación de las funciones miembro | 1750 |
| 6.1198.1.1 fromSoap() | 1751 |
| 6.1198.1.2 toSoap() | 1752 |
| 6.1199 Referencia de la Clase VA29 | 1752 |
| 6.1199.1 Documentación de las funciones miembro | 1754 |
| 6.1199.1.1 fromSoap() | 1754 |
| 6.1199.1.2 toSoap() | 1754 |
| 6.1200 Referencia de la Clase VA3 | 1755 |
| 6.1200.1 Documentación de las funciones miembro | 1755 |
| 6.1200.1.1 fromSoap() | 1755 |
| 6.1200.1.2 toSoap() | 1756 |
| 6.1201 Referencia de la Clase VA30 | 1756 |
| 6.1201.1 Documentación de las funciones miembro | 1756 |

| | |
|---|------|
| 6.1201.1.1 fromSoap() | 1756 |
| 6.1201.1.2 toSoap() | 1757 |
| 6.1202 Referencia de la Clase VA31 | 1757 |
| 6.1202.1 Documentación de las funciones miembro | 1758 |
| 6.1202.1.1 fromSoap() | 1758 |
| 6.1202.1.2 toSoap() | 1758 |
| 6.1203 Referencia de la Clase VA32 | 1758 |
| 6.1203.1 Documentación de las funciones miembro | 1759 |
| 6.1203.1.1 fromSoap() | 1759 |
| 6.1203.1.2 toSoap() | 1759 |
| 6.1204 Referencia de la Clase VA33 | 1760 |
| 6.1204.1 Documentación de las funciones miembro | 1760 |
| 6.1204.1.1 fromSoap() | 1760 |
| 6.1204.1.2 toSoap() | 1761 |
| 6.1205 Referencia de la Clase VA4 | 1761 |
| 6.1205.1 Documentación de las funciones miembro | 1762 |
| 6.1205.1.1 fromSoap() | 1762 |
| 6.1205.1.2 toSoap() | 1762 |
| 6.1206 Referencia de la Clase VA5 | 1762 |
| 6.1206.1 Documentación de las funciones miembro | 1764 |
| 6.1206.1.1 fromSoap() | 1764 |
| 6.1206.1.2 toSoap() | 1764 |
| 6.1207 Referencia de la Clase VA6 | 1764 |
| 6.1207.1 Documentación de las funciones miembro | 1765 |
| 6.1207.1.1 fromSoap() | 1765 |
| 6.1207.1.2 toSoap() | 1765 |
| 6.1208 Referencia de la Clase VA7 | 1766 |
| 6.1208.1 Documentación de las funciones miembro | 1766 |
| 6.1208.1.1 fromSoap() | 1766 |
| 6.1208.1.2 toSoap() | 1767 |
| 6.1209 Referencia de la Clase VA8 | 1767 |
| 6.1209.1 Documentación de las funciones miembro | 1768 |
| 6.1209.1.1 fromSoap() | 1768 |
| 6.1209.1.2 toSoap() | 1768 |
| 6.1210 Referencia de la Clase Vehiculo | 1768 |
| 6.1210.1 Documentación de las funciones miembro | 1769 |
| 6.1210.1.1 fromSoap() | 1769 |
| 6.1210.1.2 toSoap() | 1769 |
| 6.1211 Referencia de la Clase VersionesType | 1770 |
| 6.1211.1 Documentación de las funciones miembro | 1770 |
| 6.1211.1.1 fromSoap() | 1770 |
| 6.1211.1.2 toSoap() | 1771 |

| | |
|---|------|
| 6.1212 Referencia de la Clase VersionesType | 1771 |
| 6.1212.1 Documentación de las funciones miembro | 1772 |
| 6.1212.1.1 fromSoap() | 1772 |
| 6.1212.1.2 toSoap() | 1772 |
| 6.1213 Referencia de la Clase Via | 1772 |
| 6.1213.1 Documentación de las funciones miembro | 1773 |
| 6.1213.1.1 fromSoap() | 1773 |
| 6.1213.1.2 toSoap() | 1773 |
| 6.1214 Referencia de la Clase VidaLaboral | 1774 |
| 6.1214.1 Documentación de las funciones miembro | 1774 |
| 6.1214.1.1 fromSoap() | 1774 |
| 6.1214.1.2 toSoap() | 1775 |
| 6.1215 Referencia de la Clase ViviendaAE | 1775 |
| 6.1215.1 Documentación de las funciones miembro | 1776 |
| 6.1215.1.1 fromSoap() | 1776 |
| 6.1215.1.2 toSoap() | 1776 |
| 6.1216 Referencia de la Clase ViviendaExconyuge | 1777 |
| 6.1216.1 Documentación de las funciones miembro | 1777 |
| 6.1216.1.1 fromSoap() | 1777 |
| 6.1216.1.2 toSoap() | 1778 |
| 6.1217 Referencia de la Clase ViviendaHabitual | 1778 |
| 6.1217.1 Documentación de las funciones miembro | 1778 |
| 6.1217.1.1 fromSoap() | 1778 |
| 6.1217.1.2 toSoap() | 1779 |
| 6.1218 Referencia de la Clase VRB1 | 1779 |
| 6.1218.1 Documentación de las funciones miembro | 1780 |
| 6.1218.1.1 fromSoap() | 1780 |
| 6.1218.1.2 toSoap() | 1780 |
| 6.1219 Referencia de la Clase VRB2 | 1781 |
| 6.1219.1 Documentación de las funciones miembro | 1781 |
| 6.1219.1.1 fromSoap() | 1781 |
| 6.1219.1.2 toSoap() | 1781 |
| 6.1220 Referencia de la Clase VRB3 | 1782 |
| 6.1220.1 Documentación de las funciones miembro | 1782 |
| 6.1220.1.1 fromSoap() | 1782 |
| 6.1220.1.2 toSoap() | 1783 |
| 6.1221 Referencia de la Clase VRBE1 | 1783 |
| 6.1221.1 Documentación de las funciones miembro | 1784 |
| 6.1221.1.1 fromSoap() | 1784 |
| 6.1221.1.2 toSoap() | 1784 |
| 6.1222 Referencia de la Clase VRBE2 | 1785 |
| 6.1222.1 Documentación de las funciones miembro | 1785 |

| | |
|---|------|
| 6.1222.1.1 fromSoap() | 1785 |
| 6.1222.1.2 toSoap() | 1786 |
| 6.1223 Referencia de la Clase VRBE3 | 1786 |
| 6.1223.1 Documentación de las funciones miembro | 1786 |
| 6.1223.1.1 fromSoap() | 1786 |
| 6.1223.1.2 toSoap() | 1787 |
| 6.1224 Referencia de la Clase VRBG1 | 1787 |
| 6.1224.1 Documentación de las funciones miembro | 1788 |
| 6.1224.1.1 fromSoap() | 1788 |
| 6.1224.1.2 toSoap() | 1788 |
| 6.1225 Referencia de la Clase VRBG2 | 1789 |
| 6.1225.1 Documentación de las funciones miembro | 1789 |
| 6.1225.1.1 fromSoap() | 1789 |
| 6.1225.1.2 toSoap() | 1790 |
| 6.1226 Referencia de la Clase VRBG3 | 1790 |
| 6.1226.1 Documentación de las funciones miembro | 1791 |
| 6.1226.1.1 fromSoap() | 1791 |
| 6.1226.1.2 toSoap() | 1791 |
| 6.1227 Referencia de la Clase WSBDC_Wranagramas | 1791 |
| 6.1227.1 Documentación del constructor y destructor | 1792 |
| 6.1227.1.1 __construct() | 1792 |
| 6.1227.2 Documentación de los campos | 1792 |
| 6.1227.2.1 \$PAograma4 | 1792 |
| 6.1227.2.2 \$PAograma8 | 1792 |
| 6.1227.2.3 \$resultado | 1792 |
| 6.1228 Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoCodigo | 1793 |
| 6.1228.1 Documentación del constructor y destructor | 1793 |
| 6.1228.1.1 __construct() | 1793 |
| 6.1228.2 Documentación de los campos | 1793 |
| 6.1228.2.1 \$PBanco | 1793 |
| 6.1228.2.2 \$resultado | 1793 |
| 6.1229 Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoNombre | 1794 |
| 6.1229.1 Documentación del constructor y destructor | 1794 |
| 6.1229.1.1 __construct() | 1794 |
| 6.1229.2 Documentación de los campos | 1794 |
| 6.1229.2.1 \$PFilas | 1794 |
| 6.1229.2.2 \$PTablaBanco | 1794 |
| 6.1229.2.3 \$resultado | 1795 |
| 6.1230 Referencia de la Clase WSBDC_WrcCalcularficticio | 1795 |
| 6.1230.1 Documentación del constructor y destructor | 1795 |
| 6.1230.1.1 __construct() | 1795 |
| 6.1230.2 Documentación de los campos | 1795 |

| | |
|---|------|
| 6.1230.2.1 \$PAnagraffic | 1796 |
| 6.1230.2.2 \$PNiffic | 1796 |
| 6.1230.2.3 \$PNombrefic | 1796 |
| 6.1230.2.4 \$resultado | 1796 |
| 6.1231 Referencia de la Clase WSBDC_WrcConsultarSolicitud | 1796 |
| 6.1231.1 Documentación del constructor y destructor | 1796 |
| 6.1231.1.1 __construct() | 1796 |
| 6.1231.2 Documentación de los campos | 1797 |
| 6.1231.2.1 \$PEstado | 1797 |
| 6.1231.2.2 \$PResultado | 1797 |
| 6.1231.2.3 \$resultado | 1797 |
| 6.1232 Referencia de la Clase WSBDC_WrcCuentasTercero | 1797 |
| 6.1232.1 Documentación del constructor y destructor | 1797 |
| 6.1232.1.1 __construct() | 1797 |
| 6.1232.2 Documentación de los campos | 1798 |
| 6.1232.2.1 \$PFilas | 1798 |
| 6.1232.2.2 \$PTablaCuenta | 1798 |
| 6.1232.2.3 \$resultado | 1798 |
| 6.1233 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo | 1798 |
| 6.1233.1 Documentación del constructor y destructor | 1798 |
| 6.1233.1.1 __construct() | 1798 |
| 6.1233.2 Documentación de los campos | 1799 |
| 6.1233.2.1 \$PMunicipio | 1799 |
| 6.1233.2.2 \$resultado | 1799 |
| 6.1234 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipios | 1799 |
| 6.1234.1 Documentación del constructor y destructor | 1799 |
| 6.1234.1.1 __construct() | 1799 |
| 6.1234.2 Documentación de los campos | 1800 |
| 6.1234.2.1 \$PFilas | 1800 |
| 6.1234.2.2 \$PTablaMunicipio | 1800 |
| 6.1234.2.3 \$resultado | 1800 |
| 6.1235 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo | 1800 |
| 6.1235.1 Documentación del constructor y destructor | 1800 |
| 6.1235.1.1 __construct() | 1800 |
| 6.1235.2 Documentación de los campos | 1801 |
| 6.1235.2.1 \$PNucleo | 1801 |
| 6.1235.2.2 \$resultado | 1801 |
| 6.1236 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleos | 1801 |
| 6.1236.1 Documentación del constructor y destructor | 1801 |
| 6.1236.1.1 __construct() | 1801 |
| 6.1236.2 Documentación de los campos | 1802 |
| 6.1236.2.1 \$PFilas | 1802 |

| | |
|---|------|
| 6.1236.2.2 \$PTablaNucleo | 1802 |
| 6.1236.2.3 \$resultado | 1802 |
| 6.1237 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosPais | 1802 |
| 6.1237.1 Documentación del constructor y destructor | 1802 |
| 6.1237.1.1 __construct() | 1802 |
| 6.1237.2 Documentación de los campos | 1803 |
| 6.1237.2.1 \$PPais | 1803 |
| 6.1237.2.2 \$resultado | 1803 |
| 6.1238 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo | 1803 |
| 6.1238.1 Documentación del constructor y destructor | 1803 |
| 6.1238.1.1 __construct() | 1803 |
| 6.1238.2 Documentación de los campos | 1804 |
| 6.1238.2.1 \$PProvincia | 1804 |
| 6.1238.2.2 \$resultado | 1804 |
| 6.1239 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvincias | 1804 |
| 6.1239.1 Documentación del constructor y destructor | 1804 |
| 6.1239.1.1 __construct() | 1804 |
| 6.1239.2 Documentación de los campos | 1805 |
| 6.1239.2.1 \$PFilas | 1805 |
| 6.1239.2.2 \$PTablaProvincia | 1805 |
| 6.1239.2.3 \$resultado | 1805 |
| 6.1240 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTercero | 1805 |
| 6.1240.1 Documentación del constructor y destructor | 1805 |
| 6.1240.1.1 __construct() | 1805 |
| 6.1240.2 Documentación de los campos | 1806 |
| 6.1240.2.1 \$PTercero | 1806 |
| 6.1240.2.2 \$resultado | 1806 |
| 6.1241 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroNif | 1806 |
| 6.1241.1 Documentación del constructor y destructor | 1806 |
| 6.1241.1.1 __construct() | 1806 |
| 6.1241.2 Documentación de los campos | 1807 |
| 6.1241.2.1 \$PFilas | 1807 |
| 6.1241.2.2 \$PTablaTercero | 1807 |
| 6.1241.2.3 \$resultado | 1807 |
| 6.1242 Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid | 1807 |
| 6.1242.1 Documentación del constructor y destructor | 1808 |
| 6.1242.1.1 __construct() | 1808 |
| 6.1242.2 Documentación de los campos | 1808 |
| 6.1242.2.1 \$PFilas | 1808 |
| 6.1242.2.2 \$PTablaTercero | 1808 |
| 6.1242.2.3 \$PTablaTerceroBaja | 1808 |
| 6.1242.2.4 \$resultado | 1809 |

| | |
|---|------|
| 6.1243 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcdel0001 | 1809 |
| 6.1243.1 Documentación del constructor y destructor | 1809 |
| 6.1243.1.1 __construct() | 1809 |
| 6.1243.2 Documentación de los campos | 1809 |
| 6.1243.2.1 \$PDelegacion | 1809 |
| 6.1243.2.2 \$resultado | 1810 |
| 6.1244 Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresAdicionales | 1810 |
| 6.1244.1 Documentación del constructor y destructor | 1810 |
| 6.1244.1.1 __construct() | 1810 |
| 6.1244.2 Documentación de los campos | 1810 |
| 6.1244.2.1 \$PErroresAdicionales | 1811 |
| 6.1244.2.2 \$PFilas | 1811 |
| 6.1244.2.3 \$resultado | 1811 |
| 6.1245 Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresOracle | 1811 |
| 6.1245.1 Documentación del constructor y destructor | 1811 |
| 6.1245.1.1 __construct() | 1811 |
| 6.1245.2 Documentación de los campos | 1812 |
| 6.1245.2.1 \$PErroracle | 1812 |
| 6.1245.2.2 \$resultado | 1812 |
| 6.1246 Referencia de la Clase WSBDC_WrcEstadoFichero | 1812 |
| 6.1246.1 Documentación del constructor y destructor | 1812 |
| 6.1246.1.1 __construct() | 1812 |
| 6.1246.2 Documentación de los campos | 1813 |
| 6.1246.2.1 \$PEstadistica | 1813 |
| 6.1246.2.2 \$PTablaResultado | 1813 |
| 6.1246.2.3 \$resultado | 1813 |
| 6.1247 Referencia de la Clase WSBDC_WrcLog | 1813 |
| 6.1247.1 Documentación del constructor y destructor | 1813 |
| 6.1247.1.1 __construct() | 1813 |
| 6.1247.2 Documentación de los campos | 1814 |
| 6.1247.2.1 \$PFilas | 1814 |
| 6.1247.2.2 \$PTablaBitacora | 1814 |
| 6.1247.2.3 \$resultado | 1814 |
| 6.1248 Referencia de la Clase WSBDC_WrcNombresIguales | 1814 |
| 6.1248.1 Documentación del constructor y destructor | 1815 |
| 6.1248.1.1 __construct() | 1815 |
| 6.1248.2 Documentación de los campos | 1815 |
| 6.1248.2.1 \$PNumpal1 | 1815 |
| 6.1248.2.2 \$PNumpal2 | 1815 |
| 6.1248.2.3 \$PNumpalc | 1815 |
| 6.1248.2.4 \$PResulcompara | 1816 |
| 6.1248.2.5 \$resultado | 1816 |

| | |
|---|------|
| 6.1249 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondom1 | 1816 |
| 6.1249.1 Documentación del constructor y destructor | 1816 |
| 6.1249.1.1 __construct() | 1816 |
| 6.1249.2 Documentación de los campos | 1817 |
| 6.1249.2.1 \$PDomicilioC | 1817 |
| 6.1249.2.2 \$resultado | 1817 |
| 6.1250 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondomfiscal | 1817 |
| 6.1250.1 Documentación del constructor y destructor | 1817 |
| 6.1250.1.1 __construct() | 1817 |
| 6.1250.2 Documentación de los campos | 1818 |
| 6.1250.2.1 \$PDomicilioC | 1818 |
| 6.1250.2.2 \$PNombreout | 1818 |
| 6.1250.2.3 \$resultado | 1818 |
| 6.1251 Referencia de la Clase WSBDC_Wrconsolic1 | 1818 |
| 6.1251.1 Documentación del constructor y destructor | 1819 |
| 6.1251.1.1 __construct() | 1819 |
| 6.1251.2 Documentación de los campos | 1819 |
| 6.1251.2.1 \$PDomicilio | 1819 |
| 6.1251.2.2 \$PEstado | 1819 |
| 6.1251.2.3 \$PResultado | 1819 |
| 6.1251.2.4 \$PTercero | 1820 |
| 6.1251.2.5 \$resultado | 1820 |
| 6.1252 Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursalCodigo | 1820 |
| 6.1252.1 Documentación del constructor y destructor | 1820 |
| 6.1252.1.1 __construct() | 1820 |
| 6.1252.2 Documentación de los campos | 1821 |
| 6.1252.2.1 \$PSucursal | 1821 |
| 6.1252.2.2 \$resultado | 1821 |
| 6.1253 Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursales | 1821 |
| 6.1253.1 Documentación del constructor y destructor | 1821 |
| 6.1253.1.1 __construct() | 1821 |
| 6.1253.2 Documentación de los campos | 1822 |
| 6.1253.2.1 \$PFilas | 1822 |
| 6.1253.2.2 \$PTablaSucursal | 1822 |
| 6.1253.2.3 \$resultado | 1822 |
| 6.1254 Referencia de la Clase WSBDC_WrCtanacIban | 1822 |
| 6.1254.1 Documentación del constructor y destructor | 1822 |
| 6.1254.1.1 __construct() | 1822 |
| 6.1254.2 Documentación de los campos | 1823 |
| 6.1254.2.1 \$PCuenta | 1823 |
| 6.1254.2.2 \$resultado | 1823 |
| 6.1255 Referencia de la Clase WSBDC_WrCteranagrama | 1823 |

| | |
|---|------|
| 6.1255.1 Documentación del constructor y destructor | 1823 |
| 6.1255.1.1 __construct() | 1823 |
| 6.1255.2 Documentación de los campos | 1824 |
| 6.1255.2.1 \$PClaveter | 1824 |
| 6.1255.2.2 \$PNomanag | 1824 |
| 6.1255.2.3 \$resultado | 1824 |
| 6.1256 Referencia de la Clase WSBDC_Wrcterglobal | 1824 |
| 6.1256.1 Documentación del constructor y destructor | 1825 |
| 6.1256.1.1 __construct() | 1825 |
| 6.1256.2 Documentación de los campos | 1825 |
| 6.1256.2.1 \$PDescripcion | 1825 |
| 6.1256.2.2 \$PError | 1825 |
| 6.1256.2.3 \$PFilas | 1825 |
| 6.1256.2.4 \$PSolicitud | 1826 |
| 6.1256.2.5 \$PTablaTercero | 1826 |
| 6.1256.2.6 \$PTablaTerceroBaja | 1826 |
| 6.1256.2.7 \$resultado | 1826 |
| 6.1257 Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersip | 1826 |
| 6.1257.1 Documentación del constructor y destructor | 1826 |
| 6.1257.1.1 __construct() | 1826 |
| 6.1257.2 Documentación de los campos | 1827 |
| 6.1257.2.1 \$PTerce32 | 1827 |
| 6.1257.2.2 \$PTercecf | 1827 |
| 6.1257.2.3 \$resultado | 1827 |
| 6.1258 Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersipbdc | 1827 |
| 6.1258.1 Documentación del constructor y destructor | 1827 |
| 6.1258.1.1 __construct() | 1827 |
| 6.1258.2 Documentación de los campos | 1828 |
| 6.1258.2.1 \$PTexto | 1828 |
| 6.1258.2.2 \$resultado | 1828 |
| 6.1259 Referencia de la Clase WSBDC_WrcValidarNif | 1828 |
| 6.1259.1 Documentación del constructor y destructor | 1828 |
| 6.1259.1.1 __construct() | 1828 |
| 6.1259.2 Documentación de los campos | 1829 |
| 6.1259.2.1 \$PDocal | 1829 |
| 6.1259.2.2 \$PTercal | 1829 |
| 6.1259.2.3 \$resultado | 1829 |
| 6.1260 Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosC | 1829 |
| 6.1260.1 Documentación del constructor y destructor | 1829 |
| 6.1260.1.1 __construct() | 1829 |
| 6.1260.2 Documentación de los campos | 1830 |
| 6.1260.2.1 \$PFilas | 1830 |

| | |
|---|------|
| 6.1260.2.2 \$PTablaDomicilioC | 1830 |
| 6.1260.2.3 \$resultado | 1830 |
| 6.1261 Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosS | 1830 |
| 6.1261.1 Documentación del constructor y destructor | 1830 |
| 6.1261.1.1 __construct() | 1830 |
| 6.1261.2 Documentación de los campos | 1831 |
| 6.1261.2.1 \$PFilas | 1831 |
| 6.1261.2.2 \$PTablaDomicilioS | 1831 |
| 6.1261.2.3 \$resultado | 1831 |
| 6.1262 Referencia de la Clase WSBDC_WrlbanCtanac | 1831 |
| 6.1262.1 Documentación del constructor y destructor | 1831 |
| 6.1262.1.1 __construct() | 1831 |
| 6.1262.2 Documentación de los campos | 1832 |
| 6.1262.2.1 \$PIban | 1832 |
| 6.1262.2.2 \$resultado | 1832 |
| 6.1263 Referencia de la Clase WSBDC_Wrinserciones02 | 1832 |
| 6.1263.1 Documentación del constructor y destructor | 1832 |
| 6.1263.1.1 __construct() | 1832 |
| 6.1263.2 Documentación de los campos | 1833 |
| 6.1263.2.1 \$PCodsolicitud | 1833 |
| 6.1263.2.2 \$PDomsol | 1833 |
| 6.1263.2.3 \$PTersol | 1833 |
| 6.1263.2.4 \$resultado | 1833 |
| 6.1264 Referencia de la Clase WSBDC_Wrsustitutos | 1833 |
| 6.1264.1 Documentación del constructor y destructor | 1834 |
| 6.1264.1.1 __construct() | 1834 |
| 6.1264.2 Documentación de los campos | 1834 |
| 6.1264.2.1 \$PClaveter | 1834 |
| 6.1264.2.2 \$PFechasus | 1834 |
| 6.1264.2.3 \$resultado | 1834 |
| 6.1265 Referencia de la Clase WSBDC_WtdBanco | 1835 |
| 6.1265.1 Documentación del constructor y destructor | 1835 |
| 6.1265.1.1 __construct() | 1835 |
| 6.1265.2 Documentación de los campos | 1835 |
| 6.1265.2.1 \$cifBanco | 1835 |
| 6.1265.2.2 \$codigoBanco | 1836 |
| 6.1265.2.3 \$codigoEditran | 1836 |
| 6.1265.2.4 \$fechalnactividad | 1836 |
| 6.1265.2.5 \$nombreBanco | 1836 |
| 6.1266 Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioC | 1836 |
| 6.1266.1 Documentación del constructor y destructor | 1837 |
| 6.1266.1.1 __construct() | 1837 |

| | |
|---|------|
| 6.1266.2 Documentación de los campos | 1839 |
| 6.1266.2.1 \$bloque | 1839 |
| 6.1266.2.2 \$calidad | 1839 |
| 6.1266.2.3 \$califnumVia | 1839 |
| 6.1266.2.4 \$claveDomicilio | 1839 |
| 6.1266.2.5 \$codigoNucleo | 1839 |
| 6.1266.2.6 \$codigoVia | 1840 |
| 6.1266.2.7 \$codmuniaeat | 1840 |
| 6.1266.2.8 \$codPais | 1840 |
| 6.1266.2.9 \$codpos | 1840 |
| 6.1266.2.10 \$codprov | 1840 |
| 6.1266.2.11 \$codvialne | 1840 |
| 6.1266.2.12 \$complemento | 1840 |
| 6.1266.2.13 \$descmuni | 1840 |
| 6.1266.2.14 \$descpais | 1841 |
| 6.1266.2.15 \$descprov | 1841 |
| 6.1266.2.16 \$domter | 1841 |
| 6.1266.2.17 \$domter2 | 1841 |
| 6.1266.2.18 \$escalera | 1841 |
| 6.1266.2.19 \$estadoDomicilio | 1841 |
| 6.1266.2.20 \$fax | 1841 |
| 6.1266.2.21 \$fechaUltimaAct | 1841 |
| 6.1266.2.22 \$movil | 1842 |
| 6.1266.2.23 \$nombreVia | 1842 |
| 6.1266.2.24 \$numero | 1842 |
| 6.1266.2.25 \$origenInformacion | 1842 |
| 6.1266.2.26 \$piso | 1842 |
| 6.1266.2.27 \$poblacion | 1842 |
| 6.1266.2.28 \$pobter | 1842 |
| 6.1266.2.29 \$portal | 1842 |
| 6.1266.2.30 \$provinciaext | 1843 |
| 6.1266.2.31 \$puerta | 1843 |
| 6.1266.2.32 \$telefono | 1843 |
| 6.1266.2.33 \$tipoDomicilio | 1843 |
| 6.1266.2.34 \$tiponumVia | 1843 |
| 6.1267 Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioS | 1843 |
| 6.1267.1 Documentación del constructor y destructor | 1844 |
| 6.1267.1.1 __construct() | 1844 |
| 6.1267.2 Documentación de los campos | 1844 |
| 6.1267.2.1 \$calidad | 1844 |
| 6.1267.2.2 \$claveDomicilio | 1844 |
| 6.1267.2.3 \$domicilio | 1844 |

| | |
|--|------|
| 6.1267.2.4 \$estadoDomicilio | 1845 |
| 6.1267.2.5 \$fechaUltimaAct | 1845 |
| 6.1267.2.6 \$pais | 1845 |
| 6.1267.2.7 \$poblacion | 1845 |
| 6.1268 Referencia de la Clase WSBDC_WtdSucursal | 1845 |
| 6.1268.1 Documentación del constructor y destructor | 1846 |
| 6.1268.1.1 __construct() | 1846 |
| 6.1268.2 Documentación de los campos | 1846 |
| 6.1268.2.1 \$codbic | 1847 |
| 6.1268.2.2 \$codigoBanco | 1847 |
| 6.1268.2.3 \$codigoPlaza | 1847 |
| 6.1268.2.4 \$codigoPostal | 1847 |
| 6.1268.2.5 \$codigoProvincia | 1847 |
| 6.1268.2.6 \$codigoSucursal | 1847 |
| 6.1268.2.7 \$desPlazaCastellano | 1847 |
| 6.1268.2.8 \$desPlazaVernacula | 1847 |
| 6.1268.2.9 \$digitoControl | 1848 |
| 6.1268.2.10 \$domicilio | 1848 |
| 6.1268.2.11 \$fax | 1848 |
| 6.1268.2.12 \$nombreSucursal | 1848 |
| 6.1268.2.13 \$numeroClasif | 1848 |
| 6.1268.2.14 \$telefonoContacto1 | 1848 |
| 6.1268.2.15 \$telefonoContacto2 | 1848 |
| 6.1268.2.16 \$tipoOficina | 1849 |
| 6.1269 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaBanco | 1849 |
| 6.1269.1 Documentación del constructor y destructor | 1849 |
| 6.1269.1.1 __construct() | 1849 |
| 6.1269.2 Documentación de los campos | 1849 |
| 6.1269.2.1 \$array | 1849 |
| 6.1270 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioC | 1850 |
| 6.1270.1 Documentación del constructor y destructor | 1850 |
| 6.1270.1.1 __construct() | 1850 |
| 6.1270.2 Documentación de los campos | 1850 |
| 6.1270.2.1 \$array | 1850 |
| 6.1271 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioS | 1850 |
| 6.1271.1 Documentación del constructor y destructor | 1851 |
| 6.1271.1.1 __construct() | 1851 |
| 6.1271.2 Documentación de los campos | 1851 |
| 6.1271.2.1 \$array | 1851 |
| 6.1272 Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaSucursal | 1851 |
| 6.1272.1 Documentación del constructor y destructor | 1851 |
| 6.1272.1.1 __construct() | 1851 |

| | |
|---|------|
| 6.1272.2 Documentación de los campos | 1852 |
| 6.1272.2.1 \$array | 1852 |
| 6.1273 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoBitacora | 1852 |
| 6.1273.1 Documentación del constructor y destructor | 1852 |
| 6.1273.1.1 __construct() | 1852 |
| 6.1273.2 Documentación de los campos | 1853 |
| 6.1273.2.1 \$anagraf | 1853 |
| 6.1273.2.2 \$cifTercero | 1853 |
| 6.1273.2.3 \$fecha | 1853 |
| 6.1273.2.4 \$origenCambio | 1853 |
| 6.1273.2.5 \$tipoModificacion | 1853 |
| 6.1274 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveCuenta | 1854 |
| 6.1274.1 Documentación del constructor y destructor | 1854 |
| 6.1274.1.1 __construct() | 1854 |
| 6.1274.2 Documentación de los campos | 1854 |
| 6.1274.2.1 \$codigoBanco | 1854 |
| 6.1274.2.2 \$codigoSucursal | 1854 |
| 6.1274.2.3 \$digitosControl | 1855 |
| 6.1274.2.4 \$numeroCuenta | 1855 |
| 6.1275 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveTercero | 1855 |
| 6.1275.1 Documentación del constructor y destructor | 1855 |
| 6.1275.1.1 __construct() | 1855 |
| 6.1275.2 Documentación de los campos | 1856 |
| 6.1275.2.1 \$anagraf | 1856 |
| 6.1275.2.2 \$cifTercero | 1856 |
| 6.1276 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoCuentaGnral | 1856 |
| 6.1276.1 Documentación del constructor y destructor | 1856 |
| 6.1276.1.1 __construct() | 1857 |
| 6.1276.2 Documentación de los campos | 1857 |
| 6.1276.2.1 \$calidad | 1857 |
| 6.1276.2.2 \$claveDomicilio | 1857 |
| 6.1276.2.3 \$codigoBanco | 1858 |
| 6.1276.2.4 \$codigoBic | 1858 |
| 6.1276.2.5 \$codigoIban | 1858 |
| 6.1276.2.6 \$codigoPais | 1858 |
| 6.1276.2.7 \$codigoSucursal | 1858 |
| 6.1276.2.8 \$digitosControl | 1858 |
| 6.1276.2.9 \$estadoCuenta | 1858 |
| 6.1276.2.10 \$fechaUltimaAct | 1858 |
| 6.1276.2.11 \$numeroCuenta | 1859 |
| 6.1276.2.12 \$origenInformacion | 1859 |
| 6.1276.2.13 \$tipoCuenta | 1859 |

| | |
|---|------|
| 6.1277 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoDelegacionAeat | 1859 |
| 6.1277.1 Documentación del constructor y destructor | 1859 |
| 6.1277.1.1 __construct() | 1859 |
| 6.1277.2 Documentación de los campos | 1860 |
| 6.1277.2.1 \$codpostal | 1860 |
| 6.1277.2.2 \$delegacionAeat | 1860 |
| 6.1277.2.3 \$descripcion | 1860 |
| 6.1277.2.4 \$direccion | 1860 |
| 6.1277.2.5 \$poblacion | 1860 |
| 6.1277.2.6 \$provincia | 1861 |
| 6.1277.2.7 \$telefono | 1861 |
| 6.1278 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorAdicional | 1861 |
| 6.1278.1 Documentación del constructor y destructor | 1861 |
| 6.1278.1.1 __construct() | 1861 |
| 6.1278.2 Documentación de los campos | 1862 |
| 6.1278.2.1 \$codError | 1862 |
| 6.1278.2.2 \$codErrorAeat | 1862 |
| 6.1278.2.3 \$codSolicitud | 1862 |
| 6.1278.2.4 \$descripcion | 1862 |
| 6.1278.2.5 \$fechaUltimaAct | 1862 |
| 6.1279 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorOracle | 1862 |
| 6.1279.1 Documentación del constructor y destructor | 1863 |
| 6.1279.1.1 __construct() | 1863 |
| 6.1279.2 Documentación de los campos | 1864 |
| 6.1279.2.1 \$codoracle | 1864 |
| 6.1279.2.2 \$descripcion | 1864 |
| 6.1280 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoEstadistica | 1864 |
| 6.1280.1 Documentación del constructor y destructor | 1864 |
| 6.1280.1.1 __construct() | 1865 |
| 6.1280.2 Documentación de los campos | 1865 |
| 6.1280.2.1 \$er | 1865 |
| 6.1280.2.2 \$err | 1865 |
| 6.1280.2.3 \$F0 | 1865 |
| 6.1280.2.4 \$F1 | 1866 |
| 6.1280.2.5 \$F2 | 1866 |
| 6.1280.2.6 \$F3 | 1866 |
| 6.1280.2.7 \$ok | 1866 |
| 6.1280.2.8 \$total | 1866 |
| 6.1281 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoMunicipio | 1866 |
| 6.1281.1 Documentación del constructor y destructor | 1867 |
| 6.1281.1.1 __construct() | 1867 |
| 6.1281.2 Documentación de los campos | 1868 |

| | |
|---|------|
| 6.1281.2.1 \$codcapi | 1868 |
| 6.1281.2.2 \$codmuni | 1868 |
| 6.1281.2.3 \$codpostal | 1868 |
| 6.1281.2.4 \$codprov | 1869 |
| 6.1281.2.5 \$denomalf | 1869 |
| 6.1281.2.6 \$denomalfa | 1869 |
| 6.1281.2.7 \$denominacion | 1869 |
| 6.1281.2.8 \$dirpostal | 1869 |
| 6.1281.2.9 \$email | 1869 |
| 6.1281.2.10 \$enlace | 1869 |
| 6.1281.2.11 \$fax | 1869 |
| 6.1281.2.12 \$idioma | 1870 |
| 6.1281.2.13 \$partido | 1870 |
| 6.1281.2.14 \$poblacion | 1870 |
| 6.1281.2.15 \$presidente | 1870 |
| 6.1281.2.16 \$presupeuro | 1870 |
| 6.1281.2.17 \$presuppts | 1870 |
| 6.1281.2.18 \$regimen | 1870 |
| 6.1281.2.19 \$secretaria | 1870 |
| 6.1281.2.20 \$superficie | 1871 |
| 6.1281.2.21 \$telefono | 1871 |
| 6.1281.2.22 \$web | 1871 |
| 6.1282 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoNucleo | 1871 |
| 6.1282.1 Documentación del constructor y destructor | 1872 |
| 6.1282.1.1 __construct() | 1872 |
| 6.1282.2 Documentación de los campos | 1873 |
| 6.1282.2.1 \$codmuni | 1873 |
| 6.1282.2.2 \$codnsup | 1873 |
| 6.1282.2.3 \$codnucl | 1873 |
| 6.1282.2.4 \$codpostal | 1873 |
| 6.1282.2.5 \$denominacion | 1873 |
| 6.1282.2.6 \$dirpostal | 1873 |
| 6.1282.2.7 \$elim | 1873 |
| 6.1282.2.8 \$email | 1874 |
| 6.1282.2.9 \$enlace | 1874 |
| 6.1282.2.10 \$fax | 1874 |
| 6.1282.2.11 \$partido | 1874 |
| 6.1282.2.12 \$poblacion | 1874 |
| 6.1282.2.13 \$presidente | 1874 |
| 6.1282.2.14 \$presupeuro | 1874 |
| 6.1282.2.15 \$presuppts | 1874 |
| 6.1282.2.16 \$regimen | 1875 |

| | |
|---|------|
| 6.1282.2.17 \$superficie | 1875 |
| 6.1282.2.18 \$telefono | 1875 |
| 6.1282.2.19 \$web | 1875 |
| 6.1283 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoPais | 1875 |
| 6.1283.1 Documentación del constructor y destructor | 1876 |
| 6.1283.1.1 __construct() | 1876 |
| 6.1283.2 Documentación de los campos | 1876 |
| 6.1283.2.1 \$cod01 | 1876 |
| 6.1283.2.2 \$cod02 | 1876 |
| 6.1283.2.3 \$cod03 | 1876 |
| 6.1283.2.4 \$codIso | 1877 |
| 6.1283.2.5 \$codOpsf | 1877 |
| 6.1283.2.6 \$codPais | 1877 |
| 6.1283.2.7 \$codVat | 1877 |
| 6.1283.2.8 \$denominacion | 1877 |
| 6.1284 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoProvincia | 1877 |
| 6.1284.1 Documentación del constructor y destructor | 1878 |
| 6.1284.1.1 __construct() | 1878 |
| 6.1284.2 Documentación de los campos | 1879 |
| 6.1284.2.1 \$codcapi | 1879 |
| 6.1284.2.2 \$codcaut | 1879 |
| 6.1284.2.3 \$codpostal | 1879 |
| 6.1284.2.4 \$codprov | 1880 |
| 6.1284.2.5 \$denocaut | 1880 |
| 6.1284.2.6 \$denominacion | 1880 |
| 6.1284.2.7 \$dirpostal | 1880 |
| 6.1284.2.8 \$email | 1880 |
| 6.1284.2.9 \$enlace | 1880 |
| 6.1284.2.10 \$fax | 1880 |
| 6.1284.2.11 \$partido | 1880 |
| 6.1284.2.12 \$poblacion | 1881 |
| 6.1284.2.13 \$presidente | 1881 |
| 6.1284.2.14 \$presupeuro | 1881 |
| 6.1284.2.15 \$presuppts | 1881 |
| 6.1284.2.16 \$regimen | 1881 |
| 6.1284.2.17 \$superficie | 1881 |
| 6.1284.2.18 \$telefono | 1881 |
| 6.1284.2.19 \$web | 1882 |
| 6.1285 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoResultado | 1882 |
| 6.1285.1 Documentación del constructor y destructor | 1882 |
| 6.1285.1.1 __construct() | 1883 |
| 6.1285.2 Documentación de los campos | 1883 |

| | |
|---|------|
| 6.1285.2.1 \$clave | 1883 |
| 6.1285.2.2 \$cuenta | 1884 |
| 6.1285.2.3 \$descf0 | 1884 |
| 6.1285.2.4 \$descf1 | 1884 |
| 6.1285.2.5 \$descf2 | 1884 |
| 6.1285.2.6 \$descf3 | 1884 |
| 6.1285.2.7 \$domicilio | 1884 |
| 6.1285.2.8 \$errorf0 | 1884 |
| 6.1285.2.9 \$errorf1 | 1884 |
| 6.1285.2.10 \$errorf2 | 1885 |
| 6.1285.2.11 \$errorf3 | 1885 |
| 6.1285.2.12 \$fase | 1885 |
| 6.1285.2.13 \$fecha | 1885 |
| 6.1285.2.14 \$idOrigen | 1885 |
| 6.1285.2.15 \$resultado | 1885 |
| 6.1285.2.16 \$solicitud | 1885 |
| 6.1285.2.17 \$tercero | 1886 |
| 6.1286 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaBitacora | 1886 |
| 6.1286.1 Documentación del constructor y destructor | 1886 |
| 6.1286.1.1 __construct() | 1886 |
| 6.1286.2 Documentación de los campos | 1886 |
| 6.1286.2.1 \$array | 1886 |
| 6.1287 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral | 1887 |
| 6.1287.1 Documentación del constructor y destructor | 1887 |
| 6.1287.1.1 __construct() | 1887 |
| 6.1287.2 Documentación de los campos | 1887 |
| 6.1287.2.1 \$array | 1887 |
| 6.1288 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaErrorAdi | 1887 |
| 6.1288.1 Documentación del constructor y destructor | 1888 |
| 6.1288.1.1 __construct() | 1888 |
| 6.1288.2 Documentación de los campos | 1888 |
| 6.1288.2.1 \$array | 1888 |
| 6.1289 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaMunicipio | 1888 |
| 6.1289.1 Documentación del constructor y destructor | 1888 |
| 6.1289.1.1 __construct() | 1888 |
| 6.1289.2 Documentación de los campos | 1889 |
| 6.1289.2.1 \$array | 1889 |
| 6.1290 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaNucleo | 1889 |
| 6.1290.1 Documentación del constructor y destructor | 1889 |
| 6.1290.1.1 __construct() | 1889 |
| 6.1290.2 Documentación de los campos | 1890 |
| 6.1290.2.1 \$array | 1890 |

| | |
|---|------|
| 6.1291 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaProvincia | 1890 |
| 6.1291.1 Documentación del constructor y destructor | 1890 |
| 6.1291.1.1 __construct() | 1890 |
| 6.1291.2 Documentación de los campos | 1890 |
| 6.1291.2.1 \$array | 1891 |
| 6.1292 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaResultado | 1891 |
| 6.1292.1 Documentación del constructor y destructor | 1891 |
| 6.1292.1.1 __construct() | 1891 |
| 6.1292.2 Documentación de los campos | 1891 |
| 6.1292.2.1 \$array | 1891 |
| 6.1293 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTercero | 1892 |
| 6.1293.1 Documentación del constructor y destructor | 1892 |
| 6.1293.1.1 __construct() | 1892 |
| 6.1293.2 Documentación de los campos | 1892 |
| 6.1293.2.1 \$array | 1892 |
| 6.1294 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja | 1892 |
| 6.1294.1 Documentación del constructor y destructor | 1893 |
| 6.1294.1.1 __construct() | 1893 |
| 6.1294.2 Documentación de los campos | 1893 |
| 6.1294.2.1 \$array | 1893 |
| 6.1295 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTexto | 1893 |
| 6.1295.1 Documentación del constructor y destructor | 1893 |
| 6.1295.1.1 __construct() | 1893 |
| 6.1295.2 Documentación de los campos | 1894 |
| 6.1295.2.1 \$array | 1894 |
| 6.1296 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTercero | 1894 |
| 6.1296.1 Documentación del constructor y destructor | 1894 |
| 6.1296.1.1 __construct() | 1895 |
| 6.1296.2 Documentación de los campos | 1895 |
| 6.1296.2.1 \$anagraf | 1895 |
| 6.1296.2.2 \$anagver | 1896 |
| 6.1296.2.3 \$apenom | 1896 |
| 6.1296.2.4 \$calidad | 1896 |
| 6.1296.2.5 \$cifTercero | 1896 |
| 6.1296.2.6 \$correoElectronico | 1896 |
| 6.1296.2.7 \$delegacionAeat | 1896 |
| 6.1296.2.8 \$estadoTerceroAeat | 1896 |
| 6.1296.2.9 \$etiqueta | 1896 |
| 6.1296.2.10 \$fax | 1897 |
| 6.1296.2.11 \$fechaUltimaAct | 1897 |
| 6.1296.2.12 \$ficticio | 1897 |
| 6.1296.2.13 \$origenInformacion | 1897 |

| | |
|--|------|
| 6.1296.2.14 \$telefono | 1897 |
| 6.1296.2.15 \$tipoTercero | 1897 |
| 6.1297 Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTerceroBaja | 1897 |
| 6.1297.1 Documentación del constructor y destructor | 1898 |
| 6.1297.1.1 __construct() | 1898 |
| 6.1297.2 Documentación de los campos | 1898 |
| 6.1297.2.1 \$anagraf | 1898 |
| 6.1297.2.2 \$anagrafNuevo | 1899 |
| 6.1297.2.3 \$cifTercero | 1899 |
| 6.1297.2.4 \$cifTerceroNuevo | 1899 |
| 6.1297.2.5 \$fechaBajaSus | 1899 |
| 6.1297.2.6 \$fechaCaducidad | 1899 |
| 6.1297.2.7 \$fechaUltimaAct | 1899 |
| 6.1297.2.8 \$motivoBaja | 1899 |
| 6.1298 Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32 | 1900 |
| 6.1298.1 Documentación del constructor y destructor | 1900 |
| 6.1298.1.1 __construct() | 1900 |
| 6.1298.2 Documentación de los campos | 1901 |
| 6.1298.2.1 \$anagraf | 1901 |
| 6.1298.2.2 \$bajalo | 1902 |
| 6.1298.2.3 \$calidad | 1902 |
| 6.1298.2.4 \$codage | 1902 |
| 6.1298.2.5 \$codban | 1902 |
| 6.1298.2.6 \$codcta | 1902 |
| 6.1298.2.7 \$codent | 1902 |
| 6.1298.2.8 \$codiban | 1902 |
| 6.1298.2.9 \$codmun | 1902 |
| 6.1298.2.10 \$codpai | 1903 |
| 6.1298.2.11 \$codpos | 1903 |
| 6.1298.2.12 \$codpro | 1903 |
| 6.1298.2.13 \$digcon | 1903 |
| 6.1298.2.14 \$docume | 1903 |
| 6.1298.2.15 \$domter | 1903 |
| 6.1298.2.16 \$fecbdc | 1903 |
| 6.1298.2.17 \$nomter | 1903 |
| 6.1298.2.18 \$origen | 1904 |
| 6.1298.2.19 \$pasapor | 1904 |
| 6.1298.2.20 \$pobter | 1904 |
| 6.1298.2.21 \$tercer | 1904 |
| 6.1298.2.22 \$usuari | 1904 |
| 6.1298.2.23 \$vatcee | 1904 |
| 6.1299 Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32tabla | 1904 |

| | |
|---|------|
| 6.1299.1 Documentación del constructor y destructor | 1904 |
| 6.1299.1.1 __construct() | 1904 |
| 6.1299.2 Documentación de los campos | 1905 |
| 6.1299.2.1 \$array | 1905 |
| 6.1300 Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecf | 1905 |
| 6.1300.1 Documentación del constructor y destructor | 1906 |
| 6.1300.1.1 __construct() | 1906 |
| 6.1300.2 Documentación de los campos | 1907 |
| 6.1300.2.1 \$anagraf | 1907 |
| 6.1300.2.2 \$bajalo | 1907 |
| 6.1300.2.3 \$calidad | 1907 |
| 6.1300.2.4 \$codent | 1907 |
| 6.1300.2.5 \$codmun | 1907 |
| 6.1300.2.6 \$codpai | 1907 |
| 6.1300.2.7 \$codpos | 1907 |
| 6.1300.2.8 \$codpro | 1908 |
| 6.1300.2.9 \$docume | 1908 |
| 6.1300.2.10 \$domter | 1908 |
| 6.1300.2.11 \$fecbdc | 1908 |
| 6.1300.2.12 \$nomter | 1908 |
| 6.1300.2.13 \$numter | 1908 |
| 6.1300.2.14 \$origen | 1908 |
| 6.1300.2.15 \$pasapor | 1908 |
| 6.1300.2.16 \$pobter | 1909 |
| 6.1300.2.17 \$tipter | 1909 |
| 6.1300.2.18 \$usuari | 1909 |
| 6.1300.2.19 \$vatcee | 1909 |
| 6.1301 Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecttabla | 1909 |
| 6.1301.1 Documentación del constructor y destructor | 1909 |
| 6.1301.1.1 __construct() | 1909 |
| 6.1301.2 Documentación de los campos | 1910 |
| 6.1301.2.1 \$array | 1910 |
| 6.1302 Referencia de la Clase WSBDCWebServicios | 1910 |
| 6.1302.1 Descripción detallada | 1911 |
| 6.1302.2 Documentación del constructor y destructor | 1911 |
| 6.1302.2.1 __construct() | 1911 |
| 6.1302.3 Documentación de las funciones miembro | 1912 |
| 6.1302.3.1 wc_anagrama_tercero() | 1912 |
| 6.1302.3.2 wc_banco_codigo() | 1912 |
| 6.1302.3.3 wc_banco_nombre() | 1912 |
| 6.1302.3.4 wc_calcular_nif_ficticio() | 1914 |
| 6.1302.3.5 wc_consultar_solicitud() | 1914 |

| | |
|--|------|
| 6.1302.3.6 wc_datos_municipio_codigo() | 1915 |
| 6.1302.3.7 wc_datos_municipio_nombre() | 1915 |
| 6.1302.3.8 wc_datos_municipio_provincia() | 1915 |
| 6.1302.3.9 wc_datos_nucleo_codigo() | 1916 |
| 6.1302.3.10 wc_datos_nucleo_municipio() | 1916 |
| 6.1302.3.11 wc_datos_nucleo_nombre() | 1917 |
| 6.1302.3.12 wc_datos_pais() | 1917 |
| 6.1302.3.13 wc_datos_provincia_codigo() | 1917 |
| 6.1302.3.14 wc_datos_provincia_nombre() | 1918 |
| 6.1302.3.15 wc_datos_tercero() | 1918 |
| 6.1302.3.16 wc_datos_tercero_nif() | 1919 |
| 6.1302.3.17 wc_errores_adicionales() | 1919 |
| 6.1302.3.18 wc_errores_oracle() | 1919 |
| 6.1302.3.19 wc_estado_fichero() | 1920 |
| 6.1302.3.20 wc_log_ultimas_modificaciones() | 1920 |
| 6.1302.3.21 wc_nombres_iguales() | 1921 |
| 6.1302.3.22 wc_sucursal_codigo() | 1921 |
| 6.1302.3.23 wc_sucursal_nombre() | 1921 |
| 6.1302.3.24 wc_sucursales_banco() | 1923 |
| 6.1302.3.25 wc_validar_cuenta() | 1923 |
| 6.1302.3.26 wc_validar_nif() | 1924 |
| 6.1302.3.27 wc_verificar_usuario() | 1924 |
| 6.1302.3.28 wcctater_gnral() | 1924 |
| 6.1302.3.29 wcdatos_tercero_nif_xtendid() | 1925 |
| 6.1302.3.30 wcdatos_tercero_nombre() | 1925 |
| 6.1302.3.31 wcdatos_tercero_nombre_xtendid() | 1926 |
| 6.1302.3.32 wcdel0001() | 1926 |
| 6.1302.3.33 wcficasociado() | 1926 |
| 6.1302.3.34 wclogrango() | 1927 |
| 6.1302.3.35 wconsultar_domicilio() | 1927 |
| 6.1302.3.36 wconsultar_solicitud_completo() | 1928 |
| 6.1302.3.37 wcteranagrama() | 1928 |
| 6.1302.3.38 wcterglobal() | 1928 |
| 6.1302.3.39 wctersip() | 1929 |
| 6.1302.3.40 wctersipbdc() | 1930 |
| 6.1302.3.41 wctersustituido() | 1930 |
| 6.1302.3.42 wctersustituto() | 1931 |
| 6.1302.3.43 wdomicilio_fiscal() | 1931 |
| 6.1302.3.44 wdomicilios_tercero_01() | 1931 |
| 6.1302.3.45 wdomicilios_tercero_02() | 1932 |
| 6.1302.3.46 wdomicilios_tercero_c() | 1932 |
| 6.1302.3.47 wdomicilios_tercero_s() | 1933 |

| | |
|---|------|
| 6.1302.3.48 winserter_tercero_online() | 1933 |
| 6.1302.3.49 winserter_terceros_online() | 1933 |
| 6.1302.3.50 wobtener_ctanacional_iban() | 1934 |
| 6.1302.3.51 wobtener_iban_ctanacional() | 1934 |
| 6.1302.3.52 wvalidar_iban() | 1935 |
| 6.1303 Referencia de la Clase WSCCharset | 1935 |
| 6.1303.1 Documentación de las funciones miembro | 1936 |
| 6.1303.1.1 clean() | 1936 |
| 6.1303.1.2 convert() | 1936 |
| 6.1303.1.3 detect() | 1936 |
| 6.1303.1.4 error_handler() | 1937 |
| 6.1303.1.5 parse_charset() | 1937 |
| 6.1303.1.6 utf16_to_utf8() | 1937 |
| 6.1303.1.7 utf7_to_utf8() | 1938 |
| 6.1303.1.8 utf7imap_to_utf8() | 1938 |
| 6.1303.1.9 utf8_to_utf7imap() | 1939 |
| 6.1304 Referencia de la Clase WSCClientAutentica | 1939 |
| 6.1304.1 Documentación de las funciones miembro | 1939 |
| 6.1304.1.1 autenticaConFirmaWS() | 1939 |
| 6.1304.1.2 autenticaUsuarioLDAPWS() | 1940 |
| 6.1304.1.3 autenticaUsuarioWS() | 1940 |
| 6.1304.1.4 getInformacionHDFI() | 1941 |
| 6.1304.1.5 getInformacionLDAP() | 1941 |
| 6.1304.1.6 getInformacionWS() | 1942 |
| 6.1305 Referencia de la Clase WSCClientAutoriza | 1942 |
| 6.1305.1 Documentación de las funciones miembro | 1943 |
| 6.1305.1.1 retornaAutorizacionWS() | 1943 |
| 6.1305.1.2 retornaTodasAutorizacionesDNIWS() | 1943 |
| 6.1305.1.3 retornaTodasAutorizacionesWS() | 1944 |
| 6.1306 Referencia de la Clase WSCClientCatastro | 1944 |
| 6.1306.1 Documentación de las funciones miembro | 1944 |
| 6.1306.1.1 catastro() | 1945 |
| 6.1306.1.2 catastroBienesPetición() | 1946 |
| 6.1307 Referencia de la Clase WSCClientConductorVehiculos | 1947 |
| 6.1307.1 Documentación de las funciones miembro | 1947 |
| 6.1307.1.1 peticionAsincrona() | 1947 |
| 6.1307.1.2 peticionSincrona() | 1948 |
| 6.1307.1.3 solicitudRespuesta() | 1948 |
| 6.1308 Referencia de la Clase WSCClientCSV | 1949 |
| 6.1308.1 Documentación de las funciones miembro | 1949 |
| 6.1308.1.1 asociarCSV() | 1950 |
| 6.1308.1.2 asociarCSVSinFirma() | 1950 |

| | |
|--|------|
| 6.1308.1.3 csv_encodeClaveAcceso() | 1951 |
| 6.1308.1.4 csv_encodeClaveAccesoSinFirma() | 1951 |
| 6.1308.1.5 csv_encodeInfDoc() | 1952 |
| 6.1308.1.6 csv_encodeOpcionesGeneracion() | 1952 |
| 6.1308.1.7 csv_encodeRequest() | 1953 |
| 6.1308.1.8 invalidarCSV() | 1953 |
| 6.1308.1.9 invalidarCSVSinFirma() | 1953 |
| 6.1308.1.10 modificarFechaCaducidadCSV() | 1954 |
| 6.1308.1.11 obtenerCodigo() | 1954 |
| 6.1308.1.12 obtenerCodigoSinFirmar() | 1955 |
| 6.1308.1.13 obtenerSolicitud() | 1955 |
| 6.1308.1.14 solicitudAsociarCSVSinFirma() | 1956 |
| 6.1308.1.15 solicitudInvalidarCSVSinFirma() | 1956 |
| 6.1308.1.16 solicitudObtenerCSVSinFirma() | 1957 |
| 6.1309 Referencia de la Clase WSClntCSV2 | 1957 |
| 6.1309.1 Documentación de las funciones miembro | 1958 |
| 6.1309.1.1 asociarCSV() | 1958 |
| 6.1309.1.2 asociarCSVSinFirma() | 1958 |
| 6.1309.1.3 csv_encodeClaveAcceso() | 1959 |
| 6.1309.1.4 csv_encodeClaveAccesoSinFirma() | 1959 |
| 6.1309.1.5 csv_encodeInfDoc() | 1960 |
| 6.1309.1.6 csv_encodeOpcionesGeneracion() | 1960 |
| 6.1309.1.7 csv_encodeRequest() | 1961 |
| 6.1309.1.8 invalidarCSV() | 1961 |
| 6.1309.1.9 invalidarCSVSinFirma() | 1961 |
| 6.1309.1.10 modificarFechaCaducidadCSV() | 1962 |
| 6.1309.1.11 obtenerCodigo() | 1962 |
| 6.1309.1.12 obtenerCodigoSinFirmar() | 1963 |
| 6.1309.1.13 obtenerSolicitud() | 1963 |
| 6.1309.1.14 solicitudAsociarCSVSinFirma() | 1964 |
| 6.1309.1.15 solicitudInvalidarCSVSinFirma() | 1964 |
| 6.1309.1.16 solicitudObtenerCSVSinFirma() | 1965 |
| 6.1310 Referencia de la Clase WSClntDatosVehiculo | 1965 |
| 6.1310.1 Documentación de las funciones miembro | 1966 |
| 6.1310.1.1 peticionAsincrona() | 1966 |
| 6.1310.1.2 peticionSincrona() | 1966 |
| 6.1310.1.3 solicitudRespuesta() | 1967 |
| 6.1311 Referencia de la Clase WSClntDGPConsultaIdentidad | 1967 |
| 6.1311.1 Documentación de las funciones miembro | 1968 |
| 6.1311.1.1 obtenerArrayRespuesta() | 1968 |
| 6.1311.1.2 peticionSincrona() | 1968 |
| 6.1311.1.3 transformDOMtoArray() | 1969 |

| | |
|--|------|
| 6.1312 Referencia de la Clase WSClIENTEnvioIngresos | 1969 |
| 6.1312.1 Documentación del constructor y destructor | 1969 |
| 6.1312.1.1 __construct() | 1969 |
| 6.1312.2 Documentación de las funciones miembro | 1970 |
| 6.1312.2.1 peticion() | 1970 |
| 6.1313 Referencia de la Clase WSClIENTFirma | 1970 |
| 6.1313.1 Documentación de las funciones miembro | 1971 |
| 6.1313.1.1 firmarCertificadoServer() | 1971 |
| 6.1314 Referencia de la Clase WSClIENTFondos | 1971 |
| 6.1315 Referencia de la Clase WSClIENTGDE | 1972 |
| 6.1315.1 Documentación de las funciones miembro | 1972 |
| 6.1315.1.1 eliminarCarpetaGDE() | 1972 |
| 6.1315.1.2 eliminarDocumentoGDE() | 1972 |
| 6.1315.1.3 insertarDocumentoGDE() | 1973 |
| 6.1315.1.4 obtenerDocumentoGDE() | 1974 |
| 6.1316 Referencia de la Clase WSClIENTGDE2 | 1974 |
| 6.1316.1 Documentación de las funciones miembro | 1975 |
| 6.1316.1.1 actualizarDocumento() | 1976 |
| 6.1316.1.2 asociarFirmas() | 1976 |
| 6.1316.1.3 asociarFirmasGDE2() | 1976 |
| 6.1316.1.4 buscarDocCriterio() | 1977 |
| 6.1316.1.5 buscarDocCriterioGDE2() | 1977 |
| 6.1316.1.6 buscarDocCriterioPaginado() | 1979 |
| 6.1316.1.7 buscarDocCriterioPaginadoGDE2() | 1979 |
| 6.1316.1.8 crearCarpeta() | 1980 |
| 6.1316.1.9 crearCarpetaGDE2() | 1980 |
| 6.1316.1.10 eliminarCarpeta() | 1981 |
| 6.1316.1.11 eliminarCarpetaGDE2() | 1981 |
| 6.1316.1.12 eliminarCarpetaRecursiva() | 1982 |
| 6.1316.1.13 eliminarDocumento() | 1982 |
| 6.1316.1.14 eliminarDocumentoGDE2() | 1982 |
| 6.1316.1.15 empaquetarDocumentoENI() | 1983 |
| 6.1316.1.16 empaquetarDocumentoENIGDE2() | 1983 |
| 6.1316.1.17 establecerMetadatoCarpetasPersonalizados() | 1984 |
| 6.1316.1.18 establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2() | 1984 |
| 6.1316.1.19 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI() | 1984 |
| 6.1316.1.20 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2() | 1985 |
| 6.1316.1.21 establecerMetadatosENI() | 1985 |
| 6.1316.1.22 establecerMetadatosENIGDE2() | 1986 |
| 6.1316.1.23 establecerMetadatosPersonalizados() | 1986 |
| 6.1316.1.24 establecerMetadatosPersonalizadosGDE2() | 1986 |
| 6.1316.1.25 front_obtenerDocumentoAPartirDeToken() | 1987 |

| | | |
|-------------|--|------|
| 6.1316.1.26 | front_obtenerIdentificadorGDE() | 1987 |
| 6.1316.1.27 | generarIdentificadorENI() | 1988 |
| 6.1316.1.28 | generarIdentificadorENIGDE2() | 1988 |
| 6.1316.1.29 | generarToken() | 1988 |
| 6.1316.1.30 | generarTokenGDE2() | 1989 |
| 6.1316.1.31 | insertarDocumento() | 1989 |
| 6.1316.1.32 | insertarDocumentoENI() | 1990 |
| 6.1316.1.33 | insertarDocumentoENIGDE2() | 1990 |
| 6.1316.1.34 | insertarDocumentoGDE2() | 1991 |
| 6.1316.1.35 | moverCarpeta() | 1992 |
| 6.1316.1.36 | moverDocumento() | 1992 |
| 6.1316.1.37 | obtenerDocumento() | 1993 |
| 6.1316.1.38 | obtenerDocumentoENI() | 1993 |
| 6.1316.1.39 | obtenerDocumentoENIGDE2() | 1994 |
| 6.1316.1.40 | obtenerDocumentoGDE2() | 1994 |
| 6.1316.1.41 | obtenerExpedienteENI() | 1994 |
| 6.1316.1.42 | obtenerExpedienteENIdeCarpeta() | 1995 |
| 6.1316.1.43 | obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2() | 1995 |
| 6.1316.1.44 | obtenerExpedienteENIGDE2() | 1996 |
| 6.1316.1.45 | obtenerListaVersionesDocumento() | 1997 |
| 6.1316.1.46 | obtenerPathDocumento() | 1997 |
| 6.1316.1.47 | obtenerVersionDocumento() | 1997 |
| 6.1316.1.48 | restaurarVersionDocumento() | 1998 |
| 6.1316.2 | Documentación de los campos | 1998 |
| 6.1316.2.1 | URL_FRONT_DESARROLLO | 1999 |
| 6.1317 | Referencia de la Clase WSCClientGDE4 | 1999 |
| 6.1317.1 | Documentación de las funciones miembro | 2000 |
| 6.1317.1.1 | asociarFirmasGDE4() | 2000 |
| 6.1317.1.2 | buscarDocCriterioGDE4() | 2000 |
| 6.1317.1.3 | buscarDocCriterioPaginadoGDE4() | 2001 |
| 6.1317.1.4 | crearCarpetaGDE4() | 2001 |
| 6.1317.1.5 | eliminarCarpetaGDE4() | 2002 |
| 6.1317.1.6 | eliminarDocumentoGDE4() | 2002 |
| 6.1317.1.7 | empaquetarDocumentoENIGDE4() | 2002 |
| 6.1317.1.8 | establecerMetadatoCarpetasPersonalizados() | 2003 |
| 6.1317.1.9 | establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4() | 2003 |
| 6.1317.1.10 | establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4() | 2004 |
| 6.1317.1.11 | establecerMetadatosENIGDE4() | 2004 |
| 6.1317.1.12 | establecerMetadatosPersonalizadosGDE4() | 2004 |
| 6.1317.1.13 | front_obtenerDocumentoAPartirDeToken() | 2005 |
| 6.1317.1.14 | front_obtenerIdentificadorGDE() | 2005 |
| 6.1317.1.15 | generarIdentificadorENI() | 2006 |

| | |
|--|------|
| 6.1317.1.16 generarIdentificadorENIGDE4() | 2006 |
| 6.1317.1.17 generarTokenGDE4() | 2006 |
| 6.1317.1.18 insertarDocumentoENIGDE4() | 2007 |
| 6.1317.1.19 insertarDocumentoGDE4() | 2007 |
| 6.1317.1.20 obtenerDocumentoENIGDE4() | 2008 |
| 6.1317.1.21 obtenerDocumentoGDE4() | 2009 |
| 6.1317.1.22 obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4() | 2009 |
| 6.1317.1.23 obtenerExpedienteENIGDE4() | 2010 |
| 6.1317.2 Documentación de los campos | 2010 |
| 6.1317.2.1 URL_FRONT_DESARROLLO | 2010 |
| 6.1318 Referencia de la Clase WSClientGDE5 | 2010 |
| 6.1318.1 Documentación de las funciones miembro | 2011 |
| 6.1318.1.1 asociarFirmasGDE5() | 2011 |
| 6.1318.1.2 buscarDocCriterioGDE5() | 2012 |
| 6.1318.1.3 buscarDocCriterioPaginadoGDE5() | 2012 |
| 6.1318.1.4 crearCarpetaGDE5() | 2013 |
| 6.1318.1.5 eliminarCarpetaGDE5() | 2014 |
| 6.1318.1.6 eliminarDocumentoGDE5() | 2014 |
| 6.1318.1.7 empaquetarDocumentoENIGDE5() | 2014 |
| 6.1318.1.8 establecerMetadatoCarpetasPersonalizados() | 2015 |
| 6.1318.1.9 establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE5() | 2015 |
| 6.1318.1.10 establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE5() | 2016 |
| 6.1318.1.11 establecerMetadatosENIGDE5() | 2016 |
| 6.1318.1.12 establecerMetadatosPersonalizadosGDE5() | 2017 |
| 6.1318.1.13 front_obtenerDocumentoAPartirDeToken() | 2017 |
| 6.1318.1.14 front_obtenerIdentificadorGDE() | 2018 |
| 6.1318.1.15 generarIdentificadorENI() | 2018 |
| 6.1318.1.16 generarIdentificadorENIGDE5() | 2019 |
| 6.1318.1.17 generarTokenGDE5() | 2019 |
| 6.1318.1.18 insertarDocumentoENIGDE5() | 2019 |
| 6.1318.1.19 insertarDocumentoGDE5() | 2020 |
| 6.1318.1.20 obtenerDocumentoENIGDE5() | 2021 |
| 6.1318.1.21 obtenerDocumentoGDE5() | 2021 |
| 6.1318.1.22 obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE5() | 2022 |
| 6.1318.1.23 obtenerExpedienteENIGDE5() | 2023 |
| 6.1318.2 Documentación de los campos | 2023 |
| 6.1318.2.1 URL_FRONT_DESARROLLO | 2023 |
| 6.1319 Referencia de la Clase WSClientGestionLiquidaciones | 2023 |
| 6.1319.1 Documentación del constructor y destructor | 2024 |
| 6.1319.1.1 __construct() | 2024 |
| 6.1319.2 Documentación de las funciones miembro | 2024 |
| 6.1319.2.1 firmarCadenaXML() | 2024 |

| | | |
|-------------|--|------|
| 6.1319.2.2 | peticion() | 2025 |
| 6.1320 | Referencia de la Clase WSClntGVLogin | 2025 |
| 6.1320.1 | Documentación de las funciones miembro | 2026 |
| 6.1320.1.1 | getCalculateEnv() | 2026 |
| 6.1320.1.2 | getToken() | 2026 |
| 6.1320.1.3 | isAccesByInternet() | 2027 |
| 6.1320.1.4 | isAccesByIntranet() | 2027 |
| 6.1320.1.5 | isDSA() | 2027 |
| 6.1320.1.6 | isPRE() | 2028 |
| 6.1320.1.7 | isPRO() | 2028 |
| 6.1320.1.8 | logout() | 2028 |
| 6.1320.1.9 | obtenerContexto() | 2029 |
| 6.1320.1.10 | verificarContexto() | 2029 |
| 6.1321 | Referencia de la Clase WSClntIRPF | 2030 |
| 6.1321.1 | Documentación de las funciones miembro | 2030 |
| 6.1321.1.1 | dameDescripcionError() | 2030 |
| 6.1321.1.2 | obtenerArrayRespuesta() | 2031 |
| 6.1321.1.3 | peticionSincrona() | 2031 |
| 6.1321.1.4 | transformDOMtoArray() | 2031 |
| 6.1322 | Referencia de la Clase WSClntNivelRenta | 2032 |
| 6.1322.1 | Documentación de las funciones miembro | 2032 |
| 6.1322.1.1 | dameDescripcionError() | 2032 |
| 6.1322.1.2 | obtenerArrayRespuesta() | 2033 |
| 6.1322.1.3 | peticionSincrona() | 2033 |
| 6.1322.1.4 | transformDOMtoArray() | 2034 |
| 6.1323 | Referencia de la Clase WSClntPortafirmas | 2034 |
| 6.1323.1 | Documentación de las funciones miembro | 2035 |
| 6.1323.1.1 | pf_adm_assignJobToUser() | 2035 |
| 6.1323.1.2 | pf_adm_deleteJobs() | 2035 |
| 6.1323.1.3 | pf_adm_deleteUsers() | 2036 |
| 6.1323.1.4 | pf_adm_insertEnhancedJobs() | 2036 |
| 6.1323.1.5 | pf_adm_insertEnhancedUsers() | 2037 |
| 6.1323.1.6 | pf_adm_separateJobToUser() | 2037 |
| 6.1323.1.7 | pf_adm_updateEnhancedJobs() | 2037 |
| 6.1323.1.8 | pf_adm_updateEnhancedUsers() | 2039 |
| 6.1323.1.9 | pf_downloadDocument() | 2039 |
| 6.1323.1.10 | pf_downloadSign() | 2040 |
| 6.1323.1.11 | pf_mod_createRequest() | 2040 |
| 6.1323.1.12 | pf_mod_deleteDocument() | 2041 |
| 6.1323.1.13 | pf_mod_deleteRequest() | 2041 |
| 6.1323.1.14 | pf_mod_deleteSigners() | 2041 |
| 6.1323.1.15 | pf_mod_insertDocument() | 2042 |

| | |
|---|------|
| 6.1323.1.16 pf_mod_insertSigners() | 2042 |
| 6.1323.1.17 pf_mod_removeRequest() | 2043 |
| 6.1323.1.18 pf_mod_sendRequest() | 2043 |
| 6.1323.1.19 pf_mod_updateRequest() | 2044 |
| 6.1323.1.20 pf_queryDocumentTypes() | 2044 |
| 6.1323.1.21 pf_queryEnhancedJobs() | 2045 |
| 6.1323.1.22 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob() | 2045 |
| 6.1323.1.23 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser() | 2046 |
| 6.1323.1.24 pf_queryEnhancedUsers() | 2046 |
| 6.1323.1.25 pf_queryImportanceLevels() | 2046 |
| 6.1323.1.26 pf_queryJobs() | 2048 |
| 6.1323.1.27 pf_queryRequest() | 2048 |
| 6.1323.1.28 pf_querySeats() | 2049 |
| 6.1323.1.29 pf_querySign() | 2049 |
| 6.1323.1.30 pf_queryStates() | 2050 |
| 6.1323.1.31 pf_queryUsers() | 2050 |
| 6.1324 Referencia de la Clase WSCClientPortafirmas4 | 2050 |
| 6.1324.1 Documentación de las funciones miembro | 2051 |
| 6.1324.1.1 pf_downloadDocument() | 2051 |
| 6.1324.1.2 pf_downloadSign() | 2052 |
| 6.1324.1.3 pf_mod_cancelCSVDocument() | 2052 |
| 6.1324.1.4 pf_mod_createRequest() | 2053 |
| 6.1324.1.5 pf_mod_deleteDocument() | 2053 |
| 6.1324.1.6 pf_mod_deleteRequest() | 2053 |
| 6.1324.1.7 pf_mod_deleteSigners() | 2054 |
| 6.1324.1.8 pf_mod_insertDocument() | 2054 |
| 6.1324.1.9 pf_mod_insertExternalUsers() | 2055 |
| 6.1324.1.10 pf_mod_insertSigners() | 2055 |
| 6.1324.1.11 pf_mod_removeRequest() | 2056 |
| 6.1324.1.12 pf_mod_sendRequest() | 2056 |
| 6.1324.1.13 pf_mod_updateExternalUsers() | 2057 |
| 6.1324.1.14 pf_mod_updateRequest() | 2057 |
| 6.1324.1.15 pf_queryDocument() | 2057 |
| 6.1324.1.16 pf_queryDocumentTypes() | 2058 |
| 6.1324.1.17 pf_queryEnhancedJobs() | 2058 |
| 6.1324.1.18 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob() | 2059 |
| 6.1324.1.19 pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser() | 2059 |
| 6.1324.1.20 pf_queryEnhancedUsers() | 2060 |
| 6.1324.1.21 pf_queryImportanceLevels() | 2060 |
| 6.1324.1.22 pf_queryJobs() | 2060 |
| 6.1324.1.23 pf_queryRequest() | 2062 |
| 6.1324.1.24 pf_querySeats() | 2062 |

| | |
|--|------|
| 6.1324.1.25 pf_querySign() | 2063 |
| 6.1324.1.26 pf_queryStates() | 2063 |
| 6.1324.1.27 pf_queryUsers() | 2064 |
| 6.1325 Referencia de la Clase WSClientRegDepartamental | 2064 |
| 6.1325.1 Documentación de las funciones miembro | 2064 |
| 6.1325.1.1 consultaHistorico() | 2064 |
| 6.1325.1.2 consultaRegistroDepartamental() | 2065 |
| 6.1325.1.3 creacionRegistroDepartamental() | 2065 |
| 6.1326 Referencia de la Clase WSClientRegDepartamental2 | 2066 |
| 6.1326.1 Documentación de las funciones miembro | 2067 |
| 6.1326.1.1 consultaHistorico() | 2067 |
| 6.1326.1.2 consultaRegistroDepartamental() | 2067 |
| 6.1326.1.3 creacionRegistroDepartamental() | 2068 |
| 6.1327 Referencia de la Clase WSClientSALT | 2069 |
| 6.1327.1 Documentación de las funciones miembro | 2069 |
| 6.1327.1.1 castellanoValenciano() | 2069 |
| 6.1327.1.2 valencianoCastellano() | 2069 |
| 6.1328 Referencia de la Clase WSClientTitulo | 2070 |
| 6.1329 Referencia de la Clase WSClientTransformaPDF | 2070 |
| 6.1329.1 Documentación de las funciones miembro | 2070 |
| 6.1329.1.1 transformImage() | 2070 |
| 6.1330 Referencia de la Clase WSClientVerificacionResidencia | 2071 |
| 6.1330.1 Documentación de las funciones miembro | 2071 |
| 6.1330.1.1 interpretarDatosEspecificos() | 2071 |
| 6.1330.1.2 obtenerArrayRespuesta() | 2072 |
| 6.1330.1.3 peticionAsincrona() | 2072 |
| 6.1330.1.4 peticionSincrona() | 2073 |
| 6.1330.1.5 solicitudRespuesta() | 2073 |
| 6.1330.1.6 transformDOMtoArray() | 2074 |
| 6.1331 Referencia de la Clase WSClientVerificacionResidenciaAmbito | 2074 |
| 6.1331.1 Documentación de las funciones miembro | 2074 |
| 6.1331.1.1 interpretarDatosEspecificos() | 2075 |
| 6.1331.1.2 obtenerArrayRespuesta() | 2075 |
| 6.1331.1.3 peticionAsincrona() | 2075 |
| 6.1331.1.4 peticionSincrona() | 2076 |
| 6.1331.1.5 solicitudRespuesta() | 2076 |
| 6.1331.1.6 transformDOMtoArray() | 2077 |
| 6.1332 Referencia de la Clase WSClientVidaLaboral | 2077 |
| 6.1332.1 Documentación de las funciones miembro | 2078 |
| 6.1332.1.1 interpretarDatosEspecificos() | 2078 |
| 6.1332.1.2 obtenerArrayRespuesta() | 2078 |
| 6.1332.1.3 peticionAsincrona() | 2079 |

| | | |
|-------------|--|------|
| 6.1332.1.4 | peticionSincrona() | 2079 |
| 6.1332.1.5 | solicitudRespuesta() | 2080 |
| 6.1332.1.6 | transformDOMtoArray() | 2080 |
| 6.1333 | Referencia de la Clase WSCMessagePart | 2080 |
| 6.1333.1 | Documentación de las funciones miembro | 2081 |
| 6.1333.1.1 | __clone() | 2081 |
| 6.1334 | Referencia de la Clase WSCMime | 2081 |
| 6.1334.1 | Documentación del constructor y destructor | 2082 |
| 6.1334.1.1 | __construct() | 2082 |
| 6.1334.2 | Documentación de las funciones miembro | 2082 |
| 6.1334.2.1 | decode() | 2082 |
| 6.1334.2.2 | decode_address_list() | 2082 |
| 6.1334.2.3 | decode_header() | 2083 |
| 6.1334.2.4 | decode_mime_string() | 2083 |
| 6.1334.2.5 | explode_header_string() | 2084 |
| 6.1334.2.6 | file_content_type() | 2084 |
| 6.1334.2.7 | fix_email() | 2085 |
| 6.1334.2.8 | format_flowed() | 2085 |
| 6.1334.2.9 | get_charset() | 2085 |
| 6.1334.2.10 | image_content_type() | 2086 |
| 6.1334.2.11 | parse_headers() | 2086 |
| 6.1334.2.12 | parse_message() | 2086 |
| 6.1334.2.13 | unfold_flowed() | 2087 |
| 6.1334.2.14 | wordwrap() | 2087 |
| 6.1335 | Referencia de la Clase WSCMimeParser | 2088 |
| 6.1335.1 | Documentación del constructor y destructor | 2088 |
| 6.1335.1.1 | __construct() | 2088 |
| 6.1335.2 | Documentación de las funciones miembro | 2089 |
| 6.1335.2.1 | boundarySplit() | 2089 |
| 6.1335.2.2 | decode() | 2089 |
| 6.1335.2.3 | decodeHeader() | 2089 |
| 6.1335.2.4 | decodeMTOM() | 2090 |
| 6.1335.2.5 | doDecode() | 2090 |
| 6.1335.2.6 | parseHeaders() | 2091 |
| 6.1335.2.7 | parseHeaderValue() | 2091 |
| 6.1335.2.8 | splitBodyHeader() | 2091 |
| 6.1335.2.9 | structure_part() | 2092 |
| 6.1335.3 | Documentación de los campos | 2092 |
| 6.1335.3.1 | \$params | 2092 |
| 6.1336 | Referencia de la Clase WSComunFClient | 2093 |
| 6.1336.1 | Descripción detallada | 2095 |
| 6.1336.2 | Documentación del constructor y destructor | 2096 |

| | |
|---|------|
| 6.1336.2.1 __construct() | 2096 |
| 6.1336.3 Documentación de las funciones miembro | 2096 |
| 6.1336.3.1 __getClient() | 2096 |
| 6.1336.3.2 addDebugInfo() | 2097 |
| 6.1336.3.3 array2ObjectTree() | 2097 |
| 6.1336.3.4 disableDecryptResponse() | 2097 |
| 6.1336.3.5 disableTrazabilidadPAI() | 2097 |
| 6.1336.3.6 disableWSSecurity() | 2097 |
| 6.1336.3.7 disableXMLSecurityDSig() | 2098 |
| 6.1336.3.8 enableDecryptResponse() | 2098 |
| 6.1336.3.9 enableTrazabilidadPAI() | 2098 |
| 6.1336.3.10 enableWSSecurity() | 2098 |
| 6.1336.3.11 enableXMLSecurityDSig() | 2098 |
| 6.1336.3.12 getCertificateInfo() | 2098 |
| 6.1336.3.13 getCertificateSerial() | 2099 |
| 6.1336.3.14 getClientIP() | 2099 |
| 6.1336.3.15 getDebugInfo() | 2099 |
| 6.1336.3.16 getDebugMode() | 2099 |
| 6.1336.3.17 getServerIP() | 2099 |
| 6.1336.3.18 getURLApp() | 2100 |
| 6.1336.3.19 getUserAgent() | 2100 |
| 6.1336.3.20 isSecure() | 2100 |
| 6.1336.3.21 loadTracertPAI() | 2100 |
| 6.1336.3.22 numberBaseConvert() | 2101 |
| 6.1336.3.23 objectTree2array() | 2101 |
| 6.1336.3.24 setCertFile() | 2101 |
| 6.1336.3.25 setDebugMode() | 2102 |
| 6.1336.3.26 setKeyFile() | 2102 |
| 6.1336.3.27 setPassPhrase() | 2102 |
| 6.1336.3.28 setWSDLTimeOut() | 2103 |
| 6.1336.3.29 tratarMTOMEstandar() | 2103 |
| 6.1336.4 Documentación de los campos | 2103 |
| 6.1336.4.1 \$MYSOAPPOP_TRACE | 2103 |
| 6.1336.4.2 \$NAMESPACE_GVA | 2103 |
| 6.1336.4.3 KEYCLIENTE_AUTENTICA | 2104 |
| 6.1336.4.4 TIPOBUSQUEDA_USUARIO | 2104 |
| 6.1337 Referencia de la Clase WSComunPAIException | 2104 |
| 6.1337.1 Descripción detallada | 2105 |
| 6.1337.2 Documentación de las funciones miembro | 2105 |
| 6.1337.2.1 getCodigoEstado() | 2105 |
| 6.1337.2.2 getCodigoEstadoSecundario() | 2105 |
| 6.1337.2.3 getLiteralError() | 2105 |

| | |
|---|------|
| 6.1337.2.4 getLiteralErrorSec() | 2105 |
| 6.1337.2.5 tryToThrow() | 2105 |
| 6.1338 Referencia de la Clase WSComunSoapServer | 2106 |
| 6.1339 Referencia de la Clase WSSESoap | 2106 |
| 6.1339.1 Descripción detallada | 2107 |
| 6.1340 Referencia de la Clase WSSSoapClient | 2108 |
| 6.1340.1 Documentación del constructor y destructor | 2108 |
| 6.1340.1.1 __construct() | 2108 |
| 6.1340.2 Documentación de las funciones miembro | 2109 |
| 6.1340.2.1 __doRequest() | 2109 |
| 6.1340.2.2 disableDecryptResponse() | 2109 |
| 6.1340.2.3 disablePAITrace() | 2109 |
| 6.1340.2.4 disableWSSecurity() | 2110 |
| 6.1340.2.5 disableXMLSecurityDSig() | 2110 |
| 6.1340.2.6 enableDecryptResponse() | 2110 |
| 6.1340.2.7 enablePAITrace__() | 2110 |
| 6.1340.2.8 enableWSSecurity() | 2110 |
| 6.1340.2.9 enableXMLSecurityDSig() | 2110 |
| 6.1340.2.10 getCertFile() | 2111 |
| 6.1340.2.11 getCertificateSerial() | 2111 |
| 6.1340.2.12 getKeyFile() | 2111 |
| 6.1340.2.13 getPassPhrase() | 2111 |
| 6.1340.2.14 isMTOM() | 2112 |
| 6.1340.2.15 loadCert() | 2112 |
| 6.1340.2.16 loadTracertPAI() | 2113 |
| 6.1340.2.17 setCertFile() | 2113 |
| 6.1340.2.18 setKeyFile() | 2113 |
| 6.1340.2.19 setPassPhrase() | 2114 |
| 6.1340.2.20 setUserToken() | 2114 |
| 6.1341 Referencia de la Clase XMLSecEnc | 2114 |
| 6.1341.1 Descripción detallada | 2115 |
| 6.1341.2 Documentación de las funciones miembro | 2115 |
| 6.1341.2.1 addReference() | 2115 |
| 6.1341.2.2 decryptKey() | 2116 |
| 6.1341.2.3 decryptNode() | 2116 |
| 6.1341.2.4 encryptKey() | 2117 |
| 6.1341.2.5 encryptNode() | 2117 |
| 6.1341.2.6 encryptReferences() | 2118 |
| 6.1341.2.7 getCipherValue() | 2118 |
| 6.1341.2.8 locateEncryptedData() | 2118 |
| 6.1341.2.9 locateKey() | 2119 |
| 6.1341.2.10 locateKeyInfo() | 2119 |

| | |
|---|------|
| 6.1341.2.11 setNode() | 2119 |
| 6.1341.2.12 staticLocateKeyInfo() | 2119 |
| 6.1341.3 Documentación de los campos | 2120 |
| 6.1341.3.1 template | 2120 |
| 6.1342 Referencia de la Clase XMLSecurityDSig | 2120 |
| 6.1342.1 Descripción detallada | 2122 |
| 6.1342.2 Documentación del constructor y destructor | 2122 |
| 6.1342.2.1 __construct() | 2122 |
| 6.1342.3 Documentación de las funciones miembro | 2123 |
| 6.1342.3.1 add509Cert() | 2123 |
| 6.1342.3.2 addObject() | 2123 |
| 6.1342.3.3 addReference() | 2123 |
| 6.1342.3.4 addReferenceList() | 2124 |
| 6.1342.3.5 appendKey() | 2124 |
| 6.1342.3.6 appendSignature() | 2124 |
| 6.1342.3.7 appendToKeyInfo() | 2125 |
| 6.1342.3.8 calculateDigest() | 2125 |
| 6.1342.3.9 canonicalizeSignedInfo() | 2126 |
| 6.1342.3.10 createNewSignNode() | 2126 |
| 6.1342.3.11 generate_GUID() | 2126 |
| 6.1342.3.12 generateGUID() | 2127 |
| 6.1342.3.13 get509XCert() | 2127 |
| 6.1342.3.14 getRefIDs() | 2127 |
| 6.1342.3.15 getRefNodeID() | 2128 |
| 6.1342.3.16 getValidatedNodes() | 2128 |
| 6.1342.3.17 insertSignature() | 2128 |
| 6.1342.3.18 locateKey() | 2129 |
| 6.1342.3.19 locateSignature() | 2129 |
| 6.1342.3.20 processRefNode() | 2129 |
| 6.1342.3.21 processTransforms() | 2130 |
| 6.1342.3.22 setCanonicalMethod() | 2130 |
| 6.1342.3.23 sign() | 2130 |
| 6.1342.3.24 signData() | 2131 |
| 6.1342.3.25 staticAdd509Cert() | 2131 |
| 6.1342.3.26 staticGet509XCerts() | 2132 |
| 6.1342.3.27 validateDigest() | 2132 |
| 6.1342.3.28 validateReference() | 2132 |
| 6.1342.3.29 verify() | 2133 |
| 6.1342.4 Documentación de los campos | 2133 |
| 6.1342.4.1 BASE_TEMPLATE | 2133 |
| 6.1342.4.2 template | 2134 |
| 6.1343 Referencia de la Clase XMLSecurityKey | 2134 |

| | |
|---|------|
| 6.1343.1 Descripción detallada | 2135 |
| 6.1343.2 Documentación del constructor y destructor | 2136 |
| 6.1343.2.1 __construct() | 2136 |
| 6.1343.3 Documentación de las funciones miembro | 2136 |
| 6.1343.3.1 convertRSA() | 2136 |
| 6.1343.3.2 decryptData() | 2136 |
| 6.1343.3.3 encryptData() | 2137 |
| 6.1343.3.4 fromEncryptedKeyElement() | 2137 |
| 6.1343.3.5 generateSessionKey() | 2138 |
| 6.1343.3.6 getAlgorith() | 2138 |
| 6.1343.3.7 getAlgorithm() | 2138 |
| 6.1343.3.8 getRawThumbprint() | 2138 |
| 6.1343.3.9 getSymmetricKeySize() | 2139 |
| 6.1343.3.10 getX509Certificate() | 2139 |
| 6.1343.3.11 getX509Thumbprint() | 2139 |
| 6.1343.3.12 loadKey() | 2139 |
| 6.1343.3.13 makeAsnSegment() | 2140 |
| 6.1343.3.14 serializeKey() | 2140 |
| 6.1343.3.15 signData() | 2140 |
| 6.1343.3.16 verifySignature() | 2141 |
| 6.1344 Referencia de la Clase XPath | 2141 |
| 6.1344.1 Documentación de las funciones miembro | 2142 |
| 6.1344.1.1 filterAttrName() | 2142 |
| 6.1344.1.2 filterAttrValue() | 2142 |

Capítulo 1

Lista de obsoletos

Global WSClietGDE2::insertarDocumentoGDE2 (p. 1991) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)

Global WSClietGDE4::insertarDocumentoGDE4 (p. 2007) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)

Global WSClietGDE5::asociarFirmasGDE5 (p. 2011) (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)

Global WSClietGDE5::buscarDocCriterioGDE5 (p. 2012) (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)

Global WSClietGDE5::buscarDocCriterioPaginadoGDE5 (p. 2012) (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)

Global WSClietGDE5::crearCarpetaGDE5 (p. 2013) (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpediente↵
Eni=null, \$coleccionMetadatosPersonalizados=null)

Global WSClietGDE5::eliminarCarpetaGDE5 (p. 2013) (\$codApp, \$path)

@subpackage GDE

Global WSClietGDE5::eliminarDocumentoGDE5 (p. 2014) (\$codApp, \$refDoc)

Global WSClietGDE5::empaquetarDocumentoENIGDE5 (p. 2014) (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)

Global WSClietGDE5::establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE5 (p. 2015) (\$codApp, \$path, \$v↵
ColMetadatosPers)

Global WSClietGDE5::establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE5 (p. 2016) (\$codApp, \$path, \$v↵
MetadatosExpedienteEni)

Global WSClietGDE5::establecerMetadatosENIGDE5 (p. 2016) (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)

Global WSClietGDE5::establecerMetadatosPersonalizadosGDE5 (p. 2017) (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)

Global WSClietGDE5::generarIdentificadorENIGDE5 (p. 2019) (\$codApp)

Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Global WSCClientGDE5::generarTokenGDE5 (p. 2019) (\$codApp, \$vRefDoc)

Global WSCClientGDE5::insertarDocumentoENIGDE5 (p. 2019) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetaENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)

Global WSCClientGDE5::insertarDocumentoGDE5 (p. 2020) (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)

Global WSCClientGDE5::obtenerDocumentoENIGDE5 (p. 2021) (\$codApp, \$refDoc)

Global WSCClientGDE5::obtenerDocumentoGDE5 (p. 2021) (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')

Global WSCClientGDE5::obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE5 (p. 2022) (\$codApp, \$path, \$idCertificado, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)

Global WSCClientGDE5::obtenerExpedienteENIGDE5 (p. 2022) (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpediente, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)

Global XMLSecurityDSig::generate_GUID (p. 2126) (\$prefix='pfx')

Method deprecated in Release 1.4.1

Global XMLSecurityKey::getAlgorithm (p. 2138) ()

Capítulo 2

Indice de namespaces

2.1. Lista de 'namespaces'

Lista de toda la documentación de los 'namespaces', con una breve descripción:

| | |
|-------------------------------------|----|
| WSClientAutentica | 53 |
| WSClientAutoriza | 53 |
| WSClientCatastro | 54 |
| WSClientConductorVehiculos | 54 |
| WSClientCSV | 54 |
| WSClientCSV2 | 55 |
| WSClientDatosVehiculo | 55 |
| WSClientDGP | 55 |
| WSClientEnvioIngresos | 56 |
| WSClientFirma | 56 |
| WSClientGDE | 56 |
| WSClientGDE2 | 57 |
| WSClientGDE4 | 57 |
| WSClientGDE5 | 57 |
| WSClientGestionLiquidaciones | 58 |
| WSClientGVLogin | 58 |
| WSClientIRPF | 58 |
| WSClientNivelRenta | 59 |
| WSClientPortafirmas | 59 |
| WSClientRegDepartamental | 59 |
| WSClientRegDepartamental2 | 60 |
| WSClientSALT | 60 |
| WSClientTransformaPDF | 60 |
| WSClientVL | 61 |

Capítulo 3

Índice jerárquico

3.1. Jerarquía de la clase

Esta lista de herencias esta ordenada aproximadamente por orden alfabético:

| | |
|-----------------------------------|------|
| AlfrescoClient | 99 |
| Atributos | 140 |
| BasicError | 167 |
| BienesEspecifico | 168 |
| ComposerCatastro | 311 |
| ComposerGDE2 | 313 |
| DatosGenericos | 424 |
| Emisor | 620 |
| Estado | 705 |
| Funcionario | 758 |
| LoginParametro | 928 |
| LoginResponse | 929 |
| LoginRol | 934 |
| objCatastro | 1133 |
| objSolicitudTransmision | 1134 |
| objSolicitudTransmision | 1138 |
| objSolicitudTransmision | 1142 |
| objSolicitudTransmision | 1143 |
| objSolicitudTransmision | 1149 |
| objSolicitudTransmision | 1152 |
| objSolicitudTransmision | 1157 |
| objSolicitudTransmision | 1162 |
| objSolicitudTransmision | 1165 |
| Peticion | 1265 |
| PeticionPAI | 1267 |
| PfAdviceSOAPServer | 1271 |
| PfAdviceSOAPServer | 1273 |
| Procedimiento | 1283 |
| Respuesta | 1377 |
| RTSOAClient | 1404 |
| RTSOAClient | 1409 |
| RTSOADocumentResponse | 1414 |
| RTSOADocumentResponse | 1415 |
| RTSOAResponse | 1415 |
| RTSOAResponse | 1416 |

| | |
|-------------------------------|------|
| SoapObject | 1443 |
| CPFaction | 337 |
| authentication | 143 |
| comment | 307 |
| commentList | 309 |
| document | 534 |
| documentList | 539 |
| documentType | 565 |
| documentTypeList | 568 |
| enhancedJob | 628 |
| enhancedJobList | 630 |
| enhancedUser | 632 |
| enhancedUserJobAssociated | 634 |
| enhancedUserJobAssociatedList | 636 |
| enhancedUserJobInfo | 639 |
| enhancedUserList | 641 |
| externalUser | 727 |
| externalUserList | 730 |
| importanceLevel | 860 |
| importanceLevelList | 862 |
| job | 912 |
| jobList | 914 |
| noticeList | 1126 |
| parameter | 1256 |
| parameterList | 1258 |
| remitterList | 1360 |
| request | 1364 |
| seat | 1420 |
| seatList | 1422 |
| signLine | 1437 |
| signLineList | 1439 |
| signature | 1424 |
| signatureRef | 1428 |
| signer | 1432 |
| signerList | 1435 |
| state | 1481 |
| stateList | 1483 |
| stringList | 1485 |
| timestampInfo | 1487 |
| user | 1714 |
| userJob | 1717 |
| userList | 1719 |
| SoapObject | 1444 |
| CPFaction | 337 |
| CPFactionList | 339 |
| authentication | 144 |
| comment | 307 |
| commentList | 310 |
| document | 535 |
| documentList | 539 |
| documentType | 566 |
| documentTypeList | 568 |
| enhancedJob | 628 |
| enhancedJobList | 630 |
| enhancedUser | 632 |
| enhancedUserJobAssociated | 634 |
| enhancedUserJobAssociatedList | 637 |
| enhancedUserJobInfo | 639 |

| | |
|-------------------------------|------|
| enhancedUserList | 642 |
| importanceLevel | 861 |
| importanceLevelList | 863 |
| job | 912 |
| jobList | 914 |
| noticeList | 1127 |
| parameter | 1256 |
| parameterList | 1259 |
| remitterList | 1361 |
| request | 1366 |
| seat | 1421 |
| seatList | 1423 |
| signLine | 1437 |
| signLineList | 1439 |
| signature | 1425 |
| signatureRef | 1429 |
| signer | 1433 |
| signerList | 1435 |
| state | 1482 |
| stateList | 1484 |
| stringList | 1486 |
| timestampInfo | 1488 |
| user | 1715 |
| userJob | 1717 |
| userList | 1719 |
| soapObject | |
| Estado | 699 |
| Funcionario | 757 |
| Procedimiento | 1281 |
| SoapObject | 1445 |
| A1 | 63 |
| A11 | 64 |
| A12 | 66 |
| A13 | 67 |
| A15 | 68 |
| A16 | 70 |
| A2 | 71 |
| A3 | 73 |
| A4 | 74 |
| A6 | 76 |
| A7 | 77 |
| A9 | 78 |
| ADEVOLVER | 95 |
| AINGRESAR | 97 |
| AR1 | 106 |
| AR10 | 107 |
| AR11 | 108 |
| AR13 | 110 |
| AR14 | 111 |
| AR15 | 113 |
| AR1B | 115 |
| AR2 | 116 |
| AR3 | 117 |
| AR4 | 119 |
| AR5 | 120 |
| AR6 | 121 |
| AR7 | 123 |
| AR8 | 124 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| AR9 | 125 |
| AR_Inmueble | 127 |
| AR_Inmuebles | 129 |
| AR_RendCapInmobiliario | 130 |
| ActividadAgr | 80 |
| ActividadEstDirecta | 83 |
| ActividadEstObj | 87 |
| AjustesMinimoPersonal | 98 |
| Ascendiente | 131 |
| Ascendientes | 133 |
| B11 | 145 |
| B12 | 147 |
| B13 | 148 |
| B14 | 149 |
| B15 | 151 |
| B16 | 152 |
| B17 | 154 |
| B18 | 155 |
| B19 | 156 |
| B21 | 157 |
| B22 | 159 |
| B23 | 160 |
| B24 | 161 |
| B25 | 162 |
| BaseLiqNegRes | 165 |
| CAN1 | 198 |
| CAN10 | 200 |
| CAN11 | 201 |
| CAN12 | 202 |
| CAN13 | 204 |
| CAN15 | 206 |
| CAN16 | 207 |
| CAN17 | 208 |
| CAN18 | 210 |
| CAN19 | 212 |
| CAN2 | 213 |
| CAN20 | 215 |
| CAN21 | 216 |
| CAN22 | 217 |
| CAN23 | 219 |
| CAN24 | 220 |
| CAN26 | 221 |
| CAN3 | 223 |
| CAN4 | 224 |
| CAN5 | 226 |
| CAN6 | 227 |
| CAN7 | 229 |
| CAN9 | 230 |
| CANT1 | 232 |
| CANT10 | 234 |
| CANT11 | 235 |
| CANT12 | 236 |
| CANT14 | 237 |
| CANT16 | 239 |
| CANT2 | 241 |
| CANT3 | 242 |
| CANT3AA | 243 |
| CANT4 | 244 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| CANT5 | 246 |
| CANT6 | 247 |
| CANT7 | 249 |
| CANT9 | 250 |
| CL1 | 251 |
| CL11 | 253 |
| CL11EA | 254 |
| CL12 | 255 |
| CL13 | 257 |
| CL13B | 258 |
| CL14 | 260 |
| CL15 | 261 |
| CL16 | 263 |
| CL17 | 264 |
| CL18 | 266 |
| CL19 | 267 |
| CL2 | 268 |
| CL20 | 269 |
| CL3 | 271 |
| CL31 | 272 |
| CL4 | 274 |
| CL5 | 275 |
| CL6 | 277 |
| CL7 | 279 |
| CM10 | 281 |
| CM11 | 282 |
| CM12 | 284 |
| CM13 | 285 |
| CM14 | 287 |
| CM5 | 288 |
| CM6 | 289 |
| CM7 | 292 |
| CM8 | 293 |
| CM9 | 295 |
| COTIZACIONESMATERVA | 332 |
| CT1 | 349 |
| CT10 | 351 |
| CT2 | 352 |
| CT3 | 353 |
| CT4 | 355 |
| CT5 | 357 |
| CT6 | 358 |
| CT7 | 360 |
| CT8 | 361 |
| CT9 | 363 |
| Cabecera | 189 |
| CabeceraRenta | 195 |
| Conyuge | 328 |
| CotizacionesConyuge | 329 |
| CotizacionesTIT | 334 |
| CuotaAutoliquidacion | 365 |
| CuotaAutoliquidacionRes | 366 |
| CuotaDiferencial | 368 |
| CuotaDiferencialRes | 369 |
| DCDatosAscend | 445 |
| DCDatosConyuge | 448 |
| DCDatosHijos | 450 |
| DCDatosInmuebles | 453 |

| | |
|--|-----|
| DCDatosPersonales | 454 |
| DCDatosVivienda | 457 |
| DCEstadoCivil | 460 |
| DCNumAscend | 462 |
| DCNumHijos | 465 |
| DCNumInmuebles | 468 |
| DCNumViviendas | 470 |
| DED97E | 475 |
| DED98A | 477 |
| DOBIMPINT | 533 |
| DatosArrendamiento | 396 |
| DatosCola | 400 |
| DatosEconomicos | 404 |
| DatosEconomicos1 | 407 |
| DatosEspecificos | 410 |
| DatosOtroProgenitor | 431 |
| DatosParaCANT8_Y_CANT13 | 432 |
| Declaracion | 473 |
| Declarante | 474 |
| DeducAscendienteDiscRes | 478 |
| DeducConyugeDisc | 508 |
| DeducConyugeDiscRes | 511 |
| DeducDescendienteDiscRes | 513 |
| DeducFamiliaNumerosa | 515 |
| DeducFamiliaNumerosaRes | 517 |
| DeducMaterRes | 520 |
| DeducMaternidad | 519 |
| DeducMonoparental | 521 |
| DeducMonoparentalRes | 523 |
| DeduccionAlquiler | 480 |
| DeduccionAlquilerRes | 482 |
| DeduccionCeutaMelilla | 484 |
| DeduccionCeutaMelillaRes | 485 |
| DeduccionDonativos | 486 |
| DeduccionDonativosRes | 488 |
| DeduccionEmpresasNuevaCreacion | 490 |
| DeduccionEmpresasNuevaCreacionRes | 491 |
| DeduccionInvInteresCultural | 501 |
| DeduccionInvInteresCulturalRes | 502 |
| DeduccionResidenteUE | 504 |
| DeduccionResidenteUERes | 505 |
| DeduccionViviendaHabitualRes | 506 |
| DeduccionesInversionEmpresarial | 492 |
| DeduccionesInversionEmpresarialRes | 497 |
| DisposicionTitulares | 530 |
| E1 | 577 |
| E10 | 579 |
| E11 | 580 |
| E12 | 582 |
| E3 | 584 |
| E4 | 586 |
| E5AB | 587 |
| E7 | 588 |
| E8 | 590 |
| E9 | 591 |
| ENTIDADAIE | 647 |
| ENTIDADAR | 649 |
| ENTIDADIIC | 654 |

| | |
|--|-----|
| ENTIDADTFI | 655 |
| ElementoPatrimonial | 592 |
| EntidadAccion | 645 |
| EntidadDerecho | 652 |
| ExcesoSegurosColectivosDependenciaRes | 714 |
| Excesos | 710 |
| ExcesosDeportistasRes | 712 |
| ExcesosPatrimProtegidosRes | 716 |
| ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscParientesRes | 717 |
| ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPropiasRes | 720 |
| ExcesosSistemasPrevisionSocialRes | 722 |
| ExencionNuevasEmpresasRes | 724 |
| ExencionRentasVitaliciasRes | 725 |
| F4PA | 732 |
| FNCSSMCedentes1 | 748 |
| FNConyuge | 746 |
| FNCotizacionesSSoMutualidad | 747 |
| FNDeclarante | 750 |
| FNPDCedentes1 | 752 |
| FNPensionistasYDesempleados | 754 |
| FamiliaNumerosa | 733 |
| Fondo | 755 |
| G12 | 760 |
| G2B_A | 761 |
| G2CVT | 763 |
| G4RE | 764 |
| GA1 | 766 |
| GA10 | 769 |
| GA11 | 771 |
| GA12 | 772 |
| GA13 | 773 |
| GA14 | 774 |
| GA15 | 776 |
| GA16 | 777 |
| GA17 | 778 |
| GA18 | 780 |
| GA2 | 782 |
| GA3 | 783 |
| GA4 | 785 |
| GA5 | 786 |
| GA6 | 787 |
| GA7 | 789 |
| GA8 | 791 |
| GA9 | 792 |
| GPIMPGANANTRes | 813 |
| GPIMPPERANTRes | 815 |
| GPImpGanANT | 812 |
| GPImpPerAnt | 814 |
| GPPatrimonialesRes | 817 |
| Gravamenes | 818 |
| GravamenesRes | 820 |
| HIJOVA6 | 827 |
| HSALDO41 | 830 |
| HSALDO51 | 831 |
| Hijo | 824 |
| Hijos | 825 |
| IB1 | 832 |
| IB10 | 834 |

| | |
|----------------------------|-----|
| IB11 | 835 |
| IB12 | 838 |
| IB13 | 839 |
| IB14 | 840 |
| IB15 | 842 |
| IB16 | 843 |
| IB17 | 845 |
| IB2 | 847 |
| IB3 | 849 |
| IB4 | 850 |
| IB5 | 851 |
| IB7 | 853 |
| IB8 | 855 |
| IB9 | 856 |
| INTDEMORAAUT | 893 |
| INTDEMORAEST | 894 |
| INTDEMORAEST2 | 896 |
| INTDEMORAESTAUT1 | 897 |
| INTDEMORAESTAUT2 | 899 |
| INTDEMORAESTAUT3 | 900 |
| Imputaciones | 864 |
| InformacionAdicionalAgr | 869 |
| InformacionAdicionalEstObj | 870 |
| Inmueble | 871 |
| InmuebleAccesorio | 877 |
| InmuebleArrendado | 879 |
| InteresesDemora | 902 |
| InteresesDemora97E | 903 |
| InteresesDemoraAut | 905 |
| InteresesDemoraEst | 906 |
| Juegos | 916 |
| JuegosPub | 917 |
| JuegosPubRes | 919 |
| JuegosRes | 920 |
| LR1 | 936 |
| LR10 | 938 |
| LR11 | 940 |
| LR13 | 941 |
| LR14 | 942 |
| LR15 | 944 |
| LR16 | 945 |
| LR17 | 947 |
| LR18 | 948 |
| LR2 | 949 |
| LR3 | 950 |
| LR4 | 952 |
| LR5 | 953 |
| LR6 | 955 |
| LR7 | 957 |
| LR8 | 959 |
| LR9 | 960 |
| M1 | 962 |
| M10 | 965 |
| M11 | 966 |
| M12 | 968 |
| M13 | 969 |
| M14 | 971 |
| M15 | 972 |

| | |
|-------------------|------|
| M2 | .973 |
| M21ASJS | .975 |
| M21AVMS | .976 |
| M21BWCS | .977 |
| M21BWRS | .979 |
| M21BWTS | .980 |
| M21CCBS | .981 |
| M21CCCS | .983 |
| M21CCRS | .984 |
| M21CDES | .985 |
| M21CES | .987 |
| M21CLES | .988 |
| M21CMBS | .989 |
| M21COPS | .991 |
| M21CTLs | .992 |
| M21CUSS | .993 |
| M21CVMS | .995 |
| M21CYLS | .996 |
| M21DJTS | .997 |
| M21DTIS | .999 |
| M21ECHS | 1000 |
| M21ECTS | 1001 |
| M21EDUS | 1003 |
| M21ENIS | 1004 |
| M21EPIS | 1005 |
| M21FIIS | 1007 |
| M21GPFS | 1008 |
| M21GPPS | 1009 |
| M21GTLs | 1011 |
| M21IBS | 1012 |
| M21ICS | 1013 |
| M21IPCS | 1015 |
| M21ITAS | 1016 |
| M21LNCS | 1017 |
| M21MBFS | 1019 |
| M21NMSS | 1020 |
| M21PADS | 1021 |
| M21PBES | 1023 |
| M21PDMS | 1024 |
| M21PFLS | 1025 |
| M21PFOS | 1027 |
| M21RES | 1028 |
| M21RGS | 1029 |
| M21TLES | 1031 |
| M21TRAS | 1032 |
| M21UMGS | 1033 |
| M21UMUS | 1035 |
| M22ADS | 1036 |
| M22AFS | 1037 |
| M22CES | 1039 |
| M22ICS | 1040 |
| M22IPCS | 1041 |
| M22RMS | 1043 |
| M24EM0S | 1044 |
| M24EM1S | 1046 |
| M24EM2S | 1047 |
| M24EM3S | 1049 |
| M24EM4S | 1050 |

| | |
|------------------------|------|
| M24RIC | 1052 |
| M3 | 1053 |
| M4 | 1055 |
| M5 | 1056 |
| M8 | 1058 |
| MU1 | 1103 |
| MU10 | 1104 |
| MU12 | 1106 |
| MU13 | 1107 |
| MU2 | 1108 |
| MU3 | 1109 |
| MU4 | 1111 |
| MU5 | 1112 |
| MU6 | 1114 |
| MU7 | 1115 |
| MU8 | 1117 |
| MU9 | 1118 |
| Modulo1 | 1083 |
| Modulo2 | 1084 |
| Modulo3 | 1085 |
| Modulo4 | 1087 |
| Modulo5 | 1088 |
| Modulo6 | 1089 |
| Modulo7 | 1091 |
| ObligacionDeclarar | 1169 |
| Otras | 1215 |
| OtrasRes | 1217 |
| OtrosDatos | 1222 |
| PA1 | 1223 |
| PA10 | 1224 |
| PA11 | 1226 |
| PA12 | 1227 |
| PA13 | 1228 |
| PA14 | 1230 |
| PA15 | 1231 |
| PA16 | 1233 |
| PA17 | 1235 |
| PA18 | 1237 |
| PA19 | 1238 |
| PA2 | 1239 |
| PA20 | 1241 |
| PA3 | 1242 |
| PA4 | 1244 |
| PA5 | 1245 |
| PA8 | 1248 |
| PA9 | 1249 |
| PAGOFRACC | 1253 |
| PAGONOFRACC | 1255 |
| PERIODOMATER | 1262 |
| PERIODOMATERVA | 1263 |
| PremiosMetalicoNoPubli | 1279 |
| PremiosMetalicoPubli | 1280 |
| Producto1 | 1285 |
| Producto10 | 1286 |
| Producto11 | 1287 |
| Producto12 | 1289 |
| Producto13 | 1290 |
| Producto14 | 1291 |

| | |
|---------------------------------|------|
| Producto15 | 1293 |
| Producto16 | 1294 |
| Producto2 | 1295 |
| Producto3 | 1297 |
| Producto4 | 1298 |
| Producto5 | 1299 |
| Producto6 | 1301 |
| Producto7 | 1302 |
| Producto8 | 1303 |
| Producto9 | 1305 |
| RAportacion | 1309 |
| REAgrupInteresEconomico | 1320 |
| REAgrupInteresEconomicoRes | 1322 |
| REAtRentas | 1323 |
| REAtRentasRes | 1324 |
| REDerechosImagen | 1327 |
| REDerechosImagenRes | 1329 |
| REInstitulInversionColectiva | 1358 |
| REInstitulInversionColectivaRes | 1359 |
| RETrFiscalInter | 1398 |
| RETrFiscalInterRes | 1399 |
| RNIIM1 | 1400 |
| RNIIM2 | 1402 |
| RdtoCapitalMobiliarioAhorro | 1310 |
| RdtoCapitalMobiliarioAhorroRes | 1312 |
| RdtoCapitalMobiliarioDT4 | 1313 |
| RdtoCapitalMobiliarioGeneral | 1315 |
| RdtoCapitalMobiliarioGeneralRes | 1317 |
| RdtosCMNegativosRes | 1318 |
| RedDiscapacidad | 1326 |
| RedPrevisionSocial | 1330 |
| RedRegimenGeneral | 1331 |
| RegularizacionAscendiente | 1352 |
| RegularizacionAscendienteRes | 1354 |
| RegularizacionDescendiente | 1355 |
| RegularizacionDescendienteRes | 1357 |
| RendimientosMobiliarioRes | 1363 |
| ReservaInversionesCanarias | 1370 |
| ReservaInversionesCanariasRes | 1372 |
| Retenciones | 1387 |
| RetencionesRes | 1388 |
| SalDOSNegGyPAhorroRes | 1416 |
| SalDOSNegGyPGeneralRes | 1418 |
| VA1 | 1721 |
| VA11 | 1723 |
| VA12 | 1724 |
| VA13 | 1725 |
| VA14 | 1727 |
| VA15 | 1729 |
| VA16 | 1731 |
| VA17 | 1732 |
| VA18 | 1734 |
| VA19 | 1735 |
| VA2 | 1736 |
| VA20 | 1738 |
| VA21 | 1739 |
| VA23 | 1740 |
| VA24 | 1742 |

| | |
|-------------------------------------|------|
| VA25 | 1743 |
| VA26 | 1745 |
| VA26B | 1747 |
| VA27B | 1749 |
| VA28 | 1750 |
| VA29 | 1752 |
| VA3 | 1755 |
| VA30 | 1756 |
| VA31 | 1757 |
| VA32 | 1758 |
| VA33 | 1760 |
| VA4 | 1761 |
| VA5 | 1762 |
| VA6 | 1764 |
| VA7 | 1766 |
| VA8 | 1767 |
| VRB1 | 1779 |
| VRB2 | 1781 |
| VRB3 | 1782 |
| VRBE1 | 1783 |
| VRBE2 | 1785 |
| VRBE3 | 1786 |
| VRBG1 | 1787 |
| VRBG2 | 1789 |
| VRBG3 | 1790 |
| ViviendaAE | 1775 |
| ViviendaExconyuge | 1777 |
| ViviendaHabitual | 1778 |
| irpf | 907 |
| tipo_AjustesControl | 1489 |
| tipo_AnBInfAdcAGT | 1491 |
| tipo_AnBInfAdcARR | 1492 |
| tipo_AnBInfAdcAVH | 1494 |
| tipo_AnBInfAdcCTRD | 1495 |
| tipo_AnBInfAdcENC | 1497 |
| tipo_AnBInfAdcEPS | 1499 |
| tipo_AnBInfAdcIDES | 1501 |
| tipo_AnBInfAdcMAB | 1502 |
| tipo_AnBInfAdcRCF | 1504 |
| tipo_Andalucia | 1505 |
| tipo_AndaluciaRes | 1507 |
| tipo_AnexoA | 1509 |
| tipo_AnexoARes | 1511 |
| tipo_AnexoCRes | 1513 |
| tipo_Aragon | 1515 |
| tipo_AragonRes | 1517 |
| tipo_AsignacionTributaria | 1519 |
| tipo_Asturias | 1521 |
| tipo_AsturiasRes | 1523 |
| tipo_BaseImponible | 1525 |
| tipo_BaseImponibleAhorro | 1526 |
| tipo_BaseImponibleGeneral | 1528 |
| tipo_BaseImponibleRes | 1529 |
| tipo_BaseLiquidable | 1532 |
| tipo_BaseLiquidableRes | 1533 |
| tipo_CValenciana | 1566 |
| tipo_CValencianaRes | 1569 |
| tipo_CalculoImpuesto | 1535 |

| | |
|---|------|
| tipo_CalculoImpuestoRes | 1537 |
| tipo_Canarias | 1539 |
| tipo_CanariasRes | 1542 |
| tipo_Cantabria | 1545 |
| tipo_CantabriaRes | 1547 |
| tipo_CastillaLaMancha | 1549 |
| tipo_CastillaLaManchaRes | 1551 |
| tipo_CastillaYLeon | 1553 |
| tipo_CastillaYLeonRes | 1556 |
| tipo_Catalunya | 1558 |
| tipo_CatalunyaRes | 1560 |
| tipo_CompensacionConyugesRes | 1562 |
| tipo_Complementaria | 1564 |
| tipo_DT9 | 1587 |
| tipo_DatosAdicionales | 1572 |
| tipo_DatosAdicionalesAnexoB | 1574 |
| tipo_DatosAux | 1576 |
| tipo_DatosDID | 1577 |
| tipo_DatosEconomicos | 1578 |
| tipo_DatosIdentificativos | 1580 |
| tipo_DeducccionAutonomica | 1581 |
| tipo_DeducccionAutonomicaRes | 1583 |
| tipo_DeducccionViviendaHabitual | 1585 |
| tipo_Extremadura | 1588 |
| tipo_ExtremaduraRes | 1590 |
| tipo_GCambioResidenciaExt | 1597 |
| tipo_GCambioResidenciaExtRes | 1598 |
| tipo_GPAcciones | 1599 |
| tipo_GPAccionesRes | 1600 |
| tipo_GPDerechos | 1602 |
| tipo_GPDerechosRes | 1603 |
| tipo_GPFondos | 1605 |
| tipo_GPFondosRes | 1606 |
| tipo_GPOtrasGanancias | 1607 |
| tipo_GPOtrasGananciasEjerAnt | 1608 |
| tipo_GPOtrasGananciasEjerAntRes | 1610 |
| tipo_GPOtrasGananciasRes | 1611 |
| tipo_GPOtrosElementos | 1612 |
| tipo_GPOtrosElementosRes | 1614 |
| tipo_GPPremios | 1615 |
| tipo_GPPremiosRes | 1617 |
| tipo_GPREinversion | 1618 |
| tipo_GPREinversionRes | 1619 |
| tipo_Galicia | 1592 |
| tipo_GaliciaRes | 1594 |
| tipo_IBaleares | 1620 |
| tipo_IBalearesRes | 1622 |
| tipo_InfAnexoC1 | 1625 |
| tipo_InfAnexoC1_ElemPat | 1626 |
| tipo_InfAnexoC1_ExenVivienda | 1629 |
| tipo_InfAnexoC1_Inmuebles | 1630 |
| tipo_InfAnexoD | 1632 |
| tipo_IngresoDevolucionRes | 1636 |
| tipo_Inmuebles | 1637 |
| tipo_InmueblesRes | 1639 |
| tipo_IntegracionRes | 1640 |
| tipo_IrpfCCAARes | 1642 |
| tipo-LaRioja | 1643 |

| | |
|---|------|
| tipo_LaRiojaRes | 1645 |
| tipo_Madrid | 1648 |
| tipo_MadridRes | 1650 |
| tipo_MinimoPerFamRes | 1652 |
| tipo_Murcia | 1654 |
| tipo_MurciaRes | 1656 |
| tipo_RDeportistas | 1658 |
| tipo_RdtoCapitalMobiliario | 1659 |
| tipo_RdtoCapitalMobiliarioRes | 1660 |
| tipo_RdtoTrabajo | 1662 |
| tipo_RdtoTrabajoRes | 1664 |
| tipo_RedBaselImponible | 1665 |
| tipo_RedBaselImponibleRes | 1667 |
| tipo_RedPatrimonioProtegidoDiscapacidad | 1668 |
| tipo_RedPensionesComensatoriasAlimentos | 1670 |
| tipo_RegEstimaDirecta | 1671 |
| tipo_RegEstimaDirectaRes | 1673 |
| tipo_RegEstimaObj | 1674 |
| tipo_RegEstimaObjAgricola | 1675 |
| tipo_RegEstimaObjAgricolaRes | 1677 |
| tipo_RegEstimaObjRes | 1678 |
| tipo_RegimenEspecial | 1682 |
| tipo_RegimenesEspeciales | 1679 |
| tipo_RegimenesEspecialesRes | 1681 |
| tipo_RegularizacionRes | 1683 |
| tipo_RendimientoTrabajo | 1685 |
| tipo_Representante | 1687 |
| tipo_Resultados | 1689 |
| tipo_SolicitudRectificacion | 1691 |
| tipo_TomaDatosAmpliada | 1693 |
| SoapObject | 1448 |
| Cabecera | 191 |
| CabeceraRenta | 197 |
| DCDatosAscend | 446 |
| DCDatosConyuge | 449 |
| DCDatosHijos | 452 |
| DCDatosPersonales | 456 |
| DCDatosVivienda | 458 |
| DCEstadoCivil | 461 |
| DCNumAscend | 464 |
| DCNumHijos | 467 |
| DCNumViviendas | 471 |
| DatosCola | 401 |
| DatosEconomicos | 406 |
| DatosEconomicos1 | 409 |
| DatosEspecificos | 412 |
| Imputaciones | 866 |
| NivelRenta | 1125 |
| irpf | 909 |
| SoapObject | 1449 |
| Cabecera | 192 |
| Consulta | 316 |
| DatosEspecificos | 414 |
| DatosNacimiento | 429 |
| DatosTitular | 441 |
| ObjetoEstado | 1133 |
| Retorno | 1390 |
| SoapObject | 1451 |

| | |
|--|-------|
| DatosEspecificos | .415 |
| Estado | .700 |
| ListaVehiculos | .927 |
| Retorno | .1391 |
| Vehiculo | .1768 |
| SoapObject | .1452 |
| Baja | .164 |
| Consulta | .318 |
| DatosAdministrativos | .395 |
| DatosEspecificos | .416 |
| DatosGenerales | .423 |
| DatosTecnicos | .439 |
| DatosTramites | .442 |
| DatosVehiculo | .444 |
| DescripcionVehiculo | .524 |
| DomicilioDGT | .571 |
| DomicilioINE | .573 |
| DomicilioVehiculoDGT | .575 |
| DomicilioVehiculoINE | .576 |
| Estado | .701 |
| Impago | .859 |
| Indicadores | .867 |
| ListaImpagos | .923 |
| Marca | .1061 |
| Masas | .1062 |
| Matriculacion | .1064 |
| Municipio | .1119 |
| Plazas | .1275 |
| Potencias | .1278 |
| Provincia | .1306 |
| Retorno | .1393 |
| Titular | .1696 |
| SoapObject | .1454 |
| BuscarCriterioType | .168 |
| ColeccionCriteriosType | .296 |
| ColeccionMetadatosEstandarType | .301 |
| ColeccionMetadatosPersonalizadosType | .304 |
| ColeccionesMetadatosPersonalizadosType | .299 |
| DatosCertificadoType | .397 |
| DocumentoDefinitivoResponseType | .541 |
| DocumentoDefinitivoType | .544 |
| DocumentoType | .561 |
| DocumentosDefinitivosResponseType | .551 |
| DocumentosDefinitivosType | .554 |
| DocumentosType | .557 |
| ErrorInfoType | .658 |
| EspaciosType | .662 |
| FirmaType | .742 |
| FirmasType | .740 |
| MetadatoEstandarType | .1065 |
| MetadatosDocumentoType | .1068 |
| MetadatosENIType | .1070 |
| MetadatosExpedienteENIType | .1074 |
| MetadatosPersonalizadoType | .1080 |
| MetadatosPersonalizadosType | .1077 |
| PaginacionType | .1250 |
| ReferenciaDocumentoRespuestaType | .1333 |
| ReferenciaNombreDocumentoType | .1335 |

| | |
|--|------|
| ReferenciasDocumentosRespuestaType | 1338 |
| ReferenciasDocumentosType | 1341 |
| ReferenciasNombresDocumentosType | 1344 |
| TokensType | 1702 |
| VersionesType | 1770 |
| actualizarDocumento | 89 |
| actualizarDocumentoResponse | 92 |
| asociarFirmas | 134 |
| asociarFirmasResponse | 137 |
| buscarDocCriterio | 172 |
| buscarDocCriterioEntreEspacios | 175 |
| buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse | 178 |
| buscarDocCriterioPaginado | 181 |
| buscarDocCriterioPaginadoResponse | 184 |
| buscarDocCriterioResponse | 186 |
| crearCarpeta | 344 |
| crearCarpetaResponse | 347 |
| eliminarCarpeta | 596 |
| eliminarCarpetaRekursiva | 599 |
| eliminarCarpetaRekursivaResponse | 602 |
| eliminarCarpetaResponse | 604 |
| eliminarDocumento | 607 |
| eliminarDocumentoFisico | 610 |
| eliminarDocumentoFisicoResponse | 612 |
| eliminarDocumentoResponse | 615 |
| empaquetarDocumentoENI | 622 |
| empaquetarDocumentoENIResponse | 625 |
| establecerDocumentoDefinitivo | 664 |
| establecerDocumentoDefinitivoResponse | 667 |
| establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI | 670 |
| establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse | 673 |
| establecerMetadatosENI | 676 |
| establecerMetadatosENIResponse | 678 |
| establecerMetadatosEstandar | 681 |
| establecerMetadatosEstandarResponse | 684 |
| establecerMetadatosPersonalizados | 687 |
| establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta | 690 |
| establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse | 693 |
| establecerMetadatosPersonalizadosResponse | 696 |
| generarIdentificadorENI | 801 |
| generarIdentificadorENIResponse | 803 |
| generarToken | 806 |
| generarTokenResponse | 809 |
| insertarDocumento | 880 |
| insertarDocumentoENI | 883 |
| insertarDocumentoENIResponse | 887 |
| insertarDocumentoResponse | 890 |
| moverCarpeta | 1092 |
| moverCarpetaResponse | 1095 |
| moverDocumento | 1097 |
| moverDocumentoResponse | 1100 |
| obtenerDocumento | 1170 |
| obtenerDocumentoENI | 1173 |
| obtenerDocumentoENIResponse | 1176 |
| obtenerDocumentoResponse | 1178 |
| obtenerExpedienteENI | 1182 |
| obtenerExpedienteENIResponse | 1190 |
| obtenerExpedienteENIdeCarpeta | 1185 |

| | |
|--|------|
| obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse | 1188 |
| obtenerHashDocumento | 1193 |
| obtenerHashDocumentoResponse | 1196 |
| obtenerListaVersionesDocumento | 1198 |
| obtenerListaVersionesDocumentoResponse | 1201 |
| obtenerPathDocumento | 1204 |
| obtenerPathDocumentoResponse | 1206 |
| obtenerVersionDocumento | 1209 |
| obtenerVersionDocumentoResponse | 1212 |
| restaurarVersionDocumento | 1379 |
| restaurarVersionDocumentoResponse | 1382 |
| SoapObject | 1455 |
| BuscarCriterioType | 170 |
| ColeccionCriteriosType | 297 |
| ColeccionMetadatosEstandarType | 303 |
| ColeccionMetadatosPersonalizadosType | 305 |
| ColeccionesMetadatosPersonalizadosType | 300 |
| DatosCertificadoType | 399 |
| DocumentoDefinitivoResponseType | 542 |
| DocumentoDefinitivoType | 545 |
| DocumentoType | 562 |
| DocumentosDefinitivosResponseType | 553 |
| DocumentosDefinitivosType | 556 |
| DocumentosType | 558 |
| ErrorInfoType | 659 |
| EspaciosType | 663 |
| FirmaType | 744 |
| FirmasType | 741 |
| MetadatoEstandarType | 1066 |
| MetadatosDocumentoType | 1069 |
| MetadatosENIType | 1072 |
| MetadatosExpedienteENIType | 1076 |
| MetadatosPersonalizadoType | 1081 |
| MetadatosPersonalizadosType | 1079 |
| PaginacionType | 1252 |
| ReferenciaDocumentoRespuestaType | 1334 |
| ReferenciaNombreDocumentoType | 1337 |
| ReferenciasDocumentosRespuestaType | 1340 |
| ReferenciasDocumentosType | 1342 |
| ReferenciasNombresDocumentosType | 1346 |
| TokensType | 1703 |
| VersionesType | 1771 |
| actualizarDocumento | 91 |
| actualizarDocumentoResponse | 94 |
| asociarFirmas | 136 |
| asociarFirmasResponse | 138 |
| buscarDocCriterio | 173 |
| buscarDocCriterioEntreEspacios | 176 |
| buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse | 179 |
| buscarDocCriterioPaginado | 182 |
| buscarDocCriterioPaginadoResponse | 185 |
| buscarDocCriterioResponse | 188 |
| crearCarpeta | 345 |
| crearCarpetaResponse | 348 |
| eliminarCarpeta | 598 |
| eliminarCarpetaRecursiva | 600 |
| eliminarCarpetaRecursivaResponse | 603 |
| eliminarCarpetaResponse | 606 |

| | |
|--|------|
| eliminarDocumento | 608 |
| eliminarDocumentoFisico | 611 |
| eliminarDocumentoFisicoResponse | 614 |
| eliminarDocumentoResponse | 616 |
| eliminarVersionDocumento | 618 |
| eliminarVersionDocumentoResponse | 619 |
| empaquetarDocumentoENI | 624 |
| empaquetarDocumentoENIResponse | 626 |
| establecerDocumentoDefinitivo | 666 |
| establecerDocumentoDefinitivoResponse | 669 |
| establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI | 671 |
| establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse | 674 |
| establecerMetadatosENI | 677 |
| establecerMetadatosENIResponse | 680 |
| establecerMetadatosEstandar | 682 |
| establecerMetadatosEstandarResponse | 686 |
| establecerMetadatosPersonalizados | 689 |
| establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta | 692 |
| establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse | 694 |
| establecerMetadatosPersonalizadosResponse | 697 |
| generarIdentificadorENI | 802 |
| generarIdentificadorENIResponse | 805 |
| generarToken | 808 |
| generarTokenResponse | 810 |
| insertarDocumento | 882 |
| insertarDocumentoENI | 886 |
| insertarDocumentoENIResponse | 889 |
| insertarDocumentoResponse | 892 |
| moverCarpeta | 1093 |
| moverCarpetaResponse | 1096 |
| moverDocumento | 1099 |
| moverDocumentoResponse | 1101 |
| obtenerDocumento | 1171 |
| obtenerDocumentoENI | 1174 |
| obtenerDocumentoENIResponse | 1177 |
| obtenerDocumentoResponse | 1180 |
| obtenerExpedienteENI | 1183 |
| obtenerExpedienteENIResponse | 1192 |
| obtenerExpedienteENIdeCarpeta | 1186 |
| obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse | 1189 |
| obtenerHashDocumento | 1194 |
| obtenerHashDocumentoResponse | 1197 |
| obtenerListaVersionesDocumento | 1200 |
| obtenerListaVersionesDocumentoResponse | 1202 |
| obtenerPathDocumento | 1205 |
| obtenerPathDocumentoResponse | 1208 |
| obtenerVersionDocumento | 1210 |
| obtenerVersionDocumentoResponse | 1214 |
| restaurarVersionDocumento | 1380 |
| restaurarVersionDocumentoResponse | 1384 |
| SoapObject | 1457 |
| Consulta | 319 |
| DatosEspecificos | 418 |
| Direccion | 528 |
| Domicilio | 570 |
| EntColectiva | 644 |
| EntSingular | 657 |
| Estado | 703 |

| | |
|---|------|
| MunicipioRespuesta | 1121 |
| Nacimiento | 1122 |
| Nucleo | 1129 |
| Numero | 1130 |
| NumeroSuperior | 1131 |
| ProvinciaRespuesta | 1307 |
| Residencia | 1374 |
| Retorno | 1394 |
| Solicitud | 1476 |
| UltimaVariacion | 1713 |
| Via | 1772 |
| SoapObject | 1459 |
| Consulta | 320 |
| DatosEspecificos | 419 |
| Estado | 704 |
| Nacimiento | 1124 |
| Residencia | 1376 |
| Retorno | 1395 |
| Solicitud | 1477 |
| SoapObject | 1460 |
| CPFaction | 338 |
| authentication | 144 |
| comment | 308 |
| commentList | 310 |
| document | 536 |
| documentList | 540 |
| documentType | 566 |
| documentTypeList | 569 |
| enhancedJob | 629 |
| enhancedJobList | 631 |
| enhancedUser | 633 |
| enhancedUserJobAssociated | 635 |
| enhancedUserJobAssociatedList | 638 |
| enhancedUserJobInfo | 640 |
| enhancedUserList | 643 |
| externalUser | 728 |
| externalUserList | 731 |
| importanceLevel | 861 |
| importanceLevelList | 863 |
| job | 913 |
| jobList | 915 |
| noticeList | 1128 |
| parameter | 1257 |
| parameterList | 1259 |
| remitterList | 1362 |
| request | 1367 |
| seat | 1421 |
| seatList | 1423 |
| signLine | 1438 |
| signLineList | 1440 |
| signature | 1426 |
| signatureRef | 1430 |
| signer | 1433 |
| signerList | 1436 |
| state | 1482 |
| stateList | 1484 |
| stringList | 1486 |
| timestampInfo | 1488 |

| | |
|---|------|
| user | 1715 |
| userJob | 1718 |
| userList | 1720 |
| SoapObject | 1462 |
| CPFacton | 338 |
| CPFactonList | 339 |
| authentication | 145 |
| comment | 308 |
| commentList | 311 |
| document | 538 |
| documentList | 540 |
| documentType | 567 |
| documentTypeList | 569 |
| enhancedJob | 629 |
| enhancedJobList | 631 |
| enhancedUser | 633 |
| enhancedUserJobAssociated | 636 |
| enhancedUserJobAssociatedList | 638 |
| enhancedUserJobInfo | 641 |
| enhancedUserList | 643 |
| importanceLevel | 862 |
| importanceLevelList | 864 |
| job | 913 |
| jobList | 915 |
| noticeList | 1128 |
| parameter | 1258 |
| parameterList | 1260 |
| remitterList | 1362 |
| request | 1369 |
| seat | 1422 |
| seatList | 1424 |
| signLine | 1438 |
| signLineList | 1440 |
| signature | 1427 |
| signatureRef | 1431 |
| signer | 1434 |
| signerList | 1436 |
| state | 1483 |
| stateList | 1485 |
| stringList | 1487 |
| timestampInfo | 1489 |
| user | 1716 |
| userJob | 1718 |
| userList | 1720 |
| SoapObject | 1463 |
| DatosDomicilioType | 403 |
| DatosExpedienteType | 421 |
| DatosIdentificativosType | 427 |
| DatosRegistroDepartamentalType | 434 |
| DatosRegistroType | 438 |
| DestinoType | 526 |
| DestinosType | 525 |
| DocumentoIdentificativoType | 546 |
| DocumentoType | 563 |
| DocumentosType | 560 |
| ErrorInfoType | 661 |
| HistoricoType | 829 |
| IdentificacionRegistroDepartamentalType | 857 |

| | |
|---|------|
| RegistroCreadoType | 1347 |
| RegistroDepartamentalCodigoType | 1349 |
| RegistroDescendenteType | 1350 |
| RegistrosCreadosType | 1351 |
| consultaHistorico | 323 |
| consultaHistoricoResponse | 324 |
| consultaRegistroDepartamental | 325 |
| consultaRegistroDepartamentalResponse | 327 |
| creacionRegistroDepartamental | 340 |
| creacionRegistroDepartamentalResponse | 342 |
| SoapObject | 1465 |
| DatosDomicilioType | 403 |
| DatosExpedienteType | 422 |
| DatosIdentificativosType | 428 |
| DatosRegistroDepartamentalType | 436 |
| DatosRegistroType | 438 |
| DestinoType | 527 |
| DestinosType | 526 |
| DocumentoIdentificativoType | 547 |
| DocumentoType | 564 |
| DocumentosType | 560 |
| ErrorInfoType | 661 |
| HistoricoType | 829 |
| IdentificacionRegistroDepartamentalType | 858 |
| RegistroCreadoType | 1348 |
| RegistroDepartamentalCodigoType | 1349 |
| RegistroDescendenteType | 1351 |
| RegistrosCreadosType | 1352 |
| consultaHistorico | 324 |
| consultaHistoricoResponse | 325 |
| consultaRegistroDepartamental | 326 |
| consultaRegistroDepartamentalResponse | 327 |
| creacionRegistroDepartamental | 341 |
| creacionRegistroDepartamentalResponse | 343 |
| SoapObject | 1466 |
| API_CREAREGISTRO | 104 |
| DATOS_DEL_REGISTRO | 371 |
| DATOS_DIRECCION | 373 |
| DATOS_EXPEDIENTES | 378 |
| DATOS_INTERESADO | 381 |
| DATOS_LIBRO_REGISTRAL | 387 |
| DATOS_ORIGEN | 392 |
| DATOS_UNIDAD | 393 |
| DOCUMENTOS_ANEXOS | 547 |
| FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO | 735 |
| FIRMA_DOCUMENTO | 737 |
| FIRMA_JUSTIFICANTE | 738 |
| JUSTIFICANTE | 921 |
| OTROS_DATOS | 1218 |
| PARAMETRO | 1260 |
| PARAMETROS | 1261 |
| SoapObject | 1468 |
| API_CREAREGISTRO | 105 |
| DATOS_DEL_REGISTRO | 372 |
| DATOS_DIRECCION | 375 |
| DATOS_EXPEDIENTES | 379 |
| DATOS_INTERESADO | 384 |

| | |
|---|------|
| DATOS_LIBRO_REGISTRAL | 390 |
| DATOS_UNIDAD | 394 |
| DOCUMENTOS_ANEXOS | 549 |
| FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO | 736 |
| FIRMA_DOCUMENTO | 738 |
| FIRMA_JUSTIFICANTE | 739 |
| JUSTIFICANTE | 922 |
| OTROS_DATOS | 1220 |
| SoapObject | 1469 |
| Cabecera | 194 |
| Consulta | 322 |
| DatosEspecificos | 420 |
| Estado | 708 |
| ListaNumerosAfilacion | 924 |
| ListaSituaciones | 925 |
| Pluriempleo | 1276 |
| Resumen | 1385 |
| Retorno | 1396 |
| Situacion | 1441 |
| Totales | 1705 |
| VidaLaboral | 1774 |
| SoapServer | |
| WSComunSoapServer | 2106 |
| WSComunSoapServer | 2106 |
| Solicitante | 1471 |
| Solicitudes | 1479 |
| SolicitudTransmision | 1480 |
| Titular | 1697 |
| transformDocument | 1706 |
| transformImage | 1707 |
| Transmision | 1707 |
| TransmisionDatos | 1709 |
| Transmisiones | 1711 |
| WSBDC_Wranagramas | 1791 |
| WSBDC_WrcBancoCodigo | 1793 |
| WSBDC_WrcBancoNombre | 1794 |
| WSBDC_WrcCalcularficticio | 1795 |
| WSBDC_WrcConsultarSolicitud | 1796 |
| WSBDC_WrcCuentasTercero | 1797 |
| WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo | 1798 |
| WSBDC_WrcDatosMunicipios | 1799 |
| WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo | 1800 |
| WSBDC_WrcDatosNucleos | 1801 |
| WSBDC_WrcDatosPais | 1802 |
| WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo | 1803 |
| WSBDC_WrcDatosProvincias | 1804 |
| WSBDC_WrcDatosTercero | 1805 |
| WSBDC_WrcDatosTerceroNif | 1806 |
| WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid | 1807 |
| WSBDC_Wrcdel0001 | 1809 |
| WSBDC_WrcErroresAdicionales | 1810 |
| WSBDC_WrcErroresOracle | 1811 |
| WSBDC_WrcEstadoFichero | 1812 |
| WSBDC_WrcLog | 1813 |
| WSBDC_WrcNombresIguales | 1814 |
| WSBDC_Wrcondom1 | 1816 |
| WSBDC_Wrcondomfiscal | 1817 |
| WSBDC_Wrconsolic1 | 1818 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| WSBDC_WrcSucursalCodigo | 1820 |
| WSBDC_WrcSucursales | 1821 |
| WSBDC_WrCtanacIban | 1822 |
| WSBDC_WrCteranagrama | 1823 |
| WSBDC_WrCterglobal | 1824 |
| WSBDC_WrCtersip | 1826 |
| WSBDC_WrCtersipbdc | 1827 |
| WSBDC_WrcValidarNif | 1828 |
| WSBDC_WrdomiciliosC | 1829 |
| WSBDC_WrdomiciliosS | 1830 |
| WSBDC_WrlbanCtanac | 1831 |
| WSBDC_Wrinserciones02 | 1832 |
| WSBDC_Wrsustitutos | 1833 |
| WSBDC_WtdBanco | 1835 |
| WSBDC_WtdDomicilioC | 1836 |
| WSBDC_WtdDomicilioS | 1843 |
| WSBDC_WtdSucursal | 1845 |
| WSBDC_WtdTablaBanco | 1849 |
| WSBDC_WtdTablaDomicilioC | 1850 |
| WSBDC_WtdTablaDomicilioS | 1850 |
| WSBDC_WtdTablaSucursal | 1851 |
| WSBDC_WtipoBitacora | 1852 |
| WSBDC_WtipoClaveCuenta | 1854 |
| WSBDC_WtipoClaveTercero | 1855 |
| WSBDC_WtipoCuentaGnral | 1856 |
| WSBDC_WtipoDelegacionAeat | 1859 |
| WSBDC_WtipoErrorAdicional | 1861 |
| WSBDC_WtipoErrorOracle | 1862 |
| WSBDC_WtipoEstadistica | 1864 |
| WSBDC_WtipoMunicipio | 1866 |
| WSBDC_WtipoNucleo | 1871 |
| WSBDC_WtipoPais | 1875 |
| WSBDC_WtipoProvincia | 1877 |
| WSBDC_WtipoResultado | 1882 |
| WSBDC_WtipoTablaBitacora | 1886 |
| WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral | 1887 |
| WSBDC_WtipoTablaErrorAdi | 1887 |
| WSBDC_WtipoTablaMunicipio | 1888 |
| WSBDC_WtipoTablaNucleo | 1889 |
| WSBDC_WtipoTablaProvincia | 1890 |
| WSBDC_WtipoTablaResultado | 1891 |
| WSBDC_WtipoTablaTercero | 1892 |
| WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja | 1892 |
| WSBDC_WtipoTablaTexto | 1893 |
| WSBDC_WtipoTercero | 1894 |
| WSBDC_WtipoTerceroBaja | 1897 |
| WSBDC_Wyterce32 | 1900 |
| WSBDC_Wyterce32tabla | 1904 |
| WSBDC_Wytercecf | 1905 |
| WSBDC_Wytercecftabla | 1909 |
| WSCCharset | 1935 |
| WSCMessagePart | 2080 |
| WCMime | 2081 |
| WCMimeParser | 2088 |
| WSComunFClient | 2093 |
| WSCClientIRPF | 2030 |
| WSCClientNivelRenta | 2032 |
| WSCClientEnvioIngresos | 1969 |

| | |
|--|------|
| WSClientGestionLiquidaciones | 2023 |
| WSClientCatastro | 1944 |
| WSClientCSV | 1949 |
| WSClientCSV2 | 1957 |
| WSClientDGPConsultaIdentidad | 1967 |
| WSClientConductorVehiculos | 1947 |
| WSClientDatosVehiculo | 1965 |
| WSClientFondos | 1971 |
| WSClientGDE4 | 1999 |
| WSClientGDE5 | 2010 |
| WSClientGDE | 1972 |
| WSClientGDE2 | 1974 |
| WSClientGVLogin | 2025 |
| WSClientVerificacionResidencia | 2071 |
| WSClientVerificacionResidenciaAmbito | 2074 |
| WSClientPortafirmas4 | 2050 |
| WSClientPortafirmas | 2034 |
| WSClientRegDepartamental2 | 2066 |
| WSClientRegDepartamental | 2064 |
| WSClientSALT | 2069 |
| WSClientVidaLaboral | 2077 |
| WSClientTitulo | 2070 |
| WSClientTransformaPDF | 2070 |
| WSClientAutentica | 1939 |
| WSClientAutoriza | 1942 |
| WSClientFirma | 1970 |
| WSSESoap | 2106 |
| XMLSecEnc | 2114 |
| XMLSecurityDSig | 2120 |
| XMLSecurityKey | 2134 |
| XPath | 2141 |
| Exception | |
| GDE4Exception | 796 |
| GDE5Exception | 799 |
| GDE2Exception | 794 |
| WSComunPAIException | 2104 |
| SoapClient | |
| WSBDCWebServicios | 1910 |
| WSSSoapClient | 2108 |

Capítulo 4

Índice de estructura de datos

4.1. Estructura de datos

Lista de estructuras con una breve descripción:

| | |
|------------------------------------|-----|
| A1 | 63 |
| A11 | 64 |
| A12 | 66 |
| A13 | 67 |
| A15 | 68 |
| A16 | 70 |
| A2 | 71 |
| A3 | 73 |
| A4 | 74 |
| A6 | 76 |
| A7 | 77 |
| A9 | 78 |
| ActividadAgr | 80 |
| ActividadEstDirecta | 83 |
| ActividadEstObj | 87 |
| actualizarDocumento | 89 |
| actualizarDocumento | 91 |
| actualizarDocumentoResponse | 92 |
| actualizarDocumentoResponse | 94 |
| ADEVOLVER | 95 |
| AlNGRESAR | 97 |
| AjustesMinimoPersonal | 98 |
| AlfrescoClient | 99 |
| API_CREAREGISTRO | 104 |
| API_CREAREGISTRO | 105 |
| AR1 | 106 |
| AR10 | 107 |
| AR11 | 108 |
| AR13 | 110 |
| AR14 | 111 |
| AR15 | 113 |
| AR1B | 115 |
| AR2 | 116 |
| AR3 | 117 |
| AR4 | 119 |

| | |
|--|-----|
| AR5 | 120 |
| AR6 | 121 |
| AR7 | 123 |
| AR8 | 124 |
| AR9 | 125 |
| AR_Inmueble | 127 |
| AR_Inmuebles | 129 |
| AR_RendCapilnmobiliario | 130 |
| Ascendiente | 131 |
| Ascendientes | 133 |
| asociarFirmas | 134 |
| asociarFirmas | 136 |
| asociarFirmasResponse | 137 |
| asociarFirmasResponse | 138 |
| Atributos | 140 |
| authentication | 143 |
| authentication | 144 |
| authentication | 144 |
| authentication | 145 |
| B11 | 145 |
| B12 | 147 |
| B13 | 148 |
| B14 | 149 |
| B15 | 151 |
| B16 | 152 |
| B17 | 154 |
| B18 | 155 |
| B19 | 156 |
| B21 | 157 |
| B22 | 159 |
| B23 | 160 |
| B24 | 161 |
| B25 | 162 |
| Baja | 164 |
| BaseLiqNegRes | 165 |
| BasicError | 167 |
| BienesEspecifico | 168 |
| BuscarCriterioType | 168 |
| BuscarCriterioType | 170 |
| buscarDocCriterio | 172 |
| buscarDocCriterio | 173 |
| buscarDocCriterioEntreEspacios | 175 |
| buscarDocCriterioEntreEspacios | 176 |
| buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse | 178 |
| buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse | 179 |
| buscarDocCriterioPaginado | 181 |
| buscarDocCriterioPaginado | 182 |
| buscarDocCriterioPaginadoResponse | 184 |
| buscarDocCriterioPaginadoResponse | 185 |
| buscarDocCriterioResponse | 186 |
| buscarDocCriterioResponse | 188 |
| Cabecera | 189 |
| Cabecera | 191 |
| Cabecera | 192 |
| Cabecera | 194 |
| CabeceraRenta | 195 |
| CabeceraRenta | 197 |
| CAN1 | 198 |

| | |
|---------|-----|
| CAN10 | 200 |
| CAN11 | 201 |
| CAN12 | 202 |
| CAN13 | 204 |
| CAN15 | 206 |
| CAN16 | 207 |
| CAN17 | 208 |
| CAN18 | 210 |
| CAN19 | 212 |
| CAN2 | 213 |
| CAN20 | 215 |
| CAN21 | 216 |
| CAN22 | 217 |
| CAN23 | 219 |
| CAN24 | 220 |
| CAN26 | 221 |
| CAN3 | 223 |
| CAN4 | 224 |
| CAN5 | 226 |
| CAN6 | 227 |
| CAN7 | 229 |
| CAN9 | 230 |
| CANT1 | 232 |
| CANT10 | 234 |
| CANT11 | 235 |
| CANT12 | 236 |
| CANT14 | 237 |
| CANT16 | 239 |
| CANT2 | 241 |
| CANT3 | 242 |
| CANT3AA | 243 |
| CANT4 | 244 |
| CANT5 | 246 |
| CANT6 | 247 |
| CANT7 | 249 |
| CANT9 | 250 |
| CL1 | 251 |
| CL11 | 253 |
| CL11EA | 254 |
| CL12 | 255 |
| CL13 | 257 |
| CL13B | 258 |
| CL14 | 260 |
| CL15 | 261 |
| CL16 | 263 |
| CL17 | 264 |
| CL18 | 266 |
| CL19 | 267 |
| CL2 | 268 |
| CL20 | 269 |
| CL3 | 271 |
| CL31 | 272 |
| CL4 | 274 |
| CL5 | 275 |
| CL6 | 277 |
| CL7 | 279 |
| CM10 | 281 |
| CM11 | 282 |

| | |
|--|-----|
| CM12 | 284 |
| CM13 | 285 |
| CM14 | 287 |
| CM5 | 288 |
| CM6 | 289 |
| CM7 | 292 |
| CM8 | 293 |
| CM9 | 295 |
| ColeccionCriteriosType | 296 |
| ColeccionCriteriosType | 297 |
| ColeccionesMetadatosPersonalizadosType | 299 |
| ColeccionesMetadatosPersonalizadosType | 300 |
| ColeccionMetadatosEstandarType | 301 |
| ColeccionMetadatosEstandarType | 303 |
| ColeccionMetadatosPersonalizadosType | 304 |
| ColeccionMetadatosPersonalizadosType | 305 |
| comment | 307 |
| comment | 307 |
| comment | 308 |
| comment | 308 |
| commentList | 309 |
| commentList | 310 |
| commentList | 310 |
| commentList | 311 |
| ComposerCatastro | 311 |
| ComposerGDE2 | 313 |
| Consulta | 316 |
| Consulta | 318 |
| Consulta | 319 |
| Consulta | 320 |
| Consulta | 322 |
| consultaHistorico | 323 |
| consultaHistorico | 324 |
| consultaHistoricoResponse | 324 |
| consultaHistoricoResponse | 325 |
| consultaRegistroDepartamental | 325 |
| consultaRegistroDepartamental | 326 |
| consultaRegistroDepartamentalResponse | 327 |
| consultaRegistroDepartamentalResponse | 327 |
| Conyuge | 328 |
| CotizacionesConyuge | 329 |
| COTIZACIONESMATERVA | 332 |
| CotizacionesTIT | 334 |
| CPFaction | 337 |
| CPFaction | 337 |
| CPFaction | 338 |
| CPFaction | 338 |
| CPFactionList | 339 |
| CPFactionList | 339 |
| creacionRegistroDepartamental | 340 |
| creacionRegistroDepartamental | 341 |
| creacionRegistroDepartamentalResponse | 342 |
| creacionRegistroDepartamentalResponse | 343 |
| crearCarpeta | 344 |
| crearCarpeta | 345 |
| crearCarpetaResponse | 347 |
| crearCarpetaResponse | 348 |
| CT1 | 349 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| CT10 | 351 |
| CT2 | 352 |
| CT3 | 353 |
| CT4 | 355 |
| CT5 | 357 |
| CT6 | 358 |
| CT7 | 360 |
| CT8 | 361 |
| CT9 | 363 |
| CuotaAutoliquidacion | 365 |
| CuotaAutoliquidacionRes | 366 |
| CuotaDiferencial | 368 |
| CuotaDiferencialRes | 369 |
| DATOS_DEL_REGISTRO | 371 |
| DATOS_DEL_REGISTRO | 372 |
| DATOS_DIRECCION | 373 |
| DATOS_DIRECCION | 375 |
| DATOS_EXPEDIENTES | 378 |
| DATOS_EXPEDIENTES | 379 |
| DATOS_INTERESADO | 381 |
| DATOS_INTERESADO | 384 |
| DATOS_LIBRO_REGISTRAL | 387 |
| DATOS_LIBRO_REGISTRAL | 390 |
| DATOS_ORIGEN | 392 |
| DATOS_UNIDAD | 393 |
| DATOS_UNIDAD | 394 |
| DatosAdministrativos | 395 |
| DatosArrendamiento | 396 |
| DatosCertificadoType | 397 |
| DatosCertificadoType | 399 |
| DatosCola | 400 |
| DatosCola | 401 |
| DatosDomicilioType | 403 |
| DatosDomicilioType | 403 |
| DatosEconomicos | 404 |
| DatosEconomicos | 406 |
| DatosEconomicos1 | 407 |
| DatosEconomicos1 | 409 |
| DatosEspecificos | 410 |
| DatosEspecificos | 412 |
| DatosEspecificos | 414 |
| DatosEspecificos | 415 |
| DatosEspecificos | 416 |
| DatosEspecificos | 418 |
| DatosEspecificos | 419 |
| DatosEspecificos | 420 |
| DatosExpedienteType | 421 |
| DatosExpedienteType | 422 |
| DatosGenerales | 423 |
| DatosGenericos | 424 |
| DatosIdentificativosType | 427 |
| DatosIdentificativosType | 428 |
| DatosNacimiento | 429 |
| DatosOtroProgenitor | 431 |
| DatosParaCANT8_Y_CANT13 | 432 |
| DatosRegistroDepartamentalType | 434 |
| DatosRegistroDepartamentalType | 436 |
| DatosRegistroType | 438 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| DatosRegistroType | 438 |
| DatosTecnicos | 439 |
| DatosTitular | 441 |
| DatosTramites | 442 |
| DatosVehiculo | 444 |
| DCDatosAscend | 445 |
| DCDatosAscend | 446 |
| DCDatosConyuge | 448 |
| DCDatosConyuge | 449 |
| DCDatosHijos | 450 |
| DCDatosHijos | 452 |
| DCDatosInmuebles | 453 |
| DCDatosPersonales | 454 |
| DCDatosPersonales | 456 |
| DCDatosVivienda | 457 |
| DCDatosVivienda | 458 |
| DCEstadoCivil | 460 |
| DCEstadoCivil | 461 |
| DCNumAscend | 462 |
| DCNumAscend | 464 |
| DCNumHijos | 465 |
| DCNumHijos | 467 |
| DCNumInmuebles | 468 |
| DCNumViviendas | 470 |
| DCNumViviendas | 471 |
| Declaracion | 473 |
| Declarante | 474 |
| DED97E | 475 |
| DED98A | 477 |
| DeducAscendienteDiscRes | 478 |
| DeduccionAlquiler | 480 |
| DeduccionAlquilerRes | 482 |
| DeduccionCeutaMelilla | 484 |
| DeduccionCeutaMelillaRes | 485 |
| DeduccionDonativos | 486 |
| DeduccionDonativosRes | 488 |
| DeduccionEmpresasNuevaCreacion | 490 |
| DeduccionEmpresasNuevaCreacionRes | 491 |
| DeduccionesInversionEmpresarial | 492 |
| DeduccionesInversionEmpresarialRes | 497 |
| DeduccionInvInteresCultural | 501 |
| DeduccionInvInteresCulturalRes | 502 |
| DeduccionResidenteUE | 504 |
| DeduccionResidenteUERes | 505 |
| DeduccionViviendaHabitualRes | 506 |
| DeducConyugeDisc | 508 |
| DeducConyugeDiscRes | 511 |
| DeducDescendienteDiscRes | 513 |
| DeducFamiliaNumerosa | 515 |
| DeducFamiliaNumerosaRes | 517 |
| DeducMaternidad | 519 |
| DeducMaterRes | 520 |
| DeducMonoparental | 521 |
| DeducMonoparentalRes | 523 |
| DescripcionVehiculo | 524 |
| DestinosType | 525 |
| DestinosType | 526 |
| DestinoType | 526 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| DestinoType | 527 |
| Direccion | 528 |
| DisposicionTitulares | 530 |
| DOBIMPINT | 533 |
| document | 534 |
| document | 535 |
| document | 536 |
| document | 538 |
| documentList | 539 |
| documentList | 539 |
| documentList | 540 |
| documentList | 540 |
| DocumentoDefinitivoResponseType | 541 |
| DocumentoDefinitivoResponseType | 542 |
| DocumentoDefinitivoType | 544 |
| DocumentoDefinitivoType | 545 |
| DocumentoldIdentificativoType | 546 |
| DocumentoldIdentificativoType | 547 |
| DOCUMENTOS_ANEXOS | 547 |
| DOCUMENTOS_ANEXOS | 549 |
| DocumentosDefinitivosResponseType | 551 |
| DocumentosDefinitivosResponseType | 553 |
| DocumentosDefinitivosType | 554 |
| DocumentosDefinitivosType | 556 |
| DocumentosType | 557 |
| DocumentosType | 558 |
| DocumentosType | 560 |
| DocumentosType | 560 |
| DocumentoType | 561 |
| DocumentoType | 562 |
| DocumentoType | 563 |
| DocumentoType | 564 |
| documentType | 565 |
| documentType | 566 |
| documentType | 566 |
| documentType | 567 |
| documentTypeList | 568 |
| documentTypeList | 568 |
| documentTypeList | 569 |
| documentTypeList | 569 |
| Domicilio | 570 |
| DomicilioDGT | 571 |
| DomicilioINE | 573 |
| DomicilioVehiculoDGT | 575 |
| DomicilioVehiculoINE | 576 |
| E1 | 577 |
| E10 | 579 |
| E11 | 580 |
| E12 | 582 |
| E3 | 584 |
| E4 | 586 |
| E5AB | 587 |
| E7 | 588 |
| E8 | 590 |
| E9 | 591 |
| ElementoPatrimonial | 592 |
| eliminarCarpeta | 596 |
| eliminarCarpeta | 598 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| eliminarCarpetaRecursiva | 599 |
| eliminarCarpetaRecursiva | 600 |
| eliminarCarpetaRecursivaResponse | 602 |
| eliminarCarpetaRecursivaResponse | 603 |
| eliminarCarpetaResponse | 604 |
| eliminarCarpetaResponse | 606 |
| eliminarDocumento | 607 |
| eliminarDocumento | 608 |
| eliminarDocumentoFisico | 610 |
| eliminarDocumentoFisico | 611 |
| eliminarDocumentoFisicoResponse | 612 |
| eliminarDocumentoFisicoResponse | 614 |
| eliminarDocumentoResponse | 615 |
| eliminarDocumentoResponse | 616 |
| eliminarVersionDocumento | 618 |
| eliminarVersionDocumentoResponse | 619 |
| Emisor | 620 |
| empaquetarDocumentoENI | 622 |
| empaquetarDocumentoENI | 624 |
| empaquetarDocumentoENIResponse | 625 |
| empaquetarDocumentoENIResponse | 626 |
| enhancedJob | 628 |
| enhancedJob | 628 |
| enhancedJob | 629 |
| enhancedJob | 629 |
| enhancedJobList | 630 |
| enhancedJobList | 630 |
| enhancedJobList | 631 |
| enhancedJobList | 631 |
| enhancedUser | 632 |
| enhancedUser | 632 |
| enhancedUser | 633 |
| enhancedUser | 633 |
| enhancedUserJobAssociated | 634 |
| enhancedUserJobAssociated | 634 |
| enhancedUserJobAssociated | 635 |
| enhancedUserJobAssociated | 636 |
| enhancedUserJobAssociatedList | 636 |
| enhancedUserJobAssociatedList | 637 |
| enhancedUserJobAssociatedList | 638 |
| enhancedUserJobAssociatedList | 638 |
| enhancedUserJobInfo | 639 |
| enhancedUserJobInfo | 639 |
| enhancedUserJobInfo | 640 |
| enhancedUserJobInfo | 641 |
| enhancedUserList | 641 |
| enhancedUserList | 642 |
| enhancedUserList | 643 |
| enhancedUserList | 643 |
| EntColectiva | 644 |
| EntidadAccion | 645 |
| ENTIDADAIE | 647 |
| ENTIDADAR | 649 |
| EntidadDerecho | 652 |
| ENTIDADIIC | 654 |
| ENTIDADTFI | 655 |
| EntSingular | 657 |
| ErrorInfoType | 658 |

| | |
|--|-----|
| ErrorInfoType | 659 |
| ErrorInfoType | 661 |
| ErrorInfoType | 661 |
| EspaciosType | 662 |
| EspaciosType | 663 |
| establecerDocumentoDefinitivo | 664 |
| establecerDocumentoDefinitivo | 666 |
| establecerDocumentoDefinitivoResponse | 667 |
| establecerDocumentoDefinitivoResponse | 669 |
| establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI | 670 |
| establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI | 671 |
| establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse | 673 |
| establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse | 674 |
| establecerMetadatosENI | 676 |
| establecerMetadatosENI | 677 |
| establecerMetadatosENIResponse | 678 |
| establecerMetadatosENIResponse | 680 |
| establecerMetadatosEstandar | 681 |
| establecerMetadatosEstandar | 682 |
| establecerMetadatosEstandarResponse | 684 |
| establecerMetadatosEstandarResponse | 686 |
| establecerMetadatosPersonalizados | 687 |
| establecerMetadatosPersonalizados | 689 |
| establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta | 690 |
| establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta | 692 |
| establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse | 693 |
| establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse | 694 |
| establecerMetadatosPersonalizadosResponse | 696 |
| establecerMetadatosPersonalizadosResponse | 697 |
| Estado | 699 |
| Estado | 700 |
| Estado | 701 |
| Estado | 703 |
| Estado | 704 |
| Estado | 705 |
| Estado | 708 |
| Excesos | 710 |
| ExcesosDeportistasRes | 712 |
| ExcesoSegurosColectivosDependenciaRes | 714 |
| ExcesosPatrimProtegidosRes | 716 |
| ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscParientesRes | 717 |
| ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPropiasRes | 720 |
| ExcesosSistemasPrevisionSocialRes | 722 |
| ExencionNuevasEmpresasRes | 724 |
| ExencionRentasVitaliciasRes | 725 |
| externalUser | 727 |
| externalUser | 728 |
| externalUserList | 730 |
| externalUserList | 731 |
| F4PA | 732 |
| FamiliaNumerosa | 733 |
| FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO | 735 |
| FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO | 736 |
| FIRMA_DOCUMENTO | 737 |
| FIRMA_DOCUMENTO | 738 |
| FIRMA_JUSTIFICANTE | 738 |
| FIRMA_JUSTIFICANTE | 739 |
| FirmasType | 740 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| FirmasType | 741 |
| FirmaType | 742 |
| FirmaType | 744 |
| FNConyuge | 746 |
| FNCotizacionesSSoMutualidad | 747 |
| FNCSSMCedentes1 | 748 |
| FNDeclarante | 750 |
| FNPDCedentes1 | 752 |
| FNPensionistasYDesempleados | 754 |
| Fondo | 755 |
| Funcionario | 757 |
| Funcionario | 758 |
| G12 | 760 |
| G2B_A | 761 |
| G2CVT | 763 |
| G4RE | 764 |
| GA1 | 766 |
| GA10 | 769 |
| GA11 | 771 |
| GA12 | 772 |
| GA13 | 773 |
| GA14 | 774 |
| GA15 | 776 |
| GA16 | 777 |
| GA17 | 778 |
| GA18 | 780 |
| GA2 | 782 |
| GA3 | 783 |
| GA4 | 785 |
| GA5 | 786 |
| GA6 | 787 |
| GA7 | 789 |
| GA8 | 791 |
| GA9 | 792 |
| GDE2Exception | 794 |
| GDE4Exception | 796 |
| GDE5Exception | 799 |
| generarIdentificadorENI | 801 |
| generarIdentificadorENI | 802 |
| generarIdentificadorENIResponse | 803 |
| generarIdentificadorENIResponse | 805 |
| generarToken | 806 |
| generarToken | 808 |
| generarTokenResponse | 809 |
| generarTokenResponse | 810 |
| GPImpGanANT | 812 |
| GPIMPGANANTRes | 813 |
| GPImpPerAnt | 814 |
| GPIMPPERANTRes | 815 |
| GPPatrimonialesRes | 817 |
| Gravamenes | 818 |
| GravamenesRes | 820 |
| Hijo | 824 |
| Hijos | 825 |
| HIJOVA6 | 827 |
| HistoricoType | 829 |
| HistoricoType | 829 |
| HSALDO41 | 830 |

| | |
|---|-----|
| HSALDO51 | 831 |
| IB1 | 832 |
| IB10 | 834 |
| IB11 | 835 |
| IB12 | 838 |
| IB13 | 839 |
| IB14 | 840 |
| IB15 | 842 |
| IB16 | 843 |
| IB17 | 845 |
| IB2 | 847 |
| IB3 | 849 |
| IB4 | 850 |
| IB5 | 851 |
| IB7 | 853 |
| IB8 | 855 |
| IB9 | 856 |
| IdentificacionRegistroDepartamentalType | 857 |
| IdentificacionRegistroDepartamentalType | 858 |
| Impago | 859 |
| importanceLevel | 860 |
| importanceLevel | 861 |
| importanceLevel | 861 |
| importanceLevel | 862 |
| importanceLevelList | 862 |
| importanceLevelList | 863 |
| importanceLevelList | 863 |
| importanceLevelList | 864 |
| Imputaciones | 864 |
| Imputaciones | 866 |
| Indicadores | 867 |
| InformacionAdicionalAgr | 869 |
| InformacionAdicionalEstObj | 870 |
| Inmueble | 871 |
| InmuebleAccesorio | 877 |
| InmuebleArrendado | 879 |
| insertarDocumento | 880 |
| insertarDocumento | 882 |
| insertarDocumentoENI | 883 |
| insertarDocumentoENI | 886 |
| insertarDocumentoENIResponse | 887 |
| insertarDocumentoENIResponse | 889 |
| insertarDocumentoResponse | 890 |
| insertarDocumentoResponse | 892 |
| INTDEMORAUT | 893 |
| INTDEMORAEST | 894 |
| INTDEMORAEST2 | 896 |
| INTDEMORAESTAUT1 | 897 |
| INTDEMORAESTAUT2 | 899 |
| INTDEMORAESTAUT3 | 900 |
| InteresesDemora | 902 |
| InteresesDemora97E | 903 |
| InteresesDemoraAut | 905 |
| InteresesDemoraEst | 906 |
| irpf | 907 |
| irpf | 909 |
| job | 912 |
| job | 912 |

| | |
|------------------------|-----|
| job | 913 |
| job | 913 |
| jobList | 914 |
| jobList | 914 |
| jobList | 915 |
| jobList | 915 |
| Juegos | 916 |
| JuegosPub | 917 |
| JuegosPubRes | 919 |
| JuegosRes | 920 |
| JUSTIFICANTE | 921 |
| JUSTIFICANTE | 922 |
| Listalmpagos | 923 |
| ListaNumerosAfiliacion | 924 |
| ListaSituaciones | 925 |
| ListaVehiculos | 927 |
| LoginParametro | 928 |
| LoginResponse | 929 |
| LoginRol | 934 |
| LR1 | 936 |
| LR10 | 938 |
| LR11 | 940 |
| LR13 | 941 |
| LR14 | 942 |
| LR15 | 944 |
| LR16 | 945 |
| LR17 | 947 |
| LR18 | 948 |
| LR2 | 949 |
| LR3 | 950 |
| LR4 | 952 |
| LR5 | 953 |
| LR6 | 955 |
| LR7 | 957 |
| LR8 | 959 |
| LR9 | 960 |
| M1 | 962 |
| M10 | 965 |
| M11 | 966 |
| M12 | 968 |
| M13 | 969 |
| M14 | 971 |
| M15 | 972 |
| M2 | 973 |
| M21ASJS | 975 |
| M21AVMS | 976 |
| M21BWCS | 977 |
| M21BWRS | 979 |
| M21BWTS | 980 |
| M21CCBS | 981 |
| M21CCCS | 983 |
| M21CCRS | 984 |
| M21CDES | 985 |
| M21CES | 987 |
| M21CLES | 988 |
| M21CMBS | 989 |
| M21COPS | 991 |
| M21CTLS | 992 |

| | |
|----------------------------|------|
| M21CUSS | 993 |
| M21CVMS | 995 |
| M21CYLS | 996 |
| M21DJTS | 997 |
| M21DTIS | 999 |
| M21ECHS | 1000 |
| M21ECTS | 1001 |
| M21EDUS | 1003 |
| M21ENIS | 1004 |
| M21EPIS | 1005 |
| M21FIIS | 1007 |
| M21GPFS | 1008 |
| M21GPPS | 1009 |
| M21GTLs | 1011 |
| M21IBS | 1012 |
| M21ICS | 1013 |
| M21IPCS | 1015 |
| M21ITAS | 1016 |
| M21LNCS | 1017 |
| M21MBFS | 1019 |
| M21NMSS | 1020 |
| M21PADS | 1021 |
| M21PBES | 1023 |
| M21PDMS | 1024 |
| M21PFLS | 1025 |
| M21PFOS | 1027 |
| M21RES | 1028 |
| M21RGS | 1029 |
| M21TLES | 1031 |
| M21TRAS | 1032 |
| M21UMGS | 1033 |
| M21UMUS | 1035 |
| M22ADS | 1036 |
| M22AFS | 1037 |
| M22CES | 1039 |
| M22ICS | 1040 |
| M22IPCS | 1041 |
| M22RMS | 1043 |
| M24EM0S | 1044 |
| M24EM1S | 1046 |
| M24EM2S | 1047 |
| M24EM3S | 1049 |
| M24EM4S | 1050 |
| M24RIC | 1052 |
| M3 | 1053 |
| M4 | 1055 |
| M5 | 1056 |
| M8 | 1058 |
| Marca | 1061 |
| Masas | 1062 |
| Matriculacion | 1064 |
| MetadatoEstandarType | 1065 |
| MetadatoEstandarType | 1066 |
| MetadatosDocumentoType | 1068 |
| MetadatosDocumentoType | 1069 |
| MetadatosENIType | 1070 |
| MetadatosENIType | 1072 |
| MetadatosExpedienteENIType | 1074 |

| | |
|-----------------------------|------|
| MetadatosExpedienteENType | 1076 |
| MetadatosPersonalizadosType | 1077 |
| MetadatosPersonalizadosType | 1079 |
| MetadatosPersonalizadoType | 1080 |
| MetadatosPersonalizadoType | 1081 |
| Modulo1 | 1083 |
| Modulo2 | 1084 |
| Modulo3 | 1085 |
| Modulo4 | 1087 |
| Modulo5 | 1088 |
| Modulo6 | 1089 |
| Modulo7 | 1091 |
| moverCarpeta | 1092 |
| moverCarpeta | 1093 |
| moverCarpetaResponse | 1095 |
| moverCarpetaResponse | 1096 |
| moverDocumento | 1097 |
| moverDocumento | 1099 |
| moverDocumentoResponse | 1100 |
| moverDocumentoResponse | 1101 |
| MU1 | 1103 |
| MU10 | 1104 |
| MU12 | 1106 |
| MU13 | 1107 |
| MU2 | 1108 |
| MU3 | 1109 |
| MU4 | 1111 |
| MU5 | 1112 |
| MU6 | 1114 |
| MU7 | 1115 |
| MU8 | 1117 |
| MU9 | 1118 |
| Municipio | 1119 |
| MunicipioRespuesta | 1121 |
| Nacimiento | 1122 |
| Nacimiento | 1124 |
| NivelRenta | 1125 |
| noticeList | 1126 |
| noticeList | 1127 |
| noticeList | 1128 |
| noticeList | 1128 |
| Nucleo | 1129 |
| Numero | 1130 |
| NumeroSuperior | 1131 |
| objCatastro | 1133 |
| ObjetoEstado | 1133 |
| objSolicitudTransmision | 1134 |
| objSolicitudTransmision | 1138 |
| objSolicitudTransmision | 1142 |
| objSolicitudTransmision | 1143 |
| objSolicitudTransmision | 1149 |
| objSolicitudTransmision | 1152 |
| objSolicitudTransmision | 1157 |
| objSolicitudTransmision | 1162 |
| objSolicitudTransmision | 1165 |
| ObligacionDeclarar | 1169 |
| obtenerDocumento | 1170 |
| obtenerDocumento | 1171 |

| | |
|--|------|
| obtenerDocumentoENI | 1173 |
| obtenerDocumentoENI | 1174 |
| obtenerDocumentoENIResponse | 1176 |
| obtenerDocumentoENIResponse | 1177 |
| obtenerDocumentoResponse | 1178 |
| obtenerDocumentoResponse | 1180 |
| obtenerExpedienteENI | 1182 |
| obtenerExpedienteENI | 1183 |
| obtenerExpedienteENideCarpeta | 1185 |
| obtenerExpedienteENideCarpeta | 1186 |
| obtenerExpedienteENideCarpetaResponse | 1188 |
| obtenerExpedienteENideCarpetaResponse | 1189 |
| obtenerExpedienteENIResponse | 1190 |
| obtenerExpedienteENIResponse | 1192 |
| obtenerHashDocumento | 1193 |
| obtenerHashDocumento | 1194 |
| obtenerHashDocumentoResponse | 1196 |
| obtenerHashDocumentoResponse | 1197 |
| obtenerListaVersionesDocumento | 1198 |
| obtenerListaVersionesDocumento | 1200 |
| obtenerListaVersionesDocumentoResponse | 1201 |
| obtenerListaVersionesDocumentoResponse | 1202 |
| obtenerPathDocumento | 1204 |
| obtenerPathDocumento | 1205 |
| obtenerPathDocumentoResponse | 1206 |
| obtenerPathDocumentoResponse | 1208 |
| obtenerVersionDocumento | 1209 |
| obtenerVersionDocumento | 1210 |
| obtenerVersionDocumentoResponse | 1212 |
| obtenerVersionDocumentoResponse | 1214 |
| Otras | 1215 |
| OtrasRes | 1217 |
| OTROS_DATOS | 1218 |
| OTROS_DATOS | 1220 |
| OtrosDatos | 1222 |
| PA1 | 1223 |
| PA10 | 1224 |
| PA11 | 1226 |
| PA12 | 1227 |
| PA13 | 1228 |
| PA14 | 1230 |
| PA15 | 1231 |
| PA16 | 1233 |
| PA17 | 1235 |
| PA18 | 1237 |
| PA19 | 1238 |
| PA2 | 1239 |
| PA20 | 1241 |
| PA3 | 1242 |
| PA4 | 1244 |
| PA5 | 1245 |
| PA8 | 1248 |
| PA9 | 1249 |
| PaginacionType | 1250 |
| PaginacionType | 1252 |
| PAGOFRACC | 1253 |
| PAGONOFRACC | 1255 |
| parameter | 1256 |

| | |
|----------------------------------|------|
| parameter | 1256 |
| parameter | 1257 |
| parameter | 1258 |
| parameterList | 1258 |
| parameterList | 1259 |
| parameterList | 1259 |
| parameterList | 1260 |
| PARAMETRO | 1260 |
| PARAMETROS | 1261 |
| PERIodomater | 1262 |
| PERIodomaterVA | 1263 |
| Peticion | 1265 |
| PeticionPAI | 1267 |
| PfAdviceSOAPServer | 1271 |
| PfAdviceSOAPServer | 1273 |
| Plazas | 1275 |
| Pluriempleo | 1276 |
| Potencias | 1278 |
| PremiosMetalicoNoPubli | 1279 |
| PremiosMetalicoPubli | 1280 |
| Procedimiento | 1281 |
| Procedimiento | 1283 |
| Producto1 | 1285 |
| Producto10 | 1286 |
| Producto11 | 1287 |
| Producto12 | 1289 |
| Producto13 | 1290 |
| Producto14 | 1291 |
| Producto15 | 1293 |
| Producto16 | 1294 |
| Producto2 | 1295 |
| Producto3 | 1297 |
| Producto4 | 1298 |
| Producto5 | 1299 |
| Producto6 | 1301 |
| Producto7 | 1302 |
| Producto8 | 1303 |
| Producto9 | 1305 |
| Provincia | 1306 |
| ProvinciaRespuesta | 1307 |
| RAportacion | 1309 |
| RdtoCapitalMobiliarioAhorro | 1310 |
| RdtoCapitalMobiliarioAhorroRes | 1312 |
| RdtoCapitalMobiliarioDT4 | 1313 |
| RdtoCapitalMobiliarioGeneral | 1315 |
| RdtoCapitalMobiliarioGeneralRes | 1317 |
| RdtosCMNegativosRes | 1318 |
| REAgrupInteresEconomico | 1320 |
| REAgrupInteresEconomicoRes | 1322 |
| REAtRentas | 1323 |
| REAtRentasRes | 1324 |
| RedDiscapacidad | 1326 |
| REDerechosImagen | 1327 |
| REDerechosImagenRes | 1329 |
| RedPrevisionSocial | 1330 |
| RedRegimenGeneral | 1331 |
| ReferenciaDocumentoRespuestaType | 1333 |
| ReferenciaDocumentoRespuestaType | 1334 |

| | |
|------------------------------------|------|
| ReferenciaNombreDocumentoType | 1335 |
| ReferenciaNombreDocumentoType | 1337 |
| ReferenciasDocumentosRespuestaType | 1338 |
| ReferenciasDocumentosRespuestaType | 1340 |
| ReferenciasDocumentosType | 1341 |
| ReferenciasDocumentosType | 1342 |
| ReferenciasNombresDocumentosType | 1344 |
| ReferenciasNombresDocumentosType | 1346 |
| RegistroCreadoType | 1347 |
| RegistroCreadoType | 1348 |
| RegistroDepartamentalCodigoType | 1349 |
| RegistroDepartamentalCodigoType | 1349 |
| RegistroDescendenteType | 1350 |
| RegistroDescendenteType | 1351 |
| RegistrosCreadosType | 1351 |
| RegistrosCreadosType | 1352 |
| RegularizacionAscendiente | 1352 |
| RegularizacionAscendienteRes | 1354 |
| RegularizacionDescendiente | 1355 |
| RegularizacionDescendienteRes | 1357 |
| REInstitulInversionColectiva | 1358 |
| REInstitulInversionColectivaRes | 1359 |
| remitterList | 1360 |
| remitterList | 1361 |
| remitterList | 1362 |
| remitterList | 1362 |
| RendimientosMobiliarioRes | 1363 |
| request | 1364 |
| request | 1366 |
| request | 1367 |
| request | 1369 |
| ReservalInversionesCanarias | 1370 |
| ReservalInversionesCanariasRes | 1372 |
| Residencia | 1374 |
| Residencia | 1376 |
| Respuesta | 1377 |
| restaurarVersionDocumento | 1379 |
| restaurarVersionDocumento | 1380 |
| restaurarVersionDocumentoResponse | 1382 |
| restaurarVersionDocumentoResponse | 1384 |
| Resumen | 1385 |
| Retenciones | 1387 |
| RetencionesRes | 1388 |
| Retorno | 1390 |
| Retorno | 1391 |
| Retorno | 1393 |
| Retorno | 1394 |
| Retorno | 1395 |
| Retorno | 1396 |
| RETrFiscalInter | 1398 |
| RETrFiscalInterRes | 1399 |
| RNIIM1 | 1400 |
| RNIIM2 | 1402 |
| RTSOAClient | 1404 |
| RTSOAClient | 1409 |
| RTSOADocumentResponse | 1414 |
| RTSOADocumentResponse | 1415 |
| RTSOAResponse | 1415 |

| | |
|------------------------|------|
| RTSOAResponse | 1416 |
| SaldosNegGyPAhorroRes | 1416 |
| SaldosNegGyPGeneralRes | 1418 |
| seat | 1420 |
| seat | 1421 |
| seat | 1421 |
| seat | 1422 |
| seatList | 1422 |
| seatList | 1423 |
| seatList | 1423 |
| seatList | 1424 |
| signature | 1424 |
| signature | 1425 |
| signature | 1426 |
| signature | 1427 |
| signatureRef | 1428 |
| signatureRef | 1429 |
| signatureRef | 1430 |
| signatureRef | 1431 |
| signer | 1432 |
| signer | 1433 |
| signer | 1433 |
| signer | 1434 |
| signerList | 1435 |
| signerList | 1435 |
| signerList | 1436 |
| signerList | 1436 |
| signLine | 1437 |
| signLine | 1437 |
| signLine | 1438 |
| signLine | 1438 |
| signLineList | 1439 |
| signLineList | 1439 |
| signLineList | 1440 |
| signLineList | 1440 |
| Situacion | 1441 |
| SoapObject | 1443 |
| SoapObject | 1444 |
| SoapObject | 1445 |
| SoapObject | 1448 |
| SoapObject | 1449 |
| SoapObject | 1451 |
| SoapObject | 1452 |
| SoapObject | 1454 |
| SoapObject | 1455 |
| SoapObject | 1457 |
| SoapObject | 1459 |
| SoapObject | 1460 |
| SoapObject | 1462 |
| SoapObject | 1463 |
| SoapObject | 1465 |
| SoapObject | 1466 |
| SoapObject | 1468 |
| SoapObject | 1469 |
| Solicitante | 1471 |
| Solicitud | 1476 |
| Solicitud | 1477 |
| Solicitudes | 1479 |

| | |
|------------------------------|------|
| SolicitudTransmision | 1480 |
| state | 1481 |
| state | 1482 |
| state | 1482 |
| state | 1483 |
| stateList | 1483 |
| stateList | 1484 |
| stateList | 1484 |
| stateList | 1485 |
| stringList | 1485 |
| stringList | 1486 |
| stringList | 1486 |
| stringList | 1487 |
| timestampInfo | 1487 |
| timestampInfo | 1488 |
| timestampInfo | 1488 |
| timestampInfo | 1489 |
| tipo_AjustesControl | 1489 |
| tipo_AnBlnfAdcAGT | 1491 |
| tipo_AnBlnfAdcARR | 1492 |
| tipo_AnBlnfAdcAVH | 1494 |
| tipo_AnBlnfAdcCTRD | 1495 |
| tipo_AnBlnfAdcENC | 1497 |
| tipo_AnBlnfAdcEPS | 1499 |
| tipo_AnBlnfAdcIDES | 1501 |
| tipo_AnBlnfAdcMAB | 1502 |
| tipo_AnBlnfAdcRCF | 1504 |
| tipo_Andalucia | 1505 |
| tipo_AndaluciaRes | 1507 |
| tipo_AnexoA | 1509 |
| tipo_AnexoARes | 1511 |
| tipo_AnexoCRes | 1513 |
| tipo_Aragon | 1515 |
| tipo_AragonRes | 1517 |
| tipo_AsignacionTributaria | 1519 |
| tipo_Asturias | 1521 |
| tipo_AsturiasRes | 1523 |
| tipo_BaselImponible | 1525 |
| tipo_BaselImponibleAhorro | 1526 |
| tipo_BaselImponibleGeneral | 1528 |
| tipo_BaselImponibleRes | 1529 |
| tipo_BaseLiquidable | 1532 |
| tipo_BaseLiquidableRes | 1533 |
| tipo_CalculolImpuesto | 1535 |
| tipo_CalculolImpuestoRes | 1537 |
| tipo_Canarias | 1539 |
| tipo_CanariasRes | 1542 |
| tipo_Cantabria | 1545 |
| tipo_CantabriaRes | 1547 |
| tipo_CastillaLaMancha | 1549 |
| tipo_CastillaLaManchaRes | 1551 |
| tipo_CastillaYLeon | 1553 |
| tipo_CastillaYLeonRes | 1556 |
| tipo_Catalunya | 1558 |
| tipo_CatalunyaRes | 1560 |
| tipo_CompensacionConyugesRes | 1562 |
| tipo_Complementaria | 1564 |
| tipo_CValenciana | 1566 |

| | |
|---|------|
| tipo_CValencianaRes | 1569 |
| tipo_DatosAdicionales | 1572 |
| tipo_DatosAdicionalesAnexoB | 1574 |
| tipo_DatosAux | 1576 |
| tipo_DatosDID | 1577 |
| tipo_DatosEconomicos | 1578 |
| tipo_DatosIdentificativos | 1580 |
| tipo_DeducionAutonomica | 1581 |
| tipo_DeducionAutonomicaRes | 1583 |
| tipo_DeducionViviendaHabitual | 1585 |
| tipo_DT9 | 1587 |
| tipo_Extremadura | 1588 |
| tipo_ExtremaduraRes | 1590 |
| tipo_Galicia | 1592 |
| tipo_GaliciaRes | 1594 |
| tipo_GCambioResidenciaExt | 1597 |
| tipo_GCambioResidenciaExtRes | 1598 |
| tipo_GPAcciones | 1599 |
| tipo_GPAccionesRes | 1600 |
| tipo_GPDerechos | 1602 |
| tipo_GPDerechosRes | 1603 |
| tipo_GPFondos | 1605 |
| tipo_GPFondosRes | 1606 |
| tipo_GPOtrasGanancias | 1607 |
| tipo_GPOtrasGananciasEjerAnt | 1608 |
| tipo_GPOtrasGananciasEjerAntRes | 1610 |
| tipo_GPOtrasGananciasRes | 1611 |
| tipo_GPOtrosElementos | 1612 |
| tipo_GPOtrosElementosRes | 1614 |
| tipo_GPPremios | 1615 |
| tipo_GPPremiosRes | 1617 |
| tipo_GPreinversion | 1618 |
| tipo_GPreinversionRes | 1619 |
| tipo_IBaleares | 1620 |
| tipo_IBalearesRes | 1622 |
| tipo_InfAnexoC1 | 1625 |
| tipo_InfAnexoC1_ElemPat | 1626 |
| tipo_InfAnexoC1_ExenVivienda | 1629 |
| tipo_InfAnexoC1_Inmuebles | 1630 |
| tipo_InfAnexoD | 1632 |
| tipo_IngresoDevolucionRes | 1636 |
| tipo_Inmuebles | 1637 |
| tipo_InmueblesRes | 1639 |
| tipo_IntegracionRes | 1640 |
| tipo_IrpfCCAARes | 1642 |
| tipo_LaRioja | 1643 |
| tipo_LaRiojaRes | 1645 |
| tipo_Madrid | 1648 |
| tipo_MadridRes | 1650 |
| tipo_MinimoPerFamRes | 1652 |
| tipo_Murcia | 1654 |
| tipo_MurciaRes | 1656 |
| tipo_RDeportistas | 1658 |
| tipo_RdtoCapitalMobiliario | 1659 |
| tipo_RdtoCapitalMobiliarioRes | 1660 |
| tipo_RdtoTrabajo | 1662 |
| tipo_RdtoTrabajoRes | 1664 |
| tipo_RedBaselImponible | 1665 |

| | |
|---|------|
| tipo_RedBaselImponibleRes | 1667 |
| tipo_RedPatrimonioProtegidoDiscapacidad | 1668 |
| tipo_RedPensionesComensatoriasAlimentos | 1670 |
| tipo_RegEstimaDirecta | 1671 |
| tipo_RegEstimaDirectaRes | 1673 |
| tipo_RegEstimaObj | 1674 |
| tipo_RegEstimaObjAgricola | 1675 |
| tipo_RegEstimaObjAgricolaRes | 1677 |
| tipo_RegEstimaObjRes | 1678 |
| tipo_RegimenesEspeciales | 1679 |
| tipo_RegimenesEspecialesRes | 1681 |
| tipo_RegimenEspecial | 1682 |
| tipo_RegularizacionRes | 1683 |
| tipo_RendimientoTrabajo | 1685 |
| tipo_Representante | 1687 |
| tipo_Resultados | 1689 |
| tipo_SolicitudRectificacion | 1691 |
| tipo_TomaDatosAmpliada | 1693 |
| Titular | 1696 |
| Titular | 1697 |
| TokensType | 1702 |
| TokensType | 1703 |
| Totales | 1705 |
| transformDocument | 1706 |
| transformImage | 1707 |
| Transmision | 1707 |
| TransmisionDatos | 1709 |
| Transmisiones | 1711 |
| UltimaVariacion | 1713 |
| user | 1714 |
| user | 1715 |
| user | 1715 |
| user | 1716 |
| userJob | 1717 |
| userJob | 1717 |
| userJob | 1718 |
| userJob | 1718 |
| userList | 1719 |
| userList | 1719 |
| userList | 1720 |
| userList | 1720 |
| VA1 | 1721 |
| VA11 | 1723 |
| VA12 | 1724 |
| VA13 | 1725 |
| VA14 | 1727 |
| VA15 | 1729 |
| VA16 | 1731 |
| VA17 | 1732 |
| VA18 | 1734 |
| VA19 | 1735 |
| VA2 | 1736 |
| VA20 | 1738 |
| VA21 | 1739 |
| VA23 | 1740 |
| VA24 | 1742 |
| VA25 | 1743 |
| VA26 | 1745 |

| | |
|-------------------------------|------|
| VA26B | 1747 |
| VA27B | 1749 |
| VA28 | 1750 |
| VA29 | 1752 |
| VA3 | 1755 |
| VA30 | 1756 |
| VA31 | 1757 |
| VA32 | 1758 |
| VA33 | 1760 |
| VA4 | 1761 |
| VA5 | 1762 |
| VA6 | 1764 |
| VA7 | 1766 |
| VA8 | 1767 |
| Vehiculo | 1768 |
| VersionesType | 1770 |
| VersionesType | 1771 |
| Via | 1772 |
| VidaLaboral | 1774 |
| ViviendaAE | 1775 |
| ViviendaExconyuge | 1777 |
| ViviendaHabitual | 1778 |
| VRB1 | 1779 |
| VRB2 | 1781 |
| VRB3 | 1782 |
| VRBE1 | 1783 |
| VRBE2 | 1785 |
| VRBE3 | 1786 |
| VRBG1 | 1787 |
| VRBG2 | 1789 |
| VRBG3 | 1790 |
| WSBDC_Wranagramas | 1791 |
| WSBDC_WrcBancoCodigo | 1793 |
| WSBDC_WrcBancoNombre | 1794 |
| WSBDC_WrcCalcularficticio | 1795 |
| WSBDC_WrcConsultarSolicitud | 1796 |
| WSBDC_WrcCuentasTercero | 1797 |
| WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo | 1798 |
| WSBDC_WrcDatosMunicipios | 1799 |
| WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo | 1800 |
| WSBDC_WrcDatosNucleos | 1801 |
| WSBDC_WrcDatosPais | 1802 |
| WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo | 1803 |
| WSBDC_WrcDatosProvincias | 1804 |
| WSBDC_WrcDatosTercero | 1805 |
| WSBDC_WrcDatosTerceroNif | 1806 |
| WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid | 1807 |
| WSBDC_Wrcdel0001 | 1809 |
| WSBDC_WrcErroresAdicionales | 1810 |
| WSBDC_WrcErroresOracle | 1811 |
| WSBDC_WrcEstadoFichero | 1812 |
| WSBDC_WrcLog | 1813 |
| WSBDC_WrcNombresIguales | 1814 |
| WSBDC_Wrcondom1 | 1816 |
| WSBDC_Wrcondomfiscal | 1817 |
| WSBDC_Wrconsolic1 | 1818 |
| WSBDC_WrcSucursalCodigo | 1820 |
| WSBDC_WrcSucursales | 1821 |

| | |
|--|------|
| WSBDC_WrCtanacIban | 1822 |
| WSBDC_Wrcteranagrama | 1823 |
| WSBDC_Wrcterglobal | 1824 |
| WSBDC_Wrctersip | 1826 |
| WSBDC_Wrctersipbdc | 1827 |
| WSBDC_WrcValidaNif | 1828 |
| WSBDC_WrdomiciliosC | 1829 |
| WSBDC_WrdomiciliosS | 1830 |
| WSBDC_WrlbanCtanac | 1831 |
| WSBDC_Wrinserciones02 | 1832 |
| WSBDC_Wrsustitutos | 1833 |
| WSBDC_WtdBanco | 1835 |
| WSBDC_WtdDomicilioC | 1836 |
| WSBDC_WtdDomicilioS | 1843 |
| WSBDC_WtdSucursal | 1845 |
| WSBDC_WtdTablaBanco | 1849 |
| WSBDC_WtdTablaDomicilioC | 1850 |
| WSBDC_WtdTablaDomicilioS | 1850 |
| WSBDC_WtdTablaSucursal | 1851 |
| WSBDC_WtipoBitacora | 1852 |
| WSBDC_WtipoClaveCuenta | 1854 |
| WSBDC_WtipoClaveTercero | 1855 |
| WSBDC_WtipoCuentaGnral | 1856 |
| WSBDC_WtipoDelegacionAeat | 1859 |
| WSBDC_WtipoErrorAdicional | 1861 |
| WSBDC_WtipoErrorOracle | 1862 |
| WSBDC_WtipoEstadistica | 1864 |
| WSBDC_WtipoMunicipio | 1866 |
| WSBDC_WtipoNucleo | 1871 |
| WSBDC_WtipoPais | 1875 |
| WSBDC_WtipoProvincia | 1877 |
| WSBDC_WtipoResultado | 1882 |
| WSBDC_WtipoTablaBitacora | 1886 |
| WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral | 1887 |
| WSBDC_WtipoTablaErrorAdi | 1887 |
| WSBDC_WtipoTablaMunicipio | 1888 |
| WSBDC_WtipoTablaNucleo | 1889 |
| WSBDC_WtipoTablaProvincia | 1890 |
| WSBDC_WtipoTablaResultado | 1891 |
| WSBDC_WtipoTablaTercero | 1892 |
| WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja | 1892 |
| WSBDC_WtipoTablaTexto | 1893 |
| WSBDC_WtipoTercero | 1894 |
| WSBDC_WtipoTerceroBaja | 1897 |
| WSBDC_Wyterce32 | 1900 |
| WSBDC_Wyterce32tabla | 1904 |
| WSBDC_Wytercecf | 1905 |
| WSBDC_Wytercecftabla | 1909 |
| WSBDCWebServicios | 1910 |
| WSCCharset | 1935 |
| WSClientAutentica | 1939 |
| WSClientAutoriza | 1942 |
| WSClientCatastro | 1944 |
| WSClientConductorVehiculos | 1947 |
| WSClientCSV | 1949 |
| WSClientCSV2 | 1957 |
| WSClientDatosVehiculo | 1965 |
| WSClientDGPConsultaIdentidad | 1967 |

| | |
|--------------------------------------|------|
| WSClientEnvioIngresos | 1969 |
| WSClientFirma | 1970 |
| WSClientFondos | 1971 |
| WSClientGDE | 1972 |
| WSClientGDE2 | 1974 |
| WSClientGDE4 | 1999 |
| WSClientGDE5 | 2010 |
| WSClientGestionLiquidaciones | 2023 |
| WSClientGVLogin | 2025 |
| WSClientIRPF | 2030 |
| WSClientNivelRenta | 2032 |
| WSClientPortafirmas | 2034 |
| WSClientPortafirmas4 | 2050 |
| WSClientRegDepartamental | 2064 |
| WSClientRegDepartamental2 | 2066 |
| WSClientSALT | 2069 |
| WSClientTitulo | 2070 |
| WSClientTransformaPDF | 2070 |
| WSClientVerificacionResidencia | 2071 |
| WSClientVerificacionResidenciaAmbito | 2074 |
| WSClientVidaLaboral | 2077 |
| WSCMessagePart | 2080 |
| WCMime | 2081 |
| WCMimeParser | 2088 |
| WComunFClient | 2093 |
| WComunPAIException | 2104 |
| WComunSoapServer | 2106 |
| WSSESoap | 2106 |
| WSSSoapClient | 2108 |
| XMLSecEnc | 2114 |
| XMLSecurityDSig | 2120 |
| XMLSecurityKey | 2134 |
| XPath | 2141 |

Capítulo 5

Documentación de namespaces

5.1. Referencia del Namespace WSClientAutentica

5.1.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autenticacion (autenticación↔Arangi)

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0>.↔
0.php GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.2. Referencia del Namespace WSClientAutoriza

5.2.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autorizacion (autorizacionArangi)

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0>.↔
0.php GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.3. Referencia del Namespace WSClntCatastro

5.3.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Catastro

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.4. Referencia del Namespace WSClntConductorVehiculos

5.4.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de ConductorVehiculos

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.5. Referencia del Namespace WSClntCSV

5.5.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de CSVGVA

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.6. Referencia del Namespace WSClientCSV2

5.6.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de CSVGVA v2

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @package_version@

Copyright

Copyright (C) 2021 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.7. Referencia del Namespace WSClientDatosVehiculo

5.7.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de DatosVehiculo

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es

Versión

Release: @package_version@

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.8. Referencia del Namespace WSClientDGP

5.8.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de DGP (Dirección General de Policía)

5.9. Referencia del Namespace WSClientEnvioIngresos

5.9.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de QTI_EnvioIngresos

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2020 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.10. Referencia del Namespace WSClientFirma

5.10.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Firma (autorizacionArangi)

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.11. Referencia del Namespace WSClientGDE

5.11.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GDE

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.12. Referencia del Namespace WSClientGDE2

5.12.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GD2

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.13. Referencia del Namespace WSClientGDE4

5.13.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GD2

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.14. Referencia del Namespace WSClientGDE5

5.14.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GD2

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.15. Referencia del Namespace WSClientGestionLiquidaciones

5.15.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GestionLiquidaciones

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2020 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.16. Referencia del Namespace WSClientGVLogin

5.16.1. Descripción detallada

Clases para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de GVLogin

Autor

Pablo Belenguer `belenguer_pab@externosgva.es`

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.17. Referencia del Namespace WSClientIRPF

5.17.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de AEAT/IRPF

Autor

María Mangas `mangas_marroc@externos.gva.es`

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.18. Referencia del Namespace WSClientNivelRenta

5.18.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de AEAT/NIVELRENTA

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.19. Referencia del Namespace WSClientPortafirmas

5.19.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Portafirmas

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.20. Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental

5.20.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Portafirmas

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.21. Referencia del Namespace WSClientRegDepartamental2

5.21.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Portafirmas

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2018 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.22. Referencia del Namespace WSClientSALT

5.22.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Autenticacion

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2015 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.23. Referencia del Namespace WSClientTransformaPDF

5.23.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Transformación de documentos a PDF

Autor

Pablo Castellano `castellano_pab@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2020 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)

5.24. Referencia del Namespace WSClientVL

5.24.1. Descripción detallada

Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Verificación Residencia (INE)

Autor

David Pascual `pascual_dav@externosgva.es`

Versión

Release: `@package_version@`

Copyright

Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. @license <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 **Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Verificación Residencia Ambito (INE) David Pascual `pascual_dav@externosgva.es` Release: @ Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> Librería para que aplicaciones PHP/GVHidra puedan acceder al Web Service de Vida Laboral David Pascual `pascual_dav@externosgva.es` Release: @ Copyright (C) 2019 Generalitat Valenciana. <http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> GNU Public License v2.0 <https://gvhidra.gva.es/redmine/projects/wscomun> (p. ??)**

Capítulo 6

Documentación de las estructuras de datos

6.1. Referencia de la Clase A1

Diagrama de herencias de A1

Métodos públicos

- **setMENORCJA1** (\$value)
- **hasMENORCJA1** ()
- **getMENORCJA1** ()
- **setMENORA1** (\$value)
- **hasMENORA1** ()
- **getMENORA1** ()
- **setNUM1A1** (\$value)
- **hasNUM1A1** ()
- **getNum1A1** ()
- **setHIJOSA1** (\$value)
- **hasHIJOSA1** ()
- **getHIJOSA1** ()
- **setHIJOSCJA1** (\$value)
- **hasHIJOSCJA1** ()
- **getHIJOSCJA1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1.1. Documentación de las funciones miembro

6.1.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **A1** (p. 63) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

A1 (p. 63) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.2. Referencia de la Clase A11

Diagrama de herencias de A11

Métodos públicos

- **setIMPA11** (\$value)
- **hasIMPA11** ()
- **getIMPA11** ()
- **setCCCA11** (\$value)
- **hasCCCA11** ()
- **getCCCA11** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.2.1. Documentación de las funciones miembro

6.2.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **A11** (p. 64) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

A11 (p. 64) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.2.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.3. Referencia de la Clase A12

Diagrama de herencias de A12

Métodos públicos

- **setIMPA12** (\$value)
- **hasIMPA12** ()
- **getIMPA12** ()
- **setCCCA12** (\$value)
- **hasCCCA12** ()
- **getCCCA12** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.3.1. Documentación de las funciones miembro

6.3.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **A12** (p. 66) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

A12 (p. 66) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.3.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.4. Referencia de la Clase A13

Diagrama de herencias de A13

Métodos públicos

- **setIMPA13** (\$value)
- **hasIMPA13** ()
- **getIMPA13** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.4.1. Documentación de las funciones miembro

6.4.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **A13** (p. 67) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

A13 (p. 67) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.4.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.5. Referencia de la Clase A15

Diagrama de herencias de A15

Métodos públicos

- **setDECA15** (\$value)
- **hasDECA15** ()
- **getDECA15** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.5.1. Documentación de las funciones miembro

6.5.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **A15** (p. 68) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

A15 (p. 68) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.5.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.6. Referencia de la Clase A16

Diagrama de herencias de A16

Métodos públicos

- **setIMPA16** (\$value)
- **hasIMPA16** ()
- **getIMPA16** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.6.1. Documentación de las funciones miembro

6.6.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **A16** (p. 70) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

A16 (p. 70) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.6.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.7. Referencia de la Clase A2

Diagrama de herencias de A2

Métodos públicos

- **setDECA2** (\$value)
- **hasDECA2** ()
- **getDECA2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.7.1. Documentación de las funciones miembro

6.7.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **A2** (p. 71) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

A2 (p. 71) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.7.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.8. Referencia de la Clase A3

Diagrama de herencias de A3

Métodos públicos

- **setIMPA3** (\$value)
- **hasIMPA3** ()
- **getIMPA3** ()
- **setNCONA3** (\$value)
- **hasNCONA3** ()
- **getNCONA3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.8.1. Documentación de las funciones miembro

6.8.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **A3** (p. 73) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

A3 (p. 73) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.8.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.9. Referencia de la Clase A4

Diagrama de herencias de A4

Métodos públicos

- **setIMP1A4** (\$value)
- **hasIMP1A4** ()
- **getIMP1A4** ()
- **setVNIF1A4** (\$value)
- **hasVNIF1A4** ()
- **getVNIF1A4** ()
- **setVNONIF1A4** (\$value)
- **hasVNONIF1A4** ()
- **getVNONIF1A4** ()
- **setIMP2A4** (\$value)
- **hasIMP2A4** ()
- **getIMP2A4** ()
- **setVNIF2A4** (\$value)
- **hasVNIF2A4** ()
- **getVNIF2A4** ()
- **setVNONIF2A4** (\$value)
- **hasVNONIF2A4** ()
- **getVNONIF2A4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.9.1. Documentación de las funciones miembro

6.9.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **A4** (p. 74) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

A4 (p. 74) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.9.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.10. Referencia de la Clase A6

Diagrama de herencias de A6

Métodos públicos

- **setIMP1A6** (\$value)
- **hasIMP1A6** ()
- **getIMP1A6** ()
- **setNIF1A6** (\$value)
- **hasNIF1A6** ()
- **getNIF1A6** ()
- **setIMP2A6** (\$value)
- **hasIMP2A6** ()
- **getIMP2A6** ()
- **setNIF2A6** (\$value)
- **hasNIF2A6** ()
- **getNIF2A6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.10.1. Documentación de las funciones miembro

6.10.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **A6** (p. 76) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

A6 (p. 76) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.10.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.11. Referencia de la Clase A7

Diagrama de herencias de A7

Métodos públicos

- **setC01A7** (\$value)
- **hasC01A7** ()
- **getC01A7** ()
- **setC02A7** (\$value)
- **hasC02A7** ()
- **getC02A7** ()
- **setNUM1A7** (\$value)
- **hasNUM1A7** ()
- **getNum1A7** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.11.1. Documentación de las funciones miembro

6.11.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **A7** (p. 77) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

A7 (p. 77) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.11.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.12. Referencia de la Clase A9

Diagrama de herencias de A9

Métodos públicos

- **setREQA9** (\$value)
- **hasREQA9** ()
- **getREQA9** ()
- **setASCA9** (\$value)
- **hasASCA9** ()
- **getASCA9** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.12.1. Documentación de las funciones miembro

6.12.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **A9** (p. 78) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

A9 (p. 78) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.12.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.13. Referencia de la Clase ActividadAgr

Diagrama de herencias de ActividadAgr

Métodos públicos

- **setInformacionAdicionalAgr** (\$value)
- **hasInformacionAdicionalAgr** ()
- **getInformacionAdicionalAgr** ()
- **setE5ACI** (\$value)
- **hasE5ACI** ()
- **getE5ACI** ()
- **setProducto1** (\$value)
- **hasProducto1** ()
- **getProducto1** ()
- **setProducto2** (\$value)
- **hasProducto2** ()
- **getProducto2** ()
- **setProducto3** (\$value)
- **hasProducto3** ()
- **getProducto3** ()
- **setProducto4** (\$value)
- **hasProducto4** ()
- **getProducto4** ()
- **setProducto5** (\$value)
- **hasProducto5** ()
- **getProducto5** ()
- **setProducto6** (\$value)
- **hasProducto6** ()
- **getProducto6** ()
- **setProducto7** (\$value)
- **hasProducto7** ()
- **getProducto7** ()
- **setProducto8** (\$value)
- **hasProducto8** ()
- **getProducto8** ()
- **setProducto9** (\$value)
- **hasProducto9** ()
- **getProducto9** ()
- **setProducto10** (\$value)
- **hasProducto10** ()
- **getProducto10** ()
- **setProducto11** (\$value)
- **hasProducto11** ()
- **getProducto11** ()
- **setProducto12** (\$value)
- **hasProducto12** ()
- **getProducto12** ()
- **setProducto13** (\$value)
- **hasProducto13** ()
- **getProducto13** ()
- **setProducto14** (\$value)
- **hasProducto14** ()

- **getProducto14** ()
- **setProducto15** (\$value)
- **hasProducto15** ()
- **getProducto15** ()
- **setProducto16** (\$value)
- **hasProducto16** ()
- **getProducto16** ()
- **setE5II** (\$value)
- **hasE5II** ()
- **getE5II** ()
- **setE5AA** (\$value)
- **hasE5AA** ()
- **getE5AA** ()
- **setE5AB** (\$value)
- **hasE5AB** ()
- **getE5AB** ()
- **setE5AC** (\$value)
- **hasE5AC** ()
- **getE5AC** ()
- **setE5AI1** (\$value)
- **hasE5AI1** ()
- **getE5AI1** ()
- **setE5AI2** (\$value)
- **hasE5AI2** ()
- **getE5AI2** ()
- **setE5AI3** (\$value)
- **hasE5AI3** ()
- **getE5AI3** ()
- **setE5AI4** (\$value)
- **hasE5AI4** ()
- **getE5AI4** ()
- **setE5AI5** (\$value)
- **hasE5AI5** ()
- **getE5AI5** ()
- **setE5AI6** (\$value)
- **hasE5AI6** ()
- **getE5AI6** ()
- **setE5AI7** (\$value)
- **hasE5AI7** ()
- **getE5AI7** ()
- **setE5AI8** (\$value)
- **hasE5AI8** ()
- **getE5AI8** ()
- **setE5AD** (\$value)
- **hasE5AD** ()
- **getE5AD** ()
- **setE5AE** (\$value)
- **hasE5AE** ()
- **getE5AE** ()
- **setE5AF** (\$value)
- **hasE5AF** ()
- **getE5AF** ()
- **setE5AG** (\$value)
- **hasE5AG** ()
- **getE5AG** ()

- **setE5AJ** (\$value)
- **hasE5AJ** ()
- **getE5AJ** ()
- **setE5AK** (\$value)
- **hasE5AK** ()
- **getE5AK** ()
- **setE5AL** (\$value)
- **hasE5AL** ()
- **getE5AL** ()
- **setT5AM** (\$value)
- **hasT5AM** ()
- **getT5AM** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.13.1. Documentación de las funciones miembro

6.13.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ActividadAgr** (p. 80) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ActividadAgr (p. 80) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.13.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.14. Referencia de la Clase ActividadEstDirecta

Diagrama de herencias de ActividadEstDirecta

Métodos públicos

- **setTACT** (\$value)
- **hasTACT** ()
- **getTACT** ()
- **setE1MED** (\$value)
- **hasE1MED** ()
- **getE1MED** ()
- **setIAE** (\$value)
- **hasIAE** ()
- **getIAE** ()
- **setE1ITEMP** (\$value)
- **hasE1ITEMP** ()
- **getE1ITEMP** ()
- **setE1AUTORAE** (\$value)
- **hasE1AUTORAE** ()
- **getE1AUTORAE** ()
- **setE1II1** (\$value)
- **hasE1II1** ()
- **getE1II1** ()
- **setE1II2** (\$value)
- **hasE1II2** ()
- **getE1II2** ()
- **setE1II3** (\$value)
- **hasE1II3** ()
- **getE1II3** ()
- **setE1II4** (\$value)
- **hasE1II4** ()
- **getE1II4** ()
- **setE1II5** (\$value)
- **hasE1II5** ()
- **getE1II5** ()

- **setE1I6** (\$value)
- **hasE1I6** ()
- **getE1I6** ()
- **setE1I7** (\$value)
- **hasE1I7** ()
- **getE1I7** ()
- **setE1I8** (\$value)
- **hasE1I8** ()
- **getE1I8** ()
- **setE1I9** (\$value)
- **hasE1I9** ()
- **getE1I9** ()
- **setE1INGRESO** (\$value)
- **hasE1INGRESO** ()
- **getE1INGRESO** ()
- **setE1G1** (\$value)
- **hasE1G1** ()
- **getE1G1** ()
- **setE1G2** (\$value)
- **hasE1G2** ()
- **getE1G2** ()
- **setE1G3** (\$value)
- **hasE1G3** ()
- **getE1G3** ()
- **setE1G4** (\$value)
- **hasE1G4** ()
- **getE1G4** ()
- **setE1G5** (\$value)
- **hasE1G5** ()
- **getE1G5** ()
- **setE1G6** (\$value)
- **hasE1G6** ()
- **getE1G6** ()
- **setE1G7** (\$value)
- **hasE1G7** ()
- **getE1G7** ()
- **setE1G8** (\$value)
- **hasE1G8** ()
- **getE1G8** ()
- **setE1G9** (\$value)
- **hasE1G9** ()
- **getE1G9** ()
- **setE1G10** (\$value)
- **hasE1G10** ()
- **getE1G10** ()
- **setE1G11** (\$value)
- **hasE1G11** ()
- **getE1G11** ()
- **setE1G12** (\$value)
- **hasE1G12** ()
- **getE1G12** ()
- **setE1G13** (\$value)
- **hasE1G13** ()
- **getE1G13** ()
- **setE1G14** (\$value)

- **hasE1G14** ()
- **getE1G14** ()
- **setE1G15** (\$value)
- **hasE1G15** ()
- **getE1G15** ()
- **setE1G16** (\$value)
- **hasE1G16** ()
- **getE1G16** ()
- **setE1G17** (\$value)
- **hasE1G17** ()
- **getE1G17** ()
- **setE1G18** (\$value)
- **hasE1G18** ()
- **getE1G18** ()
- **setE1G19** (\$value)
- **hasE1G19** ()
- **getE1G19** ()
- **setE1G20** (\$value)
- **hasE1G20** ()
- **getE1G20** ()
- **setE1G21** (\$value)
- **hasE1G21** ()
- **getE1G21** ()
- **setE1G22** (\$value)
- **hasE1G22** ()
- **getE1G22** ()
- **setE1G23** (\$value)
- **hasE1G23** ()
- **getE1G23** ()
- **setE1G24** (\$value)
- **hasE1G24** ()
- **getE1G24** ()
- **setE1G25** (\$value)
- **hasE1G25** ()
- **getE1G25** ()
- **setE1G26** (\$value)
- **hasE1G26** ()
- **getE1G26** ()
- **setE1G27** (\$value)
- **hasE1G27** ()
- **getE1G27** ()
- **setE1SUMA** (\$value)
- **hasE1SUMA** ()
- **getE1SUMA** ()
- **setE1N1** (\$value)
- **hasE1N1** ()
- **getE1N1** ()
- **setE1NGD** (\$value)
- **hasE1NGD** ()
- **getE1NGD** ()
- **setE1S1** (\$value)
- **hasE1S1** ()
- **getE1S1** ()
- **setE1S2** (\$value)
- **hasE1S2** ()

- **getE1S2** ()
- **setE1SGD** (\$value)
- **hasE1SGD** ()
- **getE1SGD** ()
- **setE1RN** (\$value)
- **hasE1RN** ()
- **getE1RN** ()
- **setE1REDU** (\$value)
- **hasE1REDU** ()
- **getE1REDU** ()
- **setE1RNR** (\$value)
- **hasE1RNR** ()
- **getE1RNR** ()
- **setDECE1RED3** (\$value)
- **hasDECE1RED3** ()
- **getDECE1RED3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.14.1. Documentación de las funciones miembro

6.14.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ActividadEstDirecta** (p. 83) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ActividadEstDirecta (p. 83) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.14.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.15. Referencia de la Clase ActividadEstObj

Diagrama de herencias de ActividadEstObj

Métodos públicos

- **setInformacionAdicionalEstObj** (\$value)
- **hasInformacionAdicionalEstObj** ()
- **getInformacionAdicionalEstObj** ()
- **setE4ITEO** (\$value)
- **hasE4ITEO** ()
- **getE4ITEO** ()
- **setModulo1** (\$value)
- **hasModulo1** ()
- **getModulo1** ()
- **setModulo2** (\$value)
- **hasModulo2** ()
- **getModulo2** ()
- **setModulo3** (\$value)
- **hasModulo3** ()
- **getModulo3** ()
- **setModulo4** (\$value)
- **hasModulo4** ()
- **getModulo4** ()
- **setModulo5** (\$value)
- **hasModulo5** ()
- **getModulo5** ()
- **setModulo6** (\$value)
- **hasModulo6** ()
- **getModulo6** ()
- **setModulo7** (\$value)
- **hasModulo7** ()
- **getModulo7** ()
- **setE4AA** (\$value)
- **hasE4AA** ()

- **getE4AA** ()
- **setE4AB** (\$value)
- **hasE4AB** ()
- **getE4AB** ()
- **setE4AC** (\$value)
- **hasE4AC** ()
- **getE4AC** ()
- **setE4AD** (\$value)
- **hasE4AD** ()
- **getE4AD** ()
- **setE4AI1** (\$value)
- **hasE4AI1** ()
- **getE4AI1** ()
- **setE4AI2** (\$value)
- **hasE4AI2** ()
- **getE4AI2** ()
- **setE4AI3** (\$value)
- **hasE4AI3** ()
- **getE4AI3** ()
- **setE4AI4** (\$value)
- **hasE4AI4** ()
- **getE4AI4** ()
- **setE4AI5** (\$value)
- **hasE4AI5** ()
- **getE4AI5** ()
- **setE4AE** (\$value)
- **hasE4AE** ()
- **getE4AE** ()
- **setE4AF** (\$value)
- **hasE4AF** ()
- **getE4AF** ()
- **setLORCA** (\$value)
- **hasLORCA** ()
- **getLORCA** ()
- **setE4AH** (\$value)
- **hasE4AH** ()
- **getE4AH** ()
- **setE4AK** (\$value)
- **hasE4AK** ()
- **getE4AK** ()
- **setE4AL** (\$value)
- **hasE4AL** ()
- **getE4AL** ()
- **setE4AM** (\$value)
- **hasE4AM** ()
- **getE4AM** ()
- **setE4AR** (\$value)
- **hasE4AR** ()
- **getE4AR** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.15.1. Documentación de las funciones miembro

6.15.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ActividadEstObj** (p. 87) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ActividadEstObj (p. 87) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.15.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.16. Referencia de la Clase actualizarDocumento

Diagrama de herencias de actualizarDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.16.1. Documentación de las funciones miembro

6.16.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **actualizarDocumento** (p. 89) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

actualizarDocumento (p. 89) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.16.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.17. Referencia de la Clase actualizarDocumento

Diagrama de herencias de actualizarDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.17.1. Documentación de las funciones miembro

6.17.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **actualizarDocumento** (p. 91) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

actualizarDocumento (p. 91) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.17.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.18. Referencia de la Clase actualizarDocumentoResponse

Diagrama de herencias de actualizarDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.18.1. Documentación de las funciones miembro

6.18.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **actualizarDocumentoResponse** (p. 92) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

actualizarDocumentoResponse (p. 92) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.18.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.19. Referencia de la Clase actualizarDocumentoResponse

Diagrama de herencias de actualizarDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.19.1. Documentación de las funciones miembro

6.19.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **actualizarDocumentoResponse** (p. 94) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

actualizarDocumentoResponse (p. 94) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.19.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.20. Referencia de la Clase ADEVOLVER

Diagrama de herencias de ADEVOLVER

Métodos públicos

- **setDEV_IMPORTE** (\$value)
- **hasDEV_IMPORTE** ()
- **getDEV_IMPORTE** ()
- **setDEV_CUENTACORRIENTE** (\$value)
- **hasDEV_CUENTACORRIENTE** ()
- **getDEV_CUENTACORRIENTE** ()
- **setDEV_SWIFT** (\$value)
- **hasDEV_SWIFT** ()
- **getDEV_SWIFT** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.20.1. Documentación de las funciones miembro

6.20.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ADEVOLVER** (p. 95) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ADEVOLVER (p. 95) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.20.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.21. Referencia de la Clase AINGRESAR

Diagrama de herencias de AINGRESAR

Métodos públicos

- **setPAGONOFRACC** (\$value)
- **hasPAGONOFRACC** ()
- **getPAGONOFRACC** ()
- **setPAGOFRACC** (\$value)
- **hasPAGOFRACC** ()
- **getPAGOFRACC** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.21.1. Documentación de las funciones miembro

6.21.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AINGRESAR** (p. 97) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

AINGRESAR (p. 97) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.21.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.22. Referencia de la Clase AjustesMinimoPersonal

Diagrama de herencias de AjustesMinimoPersonal

Métodos públicos

- **setMPERMOTIVO** (\$value)
- **hasMPERMOTIVO** ()
- **getMPERMOTIVO** ()
- **setMPERAJUS** (\$value)
- **hasMPERAJUS** ()
- **getMPERAJUS** ()
- **setMPERAJUSAU** (\$value)
- **hasMPERAJUSAU** ()
- **getMPERAJUSAU** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.22.1. Documentación de las funciones miembro

6.22.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AjustesMinimoPersonal** (p. 98) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AjustesMinimoPersonal (p. 98) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.22.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.23. Referencia de la Clase AlfrescoClient

Métodos públicos

- **__construct** (\$user, \$password, \$loginURL, \$uploadURL, \$downloadURL, \$timeOut=90)
- **getTicket** ()
- **getDocument** (\$refGDE)
- **getDocumentAsURL** (\$refGDE)
- **getDocumentAsFile** (\$refGDE, \$tmp=null)
- **insertDocument** (\$idApp, \$rutaFicheroEnServer, \$rutaDestinoAlf='/', \$nombreDoc="", \$descDoc="")
- **getLoginUrl** ()
- **setLoginUrl** (\$loginUrl)
- **getUser** ()
- **setUser** (\$user)
- **getPassword** ()
- **setPassword** (\$password)

- **getUploadUrl** ()
- **setUploadUrl** (\$uploadUrl)
- **getDownloadUrl** ()
- **setDownloadUrl** (\$downloadUrl)
- **getIdApp** ()
- **setIdApp** (\$idApp)
- **urlGetContents** (\$url, \$options=null)
- **urlGetContentInFile** (\$url, \$tmp=null)

Métodos públicos estáticos

- static **getMimeType** (\$fileName)

6.23.1. Descripción detallada

Clase para la inserción y lectura de documetos en GDE SIN pasar por la PAI.

Autor

dpascual

6.23.2. Documentación del constructor y destructor

6.23.2.1. __construct()

```
__construct (
    $user,
    $password,
    $loginURL,
    $uploadURL,
    $downloadURL,
    $timeOut = 90 )
```

Construye un objeto

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------|----------------------|
| string | <i>\$user</i> | Usuario de acceso |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña de acceso |
| string | <i>\$loginURL</i> | URL de LOGIN |
| string | <i>\$uploadURL</i> | URL de subida |
| string | <i>\$downloadURL</i> | URL de bajada |

6.23.3. Documentación de las funciones miembro

6.23.3.1. getDocument()

```
getDocument (
    $refGDE )
```

Obtiene el documento a partir de la referencia GDE

Parámetros

| | | |
|--------|----------|--|
| string | \$refGDE | |
|--------|----------|--|

Excepciones

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

6.23.3.2. getDocumentAsFile()

```
getDocumentAsFile (
    $refGDE,
    $tmp = null )
```

Obtiene el fichero y lo ubica en un directorio temporal para su descarga por bloques

Parámetros

| | | |
|--------|----------|--|
| string | \$refGDE | |
| string | \$tmp | Directorio temporal para gestión de ficheros. Si no se indica sys_get_temp_dir() |

Devuelve

string Nombre del fichero (temporal) creado

Excepciones

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

6.23.3.3. getDocumentAsURL()

```
getDocumentAsURL (
```

\$refGDE)

Obtiene una URL de descarga temporal del documento (según caducidad del token)

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|--|
| string | <i>\$refGDE</i> | |
| string | <i>\$tmp</i> | Directorio temporal para gestión de ficheros. Si no se indica sys_get_temp_dir() |

Devuelve

string Nombre del ficero (temporal) creado

Excepciones

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

6.23.3.4. getMimeType()

```
static getMimeType (
    $fileName ) [static]
```

Devuelve el mimeType a partir de la extensión del nombre de fichero

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--|
| string | <i>\$fileName</i> | |
|--------|-------------------|--|

Devuelve

string

6.23.3.5. getTicket()

```
getTicket ( )
```

Devuelve un tickeck temporal de session

Devuelve

string ticket temporal para uso de la API

Excepciones

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

6.23.3.6. insertDocument()

```
insertDocument (
    $idApp,
    $rutaFicheroEnServer,
    $rutaDestinoAlf = '/',
    $nombreDoc = '',
    $descDoc = '' )
```

Inserta un documento ubicado en el sistema de ficheros del servidor Apache/PHP en Alfresco

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------------|--|
| string | <i>\$idApp</i> | Identificador de la APP en el espacio de nombres correspondiente |
| string | <i>\$rutaFicheroEnServer</i> | Ubicación del fichero a insertar en Alfresco en el servidor HTTP |
| string | <i>\$rutaDestinoAlf</i> | Ruta de alfresco donde ubicar el fichero |
| string | <i>\$nombreDoc</i> | Nombre del documento en alfresco |
| string | <i>\$descDoc</i> | Descripción del documento |

Excepciones

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

6.23.3.7. urlGetContentInFile()

```
urlGetContentInFile (
    $url,
    $tmp = null )
```

Dada una URL de Alfresco crea un fichero (temporal) con el contenido. Devuelve el nombre de fichero

En el caso de grandes descargas, este método consume menos memoria.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------|---|
| string | <i>\$url</i> | URL a abrir |
| string | <i>\$tmp</i> | Directorio temporal para gestión de ficheros. Si no se indica <code>sys_get_temp_dir()</code> |

Devuelve

string Nombre del fichero con el contenido

Excepciones

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

6.23.3.8. urlGetContents()

```
urlGetContents (
    $url,
    $options = null )
```

Devuelve el contenido de una URL de petición de Alfresco (documento completo)

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|-------------------------------|
| string | <i>\$url</i> | URL a abrir |
| array | <i>\$options</i> | Array de opciones adicionales |

Devuelve

string Documento (completo)

Excepciones

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/AlfrescoClient.php

6.24. Referencia de la Clase API_CREAREGISTRO

Diagrama de herencias de API_CREAREGISTRO

Métodos públicos

- **setDATOS_DEL_REGISTRO** (\$value)
- **hasDATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **getDATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** (\$value)
- **hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** ()

- **getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **setJUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasJUSTIFICANTE** ()
- **getJUSTIFICANTE** ()
- **setFIRMA_JUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasFIRMA_JUSTIFICANTE** ()
- **getFIRMA_JUSTIFICANTE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.25. Referencia de la Clase API_CREAREGISTRO

Diagrama de herencias de API_CREAREGISTRO

Métodos públicos

- **setDATOS_DEL_REGISTRO** (\$value)
- **hasDATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **getDATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **setFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** (\$value)
- **hasFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **getFIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO** ()
- **setJUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasJUSTIFICANTE** ()
- **getJUSTIFICANTE** ()
- **setFIRMA_JUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasFIRMA_JUSTIFICANTE** ()
- **getFIRMA_JUSTIFICANTE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.26. Referencia de la Clase AR1

Diagrama de herencias de AR1

Métodos públicos

- **setC01AR1** (\$value)
- **hasC01AR1** ()
- **getC01AR1** ()
- **setC02AR1** (\$value)
- **hasC02AR1** ()
- **getC02AR1** ()
- **setCONVAR1** (\$value)
- **hasCONVAR1** ()
- **getCONVAR1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.26.1. Documentación de las funciones miembro

6.26.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR1** (p. 106) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

AR1 (p. 106) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.26.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.27. Referencia de la Clase AR10

Diagrama de herencias de AR10

Métodos públicos

- **setIMP1AR10** (\$value)
- **hasIMP1AR10** ()
- **getIMP1AR10** ()
- **setVNIF1AR10** (\$value)
- **hasVNIF1AR10** ()
- **getVNIF1AR10** ()
- **setVNONIF1AR10** (\$value)
- **hasVNONIF1AR10** ()
- **getVNONIF1AR10** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.27.1. Documentación de las funciones miembro

6.27.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR10** (p. 107) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AR10 (p. 107) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.27.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.28. Referencia de la Clase AR11

Diagrama de herencias de AR11

Métodos públicos

- **setIMPAR11** (\$value)
- **hasIMPAR11** ()
- **getIMPAR11** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.28.1. Documentación de las funciones miembro

6.28.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR11** (p. 108) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AR11 (p. 108) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.28.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.29. Referencia de la Clase AR13

Diagrama de herencias de AR13

Métodos públicos

- **setIMP1AR13** (\$value)
- **hasIMP1AR13** ()
- **getIMP1AR13** ()
- **setNIF1AR13** (\$value)
- **hasNIF1AR13** ()
- **getNIF1AR13** ()
- **setIMP2AR13** (\$value)
- **hasIMP2AR13** ()
- **getIMP2AR13** ()
- **setNIF2AR13** (\$value)
- **hasNIF2AR13** ()
- **getNIF2AR13** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.29.1. Documentación de las funciones miembro

6.29.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR13** (p. 110) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AR13 (p. 110) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.29.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.30. Referencia de la Clase AR14

Diagrama de herencias de AR14

Métodos públicos

- **setCOM1AR14** (\$value)
- **hasCOM1AR14** ()
- **getCOM1AR14** ()
- **setCOM2AR14** (\$value)
- **hasCOM2AR14** ()
- **getCOM2AR14** ()
- **setDEC1AR14** (\$value)
- **hasDEC1AR14** ()
- **getDEC1AR14** ()
- **setDEC2AR14** (\$value)
- **hasDEC2AR14** ()
- **getDEC2AR14** ()
- **setCONVAR14** (\$value)
- **hasCONVAR14** ()
- **getCONVAR14** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.30.1. Documentación de las funciones miembro

6.30.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR14** (p. 111) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AR14 (p. 111) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.30.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.31. Referencia de la Clase AR15

Diagrama de herencias de AR15

Métodos públicos

- **setIMP1AR15** (\$value)
- **hasIMP1AR15** ()
- **getIMP1AR15** ()
- **setDEC1AR15** (\$value)
- **hasDEC1AR15** ()
- **getDEC1AR15** ()
- **setTRES1AR15** (\$value)
- **hasTRES1AR15** ()
- **getTRES1AR15** ()
- **setDEDOP1AR15** (\$value)
- **hasDEDOP1AR15** ()
- **getDEDOP1AR15** ()
- **setIMP2AR15** (\$value)
- **hasIMP2AR15** ()
- **getIMP2AR15** ()
- **setDEC2AR15** (\$value)
- **hasDEC2AR15** ()
- **getDEC2AR15** ()
- **setTRES2AR15** (\$value)
- **hasTRES2AR15** ()
- **getTRES2AR15** ()
- **setDEDOP2AR15** (\$value)
- **hasDEDOP2AR15** ()
- **getDEDOP2AR15** ()
- **setIMP3AR15** (\$value)
- **hasIMP3AR15** ()
- **getIMP3AR15** ()
- **setDEC3AR15** (\$value)
- **hasDEC3AR15** ()
- **getDEC3AR15** ()
- **setTRES3AR15** (\$value)
- **hasTRES3AR15** ()
- **getTRES3AR15** ()
- **setDEDOP3AR15** (\$value)
- **hasDEDOP3AR15** ()
- **getDEDOP3AR15** ()
- **setIMP4AR15** (\$value)
- **hasIMP4AR15** ()
- **getIMP4AR15** ()
- **setDEC4AR15** (\$value)
- **hasDEC4AR15** ()
- **getDEC4AR15** ()
- **setTRES4AR15** (\$value)
- **hasTRES4AR15** ()
- **getTRES4AR15** ()
- **setDEDOP4AR15** (\$value)
- **hasDEDOP4AR15** ()
- **getDEDOP4AR15** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.31.1. Documentación de las funciones miembro

6.31.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR15** (p. 113) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AR15 (p. 113) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.31.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.32. Referencia de la Clase AR1B

Diagrama de herencias de AR1B

Métodos públicos

- **setC01AR1B** (\$value)
- **hasC01AR1B** ()
- **getC01AR1B** ()
- **setC02AR1B** (\$value)
- **hasC02AR1B** ()
- **getC02AR1B** ()
- **setCONVAR1B** (\$value)
- **hasCONVAR1B** ()
- **getCONVAR1B** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.32.1. Documentación de las funciones miembro

6.32.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR1B** (p. 115) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AR1B (p. 115) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.32.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.33. Referencia de la Clase AR2

Diagrama de herencias de AR2

Métodos públicos

- **setC01AR2** (\$value)
- **hasC01AR2** ()
- **getC01AR2** ()
- **setC02AR2** (\$value)
- **hasC02AR2** ()
- **getC02AR2** ()
- **setCONVAR2** (\$value)
- **hasCONVAR2** ()
- **getCONVAR2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.33.1. Documentación de las funciones miembro

6.33.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR2** (p. 116) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AR2 (p. 116) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.33.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.34. Referencia de la Clase AR3

Diagrama de herencias de AR3

Métodos públicos

- **setC01AR3** (\$value)
- **hasC01AR3** ()
- **getC01AR3** ()
- **setC02AR3** (\$value)
- **hasC02AR3** ()
- **getC02AR3** ()
- **setNUM1AR3** (\$value)
- **hasNUM1AR3** ()
- **getNum1AR3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.34.1. Documentación de las funciones miembro

6.34.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR3** (p. 117) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AR3 (p. 117) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.34.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.35. Referencia de la Clase AR4

Diagrama de herencias de AR4

Métodos públicos

- **setIMPAR4** (\$value)
- **hasIMPAR4** ()
- **getIMPAR4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.35.1. Documentación de las funciones miembro

6.35.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR4** (p. 119) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AR4 (p. 119) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.35.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.36. Referencia de la Clase AR5

Diagrama de herencias de AR5

Métodos públicos

- **setIMPAR5** (\$value)
- **hasIMPAR5** ()
- **getIMPAR5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.36.1. Documentación de las funciones miembro

6.36.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR5** (p. 120) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AR5 (p. 120) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.36.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.37. Referencia de la Clase AR6

Diagrama de herencias de AR6

Métodos públicos

- **setIMP1AR6** (\$value)
- **hasIMP1AR6** ()
- **getIMP1AR6** ()
- **setNIF1AR6** (\$value)
- **hasNIF1AR6** ()
- **getNIF1AR6** ()
- **setIMP2AR6** (\$value)
- **hasIMP2AR6** ()
- **getIMP2AR6** ()
- **setNIF2AR6** (\$value)
- **hasNIF2AR6** ()
- **getNIF2AR6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.37.1. Documentación de las funciones miembro

6.37.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR6** (p. 121) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AR6 (p. 121) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.37.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.38. Referencia de la Clase AR7

Diagrama de herencias de AR7

Métodos públicos

- **setIMP1AR7** (\$value)
- **hasIMP1AR7** ()
- **getIMP1AR7** ()
- **setNIF1AR7** (\$value)
- **hasNIF1AR7** ()
- **getNIF1AR7** ()
- **setIMP2AR7** (\$value)
- **hasIMP2AR7** ()
- **getIMP2AR7** ()
- **setNIF2AR7** (\$value)
- **hasNIF2AR7** ()
- **getNIF2AR7** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.38.1. Documentación de las funciones miembro

6.38.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR7** (p. 123) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AR7 (p. 123) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.38.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.39. Referencia de la Clase AR8

Diagrama de herencias de AR8

Métodos públicos

- **setIMPAR8** (\$value)
- **hasIMPAR8** ()
- **getIMPAR8** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.39.1. Documentación de las funciones miembro

6.39.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR8** (p. 124) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AR8 (p. 124) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.39.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.40. Referencia de la Clase AR9

Diagrama de herencias de AR9

Métodos públicos

- **setIMP1AR9** (\$value)
- **hasIMP1AR9** ()
- **getIMP1AR9** ()
- **setCONY1AR9** (\$value)
- **hasCONY1AR9** ()
- **getCONY1AR9** ()
- **setVF1AR9** (\$value)
- **hasVF1AR9** ()
- **getVF1AR9** ()

- **setIMP2AR9** (\$value)
- **hasIMP2AR9** ()
- **getIMP2AR9** ()
- **setCONY2AR9** (\$value)
- **hasCONY2AR9** ()
- **getCONY2AR9** ()
- **setVF2AR9** (\$value)
- **hasVF2AR9** ()
- **getVF2AR9** ()
- **setIMP3AR9** (\$value)
- **hasIMP3AR9** ()
- **getIMP3AR9** ()
- **setCONY3AR9** (\$value)
- **hasCONY3AR9** ()
- **getCONY3AR9** ()
- **setVF3AR9** (\$value)
- **hasVF3AR9** ()
- **getVF3AR9** ()
- **setIMP4AR9** (\$value)
- **hasIMP4AR9** ()
- **getIMP4AR9** ()
- **setCONY4AR9** (\$value)
- **hasCONY4AR9** ()
- **getCONY4AR9** ()
- **setVF4AR9** (\$value)
- **hasVF4AR9** ()
- **getVF4AR9** ()
- **setIMP5AR9** (\$value)
- **hasIMP5AR9** ()
- **getIMP5AR9** ()
- **setCONY5AR9** (\$value)
- **hasCONY5AR9** ()
- **getCONY5AR9** ()
- **setVF5AR9** (\$value)
- **hasVF5AR9** ()
- **getVF5AR9** ()
- **setIMP6AR9** (\$value)
- **hasIMP6AR9** ()
- **getIMP6AR9** ()
- **setCONY6AR9** (\$value)
- **hasCONY6AR9** ()
- **getCONY6AR9** ()
- **setVF6AR9** (\$value)
- **hasVF6AR9** ()
- **getVF6AR9** ()
- **setNUMAR9** (\$value)
- **hasNUMAR9** ()
- **getNUMAR9** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.40.1. Documentación de las funciones miembro

6.40.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR9** (p. 125) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AR9 (p. 125) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.40.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.41. Referencia de la Clase AR_Inmuable

Diagrama de herencias de AR_Inmuable

Métodos públicos

- **setVARPC** (\$value)
- **hasVARPC** ()
- **getVARPC** ()
- **setVARURBANA** (\$value)
- **hasVARURBANA** ()
- **getVARURBANA** ()
- **setVARRUSTICA** (\$value)
- **hasVARRUSTICA** ()
- **getVARRUSTICA** ()
- **setVARDIAS** (\$value)
- **hasVARDIAS** ()
- **getVARDIAS** ()
- **setVARCL** (\$value)
- **hasVARCL** ()
- **getVARCL** ()
- **setVARRC** (\$value)
- **hasVARRC** ()
- **getVARRC** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.41.1. Documentación de las funciones miembro

6.41.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR_Inmueble** (p. 127) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

AR_Inmueble (p. 127) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.41.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.42. Referencia de la Clase AR_Inmuebles

Diagrama de herencias de AR_Inmuebles

Métodos públicos

- **replaceArrayAR_Inmueble** (\$value)
- **retrieveArrayAR_Inmueble** ()
- **addAR_Inmueble** (\$value)
- **hasAR_Inmueble** ()
- **getAR_Inmueble** (\$index)
- **countAR_Inmueble** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.42.1. Documentación de las funciones miembro

6.42.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR_Inmuebles** (p. 129) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AR_Inmuebles (p. 129) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.42.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.43. Referencia de la Clase AR_RendCapilnmobiliario

Diagrama de herencias de AR_RendCapilnmobiliario

Métodos públicos

- **setAR_Inmuebles** (\$value)
- **hasAR_Inmuebles** ()
- **getAR_Inmuebles** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.43.1. Documentación de las funciones miembro

6.43.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **AR_RendCapilnmobiliario** (p. 130) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

AR_RendCapilnmobiliario (p. 130) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.43.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.44. Referencia de la Clase Ascendiente

Diagrama de herencias de Ascendiente

Métodos públicos

- **setDNIASDLG** (\$value)
- **hasDNIASDLG** ()
- **getDNIASDLG** ()
- **setAPENOMDLG_ASC** (\$value)
- **hasAPENOMDLG_ASC** ()
- **getAPENOMDLG_ASC** ()
- **setANOASDLG** (\$value)
- **hasANOASDLG** ()
- **getANOASDLG** ()
- **setVINASDLG** (\$value)
- **hasVINASDLG** ()
- **getVINASDLG** ()
- **setPCTMINASDLG** (\$value)
- **hasPCTMINASDLG** ()
- **getPCTMINASDLG** ()
- **setCONVASDLG** (\$value)
- **hasCONVASDLG** ()
- **getCONVASDLG** ()
- **setFALLASDLG** (\$value)
- **hasFALLASDLG** ()
- **getFALLASDLG** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.44.1. Documentación de las funciones miembro

6.44.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Ascendiente** (p. 131) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Ascendiente (p. 131) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.44.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.45. Referencia de la Clase Ascendientes

Diagrama de herencias de Ascendientes

Métodos públicos

- **replaceArrayAscendiente** (\$value)
- **retrieveArrayAscendiente** ()
- **addAscendiente** (\$value)
- **hasAscendiente** ()
- **getAscendiente** (\$index)
- **countAscendiente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.45.1. Documentación de las funciones miembro

6.45.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Ascendientes** (p. 133) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Ascendientes (p. 133) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.45.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.46. Referencia de la Clase asociarFirmas

Diagrama de herencias de asociarFirmas

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.46.1. Documentación de las funciones miembro

6.46.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **asociarFirmas** (p. 134) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

asociarFirmas (p. 134) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.46.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.47. Referencia de la Clase asociarFirmas

Diagrama de herencias de asociarFirmas

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.47.1. Documentación de las funciones miembro

6.47.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **asociarFirmas** (p. 136) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

asociarFirmas (p. 136) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.47.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.48. Referencia de la Clase asociarFirmasResponse

Diagrama de herencias de asociarFirmasResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.48.1. Documentación de las funciones miembro

6.48.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **asociarFirmasResponse** (p. 137) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

asociarFirmasResponse (p. 137) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.48.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.49. Referencia de la Clase asociarFirmasResponse

Diagrama de herencias de asociarFirmasResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.49.1. Documentación de las funciones miembro

6.49.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **asociarFirmasResponse** (p. 138) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

asociarFirmasResponse (p. 138) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.49.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.50. Referencia de la Clase Atributos

Métodos públicos

- **__construct** (\$IdPetición, \$NumElementos, \$TimeStamp, \$ **Estado**, \$CodigoCertificado)
- **getIdPetición** ()
- **setIdPetición** (\$IdPetición)
- **getNumElementos** ()
- **setNumElementos** (\$NumElementos)
- **getTimeStamp** ()
- **setTimeStamp** (\$TimeStamp)
- **getEstado** ()
- **setEstado** (\$ **Estado**)
- **getCodigoCertificado** ()
- **setCodigoCertificado** (\$CodigoCertificado)

Atributos protegidos

- **\$IdPetición** = null
- **\$NumElementos** = null
- **\$TimeStamp** = null
- **\$Estado** = null
- **\$CodigoCertificado** = null

6.50.1. Documentación del constructor y destructor

6.50.1.1. __construct()

```
__construct (
    $IdPetición,
    $NumElementos,
    $TimeStamp,
    $Estado,
    $CodigoCertificado )
```

Parámetros

| | | |
|------------------------|----------------------------|--|
| IdPetición | <i>\$IdPetición</i> | |
| NumElementos | <i>\$NumElementos</i> | |
| TimeStamp | <i>\$TimeStamp</i> | |
| Estado (p. 705) | <i>\$Estado</i> | |
| CodigoCertificado | <i>\$CodigoCertificado</i> | |

6.50.2. Documentación de las funciones miembro

6.50.2.1. getCodigoCertificado()

```
getCodigoCertificado ( )
```

Devuelve

CodigoCertificado

6.50.2.2. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Devuelve

Estado (p. 705)

6.50.2.3. getIdPeticion()

```
getIdPeticion ( )
```

Devuelve

IdPeticion

6.50.2.4. getNumElementos()

```
getNumElementos ( )
```

Devuelve

NumElementos

6.50.2.5. getTimeStamp()

```
getTimeStamp ( )
```

Devuelve

TimeStamp

6.50.2.6. setCodigoCertificado()

```
setCodigoCertificado (
    $CodigoCertificado )
```

Parámetros

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| CodigoCertificado | <i>\$CodigoCertificado</i> | |
|-------------------|----------------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Atributos

6.50.2.7. setEstado()

```
setEstado (
    $Estado )
```

Parámetros

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Estado (p. 705) | <i>\$Estado</i> | |
|------------------------|-----------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Atributos

6.50.2.8. setIdPeticion()

```
setIdPeticion (
    $IdPeticion )
```

Parámetros

| | | |
|------------|---------------------|--|
| IdPeticion | <i>\$IdPeticion</i> | |
|------------|---------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Atributos

6.50.2.9. setNumElementos()

```
setNumElementos (
    $NumElementos )
```

Parámetros

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| NumElementos | <i>\$NumElementos</i> | |
|--------------|-----------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Atributos

6.50.2.10. setTimeStamp()

```
setTimeStamp (
    $TimeStamp )
```

Parámetros

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| TimeStamp | <i>\$TimeStamp</i> | |
|-----------|--------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Atributos

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Atributos.php

6.51. Referencia de la Clase authentication

Diagrama de herencias de authentication

Métodos públicos

- **setUserName** (\$value)
- **hasUserName** ()
- **getUserName** ()
- **setPassword** (\$value)
- **hasPassword** ()
- **getPassword** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.52. Referencia de la Clase authentication

Diagrama de herencias de authentication

Métodos públicos

- **setUserName** (\$value)
- **hasUserName** ()
- **getUserName** ()
- **setPassword** (\$value)
- **hasPassword** ()
- **getPassword** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.53. Referencia de la Clase authentication

Diagrama de herencias de authentication

Métodos públicos

- **setUserName** (\$value)
- **hasUserName** ()
- **getUserName** ()
- **setPassword** (\$value)
- **hasPassword** ()
- **getPassword** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.54. Referencia de la Clase authentication

Diagrama de herencias de authentication

Métodos públicos

- **setUserName** (\$value)
- **hasUserName** ()
- **getUserName** ()
- **setPassword** (\$value)
- **hasPassword** ()
- **getPassword** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.55. Referencia de la Clase B11

Diagrama de herencias de B11

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.55.1. Documentación de las funciones miembro

6.55.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **B11** (p. 145) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

B11 (p. 145) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.55.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.56. Referencia de la Clase B12

Diagrama de herencias de B12

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.56.1. Documentación de las funciones miembro

6.56.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **B12** (p. 147) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

B12 (p. 147) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.56.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.57. Referencia de la Clase B13

Diagrama de herencias de B13

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.57.1. Documentación de las funciones miembro

6.57.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **B13** (p. 148) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

B13 (p. 148) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.57.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.58. Referencia de la Clase B14

Diagrama de herencias de B14

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.58.1. Documentación de las funciones miembro

6.58.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **B14** (p. 149) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

B14 (p. 149) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.58.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.59. Referencia de la Clase B15

Diagrama de herencias de B15

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.59.1. Documentación de las funciones miembro

6.59.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **B15** (p. 151) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

B15 (p. 151) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.59.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.60. Referencia de la Clase B16

Diagrama de herencias de B16

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.60.1. Documentación de las funciones miembro

6.60.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **B16** (p. 152) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

B16 (p. 152) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.60.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.61. Referencia de la Clase B17

Diagrama de herencias de B17

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.61.1. Documentación de las funciones miembro

6.61.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **B17** (p. 154) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

B17 (p. 154) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.61.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.62. Referencia de la Clase B18

Diagrama de herencias de B18

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.62.1. Documentación de las funciones miembro

6.62.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **B18** (p. 155) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

B18 (p. 155) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.62.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.63. Referencia de la Clase B19

Diagrama de herencias de B19

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.63.1. Documentación de las funciones miembro

6.63.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **B19** (p. 156) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

B19 (p. 156) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.63.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.64. Referencia de la Clase B21

Diagrama de herencias de B21

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.64.1. Documentación de las funciones miembro

6.64.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **B21** (p. 157) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

B21 (p. 157) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.64.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.65. Referencia de la Clase B22

Diagrama de herencias de B22

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.65.1. Documentación de las funciones miembro

6.65.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **B22** (p. 159) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

B22 (p. 159) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.65.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.66. Referencia de la Clase B23

Diagrama de herencias de B23

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.66.1. Documentación de las funciones miembro

6.66.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **B23** (p. 160) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

B23 (p. 160) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.66.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.67. Referencia de la Clase B24

Diagrama de herencias de B24

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.67.1. Documentación de las funciones miembro

6.67.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **B24** (p. 161) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

B24 (p. 161) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.67.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.68. Referencia de la Clase B25

Diagrama de herencias de B25

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.68.1. Documentación de las funciones miembro

6.68.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **B25** (p. 162) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

B25 (p. 162) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.68.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.69. Referencia de la Clase Baja

Diagrama de herencias de Baja

Métodos públicos

- **setFechalnicio** (\$value)
- **hasFechalnicio** ()
- **getFechalnicio** ()
- **setFechaFin** (\$value)
- **hasFechaFin** ()
- **getFechaFin** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.69.1. Documentación de las funciones miembro

6.69.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Baja** (p. 164) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Baja (p. 164) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.69.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.70. Referencia de la Clase BaseLiqNegRes

Diagrama de herencias de BaseLiqNegRes

Métodos públicos

- **setC3BLT** (\$value)
- **hasC3BLT** ()
- **getC3BLT** ()
- **setC3BLPEM4** (\$value)
- **hasC3BLPEM4** ()
- **getC3BLPEM4** ()
- **setC3BLAEM4** (\$value)
- **hasC3BLAEM4** ()
- **getC3BLAEM4** ()
- **setC3BLPEM3** (\$value)
- **hasC3BLPEM3** ()
- **getC3BLPEM3** ()
- **setC3BLAEM3** (\$value)
- **hasC3BLAEM3** ()
- **getC3BLAEM3** ()

- **setC3BLPFEM3** (\$value)
- **hasC3BLPFEM3** ()
- **getC3BLPFEM3** ()
- **setC3BLPEM2** (\$value)
- **hasC3BLPEM2** ()
- **getC3BLPEM2** ()
- **setC3BLAEM2** (\$value)
- **hasC3BLAEM2** ()
- **getC3BLAEM2** ()
- **setC3BLPFEM2** (\$value)
- **hasC3BLPFEM2** ()
- **getC3BLPFEM2** ()
- **setC3BLPEM1** (\$value)
- **hasC3BLPEM1** ()
- **getC3BLPEM1** ()
- **setC3BLAEM1** (\$value)
- **hasC3BLAEM1** ()
- **getC3BLAEM1** ()
- **setC3BLPFEM1** (\$value)
- **hasC3BLPFEM1** ()
- **getC3BLPFEM1** ()
- **setC3BLPFEM0** (\$value)
- **hasC3BLPFEM0** ()
- **getC3BLPFEM0** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.70.1. Documentación de las funciones miembro

6.70.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **BaseLiqNegRes** (p. 165) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

BaseLiqNegRes (p. 165) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.70.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.71. Referencia de la Clase BasicError

Métodos públicos

- **getCodigoError** ()
- **getMensajeError** ()
- **__construct** (\$objError)
- **__toString** ()

Campos de datos

- const **TOKEN_NO_EXISTENTE** = '001'
- const **APLICACION_NO_EXISTENTE** = '002'
- const **TOKEN_CADUCADO** = '003'
- const **USUARIO_NO_EXISTE_EN_CLAU** = '004'
- const **ORIGEN_NO_ESPERADO** = '005'
- const **COMPONENTE_PROSPROCESAMIENTO_NO_ENCONTRADO** = '006'
- const **USUARIO_NO_ACTIVADO_EN_CLAU** = '007'
- const **COMPONENTE_AUTORIZACION_NO_ENCONTRADO** = '008'
- const **USUARIO_NO_AUTORIZADO_BOPERIT** = '009'
- const **ERROR_INVOCANDO_AUTORIZACION** = '010'
- const **USUARIO_SIN_ROLES** = '011'
- const **ERROR_INVOCANDO_POSTPROCESAMIENTO** = '012'
- const **APLICACION_NO_CUMPLE_SEGURIDAD_MINIMA** = '013'
- const **ERROR_INESPERADO** = '999'

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSCClientGVLogin.php

6.72. Referencia de la Clase BienesEspecifico

Métodos públicos

- **toSoap ()**

Métodos públicos estáticos

- static **referenciaCatastral** (\$pc1, \$pc2, \$car=null, \$cc1=null, \$cc2=null)
- static **referenciaRustica** (\$cp, \$cm, \$cpo, \$cpa=null)

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/objCatastro.php

6.73. Referencia de la Clase BuscarCriterioType

Diagrama de herencias de BuscarCriterioType

Métodos públicos

- **setTipoCriterio** (\$value)
- **hasTipoCriterio** ()
- **getTipoCriterio** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setParamNombre** (\$value)
- **hasParamNombre** ()
- **getParamNombre** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **setParamValor** (\$value)
- **hasParamValor** ()
- **getParamValor** ()
- **setTipoCriterioOperador** (\$value)
- **hasTipoCriterioOperador** ()
- **getTipoCriterioOperador** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.73.1. Documentación de las funciones miembro

6.73.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **BuscarCriterioType** (p. 168) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

BuscarCriterioType (p. 168) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.73.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.74. Referencia de la Clase BuscarCriterioType

Diagrama de herencias de BuscarCriterioType

Métodos públicos

- **setTipoCriterio** (\$value)
- **hasTipoCriterio** ()
- **getTipoCriterio** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setParamNombre** (\$value)
- **hasParamNombre** ()
- **getParamNombre** ()

- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **setParamValor** (\$value)
- **hasParamValor** ()
- **getParamValor** ()
- **setTipoCriterioOperador** (\$value)
- **hasTipoCriterioOperador** ()
- **getTipoCriterioOperador** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.74.1. Documentación de las funciones miembro

6.74.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **BuscarCriterioType** (p. 170) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

BuscarCriterioType (p. 170) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.74.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.75. Referencia de la Clase buscarDocCriterio

Diagrama de herencias de buscarDocCriterio

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setFiltroPath** (\$value)
- **hasFiltroPath** ()
- **getFiltroPath** ()
- **setBuscarInTree** (\$value)
- **hasBuscarInTree** ()
- **getBuscarInTree** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.75.1. Documentación de las funciones miembro

6.75.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterio** (p. 172) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

buscarDocCriterio (p. 172) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.75.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.76. Referencia de la Clase buscarDocCriterio

Diagrama de herencias de buscarDocCriterio

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setFiltroPath** (\$value)
- **hasFiltroPath** ()
- **getFiltroPath** ()
- **setBuscarInTree** (\$value)
- **hasBuscarInTree** ()
- **getBuscarInTree** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.76.1. Documentación de las funciones miembro

6.76.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterio** (p. 173) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

buscarDocCriterio (p. 173) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.76.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.77. Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspacios

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioEntreEspacios

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setEspacios** (\$value)
- **hasEspacios** ()
- **getEspacios** ()
- **setPaginacion** (\$value)
- **hasPaginacion** ()
- **getPaginacion** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.77.1. Documentación de las funciones miembro

6.77.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioEntreEspacios** (p. 175) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

buscarDocCriterioEntreEspacios (p. 175) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.77.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.78. Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspacios

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioEntreEspacios

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setEspacios** (\$value)
- **hasEspacios** ()
- **getEspacios** ()
- **setPaginacion** (\$value)
- **hasPaginacion** ()
- **getPaginacion** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.78.1. Documentación de las funciones miembro

6.78.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioEntreEspacios** (p. 176) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

buscarDocCriterioEntreEspacios (p. 176) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.78.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.79. Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTotal** (\$value)
- **hasTotal** ()
- **getTotal** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.79.1. Documentación de las funciones miembro

6.79.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse** (p. 178) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse (p. 178) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.79.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.80. Referencia de la Clase buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTotal** (\$value)
- **hasTotal** ()
- **getTotal** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.80.1. Documentación de las funciones miembro

6.80.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse** (p. 179) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse (p. 179) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.80.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.81. Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginado

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioPaginado

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPaginacion** (\$value)
- **hasPaginacion** ()
- **getPaginacion** ()
- **setFiltroPath** (\$value)
- **hasFiltroPath** ()
- **getFiltroPath** ()
- **setBuscarInTree** (\$value)
- **hasBuscarInTree** ()
- **getBuscarInTree** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.81.1. Documentación de las funciones miembro

6.81.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioPaginado** (p. 181) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

buscarDocCriterioPaginado (p. 181) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.81.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.82. Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginado

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioPaginado

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPaginacion** (\$value)
- **hasPaginacion** ()
- **getPaginacion** ()
- **setFiltroPath** (\$value)
- **hasFiltroPath** ()
- **getFiltroPath** ()
- **setBuscarInTree** (\$value)
- **hasBuscarInTree** ()
- **getBuscarInTree** ()
- **setOperacion** (\$value)
- **hasOperacion** ()
- **getOperacion** ()
- **setColeccionCriterios** (\$value)
- **hasColeccionCriterios** ()
- **getColeccionCriterios** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.82.1. Documentación de las funciones miembro

6.82.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioPaginado** (p. 182) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

buscarDocCriterioPaginado (p. 182) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.82.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.83. Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginadoResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioPaginadoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTotal** (\$value)
- **hasTotal** ()
- **getTotal** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.83.1. Documentación de las funciones miembro

6.83.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioPaginadoResponse** (p. 184) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

buscarDocCriterioPaginadoResponse (p. 184) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.83.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.84. Referencia de la Clase buscarDocCriterioPaginadoResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioPaginadoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTotal** (\$value)
- **hasTotal** ()
- **getTotal** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.84.1. Documentación de las funciones miembro

6.84.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioPaginadoResponse** (p. 185) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

buscarDocCriterioPaginadoResponse (p. 185) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.84.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.85. Referencia de la Clase buscarDocCriterioResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciasNombresDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasNombresDocumentos** ()
- **getReferenciasNombresDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.85.1. Documentación de las funciones miembro

6.85.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioResponse** (p. 186) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

buscarDocCriterioResponse (p. 186) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.85.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.86. Referencia de la Clase buscarDocCriterioResponse

Diagrama de herencias de buscarDocCriterioResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciasNombresDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasNombresDocumentos** ()
- **getReferenciasNombresDocumentos** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.86.1. Documentación de las funciones miembro

6.86.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **buscarDocCriterioResponse** (p. 188) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

buscarDocCriterioResponse (p. 188) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.86.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.87. Referencia de la Clase Cabecera

Diagrama de herencias de Cabecera

Métodos públicos

- **setCodRet** (\$value)
- **hasCodRet** ()
- **getCodRet** ()
- **setDescriptionError** (\$value)
- **hasDescriptionError** ()
- **getDescriptionError** ()
- **setReferencia** (\$value)
- **hasReferencia** ()
- **getReferencia** ()

- **setFechaEmision** (\$value)
- **hasFechaEmision** ()
- **getFechaEmision** ()
- **setEjercicio** (\$value)
- **hasEjercicio** ()
- **getEjercicio** ()
- **setTipoRespuesta** (\$value)
- **hasTipoRespuesta** ()
- **getTipoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.87.1. Documentación de las funciones miembro

6.87.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Cabecera** (p. 189) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Cabecera (p. 189) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.87.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.88. Referencia de la Clase Cabecera

Diagrama de herencias de Cabecera

Métodos públicos

- **setCodRet** (\$value)
- **hasCodRet** ()
- **getCodRet** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **setReferencia** (\$value)
- **hasReferencia** ()
- **getReferencia** ()
- **setFechaEmision** (\$value)
- **hasFechaEmision** ()
- **getFechaEmision** ()
- **setEjercicio** (\$value)
- **hasEjercicio** ()
- **getEjercicio** ()
- **setTipoRespuesta** (\$value)
- **hasTipoRespuesta** ()
- **getTipoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.88.1. Documentación de las funciones miembro

6.88.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Cabecera** (p. 191) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Cabecera (p. 191) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.88.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.89. Referencia de la Clase Cabecera

Diagrama de herencias de Cabecera

Métodos públicos

- **setCodRet** (\$value)
- **hasCodRet** ()
- **getCodRet** ()
- **setDescriptionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescriptionError** ()
- **setReferencia** (\$value)
- **hasReferencia** ()
- **getReferencia** ()

- **setFechaEmision** (\$value)
- **hasFechaEmision** ()
- **getFechaEmision** ()
- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setTipoRespuesta** (\$value)
- **hasTipoRespuesta** ()
- **getTipoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.89.1. Documentación de las funciones miembro

6.89.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Cabecera** (p. 192) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Cabecera (p. 192) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.89.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.90. Referencia de la Clase Cabecera

Diagrama de herencias de Cabecera

Métodos públicos

- **setListaNumerosAfiliacion** (\$value)
- **hasListaNumerosAfiliacion** ()
- **getListaNumerosAfiliacion** ()
- **setFechaNacimiento** (\$value)
- **hasFechaNacimiento** ()
- **getFechaNacimiento** ()
- **setTransferenciaDerechosCEE** (\$value)
- **hasTransferenciaDerechosCEE** ()
- **getTransferenciaDerechosCEE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.90.1. Documentación de las funciones miembro

6.90.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Cabecera** (p. 194) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Cabecera (p. 194) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.90.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.91. Referencia de la Clase CabeceraRenta

Diagrama de herencias de CabeceraRenta

Métodos públicos

- **setNifSolicitante** (\$value)
- **hasNifSolicitante** ()
- **getNifSolicitante** ()
- **setNombreSolicitante** (\$value)
- **hasNombreSolicitante** ()
- **getNombreSolicitante** ()
- **setPrimerDeclarante** (\$value)
- **hasPrimerDeclarante** ()
- **getPrimerDeclarante** ()

- **setSegundoTitular** (\$value)
- **hasSegundoTitular** ()
- **getSegundoTitular** ()
- **setModelo** (\$value)
- **hasModelo** ()
- **getModelo** ()
- **setTributacion** (\$value)
- **hasTributacion** ()
- **getTributacion** ()
- **setOrigenDatos** (\$value)
- **hasOrigenDatos** ()
- **getOrigenDatos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.91.1. Documentación de las funciones miembro

6.91.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CabeceraRenta** (p. 195) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CabeceraRenta (p. 195) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.91.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.92. Referencia de la Clase CabeceraRenta

Diagrama de herencias de CabeceraRenta

Métodos públicos

- **setNifSolicitante** (\$value)
- **hasNifSolicitante** ()
- **getNifSolicitante** ()
- **setNombreSolicitante** (\$value)
- **hasNombreSolicitante** ()
- **getNombreSolicitante** ()
- **setPrimerDeclarante** (\$value)
- **hasPrimerDeclarante** ()
- **getPrimerDeclarante** ()
- **setSegundoTitular** (\$value)
- **hasSegundoTitular** ()
- **getSegundoTitular** ()
- **setModelo** (\$value)
- **hasModelo** ()
- **getModelo** ()
- **setTributacion** (\$value)
- **hasTributacion** ()
- **getTributacion** ()
- **setOrigenDatos** (\$value)
- **hasOrigenDatos** ()
- **getOrigenDatos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.92.1. Documentación de las funciones miembro

6.92.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CabeceraRenta** (p. 197) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CabeceraRenta (p. 197) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.92.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.93. Referencia de la Clase CAN1

Diagrama de herencias de CAN1

Métodos públicos

- **setIMPCAN1** (\$value)
- **hasIMPCAN1** ()
- **getIMPCAN1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.93.1. Documentación de las funciones miembro

6.93.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN1** (p. 198) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN1 (p. 198) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.93.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.94. Referencia de la Clase CAN10

Diagrama de herencias de CAN10

Métodos públicos

- **setCAT1CAN10** (\$value)
- **hasCAT1CAN10** ()
- **getCAT1CAN10** ()
- **setCAT1TCAN10** (\$value)
- **hasCAT1TCAN10** ()
- **getCAT1TCAN10** ()
- **setCAT2CAN10** (\$value)
- **hasCAT2CAN10** ()
- **getCAT2CAN10** ()
- **setCAT2TCAN10** (\$value)
- **hasCAT2TCAN10** ()
- **getCAT2TCAN10** ()
- **setNUMCAN10** (\$value)
- **hasNUMCAN10** ()
- **getNumCAN10** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.94.1. Documentación de las funciones miembro

6.94.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN10** (p. 200) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN10 (p. 200) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.94.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.95. Referencia de la Clase CAN11

Diagrama de herencias de CAN11

Métodos públicos

- **setIMPCAN11** (\$value)
- **hasIMPCAN11** ()
- **getIMPCAN11** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.95.1. Documentación de las funciones miembro

6.95.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN11** (p. 201) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN11 (p. 201) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.95.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.96. Referencia de la Clase CAN12

Diagrama de herencias de CAN12

Métodos públicos

- **setIMPCAN12** (\$value)
- **hasIMPCAN12** ()
- **getIMPCAN12** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.96.1. Documentación de las funciones miembro

6.96.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN12** (p. 202) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN12 (p. 202) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.96.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.97. Referencia de la Clase CAN13

Diagrama de herencias de CAN13

Métodos públicos

- **setIMP1CAN13** (\$value)
- **hasIMP1CAN13** ()
- **getIMP1CAN13** ()
- **setNIF1CAN13** (\$value)
- **hasNIF1CAN13** ()
- **getNIF1CAN13** ()
- **setVNONIF1CAN13** (\$value)
- **hasVNONIF1CAN13** ()
- **getVNONIF1CAN13** ()
- **setRC1CAN13** (\$value)
- **hasRC1CAN13** ()
- **getRC1CAN13** ()
- **setRCNO1CAN13** (\$value)
- **hasRCNO1CAN13** ()
- **getRCNO1CAN13** ()
- **setIMP2CAN13** (\$value)
- **hasIMP2CAN13** ()
- **getIMP2CAN13** ()
- **setNIF2CAN13** (\$value)
- **hasNIF2CAN13** ()
- **getNIF2CAN13** ()
- **setVNONIF2CAN13** (\$value)
- **hasVNONIF2CAN13** ()
- **getVNONIF2CAN13** ()
- **setRC2CAN13** (\$value)
- **hasRC2CAN13** ()
- **getRC2CAN13** ()
- **setRCNO2CAN13** (\$value)
- **hasRCNO2CAN13** ()
- **getRCNO2CAN13** ()
- **setSUBVCAN13** (\$value)
- **hasSUBVCAN13** ()
- **getSUBVCAN13** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.97.1. Documentación de las funciones miembro

6.97.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN13** (p. 204) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN13 (p. 204) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.97.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.98. Referencia de la Clase CAN15

Diagrama de herencias de CAN15

Métodos públicos

- **setDECCAN15** (\$value)
- **hasDECCAN15** ()
- **getDECCAN15** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.98.1. Documentación de las funciones miembro

6.98.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN15** (p. 206) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN15 (p. 206) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.98.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.99. Referencia de la Clase CAN16

Diagrama de herencias de CAN16

Métodos públicos

- **setIMP1CAN16** (\$value)
- **hasIMP1CAN16** ()
- **getIMP1CAN16** ()
- **setIMP2CAN16** (\$value)
- **hasIMP2CAN16** ()
- **getIMP2CAN16** ()
- **setIMP3CAN16** (\$value)
- **hasIMP3CAN16** ()
- **getIMP3CAN16** ()
- **setIMP4CAN16** (\$value)
- **hasIMP4CAN16** ()
- **getIMP4CAN16** ()
- **setIMP5CAN16** (\$value)
- **hasIMP5CAN16** ()
- **getIMP5CAN16** ()
- **setIMP6CAN16** (\$value)
- **hasIMP6CAN16** ()
- **getIMP6CAN16** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.99.1. Documentación de las funciones miembro

6.99.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN16** (p. 207) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN16 (p. 207) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.99.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.100. Referencia de la Clase CAN17

Diagrama de herencias de CAN17

Métodos públicos

- **setIMP1CAN17** (\$value)
- **hasIMP1CAN17** ()
- **getIMP1CAN17** ()
- **setIMP2CAN17** (\$value)
- **hasIMP2CAN17** ()
- **getIMP2CAN17** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.100.1. Documentación de las funciones miembro

6.100.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN17** (p. 208) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN17 (p. 208) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.100.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.101. Referencia de la Clase CAN18

Diagrama de herencias de CAN18

Métodos públicos

- **setIMPA1CAN18** (\$value)
- **hasIMPA1CAN18** ()
- **getIMPA1CAN18** ()
- **setIMPB1CAN18** (\$value)
- **hasIMPB1CAN18** ()
- **getIMPB1CAN18** ()
- **setNUM1CAN18** (\$value)
- **hasNUM1CAN18** ()
- **getNum1CAN18** ()
- **setIMPA2CAN18** (\$value)
- **hasIMPA2CAN18** ()
- **getIMPA2CAN18** ()
- **setIMPB2CAN18** (\$value)
- **hasIMPB2CAN18** ()
- **getIMPB2CAN18** ()
- **setNUM2CAN18** (\$value)
- **hasNUM2CAN18** ()
- **getNum2CAN18** ()
- **setIMPA3CAN18** (\$value)
- **hasIMPA3CAN18** ()
- **getIMPA3CAN18** ()
- **setIMPB3CAN18** (\$value)
- **hasIMPB3CAN18** ()
- **getIMPB3CAN18** ()
- **setNUM3CAN18** (\$value)
- **hasNUM3CAN18** ()
- **getNum3CAN18** ()
- **setIMPA4CAN18** (\$value)
- **hasIMPA4CAN18** ()
- **getIMPA4CAN18** ()
- **setIMPB4CAN18** (\$value)
- **hasIMPB4CAN18** ()
- **getIMPB4CAN18** ()
- **setNUM4CAN18** (\$value)
- **hasNUM4CAN18** ()
- **getNum4CAN18** ()
- **setIMPA5CAN18** (\$value)
- **hasIMPA5CAN18** ()
- **getIMPA5CAN18** ()
- **setIMPB5CAN18** (\$value)
- **hasIMPB5CAN18** ()
- **getIMPB5CAN18** ()
- **setNUM5CAN18** (\$value)
- **hasNUM5CAN18** ()
- **getNum5CAN18** ()
- **setIMPA6CAN18** (\$value)
- **hasIMPA6CAN18** ()

- `getIMPA6CAN18 ()`
- `setIMPB6CAN18 ($value)`
- `hasIMPB6CAN18 ()`
- `getIMPB6CAN18 ()`
- `setNUM6CAN18 ($value)`
- `hasNUM6CAN18 ()`
- `getNum6CAN18 ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.101.1. Documentación de las funciones miembro

6.101.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN18** (p. 210) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN18 (p. 210) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.101.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.102. Referencia de la Clase CAN19

Diagrama de herencias de CAN19

Métodos públicos

- **setMENOR1CCAN19** (\$value)
- **hasMENOR1CCAN19** ()
- **getMENOR1CCAN19** ()
- **setMENOR1DCAN19** (\$value)
- **hasMENOR1DCAN19** ()
- **getMENOR1DCAN19** ()
- **setNUM1CAN19** (\$value)
- **hasNUM1CAN19** ()
- **getNum1CAN19** ()
- **setMENORB2CAN19** (\$value)
- **hasMENORB2CAN19** ()
- **getMENORB2CAN19** ()
- **setNUMB2CAN19** (\$value)
- **hasNUMB2CAN19** ()
- **getNumB2CAN19** ()
- **setMENORB3CAN19** (\$value)
- **hasMENORB3CAN19** ()
- **getMENORB3CAN19** ()
- **setNUMB3CAN19** (\$value)
- **hasNUMB3CAN19** ()
- **getNumB3CAN19** ()
- **setMENORB4CAN19** (\$value)
- **hasMENORB4CAN19** ()
- **getMENORB4CAN19** ()
- **setNUMB4CAN19** (\$value)
- **hasNUMB4CAN19** ()
- **getNumB4CAN19** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.102.1. Documentación de las funciones miembro

6.102.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN19** (p. 212) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN19 (p. 212) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.102.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.103. Referencia de la Clase CAN2

Diagrama de herencias de CAN2

Métodos públicos

- **setIMPCAN2** (\$value)
- **hasIMPCAN2** ()
- **getIMPCAN2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.103.1. Documentación de las funciones miembro

6.103.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN2** (p. 213) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN2 (p. 213) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.103.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.104. Referencia de la Clase CAN20

Diagrama de herencias de CAN20

Métodos públicos

- **setDECCAN20** (\$value)
- **hasDECCAN20** ()
- **getDECCAN20** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.104.1. Documentación de las funciones miembro

6.104.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN20** (p. 215) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

CAN20 (p. 215) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.104.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.105. Referencia de la Clase CAN21

Diagrama de herencias de CAN21

Métodos públicos

- **setIMPCAN21** (\$value)
- **hasIMPCAN21** ()
- **getIMPCAN21** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.105.1. Documentación de las funciones miembro

6.105.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN21** (p.216) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN21 (p. 216) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.105.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.106. Referencia de la Clase CAN22

Diagrama de herencias de CAN22

Métodos públicos

- **setIMP1CAN22** (\$value)
- **hasIMP1CAN22** ()
- **getIMP1CAN22** ()
- **setIMP2CAN22** (\$value)
- **hasIMP2CAN22** ()
- **getIMP2CAN22** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.106.1. Documentación de las funciones miembro

6.106.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN22** (p. 217) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN22 (p. 217) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.106.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.107. Referencia de la Clase CAN23

Diagrama de herencias de CAN23

Métodos públicos

- **setC01CAN23** (\$value)
- **hasC01CAN23** ()
- **getC01CAN23** ()
- **setC02CAN23** (\$value)
- **hasC02CAN23** ()
- **getC02CAN23** ()
- **setNUM1CAN23** (\$value)
- **hasNUM1CAN23** ()
- **getNum1CAN23** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.107.1. Documentación de las funciones miembro

6.107.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN23** (p. 219) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

CAN23 (p. 219) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.107.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.108. Referencia de la Clase CAN24

Diagrama de herencias de CAN24

Métodos públicos

- **setIMP1CAN24** (\$value)
- **hasIMP1CAN24** ()
- **getIMP1CAN24** ()
- **setVNIF1CAN24** (\$value)
- **hasVNIF1CAN24** ()
- **getVNIF1CAN24** ()
- **setVNONIF1CAN24** (\$value)
- **hasVNONIF1CAN24** ()
- **getVNONIF1CAN24** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.108.1. Documentación de las funciones miembro

6.108.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN24** (p. 220) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN24 (p. 220) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.108.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.109. Referencia de la Clase CAN26

Diagrama de herencias de CAN26

Métodos públicos

- **setIMP1CAN26** (\$value)
- **hasIMP1CAN26** ()
- **getIMP1CAN26** ()
- **setNIF1CAN26** (\$value)
- **hasNIF1CAN26** ()
- **getNIF1CAN26** ()
- **setVNONIF1CAN26** (\$value)
- **hasVNONIF1CAN26** ()
- **getVNONIF1CAN26** ()

- **setRC1CAN26** (\$value)
- **hasRC1CAN26** ()
- **getRC1CAN26** ()
- **setRCNO1CAN26** (\$value)
- **hasRCNO1CAN26** ()
- **getRCNO1CAN26** ()
- **setIMP2CAN26** (\$value)
- **hasIMP2CAN26** ()
- **getIMP2CAN26** ()
- **setNIF2CAN26** (\$value)
- **hasNIF2CAN26** ()
- **getNIF2CAN26** ()
- **setVNONIF2CAN26** (\$value)
- **hasVNONIF2CAN26** ()
- **getVNONIF2CAN26** ()
- **setRC2CAN26** (\$value)
- **hasRC2CAN26** ()
- **getRC2CAN26** ()
- **setRCNO2CAN26** (\$value)
- **hasRCNO2CAN26** ()
- **getRCNO2CAN26** ()
- **setIMP3CAN26** (\$value)
- **hasIMP3CAN26** ()
- **getIMP3CAN26** ()
- **setNIF3CAN26** (\$value)
- **hasNIF3CAN26** ()
- **getNIF3CAN26** ()
- **setVNONIF3CAN26** (\$value)
- **hasVNONIF3CAN26** ()
- **getVNONIF3CAN26** ()
- **setRC3CAN26** (\$value)
- **hasRC3CAN26** ()
- **getRC3CAN26** ()
- **setRCNO3CAN26** (\$value)
- **hasRCNO3CAN26** ()
- **getRCNO3CAN26** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.109.1. Documentación de las funciones miembro

6.109.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN26** (p. 221) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN26 (p. 221) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.109.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.110. Referencia de la Clase CAN3

Diagrama de herencias de CAN3

Métodos públicos

- **setIMPCAN3** (\$value)
- **hasIMPCAN3** ()
- **getIMPCAN3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.110.1. Documentación de las funciones miembro

6.110.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN3** (p. 223) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN3 (p. 223) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.110.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.111. Referencia de la Clase CAN4

Diagrama de herencias de CAN4

Métodos públicos

- **setCONCAN4** (\$value)
- **hasCONCAN4** ()
- **getCONCAN4** ()
- **setDECCAN4** (\$value)
- **hasDECCAN4** ()
- **getDECCAN4** ()
- **setNUM1CAN4** (\$value)
- **hasNUM1CAN4** ()
- **getNum1CAN4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.111.1. Documentación de las funciones miembro

6.111.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN4** (p. 224) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

CAN4 (p. 224) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.111.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.112. Referencia de la Clase CAN5

Diagrama de herencias de CAN5

Métodos públicos

- **setDECCAN5** (\$value)
- **hasDECCAN5** ()
- **getDECCAN5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.112.1. Documentación de las funciones miembro

6.112.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN5** (p. 226) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN5 (p. 226) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.112.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.113. Referencia de la Clase CAN6

Diagrama de herencias de CAN6

Métodos públicos

- **setGRADO1CAN6** (\$value)
- **hasGRADO1CAN6** ()
- **getGRADO1CAN6** ()
- **setVAL1CAN6** (\$value)
- **hasVAL1CAN6** ()
- **getVAL1CAN6** ()
- **setGRADO2CAN6** (\$value)
- **hasGRADO2CAN6** ()
- **getGRADO2CAN6** ()
- **setVAL2CAN6** (\$value)
- **hasVAL2CAN6** ()
- **getVAL2CAN6** ()
- **setGRADO3CAN6** (\$value)
- **hasGRADO3CAN6** ()
- **getGRADO3CAN6** ()
- **setVAL3CAN6** (\$value)
- **hasVAL3CAN6** ()
- **getVAL3CAN6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.113.1. Documentación de las funciones miembro

6.113.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN6** (p. 227) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN6 (p. 227) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.113.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.114. Referencia de la Clase CAN7

Diagrama de herencias de CAN7

Métodos públicos

- **setCO1CAN7** (\$value)
- **hasCO1CAN7** ()
- **getCO1CAN7** ()
- **setDE1CAN7** (\$value)
- **hasDE1CAN7** ()
- **getDE1CAN7** ()
- **setCO2CAN7** (\$value)
- **hasCO2CAN7** ()
- **getCO2CAN7** ()
- **setDE2CAN7** (\$value)
- **hasDE2CAN7** ()
- **getDE2CAN7** ()
- **setCO3CAN7** (\$value)
- **hasCO3CAN7** ()
- **getCO3CAN7** ()
- **setDE3CAN7** (\$value)
- **hasDE3CAN7** ()
- **getDE3CAN7** ()
- **setCO4CAN7** (\$value)
- **hasCO4CAN7** ()
- **getCO4CAN7** ()
- **setDE4CAN7** (\$value)
- **hasDE4CAN7** ()
- **getDE4CAN7** ()
- **setNUM1CAN7** (\$value)
- **hasNUM1CAN7** ()
- **getNum1CAN7** ()
- **setDCO1CAN7** (\$value)
- **hasDCO1CAN7** ()
- **getDCO1CAN7** ()
- **setDDE1CAN7** (\$value)
- **hasDDE1CAN7** ()
- **getDDE1CAN7** ()
- **setDCO2CAN7** (\$value)
- **hasDCO2CAN7** ()
- **getDCO2CAN7** ()
- **setDDE2CAN7** (\$value)
- **hasDDE2CAN7** ()
- **getDDE2CAN7** ()
- **setNUM1BCAN7** (\$value)
- **hasNUM1BCAN7** ()
- **getNum1BCAN7** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.114.1. Documentación de las funciones miembro

6.114.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN7** (p. 229) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN7 (p. 229) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.114.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.115. Referencia de la Clase CAN9

Diagrama de herencias de CAN9

Métodos públicos

- **setMESES1CAN9** (\$value)
- **hasMESES1CAN9** ()
- **getMESES1CAN9** ()
- **setVAL21CAN9** (\$value)
- **hasVAL21CAN9** ()
- **getVAL21CAN9** ()
- **setMESES2CAN9** (\$value)
- **hasMESES2CAN9** ()
- **getMESES2CAN9** ()
- **setVAL22CAN9** (\$value)
- **hasVAL22CAN9** ()
- **getVAL22CAN9** ()
- **setMESES3CAN9** (\$value)
- **hasMESES3CAN9** ()
- **getMESES3CAN9** ()
- **setVAL23CAN9** (\$value)
- **hasVAL23CAN9** ()
- **getVAL23CAN9** ()
- **setNUMDCAN9** (\$value)
- **hasNUMDCAN9** ()
- **getNUMDCAN9** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.115.1. Documentación de las funciones miembro

6.115.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CAN9** (p. 230) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CAN9 (p. 230) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.115.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.116. Referencia de la Clase CANT1

Diagrama de herencias de CANT1

Métodos públicos

- **setIMP1CANT1** (\$value)
- **hasIMP1CANT1** ()
- **getIMP1CANT1** ()
- **setVNIF1CANT1** (\$value)
- **hasVNIF1CANT1** ()
- **getVNIF1CANT1** ()
- **setVNONIF1CANT1** (\$value)
- **hasVNONIF1CANT1** ()
- **getVNONIF1CANT1** ()
- **setIMP2CANT1** (\$value)
- **hasIMP2CANT1** ()
- **getIMP2CANT1** ()
- **setVNIF2CANT1** (\$value)
- **hasVNIF2CANT1** ()
- **getVNIF2CANT1** ()
- **setVNONIF2CANT1** (\$value)
- **hasVNONIF2CANT1** ()
- **getVNONIF2CANT1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.116.1. Documentación de las funciones miembro

6.116.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CANT1** (p. 232) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CANT1 (p. 232) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.116.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.117. Referencia de la Clase CANT10

Diagrama de herencias de CANT10

Métodos públicos

- **setDECCANT10** (\$value)
- **hasDECCANT10** ()
- **getDECCANT10** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.117.1. Documentación de las funciones miembro

6.117.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CANT10** (p. 234) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CANT10 (p. 234) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.117.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.118. Referencia de la Clase CANT11

Diagrama de herencias de CANT11

Métodos públicos

- **setIMP1CANT11** (\$value)
- **hasIMP1CANT11** ()
- **getIMP1CANT11** ()
- **setVNIF1CANT11** (\$value)
- **hasVNIF1CANT11** ()
- **getVNIF1CANT11** ()
- **setVNONIF1CANT11** (\$value)
- **hasVNONIF1CANT11** ()
- **getVNONIF1CANT11** ()
- **setIMP2CANT11** (\$value)
- **hasIMP2CANT11** ()
- **getIMP2CANT11** ()
- **setVNIF2CANT11** (\$value)
- **hasVNIF2CANT11** ()
- **getVNIF2CANT11** ()
- **setVNONIF2CANT11** (\$value)
- **hasVNONIF2CANT11** ()
- **getVNONIF2CANT11** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.118.1. Documentación de las funciones miembro

6.118.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CANT11** (p.235) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CANT11 (p. 235) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.118.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.119. Referencia de la Clase CANT12

Diagrama de herencias de CANT12

Métodos públicos

- **setIMPCANT12** (\$value)
- **hasIMPCANT12** ()
- **getIMPCANT12** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.119.1. Documentación de las funciones miembro

6.119.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CANT12** (p. 236) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CANT12 (p. 236) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.119.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.120. Referencia de la Clase CANT14

Diagrama de herencias de CANT14

Métodos públicos

- **setDECCANT14** (\$value)
- **hasDECCANT14** ()
- **getDECCANT14** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.120.1. Documentación de las funciones miembro

6.120.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CANT14** (p. 237) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CANT14 (p. 237) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.120.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.121. Referencia de la Clase CANT16

Diagrama de herencias de CANT16

Métodos públicos

- **setNIF1CANT16** (\$value)
- **hasNIF1CANT16** ()
- **getNIF1CANT16** ()
- **setNIF2CANT16** (\$value)
- **hasNIF2CANT16** ()
- **getNIF2CANT16** ()
- **setNIF3CANT16** (\$value)
- **hasNIF3CANT16** ()
- **getNIF3CANT16** ()
- **setIMP11CANT16** (\$value)
- **hasIMP11CANT16** ()
- **getIMP11CANT16** ()
- **setIMP12CANT16** (\$value)
- **hasIMP12CANT16** ()
- **getIMP12CANT16** ()
- **setIMP13CANT16** (\$value)
- **hasIMP13CANT16** ()
- **getIMP13CANT16** ()
- **setIMP21CANT16** (\$value)
- **hasIMP21CANT16** ()
- **getIMP21CANT16** ()
- **setIMP22CANT16** (\$value)
- **hasIMP22CANT16** ()
- **getIMP22CANT16** ()
- **setIMP23CANT16** (\$value)
- **hasIMP23CANT16** ()
- **getIMP23CANT16** ()
- **setIMP31CANT16** (\$value)
- **hasIMP31CANT16** ()
- **getIMP31CANT16** ()
- **setIMP32CANT16** (\$value)
- **hasIMP32CANT16** ()
- **getIMP32CANT16** ()
- **setIMP33CANT16** (\$value)
- **hasIMP33CANT16** ()
- **getIMP33CANT16** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.121.1. Documentación de las funciones miembro

6.121.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CANT16** (p.239) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CANT16 (p. 239) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.121.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.122. Referencia de la Clase CANT2

Diagrama de herencias de CANT2

Métodos públicos

- **setD01SCANT2** (\$value)
- **hasD01SCANT2** ()
- **getD01SCANT2** ()
- **setD02SCANT2** (\$value)
- **hasD02SCANT2** ()
- **getD02SCANT2** ()
- **setD01CCANT2** (\$value)
- **hasD01CCANT2** ()
- **getD01CCANT2** ()
- **setD02CCANT2** (\$value)
- **hasD02CCANT2** ()
- **getD02CCANT2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.122.1. Documentación de las funciones miembro

6.122.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CANT2** (p. 241) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CANT2 (p. 241) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.122.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.123. Referencia de la Clase CANT3

Diagrama de herencias de CANT3

Métodos públicos

- **setIMPCANT3** (\$value)
- **hasIMPCANT3** ()
- **getIMPCANT3** ()
- **setVNIFCANT3** (\$value)
- **hasVNIFCANT3** ()
- **getVNIFCANT3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.123.1. Documentación de las funciones miembro

6.123.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CANT3** (p. 242) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CANT3 (p. 242) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.123.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.124. Referencia de la Clase CANT3AA

Diagrama de herencias de CANT3AA

Métodos públicos

- **setIMPCANT3AA** (\$value)
- **hasIMPCANT3AA** ()
- **getIMPCANT3AA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.124.1. Documentación de las funciones miembro

6.124.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CANT3AA** (p. 243) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CANT3AA (p. 243) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.124.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.125. Referencia de la Clase CANT4

Diagrama de herencias de CANT4

Métodos públicos

- **setIMP1CANT4** (\$value)
- **hasIMP1CANT4** ()
- **getIMP1CANT4** ()
- **setIMP2CANT4** (\$value)
- **hasIMP2CANT4** ()
- **getIMP2CANT4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.125.1. Documentación de las funciones miembro

6.125.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CANT4** (p. 244) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

CANT4 (p. 244) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.125.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.126. Referencia de la Clase CANT5

Diagrama de herencias de CANT5

Métodos públicos

- **setCOMUNCANT5** (\$value)
- **hasCOMUNCANT5** ()
- **getCOMUNCANT5** ()
- **setC01CANT5** (\$value)
- **hasC01CANT5** ()
- **getC01CANT5** ()
- **setDECCANT5** (\$value)
- **hasDECCANT5** ()
- **getDECCANT5** ()
- **setC02CANT5** (\$value)
- **hasC02CANT5** ()
- **getC02CANT5** ()
- **setCONVCANT5** (\$value)
- **hasCONVCANT5** ()
- **getCONVCANT5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.126.1. Documentación de las funciones miembro

6.126.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CANT5** (p. 246) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CANT5 (p. 246) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.126.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.127. Referencia de la Clase CANT6

Diagrama de herencias de CANT6

Métodos públicos

- **setIMP1CANT6** (\$value)
- **hasIMP1CANT6** ()
- **getIMP1CANT6** ()
- **setNIF1CANT6** (\$value)
- **hasNIF1CANT6** ()
- **getNIF1CANT6** ()
- **setIMP2CANT6** (\$value)
- **hasIMP2CANT6** ()
- **getIMP2CANT6** ()
- **setNIF2CANT6** (\$value)
- **hasNIF2CANT6** ()
- **getNIF2CANT6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.127.1. Documentación de las funciones miembro

6.127.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CANT6** (p. 247) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CANT6 (p. 247) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.127.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.128. Referencia de la Clase CANT7

Diagrama de herencias de CANT7

Métodos públicos

- **setIMPCANT7** (\$value)
- **hasIMPCANT7** ()
- **getIMPCANT7** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.128.1. Documentación de las funciones miembro

6.128.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CANT7** (p. 249) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CANT7 (p. 249) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.128.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.129. Referencia de la Clase CANT9

Diagrama de herencias de CANT9

Métodos públicos

- **setC01CANT9** (\$value)
- **hasC01CANT9** ()
- **getC01CANT9** ()
- **setC02CANT9** (\$value)
- **hasC02CANT9** ()
- **getC02CANT9** ()
- **setCONVCANT9** (\$value)
- **hasCONVCANT9** ()
- **getCONVCANT9** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.129.1. Documentación de las funciones miembro

6.129.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CANT9** (p. 250) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CANT9 (p. 250) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.129.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.130. Referencia de la Clase CL1

Diagrama de herencias de CL1

Métodos públicos

- **setDECCL1** (\$value)
- **hasDECCL1** ()
- **getDECCL1** ()
- **setCOMCL1** (\$value)
- **hasCOMCL1** ()
- **getCOMCL1** ()
- **setTITCL1** (\$value)
- **hasTITCL1** ()
- **getTITCL1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.130.1. Documentación de las funciones miembro

6.130.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL1** (p. 251) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL1 (p. 251) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.130.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.131. Referencia de la Clase CL11

Diagrama de herencias de CL11

Métodos públicos

- **setVF1CL11** (\$value)
- **hasVF1CL11** ()
- **getVF1CL11** ()
- **setVF2CL11** (\$value)
- **hasVF2CL11** ()
- **getVF2CL11** ()
- **setNUMCL11** (\$value)
- **hasNUMCL11** ()
- **getNUMCL11** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.131.1. Documentación de las funciones miembro

6.131.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL11** (p. 253) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

CL11 (p. 253) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.131.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.132. Referencia de la Clase CL11EA

Diagrama de herencias de CL11EA

Métodos públicos

- **setIMP1CL11EA** (\$value)
- **hasIMP1CL11EA** ()
- **getIMP1CL11EA** ()
- **setIMP2CL11EA** (\$value)
- **hasIMP2CL11EA** ()
- **getIMP2CL11EA** ()
- **setIMP3CL11EA** (\$value)
- **hasIMP3CL11EA** ()
- **getIMP3CL11EA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.132.1. Documentación de las funciones miembro

6.132.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL11EA** (p. 254) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL11EA (p. 254) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.132.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.133. Referencia de la Clase CL12

Diagrama de herencias de CL12

Métodos públicos

- **setORDENCL12** (\$value)
- **hasORDENCL12** ()
- **getORDENCL12** ()
- **setORDENMCL12** (\$value)
- **hasORDENMCL12** ()
- **getORDENMCL12** ()
- **setHABCL12** (\$value)
- **hasHABCL12** ()
- **getHABCL12** ()
- **setIMPCL12** (\$value)
- **hasIMPCL12** ()
- **getIMPCL12** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.133.1. Documentación de las funciones miembro

6.133.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL12** (p. 255) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL12 (p. 255) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.133.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.134. Referencia de la Clase CL13

Diagrama de herencias de CL13

Métodos públicos

- **setDH12CL13** (\$value)
- **hasDH12CL13** ()
- **getDH12CL13** ()
- **setDH11CL13** (\$value)
- **hasDH11CL13** ()
- **getDH11CL13** ()
- **setDPM11BCL13** (\$value)
- **hasDPM11BCL13** ()
- **getDPM11BCL13** ()
- **setNUMPMCL13** (\$value)
- **hasNUMPMCL13** ()
- **getNumPMCL13** ()
- **setDH12BCL13** (\$value)
- **hasDH12BCL13** ()
- **getDH12BCL13** ()
- **setDH11BCL13** (\$value)
- **hasDH11BCL13** ()
- **getDH11BCL13** ()
- **setDPM11CL13** (\$value)
- **hasDPM11CL13** ()
- **getDPM11CL13** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.134.1. Documentación de las funciones miembro

6.134.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL13** (p. 257) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL13 (p. 257) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.134.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.135. Referencia de la Clase CL13B

Diagrama de herencias de CL13B

Métodos públicos

- **setDEC1CL13B** (\$value)
- **hasDEC1CL13B** ()
- **getDEC1CL13B** ()
- **setDEC2CL13B** (\$value)
- **hasDEC2CL13B** ()
- **getDEC2CL13B** ()
- **setDEC6CL13B** (\$value)
- **hasDEC6CL13B** ()
- **getDEC6CL13B** ()

- **setDEC3CL13B** (\$value)
- **hasDEC3CL13B** ()
- **getDEC3CL13B** ()
- **setDEC5CL13B** (\$value)
- **hasDEC5CL13B** ()
- **getDEC5CL13B** ()
- **setDEC4CL13B** (\$value)
- **hasDEC4CL13B** ()
- **getDEC4CL13B** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.135.1. Documentación de las funciones miembro

6.135.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL13B** (p. 258) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL13B (p. 258) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.135.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.136. Referencia de la Clase CL14

Diagrama de herencias de CL14

Métodos públicos

- **setVAL11CL14** (\$value)
- **hasVAL11CL14** ()
- **getVAL11CL14** ()
- **setVAL12CL14** (\$value)
- **hasVAL12CL14** ()
- **getVAL12CL14** ()
- **setNIF1CL14** (\$value)
- **hasNIF1CL14** ()
- **getNIF1CL14** ()
- **setVAL21CL14** (\$value)
- **hasVAL21CL14** ()
- **getVAL21CL14** ()
- **setVAL22CL14** (\$value)
- **hasVAL22CL14** ()
- **getVAL22CL14** ()
- **setNIF2CL14** (\$value)
- **hasNIF2CL14** ()
- **getNIF2CL14** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.136.1. Documentación de las funciones miembro

6.136.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL14** (p. 260) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL14 (p.260) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.136.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.137. Referencia de la Clase CL15

Diagrama de herencias de CL15

Métodos públicos

- **setDECCL15** (\$value)
- **hasDECCL15** ()
- **getDECCL15** ()
- **setNUMCL15** (\$value)
- **hasNUMCL15** ()
- **getNUMCL15** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.137.1. Documentación de las funciones miembro

6.137.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL15** (p. 261) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL15 (p. 261) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.137.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.138. Referencia de la Clase CL16

Diagrama de herencias de CL16

Métodos públicos

- **setCOM1CL16** (\$value)
- **hasCOM1CL16** ()
- **getCOM1CL16** ()
- **setDEC1CL16** (\$value)
- **hasDEC1CL16** ()
- **getDEC1CL16** ()
- **setNUM1CL16** (\$value)
- **hasNUM1CL16** ()
- **getNum1CL16** ()
- **setCOM2CL16** (\$value)
- **hasCOM2CL16** ()
- **getCOM2CL16** ()
- **setDEC2CL16** (\$value)
- **hasDEC2CL16** ()
- **getDEC2CL16** ()
- **setNUM2CL16** (\$value)
- **hasNUM2CL16** ()
- **getNum2CL16** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.138.1. Documentación de las funciones miembro

6.138.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL16** (p. 263) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

CL16 (p. 263) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.138.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.139. Referencia de la Clase CL17

Diagrama de herencias de CL17

Métodos públicos

- **setIMP1CL17** (\$value)
- **hasIMP1CL17** ()
- **getIMP1CL17** ()
- **setNIF1CL17** (\$value)
- **hasNIF1CL17** ()
- **getNIF1CL17** ()
- **setIMP2CL17** (\$value)
- **hasIMP2CL17** ()
- **getIMP2CL17** ()
- **setNIF2CL17** (\$value)
- **hasNIF2CL17** ()
- **getNIF2CL17** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.139.1. Documentación de las funciones miembro

6.139.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL17** (p. 264) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL17 (p. 264) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.139.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.140. Referencia de la Clase CL18

Diagrama de herencias de CL18

Métodos públicos

- **setIMPCL18** (\$value)
- **hasIMPCL18** ()
- **getIMPCL18** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.140.1. Documentación de las funciones miembro

6.140.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL18** (p. 266) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL18 (p. 266) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.140.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.141. Referencia de la Clase CL19

Diagrama de herencias de CL19

Métodos públicos

- **setIMPCL19** (\$value)
- **hasIMPCL19** ()
- **getIMPCL19** ()
- **setMATCL19** (\$value)
- **hasMATCL19** ()
- **getMATCL19** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.141.1. Documentación de las funciones miembro

6.141.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL19** (p. 267) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL19 (p.267) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.141.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.142. Referencia de la Clase CL2

Diagrama de herencias de CL2

Métodos públicos

- **setIMPCL2** (\$value)
- **hasIMPCL2** ()
- **getIMPCL2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.142.1. Documentación de las funciones miembro

6.142.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL2** (p. 268) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL2 (p. 268) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.142.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.143. Referencia de la Clase CL20

Diagrama de herencias de CL20

Métodos públicos

- **setIMPCL20** (\$value)
- **hasIMPCL20** ()
- **getIMPCL20** ()
- **setFECHACL20** (\$value)
- **hasFECHACL20** ()
- **getFECHACL20** ()
- **setEJERCICIOCL20** (\$value)
- **hasEJERCICIOCL20** ()
- **getEJERCICIOCL20** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.143.1. Documentación de las funciones miembro

6.143.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL20** (p. 269) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL20 (p. 269) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.143.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.144. Referencia de la Clase CL3

Diagrama de herencias de CL3

Métodos públicos

- **setIMPCL3** (\$value)
- **hasIMPCL3** ()
- **getIMPCL3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.144.1. Documentación de las funciones miembro

6.144.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL3** (p.271) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL3 (p. 271) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.144.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.145. Referencia de la Clase CL31

Diagrama de herencias de CL31

Métodos públicos

- **setIMPCL31** (\$value)
- **hasIMPCL31** ()
- **getIMPCL31** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.145.1. Documentación de las funciones miembro

6.145.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL31** (p. 272) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL31 (p. 272) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.145.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.146. Referencia de la Clase CL4

Diagrama de herencias de CL4

Métodos públicos

- **setIMPCL4** (\$value)
- **hasIMPCL4** ()
- **getIMPCL4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.146.1. Documentación de las funciones miembro

6.146.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL4** (p. 274) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL4 (p. 274) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.146.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.147. Referencia de la Clase CL5

Diagrama de herencias de CL5

Métodos públicos

- **setIMP1CL5** (\$value)
- **hasIMP1CL5** ()
- **getIMP1CL5** ()
- **setMR1CL5** (\$value)
- **hasMR1CL5** ()
- **getMR1CL5** ()
- **setNIF1CL5** (\$value)
- **hasNIF1CL5** ()
- **getNIF1CL5** ()
- **setVNONIF1CL5** (\$value)
- **hasVNONIF1CL5** ()
- **getVNONIF1CL5** ()
- **setIMP2CL5** (\$value)
- **hasIMP2CL5** ()
- **getIMP2CL5** ()
- **setMR2CL5** (\$value)
- **hasMR2CL5** ()
- **getMR2CL5** ()
- **setNIF2CL5** (\$value)
- **hasNIF2CL5** ()
- **getNIF2CL5** ()
- **setVNONIF2CL5** (\$value)
- **hasVNONIF2CL5** ()
- **getVNONIF2CL5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.147.1. Documentación de las funciones miembro

6.147.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL5** (p. 275) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

CL5 (p. 275) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.147.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.148. Referencia de la Clase CL6

Diagrama de herencias de CL6

Métodos públicos

- **setIMPCL6** (\$value)
- **hasIMPCL6** ()
- **getIMPCL6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.148.1. Documentación de las funciones miembro

6.148.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL6** (p. 277) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL6 (p. 277) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.148.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.149. Referencia de la Clase CL7

Diagrama de herencias de CL7

Métodos públicos

- **setIMPCL7** (\$value)
- **hasIMPCL7** ()
- **getIMPCL7** ()
- **setVNIFCL7** (\$value)
- **hasVNIFCL7** ()
- **getVNIFCL7** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.149.1. Documentación de las funciones miembro

6.149.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CL7** (p. 279) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CL7 (p. 279) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.149.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.150. Referencia de la Clase CM10

Diagrama de herencias de CM10

Métodos públicos

- **setIMP1CM10** (\$value)
- **hasIMP1CM10** ()
- **getIMP1CM10** ()
- **setIMP2CM10** (\$value)
- **hasIMP2CM10** ()
- **getIMP2CM10** ()
- **setBECACM10** (\$value)
- **hasBECACM10** ()
- **getBECACM10** ()
- **setNUM1CM10** (\$value)
- **hasNUM1CM10** ()
- **getNum1CM10** ()
- **setNUM2CM10** (\$value)
- **hasNUM2CM10** ()
- **getNum2CM10** ()
- **setFAMNUMCM10** (\$value)
- **hasFAMNUMCM10** ()
- **getFAMNUMCM10** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.150.1. Documentación de las funciones miembro

6.150.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CM10** (p. 281) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

CM10 (p. 281) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.150.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.151. Referencia de la Clase CM11

Diagrama de herencias de CM11

Métodos públicos

- **setD01SCM11** (\$value)
- **hasD01SCM11** ()
- **getD01SCM11** ()
- **setD02SCM11** (\$value)
- **hasD02SCM11** ()
- **getD02SCM11** ()
- **setD01CCM11** (\$value)
- **hasD01CCM11** ()
- **getD01CCM11** ()
- **setD02CCM11** (\$value)
- **hasD02CCM11** ()
- **getD02CCM11** ()
- **setDECOCM11** (\$value)
- **hasDECOCM11** ()
- **getDECOCM11** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.151.1. Documentación de las funciones miembro

6.151.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CM11** (p. 282) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CM11 (p. 282) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.151.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.152. Referencia de la Clase CM12

Diagrama de herencias de CM12

Métodos públicos

- **setC01CM12** (\$value)
- **hasC01CM12** ()
- **getC01CM12** ()
- **setC02CM12** (\$value)
- **hasC02CM12** ()
- **getC02CM12** ()
- **setNUM1CM12** (\$value)
- **hasNUM1CM12** ()
- **getNum1CM12** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.152.1. Documentación de las funciones miembro

6.152.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CM12** (p. 284) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

CM12 (p. 284) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.152.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.153. Referencia de la Clase CM13

Diagrama de herencias de CM13

Métodos públicos

- **setIMP1CM13** (\$value)
- **hasIMP1CM13** ()
- **getIMP1CM13** ()
- **setMR1CM13** (\$value)
- **hasMR1CM13** ()
- **getMR1CM13** ()
- **setNIF1CM13** (\$value)
- **hasNIF1CM13** ()
- **getNIF1CM13** ()
- **setVNONIF1CM13** (\$value)
- **hasVNONIF1CM13** ()
- **getVNONIF1CM13** ()
- **setIMP2CM13** (\$value)
- **hasIMP2CM13** ()
- **getIMP2CM13** ()
- **setMR2CM13** (\$value)
- **hasMR2CM13** ()
- **getMR2CM13** ()
- **setNIF2CM13** (\$value)
- **hasNIF2CM13** ()
- **getNIF2CM13** ()
- **setVNONIF2CM13** (\$value)
- **hasVNONIF2CM13** ()
- **getVNONIF2CM13** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.153.1. Documentación de las funciones miembro

6.153.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CM13** (p. 285) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CM13 (p. 285) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.153.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.154. Referencia de la Clase CM14

Diagrama de herencias de CM14

Métodos públicos

- **setIMP1CM14** (\$value)
- **hasIMP1CM14** ()
- **getIMP1CM14** ()
- **setIMP2CM14** (\$value)
- **hasIMP2CM14** ()
- **getIMP2CM14** ()
- **setIMP3CM14** (\$value)
- **hasIMP3CM14** ()
- **getIMP3CM14** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.154.1. Documentación de las funciones miembro

6.154.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CM14** (p. 287) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

CM14 (p. 287) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.154.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.155. Referencia de la Clase CM5

Diagrama de herencias de CM5

Métodos públicos

- **setDECCM5** (\$value)
- **hasDECCM5** ()
- **getDECCM5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.155.1. Documentación de las funciones miembro

6.155.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CM5** (p. 288) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CM5 (p. 288) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.155.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.156. Referencia de la Clase CM6

Diagrama de herencias de CM6

Métodos públicos

- **setNOM1CM6** (\$value)
- **hasNOM1CM6** ()
- **getNOM1CM6** ()
- **setDED1CM6** (\$value)
- **hasDED1CM6** ()
- **getDED1CM6** ()
- **setNOM2CM6** (\$value)
- **hasNOM2CM6** ()
- **getNOM2CM6** ()

- **setDED2CM6** (\$value)
- **hasDED2CM6** ()
- **getDED2CM6** ()
- **setNOM3CM6** (\$value)
- **hasNOM3CM6** ()
- **getNOM3CM6** ()
- **setDED3CM6** (\$value)
- **hasDED3CM6** ()
- **getDED3CM6** ()
- **setNOM4CM6** (\$value)
- **hasNOM4CM6** ()
- **getNOM4CM6** ()
- **setDED4CM6** (\$value)
- **hasDED4CM6** ()
- **getDED4CM6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.156.1. Documentación de las funciones miembro

6.156.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CM6** (p. 289) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

CM6 (p. 289) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.156.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```


Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.157. Referencia de la Clase CM7

Diagrama de herencias de CM7

Métodos públicos

- **setIMPCM7** (\$value)
- **hasIMPCM7** ()
- **getIMPCM7** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.157.1. Documentación de las funciones miembro

6.157.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CM7** (p. 292) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CM7 (p. 292) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.157.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.158. Referencia de la Clase CM8

Diagrama de herencias de CM8

Métodos públicos

- **setCAT1CM8** (\$value)
- **hasCAT1CM8** ()
- **getCAT1CM8** ()
- **setCAT1TCM8** (\$value)
- **hasCAT1TCM8** ()
- **getCAT1TCM8** ()
- **setCAT2CM8** (\$value)
- **hasCAT2CM8** ()
- **getCAT2CM8** ()
- **setCAT2TCM8** (\$value)
- **hasCAT2TCM8** ()
- **getCAT2TCM8** ()
- **setNUMCM8** (\$value)
- **hasNUMCM8** ()
- **getNumCM8** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.158.1. Documentación de las funciones miembro

6.158.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CM8** (p. 293) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CM8 (p. 293) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.158.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.159. Referencia de la Clase CM9

Diagrama de herencias de CM9

Métodos públicos

- **setIMPCM9** (\$value)
- **hasIMPCM9** ()
- **getIMPCM9** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.159.1. Documentación de las funciones miembro

6.159.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CM9** (p. 295) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CM9 (p. 295) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.159.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.160. Referencia de la Clase ColeccionCriteriosType

Diagrama de herencias de ColeccionCriteriosType

Métodos públicos

- **replaceArrayBuscarCriterio** (\$value)
- **retrieveArrayBuscarCriterio** ()
- **addBuscarCriterio** (\$value)
- **hasBuscarCriterio** ()
- **getBuscarCriterio** (\$index)
- **countBuscarCriterio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.160.1. Documentación de las funciones miembro

6.160.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionCriteriosType** (p. 296) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ColeccionCriteriosType (p. 296) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.160.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.161. Referencia de la Clase ColeccionCriteriosType

Diagrama de herencias de ColeccionCriteriosType

Métodos públicos

- **replaceArrayBuscarCriterio** (\$value)
- **retrieveArrayBuscarCriterio** ()
- **addBuscarCriterio** (\$value)
- **hasBuscarCriterio** ()
- **getBuscarCriterio** (\$index)
- **countBuscarCriterio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.161.1. Documentación de las funciones miembro

6.161.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionCriteriosType** (p. 297) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ColeccionCriteriosType (p. 297) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.161.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.162. Referencia de la Clase ColeccionesMetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de ColeccionesMetadatosPersonalizadosType

Métodos públicos

- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.162.1. Documentación de las funciones miembro

6.162.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionesMetadatosPersonalizadosType** (p. 299) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ColeccionesMetadatosPersonalizadosType (p. 299) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.162.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.163. Referencia de la Clase ColeccionesMetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de ColeccionesMetadatosPersonalizadosType

Métodos públicos

- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.163.1. Documentación de las funciones miembro

6.163.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionesMetadatosPersonalizadosType** (p. 300) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ColeccionesMetadatosPersonalizadosType (p. 300) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.163.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.164. Referencia de la Clase ColeccionMetadatosEstandarType

Diagrama de herencias de ColeccionMetadatosEstandarType

Métodos públicos

- **replaceArrayMetadatoEstandar** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatoEstandar** ()
- **addMetadatoEstandar** (\$value)
- **hasMetadatoEstandar** ()
- **getMetadatoEstandar** (\$index)
- **countMetadatoEstandar** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.164.1. Documentación de las funciones miembro

6.164.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionMetadatosEstandarType** (p. 301) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ColeccionMetadatosEstandarType (p. 301) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.164.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.165. Referencia de la Clase ColeccionMetadatosEstandarType

Diagrama de herencias de ColeccionMetadatosEstandarType

Métodos públicos

- **replaceArrayMetadatoEstandar** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatoEstandar** ()
- **addMetadatoEstandar** (\$value)
- **hasMetadatoEstandar** ()
- **getMetadatoEstandar** (\$index)
- **countMetadatoEstandar** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.165.1. Documentación de las funciones miembro

6.165.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionMetadatosEstandarType** (p. 303) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

ColeccionMetadatosEstandarType (p. 303) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.165.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.166. Referencia de la Clase ColeccionMetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de ColeccionMetadatosPersonalizadosType

Métodos públicos

- **setIdColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasIdColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getIdColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **setTipoColeccion** (\$value)
- **hasTipoColeccion** ()
- **getTipoColeccion** ()
- **replaceArrayMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatosPersonalizado** ()
- **addMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizado** ()
- **getMetadatosPersonalizado** (\$index)
- **countMetadatosPersonalizado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.166.1. Documentación de las funciones miembro

6.166.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionMetadatosPersonalizadosType** (p. 304) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ColeccionMetadatosPersonalizadosType (p. 304) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.166.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.167. Referencia de la Clase ColeccionMetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de ColeccionMetadatosPersonalizadosType

Métodos públicos

- **setIdColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasIdColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getIdColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **setTipoColeccion** (\$value)
- **hasTipoColeccion** ()
- **getTipoColeccion** ()
- **replaceArrayMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatosPersonalizado** ()
- **addMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizado** ()
- **getMetadatosPersonalizado** (\$index)
- **countMetadatosPersonalizado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.167.1. Documentación de las funciones miembro

6.167.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ColeccionMetadatosPersonalizadosType** (p. 305) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ColeccionMetadatosPersonalizadosType (p. 305) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.167.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.168. Referencia de la Clase comment

Diagrama de herencias de comment

Métodos públicos

- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setTextComment** (\$value)
- **hasTextComment** ()
- **getTextComment** ()
- **setFmodify** (\$value)
- **hasFmodify** ()
- **getFmodify** ()
- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.169. Referencia de la Clase comment

Diagrama de herencias de comment

Métodos públicos

- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setTextComment** (\$value)
- **hasTextComment** ()
- **getTextComment** ()
- **setFmodify** (\$value)
- **hasFmodify** ()
- **getFmodify** ()
- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.170. Referencia de la Clase comment

Diagrama de herencias de comment

Métodos públicos

- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setTextComment** (\$value)
- **hasTextComment** ()
- **getTextComment** ()
- **setFmodify** (\$value)
- **hasFmodify** ()
- **getFmodify** ()
- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.171. Referencia de la Clase comment

Diagrama de herencias de comment

Métodos públicos

- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setTextComment** (\$value)
- **hasTextComment** ()
- **getTextComment** ()
- **setFmodify** (\$value)
- **hasFmodify** ()
- **getFmodify** ()
- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.172. Referencia de la Clase commentList

Diagrama de herencias de commentList

Métodos públicos

- **replaceArrayComment** (\$value)
- **retrieveArrayComment** ()
- **addComment** (\$value)
- **hasComment** ()
- **getComment** (\$index)
- **countComment** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.173. Referencia de la Clase commentList

Diagrama de herencias de commentList

Métodos públicos

- **replaceArrayComment** (\$value)
- **retrieveArrayComment** ()
- **addComment** (\$value)
- **hasComment** ()
- **getComment** (\$index)
- **countComment** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.174. Referencia de la Clase commentList

Diagrama de herencias de commentList

Métodos públicos

- **replaceArrayComment** (\$value)
- **retrieveArrayComment** ()
- **addComment** (\$value)
- **hasComment** ()
- **getComment** (\$index)
- **countComment** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.175. Referencia de la Clase commentList

Diagrama de herencias de commentList

Métodos públicos

- **replaceArrayComment** (\$value)
- **retrieveArrayComment** ()
- **addComment** (\$value)
- **hasComment** ()
- **getComment** (\$index)
- **countComment** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.176. Referencia de la Clase ComposerCatastro

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$vData, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)
- **dolt** (\$vData)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.176.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

6.176.2. Documentación de las funciones miembro

6.176.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (  
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.176.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (  
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/ComposerCatastro.php

6.177. Referencia de la Clase ComposerGDE2

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$vData, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)
- **__cde__wPropiedadesError_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__wPropiedadError_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__ExcepcionWS_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionInsertarDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__insertarDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaInsertarDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__insertarDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionInsertarDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__insertarDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaInsertarDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__insertarDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionEliminarDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__eliminarDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaEliminarDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__eliminarDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionEliminarCarpeta_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__eliminarCarpeta_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaEliminarCarpetaResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__eliminarCarpetaResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionObtenerDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerDocumentoENI_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaObtenerDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerDocumentoENIResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionObtenerListaVersionesDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerListaVersionesDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaObtenerListaVersionesDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerListaVersionesDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionObtenerVersionDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerVersionDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaObtenerVersionDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerVersionDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionRestaurarVersionDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__restaurarVersionDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaRestaurarVersionDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaRestaurarVersionDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__peticionObtenerPathDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__obtenerPathDocumento_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- **__cde__respuestaObtenerPathDocumentoResponse_full** (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

- `__cde__obtenerPathDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEliminarCarpetaRekursiva_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__eliminarCarpetaRekursiva_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEliminarCarpetaRekursivaRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__eliminarCarpetaRekursivaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionObtenerDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerDocumentoRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionMoverDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaMoverDocumentoRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionActualizarDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__actualizarDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaActualizarDocumentoRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__actualizarDocumentoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionMoverCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaMoverCarpetaRespuesta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__moverCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatosENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatosPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatosEstandar_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosEstandar_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatosEstandarResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosEstandarResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosEstandar_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionAsociarFirmas_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__asociarFirmas_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaAsociarFirmasResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__asociarFirmasResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEmpaquetarDocumentoENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__empaquetarDocumentoENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEmpaquetarDocumentoENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__empaquetarDocumentoENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaBuscarDocumentosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__buscarDocumentosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionBuscarDocCriterio_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__buscarDocCriterio_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__BuscarCriterio_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionBuscarDocCriterioPaginado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__buscarDocCriterioPaginado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__paginacion_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaBuscarDocumentosPaginadoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__buscarDocumentosPaginadoResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__documento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosDocumento_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

- `__cde__peticionGenerarIdentificadorENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaGenerarIdentificadorENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__generarIdentificadorENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionGenerarToken_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__generarToken_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaGenerarTokenResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__generarTokenResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionCrearCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__crearCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaCrearCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__crearCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaEstablecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionObtenerExpedienteENIdeCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpeta_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__peticionObtenerExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerExpedienteENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__respuestaObtenerExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__obtenerExpedienteENIResponse_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosENI_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__coleccionMetadatosPersonalizados_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosPersonalizado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__firma_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__metadatosExpedienteEni_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)
- `__cde__datosCertificado_full` (\$vData, \$fieldName, \$namespace)

Métodos protegidos

- `array2ObjectTree` (\$array)
- `objectTree2array` (\$obj)

6.177.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer

pascual_dav@externos.gva.es

6.177.2. Documentación de las funciones miembro

6.177.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.177.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE2.php

6.178. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta

Métodos públicos

- **setNumeroSoporte** (\$value)
- **hasNumeroSoporte** ()
- **getNumeroSoporte** ()
- **setAnioNacimiento** (\$value)
- **hasAnioNacimiento** ()
- **getAnioNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.178.1. Documentación de las funciones miembro

6.178.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Consulta** (p. 316) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Consulta (p. 316) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.178.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.179. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta

Métodos públicos

- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **setBastidor** (\$value)
- **hasBastidor** ()
- **getBastidor** ()
- **setNIVE** (\$value)
- **hasNIVE** ()
- **getNIVE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.179.1. Documentación de las funciones miembro

6.179.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Consulta** (p. 318) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Consulta (p. 318) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.179.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.180. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta

Métodos públicos

- **toSoap** (*\$fieldName*, *\$namespace*)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (*\$vData*)

Otros miembros heredados

6.180.1. Documentación de las funciones miembro

6.180.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Consulta** (p. 319) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Consulta (p. 319) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.180.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.181. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta

Métodos públicos

- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.181.1. Documentación de las funciones miembro

6.181.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Consulta** (p. 320) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Consulta (p. 320) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.181.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.↔
php

6.182. Referencia de la Clase Consulta

Diagrama de herencias de Consulta

Métodos públicos

- **setFechaDesde** (\$value)
- **hasFechaDesde** ()
- **getFechaDesde** ()
- **setFechaHasta** (\$value)
- **hasFechaHasta** ()
- **getFechaHasta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.182.1. Documentación de las funciones miembro

6.182.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Consulta** (p. 322) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Consulta (p. 322) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.182.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.183. Referencia de la Clase consultaHistorico

Diagrama de herencias de consultaHistorico

Métodos públicos

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php

6.184. Referencia de la Clase consultaHistorico

Diagrama de herencias de consultaHistorico

Métodos públicos

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔.php

6.185. Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse

Diagrama de herencias de consultaHistoricoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setCodigoRegistroDepartamentalConsulta** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **getCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **setHistorico** (\$value)
- **hasHistorico** ()
- **getHistorico** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↵
php

6.186. Referencia de la Clase consultaHistoricoResponse

Diagrama de herencias de consultaHistoricoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setCodigoRegistroDepartamentalConsulta** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **getCodigoRegistroDepartamentalConsulta** ()
- **setHistorico** (\$value)
- **hasHistorico** ()
- **getHistorico** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.187. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamental

Métodos públicos

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **setDevolverDocumentos** (\$value)
- **hasDevolverDocumentos** ()
- **getDevolverDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.188. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamental

Métodos públicos

- **setCodigoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoRegistroDepartamental** ()
- **getCodigoRegistroDepartamental** ()
- **setDevolverDocumentos** (\$value)
- **hasDevolverDocumentos** ()
- **getDevolverDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.189. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamentalResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDatosRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamental** ()
- **getDatosRegistroDepartamental** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.190. Referencia de la Clase consultaRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de consultaRegistroDepartamentalResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDatosRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamental** ()
- **getDatosRegistroDepartamental** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.191. Referencia de la Clase Conyuge

Diagrama de herencias de Conyuge

Métodos públicos

- **setAttrib_NORESIDENTE** (\$value)
- **hasAttrib_NORESIDENTE** ()
- **getAttrib_NORESIDENTE** ()
- **setDPNIF_C** (\$value)
- **hasDPNIF_C** ()
- **getDPNIF_C** ()
- **setDP_APENOM_C** (\$value)
- **hasDP_APENOM_C** ()
- **getDP_APENOM_C** ()
- **setDPFNAC_C** (\$value)
- **hasDPFNAC_C** ()
- **getDPFNAC_C** ()
- **setSEXO_C** (\$value)
- **hasSEXO_C** ()
- **getSEXO_C** ()
- **setDPGMIN_C** (\$value)
- **hasDPGMIN_C** ()
- **getDPGMIN_C** ()
- **setZRUE2** (\$value)
- **hasZRUE2** ()
- **getZRUE2** ()
- **setRESIDENTEUE** (\$value)
- **hasRESIDENTEUE** ()
- **getRESIDENTEUE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.191.1. Documentación de las funciones miembro

6.191.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Conyuge** (p. 328) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Conyuge (p. 328) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.191.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.192. Referencia de la Clase CotizacionesConyuge

Diagrama de herencias de CotizacionesConyuge

Métodos públicos

- **setMAY100Conyuge** (\$value)
- **hasMAY100Conyuge** ()
- **getMAY100Conyuge** ()
- **setCOTIZUNI01Conyuge** (\$value)
- **hasCOTIZUNI01Conyuge** ()
- **getCOTIZUNI01Conyuge** ()
- **setCOTIZUNI02Conyuge** (\$value)
- **hasCOTIZUNI02Conyuge** ()
- **getCOTIZUNI02Conyuge** ()
- **setCOTIZUNI03Conyuge** (\$value)
- **hasCOTIZUNI03Conyuge** ()
- **getCOTIZUNI03Conyuge** ()
- **setCOTIZUNI04Conyuge** (\$value)
- **hasCOTIZUNI04Conyuge** ()
- **getCOTIZUNI04Conyuge** ()
- **setCOTIZUNI05Conyuge** (\$value)
- **hasCOTIZUNI05Conyuge** ()
- **getCOTIZUNI05Conyuge** ()
- **setCOTIZUNI06Conyuge** (\$value)
- **hasCOTIZUNI06Conyuge** ()
- **getCOTIZUNI06Conyuge** ()
- **setCOTIZUNI07Conyuge** (\$value)
- **hasCOTIZUNI07Conyuge** ()
- **getCOTIZUNI07Conyuge** ()
- **setCOTIZUNI08Conyuge** (\$value)
- **hasCOTIZUNI08Conyuge** ()
- **getCOTIZUNI08Conyuge** ()
- **setCOTIZUNI09Conyuge** (\$value)
- **hasCOTIZUNI09Conyuge** ()
- **getCOTIZUNI09Conyuge** ()
- **setCOTIZUNI10Conyuge** (\$value)
- **hasCOTIZUNI10Conyuge** ()
- **getCOTIZUNI10Conyuge** ()
- **setCOTIZUNI11Conyuge** (\$value)
- **hasCOTIZUNI11Conyuge** ()
- **getCOTIZUNI11Conyuge** ()
- **setCOTIZUNI12Conyuge** (\$value)
- **hasCOTIZUNI12Conyuge** ()
- **getCOTIZUNI12Conyuge** ()
- **setANUALPConyuge** (\$value)
- **hasANUALPConyuge** ()
- **getANUALPConyuge** ()
- **setMESPUNI01Conyuge** (\$value)
- **hasMESPUNI01Conyuge** ()
- **getMESPUNI01Conyuge** ()
- **setMESPUNI02Conyuge** (\$value)
- **hasMESPUNI02Conyuge** ()
- **getMESPUNI02Conyuge** ()
- **setMESPUNI03Conyuge** (\$value)
- **hasMESPUNI03Conyuge** ()
- **getMESPUNI03Conyuge** ()
- **setMESPUNI04Conyuge** (\$value)
- **hasMESPUNI04Conyuge** ()

- `getMESPUNI04Conyuge ()`
- `setMESPUNI05Conyuge ($value)`
- `hasMESPUNI05Conyuge ()`
- `getMESPUNI05Conyuge ()`
- `setMESPUNI06Conyuge ($value)`
- `hasMESPUNI06Conyuge ()`
- `getMESPUNI06Conyuge ()`
- `setMESPUNI07Conyuge ($value)`
- `hasMESPUNI07Conyuge ()`
- `getMESPUNI07Conyuge ()`
- `setMESPUNI08Conyuge ($value)`
- `hasMESPUNI08Conyuge ()`
- `getMESPUNI08Conyuge ()`
- `setMESPUNI09Conyuge ($value)`
- `hasMESPUNI09Conyuge ()`
- `getMESPUNI09Conyuge ()`
- `setMESPUNI10Conyuge ($value)`
- `hasMESPUNI10Conyuge ()`
- `getMESPUNI10Conyuge ()`
- `setMESPUNI11Conyuge ($value)`
- `hasMESPUNI11Conyuge ()`
- `getMESPUNI11Conyuge ()`
- `setMESPUNI12Conyuge ($value)`
- `hasMESPUNI12Conyuge ()`
- `getMESPUNI12Conyuge ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.192.1. Documentación de las funciones miembro

6.192.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CotizacionesConyuge** (p. 329) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CotizacionesConyuge (p. 329) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.192.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.193. Referencia de la Clase COTIZACIONESMATERVA

Diagrama de herencias de COTIZACIONESMATERVA

Métodos públicos

- **setMAY100TITVA6** (\$value)
- **hasMAY100TITVA6** ()
- **getMAY100TITVA6** ()
- **setCOTI1VA6** (\$value)
- **hasCOTI1VA6** ()
- **getCOTI1VA6** ()
- **setCOTI2VA6** (\$value)
- **hasCOTI2VA6** ()
- **getCOTI2VA6** ()
- **setCOTI3VA6** (\$value)
- **hasCOTI3VA6** ()
- **getCOTI3VA6** ()
- **setCOTI4VA6** (\$value)
- **hasCOTI4VA6** ()
- **getCOTI4VA6** ()

- **setCOTI5VA6** (\$value)
- **hasCOTI5VA6** ()
- **getCOTI5VA6** ()
- **setCOTI6VA6** (\$value)
- **hasCOTI6VA6** ()
- **getCOTI6VA6** ()
- **setCOTI7VA6** (\$value)
- **hasCOTI7VA6** ()
- **getCOTI7VA6** ()
- **setCOTI8VA6** (\$value)
- **hasCOTI8VA6** ()
- **getCOTI8VA6** ()
- **setCOTI9VA6** (\$value)
- **hasCOTI9VA6** ()
- **getCOTI9VA6** ()
- **setCOTI10VA6** (\$value)
- **hasCOTI10VA6** ()
- **getCOTI10VA6** ()
- **setCOTI11VA6** (\$value)
- **hasCOTI11VA6** ()
- **getCOTI11VA6** ()
- **setCOTI12VA6** (\$value)
- **hasCOTI12VA6** ()
- **getCOTI12VA6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.193.1. Documentación de las funciones miembro

6.193.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **COTIZACIONESMATERVA** (p. 332) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

COTIZACIONESMATERVA (p. 332) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.193.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.194. Referencia de la Clase CotizacionesTIT

Diagrama de herencias de CotizacionesTIT

Métodos públicos

- **setMAY100TIT** (\$value)
- **hasMAY100TIT** ()
- **getMAY100TIT** ()
- **setCOTIZUNI01TIT** (\$value)
- **hasCOTIZUNI01TIT** ()
- **getCOTIZUNI01TIT** ()
- **setCOTIZUNI02TIT** (\$value)
- **hasCOTIZUNI02TIT** ()
- **getCOTIZUNI02TIT** ()
- **setCOTIZUNI03TIT** (\$value)
- **hasCOTIZUNI03TIT** ()
- **getCOTIZUNI03TIT** ()
- **setCOTIZUNI04TIT** (\$value)
- **hasCOTIZUNI04TIT** ()
- **getCOTIZUNI04TIT** ()

- setCOTIZUNI05TIT (\$value)
- hasCOTIZUNI05TIT ()
- getCOTIZUNI05TIT ()
- setCOTIZUNI06TIT (\$value)
- hasCOTIZUNI06TIT ()
- getCOTIZUNI06TIT ()
- setCOTIZUNI07TIT (\$value)
- hasCOTIZUNI07TIT ()
- getCOTIZUNI07TIT ()
- setCOTIZUNI08TIT (\$value)
- hasCOTIZUNI08TIT ()
- getCOTIZUNI08TIT ()
- setCOTIZUNI09TIT (\$value)
- hasCOTIZUNI09TIT ()
- getCOTIZUNI09TIT ()
- setCOTIZUNI10TIT (\$value)
- hasCOTIZUNI10TIT ()
- getCOTIZUNI10TIT ()
- setCOTIZUNI11TIT (\$value)
- hasCOTIZUNI11TIT ()
- getCOTIZUNI11TIT ()
- setCOTIZUNI12TIT (\$value)
- hasCOTIZUNI12TIT ()
- getCOTIZUNI12TIT ()
- setANUALPTIT (\$value)
- hasANUALPTIT ()
- getANUALPTIT ()
- setMESPUNI01TIT (\$value)
- hasMESPUNI01TIT ()
- getMESPUNI01TIT ()
- setMESPUNI02TIT (\$value)
- hasMESPUNI02TIT ()
- getMESPUNI02TIT ()
- setMESPUNI03TIT (\$value)
- hasMESPUNI03TIT ()
- getMESPUNI03TIT ()
- setMESPUNI04TIT (\$value)
- hasMESPUNI04TIT ()
- getMESPUNI04TIT ()
- setMESPUNI05TIT (\$value)
- hasMESPUNI05TIT ()
- getMESPUNI05TIT ()
- setMESPUNI06TIT (\$value)
- hasMESPUNI06TIT ()
- getMESPUNI06TIT ()
- setMESPUNI07TIT (\$value)
- hasMESPUNI07TIT ()
- getMESPUNI07TIT ()
- setMESPUNI08TIT (\$value)
- hasMESPUNI08TIT ()
- getMESPUNI08TIT ()
- setMESPUNI09TIT (\$value)
- hasMESPUNI09TIT ()
- getMESPUNI09TIT ()
- setMESPUNI10TIT (\$value)

- `hasMESPUNI10TIT ()`
- `getMESPUNI10TIT ()`
- `setMESPUNI11TIT ($value)`
- `hasMESPUNI11TIT ()`
- `getMESPUNI11TIT ()`
- `setMESPUNI12TIT ($value)`
- `hasMESPUNI12TIT ()`
- `getMESPUNI12TIT ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.194.1. Documentación de las funciones miembro

6.194.1.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CotizacionesTIT** (p. 334) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CotizacionesTIT (p. 334) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.194.1.2. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.195. Referencia de la Clase CPFaction

Diagrama de herencias de CPFaction

6.196. Referencia de la Clase CPFaction

Diagrama de herencias de CPFaction

Métodos públicos

- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.197. Referencia de la Clase CPFaction

Diagrama de herencias de CPFaction

Métodos públicos

- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.198. Referencia de la Clase CPFaction

Diagrama de herencias de CPFaction

Métodos públicos

- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.199. Referencia de la Clase CPFactionList

Diagrama de herencias de CPFactionList

Métodos públicos

- **replaceArrayAction** (\$value)
- **retrieveArrayAction** ()
- **addAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** (\$index)
- **countAction** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.200. Referencia de la Clase CPFactionList

Diagrama de herencias de CPFactionList

Métodos públicos

- **replaceArrayAction** (\$value)
- **retrieveArrayAction** ()
- **addAction** (\$value)
- **hasAction** ()
- **getAction** (\$index)
- **countAction** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.201. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamental

Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)

- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)
- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↵
php

6.202. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamental

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamental

Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()

- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)
- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.203. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamentalResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setRegistrosCreados** (\$value)
- **hasRegistrosCreados** ()
- **getRegistrosCreados** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.204. Referencia de la Clase creacionRegistroDepartamentalResponse

Diagrama de herencias de creacionRegistroDepartamentalResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setRegistrosCreados** (\$value)
- **hasRegistrosCreados** ()
- **getRegistrosCreados** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.205. Referencia de la Clase crearCarpeta

Diagrama de herencias de crearCarpeta

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.205.1. Documentación de las funciones miembro

6.205.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **crearCarpeta** (p. 344) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

crearCarpeta (p. 344) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.205.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.206. Referencia de la Clase crearCarpeta

Diagrama de herencias de crearCarpeta

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.206.1. Documentación de las funciones miembro

6.206.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **crearCarpeta** (p. 345) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

crearCarpeta (p. 345) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.206.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.207. Referencia de la Clase crearCarpetaResponse

Diagrama de herencias de crearCarpetaResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.207.1. Documentación de las funciones miembro

6.207.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **crearCarpetaResponse** (p. 347) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

crearCarpetaResponse (p. 347) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.207.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.208. Referencia de la Clase crearCarpetaResponse

Diagrama de herencias de crearCarpetaResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.208.1. Documentación de las funciones miembro

6.208.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **crearCarpetaResponse** (p. 348) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

crearCarpetaResponse (p. 348) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.208.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.209. Referencia de la Clase CT1

Diagrama de herencias de CT1

Métodos públicos

- **setC01CT1** (\$value)
- **hasC01CT1** ()
- **getC01CT1** ()
- **setC02CT1** (\$value)
- **hasC02CT1** ()
- **getC02CT1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.209.1. Documentación de las funciones miembro

6.209.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CT1** (p. 349) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CT1 (p. 349) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.209.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.210. Referencia de la Clase CT10

Diagrama de herencias de CT10

Métodos públicos

- **setDECCT10** (\$value)
- **hasDECCT10** ()
- **getDECCT10** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.210.1. Documentación de las funciones miembro

6.210.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CT10** (p. 351) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CT10 (p. 351) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.210.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.211. Referencia de la Clase CT2

Diagrama de herencias de CT2

Métodos públicos

- **setIMPCT2** (\$value)
- **hasIMPCT2** ()
- **getIMPCT2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.211.1. Documentación de las funciones miembro

6.211.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CT2** (p. 352) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CT2 (p. 352) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.211.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.212. Referencia de la Clase CT3

Diagrama de herencias de CT3

Métodos públicos

- **setIMPCT3** (\$value)
- **hasIMPCT3** ()
- **getIMPCT3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.212.1. Documentación de las funciones miembro

6.212.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CT3** (p. 353) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CT3 (p. 353) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.212.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.213. Referencia de la Clase CT4

Diagrama de herencias de CT4

Métodos públicos

- **setIMP1CT4** (\$value)
- **hasIMP1CT4** ()
- **getIMP1CT4** ()
- **setNIF1CT4** (\$value)
- **hasNIF1CT4** ()
- **getNIF1CT4** ()
- **setVNONIF1CT4** (\$value)
- **hasVNONIF1CT4** ()
- **getVNONIF1CT4** ()

- **setNUM1CT4** (\$value)
- **hasNUM1CT4** ()
- **getNum1CT4** ()
- **setIMP2CT4** (\$value)
- **hasIMP2CT4** ()
- **getIMP2CT4** ()
- **setNIF2CT4** (\$value)
- **hasNIF2CT4** ()
- **getNumIF2CT4** ()
- **setVNONIF2CT4** (\$value)
- **hasVNONIF2CT4** ()
- **getVNONIF2CT4** ()
- **setNUM2CT4** (\$value)
- **hasNUM2CT4** ()
- **getNum2CT4** ()
- **setIMP3CT4** (\$value)
- **hasIMP3CT4** ()
- **getIMP3CT4** ()
- **setNIF3CT4** (\$value)
- **hasNIF3CT4** ()
- **getNumIF3CT4** ()
- **setVNONIF3CT4** (\$value)
- **hasVNONIF3CT4** ()
- **getVNONIF3CT4** ()
- **setNUM3CT4** (\$value)
- **hasNUM3CT4** ()
- **getNum3CT4** ()
- **setDECCT4** (\$value)
- **hasDECCT4** ()
- **getDECCT4** ()
- **setFAMNUMCT4** (\$value)
- **hasFAMNUMCT4** ()
- **getFAMNUMCT4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.213.1. Documentación de las funciones miembro

6.213.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CT4** (p. 355) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CT4 (p. 355) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.213.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.214. Referencia de la Clase CT5

Diagrama de herencias de CT5

Métodos públicos

- **setIMPCT5** (\$value)
- **hasIMPCT5** ()
- **getIMPCT5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.214.1. Documentación de las funciones miembro

6.214.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CT5** (p. 357) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CT5 (p. 357) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.214.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.215. Referencia de la Clase CT6

Diagrama de herencias de CT6

Métodos públicos

- **setDECCT6** (\$value)
- **hasDECCT6** ()
- **getDECCT6** ()
- **setDESSRCT6** (\$value)
- **hasDESSRCT6** ()
- **getDESSRCT6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.215.1. Documentación de las funciones miembro

6.215.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CT6** (p. 358) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

CT6 (p. 358) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.215.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.216. Referencia de la Clase CT7

Diagrama de herencias de CT7

Métodos públicos

- **setIMPCT7** (\$value)
- **hasIMPCT7** ()
- **getIMPCT7** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.216.1. Documentación de las funciones miembro

6.216.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CT7** (p. 360) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CT7 (p. 360) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.216.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.217. Referencia de la Clase CT8

Diagrama de herencias de CT8

Métodos públicos

- **setIMPCT8** (\$value)
- **hasIMPCT8** ()
- **getIMPCT8** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.217.1. Documentación de las funciones miembro

6.217.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CT8** (p. 361) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CT8 (p. 361) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.217.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.218. Referencia de la Clase CT9

Diagrama de herencias de CT9

Métodos públicos

- **setIMP1CT9** (\$value)
- **hasIMP1CT9** ()
- **getIMP1CT9** ()
- **setNIF1CT9** (\$value)
- **hasNIF1CT9** ()
- **getNIF1CT9** ()
- **setCI1CT9** (\$value)
- **hasCI1CT9** ()
- **getCI1CT9** ()

- **setIMP2CT9** (\$value)
- **hasIMP2CT9** ()
- **getIMP2CT9** ()
- **setNIF2CT9** (\$value)
- **hasNIF2CT9** ()
- **getNIF2CT9** ()
- **setCI2CT9** (\$value)
- **hasCI2CT9** ()
- **getCI2CT9** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.218.1. Documentación de las funciones miembro

6.218.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CT9** (p. 363) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CT9 (p. 363) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.218.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.219. Referencia de la Clase CuotaAutoliquidacion

Diagrama de herencias de CuotaAutoliquidacion

Métodos públicos

- **setDOBIMPINT** (\$value)
- **hasDOBIMPINT** ()
- **getDOBIMPINT** ()
- **setIMPCLDED3** (\$value)
- **hasIMPCLDED3** ()
- **getIMPCLDED3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.219.1. Documentación de las funciones miembro

6.219.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CuotaAutoliquidacion** (p. 365) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CuotaAutoliquidacion (p. 365) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.219.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.220. Referencia de la Clase CuotaAutoliquidacionRes

Diagrama de herencias de CuotaAutoliquidacionRes

Métodos públicos

- **setCLIQT** (\$value)
- **hasCLIQT** ()
- **getCLIQT** ()
- **setCLDED1** (\$value)
- **hasCLDED1** ()
- **getCLDED1** ()
- **setCLDED3** (\$value)
- **hasCLDED3** ()
- **getCLDED3** ()

- **setCLDED4** (\$value)
- **hasCLDED4** ()
- **getCLDED4** ()
- **setCLDED6** (\$value)
- **hasCLDED6** ()
- **getCLDED6** ()
- **setCAUTLIQ** (\$value)
- **hasCAUTLIQ** ()
- **getCAUTLIQ** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.220.1. Documentación de las funciones miembro

6.220.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CuotaAutoliquidacionRes** (p. 366) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CuotaAutoliquidacionRes (p. 366) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.220.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.221. Referencia de la Clase CuotaDiferencial

Diagrama de herencias de CuotaDiferencial

Métodos públicos

- **setDeducMaternidad** (\$value)
- **hasDeducMaternidad** ()
- **getDeducMaternidad** ()
- **setDeducConyugeDisc** (\$value)
- **hasDeducConyugeDisc** ()
- **getDeducConyugeDisc** ()
- **setDeducFamiliaNumerosa** (\$value)
- **hasDeducFamiliaNumerosa** ()
- **getDeducFamiliaNumerosa** ()
- **setDeducMonoparental** (\$value)
- **hasDeducMonoparental** ()
- **getDeducMonoparental** ()
- **replaceArrayRegularizacionDescendiente** (\$value)
- **retrieveArrayRegularizacionDescendiente** ()
- **addRegularizacionDescendiente** (\$value)
- **hasRegularizacionDescendiente** ()
- **getRegularizacionDescendiente** (\$index)
- **countRegularizacionDescendiente** ()
- **replaceArrayRegularizacionAscendiente** (\$value)
- **retrieveArrayRegularizacionAscendiente** ()
- **addRegularizacionAscendiente** (\$value)
- **hasRegularizacionAscendiente** ()
- **getRegularizacionAscendiente** (\$index)
- **countRegularizacionAscendiente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.221.1. Documentación de las funciones miembro

6.221.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CuotaDiferencial** (p. 368) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CuotaDiferencial (p. 368) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.221.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.222. Referencia de la Clase CuotaDiferencialRes

Diagrama de herencias de CuotaDiferencialRes

Métodos públicos

- **setCDIF** (\$value)
- **hasCDIF** ()
- **getCDIF** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.222.1. Documentación de las funciones miembro

6.222.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **CuotaDiferencialRes** (p. 369) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

CuotaDiferencialRes (p. 369) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.222.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.223. Referencia de la Clase DATOS_DEL_REGISTRO

Diagrama de herencias de DATOS_DEL_REGISTRO

Métodos públicos

- **setDATOS_ORIGEN** (\$value)
- **hasDATOS_ORIGEN** ()
- **getDATOS_ORIGEN** ()
- **setDATOS_LIBRO_REGISTRAL** (\$value)
- **hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **getDATOS_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **setDATOS_UNIDAD** (\$value)
- **hasDATOS_UNIDAD** ()
- **getDATOS_UNIDAD** ()
- **replaceArrayDATOS_INTERESADO** (\$value)
- **retrieveArrayDATOS_INTERESADO** ()
- **addDATOS_INTERESADO** (\$value)
- **hasDATOS_INTERESADO** ()
- **getDATOS_INTERESADO** (\$index)
- **countDATOS_INTERESADO** ()
- **setOTROS_DATOS** (\$value)
- **hasOTROS_DATOS** ()
- **getOTROS_DATOS** ()
- **setDATOS_EXPEDIENTES** (\$value)
- **hasDATOS_EXPEDIENTES** ()
- **getDATOS_EXPEDIENTES** ()
- **replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$value)
- **retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **addDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$value)
- **hasDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **getDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$index)
- **countDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.224. Referencia de la Clase DATOS_DEL_REGISTRO

Diagrama de herencias de DATOS_DEL_REGISTRO

Métodos públicos

- **setDATOS_LIBRO_REGISTRAL** (\$value)
- **hasDATOS_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **getDATOS_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **setDATOS_UNIDAD** (\$value)
- **hasDATOS_UNIDAD** ()
- **getDATOS_UNIDAD** ()
- **replaceArrayDATOS_INTERESADO** (\$value)
- **retrieveArrayDATOS_INTERESADO** ()
- **addDATOS_INTERESADO** (\$value)
- **hasDATOS_INTERESADO** ()
- **getDATOS_INTERESADO** (\$index)
- **countDATOS_INTERESADO** ()
- **setOTROS_DATOS** (\$value)
- **hasOTROS_DATOS** ()
- **getOTROS_DATOS** ()
- **setDATOS_EXPEDIENTES** (\$value)
- **hasDATOS_EXPEDIENTES** ()
- **getDATOS_EXPEDIENTES** ()
- **replaceArrayDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$value)
- **retrieveArrayDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **addDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$value)
- **hasDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **getDOCUMENTOS_ANEXOS** (\$index)
- **countDOCUMENTOS_ANEXOS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.225. Referencia de la Clase DATOS_DIRECCION

Diagrama de herencias de DATOS_DIRECCION

Métodos públicos

- **setTIPO_DOMICILIO** (\$value)
- **hasTIPO_DOMICILIO** ()
- **getTIPO_DOMICILIO** ()
- **setPAIS** (\$value)
- **hasPAIS** ()
- **getPAIS** ()
- **setPROVINCIA** (\$value)
- **hasPROVINCIA** ()
- **getPROVINCIA** ()
- **setCOMARCA** (\$value)
- **hasCOMARCA** ()
- **getCOMARCA** ()
- **setMUNICIPIO** (\$value)
- **hasMUNICIPIO** ()
- **getMUNICIPIO** ()
- **setPOBLACION** (\$value)
- **hasPOBLACION** ()
- **getPOBLACION** ()
- **setDIRECCION** (\$value)
- **hasDIRECCION** ()
- **getDIRECCION** ()
- **setCODIGO_POSTAL** (\$value)
- **hasCODIGO_POSTAL** ()
- **getCODIGO_POSTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.225.1. Descripción detallada

Datos de la dirección del interesado. Sólo se tiene en cuenta la primera dirección, el resto se ignoran. En el caso que se indique provincia será obligatorio cumplimentar el municipio

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

6.225.2. Documentación de las funciones miembro

6.225.2.1. setCODIGO_POSTAL()

```
setCODIGO_POSTAL (
    $value )
```

Fija el código postal de la dirección

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$value | |
|--------|---------|--|

6.225.2.2. setCOMARCA()

```
setCOMARCA (
    $value )
```

Fija el código de comarca

Parámetros

| | | |
|--------|---|--|
| string | código de comarcas (Ver tablas comunes) | |
|--------|---|--|

6.225.2.3. setDIRECCION()

```
setDIRECCION (
    $value )
```

Fija la dirección del interesado

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$value | |
|--------|---------|--|

6.225.2.4. setMUNICIPIO()

```
setMUNICIPIO (
    $value )
```

Fija el código de municipio

Parámetros

| | |
|---------------|--|
| <i>string</i> | código de municipio (Ver tablas comunes) |
|---------------|--|

6.225.2.5. setPOBLACION()

```
setPOBLACION (
    $value )
```

Fija el código de la población

Parámetros

| | |
|---------------|--|
| <i>string</i> | código de población (Ver tablas comunes) |
|---------------|--|

6.225.2.6. setPROVINCIA()

```
setPROVINCIA (
    $value )
```

Fija el código de provincia

Parámetros

| | |
|---------------|--|
| <i>string</i> | código de provincias (Ver tablas comunes) Ej. '03', '12', '46' |
|---------------|--|

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.226. Referencia de la Clase DATOS_DIRECCION

Diagrama de herencias de DATOS_DIRECCION

Métodos públicos

- **setTIPO_DOMICILIO** (\$value)
- **hasTIPO_DOMICILIO** ()
- **getTIPO_DOMICILIO** ()

- **setPAIS** (\$value)
- **hasPAIS** ()
- **getPAIS** ()
- **setPROVINCIA** (\$value)
- **hasPROVINCIA** ()
- **getPROVINCIA** ()
- **setCOMARCA** (\$value)
- **hasCOMARCA** ()
- **getCOMARCA** ()
- **setMUNICIPIO** (\$value)
- **hasMUNICIPIO** ()
- **getMUNICIPIO** ()
- **setPOBLACION** (\$value)
- **hasPOBLACION** ()
- **getPOBLACION** ()
- **setDIRECCION** (\$value)
- **hasDIRECCION** ()
- **getDIRECCION** ()
- **setCODIGO_POSTAL** (\$value)
- **hasCODIGO_POSTAL** ()
- **getCODIGO_POSTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.226.1. Descripción detallada

Datos de la dirección del interesado. Sólo se tiene en cuenta la primera dirección, el resto se ignoran. En el caso que se indique provincia será obligatorio cumplimentar el municipio

Autor

```
belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es
```

6.226.2. Documentación de las funciones miembro

6.226.2.1. setCODIGO_POSTAL()

```
setCODIGO_POSTAL (
    $value )
```

Fija el código postal de la dirección

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$value</i> | |
|--------|----------------|--|

6.226.2.2. setCOMARCA()

```
setCOMARCA (
    $value )
```

Fija el código de comarca

Parámetros

| | |
|---------------|---|
| <i>string</i> | código de comarcas (Ver tablas comunes) |
|---------------|---|

6.226.2.3. setDIRECCION()

```
setDIRECCION (
    $value )
```

Fija la dirección del interesado

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$value</i> | |
|--------|----------------|--|

6.226.2.4. setMUNICIPIO()

```
setMUNICIPIO (
    $value )
```

Fija el código de municipio

Parámetros

| | |
|---------------|--|
| <i>string</i> | código de municipio (Ver tablas comunes) |
|---------------|--|

6.226.2.5. setPOBLACION()

```
setPOBLACION (
    $value )
```

Fija el código de la población

Parámetros

| | |
|---------------|--|
| <i>string</i> | código de población (Ver tablas comunes) |
|---------------|--|

6.226.2.6. setPROVINCIA()

```
setPROVINCIA (
    $value )
```

Fija el código de provincia

Parámetros

| | |
|---------------|--|
| <i>string</i> | código de provincias (Ver tablas comunes) Ej. '03', '12', '46' |
|---------------|--|

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.227. Referencia de la Clase DATOS_EXPEDIENTES

Diagrama de herencias de DATOS_EXPEDIENTES

Métodos públicos

- **setTIPO** (\$value)
- **hasTIPO** ()
- **getTIPO** ()
- **setTIPOACTOR** (\$value)
- **hasTIPOACTOR** ()
- **getTIPOACTOR** ()
- **setVALORACTOR** (\$value)
- **hasVALORACTOR** ()
- **getVALORACTOR** ()
- **setA_CODIGO_EXPEDIENTE** (\$value)
- **hasA_CODIGO_EXPEDIENTE** ()
- **getA_CODIGO_EXPEDIENTE** ()
- **setA_CODIGO_TAREA** (\$value)

- **hasA_CODIGO_TAREA** ()
- **getA_CODIGO_TAREA** ()
- **setB_CODIGO_PROCED** (\$value)
- **hasB_CODIGO_PROCED** ()
- **getB_CODIGO_PROCED** ()
- **setN_CODIGO_PROCED** (\$value)
- **hasN_CODIGO_PROCED** ()
- **getN_CODIGO_PROCED** ()
- **setN_ASUNTO** (\$value)
- **hasN_ASUNTO** ()
- **getN_ASUNTO** ()
- **setN_ANYO** (\$value)
- **hasN_ANYO** ()
- **getN_ANYO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.227.1. Descripción detallada

Representa los datos del expediente

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.228. Referencia de la Clase DATOS_EXPEDIENTES

Diagrama de herencias de DATOS_EXPEDIENTES

Métodos públicos

- **setTIPO** (\$value)
- **hasTIPO** ()
- **getTIPO** ()
- **setTIPOACTOR** (\$value)
- **hasTIPOACTOR** ()
- **getTIPOACTOR** ()
- **setVALORACTOR** (\$value)
- **hasVALORACTOR** ()
- **getVALORACTOR** ()
- **setA_CODIGO_EXPEDIENTE** (\$value)
- **hasA_CODIGO_EXPEDIENTE** ()
- **getA_CODIGO_EXPEDIENTE** ()
- **setA_CODIGO_TAREA** (\$value)
- **hasA_CODIGO_TAREA** ()
- **getA_CODIGO_TAREA** ()
- **setB_CODIGO_PROCED** (\$value)
- **hasB_CODIGO_PROCED** ()
- **getB_CODIGO_PROCED** ()
- **setN_CODIGO_PROCED** (\$value)
- **hasN_CODIGO_PROCED** ()
- **getN_CODIGO_PROCED** ()
- **setN_ASUNTO** (\$value)
- **hasN_ASUNTO** ()
- **getN_ASUNTO** ()
- **setN_ANYO** (\$value)
- **hasN_ANYO** ()
- **getN_ANYO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.228.1. Descripción detallada

Representa los datos del expediente

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.229. Referencia de la Clase DATOS_INTERESADO

Diagrama de herencias de DATOS_INTERESADO

Métodos públicos

- **setNOMBRE** (\$value)
- **hasNOMBRE** ()
- **getNOMBRE** ()
- **setAPELLIDO1** (\$value)
- **hasAPELLIDO1** ()
- **getAPELLIDO1** ()
- **setAPELLIDO2** (\$value)
- **hasAPELLIDO2** ()
- **getAPELLIDO2** ()
- **setTIPO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasTIPO_DOCUMENTO** ()
- **getTIPO_DOCUMENTO** ()
- **setNUMERO_IDENTIFICACION** (\$value)
- **hasNUMERO_IDENTIFICACION** ()
- **getNumERO_IDENTIFICACION** ()
- **setTELEFONO** (\$value)
- **hasTELEFONO** ()
- **getTELEFONO** ()
- **setTELEFONO_MOVIL** (\$value)
- **hasTELEFONO_MOVIL** ()
- **getTELEFONO_MOVIL** ()
- **setFAX** (\$value)
- **hasFAX** ()
- **getFAX** ()
- **setDIRECCION_CORREO** (\$value)
- **hasDIRECCION_CORREO** ()
- **getDIRECCION_CORREO** ()
- **setDIR3** (\$value)
- **hasDIR3** ()
- **getDIR3** ()
- **setDIRE** (\$value)
- **hasDIRE** ()
- **getDIRE** ()
- **setDATOS_DIRECCION** (\$value)
- **hasDATOS_DIRECCION** ()
- **getDATOS_DIRECCION** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.229.1. Descripción detallada

Clase para representar los datos del interesado

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

6.229.2. Documentación de las funciones miembro

6.229.2.1. setAPELLIDO1()

```
setAPELLIDO1 (
    $value )
```

1er apellido del interesado

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$value | |
|--------|---------|--|

6.229.2.2. setAPELLIDO2()

```
setAPELLIDO2 (
    $value )
```

2o apellido del interesado

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$value | |
|--------|---------|--|

6.229.2.3. setDIR3()

```
setDIR3 (
    $value )
```

Codigo de DIR3

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$value</i> | |
|--------|----------------|--|

6.229.2.4. setDIRE()

```
setDIRE (
    $value )
```

Codigo DRe de destino

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$value</i> | |
|--------|----------------|--|

6.229.2.5. setDIRECCION_CORREO()

```
setDIRECCION_CORREO (
    $value )
```

Dirección de correo electrónico para el envío

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$value</i> | |
|--------|----------------|--|

6.229.2.6. setNOMBRE()

```
setNOMBRE (
    $value )
```

Nombre de pila del interesado (obligatorio)

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$value</i> | |
|--------|----------------|--|

6.229.2.7. setNUMERO_IDENTIFICACION()

```
setNUMERO_IDENTIFICACION (
    $value )
```

Número del documento del tipo establecido (el número de DNI, NIE, etc...)

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$value | |
|--------|---------|--|

6.229.2.8. setTIPO_DOCUMENTO()

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Tipo de documento de identificación de interesado (DNI, NIR....)

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$value | [1: DNI, NIF, CIF / 2: Otros / etc. (Codificado en la tabla DB_TIPOS_DOCUMENTO de MASTIN)] |
|--------|---------|--|

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.230. Referencia de la Clase DATOS_INTERESADO

Diagrama de herencias de DATOS_INTERESADO

Métodos públicos

- **setNOMBRE** (\$value)
- **hasNOMBRE** ()
- **getNOMBRE** ()
- **setAPELLIDO1** (\$value)
- **hasAPELLIDO1** ()
- **getAPELLIDO1** ()
- **setAPELLIDO2** (\$value)
- **hasAPELLIDO2** ()
- **getAPELLIDO2** ()
- **setTIPO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasTIPO_DOCUMENTO** ()
- **getTIPO_DOCUMENTO** ()

- **setNUMERO_IDENTIFICACION** (\$value)
- **hasNUMERO_IDENTIFICACION** ()
- **getNUMERO_IDENTIFICACION** ()
- **setTELEFONO** (\$value)
- **hasTELEFONO** ()
- **getTELEFONO** ()
- **setTELEFONO_MOVIL** (\$value)
- **hasTELEFONO_MOVIL** ()
- **getTELEFONO_MOVIL** ()
- **setFAX** (\$value)
- **hasFAX** ()
- **getFAX** ()
- **setDIRECCION_CORREO** (\$value)
- **hasDIRECCION_CORREO** ()
- **getDIRECCION_CORREO** ()
- **setDATOS_DIRECCION** (\$value)
- **hasDATOS_DIRECCION** ()
- **getDATOS_DIRECCION** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.230.1. Descripción detallada

Clase para representar los datos del interesado

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

6.230.2. Documentación de las funciones miembro

6.230.2.1. setAPELLIDO1()

```
setAPELLIDO1 (
    $value )
```

1er apellido del interesado

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$value</i> | |
|--------|----------------|--|

6.230.2.2. setAPELLIDO2()

```
setAPELLIDO2 (
    $value )
```

2o apellido del interesado

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$value</i> | |
|--------|----------------|--|

6.230.2.3. setDIRECCION_CORREO()

```
setDIRECCION_CORREO (
    $value )
```

Dirección de correo electrónico para el envío

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$value</i> | |
|--------|----------------|--|

6.230.2.4. setNOMBRE()

```
setNOMBRE (
    $value )
```

Nombre de pila del interesado (obligatorio)

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$value</i> | |
|--------|----------------|--|

6.230.2.5. setNUMERO_IDENTIFICACION()

```
setNUMERO_IDENTIFICACION (
    $value )
```

Número del documento del tipo establecido (el número de DNI, NIE, etc...)

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$value | |
|--------|---------|--|

6.230.2.6. setTIPO_DOCUMENTO()

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Tipo de documento de identificación de interesado (DNI, NIR....)

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$value | [1: DNI, NIF, CIF / 2: Otros / etc. (Codificado en la tabla DB_TIPOS_DOCUMENTO de MASTIN)] |
|--------|---------|--|

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.231. Referencia de la Clase DATOS_LIBRO_REGISTRAL

Diagrama de herencias de DATOS_LIBRO_REGISTRAL

Métodos públicos

- **setTIPO_LIBRO** (\$value)
- **hasTIPO_LIBRO** ()
- **getTIPO_LIBRO** ()
- **setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL** (\$value)
- **hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **setANYO** (\$value)
- **hasANYO** ()
- **getANYO** ()
- **setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL** (\$value)
- **hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL** ()
- **getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Campos de datos

- const **TIPO_LIBRO_REG_ENT** = 1
- const **TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU** = 2
- const **TIPO_LIBRO_REG_SAL** = 3

Otros miembros heredados

6.231.1. Descripción detallada

Representa los datos del Libro Registral

6.231.2. Documentación de las funciones miembro

6.231.2.1. **getTIPO_LIBRO()**

```
getTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve el tipo de LIBRO

Devuelve

integer [1: Registro de entrada | 2: Registro salida con acuse | 3: Registro de salida sin acuse]

6.231.2.2. **hasTIPO_LIBRO()**

```
hasTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve si tiene fijado el tipo de libro o no

Devuelve

boolean

6.231.2.3. **setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()**

```
setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL (
    $value )
```

Reservado para usos futuros. Se ignora

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|--|
| mixed | <i>\$value</i> | |
|-------|----------------|--|

6.231.2.4. setANYO()

```
setANYO (
    $value )
```

Establece el año del registro

Parámetros

| | | |
|---------|----------------|------------------|
| integer | <i>\$value</i> | Año del registro |
|---------|----------------|------------------|

6.231.2.5. setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()

```
setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL (
    $value )
```

Fiaj el código de la oficina registral. Es un parámetro obligatorio.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$value</i> | Formato XXYYY donde XX es el organismo e YYY la unidad registral |
|--------|----------------|--|

6.231.2.6. setTIPO_LIBRO()

```
setTIPO_LIBRO (
    $value )
```

Fija el tipo de LIBRO. Es obligatorio establecerlo.

Parámetros

| | | |
|---------|----------------|---|
| integer | <i>\$value</i> | [1: Registro de entrada 2: Registro salida con acuse 3: Registro de salida sin acuse] |
|---------|----------------|---|

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.232. Referencia de la Clase DATOS_LIBRO_REGISTRAL

Diagrama de herencias de DATOS_LIBRO_REGISTRAL

Métodos públicos

- **setTIPO_LIBRO** (\$value)
- **hasTIPO_LIBRO** ()
- **getTIPO_LIBRO** ()
- **setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL** (\$value)
- **hasAMBITO_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **getAMBITO_LIBRO_REGISTRAL** ()
- **setANYO** (\$value)
- **hasANYO** ()
- **getANYO** ()
- **setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL** (\$value)
- **hasCODIGO_OFICINA_REGISTRAL** ()
- **getCODIGO_OFICINA_REGISTRAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Campos de datos

- const **TIPO_LIBRO_REG_ENT** = 1
- const **TIPO_LIBRO_REG_SAL_ACU** = 2
- const **TIPO_LIBRO_REG_SAL** = 3

Otros miembros heredados

6.232.1. Descripción detallada

Representa los datos del Libro Registral

6.232.2. Documentación de las funciones miembro

6.232.2.1. getTIPO_LIBRO()

```
getTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve el tipo de LIBRO

Devuelve

integer [1: Registro de entrada | 2: Registro salida con acuse | 3: Registro de salida sin acuse]

6.232.2.2. hasTIPO_LIBRO()

```
hasTIPO_LIBRO ( )
```

Devuelve si tiene fijado el tipo de libro o no

Devuelve

boolean

6.232.2.3. setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL()

```
setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL (
    $value )
```

Reservado para usos futuros. Se ignora

Parámetros

| | | |
|-------|---------|--|
| mixed | \$value | |
|-------|---------|--|

6.232.2.4. setANYO()

```
setANYO (
    $value )
```

Establece el año del registro

Parámetros

| | | |
|---------|---------|------------------|
| integer | \$value | Año del registro |
|---------|---------|------------------|

6.232.2.5. setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL()

```
setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL (
    $value )
```

Fija el código de la oficina registral. Es un parámetro obligatorio.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$value | Formato XYYYY donde XX es el organismo e YYY la unidad registral |
|--------|---------|--|

6.232.2.6. setTIPO_LIBRO()

```
setTIPO_LIBRO (
    $value )
```

Fija el tipo de LIBRO. Es obligatorio establecerlo.

Parámetros

| | | |
|---------|---------|---|
| integer | \$value | [1: Registro de entrada 2: Registro salida con acuse 3: Registro de salida sin acuse] |
|---------|---------|---|

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.233. Referencia de la Clase DATOS_ORIGEN

Diagrama de herencias de DATOS_ORIGEN

Métodos públicos

- **setUSUARIO_REGISTRO** (\$value)
- **hasUSUARIO_REGISTRO** ()
- **getUSUARIO_REGISTRO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.233.1. Descripción detallada

Representa los datos del origen del registro

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.234. Referencia de la Clase DATOS_UNIDAD

Diagrama de herencias de DATOS_UNIDAD

Métodos públicos

- **setCODIGO_UNIDAD** (\$value)
- **hasCODIGO_UNIDAD** ()
- **getCODIGO_UNIDAD** ()
- **setTIPO_UNIDAD** (\$value)
- **hasTIPO_UNIDAD** ()
- **getTIPO_UNIDAD** ()
- **setDECODIFICACION_UNIDAD** (\$value)
- **hasDECODIFICACION_UNIDAD** ()
- **getDECODIFICACION_UNIDAD** ()
- **setENVIO_BANDEJA** (\$value)
- **hasENVIO_BANDEJA** ()
- **getENVIO_BANDEJA** ()
- **setCODIGO_DIR3** (\$value)
- **hasCODIGO_DIR3** ()
- **getCODIGO_DIR3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.234.1. Descripción detallada

Representa los datos de la unidad

6.234.2. Documentación de las funciones miembro

6.234.2.1. setCODIGO_DIR3()

```
setCODIGO_DIR3 (
    $value )
```

Establece el código DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas) del organismo

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$value</i> | |
|--------|----------------|--|

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.235. Referencia de la Clase DATOS_UNIDAD

Diagrama de herencias de DATOS_UNIDAD

Métodos públicos

- **setCODIGO_UNIDAD** (*\$value*)
- **hasCODIGO_UNIDAD** ()
- **getCODIGO_UNIDAD** ()
- **setTIPO_UNIDAD** (*\$value*)
- **hasTIPO_UNIDAD** ()
- **getTIPO_UNIDAD** ()
- **setDECODIFICACION_UNIDAD** (*\$value*)
- **hasDECODIFICACION_UNIDAD** ()
- **getDECODIFICACION_UNIDAD** ()
- **setENVIO_BANDEJA** (*\$value*)
- **hasENVIO_BANDEJA** ()
- **getENVIO_BANDEJA** ()
- **setCODIGO_DIR3** (*\$value*)
- **hasCODIGO_DIR3** ()
- **getCODIGO_DIR3** ()
- **toSoap** (*\$fieldName*, *\$namespace*)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (*\$vData*)
- static **fromDOM** (*\$nodeParent*)

Otros miembros heredados

6.235.1. Descripción detallada

Representa los datos de la unidad

6.235.2. Documentación de las funciones miembro

6.235.2.1. setCODIGO_DIR3()

```
setCODIGO_DIR3 (
    $value )
```

Establece el código DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas) del organismo

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$value</i> | |
|--------|----------------|--|

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.236. Referencia de la Clase DatosAdministrativos

Diagrama de herencias de DatosAdministrativos

Métodos públicos

- **setListImpagos** (*\$value*)
- **hasListImpagos** ()
- **getListImpagos** ()
- **toSoap** (*\$fieldName*, *\$namespace*)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (*\$vData*)

Otros miembros heredados

6.236.1. Documentación de las funciones miembro

6.236.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosAdministrativos** (p. 395) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosAdministrativos (p. 395) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.236.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.237. Referencia de la Clase DatosArrendamiento

Diagrama de herencias de DatosArrendamiento

Métodos públicos

- **setC_DIASARR** (\$value)
- **hasC_DIASARR** ()
- **getC_DIASARR** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.237.1. Documentación de las funciones miembro

6.237.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosArrendamiento** (p. 396) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosArrendamiento (p. 396) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.237.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.238. Referencia de la Clase DatosCertificadoType

Diagrama de herencias de DatosCertificadoType

Métodos públicos

- **setIdCertificadoSafe** (\$value)
- **hasIdCertificadoSafe** ()
- **getIdCertificadoSafe** ()
- **setIdSesionSafe** (\$value)
- **hasIdSesionSafe** ()
- **getIdSesionSafe** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.238.1. Documentación de las funciones miembro

6.238.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosCertificadoType** (p. 397) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosCertificadoType (p. 397) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.238.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.239. Referencia de la Clase DatosCertificadoType

Diagrama de herencias de DatosCertificadoType

Métodos públicos

- **setIdCertificadoSafe** (\$value)
- **hasIdCertificadoSafe** ()
- **getIdCertificadoSafe** ()
- **setIdSesionSafe** (\$value)
- **hasIdSesionSafe** ()
- **getIdSesionSafe** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.239.1. Documentación de las funciones miembro

6.239.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosCertificadoType** (p. 399) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DatosCertificadoType (p. 399) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.239.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.240. Referencia de la Clase DatosCola

Diagrama de herencias de DatosCola

Métodos públicos

- **setDCDatosPersonales** (\$value)
- **hasDCDatosPersonales** ()
- **getDCDatosPersonales** ()
- **setDCDatosConyuge** (\$value)
- **hasDCDatosConyuge** ()
- **getDCDatosConyuge** ()
- **setDCDatosHijos** (\$value)
- **hasDCDatosHijos** ()
- **getDCDatosHijos** ()
- **setDCDatosAscend** (\$value)
- **hasDCDatosAscend** ()
- **getDCDatosAscend** ()
- **setDCDatosVivienda** (\$value)
- **hasDCDatosVivienda** ()
- **getDCDatosVivienda** ()
- **setDCDatosInmuebles** (\$value)
- **hasDCDatosInmuebles** ()
- **getDCDatosInmuebles** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.240.1. Documentación de las funciones miembro

6.240.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosCola** (p. 400) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosCola (p. 400) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.240.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.241. Referencia de la Clase DatosCola

Diagrama de herencias de DatosCola

Métodos públicos

- **setDCDatosPersonales** (\$value)
- **hasDCDatosPersonales** ()
- **getDCDatosPersonales** ()
- **setDCDatosConyuge** (\$value)
- **hasDCDatosConyuge** ()
- **getDCDatosConyuge** ()
- **setDCDatosHijos** (\$value)
- **hasDCDatosHijos** ()
- **getDCDatosHijos** ()
- **setDCDatosAscend** (\$value)
- **hasDCDatosAscend** ()
- **getDCDatosAscend** ()
- **setDCDatosVivienda** (\$value)
- **hasDCDatosVivienda** ()
- **getDCDatosVivienda** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.241.1. Documentación de las funciones miembro

6.241.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosCola** (p. 401) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosCola (p. 401) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.241.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.242. Referencia de la Clase DatosDomicilioType

Diagrama de herencias de DatosDomicilioType

Métodos públicos

- **setDireccion** (\$value)
- **hasDireccion** ()
- **getDireccion** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **setCodigoProvincia** (\$value)
- **hasCodigoProvincia** ()
- **getCodigoProvincia** ()
- **setCodigoMunicipio** (\$value)
- **hasCodigoMunicipio** ()
- **getCodigoMunicipio** ()
- **setDescripcionMunicipio** (\$value)
- **hasDescripcionMunicipio** ()
- **getDescripcionMunicipio** ()
- **setCodigoPoblacion** (\$value)
- **hasCodigoPoblacion** ()
- **getCodigoPoblacion** ()
- **setPais** (\$value)
- **hasPais** ()
- **getPais** ()
- **setTelefono** (\$value)
- **hasTelefono** ()
- **getTelefono** ()
- **setFax** (\$value)
- **hasFax** ()
- **getFax** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.243. Referencia de la Clase DatosDomicilioType

Diagrama de herencias de DatosDomicilioType

Métodos públicos

- **setDireccion** (\$value)
- **hasDireccion** ()
- **getDireccion** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **setCodigoProvincia** (\$value)
- **hasCodigoProvincia** ()
- **getCodigoProvincia** ()
- **setCodigoMunicipio** (\$value)
- **hasCodigoMunicipio** ()
- **getCodigoMunicipio** ()
- **setDescripcionMunicipio** (\$value)
- **hasDescripcionMunicipio** ()
- **getDescripcionMunicipio** ()
- **setCodigoPoblacion** (\$value)
- **hasCodigoPoblacion** ()
- **getCodigoPoblacion** ()
- **setPais** (\$value)
- **hasPais** ()
- **getPais** ()
- **setTelefono** (\$value)
- **hasTelefono** ()
- **getTelefono** ()
- **setFax** (\$value)
- **hasFax** ()
- **getFax** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.244. Referencia de la Clase DatosEconomicos

Diagrama de herencias de DatosEconomicos

Métodos públicos

- **setTexto** (\$value)
- **hasTexto** ()
- **getTexto** ()
- **setSigno** (\$value)
- **hasSigno** ()
- **getSigno** ()
- **setEnteros** (\$value)
- **hasEnteros** ()
- **getEnteros** ()
- **setDecimales** (\$value)
- **hasDecimales** ()
- **getDecimales** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.244.1. Documentación de las funciones miembro

6.244.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEconomicos** (p. 404) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DatosEconomicos (p. 404) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.244.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.245. Referencia de la Clase DatosEconomicos

Diagrama de herencias de DatosEconomicos

Métodos públicos

- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **setSigno** (\$value)
- **hasSigno** ()
- **getSigno** ()
- **setEnteros** (\$value)
- **hasEnteros** ()
- **getEnteros** ()
- **setDecimales** (\$value)
- **hasDecimales** ()
- **getDecimales** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.245.1. Documentación de las funciones miembro

6.245.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEconomicos** (p. 406) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosEconomicos (p. 406) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.245.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.246. Referencia de la Clase DatosEconomicos1

Diagrama de herencias de DatosEconomicos1

Métodos públicos

- **setDEGrupo** (\$value)
- **hasDEGrupo** ()
- **getDEGrupo** ()
- **setDECasilla** (\$value)
- **hasDECasilla** ()
- **getDECasilla** ()
- **setDESigno** (\$value)
- **hasDESigno** ()
- **getDESigno** ()
- **setDEEnteros** (\$value)
- **hasDEEnteros** ()
- **getDEEnteros** ()
- **setDEDecimales** (\$value)
- **hasDEDecimales** ()
- **getDEDecimales** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.246.1. Documentación de las funciones miembro

6.246.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEconomicos1** (p. 407) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosEconomicos1 (p. 407) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.246.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.247. Referencia de la Clase DatosEconomicos1

Diagrama de herencias de DatosEconomicos1

Métodos públicos

- **setDEGrupo** (\$value)
- **hasDEGrupo** ()
- **getDEGrupo** ()
- **setDECasilla** (\$value)
- **hasDECasilla** ()
- **getDECasilla** ()
- **setDESigno** (\$value)
- **hasDESigno** ()
- **getDESigno** ()
- **setDEEnteros** (\$value)
- **hasDEEnteros** ()
- **getDEEnteros** ()
- **setDEDecimales** (\$value)
- **hasDEDecimales** ()
- **getDEDecimales** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.247.1. Documentación de las funciones miembro

6.247.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEconomicos1** (p. 409) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosEconomicos1 (p. 409) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.247.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.248. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos

Métodos públicos

- **setAttrib_Id** (\$value)
- **hasAttrib_Id** ()
- **getAttrib_Id** ()
- **setEjercicio** (\$value)
- **hasEjercicio** ()
- **getEjercicio** ()
- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **setImputaciones** (\$value)
- **hasImputaciones** ()
- **getImputaciones** ()
- **setlrpf** (\$value)
- **haslrpf** ()
- **getlrpf** ()
- **setDeclaracion** (\$value)
- **hasDeclaracion** ()
- **getDeclaracion** ()
- **setNivelRentaDeclaracion** (\$value)
- **hasNivelRentaDeclaracion** ()
- **getNivelRentaDeclaracion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **dameDescripcionError** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.248.1. Documentación de las funciones miembro

6.248.1.1. dameDescripcionError()

```
dameDescripcionError ( )
```

Devuelve la descripción del posible error o vacío si no hay ninguno

Devuelve

string Descripción del error o nulo si no hay error

6.248.1.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 410) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosEspecificos (p. 410) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.248.1.3. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.249. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos

Métodos públicos

- **setAttrib_Id** (\$value)
- **hasAttrib_Id** ()
- **getAttrib_Id** ()
- **setEjercicio** (\$value)
- **hasEjercicio** ()
- **getEjercicio** ()
- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **setImputaciones** (\$value)
- **hasImputaciones** ()
- **getImputaciones** ()
- **setlrpf** (\$value)
- **haslrpf** ()
- **getlrpf** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **dameDescripcionError** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.249.1. Documentación de las funciones miembro

6.249.1.1. dameDescripcionError()

```
dameDescripcionError ( )
```

Devuelve la descripción del posible error o vacío si no hay ninguno

Devuelve

string Descripcion del error o nulo si no hay error

6.249.1.2. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 412) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosEspecificos (p. 412) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.249.1.3. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.250. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos

Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setDatosTitular** (\$value)
- **hasDatosTitular** ()
- **getDatosTitular** ()
- **setDatosNacimiento** (\$value)
- **hasDatosNacimiento** ()
- **getDatosNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.250.1. Documentación de las funciones miembro

6.250.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 414) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DatosEspecificos (p. 414) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.250.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.251. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos

Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.251.1. Documentación de las funciones miembro****6.251.1.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 415) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosEspecificos (p. 415) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.251.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.252. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos

Métodos públicos

- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.252.1. Documentación de las funciones miembro

6.252.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 416) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosEspecificos (p. 416) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.252.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.253. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos

Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.253.1. Documentación de las funciones miembro

6.253.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 418) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosEspecificos (p. 418) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.253.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.254. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos

Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.254.1. Documentación de las funciones miembro

6.254.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 419) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosEspecificos (p. 419) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.254.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.↵
php

6.255. Referencia de la Clase DatosEspecificos

Diagrama de herencias de DatosEspecificos

Métodos públicos

- **setRetorno** (\$value)
- **hasRetorno** ()
- **getRetorno** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.255.1. Documentación de las funciones miembro

6.255.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosEspecificos** (p. 420) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosEspecificos (p. 420) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.255.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.256. Referencia de la Clase DatosExpedienteType

Diagrama de herencias de DatosExpedienteType

Métodos públicos

- **setMaquina** (\$value)
- **hasMaquina** ()
- **getMaquina** ()
- **setNumeroReset** (\$value)
- **hasNumeroReset** ()
- **getNumeroReset** ()
- **setCodigoExpediente** (\$value)
- **hasCodigoExpediente** ()
- **getCodigoExpediente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.257. Referencia de la Clase DatosExpedienteType

Diagrama de herencias de DatosExpedienteType

Métodos públicos

- **setMaquina** (\$value)
- **hasMaquina** ()
- **getMaquina** ()
- **setNumeroReset** (\$value)
- **hasNumeroReset** ()
- **getNumeroReset** ()
- **setCodigoExpediente** (\$value)
- **hasCodigoExpediente** ()
- **getCodigoExpediente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.php

6.258. Referencia de la Clase DatosGenerales

Diagrama de herencias de DatosGenerales

Métodos públicos

- **setDescripcionVehiculo** (\$value)
- **hasDescripcionVehiculo** ()
- **getDescripcionVehiculo** ()
- **setDomicilioVehiculoDGT** (\$value)
- **hasDomicilioVehiculoDGT** ()
- **getDomicilioVehiculoDGT** ()
- **setDomicilioVehiculoINE** (\$value)
- **hasDomicilioVehiculoINE** ()
- **getDomicilioVehiculoINE** ()
- **setIndicadores** (\$value)
- **hasIndicadores** ()
- **getIndicadores** ()
- **setMatriculacion** (\$value)
- **hasMatriculacion** ()
- **getMatriculacion** ()
- **setTitular** (\$value)
- **hasTitular** ()
- **getTitular** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.258.1. Documentación de las funciones miembro

6.258.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosGenerales** (p. 423) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosGenerales (p. 423) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.258.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.259. Referencia de la Clase DatosGenericos

Métodos públicos

- **__construct** (\$ Emisor, \$ Solicitante, \$ Titular, \$ Transmision)
- **getEmisor** ()
- **setEmisor** (\$ Emisor)
- **getSolicitante** ()
- **setSolicitante** (\$ Solicitante)
- **getTitular** ()
- **setTitular** (\$ Titular)
- **getTransmision** ()
- **setTransmision** (\$ Transmision)

Atributos protegidos

- **\$Emisor** = null
- **\$Solicitante** = null
- **\$Titular** = null
- **\$Transmision** = null

6.259.1. Documentación del constructor y destructor

6.259.1.1. __construct()

```
__construct (
    $Emisor,
    $Solicitante,
    $Titular,
    $Transmision )
```

Parámetros

| | | |
|------------------------------|----------------------|--|
| Emisor (p. 620) | <i>\$Emisor</i> | |
| Solicitante (p. 1471) | <i>\$Solicitante</i> | |
| Titular (p. 1697) | <i>\$Titular</i> | |
| Transmision (p. 1707) | <i>\$Transmision</i> | |

6.259.2. Documentación de las funciones miembro

6.259.2.1. getEmisor()

```
getEmisor ( )
```

Devuelve

Emisor (p. 620)

6.259.2.2. getSolicitante()

```
getSolicitante ( )
```

Devuelve

Solicitante (p. 1471)

6.259.2.3. getTitular()

```
getTitular ( )
```

Devuelve

Titular (p. 1697)

6.259.2.4. getTransmision()

```
getTransmision ( )
```

Devuelve

Transmision (p. 1707)

6.259.2.5. setEmisor()

```
setEmisor (
    $Emisor )
```

Parámetros

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Emisor (p. 620) | <i>\$Emisor</i> | |
|------------------------|-----------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\DatosGenericos

6.259.2.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $Solicitante )
```

Parámetros

| | | |
|------------------------------|----------------------|--|
| Solicitante (p. 1471) | <i>\$Solicitante</i> | |
|------------------------------|----------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\DatosGenericos

6.259.2.7. setTitular()

```
setTitular (
    $Titular )
```

Parámetros

| | | |
|--------------------------|------------------|--|
| Titular (p. 1697) | <i>\$Titular</i> | |
|--------------------------|------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\DatosGenericos

6.259.2.8. setTransmision()

```
setTransmision (
    $Transmision )
```

Parámetros

| | | |
|------------------------------|----------------------|--|
| Transmision (p. 1707) | <i>\$Transmision</i> | |
|------------------------------|----------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\DatosGenericos

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/DatosGenericos.php

6.260. Referencia de la Clase DatosIdentificativosType

Diagrama de herencias de DatosIdentificativosType

Métodos públicos

- **setDocumentIdentificativo** (\$value)
- **hasDocumentIdentificativo** ()
- **getDocumentIdentificativo** ()
- **setNombreApellidos** (\$value)
- **hasNombreApellidos** ()
- **getNombreApellidos** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setApellido1** (\$value)
- **hasApellido1** ()
- **getApellido1** ()
- **setApellido2** (\$value)
- **hasApellido2** ()
- **getApellido2** ()
- **setDomicilio** (\$value)
- **hasDomicilio** ()
- **getDomicilio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.261. Referencia de la Clase DatosIdentificativosType

Diagrama de herencias de DatosIdentificativosType

Métodos públicos

- **setDocumentIdentificativo** (\$value)
- **hasDocumentIdentificativo** ()
- **getDocumentIdentificativo** ()
- **setNombreApellidos** (\$value)
- **hasNombreApellidos** ()
- **getNombreApellidos** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setApellido1** (\$value)
- **hasApellido1** ()
- **getApellido1** ()
- **setApellido2** (\$value)
- **hasApellido2** ()
- **getApellido2** ()
- **setDomicilio** (\$value)
- **hasDomicilio** ()
- **getDomicilio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.262. Referencia de la Clase DatosNacimiento

Diagrama de herencias de DatosNacimiento

Métodos públicos

- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.262.1. Documentación de las funciones miembro

6.262.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosNacimiento** (p. 429) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosNacimiento (p. 429) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.262.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.263. Referencia de la Clase DatosOtroProgenitor

Diagrama de herencias de DatosOtroProgenitor

Métodos públicos

- **setNOMAPEOPDLG** (\$value)
- **hasNOMAPEOPDLG** ()
- **getNOMAPEOPDLG** ()
- **setNIFOPDLG** (\$value)
- **hasNIFOPDLG** ()
- **getNIFOPDLG** ()
- **setNONIFOPDLG** (\$value)
- **hasNONIFOPDLG** ()
- **getNONIFOPDLG** ()
- **setSEXOOPDLG** (\$value)
- **hasSEXOOPDLG** ()
- **getSEXOOPDLG** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.263.1. Documentación de las funciones miembro

6.263.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosOtroProgenitor** (p. 431) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DatosOtroProgenitor (p. 431) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.263.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.264. Referencia de la Clase DatosParaCANT8_Y_CANT13

Diagrama de herencias de DatosParaCANT8_Y_CANT13

Métodos públicos

- **setDECCANT8** (\$value)
- **hasDECCANT8** ()
- **getDECCANT8** ()
- **setIMP1ACANT8** (\$value)
- **hasIMP1ACANT8** ()
- **getIMP1ACANT8** ()
- **setIMP1BCANT8** (\$value)
- **hasIMP1BCANT8** ()
- **getIMP1BCANT8** ()
- **setNUM1CANT8** (\$value)
- **hasNUM1CANT8** ()
- **getNUM1CANT8** ()
- **setOP1CANT8** (\$value)
- **hasOP1CANT8** ()
- **getOP1CANT8** ()
- **setIMP2ACANT8** (\$value)
- **hasIMP2ACANT8** ()
- **getIMP2ACANT8** ()
- **setIMP2BCANT8** (\$value)
- **hasIMP2BCANT8** ()
- **getIMP2BCANT8** ()
- **setNUM2CANT8** (\$value)

- `hasNUM2CANT8 ()`
- `getNum2CANT8 ()`
- `setOP2CANT8 ($value)`
- `hasOP2CANT8 ()`
- `getOP2CANT8 ()`
- `setIMP3ACANT8 ($value)`
- `hasIMP3ACANT8 ()`
- `getIMP3ACANT8 ()`
- `setIMP3BCANT8 ($value)`
- `hasIMP3BCANT8 ()`
- `getIMP3BCANT8 ()`
- `setNUM3CANT8 ($value)`
- `hasNUM3CANT8 ()`
- `getNum3CANT8 ()`
- `setOP3CANT8 ($value)`
- `hasOP3CANT8 ()`
- `getOP3CANT8 ()`
- `setIMP4ACANT8 ($value)`
- `hasIMP4ACANT8 ()`
- `getIMP4ACANT8 ()`
- `setIMP4BCANT8 ($value)`
- `hasIMP4BCANT8 ()`
- `getIMP4BCANT8 ()`
- `setNUM4CANT8 ($value)`
- `hasNUM4CANT8 ()`
- `getNum4CANT8 ()`
- `setOP4CANT8 ($value)`
- `hasOP4CANT8 ()`
- `getOP4CANT8 ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.264.1. Documentación de las funciones miembro

6.264.1.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosParaCANT8_Y_CANT13** (p. 432) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosParaCANT8_Y_CANT13 (p. 432) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.264.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.265. Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de DatosRegistroDepartamentalType

Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()

- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setAnulado** (\$value)
- **hasAnulado** ()
- **getAnulado** ()
- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setMotivoRechazo** (\$value)
- **hasMotivoRechazo** ()
- **getMotivoRechazo** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalAsociado** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **setDatosRegistroGeneralEntrada** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **getDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)

- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.266. Referencia de la Clase DatosRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de DatosRegistroDepartamentalType

Métodos públicos

- **setCodigoOrganismoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoOrganismoUnidadDepartamental** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setAnulado** (\$value)
- **hasAnulado** ()
- **getAnulado** ()
- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()

- **setMotivoRechazo** (\$value)
- **hasMotivoRechazo** ()
- **getMotivoRechazo** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **setCodigoAsuntoHabitual** (\$value)
- **hasCodigoAsuntoHabitual** ()
- **getCodigoAsuntoHabitual** ()
- **setAsunto** (\$value)
- **hasAsunto** ()
- **getAsunto** ()
- **setObservacionesDepartamentales** (\$value)
- **hasObservacionesDepartamentales** ()
- **getObservacionesDepartamentales** ()
- **setObservacionesGenerales** (\$value)
- **hasObservacionesGenerales** ()
- **getObservacionesGenerales** ()
- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDestinos** (\$value)
- **hasDestinos** ()
- **getDestinos** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalAsociado** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalAsociado** ()
- **setDatosRegistroGeneralEntrada** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **getDatosRegistroGeneralEntrada** ()
- **setDatosRegistroGeneralSalida** (\$value)
- **hasDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **getDatosRegistroGeneralSalida** ()
- **setOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** (\$value)
- **hasDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **getDescripcionOtraUnidadDeProcedencia** ()
- **setDatosRegistroDepartamentalOrigen** (\$value)
- **hasDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **getDatosRegistroDepartamentalOrigen** ()
- **setTipoTransporte** (\$value)
- **hasTipoTransporte** ()
- **getTipoTransporte** ()
- **setDatosExpediente** (\$value)
- **hasDatosExpediente** ()
- **getDatosExpediente** ()
- **setDocumentos** (\$value)
- **hasDocumentos** ()
- **getDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.267. Referencia de la Clase DatosRegistroType

Diagrama de herencias de DatosRegistroType

Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setUnidadRegistral** (\$value)
- **hasUnidadRegistral** ()
- **getUnidadRegistral** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.268. Referencia de la Clase DatosRegistroType

Diagrama de herencias de DatosRegistroType

Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setUnidadRegistral** (\$value)
- **hasUnidadRegistral** ()
- **getUnidadRegistral** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.269. Referencia de la Clase DatosTecnicos

Diagrama de herencias de DatosTecnicos

Métodos públicos

- **setNivelEmisiones** (\$value)
- **hasNivelEmisiones** ()
- **getNivelEmisiones** ()
- **setMasas** (\$value)
- **hasMasas** ()
- **getMasas** ()
- **setPlazas** (\$value)
- **hasPlazas** ()
- **getPlazas** ()
- **setPotencias** (\$value)
- **hasPotencias** ()
- **getPotencias** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.269.1. Documentación de las funciones miembro

6.269.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosTecnicos** (p. 439) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosTecnicos (p. 439) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.269.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.270. Referencia de la Clase DatosTitular

Diagrama de herencias de DatosTitular

Métodos públicos

- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setApellido1** (\$value)
- **hasApellido1** ()
- **getApellido1** ()
- **setApellido2** (\$value)
- **hasApellido2** ()
- **getApellido2** ()
- **setNacionalidad** (\$value)
- **hasNacionalidad** ()
- **getNacionalidad** ()
- **setSexo** (\$value)
- **hasSexo** ()
- **getSexo** ()
- **setDatosNacimiento** (\$value)
- **hasDatosNacimiento** ()
- **getDatosNacimiento** ()
- **setNombrePadre** (\$value)
- **hasNombrePadre** ()
- **getNombrePadre** ()
- **setNombreMadre** (\$value)
- **hasNombreMadre** ()
- **getNombreMadre** ()
- **setFechaCaducidad** (\$value)
- **hasFechaCaducidad** ()
- **getFechaCaducidad** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.270.1. Documentación de las funciones miembro

6.270.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosTitular** (p. 441) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosTitular (p. 441) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.270.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.271. Referencia de la Clase DatosTramites

Diagrama de herencias de DatosTramites

Métodos públicos

- **setBaja** (\$value)
- **hasBaja** ()
- **getBaja** ()
- **setFechaTransferencia** (\$value)
- **hasFechaTransferencia** ()
- **getFechaTransferencia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.271.1. Documentación de las funciones miembro

6.271.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosTramites** (p. 442) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DatosTramites (p. 442) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.271.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.272. Referencia de la Clase DatosVehiculo

Diagrama de herencias de DatosVehiculo

Métodos públicos

- **setDatosGenerales** (\$value)
- **hasDatosGenerales** ()
- **getDatosGenerales** ()
- **setDatosTecnicos** (\$value)
- **hasDatosTecnicos** ()
- **getDatosTecnicos** ()
- **setDatosTramites** (\$value)
- **hasDatosTramites** ()
- **getDatosTramites** ()
- **setDatosAdministrativos** (\$value)
- **hasDatosAdministrativos** ()
- **getDatosAdministrativos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.272.1. Documentación de las funciones miembro

6.272.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DatosVehiculo** (p. 444) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DatosVehiculo (p. 444) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.272.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.273. Referencia de la Clase DCDatosAscend

Diagrama de herencias de DCDatosAscend

Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumAscend** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumAscend** ()
- **addDCNumAscend** (\$value)
- **hasDCNumAscend** ()
- **getDCNumAscend** (\$index)
- **countDCNumAscend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.273.1. Documentación de las funciones miembro****6.273.1.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosAscend** (p. 445) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DCDatosAscend (p. 445) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.273.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.274. Referencia de la Clase DCDatosAscend

Diagrama de herencias de DCDatosAscend

Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumAscend** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumAscend** ()
- **addDCNumAscend** (\$value)
- **hasDCNumAscend** ()
- **getDCNumAscend** (\$index)
- **countDCNumAscend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.274.1. Documentación de las funciones miembro

6.274.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosAscend** (p. 446) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DCDatosAscend (p. 446) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.274.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.275. Referencia de la Clase DCDatosConyuge

Diagrama de herencias de DCDatosConyuge

Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **setDCFechaNac** (\$value)
- **hasDCFechaNac** ()
- **getDCFechaNac** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.275.1. Documentación de las funciones miembro

6.275.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosConyuge** (p. 448) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DCDatosConyuge (p. 448) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.275.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.276. Referencia de la Clase DCDatosConyuge

Diagrama de herencias de DCDatosConyuge

Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **setDCFechaNac** (\$value)
- **hasDCFechaNac** ()
- **getDCFechaNac** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.276.1. Documentación de las funciones miembro****6.276.1.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosConyuge** (p. 449) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DCDatosConyuge (p. 449) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.276.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.277. Referencia de la Clase DCDatosHijos

Diagrama de herencias de DCDatosHijos

Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumHijos** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumHijos** ()
- **addDCNumHijos** (\$value)
- **hasDCNumHijos** ()
- **getDCNumHijos** (\$index)
- **countDCNumHijos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.277.1. Documentación de las funciones miembro

6.277.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosHijos** (p. 450) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DCDatosHijos (p. 450) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.277.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.278. Referencia de la Clase DCDatosHijos

Diagrama de herencias de DCDatosHijos

Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumHijos** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumHijos** ()
- **addDCNumHijos** (\$value)
- **hasDCNumHijos** ()
- **getDCNumHijos** (\$index)
- **countDCNumHijos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.278.1. Documentación de las funciones miembro

6.278.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosHijos** (p. 452) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DCDatosHijos (p. 452) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.278.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.279. Referencia de la Clase DCDatosInmuebles

Diagrama de herencias de DCDatosInmuebles

Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumInmuebles** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumInmuebles** ()
- **addDCNumInmuebles** (\$value)
- **hasDCNumInmuebles** ()
- **getDCNumInmuebles** (\$index)
- **countDCNumInmuebles** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.279.1. Documentación de las funciones miembro****6.279.1.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosInmuebles** (p. 453) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DCDatosInmuebles (p. 453) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.279.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.280. Referencia de la Clase DCDatosPersonales

Diagrama de herencias de DCDatosPersonales

Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **setDCEstadoCivil** (\$value)
- **hasDCEstadoCivil** ()
- **getDCEstadoCivil** ()
- **setDCFechaNac** (\$value)
- **hasDCFechaNac** ()
- **getDCFechaNac** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.280.1. Documentación de las funciones miembro

6.280.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosPersonales** (p. 454) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DCDatosPersonales (p. 454) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.280.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.281. Referencia de la Clase DCDatosPersonales

Diagrama de herencias de DCDatosPersonales

Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **setDCEstadoCivil** (\$value)
- **hasDCEstadoCivil** ()
- **getDCEstadoCivil** ()
- **setDCFechaNac** (\$value)
- **hasDCFechaNac** ()
- **getDCFechaNac** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.281.1. Documentación de las funciones miembro

6.281.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosPersonales** (p. 456) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DCDatosPersonales (p. 456) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.281.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.282. Referencia de la Clase DCDatosVivienda

Diagrama de herencias de DCDatosVivienda

Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumViviendas** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumViviendas** ()
- **addDCNumViviendas** (\$value)
- **hasDCNumViviendas** ()
- **getDCNumViviendas** (\$index)
- **countDCNumViviendas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.282.1. Documentación de las funciones miembro****6.282.1.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosVivienda** (p. 457) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DCDatosVivienda (p. 457) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.282.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.283. Referencia de la Clase DCDatosVivienda

Diagrama de herencias de DCDatosVivienda

Métodos públicos

- **setDCLiteral** (\$value)
- **hasDCLiteral** ()
- **getDCLiteral** ()
- **replaceArrayDCNumViviendas** (\$value)
- **retrieveArrayDCNumViviendas** ()
- **addDCNumViviendas** (\$value)
- **hasDCNumViviendas** ()
- **getDCNumViviendas** (\$index)
- **countDCNumViviendas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.283.1. Documentación de las funciones miembro

6.283.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCDatosVivienda** (p. 458) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DCDatosVivienda (p. 458) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.283.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.284. Referencia de la Clase DCEstadoCivil

Diagrama de herencias de DCEstadoCivil

Métodos públicos

- **setDCFecha** (\$value)
- **hasDCFecha** ()
- **getDCFecha** ()
- **setDCContenido** (\$value)
- **hasDCContenido** ()
- **getDCContenido** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.284.1. Documentación de las funciones miembro

6.284.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCEstadoCivil** (p. 460) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DCEstadoCivil (p. 460) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.284.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.285. Referencia de la Clase DCEstadoCivil

Diagrama de herencias de DCEstadoCivil

Métodos públicos

- **setDCFecha** (\$value)
- **hasDCFecha** ()
- **getDCFecha** ()
- **setDCContenido** (\$value)
- **hasDCContenido** ()
- **getDCContenido** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.285.1. Documentación de las funciones miembro

6.285.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCEstadoCivil** (p. 461) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DCEstadoCivil (p. 461) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.285.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.286. Referencia de la Clase DCNumAscend

Diagrama de herencias de DCNumAscend

Métodos públicos

- **setDCNombreAscend** (\$value)
- **hasDCNombreAscend** ()
- **getDCNombreAscend** ()
- **setDCFechaNacim** (\$value)
- **hasDCFechaNacim** ()
- **getDCFechaNacim** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **setDCVinculacion** (\$value)
- **hasDCVinculacion** ()
- **getDCVinculacion** ()
- **setDCConvivencia** (\$value)
- **hasDCConvivencia** ()
- **getDCConvivencia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.286.1. Documentación de las funciones miembro

6.286.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DNumAscend** (p. 462) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DNumAscend (p. 462) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.286.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.287. Referencia de la Clase DCNumAscend

Diagrama de herencias de DCNumAscend

Métodos públicos

- **setDCNombreAscend** (\$value)
- **hasDCNombreAscend** ()
- **getDCNombreAscend** ()
- **setDCFechaNacim** (\$value)
- **hasDCFechaNacim** ()
- **getDCFechaNacim** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **setDCVinculacion** (\$value)
- **hasDCVinculacion** ()
- **getDCVinculacion** ()
- **setDCConvivencia** (\$value)
- **hasDCConvivencia** ()
- **getDCConvivencia** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.287.1. Documentación de las funciones miembro

6.287.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCNumAscend** (p. 464) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DCNumAscend (p. 464) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.287.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.288. Referencia de la Clase DCNumHijos

Diagrama de herencias de DCNumHijos

Métodos públicos

- **setDCNombreHijo** (\$value)
- **hasDCNombreHijo** ()
- **getDCNombreHijo** ()
- **setDCFechaNacim** (\$value)
- **hasDCFechaNacim** ()
- **getDCFechaNacim** ()
- **setDCFechaAdopc** (\$value)
- **hasDCFechaAdopc** ()
- **getDCFechaAdopc** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **setDCVinculacion** (\$value)
- **hasDCVinculacion** ()
- **getDCVinculacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.288.1. Documentación de las funciones miembro

6.288.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCNumHijos** (p. 465) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DCNumHijos (p. 465) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.288.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.289. Referencia de la Clase DCNumHijos

Diagrama de herencias de DCNumHijos

Métodos públicos

- **setDCNombreHijo** (\$value)
- **hasDCNombreHijo** ()
- **getDCNombreHijo** ()
- **setDCFechaNacim** (\$value)
- **hasDCFechaNacim** ()
- **getDCFechaNacim** ()
- **setDCFechaAdopc** (\$value)
- **hasDCFechaAdopc** ()
- **getDCFechaAdopc** ()
- **setDCMinusvalia** (\$value)
- **hasDCMinusvalia** ()
- **getDCMinusvalia** ()
- **setDCVinculacion** (\$value)
- **hasDCVinculacion** ()
- **getDCVinculacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.289.1. Documentación de las funciones miembro

6.289.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCNumHijos** (p. 467) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DCNumHijos (p. 467) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.289.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.290. Referencia de la Clase DCNumInmuebles

Diagrama de herencias de DCNumInmuebles

Métodos públicos

- **setDCContrib** (\$value)
- **hasDCContrib** ()
- **getDCContrib** ()
- **setDCTitularidad** (\$value)
- **hasDCTitularidad** ()
- **getDCTitularidad** ()
- **setDCSituacion** (\$value)
- **hasDCSituacion** ()
- **getDCSituacion** ()
- **setDCRefCatastr** (\$value)
- **hasDCRefCatastr** ()
- **getDCRefCatastr** ()
- **setDCUso** (\$value)
- **hasDCUso** ()
- **getDCUso** ()
- **setDCRentalImputada** (\$value)
- **hasDCRentalImputada** ()
- **getDCRentalImputada** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.290.1. Documentación de las funciones miembro

6.290.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCNumInmuebles** (p. 468) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DCNumInmuebles (p. 468) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.290.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.291. Referencia de la Clase DCNumViviendas

Diagrama de herencias de DCNumViviendas

Métodos públicos

- **setDCContrib** (\$value)
- **hasDCContrib** ()
- **getDCContrib** ()
- **setDCParticipac** (\$value)
- **hasDCParticipac** ()
- **getDCParticipac** ()
- **setDCRefCatastr** (\$value)
- **hasDCRefCatastr** ()
- **getDCRefCatastr** ()
- **setDCSituacion** (\$value)
- **hasDCSituacion** ()
- **getDCSituacion** ()
- **setDCTitularidad** (\$value)
- **hasDCTitularidad** ()
- **getDCTitularidad** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.291.1. Documentación de las funciones miembro

6.291.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCNumViviendas** (p. 470) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DCNumViviendas (p. 470) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.291.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.292. Referencia de la Clase DCNumViviendas

Diagrama de herencias de DCNumViviendas

Métodos públicos

- **setDCContrib** (\$value)
- **hasDCContrib** ()
- **getDCContrib** ()
- **setDCParticipac** (\$value)
- **hasDCParticipac** ()
- **getDCParticipac** ()
- **setDCRefCatastr** (\$value)
- **hasDCRefCatastr** ()
- **getDCRefCatastr** ()
- **setDCSituacion** (\$value)
- **hasDCSituacion** ()
- **getDCSituacion** ()
- **setDCTitularidad** (\$value)
- **hasDCTitularidad** ()
- **getDCTitularidad** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.292.1. Documentación de las funciones miembro

6.292.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DCNumViviendas** (p. 471) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DCNumViviendas (p. 471) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.292.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.293. Referencia de la Clase Declaracion

Diagrama de herencias de Declaracion

Métodos públicos

- **setDatosIdentificativos** (\$value)
- **hasDatosIdentificativos** ()
- **getDatosIdentificativos** ()
- **setDatosEconomicos** (\$value)
- **hasDatosEconomicos** ()
- **getDatosEconomicos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.293.1. Documentación de las funciones miembro

6.293.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Declaracion** (p. 473) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Declaracion (p. 473) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.293.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.294. Referencia de la Clase Declarante

Diagrama de herencias de Declarante

Métodos públicos

- **setDPNIF_D** (\$value)
- **hasDPNIF_D** ()
- **getDPNIF_D** ()
- **setDP_APENOM_D** (\$value)
- **hasDP_APENOM_D** ()
- **getDP_APENOM_D** ()
- **setECIVIL** (\$value)
- **hasECIVIL** ()
- **getECIVIL** ()
- **setDPFNAC_D** (\$value)
- **hasDPFNAC_D** ()
- **getDPFNAC_D** ()
- **setSEXO_D** (\$value)
- **hasSEXO_D** ()
- **getSEXO_D** ()
- **setDPGMIN_D** (\$value)
- **hasDPGMIN_D** ()
- **getDPGMIN_D** ()
- **setZRUE** (\$value)
- **hasZRUE** ()
- **getZRUE** ()
- **setDECFAI** (\$value)
- **hasDECFAI** ()
- **getDECFAI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.294.1. Documentación de las funciones miembro

6.294.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Declarante** (p. 474) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Declarante (p. 474) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.294.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.295. Referencia de la Clase DED97E

Diagrama de herencias de DED97E

Métodos públicos

- **setIMP11DED97E** (\$value)
- **hasIMP11DED97E** ()
- **getIMP11DED97E** ()
- **setIMP21DED97E** (\$value)
- **hasIMP21DED97E** ()
- **getIMP21DED97E** ()
- **setIMP12DED97E** (\$value)
- **hasIMP12DED97E** ()
- **getIMP12DED97E** ()
- **setIMP22DED97E** (\$value)
- **hasIMP22DED97E** ()
- **getIMP22DED97E** ()
- **setIMP13DED97E** (\$value)
- **hasIMP13DED97E** ()
- **getIMP13DED97E** ()
- **setIMP23DED97E** (\$value)
- **hasIMP23DED97E** ()
- **getIMP23DED97E** ()
- **setIMP14DED97E** (\$value)
- **hasIMP14DED97E** ()
- **getIMP14DED97E** ()
- **setSUELOEDED97E** (\$value)
- **hasSUELOEDED97E** ()
- **getSUELOEDED97E** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.295.1. Documentación de las funciones miembro

6.295.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DED97E** (p.475) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DED97E (p. 475) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.295.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.296. Referencia de la Clase DED98A

Diagrama de herencias de DED98A

Métodos públicos

- **setIMPDED98A** (\$value)
- **hasIMPDED98A** ()
- **getIMPDED98A** ()
- **setNCONDED98A** (\$value)
- **hasNCONDED98A** ()
- **getNCONDED98A** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.296.1. Documentación de las funciones miembro

6.296.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DED98A** (p. 477) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DED98A (p. 477) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.296.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.297. Referencia de la Clase DeducAscendienteDiscRes

Diagrama de herencias de DeducAscendienteDiscRes

Métodos públicos

- **setNIFDAFAS2** (\$value)
- **hasNIFDAFAS2** ()
- **getNIFDAFAS2** ()
- **setNOMAS** (\$value)
- **hasNOMAS** ()
- **getNOMAS** ()
- **setFINIAD** (\$value)
- **hasFINIAD** ()
- **getFINIAD** ()
- **setFFINAD** (\$value)
- **hasFFINAD** ()
- **getFFINAD** ()
- **setNUMMAS** (\$value)
- **hasNUMMAS** ()
- **getNumMAS** ()
- **setCEDIDO2** (\$value)
- **hasCEDIDO2** ()
- **getCEDIDO2** ()
- **setNIFCE21** (\$value)
- **hasNIFCE21** ()
- **getNIFCE21** ()
- **setNIFCE22** (\$value)
- **hasNIFCE22** ()
- **getNIFCE22** ()
- **setNIFCE23** (\$value)
- **hasNIFCE23** ()
- **getNIFCE23** ()
- **setCEDE2** (\$value)
- **hasCEDE2** ()
- **getCEDE2** ()
- **setNIFBE2** (\$value)
- **hasNIFBE2** ()
- **getNIFBE2** ()
- **setDAFAS2** (\$value)
- **hasDAFAS2** ()
- **getDAFAS2** ()
- **setABONO2** (\$value)
- **hasABONO2** ()
- **getABONO2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.297.1. Documentación de las funciones miembro

6.297.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeducAscendienteDiscRes** (p. 478) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeducAscendienteDiscRes (p. 478) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.297.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.298. Referencia de la Clase DeduccionAlquiler

Diagrama de herencias de DeduccionAlquiler

Métodos públicos

- **setIMP1IMPAL** (\$value)
- **hasIMP1IMPAL** ()
- **getIMP1IMPAL** ()
- **setNIF1IMPAL** (\$value)
- **hasNIF1IMPAL** ()
- **getNIF1IMPAL** ()
- **setNONIF1IMPAL** (\$value)
- **hasNONIF1IMPAL** ()
- **getNONIF1IMPAL** ()
- **setIMP2IMPAL** (\$value)
- **hasIMP2IMPAL** ()
- **getIMP2IMPAL** ()
- **setNIF2IMPAL** (\$value)
- **hasNIF2IMPAL** ()
- **getNIF2IMPAL** ()
- **setNONIF2IMPAL** (\$value)
- **hasNONIF2IMPAL** ()
- **getNONIF2IMPAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.298.1. Documentación de las funciones miembro

6.298.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeduccionAlquiler** (p. 480) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DeduccionAlquiler (p. 480) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.298.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.299. Referencia de la Clase DeduccionAlquilerRes

Diagrama de herencias de DeduccionAlquilerRes

Métodos públicos

- **setNIFAL1** (\$value)
- **hasNIFAL1** ()
- **getNIFAL1** ()
- **setNIF1ALQ** (\$value)
- **hasNIF1ALQ** ()
- **getNIF1ALQ** ()
- **setNIFAL2** (\$value)
- **hasNIFAL2** ()
- **getNIFAL2** ()
- **setNIF2ALQ** (\$value)
- **hasNIF2ALQ** ()
- **getNIF2ALQ** ()
- **setIMPAL1** (\$value)
- **hasIMPAL1** ()
- **getIMPAL1** ()
- **setIMPAL2** (\$value)
- **hasIMPAL2** ()
- **getIMPAL2** ()
- **setIMPAL** (\$value)
- **hasIMPAL** ()
- **getIMPAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.299.1. Documentación de las funciones miembro

6.299.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeduccionAlquilerRes** (p. 482) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeduccionAlquilerRes (p. 482) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.299.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.300. Referencia de la Clase DeduccionCeutaMelilla

Diagrama de herencias de DeduccionCeutaMelilla

Métodos públicos

- **setTODOCYM** (\$value)
- **hasTODOCYM** ()
- **getTODOCYM** ()
- **setTODOCYMUF** (\$value)
- **hasTODOCYMUF** ()
- **getTODOCYMUF** ()
- **setRG1** (\$value)
- **hasRG1** ()
- **getRG1** ()
- **setRAH1** (\$value)
- **hasRAH1** ()
- **getRAH1** ()
- **setGG1** (\$value)
- **hasGG1** ()
- **getGG1** ()
- **setGAH1** (\$value)
- **hasGAH1** ()
- **getGAH1** ()
- **setRG2** (\$value)
- **hasRG2** ()
- **getRG2** ()
- **setRAH2** (\$value)
- **hasRAH2** ()
- **getRAH2** ()
- **setGG2** (\$value)
- **hasGG2** ()
- **getGG2** ()
- **setGAH2** (\$value)
- **hasGAH2** ()
- **getGAH2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.300.1. Documentación de las funciones miembro

6.300.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeduccionCeutaMelilla** (p. 484) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeduccionCeutaMelilla (p. 484) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.300.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.301. Referencia de la Clase DeduccionCeutaMelillaRes

Diagrama de herencias de DeduccionCeutaMelillaRes

Métodos públicos

- **setDEDCM** (\$value)
- **hasDEDCM** ()
- **getDEDCM** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.301.1. Documentación de las funciones miembro

6.301.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeduccionCeutaMelillaRes** (p. 485) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeduccionCeutaMelillaRes (p. 485) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.301.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.302. Referencia de la Clase DeduccionDonativos

Diagrama de herencias de DeduccionDonativos

Métodos públicos

- **setIMP1APM** (\$value)
- **hasIMP1APM** ()
- **getIMP1APM** ()
- **setIMP2APM** (\$value)
- **hasIMP2APM** ()
- **getIMP2APM** ()
- **setIMP1L49** (\$value)
- **hasIMP1L49** ()
- **getIMP1L49** ()
- **setIMP2L49** (\$value)
- **hasIMP2L49** ()
- **getIMP2L49** ()
- **setIMPFAUP** (\$value)
- **hasIMPFAUP** ()
- **getIMPFAUP** ()
- **setIMPPPOL** (\$value)
- **hasIMPPPOL** ()
- **getIMPPPOL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.302.1. Documentación de las funciones miembro

6.302.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeduccionDonativos** (p. 486) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DeduccionDonativos (p. 486) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.302.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.303. Referencia de la Clase DeduccionDonativosRes

Diagrama de herencias de DeduccionDonativosRes

Métodos públicos

- **setAPM** (\$value)
- **hasAPM** ()
- **getAPM** ()
- **setDEDAPM** (\$value)
- **hasDEDAPM** ()
- **getDEDAPM** ()
- **setL49** (\$value)
- **hasL49** ()
- **getL49** ()
- **setDEDL49** (\$value)
- **hasDEDL49** ()
- **getDEDL49** ()
- **setFAUP** (\$value)
- **hasFAUP** ()
- **getFAUP** ()
- **setDEDAUP** (\$value)
- **hasDEDAUP** ()
- **getDEDAUP** ()
- **setPPOL** (\$value)
- **hasPPOL** ()
- **getPPOL** ()
- **setDEDPPOL** (\$value)
- **hasDEDPPOL** ()
- **getDEDPPOL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.303.1. Documentación de las funciones miembro

6.303.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeduccionDonativosRes** (p. 488) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeduccionDonativosRes (p. 488) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.303.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.304. Referencia de la Clase DeduccionEmpresasNuevaCreacion

Diagrama de herencias de DeduccionEmpresasNuevaCreacion

Métodos públicos

- **setIMP1CANTRC** (\$value)
- **hasIMP1CANTRC** ()
- **getIMP1CANTRC** ()
- **setNIF1CANTRC** (\$value)
- **hasNIF1CANTRC** ()
- **getNIF1CANTRC** ()
- **setIMP2CANTRC** (\$value)
- **hasIMP2CANTRC** ()
- **getIMP2CANTRC** ()
- **setNIF2CANTRC** (\$value)
- **hasNIF2CANTRC** ()
- **getNIF2CANTRC** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.304.1. Documentación de las funciones miembro

6.304.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeduccionEmpresasNuevaCreacion** (p. 490) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DeduccionEmpresasNuevaCreacion (p. 490) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.304.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.305. Referencia de la Clase DeduccionEmpresasNuevaCreacionRes

Diagrama de herencias de DeduccionEmpresasNuevaCreacionRes

Métodos públicos

- **setNIFRC1** (\$value)
- **hasNIFRC1** ()
- **getNIFRC1** ()
- **setCANTRC1** (\$value)
- **hasCANTRC1** ()
- **getCANTRC1** ()
- **setNIFRC2** (\$value)
- **hasNIFRC2** ()
- **getNIFRC2** ()
- **setCANTRC2** (\$value)
- **hasCANTRC2** ()
- **getCANTRC2** ()
- **setBASEDEDU** (\$value)
- **hasBASEDEDU** ()
- **getBASEDEDU** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.305.1. Documentación de las funciones miembro

6.305.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeduccionEmpresasNuevaCreacionRes** (p. 491) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeduccionEmpresasNuevaCreacionRes (p. 491) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.305.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.306. Referencia de la Clase DeduccionesInversionEmpresarial

Diagrama de herencias de DeduccionesInversionEmpresarial

Métodos públicos

- **setM21RGS** (\$value)
- **hasM21RGS** ()
- **getM21RGS** ()
- **setM21RES** (\$value)
- **hasM21RES** ()
- **getM21RES** ()
- **setM21ICS** (\$value)
- **hasM21ICS** ()
- **getM21ICS** ()
- **setM21IPCS** (\$value)
- **hasM21IPCS** ()
- **getM21IPCS** ()
- **setM21CES** (\$value)
- **hasM21CES** ()
- **getM21CES** ()
- **setM21IBS** (\$value)
- **hasM21IBS** ()
- **getM21IBS** ()
- **setM21ITAS** (\$value)
- **hasM21ITAS** ()
- **getM21ITAS** ()
- **setM21GPPS** (\$value)
- **hasM21GPPS** ()
- **getM21GPPS** ()
- **setM21CUSS** (\$value)
- **hasM21CUSS** ()
- **getM21CUSS** ()
- **setM21GTLS** (\$value)
- **hasM21GTLS** ()
- **getM21GTLS** ()
- **setM21DJTS** (\$value)
- **hasM21DJTS** ()
- **getM21DJTS** ()
- **setM21BWRS** (\$value)
- **hasM21BWRS** ()
- **getM21BWRS** ()
- **setM21CVMS** (\$value)
- **hasM21CVMS** ()
- **getM21CVMS** ()
- **setM21PFLS** (\$value)
- **hasM21PFLS** ()
- **getM21PFLS** ()
- **setM21PDMS** (\$value)
- **hasM21PDMS** ()
- **getM21PDMS** ()
- **setM21FIIS** (\$value)
- **hasM21FIIS** ()
- **getM21FIIS** ()
- **setM21CMBS** (\$value)
- **hasM21CMBS** ()
- **getM21CMBS** ()
- **setM21MBFS** (\$value)
- **hasM21MBFS** ()

- **getM21MBFS** ()
- **setM21AVMS** (\$value)
- **hasM21AVMS** ()
- **getM21AVMS** ()
- **setM21TLES** (\$value)
- **hasM21TLES** ()
- **getM21TLES** ()
- **setM21BWCS** (\$value)
- **hasM21BWCS** ()
- **getM21BWCS** ()
- **setM21CYLS** (\$value)
- **hasM21CYLS** ()
- **getM21CYLS** ()
- **setM21BWTS** (\$value)
- **hasM21BWTS** ()
- **getM21BWTS** ()
- **setM21NMSS** (\$value)
- **hasM21NMSS** ()
- **getM21NMSS** ()
- **setM21ECHS** (\$value)
- **hasM21ECHS** ()
- **getM21ECHS** ()
- **setM21UMUS** (\$value)
- **hasM21UMUS** ()
- **getM21UMUS** ()
- **setM21LNCS** (\$value)
- **hasM21LNCS** ()
- **getM21LNCS** ()
- **setM21CDES** (\$value)
- **hasM21CDES** ()
- **getM21CDES** ()
- **setM21ASJS** (\$value)
- **hasM21ASJS** ()
- **getM21ASJS** ()
- **setM21CCBS** (\$value)
- **hasM21CCBS** ()
- **getM21CCBS** ()
- **setM21DTIS** (\$value)
- **hasM21DTIS** ()
- **getM21DTIS** ()
- **setM21PADS** (\$value)
- **hasM21PADS** ()
- **getM21PADS** ()
- **setM21ECTS** (\$value)
- **hasM21ECTS** ()
- **getM21ECTS** ()
- **setM21CCRS** (\$value)
- **hasM21CCRS** ()
- **getM21CCRS** ()
- **setM21TRAS** (\$value)
- **hasM21TRAS** ()
- **getM21TRAS** ()
- **setM21CLES** (\$value)
- **hasM21CLES** ()
- **getM21CLES** ()

- **setM21EDUS** (\$value)
- **hasM21EDUS** ()
- **getM21EDUS** ()
- **setM21ENIS** (\$value)
- **hasM21ENIS** ()
- **getM21ENIS** ()
- **setM21CCCS** (\$value)
- **hasM21CCCS** ()
- **getM21CCCS** ()
- **setM21UMGS** (\$value)
- **hasM21UMGS** ()
- **getM21UMGS** ()
- **setM21COPS** (\$value)
- **hasM21COPS** ()
- **getM21COPS** ()
- **setM21PBES** (\$value)
- **hasM21PBES** ()
- **getM21PBES** ()
- **setM21EPIS** (\$value)
- **hasM21EPIS** ()
- **getM21EPIS** ()
- **setM21PFOS** (\$value)
- **hasM21PFOS** ()
- **getM21PFOS** ()
- **setM21CTLS** (\$value)
- **hasM21CTLS** ()
- **getM21CTLS** ()
- **setM21GPFS** (\$value)
- **hasM21GPFS** ()
- **getM21GPFS** ()
- **setRNIM1** (\$value)
- **hasRNIM1** ()
- **getRNIM1** ()
- **setRNIM2** (\$value)
- **hasRNIM2** ()
- **getRNIM2** ()
- **setM22AFS** (\$value)
- **hasM22AFS** ()
- **getM22AFS** ()
- **setM22RMS** (\$value)
- **hasM22RMS** ()
- **getM22RMS** ()
- **setM22ICS** (\$value)
- **hasM22ICS** ()
- **getM22ICS** ()
- **setM22IPCS** (\$value)
- **hasM22IPCS** ()
- **getM22IPCS** ()
- **setM22CES** (\$value)
- **hasM22CES** ()
- **getM22CES** ()
- **setM22ADS** (\$value)
- **hasM22ADS** ()
- **getM22ADS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.306.1. Documentación de las funciones miembro

6.306.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeduccionesInversionEmpresarial** (p. 492) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeduccionesInversionEmpresarial (p. 492) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.306.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.307. Referencia de la Clase DeduccionesInversionEmpresarialRes

Diagrama de herencias de DeduccionesInversionEmpresarialRes

Métodos públicos

- **setM21RGA** (\$value)
- **hasM21RGA** ()
- **getM21RGA** ()
- **setM21REA** (\$value)
- **hasM21REA** ()
- **getM21REA** ()
- **setM21ICA** (\$value)
- **hasM21ICA** ()
- **getM21ICA** ()
- **setM21IPCA** (\$value)
- **hasM21IPCA** ()
- **getM21IPCA** ()
- **setM21CEA** (\$value)
- **hasM21CEA** ()
- **getM21CEA** ()
- **setM21IBA** (\$value)
- **hasM21IBA** ()
- **getM21IBA** ()
- **setM21ITAA** (\$value)
- **hasM21ITAA** ()
- **getM21ITAA** ()
- **setM21GPPA** (\$value)
- **hasM21GPPA** ()
- **getM21GPPA** ()
- **setM21CUSA** (\$value)
- **hasM21CUSA** ()
- **getM21CUSA** ()
- **setM21GTLA** (\$value)
- **hasM21GTLA** ()
- **getM21GTLA** ()
- **setM21DJTA** (\$value)
- **hasM21DJTA** ()
- **getM21DJTA** ()
- **setM21BWRA** (\$value)
- **hasM21BWRA** ()
- **getM21BWRA** ()
- **setM21CVMA** (\$value)
- **hasM21CVMA** ()
- **getM21CVMA** ()
- **setM21PFLA** (\$value)
- **hasM21PFLA** ()
- **getM21PFLA** ()
- **setM21PDMA** (\$value)
- **hasM21PDMA** ()
- **getM21PDMA** ()
- **setM21FIIA** (\$value)
- **hasM21FIIA** ()

- **getM21FIIA ()**
- **setM21CMBA (\$value)**
- **hasM21CMBA ()**
- **getM21CMBA ()**
- **setM21MBFA (\$value)**
- **hasM21MBFA ()**
- **getM21MBFA ()**
- **setM21AVMA (\$value)**
- **hasM21AVMA ()**
- **getM21AVMA ()**
- **setM21TLEA (\$value)**
- **hasM21TLEA ()**
- **getM21TLEA ()**
- **setM21BWCA (\$value)**
- **hasM21BWCA ()**
- **getM21BWCA ()**
- **setM21CYLA (\$value)**
- **hasM21CYLA ()**
- **getM21CYLA ()**
- **setM21BWTa (\$value)**
- **hasM21BWTa ()**
- **getM21BWTa ()**
- **setM21NMSA (\$value)**
- **hasM21NMSA ()**
- **getM21NMSA ()**
- **setM21ECHA (\$value)**
- **hasM21ECHA ()**
- **getM21ECHA ()**
- **setM21UMUA (\$value)**
- **hasM21UMUA ()**
- **getM21UMUA ()**
- **setM21LNCA (\$value)**
- **hasM21LNCA ()**
- **getM21LNCA ()**
- **setM21CDEA (\$value)**
- **hasM21CDEA ()**
- **getM21CDEA ()**
- **setM21ASJA (\$value)**
- **hasM21ASJA ()**
- **getM21ASJA ()**
- **setM21CCBA (\$value)**
- **hasM21CCBA ()**
- **getM21CCBA ()**
- **setM21DTIA (\$value)**
- **hasM21DTIA ()**
- **getM21DTIA ()**
- **setM21PADA (\$value)**
- **hasM21PADA ()**
- **getM21PADA ()**
- **setM21ECTA (\$value)**
- **hasM21ECTA ()**
- **getM21ECTA ()**
- **setM21CCRA (\$value)**
- **hasM21CCRA ()**
- **getM21CCRA ()**

- **setM21TRAA** (\$value)
- **hasM21TRAA** ()
- **getM21TRAA** ()
- **setM21CLEA** (\$value)
- **hasM21CLEA** ()
- **getM21CLEA** ()
- **setM21EDUA** (\$value)
- **hasM21EDUA** ()
- **getM21EDUA** ()
- **setM21ENIA** (\$value)
- **hasM21ENIA** ()
- **getM21ENIA** ()
- **setM21CCCA** (\$value)
- **hasM21CCCA** ()
- **getM21CCCA** ()
- **setM21UMGA** (\$value)
- **hasM21UMGA** ()
- **getM21UMGA** ()
- **setM21COPA** (\$value)
- **hasM21COPA** ()
- **getM21COPA** ()
- **setM21PBEA** (\$value)
- **hasM21PBEA** ()
- **getM21PBEA** ()
- **setM21EPIA** (\$value)
- **hasM21EPIA** ()
- **getM21EPIA** ()
- **setM21PFOA** (\$value)
- **hasM21PFOA** ()
- **getM21PFOA** ()
- **setM21CTLA** (\$value)
- **hasM21CTLA** ()
- **getM21CTLA** ()
- **setM21GPFA** (\$value)
- **hasM21GPFA** ()
- **getM21GPFA** ()
- **setRNIM1** (\$value)
- **hasRNIM1** ()
- **getRNIM1** ()
- **setBASEIIM1** (\$value)
- **hasBASEIIM1** ()
- **getBASEIIM1** ()
- **setDEDIIM1** (\$value)
- **hasDEDIIM1** ()
- **getDEDIIM1** ()
- **setRNIM2** (\$value)
- **hasRNIM2** ()
- **getRNIM2** ()
- **setBASEIIM2** (\$value)
- **hasBASEIIM2** ()
- **getBASEIIM2** ()
- **setDEDIIM2** (\$value)
- **hasDEDIIM2** ()
- **getDEDIIM2** ()
- **setDEDIIMT** (\$value)

- **hasDEDIIMT** ()
- **getDEDIIMT** ()
- **setM22AFA** (\$value)
- **hasM22AFA** ()
- **getM22AFA** ()
- **setM22RMA** (\$value)
- **hasM22RMA** ()
- **getM22RMA** ()
- **setM22ICA** (\$value)
- **hasM22ICA** ()
- **getM22ICA** ()
- **setM22IPCA** (\$value)
- **hasM22IPCA** ()
- **getM22IPCA** ()
- **setM22CEA** (\$value)
- **hasM22CEA** ()
- **getM22CEA** ()
- **setM22ADA** (\$value)
- **hasM22ADA** ()
- **getM22ADA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.307.1. Documentación de las funciones miembro

6.307.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeduccionesInversionEmpresarialRes** (p. 497) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DeduccionesInversionEmpresarialRes (p.497) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.307.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.308. Referencia de la Clase DeduccionInvInteresCultural

Diagrama de herencias de DeduccionInvInteresCultural

Métodos públicos

- **setIMPMDIC** (\$value)
- **hasIMPMDIC** ()
- **getIMPMDIC** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.308.1. Documentación de las funciones miembro

6.308.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeduccionInvInteresCultural** (p. 501) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeduccionInvInteresCultural (p. 501) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.308.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.309. Referencia de la Clase DeduccionInvInteresCulturalRes

Diagrama de herencias de DeduccionInvInteresCulturalRes

Métodos públicos

- **setMDIC** (\$value)
- **hasMDIC** ()
- **getMDIC** ()
- **setDEDIC** (\$value)
- **hasDEDIC** ()
- **getDEDIC** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.309.1. Documentación de las funciones miembro

6.309.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeduccionInvInteresCulturalRes** (p. 502) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeduccionInvInteresCulturalRes (p. 502) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.309.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.310. Referencia de la Clase DeduccionResidenteUE

Diagrama de herencias de DeduccionResidenteUE

Métodos públicos

- **setIMPIRNR** (\$value)
- **hasIMPIRNR** ()
- **getIMPIRNR** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.310.1. Documentación de las funciones miembro

6.310.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeduccionResidenteUE** (p. 504) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeduccionResidenteUE (p. 504) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.310.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.311. Referencia de la Clase DeduccionResidenteUERes

Diagrama de herencias de DeduccionResidenteUERes

Métodos públicos

- **setCLT** (\$value)
- **hasCLT** ()
- **getCLT** ()
- **setIRNR** (\$value)
- **hasIRNR** ()
- **getIRNR** ()
- **setCLUF** (\$value)
- **hasCLUF** ()
- **getCLUF** ()
- **setDEDUET** (\$value)
- **hasDEDUET** ()
- **getDEDUET** ()
- **setDEDUETIT** (\$value)
- **hasDEDUETIT** ()
- **getDEDUETIT** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.311.1. Documentación de las funciones miembro

6.311.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeduccionResidenteUERes** (p. 505) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeduccionResidenteUERes (p. 505) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.311.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.312. Referencia de la Clase DeduccionViviendaHabitualRes

Diagrama de herencias de DeduccionViviendaHabitualRes

Métodos públicos

- **setVHADQ** (\$value)
- **hasVHADQ** ()
- **getVHADQ** ()
- **setADQ_E** (\$value)
- **hasADQ_E** ()
- **getADQ_E** ()
- **setADQ_A** (\$value)
- **hasADQ_A** ()
- **getADQ_A** ()

- **setVHCONS** (\$value)
- **hasVHCONS** ()
- **getVHCONS** ()
- **setCONS_E** (\$value)
- **hasCONS_E** ()
- **getCONS_E** ()
- **setCONS_A** (\$value)
- **hasCONS_A** ()
- **getCONS_A** ()
- **setVHREHB** (\$value)
- **hasVHREHB** ()
- **getVHREHB** ()
- **setREHB_E** (\$value)
- **hasREHB_E** ()
- **getREHB_E** ()
- **setREHB_A** (\$value)
- **hasREHB_A** ()
- **getREHB_A** ()
- **setVH_DIS** (\$value)
- **hasVH_DIS** ()
- **getVH_DIS** ()
- **setDIS_E** (\$value)
- **hasDIS_E** ()
- **getDIS_E** ()
- **setDIS_A** (\$value)
- **hasDIS_A** ()
- **getDIS_A** ()
- **setPAGOSPRO** (\$value)
- **hasPAGOSPRO** ()
- **getPAGOSPRO** ()
- **setNIFPRO** (\$value)
- **hasNIFPRO** ()
- **getNIFPRO** ()
- **setVIVFA** (\$value)
- **hasVIVFA** ()
- **getVIVFA** ()
- **setVIVNIPH** (\$value)
- **hasVIVNIPH** ()
- **getVIVNIPH** ()
- **setVIVPORC** (\$value)
- **hasVIVPORC** ()
- **getVIVPORC** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.312.1. Documentación de las funciones miembro

6.312.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeducionViviendaHabitualRes** (p. 506) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeducionViviendaHabitualRes (p. 506) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.312.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.313. Referencia de la Clase DeducConyugeDisc

Diagrama de herencias de DeducConyugeDisc

Métodos públicos

- **setNIFCYDAFAS5** (\$value)
- **hasNIFCYDAFAS5** ()
- **getNIFCYDAFAS5** ()
- **setNOMCY** (\$value)
- **hasNOMCY** ()
- **getNOMCY** ()
- **setFECHADIS5** (\$value)
- **hasFECHADIS5** ()
- **getFECHADIS5** ()
- **setFECHAFINDIS5** (\$value)
- **hasFECHAFINDIS5** ()
- **getFECHAFINDIS5** ()
- **setTODODAFAS5** (\$value)
- **hasTODODAFAS5** ()
- **getTODODAFAS5** ()
- **setMESINI5** (\$value)
- **hasMESINI5** ()
- **getMESINI5** ()
- **setMESFIN5** (\$value)
- **hasMESFIN5** ()
- **getMESFIN5** ()
- **setDAFAS5CONVI** (\$value)
- **hasDAFAS5CONVI** ()
- **getDAFAS5CONVI** ()
- **setMESCONVI1** (\$value)
- **hasMESCONVI1** ()
- **getMESCONVI1** ()
- **setMESCONVI2** (\$value)
- **hasMESCONVI2** ()
- **getMESCONVI2** ()
- **setMESCONVI3** (\$value)
- **hasMESCONVI3** ()
- **getMESCONVI3** ()
- **setMESCONVI4** (\$value)
- **hasMESCONVI4** ()
- **getMESCONVI4** ()
- **setMESCONVI5** (\$value)
- **hasMESCONVI5** ()
- **getMESCONVI5** ()
- **setMESCONVI6** (\$value)
- **hasMESCONVI6** ()
- **getMESCONVI6** ()
- **setMESCONVI7** (\$value)
- **hasMESCONVI7** ()
- **getMESCONVI7** ()
- **setMESCONVI8** (\$value)
- **hasMESCONVI8** ()
- **getMESCONVI8** ()
- **setMESCONVI9** (\$value)
- **hasMESCONVI9** ()
- **getMESCONVI9** ()
- **setMESCONVI10** (\$value)
- **hasMESCONVI10** ()

- `getMESCONVI10 ()`
- `setMESCONVI11 ($value)`
- `hasMESCONVI11 ()`
- `getMESCONVI11 ()`
- `setMESCONVI12 ($value)`
- `hasMESCONVI12 ()`
- `getMESCONVI12 ()`
- `setVABONO5 ($value)`
- `hasVABONO5 ()`
- `getVABONO5 ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.313.1. Documentación de las funciones miembro

6.313.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeducConyugeDisc** (p. 508) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeducConyugeDisc (p. 508) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.313.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.314. Referencia de la Clase DeducConyugeDiscRes

Diagrama de herencias de DeducConyugeDiscRes

Métodos públicos

- **setNIFDAFAS5** (\$value)
- **hasNIFDAFAS5** ()
- **getNIFDAFAS5** ()
- **setNOMDAFAS5** (\$value)
- **hasNOMDAFAS5** ()
- **getNOMDAFAS5** ()
- **setFINICONY** (\$value)
- **hasFINICONY** ()
- **getFINICONY** ()
- **setFFINCONY** (\$value)
- **hasFFINCONY** ()
- **getFFINCONY** ()
- **setPTODODAFAS5** (\$value)
- **hasPTODODAFAS5** ()
- **getPTODODAFAS5** ()
- **setPDAFAS5CONVI** (\$value)
- **hasPDAFAS5CONVI** ()
- **getPDAFAS5CONVI** ()
- **setPMESINI5** (\$value)
- **hasPMESINI5** ()
- **getPMESINI5** ()
- **setPMESFIN5** (\$value)
- **hasPMESFIN5** ()
- **getPMESFIN5** ()
- **setDAFAS5** (\$value)
- **hasDAFAS5** ()
- **getDAFAS5** ()
- **setABONO5** (\$value)
- **hasABONO5** ()
- **getABONO5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.314.1. Documentación de las funciones miembro

6.314.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeducConyugeDiscRes** (p. 511) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeducConyugeDiscRes (p. 511) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.314.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.315. Referencia de la Clase DeducDescendienteDiscRes

Diagrama de herencias de DeducDescendienteDiscRes

Métodos públicos

- **setNIFDAFAS1** (\$value)
- **hasNIFDAFAS1** ()
- **getNIFDAFAS1** ()
- **setNOMDES** (\$value)
- **hasNOMDES** ()
- **getNOMDES** ()
- **setFINIDD** (\$value)
- **hasFINIDD** ()
- **getFINIDD** ()
- **setFFINDD** (\$value)
- **hasFFINDD** ()
- **getFFINDD** ()
- **setNUMMDES** (\$value)
- **hasNUMMDES** ()
- **getNumMDES** ()
- **setCEDIDO1** (\$value)
- **hasCEDIDO1** ()
- **getCEDIDO1** ()
- **setNIFCE1** (\$value)
- **hasNIFCE1** ()
- **getNIFCE1** ()
- **setCEDE1** (\$value)
- **hasCEDE1** ()
- **getCEDE1** ()
- **setNIFBE1** (\$value)
- **hasNIFBE1** ()
- **getNIFBE1** ()
- **setDAFAS1** (\$value)
- **hasDAFAS1** ()
- **getDAFAS1** ()
- **setABONO1** (\$value)
- **hasABONO1** ()
- **getABONO1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.315.1. Documentación de las funciones miembro

6.315.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeducDescendienteDiscRes** (p. 513) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeducDescendienteDiscRes (p. 513) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.315.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.316. Referencia de la Clase DeducFamiliaNumerosa

Diagrama de herencias de DeducFamiliaNumerosa

Métodos públicos

- **replaceArrayFamiliaNumerosa** (\$value)
- **retrieveArrayFamiliaNumerosa** ()
- **addFamiliaNumerosa** (\$value)
- **hasFamiliaNumerosa** ()
- **getFamiliaNumerosa** (\$index)
- **countFamiliaNumerosa** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.316.1. Documentación de las funciones miembro

6.316.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeducFamiliaNumerosa** (p. 515) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeducFamiliaNumerosa (p. 515) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.316.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.317. Referencia de la Clase DeducFamiliaNumerosaRes

Diagrama de herencias de DeducFamiliaNumerosaRes

Métodos públicos

- **setNIFN** (\$value)
- **hasNIFN** ()
- **getNIFN** ()
- **setCATFN1** (\$value)
- **hasCATFN1** ()
- **getCATFN1** ()
- **setCATFN2** (\$value)
- **hasCATFN2** ()
- **getCATFN2** ()
- **setFINIFN** (\$value)
- **hasFINIFN** ()
- **getFINIFN** ()
- **setFFINFN** (\$value)
- **hasFFINFN** ()
- **getFFINFN** ()
- **setNUMTITFN** (\$value)
- **hasNUMTITFN** ()
- **getNUMTITFN** ()
- **setCEDIDO3** (\$value)
- **hasCEDIDO3** ()
- **getCEDIDO3** ()
- **setNIFCE31** (\$value)
- **hasNIFCE31** ()
- **getNIFCE31** ()
- **setNIFCE32** (\$value)
- **hasNIFCE32** ()
- **getNIFCE32** ()
- **setNIFCE33** (\$value)
- **hasNIFCE33** ()
- **getNIFCE33** ()
- **setCEDE3** (\$value)
- **hasCEDE3** ()
- **getCEDE3** ()
- **setNIFBE3** (\$value)
- **hasNIFBE3** ()
- **getNIFBE3** ()
- **setMINIMO** (\$value)
- **hasMINIMO** ()
- **getMINIMO** ()
- **setDAFAS3** (\$value)
- **hasDAFAS3** ()
- **getDAFAS3** ()
- **setABONO3** (\$value)
- **hasABONO3** ()
- **getABONO3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.317.1. Documentación de las funciones miembro

6.317.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeducFamiliaNumerosaRes** (p. 517) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeducFamiliaNumerosaRes (p. 517) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.317.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.318. Referencia de la Clase DeducMaternidad

Diagrama de herencias de DeducMaternidad

Métodos públicos

- **setPERIODOMATER** (\$value)
- **hasPERIODOMATER** ()
- **getPERIODOMATER** ()
- **setABONOMATER** (\$value)
- **hasABONOMATER** ()
- **getABONOMATER** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.318.1. Documentación de las funciones miembro

6.318.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeducMaternidad** (p. 519) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DeducMaternidad (p. 519) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.318.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.319. Referencia de la Clase DeducMaterRes

Diagrama de herencias de DeducMaterRes

Métodos públicos

- **setMATER** (\$value)
- **hasMATER** ()
- **getMATER** ()
- **setABONO** (\$value)
- **hasABONO** ()
- **getABONO** ()
- **setMATERB** (\$value)
- **hasMATERB** ()
- **getMATERB** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.319.1. Documentación de las funciones miembro

6.319.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeducMaterRes** (p. 520) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeducMaterRes (p. 520) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.319.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.320. Referencia de la Clase DeducMonoparental

Diagrama de herencias de DeducMonoparental

Métodos públicos

- **setVMONO** (\$value)
- **hasVMONO** ()
- **getVMONO** ()
- **setMESINI4** (\$value)
- **hasMESINI4** ()
- **getMESINI4** ()
- **setMESFIN4** (\$value)
- **hasMESFIN4** ()
- **getMESFIN4** ()
- **setVABONO4** (\$value)
- **hasVABONO4** ()
- **getVABONO4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.320.1. Documentación de las funciones miembro

6.320.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeducMonoparental** (p. 521) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DeducMonoparental (p. 521) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.320.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.321. Referencia de la Clase DeducMonoparentalRes

Diagrama de herencias de DeducMonoparentalRes

Métodos públicos

- **setDAFAS4** (\$value)
- **hasDAFAS4** ()
- **getDAFAS4** ()
- **setABONO4** (\$value)
- **hasABONO4** ()
- **getABONO4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.321.1. Documentación de las funciones miembro

6.321.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DeducMonoparentalRes** (p. 523) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DeducMonoparentalRes (p. 523) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.321.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.322. Referencia de la Clase DescripcionVehiculo

Diagrama de herencias de DescripcionVehiculo

Métodos públicos

- **setBastidor** (\$value)
- **hasBastidor** ()
- **getBastidor** ()
- **setNIVE** (\$value)
- **hasNIVE** ()
- **getNIVE** ()
- **setMarca** (\$value)
- **hasMarca** ()
- **getMarca** ()
- **setModelo** (\$value)
- **hasModelo** ()
- **getModelo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.322.1. Documentación de las funciones miembro

6.322.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DescripcionVehiculo** (p. 524) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DescripcionVehiculo (p. 524) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.322.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.323. Referencia de la Clase DestinosType

Diagrama de herencias de DestinosType

Métodos públicos

- **replaceArrayDestino** (\$value)
- **retrieveArrayDestino** ()
- **addDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** (\$index)
- **countDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↵
php

6.324. Referencia de la Clase DestinosType

Diagrama de herencias de DestinosType

Métodos públicos

- **replaceArrayDestino** (\$value)
- **retrieveArrayDestino** ()
- **addDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** (\$index)
- **countDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.325. Referencia de la Clase DestinoType

Diagrama de herencias de DestinoType

Métodos públicos

- **setOrganismoDestino** (\$value)
- **hasOrganismoDestino** ()
- **getOrganismoDestino** ()
- **setUnidadDestino** (\$value)
- **hasUnidadDestino** ()
- **getUnidadDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.326. Referencia de la Clase DestinoType

Diagrama de herencias de DestinoType

Métodos públicos

- **setOrganismoDestino** (\$value)
- **hasOrganismoDestino** ()
- **getOrganismoDestino** ()
- **setUnidadDestino** (\$value)
- **hasUnidadDestino** ()
- **getUnidadDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.327. Referencia de la Clase Direccion

Diagrama de herencias de Direccion

Métodos públicos

- **setVia** (\$value)
- **hasVia** ()
- **getVia** ()
- **setNumero** (\$value)
- **hasNumero** ()
- **getNumero** ()
- **setNumeroSuperior** (\$value)
- **hasNumeroSuperior** ()
- **getNumeroSuperior** ()
- **setKmt** (\$value)
- **hasKmt** ()
- **getKmt** ()
- **setHmt** (\$value)
- **hasHmt** ()
- **getHmt** ()
- **setBloque** (\$value)
- **hasBloque** ()
- **getBloque** ()
- **setPortal** (\$value)
- **hasPortal** ()
- **getPortal** ()
- **setEscalera** (\$value)
- **hasEscalera** ()
- **getEscalera** ()
- **setPlanta** (\$value)
- **hasPlanta** ()
- **getPlanta** ()
- **setPuerta** (\$value)
- **hasPuerta** ()
- **getPuerta** ()
- **setCodPostal** (\$value)
- **hasCodPostal** ()
- **getCodPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.327.1. Documentación de las funciones miembro

6.327.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Direccion** (p. 528) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Direccion (p. 528) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.327.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.328. Referencia de la Clase DisposicionTitulares

Diagrama de herencias de DisposicionTitulares

Métodos públicos

- **setUSODISP** (\$value)
- **hasUSODISP** ()
- **getUSODISP** ()
- **setC_VC** (\$value)
- **hasC_VC** ()
- **getC_VC** ()
- **setC_REV** (\$value)
- **hasC_REV** ()
- **getC_REV** ()

- **setC_DIAS** (\$value)
- **hasC_DIAS** ()
- **getC_DIAS** ()
- **setC_RII** (\$value)
- **hasC_RII** ()
- **getC_RII** ()
- **setC_MULTI** (\$value)
- **hasC_MULTI** ()
- **getC_MULTI** ()
- **setC_PCD** (\$value)
- **hasC_PCD** ()
- **getC_PCD** ()
- **setC_DIAS_RII** (\$value)
- **hasC_DIAS_RII** ()
- **getC_DIAS_RII** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.328.1. Documentación de las funciones miembro

6.328.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DisposicionTitulares** (p. 530) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DisposicionTitulares (p. 530) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.328.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.329. Referencia de la Clase DOBIMPINT

Diagrama de herencias de DOBIMPINT

Métodos públicos

- **setVRB1** (\$value)
- **hasVRB1** ()
- **getVRB1** ()
- **setVRB2** (\$value)
- **hasVRB2** ()
- **getVRB2** ()
- **setVRB3** (\$value)
- **hasVRB3** ()
- **getVRB3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.329.1. Documentación de las funciones miembro

6.329.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DOBIMPINT** (p. 533) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DOBIMPINT (p. 533) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.329.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.330. Referencia de la Clase document

Diagrama de herencias de document

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setMime** (\$value)
- **hasMime** ()
- **getMime** ()

- **setDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** ()
- **setGdeRef** (\$value)
- **hasGdeRef** ()
- **getGdeRef** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **setUri** (\$value)
- **hasUri** ()
- **getUri** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setGenerarVersion** (\$value)
- **hasGenerarVersion** ()
- **getGenerarVersion** ()
- **setGenerarCSV** (\$value)
- **hasGenerarCSV** ()
- **getGenerarCSV** ()
- **setFirmaposicion** (\$value)
- **hasFirmaposicion** ()
- **getFirmaposicion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.331. Referencia de la Clase document

Diagrama de herencias de document

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setMime** (\$value)
- **hasMime** ()
- **getMime** ()
- **setDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **setUri** (\$value)
- **hasUri** ()
- **getUri** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setGenerarCSV** (\$value)
- **hasGenerarCSV** ()
- **getGenerarCSV** ()
- **setFirmaposicion** (\$value)
- **hasFirmaposicion** ()
- **getFirmaposicion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.332. Referencia de la Clase document

Diagrama de herencias de document

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setMime** (\$value)
- **hasMime** ()
- **getMime** ()
- **setDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** ()
- **setGdeRef** (\$value)
- **hasGdeRef** ()
- **getGdeRef** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **setUri** (\$value)
- **hasUri** ()
- **getUri** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setGenerarVersion** (\$value)
- **hasGenerarVersion** ()
- **getGenerarVersion** ()
- **setGenerarCSV** (\$value)
- **hasGenerarCSV** ()
- **getGenerarCSV** ()
- **setFirmaposicion** (\$value)
- **hasFirmaposicion** ()
- **getFirmaposicion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.333. Referencia de la Clase document

Diagrama de herencias de document

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setMime** (\$value)
- **hasMime** ()
- **getMime** ()
- **setDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **setUri** (\$value)
- **hasUri** ()
- **getUri** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setGenerarCSV** (\$value)
- **hasGenerarCSV** ()
- **getGenerarCSV** ()
- **setFirmaposicion** (\$value)
- **hasFirmaposicion** ()
- **getFirmaposicion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.334. Referencia de la Clase documentList

Diagrama de herencias de documentList

Métodos públicos

- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.335. Referencia de la Clase documentList

Diagrama de herencias de documentList

Métodos públicos

- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.336. Referencia de la Clase documentList

Diagrama de herencias de documentList

Métodos públicos

- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.337. Referencia de la Clase documentList

Diagrama de herencias de documentList

Métodos públicos

- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.338. Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoResponseType

Diagrama de herencias de DocumentoDefinitivoResponseType

Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.338.1. Documentación de las funciones miembro

6.338.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentoDefinitivoResponseType** (p. 541) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DocumentoDefinitivoResponseType (p. 541) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.338.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.339. Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoResponseType

Diagrama de herencias de DocumentoDefinitivoResponseType

Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.339.1. Documentación de las funciones miembro

6.339.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentoDefinitivoResponseType** (p. 542) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DocumentoDefinitivoResponseType (p. 542) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.339.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.340. Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoType

Diagrama de herencias de DocumentoDefinitivoType

Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setDefinitivo** (\$value)
- **hasDefinitivo** ()
- **getDefinitivo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.340.1. Documentación de las funciones miembro

6.340.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentoDefinitivoType** (p. 544) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DocumentoDefinitivoType (p. 544) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.340.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.341. Referencia de la Clase DocumentoDefinitivoType

Diagrama de herencias de DocumentoDefinitivoType

Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setDefinitivo** (\$value)
- **hasDefinitivo** ()
- **getDefinitivo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.341.1. Documentación de las funciones miembro

6.341.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentoDefinitivoType** (p. 545) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DocumentoDefinitivoType (p. 545) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.341.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.342. Referencia de la Clase DocumentoidentificativoType

Diagrama de herencias de DocumentoidentificativoType

Métodos públicos

- **setTipoDocumentoidentificativo** (\$value)
- **hasTipoDocumentoidentificativo** ()
- **getTipoDocumentoidentificativo** ()
- **setNumeroDocumentoidentificativo** (\$value)
- **hasNumeroDocumentoidentificativo** ()
- **getNumeroDocumentoidentificativo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.php↵

6.343. Referencia de la Clase DocumentIdentificativoType

Diagrama de herencias de DocumentIdentificativoType

Métodos públicos

- **setTipoDocumentIdentificativo** (\$value)
- **hasTipoDocumentIdentificativo** ()
- **getTipoDocumentIdentificativo** ()
- **setNumeroDocumentIdentificativo** (\$value)
- **hasNumeroDocumentIdentificativo** ()
- **getNumeroDocumentIdentificativo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.php↵

6.344. Referencia de la Clase DOCUMENTOS_ANEXOS

Diagrama de herencias de DOCUMENTOS_ANEXOS

Métodos públicos

- **setNOMBRE_FICHERO** (\$value)
- **hasNOMBRE_FICHERO** ()
- **getNOMBRE_FICHERO** ()
- **setCODIGO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasCODIGO_DOCUMENTO** ()
- **getCODIGO_DOCUMENTO** ()
- **setDESCRIPCION_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasDESCRIPCION_DOCUMENTO** ()
- **getDESCRIPCION_DOCUMENTO** ()
- **setTIPO_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasTIPO_DOCUMENTO** ()
- **getTIPO_DOCUMENTO** ()
- **setIDENTIFICADOR_FICHERO** (\$value)
- **hasIDENTIFICADOR_FICHERO** ()
- **getIDENTIFICADOR_FICHERO** ()
- **setHASH_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasHASH_DOCUMENTO** ()
- **getHASH_DOCUMENTO** ()
- **setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** (\$value)
- **hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** ()
- **getIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** ()
- **setCLASIFICACION_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasCLASIFICACION_DOCUMENTO** ()
- **getCLASIFICACION_DOCUMENTO** ()
- **setFIRMA_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasFIRMA_DOCUMENTO** ()
- **getFIRMA_DOCUMENTO** ()
- **setREFERENCIA** (\$value)
- **hasREFERENCIA** ()
- **getREFERENCIA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.344.1. Descripción detallada

Representa los documentos anexos

Autor

p

6.344.2. Documentación de las funciones miembro

6.344.2.1. setTIPO_DOCUMENTO()

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Establece el tipo de documento que se anexa entre [E, S, X, I, O, A, R, F, J, P, L, N, C] Habituales: E: Entrada, S: Salida, X: Expediente, I: Documentos (en formato PDF), O: Otros Restringidos: A: Aviso de acuse, R: Registro del acuse, F: Oficio de remisión, J: Justificante, P: Justificante en formato PDF, L: Resolución de la NT N: Justificante de Alta NT, C: Justificante de No Comparecencia de la NT

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$value | |
|--------|---------|--|

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.345. Referencia de la Clase DOCUMENTOS_ANEXOS

Diagrama de herencias de DOCUMENTOS_ANEXOS

Métodos públicos

- setNOMBRE_FICHERO (\$value)
- hasNOMBRE_FICHERO ()
- getNOMBRE_FICHERO ()
- setCODIGO_DOCUMENTO (\$value)
- hasCODIGO_DOCUMENTO ()
- getCODIGO_DOCUMENTO ()
- setDESCRIPCION_DOCUMENTO (\$value)
- hasDESCRIPCION_DOCUMENTO ()
- getDESCRIPCION_DOCUMENTO ()
- setTIPO_DOCUMENTO (\$value)
- hasTIPO_DOCUMENTO ()
- getTIPO_DOCUMENTO ()
- setIDENTIFICADOR_FICHERO (\$value)
- hasIDENTIFICADOR_FICHERO ()
- getIDENTIFICADOR_FICHERO ()
- setHASH_DOCUMENTO (\$value)
- hasHASH_DOCUMENTO ()
- getHASH_DOCUMENTO ()
- setIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO (\$value)
- hasIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO ()

- **getIDENTIFICADOR_DOCUMENTO_FIRMADO** ()
- **setCLASIFICACION_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasCLASIFICACION_DOCUMENTO** ()
- **getCLASIFICACION_DOCUMENTO** ()
- **setFIRMA_DOCUMENTO** (\$value)
- **hasFIRMA_DOCUMENTO** ()
- **getFIRMA_DOCUMENTO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.345.1. Descripción detallada

Representa los documentos anexos

Autor

p

6.345.2. Documentación de las funciones miembro

6.345.2.1. setTIPO_DOCUMENTO()

```
setTIPO_DOCUMENTO (
    $value )
```

Establece el tipo de documento que se anexa entre [E, S, X, I, O, A, R, F, J, P, L N, C] Habituales: E: Entrada, S: Salida, X: Expediente, I: Documentos (en formato PDF), O: Otros Restringidos: A: Aviso de acuse, R: Registro del acuse, F: Oficio de remisión, J: Justificante, P: Justificante en formato PDF, L: Resolución de la NT N: Justificante de Alta NT, C: Justificante de No Comparecencia de la NT

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$value | |
|--------|---------|--|

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.346. Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosResponseType

Diagrama de herencias de DocumentosDefinitivosResponseType

Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **addDocumentoDefinitivoResponse** (\$value)
- **hasDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **getDocumentoDefinitivoResponse** (\$index)
- **countDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.346.1. Documentación de las funciones miembro

6.346.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentosDefinitivosResponseType** (p. 551) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DocumentosDefinitivosResponseType (p.551) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.346.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.347. Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosResponseType

Diagrama de herencias de DocumentosDefinitivosResponseType

Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentoDefinitivoResponse** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **addDocumentoDefinitivoResponse** (\$value)
- **hasDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **getDocumentoDefinitivoResponse** (\$index)
- **countDocumentoDefinitivoResponse** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.347.1. Documentación de las funciones miembro

6.347.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentosDefinitivosResponseType** (p. 553) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DocumentosDefinitivosResponseType (p.553) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.347.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.348. Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosType

Diagrama de herencias de DocumentosDefinitivosType

Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentoDefinitivo** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentoDefinitivo** ()
- **addDocumentoDefinitivo** (\$value)
- **hasDocumentoDefinitivo** ()
- **getDocumentoDefinitivo** (\$index)
- **countDocumentoDefinitivo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.348.1. Documentación de las funciones miembro

6.348.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentosDefinitivosType** (p. 554) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DocumentosDefinitivosType (p. 554) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.348.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.349. Referencia de la Clase DocumentosDefinitivosType

Diagrama de herencias de DocumentosDefinitivosType

Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentoDefinitivo** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentoDefinitivo** ()
- **addDocumentoDefinitivo** (\$value)
- **hasDocumentoDefinitivo** ()
- **getDocumentoDefinitivo** (\$index)
- **countDocumentoDefinitivo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.349.1. Documentación de las funciones miembro

6.349.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentosDefinitivosType** (p. 556) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DocumentosDefinitivosType (p. 556) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.349.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.350. Referencia de la Clase DocumentosType

Diagrama de herencias de DocumentosType

Métodos públicos

- **replaceArrayDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayDocumento** ()
- **addDocumento** (\$value)
- **hasDocumento** ()
- **getDocumento** (\$index)
- **countDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.350.1. Documentación de las funciones miembro

6.350.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentosType** (p. 557) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DocumentosType (p. 557) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.350.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.351. Referencia de la Clase DocumentosType

Diagrama de herencias de DocumentosType

Métodos públicos

- **replaceArrayDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayDocumento** ()
- **addDocumento** (\$value)
- **hasDocumento** ()
- **getDocumento** (\$index)
- **countDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.351.1. Documentación de las funciones miembro

6.351.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentosType** (p. 558) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DocumentosType (p. 558) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.351.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.352. Referencia de la Clase DocumentosType

Diagrama de herencias de DocumentosType

Métodos públicos

- **replaceArrayDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayDocumento** ()
- **addDocumento** (\$value)
- **hasDocumento** ()
- **getDocumento** (\$index)
- **countDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↵
php

6.353. Referencia de la Clase DocumentosType

Diagrama de herencias de DocumentosType

Métodos públicos

- **replaceArrayDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayDocumento** ()
- **addDocumento** (\$value)
- **hasDocumento** ()
- **getDocumento** (\$index)
- **countDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.354. Referencia de la Clase DocumentoType

Diagrama de herencias de DocumentoType

Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setMetadatosDocumento** (\$value)
- **hasMetadatosDocumento** ()
- **getMetadatosDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.354.1. Documentación de las funciones miembro

6.354.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentoType** (p. 561) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DocumentoType (p. 561) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.354.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.355. Referencia de la Clase DocumentoType

Diagrama de herencias de DocumentoType

Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setMetadatosDocumento** (\$value)
- **hasMetadatosDocumento** ()
- **getMetadatosDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.355.1. Documentación de las funciones miembro

6.355.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DocumentoType** (p. 562) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DocumentoType (p. 562) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.355.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.356. Referencia de la Clase DocumentoType

Diagrama de herencias de DocumentoType

Métodos públicos

- **setCodigoNormalizadoDocumento** (\$value)
- **hasCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **getCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **setDescripcionDocumento** (\$value)
- **hasDescripcionDocumento** ()
- **getDescripcionDocumento** ()
- **setNombreDocumento** (\$value)
- **hasNombreDocumento** ()
- **getNombreDocumento** ()
- **setFechaDocumento** (\$value)
- **hasFechaDocumento** ()
- **getFechaDocumento** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setReferenciaDocumental** (\$value)
- **hasReferenciaDocumental** ()
- **getReferenciaDocumental** ()
- **setHash** (\$value)
- **hasHash** ()
- **getHash** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↵
php

6.357. Referencia de la Clase DocumentoType

Diagrama de herencias de DocumentoType

Métodos públicos

- **setCodigoNormalizadoDocumento** (\$value)
- **hasCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **getCodigoNormalizadoDocumento** ()
- **setDescripcionDocumento** (\$value)
- **hasDescripcionDocumento** ()
- **getDescripcionDocumento** ()
- **setNombreDocumento** (\$value)
- **hasNombreDocumento** ()
- **getNombreDocumento** ()
- **setFechaDocumento** (\$value)
- **hasFechaDocumento** ()
- **getFechaDocumento** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setHash** (\$value)
- **hasHash** ()
- **getHash** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.358. Referencia de la Clase documentType

Diagrama de herencias de documentType

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.359. Referencia de la Clase documentType

Diagrama de herencias de documentType

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.360. Referencia de la Clase documentType

Diagrama de herencias de documentType

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.361. Referencia de la Clase documentType

Diagrama de herencias de documentType

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.362. Referencia de la Clase documentTypeList

Diagrama de herencias de documentTypeList

Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentType** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentType** ()
- **addDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** (\$index)
- **countDocumentType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.363. Referencia de la Clase documentTypeList

Diagrama de herencias de documentTypeList

Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentType** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentType** ()
- **addDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** (\$index)
- **countDocumentType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.364. Referencia de la Clase documentTypeList

Diagrama de herencias de documentTypeList

Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentType** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentType** ()
- **addDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** (\$index)
- **countDocumentType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.365. Referencia de la Clase documentTypeList

Diagrama de herencias de documentTypeList

Métodos públicos

- **replaceArrayDocumentType** (\$value)
- **retrieveArrayDocumentType** ()
- **addDocumentType** (\$value)
- **hasDocumentType** ()
- **getDocumentType** (\$index)
- **countDocumentType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.366. Referencia de la Clase Domicilio

Diagrama de herencias de Domicilio

Métodos públicos

- **setProvinciaRespuesta** (\$value)
- **hasProvinciaRespuesta** ()
- **getProvinciaRespuesta** ()
- **setMunicipioRespuesta** (\$value)
- **hasMunicipioRespuesta** ()
- **getMunicipioRespuesta** ()
- **setEntColectiva** (\$value)
- **hasEntColectiva** ()
- **getEntColectiva** ()
- **setEntSingular** (\$value)
- **hasEntSingular** ()
- **getEntSingular** ()
- **setNucleo** (\$value)
- **hasNucleo** ()
- **getNucleo** ()
- **setCodUnidadPoblacional** (\$value)
- **hasCodUnidadPoblacional** ()
- **getCodUnidadPoblacional** ()
- **setDireccion** (\$value)
- **hasDireccion** ()
- **getDireccion** ()
- **setUltimaVariacion** (\$value)
- **hasUltimaVariacion** ()
- **getUltimaVariacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.366.1. Documentación de las funciones miembro

6.366.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Domicilio** (p. 570) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Domicilio (p. 570) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.366.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.367. Referencia de la Clase DomicilioDGT

Diagrama de herencias de DomicilioDGT

Métodos públicos

- **setNombreVia** (\$value)
- **hasNombreVia** ()
- **getNombreVia** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.367.1. Documentación de las funciones miembro

6.367.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DomicilioDGT** (p. 571) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DomicilioDGT (p. 571) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.367.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.368. Referencia de la Clase DomicilioINE

Diagrama de herencias de DomicilioINE

Métodos públicos

- **setTipoVia** (\$value)
- **hasTipoVia** ()
- **getTipoVia** ()
- **setNombreVia** (\$value)
- **hasNombreVia** ()
- **getNombreVia** ()
- **setNumeroVia** (\$value)
- **hasNumeroVia** ()
- **getNumeroVia** ()
- **setPortal** (\$value)
- **hasPortal** ()
- **getPortal** ()
- **setBloque** (\$value)
- **hasBloque** ()
- **getBloque** ()
- **setEscalera** (\$value)
- **hasEscalera** ()
- **getEscalera** ()
- **setPlanta** (\$value)
- **hasPlanta** ()
- **getPlanta** ()
- **setPuerta** (\$value)

- **hasPuerta** ()
- **getPuerta** ()
- **setKilometro** (\$value)
- **hasKilometro** ()
- **getKilometro** ()
- **setHectometro** (\$value)
- **hasHectometro** ()
- **getHectometro** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **setLocalidad** (\$value)
- **hasLocalidad** ()
- **getLocalidad** ()
- **setCodigoPostal** (\$value)
- **hasCodigoPostal** ()
- **getCodigoPostal** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.368.1. Documentación de las funciones miembro

6.368.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DomicilioINE** (p. 573) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DomicilioINE (p. 573) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.368.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.369. Referencia de la Clase DomicilioVehiculoDGT

Diagrama de herencias de DomicilioVehiculoDGT

Métodos públicos

- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.369.1. Documentación de las funciones miembro****6.369.1.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DomicilioVehiculoDGT** (p. 575) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DomicilioVehiculoDGT (p. 575) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.369.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.370. Referencia de la Clase DomicilioVehiculoINE

Diagrama de herencias de DomicilioVehiculoINE

Métodos públicos

- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.370.1. Documentación de las funciones miembro

6.370.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **DomicilioVehiculoINE** (p. 576) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

DomicilioVehiculoINE (p. 576) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.370.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.371. Referencia de la Clase E1

Diagrama de herencias de E1

Métodos públicos

- **setIMP1E1** (\$value)
- **hasIMP1E1** ()
- **getIMP1E1** ()
- **setNCON1E1** (\$value)
- **hasNCON1E1** ()
- **getNCON1E1** ()
- **setMR1E1** (\$value)
- **hasMR1E1** ()
- **getMR1E1** ()
- **setIMP2E1** (\$value)
- **hasIMP2E1** ()
- **getIMP2E1** ()
- **setNCON2E1** (\$value)
- **hasNCON2E1** ()
- **getNCON2E1** ()
- **setMR2E1** (\$value)
- **hasMR2E1** ()
- **getMR2E1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.371.1. Documentación de las funciones miembro

6.371.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **E1** (p. 577) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

E1 (p. 577) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.371.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.372. Referencia de la Clase E10

Diagrama de herencias de E10

Métodos públicos

- **setIMP1E10** (\$value)
- **hasIMP1E10** ()
- **getIMP1E10** ()
- **setIMP2E10** (\$value)
- **hasIMP2E10** ()
- **getIMP2E10** ()
- **setIMP3E10** (\$value)
- **hasIMP3E10** ()
- **getIMP3E10** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.372.1. Documentación de las funciones miembro****6.372.1.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **E10** (p. 579) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

E10 (p. 579) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.372.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.373. Referencia de la Clase E11

Diagrama de herencias de E11

Métodos públicos

- **setDECE11** (\$value)
- **hasDECE11** ()
- **getDECE11** ()
- **setDESSRE11** (\$value)
- **hasDESSRE11** ()
- **getDESSRE11** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.373.1. Documentación de las funciones miembro

6.373.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **E11** (p. 580) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

E11 (p. 580) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.373.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.374. Referencia de la Clase E12

Diagrama de herencias de E12

Métodos públicos

- **setIMP1E12** (\$value)
- **hasIMP1E12** ()
- **getIMP1E12** ()
- **setMR1E12** (\$value)
- **hasMR1E12** ()
- **getMR1E12** ()
- **setNIF1E12** (\$value)
- **hasNIF1E12** ()
- **getNIF1E12** ()
- **setVNONIF1E12** (\$value)
- **hasVNONIF1E12** ()
- **getVNONIF1E12** ()
- **setNUM1E12** (\$value)
- **hasNUM1E12** ()
- **getNum1E12** ()
- **setIMP2E12** (\$value)
- **hasIMP2E12** ()
- **getIMP2E12** ()
- **setMR2E12** (\$value)
- **hasMR2E12** ()
- **getMR2E12** ()
- **setNIF2E12** (\$value)
- **hasNIF2E12** ()
- **getNIF2E12** ()
- **setVNONIF2E12** (\$value)
- **hasVNONIF2E12** ()
- **getVNONIF2E12** ()
- **setNUM2E12** (\$value)
- **hasNUM2E12** ()
- **getNum2E12** ()
- **setFNE12** (\$value)
- **hasFNE12** ()
- **getFNE12** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.374.1. Documentación de las funciones miembro

6.374.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **E12** (p. 582) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

E12 (p. 582) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.374.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.375. Referencia de la Clase E3

Diagrama de herencias de E3

Métodos públicos

- **setC01E3** (\$value)
- **hasC01E3** ()
- **getC01E3** ()
- **setC02E3** (\$value)
- **hasC02E3** ()
- **getC02E3** ()
- **setC03E3** (\$value)
- **hasC03E3** ()
- **getC03E3** ()
- **setC04E3** (\$value)
- **hasC04E3** ()
- **getC04E3** ()
- **setNUM1E3** (\$value)
- **hasNUM1E3** ()
- **getNum1E3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.375.1. Documentación de las funciones miembro

6.375.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **E3** (p. 584) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

E3 (p. 584) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.375.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.376. Referencia de la Clase E4

Diagrama de herencias de E4

Métodos públicos

- **setMENORCJE4** (\$value)
- **hasMENORCJE4** ()
- **getMENORCJE4** ()
- **setMENORDE4** (\$value)
- **hasMENORDE4** ()
- **getMENORDE4** ()
- **setHIJOSCJE4** (\$value)
- **hasHIJOSCJE4** ()
- **getHIJOSCJE4** ()
- **setHIJOSDE4** (\$value)
- **hasHIJOSDE4** ()
- **getHIJOSDE4** ()
- **setCONVE4** (\$value)
- **hasCONVE4** ()
- **getCONVE4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.376.1. Documentación de las funciones miembro

6.376.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **E4** (p. 586) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

E4 (p. 586) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.376.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.377. Referencia de la Clase E5AB

Diagrama de herencias de E5AB

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.377.1. Documentación de las funciones miembro

6.377.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **E5AB** (p. 587) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

E5AB (p. 587) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.377.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.378. Referencia de la Clase E7

Diagrama de herencias de E7

Métodos públicos

- **setC01E7** (\$value)
- **hasC01E7** ()
- **getC01E7** ()
- **setC02E7** (\$value)
- **hasC02E7** ()
- **getC02E7** ()
- **setCONVE7** (\$value)
- **hasCONVE7** ()
- **getCONVE7** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.378.1. Documentación de las funciones miembro

6.378.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **E7** (p. 588) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

E7 (p. 588) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.378.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.379. Referencia de la Clase E8

Diagrama de herencias de E8

Métodos públicos

- **setC01E8** (\$value)
- **hasC01E8** ()
- **getC01E8** ()
- **setC02E8** (\$value)
- **hasC02E8** ()
- **getC02E8** ()
- **setNUM1E8** (\$value)
- **hasNUM1E8** ()
- **getNum1E8** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.379.1. Documentación de las funciones miembro

6.379.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **E8** (p. 590) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

E8 (p. 590) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.379.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.380. Referencia de la Clase E9

Diagrama de herencias de E9

Métodos públicos

- **setIMP1E9** (\$value)
- **hasIMP1E9** ()
- **getIMP1E9** ()
- **setNIF1E9** (\$value)
- **hasNIF1E9** ()
- **getNIF1E9** ()
- **setIMP2E9** (\$value)
- **hasIMP2E9** ()
- **getIMP2E9** ()
- **setNIF2E9** (\$value)
- **hasNIF2E9** ()
- **getNIF2E9** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.380.1. Documentación de las funciones miembro

6.380.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **E9** (p. 591) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

E9 (p. 591) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.380.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.381. Referencia de la Clase ElementoPatrimonial

Diagrama de herencias de ElementoPatrimonial

Métodos públicos

- **setG2DB** (\$value)
- **hasG2DB** ()
- **getG2DB** ()
- **setG2CL** (\$value)
- **hasG2CL** ()
- **getG2CL** ()
- **setG2RC1** (\$value)
- **hasG2RC1** ()
- **getG2RC1** ()
- **setG2RC2** (\$value)
- **hasG2RC2** ()
- **getG2RC2** ()
- **setG2RC3** (\$value)
- **hasG2RC3** ()
- **getG2RC3** ()
- **setG2DC** (\$value)
- **hasG2DC** ()
- **getG2DC** ()
- **setG2DD** (\$value)
- **hasG2DD** ()
- **getG2DD** ()
- **setG2DE** (\$value)
- **hasG2DE** ()
- **getG2DE** ()
- **setG2VTRV** (\$value)
- **hasG2VTRV** ()
- **getG2VTRV** ()
- **setG2VTVH** (\$value)
- **hasG2VTVH** ()
- **getG2VTVH** ()
- **setG2VTDI** (\$value)
- **hasG2VTDI** ()
- **getG2VTDI** ()
- **setG2DF** (\$value)
- **hasG2DF** ()
- **getG2DF** ()
- **setG2ITGP** (\$value)
- **hasG2ITGP** ()
- **getG2ITGP** ()
- **setG2DG** (\$value)
- **hasG2DG** ()
- **getG2DG** ()
- **setG2DH** (\$value)
- **hasG2DH** ()
- **getG2DH** ()
- **setG2DI** (\$value)
- **hasG2DI** ()
- **getG2DI** ()
- **setG2EX50** (\$value)
- **hasG2EX50** ()
- **getG2EX50** ()
- **setG2EXRV** (\$value)
- **hasG2EXRV** ()

- **getG2EXRV** ()
- **setG2EXVH** (\$value)
- **hasG2EXVH** ()
- **getG2EXVH** ()
- **setG2IENC** (\$value)
- **hasG2IENC** ()
- **getG2IENC** ()
- **setG2NDEX** (\$value)
- **hasG2NDEX** ()
- **getG2NDEX** ()
- **setG2DJ** (\$value)
- **hasG2DJ** ()
- **getG2DJ** ()
- **setG2DK** (\$value)
- **hasG2DK** ()
- **getG2DK** ()
- **setG2DL** (\$value)
- **hasG2DL** ()
- **getG2DL** ()
- **setG2DO** (\$value)
- **hasG2DO** ()
- **getG2DO** ()
- **setG2DP** (\$value)
- **hasG2DP** ()
- **getG2DP** ()
- **setG2DU** (\$value)
- **hasG2DU** ()
- **getG2DU** ()
- **setG2DQ** (\$value)
- **hasG2DQ** ()
- **getG2DQ** ()
- **setG2DR** (\$value)
- **hasG2DR** ()
- **getG2DR** ()
- **setG2DS** (\$value)
- **hasG2DS** ()
- **getG2DS** ()
- **setInfAnexoC1** (\$value)
- **hasInfAnexoC1** ()
- **getInfAnexoC1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.381.1. Documentación de las funciones miembro

6.381.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ElementoPatrimonial** (p. 592) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ElementoPatrimonial (p. 592) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.381.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.382. Referencia de la Clase eliminarCarpeta

Diagrama de herencias de eliminarCarpeta

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.382.1. Documentación de las funciones miembro

6.382.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpeta** (p. 596) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

eliminarCarpeta (p. 596) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.382.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.383. Referencia de la Clase eliminarCarpeta

Diagrama de herencias de eliminarCarpeta

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.383.1. Documentación de las funciones miembro

6.383.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpeta** (p. 598) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

eliminarCarpeta (p. 598) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.383.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.384. Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursiva

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaRecursiva

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.384.1. Documentación de las funciones miembro

6.384.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpetaRecursiva** (p. 599) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

eliminarCarpetaRecursiva (p. 599) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.384.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.385. Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursiva

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaRecursiva

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.385.1. Documentación de las funciones miembro

6.385.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpetaRecursiva** (p. 600) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

eliminarCarpetaRecursiva (p. 600) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.385.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.386. Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursivaResponse

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaRecursivaResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.386.1. Documentación de las funciones miembro

6.386.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpetaRecursivaResponse** (p. 602) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

eliminarCarpetaRecursivaResponse (p. 602) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.386.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.387. Referencia de la Clase eliminarCarpetaRecursivaResponse

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaRecursivaResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.387.1. Documentación de las funciones miembro

6.387.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpetaRecursivaResponse** (p. 603) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

eliminarCarpetaRecursivaResponse (p. 603) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.387.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.388. Referencia de la Clase eliminarCarpetaResponse

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.388.1. Documentación de las funciones miembro

6.388.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpetaResponse** (p. 604) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

eliminarCarpetaResponse (p. 604) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.388.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.389. Referencia de la Clase eliminarCarpetaResponse

Diagrama de herencias de eliminarCarpetaResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.389.1. Documentación de las funciones miembro

6.389.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarCarpetaResponse** (p. 606) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

eliminarCarpetaResponse (p. 606) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.389.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.390. Referencia de la Clase eliminarDocumento

Diagrama de herencias de eliminarDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.390.1. Documentación de las funciones miembro

6.390.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumento** (p. 607) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

eliminarDocumento (p. 607) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.390.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.391. Referencia de la Clase eliminarDocumento

Diagrama de herencias de eliminarDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.391.1. Documentación de las funciones miembro

6.391.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumento** (p. 608) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

eliminarDocumento (p. 608) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.391.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.392. Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisico

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoFisico

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.392.1. Documentación de las funciones miembro

6.392.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumentoFisico** (p. 610) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

eliminarDocumentoFisico (p. 610) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.392.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.393. Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisico

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoFisico

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.393.1. Documentación de las funciones miembro

6.393.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumentoFisico** (p. 611) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

eliminarDocumentoFisico (p. 611) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.393.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.394. Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisicoResponse

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoFisicoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.394.1. Documentación de las funciones miembro

6.394.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumentoFisicoResponse** (p. 612) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

eliminarDocumentoFisicoResponse (p. 612) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.394.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.395. Referencia de la Clase eliminarDocumentoFisicoResponse

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoFisicoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.395.1. Documentación de las funciones miembro

6.395.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumentoFisicoResponse** (p. 614) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

eliminarDocumentoFisicoResponse (p. 614) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.395.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.396. Referencia de la Clase eliminarDocumentoResponse

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.396.1. Documentación de las funciones miembro

6.396.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumentoResponse** (p. 615) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

eliminarDocumentoResponse (p. 615) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.396.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.397. Referencia de la Clase eliminarDocumentoResponse

Diagrama de herencias de eliminarDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.397.1. Documentación de las funciones miembro

6.397.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarDocumentoResponse** (p. 616) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

eliminarDocumentoResponse (p. 616) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.397.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.398. Referencia de la Clase eliminarVersionDocumento

Diagrama de herencias de eliminarVersionDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.398.1. Documentación de las funciones miembro

6.398.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarVersionDocumento** (p. 618) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

eliminarVersionDocumento (p. 618) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.398.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.399. Referencia de la Clase eliminarVersionDocumentoResponse

Diagrama de herencias de eliminarVersionDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.399.1. Documentación de las funciones miembro

6.399.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **eliminarVersionDocumentoResponse** (p. 619) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

eliminarVersionDocumentoResponse (p. 619) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.399.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.400. Referencia de la Clase Emisor**Métodos públicos**

- **__construct** (\$NifEmisor, \$NombreEmisor)
- **getNifEmisor** ()
- **setNifEmisor** (\$NifEmisor)
- **getNombreEmisor** ()
- **setNombreEmisor** (\$NombreEmisor)

Atributos protegidos

- **\$NifEmisor** = null
- **\$NombreEmisor** = null

6.400.1. Documentación del constructor y destructor

6.400.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor )
```

Parámetros

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| NifEmisor | <i>\$NifEmisor</i> | |
| NombreEmisor | <i>\$NombreEmisor</i> | |

6.400.2. Documentación de las funciones miembro

6.400.2.1. `getNifEmisor()`

```
getNifEmisor ( )
```

Devuelve

NifEmisor

6.400.2.2. `getNombreEmisor()`

```
getNombreEmisor ( )
```

Devuelve

NombreEmisor

6.400.2.3. `setNifEmisor()`

```
setNifEmisor (
    $NifEmisor )
```

Parámetros

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| NifEmisor | <i>\$NifEmisor</i> | |
|-----------|--------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Emisor

6.400.2.4. setNombreEmisor()

```
setNombreEmisor (
    $NombreEmisor )
```

Parámetros

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| NombreEmisor | <i>\$NombreEmisor</i> | |
|--------------|-----------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Emisor

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Emisor.php

6.401. Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENI

Diagrama de herencias de empaquetarDocumentoENI

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.401.1. Documentación de las funciones miembro

6.401.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **empaquetarDocumentoENI** (p. 622) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

empaquetarDocumentoENI (p. 622) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.401.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.402. Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENI

Diagrama de herencias de empaquetarDocumentoENI

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.402.1. Documentación de las funciones miembro

6.402.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **empaquetarDocumentoENI** (p. 624) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

empaquetarDocumentoENI (p. 624) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.402.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.403. Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENIResponse

Diagrama de herencias de empaquetarDocumentoENIResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDocumentoENI** (\$value)
- **hasDocumentoENI** ()
- **getDocumentoENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.403.1. Documentación de las funciones miembro****6.403.1.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **empaquetarDocumentoENIResponse** (p. 625) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

empaquetarDocumentoENIResponse (p. 625) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.403.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.404. Referencia de la Clase empaquetarDocumentoENIResponse

Diagrama de herencias de empaquetarDocumentoENIResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDocumentoENI** (\$value)
- **hasDocumentoENI** ()
- **getDocumentoENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.404.1. Documentación de las funciones miembro

6.404.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **empaquetarDocumentoENIResponse** (p. 626) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

empaquetarDocumentoENIResponse (p. 626) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.404.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.405. Referencia de la Clase enhancedJob

Diagrama de herencias de enhancedJob

Métodos públicos

- **setJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.406. Referencia de la Clase enhancedJob

Diagrama de herencias de enhancedJob

Métodos públicos

- **setJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.407. Referencia de la Clase enhancedJob

Diagrama de herencias de enhancedJob

Métodos públicos

- **setJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.408. Referencia de la Clase enhancedJob

Diagrama de herencias de enhancedJob

Métodos públicos

- **setJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.409. Referencia de la Clase enhancedJobList

Diagrama de herencias de enhancedJobList

Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedJob** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedJob** ()
- **addEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** (\$index)
- **countEnhancedJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.410. Referencia de la Clase enhancedJobList

Diagrama de herencias de enhancedJobList

Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedJob** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedJob** ()
- **addEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** (\$index)
- **countEnhancedJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.411. Referencia de la Clase enhancedJobList

Diagrama de herencias de enhancedJobList

Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedJob** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedJob** ()
- **addEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** (\$index)
- **countEnhancedJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.412. Referencia de la Clase enhancedJobList

Diagrama de herencias de enhancedJobList

Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedJob** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedJob** ()
- **addEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** (\$index)
- **countEnhancedJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.413. Referencia de la Clase enhancedUser

Diagrama de herencias de enhancedUser

Métodos públicos

- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.414. Referencia de la Clase enhancedUser

Diagrama de herencias de enhancedUser

Métodos públicos

- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.415. Referencia de la Clase enhancedUser

Diagrama de herencias de enhancedUser

Métodos públicos

- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.416. Referencia de la Clase enhancedUser

Diagrama de herencias de enhancedUser

Métodos públicos

- **setUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** ()
- **setEnhancedUserJobInfo** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobInfo** ()
- **getEnhancedUserJobInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.417. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociated

Métodos públicos

- **setEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** ()
- **setEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFend** (\$value)
- **hasFend** ()
- **getFend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.418. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociated

Métodos públicos

- **setEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** ()
- **setEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFend** (\$value)
- **hasFend** ()
- **getFend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.419. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociated

Métodos públicos

- **setEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** ()
- **setEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFend** (\$value)
- **hasFend** ()
- **getFend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.420. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociated

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociated

Métodos públicos

- **setEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** ()
- **setEnhancedJob** (\$value)
- **hasEnhancedJob** ()
- **getEnhancedJob** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFend** (\$value)
- **hasFend** ()
- **getFend** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.421. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociatedList

Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated** ()
- **addEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobAssociated** ()
- **getEnhancedUserJobAssociated** (\$index)
- **countEnhancedUserJobAssociated** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.422. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociatedList

Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated** ()
- **addEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobAssociated** ()
- **getEnhancedUserJobAssociated** (\$index)
- **countEnhancedUserJobAssociated** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.423. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociatedList

Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated** ()
- **addEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobAssociated** ()
- **getEnhancedUserJobAssociated** (\$index)
- **countEnhancedUserJobAssociated** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.424. Referencia de la Clase enhancedUserJobAssociatedList

Diagrama de herencias de enhancedUserJobAssociatedList

Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUserJobAssociated** ()
- **addEnhancedUserJobAssociated** (\$value)
- **hasEnhancedUserJobAssociated** ()
- **getEnhancedUserJobAssociated** (\$index)
- **countEnhancedUserJobAssociated** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.425. Referencia de la Clase enhancedUserInfo

Diagrama de herencias de enhancedUserInfo

Métodos públicos

- **setSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **setVisibleOtherSeats** (\$value)
- **hasVisibleOtherSeats** ()
- **getVisibleOtherSeats** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.426. Referencia de la Clase enhancedUserInfo

Diagrama de herencias de enhancedUserInfo

Métodos públicos

- **setSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **setVisibleOtherSeats** (\$value)
- **hasVisibleOtherSeats** ()
- **getVisibleOtherSeats** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.427. Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo

Diagrama de herencias de enhancedUserJobInfo

Métodos públicos

- **setSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **setVisibleOtherSeats** (\$value)
- **hasVisibleOtherSeats** ()
- **getVisibleOtherSeats** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.428. Referencia de la Clase enhancedUserJobInfo

Diagrama de herencias de enhancedUserJobInfo

Métodos públicos

- **setSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** ()
- **setValid** (\$value)
- **hasValid** ()
- **getValid** ()
- **setVisibleOtherSeats** (\$value)
- **hasVisibleOtherSeats** ()
- **getVisibleOtherSeats** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.429. Referencia de la Clase enhancedUserList

Diagrama de herencias de enhancedUserList

Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUser** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUser** ()
- **addEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** (\$index)
- **countEnhancedUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.430. Referencia de la Clase enhancedUserList

Diagrama de herencias de enhancedUserList

Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUser** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUser** ()
- **addEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** (\$index)
- **countEnhancedUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.431. Referencia de la Clase enhancedUserList

Diagrama de herencias de enhancedUserList

Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUser** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUser** ()
- **addEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** (\$index)
- **countEnhancedUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.432. Referencia de la Clase enhancedUserList

Diagrama de herencias de enhancedUserList

Métodos públicos

- **replaceArrayEnhancedUser** (\$value)
- **retrieveArrayEnhancedUser** ()
- **addEnhancedUser** (\$value)
- **hasEnhancedUser** ()
- **getEnhancedUser** (\$index)
- **countEnhancedUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.433. Referencia de la Clase EntColectiva

Diagrama de herencias de EntColectiva

Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.433.1. Documentación de las funciones miembro

6.433.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **EntColectiva** (p. 644) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

EntColectiva (p. 644) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.433.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.434. Referencia de la Clase EntidadAccion

Diagrama de herencias de EntidadAccion

Métodos públicos

- **setG2B_DE** (\$value)
- **hasG2B_DE** ()
- **getG2B_DE** ()
- **setG2B_A** (\$value)
- **hasG2B_A** ()
- **getG2B_A** ()
- **setG2VTRVA** (\$value)
- **hasG2VTRVA** ()
- **getG2VTRVA** ()
- **setG2VTDTA** (\$value)
- **hasG2VTDTA** ()
- **getG2VTDTA** ()
- **setG2B_B** (\$value)
- **hasG2B_B** ()
- **getG2B_B** ()
- **setG2B_C** (\$value)
- **hasG2B_C** ()
- **getG2B_C** ()
- **setG2EXRVA** (\$value)

- **hasG2EXRVA** ()
- **getG2EXRVA** ()
- **setG2GDTA** (\$value)
- **hasG2GDTA** ()
- **getG2GDTA** ()
- **setG2DTA** (\$value)
- **hasG2DTA** ()
- **getG2DTA** ()
- **setG2B_D** (\$value)
- **hasG2B_D** ()
- **getG2B_D** ()
- **setG2B_E** (\$value)
- **hasG2B_E** ()
- **getG2B_E** ()
- **setG2B_F** (\$value)
- **hasG2B_F** ()
- **getG2B_F** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.434.1. Documentación de las funciones miembro

6.434.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **EntidadAccion** (p. 645) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

EntidadAccion (p. 645) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.434.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.435. Referencia de la Clase ENTIDADAIE

Diagrama de herencias de ENTIDADAIE

Métodos públicos

- **setF2EN** (\$value)
- **hasF2EN** ()
- **getF2EN** ()
- **setF2PIMP** (\$value)
- **hasF2PIMP** ()
- **getF2PIMP** ()
- **setF2EA** (\$value)
- **hasF2EA** ()
- **getF2EA** ()
- **setF2EB** (\$value)
- **hasF2EB** ()
- **getF2EB** ()
- **setF2EC** (\$value)
- **hasF2EC** ()
- **getF2EC** ()
- **setF2ED** (\$value)
- **hasF2ED** ()
- **getF2ED** ()
- **setF2EE** (\$value)
- **hasF2EE** ()
- **getF2EE** ()
- **setF2EG** (\$value)
- **hasF2EG** ()
- **getF2EG** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.435.1. Documentación de las funciones miembro

6.435.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ENTIDADAIE** (p. 647) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ENTIDADAIE (p. 647) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.435.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.436. Referencia de la Clase ENTIDADAR

Diagrama de herencias de ENTIDADAR

Métodos públicos

- **setAR_RendCapilnmobiliario** (\$value)
- **hasAR_RendCapilnmobiliario** ()
- **getAR_RendCapilnmobiliario** ()
- **setF1NIFAR** (\$value)
- **hasF1NIFAR** ()
- **getF1NIFAR** ()
- **setF1NONIF** (\$value)
- **hasF1NONIF** ()
- **getF1NONIF** ()
- **setF1PCT** (\$value)
- **hasF1PCT** ()
- **getF1PCT** ()
- **setF1EA** (\$value)
- **hasF1EA** ()
- **getF1EA** ()
- **setF1EBM** (\$value)
- **hasF1EBM** ()
- **getF1EBM** ()
- **setF1EBR** (\$value)
- **hasF1EBR** ()
- **getF1EBR** ()
- **setF1EC** (\$value)
- **hasF1EC** ()
- **getF1EC** ()
- **setF1ED** (\$value)
- **hasF1ED** ()
- **getF1ED** ()
- **setF1PF** (\$value)
- **hasF1PF** ()
- **getF1PF** ()
- **setF1EE** (\$value)
- **hasF1EE** ()
- **getF1EE** ()
- **setF1EFM** (\$value)
- **hasF1EFM** ()
- **getF1EFM** ()
- **setF1EFR** (\$value)
- **hasF1EFR** ()
- **getF1EFR** ()
- **setF1EFRV** (\$value)
- **hasF1EFRV** ()
- **getF1EFRV** ()
- **setF1EG** (\$value)
- **hasF1EG** ()
- **getF1EG** ()
- **setF1IT** (\$value)
- **hasF1IT** ()

- **getF1IT ()**
- **setF1EH (\$value)**
- **hasF1EH ()**
- **getF1EH ()**
- **setF1EIM (\$value)**
- **hasF1EIM ()**
- **getF1EIM ()**
- **setF1EIP (\$value)**
- **hasF1EIP ()**
- **getF1EIP ()**
- **setF1EIR1 (\$value)**
- **hasF1EIR1 ()**
- **getF1EIR1 ()**
- **setF1EIR2 (\$value)**
- **hasF1EIR2 ()**
- **getF1EIR2 ()**
- **setF1EIR3 (\$value)**
- **hasF1EIR3 ()**
- **getF1EIR3 ()**
- **setF1EJ (\$value)**
- **hasF1EJ ()**
- **getF1EJ ()**
- **setF1EK (\$value)**
- **hasF1EK ()**
- **getF1EK ()**
- **setF1EL (\$value)**
- **hasF1EL ()**
- **getF1EL ()**
- **setF1GAN (\$value)**
- **hasF1GAN ()**
- **getF1GAN ()**
- **setF1VTRV (\$value)**
- **hasF1VTRV ()**
- **getF1VTRV ()**
- **setF1VTDT (\$value)**
- **hasF1VTDT ()**
- **getF1VTDT ()**
- **setF1EX50 (\$value)**
- **hasF1EX50 ()**
- **getF1EX50 ()**
- **setF1EXRV (\$value)**
- **hasF1EXRV ()**
- **getF1EXRV ()**
- **setF1RENC (\$value)**
- **hasF1RENC ()**
- **getF1RENC ()**
- **setF1GDT (\$value)**
- **hasF1GDT ()**
- **getF1GDT ()**
- **setF1DT (\$value)**
- **hasF1DT ()**
- **getF1DT ()**
- **setF1RED (\$value)**
- **hasF1RED ()**
- **getF1RED ()**

- **setF1EM** (\$value)
- **hasF1EM** ()
- **getF1EM** ()
- **setF1EN** (\$value)
- **hasF1EN** ()
- **getF1EN** ()
- **setF1EO** (\$value)
- **hasF1EO** ()
- **getF1EO** ()
- **setF1EP** (\$value)
- **hasF1EP** ()
- **getF1EP** ()
- **setF1EQ** (\$value)
- **hasF1EQ** ()
- **getF1EQ** ()
- **setF1ER** (\$value)
- **hasF1ER** ()
- **getF1ER** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.436.1. Documentación de las funciones miembro

6.436.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ENTIDADAR** (p. 649) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ENTIDADAR (p. 649) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.436.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.437. Referencia de la Clase EntidadDerecho

Diagrama de herencias de EntidadDerecho

Métodos públicos

- **setG2CDE** (\$value)
- **hasG2CDE** ()
- **getG2CDE** ()
- **setG2CVT** (\$value)
- **hasG2CVT** ()
- **getG2CVT** ()
- **setG2CVTRV** (\$value)
- **hasG2CVTRV** ()
- **getG2CVTRV** ()
- **setG2CVTDT** (\$value)
- **hasG2CVTDT** ()
- **getG2CVTDT** ()
- **setG2CVA** (\$value)
- **hasG2CVA** ()
- **getG2CVA** ()
- **setG2CG** (\$value)
- **hasG2CG** ()
- **getG2CG** ()
- **setG2CEXRV** (\$value)
- **hasG2CEXRV** ()
- **getG2CEXRV** ()
- **setG2CGSR** (\$value)

- **hasG2CGSR** ()
- **getG2CGSR** ()
- **setG2CDT** (\$value)
- **hasG2CDT** ()
- **getG2CDT** ()
- **setG2CGR** (\$value)
- **hasG2CGR** ()
- **getG2CGR** ()
- **setG2CP** (\$value)
- **hasG2CP** ()
- **getG2CP** ()
- **setG2CPA** (\$value)
- **hasG2CPA** ()
- **getG2CPA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.437.1. Documentación de las funciones miembro

6.437.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **EntidadDerecho** (p. 652) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

EntidadDerecho (p. 652) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.437.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.438. Referencia de la Clase ENTIDADIIC

Diagrama de herencias de ENTIDADIIC

Métodos públicos

- **setF5ED** (\$value)
- **hasF5ED** ()
- **getF5ED** ()
- **setF5EA** (\$value)
- **hasF5EA** ()
- **getF5EA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.438.1. Documentación de las funciones miembro

6.438.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ENTIDADIIC** (p. 654) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ENTIDADIIC (p. 654) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.438.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.439. Referencia de la Clase ENTIDADTFI

Diagrama de herencias de ENTIDADTFI

Métodos públicos

- **setF3ED** (\$value)
- **hasF3ED** ()
- **getF3ED** ()
- **setF3EA** (\$value)
- **hasF3EA** ()
- **getF3EA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.439.1. Documentación de las funciones miembro

6.439.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ENTIDADTFI** (p. 655) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ENTIDADTFI (p. 655) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.439.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.440. Referencia de la Clase EntSingular

Diagrama de herencias de EntSingular

Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.440.1. Documentación de las funciones miembro

6.440.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **EntSingular** (p. 657) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

EntSingular (p. 657) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.440.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.441. Referencia de la Clase **ErrorInfoType**

Diagrama de herencias de **ErrorInfoType**

Métodos públicos

- **setCodigoError** (\$value)
- **hasCodigoError** ()
- **getCodigoError** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.441.1. Documentación de las funciones miembro

6.441.1.1. **fromSoap()**

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ErrorInfoType** (p. 658) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ErrorInfoType (p. 658) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.441.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.442. Referencia de la Clase ErrorInfoType

Diagrama de herencias de ErrorInfoType

Métodos públicos

- **setCodigoError** (\$value)
- **hasCodigoError** ()
- **getCodigoError** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.442.1. Documentación de las funciones miembro

6.442.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ErrorInfoType** (p. 659) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ErrorInfoType (p. 659) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.442.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.443. Referencia de la Clase ErrorInfoType

Diagrama de herencias de ErrorInfoType

Métodos públicos

- **setCodigoError** (\$value)
- **hasCodigoError** ()
- **getCodigoError** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.444. Referencia de la Clase ErrorInfoType

Diagrama de herencias de ErrorInfoType

Métodos públicos

- **setCodigoError** (\$value)
- **hasCodigoError** ()
- **getCodigoError** ()
- **setDescripcionError** (\$value)
- **hasDescripcionError** ()
- **getDescripcionError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.445. Referencia de la Clase EspaciosType

Diagrama de herencias de EspaciosType

Métodos públicos

- **replaceArrayEspacio** (\$value)
- **retrieveArrayEspacio** ()
- **addEspacio** (\$value)
- **hasEspacio** ()
- **getEspacio** (\$index)
- **countEspacio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.445.1. Documentación de las funciones miembro

6.445.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **EspaciosType** (p. 662) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

EspaciosType (p. 662) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.445.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.446. Referencia de la Clase EspaciosType

Diagrama de herencias de EspaciosType

Métodos públicos

- **replaceArrayEspacio** (\$value)
- **retrieveArrayEspacio** ()
- **addEspacio** (\$value)
- **hasEspacio** ()
- **getEspacio** (\$index)
- **countEspacio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.446.1. Documentación de las funciones miembro

6.446.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **EspaciosType** (p. 663) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

EspaciosType (p. 663) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.446.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.447. Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivo

Diagrama de herencias de establecerDocumentoDefinitivo

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDocumentosDefinitivos** (\$value)
- **hasDocumentosDefinitivos** ()
- **getDocumentosDefinitivos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.447.1. Documentación de las funciones miembro

6.447.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerDocumentoDefinitivo** (p. 664) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

establecerDocumentoDefinitivo (p. 664) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.447.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.448. Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivo

Diagrama de herencias de establecerDocumentoDefinitivo

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDocumentosDefinitivos** (\$value)
- **hasDocumentosDefinitivos** ()
- **getDocumentosDefinitivos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.448.1. Documentación de las funciones miembro

6.448.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerDocumentoDefinitivo** (p. 666) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerDocumentoDefinitivo (p. 666) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.448.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.449. Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivoResponse

Diagrama de herencias de establecerDocumentoDefinitivoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDocumentosDefinitivosResponse** (\$value)
- **hasDocumentosDefinitivosResponse** ()
- **getDocumentosDefinitivosResponse** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.449.1. Documentación de las funciones miembro

6.449.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerDocumentoDefinitivoResponse** (p. 667) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerDocumentoDefinitivoResponse (p. 667) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.449.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.450. Referencia de la Clase establecerDocumentoDefinitivoResponse

Diagrama de herencias de establecerDocumentoDefinitivoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDocumentosDefinitivosResponse** (\$value)
- **hasDocumentosDefinitivosResponse** ()
- **getDocumentosDefinitivosResponse** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.450.1. Documentación de las funciones miembro

6.450.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerDocumentoDefinitivoResponse** (p. 669) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

establecerDocumentoDefinitivoResponse (p. 669) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.450.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.451. Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI

Diagrama de herencias de establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.451.1. Documentación de las funciones miembro

6.451.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI** (p. 670) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI (p. 670) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.451.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.452. Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI

Diagrama de herencias de establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.452.1. Documentación de las funciones miembro

6.452.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI** (p. 671) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI (p. 671) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.452.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.453. Referencia de la Clase establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.453.1. Documentación de las funciones miembro

6.453.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse** (p. 673) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse (p. 673) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.453.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.454. Referencia de la Clase

establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.454.1. Documentación de las funciones miembro

6.454.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse** (p. 674) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse (p. 674) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.454.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.455. Referencia de la Clase establecerMetadatosENI

Diagrama de herencias de establecerMetadatosENI

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.455.1. Documentación de las funciones miembro

6.455.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosENI** (p. 676) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerMetadatosENI (p. 676) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.455.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.456. Referencia de la Clase establecerMetadatosENI

Diagrama de herencias de establecerMetadatosENI

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.456.1. Documentación de las funciones miembro

6.456.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosENI** (p. 677) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerMetadatosENI (p. 677) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.456.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.457. Referencia de la Clase establecerMetadatosENIResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosENIResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.457.1. Documentación de las funciones miembro

6.457.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosENIResponse** (p. 678) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerMetadatosENIResponse (p. 678) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.457.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.458. Referencia de la Clase establecerMetadatosENIResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosENIResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.458.1. Documentación de las funciones miembro

6.458.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosENIResponse** (p. 680) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

establecerMetadatosENIResponse (p. 680) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.458.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.459. Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandar

Diagrama de herencias de establecerMetadatosEstandar

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setColeccionMetadatosEstandar** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosEstandar** ()
- **getColeccionMetadatosEstandar** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.459.1. Documentación de las funciones miembro

6.459.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosEstandar** (p. 681) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerMetadatosEstandar (p. 681) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.459.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.460. Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandar

Diagrama de herencias de establecerMetadatosEstandar

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setColeccionMetadatosEstandar** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosEstandar** ()
- **getColeccionMetadatosEstandar** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.460.1. Documentación de las funciones miembro

6.460.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosEstandar** (p. 682) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerMetadatosEstandar (p. 682) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.460.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.461. Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandarResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosEstandarResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.461.1. Documentación de las funciones miembro

6.461.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosEstandarResponse** (p. 684) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

establecerMetadatosEstandarResponse (p. 684) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.461.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.462. Referencia de la Clase establecerMetadatosEstandarResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosEstandarResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.462.1. Documentación de las funciones miembro

6.462.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosEstandarResponse** (p. 686) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerMetadatosEstandarResponse (p. 686) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.462.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.463. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizados

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizados

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.463.1. Documentación de las funciones miembro

6.463.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizados** (p. 687) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerMetadatosPersonalizados (p. 687) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.463.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.464. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizados

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizados

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.464.1. Documentación de las funciones miembro

6.464.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizados** (p. 689) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

establecerMetadatosPersonalizados (p. 689) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.464.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.465. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.465.1. Documentación de las funciones miembro

6.465.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta** (p. 690) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta (p. 690) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.465.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.466. Referencia de la Clase

establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.466.1. Documentación de las funciones miembro

6.466.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta** (p. 692) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta (p. 692) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.466.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.467. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.467.1. Documentación de las funciones miembro

6.467.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse** (p. 693) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse (p. 693) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.467.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.468. Referencia de la Clase **establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse**

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.468.1. Documentación de las funciones miembro

6.468.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse** (p. 694) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse (p. 694) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.468.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.469. Referencia de la Clase **establecerMetadatosPersonalizadosResponse**

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.469.1. Documentación de las funciones miembro

6.469.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizadosResponse** (p. 696) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerMetadatosPersonalizadosResponse (p. 696) Instancia que contiene los datos suministrados
@access public

6.469.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.470. Referencia de la Clase establecerMetadatosPersonalizadosResponse

Diagrama de herencias de establecerMetadatosPersonalizadosResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.470.1. Documentación de las funciones miembro

6.470.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **establecerMetadatosPersonalizadosResponse** (p. 697) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

establecerMetadatosPersonalizadosResponse (p. 697) Instancia que contiene los datos suministrados
@access public

6.470.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.471. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado

Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **setLiteralErrorSec** (\$value)
- **hasLiteralErrorSec** ()
- **getLiteralErrorSec** ()
- **setTiempoEstimadoRespuesta** (\$value)
- **hasLTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **getTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

6.471.1. Documentación de las funciones miembro

6.471.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 699) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

DatosNacimiento (p. 429) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.471.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.472. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado

Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.472.1. Documentación de las funciones miembro

6.472.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 700) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Estado (p. 700) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.472.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.473. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado

Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.473.1. Documentación de las funciones miembro

6.473.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 701) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Estado (p. 701) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.473.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.474. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado

Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.474.1. Documentación de las funciones miembro

6.474.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 703) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Estado (p. 703) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.474.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.475. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado

Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.475.1. Documentación de las funciones miembro

6.475.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 704) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Estado (p. 704) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.475.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.↵
php

6.476. Referencia de la Clase Estado

Métodos públicos

- **__construct** (\$CodigoEstado, \$CodigoEstadoSecundario, \$LiteralError, \$TiempoEstimadoRespuesta)
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstado** (\$CodigoEstado)
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$CodigoEstadoSecundario)
- **getLiteralError** ()
- **setLiteralError** (\$LiteralError)
- **getTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **setTiempoEstimadoRespuesta** (\$TiempoEstimadoRespuesta)

Atributos protegidos

- `$CodigoEstado` = null
- `$CodigoEstadoSecundario` = null
- `$LiteralError` = null
- `$TiempoEstimadoRespuesta` = null

6.476.1. Documentación del constructor y destructor

6.476.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $CodigoEstado,
    $CodigoEstadoSecundario,
    $LiteralError,
    $TiempoEstimadoRespuesta )
```

Parámetros

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| CodigoEstado | <i>\$CodigoEstado</i> | |
| CodigoEstadoSecundario | <i>\$CodigoEstadoSecundario</i> | |
| LiteralError | <i>\$LiteralError</i> | |
| TiempoEstimadoRespuesta | <i>\$TiempoEstimadoRespuesta</i> | |

6.476.2. Documentación de las funciones miembro

6.476.2.1. `getCodigoEstado()`

```
getCodigoEstado ( )
```

Devuelve

CodigoEstado

6.476.2.2. `getCodigoEstadoSecundario()`

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Devuelve

CodigoEstadoSecundario

6.476.2.3. getLiteralError()

```
getLiteralError ( )
```

Devuelve

LiteralError

6.476.2.4. getTiempoEstimadoRespuesta()

```
getTiempoEstimadoRespuesta ( )
```

Devuelve

TiempoEstimadoRespuesta

6.476.2.5. setCodigoEstado()

```
setCodigoEstado (
    $CodigoEstado )
```

Parámetros

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| CodigoEstado | <i>\$CodigoEstado</i> | |
|--------------|-----------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Estado

6.476.2.6. setCodigoEstadoSecundario()

```
setCodigoEstadoSecundario (
    $CodigoEstadoSecundario )
```

Parámetros

| | | |
|------------------------|---------------------------------|--|
| CodigoEstadoSecundario | <i>\$CodigoEstadoSecundario</i> | |
|------------------------|---------------------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Estado

6.476.2.7. setLiteralError()

```
setLiteralError (
    $LiteralError )
```

Parámetros

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| LiteralError | <i>\$LiteralError</i> | |
|--------------|-----------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Estado

6.476.2.8. setTiempoEstimadoRespuesta()

```
setTiempoEstimadoRespuesta (
    $TiempoEstimadoRespuesta )
```

Parámetros

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| TiempoEstimadoRespuesta | <i>\$TiempoEstimadoRespuesta</i> | |
|-------------------------|----------------------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Estado

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Estado.php

6.477. Referencia de la Clase Estado

Diagrama de herencias de Estado

Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteral** (\$value)
- **hasLiteral** ()
- **getLiteral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.477.1. Documentación de las funciones miembro

6.477.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 708) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Estado (p. 708) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.477.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.478. Referencia de la Clase Excesos

Diagrama de herencias de Excesos

Métodos públicos

- **setEXCESO1** (\$value)
- **hasEXCESO1** ()
- **getEXCESO1** ()
- **setEXCESO2** (\$value)
- **hasEXCESO2** ()
- **getEXCESO2** ()
- **setEXCESO3** (\$value)
- **hasEXCESO3** ()
- **getEXCESO3** ()
- **setEXCESO4** (\$value)
- **hasEXCESO4** ()
- **getEXCESO4** ()
- **setEXCESO5** (\$value)
- **hasEXCESO5** ()
- **getEXCESO5** ()
- **setEXCESO6** (\$value)
- **hasEXCESO6** ()
- **getEXCESO6** ()
- **setEXCESO7** (\$value)
- **hasEXCESO7** ()
- **getEXCESO7** ()
- **setEXCESO8** (\$value)
- **hasEXCESO8** ()
- **getEXCESO8** ()
- **setEXCESO9** (\$value)
- **hasEXCESO9** ()
- **getEXCESO9** ()
- **setEXCESO10** (\$value)
- **hasEXCESO10** ()
- **getEXCESO10** ()
- **setEXCESO11** (\$value)
- **hasEXCESO11** ()
- **getEXCESO11** ()
- **setEXCESO12** (\$value)
- **hasEXCESO12** ()
- **getEXCESO12** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.478.1. Documentación de las funciones miembro

6.478.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Excesos** (p. 710) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Excesos (p. 710) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.478.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.479. Referencia de la Clase ExcesosDeportistasRes

Diagrama de herencias de ExcesosDeportistasRes

Métodos públicos

- **setC3ENR3T** (\$value)
- **hasC3ENR3T** ()
- **getC3ENR3T** ()
- **setC3ENR3PEM5** (\$value)
- **hasC3ENR3PEM5** ()
- **getC3ENR3PEM5** ()
- **setC3ENR3AEM5** (\$value)
- **hasC3ENR3AEM5** ()
- **getC3ENR3AEM5** ()
- **setC3ENR3PEM4** (\$value)
- **hasC3ENR3PEM4** ()
- **getC3ENR3PEM4** ()
- **setC3ENR3AEM4** (\$value)
- **hasC3ENR3AEM4** ()
- **getC3ENR3AEM4** ()
- **setC3ENR3PFEM4** (\$value)
- **hasC3ENR3PFEM4** ()
- **getC3ENR3PFEM4** ()
- **setC3ENR3PEM3** (\$value)
- **hasC3ENR3PEM3** ()
- **getC3ENR3PEM3** ()
- **setC3ENR3AEM3** (\$value)
- **hasC3ENR3AEM3** ()
- **getC3ENR3AEM3** ()
- **setC3ENR3PFEM3** (\$value)
- **hasC3ENR3PFEM3** ()
- **getC3ENR3PFEM3** ()
- **setC3ENR3PEM2** (\$value)
- **hasC3ENR3PEM2** ()
- **getC3ENR3PEM2** ()
- **setC3ENR3AEM2** (\$value)
- **hasC3ENR3AEM2** ()
- **getC3ENR3AEM2** ()
- **setC3ENR3PFEM2** (\$value)
- **hasC3ENR3PFEM2** ()
- **getC3ENR3PFEM2** ()
- **setC3ENR3PEM1** (\$value)
- **hasC3ENR3PEM1** ()
- **getC3ENR3PEM1** ()
- **setC3ENR3AEM1** (\$value)
- **hasC3ENR3AEM1** ()
- **getC3ENR3AEM1** ()
- **setC3ENR3PFEM1** (\$value)
- **hasC3ENR3PFEM1** ()
- **getC3ENR3PFEM1** ()
- **setC3ENR3PFEM0** (\$value)
- **hasC3ENR3PFEM0** ()
- **getC3ENR3PFEM0** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.479.1. Documentación de las funciones miembro

6.479.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ExcesosDeportistasRes** (p. 712) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ExcesosDeportistasRes (p. 712) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.479.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.480. Referencia de la Clase

ExcesoSegurosColectivosDependenciaRes

Diagrama de herencias de ExcesoSegurosColectivosDependenciaRes

Métodos públicos

- **setC2EN2T** (\$value)
- **hasC2EN2T** ()
- **getC2EN2T** ()
- **setC2EN2PEM5** (\$value)
- **hasC2EN2PEM5** ()
- **getC2EN2PEM5** ()
- **setC2EN2AEM5** (\$value)
- **hasC2EN2AEM5** ()
- **getC2EN2AEM5** ()
- **setC2EN2PEM4** (\$value)
- **hasC2EN2PEM4** ()
- **getC2EN2PEM4** ()
- **setC2EN2AEM4** (\$value)
- **hasC2EN2AEM4** ()
- **getC2EN2AEM4** ()
- **setC2EN2PFEM4** (\$value)
- **hasC2EN2PFEM4** ()
- **getC2EN2PFEM4** ()
- **setC2EN2PEM3** (\$value)
- **hasC2EN2PEM3** ()
- **getC2EN2PEM3** ()
- **setC2EN2AEM3** (\$value)
- **hasC2EN2AEM3** ()
- **getC2EN2AEM3** ()
- **setC2EN2PFEM3** (\$value)
- **hasC2EN2PFEM3** ()
- **getC2EN2PFEM3** ()
- **setC2EN2PEM2** (\$value)
- **hasC2EN2PEM2** ()
- **getC2EN2PEM2** ()
- **setC2EN2AEM2** (\$value)
- **hasC2EN2AEM2** ()
- **getC2EN2AEM2** ()
- **setC2EN2PFEM2** (\$value)
- **hasC2EN2PFEM2** ()
- **getC2EN2PFEM2** ()
- **setC2EN2PEM1** (\$value)
- **hasC2EN2PEM1** ()
- **getC2EN2PEM1** ()
- **setC2EN2AEM1** (\$value)
- **hasC2EN2AEM1** ()
- **getC2EN2AEM1** ()
- **setC2EN2PFEM1** (\$value)
- **hasC2EN2PFEM1** ()
- **getC2EN2PFEM1** ()
- **setC2EN2PFEM0** (\$value)
- **hasC2EN2PFEM0** ()
- **getC2EN2PFEM0** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.480.1. Documentación de las funciones miembro

6.480.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ExcesoSegurosColectivosDependenciaRes** (p. 714) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ExcesoSegurosColectivosDependenciaRes (p. 714) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.480.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.481. Referencia de la Clase ExcesosPatrimProtegidosRes

Diagrama de herencias de ExcesosPatrimProtegidosRes

Métodos públicos

- **setC3ENR2T** (\$value)
- **hasC3ENR2T** ()
- **getC3ENR2T** ()
- **setC3ENR2NIF** (\$value)
- **hasC3ENR2NIF** ()
- **getC3ENR2NIF** ()
- **setC3ENR2PEM4** (\$value)
- **hasC3ENR2PEM4** ()
- **getC3ENR2PEM4** ()
- **setC3ENR2AEM4** (\$value)
- **hasC3ENR2AEM4** ()
- **getC3ENR2AEM4** ()
- **setC3ENR2PEM3** (\$value)
- **hasC3ENR2PEM3** ()
- **getC3ENR2PEM3** ()
- **setC3ENR2AEM3** (\$value)
- **hasC3ENR2AEM3** ()
- **getC3ENR2AEM3** ()
- **setC3ENR2PFEM3** (\$value)
- **hasC3ENR2PFEM3** ()
- **getC3ENR2PFEM3** ()
- **setC3ENR2PEM2** (\$value)
- **hasC3ENR2PEM2** ()
- **getC3ENR2PEM2** ()
- **setC3ENR2AEM2** (\$value)
- **hasC3ENR2AEM2** ()
- **getC3ENR2AEM2** ()
- **setC3ENR2PFEM2** (\$value)
- **hasC3ENR2PFEM2** ()
- **getC3ENR2PFEM2** ()
- **setC3ENR2PEM1** (\$value)
- **hasC3ENR2PEM1** ()
- **getC3ENR2PEM1** ()
- **setC3ENR2AEM1** (\$value)
- **hasC3ENR2AEM1** ()
- **getC3ENR2AEM1** ()
- **setC3ENR2PFEM1** (\$value)
- **hasC3ENR2PFEM1** ()
- **getC3ENR2PFEM1** ()
- **setC3ENR2PFEM0** (\$value)
- **hasC3ENR2PFEM0** ()
- **getC3ENR2PFEM0** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.481.1. Documentación de las funciones miembro

6.481.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ExcesosPatrimProtegidosRes** (p. 716) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ExcesosPatrimProtegidosRes (p. 716) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.481.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.482. Referencia de la Clase ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscParientesRes

Diagrama de herencias de ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscParientesRes

Métodos públicos

- **setC2ENRPT** (\$value)
- **hasC2ENRPT** ()
- **getC2ENRPT** ()
- **setC2ENRPNIF** (\$value)
- **hasC2ENRPNIF** ()
- **getC2ENRPNIF** ()
- **setC2ENRPPPEM5** (\$value)
- **hasC2ENRPPPEM5** ()
- **getC2ENRPPPEM5** ()
- **setC2ENRPAEM5** (\$value)
- **hasC2ENRPAEM5** ()
- **getC2ENRPAEM5** ()
- **setC2ENRPPPEM4** (\$value)
- **hasC2ENRPPPEM4** ()
- **getC2ENRPPPEM4** ()
- **setC2ENRPAEM4** (\$value)
- **hasC2ENRPAEM4** ()
- **getC2ENRPAEM4** ()
- **setC2ENRPPPFEM4** (\$value)
- **hasC2ENRPPPFEM4** ()
- **getC2ENRPPPFEM4** ()
- **setC2ENRPPPEM3** (\$value)
- **hasC2ENRPPPEM3** ()
- **getC2ENRPPPEM3** ()
- **setC2ENRPAEM3** (\$value)
- **hasC2ENRPAEM3** ()
- **getC2ENRPAEM3** ()
- **setC2ENRPPPFEM3** (\$value)
- **hasC2ENRPPPFEM3** ()
- **getC2ENRPPPFEM3** ()
- **setC2ENRPPPEM2** (\$value)
- **hasC2ENRPPPEM2** ()
- **getC2ENRPPPEM2** ()
- **setC2ENRPAEM2** (\$value)
- **hasC2ENRPAEM2** ()
- **getC2ENRPAEM2** ()
- **setC2ENRPPPFEM2** (\$value)
- **hasC2ENRPPPFEM2** ()
- **getC2ENRPPPFEM2** ()
- **setC2ENRPPPEM1** (\$value)
- **hasC2ENRPPPEM1** ()
- **getC2ENRPPPEM1** ()
- **setC2ENRPAEM1** (\$value)
- **hasC2ENRPAEM1** ()
- **getC2ENRPAEM1** ()
- **setC2ENRPPPFEM1** (\$value)
- **hasC2ENRPPPFEM1** ()
- **getC2ENRPPPFEM1** ()
- **setC2ENRPPPFEM0** (\$value)
- **hasC2ENRPPPFEM0** ()
- **getC2ENRPPPFEM0** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.482.1. Documentación de las funciones miembro

6.482.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscParientesRes** (p. 717) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscParientesRes (p. 717) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.482.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.483. Referencia de la Clase

ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPropiasRes

Diagrama de herencias de ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPropiasRes

Métodos públicos

- **setC2ENR1T** (\$value)
- **hasC2ENR1T** ()
- **getC2ENR1T** ()
- **setC2ENR1PEM5** (\$value)
- **hasC2ENR1PEM5** ()
- **getC2ENR1PEM5** ()
- **setC2ENR1AEM5** (\$value)
- **hasC2ENR1AEM5** ()
- **getC2ENR1AEM5** ()
- **setC2ENR1PEM4** (\$value)
- **hasC2ENR1PEM4** ()
- **getC2ENR1PEM4** ()
- **setC2ENR1AEM4** (\$value)
- **hasC2ENR1AEM4** ()
- **getC2ENR1AEM4** ()
- **setC2ENR1PFEM4** (\$value)
- **hasC2ENR1PFEM4** ()
- **getC2ENR1PFEM4** ()
- **setC2ENR1PEM3** (\$value)
- **hasC2ENR1PEM3** ()
- **getC2ENR1PEM3** ()
- **setC2ENR1AEM3** (\$value)
- **hasC2ENR1AEM3** ()
- **getC2ENR1AEM3** ()
- **setC2ENR1PFEM3** (\$value)
- **hasC2ENR1PFEM3** ()
- **getC2ENR1PFEM3** ()
- **setC2ENR1PEM2** (\$value)
- **hasC2ENR1PEM2** ()
- **getC2ENR1PEM2** ()
- **setC2ENR1AEM2** (\$value)
- **hasC2ENR1AEM2** ()
- **getC2ENR1AEM2** ()
- **setC2ENR1PFEM2** (\$value)
- **hasC2ENR1PFEM2** ()
- **getC2ENR1PFEM2** ()
- **setC2ENR1PEM1** (\$value)
- **hasC2ENR1PEM1** ()
- **getC2ENR1PEM1** ()
- **setC2ENR1AEM1** (\$value)
- **hasC2ENR1AEM1** ()
- **getC2ENR1AEM1** ()
- **setC2ENR1PFEM1** (\$value)
- **hasC2ENR1PFEM1** ()
- **getC2ENR1PFEM1** ()
- **setC2ENR1PFEM0** (\$value)
- **hasC2ENR1PFEM0** ()
- **getC2ENR1PFEM0** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.483.1. Documentación de las funciones miembro

6.483.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPropiasRes** (p. 720) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPropiasRes (p. 720) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.483.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.484. Referencia de la Clase ExcesosSistemasPrevisionSocialRes

Diagrama de herencias de ExcesosSistemasPrevisionSocialRes

Métodos públicos

- **setC2ENT** (\$value)
- **hasC2ENT** ()
- **getC2ENT** ()
- **setC2ENPEM5** (\$value)
- **hasC2ENPEM5** ()
- **getC2ENPEM5** ()
- **setC2ENAEM5** (\$value)
- **hasC2ENAEM5** ()
- **getC2ENAEM5** ()
- **setC2ENPEM4** (\$value)
- **hasC2ENPEM4** ()
- **getC2ENPEM4** ()
- **setC2ENAEM4** (\$value)
- **hasC2ENAEM4** ()
- **getC2ENAEM4** ()
- **setC2ENPFEM4** (\$value)
- **hasC2ENPFEM4** ()
- **getC2ENPFEM4** ()
- **setC2ENPEM3** (\$value)
- **hasC2ENPEM3** ()
- **getC2ENPEM3** ()
- **setC2ENAEM3** (\$value)
- **hasC2ENAEM3** ()
- **getC2ENAEM3** ()
- **setC2ENPFEM3** (\$value)
- **hasC2ENPFEM3** ()
- **getC2ENPFEM3** ()
- **setC2ENPEM2** (\$value)
- **hasC2ENPEM2** ()
- **getC2ENPEM2** ()
- **setC2ENAEM2** (\$value)
- **hasC2ENAEM2** ()
- **getC2ENAEM2** ()
- **setC2ENPFEM2** (\$value)
- **hasC2ENPFEM2** ()
- **getC2ENPFEM2** ()
- **setC2ENPEM1** (\$value)
- **hasC2ENPEM1** ()
- **getC2ENPEM1** ()
- **setC2ENAEM1** (\$value)
- **hasC2ENAEM1** ()
- **getC2ENAEM1** ()
- **setC2ENPFEM1** (\$value)
- **hasC2ENPFEM1** ()
- **getC2ENPFEM1** ()
- **setC2ENPFEM0** (\$value)
- **hasC2ENPFEM0** ()
- **getC2ENPFEM0** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.484.1. Documentación de las funciones miembro

6.484.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ExcesosSistemasPrevisionSocialRes** (p. 722) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ExcesosSistemasPrevisionSocialRes (p. 722) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.484.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.485. Referencia de la Clase ExencionNuevasEmpresasRes

Diagrama de herencias de ExencionNuevasEmpresasRes

Métodos públicos

- **setC1ERET** (\$value)
- **hasC1ERET** ()
- **getC1ERET** ()
- **setC1ERE1** (\$value)
- **hasC1ERE1** ()
- **getC1ERE1** ()
- **setC1ERE2** (\$value)
- **hasC1ERE2** ()
- **getC1ERE2** ()
- **setC1ERE3** (\$value)
- **hasC1ERE3** ()
- **getC1ERE3** ()
- **setC1ERE4** (\$value)
- **hasC1ERE4** ()
- **getC1ERE4** ()
- **setC1ERE5** (\$value)
- **hasC1ERE5** ()
- **getC1ERE5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.485.1. Documentación de las funciones miembro

6.485.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ExencionNuevasEmpresasRes** (p. 724) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ExencionNuevasEmpresasRes (p. 724) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.485.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.486. Referencia de la Clase ExencionRentasVitaliciasRes

Diagrama de herencias de ExencionRentasVitaliciasRes

Métodos públicos

- **setC1ERRT** (\$value)
- **hasC1ERRT** ()
- **getC1ERRT** ()
- **setC1ERRT1** (\$value)
- **hasC1ERRT1** ()
- **getC1ERRT1** ()
- **setC1ERRT2** (\$value)
- **hasC1ERRT2** ()
- **getC1ERRT2** ()
- **setC1ERRT3** (\$value)
- **hasC1ERRT3** ()
- **getC1ERRT3** ()
- **setC1ERRT4** (\$value)
- **hasC1ERRT4** ()
- **getC1ERRT4** ()
- **setC1ERRT5** (\$value)
- **hasC1ERRT5** ()
- **getC1ERRT5** ()
- **setC1ERRT6** (\$value)
- **hasC1ERRT6** ()
- **getC1ERRT6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.486.1. Documentación de las funciones miembro

6.486.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ExencionRentasVitaliciasRes** (p. 725) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ExencionRentasVitaliciasRes (p. 725) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.486.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.487. Referencia de la Clase externalUser

Diagrama de herencias de externalUser

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **setEmail** (\$value)
- **hasEmail** ()
- **getEmail** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.487.1. Documentación de las funciones miembro

6.487.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **externalUser** (p. 727) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

externalUser (p. 727) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.487.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.488. Referencia de la Clase externalUser

Diagrama de herencias de externalUser

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **setEmail** (\$value)
- **hasEmail** ()
- **getEmail** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.488.1. Documentación de las funciones miembro

6.488.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **externalUser** (p. 728) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

externalUser (p. 728) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.488.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.489. Referencia de la Clase externalUserList

Diagrama de herencias de externalUserList

Métodos públicos

- **replaceArrayExternalUser** (\$value)
- **retrieveArrayExternalUser** ()
- **addExternalUser** (\$value)
- **hasExternalUser** ()
- **getExternalUser** (\$index)
- **countExternalUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.489.1. Documentación de las funciones miembro

6.489.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **externalUserList** (p. 730) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

externalUserList (p. 730) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.489.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.490. Referencia de la Clase externalUserList

Diagrama de herencias de externalUserList

Métodos públicos

- **replaceArrayExternalUser** (\$value)
- **retrieveArrayExternalUser** ()
- **addExternalUser** (\$value)
- **hasExternalUser** ()
- **getExternalUser** (\$index)
- **countExternalUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.490.1. Documentación de las funciones miembro

6.490.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **externalUserList** (p. 731) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

externalUserList (p. 731) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.490.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.491. Referencia de la Clase F4PA

Diagrama de herencias de F4PA

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.491.1. Documentación de las funciones miembro

6.491.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **F4PA** (p. 732) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

F4PA (p. 732) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.491.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.492. Referencia de la Clase FamiliaNumerosa

Diagrama de herencias de FamiliaNumerosa

Métodos públicos

- **setVNIFN** (\$value)
- **hasVNIFN** ()
- **getVNIFN** ()
- **setGRL** (\$value)
- **hasGRL** ()
- **getGRL** ()
- **setESP** (\$value)
- **hasESP** ()
- **getESP** ()
- **setExcesos** (\$value)
- **hasExcesos** ()
- **getExcesos** ()
- **setTIPOFN** (\$value)
- **hasTIPOFN** ()
- **getTIPOFN** ()
- **setVFECHA1FNAA** (\$value)
- **hasVFECHA1FNAA** ()
- **getVFECHA1FNAA** ()
- **setVFECHA1FN** (\$value)
- **hasVFECHA1FN** ()
- **getVFECHA1FN** ()
- **setVFECHA2FN** (\$value)
- **hasVFECHA2FN** ()
- **getVFECHA2FN** ()
- **setVVNUMFN** (\$value)
- **hasVVNUMFN** ()
- **getVVNUMFN** ()
- **setFNDeclarante** (\$value)
- **hasFNDeclarante** ()
- **getFNDeclarante** ()
- **setFNConyuge** (\$value)
- **hasFNConyuge** ()
- **getFNConyuge** ()
- **setVABONO3CD** (\$value)
- **hasVABONO3CD** ()
- **getVABONO3CD** ()
- **setFNPensionistasYDesempleados** (\$value)
- **hasFNPensionistasYDesempleados** ()
- **getFNPensionistasYDesempleados** ()
- **setFNCotizacionesSSoMutualidad** (\$value)
- **hasFNCotizacionesSSoMutualidad** ()
- **getFNCotizacionesSSoMutualidad** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.492.1. Documentación de las funciones miembro

6.492.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FamiliaNumerosa** (p. 733) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

FamiliaNumerosa (p. 733) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.492.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.493. Referencia de la Clase FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO

Diagrama de herencias de FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO

Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.494. Referencia de la Clase FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO

Diagrama de herencias de FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO

Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.495. Referencia de la Clase FIRMA_DOCUMENTO

Diagrama de herencias de FIRMA_DOCUMENTO

Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.495.1. Descripción detallada

Representa la firma del Documento

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.496. Referencia de la Clase FIRMA_DOCUMENTO

Diagrama de herencias de FIRMA_DOCUMENTO

Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.496.1. Descripción detallada

Representa la firma del Documento

Autor

```
belenguer_pab@externos.gva.es  
pascual_dav@externos.gva.es
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.497. Referencia de la Clase FIRMA_JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de FIRMA_JUSTIFICANTE

Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.498. Referencia de la Clase FIRMA_JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de FIRMA_JUSTIFICANTE

Métodos públicos

- **setENTIDAD_CERTIFICADORA** (\$value)
- **hasENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **getENTIDAD_CERTIFICADORA** ()
- **setFORMATO_FIRMA** (\$value)
- **hasFORMATO_FIRMA** ()
- **getFORMATO_FIRMA** ()
- **setVALOR_FIRMA** (\$value)
- **hasVALOR_FIRMA** ()
- **getVALOR_FIRMA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.499. Referencia de la Clase FirmasType

Diagrama de herencias de FirmasType

Métodos públicos

- **replaceArrayFirma** (\$value)
- **retrieveArrayFirma** ()
- **addFirma** (\$value)
- **hasFirma** ()
- **getFirma** (\$index)
- **countFirma** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.499.1. Documentación de las funciones miembro

6.499.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FirmasType** (p. 740) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

FirmasType (p. 740) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.499.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.500. Referencia de la Clase FirmasType

Diagrama de herencias de FirmasType

Métodos públicos

- **replaceArrayFirma** (\$value)
- **retrieveArrayFirma** ()
- **addFirma** (\$value)
- **hasFirma** ()
- **getFirma** (\$index)
- **countFirma** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.500.1. Documentación de las funciones miembro

6.500.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FirmasType** (p. 741) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

FirmasType (p. 741) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.500.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.501. Referencia de la Clase FirmaType

Diagrama de herencias de FirmaType

Métodos públicos

- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setSubtipo** (\$value)
- **hasSubtipo** ()
- **getSubtipo** ()
- **setValidez** (\$value)
- **hasValidez** ()
- **getValidez** ()

- **setFirmante** (\$value)
- **hasFirmante** ()
- **getFirmante** ()
- **setDni** (\$value)
- **hasDni** ()
- **getDni** ()
- **setFechaFirma** (\$value)
- **hasFechaFirma** ()
- **getFechaFirma** ()
- **setCSV** (\$value)
- **hasCSV** ()
- **getCSV** ()
- **setRegCSV** (\$value)
- **hasRegCSV** ()
- **getRegCSV** ()
- **setContenidoFirma** (\$value)
- **hasContenidoFirma** ()
- **getContenidoFirma** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.501.1. Documentación de las funciones miembro

6.501.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FirmaType** (p. 742) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

FirmaType (p. 742) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.501.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.502. Referencia de la Clase FirmaType

Diagrama de herencias de FirmaType

Métodos públicos

- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setSubtipo** (\$value)
- **hasSubtipo** ()
- **getSubtipo** ()
- **setValidez** (\$value)
- **hasValidez** ()
- **getValidez** ()
- **setFirmante** (\$value)
- **hasFirmante** ()
- **getFirmante** ()
- **setDni** (\$value)
- **hasDni** ()
- **getDni** ()
- **setFechaFirma** (\$value)
- **hasFechaFirma** ()
- **getFechaFirma** ()
- **setCSV** (\$value)
- **hasCSV** ()
- **getCSV** ()
- **setRegCSV** (\$value)
- **hasRegCSV** ()
- **getRegCSV** ()
- **setContenidoFirma** (\$value)
- **hasContenidoFirma** ()
- **getContenidoFirma** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.502.1. Documentación de las funciones miembro

6.502.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FirmaType** (p. 744) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

FirmaType (p. 744) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.502.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.503. Referencia de la Clase FNConyuge

Diagrama de herencias de FNConyuge

Métodos públicos

- **setVCEDE3C** (\$value)
- **hasVCEDE3C** ()
- **getVCEDE3C** ()
- **setVNIFBE3C** (\$value)
- **hasVNIFBE3C** ()
- **getVNIFBE3C** ()
- **setVCEDI3C** (\$value)
- **hasVCEDI3C** ()
- **getVCEDI3C** ()
- **setVNIFCE31C** (\$value)
- **hasVNIFCE31C** ()
- **getVNIFCE31C** ()
- **setVNIFCE32C** (\$value)
- **hasVNIFCE32C** ()
- **getVNIFCE32C** ()
- **setVNIFCE33C** (\$value)
- **hasVNIFCE33C** ()
- **getVNIFCE33C** ()
- **setVABONO3C** (\$value)
- **hasVABONO3C** ()
- **getVABONO3C** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.503.1. Documentación de las funciones miembro

6.503.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FNConyuge** (p. 746) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

FNConyuge (p. 746) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.503.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.504. Referencia de la Clase FNCotizacionesSSoMutualidad

Diagrama de herencias de FNCotizacionesSSoMutualidad

Métodos públicos

- **setFNCSSMCedentes1** (\$value)
- **hasFNCSSMCedentes1** ()
- **getFNCSSMCedentes1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.504.1. Documentación de las funciones miembro

6.504.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FNCotizacionesSSoMutualidad** (p. 747) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

FNCotizacionesSSoMutualidad (p. 747) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.504.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.505. Referencia de la Clase FNCSSMCedentes1

Diagrama de herencias de FNCSSMCedentes1

Métodos públicos

- **setMAYFCE** (\$value)
- **hasMAYFCE** ()
- **getMAYFCE** ()
- **setCOTIF01C1** (\$value)
- **hasCOTIF01C1** ()
- **getCOTIF01C1** ()
- **setCOTIF02C1** (\$value)
- **hasCOTIF02C1** ()
- **getCOTIF02C1** ()
- **setCOTIF03C1** (\$value)
- **hasCOTIF03C1** ()
- **getCOTIF03C1** ()
- **setCOTIF04C1** (\$value)
- **hasCOTIF04C1** ()
- **getCOTIF04C1** ()
- **setCOTIF05C1** (\$value)
- **hasCOTIF05C1** ()
- **getCOTIF05C1** ()
- **setCOTIF06C1** (\$value)
- **hasCOTIF06C1** ()
- **getCOTIF06C1** ()
- **setCOTIF07C1** (\$value)
- **hasCOTIF07C1** ()
- **getCOTIF07C1** ()
- **setCOTIF08C1** (\$value)
- **hasCOTIF08C1** ()
- **getCOTIF08C1** ()
- **setCOTIF09C1** (\$value)
- **hasCOTIF09C1** ()
- **getCOTIF09C1** ()
- **setCOTIF10C1** (\$value)
- **hasCOTIF10C1** ()
- **getCOTIF10C1** ()
- **setCOTIF11C1** (\$value)
- **hasCOTIF11C1** ()
- **getCOTIF11C1** ()
- **setCOTIF12C1** (\$value)
- **hasCOTIF12C1** ()
- **getCOTIF12C1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.505.1. Documentación de las funciones miembro

6.505.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FNCSSMCedentes1** (p. 748) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

FNCSSMCedentes1 (p. 748) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.505.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.506. Referencia de la Clase FNDeclarante

Diagrama de herencias de FNDeclarante

Métodos públicos

- **setVCEDE3D** (\$value)
- **hasVCEDE3D** ()
- **getVCEDE3D** ()
- **setVNIFBE3D** (\$value)
- **hasVNIFBE3D** ()
- **getVNIFBE3D** ()
- **setVCEDI3D** (\$value)
- **hasVCEDI3D** ()
- **getVCEDI3D** ()
- **setVNIFCE31D** (\$value)
- **hasVNIFCE31D** ()
- **getVNIFCE31D** ()
- **setVNIFCE32D** (\$value)
- **hasVNIFCE32D** ()
- **getVNIFCE32D** ()
- **setVNIFCE33D** (\$value)
- **hasVNIFCE33D** ()
- **getVNIFCE33D** ()
- **setVABONO3D** (\$value)
- **hasVABONO3D** ()
- **getVABONO3D** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.506.1. Documentación de las funciones miembro

6.506.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FNDeclarante** (p. 750) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

FNDeclarante (p. 750) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.506.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.507. Referencia de la Clase FNPDCedentes1

Diagrama de herencias de FNPDCedentes1

Métodos públicos

- **setANUALPFC1** (\$value)
- **hasANUALPFC1** ()
- **getANUALPFC1** ()
- **setMESPF01C1** (\$value)
- **hasMESPF01C1** ()
- **getMESPF01C1** ()
- **setMESPF02C1** (\$value)
- **hasMESPF02C1** ()
- **getMESPF02C1** ()
- **setMESPF03C1** (\$value)
- **hasMESPF03C1** ()
- **getMESPF03C1** ()
- **setMESPF04C1** (\$value)
- **hasMESPF04C1** ()
- **getMESPF04C1** ()
- **setMESPF05C1** (\$value)
- **hasMESPF05C1** ()
- **getMESPF05C1** ()
- **setMESPF06C1** (\$value)

- **hasMESPF06C1** ()
- **getMESPF06C1** ()
- **setMESPF07C1** (\$value)
- **hasMESPF07C1** ()
- **getMESPF07C1** ()
- **setMESPF08C1** (\$value)
- **hasMESPF08C1** ()
- **getMESPF08C1** ()
- **setMESPF09C1** (\$value)
- **hasMESPF09C1** ()
- **getMESPF09C1** ()
- **setMESPF10C1** (\$value)
- **hasMESPF10C1** ()
- **getMESPF10C1** ()
- **setMESPF11C1** (\$value)
- **hasMESPF11C1** ()
- **getMESPF11C1** ()
- **setMESPF12C1** (\$value)
- **hasMESPF12C1** ()
- **getMESPF12C1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.507.1. Documentación de las funciones miembro

6.507.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FNPDCedentes1** (p. 752) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

FNPDCedentes1 (p. 752) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.507.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.508. Referencia de la Clase FNPensionistasYDesempleados

Diagrama de herencias de FNPensionistasYDesempleados

Métodos públicos

- **setFNPDcedentes1** (\$value)
- **hasFNPDcedentes1** ()
- **getFNPDcedentes1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.508.1. Documentación de las funciones miembro

6.508.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **FNPensionistasYDesempleados** (p. 754) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

FN Pensionistas Y Desempleados (p. 754) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.508.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.509. Referencia de la Clase Fondo

Diagrama de herencias de Fondo

Métodos públicos

- **setG2A_NIF** (\$value)
- **hasG2A_NIF** ()
- **getG2A_NIF** ()
- **setG2VTTF** (\$value)
- **hasG2VTTF** ()
- **getG2VTTF** ()
- **setG2VTRVF** (\$value)
- **hasG2VTRVF** ()
- **getG2VTRVF** ()

- **setG2VTDTF** (\$value)
- **hasG2VTDTF** ()
- **getG2VTDTF** ()
- **setG2VATF** (\$value)
- **hasG2VATF** ()
- **getG2VATF** ()
- **setG2GANF** (\$value)
- **hasG2GANF** ()
- **getG2GANF** ()
- **setG2EXRVF** (\$value)
- **hasG2EXRVF** ()
- **getG2EXRVF** ()
- **setG2GDTF** (\$value)
- **hasG2GDTF** ()
- **getG2GDTF** ()
- **setG2DTF** (\$value)
- **hasG2DTF** ()
- **getG2DTF** ()
- **setG2A_R0** (\$value)
- **hasG2A_R0** ()
- **getG2A_R0** ()
- **setG2PERF** (\$value)
- **hasG2PERF** ()
- **getG2PERF** ()
- **setG2A_R1** (\$value)
- **hasG2A_R1** ()
- **getG2A_R1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.509.1. Documentación de las funciones miembro

6.509.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Fondo** (p. 755) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Fondo (p. 755) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.509.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.510. Referencia de la Clase Funcionario

Diagrama de herencias de Funcionario

Métodos públicos

- **setNombreCompletoFuncionario** (\$value)
- **hasNombreCompletoFuncionario** ()
- **getNombreCompletoFuncionario** ()
- **setNifFuncionario** (\$value)
- **hasNifFuncionario** ()
- **getNifFuncionario** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

6.510.1. Documentación de las funciones miembro

6.510.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 699) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Funcionario (p. 757) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.510.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.511. Referencia de la Clase Funcionario

Métodos públicos

- **__construct** (\$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario)

- **getNombreCompletoFuncionario** ()
- **setNombreCompletoFuncionario** (\$NombreCompletoFuncionario)
- **getNifFuncionario** ()
- **setNifFuncionario** (\$NifFuncionario)

Atributos protegidos

- **\$NombreCompletoFuncionario** = null
- **\$NifFuncionario** = null

6.511.1. Documentación del constructor y destructor

6.511.1.1. __construct()

```
__construct (  
    $NombreCompletoFuncionario,  
    $NifFuncionario )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|--|
| NombreCompletoFuncionario | <i>\$NombreCompletoFuncionario</i> | |
| NifFuncionario | <i>\$NifFuncionario</i> | |

6.511.2. Documentación de las funciones miembro

6.511.2.1. getNifFuncionario()

```
getNifFuncionario ( )
```

Devuelve

NifFuncionario

6.511.2.2. getNombreCompletoFuncionario()

```
getNombreCompletoFuncionario ( )
```

Devuelve

NombreCompletoFuncionario

6.511.2.3. setNifFuncionario()

```
setNifFuncionario (
    $NifFuncionario )
```

Parámetros

| | | |
|----------------|-------------------------|--|
| NifFuncionario | <i>\$NifFuncionario</i> | |
|----------------|-------------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Funcionario

6.511.2.4. setNombreCompletoFuncionario()

```
setNombreCompletoFuncionario (
    $NombreCompletoFuncionario )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|--|
| NombreCompletoFuncionario | <i>\$NombreCompletoFuncionario</i> | |
|---------------------------|------------------------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Funcionario

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Funcionario.php

6.512. Referencia de la Clase G12

Diagrama de herencias de G12

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.512.1. Documentación de las funciones miembro

6.512.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **G12** (p. 760) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

G12 (p. 760) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.512.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.513. Referencia de la Clase G2B_A

Diagrama de herencias de G2B_A

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.513.1. Documentación de las funciones miembro

6.513.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **G2B_A** (p. 761) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

G2B_A (p. 761) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.513.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.514. Referencia de la Clase G2CVT

Diagrama de herencias de G2CVT

Métodos públicos

- **setAttrib_valor** (\$value)
- **hasAttrib_valor** ()
- **getAttrib_valor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.514.1. Documentación de las funciones miembro

6.514.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **G2CVT** (p. 763) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

G2CVT (p. 763) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.514.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.515. Referencia de la Clase G4RE

Diagrama de herencias de G4RE

Métodos públicos

- **setG4IR** (\$value)
- **hasG4IR** ()
- **getG4IR** ()
- **setG4NIF** (\$value)
- **hasG4NIF** ()
- **getG4NIF** ()
- **setG4VM** (\$value)
- **hasG4VM** ()
- **getG4VM** ()
- **setG4VT** (\$value)
- **hasG4VT** ()
- **getG4VT** ()
- **setG4VDT** (\$value)
- **hasG4VDT** ()
- **getG4VDT** ()
- **setG4VA** (\$value)
- **hasG4VA** ()
- **getG4VA** ()
- **setG4G** (\$value)
- **hasG4G** ()
- **getG4G** ()
- **setG4GDT** (\$value)

- `hasG4GDT ()`
- `getG4GDT ()`
- `setG4GDT ($value)`
- `hasG4DT ()`
- `getG4DT ()`
- `setG4GRE ($value)`
- `hasG4GRE ()`
- `getG4GRE ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.515.1. Documentación de las funciones miembro

6.515.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **G4RE** (p. 764) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

G4RE (p. 764) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.515.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.516. Referencia de la Clase GA1

Diagrama de herencias de GA1

Métodos públicos

- **setO1GA1** (\$value)
- **hasO1GA1** ()
- **getO1GA1** ()
- **setD1GA1** (\$value)
- **hasD1GA1** ()
- **getD1GA1** ()
- **setDIS1GA1** (\$value)
- **hasDIS1GA1** ()
- **getDIS1GA1** ()
- **setORDEN1GA1** (\$value)
- **hasORDEN1GA1** ()
- **getORDEN1GA1** ()
- **setO2GA1** (\$value)
- **hasO2GA1** ()
- **getO2GA1** ()
- **setD2GA1** (\$value)
- **hasD2GA1** ()
- **getD2GA1** ()
- **setDIS2GA1** (\$value)
- **hasDIS2GA1** ()
- **getDIS2GA1** ()
- **setORDEN2GA1** (\$value)
- **hasORDEN2GA1** ()
- **getORDEN2GA1** ()
- **setO3GA1** (\$value)
- **hasO3GA1** ()
- **getO3GA1** ()
- **setD3GA1** (\$value)
- **hasD3GA1** ()
- **getD3GA1** ()

- **setO3DGA1** (\$value)
- **hasO3DGA1** ()
- **getO3DGA1** ()
- **setD3DGA1** (\$value)
- **hasD3DGA1** ()
- **getD3DGA1** ()
- **setCONV1GA1** (\$value)
- **hasCONV1GA1** ()
- **getCONV1GA1** ()
- **setPMOGA1** (\$value)
- **hasPMOGA1** ()
- **getPMOGA1** ()
- **setPMDGA1** (\$value)
- **hasPMDGA1** ()
- **getPMDGA1** ()
- **setPMODGA1** (\$value)
- **hasPMODGA1** ()
- **getPMODGA1** ()
- **setPMDDGA1** (\$value)
- **hasPMDDGA1** ()
- **getPMDDGA1** ()
- **setMUNIGA1** (\$value)
- **hasMUNIGA1** ()
- **getMUNIGA1** ()
- **setO4GA1** (\$value)
- **hasO4GA1** ()
- **getO4GA1** ()
- **setD4GA1** (\$value)
- **hasD4GA1** ()
- **getD4GA1** ()
- **setDIS4GA1** (\$value)
- **hasDIS4GA1** ()
- **getDIS4GA1** ()
- **setORDEN1AAGA1** (\$value)
- **hasORDEN1AAGA1** ()
- **getORDEN1AAGA1** ()
- **setO5GA1** (\$value)
- **hasO5GA1** ()
- **getO5GA1** ()
- **setD5GA1** (\$value)
- **hasD5GA1** ()
- **getD5GA1** ()
- **setDIS5GA1** (\$value)
- **hasDIS5GA1** ()
- **getDIS5GA1** ()
- **setORDEN2AAGA1** (\$value)
- **hasORDEN2AAGA1** ()
- **getORDEN2AAGA1** ()
- **setO6GA1** (\$value)
- **hasO6GA1** ()
- **getO6GA1** ()
- **setD6GA1** (\$value)
- **hasD6GA1** ()
- **getD6GA1** ()
- **setO6DGA1** (\$value)

- **hasO6DGA1** ()
- **getO6DGA1** ()
- **setD6DGA1** (\$value)
- **hasD6DGA1** ()
- **getD6DGA1** ()
- **setCONV3GA1** (\$value)
- **hasCONV3GA1** ()
- **getCONV3GA1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.516.1. Documentación de las funciones miembro

6.516.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA1** (p. 766) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GA1 (p. 766) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.516.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.517. Referencia de la Clase GA10

Diagrama de herencias de GA10

Métodos públicos

- **setNIF1GA10** (\$value)
- **hasNIF1GA10** ()
- **getNIF1GA10** ()
- **setIMP11GA10** (\$value)
- **hasIMP11GA10** ()
- **getIMP11GA10** ()
- **setIMP21GA10** (\$value)
- **hasIMP21GA10** ()
- **getIMP21GA10** ()
- **setIMP31GA10** (\$value)
- **hasIMP31GA10** ()
- **getIMP31GA10** ()
- **setIMP41GA10** (\$value)
- **hasIMP41GA10** ()
- **getIMP41GA10** ()
- **setNIF2GA10** (\$value)
- **hasNIF2GA10** ()
- **getNIF2GA10** ()
- **setIMP12GA10** (\$value)
- **hasIMP12GA10** ()
- **getIMP12GA10** ()
- **setIMP22GA10** (\$value)
- **hasIMP22GA10** ()
- **getIMP22GA10** ()
- **setIMP32GA10** (\$value)
- **hasIMP32GA10** ()
- **getIMP32GA10** ()
- **setIMP42GA10** (\$value)
- **hasIMP42GA10** ()
- **getIMP42GA10** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.517.1. Documentación de las funciones miembro

6.517.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA10** (p. 769) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GA10 (p. 769) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.517.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.518. Referencia de la Clase GA11

Diagrama de herencias de GA11

Métodos públicos

- **setIMPGA11** (\$value)
- **hasIMPGA11** ()
- **getIMPGA11** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.518.1. Documentación de las funciones miembro

6.518.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA11** (p. 771) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GA11 (p. 771) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.518.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.519. Referencia de la Clase GA12

Diagrama de herencias de GA12

Métodos públicos

- **setIMPGA12** (\$value)
- **hasIMPGA12** ()
- **getIMPGA12** ()
- **setCCCGA12** (\$value)
- **hasCCCGA12** ()
- **getCCCGA12** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.519.1. Documentación de las funciones miembro

6.519.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA12** (p. 772) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GA12 (p. 772) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.519.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.520. Referencia de la Clase GA13

Diagrama de herencias de GA13

Métodos públicos

- **setIMPGA13** (\$value)
- **hasIMPGA13** ()
- **getIMPGA13** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.520.1. Documentación de las funciones miembro

6.520.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA13** (p. 773) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GA13 (p. 773) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.520.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.521. Referencia de la Clase GA14

Diagrama de herencias de GA14

Métodos públicos

- **setIMP1GA14** (\$value)
- **hasIMP1GA14** ()
- **getIMP1GA14** ()
- **setNIF1GA14** (\$value)
- **hasNIF1GA14** ()
- **getNIF1GA14** ()
- **setIMP2GA14** (\$value)
- **hasIMP2GA14** ()
- **getIMP2GA14** ()
- **setNIF2GA14** (\$value)
- **hasNIF2GA14** ()
- **getNIF2GA14** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.521.1. Documentación de las funciones miembro

6.521.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA14** (p. 774) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

GA14 (p. 774) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.521.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.522. Referencia de la Clase GA15

Diagrama de herencias de GA15

Métodos públicos

- **setIMPGA15** (\$value)
- **hasIMPGA15** ()
- **getIMPGA15** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.522.1. Documentación de las funciones miembro

6.522.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA15** (p. 776) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GA15 (p. 776) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.522.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.523. Referencia de la Clase GA16

Diagrama de herencias de GA16

Métodos públicos

- **setIMP1GA16** (\$value)
- **hasIMP1GA16** ()
- **getIMP1GA16** ()
- **setIMP2GA16** (\$value)
- **hasIMP2GA16** ()
- **getIMP2GA16** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.523.1. Documentación de las funciones miembro

6.523.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA16** (p. 777) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GA16 (p. 777) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.523.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.524. Referencia de la Clase GA17

Diagrama de herencias de GA17

Métodos públicos

- **setIMP1GA17** (\$value)
- **hasIMP1GA17** ()
- **getIMP1GA17** ()
- **setIMP2GA17** (\$value)
- **hasIMP2GA17** ()
- **getIMP2GA17** ()
- **setIMP3GA17** (\$value)
- **hasIMP3GA17** ()
- **getIMP3GA17** ()
- **setIMP4GA17** (\$value)
- **hasIMP4GA17** ()
- **getIMP4GA17** ()
- **setTAS1GA17** (\$value)
- **hasTAS1GA17** ()
- **getTAS1GA17** ()
- **setTAS2GA17** (\$value)
- **hasTAS2GA17** ()
- **getTAS2GA17** ()
- **setTAS3GA17** (\$value)
- **hasTAS3GA17** ()
- **getTAS3GA17** ()
- **setTAS4GA17** (\$value)
- **hasTAS4GA17** ()
- **getTAS4GA17** ()
- **setPOR1TITGA17** (\$value)
- **hasPOR1TITGA17** ()
- **getPOR1TITGA17** ()
- **setPOR2TITGA17** (\$value)
- **hasPOR2TITGA17** ()
- **getPOR2TITGA17** ()
- **setPOR3TITGA17** (\$value)
- **hasPOR3TITGA17** ()
- **getPOR3TITGA17** ()
- **setPOR4TITGA17** (\$value)
- **hasPOR4TITGA17** ()
- **getPOR4TITGA17** ()
- **setCEE1GA17** (\$value)
- **hasCEE1GA17** ()
- **getCEE1GA17** ()
- **setCEE2GA17** (\$value)
- **hasCEE2GA17** ()
- **getCEE2GA17** ()
- **setCEE3GA17** (\$value)
- **hasCEE3GA17** ()
- **getCEE3GA17** ()
- **setCEE4GA17** (\$value)
- **hasCEE4GA17** ()
- **getCEE4GA17** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.524.1. Documentación de las funciones miembro

6.524.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA17** (p. 778) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GA17 (p. 778) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.524.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.525. Referencia de la Clase GA18

Diagrama de herencias de GA18

Métodos públicos

- **setIMPGA18** (\$value)
- **hasIMPGA18** ()
- **getIMPGA18** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.525.1. Documentación de las funciones miembro

6.525.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA18** (p. 780) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GA18 (p. 780) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.525.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.526. Referencia de la Clase GA2

Diagrama de herencias de GA2

Métodos públicos

- **setCAT1GA2** (\$value)
- **hasCAT1GA2** ()
- **getCAT1GA2** ()
- **setCAT1TGA2** (\$value)
- **hasCAT1TGA2** ()
- **getCAT1TGA2** ()
- **setCAT2GA2** (\$value)
- **hasCAT2GA2** ()
- **getCAT2GA2** ()
- **setCAT2TGA2** (\$value)
- **hasCAT2TGA2** ()
- **getCAT2TGA2** ()
- **setNUMGA2** (\$value)
- **hasNUMGA2** ()
- **getNumGA2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.526.1. Documentación de las funciones miembro

6.526.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA2** (p. 782) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GA2 (p. 782) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.526.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.527. Referencia de la Clase GA3

Diagrama de herencias de GA3

Métodos públicos

- **setIMP11GA3** (\$value)
- **hasIMP11GA3** ()
- **getIMP11GA3** ()
- **setIMP12GA3** (\$value)
- **hasIMP12GA3** ()
- **getIMP12GA3** ()
- **setNUM1GA3** (\$value)
- **hasNUM1GA3** ()
- **getNUM1GA3** ()
- **setC01GA3** (\$value)
- **hasC01GA3** ()
- **getC01GA3** ()
- **setC02GA3** (\$value)
- **hasC02GA3** ()
- **getC02GA3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.527.1. Documentación de las funciones miembro

6.527.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA3** (p. 783) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GA3 (p. 783) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.527.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.528. Referencia de la Clase GA4

Diagrama de herencias de GA4

Métodos públicos

- **setREQGA4** (\$value)
- **hasREQGA4** ()
- **getREQGA4** ()
- **setIMPGA4** (\$value)
- **hasIMPGA4** ()
- **getIMPGA4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.528.1. Documentación de las funciones miembro

6.528.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA4** (p. 785) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

GA4 (p. 785) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.528.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.529. Referencia de la Clase GA5

Diagrama de herencias de GA5

Métodos públicos

- **setIMPGA5** (\$value)
- **hasIMPGA5** ()
- **getIMPGA5** ()
- **setNUMGA5** (\$value)
- **hasNUMGA5** ()
- **getNumGA5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.529.1. Documentación de las funciones miembro

6.529.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA5** (p. 786) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GA5 (p. 786) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.529.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.530. Referencia de la Clase GA6

Diagrama de herencias de GA6

Métodos públicos

- **setIMP12GA6** (\$value)
- **hasIMP12GA6** ()
- **getIMP12GA6** ()
- **setIMP13GA6** (\$value)
- **hasIMP13GA6** ()
- **getIMP13GA6** ()
- **setVNONIF1GA6** (\$value)
- **hasVNONIF1GA6** ()
- **getVNONIF1GA6** ()

- **setIMP11GA6** (\$value)
- **hasIMP11GA6** ()
- **getIMP11GA6** ()
- **setIMP22GA6** (\$value)
- **hasIMP22GA6** ()
- **getIMP22GA6** ()
- **setIMP23GA6** (\$value)
- **hasIMP23GA6** ()
- **getIMP23GA6** ()
- **setVNONIF2GA6** (\$value)
- **hasVNONIF2GA6** ()
- **getVNONIF2GA6** ()
- **setIMP21GA6** (\$value)
- **hasIMP21GA6** ()
- **getIMP21GA6** ()
- **setIMP32GA6** (\$value)
- **hasIMP32GA6** ()
- **getIMP32GA6** ()
- **setIMP33GA6** (\$value)
- **hasIMP33GA6** ()
- **getIMP33GA6** ()
- **setVNONIF3GA6** (\$value)
- **hasVNONIF3GA6** ()
- **getVNONIF3GA6** ()
- **setIMP31GA6** (\$value)
- **hasIMP31GA6** ()
- **getIMP31GA6** ()
- **setC01GA6** (\$value)
- **hasC01GA6** ()
- **getC01GA6** ()
- **setC02GA6** (\$value)
- **hasC02GA6** ()
- **getC02GA6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.530.1. Documentación de las funciones miembro

6.530.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA6** (p. 787) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GA6 (p. 787) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.530.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.531. Referencia de la Clase GA7

Diagrama de herencias de GA7

Métodos públicos

- **setMENORCJGA7** (\$value)
- **hasMENORCJGA7** ()
- **getMENORCJGA7** ()
- **setMENORDGA7** (\$value)
- **hasMENORDGA7** ()
- **getMENORDGA7** ()
- **setHIJOSCJGA7** (\$value)
- **hasHIJOSCJGA7** ()
- **getHIJOSCJGA7** ()
- **setHIJOSDGA7** (\$value)
- **hasHIJOSDGA7** ()
- **getHIJOSDGA7** ()
- **setNUM1GA7** (\$value)
- **hasNUM1GA7** ()
- **getNum1GA7** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.531.1. Documentación de las funciones miembro

6.531.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA7** (p. 789) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GA7 (p. 789) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.531.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.532. Referencia de la Clase GA8

Diagrama de herencias de GA8

Métodos públicos

- **setIMP1GA8** (\$value)
- **hasIMP1GA8** ()
- **getIMP1GA8** ()
- **setNIF1GA8** (\$value)
- **hasNIF1GA8** ()
- **getNIF1GA8** ()
- **setCI1GA8** (\$value)
- **hasCI1GA8** ()
- **getCI1GA8** ()
- **setIMP2GA8** (\$value)
- **hasIMP2GA8** ()
- **getIMP2GA8** ()
- **setNIF2GA8** (\$value)
- **hasNIF2GA8** ()
- **getNIF2GA8** ()
- **setCI2GA8** (\$value)
- **hasCI2GA8** ()
- **getCI2GA8** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.532.1. Documentación de las funciones miembro

6.532.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA8** (p. 791) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

GA8 (p. 791) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.532.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.533. Referencia de la Clase GA9

Diagrama de herencias de GA9

Métodos públicos

- **setIMP1GA9** (\$value)
- **hasIMP1GA9** ()
- **getIMP1GA9** ()
- **setNIF1GA9** (\$value)
- **hasNIF1GA9** ()
- **getNIF1GA9** ()
- **setCI1GA9** (\$value)
- **hasCI1GA9** ()
- **getCI1GA9** ()
- **setIMP2GA9** (\$value)
- **hasIMP2GA9** ()
- **getIMP2GA9** ()
- **setNIF2GA9** (\$value)
- **hasNIF2GA9** ()
- **getNIF2GA9** ()
- **setCI2GA9** (\$value)
- **hasCI2GA9** ()
- **getCI2GA9** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.533.1. Documentación de las funciones miembro

6.533.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GA9** (p. 792) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GA9 (p. 792) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.533.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.534. Referencia de la Clase GDE2Exception

Diagrama de herencias de GDE2Exception

Métodos públicos

- **getExceptionWS** ()
- **__construct** (\$code, \$message, \$exceptionWS=null)
- **__toString** ()
- **getCodeAsString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **getCodeFromFaultCode** (\$faultcode)

Campos de datos

- const **CODE_Desconocido** = 0
- const **CODE_UsuarioNoAutorizado** = 1
- const **CODE_AplicacionNoExistente** = 2
- const **CODE_GestorDocumental** = 3
- const **CODE_LimiteRegistrosSobrepasado** = 4
- const **CODE_IdentificadorENINoValido** = 5
- const **CODE_EniConverterter** = 6
- const **CODE_DocumentoNoInteroperable** = 7
- const **CODE_TokenYaUtilizado** = 8
- const **CODE_TokenCaducado** = 9
- const **CODE_TokenIncorrecto** = 10
- const **CODE_ExpedienteNoInteroperable** = 11
- const **CODE_XMLExpedienteNoValido** = 12
- const **CODE_DocumentoVacio** = 13
- const **CODE_DocumentoNoExistente** = 14
- const **CODE_PathAutoNoDisponible** = 15
- const **MSG_UsuarioNoAutorizado** = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
- const **MSG_AplicacionNoExistente** = 'GDE_AplicacionNoExistenteException'
- const **MSG_GestorDocumental** = 'GDE_GestorDocumentalException'
- const **MSG_LimiteRegistrosSobrepasado** = 'GDE_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
- const **MSG_IdentificadorENINoValido** = 'GDE_IdentificadorENINoValidoException'
- const **MSG_EniConverterter** = 'GDE_EniConverterterException'
- const **MSG_DocumentoNoInteroperable** = 'GDE_DocumentoNoInteroperableException'
- const **MSG_TokenYaUtilizado** = 'GDE_TokenYaUtilizadoException'
- const **MSG_TokenCaducado** = 'GDE_TokenCaducadoException'
- const **MSG_TokenIncorrecto** = 'GDE_TokenIncorrectoException'
- const **MSG_ExpedienteNoInteroperable** = 'GDE_ExpedienteNoInteroperableException'
- const **MSG_XMLExpedienteNoValido** = 'GDE_XMLExpedienteNoValidoException'
- const **MSG_DocumentoVacio** = 'GDE_DocumentoVacioException'
- const **MSG_DocumentoNoExistente** = 'GDE_DocumentoNoExistenteException'
- const **MSG_PathAutoNoDisponible** = 'GDE_PathAutoNoDisponibleException'

6.534.1. Descripción detallada

GDE2Excepcion

6.534.2. Documentación de las funciones miembro

6.534.2.1. getCodeAsString()

```
getCodeAsString ( )
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al codigo de excepcion

Devuelve

string

6.534.2.2. getCodeFromFaultCode()

```
static getCodeFromFaultCode (
    $faultcode ) [static]
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al codigo de excepcion

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|--|
| string | <i>\$faultcode</i> | Mensaje de error identificativo de la excepcion GDE2 (p.e.: GDE_DocumentoNoExistenteException) |
|--------|--------------------|--|

Devuelve

integer Codigo numerico identificativo del error GDE2

6.534.2.3. getExceptionWS()

```
getExceptionWS ( )
```

Devuelve el contenido del campo ExceptionWS propio de las excepciones GDE2

Devuelve

object

6.534.3. Documentación de los campos

6.534.3.1. CODE_Desconocido

```
const CODE_Desconocido = 0
```

Constantes para codigos de error GDE

6.534.3.2. MSG_UsuarioNoAutorizado

```
const MSG_UsuarioNoAutorizado = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
```

Constantes para mensjaes de error GDE

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClietGDE2.php

6.535. Referencia de la Clase GDE4Exception

Diagrama de herencias de GDE4Exception

Métodos públicos

- **getExceptionWS ()**
- **__construct (\$code, \$message, \$exceptionWS=null)**
- **__toString ()**
- **getCodeAsString ()**

Métodos públicos estáticos

- static **getCodeFromFaultCode (\$faultcode)**

Campos de datos

- const **CODE_Desconocido** = 0
- const **CODE_UsuarioNoAutorizado** = 1
- const **CODE_AplicacionNoExistente** = 2
- const **CODE_GestorDocumental** = 3
- const **CODE_LimiteRegistrosSobrepasado** = 4
- const **CODE_IdentificadorENINoValido** = 5
- const **CODE_EniConverterter** = 6
- const **CODE_DocumentoNoInteroperable** = 7
- const **CODE_TokenYaUtilizado** = 8
- const **CODE_TokenCaducado** = 9
- const **CODE_TokenIncorrecto** = 10
- const **CODE_ExpedienteNoInteroperable** = 11
- const **CODE_XMLExpedienteNoValido** = 12
- const **CODE_DocumentoVacio** = 13
- const **CODE_DocumentoNoExistente** = 14
- const **CODE_PathAutoNoDisponible** = 15
- const **MSG_UsuarioNoAutorizado** = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
- const **MSG_AplicacionNoExistente** = 'GDE_AplicacionNoExistenteException'
- const **MSG_GestorDocumental** = 'GDE_GestorDocumentalException'
- const **MSG_LimiteRegistrosSobrepasado** = 'GDE_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
- const **MSG_IdentificadorENINoValido** = 'GDE_IdentificadorENINoValidoException'
- const **MSG_EniConverterter** = 'GDE_EniConverterterException'
- const **MSG_DocumentoNoInteroperable** = 'GDE_DocumentoNoInteroperableException'
- const **MSG_TokenYaUtilizado** = 'GDE_TokenYaUtilizadoException'
- const **MSG_TokenCaducado** = 'GDE_TokenCaducadoException'
- const **MSG_TokenIncorrecto** = 'GDE_TokenIncorrectoException'
- const **MSG_ExpedienteNoInteroperable** = 'GDE_ExpedienteNoInteroperableException'
- const **MSG_XMLExpedienteNoValido** = 'GDE_XMLExpedienteNoValidoException'
- const **MSG_DocumentoVacio** = 'GDE_DocumentoVacioException'
- const **MSG_DocumentoNoExistente** = 'GDE_DocumentoNoExistenteException'
- const **MSG_PathAutoNoDisponible** = 'GDE_PathAutoNoDisponibleException'

6.535.1. Descripción detallada

GDE4Excepcion

6.535.2. Documentación de las funciones miembro

6.535.2.1. getCodeAsString()

```
getCodeAsString ( )
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al código de excepción

Devuelve

string

6.535.2.2. getCodeFromFaultCode()

```
static getCodeFromFaultCode (
    $faultcode ) [static]
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al código de excepción

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|--|
| string | <i>\$faultcode</i> | Mensaje de error identificativo de la excepción GDE4 (p.e.: GDE_DocumentoNoExistenteException) |
|--------|--------------------|--|

Devuelve

integer Código numérico identificativo del error GDE4

6.535.2.3. getExceptionWS()

```
getExceptionWS ( )
```

Devuelve el contenido del campo ExceptionWS propio de las excepciones GDE4

Devuelve

object

6.535.3. Documentación de los campos

6.535.3.1. CODE_Desconocido

```
const CODE_Desconocido = 0
```

Constantes para códigos de error GDE

6.535.3.2. MSG_UsuarioNoAutorizado

```
const MSG_UsuarioNoAutorizado = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
```

Constantes para mensajes de error GDE

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSCClientGDE4.php

6.536. Referencia de la Clase GDE5Exception

Diagrama de herencias de GDE5Exception

Métodos públicos

- **getExceptionWS** ()
- **__construct** (\$code, \$message, \$exceptionWS=null)
- **__toString** ()
- **getCodeAsString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **getCodeFromFaultCode** (\$faultcode)

Campos de datos

- const **CODE_Desconocido** = 0
- const **CODE_UsuarioNoAutorizado** = 1
- const **CODE_AplicacionNoExistente** = 2
- const **CODE_GestorDocumental** = 3
- const **CODE_LimiteRegistrosSobrepasado** = 4
- const **CODE_IdentificadorENINoValido** = 5
- const **CODE_EniConverterter** = 6
- const **CODE_DocumentoNoInteroperable** = 7
- const **CODE_TokenYaUtilizado** = 8
- const **CODE_TokenCaducado** = 9
- const **CODE_TokenIncorrecto** = 10
- const **CODE_ExpedienteNoInteroperable** = 11
- const **CODE_XMLExpedienteNoValido** = 12
- const **CODE_DocumentoVacio** = 13
- const **CODE_DocumentoNoExistente** = 14
- const **CODE_PathAutoNoDisponible** = 15
- const **MSG_UsuarioNoAutorizado** = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
- const **MSG_AplicacionNoExistente** = 'GDE_AplicacionNoExistenteException'
- const **MSG_GestorDocumental** = 'GDE_GestorDocumentalException'
- const **MSG_LimiteRegistrosSobrepasado** = 'GDE_LimiteRegistrosSobrepasadoException'
- const **MSG_IdentificadorENINoValido** = 'GDE_IdentificadorENINoValidoException'
- const **MSG_EniConverterter** = 'GDE_EniConverterterException'
- const **MSG_DocumentoNoInteroperable** = 'GDE_DocumentoNoInteroperableException'
- const **MSG_TokenYaUtilizado** = 'GDE_TokenYaUtilizadoException'
- const **MSG_TokenCaducado** = 'GDE_TokenCaducadoException'
- const **MSG_TokenIncorrecto** = 'GDE_TokenIncorrectoException'
- const **MSG_ExpedienteNoInteroperable** = 'GDE_ExpedienteNoInteroperableException'
- const **MSG_XMLExpedienteNoValido** = 'GDE_XMLExpedienteNoValidoException'
- const **MSG_DocumentoVacio** = 'GDE_DocumentoVacioException'
- const **MSG_DocumentoNoExistente** = 'GDE_DocumentoNoExistenteException'
- const **MSG_PathAutoNoDisponible** = 'GDE_PathAutoNoDisponibleException'

6.536.1. Descripción detallada

GDE5Excepcion

6.536.2. Documentación de las funciones miembro

6.536.2.1. getCodeAsString()

```
getCodeAsString ( )
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al código de excepción

Devuelve

string

6.536.2.2. getCodeFromFaultCode()

```
static getCodeFromFaultCode (
    $faultcode ) [static]
```

Devuelve la cadena de texto vinculada al código de excepción

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|--|
| string | <i>\$faultcode</i> | Mensaje de error identificativo de la excepción GDE5 (p.e.: GDE_DocumentoNoExistenteException) |
|--------|--------------------|--|

Devuelve

integer Código numérico identificativo del error GDE5

6.536.2.3. getExceptionWS()

```
getExceptionWS ( )
```

Devuelve el contenido del campo ExceptionWS propio de las excepciones GDE5

Devuelve

object

6.536.3. Documentación de los campos

6.536.3.1. CODE_Desconocido

```
const CODE_Desconocido = 0
```

Constantes para codigos de error GDE

6.536.3.2. MSG_UsuarioNoAutorizado

```
const MSG_UsuarioNoAutorizado = 'GDE_UsuarioNoAutorizadoException'
```

Constantes para mensjaes de error GDE

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientGDE5.php

6.537. Referencia de la Clase generarIdentificadorENI

Diagrama de herencias de generarIdentificadorENI

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.537.1. Documentación de las funciones miembro

6.537.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarIdentificadorENI** (p. 801) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

generarIdentificadorENI (p. 801) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.537.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.538. Referencia de la Clase generarIdentificadorENI

Diagrama de herencias de generarIdentificadorENI

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.538.1. Documentación de las funciones miembro

6.538.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarIdentificadorENI** (p. 802) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

generarIdentificadorENI (p. 802) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.538.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.539. Referencia de la Clase generarIdentificadorENIResponse

Diagrama de herencias de generarIdentificadorENIResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setIdificadorENI** (\$value)
- **hasIdificadorENI** ()
- **getIdificadorENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.539.1. Documentación de las funciones miembro

6.539.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarIdificadorENIResponse** (p. 803) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

generarIdificadorENIResponse (p. 803) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.539.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.540. Referencia de la Clase generarIdentificadorENIResponse

Diagrama de herencias de generarIdentificadorENIResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setIdentificadorENI** (\$value)
- **hasIdentificadorENI** ()
- **getIdentificadorENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.540.1. Documentación de las funciones miembro

6.540.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarIdentificadorENIResponse** (p. 805) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

generarIdentificadorENIResponse (p. 805) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.540.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.541. Referencia de la Clase generarToken

Diagrama de herencias de generarToken

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.541.1. Documentación de las funciones miembro

6.541.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarToken** (p. 806) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

generarToken (p. 806) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.541.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.542. Referencia de la Clase generarToken

Diagrama de herencias de generarToken

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.542.1. Documentación de las funciones miembro

6.542.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarToken** (p. 808) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

generarToken (p. 808) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.542.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.543. Referencia de la Clase generarTokenResponse

Diagrama de herencias de generarTokenResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTokens** (\$value)
- **hasTokens** ()
- **getTokens** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.543.1. Documentación de las funciones miembro

6.543.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarTokenResponse** (p. 809) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

generarTokenResponse (p. 809) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.543.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.544. Referencia de la Clase generarTokenResponse

Diagrama de herencias de generarTokenResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setTokens** (\$value)
- **hasTokens** ()
- **getTokens** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.544.1. Documentación de las funciones miembro

6.544.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **generarTokenResponse** (p. 810) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

generarTokenResponse (p. 810) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.544.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.545. Referencia de la Clase GPImpGanANT

Diagrama de herencias de GPImpGanANT

Métodos públicos

- `replaceArrayG2D_A0 ($value)`
- `retrieveArrayG2D_A0 ()`
- `addG2D_A0 ($value)`
- `hasG2D_A0 ()`
- `getG2D_A0 ($index)`
- `countG2D_A0 ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.545.1. Documentación de las funciones miembro

6.545.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GPImpGanANT** (p. 812) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------|--|
| string | <code>\$vData</code> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------------|--|

Devuelve

GPImpGanANT (p. 812) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.545.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.546. Referencia de la Clase GPIMPGANANTRes

Diagrama de herencias de GPIMPGANANTRes

Métodos públicos

- **setG2D_T0** (\$value)
- **hasG2D_T0** ()
- **getG2D_T0** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.546.1. Documentación de las funciones miembro

6.546.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GPIMPGANANTRes** (p. 813) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GPIMPGANANTRes (p. 813) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.546.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.547. Referencia de la Clase GPImpPerAnt

Diagrama de herencias de GPImpPerAnt

Métodos públicos

- **replaceArrayG2D_B1** (\$value)
- **retrieveArrayG2D_B1** ()
- **addG2D_B1** (\$value)
- **hasG2D_B1** ()
- **getG2D_B1** (\$index)
- **countG2D_B1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.547.1. Documentación de las funciones miembro

6.547.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GPImpPerAnt** (p. 814) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GPImpPerAnt (p. 814) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.547.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.548. Referencia de la Clase GPIMPPERANTRes

Diagrama de herencias de GPIMPPERANTRes

Métodos públicos

- **setG2D_T1** (\$value)
- **hasG2D_T1** ()
- **getG2D_T1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.548.1. Documentación de las funciones miembro

6.548.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GPIMPPERANTRes** (p. 815) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GPIMPPERANTRes (p. 815) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.548.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.549. Referencia de la Clase GPPatrimonialesRes

Diagrama de herencias de GPPatrimonialesRes

Métodos públicos

- **setSUMAGG** (\$value)
- **hasSUMAGG** ()
- **getSUMAGG** ()
- **setSUMAPG** (\$value)
- **hasSUMAPG** ()
- **getSUMAPG** ()
- **setGPGRALG** (\$value)
- **hasGPGRALG** ()
- **getGPGRALG** ()
- **setSALDOPG** (\$value)
- **hasSALDOPG** ()
- **getSALDOPG** ()
- **setSUMAGA** (\$value)
- **hasSUMAGA** ()
- **getSUMAGA** ()
- **setSUMAPA** (\$value)
- **hasSUMAPA** ()
- **getSUMAPA** ()
- **setGPAHOG** (\$value)
- **hasGPAHOG** ()
- **getGPAHOG** ()
- **setSALDOPA** (\$value)
- **hasSALDOPA** ()
- **getSALDOPA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.549.1. Documentación de las funciones miembro

6.549.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GPPatrimonialesRes** (p. 817) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GPPatrimonialesRes (p. 817) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.549.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.550. Referencia de la Clase Gravamenes

Diagrama de herencias de Gravamenes

Métodos públicos

- **setIMPBICOCA** (\$value)
- **hasIMPBICOCA** ()
- **getIMPBICOCA** ()
- **setIMPDED96** (\$value)
- **hasIMPDED96** ()
- **getIMPDED96** ()
- **setInteresesDemora** (\$value)
- **hasInteresesDemora** ()
- **getInteresesDemora** ()
- **setDED97E** (\$value)
- **hasDED97E** ()
- **getDED97E** ()
- **setDED98A** (\$value)
- **hasDED98A** ()
- **getDED98A** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.550.1. Documentación de las funciones miembro

6.550.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Gravamenes** (p. 818) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Gravamenes (p. 818) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.550.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.551. Referencia de la Clase GravamenesRes

Diagrama de herencias de GravamenesRes

Métodos públicos

- **setCEXGE1** (\$value)
- **hasCEXGE1** ()
- **getCEXGE1** ()
- **setCEXGA1** (\$value)
- **hasCEXGA1** ()
- **getCEXGA1** ()
- **setCEXGE2** (\$value)
- **hasCEXGE2** ()
- **getCEXGE2** ()
- **setCEXGA2** (\$value)
- **hasCEXGA2** ()
- **getCEXGA2** ()
- **setCIGEST** (\$value)
- **hasCIGEST** ()
- **getCIGEST** ()
- **setCIGAUT** (\$value)
- **hasCIGAUT** ()
- **getCIGAUT** ()
- **setTME** (\$value)
- **hasTME** ()
- **getTME** ()
- **setTMA** (\$value)
- **hasTMA** ()
- **getTMA** ()
- **setCIEST1** (\$value)
- **hasCIEST1** ()
- **getCIEST1** ()
- **setCIEAUT1** (\$value)
- **hasCIEAUT1** ()
- **getCIEAUT1** ()
- **setCIEST2** (\$value)
- **hasCIEST2** ()
- **getCIEST2** ()
- **setCIEAUT2** (\$value)
- **hasCIEAUT2** ()
- **getCIEAUT2** ()
- **setCIEEST** (\$value)
- **hasCIEEST** ()
- **getCIEEST** ()
- **setCIEAUT** (\$value)
- **hasCIEAUT** ()
- **getCIEAUT** ()
- **setTMEAH** (\$value)
- **hasTMEAH** ()
- **getTMEAH** ()
- **setTMAAH** (\$value)
- **hasTMAAH** ()

- **getTMAAH ()**
- **setCINTEST (\$value)**
- **hasCINTEST ()**
- **getCINTEST ()**
- **setCINTAUT (\$value)**
- **hasCINTAUT ()**
- **getCINTAUT ()**
- **setDED1E (\$value)**
- **hasDED1E ()**
- **getDED1E ()**
- **setDED1A (\$value)**
- **hasDED1A ()**
- **getDED1A ()**
- **setDED0E (\$value)**
- **hasDED0E ()**
- **getDED0E ()**
- **setDED2E (\$value)**
- **hasDED2E ()**
- **getDED2E ()**
- **setDED2A (\$value)**
- **hasDED2A ()**
- **getDED2A ()**
- **setDED3E (\$value)**
- **hasDED3E ()**
- **getDED3E ()**
- **setDED3A (\$value)**
- **hasDED3A ()**
- **getDED3A ()**
- **setDEDEMPR (\$value)**
- **hasDEDEMPR ()**
- **getDEDEMPR ()**
- **setDED4E (\$value)**
- **hasDED4E ()**
- **getDED4E ()**
- **setDED4A (\$value)**
- **hasDED4A ()**
- **getDED4A ()**
- **setDED5E (\$value)**
- **hasDED5E ()**
- **getDED5E ()**
- **setDED5A (\$value)**
- **hasDED5A ()**
- **getDED5A ()**
- **setDED6E (\$value)**
- **hasDED6E ()**
- **getDED6E ()**
- **setDED6A (\$value)**
- **hasDED6A ()**
- **getDED6A ()**
- **setDED7E (\$value)**
- **hasDED7E ()**
- **getDED7E ()**
- **setDED7A (\$value)**
- **hasDED7A ()**
- **getDED7A ()**

- **setDEDAL** (\$value)
- **hasDEDAL** ()
- **getDEDAL** ()
- **setDED9E** (\$value)
- **hasDED9E** ()
- **getDED9E** ()
- **setDED9A** (\$value)
- **hasDED9A** ()
- **getDED9A** ()
- **setSUMADEDAUT** (\$value)
- **hasSUMADEDAUT** ()
- **getSUMADEDAUT** ()
- **setDEDUEE** (\$value)
- **hasDEDUEE** ()
- **getDEDUEE** ()
- **setDEDUEA** (\$value)
- **hasDEDUEA** ()
- **getDEDUEA** ()
- **setCLIQUEST** (\$value)
- **hasCLIQUEST** ()
- **getCLIQUEST** ()
- **setCLIAUT** (\$value)
- **hasCLIAUT** ()
- **getCLIAUT** ()
- **setDED96** (\$value)
- **hasDED96** ()
- **getDED96** ()
- **setINT96E** (\$value)
- **hasINT96E** ()
- **getINT96E** ()
- **setDED97E** (\$value)
- **hasDED97E** ()
- **getDED97E** ()
- **setSUELOE** (\$value)
- **hasSUELOE** ()
- **getSUELOE** ()
- **setINT97E** (\$value)
- **hasINT97E** ()
- **getINT97E** ()
- **setDED97A** (\$value)
- **hasDED97A** ()
- **getDED97A** ()
- **setINT97A** (\$value)
- **hasINT97A** ()
- **getINT97A** ()
- **setDED98A** (\$value)
- **hasDED98A** ()
- **getDED98A** ()
- **setSUELOA** (\$value)
- **hasSUELOA** ()
- **getSUELOA** ()
- **setINT98A** (\$value)
- **hasINT98A** ()
- **getINT98A** ()
- **setCLEIN** (\$value)

- **hasCLEIN** ()
- **getCLEIN** ()
- **setCLAIN** (\$value)
- **hasCLAIN** ()
- **getCLAIN** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.551.1. Documentación de las funciones miembro

6.551.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **GravamenesRes** (p. 820) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

GravamenesRes (p. 820) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.551.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.552. Referencia de la Clase Hijo

Diagrama de herencias de Hijo

Métodos públicos

- **setNIFDLG** (\$value)
- **hasNIFDLG** ()
- **getNIFDLG** ()
- **setAPENOMDLG** (\$value)
- **hasAPENOMDLG** ()
- **getAPENOMDLG** ()
- **setFNACDLG** (\$value)
- **hasFNACDLG** ()
- **getFNACDLG** ()
- **setVINCUDLG** (\$value)
- **hasVINCUDLG** ()
- **getVINCUDLG** ()
- **setMINUSDLG** (\$value)
- **hasMINUSDLG** ()
- **getMINUSDLG** ()
- **setOTRSDLG** (\$value)
- **hasOTRSDLG** ()
- **getOTRSDLG** ()
- **setFADOPDLG** (\$value)
- **hasFADOPDLG** ()
- **getFADOPDLG** ()
- **setDatosOtroProgenitor** (\$value)
- **hasDatosOtroProgenitor** ()
- **getDatosOtroProgenitor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.552.1. Documentación de las funciones miembro

6.552.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Hijo** (p. 824) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Hijo (p. 824) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.552.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.553. Referencia de la Clase Hijos

Diagrama de herencias de Hijos

Métodos públicos

- **replaceArrayHijo** (\$value)
- **retrieveArrayHijo** ()
- **addHijo** (\$value)
- **hasHijo** ()
- **getHijo** (\$index)
- **countHijo** ()
- **setHIJOSUE** (\$value)
- **hasHIJOSUE** ()
- **getHIJOSUE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.553.1. Documentación de las funciones miembro

6.553.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Hijos** (p. 825) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Hijos (p. 825) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.553.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.554. Referencia de la Clase HIJOVA6

Diagrama de herencias de HIJOVA6

Métodos públicos

- **setMESESVA6** (\$value)
- **hasMESESVA6** ()
- **getMESESVA6** ()
- **setFALMATERVA6** (\$value)
- **hasFALMATERVA6** ()
- **getFALMATERVA6** ()
- **setNUMPERVA6** (\$value)
- **hasNUMPERVA6** ()
- **getNumPERVA6** ()
- **setMESPE1VA6** (\$value)
- **hasMESPE1VA6** ()
- **getMESPE1VA6** ()
- **setMESPE2VA6** (\$value)
- **hasMESPE2VA6** ()
- **getMESPE2VA6** ()
- **setMESPE3VA6** (\$value)
- **hasMESPE3VA6** ()
- **getMESPE3VA6** ()
- **setMESPE4VA6** (\$value)
- **hasMESPE4VA6** ()
- **getMESPE4VA6** ()
- **setMESPE5VA6** (\$value)
- **hasMESPE5VA6** ()
- **getMESPE5VA6** ()
- **setMESPE6VA6** (\$value)
- **hasMESPE6VA6** ()
- **getMESPE6VA6** ()
- **setMESPE7VA6** (\$value)
- **hasMESPE7VA6** ()
- **getMESPE7VA6** ()
- **setMESPE8VA6** (\$value)
- **hasMESPE8VA6** ()
- **getMESPE8VA6** ()
- **setMESPE9VA6** (\$value)
- **hasMESPE9VA6** ()
- **getMESPE9VA6** ()
- **setMESPE10VA6** (\$value)
- **hasMESPE10VA6** ()
- **getMESPE10VA6** ()
- **setMESPE11VA6** (\$value)
- **hasMESPE11VA6** ()
- **getMESPE11VA6** ()
- **setMESPE12VA6** (\$value)
- **hasMESPE12VA6** ()
- **getMESPE12VA6** ()
- **setCOTVA6** (\$value)
- **hasCOTVA6** ()
- **getCOTVA6** ()
- **setDEDVA6** (\$value)
- **hasDEDVA6** ()
- **getDEDVA6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.554.1. Documentación de las funciones miembro

6.554.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **HIJOVA6** (p. 827) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

HIJOVA6 (p. 827) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.554.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.555. Referencia de la Clase HistoricoType

Diagrama de herencias de HistoricoType

Métodos públicos

- **setRegistros** (\$value)
- **hasRegistros** ()
- **getRegistros** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.556. Referencia de la Clase HistoricoType

Diagrama de herencias de HistoricoType

Métodos públicos

- **setRegistros** (\$value)
- **hasRegistros** ()
- **getRegistros** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.557. Referencia de la Clase HSALDO41

Diagrama de herencias de HSALDO41

Métodos públicos

- **setIMPHSALDO43** (\$value)
- **hasIMPHSALDO43** ()
- **getIMPHSALDO43** ()
- **setIMPHSALDO44** (\$value)
- **hasIMPHSALDO44** ()
- **getIMPHSALDO44** ()
- **setIMPHSALDO44B** (\$value)
- **hasIMPHSALDO44B** ()
- **getIMPHSALDO44B** ()
- **setIMPHSALDO44C** (\$value)
- **hasIMPHSALDO44C** ()
- **getIMPHSALDO44C** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.557.1. Documentación de las funciones miembro

6.557.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **HSALDO41** (p. 830) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

HSALDO41 (p. 830) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.557.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.558. Referencia de la Clase HSALDO51

Diagrama de herencias de HSALDO51

Métodos públicos

- **setIMPHSALDO53** (\$value)
- **hasIMPHSALDO53** ()
- **getIMPHSALDO53** ()
- **setIMPHSALDO54** (\$value)
- **hasIMPHSALDO54** ()
- **getIMPHSALDO54** ()
- **setIMPHSALDO54B** (\$value)
- **hasIMPHSALDO54B** ()
- **getIMPHSALDO54B** ()
- **setIMPHSALDO54C** (\$value)
- **hasIMPHSALDO54C** ()
- **getIMPHSALDO54C** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.558.1. Documentación de las funciones miembro

6.558.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **HSALDO51** (p. 831) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

HSALDO51 (p. 831) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.558.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.559. Referencia de la Clase IB1

Diagrama de herencias de IB1

Métodos públicos

- **setIMPIB1** (\$value)
- **hasIMPIB1** ()
- **getIMPIB1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.559.1. Documentación de las funciones miembro

6.559.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **IB1** (p. 832) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

IB1 (p. 832) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.559.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.560. Referencia de la Clase IB10

Diagrama de herencias de IB10

Métodos públicos

- **setCOM1IB10** (\$value)
- **hasCOM1IB10** ()
- **getCOM1IB10** ()
- **setCOM2IB10** (\$value)
- **hasCOM2IB10** ()
- **getCOM2IB10** ()
- **setUF1IB10** (\$value)
- **hasUF1IB10** ()
- **getUF1IB10** ()
- **setUF2IB10** (\$value)
- **hasUF2IB10** ()
- **getUF2IB10** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.560.1. Documentación de las funciones miembro

6.560.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **IB10** (p. 834) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

IB10 (p. 834) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.560.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.561. Referencia de la Clase IB11

Diagrama de herencias de IB11

Métodos públicos

- **setIMP1IB11** (\$value)
- **hasIMP1IB11** ()
- **getIMP1IB11** ()
- **setNIF1IB11** (\$value)
- **hasNIF1IB11** ()
- **getNIF1IB11** ()
- **setVNONIF1IB11** (\$value)
- **hasVNONIF1IB11** ()
- **getVNONIF1IB11** ()

- `setIMP2IB11 ($value)`
- `hasIMP2IB11 ()`
- `getIMP2IB11 ()`
- `setNIF2IB11 ($value)`
- `hasNIF2IB11 ()`
- `getNIF2IB11 ()`
- `setVNONIF2IB11 ($value)`
- `hasVNONIF2IB11 ()`
- `getVNONIF2IB11 ()`
- `setFNIB11 ($value)`
- `hasFNIB11 ()`
- `getFNIB11 ()`
- `setDECIB11 ($value)`
- `hasDECIB11 ()`
- `getDECIB11 ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.561.1. Documentación de las funciones miembro

6.561.1.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **IB11** (p. 835) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

IB11 (p. 835) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.561.1.2. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.562. Referencia de la Clase IB12

Diagrama de herencias de IB12

Métodos públicos

- **setC01IB12** (\$value)
- **hasC01IB12** ()
- **getC01IB12** ()
- **setC02IB12** (\$value)
- **hasC02IB12** ()
- **getC02IB12** ()
- **setNUM1IB12** (\$value)
- **hasNUM1IB12** ()
- **getNum1IB12** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.562.1. Documentación de las funciones miembro

6.562.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **IB12** (p. 838) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

IB12 (p. 838) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.562.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.563. Referencia de la Clase IB13

Diagrama de herencias de IB13

Métodos públicos

- **setIMPIB13** (\$value)
- **hasIMPIB13** ()
- **getIMPIB13** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.563.1. Documentación de las funciones miembro

6.563.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **IB13** (p. 839) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

IB13 (p. 839) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.563.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.564. Referencia de la Clase IB14

Diagrama de herencias de IB14

Métodos públicos

- **setIMP1IB14** (\$value)
- **hasIMP1IB14** ()
- **getIMP1IB14** ()
- **setNIF1IB14** (\$value)
- **hasNIF1IB14** ()
- **getNIF1IB14** ()
- **setVNONIF1IB14** (\$value)
- **hasVNONIF1IB14** ()
- **getVNONIF1IB14** ()
- **setIMP2IB14** (\$value)
- **hasIMP2IB14** ()
- **getIMP2IB14** ()
- **setNIF2IB14** (\$value)
- **hasNIF2IB14** ()
- **getNIF2IB14** ()
- **setVNONIF2IB14** (\$value)
- **hasVNONIF2IB14** ()
- **getVNONIF2IB14** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.564.1. Documentación de las funciones miembro

6.564.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **IB14** (p. 840) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

IB14 (p. 840) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.564.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.565. Referencia de la Clase IB15

Diagrama de herencias de IB15

Métodos públicos

- **setIMPIB15** (\$value)
- **hasIMPIB15** ()
- **getIMPIB15** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.565.1. Documentación de las funciones miembro

6.565.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **IB15** (p. 842) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

IB15 (p. 842) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.565.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.566. Referencia de la Clase IB16

Diagrama de herencias de IB16

Métodos públicos

- **setIMP1IB16** (\$value)
- **hasIMP1IB16** ()
- **getIMP1IB16** ()
- **setNUM1IB16** (\$value)
- **hasNUM1IB16** ()
- **getNum1IB16** ()
- **setMESES1IB16** (\$value)
- **hasMESES1IB16** ()
- **getMESES1IB16** ()

- **setIMP2IB16** (\$value)
- **hasIMP2IB16** ()
- **getIMP2IB16** ()
- **setNUM2IB16** (\$value)
- **hasNUM2IB16** ()
- **getNum2IB16** ()
- **setMESES2IB16** (\$value)
- **hasMESES2IB16** ()
- **getMESES2IB16** ()
- **setIMP3IB16** (\$value)
- **hasIMP3IB16** ()
- **getIMP3IB16** ()
- **setNUM3IB16** (\$value)
- **hasNUM3IB16** ()
- **getNum3IB16** ()
- **setMESES3IB16** (\$value)
- **hasMESES3IB16** ()
- **getMESES3IB16** ()
- **setIMP4IB16** (\$value)
- **hasIMP4IB16** ()
- **getIMP4IB16** ()
- **setNUM4IB16** (\$value)
- **hasNUM4IB16** ()
- **getNum4IB16** ()
- **setMESES4IB16** (\$value)
- **hasMESES4IB16** ()
- **getMESES4IB16** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.566.1. Documentación de las funciones miembro

6.566.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **IB16** (p. 843) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

IB16 (p. 843) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.566.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.567. Referencia de la Clase IB17

Diagrama de herencias de IB17

Métodos públicos

- **setIMPIB17** (\$value)
- **hasIMPIB17** ()
- **getIMPIB17** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.567.1. Documentación de las funciones miembro

6.567.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **IB17** (p. 845) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

IB17 (p. 845) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.567.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.568. Referencia de la Clase IB2

Diagrama de herencias de IB2

Métodos públicos

- **setIMP1IB2** (\$value)
- **hasIMP1IB2** ()
- **getIMP1IB2** ()
- **setNUM1IB2** (\$value)
- **hasNUM1IB2** ()
- **getNUM1IB2** ()
- **setNUM2IB2** (\$value)
- **hasNUM2IB2** ()
- **getNUM2IB2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.568.1. Documentación de las funciones miembro

6.568.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **IB2** (p. 847) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

IB2 (p. 847) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.568.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.569. Referencia de la Clase IB3

Diagrama de herencias de IB3

Métodos públicos

- **setIMP1IB3** (\$value)
- **hasIMP1IB3** ()
- **getIMP1IB3** ()
- **setC01IB3** (\$value)
- **hasC01IB3** ()
- **getC01IB3** ()
- **setC02IB3** (\$value)
- **hasC02IB3** ()
- **getC02IB3** ()
- **setCONVIB3** (\$value)
- **hasCONVIB3** ()
- **getCONVIB3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.569.1. Documentación de las funciones miembro

6.569.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **IB3** (p. 849) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

IB3 (p. 849) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.569.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.570. Referencia de la Clase IB4

Diagrama de herencias de IB4

Métodos públicos

- **setIMPIB4** (\$value)
- **hasIMPIB4** ()
- **getIMPIB4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.570.1. Documentación de las funciones miembro

6.570.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **IB4** (p. 850) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

IB4 (p. 850) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.570.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.571. Referencia de la Clase IB5

Diagrama de herencias de IB5

Métodos públicos

- **setDONA1IB5** (\$value)
- **hasDONA1IB5** ()
- **getDONA1IB5** ()
- **setDONA2IB5** (\$value)
- **hasDONA2IB5** ()
- **getDONA2IB5** ()
- **setIMP1IB5** (\$value)
- **hasIMP1IB5** ()
- **getIMP1IB5** ()

- **setTIPO1IB5** (\$value)
- **hasTIPO1IB5** ()
- **getTIPO1IB5** ()
- **setDIAS1IB5** (\$value)
- **hasDIAS1IB5** ()
- **getDIAS1IB5** ()
- **setIMP2IB5** (\$value)
- **hasIMP2IB5** ()
- **getIMP2IB5** ()
- **setTIPO2IB5** (\$value)
- **hasTIPO2IB5** ()
- **getTIPO2IB5** ()
- **setDIAS2IB5** (\$value)
- **hasDIAS2IB5** ()
- **getDIAS2IB5** ()
- **setIMP3IB5** (\$value)
- **hasIMP3IB5** ()
- **getIMP3IB5** ()
- **setTIPO3IB5** (\$value)
- **hasTIPO3IB5** ()
- **getTIPO3IB5** ()
- **setDIAS3IB5** (\$value)
- **hasDIAS3IB5** ()
- **getDIAS3IB5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.571.1. Documentación de las funciones miembro

6.571.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **IB5** (p. 851) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

IB5 (p. 851) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.571.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.572. Referencia de la Clase IB7

Diagrama de herencias de IB7

Métodos públicos

- **setNIF1IB7** (\$value)
- **hasNIF1IB7** ()
- **getNIF1IB7** ()
- **setIMP1IB7** (\$value)
- **hasIMP1IB7** ()
- **getIMP1IB7** ()
- **setNIF2IB7** (\$value)
- **hasNIF2IB7** ()
- **getNIF2IB7** ()
- **setIMP2IB7** (\$value)
- **hasIMP2IB7** ()
- **getIMP2IB7** ()
- **setC1IB7** (\$value)
- **hasC1IB7** ()
- **getC1IB7** ()
- **setC2IB7** (\$value)
- **hasC2IB7** ()
- **getC2IB7** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.572.1. Documentación de las funciones miembro

6.572.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **IB7** (p. 853) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

IB7 (p. 853) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.572.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.573. Referencia de la Clase IB8

Diagrama de herencias de IB8

Métodos públicos

- **setDONAIB8** (\$value)
- **hasDONAIB8** ()
- **getDONAIB8** ()
- **setIMP1IB8** (\$value)
- **hasIMP1IB8** ()
- **getIMP1IB8** ()
- **setDIAS1IB8** (\$value)
- **hasDIAS1IB8** ()
- **getDIAS1IB8** ()
- **setIMP2IB8** (\$value)
- **hasIMP2IB8** ()
- **getIMP2IB8** ()
- **setDIAS2IB8** (\$value)
- **hasDIAS2IB8** ()
- **getDIAS2IB8** ()
- **setIMP3IB8** (\$value)
- **hasIMP3IB8** ()
- **getIMP3IB8** ()
- **setDIAS3IB8** (\$value)
- **hasDIAS3IB8** ()
- **getDIAS3IB8** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.573.1. Documentación de las funciones miembro

6.573.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **IB8** (p. 855) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

IB8 (p. 855) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.573.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.574. Referencia de la Clase IB9

Diagrama de herencias de IB9

Métodos públicos

- **setIMPIB9** (\$value)
- **hasIMPIB9** ()
- **getIMPIB9** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.574.1. Documentación de las funciones miembro

6.574.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **IB9** (p. 856) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

IB9 (p. 856) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.574.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.575. Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de IdentificacionRegistroDepartamentalType

Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.576. Referencia de la Clase IdentificacionRegistroDepartamentalType

Diagrama de herencias de IdentificacionRegistroDepartamentalType

Métodos públicos

- **setOrganismo** (\$value)
- **hasOrganismo** ()
- **getOrganismo** ()
- **setCodigoUnidadDepartamental** (\$value)
- **hasCodigoUnidadDepartamental** ()
- **getCodigoUnidadDepartamental** ()
- **setAnyo** (\$value)
- **hasAnyo** ()
- **getAnyo** ()
- **setNumeroRegistro** (\$value)
- **hasNumeroRegistro** ()
- **getNumeroRegistro** ()
- **setTipoRegistroDepartamental** (\$value)
- **hasTipoRegistroDepartamental** ()
- **getTipoRegistroDepartamental** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.577. Referencia de la Clase Impago

Diagrama de herencias de Impago

Métodos públicos

- **setAnioImpago** (\$value)
- **hasAnioImpago** ()
- **getAnioImpago** ()
- **setDocumentacion** (\$value)
- **hasDocumentacion** ()
- **getDocumentacion** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.577.1. Documentación de las funciones miembro

6.577.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Impago** (p. 859) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Impago (p. 859) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.577.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.578. Referencia de la Clase importanceLevel

Diagrama de herencias de importanceLevel

Métodos públicos

- **setLevelCode** (\$value)
- **hasLevelCode** ()
- **getLevelCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.579. Referencia de la Clase importanceLevel

Diagrama de herencias de importanceLevel

Métodos públicos

- **setLevelCode** (\$value)
- **hasLevelCode** ()
- **getLevelCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.580. Referencia de la Clase importanceLevel

Diagrama de herencias de importanceLevel

Métodos públicos

- **setLevelCode** (\$value)
- **hasLevelCode** ()
- **getLevelCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.581. Referencia de la Clase importanceLevel

Diagrama de herencias de importanceLevel

Métodos públicos

- **setLevelCode** (\$value)
- **hasLevelCode** ()
- **getLevelCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.582. Referencia de la Clase importanceLevelList

Diagrama de herencias de importanceLevelList

Métodos públicos

- **replaceArrayImportanceLevels** (\$value)
- **retrieveArrayImportanceLevels** ()
- **addImportanceLevels** (\$value)
- **hasImportanceLevels** ()
- **getImportanceLevels** (\$index)
- **countImportanceLevels** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.583. Referencia de la Clase importanceLevelList

Diagrama de herencias de importanceLevelList

Métodos públicos

- **replaceArrayImportanceLevels** (\$value)
- **retrieveArrayImportanceLevels** ()
- **addImportanceLevels** (\$value)
- **hasImportanceLevels** ()
- **getImportanceLevels** (\$index)
- **countImportanceLevels** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.584. Referencia de la Clase importanceLevelList

Diagrama de herencias de importanceLevelList

Métodos públicos

- **replaceArrayImportanceLevels** (\$value)
- **retrieveArrayImportanceLevels** ()
- **addImportanceLevels** (\$value)
- **hasImportanceLevels** ()
- **getImportanceLevels** (\$index)
- **countImportanceLevels** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.585. Referencia de la Clase importanceLevelList

Diagrama de herencias de importanceLevelList

Métodos públicos

- **replaceArrayImportanceLevels** (\$value)
- **retrieveArrayImportanceLevels** ()
- **addImportanceLevels** (\$value)
- **hasImportanceLevels** ()
- **getImportanceLevels** (\$index)
- **countImportanceLevels** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.586. Referencia de la Clase Imputaciones

Diagrama de herencias de Imputaciones

Métodos públicos

- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **replaceArrayDatosEconomicos** (\$value)
- **retrieveArrayDatosEconomicos** ()
- **addDatosEconomicos** (\$value)
- **hasDatosEconomicos** ()
- **getDatosEconomicos** (\$index)
- **countDatosEconomicos** ()
- **setCola** (\$value)
- **hasCola** ()
- **getCola** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.586.1. Documentación de las funciones miembro

6.586.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Imputaciones** (p. 864) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Imputaciones (p. 864) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.586.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.587. Referencia de la Clase Imputaciones

Diagrama de herencias de Imputaciones

Métodos públicos

- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **replaceArrayDatosEconomicos** (\$value)
- **retrieveArrayDatosEconomicos** ()
- **addDatosEconomicos** (\$value)
- **hasDatosEconomicos** ()
- **getDatosEconomicos** (\$index)
- **countDatosEconomicos** ()
- **setCola** (\$value)
- **hasCola** ()
- **getCola** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.587.1. Documentación de las funciones miembro

6.587.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Imputaciones** (p. 866) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Imputaciones (p. 866) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.587.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.588. Referencia de la Clase Indicadores

Diagrama de herencias de Indicadores

Métodos públicos

- **setBajaTemporal** (\$value)
- **hasBajaTemporal** ()
- **getBajaTemporal** ()
- **setBajaDefinitiva** (\$value)
- **hasBajaDefinitiva** ()
- **getBajaDefinitiva** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.588.1. Documentación de las funciones miembro

6.588.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Indicadores** (p. 867) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Indicadores (p. 867) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.588.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.589. Referencia de la Clase InformacionAdicionalAgr

Diagrama de herencias de InformacionAdicionalAgr

Métodos públicos

- **setAttrib_clave** (\$value)
- **hasAttrib_clave** ()
- **getAttrib_clave** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.589.1. Documentación de las funciones miembro

6.589.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **InformacionAdicionalAgr** (p. 869) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

InformacionAdicionalAgr (p. 869) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.589.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.590. Referencia de la Clase InformacionAdicionalEstObj

Diagrama de herencias de InformacionAdicionalEstObj

Métodos públicos

- **setAttrib_epigrafe** (\$value)
- **hasAttrib_epigrafe** ()
- **getAttrib_epigrafe** ()
- **setAttrib_E4MASEPI** (\$value)
- **hasAttrib_E4MASEPI** ()
- **getAttrib_E4MASEPI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.590.1. Documentación de las funciones miembro

6.590.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **InformacionAdicionalEstObj** (p. 870) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

InformacionAdicionalEstObj (p. 870) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.590.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.591. Referencia de la Clase Inmueble

Diagrama de herencias de Inmueble

Métodos públicos

- **setPC** (\$value)
- **hasPC** ()
- **getPC** ()
- **setUSUFC** (\$value)
- **hasUSUFC** ()
- **getUSUFC** ()
- **setCURBA** (\$value)
- **hasCURBA** ()
- **getCURBA** ()

- **setCRUSTI** (\$value)
- **hasCRUSTI** ()
- **getCRUSTI** ()
- **setCL** (\$value)
- **hasCL** ()
- **getCL** ()
- **setRC** (\$value)
- **hasRC** ()
- **getRC** ()
- **setCDIRECCION** (\$value)
- **hasCDIRECCION** ()
- **getCDIRECCION** ()
- **setViviendaHabitual** (\$value)
- **hasViviendaHabitual** ()
- **getViviendaHabitual** ()
- **setViviendaExconyuge** (\$value)
- **hasViviendaExconyuge** ()
- **getViviendaExconyuge** ()
- **setViviendaAE** (\$value)
- **hasViviendaAE** ()
- **getViviendaAE** ()
- **setDisposicionTitulares** (\$value)
- **hasDisposicionTitulares** ()
- **getDisposicionTitulares** ()
- **setInmuebleAccesorio** (\$value)
- **hasInmuebleAccesorio** ()
- **getInmuebleAccesorio** ()
- **setInmuebleArrendado** (\$value)
- **hasInmuebleArrendado** ()
- **getInmuebleArrendado** ()
- **setCNIF1RNR** (\$value)
- **hasCNIF1RNR** ()
- **getCNIF1RNR** ()
- **setCNONIF1RNR** (\$value)
- **hasCNONIF1RNR** ()
- **getCNONIF1RNR** ()
- **setCNIF2RNR** (\$value)
- **hasCNIF2RNR** ()
- **getCNIF2RNR** ()
- **setCNONIF2RNR** (\$value)
- **hasCNONIF2RNR** ()
- **getCNONIF2RNR** ()
- **setCNIF3RNR** (\$value)
- **hasCNIF3RNR** ()
- **getCNIF3RNR** ()
- **setCNONIF3RNR** (\$value)
- **hasCNONIF3RNR** ()
- **getCNONIF3RNR** ()
- **setCNIF4RNR** (\$value)
- **hasCNIF4RNR** ()
- **getCNIF4RNR** ()
- **setCNONIF4RNR** (\$value)
- **hasCNONIF4RNR** ()
- **getCNONIF4RNR** ()
- **setCNIF5RNR** (\$value)

- hasCNIF5RNR ()
- getCNIF5RNR ()
- setCNONIF5RNR (\$value)
- hasCNONIF5RNR ()
- getCNONIF5RNR ()
- setCNIF6RNR (\$value)
- hasCNIF6RNR ()
- getCNIF6RNR ()
- setCNONIF6RNR (\$value)
- hasCNONIF6RNR ()
- getCNONIF6RNR ()
- setCNIF7RNR (\$value)
- hasCNIF7RNR ()
- getCNIF7RNR ()
- setCNONIF7RNR (\$value)
- hasCNONIF7RNR ()
- getCNONIF7RNR ()
- setCNIF8RNR (\$value)
- hasCNIF8RNR ()
- getCNIF8RNR ()
- setCNONIF8RNR (\$value)
- hasCNONIF8RNR ()
- getCNONIF8RNR ()
- setCNIF9RNR (\$value)
- hasCNIF9RNR ()
- getCNIF9RNR ()
- setCNONIF9RNR (\$value)
- hasCNONIF9RNR ()
- getCNONIF9RNR ()
- setC_FECHACONTRATO1 (\$value)
- hasC_FECHACONTRATO1 ()
- getC_FECHACONTRATO1 ()
- setC_TIPAR1 (\$value)
- hasC_TIPAR1 ()
- getC_TIPAR1 ()
- setC_IIC (\$value)
- hasC_IIC ()
- getC_IIC ()
- setC_GEA (\$value)
- hasC_GEA ()
- getC_GEA ()
- setC_GD (\$value)
- hasC_GD ()
- getC_GD ()
- setC_GASFIN (\$value)
- hasC_GASFIN ()
- getC_GASFIN ()
- setC_GRCEA (\$value)
- hasC_GRCEA ()
- getC_GRCEA ()
- setC_INTGRCEA (\$value)
- hasC_INTGRCEA ()
- getC_INTGRCEA ()
- setC_INTGRCEF (\$value)
- hasC_INTGRCEF ()

- **getC_INTGRCEF ()**
- **setC_GCOM (\$value)**
- **hasC_GCOM ()**
- **getC_GCOM ()**
- **setC_GCFC (\$value)**
- **hasC_GCFC ()**
- **getC_GCFC ()**
- **setC_GDJ (\$value)**
- **hasC_GDJ ()**
- **getC_GDJ ()**
- **setC_SERV (\$value)**
- **hasC_SERV ()**
- **getC_SERV ()**
- **setC_SERVSUMI (\$value)**
- **hasC_SERVSUMI ()**
- **getC_SERVSUMI ()**
- **setC_PRIMCONTRA (\$value)**
- **hasC_PRIMCONTRA ()**
- **getC_PRIMCONTRA ()**
- **setC_TASA (\$value)**
- **hasC_TASA ()**
- **getC_TASA ()**
- **setC_SALDO (\$value)**
- **hasC_SALDO ()**
- **getC_SALDO ()**
- **setC_MUEB (\$value)**
- **hasC_MUEB ()**
- **getC_MUEB ()**
- **setC_ONEROSA (\$value)**
- **hasC_ONEROSA ()**
- **getC_ONEROSA ()**
- **setC_LUCRATIVA (\$value)**
- **hasC_LUCRATIVA ()**
- **getC_LUCRATIVA ()**
- **setC_FADQ (\$value)**
- **hasC_FADQ ()**
- **getC_FADQ ()**
- **setC_FTRA (\$value)**
- **hasC_FTRA ()**
- **getC_FTRA ()**
- **setC_DIASARRAM (\$value)**
- **hasC_DIASARRAM ()**
- **getC_DIASARRAM ()**
- **setC_VCARR (\$value)**
- **hasC_VCARR ()**
- **getC_VCARR ()**
- **setC_VCC (\$value)**
- **hasC_VCC ()**
- **getC_VCC ()**
- **setC_PORVCC (\$value)**
- **hasC_PORVCC ()**
- **getC_PORVCC ()**
- **setC_COSTEAD (\$value)**
- **hasC_COSTEAD ()**
- **getC_COSTEAD ()**

- **setC_TRIBUAD** (\$value)
- **hasC_TRIBUAD** ()
- **getC_TRIBUAD** ()
- **setC_IMPMJEA** (\$value)
- **hasC_IMPMJEA** ()
- **getC_IMPMJEA** ()
- **setC_IMPMJEM0** (\$value)
- **hasC_IMPMJEM0** ()
- **getC_IMPMJEM0** ()
- **setC_BASEAMOR** (\$value)
- **hasC_BASEAMOR** ()
- **getC_BASEAMOR** ()
- **setC_AMORT** (\$value)
- **hasC_AMORT** ()
- **getC_AMORT** ()
- **setC_AMORTMAN** (\$value)
- **hasC_AMORTMAN** ()
- **getC_AMORTMAN** ()
- **setC_ONERACC** (\$value)
- **hasC_ONERACC** ()
- **getC_ONERACC** ()
- **setC_LUCRACC** (\$value)
- **hasC_LUCRACC** ()
- **getC_LUCRACC** ()
- **setC_FADQACC** (\$value)
- **hasC_FADQACC** ()
- **getC_FADQACC** ()
- **setC_FTRAACC** (\$value)
- **hasC_FTRAACC** ()
- **getC_FTRAACC** ()
- **setC_DIASACC** (\$value)
- **hasC_DIASACC** ()
- **getC_DIASACC** ()
- **setC_VCACC** (\$value)
- **hasC_VCACC** ()
- **getC_VCACC** ()
- **setC_VCCACC** (\$value)
- **hasC_VCCACC** ()
- **getC_VCCACC** ()
- **setC_PORVCCACC** (\$value)
- **hasC_PORVCCACC** ()
- **getC_PORVCCACC** ()
- **setC_COSTEADACC** (\$value)
- **hasC_COSTEADACC** ()
- **getC_COSTEADACC** ()
- **setC_TRIBUADACC** (\$value)
- **hasC_TRIBUADACC** ()
- **getC_TRIBUADACC** ()
- **setC_IMPMJEAACC** (\$value)
- **hasC_IMPMJEAACC** ()
- **getC_IMPMJEAACC** ()
- **setC_IMPMJEM0ACC** (\$value)
- **hasC_IMPMJEM0ACC** ()
- **getC_IMPMJEM0ACC** ()
- **setC_BASEAMORACC** (\$value)

- **hasC_BASEAMORACC** ()
- **getC_BASEAMORACC** ()
- **setC_AMORTACC** (\$value)
- **hasC_AMORTACC** ()
- **getC_AMORTACC** ()
- **setC_AMORTMANACC** (\$value)
- **hasC_AMORTMANACC** ()
- **getC_AMORTMANACC** ()
- **setC_OGD** (\$value)
- **hasC_OGD** ()
- **getC_OGD** ()
- **setC_RN** (\$value)
- **hasC_RN** ()
- **getC_RN** ()
- **setC_REDARR** (\$value)
- **hasC_REDARR** ()
- **getC_REDARR** ()
- **setC_REDIRR** (\$value)
- **hasC_REDIRR** ()
- **getC_REDIRR** ()
- **setC_RMC** (\$value)
- **hasC_RMC** ()
- **getC_RMC** ()
- **setC_RET** (\$value)
- **hasC_RET** ()
- **getC_RET** ()
- **setC_RNR** (\$value)
- **hasC_RNR** ()
- **getC_RNR** ()
- **setInfAnexoC1** (\$value)
- **hasInfAnexoC1** ()
- **getInfAnexoC1** ()
- **setInfAnexoD** (\$value)
- **hasInfAnexoD** ()
- **getInfAnexoD** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.591.1. Documentación de las funciones miembro

6.591.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Inmueble** (p. 871) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Inmueble (p. 871) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.591.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.592. Referencia de la Clase InmuebleAccesorio

Diagrama de herencias de InmuebleAccesorio

Métodos públicos

- **setUSOARRACC** (\$value)
- **hasUSOARRACC** ()
- **getUSOARRACC** ()
- **setC_RCPRAL** (\$value)
- **hasC_RCPRAL** ()
- **getC_RCPRAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.592.1. Documentación de las funciones miembro

6.592.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **InmuableAccesorio** (p. 877) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

InmuableAccesorio (p. 877) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.592.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.593. Referencia de la Clase InmuebleArrendado

Diagrama de herencias de InmuebleArrendado

Métodos públicos

- **setUSOARR** (\$value)
- **hasUSOARR** ()
- **getUSOARR** ()
- **setDatosArrendamiento** (\$value)
- **hasDatosArrendamiento** ()
- **getDatosArrendamiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.593.1. Documentación de las funciones miembro

6.593.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **InmuebleArrendado** (p. 879) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

InmuebleArrendado (p. 879) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.593.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.594. Referencia de la Clase insertarDocumento

Diagrama de herencias de insertarDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setCodigoAplicacionDestino** (\$value)
- **hasCodigoAplicacionDestino** ()
- **getCodigoAplicacionDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.594.1. Documentación de las funciones miembro

6.594.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumento** (p. 880) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

insertarDocumento (p. 880) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.594.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.595. Referencia de la Clase insertarDocumento

Diagrama de herencias de insertarDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setCodigoAplicacionDestino** (\$value)
- **hasCodigoAplicacionDestino** ()
- **getCodigoAplicacionDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.595.1. Documentación de las funciones miembro

6.595.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumento** (p. 882) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

insertarDocumento (p. 882) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.595.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.596. Referencia de la Clase insertarDocumentoENI

Diagrama de herencias de insertarDocumentoENI

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDocumentoENI** (\$value)
- **hasDocumentoENI** ()
- **getDocumentoENI** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()

- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setCodigoAplicacionDestino** (\$value)
- **hasCodigoAplicacionDestino** ()
- **getCodigoAplicacionDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.596.1. Documentación de las funciones miembro

6.596.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumentoENI** (p. 883) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

insertarDocumentoENI (p. 883) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.596.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.597. Referencia de la Clase insertarDocumentoENI

Diagrama de herencias de insertarDocumentoENI

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDocumentoENI** (\$value)
- **hasDocumentoENI** ()
- **getDocumentoENI** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **replaceArrayColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **retrieveArrayColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **addColeccionMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionMetadatosPersonalizados** (\$index)
- **countColeccionMetadatosPersonalizados** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setCodigoAplicacionDestino** (\$value)
- **hasCodigoAplicacionDestino** ()
- **getCodigoAplicacionDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.597.1. Documentación de las funciones miembro

6.597.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumentoENI** (p. 886) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

insertarDocumentoENI (p. 886) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.597.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.598. Referencia de la Clase insertarDocumentoENIResponse

Diagrama de herencias de insertarDocumentoENIResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.598.1. Documentación de las funciones miembro

6.598.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumentoENIResponse** (p. 887) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

insertarDocumentoENIResponse (p. 887) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.598.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.599. Referencia de la Clase insertarDocumentoENIResponse

Diagrama de herencias de insertarDocumentoENIResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.599.1. Documentación de las funciones miembro

6.599.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumentoENIResponse** (p. 889) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

insertarDocumentoENIResponse (p. 889) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.599.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.600. Referencia de la Clase insertarDocumentoResponse

Diagrama de herencias de insertarDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.600.1. Documentación de las funciones miembro

6.600.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumentoResponse** (p. 890) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

insertarDocumentoResponse (p. 890) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.600.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.601. Referencia de la Clase insertarDocumentoResponse

Diagrama de herencias de insertarDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.601.1. Documentación de las funciones miembro

6.601.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **insertarDocumentoResponse** (p. 892) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

insertarDocumentoResponse (p. 892) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.601.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.602. Referencia de la Clase INTDEMORAAUT

Diagrama de herencias de INTDEMORAAUT

Métodos públicos

- **setEJERINTDAUT** (\$value)
- **hasEJERINTDAUT** ()
- **getEJERINTDAUT** ()
- **setIMPINTDAUT** (\$value)
- **hasIMPINTDAUT** ()
- **getIMPINTDAUT** ()
- **setIDINTDAUT** (\$value)
- **hasIDINTDAUT** ()
- **getIDINTDAUT** ()
- **setFECHaintDAUT** (\$value)
- **hasFECHaintDAUT** ()
- **getFECHaintDAUT** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.602.1. Documentación de las funciones miembro

6.602.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **INTDEMORAAUT** (p. 893) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

INTDEMORAAUT (p. 893) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.602.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.603. Referencia de la Clase INTDEMORAEST

Diagrama de herencias de INTDEMORAEST

Métodos públicos

- **setEJERINTDEST** (\$value)
- **hasEJERINTDEST** ()
- **getEJERINTDEST** ()
- **setIMPINTDEST** (\$value)
- **hasIMPINTDEST** ()
- **getIMPINTDEST** ()
- **setIDINTDEST** (\$value)
- **hasIDINTDEST** ()
- **getIDINTDEST** ()
- **setFECHAINTDEST** (\$value)
- **hasFECHAINTDEST** ()
- **getFECHAINTDEST** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.603.1. Documentación de las funciones miembro

6.603.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **INTDEMORAEST** (p. 894) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

INTDEMORAEST (p. 894) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.603.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.604. Referencia de la Clase INTDEMORAEST2

Diagrama de herencias de INTDEMORAEST2

Métodos públicos

- **setEJERVAL1INTD4** (\$value)
- **hasEJERVAL1INTD4** ()
- **getEJERVAL1INTD4** ()
- **setIMPVAL1INTD4** (\$value)
- **hasIMPVAL1INTD4** ()
- **getIMPVAL1INTD4** ()
- **setIDVAL1INTD4** (\$value)
- **hasIDVAL1INTD4** ()
- **getIDVAL1INTD4** ()
- **setFECHAVAL1INTD4** (\$value)
- **hasFECHAVAL1INTD4** ()
- **getFECHAVAL1INTD4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.604.1. Documentación de las funciones miembro

6.604.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **INTDEMORAEST2** (p. 896) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

INTDEMORAEST2 (p. 896) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.604.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.605. Referencia de la Clase INTDEMORAESTAUT1

Diagrama de herencias de INTDEMORAESTAUT1

Métodos públicos

- **setEJERINTD1** (\$value)
- **hasEJERINTD1** ()
- **getEJERINTD1** ()
- **setIDINTD1** (\$value)
- **hasIDINTD1** ()
- **getIDINTD1** ()
- **setFECHAINTD1** (\$value)
- **hasFECHAINTD1** ()
- **getFECHAINTD1** ()
- **setIMPEINTD1** (\$value)
- **hasIMPEINTD1** ()
- **getIMPEINTD1** ()
- **setIMPAINTD1** (\$value)
- **hasIMPAINTD1** ()
- **getIMPAINTD1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.605.1. Documentación de las funciones miembro

6.605.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **INTDEMORAESTAUT1** (p. 897) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

INTDEMORAESTAUT1 (p. 897) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.605.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.606. Referencia de la Clase INTDEMORAESTAUT2

Diagrama de herencias de INTDEMORAESTAUT2

Métodos públicos

- **setEJERINTD2** (\$value)
- **hasEJERINTD2** ()
- **getEJERINTD2** ()
- **setIDINTD2** (\$value)
- **hasIDINTD2** ()
- **getIDINTD2** ()
- **setFECHAINTD2** (\$value)
- **hasFECHAINTD2** ()
- **getFECHAINTD2** ()
- **setIMPEINTD2** (\$value)
- **hasIMPEINTD2** ()
- **getIMPEINTD2** ()
- **setIMPAINTD2** (\$value)
- **hasIMPAINTD2** ()
- **getIMPAINTD2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.606.1. Documentación de las funciones miembro

6.606.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **INTDEMORAESTAUT2** (p. 899) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

INTDEMORAESTAUT2 (p. 899) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.606.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.607. Referencia de la Clase INTDEMORAESTAUT3

Diagrama de herencias de INTDEMORAESTAUT3

Métodos públicos

- **setEJERINTD3** (\$value)
- **hasEJERINTD3** ()
- **getEJERINTD3** ()
- **setIDINTD3** (\$value)
- **hasIDINTD3** ()
- **getIDINTD3** ()
- **setFECHAINTD3** (\$value)
- **hasFECHAINTD3** ()
- **getFECHAINTD3** ()
- **setIMPEINTD3** (\$value)
- **hasIMPEINTD3** ()
- **getIMPEINTD3** ()
- **setIMPAINTD3** (\$value)
- **hasIMPAINTD3** ()
- **getIMPAINTD3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.607.1. Documentación de las funciones miembro

6.607.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **INTDEMORAESTAUT3** (p. 900) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

INTDEMORAESTAUT3 (p. 900) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.607.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.608. Referencia de la Clase InteresesDemora

Diagrama de herencias de InteresesDemora

Métodos públicos

- **setFCALCULOINTD** (\$value)
- **hasFCALCULOINTD** ()
- **getFCALCULOINTD** ()
- **setInteresesDemoraEst** (\$value)
- **hasInteresesDemoraEst** ()
- **getInteresesDemoraEst** ()
- **setInteresesDemora97E** (\$value)
- **hasInteresesDemora97E** ()
- **getInteresesDemora97E** ()
- **setInteresesDemoraAut** (\$value)
- **hasInteresesDemoraAut** ()
- **getInteresesDemoraAut** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.608.1. Documentación de las funciones miembro

6.608.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **InteresesDemora** (p. 902) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

InteresesDemora (p. 902) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.608.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.609. Referencia de la Clase InteresesDemora97E

Diagrama de herencias de InteresesDemora97E

Métodos públicos

- **replaceArrayINTDEMORAESTAUT1** (\$value)
- **retrieveArrayINTDEMORAESTAUT1** ()
- **addINTDEMORAESTAUT1** (\$value)
- **hasINTDEMORAESTAUT1** ()
- **getINTDEMORAESTAUT1** (\$index)
- **countINTDEMORAESTAUT1** ()
- **replaceArrayINTDEMORAESTAUT2** (\$value)
- **retrieveArrayINTDEMORAESTAUT2** ()
- **addINTDEMORAESTAUT2** (\$value)
- **hasINTDEMORAESTAUT2** ()
- **getINTDEMORAESTAUT2** (\$index)
- **countINTDEMORAESTAUT2** ()
- **replaceArrayINTDEMORAESTAUT3** (\$value)
- **retrieveArrayINTDEMORAESTAUT3** ()
- **addINTDEMORAESTAUT3** (\$value)
- **hasINTDEMORAESTAUT3** ()
- **getINTDEMORAESTAUT3** (\$index)
- **countINTDEMORAESTAUT3** ()
- **replaceArrayINTDEMORAEST2** (\$value)
- **retrieveArrayINTDEMORAEST2** ()
- **addINTDEMORAEST2** (\$value)
- **hasINTDEMORAEST2** ()
- **getINTDEMORAEST2** (\$index)
- **countINTDEMORAEST2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.609.1. Documentación de las funciones miembro

6.609.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **InteresesDemora97E** (p. 903) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

InteresesDemora97E (p. 903) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.609.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.610. Referencia de la Clase InteresesDemoraAut

Diagrama de herencias de InteresesDemoraAut

Métodos públicos

- `replaceArrayINTDEMORAAUT ($value)`
- `retrieveArrayINTDEMORAAUT ()`
- `addINTDEMORAAUT ($value)`
- `hasINTDEMORAAUT ()`
- `getINTDEMORAAUT ($index)`
- `countINTDEMORAAUT ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.610.1. Documentación de las funciones miembro

6.610.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **InteresesDemoraAut** (p. 905) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

InteresesDemoraAut (p. 905) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.610.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.611. Referencia de la Clase InteresesDemoraEst

Diagrama de herencias de InteresesDemoraEst

Métodos públicos

- **replaceArrayINTDEMORAEST** (\$value)
- **retrieveArrayINTDEMORAEST** ()
- **addINTDEMORAEST** (\$value)
- **hasINTDEMORAEST** ()
- **getINTDEMORAEST** (\$index)
- **countINTDEMORAEST** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.611.1. Documentación de las funciones miembro

6.611.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **InteresesDemoraEst** (p. 906) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

InteresesDemoraEst (p. 906) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.611.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.612. Referencia de la Clase irpf

Diagrama de herencias de irpf

Métodos públicos

- **setCabeceraRenta** (\$value)
- **hasCabeceraRenta** ()
- **getCabeceraRenta** ()
- **replaceArrayDatosEconomicos** (\$value)
- **retrieveArrayDatosEconomicos** ()
- **addDatosEconomicos** (\$value)
- **hasDatosEconomicos** ()
- **getDatosEconomicos** (\$index)
- **countDatosEconomicos** ()

- **replaceArrayOtrosDatos** (\$value)
- **retrieveArrayOtrosDatos** ()
- **addOtrosDatos** (\$value)
- **hasOtrosDatos** ()
- **getOtrosDatos** (\$index)
- **countOtrosDatos** ()
- **setDatosCola** (\$value)
- **hasDatosCola** ()
- **getDatosCola** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **dameArrayCasillas** ()
- **dameImporteCasilla** (\$numCasilla)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.612.1. Documentación de las funciones miembro

6.612.1.1. dameArrayCasillas()

dameArrayCasillas ()

Devuelve un array asociativo de las casillas e inicializa el atributo

Devuelve

array Array asociativo de casillas y sus valores

6.612.1.2. dameImporteCasilla()

dameImporteCasilla (
 \$numCasilla)

Dada una casilla devuelve su valor (float) o nulo si está vacía

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|--|
| string | <i>\$numCasilla</i> | String con el número de la casilla a comprobar |
|--------|---------------------|--|

Excepciones

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

6.612.1.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase irpf con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

irpf Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.612.1.4. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.613. Referencia de la Clase irpf

Diagrama de herencias de irpf

Métodos públicos

- **setCabeceraRenta** (\$value)
- **hasCabeceraRenta** ()
- **getCabeceraRenta** ()
- **setNivelRenta** (\$value)
- **hasNivelRenta** ()
- **getNivelRenta** ()
- **replaceArrayDatosEconomicos** (\$value)
- **retrieveArrayDatosEconomicos** ()
- **addDatosEconomicos** (\$value)
- **hasDatosEconomicos** ()
- **getDatosEconomicos** (\$index)
- **countDatosEconomicos** ()
- **setDatosCola** (\$value)
- **hasDatosCola** ()
- **getDatosCola** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **dameArrayCasillas** ()
- **dameImporteCasilla** (\$numCasilla)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.613.1. Documentación de las funciones miembro

6.613.1.1. dameArrayCasillas()

`dameArrayCasillas ()`

Devuelve un array asociativo de las casillas e inicializa el atributo

Devuelve

array Array asociativo de casillas y sus valores

6.613.1.2. dameImporteCasilla()

`dameImporteCasilla (`
`$numCasilla)`

Dada una casilla devuelve su valor (float) o nulo si está vacía

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|--|
| string | <i>\$numCasilla</i> | String con el número de la casilla a comprobar |
|--------|---------------------|--|

Excepciones

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

6.613.1.3. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase irpf con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

irpf Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.613.1.4. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.614. Referencia de la Clase job

Diagrama de herencias de job

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.615. Referencia de la Clase job

Diagrama de herencias de job

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.616. Referencia de la Clase job

Diagrama de herencias de job

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.617. Referencia de la Clase job

Diagrama de herencias de job

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.618. Referencia de la Clase jobList

Diagrama de herencias de jobList

Métodos públicos

- **replaceArrayJob** (\$value)
- **retrieveArrayJob** ()
- **addJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** (\$index)
- **countJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.619. Referencia de la Clase jobList

Diagrama de herencias de jobList

Métodos públicos

- **replaceArrayJob** (\$value)
- **retrieveArrayJob** ()
- **addJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** (\$index)
- **countJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.620. Referencia de la Clase jobList

Diagrama de herencias de jobList

Métodos públicos

- **replaceArrayJob** (\$value)
- **retrieveArrayJob** ()
- **addJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** (\$index)
- **countJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.621. Referencia de la Clase jobList

Diagrama de herencias de jobList

Métodos públicos

- **replaceArrayJob** (\$value)
- **retrieveArrayJob** ()
- **addJob** (\$value)
- **hasJob** ()
- **getJob** (\$index)
- **countJob** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.622. Referencia de la Clase Juegos

Diagrama de herencias de Juegos

Métodos públicos

- **setPremiosMetalicoNoPubli** (\$value)
- **hasPremiosMetalicoNoPubli** ()
- **getPremiosMetalicoNoPubli** ()
- **setG1PEVA** (\$value)
- **hasG1PEVA** ()
- **getG1PEVA** ()
- **setG1PEIA** (\$value)
- **hasG1PEIA** ()
- **getG1PEIA** ()
- **setG1PEIR** (\$value)
- **hasG1PEIR** ()
- **getG1PEIR** ()
- **setG1RT5** (\$value)
- **hasG1RT5** ()
- **getG1RT5** ()
- **setG1RT6** (\$value)
- **hasG1RT6** ()
- **getG1RT6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.622.1. Documentación de las funciones miembro

6.622.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Juegos** (p. 916) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Juegos (p. 916) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.622.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.623. Referencia de la Clase JuegosPub

Diagrama de herencias de JuegosPub

Métodos públicos

- **setPremiosMetalicoPubli** (\$value)
- **hasPremiosMetalicoPubli** ()
- **getPremiosMetalicoPubli** ()
- **setG1PEVACA** (\$value)
- **hasG1PEVACA** ()
- **getG1PEVACA** ()
- **setG1PEIACA** (\$value)
- **hasG1PEIACA** ()
- **getG1PEIACA** ()
- **setG1PEIRCA** (\$value)
- **hasG1PEIRCA** ()
- **getG1PEIRCA** ()
- **setG1RT9** (\$value)
- **hasG1RT9** ()
- **getG1RT9** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.623.1. Documentación de las funciones miembro

6.623.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **JuegosPub** (p. 917) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

JuegosPub (p. 917) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.623.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.624. Referencia de la Clase JuegosPubRes

Diagrama de herencias de JuegosPubRes

Métodos públicos

- **setG1RT10** (\$value)
- **hasG1RT10** ()
- **getG1RT10** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.624.1. Documentación de las funciones miembro

6.624.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **JuegosPubRes** (p. 919) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

JuegosPubRes (p. 919) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.624.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.625. Referencia de la Clase JuegosRes

Diagrama de herencias de JuegosRes

Métodos públicos

- **setSUMGAN** (\$value)
- **hasSUMGAN** ()
- **getSUMGAN** ()
- **setSUMPER** (\$value)
- **hasSUMPER** ()
- **getSUMPER** ()
- **setG1RT7** (\$value)
- **hasG1RT7** ()
- **getG1RT7** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.625.1. Documentación de las funciones miembro

6.625.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **JuegosRes** (p. 920) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

JuegosRes (p. 920) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.625.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.626. Referencia de la Clase JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de JUSTIFICANTE

Métodos públicos

- **setNUMERO_REGISTRO** (\$value)
- **hasNUMERO_REGISTRO** ()
- **getNumERO_REGISTRO** ()
- **setFECHA_REGISTRO** (\$value)
- **hasFECHA_REGISTRO** ()
- **getFECHA_REGISTRO** ()
- **setEXPEDIENTE** (\$value)
- **hasEXPEDIENTE** ()
- **getEXPEDIENTE** ()
- **setCLAVE_CONSULTA** (\$value)
- **hasCLAVE_CONSULTA** ()
- **getCLAVE_CONSULTA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.627. Referencia de la Clase JUSTIFICANTE

Diagrama de herencias de JUSTIFICANTE

Métodos públicos

- **setNUMERO_REGISTRO** (\$value)
- **hasNUMERO_REGISTRO** ()
- **getNUMERO_REGISTRO** ()
- **setFECHA_REGISTRO** (\$value)
- **hasFECHA_REGISTRO** ()
- **getFECHA_REGISTRO** ()
- **setEXPEDIENTE** (\$value)
- **hasEXPEDIENTE** ()
- **getEXPEDIENTE** ()
- **setCLAVE_CONSULTA** (\$value)
- **hasCLAVE_CONSULTA** ()
- **getCLAVE_CONSULTA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.628. Referencia de la Clase ListImpagos

Diagrama de herencias de ListImpagos

Métodos públicos

- **replaceArrayImpago** (\$value)
- **retrieveArrayImpago** ()
- **addImpago** (\$value)
- **hasImpago** ()
- **getImpago** (\$index)
- **countImpago** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.628.1. Documentación de las funciones miembro

6.628.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ListImpagos** (p. 923) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

ListImpagos (p. 923) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.628.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.629. Referencia de la Clase ListaNumerosAfilacion

Diagrama de herencias de ListaNumerosAfilacion

Métodos públicos

- **replaceArrayNumeroAfilacion** (\$value)
- **retrieveArrayNumeroAfilacion** ()
- **addNumeroAfilacion** (\$value)
- **hasNumeroAfilacion** ()
- **getNumeroAfilacion** (\$index)
- **countNumeroAfilacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.629.1. Documentación de las funciones miembro

6.629.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ListaNumerosAfilacion** (p. 924) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ListaNumerosAfiliacion (p. 924) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.629.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.630. Referencia de la Clase ListaSituaciones

Diagrama de herencias de ListaSituaciones

Métodos públicos

- **replaceArraySituacion** (\$value)
- **retrieveArraySituacion** ()
- **addSituacion** (\$value)
- **hasSituacion** ()
- **getSituacion** (\$index)
- **countSituacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.630.1. Documentación de las funciones miembro

6.630.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ListaSituaciones** (p. 925) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ListaSituaciones (p. 925) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.630.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.631. Referencia de la Clase ListaVehiculos

Diagrama de herencias de ListaVehiculos

Métodos públicos

- **replaceArrayVehiculo** (\$value)
- **retrieveArrayVehiculo** ()
- **addVehiculo** (\$value)
- **hasVehiculo** ()
- **getVehiculo** (\$index)
- **countVehiculo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.631.1. Documentación de las funciones miembro

6.631.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ListaVehiculos** (p. 927) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

ListaVehiculos (p. 927) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.631.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.632. Referencia de la Clase LoginParametro

Métodos públicos

- **getNombre ()**
- **getValor ()**
- **__construct (\$nombre, \$valor)**

6.632.1. Documentación del constructor y destructor

6.632.1.1. __construct()

```
__construct (
    $nombre,
    $valor )
```

(Constructor) **LoginParametro** (p. 928)

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|----------------------|
| string | <i>\$nombre</i> | Nombre del parametro |
| string | <i>\$valor</i> | Valor del parametro |

6.632.2. Documentación de las funciones miembro

6.632.2.1. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Devuelve el campo 'nombre' del parametro

Devuelve

String Campo 'nombre' del parametro @access public

6.632.2.2. getValor()

```
getValor ( )
```

Devuelve el campo 'valor' del parametro

Devuelve

String Campo 'valor' del parametro @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSCClientGVLogin.php

6.633. Referencia de la Clase LoginResponse

Métodos públicos

- **__construct** (\$response)
- **getResultado** ()
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **getDni** ()
- **getNombre** ()
- **getApellido1** ()
- **getApellido2** ()
- **getMail** ()
- **hasInfoAmpliada** ()
- **sizeOfInfoAmpliada** ()
- **getInfoAmpliada** (\$index)
- **getInfoAmpliadaAsArray** ()
- **hasRoles** ()
- **sizeOfRoles** ()
- **getRoles** (\$index)
- **getRolesAsArray** ()

6.633.1. Descripción detallada

Clase que recoge la respuesta del servicio

Autor

dpascual

6.633.2. Documentación del constructor y destructor

6.633.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $response )
```

(Constructor) Devuelve un **LoginResponse** (p. 929) a partir de una respuesta del servicio

Devuelve

object **LoginResponse** (p. 929) Objeto creado @access public

6.633.3. Documentación de las funciones miembro

6.633.3.1. `getApellido1()`

```
getApellido1 ( )
```

Devuelve el campo 'apellido1' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'apellido1' de la respuesta @access public

6.633.3.2. `getApellido2()`

```
getApellido2 ( )
```

Devuelve el campo 'apellido2' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'apellido2' de la respuesta @access public

6.633.3.3. getDni()

```
getDni ( )
```

Devuelve el campo 'dni' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'dni' de la respuesta @access public

6.633.3.4. getError()

```
getError ( )
```

Devuelve el error de la operacion, o null

Devuelve

object Error del servicio (LoginError) @access public

6.633.3.5. getInfoAmpliada()

```
getInfoAmpliada (
    $index )
```

Devuelve el parametro de la informacion ampliada solicitado

Parámetros

| | | |
|-----|----------------|--------------------------------|
| int | <i>\$index</i> | Indice del elemento a devolver |
|-----|----------------|--------------------------------|

Devuelve

LoginParametro (p. 928) Elemento solicitado @access public

6.633.3.6. getInfoAmpliadaAsArray()

```
getInfoAmpliadaAsArray ( )
```

Devuelve un array asociativo con la información ampliada

Devuelve

array Array asociativo con la nformación ampliada @access public

6.633.3.7. getMail()

```
getMail ( )
```

Devuelve el campo 'mail' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'mail' de la respuesta @access public

6.633.3.8. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Devuelve el campo 'nombre' de la respuesta

Devuelve

String Campo 'nombre' de la respuesta @access public

6.633.3.9. getResultado()

```
getResultado ( )
```

Devuelve el resultado de la operacion

Devuelve

string Respuesta del servicio @access public

6.633.3.10. getRoles()

```
getRoles (
    $index )
```

Devuelve el rol solicitado

Parámetros

| | | |
|-----|----------------|--------------------------------|
| int | <i>\$index</i> | Indice del elemento a devolver |
|-----|----------------|--------------------------------|

Devuelve

LoginRol (p. 934) Elemento solicitado @access public

6.633.3.11. getRolesAsArray()

```
getRolesAsArray ( )
```

Un array asociativo con los roles

Devuelve

array Array asociativo con los roles existentes @access public

6.633.3.12. hasError()

```
hasError ( )
```

Indica si ha ocurrido un error

Devuelve

boolean Indica si ha habido un error @access public

6.633.3.13. hasInfoAmpliada()

```
hasInfoAmpliada ( )
```

Indica si hay parametros de informacion ampliada

Devuelve

boolean Indica si hay parametros de informacion ampliada @access public

6.633.3.14. hasRoles()

```
hasRoles ( )
```

Indica si hay roles

Devuelve

boolean Indica si hay roles @access public

6.633.3.15. `sizeofInfoAmpliada()`

```
sizeofInfoAmpliada ( )
```

Devuelve el numero de parametros de la informacion ampliada existente

Devuelve

int Numero de parametros de la informacion ampliada @access public

6.633.3.16. `sizeofRoles()`

```
sizeofRoles ( )
```

Devuelve el numero de roles existente

Devuelve

int Numero de roles @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSCClientGVLogin.php

6.634. Referencia de la Clase LoginRol

Métodos públicos

- `getCodigo ()`
- `hasParametro ()`
- `sizeofParametro ()`
- `getParametro ($index)`
- `__construct ($datos)`

6.634.1. Documentación del constructor y destructor

6.634.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $datos )
```

(Constructor) Devuelve un LoginRole a partir de una respuesta del servicio

Devuelve

object LoginRole Objeto creado @access public

6.634.2. Documentación de las funciones miembro

6.634.2.1. getCodigo()

```
getCodigo ( )
```

Devuelve el campo 'codigo' del parametro

Devuelve

String Campo 'codigo' del parametro @access public

6.634.2.2. getParametro()

```
getParametro (
    $index )
```

Devuelve el parametro solicitado

Parámetros

| | | |
|-----|----------------|--------------------------------|
| int | <i>\$index</i> | Indice del elemento a devolver |
|-----|----------------|--------------------------------|

Devuelve

LoginParametro (p. 928) Elemento solicitado @access public

6.634.2.3. hasParametro()

```
hasParametro ( )
```

Indica si hay parametros

Devuelve

boolean Indica si hay parametros @access public

6.634.2.4. `sizeofParametro()`

```
sizeofParametro ( )
```

Devuelve el numero de parametros existente

Devuelve

```
int Numero de parametros @access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSCClientGVLogin.php

6.635. Referencia de la Clase LR1

Diagrama de herencias de LR1

Métodos públicos

- `setVG11LR1 ($value)`
- `hasVG11LR1 ()`
- `getVG11LR1 ()`
- `setVG21LR1 ($value)`
- `hasVG21LR1 ()`
- `getVG21LR1 ()`
- `setVG12LR1 ($value)`
- `hasVG12LR1 ()`
- `getVG12LR1 ()`
- `setVG22LR1 ($value)`
- `hasVG22LR1 ()`
- `getVG22LR1 ()`
- `setVG13LR1 ($value)`
- `hasVG13LR1 ()`
- `getVG13LR1 ()`
- `setVG23LR1 ($value)`
- `hasVG23LR1 ()`
- `getVG23LR1 ()`
- `setCONVLR1 ($value)`
- `hasCONVLR1 ()`
- `getCONVLR1 ()`
- `setPMOLR1 ($value)`
- `hasPMOLR1 ()`
- `getPMOLR1 ()`
- `setPMDLR1 ($value)`
- `hasPMDLR1 ()`
- `getPMDLR1 ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.635.1. Documentación de las funciones miembro

6.635.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR1** (p. 936) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

LR1 (p. 936) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.635.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.636. Referencia de la Clase LR10

Diagrama de herencias de LR10

Métodos públicos

- **setIMP1LR10** (\$value)
- **hasIMP1LR10** ()
- **getIMP1LR10** ()
- **setCONV1LR10** (\$value)
- **hasCONV1LR10** ()
- **getCONV1LR10** ()
- **setNIFE1LR10** (\$value)
- **hasNIFE1LR10** ()
- **getNIFE1LR10** ()
- **setIMP2LR10** (\$value)
- **hasIMP2LR10** ()
- **getIMP2LR10** ()
- **setCONV2LR10** (\$value)
- **hasCONV2LR10** ()
- **getCONV2LR10** ()
- **setNIFE2LR10** (\$value)
- **hasNIFE2LR10** ()
- **getNIFE2LR10** ()
- **setIMP3LR10** (\$value)
- **hasIMP3LR10** ()
- **getIMP3LR10** ()
- **setCONV3LR10** (\$value)
- **hasCONV3LR10** ()
- **getCONV3LR10** ()
- **setNIFE3LR10** (\$value)
- **hasNIFE3LR10** ()
- **getNIFE3LR10** ()
- **setIMP4LR10** (\$value)
- **hasIMP4LR10** ()
- **getIMP4LR10** ()
- **setCONV4LR10** (\$value)
- **hasCONV4LR10** ()
- **getCONV4LR10** ()
- **setNIFE4LR10** (\$value)
- **hasNIFE4LR10** ()
- **getNIFE4LR10** ()
- **setIMP5LR10** (\$value)
- **hasIMP5LR10** ()
- **getIMP5LR10** ()
- **setCONV5LR10** (\$value)
- **hasCONV5LR10** ()
- **getCONV5LR10** ()
- **setNIFE5LR10** (\$value)
- **hasNIFE5LR10** ()
- **getNIFE5LR10** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.636.1. Documentación de las funciones miembro

6.636.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR10** (p. 938) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

LR10 (p. 938) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.636.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.637. Referencia de la Clase LR11

Diagrama de herencias de LR11

Métodos públicos

- **setIMP1LR11** (\$value)
- **hasIMP1LR11** ()
- **getIMP1LR11** ()
- **setIMP2LR11** (\$value)
- **hasIMP2LR11** ()
- **getIMP2LR11** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.637.1. Documentación de las funciones miembro

6.637.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR11** (p. 940) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

LR11 (p. 940) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.637.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.638. Referencia de la Clase LR13

Diagrama de herencias de LR13

Métodos públicos

- **setIMP1LR13** (\$value)
- **hasIMP1LR13** ()
- **getIMP1LR13** ()
- **setIMP2LR13** (\$value)
- **hasIMP2LR13** ()
- **getIMP2LR13** ()
- **setNCONLR13** (\$value)
- **hasNCONLR13** ()
- **getNCONLR13** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.638.1. Documentación de las funciones miembro

6.638.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR13** (p. 941) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

LR13 (p. 941) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.638.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.639. Referencia de la Clase LR14

Diagrama de herencias de LR14

Métodos públicos

- **setIMP1LR14** (\$value)
- **hasIMP1LR14** ()
- **getIMP1LR14** ()
- **setIMP2LR14** (\$value)
- **hasIMP2LR14** ()
- **getIMP2LR14** ()
- **setIMP3LR14** (\$value)
- **hasIMP3LR14** ()
- **getIMP3LR14** ()
- **setNCONLR14** (\$value)
- **hasNCONLR14** ()
- **getNCONLR14** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.639.1. Documentación de las funciones miembro

6.639.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR14** (p. 942) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

LR14 (p. 942) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.639.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.640. Referencia de la Clase LR15

Diagrama de herencias de LR15

Métodos públicos

- **setIMPLR15** (\$value)
- **hasIMPLR15** ()
- **getIMPLR15** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.640.1. Documentación de las funciones miembro

6.640.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR15** (p. 944) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

LR15 (p. 944) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.640.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.641. Referencia de la Clase LR16

Diagrama de herencias de LR16

Métodos públicos

- **setIMP1LR16** (\$value)
- **hasIMP1LR16** ()
- **getIMP1LR16** ()
- **setMUN1LR16** (\$value)
- **hasMUN1LR16** ()
- **getMUN1LR16** ()
- **setNUM1LR16** (\$value)
- **hasNUM1LR16** ()
- **getNum1LR16** ()
- **setNIF1LR16** (\$value)
- **hasNIF1LR16** ()
- **getNIF1LR16** ()
- **setVNONIF1LR16** (\$value)
- **hasVNONIF1LR16** ()
- **getVNONIF1LR16** ()
- **setIMP2LR16** (\$value)
- **hasIMP2LR16** ()
- **getIMP2LR16** ()
- **setMUN2LR16** (\$value)
- **hasMUN2LR16** ()
- **getMUN2LR16** ()
- **setNUM2LR16** (\$value)
- **hasNUM2LR16** ()
- **getNum2LR16** ()
- **setNIF2LR16** (\$value)
- **hasNIF2LR16** ()
- **getNIF2LR16** ()
- **setVNONIF2LR16** (\$value)
- **hasVNONIF2LR16** ()
- **getVNONIF2LR16** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.641.1. Documentación de las funciones miembro

6.641.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR16** (p. 945) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

LR16 (p. 945) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.641.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.642. Referencia de la Clase LR17

Diagrama de herencias de LR17

Métodos públicos

- **setIMP1LR17** (\$value)
- **hasIMP1LR17** ()
- **getIMP1LR17** ()
- **setIMP2LR17** (\$value)
- **hasIMP2LR17** ()
- **getIMP2LR17** ()
- **setNUM1LR17** (\$value)
- **hasNUM1LR17** ()
- **getNum1LR17** ()
- **setNUM2LR17** (\$value)
- **hasNUM2LR17** ()
- **getNum2LR17** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.642.1. Documentación de las funciones miembro

6.642.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR17** (p. 947) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

LR17 (p. 947) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.642.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.643. Referencia de la Clase LR18

Diagrama de herencias de LR18

Métodos públicos

- **setIMPLR18** (\$value)
- **hasIMPLR18** ()
- **getIMPLR18** ()
- **setNIFCRLR18** (\$value)
- **hasNIFCRLR18** ()
- **getNIFCRLR18** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.643.1. Documentación de las funciones miembro

6.643.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR18** (p. 948) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

LR18 (p. 948) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.643.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.644. Referencia de la Clase LR2

Diagrama de herencias de LR2

Métodos públicos

- **setIMPLR2** (\$value)
- **hasIMPLR2** ()
- **getIMPLR2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.644.1. Documentación de las funciones miembro

6.644.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR2** (p. 949) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

LR2 (p. 949) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.644.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.645. Referencia de la Clase LR3

Diagrama de herencias de LR3

Métodos públicos

- **setIMPLR3** (\$value)
- **hasIMPLR3** ()
- **getIMPLR3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.645.1. Documentación de las funciones miembro

6.645.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR3** (p. 950) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

LR3 (p. 950) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.645.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.646. Referencia de la Clase LR4

Diagrama de herencias de LR4

Métodos públicos

- **setIMPLR4** (\$value)
- **hasIMPLR4** ()
- **getIMPLR4** ()
- **setNCONLR4** (\$value)
- **hasNCONLR4** ()
- **getNCONLR4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.646.1. Documentación de las funciones miembro

6.646.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR4** (p. 952) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

LR4 (p. 952) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.646.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.647. Referencia de la Clase LR5

Diagrama de herencias de LR5

Métodos públicos

- **setIMPLR5** (\$value)
- **hasIMPLR5** ()
- **getIMPLR5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.647.1. Documentación de las funciones miembro

6.647.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR5** (p. 953) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

LR5 (p. 953) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.647.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.648. Referencia de la Clase LR6

Diagrama de herencias de LR6

Métodos públicos

- **setIMPLR6** (\$value)
- **hasIMPLR6** ()
- **getIMPLR6** ()
- **setNCONLR6** (\$value)
- **hasNCONLR6** ()
- **getNCONLR6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.648.1. Documentación de las funciones miembro

6.648.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR6** (p. 955) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

LR6 (p. 955) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.648.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.649. Referencia de la Clase LR7

Diagrama de herencias de LR7

Métodos públicos

- **setNCONLR7** (\$value)
- **hasNCONLR7** ()
- **getNCONLR7** ()
- **setIMP1LR7** (\$value)
- **hasIMP1LR7** ()
- **getIMP1LR7** ()
- **setCONV1LR7** (\$value)
- **hasCONV1LR7** ()
- **getCONV1LR7** ()
- **setNIFEG1LR7** (\$value)
- **hasNIFEG1LR7** ()
- **getNIFEG1LR7** ()
- **setFAL1LR7** (\$value)
- **hasFAL1LR7** ()
- **getFAL1LR7** ()
- **setDEDOP1LR7** (\$value)
- **hasDEDOP1LR7** ()
- **getDEDOP1LR7** ()
- **setIMP2LR7** (\$value)
- **hasIMP2LR7** ()
- **getIMP2LR7** ()
- **setCONV2LR7** (\$value)
- **hasCONV2LR7** ()
- **getCONV2LR7** ()
- **setNIFEG2LR7** (\$value)
- **hasNIFEG2LR7** ()
- **getNIFEG2LR7** ()
- **setFAL2LR7** (\$value)
- **hasFAL2LR7** ()
- **getFAL2LR7** ()
- **setDEDOP2LR7** (\$value)
- **hasDEDOP2LR7** ()
- **getDEDOP2LR7** ()
- **setIMP3LR7** (\$value)
- **hasIMP3LR7** ()
- **getIMP3LR7** ()
- **setCONV3LR7** (\$value)
- **hasCONV3LR7** ()
- **getCONV3LR7** ()
- **setNIFEG3LR7** (\$value)
- **hasNIFEG3LR7** ()
- **getNIFEG3LR7** ()
- **setFAL3LR7** (\$value)
- **hasFAL3LR7** ()
- **getFAL3LR7** ()
- **setDEDOP3LR7** (\$value)
- **hasDEDOP3LR7** ()

- `getDEDOP3LR7 ()`
- `setIMP4LR7 ($value)`
- `hasIMP4LR7 ()`
- `getIMP4LR7 ()`
- `setCONV4LR7 ($value)`
- `hasCONV4LR7 ()`
- `getCONV4LR7 ()`
- `setNIFEG4LR7 ($value)`
- `hasNIFEG4LR7 ()`
- `getNIFEG4LR7 ()`
- `setFAL4LR7 ($value)`
- `hasFAL4LR7 ()`
- `getFAL4LR7 ()`
- `setDEDOP4LR7 ($value)`
- `hasDEDOP4LR7 ()`
- `getDEDOP4LR7 ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.649.1. Documentación de las funciones miembro

6.649.1.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR7** (p. 957) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

LR7 (p. 957) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.649.1.2. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.650. Referencia de la Clase LR8

Diagrama de herencias de LR8

Métodos públicos

- **setC01LR8** (\$value)
- **hasC01LR8** ()
- **getC01LR8** ()
- **setDE1LR8** (\$value)
- **hasDE1LR8** ()
- **getDE1LR8** ()
- **setC02LR8** (\$value)
- **hasC02LR8** ()
- **getC02LR8** ()
- **setDE2LR8** (\$value)
- **hasDE2LR8** ()
- **getDE2LR8** ()
- **setNUMLR8** (\$value)
- **hasNUMLR8** ()
- **getNUMLR8** ()
- **setDIASCLR8** (\$value)
- **hasDIASCLR8** ()
- **getDIASCLR8** ()
- **setDIASDLR8** (\$value)
- **hasDIASDLR8** ()
- **getDIASDLR8** ()
- **setNUM2LR8** (\$value)
- **hasNUM2LR8** ()
- **getNum2LR8** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.650.1. Documentación de las funciones miembro

6.650.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR8** (p. 959) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

LR8 (p. 959) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.650.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.651. Referencia de la Clase LR9

Diagrama de herencias de LR9

Métodos públicos

- **setMUNLR9** (\$value)
- **hasMUNLR9** ()
- **getMUNLR9** ()
- **setMESA1LR9** (\$value)
- **hasMESA1LR9** ()
- **getMESA1LR9** ()
- **setMESA2LR9** (\$value)
- **hasMESA2LR9** ()
- **getMESA2LR9** ()
- **setMESA3LR9** (\$value)
- **hasMESA3LR9** ()
- **getMESA3LR9** ()
- **setMESA4LR9** (\$value)
- **hasMESA4LR9** ()
- **getMESA4LR9** ()
- **setMESA5LR9** (\$value)
- **hasMESA5LR9** ()
- **getMESA5LR9** ()
- **setMESB1LR9** (\$value)
- **hasMESB1LR9** ()
- **getMESB1LR9** ()
- **setMESB2LR9** (\$value)
- **hasMESB2LR9** ()
- **getMESB2LR9** ()
- **setMESB3LR9** (\$value)
- **hasMESB3LR9** ()
- **getMESB3LR9** ()
- **setMESB4LR9** (\$value)
- **hasMESB4LR9** ()
- **getMESB4LR9** ()
- **setMESB5LR9** (\$value)
- **hasMESB5LR9** ()
- **getMESB5LR9** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.651.1. Documentación de las funciones miembro

6.651.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **LR9** (p. 960) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

LR9 (p. 960) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.651.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.652. Referencia de la Clase M1

Diagrama de herencias de M1

Métodos públicos

- **setCOM1M1** (\$value)
- **hasCOM1M1** ()
- **getCOM1M1** ()
- **setDEC1M1** (\$value)
- **hasDEC1M1** ()
- **getDEC1M1** ()
- **setCONVM1** (\$value)
- **hasCONVM1** ()
- **getCONVM1** ()

- `setCOM2M1 ($value)`
- `hasCOM2M1 ()`
- `getCOM2M1 ()`
- `setDEC2M1 ($value)`
- `hasDEC2M1 ()`
- `getDEC2M1 ()`
- `setCOM3M1 ($value)`
- `hasCOM3M1 ()`
- `getCOM3M1 ()`
- `setDEC3M1 ($value)`
- `hasDEC3M1 ()`
- `getDEC3M1 ()`
- `setCONV2M1 ($value)`
- `hasCONV2M1 ()`
- `getCONV2M1 ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.652.1. Documentación de las funciones miembro

6.652.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M1** (p. 962) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M1 (p. 962) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.652.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.653. Referencia de la Clase M10

Diagrama de herencias de M10

Métodos públicos

- **setDECM10** (\$value)
- **hasDECM10** ()
- **getDECM10** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.653.1. Documentación de las funciones miembro

6.653.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M10** (p. 965) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M10 (p. 965) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.653.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.654. Referencia de la Clase M11

Diagrama de herencias de M11

Métodos públicos

- **setNIF1M11** (\$value)
- **hasNIF1M11** ()
- **getNIF1M11** ()
- **setIMP11M11** (\$value)
- **hasIMP11M11** ()
- **getIMP11M11** ()
- **setIMP21M11** (\$value)
- **hasIMP21M11** ()
- **getIMP21M11** ()
- **setIMP31M11** (\$value)
- **hasIMP31M11** ()
- **getIMP31M11** ()
- **setNIF2M11** (\$value)
- **hasNIF2M11** ()
- **getNIF2M11** ()

- `setIMP12M11 ($value)`
- `hasIMP12M11 ()`
- `getIMP12M11 ()`
- `setIMP22M11 ($value)`
- `hasIMP22M11 ()`
- `getIMP22M11 ()`
- `setIMP32M11 ($value)`
- `hasIMP32M11 ()`
- `getIMP32M11 ()`
- `setNIF3M11 ($value)`
- `hasNIF3M11 ()`
- `getNIF3M11 ()`
- `setIMP13M11 ($value)`
- `hasIMP13M11 ()`
- `getIMP13M11 ()`
- `setIMP23M11 ($value)`
- `hasIMP23M11 ()`
- `getIMP23M11 ()`
- `setIMP33M11 ($value)`
- `hasIMP33M11 ()`
- `getIMP33M11 ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.654.1. Documentación de las funciones miembro

6.654.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M11** (p. 966) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------|--|
| string | <code>\$vData</code> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------------|--|

Devuelve

M11 (p. 966) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.654.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.655. Referencia de la Clase M12

Diagrama de herencias de M12

Métodos públicos

- **setDECM12** (\$value)
- **hasDECM12** ()
- **getDECM12** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.655.1. Documentación de las funciones miembro

6.655.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M12** (p.968) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M12 (p. 968) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.655.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.656. Referencia de la Clase M13

Diagrama de herencias de M13

Métodos públicos

- **setIMP1M13** (\$value)
- **hasIMP1M13** ()
- **getIMP1M13** ()
- **setNIF1M13** (\$value)
- **hasNIF1M13** ()
- **getNIF1M13** ()
- **setIMP2M13** (\$value)
- **hasIMP2M13** ()
- **getIMP2M13** ()
- **setNIF2M13** (\$value)
- **hasNIF2M13** ()
- **getNIF2M13** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.656.1. Documentación de las funciones miembro

6.656.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M13** (p. 969) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M13 (p. 969) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.656.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.657. Referencia de la Clase M14

Diagrama de herencias de M14

Métodos públicos

- **setIMPM14** (\$value)
- **hasIMPM14** ()
- **getIMPM14** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.657.1. Documentación de las funciones miembro

6.657.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M14** (p. 971) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M14 (p. 971) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.657.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.658. Referencia de la Clase M15

Diagrama de herencias de M15

Métodos públicos

- **setIMPM15** (\$value)
- **hasIMPM15** ()
- **getIMPM15** ()
- **setFNM15** (\$value)
- **hasFNM15** ()
- **getFNM15** ()
- **setNUMM15** (\$value)
- **hasNUMM15** ()
- **getNUMM15** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.658.1. Documentación de las funciones miembro

6.658.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M15** (p. 972) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M15 (p. 972) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.658.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.659. Referencia de la Clase M2

Diagrama de herencias de M2

Métodos públicos

- **setC01M2** (\$value)
- **hasC01M2** ()
- **getC01M2** ()
- **setC02M2** (\$value)
- **hasC02M2** ()
- **getC02M2** ()
- **setCONVM2** (\$value)
- **hasCONVM2** ()
- **getCONVM2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.659.1. Documentación de las funciones miembro

6.659.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M2** (p. 973) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M2 (p. 973) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.659.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.660. Referencia de la Clase M21ASJS

Diagrama de herencias de M21ASJS

Métodos públicos

- **setDED1M21ASJS** (\$value)
- **hasDED1M21ASJS** ()
- **getDED1M21ASJS** ()
- **setIMP1M21ASJS** (\$value)
- **hasIMP1M21ASJS** ()
- **getIMP1M21ASJS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.660.1. Documentación de las funciones miembro

6.660.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21ASJS** (p.975) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M21ASJS (p.975) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.660.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.661. Referencia de la Clase M21AVMS

Diagrama de herencias de M21AVMS

Métodos públicos

- **setDED1M21AVMS** (\$value)
- **hasDED1M21AVMS** ()
- **getDED1M21AVMS** ()
- **setIMP1M21AVMS** (\$value)
- **hasIMP1M21AVMS** ()
- **getIMP1M21AVMS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.661.1. Documentación de las funciones miembro

6.661.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21AVMS** (p. 976) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21AVMS (p. 976) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.661.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.662. Referencia de la Clase M21BWCS

Diagrama de herencias de M21BWCS

Métodos públicos

- **setDED1M21BWCS** (\$value)
- **hasDED1M21BWCS** ()
- **getDED1M21BWCS** ()
- **setIMP1M21BWCS** (\$value)
- **hasIMP1M21BWCS** ()
- **getIMP1M21BWCS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.662.1. Documentación de las funciones miembro

6.662.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21BWCS** (p. 977) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21BWCS (p. 977) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.662.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.663. Referencia de la Clase M21BWRS

Diagrama de herencias de M21BWRS

Métodos públicos

- **setDED1M21BWRS** (\$value)
- **hasDED1M21BWRS** ()
- **getDED1M21BWRS** ()
- **setIMP1M21BWRS** (\$value)
- **hasIMP1M21BWRS** ()
- **getIMP1M21BWRS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.663.1. Documentación de las funciones miembro

6.663.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21BWRS** (p. 979) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M21BWRS (p. 979) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.663.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.664. Referencia de la Clase M21BWTS

Diagrama de herencias de M21BWTS

Métodos públicos

- **setDED1M21BWTS** (\$value)
- **hasDED1M21BWTS** ()
- **getDED1M21BWTS** ()
- **setIMP1M21BWTS** (\$value)
- **hasIMP1M21BWTS** ()
- **getIMP1M21BWTS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.664.1. Documentación de las funciones miembro

6.664.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21BWTS** (p. 980) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21BWTS (p. 980) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.664.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.665. Referencia de la Clase M21CCBS

Diagrama de herencias de M21CCBS

Métodos públicos

- **setDED1M21CCBS** (\$value)
- **hasDED1M21CCBS** ()
- **getDED1M21CCBS** ()
- **setIMP1M21CCBS** (\$value)
- **hasIMP1M21CCBS** ()
- **getIMP1M21CCBS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.665.1. Documentación de las funciones miembro

6.665.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21CCBS** (p. 981) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21CCBS (p. 981) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.665.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.666. Referencia de la Clase M21CCCS

Diagrama de herencias de M21CCCS

Métodos públicos

- **setDED1M21CCCS** (\$value)
- **hasDED1M21CCCS** ()
- **getDED1M21CCCS** ()
- **setIMP1M21CCCS** (\$value)
- **hasIMP1M21CCCS** ()
- **getIMP1M21CCCS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.666.1. Documentación de las funciones miembro

6.666.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21CCCS** (p. 983) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M21CCCS (p. 983) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.666.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.667. Referencia de la Clase M21CCRS

Diagrama de herencias de M21CCRS

Métodos públicos

- **setDED1M21CCRS** (\$value)
- **hasDED1M21CCRS** ()
- **getDED1M21CCRS** ()
- **setIMP1M21CCRS** (\$value)
- **hasIMP1M21CCRS** ()
- **getIMP1M21CCRS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.667.1. Documentación de las funciones miembro

6.667.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21CCRS** (p. 984) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21CCRS (p. 984) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.667.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.668. Referencia de la Clase M21CDES

Diagrama de herencias de M21CDES

Métodos públicos

- **setDED1M21CDES** (\$value)
- **hasDED1M21CDES** ()
- **getDED1M21CDES** ()
- **setIMP1M21CDES** (\$value)
- **hasIMP1M21CDES** ()
- **getIMP1M21CDES** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.668.1. Documentación de las funciones miembro

6.668.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21CDES** (p. 985) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21CDES (p. 985) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.668.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.669. Referencia de la Clase M21CES

Diagrama de herencias de M21CES

Métodos públicos

- **setDED1M21CES** (\$value)
- **hasDED1M21CES** ()
- **getDED1M21CES** ()
- **setIMP1M21CES** (\$value)
- **hasIMP1M21CES** ()
- **getIMP1M21CES** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.669.1. Documentación de las funciones miembro

6.669.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21CES** (p. 987) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M21CES (p. 987) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.669.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.670. Referencia de la Clase M21CLES

Diagrama de herencias de M21CLES

Métodos públicos

- **setDED1M21CLES** (\$value)
- **hasDED1M21CLES** ()
- **getDED1M21CLES** ()
- **setIMP1M21CLES** (\$value)
- **hasIMP1M21CLES** ()
- **getIMP1M21CLES** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.670.1. Documentación de las funciones miembro

6.670.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21CLES** (p. 988) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21CLES (p. 988) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.670.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.671. Referencia de la Clase M21CMBS

Diagrama de herencias de M21CMBS

Métodos públicos

- **setDED1M21CMBS** (\$value)
- **hasDED1M21CMBS** ()
- **getDED1M21CMBS** ()
- **setIMP1M21CMBS** (\$value)
- **hasIMP1M21CMBS** ()
- **getIMP1M21CMBS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.671.1. Documentación de las funciones miembro

6.671.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21CMBS** (p. 989) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21CMBS (p. 989) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.671.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.672. Referencia de la Clase M21COPS

Diagrama de herencias de M21COPS

Métodos públicos

- **setDED1M21COPS** (\$value)
- **hasDED1M21COPS** ()
- **getDED1M21COPS** ()
- **setIMP1M21COPS** (\$value)
- **hasIMP1M21COPS** ()
- **getIMP1M21COPS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.672.1. Documentación de las funciones miembro

6.672.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21COPS** (p. 991) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M21COPS (p. 991) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.672.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.673. Referencia de la Clase M21CTLS

Diagrama de herencias de M21CTLS

Métodos públicos

- **setDED1M21CTLS** (\$value)
- **hasDED1M21CTLS** ()
- **getDED1M21CTLS** ()
- **setIMP1M21CTLS** (\$value)
- **hasIMP1M21CTLS** ()
- **getIMP1M21CTLS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.673.1. Documentación de las funciones miembro

6.673.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21CTLS** (p.992) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21CTLS (p. 992) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.673.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.674. Referencia de la Clase M21CUSS

Diagrama de herencias de M21CUSS

Métodos públicos

- **setDED1M21CUSS** (\$value)
- **hasDED1M21CUSS** ()
- **getDED1M21CUSS** ()
- **setIMP1M21CUSS** (\$value)
- **hasIMP1M21CUSS** ()
- **getIMP1M21CUSS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.674.1. Documentación de las funciones miembro

6.674.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21CUSS** (p. 993) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21CUSS (p. 993) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.674.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.675. Referencia de la Clase M21CVMS

Diagrama de herencias de M21CVMS

Métodos públicos

- **setDED1M21CVMS** (\$value)
- **hasDED1M21CVMS** ()
- **getDED1M21CVMS** ()
- **setIMP1M21CVMS** (\$value)
- **hasIMP1M21CVMS** ()
- **getIMP1M21CVMS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.675.1. Documentación de las funciones miembro

6.675.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21CVMS** (p. 995) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M21CVMS (p. 995) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.675.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.676. Referencia de la Clase M21CYLS

Diagrama de herencias de M21CYLS

Métodos públicos

- **setDED1M21CYLS** (\$value)
- **hasDED1M21CYLS** ()
- **getDED1M21CYLS** ()
- **setIMP1M21CYLS** (\$value)
- **hasIMP1M21CYLS** ()
- **getIMP1M21CYLS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.676.1. Documentación de las funciones miembro

6.676.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21CYLS** (p. 996) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21CYLS (p. 996) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.676.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.677. Referencia de la Clase M21DJTS

Diagrama de herencias de M21DJTS

Métodos públicos

- **setDED1M21DJTS** (\$value)
- **hasDED1M21DJTS** ()
- **getDED1M21DJTS** ()
- **setIMP1M21DJTS** (\$value)
- **hasIMP1M21DJTS** ()
- **getIMP1M21DJTS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.677.1. Documentación de las funciones miembro

6.677.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21DJTS** (p. 997) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21DJTS (p. 997) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.677.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.678. Referencia de la Clase M21DTIS

Diagrama de herencias de M21DTIS

Métodos públicos

- **setDED1M21DTIS** (\$value)
- **hasDED1M21DTIS** ()
- **getDED1M21DTIS** ()
- **setIMP1M21DTIS** (\$value)
- **hasIMP1M21DTIS** ()
- **getIMP1M21DTIS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.678.1. Documentación de las funciones miembro

6.678.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21DTIS** (p. 999) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M21DTIS (p. 999) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.678.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.679. Referencia de la Clase M21ECHS

Diagrama de herencias de M21ECHS

Métodos públicos

- **setDED1M21ECHS** (\$value)
- **hasDED1M21ECHS** ()
- **getDED1M21ECHS** ()
- **setIMP1M21ECHS** (\$value)
- **hasIMP1M21ECHS** ()
- **getIMP1M21ECHS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.679.1. Documentación de las funciones miembro

6.679.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21ECHS** (p. 1000) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21ECHS (p. 1000) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.679.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.680. Referencia de la Clase M21ECTS

Diagrama de herencias de M21ECTS

Métodos públicos

- **setDED1M21ECTS** (\$value)
- **hasDED1M21ECTS** ()
- **getDED1M21ECTS** ()
- **setIMP1M21ECTS** (\$value)
- **hasIMP1M21ECTS** ()
- **getIMP1M21ECTS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.680.1. Documentación de las funciones miembro

6.680.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21ECTS** (p. 1001) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21ECTS (p. 1001) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.680.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.681. Referencia de la Clase M21EDUS

Diagrama de herencias de M21EDUS

Métodos públicos

- **setDED1M21EDUS** (\$value)
- **hasDED1M21EDUS** ()
- **getDED1M21EDUS** ()
- **setIMP1M21EDUS** (\$value)
- **hasIMP1M21EDUS** ()
- **getIMP1M21EDUS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.681.1. Documentación de las funciones miembro

6.681.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21EDUS** (p. 1003) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M21EDUS (p. 1003) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.681.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.682. Referencia de la Clase M21ENIS

Diagrama de herencias de M21ENIS

Métodos públicos

- **setDED1M21ENIS** (\$value)
- **hasDED1M21ENIS** ()
- **getDED1M21ENIS** ()
- **setIMP1M21ENIS** (\$value)
- **hasIMP1M21ENIS** ()
- **getIMP1M21ENIS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.682.1. Documentación de las funciones miembro

6.682.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21ENIS** (p. 1004) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21ENIS (p. 1004) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.682.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.683. Referencia de la Clase M21EPIS

Diagrama de herencias de M21EPIS

Métodos públicos

- **setDED1M21EPIS** (\$value)
- **hasDED1M21EPIS** ()
- **getDED1M21EPIS** ()
- **setIMP1M21EPIS** (\$value)
- **hasIMP1M21EPIS** ()
- **getIMP1M21EPIS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.683.1. Documentación de las funciones miembro

6.683.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21EPIS** (p. 1005) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21EPIS (p. 1005) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.683.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.684. Referencia de la Clase M21FIIS

Diagrama de herencias de M21FIIS

Métodos públicos

- **setDED1M21FIIS** (\$value)
- **hasDED1M21FIIS** ()
- **getDED1M21FIIS** ()
- **setIMP1M21FIIS** (\$value)
- **hasIMP1M21FIIS** ()
- **getIMP1M21FIIS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.684.1. Documentación de las funciones miembro

6.684.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21FIIS** (p. 1007) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M21FIIS (p. 1007) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.684.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.685. Referencia de la Clase M21GPFS

Diagrama de herencias de M21GPFS

Métodos públicos

- **setDED1M21GPFS** (\$value)
- **hasDED1M21GPFS** ()
- **getDED1M21GPFS** ()
- **setIMP1M21GPFS** (\$value)
- **hasIMP1M21GPFS** ()
- **getIMP1M21GPFS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.685.1. Documentación de las funciones miembro

6.685.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21GPFS** (p. 1008) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21GPFS (p. 1008) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.685.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.686. Referencia de la Clase M21GPPS

Diagrama de herencias de M21GPPS

Métodos públicos

- **setDED1M21GPPS** (\$value)
- **hasDED1M21GPPS** ()
- **getDED1M21GPPS** ()
- **setIMP1M21GPPS** (\$value)
- **hasIMP1M21GPPS** ()
- **getIMP1M21GPPS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.686.1. Documentación de las funciones miembro

6.686.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21GPPS** (p. 1009) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21GPPS (p. 1009) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.686.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.687. Referencia de la Clase M21GTLS

Diagrama de herencias de M21GTLS

Métodos públicos

- **setDED1M21GTLS** (\$value)
- **hasDED1M21GTLS** ()
- **getDED1M21GTLS** ()
- **setIMP1M21GTLS** (\$value)
- **hasIMP1M21GTLS** ()
- **getIMP1M21GTLS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.687.1. Documentación de las funciones miembro

6.687.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21GTLS** (p. 1011) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M21GTLS (p. 1011) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.687.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.688. Referencia de la Clase M21IBS

Diagrama de herencias de M21IBS

Métodos públicos

- **setDED1M21IBS** (\$value)
- **hasDED1M21IBS** ()
- **getDED1M21IBS** ()
- **setIMP1M21IBS** (\$value)
- **hasIMP1M21IBS** ()
- **getIMP1M21IBS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.688.1. Documentación de las funciones miembro

6.688.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21IBS** (p. 1012) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21IBS (p. 1012) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.688.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.689. Referencia de la Clase M21ICS

Diagrama de herencias de M21ICS

Métodos públicos

- **setDED1M21ICS** (\$value)
- **hasDED1M21ICS** ()
- **getDED1M21ICS** ()
- **setIMP1M21ICS** (\$value)
- **hasIMP1M21ICS** ()
- **getIMP1M21ICS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.689.1. Documentación de las funciones miembro

6.689.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21ICS** (p. 1013) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21ICS (p. 1013) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.689.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.690. Referencia de la Clase M21IPCS

Diagrama de herencias de M21IPCS

Métodos públicos

- **setDED1M21IPCS** (\$value)
- **hasDED1M21IPCS** ()
- **getDED1M21IPCS** ()
- **setIMP1M21IPCS** (\$value)
- **hasIMP1M21IPCS** ()
- **getIMP1M21IPCS** ()
- **setDED2M21IPCS** (\$value)
- **hasDED2M21IPCS** ()
- **getDED2M21IPCS** ()
- **setIMP2M21IPCS** (\$value)
- **hasIMP2M21IPCS** ()
- **getIMP2M21IPCS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.690.1. Documentación de las funciones miembro

6.690.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21IPCS** (p. 1015) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21IPCS (p. 1015) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.690.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.691. Referencia de la Clase M21ITAS

Diagrama de herencias de M21ITAS

Métodos públicos

- **setDED1M21ITAS** (\$value)
- **hasDED1M21ITAS** ()
- **getDED1M21ITAS** ()
- **setIMP1M21ITAS** (\$value)
- **hasIMP1M21ITAS** ()
- **getIMP1M21ITAS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.691.1. Documentación de las funciones miembro

6.691.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21ITAS** (p. 1016) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21ITAS (p. 1016) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.691.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.692. Referencia de la Clase M21LNCS

Diagrama de herencias de M21LNCS

Métodos públicos

- **setDED1M21LNCS** (\$value)
- **hasDED1M21LNCS** ()
- **getDED1M21LNCS** ()
- **setIMP1M21LNCS** (\$value)
- **hasIMP1M21LNCS** ()
- **getIMP1M21LNCS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.692.1. Documentación de las funciones miembro

6.692.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21LNCS** (p. 1017) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21LNCS (p. 1017) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.692.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.693. Referencia de la Clase M21MBFS

Diagrama de herencias de M21MBFS

Métodos públicos

- **setDED1M21MBFS** (\$value)
- **hasDED1M21MBFS** ()
- **getDED1M21MBFS** ()
- **setIMP1M21MBFS** (\$value)
- **hasIMP1M21MBFS** ()
- **getIMP1M21MBFS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.693.1. Documentación de las funciones miembro

6.693.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21MBFS** (p. 1019) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M21MBFS (p. 1019) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.693.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.694. Referencia de la Clase M21NMSS

Diagrama de herencias de M21NMSS

Métodos públicos

- **setDED1M21NMSS** (\$value)
- **hasDED1M21NMSS** ()
- **getDED1M21NMSS** ()
- **setIMP1M21NMSS** (\$value)
- **hasIMP1M21NMSS** ()
- **getIMP1M21NMSS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.694.1. Documentación de las funciones miembro

6.694.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21NMSS** (p. 1020) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21NMSS (p. 1020) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.694.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.695. Referencia de la Clase M21PADS

Diagrama de herencias de M21PADS

Métodos públicos

- **setDED1M21PADS** (\$value)
- **hasDED1M21PADS** ()
- **getDED1M21PADS** ()
- **setIMP1M21PADS** (\$value)
- **hasIMP1M21PADS** ()
- **getIMP1M21PADS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.695.1. Documentación de las funciones miembro

6.695.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21PADS** (p. 1021) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21PADS (p. 1021) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.695.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.696. Referencia de la Clase M21PBES

Diagrama de herencias de M21PBES

Métodos públicos

- **setDED1M21PBES** (\$value)
- **hasDED1M21PBES** ()
- **getDED1M21PBES** ()
- **setIMP1M21PBES** (\$value)
- **hasIMP1M21PBES** ()
- **getIMP1M21PBES** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.696.1. Documentación de las funciones miembro

6.696.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21PBES** (p. 1023) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M21PBES (p. 1023) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.696.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.697. Referencia de la Clase M21PDMS

Diagrama de herencias de M21PDMS

Métodos públicos

- **setDED1M21PDMS** (\$value)
- **hasDED1M21PDMS** ()
- **getDED1M21PDMS** ()
- **setIMP1M21PDMS** (\$value)
- **hasIMP1M21PDMS** ()
- **getIMP1M21PDMS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.697.1. Documentación de las funciones miembro

6.697.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21PDMS** (p. 1024) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21PDMS (p. 1024) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.697.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.698. Referencia de la Clase M21PFLS

Diagrama de herencias de M21PFLS

Métodos públicos

- **setDED1M21PFLS** (\$value)
- **hasDED1M21PFLS** ()
- **getDED1M21PFLS** ()
- **setIMP1M21PFLS** (\$value)
- **hasIMP1M21PFLS** ()
- **getIMP1M21PFLS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.698.1. Documentación de las funciones miembro

6.698.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21PFLS** (p. 1025) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21PFLS (p. 1025) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.698.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.699. Referencia de la Clase M21PFOS

Diagrama de herencias de M21PFOS

Métodos públicos

- **setDED1M21PFOS** (\$value)
- **hasDED1M21PFOS** ()
- **getDED1M21PFOS** ()
- **setIMP1M21PFOS** (\$value)
- **hasIMP1M21PFOS** ()
- **getIMP1M21PFOS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.699.1. Documentación de las funciones miembro

6.699.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21PFOS** (p. 1027) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M21PFOS (p. 1027) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.699.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.700. Referencia de la Clase M21RES

Diagrama de herencias de M21RES

Métodos públicos

- **setDED1M21RES** (\$value)
- **hasDED1M21RES** ()
- **getDED1M21RES** ()
- **setIMP1M21RES** (\$value)
- **hasIMP1M21RES** ()
- **getIMP1M21RES** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.700.1. Documentación de las funciones miembro

6.700.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21RES** (p. 1028) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21RES (p. 1028) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.700.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.701. Referencia de la Clase M21RGS

Diagrama de herencias de M21RGS

Métodos públicos

- **setSA001M21RGS** (\$value)
- **hasSA001M21RGS** ()
- **getSA001M21RGS** ()
- **setSA011M21RGS** (\$value)
- **hasSA011M21RGS** ()
- **getSA011M21RGS** ()
- **setIMP1M21RGS** (\$value)
- **hasIMP1M21RGS** ()
- **getIMP1M21RGS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.701.1. Documentación de las funciones miembro

6.701.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21RGS** (p. 1029) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21RGS (p. 1029) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.701.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.702. Referencia de la Clase M21TLES

Diagrama de herencias de M21TLES

Métodos públicos

- **setDED1M21TLES** (\$value)
- **hasDED1M21TLES** ()
- **getDED1M21TLES** ()
- **setIMP1M21TLES** (\$value)
- **hasIMP1M21TLES** ()
- **getIMP1M21TLES** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.702.1. Documentación de las funciones miembro

6.702.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21TLES** (p. 1031) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M21TLES (p. 1031) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.702.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.703. Referencia de la Clase M21TRAS

Diagrama de herencias de M21TRAS

Métodos públicos

- **setDED1M21TRAS** (\$value)
- **hasDED1M21TRAS** ()
- **getDED1M21TRAS** ()
- **setIMP1M21TRAS** (\$value)
- **hasIMP1M21TRAS** ()
- **getIMP1M21TRAS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.703.1. Documentación de las funciones miembro

6.703.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21TRAS** (p. 1032) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21TRAS (p. 1032) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.703.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.704. Referencia de la Clase M21UMGS

Diagrama de herencias de M21UMGS

Métodos públicos

- **setDED1M21UMGS** (\$value)
- **hasDED1M21UMGS** ()
- **getDED1M21UMGS** ()
- **setIMP1M21UMGS** (\$value)
- **hasIMP1M21UMGS** ()
- **getIMP1M21UMGS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.704.1. Documentación de las funciones miembro

6.704.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21UMGS** (p. 1033) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M21UMGS (p. 1033) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.704.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.705. Referencia de la Clase M21UMUS

Diagrama de herencias de M21UMUS

Métodos públicos

- **setDED1M21UMUS** (\$value)
- **hasDED1M21UMUS** ()
- **getDED1M21UMUS** ()
- **setIMP1M21UMUS** (\$value)
- **hasIMP1M21UMUS** ()
- **getIMP1M21UMUS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.705.1. Documentación de las funciones miembro

6.705.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M21UMUS** (p. 1035) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M21UMUS (p. 1035) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.705.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.706. Referencia de la Clase M22ADS

Diagrama de herencias de M22ADS

Métodos públicos

- **setDED1M22ADS** (\$value)
- **hasDED1M22ADS** ()
- **getDED1M22ADS** ()
- **setIMP1M22ADS** (\$value)
- **hasIMP1M22ADS** ()
- **getIMP1M22ADS** ()
- **setDED2M22ADS** (\$value)
- **hasDED2M22ADS** ()
- **getDED2M22ADS** ()
- **setIMP2M22ADS** (\$value)
- **hasIMP2M22ADS** ()
- **getIMP2M22ADS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.706.1. Documentación de las funciones miembro

6.706.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M22ADS** (p. 1036) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M22ADS (p. 1036) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.706.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.707. Referencia de la Clase M22AFS

Diagrama de herencias de M22AFS

Métodos públicos

- **setDED01M22AFS** (\$value)
- **hasDED01M22AFS** ()
- **getDED01M22AFS** ()
- **setIMP1M22AFS** (\$value)
- **hasIMP1M22AFS** ()
- **getIMP1M22AFS** ()
- **setDED02M22AFS** (\$value)
- **hasDED02M22AFS** ()
- **getDED02M22AFS** ()
- **setIMP2M22AFS** (\$value)
- **hasIMP2M22AFS** ()
- **getIMP2M22AFS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.707.1. Documentación de las funciones miembro

6.707.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M22AFS** (p. 1037) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M22AFS (p. 1037) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.707.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.708. Referencia de la Clase M22CES

Diagrama de herencias de M22CES

Métodos públicos

- **setDED1M22CES** (\$value)
- **hasDED1M22CES** ()
- **getDED1M22CES** ()
- **setIMP1M22CES** (\$value)
- **hasIMP1M22CES** ()
- **getIMP1M22CES** ()
- **setDED2M22CES** (\$value)
- **hasDED2M22CES** ()
- **getDED2M22CES** ()
- **setIMP2M22CES** (\$value)
- **hasIMP2M22CES** ()
- **getIMP2M22CES** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.708.1. Documentación de las funciones miembro

6.708.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M22CES** (p. 1039) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M22CES (p. 1039) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.708.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.709. Referencia de la Clase M22ICS

Diagrama de herencias de M22ICS

Métodos públicos

- **setDED1M22ICS** (\$value)
- **hasDED1M22ICS** ()
- **getDED1M22ICS** ()
- **setIMP1M22ICS** (\$value)
- **hasIMP1M22ICS** ()
- **getIMP1M22ICS** ()
- **setDED2M22ICS** (\$value)
- **hasDED2M22ICS** ()
- **getDED2M22ICS** ()
- **setIMP2M22ICS** (\$value)
- **hasIMP2M22ICS** ()
- **getIMP2M22ICS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.709.1. Documentación de las funciones miembro

6.709.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M22ICS** (p. 1040) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M22ICS (p. 1040) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.709.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.710. Referencia de la Clase M22IPCS

Diagrama de herencias de M22IPCS

Métodos públicos

- **setDED1M22IPCS** (\$value)
- **hasDED1M22IPCS** ()
- **getDED1M22IPCS** ()
- **setIMP1M22IPCS** (\$value)
- **hasIMP1M22IPCS** ()
- **getIMP1M22IPCS** ()
- **setDED2M22IPCS** (\$value)
- **hasDED2M22IPCS** ()
- **getDED2M22IPCS** ()
- **setIMP2M22IPCS** (\$value)
- **hasIMP2M22IPCS** ()
- **getIMP2M22IPCS** ()
- **setDED3M22IPCS** (\$value)
- **hasDED3M22IPCS** ()
- **getDED3M22IPCS** ()
- **setIMP3M22IPCS** (\$value)
- **hasIMP3M22IPCS** ()
- **getIMP3M22IPCS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.710.1. Documentación de las funciones miembro

6.710.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M22IPCS** (p. 1041) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M22IPCS (p. 1041) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.710.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.711. Referencia de la Clase M22RMS

Diagrama de herencias de M22RMS

Métodos públicos

- **setSA001M22RMS** (\$value)
- **hasSA001M22RMS** ()
- **getSA001M22RMS** ()
- **setSA011M22RMS** (\$value)
- **hasSA011M22RMS** ()
- **getSA011M22RMS** ()
- **setIMP1M22RMS** (\$value)
- **hasIMP1M22RMS** ()
- **getIMP1M22RMS** ()
- **setSA012M22RMS** (\$value)
- **hasSA012M22RMS** ()
- **getSA012M22RMS** ()
- **setIMP2M22RMS** (\$value)
- **hasIMP2M22RMS** ()
- **getIMP2M22RMS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.711.1. Documentación de las funciones miembro

6.711.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M22RMS** (p. 1043) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M22RMS (p. 1043) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.711.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.712. Referencia de la Clase M24EM0S

Diagrama de herencias de M24EM0S

Métodos públicos

- **setV01MA1M24EM0S** (\$value)
- **hasV01MA1M24EM0S** ()
- **getV01MA1M24EM0S** ()
- **setV01SA1M24EM0S** (\$value)
- **hasV01SA1M24EM0S** ()
- **getV01SA1M24EM0S** ()
- **setV01ANOM24EM0S** (\$value)
- **hasV01ANOM24EM0S** ()
- **getV01ANOM24EM0S** ()
- **setV01MAT1M24EM0S** (\$value)
- **hasV01MAT1M24EM0S** ()
- **getV01MAT1M24EM0S** ()
- **setV01MATCD01M24EM0S** (\$value)
- **hasV01MATCD01M24EM0S** ()
- **getV01MATCD01M24EM0S** ()
- **setV01PEND1M24EM0S** (\$value)
- **hasV01PEND1M24EM0S** ()
- **getV01PEND1M24EM0S** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.712.1. Documentación de las funciones miembro

6.712.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M24EM0S** (p. 1044) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M24EM0S (p. 1044) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.712.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.713. Referencia de la Clase M24EM1S

Diagrama de herencias de M24EM1S

Métodos públicos

- **setV01DOT1M24EM1S** (\$value)
- **hasV01DOT1M24EM1S** ()
- **getV01DOT1M24EM1S** ()
- **setV01ANOM24EM1S** (\$value)
- **hasV01ANOM24EM1S** ()
- **getV01ANOM24EM1S** ()
- **setV01ABD1M24EM1S** (\$value)
- **hasV01ABD1M24EM1S** ()
- **getV01ABD1M24EM1S** ()
- **setV01CD1M24EM1S** (\$value)
- **hasV01CD1M24EM1S** ()
- **getV01CD1M24EM1S** ()
- **setV01PEND1M24EM1S** (\$value)
- **hasV01PEND1M24EM1S** ()
- **getV01PEND1M24EM1S** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.713.1. Documentación de las funciones miembro

6.713.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M24EM1S** (p. 1046) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M24EM1S (p. 1046) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.713.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.714. Referencia de la Clase M24EM2S

Diagrama de herencias de M24EM2S

Métodos públicos

- `setV01DOT1M24EM2S ($value)`
- `hasV01DOT1M24EM2S ()`
- `getV01DOT1M24EM2S ()`
- `setV01ANOM24EM2S ($value)`
- `hasV01ANOM24EM2S ()`
- `getV01ANOM24EM2S ()`
- `setV01ABD1M24EM2S ($value)`
- `hasV01ABD1M24EM2S ()`
- `getV01ABD1M24EM2S ()`
- `setV01CD1M24EM2S ($value)`
- `hasV01CD1M24EM2S ()`
- `getV01CD1M24EM2S ()`
- `setV01PEND1M24EM2S ($value)`
- `hasV01PEND1M24EM2S ()`
- `getV01PEND1M24EM2S ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.714.1. Documentación de las funciones miembro

6.714.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M24EM2S** (p. 1047) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M24EM2S (p. 1047) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.714.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.715. Referencia de la Clase M24EM3S

Diagrama de herencias de M24EM3S

Métodos públicos

- **setV01DOT1M24EM3S** (\$value)
- **hasV01DOT1M24EM3S** ()
- **getV01DOT1M24EM3S** ()
- **setV01ANOM24EM3S** (\$value)
- **hasV01ANOM24EM3S** ()
- **getV01ANOM24EM3S** ()
- **setV01ABD1M24EM3S** (\$value)
- **hasV01ABD1M24EM3S** ()
- **getV01ABD1M24EM3S** ()
- **setV01CD1M24EM3S** (\$value)
- **hasV01CD1M24EM3S** ()
- **getV01CD1M24EM3S** ()
- **setV01PEND1M24EM3S** (\$value)
- **hasV01PEND1M24EM3S** ()
- **getV01PEND1M24EM3S** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.715.1. Documentación de las funciones miembro

6.715.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M24EM3S** (p. 1049) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M24EM3S (p. 1049) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.715.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.716. Referencia de la Clase M24EM4S

Diagrama de herencias de M24EM4S

Métodos públicos

- **setV01DOT1M24EM4S** (\$value)
- **hasV01DOT1M24EM4S** ()
- **getV01DOT1M24EM4S** ()
- **setV01ANOM24EM4S** (\$value)
- **hasV01ANOM24EM4S** ()
- **getV01ANOM24EM4S** ()
- **setV01ABD1M24EM4S** (\$value)
- **hasV01ABD1M24EM4S** ()
- **getV01ABD1M24EM4S** ()
- **setV01CD1M24EM4S** (\$value)
- **hasV01CD1M24EM4S** ()
- **getV01CD1M24EM4S** ()
- **setV01PEND1M24EM4S** (\$value)
- **hasV01PEND1M24EM4S** ()
- **getV01PEND1M24EM4S** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.716.1. Documentación de las funciones miembro

6.716.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M24EM4S** (p. 1050) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

M24EM4S (p. 1050) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.716.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.717. Referencia de la Clase M24RIC

Diagrama de herencias de M24RIC

Métodos públicos

- **setV01INV1** (\$value)
- **hasV01INV1** ()
- **getV01INV1** ()
- **setV01INVCDD1** (\$value)
- **hasV01INVCDD1** ()
- **getV01INVCDD1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.717.1. Documentación de las funciones miembro

6.717.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M24RIC** (p. 1052) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M24RIC (p. 1052) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.717.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.718. Referencia de la Clase M3

Diagrama de herencias de M3

Métodos públicos

- **setCOM1M3** (\$value)
- **hasCOM1M3** ()
- **getCOM1M3** ()
- **setDEC1M3** (\$value)
- **hasDEC1M3** ()
- **getDEC1M3** ()
- **setCOM2M3** (\$value)
- **hasCOM2M3** ()
- **getCOM2M3** ()

- **setDEC2M3** (\$value)
- **hasDEC2M3** ()
- **getDEC2M3** ()
- **setCOM3M3** (\$value)
- **hasCOM3M3** ()
- **getCOM3M3** ()
- **setDEC3M3** (\$value)
- **hasDEC3M3** ()
- **getDEC3M3** ()
- **setCONVM3** (\$value)
- **hasCONVM3** ()
- **getCONVM3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.718.1. Documentación de las funciones miembro

6.718.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M3** (p. 1053) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M3 (p. 1053) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.718.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.719. Referencia de la Clase M4

Diagrama de herencias de M4

Métodos públicos

- **setC01M4** (\$value)
- **hasC01M4** ()
- **getC01M4** ()
- **setC02M4** (\$value)
- **hasC02M4** ()
- **getC02M4** ()
- **setNUM1M4** (\$value)
- **hasNUM1M4** ()
- **getNum1M4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.719.1. Documentación de las funciones miembro

6.719.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M4** (p. 1055) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M4 (p. 1055) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.719.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.720. Referencia de la Clase M5

Diagrama de herencias de M5

Métodos públicos

- **setIMP1M5** (\$value)
- **hasIMP1M5** ()
- **getIMP1M5** ()
- **setVNIF1M5** (\$value)
- **hasVNIF1M5** ()
- **getVNIF1M5** ()
- **setVNONIF1M5** (\$value)
- **hasVNONIF1M5** ()
- **getVNONIF1M5** ()

- **setIMP2M5** (\$value)
- **hasIMP2M5** ()
- **getIMP2M5** ()
- **setVNIF2M5** (\$value)
- **hasVNIF2M5** ()
- **getVNIF2M5** ()
- **setVNONIF2M5** (\$value)
- **hasVNONIF2M5** ()
- **getVNONIF2M5** ()
- **setDECM5** (\$value)
- **hasDECM5** ()
- **getDECM5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.720.1. Documentación de las funciones miembro

6.720.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M5** (p. 1056) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M5 (p. 1056) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.720.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.721. Referencia de la Clase M8

Diagrama de herencias de M8

Métodos públicos

- **setIMP1AM8** (\$value)
- **hasIMP1AM8** ()
- **getIMP1AM8** ()
- **setPRIM1M8** (\$value)
- **hasPRIM1M8** ()
- **getPRIM1M8** ()
- **setIMP1BM8** (\$value)
- **hasIMP1BM8** ()
- **getIMP1BM8** ()
- **setIMP1CM8** (\$value)
- **hasIMP1CM8** ()
- **getIMP1CM8** ()
- **setCONV1M8** (\$value)
- **hasCONV1M8** ()
- **getCONV1M8** ()
- **setIMP2AM8** (\$value)
- **hasIMP2AM8** ()
- **getIMP2AM8** ()
- **setPRIM2M8** (\$value)
- **hasPRIM2M8** ()
- **getPRIM2M8** ()
- **setIMP2BM8** (\$value)
- **hasIMP2BM8** ()
- **getIMP2BM8** ()
- **setIMP2CM8** (\$value)
- **hasIMP2CM8** ()
- **getIMP2CM8** ()
- **setCONV2M8** (\$value)
- **hasCONV2M8** ()
- **getCONV2M8** ()

- **setIMP3AM8** (\$value)
- **hasIMP3AM8** ()
- **getIMP3AM8** ()
- **setPRIM3M8** (\$value)
- **hasPRIM3M8** ()
- **getPRIM3M8** ()
- **setIMP3BM8** (\$value)
- **hasIMP3BM8** ()
- **getIMP3BM8** ()
- **setIMP3CM8** (\$value)
- **hasIMP3CM8** ()
- **getIMP3CM8** ()
- **setCONV3M8** (\$value)
- **hasCONV3M8** ()
- **getCONV3M8** ()
- **setIMP4AM8** (\$value)
- **hasIMP4AM8** ()
- **getIMP4AM8** ()
- **setPRIM4M8** (\$value)
- **hasPRIM4M8** ()
- **getPRIM4M8** ()
- **setIMP4BM8** (\$value)
- **hasIMP4BM8** ()
- **getIMP4BM8** ()
- **setIMP4CM8** (\$value)
- **hasIMP4CM8** ()
- **getIMP4CM8** ()
- **setCONV4M8** (\$value)
- **hasCONV4M8** ()
- **getCONV4M8** ()
- **setIMP5AM8** (\$value)
- **hasIMP5AM8** ()
- **getIMP5AM8** ()
- **setPRIM5M8** (\$value)
- **hasPRIM5M8** ()
- **getPRIM5M8** ()
- **setIMP5BM8** (\$value)
- **hasIMP5BM8** ()
- **getIMP5BM8** ()
- **setIMP5CM8** (\$value)
- **hasIMP5CM8** ()
- **getIMP5CM8** ()
- **setCONV5M8** (\$value)
- **hasCONV5M8** ()
- **getCONV5M8** ()
- **setIMP6AM8** (\$value)
- **hasIMP6AM8** ()
- **getIMP6AM8** ()
- **setPRIM6M8** (\$value)
- **hasPRIM6M8** ()
- **getPRIM6M8** ()
- **setIMP6BM8** (\$value)
- **hasIMP6BM8** ()
- **getIMP6BM8** ()
- **setIMP6CM8** (\$value)

- **hasIMP6CM8** ()
- **getIMP6CM8** ()
- **setCONV6M8** (\$value)
- **hasCONV6M8** ()
- **getCONV6M8** ()
- **setNUMEROM8** (\$value)
- **hasNUMEROM8** ()
- **getNumEROM8** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.721.1. Documentación de las funciones miembro

6.721.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **M8** (p. 1058) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

M8 (p. 1058) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.721.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.722. Referencia de la Clase Marca

Diagrama de herencias de Marca

Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.722.1. Documentación de las funciones miembro

6.722.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Marca** (p. 1061) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Marca (p. 1061) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.722.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.723. Referencia de la Clase Masas

Diagrama de herencias de Masas

Métodos públicos

- **setMasaMaximaTecnica** (\$value)
- **hasMasaMaximaTecnica** ()
- **getMasaMaximaTecnica** ()
- **setMasaMaxima** (\$value)
- **hasMasaMaxima** ()
- **getMasaMaxima** ()
- **setMasaServicio** (\$value)
- **hasMasaServicio** ()
- **getMasaServicio** ()
- **setTara** (\$value)
- **hasTara** ()
- **getTara** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.723.1. Documentación de las funciones miembro

6.723.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Masas** (p. 1062) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Masas (p. 1062) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.723.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.724. Referencia de la Clase Matriculacion

Diagrama de herencias de Matriculacion

Métodos públicos

- **setFechaMatriculacion** (\$value)
- **hasFechaMatriculacion** ()
- **getFechaMatriculacion** ()
- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.724.1. Documentación de las funciones miembro

6.724.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Matriculacion** (p. 1064) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Matriculacion (p. 1064) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.724.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.725. Referencia de la Clase **MetadatoEstandarType**

Diagrama de herencias de **MetadatoEstandarType**

Métodos públicos

- **setIdMetaDatoEst** (\$value)
- **hasIdMetaDatoEst** ()
- **getIdMetaDatoEst** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **replaceArrayValorMetaDatoEst** (\$value)
- **retrieveArrayValorMetaDatoEst** ()
- **addValorMetaDatoEst** (\$value)
- **hasValorMetaDatoEst** ()
- **getValorMetaDatoEst** (\$index)
- **countValorMetaDatoEst** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.725.1. Documentación de las funciones miembro

6.725.1.1. **fromSoap()**

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatoEstandarType** (p. 1065) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MetadatoEstandarType (p. 1065) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.725.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.726. Referencia de la Clase MetadatoEstandarType

Diagrama de herencias de MetadatoEstandarType

Métodos públicos

- **setIdMetaDatoEst** (\$value)
- **hasIdMetaDatoEst** ()
- **getIdMetaDatoEst** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **replaceArrayValorMetaDatoEst** (\$value)
- **retrieveArrayValorMetaDatoEst** ()
- **addValorMetaDatoEst** (\$value)
- **hasValorMetaDatoEst** ()
- **getValorMetaDatoEst** (\$index)
- **countValorMetaDatoEst** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.726.1. Documentación de las funciones miembro

6.726.1.1. **fromSoap()**

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatoEstandarType** (p. 1066) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MetadatoEstandarType (p. 1066) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.726.1.2. **toSoap()**

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.727. Referencia de la Clase MetadatosDocumentoType

Diagrama de herencias de MetadatosDocumentoType

Métodos públicos

- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizados** ()
- **getMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.727.1. Documentación de las funciones miembro

6.727.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosDocumentoType** (p. 1068) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

MetadatosDocumentoType (p. 1068) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.727.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.728. Referencia de la Clase MetadatosDocumentoType

Diagrama de herencias de MetadatosDocumentoType

Métodos públicos

- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizados** ()
- **getMetadatosPersonalizados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.728.1. Documentación de las funciones miembro

6.728.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosDocumentoType** (p. 1069) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MetadatosDocumentoType (p. 1069) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.728.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.729. Referencia de la Clase MetadatosENIType

Diagrama de herencias de MetadatosENIType

Métodos públicos

- **setVersionNTI** (\$value)
- **hasVersionNTI** ()
- **getVersionNTI** ()
- **setIdificador** (\$value)
- **hasIdificador** ()
- **getIdificador** ()
- **setTipoDocumental** (\$value)
- **hasTipoDocumental** ()
- **getTipoDocumental** ()

- **setNombreFormato** (\$value)
- **hasNombreFormato** ()
- **getNombreFormato** ()
- **replaceArrayOrgano** (\$value)
- **retrieveArrayOrgano** ()
- **addOrgano** (\$value)
- **hasOrgano** ()
- **getOrgano** (\$index)
- **countOrgano** ()
- **setFechaCaptura** (\$value)
- **hasFechaCaptura** ()
- **getFechaCaptura** ()
- **setEstadoElaboracion** (\$value)
- **hasEstadoElaboracion** ()
- **getEstadoElaboracion** ()
- **setOrigenCiudadanoAdministracion** (\$value)
- **hasOrigenCiudadanoAdministracion** ()
- **getOrigenCiudadanoAdministracion** ()
- **setIdificadorDocumentoOrigen** (\$value)
- **hasIdificadorDocumentoOrigen** ()
- **getIdificadorDocumentoOrigen** ()
- **setFechaIncorporacionExpediente** (\$value)
- **hasFechaIncorporacionExpediente** ()
- **getFechaIncorporacionExpediente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.729.1. Documentación de las funciones miembro

6.729.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosENIType** (p. 1070) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

MetadatosENITYPE (p. 1070) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.729.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.730. Referencia de la Clase MetadatosENITYPE

Diagrama de herencias de MetadatosENITYPE

Métodos públicos

- **setVersionNTI** (\$value)
- **hasVersionNTI** ()
- **getVersionNTI** ()
- **setIdificador** (\$value)
- **hasIdificador** ()
- **getIdificador** ()
- **setTipoDocumental** (\$value)
- **hasTipoDocumental** ()
- **getTipoDocumental** ()
- **setNombreFormato** (\$value)
- **hasNombreFormato** ()
- **getNombreFormato** ()
- **replaceArrayOrgano** (\$value)
- **retrieveArrayOrgano** ()
- **addOrgano** (\$value)

- **hasOrgano** ()
- **getOrgano** (\$index)
- **countOrgano** ()
- **setFechaCaptura** (\$value)
- **hasFechaCaptura** ()
- **getFechaCaptura** ()
- **setEstadoElaboracion** (\$value)
- **hasEstadoElaboracion** ()
- **getEstadoElaboracion** ()
- **setOrigenCiudadanoAdministracion** (\$value)
- **hasOrigenCiudadanoAdministracion** ()
- **getOrigenCiudadanoAdministracion** ()
- **setIdificadorDocumentoOrigen** (\$value)
- **hasIdificadorDocumentoOrigen** ()
- **getIdificadorDocumentoOrigen** ()
- **setFechaIncorporacionExpediente** (\$value)
- **hasFechaIncorporacionExpediente** ()
- **getFechaIncorporacionExpediente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.730.1. Documentación de las funciones miembro

6.730.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosENIType** (p. 1072) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

MetadatosENIType (p. 1072) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.730.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.731. Referencia de la Clase MetadatosExpedienteENIType

Diagrama de herencias de MetadatosExpedienteENIType

Métodos públicos

- **setVersionNTI** (\$value)
- **hasVersionNTI** ()
- **getVersionNTI** ()
- **replaceArrayOrgano** (\$value)
- **retrieveArrayOrgano** ()
- **addOrgano** (\$value)
- **hasOrgano** ()
- **getOrgano** (\$index)
- **countOrgano** ()
- **setIdificador** (\$value)
- **hasIdificador** ()
- **getIdificador** ()
- **setFechaAperturaExpediente** (\$value)
- **hasFechaAperturaExpediente** ()
- **getFechaAperturaExpediente** ()
- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setClasificacion** (\$value)
- **hasClasificacion** ()
- **getClasificacion** ()
- **replaceArrayInteresado** (\$value)
- **retrieveArrayInteresado** ()
- **addInteresado** (\$value)
- **hasInteresado** ()
- **getInteresado** (\$index)
- **countInteresado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.731.1. Documentación de las funciones miembro

6.731.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosExpedienteENType** (p. 1074) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MetadatosExpedienteENType (p. 1074) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.731.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.732. Referencia de la Clase MetadatosExpedienteENIType

Diagrama de herencias de MetadatosExpedienteENIType

Métodos públicos

- **setVersionNTI** (\$value)
- **hasVersionNTI** ()
- **getVersionNTI** ()
- **replaceArrayOrgano** (\$value)
- **retrieveArrayOrgano** ()
- **addOrgano** (\$value)
- **hasOrgano** ()
- **getOrgano** (\$index)
- **countOrgano** ()
- **setIdificador** (\$value)
- **hasIdificador** ()
- **getIdificador** ()
- **setFechaAperturaExpediente** (\$value)
- **hasFechaAperturaExpediente** ()
- **getFechaAperturaExpediente** ()
- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setClasificacion** (\$value)
- **hasClasificacion** ()
- **getClasificacion** ()
- **replaceArrayInteresado** (\$value)
- **retrieveArrayInteresado** ()
- **addInteresado** (\$value)
- **hasInteresado** ()
- **getInteresado** (\$index)
- **countInteresado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.732.1. Documentación de las funciones miembro

6.732.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosExpedienteENIType** (p. 1076) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MetadatosExpedienteENITType (p. 1076) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.732.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.733. Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de MetadatosPersonalizadosType

Métodos públicos

- **replaceArrayMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatosPersonalizado** ()
- **addMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizado** ()
- **getMetadatosPersonalizado** (\$index)
- **countMetadatosPersonalizado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.733.1. Documentación de las funciones miembro

6.733.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosPersonalizadosType** (p. 1077) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MetadatosPersonalizadosType (p. 1077) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.733.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.734. Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadosType

Diagrama de herencias de MetadatosPersonalizadosType

Métodos públicos

- **replaceArrayMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **retrieveArrayMetadatosPersonalizado** ()
- **addMetadatosPersonalizado** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizado** ()
- **getMetadatosPersonalizado** (\$index)
- **countMetadatosPersonalizado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.734.1. Documentación de las funciones miembro

6.734.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosPersonalizadosType** (p. 1079) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

MetadatosPersonalizadosType (p. 1079) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.734.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.735. Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadoType

Diagrama de herencias de MetadatosPersonalizadoType

Métodos públicos

- **setIdMetaDatoPers** (\$value)
- **hasIdMetaDatoPers** ()
- **getIdMetaDatoPers** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **replaceArrayValorMetaDatoPers** (\$value)
- **retrieveArrayValorMetaDatoPers** ()
- **addValorMetaDatoPers** (\$value)
- **hasValorMetaDatoPers** ()
- **getValorMetaDatoPers** (\$index)
- **countValorMetaDatoPers** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.735.1. Documentación de las funciones miembro

6.735.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosPersonalizadoType** (p. 1080) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MetadatosPersonalizadoType (p. 1080) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.735.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.736. Referencia de la Clase MetadatosPersonalizadoType

Diagrama de herencias de MetadatosPersonalizadoType

Métodos públicos

- **setIdMetaDatoPers** (\$value)
- **hasIdMetaDatoPers** ()
- **getIdMetaDatoPers** ()
- **setTipoMetadato** (\$value)
- **hasTipoMetadato** ()
- **getTipoMetadato** ()
- **replaceArrayValorMetaDatoPers** (\$value)
- **retrieveArrayValorMetaDatoPers** ()
- **addValorMetaDatoPers** (\$value)
- **hasValorMetaDatoPers** ()
- **getValorMetaDatoPers** (\$index)
- **countValorMetaDatoPers** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.736.1. Documentación de las funciones miembro

6.736.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MetadatosPersonalizadoType** (p. 1081) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MetadatosPersonalizadoType (p. 1081) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.736.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.737. Referencia de la Clase Modulo1

Diagrama de herencias de Modulo1

Métodos públicos

- **setAttrib_definicion** (\$value)
- **hasAttrib_definicion** ()
- **getAttrib_definicion** ()
- **setAttrib_unidades** (\$value)
- **hasAttrib_unidades** ()
- **getAttrib_unidades** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.737.1. Documentación de las funciones miembro

6.737.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Modulo1** (p. 1083) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Modulo1 (p. 1083) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.737.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.738. Referencia de la Clase Modulo2

Diagrama de herencias de Modulo2

Métodos públicos

- **setAttrib_definicion** (\$value)
- **hasAttrib_definicion** ()
- **getAttrib_definicion** ()
- **setAttrib_unidades** (\$value)
- **hasAttrib_unidades** ()
- **getAttrib_unidades** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.738.1. Documentación de las funciones miembro

6.738.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Modulo2** (p. 1084) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Modulo2 (p. 1084) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.738.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.739. Referencia de la Clase Modulo3

Diagrama de herencias de Modulo3

Métodos públicos

- **setAttrib_definicion** (\$value)
- **hasAttrib_definicion** ()
- **getAttrib_definicion** ()
- **setAttrib_unidades** (\$value)
- **hasAttrib_unidades** ()
- **getAttrib_unidades** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.739.1. Documentación de las funciones miembro

6.739.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Modulo3** (p. 1085) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Modulo3 (p. 1085) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.739.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.740. Referencia de la Clase Modulo4

Diagrama de herencias de Modulo4

Métodos públicos

- **setAttrib_definicion** (\$value)
- **hasAttrib_definicion** ()
- **getAttrib_definicion** ()
- **setAttrib_unidades** (\$value)
- **hasAttrib_unidades** ()
- **getAttrib_unidades** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.740.1. Documentación de las funciones miembro

6.740.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Modulo4** (p. 1087) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Modulo4 (p. 1087) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.740.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.741. Referencia de la Clase Modulo5

Diagrama de herencias de Modulo5

Métodos públicos

- **setAttrib_definicion** (\$value)
- **hasAttrib_definicion** ()
- **getAttrib_definicion** ()
- **setAttrib_unidades** (\$value)
- **hasAttrib_unidades** ()
- **getAttrib_unidades** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.741.1. Documentación de las funciones miembro

6.741.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Modulo5** (p. 1088) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Modulo5 (p. 1088) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.741.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.742. Referencia de la Clase Modulo6

Diagrama de herencias de Modulo6

Métodos públicos

- **setAttrib_definicion** (\$value)
- **hasAttrib_definicion** ()
- **getAttrib_definicion** ()
- **setAttrib_unidades** (\$value)
- **hasAttrib_unidades** ()
- **getAttrib_unidades** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.742.1. Documentación de las funciones miembro

6.742.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Modulo6** (p. 1089) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Modulo6 (p. 1089) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.742.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.743. Referencia de la Clase Modulo7

Diagrama de herencias de Modulo7

Métodos públicos

- **setAttrib_definicion** (\$value)
- **hasAttrib_definicion** ()
- **getAttrib_definicion** ()
- **setAttrib_unidades** (\$value)
- **hasAttrib_unidades** ()
- **getAttrib_unidades** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.743.1. Documentación de las funciones miembro

6.743.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Modulo7** (p. 1091) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Modulo7 (p. 1091) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.743.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.744. Referencia de la Clase moverCarpeta

Diagrama de herencias de moverCarpeta

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPathOrigen** (\$value)
- **hasPathOrigen** ()
- **getPathOrigen** ()
- **setPathDestino** (\$value)
- **hasPathDestino** ()
- **getPathDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.744.1. Documentación de las funciones miembro

6.744.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverCarpeta** (p. 1092) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

moverCarpeta (p. 1092) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.744.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.745. Referencia de la Clase moverCarpeta

Diagrama de herencias de moverCarpeta

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPathOrigen** (\$value)
- **hasPathOrigen** ()
- **getPathOrigen** ()
- **setPathDestino** (\$value)
- **hasPathDestino** ()
- **getPathDestino** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.745.1. Documentación de las funciones miembro

6.745.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverCarpeta** (p. 1093) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

moverCarpeta (p. 1093) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.745.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.746. Referencia de la Clase moverCarpetaResponse

Diagrama de herencias de moverCarpetaResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.746.1. Documentación de las funciones miembro

6.746.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverCarpetaResponse** (p. 1095) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

moverCarpetaResponse (p. 1095) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.746.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.747. Referencia de la Clase moverCarpetaResponse

Diagrama de herencias de moverCarpetaResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.747.1. Documentación de las funciones miembro

6.747.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverCarpetaResponse** (p. 1096) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

moverCarpetaResponse (p. 1096) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.747.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.748. Referencia de la Clase moverDocumento

Diagrama de herencias de moverDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.748.1. Documentación de las funciones miembro

6.748.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverDocumento** (p. 1097) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

moverDocumento (p. 1097) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.748.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.749. Referencia de la Clase moverDocumento

Diagrama de herencias de moverDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.749.1. Documentación de las funciones miembro

6.749.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverDocumento** (p. 1099) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

moverDocumento (p. 1099) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.749.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.750. Referencia de la Clase moverDocumentoResponse

Diagrama de herencias de moverDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.750.1. Documentación de las funciones miembro

6.750.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverDocumentoResponse** (p. 1100) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

moverDocumentoResponse (p. 1100) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.750.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.751. Referencia de la Clase moverDocumentoResponse

Diagrama de herencias de moverDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.751.1. Documentación de las funciones miembro

6.751.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **moverDocumentoResponse** (p. 1101) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

moverDocumentoResponse (p. 1101) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.751.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.752. Referencia de la Clase MU1

Diagrama de herencias de MU1

Métodos públicos

- **setIMP1MU1** (\$value)
- **hasIMP1MU1** ()
- **getIMP1MU1** ()
- **setVP1MU1** (\$value)
- **hasVP1MU1** ()
- **getVP1MU1** ()
- **setIMP2MU1** (\$value)
- **hasIMP2MU1** ()
- **getIMP2MU1** ()
- **setVP2MU1** (\$value)
- **hasVP2MU1** ()
- **getVP2MU1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.752.1. Documentación de las funciones miembro

6.752.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MU1** (p. 1103) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

MU1 (p. 1103) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.752.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.753. Referencia de la Clase MU10

Diagrama de herencias de MU10

Métodos públicos

- **setCOM1MU10** (\$value)
- **hasCOM1MU10** ()
- **getCOM1MU10** ()
- **setDEC1MU10** (\$value)
- **hasDEC1MU10** ()
- **getDEC1MU10** ()
- **setCOM2MU10** (\$value)
- **hasCOM2MU10** ()
- **getCOM2MU10** ()
- **setDEC2MU10** (\$value)
- **hasDEC2MU10** ()
- **getDEC2MU10** ()
- **setCOM3MU10** (\$value)
- **hasCOM3MU10** ()
- **getCOM3MU10** ()
- **setDEC3MU10** (\$value)
- **hasDEC3MU10** ()
- **getDEC3MU10** ()
- **setNUMMU10** (\$value)
- **hasNUMMU10** ()
- **getNUMMU10** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.753.1. Documentación de las funciones miembro

6.753.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MU10** (p. 1104) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MU10 (p. 1104) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.753.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.754. Referencia de la Clase MU12

Diagrama de herencias de MU12

Métodos públicos

- **setIMPMU12** (\$value)
- **hasIMPMU12** ()
- **getIMPMU12** ()
- **setVCCMU12** (\$value)
- **hasVCCMU12** ()
- **getVCCMU12** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.754.1. Documentación de las funciones miembro

6.754.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MU12** (p. 1106) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

MU12 (p. 1106) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.754.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.755. Referencia de la Clase MU13

Diagrama de herencias de MU13

Métodos públicos

- **setC01MU13** (\$value)
- **hasC01MU13** ()
- **getC01MU13** ()
- **setC02MU13** (\$value)
- **hasC02MU13** ()
- **getC02MU13** ()
- **setNUM1MU13** (\$value)
- **hasNUM1MU13** ()
- **getNum1MU13** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.755.1. Documentación de las funciones miembro

6.755.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MU13** (p. 1107) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MU13 (p. 1107) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.755.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.756. Referencia de la Clase MU2

Diagrama de herencias de MU2

Métodos públicos

- **setIMPMU2** (\$value)
- **hasIMPMU2** ()
- **getIMPMU2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.756.1. Documentación de las funciones miembro

6.756.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MU2** (p. 1108) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MU2 (p. 1108) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.756.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.757. Referencia de la Clase MU3

Diagrama de herencias de MU3

Métodos públicos

- **setIMP1AMU3** (\$value)
- **hasIMP1AMU3** ()
- **getIMP1AMU3** ()
- **setIMP2AMU3** (\$value)
- **hasIMP2AMU3** ()
- **getIMP2AMU3** ()
- **setIMP3AMU3** (\$value)
- **hasIMP3AMU3** ()
- **getIMP3AMU3** ()
- **setIMP4AMU3** (\$value)
- **hasIMP4AMU3** ()
- **getIMP4AMU3** ()
- **setIMP1BMU3** (\$value)
- **hasIMP1BMU3** ()
- **getIMP1BMU3** ()
- **setIMP2BMU3** (\$value)
- **hasIMP2BMU3** ()
- **getIMP2BMU3** ()
- **setIMP3BMU3** (\$value)
- **hasIMP3BMU3** ()
- **getIMP3BMU3** ()
- **setIMP4BMU3** (\$value)
- **hasIMP4BMU3** ()
- **getIMP4BMU3** ()
- **setNUM1MU3** (\$value)
- **hasNUM1MU3** ()
- **getNum1MU3** ()
- **setNUM2MU3** (\$value)
- **hasNUM2MU3** ()
- **getNum2MU3** ()
- **setNUM3MU3** (\$value)
- **hasNUM3MU3** ()
- **getNum3MU3** ()
- **setNUM4MU3** (\$value)
- **hasNUM4MU3** ()
- **getNum4MU3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.757.1. Documentación de las funciones miembro

6.757.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MU3** (p. 1109) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MU3 (p. 1109) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.757.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.758. Referencia de la Clase MU4

Diagrama de herencias de MU4

Métodos públicos

- **setIMPMU4** (\$value)
- **hasIMPMU4** ()
- **getIMPMU4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.758.1. Documentación de las funciones miembro

6.758.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MU4** (p. 1111) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MU4 (p. 1111) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.758.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.759. Referencia de la Clase MU5

Diagrama de herencias de MU5

Métodos públicos

- **setIMPMU5** (\$value)
- **hasIMPMU5** ()
- **getIMPMU5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.759.1. Documentación de las funciones miembro

6.759.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MU5** (p. 1112) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MU5 (p. 1112) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.759.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.760. Referencia de la Clase MU6

Diagrama de herencias de MU6

Métodos públicos

- **setIMP1MU6** (\$value)
- **hasIMP1MU6** ()
- **getIMP1MU6** ()
- **setNIF1MU6** (\$value)
- **hasNIF1MU6** ()
- **getNIF1MU6** ()
- **setIMP2MU6** (\$value)
- **hasIMP2MU6** ()
- **getIMP2MU6** ()
- **setNIF2MU6** (\$value)
- **hasNIF2MU6** ()
- **getNIF2MU6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.760.1. Documentación de las funciones miembro

6.760.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MU6** (p. 1114) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MU6 (p. 1114) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.760.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.761. Referencia de la Clase MU7

Diagrama de herencias de MU7

Métodos públicos

- **setIMP1MU7** (\$value)
- **hasIMP1MU7** ()
- **getIMP1MU7** ()
- **setNIF1MU7** (\$value)
- **hasNIF1MU7** ()
- **getNIF1MU7** ()
- **setIMP2MU7** (\$value)
- **hasIMP2MU7** ()
- **getIMP2MU7** ()
- **setNIF2MU7** (\$value)
- **hasNIF2MU7** ()
- **getNIF2MU7** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.761.1. Documentación de las funciones miembro

6.761.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MU7** (p. 1115) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MU7 (p. 1115) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.761.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.762. Referencia de la Clase MU8

Diagrama de herencias de MU8

Métodos públicos

- **setNUMDES1MU8** (\$value)
- **hasNUMDES1MU8** ()
- **getNUMDES1MU8** ()
- **setBECA1MU8** (\$value)
- **hasBECA1MU8** ()
- **getBECA1MU8** ()
- **setNUMDES2MU8** (\$value)
- **hasNUMDES2MU8** ()
- **getNUMDES2MU8** ()
- **setBECA2MU8** (\$value)
- **hasBECA2MU8** ()
- **getBECA2MU8** ()
- **setNUMDES3MU8** (\$value)
- **hasNUMDES3MU8** ()
- **getNUMDES3MU8** ()
- **setBECA3MU8** (\$value)
- **hasBECA3MU8** ()
- **getBECA3MU8** ()
- **setFAMNUMMU8** (\$value)
- **hasFAMNUMMU8** ()
- **getFAMNUMMU8** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.762.1. Documentación de las funciones miembro

6.762.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MU8** (p. 1117) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MU8 (p. 1117) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.762.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.763. Referencia de la Clase MU9

Diagrama de herencias de MU9

Métodos públicos

- **setIMPMU9** (\$value)
- **hasIMPMU9** ()
- **getIMPMU9** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.763.1. Documentación de las funciones miembro

6.763.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MU9** (p. 1118) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MU9 (p. 1118) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.763.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.764. Referencia de la Clase Municipio

Diagrama de herencias de Municipio

Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.764.1. Documentación de las funciones miembro

6.764.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Municipio** (p. 1119) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Municipio (p. 1119) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.764.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.765. Referencia de la Clase MunicipioRespuesta

Diagrama de herencias de MunicipioRespuesta

Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.765.1. Documentación de las funciones miembro

6.765.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **MunicipioRespuesta** (p. 1121) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

MunicipioRespuesta (p. 1121) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.765.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.766. Referencia de la Clase Nacimiento

Diagrama de herencias de Nacimiento

Métodos públicos

- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.766.1. Documentación de las funciones miembro

6.766.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Nacimiento** (p. 1122) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Nacimiento (p. 1122) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.766.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.767. Referencia de la Clase Nacimiento

Diagrama de herencias de Nacimiento

Métodos públicos

- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.767.1. Documentación de las funciones miembro

6.767.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Nacimiento** (p. 1124) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Nacimiento (p. 1124) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.767.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.↵
php

6.768. Referencia de la Clase NivelRenta

Diagrama de herencias de NivelRenta

Métodos públicos

- **setNRLiteral** (\$value)
- **hasNRLiteral** ()
- **getNRLiteral** ()
- **setNRSigno** (\$value)
- **hasNRSigno** ()
- **getNRSigno** ()
- **setNREnteros** (\$value)
- **hasNREnteros** ()
- **getNREnteros** ()
- **setNRDecimales** (\$value)
- **hasNRDecimales** ()
- **getNRDecimales** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.768.1. Documentación de las funciones miembro

6.768.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **NivelRenta** (p. 1125) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

NivelRenta (p. 1125) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.768.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.769. Referencia de la Clase noticeList

Diagrama de herencias de noticeList

Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.770. Referencia de la Clase noticeList

Diagrama de herencias de noticeList

Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.771. Referencia de la Clase noticeList

Diagrama de herencias de noticeList

Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.772. Referencia de la Clase noticeList

Diagrama de herencias de noticeList

Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.773. Referencia de la Clase Nucleo

Diagrama de herencias de Nucleo

Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.773.1. Documentación de las funciones miembro

6.773.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Nucleo** (p. 1129) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Nucleo (p. 1129) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.773.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.774. Referencia de la Clase Numero

Diagrama de herencias de Numero

Métodos públicos

- **setCalificador** (\$value)
- **hasCalificador** ()
- **getCalificador** ()
- **setValor** (\$value)
- **hasValor** ()
- **getValor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.774.1. Documentación de las funciones miembro

6.774.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Numero** (p. 1130) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Numero (p. 1130) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.774.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.775. Referencia de la Clase NumeroSuperior

Diagrama de herencias de NumeroSuperior

Métodos públicos

- **setCalificador** (\$value)
- **hasCalificador** ()
- **getCalificador** ()
- **setValor** (\$value)
- **hasValor** ()
- **getValor** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.775.1. Documentación de las funciones miembro

6.775.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **NumeroSuperior** (p. 1131) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

NumeroSuperior (p. 1131) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.775.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.776. Referencia de la Clase objCatastro

Métodos públicos

- **doGeneral** (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **catastroBienesPeticon** (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **catastroBienesRespuesta** (\$IdPeticon, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/objCatastro.php

6.777. Referencia de la Clase ObjetoEstado

Diagrama de herencias de ObjetoEstado

Métodos públicos

- **setCodigoEstado** (\$value)
- **hasCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstado** ()
- **setCodigoEstadoSecundario** (\$value)
- **hasCodigoEstadoSecundario** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **setLiteralError** (\$value)
- **hasLiteralError** ()
- **getLiteralError** ()
- **LiteralErrorSec** (\$value)
- **hasLiteralErrorSec** ()
- **getLiteralErrorSec** ()
- **setTiempoEstimadoRespuesta** (\$value)
- **hasTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **getTiempoEstimadoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.777.1. Documentación de las funciones miembro

6.777.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 699) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Estado (p. 699) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.777.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.778. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- **setEjercicio** (\$ejercicio)
- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad, \$tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$idPeticon, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.778.1. Documentación de las funciones miembro

6.778.1.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

objSolicitudTransmision (p. 1134) Nueva instancia con los datos copiados

6.778.1.2. setEjercicio()

```
setEjercicio (
    $ejercicio )
```

Establece los datos del ejercicio fiscal a consultar

@access public

Parámetros

| | | |
|-----|--------------------|--|
| int | <i>\$ejercicio</i> | Año fiscal sobre el que se realiza la consulta |
|-----|--------------------|--|

6.778.1.3. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| String | <i>\$nif</i> | Nif del Emisor |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre o razón social del emisor |

6.778.1.4. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

@access public

Parámetros

| | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| DatosEspecificos (p. 410) | <i>\$oEspecifico</i> | Datos específicos de la consulta |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|

6.778.1.5. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|--|
| String | <i>\$nombreCompleto</i> | Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud. |
| String | <i>\$nif</i> | NIF del empleado público que realiza la solicitud. |

6.778.1.6. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| String | <i>\$codigo</i> | Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta |

6.778.1.7. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------------|--|
| String | <i>\$identificadorSolicitante</i> | NIF del organismo solicitante |
| String | <i>\$nombreSolicitante</i> | Nombre o razón social del organismo solicitante |
| String | <i>\$consentimiento</i> | Valores admitidos: Si, Ley |
| String | <i>\$finalidad</i> | Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos. |
| String | <i>\$unidadTramitadora</i> | Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición |
| String | <i>\$idExpediente</i> | Identificador del Expediente que justifica la consulta. |

6.778.1.8. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| String | <i>\$tipoDocumentacion</i> | Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF |
| String | <i>\$documentacion</i> | Número de documento según el tipo de documentación indicado. |
| String | <i>\$nombreCompleto</i> | Nombre completo del titular de la solicitud |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre del titular de la solicitud |
| String | <i>\$apellido1</i> | Primer Apellido del titular de la solicitud |
| String | <i>\$apellido2</i> | Segundo Apellido del titular de la solicitud |

6.778.1.9. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetición,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPetición</i> | Identificador de la petición |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| string | <i>\$numParcial</i> | Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición. |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.779. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- **setEjercicio** (\$ejercicio)
- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad, \$tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPetición, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null, \$IdTransmision=null, \$fechaGeneracion=null)

6.779.1. Documentación de las funciones miembro

6.779.1.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

objSolicitudTransmision (p. 1138) Nueva instancia con los datos copiados

6.779.1.2. setEjercicio()

```
setEjercicio (
    $ejercicio )
```

Establece los datos del ejercicio fiscal a consultar

@access public

Parámetros

| | | |
|-----|--------------------|--|
| int | <i>\$ejercicio</i> | Año fiscal sobre el que se realiza la consulta |
|-----|--------------------|--|

6.779.1.3. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| String | <i>\$nif</i> | Nif del Emisor |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre o razón social del emisor |

6.779.1.4. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

@access public

Parámetros

| | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| DatosEspecificos (p. 412) | <i>\$oEspecifico</i> | Datos específicos de la consulta |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|

6.779.1.5. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|--|
| String | <i>\$nombreCompleto</i> | Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud. |
| String | <i>\$nif</i> | NIF del empleado público que realiza la solicitud. |

6.779.1.6. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| String | <i>\$codigo</i> | Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta |

6.779.1.7. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------------|--|
| String | <i>\$identificadorSolicitante</i> | NIF del organismo solicitante |
| String | <i>\$nombreSolicitante</i> | Nombre o razón social del organismo solicitante |
| String | <i>\$consentimiento</i> | Valores admitidos: Si, Ley |
| String | <i>\$finalidad</i> | Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos. |
| String | <i>\$unidadTramitadora</i> | Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición |
| String | <i>\$idExpediente</i> | Identificador del Expediente que justifica la consulta. |

6.779.1.8. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| String | <i>\$tipoDocumentacion</i> | Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF |
| String | <i>\$documentacion</i> | Número de documento según el tipo de documentación indicado. |
| String | <i>\$nombreCompleto</i> | Nombre completo del titular de la solicitud |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre del titular de la solicitud |
| String | <i>\$apellido1</i> | Primer Apellido del titular de la solicitud |
| String | <i>\$apellido2</i> | Segundo Apellido del titular de la solicitud |

6.779.1.9. toSoap()

```

toSoap (
    $IdPetición,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null,
    $idTransmisión = null,
    $fechaGeneración = null )

```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPetición</i> | Identificador de la petición |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| string | <i>\$numParcial</i> | Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición. |
| string | <i>\$idTransmisión</i> | Código de la transmisión, único para el organismo solicitante. |
| string | <i>\$fechaGeneración</i> | Fecha y hora de generación de la transmisión. |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.780. Referencia de la Clase objSolicitudTransmisión**Métodos públicos**

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentación, \$documentación, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad, \$tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPetición, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/objCatastro.php

6.781. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- **getIdPeticion** ()
- **setIdPeticion** (\$IdPeticion)
- **setIdSolicitud** (\$IdSolicitud)
- **getNumElementos** ()
- **setNumElementos** (\$NumElementos)
- **getTimeStamp** ()
- **setTimeStamp** (\$TimeStamp)
- **getEstado** ()
- **setEstado** (\$ Estado)
- **getCodigoCertificado** ()
- **setTitular** (\$TipoDocumentacion, \$Documentacion, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2)
- **setEmisor** (\$NifEmisor, \$NombreEmisor)
- **setProcedimiento** (\$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento)
- **setFuncionario** (\$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario)
- **setSolicitante** (\$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente)
- **setCodigoCertificado** (\$CodigoCertificado)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **toSoap** (\$IdPeticion, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

Atributos protegidos

- **\$IdPeticion** = null
- **\$NumElementos** = null
- **\$TimeStamp** = null
- **\$Estado** = null
- **\$CodigoCertificado** = null
- **\$IdSolicitud** = null
- **\$TipoDocumentacion** = null
- **\$Documentacion** = null
- **\$NombreCompleto** = null
- **\$Nombre** = null
- **\$Apellido1** = null
- **\$Apellido2** = null
- **\$NifEmisor** = null
- **\$NombreEmisor** = null
- **\$CodProcedimiento** = null
- **\$NombreProcedimiento** = null
- **\$NombreCompletoFuncionario** = null
- **\$NifFuncionario** = null
- **\$IdentificadorSolicitante** = null
- **\$NombreSolicitante** = null
- **\$UnidadTramitadora** = null
- **\$Finalidad** = null
- **\$Consentimiento** = null
- **\$IdExpediente** = null

6.781.1. Descripción detallada

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|-----------------------------------|
| array | <i>\$options</i> | Opciones del cliente SOAP |
| string | <i>\$wsdl</i> | Ubicación del WSDL @access public |

6.781.2. Documentación de las funciones miembro

6.781.2.1. getCodigoCertificado()

```
getCodigoCertificado ( )
```

Devuelve

string

6.781.2.2. getEstado()

```
getEstado ( )
```

Devuelve

Estado (p. 699)

6.781.2.3. getIdPeticion()

```
getIdPeticion ( )
```

Devuelve

string

6.781.2.4. getNumElementos()

```
getNumElementos ( )
```

Devuelve

int

6.781.2.5. getTimeStamp()

```
getTimeStamp ( )
```

Devuelve

string

6.781.2.6. setCodigoCertificado()

```
setCodigoCertificado (
    $CodigoCertificado )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | |
|--------|----------------------------|--|

6.781.2.7. setEmisor()

```
setEmisor (
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|--|
| string | <i>\$NifEmisor</i> | |
| string | <i>\$NombreEmisor</i> | |

6.781.2.8. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

@access public

Parámetros

| | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| DatosEspecificos (p. 414) | <i>\$oEspecifico</i> | Datos específicos de la consulta |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|

6.781.2.9. setEstado()

```
setEstado (
    $Estado )
```

Parámetros

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Estado (p. 699) | <i>\$Estado</i> | |
|------------------------|-----------------|--|

6.781.2.10. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario )
```

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------------------|--|
| string | <i>\$NombreCompletoFuncionario</i> | |
| string | <i>\$NifFuncionario</i> | |

6.781.2.11. setIdPeticion()

```
setIdPeticion (
    $IdPeticion )
```

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|--|
| string | <i>\$IdPeticion</i> | |
|--------|---------------------|--|

6.781.2.12. setNumElementos()

```
setNumElementos (
    $NumElementos )
```

Parámetros

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| int | <i>\$NumElementos</i> | |
|-----|-----------------------|--|

6.781.2.13. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento )
```

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------------|--|
| string | <i>\$CodProcedimiento</i> | |
| string | <i>\$NombreProcedimiento</i> | |

6.781.2.14. setTimeStamp()

```
setTimeStamp (
    $TimeStamp )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|--|
| string | <i>\$TimeStamp</i> | |
|--------|--------------------|--|

6.781.2.15. setTitular()

```
setTitular (
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2 )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$TipoDocumentacion</i> | |
| string | <i>\$Documentacion</i> | |
| string | <i>\$NombreCompleto</i> | |
| string | <i>\$Nombre</i> | |
| string | <i>\$Apellido1</i> | |
| string | <i>\$Apellido2</i> | |

6.781.2.16. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetición,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPetición</i> | Identificador de la petición |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| string | <i>\$numParcial</i> | Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición. |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

6.781.3. Documentación de los campos**6.781.3.1. \$CodProcedimiento**

```
string $CodProcedimiento = null [protected]
```

Parámetros

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| NifEmisor | <i>\$NifEmisor</i> | |
| NombreEmisor | <i>\$NombreEmisor</i> | |

6.781.3.2. \$IdentificadorSolicitante

```
string $IdentificadorSolicitante = null [protected]
```

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------------|--|
| string | <i>\$IdentificadorSolicitante</i> | |
| string | <i>\$NombreSolicitante</i> | |

Parámetros

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| string | <i>\$UnidadTramitadora</i> | |
| Procedimiento (p. 1281) | <i>\$Procedimiento</i> | |
| string | <i>\$Finalidad</i> | |
| string | <i>\$Consentimiento</i> | |
| Funcionario (p. 757) | <i>\$Funcionario</i> | |
| string | <i>\$IdExpediente</i> | |

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.782. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidadTramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPeticon, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.782.1. Documentación de las funciones miembro

6.782.1.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

objSolicitudTransmision (p. 1149) Nueva instancia con los datos copiados

6.782.1.2. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| String | <i>\$nif</i> | Nif del Emisor |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre o razón social del emisor |

6.782.1.3. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición.

@access public

Parámetros

| | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| DatosEspecificos (p. 415) | <i>\$oEspecifico</i> | Datos específicos de la consulta |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|

6.782.1.4. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|--|
| String | <i>\$nombreCompleto</i> | Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud. |
| String | <i>\$nif</i> | NIF del empleado público que realiza la solicitud. |

6.782.1.5. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| String | <i>\$codigo</i> | Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta |

6.782.1.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------------|--|
| String | <i>\$identificadorSolicitante</i> | NIF del organismo solicitante |
| String | <i>\$nombreSolicitante</i> | Nombre o razón social del organismo solicitante |
| String | <i>\$consentimiento</i> | Valores admitidos: Si, Ley |
| String | <i>\$finalidad</i> | Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos. |
| String | <i>\$unidadTramitadora</i> | Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición |
| String | <i>\$idExpediente</i> | Identificador del Expediente que justifica la consulta. |

6.782.1.7. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| String | <i>\$tipoDocumentacion</i> | Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF |
|--------|----------------------------|--|

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|--|
| String | <i>\$documentacion</i> | Número de documento según el tipo de documentación indicado. |
| String | <i>\$nombreCompleto</i> | Nombre completo del titular de la solicitud |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre del titular de la solicitud |
| String | <i>\$apellido1</i> | Primer Apellido del titular de la solicitud |
| String | <i>\$apellido2</i> | Segundo Apellido del titular de la solicitud |

6.782.1.8. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetición,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPetición</i> | Identificador de la petición |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| string | <i>\$numParcial</i> | Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición. |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.783. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad, \$tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setEspecifico** (\$oEspecifico)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPetición, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)
- **ConsultarMatricula** (\$valor)
- **ConsultarBastidor** (\$valor)
- **ConsultarNIVE** (\$valor)

6.783.1. Documentación de las funciones miembro

6.783.1.1. ConsultarBastidor()

```
ConsultarBastidor (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar mediante el bastidor.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|---------|----------------------|
| string | \$valor | Bastidor a consultar |
|--------|---------|----------------------|

6.783.1.2. ConsultarMatricula()

```
ConsultarMatricula (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar una matrícula.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|---------|-----------------------|
| string | \$valor | Matricula a consultar |
|--------|---------|-----------------------|

6.783.1.3. ConsultarNIVE()

```
ConsultarNIVE (
    $valor )
```

Configura la parte específica de la petición para consultar mediante la tarjeta de la ITV electrónica (NIVE).

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|---------|------------------|
| string | \$valor | NIVE a consultar |
|--------|---------|------------------|

6.783.1.4. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

objSolicitudTransmision (p. 1152) Nueva instancia con los datos copiados

6.783.1.5. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| String | <i>\$nif</i> | Nif del Emisor |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre o razón social del emisor |

6.783.1.6. setEspecifico()

```
setEspecifico (
    $oEspecifico )
```

Establece los datos especificos de la petición. Se recomienda usar los métodos setMatricula, setBastidor y setNIVE en su lugar.

@access public

Parámetros

| | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| DatosEspecificos (p. 416) | <i>\$oEspecifico</i> | Datos específicos de la consulta |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|

6.783.1.7. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|--|
| String | <i>\$nombreCompleto</i> | Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud. |
| String | <i>\$nif</i> | NIF del empleado público que realiza la solicitud. |

6.783.1.8. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| String | <i>\$codigo</i> | Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta |

6.783.1.9. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------------|--|
| String | <i>\$identificadorSolicitante</i> | NIF del organismo solicitante |
| String | <i>\$nombreSolicitante</i> | Nombre o razón social del organismo solicitante |
| String | <i>\$consentimiento</i> | Valores admitidos: Si, Ley |
| String | <i>\$finalidad</i> | Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos. |
| String | <i>\$unidadTramitadora</i> | Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición |
| String | <i>\$idExpediente</i> | Identificador del Expediente que justifica la consulta. |

6.783.1.10. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| String | <i>\$tipoDocumentacion</i> | Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF |
| String | <i>\$documentacion</i> | Número de documento según el tipo de documentación indicado. |
| String | <i>\$nombreCompleto</i> | Nombre completo del titular de la solicitud |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre del titular de la solicitud |
| String | <i>\$apellido1</i> | Primer Apellido del titular de la solicitud |
| String | <i>\$apellido2</i> | Segundo Apellido del titular de la solicitud |

6.783.1.11. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetición,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPeticon</i> | Identificador de la petición |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la peticion |
| string | <i>\$numParcial</i> | Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la peticion. |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.784. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- **setDatosEspecificos** (\$espanol, \$provinciaResidencia=null, \$municipioResidencia=null, \$fecha←Nacimiento=null, \$provinciaNacimiento=null, \$municipioNacimiento=null)
- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad←Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPeticon, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.784.1. Documentación de las funciones miembro

6.784.1.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

objSolicitudTransmision (p. 1157) Nueva instancia con los datos copiados

6.784.1.2. setDatosEspecificos()

```
setDatosEspecificos (
    $espanol,
    $provinciaResidencia = null,
    $municipioResidencia = null,
    $fechaNacimiento = null,
    $provinciaNacimiento = null,
    $municipioNacimiento = null )
```

Establece los especificos de la consulta

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------------|---|
| string | <i>\$espanol</i> | Indica si la persona de la que se verifican los datos es de nacionalidad española (s/n) |
| string | <i>\$provinciaResidencia</i> | Código INE de la Provincia en la que reside el ciudadano |
| string | <i>\$municipioResidencia</i> | Código INE del Municipio de residencia del ciudadano |
| string | <i>\$fechaNacimiento</i> | Fecha de nacimiento del ciudadano (Formato: AAAAMMDD) |
| string | <i>\$provinciaNacimiento</i> | Código INE de la Provincia de nacimiento del ciudadano (66=extranjero) |
| string | <i>\$municipioNacimiento</i> | Código INE del Municipio de nacimiento del ciudadano (o INE de país para extranjeros) |

6.784.1.3. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| String | <i>\$nif</i> | Nif del Emisor |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre o razón social del emisor |

6.784.1.4. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|--|
| String | <i>\$nombreCompleto</i> | Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud. |
| String | <i>\$nif</i> | NIF del empleado público que realiza la solicitud. |

6.784.1.5. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| String | <i>\$codigo</i> | Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta |

6.784.1.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------------|--|
| String | <i>\$identificadorSolicitante</i> | NIF del organismo solicitante |
| String | <i>\$nombreSolicitante</i> | Nombre o razón social del organismo solicitante |
| String | <i>\$consentimiento</i> | Valores admitidos: Si, Ley |
| String | <i>\$finalidad</i> | Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos. |
| String | <i>\$unidadTramitadora</i> | Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición |
| String | <i>\$idExpediente</i> | Identificador del Expediente que justifica la consulta. |

6.784.1.7. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| String | <i>\$tipoDocumentacion</i> | Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF |
| String | <i>\$documentacion</i> | Número de documento según el tipo de documentación indicado. |
| String | <i>\$nombreCompleto</i> | Nombre completo del titular de la solicitud |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre del titular de la solicitud |
| String | <i>\$apellido1</i> | Primer Apellido del titular de la solicitud |
| String | <i>\$apellido2</i> | Segundo Apellido del titular de la solicitud |

6.784.1.8. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPeticion</i> | Identificador de la petición |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| string | <i>\$numParcial</i> | Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición. |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.785. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- **setDatosEspecificos** (\$espanol, \$provinciaResidencia, \$municipioResidencia=null, \$fechaNacimiento=null, \$provinciaNacimiento=null, \$municipioNacimiento=null)
- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto=null, \$nif=null)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad↔Tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPeticon, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.785.1. Documentación de las funciones miembro

6.785.1.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

objSolicitudTransmision (p. 1162) Nueva instancia con los datos copiados

6.785.1.2. setDatosEspecificos()

```
setDatosEspecificos (
    $espanol,
    $provinciaResidencia,
    $municipioResidencia = null,
    $fechaNacimiento = null,
    $provinciaNacimiento = null,
    $municipioNacimiento = null )
```

Establece los especificos de la consulta

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------------|---|
| string | <i>\$espanol</i> | Indica si la persona de la que se verifican los datos es de nacionalidad española (s/n) |
| string | <i>\$provinciaResidencia</i> | Código INE de la Provincia en la que reside el ciudadano |
| string | <i>\$municipioResidencia</i> | Código INE del Municipio de residencia del ciudadano |
| string | <i>\$fechaNacimiento</i> | Fecha de nacimiento del ciudadano (Formato: AAAAMMDD) |
| string | <i>\$provinciaNacimiento</i> | Código INE de la Provincia de nacimiento del ciudadano (66=extranjero) |
| string | <i>\$municipioNacimiento</i> | Código INE del Municipio de nacimiento del ciudadano (o INE de país para extranjeros) |

6.785.1.3. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| String | <i>\$nif</i> | Nif del Emisor |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre o razón social del emisor |

6.785.1.4. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto = null,
    $nif = null )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|--|
| String | <i>\$nombreCompleto</i> | Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud. |
| String | <i>\$nif</i> | NIF del empleado público que realiza la solicitud. |

6.785.1.5. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| String | <i>\$codigo</i> | Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta |

6.785.1.6. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------------|--|
| String | <i>\$identificadorSolicitante</i> | NIF del organismo solicitante |
| String | <i>\$nombreSolicitante</i> | Nombre o razón social del organismo solicitante |
| String | <i>\$consentimiento</i> | Valores admitidos: Si, Ley |
| String | <i>\$finalidad</i> | Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos. |
| String | <i>\$unidadTramitadora</i> | Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición |
| String | <i>\$idExpediente</i> | Identificador del Expediente que justifica la consulta. |

6.785.1.7. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
```

```

    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )

```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| String | <i>\$tipoDocumentacion</i> | Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF |
| String | <i>\$documentacion</i> | Número de documento según el tipo de documentación indicado. |
| String | <i>\$nombreCompleto</i> | Nombre completo del titular de la solicitud |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre del titular de la solicitud |
| String | <i>\$apellido1</i> | Primer Apellido del titular de la solicitud |
| String | <i>\$apellido2</i> | Segundo Apellido del titular de la solicitud |

6.785.1.8. toSoap()

```

toSoap (
    $IdPeticion,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )

```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPeticion</i> | Identificador de la petición |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| string | <i>\$numParcial</i> | Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición. |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.↵
php

6.786. Referencia de la Clase objSolicitudTransmision

Métodos públicos

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)

- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad←Tramitadora=null, \$codigoUnidadTramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **duplicarCabecera** ()
- **toSoap** (\$IdPeticon, \$CodigoCertificado, \$numParcial=null)

6.786.1. Documentación de las funciones miembro

6.786.1.1. duplicarCabecera()

```
duplicarCabecera ( )
```

Devuelve una copia del objeto, que mantiene los datos generales de la petición: Emisor, procedimiento, funcionario, titular y solicitante

@access public

Devuelve

objSolicitudTransmision (p. 1165) Nueva instancia con los datos copiados

6.786.1.2. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| String | <i>\$nif</i> | Nif del Emisor |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre o razón social del emisor |

6.786.1.3. setFuncionario()

```
setFuncionario (
```

```
$nombreCompleto,  
$nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|--|
| String | <i>\$nombreCompleto</i> | Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud. |
| String | <i>\$nif</i> | NIF del empleado público que realiza la solicitud. |

6.786.1.4. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (  
    $codigo,  
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| String | <i>\$codigo</i> | Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta |

6.786.1.5. setSolicitante()

```
setSolicitante (  
    $identificadorSolicitante,  
    $nombreSolicitante,  
    $consentimiento,  
    $finalidad,  
    $unidadTramitadora = null,  
    $codigoUnidadTramitadora = null,  
    $idExpediente = null )
```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------------|---|
| String | <i>\$identificadorSolicitante</i> | NIF del organismo solicitante |
| String | <i>\$nombreSolicitante</i> | Nombre o razón social del organismo solicitante |

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------------|--|
| String | <i>\$consentimiento</i> | Valores admitidos: Si, Ley |
| String | <i>\$finalidad</i> | Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos. |
| String | <i>\$unidadTramitadora</i> | Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición |
| String | <i>\$codigoUnidadTramitadora</i> | Código de la Unidad Tramitadora que realiza la petición |
| String | <i>\$idExpediente</i> | Identificador del Expediente que justifica la consulta. |

6.786.1.6. setTitular()

```
setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )
```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| String | <i>\$tipoDocumentacion</i> | Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF |
| String | <i>\$documentacion</i> | Número de documento según el tipo de documentación indicado. |
| String | <i>\$nombreCompleto</i> | Nombre completo del titular de la solicitud |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre del titular de la solicitud |
| String | <i>\$apellido1</i> | Primer Apellido del titular de la solicitud |
| String | <i>\$apellido2</i> | Segundo Apellido del titular de la solicitud |

6.786.1.7. toSoap()

```
toSoap (
    $IdPetition,
    $CodigoCertificado,
    $numParcial = null )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPetition</i> | Identificador de la petición |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| string | <i>\$numParcial</i> | Subidentificador de la petición. Cuando se suministra, se concatena al identificador de la petición. |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.787. Referencia de la Clase ObligacionDeclarar

Diagrama de herencias de ObligacionDeclarar

Métodos públicos

- **setOBLMATERSN** (\$value)
- **hasOBLMATERSN** ()
- **getOBLMATERSN** ()
- **setOBLUFMATER** (\$value)
- **hasOBLUFMATER** ()
- **getOBLUFMATER** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.787.1. Documentación de las funciones miembro

6.787.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ObligacionDeclarar** (p. 1169) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

ObligacionDeclarar (p. 1169) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.787.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.788. Referencia de la Clase obtenerDocumento

Diagrama de herencias de obtenerDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.788.1. Documentación de las funciones miembro

6.788.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumento** (p. 1170) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerDocumento (p. 1170) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.788.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.789. Referencia de la Clase obtenerDocumento

Diagrama de herencias de obtenerDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.789.1. Documentación de las funciones miembro

6.789.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumento** (p. 1171) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerDocumento (p. 1171) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.789.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.790. Referencia de la Clase obtenerDocumentoENI

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoENI

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.790.1. Documentación de las funciones miembro

6.790.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumentoENI** (p. 1173) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerDocumentoENI (p. 1173) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.790.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.791. Referencia de la Clase obtenerDocumentoENI

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoENI

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.791.1. Documentación de las funciones miembro

6.791.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumentoENI** (p. 1174) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerDocumentoENI (p. 1174) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.791.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.792. Referencia de la Clase obtenerDocumentoENIResponse

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoENIResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.792.1. Documentación de las funciones miembro

6.792.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumentoENIResponse** (p. 1176) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerDocumentoENIResponse (p. 1176) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.792.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.793. Referencia de la Clase obtenerDocumentoENIResponse

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoENIResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.793.1. Documentación de las funciones miembro

6.793.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumentoENIResponse** (p. 1177) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerDocumentoENIResponse (p. 1177) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.793.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.794. Referencia de la Clase obtenerDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.794.1. Documentación de las funciones miembro

6.794.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumentoResponse** (p. 1178) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerDocumentoResponse (p. 1178) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.794.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.795. Referencia de la Clase obtenerDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()

- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setColeccionesMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **getColeccionesMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.795.1. Documentación de las funciones miembro

6.795.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerDocumentoResponse** (p. 1180) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

obtenerDocumentoResponse (p. 1180) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.795.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.796. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENI

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENI

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDatosCertificado** (\$value)
- **hasDatosCertificado** ()
- **getDatosCertificado** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.796.1. Documentación de las funciones miembro

6.796.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENI** (p. 1182) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerExpedienteENI (p. 1182) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.796.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.797. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENI

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENI

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setDatosCertificado** (\$value)
- **hasDatosCertificado** ()
- **getDatosCertificado** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **setMetadatosExpedienteENI** (\$value)
- **hasMetadatosExpedienteENI** ()
- **getMetadatosExpedienteENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.797.1. Documentación de las funciones miembro

6.797.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENI** (p. 1183) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

obtenerExpedienteENI (p. 1183) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.797.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.798. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpeta

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIdeCarpeta

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setDatosCertificado** (\$value)
- **hasDatosCertificado** ()
- **getDatosCertificado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.798.1. Documentación de las funciones miembro

6.798.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENIdeCarpeta** (p. 1185) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerExpedienteENIdeCarpeta (p. 1185) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.798.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.799. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpeta

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIdeCarpeta

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setDatosCertificado** (\$value)
- **hasDatosCertificado** ()
- **getDatosCertificado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.799.1. Documentación de las funciones miembro

6.799.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENIdeCarpeta** (p. 1186) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerExpedienteENIdeCarpeta (p. 1186) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.799.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.800. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setExpedienteElectronicoENI** (\$value)
- **hasExpedienteElectronicoENI** ()
- **getExpedienteElectronicoENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.800.1. Documentación de las funciones miembro

6.800.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse** (p. 1188) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse (p. 1188) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.800.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.801. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setExpedienteElectronicoENI** (\$value)
- **hasExpedienteElectronicoENI** ()
- **getExpedienteElectronicoENI** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.801.1. Documentación de las funciones miembro

6.801.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse** (p. 1189) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse (p. 1189) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.801.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.802. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIResponse

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **setExpedienteElectronicoENI** (\$value)
- **hasExpedienteElectronicoENI** ()
- **getExpedienteElectronicoENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.802.1. Documentación de las funciones miembro

6.802.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENIResponse** (p. 1190) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerExpedienteENIResponse (p. 1190) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.802.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.803. Referencia de la Clase obtenerExpedienteENIResponse

Diagrama de herencias de obtenerExpedienteENIResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **setExpedienteElectronicoENI** (\$value)
- **hasExpedienteElectronicoENI** ()
- **getExpedienteElectronicoENI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.803.1. Documentación de las funciones miembro

6.803.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerExpedienteENIResponse** (p. 1192) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

obtenerExpedienteENIResponse (p. 1192) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.803.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.804. Referencia de la Clase obtenerHashDocumento

Diagrama de herencias de obtenerHashDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.804.1. Documentación de las funciones miembro

6.804.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerHashDocumento** (p. 1193) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerHashDocumento (p. 1193) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.804.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.805. Referencia de la Clase obtenerHashDocumento

Diagrama de herencias de obtenerHashDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciasDocumentos** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentos** ()
- **getReferenciasDocumentos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.805.1. Documentación de las funciones miembro

6.805.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerHashDocumento** (p. 1194) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerHashDocumento (p. 1194) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.805.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.806. Referencia de la Clase obtenerHashDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerHashDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciasDocumentosResponse** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentosResponse** ()
- **getReferenciasDocumentosResponse** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.806.1. Documentación de las funciones miembro

6.806.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerHashDocumentoResponse** (p. 1196) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

obtenerHashDocumentoResponse (p. 1196) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.806.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.807. Referencia de la Clase obtenerHashDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerHashDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setReferenciasDocumentosResponse** (\$value)
- **hasReferenciasDocumentosResponse** ()
- **getReferenciasDocumentosResponse** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.807.1. Documentación de las funciones miembro

6.807.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerHashDocumentoResponse** (p. 1197) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerHashDocumentoResponse (p. 1197) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.807.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.808. Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumento

Diagrama de herencias de obtenerListaVersionesDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.808.1. Documentación de las funciones miembro

6.808.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerListaVersionesDocumento** (p. 1198) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerListaVersionesDocumento (p. 1198) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.808.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.809. Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumento

Diagrama de herencias de obtenerListaVersionesDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.809.1. Documentación de las funciones miembro

6.809.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerListaVersionesDocumento** (p. 1200) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

obtenerListaVersionesDocumento (p. 1200) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.809.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.810. Referencia de la Clase obtenerListaVersionesDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerListaVersionesDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setVersiones** (\$value)
- **hasVersiones** ()
- **getVersiones** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.810.1. Documentación de las funciones miembro

6.810.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerListaVersionesDocumentoResponse** (p. 1201) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerListaVersionesDocumentoResponse (p. 1201) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.810.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.811. Referencia de la Clase

obtenerListaVersionesDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerListaVersionesDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setVersiones** (\$value)
- **hasVersiones** ()
- **getVersiones** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.811.1. Documentación de las funciones miembro

6.811.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerListaVersionesDocumentoResponse** (p. 1202) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerListaVersionesDocumentoResponse (p. 1202) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.811.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.812. Referencia de la Clase obtenerPathDocumento

Diagrama de herencias de obtenerPathDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.812.1. Documentación de las funciones miembro

6.812.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerPathDocumento** (p. 1204) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

obtenerPathDocumento (p. 1204) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.812.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.813. Referencia de la Clase obtenerPathDocumento

Diagrama de herencias de obtenerPathDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.813.1. Documentación de las funciones miembro

6.813.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerPathDocumento** (p. 1205) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerPathDocumento (p. 1205) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.813.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.814. Referencia de la Clase obtenerPathDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerPathDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.814.1. Documentación de las funciones miembro

6.814.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerPathDocumentoResponse** (p. 1206) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerPathDocumentoResponse (p. 1206) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.814.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.815. Referencia de la Clase obtenerPathDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerPathDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setPath** (\$value)
- **hasPath** ()
- **getPath** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.815.1. Documentación de las funciones miembro

6.815.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerPathDocumentoResponse** (p. 1208) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

obtenerPathDocumentoResponse (p. 1208) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.815.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.816. Referencia de la Clase obtenerVersionDocumento

Diagrama de herencias de obtenerVersionDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.816.1. Documentación de las funciones miembro

6.816.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerVersionDocumento** (p. 1209) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerVersionDocumento (p. 1209) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.816.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.817. Referencia de la Clase obtenerVersionDocumento

Diagrama de herencias de obtenerVersionDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.817.1. Documentación de las funciones miembro

6.817.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerVersionDocumento** (p. 1210) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

obtenerVersionDocumento (p. 1210) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.817.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.818. Referencia de la Clase obtenerVersionDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerVersionDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizados** ()
- **getMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.818.1. Documentación de las funciones miembro

6.818.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerVersionDocumentoResponse** (p. 1212) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerVersionDocumentoResponse (p. 1212) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.818.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.819. Referencia de la Clase obtenerVersionDocumentoResponse

Diagrama de herencias de obtenerVersionDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipoPersonalizado** (\$value)
- **hasTipoPersonalizado** ()
- **getTipoPersonalizado** ()
- **setBorrado** (\$value)
- **hasBorrado** ()
- **getBorrado** ()
- **setMetadatosENI** (\$value)
- **hasMetadatosENI** ()
- **getMetadatosENI** ()
- **setMetadatosPersonalizados** (\$value)
- **hasMetadatosPersonalizados** ()
- **getMetadatosPersonalizados** ()
- **setFirmas** (\$value)
- **hasFirmas** ()
- **getFirmas** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.819.1. Documentación de las funciones miembro

6.819.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **obtenerVersionDocumentoResponse** (p. 1214) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

obtenerVersionDocumentoResponse (p. 1214) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.819.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.820. Referencia de la Clase Otras

Diagrama de herencias de Otras

Métodos públicos

- **setG10** (\$value)
- **hasG10** ()
- **getG10** ()
- **setG11** (\$value)
- **hasG11** ()
- **getG11** ()
- **setG16** (\$value)
- **hasG16** ()

- **getG16** ()
- **setG12** (\$value)
- **hasG12** ()
- **getG12** ()
- **setG15** (\$value)
- **hasG15** ()
- **getG15** ()
- **setG13** (\$value)
- **hasG13** ()
- **getG13** ()
- **setG14** (\$value)
- **hasG14** ()
- **getG14** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.820.1. Documentación de las funciones miembro

6.820.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Otras** (p. 1215) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Otras (p. 1215) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.820.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.821. Referencia de la Clase OtrasRes

Diagrama de herencias de OtrasRes

Métodos públicos

- **setSUM1G1** (\$value)
- **hasSUM1G1** ()
- **getSUM1G1** ()
- **setSUM2G1** (\$value)
- **hasSUM2G1** ()
- **getSUM2G1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.821.1. Documentación de las funciones miembro

6.821.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **OtrasRes** (p. 1217) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

OtrasRes (p. 1217) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.821.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.822. Referencia de la Clase OTROS_DATOS

Diagrama de herencias de OTROS_DATOS

Métodos públicos

- **setCODIGO_ASUNTO** (\$value)
- **hasCODIGO_ASUNTO** ()
- **getCODIGO_ASUNTO** ()
- **setDESCRIPCION_ASUNTO** (\$value)
- **hasDESCRIPCION_ASUNTO** ()
- **getDESCRIPCION_ASUNTO** ()
- **setOBSERVACIONES** (\$value)
- **hasOBSERVACIONES** ()
- **getOBSERVACIONES** ()

- **setREFERENCIA_EXTERNA** (\$value)
- **hasREFERENCIA_EXTERNA** ()
- **getREFERENCIA_EXTERNA** ()
- **setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** (\$value)
- **hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** ()
- **getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** ()
- **setNUMERO_TRANSPORTE** (\$value)
- **hasNUMERO_TRANSPORTE** ()
- **getNumERO_TRANSPORTE** ()
- **setFECHA_FIN_PLAZO** (\$value)
- **hasFECHA_FIN_PLAZO** ()
- **getFECHA_FIN_PLAZO** ()
- **setFECHA_ACUSE** (\$value)
- **hasFECHA_ACUSE** ()
- **getFECHA_ACUSE** ()
- **setCODIGO_SIA** (\$value)
- **hasCODIGO_SIA** ()
- **getCODIGO_SIA** ()
- **setPARAMETROS** (\$value)
- **hasPARAMETROS** ()
- **getParamETROS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.822.1. Descripción detallada

Representa otros datos del interesado: DESCRIPCION DEL ASUNTO, OBSERVACIONES (futuro uso, se ignora)...

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

6.822.2. Documentación de las funciones miembro

6.822.2.1. setCODIGO_SIA()

```
setCODIGO_SIA (
    $value )
```

Código SIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA) que identifica el procedimiento administrativo

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$value</i> | |
|--------|----------------|--|

6.822.2.2. setPARAMETROS()

```
setPARAMETROS (
    $value )
```

Colección de parametros opcional que se indican para el registro de salida

Parámetros

| | | |
|-----------------------------|----------------|--|
| PARAMETROS (p. 1261) | <i>\$value</i> | |
|-----------------------------|----------------|--|

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.823. Referencia de la Clase OTROS_DATOS

Diagrama de herencias de OTROS_DATOS

Métodos públicos

- **setCODIGO_ASUNTO** (*\$value*)
- **hasCODIGO_ASUNTO** ()
- **getCODIGO_ASUNTO** ()
- **setDESCRIPCION_ASUNTO** (*\$value*)
- **hasDESCRIPCION_ASUNTO** ()
- **getDESCRIPCION_ASUNTO** ()
- **setOBSERVACIONES** (*\$value*)
- **hasOBSERVACIONES** ()
- **getOBSERVACIONES** ()
- **setREFERENCIA_EXTERNA** (*\$value*)
- **hasREFERENCIA_EXTERNA** ()
- **getREFERENCIA_EXTERNA** ()
- **setCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** (*\$value*)
- **hasCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** ()
- **getCODIGO_TIPO_TRANSPORTE** ()
- **setNUMERO_TRANSPORTE** (*\$value*)
- **hasNUMERO_TRANSPORTE** ()
- **getNumERO_TRANSPORTE** ()
- **setFECHA_FIN_PLAZO** (*\$value*)
- **hasFECHA_FIN_PLAZO** ()

- **getFECHA_FIN_PLAZO** ()
- **setFECHA_ACUSE** (\$value)
- **hasFECHA_ACUSE** ()
- **getFECHA_ACUSE** ()
- **setCODIGO_SIA** (\$value)
- **hasCODIGO_SIA** ()
- **getCODIGO_SIA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

6.823.1. Descripción detallada

Representa otros datos del interesado: DESCRIPCION DEL ASUNTO, OBSERVACIONES (futuro uso, se ignora)...

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

6.823.2. Documentación de las funciones miembro

6.823.2.1. setCODIGO_SIA()

```
setCODIGO_SIA (
    $value )
```

Código SIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA) que identifica el procedimiento administrativo

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$value | |
|--------|---------|--|

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.824. Referencia de la Clase OtrosDatos

Diagrama de herencias de OtrosDatos

Métodos públicos

- **setODDescripcion** (\$value)
- **hasODDescripcion** ()
- **getODDescripcion** ()
- **setODSigno** (\$value)
- **hasODSigno** ()
- **getODSigno** ()
- **setODEnteros** (\$value)
- **hasODEnteros** ()
- **getODEnteros** ()
- **setODDecimales** (\$value)
- **hasODDecimales** ()
- **getODDecimales** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.824.1. Documentación de las funciones miembro

6.824.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **OtrosDatos** (p. 1222) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

OtrosDatos (p. 1222) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.824.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.825. Referencia de la Clase PA1

Diagrama de herencias de PA1

Métodos públicos

- **setC01PA1** (\$value)
- **hasC01PA1** ()
- **getC01PA1** ()
- **setC02PA1** (\$value)
- **hasC02PA1** ()
- **getC02PA1** ()
- **setNUM1PA1** (\$value)
- **hasNUM1PA1** ()
- **getNum1PA1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados**6.825.1. Documentación de las funciones miembro****6.825.1.1. fromSoap()**

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA1** (p. 1223) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PA1 (p. 1223) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.825.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.826. Referencia de la Clase PA10

Diagrama de herencias de PA10

Métodos públicos

- **setC01PA10** (\$value)
- **hasC01PA10** ()
- **getC01PA10** ()
- **setC02PA10** (\$value)
- **hasC02PA10** ()
- **getC02PA10** ()
- **setNUM1PA10** (\$value)
- **hasNUM1PA10** ()
- **getNum1PA10** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.826.1. Documentación de las funciones miembro

6.826.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA10** (p. 1224) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PA10 (p. 1224) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.826.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.827. Referencia de la Clase PA11

Diagrama de herencias de PA11

Métodos públicos

- **setCAT1PA11** (\$value)
- **hasCAT1PA11** ()
- **getCAT1PA11** ()
- **setCAT2PA11** (\$value)
- **hasCAT2PA11** ()
- **getCAT2PA11** ()
- **setCAT1TPA11** (\$value)
- **hasCAT1TPA11** ()
- **getCAT1TPA11** ()
- **setCAT2TPA11** (\$value)
- **hasCAT2TPA11** ()
- **getCAT2TPA11** ()
- **setNUMPA11** (\$value)
- **hasNUMPA11** ()
- **getNumPA11** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.827.1. Documentación de las funciones miembro

6.827.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA11** (p. 1226) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

PA11 (p. 1226) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.827.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.828. Referencia de la Clase PA12

Diagrama de herencias de PA12

Métodos públicos

- **setREQPA12** (\$value)
- **hasREQPA12** ()
- **getREQPA12** ()
- **setIMPPA12** (\$value)
- **hasIMPPA12** ()
- **getIMPPA12** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.828.1. Documentación de las funciones miembro

6.828.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA12** (p. 1227) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PA12 (p. 1227) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.828.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.829. Referencia de la Clase PA13

Diagrama de herencias de PA13

Métodos públicos

- **setHIJOSCJPA13** (\$value)
- **hasHIJOSCJPA13** ()
- **getHIJOSCJPA13** ()
- **setHIJOSDPA13** (\$value)
- **hasHIJOSDPA13** ()
- **getHIJOSDPA13** ()
- **setMENORCJPA13** (\$value)
- **hasMENORCJPA13** ()
- **getMENORCJPA13** ()
- **setMENORDPA13** (\$value)
- **hasMENORDPA13** ()
- **getMENORDPA13** ()
- **setNUM1PA13** (\$value)
- **hasNUM1PA13** ()
- **getNum1PA13** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.829.1. Documentación de las funciones miembro

6.829.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA13** (p. 1228) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PA13 (p. 1228) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.829.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.830. Referencia de la Clase PA14

Diagrama de herencias de PA14

Métodos públicos

- **setVAL1PA14** (\$value)
- **hasVAL1PA14** ()
- **getVAL1PA14** ()
- **setNUM1PA14** (\$value)
- **hasNUM1PA14** ()
- **getNum1PA14** ()
- **setVAL2PA14** (\$value)
- **hasVAL2PA14** ()
- **getVAL2PA14** ()
- **setNUM2PA14** (\$value)
- **hasNUM2PA14** ()
- **getNum2PA14** ()
- **setVAL3PA14** (\$value)
- **hasVAL3PA14** ()
- **getVAL3PA14** ()
- **setNUM3PA14** (\$value)
- **hasNUM3PA14** ()
- **getNum3PA14** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.830.1. Documentación de las funciones miembro

6.830.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA14** (p. 1230) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PA14 (p. 1230) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.830.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.831. Referencia de la Clase PA15

Diagrama de herencias de PA15

Métodos públicos

- **setIMP1PA15** (\$value)
- **hasIMP1PA15** ()
- **getIMP1PA15** ()
- **setCONV1PA15** (\$value)
- **hasCONV1PA15** ()
- **getCONV1PA15** ()
- **setMESES1PA15** (\$value)
- **hasMESES1PA15** ()
- **getMESES1PA15** ()
- **setIMP2PA15** (\$value)
- **hasIMP2PA15** ()
- **getIMP2PA15** ()
- **setCONV2PA15** (\$value)
- **hasCONV2PA15** ()
- **getCONV2PA15** ()

- **setMESES2PA15** (\$value)
- **hasMESES2PA15** ()
- **getMESES2PA15** ()
- **setIMP3PA15** (\$value)
- **hasIMP3PA15** ()
- **getIMP3PA15** ()
- **setCONV3PA15** (\$value)
- **hasCONV3PA15** ()
- **getCONV3PA15** ()
- **setMESES3PA15** (\$value)
- **hasMESES3PA15** ()
- **getMESES3PA15** ()
- **setIMP4PA15** (\$value)
- **hasIMP4PA15** ()
- **getIMP4PA15** ()
- **setCONV4PA15** (\$value)
- **hasCONV4PA15** ()
- **getCONV4PA15** ()
- **setMESES4PA15** (\$value)
- **hasMESES4PA15** ()
- **getMESES4PA15** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.831.1. Documentación de las funciones miembro

6.831.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA15** (p. 1231) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PA15 (p. 1231) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.831.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.832. Referencia de la Clase PA16

Diagrama de herencias de PA16

Métodos públicos

- **setIMP1PA16** (\$value)
- **hasIMP1PA16** ()
- **getIMP1PA16** ()
- **setCONY1PA16** (\$value)
- **hasCONY1PA16** ()
- **getCONY1PA16** ()
- **setVF1PA16** (\$value)
- **hasVF1PA16** ()
- **getVF1PA16** ()
- **setIMP2PA16** (\$value)
- **hasIMP2PA16** ()
- **getIMP2PA16** ()
- **setCONY2PA16** (\$value)
- **hasCONY2PA16** ()
- **getCONY2PA16** ()
- **setVF2PA16** (\$value)
- **hasVF2PA16** ()
- **getVF2PA16** ()
- **setIMP3PA16** (\$value)
- **hasIMP3PA16** ()
- **getIMP3PA16** ()
- **setCONY3PA16** (\$value)

- `hasCONY3PA16 ()`
- `getCONY3PA16 ()`
- `setVF3PA16 ($value)`
- `hasVF3PA16 ()`
- `getVF3PA16 ()`
- `setIMP4PA16 ($value)`
- `hasIMP4PA16 ()`
- `getIMP4PA16 ()`
- `setCONY4PA16 ($value)`
- `hasCONY4PA16 ()`
- `getCONY4PA16 ()`
- `setVF4PA16 ($value)`
- `hasVF4PA16 ()`
- `getVF4PA16 ()`
- `setIMP5PA16 ($value)`
- `hasIMP5PA16 ()`
- `getIMP5PA16 ()`
- `setCONY5PA16 ($value)`
- `hasCONY5PA16 ()`
- `getCONY5PA16 ()`
- `setVF5PA16 ($value)`
- `hasVF5PA16 ()`
- `getVF5PA16 ()`
- `setIMP6PA16 ($value)`
- `hasIMP6PA16 ()`
- `getIMP6PA16 ()`
- `setCONY6PA16 ($value)`
- `hasCONY6PA16 ()`
- `getCONY6PA16 ()`
- `setVF6PA16 ($value)`
- `hasVF6PA16 ()`
- `getVF6PA16 ()`
- `setNUMPA16 ($value)`
- `hasNUMPA16 ()`
- `getNumPA16 ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.832.1. Documentación de las funciones miembro

6.832.1.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA16** (p. 1233) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PA16 (p. 1233) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.832.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.833. Referencia de la Clase PA17

Diagrama de herencias de PA17

Métodos públicos

- **setC01PA17** (\$value)
- **hasC01PA17** ()
- **getC01PA17** ()
- **setC02PA17** (\$value)
- **hasC02PA17** ()
- **getC02PA17** ()
- **setCONVPA17** (\$value)
- **hasCONVPA17** ()
- **getCONVPA17** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.833.1. Documentación de las funciones miembro

6.833.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA17** (p. 1235) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PA17 (p. 1235) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.833.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.834. Referencia de la Clase PA18

Diagrama de herencias de PA18

Métodos públicos

- **setDECPA18** (\$value)
- **hasDECPA18** ()
- **getDECPA18** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.834.1. Documentación de las funciones miembro

6.834.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA18** (p. 1237) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PA18 (p. 1237) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.834.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.835. Referencia de la Clase PA19

Diagrama de herencias de PA19

Métodos públicos

- **setIMPPA19** (\$value)
- **hasIMPPA19** ()
- **getIMPPA19** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.835.1. Documentación de las funciones miembro

6.835.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA19** (p. 1238) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PA19 (p. 1238) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.835.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.836. Referencia de la Clase PA2

Diagrama de herencias de PA2

Métodos públicos

- **setIMPPA2** (\$value)
- **hasIMPPA2** ()
- **getIMPPA2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.836.1. Documentación de las funciones miembro

6.836.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA2** (p. 1239) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PA2 (p. 1239) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.836.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.837. Referencia de la Clase PA20

Diagrama de herencias de PA20

Métodos públicos

- **setIMPPA20** (\$value)
- **hasIMPPA20** ()
- **getIMPPA20** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.837.1. Documentación de las funciones miembro

6.837.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA20** (p. 1241) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PA20 (p. 1241) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.837.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.838. Referencia de la Clase PA3

Diagrama de herencias de PA3

Métodos públicos

- **setIMPPA3** (\$value)
- **hasIMPPA3** ()
- **getIMPPA3** ()
- **setNUMPA3** (\$value)
- **hasNUMPA3** ()
- **getNumPA3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.838.1. Documentación de las funciones miembro

6.838.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA3** (p. 1242) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

PA3 (p. 1242) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.838.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.839. Referencia de la Clase PA4

Diagrama de herencias de PA4

Métodos públicos

- **setDECPA4** (\$value)
- **hasDECPA4** ()
- **getDECPA4** ()
- **setPORPA4** (\$value)
- **hasPORPA4** ()
- **getPORPA4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.839.1. Documentación de las funciones miembro

6.839.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA4** (p. 1244) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PA4 (p. 1244) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.839.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.840. Referencia de la Clase PA5

Diagrama de herencias de PA5

Métodos públicos

- **setIMP1PA5** (\$value)
- **hasIMP1PA5** ()
- **getIMP1PA5** ()
- **setMR1PA5** (\$value)
- **hasMR1PA5** ()
- **getMR1PA5** ()
- **setNIF1PA5** (\$value)
- **hasNIF1PA5** ()
- **getNIF1PA5** ()

- **setVNONIF1PA5** (\$value)
- **hasVNONIF1PA5** ()
- **getVNONIF1PA5** ()
- **setIMP2PA5** (\$value)
- **hasIMP2PA5** ()
- **getIMP2PA5** ()
- **setMR2PA5** (\$value)
- **hasMR2PA5** ()
- **getMR2PA5** ()
- **setNIF2PA5** (\$value)
- **hasNIF2PA5** ()
- **getNIF2PA5** ()
- **setVNONIF2PA5** (\$value)
- **hasVNONIF2PA5** ()
- **getVNONIF2PA5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.840.1. Documentación de las funciones miembro

6.840.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA5** (p. 1245) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PA5 (p. 1245) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.840.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.841. Referencia de la Clase PA8

Diagrama de herencias de PA8

Métodos públicos

- **setIMPPA8** (\$value)
- **hasIMPPA8** ()
- **getIMPPA8** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.841.1. Documentación de las funciones miembro

6.841.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA8** (p. 1248) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PA8 (p. 1248) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.841.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.842. Referencia de la Clase PA9

Diagrama de herencias de PA9

Métodos públicos

- **setC01PA9** (\$value)
- **hasC01PA9** ()
- **getC01PA9** ()
- **setC02PA9** (\$value)
- **hasC02PA9** ()
- **getC02PA9** ()
- **setNUM1PA9** (\$value)
- **hasNUM1PA9** ()
- **getNum1PA9** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.842.1. Documentación de las funciones miembro

6.842.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PA9** (p. 1249) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PA9 (p. 1249) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.842.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.843. Referencia de la Clase PaginacionType

Diagrama de herencias de PaginacionType

Métodos públicos

- **setRegistrosPagina** (\$value)
- **hasRegistrosPagina** ()
- **getRegistrosPagina** ()
- **setPagina** (\$value)
- **hasPagina** ()
- **getPagina** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.843.1. Documentación de las funciones miembro

6.843.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PaginacionType** (p. 1250) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

PaginacionType (p. 1250) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.843.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.844. Referencia de la Clase PaginacionType

Diagrama de herencias de PaginacionType

Métodos públicos

- **setRegistrosPagina** (\$value)
- **hasRegistrosPagina** ()
- **getRegistrosPagina** ()
- **setPagina** (\$value)
- **hasPagina** ()
- **getPagina** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.844.1. Documentación de las funciones miembro

6.844.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PaginacionType** (p. 1252) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PaginacionType (p. 1252) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.844.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.845. Referencia de la Clase PAGOFRACC

Diagrama de herencias de PAGOFRACC

Métodos públicos

- **setING_IMPORTE_PF1** (\$value)
- **hasING_IMPORTE_PF1** ()
- **getING_IMPORTE_PF1** ()
- **setING_IMPORTE_PF2** (\$value)
- **hasING_IMPORTE_PF2** ()
- **getING_IMPORTE_PF2** ()
- **setING_DOMICILIA_PF2** (\$value)
- **hasING_DOMICILIA_PF2** ()
- **getING_DOMICILIA_PF2** ()
- **setING_CUENTACORRIENTE_PF1** (\$value)
- **hasING_CUENTACORRIENTE_PF1** ()
- **getING_CUENTACORRIENTE_PF1** ()
- **setING_CUENTACORRIENTE_PF2** (\$value)
- **hasING_CUENTACORRIENTE_PF2** ()
- **getING_CUENTACORRIENTE_PF2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.845.1. Documentación de las funciones miembro

6.845.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PAGOFRACC** (p. 1253) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PAGOFRACC (p. 1253) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.845.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.846. Referencia de la Clase PAGONOFRACC

Diagrama de herencias de PAGONOFRACC

Métodos públicos

- **setING_IMPORTE** (\$value)
- **hasING_IMPORTE** ()
- **getING_IMPORTE** ()
- **setING_CUENTACORRIENTE** (\$value)
- **hasING_CUENTACORRIENTE** ()
- **getING_CUENTACORRIENTE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.846.1. Documentación de las funciones miembro

6.846.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PAGONOFRACC** (p. 1255) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

PAGONOFRACC (p. 1255) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.846.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.847. Referencia de la Clase parameter

Diagrama de herencias de parameter

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setValue** (\$value)
- **hasValue** ()
- **getValue** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.848. Referencia de la Clase parameter

Diagrama de herencias de parameter

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setValue** (\$value)
- **hasValue** ()
- **getValue** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.849. Referencia de la Clase parameter

Diagrama de herencias de parameter

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setValue** (\$value)
- **hasValue** ()
- **getValue** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.850. Referencia de la Clase parameter

Diagrama de herencias de parameter

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setValue** (\$value)
- **hasValue** ()
- **getValue** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.851. Referencia de la Clase parameterList

Diagrama de herencias de parameterList

Métodos públicos

- **replaceArrayParameter** (\$value)
- **retrieveArrayParameter** ()
- **addParameter** (\$value)
- **hasParameter** ()
- **getParameter** (\$index)
- **countParameter** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.852. Referencia de la Clase parameterList

Diagrama de herencias de parameterList

Métodos públicos

- **replaceArrayParameter** (\$value)
- **retrieveArrayParameter** ()
- **addParameter** (\$value)
- **hasParameter** ()
- **getParameter** (\$index)
- **countParameter** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.853. Referencia de la Clase parameterList

Diagrama de herencias de parameterList

Métodos públicos

- **replaceArrayParameter** (\$value)
- **retrieveArrayParameter** ()
- **addParameter** (\$value)
- **hasParameter** ()
- **getParameter** (\$index)
- **countParameter** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.854. Referencia de la Clase parameterList

Diagrama de herencias de parameterList

Métodos públicos

- **replaceArrayParameter** (\$value)
- **retrieveArrayParameter** ()
- **addParameter** (\$value)
- **hasParameter** ()
- **getParameter** (\$index)
- **countParameter** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.855. Referencia de la Clase PARAMETRO

Diagrama de herencias de PARAMETRO

Métodos públicos

- **setCODIGO** (\$value)
- **hasCODIGO** ()
- **getCODIGO** ()
- **setVALOR** (\$value)
- **hasVALOR** ()
- **getVALOR** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.856. Referencia de la Clase PARAMETROS

Diagrama de herencias de PARAMETROS

Métodos públicos

- **replaceArrayPARAMETRO** (\$value)
- **retrieveArrayPARAMETRO** ()
- **addPARAMETRO** (\$value)
- **hasPARAMETRO** ()
- **getPARAMETRO** (\$index)
- **countPARAMETRO** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)
- **generateString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)
- static **fromDOM** (\$nodeParent)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.857. Referencia de la Clase PERIODOMATER

Diagrama de herencias de PERIODOMATER

Métodos públicos

- **setANUALMATER** (\$value)
- **hasANUALMATER** ()
- **getANUALMATER** ()
- **setMES1MATER** (\$value)
- **hasMES1MATER** ()
- **getMES1MATER** ()
- **setMES2MATER** (\$value)
- **hasMES2MATER** ()
- **getMES2MATER** ()
- **setMES3MATER** (\$value)
- **hasMES3MATER** ()
- **getMES3MATER** ()
- **setMES4MATER** (\$value)
- **hasMES4MATER** ()
- **getMES4MATER** ()
- **setMES5MATER** (\$value)
- **hasMES5MATER** ()
- **getMES5MATER** ()
- **setMES6MATER** (\$value)
- **hasMES6MATER** ()
- **getMES6MATER** ()
- **setMES7MATER** (\$value)
- **hasMES7MATER** ()
- **getMES7MATER** ()
- **setMES8MATER** (\$value)
- **hasMES8MATER** ()
- **getMES8MATER** ()
- **setMES9MATER** (\$value)
- **hasMES9MATER** ()
- **getMES9MATER** ()
- **setMES10MATER** (\$value)
- **hasMES10MATER** ()
- **getMES10MATER** ()
- **setMES11MATER** (\$value)
- **hasMES11MATER** ()
- **getMES11MATER** ()
- **setMES12MATER** (\$value)
- **hasMES12MATER** ()
- **getMES12MATER** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.857.1. Documentación de las funciones miembro

6.857.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PERIODOMATER** (p. 1262) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PERIODOMATER (p. 1262) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.857.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.858. Referencia de la Clase PERIODOMATERVA

Diagrama de herencias de PERIODOMATERVA

Métodos públicos

- **setANUALVA6** (\$value)
- **hasANUALVA6** ()
- **getANUALVA6** ()
- **setMES1VA6** (\$value)
- **hasMES1VA6** ()
- **getMES1VA6** ()
- **setMES2VA6** (\$value)
- **hasMES2VA6** ()
- **getMES2VA6** ()
- **setMES3VA6** (\$value)
- **hasMES3VA6** ()
- **getMES3VA6** ()
- **setMES4VA6** (\$value)
- **hasMES4VA6** ()
- **getMES4VA6** ()
- **setMES5VA6** (\$value)
- **hasMES5VA6** ()
- **getMES5VA6** ()
- **setMES6VA6** (\$value)
- **hasMES6VA6** ()
- **getMES6VA6** ()
- **setMES7VA6** (\$value)
- **hasMES7VA6** ()
- **getMES7VA6** ()
- **setMES8VA6** (\$value)
- **hasMES8VA6** ()
- **getMES8VA6** ()
- **setMES9VA6** (\$value)
- **hasMES9VA6** ()
- **getMES9VA6** ()
- **setMES10VA6** (\$value)
- **hasMES10VA6** ()
- **getMES10VA6** ()
- **setMES11VA6** (\$value)
- **hasMES11VA6** ()
- **getMES11VA6** ()
- **setMES12VA6** (\$value)
- **hasMES12VA6** ()
- **getMES12VA6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.858.1. Documentación de las funciones miembro

6.858.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PERIODOMATERVA** (p. 1263) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PERIODOMATERVA (p. 1263) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.858.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.859. Referencia de la Clase Peticion

Métodos públicos

- **__construct** (\$ Atributos, \$ Solicitudes)
- **getAtributos** ()
- **setAtributos** (\$ Atributos)
- **getSolicitudes** ()
- **setSolicitudes** (\$ Solicitudes)

Atributos protegidos

- **\$Atributos** = null
- **\$Solicitudes** = null

6.859.1. Documentación del constructor y destructor

6.859.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $Atributos,
    $Solicitudes )
```

Parámetros

| | | |
|------------------------------|----------------------|--|
| Atributos (p. 140) | <i>\$Atributos</i> | |
| Solicitudes (p. 1479) | <i>\$Solicitudes</i> | |

6.859.2. Documentación de las funciones miembro

6.859.2.1. `getAtributos()`

```
getAtributos ( )
```

Devuelve

Atributos (p. 140)

6.859.2.2. `getSolicitudes()`

```
getSolicitudes ( )
```

Devuelve

Solicitudes (p. 1479)

6.859.2.3. `setAtributos()`

```
setAtributos (
    $Atributos )
```


Parámetros

| | | |
|---------------------------|--------------------|--|
| Atributos (p. 140) | <i>\$Atributos</i> | |
|---------------------------|--------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Peticion

6.859.2.4. setSolicitudes()

```
setSolicitudes (
    $Solicitudes )
```

Parámetros

| | | |
|------------------------------|----------------------|--|
| Solicitudes (p. 1479) | <i>\$Solicitudes</i> | |
|------------------------------|----------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Peticion

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Peticion.php

6.860. Referencia de la Clase PeticionPAI

Métodos públicos

- **setEmisor** (\$nif, \$nombre)
- **setProcedimiento** (\$codigo, \$nombre)
- **setFuncionario** (\$nombreCompleto, \$nif)
- **setTitular** (\$tipoDocumentacion, \$documentacion, \$nombreCompleto=null, \$nombre=null, \$apellido1=null, \$apellido2=null)
- **setSolicitante** (\$identificadorSolicitante, \$nombreSolicitante, \$consentimiento, \$finalidad, \$unidad, \$tramitadora=null, \$idExpediente=null)
- **setAtributos** (\$idPeticon, \$NumElementos, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado)
- **getPeticon** ()

6.860.1. Documentación de las funciones miembro

6.860.1.1. setEmisor()

```
setEmisor (
    $nif,
    $nombre )
```

Establece los datos del organismo emisor que ofrece el servicio.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| String | <i>\$nif</i> | Nif del Emisor (p. 620) |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre o razón social del emisor |

6.860.1.2. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $nombreCompleto,
    $nif )
```

Establece los datos del empleado público que realiza la solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|--|
| String | <i>\$nombreCompleto</i> | Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud. |
| String | <i>\$nif</i> | NIF del empleado público que realiza la solicitud. |

6.860.1.3. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $codigo,
    $nombre )
```

Establece los datos del procedimiento que autoriza la consulta.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|--|
| String | <i>\$codigo</i> | Código del Procedimiento (p. 1283) que autoriza al usuario a realizar la consulta |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre del Procedimiento (p. 1283) que autoriza al usuario a realizar la consulta |

6.860.1.4. setSolicitante()

```
setSolicitante (
    $identificadorSolicitante,
    $nombreSolicitante,
    $consentimiento,
```

```

    $finalidad,
    $unidadTramitadora = null,
    $idExpediente = null )

```

Establece los datos del solicitante de la transmisión, así como la finalidad del mismo.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------------|--|
| String | <i>\$identificadorSolicitante</i> | NIF del organismo solicitante |
| String | <i>\$nombreSolicitante</i> | Nombre o razón social del organismo solicitante |
| String | <i>\$consentimiento</i> | Valores admitidos: Si, Ley |
| String | <i>\$finalidad</i> | Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos. |
| String | <i>\$unidadTramitadora</i> | Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición |
| String | <i>\$idExpediente</i> | Identificador del Expediente que justifica la consulta. |

6.860.1.5. setTitular()

```

setTitular (
    $tipoDocumentacion,
    $documentacion,
    $nombreCompleto = null,
    $nombre = null,
    $apellido1 = null,
    $apellido2 = null )

```

Establece los datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| String | <i>\$tipoDocumentacion</i> | Documentación identificativa del titular. Puede ser: NIF, NIE, CIF |
| String | <i>\$documentacion</i> | Número de documento según el tipo de documentación indicado. |
| String | <i>\$nombreCompleto</i> | Nombre completo del titular de la solicitud |
| String | <i>\$nombre</i> | Nombre del titular de la solicitud |
| String | <i>\$apellido1</i> | Primer Apellido del titular de la solicitud |
| String | <i>\$apellido2</i> | Segundo Apellido del titular de la solicitud |

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/PeticionPAI.php

6.861. Referencia de la Clase PFAviceSOAPServer

Métodos públicos

- **updateRequestStatus** (\$oData)

Métodos públicos estáticos

- static **createSoapServer** (\$fnCallback, \$serviceURL=true, \$rutaPlantillas=null)
- static **userJob_from_xml** (\$xml)
- static **createExceptionInfo** (\$identifier, \$description)
- static **isSecure** ()

Métodos protegidos

- **__construct** ()

6.861.1. Documentación del constructor y destructor

6.861.1.1. __construct()

```
__construct ( ) [protected]
```

Constructor privado del WS. Uso interno. Utilizar "createSoapServer" en su lugar

@access public

Devuelve

PFAviceSOAPServer (p. 1271) Instancia del servidor.

6.861.2. Documentación de las funciones miembro

6.861.2.1. createExceptionInfo()

```
static createExceptionInfo (
    $identifier,
    $description ) [static]
```

Crea y devuelve un SOAPFault adaptado a los requisitos/especificacion del WS. Este SOAPFault puede devolverse como resultado de la operación en caso de error.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------|--------------------------|
| string | <i>\$identifier</i> | Identificador del error. |
| string | <i>\$description</i> | Descripcion del error. |

Devuelve

\SOAPFault Instancia de la excepcion (SOAPFault).

6.861.2.2. createSoapServer()

```
static createSoapServer (  
    $fnCallback,  
    $serviceURL = true,  
    $rutaPlantillas = null ) [static]
```

Constructor estatico del WS

@access public

Parámetros

| | | |
|---------------|----------------------------|--|
| string | <i>\$fnCallback</i> | Nombre de la funcion que manejará la petición a invocar al activarse el servicio. |
| true string | <i>\$serviceURL</i> | Si es true, genera automaticamente la URL de escucha. Si es un string, utiliza la URL de escucha indicada. |
| string | <i>\$rutaPlantillaWSDL</i> | Ruta a las plantillas de WSDL y XSD. Si es nulo, asume el mismo directorio. |

Devuelve

PFAAdviceSOAPServer (p. 1271) Instancia del servidor.

6.861.2.3. isSecure()

```
static isSecure ( ) [static]
```

Trata de averiguar si se están sirviendo las eticiones por HTTP o por HTTPS

Devuelve

boolean

6.861.2.4. updateRequestStatus()

```
updateRequestStatus (
    $oData )
```

Método de tratamiento de peticiones "updateRequestStatus" Invoca al método suministrado por el programador final. Uso interno.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/PFAdviceSOAPServer.php

6.862. Referencia de la Clase PFAdviceSOAPServer

Métodos públicos

- **updateRequestStatus** (\$oData)

Métodos públicos estáticos

- static **createSoapServer** (\$fnCallback, \$serviceURL=true, \$rutaPlantillas=null)
- static **userJob_from_xml** (\$xml)
- static **createExceptionInfo** (\$identifier, \$description)
- static **isSecure** ()

Métodos protegidos

- **__construct** ()

6.862.1. Documentación del constructor y destructor

6.862.1.1. __construct()

```
__construct ( ) [protected]
```

Constructor privado del WS. Uso interno. Utilizar "createSoapServer" en su lugar

@access public

Devuelve

PFAdviceSOAPServer (p. 1273) Instancia del servidor.

6.862.2. Documentación de las funciones miembro

6.862.2.1. createExceptionInfo()

```
static createExceptionInfo (
    $identifier,
    $description ) [static]
```

Crea y devuelve un SOAPFault adaptado a los requisitos/especificacion del WS. Este SOAPFault puede devolverse como resultado de la operación en caso de error.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------|--------------------------|
| string | <i>\$identifier</i> | Identificador del error. |
| string | <i>\$description</i> | Descripcion del error. |

Devuelve

\SOAPFault Instancia de la excepcion (SOAPFault).

6.862.2.2. createSoapServer()

```
static createSoapServer (  
    $fnCallback,  
    $serviceURL = true,  
    $rutaPlantillas = null ) [static]
```

Constructor estatico del WS

@access public

Parámetros

| | | |
|---------------|----------------------------|--|
| string | <i>\$fnCallback</i> | Nombre de la funcion que manejará la petición a invocar al activarse el servicio. |
| true string | <i>\$serviceURL</i> | Si es true, genera automaticamente la URL de escucha. Si es un string, utiliza la URL de escucha indicada. |
| string | <i>\$rutaPlantillaWSDL</i> | Ruta a las plantillas de WSDL y XSD. Si es nulo, asume el mismo directorio. |

Devuelve

PFAAdviceSOAPServer (p. 1273) Instancia del servidor.

6.862.2.3. isSecure()

```
static isSecure ( ) [static]
```

Trata de averiguar si se están sirviendo las eticiones por HTTP o por HTTPS

Devuelve

boolean

6.862.2.4. updateRequestStatus()

```
updateRequestStatus (
    $oData )
```

Método de tratamiento de peticiones "updateRequestStatus" Invoca al método suministrado por el programador final. Uso interno.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/PFAdviceServer.php

6.863. Referencia de la Clase Plazas

Diagrama de herencias de Plazas

Métodos públicos

- **setMixtas** (\$value)
- **hasMixtas** ()
- **getMixtas** ()
- **setNormales** (\$value)
- **hasNormales** ()
- **getNormales** ()
- **setNumeroPlazasPie** (\$value)
- **hasNumeroPlazasPie** ()
- **getNumeroPlazasPie** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.863.1. Documentación de las funciones miembro

6.863.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Plazas** (p. 1275) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Plazas (p. 1275) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.863.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.864. Referencia de la Clase Pluriempleo

Diagrama de herencias de Pluriempleo

Métodos públicos

- **setTotalDiasAlta** (\$value)
- **hasTotalDiasAlta** ()
- **getTotalDiasAlta** ()
- **setAniosAlta** (\$value)
- **hasAniosAlta** ()
- **getAniosAlta** ()
- **setMesesAlta** (\$value)
- **hasMesesAlta** ()
- **getMesesAlta** ()
- **setDiasAlta** (\$value)
- **hasDiasAlta** ()
- **getDiasAlta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.864.1. Documentación de las funciones miembro

6.864.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Pluriempleo** (p. 1276) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Pluriempleo (p. 1276) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.864.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.865. Referencia de la Clase Potencias

Diagrama de herencias de Potencias

Métodos públicos

- **setCilindrada** (\$value)
- **hasCilindrada** ()
- **getCilindrada** ()
- **setPotenciaFiscal** (\$value)
- **hasPotenciaFiscal** ()
- **getPotenciaFiscal** ()
- **setPotenciaNetaMaxima** (\$value)
- **hasPotenciaNetaMaxima** ()
- **getPotenciaNetaMaxima** ()
- **setRelacionPotenciaPeso** (\$value)
- **hasRelacionPotenciaPeso** ()
- **getRelacionPotenciaPeso** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.865.1. Documentación de las funciones miembro

6.865.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Potencias** (p. 1278) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Potencias (p. 1278) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.865.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.866. Referencia de la Clase PremiosMetalicoNoPubli

Diagrama de herencias de PremiosMetalicoNoPubli

Métodos públicos

- **setAttrib_G1RT4** (\$value)
- **hasAttrib_G1RT4** ()
- **getAttrib_G1RT4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.866.1. Documentación de las funciones miembro

6.866.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PremiosMetalicoNoPubli** (p. 1279) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PremiosMetalicoNoPubli (p. 1279) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.866.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.867. Referencia de la Clase PremiosMetalicoPubli

Diagrama de herencias de PremiosMetalicoPubli

Métodos públicos

- **setAttrib_G1RT8** (\$value)
- **hasAttrib_G1RT8** ()
- **getAttrib_G1RT8** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.867.1. Documentación de las funciones miembro

6.867.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **PremiosMetalicoPubli** (p. 1280) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

PremiosMetalicoPubli (p. 1280) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.867.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.868. Referencia de la Clase Procedimiento

Diagrama de herencias de Procedimiento

Métodos públicos

- **setCodProcedimiento** (\$value)
- **hasCodProcedimiento** ()
- **getCodProcedimiento** ()
- **setNombreProcedimiento** (\$value)
- **hasNombreProcedimiento** ()
- **getNombreProcedimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

6.868.1. Documentación de las funciones miembro

6.868.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Estado** (p. 699) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Funcionario (p. 757) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.868.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.869. Referencia de la Clase Procedimiento

Métodos públicos

- **__construct** (\$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento)
- **getCodProcedimiento** ()
- **setCodProcedimiento** (\$CodProcedimiento)
- **getNombreProcedimiento** ()
- **setNombreProcedimiento** (\$NombreProcedimiento)

Atributos protegidos

- **\$CodProcedimiento** = null
- **\$NombreProcedimiento** = null

6.869.1. Documentación del constructor y destructor

6.869.1.1. __construct()

```
__construct (  
    $CodProcedimiento,  
    $NombreProcedimiento )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------|------------------------------|--|
| CodProcedimiento | <i>\$CodProcedimiento</i> | |
| NombreProcedimiento | <i>\$NombreProcedimiento</i> | |

6.869.2. Documentación de las funciones miembro

6.869.2.1. getCodProcedimiento()

```
getCodProcedimiento ( )
```

Devuelve

CodProcedimiento

6.869.2.2. getNombreProcedimiento()

```
getNombreProcedimiento ( )
```

Devuelve

NombreProcedimiento

6.869.2.3. setCodProcedimiento()

```
setCodProcedimiento (
    $CodProcedimiento )
```

Parámetros

| | | |
|------------------|---------------------------|--|
| CodProcedimiento | <i>\$CodProcedimiento</i> | |
|------------------|---------------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Procedimiento

6.869.2.4. setNombreProcedimiento()

```
setNombreProcedimiento (
    $NombreProcedimiento )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------|------------------------------|--|
| NombreProcedimiento | <i>\$NombreProcedimiento</i> | |
|---------------------|------------------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Procedimiento

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Procedimiento.php

6.870. Referencia de la Clase Producto1

Diagrama de herencias de Producto1

Métodos públicos

- **setAttrib_ingresosIntegros** (\$value)
- **hasAttrib_ingresosIntegros** ()
- **getAttrib_ingresosIntegros** ()
- **setAttrib_indice** (\$value)
- **hasAttrib_indice** ()
- **getAttrib_indice** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.870.1. Documentación de las funciones miembro

6.870.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Producto1** (p. 1285) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Producto1 (p. 1285) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.870.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.871. Referencia de la Clase Producto10

Diagrama de herencias de Producto10

Métodos públicos

- **setAttrib_ingresosIntegros** (\$value)
- **hasAttrib_ingresosIntegros** ()
- **getAttrib_ingresosIntegros** ()
- **setAttrib_indice** (\$value)
- **hasAttrib_indice** ()
- **getAttrib_indice** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.871.1. Documentación de las funciones miembro

6.871.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Producto10** (p. 1286) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Producto10 (p. 1286) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.871.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.872. Referencia de la Clase Producto11

Diagrama de herencias de Producto11

Métodos públicos

- **setAttrib_ingresosIntegros** (\$value)
- **hasAttrib_ingresosIntegros** ()
- **getAttrib_ingresosIntegros** ()
- **setAttrib_indice** (\$value)
- **hasAttrib_indice** ()
- **getAttrib_indice** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.872.1. Documentación de las funciones miembro

6.872.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Producto11** (p. 1287) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Producto11 (p. 1287) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.872.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.873. Referencia de la Clase Producto12

Diagrama de herencias de Producto12

Métodos públicos

- **setAttrib_ingresosIntegros** (\$value)
- **hasAttrib_ingresosIntegros** ()
- **getAttrib_ingresosIntegros** ()
- **setAttrib_indice** (\$value)
- **hasAttrib_indice** ()
- **getAttrib_indice** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.873.1. Documentación de las funciones miembro

6.873.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Producto12** (p. 1289) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Producto12 (p. 1289) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.873.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.874. Referencia de la Clase Producto13

Diagrama de herencias de Producto13

Métodos públicos

- **setAttrib_ingresosIntegros** (\$value)
- **hasAttrib_ingresosIntegros** ()
- **getAttrib_ingresosIntegros** ()
- **setAttrib_indice** (\$value)
- **hasAttrib_indice** ()
- **getAttrib_indice** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.874.1. Documentación de las funciones miembro

6.874.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Producto13** (p. 1290) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Producto13 (p. 1290) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.874.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.875. Referencia de la Clase Producto14

Diagrama de herencias de Producto14

Métodos públicos

- **setAttrib_ingresosIntegros** (\$value)
- **hasAttrib_ingresosIntegros** ()
- **getAttrib_ingresosIntegros** ()
- **setAttrib_indice** (\$value)
- **hasAttrib_indice** ()
- **getAttrib_indice** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.875.1. Documentación de las funciones miembro

6.875.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Producto14** (p. 1291) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Producto14 (p. 1291) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.875.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.876. Referencia de la Clase Producto15

Diagrama de herencias de Producto15

Métodos públicos

- **setAttrib_ingresosIntegros** (\$value)
- **hasAttrib_ingresosIntegros** ()
- **getAttrib_ingresosIntegros** ()
- **setAttrib_indice** (\$value)
- **hasAttrib_indice** ()
- **getAttrib_indice** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.876.1. Documentación de las funciones miembro

6.876.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Producto15** (p. 1293) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Producto15 (p. 1293) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.876.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.877. Referencia de la Clase Producto16

Diagrama de herencias de Producto16

Métodos públicos

- **setAttrib_ingresosIntegros** (\$value)
- **hasAttrib_ingresosIntegros** ()
- **getAttrib_ingresosIntegros** ()
- **setAttrib_indice** (\$value)
- **hasAttrib_indice** ()
- **getAttrib_indice** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.877.1. Documentación de las funciones miembro

6.877.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Producto16** (p. 1294) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Producto16 (p. 1294) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.877.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.878. Referencia de la Clase Producto2

Diagrama de herencias de Producto2

Métodos públicos

- **setAttrib_ingresosIntegros** (\$value)
- **hasAttrib_ingresosIntegros** ()
- **getAttrib_ingresosIntegros** ()
- **setAttrib_indice** (\$value)
- **hasAttrib_indice** ()
- **getAttrib_indice** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.878.1. Documentación de las funciones miembro

6.878.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Producto2** (p. 1295) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Producto2 (p. 1295) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.878.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.879. Referencia de la Clase Producto3

Diagrama de herencias de Producto3

Métodos públicos

- **setAttrib_ingresosIntegros** (\$value)
- **hasAttrib_ingresosIntegros** ()
- **getAttrib_ingresosIntegros** ()
- **setAttrib_indice** (\$value)
- **hasAttrib_indice** ()
- **getAttrib_indice** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.879.1. Documentación de las funciones miembro

6.879.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Producto3** (p. 1297) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Producto3 (p. 1297) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.879.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.880. Referencia de la Clase Producto4

Diagrama de herencias de Producto4

Métodos públicos

- **setAttrib_ingresosIntegros** (\$value)
- **hasAttrib_ingresosIntegros** ()
- **getAttrib_ingresosIntegros** ()
- **setAttrib_indice** (\$value)
- **hasAttrib_indice** ()
- **getAttrib_indice** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.880.1. Documentación de las funciones miembro

6.880.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Producto4** (p. 1298) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Producto4 (p. 1298) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.880.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.881. Referencia de la Clase Producto5

Diagrama de herencias de Producto5

Métodos públicos

- **setAttrib_ingresosIntegros** (\$value)
- **hasAttrib_ingresosIntegros** ()
- **getAttrib_ingresosIntegros** ()
- **setAttrib_indice** (\$value)
- **hasAttrib_indice** ()
- **getAttrib_indice** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.881.1. Documentación de las funciones miembro

6.881.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Producto5** (p. 1299) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Producto5 (p. 1299) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.881.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.882. Referencia de la Clase Producto6

Diagrama de herencias de Producto6

Métodos públicos

- **setAttrib_ingresosIntegros** (\$value)
- **hasAttrib_ingresosIntegros** ()
- **getAttrib_ingresosIntegros** ()
- **setAttrib_indice** (\$value)
- **hasAttrib_indice** ()
- **getAttrib_indice** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.882.1. Documentación de las funciones miembro

6.882.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Producto6** (p. 1301) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Producto6 (p. 1301) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.882.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.883. Referencia de la Clase Producto7

Diagrama de herencias de Producto7

Métodos públicos

- **setAttrib_ingresosIntegros** (\$value)
- **hasAttrib_ingresosIntegros** ()
- **getAttrib_ingresosIntegros** ()
- **setAttrib_indice** (\$value)
- **hasAttrib_indice** ()
- **getAttrib_indice** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.883.1. Documentación de las funciones miembro

6.883.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Producto7** (p. 1302) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Producto7 (p. 1302) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.883.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.884. Referencia de la Clase Producto8

Diagrama de herencias de Producto8

Métodos públicos

- **setAttrib_ingresosIntegros** (\$value)
- **hasAttrib_ingresosIntegros** ()
- **getAttrib_ingresosIntegros** ()
- **setAttrib_indice** (\$value)
- **hasAttrib_indice** ()
- **getAttrib_indice** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.884.1. Documentación de las funciones miembro

6.884.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Producto8** (p. 1303) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Producto8 (p. 1303) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.884.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.885. Referencia de la Clase Producto9

Diagrama de herencias de Producto9

Métodos públicos

- **setAttrib_ingresosIntegros** (\$value)
- **hasAttrib_ingresosIntegros** ()
- **getAttrib_ingresosIntegros** ()
- **setAttrib_indice** (\$value)
- **hasAttrib_indice** ()
- **getAttrib_indice** ()
- **setAttrib_rendimiento** (\$value)
- **hasAttrib_rendimiento** ()
- **getAttrib_rendimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.885.1. Documentación de las funciones miembro

6.885.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Producto9** (p. 1305) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Producto9 (p. 1305) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.885.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.886. Referencia de la Clase Provincia

Diagrama de herencias de Provincia

Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.886.1. Documentación de las funciones miembro

6.886.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Provincia** (p. 1306) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Provincia (p. 1306) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.886.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.887. Referencia de la Clase ProvinciaRespuesta

Diagrama de herencias de ProvinciaRespuesta

Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.887.1. Documentación de las funciones miembro

6.887.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ProvinciaRespuesta** (p. 1307) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ProvinciaRespuesta (p. 1307) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.887.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.888. Referencia de la Clase RAportacion

Diagrama de herencias de RAportacion

Métodos públicos

- **setIPPMINIF** (\$value)
- **hasIPPMINIF** ()
- **getIPPMINIF** ()
- **setIPPMIEX** (\$value)
- **hasIPPMIEX** ()
- **getIPPMIEX** ()
- **setIPPPFAEX** (\$value)
- **hasIPPPFAEX** ()
- **getIPPPFAEX** ()
- **setIPPMIMI** (\$value)
- **hasIPPMIMI** ()
- **getIPPMIMI** ()
- **setIPPMIPA** (\$value)
- **hasIPPMIPA** ()
- **getIPPMIPA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.888.1. Documentación de las funciones miembro

6.888.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RAportacion** (p. 1309) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

RAportacion (p. 1309) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.888.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.889. Referencia de la Clase RdtoCapitalMobiliarioAhorro

Diagrama de herencias de RdtoCapitalMobiliarioAhorro

Métodos públicos

- **setB11** (\$value)
- **hasB11** ()
- **getB11** ()
- **setB12** (\$value)
- **hasB12** ()
- **getB12** ()
- **setB13** (\$value)
- **hasB13** ()
- **getB13** ()
- **setB14** (\$value)
- **hasB14** ()
- **getB14** ()
- **setB15** (\$value)
- **hasB15** ()
- **getB15** ()
- **setB16** (\$value)
- **hasB16** ()
- **getB16** ()
- **setB17** (\$value)

- **hasB17** ()
- **getB17** ()
- **setB18** (\$value)
- **hasB18** ()
- **getB18** ()
- **setB19** (\$value)
- **hasB19** ()
- **getB19** ()
- **setB1II** (\$value)
- **hasB1II** ()
- **getB1II** ()
- **setB1GD** (\$value)
- **hasB1GD** ()
- **getB1GD** ()
- **setB1RN** (\$value)
- **hasB1RN** ()
- **getB1RN** ()
- **setB1RED** (\$value)
- **hasB1RED** ()
- **getB1RED** ()
- **setB1RNR** (\$value)
- **hasB1RNR** ()
- **getB1RNR** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.889.1. Documentación de las funciones miembro

6.889.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RdtoCapitalMobiliarioAhorro** (p. 1310) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

RdtoCapitalMobiliarioAhorro (p. 1310) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.889.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.890. Referencia de la Clase RdtoCapitalMobiliarioAhorroRes

Diagrama de herencias de RdtoCapitalMobiliarioAhorroRes

Métodos públicos

- **setSUMB1RNR** (\$value)
- **hasSUMB1RNR** ()
- **getSUMB1RNR** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.890.1. Documentación de las funciones miembro

6.890.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RdtoCapitalMobiliarioAhorroRes** (p. 1312) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

RdtoCapitalMobiliarioAhorroRes (p. 1312) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.890.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.891. Referencia de la Clase RdtoCapitalMobiliarioDT4

Diagrama de herencias de RdtoCapitalMobiliarioDT4

Métodos públicos

- **setBDT4** (\$value)
- **hasBDT4** ()
- **getBDT4** ()
- **setB16B** (\$value)
- **hasB16B** ()
- **getB16B** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.891.1. Documentación de las funciones miembro

6.891.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RdtoCapitalMobiliarioDT4** (p. 1313) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

RdtoCapitalMobiliarioDT4 (p. 1313) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.891.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.892. Referencia de la Clase RdtoCapitalMobiliarioGeneral

Diagrama de herencias de RdtoCapitalMobiliarioGeneral

Métodos públicos

- **setB21** (\$value)
- **hasB21** ()
- **getB21** ()
- **setB22** (\$value)
- **hasB22** ()
- **getB22** ()
- **setB23** (\$value)
- **hasB23** ()
- **getB23** ()
- **setAUTORCM** (\$value)
- **hasAUTORCM** ()
- **getAUTORCM** ()
- **setB24** (\$value)
- **hasB24** ()
- **getB24** ()
- **setB25** (\$value)
- **hasB25** ()
- **getB25** ()
- **setB2II** (\$value)
- **hasB2II** ()
- **getB2II** ()
- **setB2GD** (\$value)
- **hasB2GD** ()
- **getB2GD** ()
- **setB2RN** (\$value)
- **hasB2RN** ()
- **getB2RN** ()
- **setB2RED** (\$value)
- **hasB2RED** ()
- **getB2RED** ()
- **setB2RNR** (\$value)
- **hasB2RNR** ()
- **getB2RNR** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.892.1. Documentación de las funciones miembro

6.892.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RdtoCapitalMobiliarioGeneral** (p. 1315) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

RdtoCapitalMobiliarioGeneral (p. 1315) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.892.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.893. Referencia de la Clase RdtoCapitalMobiliarioGeneralRes

Diagrama de herencias de RdtoCapitalMobiliarioGeneralRes

Métodos públicos

- **setSUMB2RNR** (\$value)
- **hasSUMB2RNR** ()
- **getSUMB2RNR** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.893.1. Documentación de las funciones miembro

6.893.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RdtoCapitalMobiliarioGeneralRes** (p. 1317) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

RdtoCapitalMobiliarioGeneralRes (p. 1317) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.893.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.894. Referencia de la Clase RdtosCMNegativosRes

Diagrama de herencias de RdtosCMNegativosRes

Métodos públicos

- **setC2RCPT** (\$value)
- **hasC2RCPT** ()
- **getC2RCPT** ()
- **setC2RCPEM4** (\$value)
- **hasC2RCPEM4** ()
- **getC2RCPEM4** ()
- **setC2RCAEM4** (\$value)
- **hasC2RCAEM4** ()
- **getC2RCAEM4** ()
- **setC2RCPEM3** (\$value)
- **hasC2RCPEM3** ()
- **getC2RCPEM3** ()
- **setC2RCAEM3** (\$value)
- **hasC2RCAEM3** ()
- **getC2RCAEM3** ()
- **setC2RCPFEM3** (\$value)
- **hasC2RCPFEM3** ()
- **getC2RCPFEM3** ()
- **setC2RCPEM2** (\$value)
- **hasC2RCPEM2** ()
- **getC2RCPEM2** ()
- **setC2RCAEM2** (\$value)
- **hasC2RCAEM2** ()
- **getC2RCAEM2** ()
- **setC2RCPFEM2** (\$value)
- **hasC2RCPFEM2** ()
- **getC2RCPFEM2** ()
- **setC2RCPEM1** (\$value)
- **hasC2RCPEM1** ()
- **getC2RCPEM1** ()
- **setC2RCAEM1** (\$value)
- **hasC2RCAEM1** ()
- **getC2RCAEM1** ()
- **setC2RCPFEM1** (\$value)
- **hasC2RCPFEM1** ()
- **getC2RCPFEM1** ()
- **setC2RCPFEM0** (\$value)
- **hasC2RCPFEM0** ()
- **getC2RCPFEM0** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.894.1. Documentación de las funciones miembro

6.894.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RdtosCMNegativosRes** (p. 1318) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

RdtosCMNegativosRes (p. 1318) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.894.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.895. Referencia de la Clase REAgrupInteresEconomico

Diagrama de herencias de REAgrupInteresEconomico

Métodos públicos

- **replaceArrayENTIDADAIE** (\$value)
- **retrieveArrayENTIDADAIE** ()
- **addENTIDADAIE** (\$value)
- **hasENTIDADAIE** ()
- **getENTIDADAIE** (\$index)
- **countENTIDADAIE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.895.1. Documentación de las funciones miembro

6.895.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **REAgrupInteresEconomico** (p. 1320) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

REAgrupInteresEconomico (p. 1320) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.895.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.896. Referencia de la Clase REAgrupInteresEconomicoRes

Diagrama de herencias de REAgrupInteresEconomicoRes

Métodos públicos

- **setF2TOTAL** (\$value)
- **hasF2TOTAL** ()
- **getF2TOTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.896.1. Documentación de las funciones miembro

6.896.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **REAgrupInteresEconomicoRes** (p. 1322) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

REAgrupInteresEconomicoRes (p. 1322) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.896.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.897. Referencia de la Clase REAtRentas

Diagrama de herencias de REAtRentas

Métodos públicos

- **replaceArrayENTIDADAR** (\$value)
- **retrieveArrayENTIDADAR** ()
- **addENTIDADAR** (\$value)
- **hasENTIDADAR** ()
- **getENTIDADAR** (\$index)
- **countENTIDADAR** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.897.1. Documentación de las funciones miembro

6.897.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **REAtRentas** (p. 1323) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

REAtRentas (p. 1323) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.897.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.898. Referencia de la Clase REAtRentasRes

Diagrama de herencias de REAtRentasRes

Métodos públicos

- **setF1CMG** (\$value)
- **hasF1CMG** ()
- **getF1CMG** ()
- **setF1CMAH** (\$value)
- **hasF1CMAH** ()
- **getF1CMAH** ()
- **setF1PFT** (\$value)
- **hasF1PFT** ()
- **getF1PFT** ()

- **setF1CIM** (\$value)
- **hasF1CIM** ()
- **getF1CIM** ()
- **setF1AAEE** (\$value)
- **hasF1AAEE** ()
- **getF1AAEE** ()
- **setF1GG** (\$value)
- **hasF1GG** ()
- **getF1GG** ()
- **setF1PG** (\$value)
- **hasF1PG** ()
- **getF1PG** ()
- **setF1GAH** (\$value)
- **hasF1GAH** ()
- **getF1GAH** ()
- **setF1PAH** (\$value)
- **hasF1PAH** ()
- **getF1PAH** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.898.1. Documentación de las funciones miembro

6.898.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **REAtRentasRes** (p. 1324) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

REAtRentasRes (p. 1324) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.898.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.899. Referencia de la Clase RedDiscapacidad

Diagrama de herencias de RedDiscapacidad

Métodos públicos

- **replaceArrayRAportacion** (\$value)
- **retrieveArrayRAportacion** ()
- **addRAportacion** (\$value)
- **hasRAportacion** ()
- **getRAportacion** (\$index)
- **countRAportacion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.899.1. Documentación de las funciones miembro

6.899.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RedDiscapacidad** (p. 1326) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

RedDiscapacidad (p. 1326) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.899.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.900. Referencia de la Clase REDerechosImagen

Diagrama de herencias de REDerechosImagen

Métodos públicos

- **setF4PC** (\$value)
- **hasF4PC** ()
- **getF4PC** ()
- **setF4PL** (\$value)
- **hasF4PL** ()
- **getF4PL** ()
- **setF4PA** (\$value)
- **hasF4PA** ()
- **getF4PA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.900.1. Documentación de las funciones miembro

6.900.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **REDerechosImagen** (p. 1327) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

REDerechosImagen (p. 1327) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.900.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.901. Referencia de la Clase REDerechosImagenRes

Diagrama de herencias de REDerechosImagenRes

Métodos públicos

- **setF4TOTAL** (\$value)
- **hasF4TOTAL** ()
- **getF4TOTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.901.1. Documentación de las funciones miembro

6.901.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **REDerechosImagenRes** (p. 1329) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

REDerechosImagenRes (p. 1329) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.901.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.902. Referencia de la Clase RedPrevisionSocial

Diagrama de herencias de RedPrevisionSocial

Métodos públicos

- **setRedRegimenGeneral** (\$value)
- **hasRedRegimenGeneral** ()
- **getRedRegimenGeneral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.902.1. Documentación de las funciones miembro

6.902.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RedPrevisionSocial** (p. 1330) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

RedPrevisionSocial (p. 1330) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.902.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.903. Referencia de la Clase RedRegimenGeneral

Diagrama de herencias de RedRegimenGeneral

Métodos públicos

- **setRGEA** (\$value)
- **hasRGEA** ()
- **getRGEA** ()
- **setRGESD** (\$value)
- **hasRGESD** ()
- **getRGESD** ()
- **setRGAP** (\$value)
- **hasRGAP** ()
- **getRGAP** ()
- **setSPPRIMA** (\$value)
- **hasSPPRIMA** ()
- **getSPPRIMA** ()
- **setRSUMAD** (\$value)
- **hasRSUMAD** ()
- **getRSUMAD** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.903.1. Documentación de las funciones miembro

6.903.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RedRegimenGeneral** (p. 1331) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

RedRegimenGeneral (p. 1331) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.903.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.904. Referencia de la Clase ReferenciaDocumentoRespuestaType

Diagrama de herencias de ReferenciaDocumentoRespuestaType

Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setHash** (\$value)
- **hasHash** ()
- **getHash** ()
- **setTamanyo** (\$value)
- **hasTamanyo** ()
- **getTamanyo** ()
- **setMensajeError** (\$value)
- **hasMensajeError** ()
- **getMensajeError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.904.1. Documentación de las funciones miembro

6.904.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciaDocumentoRespuestaType** (p. 1333) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

ReferenciaDocumentoRespuestaType (p. 1333) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.904.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.905. Referencia de la Clase ReferenciaDocumentoRespuestaType

Diagrama de herencias de ReferenciaDocumentoRespuestaType

Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setHash** (\$value)
- **hasHash** ()
- **getHash** ()
- **setTamanyo** (\$value)
- **hasTamanyo** ()
- **getTamanyo** ()
- **setMensajeError** (\$value)
- **hasMensajeError** ()
- **getMensajeError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.905.1. Documentación de las funciones miembro

6.905.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciaDocumentoRespuestaType** (p. 1334) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ReferenciaDocumentoRespuestaType (p. 1334) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.905.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.906. Referencia de la Clase ReferenciaNombreDocumentoType

Diagrama de herencias de ReferenciaNombreDocumentoType

Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.906.1. Documentación de las funciones miembro

6.906.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciaNombreDocumentoType** (p. 1335) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

ReferenciaNombreDocumentoType (p. 1335) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.906.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.907. Referencia de la Clase ReferenciaNombreDocumentoType

Diagrama de herencias de ReferenciaNombreDocumentoType

Métodos públicos

- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.907.1. Documentación de las funciones miembro

6.907.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciaNombreDocumentoType** (p. 1337) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ReferenciaNombreDocumentoType (p. 1337) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.907.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.908. Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosRespuestaType

Diagrama de herencias de ReferenciasDocumentosRespuestaType

Métodos públicos

- **replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **addReferenciaDocumentoRespuesta** (\$value)
- **hasReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **getReferenciaDocumentoRespuesta** (\$index)
- **countReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.908.1. Documentación de las funciones miembro

6.908.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciasDocumentosRespuestaType** (p. 1338) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ReferenciasDocumentosRespuestaType (p. 1338) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.908.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.909. Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosRespuestaType

Diagrama de herencias de ReferenciasDocumentosRespuestaType

Métodos públicos

- **replaceArrayReferenciaDocumentoRespuesta** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **addReferenciaDocumentoRespuesta** (\$value)
- **hasReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **getReferenciaDocumentoRespuesta** (\$index)
- **countReferenciaDocumentoRespuesta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.909.1. Documentación de las funciones miembro

6.909.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciasDocumentosRespuestaType** (p. 1340) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ReferenciasDocumentosRespuestaType (p. 1340) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.909.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.910. Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosType

Diagrama de herencias de ReferenciasDocumentosType

Métodos públicos

- **replaceArrayReferenciaDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaDocumento** ()
- **addReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** (\$index)
- **countReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.910.1. Documentación de las funciones miembro

6.910.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciasDocumentosType** (p. 1341) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ReferenciasDocumentosType (p. 1341) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.910.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.911. Referencia de la Clase ReferenciasDocumentosType

Diagrama de herencias de ReferenciasDocumentosType

Métodos públicos

- **replaceArrayReferenciaDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaDocumento** ()
- **addReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** (\$index)
- **countReferenciaDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.911.1. Documentación de las funciones miembro

6.911.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciasDocumentosType** (p. 1342) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ReferenciasDocumentosType (p. 1342) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.911.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.912. Referencia de la Clase ReferenciasNombresDocumentosType

Diagrama de herencias de ReferenciasNombresDocumentosType

Métodos públicos

- **replaceArrayReferenciaNombreDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaNombreDocumento** ()
- **addReferenciaNombreDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaNombreDocumento** ()
- **getReferenciaNombreDocumento** (\$index)
- **countReferenciaNombreDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.912.1. Documentación de las funciones miembro

6.912.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciasNombresDocumentosType** (p. 1344) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

ReferenciasNombresDocumentosType (p. 1344) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.912.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.913. Referencia de la Clase ReferenciasNombresDocumentosType

Diagrama de herencias de ReferenciasNombresDocumentosType

Métodos públicos

- **replaceArrayReferenciaNombreDocumento** (\$value)
- **retrieveArrayReferenciaNombreDocumento** ()
- **addReferenciaNombreDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaNombreDocumento** ()
- **getReferenciaNombreDocumento** (\$index)
- **countReferenciaNombreDocumento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.913.1. Documentación de las funciones miembro

6.913.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReferenciasNombresDocumentosType** (p. 1346) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ReferenciasNombresDocumentosType (p. 1346) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.913.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.914. Referencia de la Clase RegistroCreadoType

Diagrama de herencias de RegistroCreadoType

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** ()
- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()

- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↵
php

6.915. Referencia de la Clase RegistroCreadoType

Diagrama de herencias de RegistroCreadoType

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setDestino** (\$value)
- **hasDestino** ()
- **getDestino** ()
- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↔
php

6.916. Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType

Diagrama de herencias de RegistroDepartamentalCodigoType

Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.917. Referencia de la Clase RegistroDepartamentalCodigoType

Diagrama de herencias de RegistroDepartamentalCodigoType

Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.918. Referencia de la Clase RegistroDescendenteType

Diagrama de herencias de RegistroDescendenteType

Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setTipoRegistro** (\$value)
- **hasTipoRegistro** ()
- **getTipoRegistro** ()
- **replaceArrayRegistroDescendente** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroDescendente** ()
- **addRegistroDescendente** (\$value)
- **hasRegistroDescendente** ()
- **getRegistroDescendente** (\$index)
- **countRegistroDescendente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↵
php

6.919. Referencia de la Clase RegistroDescendenteType

Diagrama de herencias de RegistroDescendenteType

Métodos públicos

- **setCodigoRegistro** (\$value)
- **hasCodigoRegistro** ()
- **getCodigoRegistro** ()
- **setFechaRegistro** (\$value)
- **hasFechaRegistro** ()
- **getFechaRegistro** ()
- **setTipoRegistro** (\$value)
- **hasTipoRegistro** ()
- **getTipoRegistro** ()
- **replaceArrayRegistroDescendente** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroDescendente** ()
- **addRegistroDescendente** (\$value)
- **hasRegistroDescendente** ()
- **getRegistroDescendente** (\$index)
- **countRegistroDescendente** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.920. Referencia de la Clase RegistrosCreadosType

Diagrama de herencias de RegistrosCreadosType

Métodos públicos

- **replaceArrayRegistroCreado** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroCreado** ()
- **addRegistroCreado** (\$value)
- **hasRegistroCreado** ()
- **getRegistroCreado** (\$index)
- **countRegistroCreado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↵
php

6.921. Referencia de la Clase RegistrosCreadosType

Diagrama de herencias de RegistrosCreadosType

Métodos públicos

- **replaceArrayRegistroCreado** (\$value)
- **retrieveArrayRegistroCreado** ()
- **addRegistroCreado** (\$value)
- **hasRegistroCreado** ()
- **getRegistroCreado** (\$index)
- **countRegistroCreado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.922. Referencia de la Clase RegularizacionAscendiente

Diagrama de herencias de RegularizacionAscendiente

Métodos públicos

- **setVNIF2REG** (\$value)
- **hasVNIF2REG** ()
- **getVNIF2REG** ()
- **setVABONO2REG** (\$value)
- **hasVABONO2REG** ()
- **getVABONO2REG** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.922.1. Documentación de las funciones miembro

6.922.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RegularizacionAscendiente** (p. 1352) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

RegularizacionAscendiente (p. 1352) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.922.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.923. Referencia de la Clase RegularizacionAscendienteRes

Diagrama de herencias de RegularizacionAscendienteRes

Métodos públicos

- **setABONO2R** (\$value)
- **hasABONO2R** ()
- **getABONO2R** ()
- **setNIF2R** (\$value)
- **hasNIF2R** ()
- **getNIF2R** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.923.1. Documentación de las funciones miembro

6.923.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RegularizacionAscendienteRes** (p. 1354) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

RegularizacionAscendienteRes (p. 1354) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.923.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.924. Referencia de la Clase RegularizacionDescendiente

Diagrama de herencias de RegularizacionDescendiente

Métodos públicos

- **setVNIF1REG** (\$value)
- **hasVNIF1REG** ()
- **getVNIF1REG** ()
- **setVABONO1REG** (\$value)
- **hasVABONO1REG** ()
- **getVABONO1REG** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.924.1. Documentación de las funciones miembro

6.924.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RegularizacionDescendiente** (p. 1355) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

RegularizacionDescendiente (p. 1355) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.924.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.925. Referencia de la Clase RegularizacionDescendienteRes

Diagrama de herencias de RegularizacionDescendienteRes

Métodos públicos

- **setABONO1R** (\$value)
- **hasABONO1R** ()
- **getABONO1R** ()
- **setNIF1R** (\$value)
- **hasNIF1R** ()
- **getNIF1R** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.925.1. Documentación de las funciones miembro

6.925.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RegularizacionDescendienteRes** (p. 1357) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

RegularizacionDescendienteRes (p. 1357) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.925.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.926. Referencia de la Clase REInstitulInversionColectiva

Diagrama de herencias de REInstitulInversionColectiva

Métodos públicos

- **replaceArrayENTIDADADIIC** (\$value)
- **retrieveArrayENTIDADADIIC** ()
- **addENTIDADADIIC** (\$value)
- **hasENTIDADADIIC** ()
- **getENTIDADADIIC** (\$index)
- **countENTIDADADIIC** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.926.1. Documentación de las funciones miembro

6.926.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **REInstitulInversionColectiva** (p. 1358) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

REInstitulInversionColectiva (p. 1358) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.926.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.927. Referencia de la Clase REInstitulInversionColectivaRes

Diagrama de herencias de REInstitulInversionColectivaRes

Métodos públicos

- **setF5TOTAL** (\$value)
- **hasF5TOTAL** ()
- **getF5TOTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.927.1. Documentación de las funciones miembro

6.927.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **REInstitulInversionColectivaRes** (p. 1359) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

REInstitulInversionColectivaRes (p. 1359) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.927.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.928. Referencia de la Clase remitterList

Diagrama de herencias de remitterList

Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.929. Referencia de la Clase remitterList

Diagrama de herencias de remitterList

Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.930. Referencia de la Clase remitterList

Diagrama de herencias de remitterList

Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.931. Referencia de la Clase remitterList

Diagrama de herencias de remitterList

Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.932. Referencia de la Clase RendimientosMobiliarioRes

Diagrama de herencias de RendimientosMobiliarioRes

Métodos públicos

- **setHPDTEAH** (\$value)
- **hasHPDTEAH** ()
- **getHPDTEAH** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.932.1. Documentación de las funciones miembro

6.932.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RendimientosMobiliarioRes** (p. 1363) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

RendimientosMobiliarioRes (p. 1363) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.932.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.933. Referencia de la Clase request

Diagrama de herencias de request

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setFentry** (\$value)
- **hasFentry** ()
- **getFentry** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFexpiration** (\$value)
- **hasFexpiration** ()
- **getFexpiration** ()
- **setReference** (\$value)
- **hasReference** ()
- **getReference** ()
- **setText** (\$value)
- **hasText** ()
- **getText** ()
- **setSignType** (\$value)

- **hasSignType** ()
- **getSignType** ()
- **setApplication** (\$value)
- **hasApplication** ()
- **getApplication** ()
- **setImportanceLevel** (\$value)
- **hasImportanceLevel** ()
- **getImportanceLevel** ()
- **setEspacioGde** (\$value)
- **hasEspacioGde** ()
- **getEspacioGde** ()
- **setDocumentList** (\$value)
- **hasDocumentList** ()
- **getDocumentList** ()
- **setSignLineList** (\$value)
- **hasSignLineList** ()
- **getSignLineList** ()
- **setRemitterList** (\$value)
- **hasRemitterList** ()
- **getRemitterList** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **setNoticeList** (\$value)
- **hasNoticeList** ()
- **getNoticeList** ()
- **setCommentList** (\$value)
- **hasCommentList** ()
- **getCommentList** ()
- **setRequestStatus** (\$value)
- **hasRequestStatus** ()
- **getRequestStatus** ()
- **setTimestampInfo** (\$value)
- **hasTimestampInfo** ()
- **getTimestampInfo** ()
- **setEmailToNotifyList** (\$value)
- **hasEmailToNotifyList** ()
- **getEmailToNotifyList** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.934. Referencia de la Clase request

Diagrama de herencias de request

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setFentry** (\$value)
- **hasFentry** ()
- **getFentry** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFexpiration** (\$value)
- **hasFexpiration** ()
- **getFexpiration** ()
- **setReference** (\$value)
- **hasReference** ()
- **getReference** ()
- **setText** (\$value)
- **hasText** ()
- **getText** ()
- **setSignType** (\$value)
- **hasSignType** ()
- **getSignType** ()
- **setApplication** (\$value)
- **hasApplication** ()
- **getApplication** ()
- **setImportanceLevel** (\$value)
- **hasImportanceLevel** ()
- **getImportanceLevel** ()
- **setDocumentList** (\$value)
- **hasDocumentList** ()
- **getDocumentList** ()
- **setSignLineList** (\$value)
- **hasSignLineList** ()
- **getSignLineList** ()
- **setRemitterList** (\$value)
- **hasRemitterList** ()
- **getRemitterList** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **setNoticeList** (\$value)
- **hasNoticeList** ()
- **getNoticeList** ()
- **setActionList** (\$value)
- **hasActionList** ()

- **getActionList** ()
- **setCommentList** (\$value)
- **hasCommentList** ()
- **getCommentList** ()
- **setRequestStatus** (\$value)
- **hasRequestStatus** ()
- **getRequestStatus** ()
- **setTimestampInfo** (\$value)
- **hasTimestampInfo** ()
- **getTimestampInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.935. Referencia de la Clase request

Diagrama de herencias de request

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setFentry** (\$value)
- **hasFentry** ()
- **getFentry** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFexpiration** (\$value)
- **hasFexpiration** ()
- **getFexpiration** ()
- **setReference** (\$value)
- **hasReference** ()
- **getReference** ()
- **setText** (\$value)
- **hasText** ()

- **getText ()**
- **setSignType (\$value)**
- **hasSignType ()**
- **getSignType ()**
- **setApplication (\$value)**
- **hasApplication ()**
- **getApplication ()**
- **setImportanceLevel (\$value)**
- **hasImportanceLevel ()**
- **getImportanceLevel ()**
- **setEspacioGde (\$value)**
- **hasEspacioGde ()**
- **getEspacioGde ()**
- **setDocumentList (\$value)**
- **hasDocumentList ()**
- **getDocumentList ()**
- **setSignLineList (\$value)**
- **hasSignLineList ()**
- **getSignLineList ()**
- **setRemitterList (\$value)**
- **hasRemitterList ()**
- **getRemitterList ()**
- **setParameterList (\$value)**
- **hasParameterList ()**
- **getParameterList ()**
- **setNoticeList (\$value)**
- **hasNoticeList ()**
- **getNoticeList ()**
- **setCommentList (\$value)**
- **hasCommentList ()**
- **getCommentList ()**
- **setRequestStatus (\$value)**
- **hasRequestStatus ()**
- **getRequestStatus ()**
- **setTimestampInfo (\$value)**
- **hasTimestampInfo ()**
- **getTimestampInfo ()**
- **setEmailToNotifyList (\$value)**
- **hasEmailToNotifyList ()**
- **getEmailToNotifyList ()**
- **toSoap (\$fieldName, \$namespace)**

Métodos públicos estáticos

- **static fromSoap (\$vData)**

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.936. Referencia de la Clase request

Diagrama de herencias de request

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSubject** (\$value)
- **hasSubject** ()
- **getSubject** ()
- **setFentry** (\$value)
- **hasFentry** ()
- **getFentry** ()
- **setFstart** (\$value)
- **hasFstart** ()
- **getFstart** ()
- **setFexpiration** (\$value)
- **hasFexpiration** ()
- **getFexpiration** ()
- **setReference** (\$value)
- **hasReference** ()
- **getReference** ()
- **setText** (\$value)
- **hasText** ()
- **getText** ()
- **setSignType** (\$value)
- **hasSignType** ()
- **getSignType** ()
- **setApplication** (\$value)
- **hasApplication** ()
- **getApplication** ()
- **setImportanceLevel** (\$value)
- **hasImportanceLevel** ()
- **getImportanceLevel** ()
- **setDocumentList** (\$value)
- **hasDocumentList** ()
- **getDocumentList** ()
- **setSignLineList** (\$value)
- **hasSignLineList** ()
- **getSignLineList** ()
- **setRmitterList** (\$value)
- **hasRmitterList** ()
- **getRmitterList** ()
- **setParameterList** (\$value)
- **hasParameterList** ()
- **getParameterList** ()
- **setNoticeList** (\$value)
- **hasNoticeList** ()
- **getNoticeList** ()
- **setActionList** (\$value)
- **hasActionList** ()

- **getActionList** ()
- **setCommentList** (\$value)
- **hasCommentList** ()
- **getCommentList** ()
- **setRequestStatus** (\$value)
- **hasRequestStatus** ()
- **getRequestStatus** ()
- **setTimestampInfo** (\$value)
- **hasTimestampInfo** ()
- **getTimestampInfo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.937. Referencia de la Clase ReservaInversionesCanarias

Diagrama de herencias de ReservaInversionesCanarias

Métodos públicos

- **setM24EM4S** (\$value)
- **hasM24EM4S** ()
- **getM24EM4S** ()
- **setM24EM3S** (\$value)
- **hasM24EM3S** ()
- **getM24EM3S** ()
- **setM24EM2S** (\$value)
- **hasM24EM2S** ()
- **getM24EM2S** ()
- **setM24EM1S** (\$value)
- **hasM24EM1S** ()
- **getM24EM1S** ()
- **setM24EM0S** (\$value)
- **hasM24EM0S** ()
- **getM24EM0S** ()
- **setM24RIC** (\$value)
- **hasM24RIC** ()
- **getM24RIC** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.937.1. Documentación de las funciones miembro

6.937.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReservaInversionesCanarias** (p. 1370) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ReservaInversionesCanarias (p. 1370) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.937.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.938. Referencia de la Clase ReservaInversionesCanariasRes

Diagrama de herencias de ReservaInversionesCanariasRes

Métodos públicos

- **setM24EM4S** (\$value)
- **hasM24EM4S** ()
- **getM24EM4S** ()
- **setM24EM4ANO** (\$value)
- **hasM24EM4ANO** ()
- **getM24EM4ANO** ()
- **setM24EM4A** (\$value)
- **hasM24EM4A** ()
- **getM24EM4A** ()
- **setM24EM4CD** (\$value)
- **hasM24EM4CD** ()
- **getM24EM4CD** ()
- **setM24EM4P** (\$value)
- **hasM24EM4P** ()
- **getM24EM4P** ()
- **setM24EM3S** (\$value)
- **hasM24EM3S** ()
- **getM24EM3S** ()
- **setM24EM3ANO** (\$value)
- **hasM24EM3ANO** ()
- **getM24EM3ANO** ()
- **setM24EM3A** (\$value)
- **hasM24EM3A** ()
- **getM24EM3A** ()
- **setM24EM3CD** (\$value)
- **hasM24EM3CD** ()
- **getM24EM3CD** ()
- **setM24EM3P** (\$value)
- **hasM24EM3P** ()
- **getM24EM3P** ()
- **setM24EM2S** (\$value)
- **hasM24EM2S** ()
- **getM24EM2S** ()
- **setM24EM2ANO** (\$value)
- **hasM24EM2ANO** ()
- **getM24EM2ANO** ()
- **setM24EM2A** (\$value)
- **hasM24EM2A** ()
- **getM24EM2A** ()
- **setM24EM2CD** (\$value)
- **hasM24EM2CD** ()
- **getM24EM2CD** ()
- **setM24EM2P** (\$value)
- **hasM24EM2P** ()
- **getM24EM2P** ()
- **setM24EM1S** (\$value)
- **hasM24EM1S** ()

- `getM24EM1S ()`
- `setM24EM1ANO ($value)`
- `hasM24EM1ANO ()`
- `getM24EM1ANO ()`
- `setM24EM1A ($value)`
- `hasM24EM1A ()`
- `getM24EM1A ()`
- `setM24EM1CD ($value)`
- `hasM24EM1CD ()`
- `getM24EM1CD ()`
- `setM24EM1P ($value)`
- `hasM24EM1P ()`
- `getM24EM1P ()`
- `setM24EM0S ($value)`
- `hasM24EM0S ()`
- `getM24EM0S ()`
- `setM24EM0ANO ($value)`
- `hasM24EM0ANO ()`
- `getM24EM0ANO ()`
- `setM24EM0A ($value)`
- `hasM24EM0A ()`
- `getM24EM0A ()`
- `setM24EM0CD ($value)`
- `hasM24EM0CD ()`
- `getM24EM0CD ()`
- `setM24EM0P ($value)`
- `hasM24EM0P ()`
- `getM24EM0P ()`
- `setM24RIC ($value)`
- `hasM24RIC ()`
- `getM24RIC ()`
- `setM24RICCD ($value)`
- `hasM24RICCD ()`
- `getM24RICCD ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.938.1. Documentación de las funciones miembro

6.938.1.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ReservaInversionesCanariasRes** (p. 1372) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ReservaInversionesCanariasRes (p. 1372) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.938.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.939. Referencia de la Clase Residencia

Diagrama de herencias de Residencia

Métodos públicos

- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.939.1. Documentación de las funciones miembro

6.939.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Residencia** (p. 1374) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Residencia (p. 1374) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.939.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.940. Referencia de la Clase Residencia

Diagrama de herencias de Residencia

Métodos públicos

- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setMunicipio** (\$value)
- **hasMunicipio** ()
- **getMunicipio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.940.1. Documentación de las funciones miembro

6.940.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Residencia** (p. 1376) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Residencia (p. 1376) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.940.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.↔
php

6.941. Referencia de la Clase Respuesta

Métodos públicos

- **__construct** (\$ Atributos, \$ Transmisiones)
- **getAtributos** ()
- **setAtributos** (\$ Atributos)
- **getTransmisiones** ()
- **setTransmisiones** (\$ Transmisiones)

Atributos protegidos

- **\$Atributos** = null
- **\$Transmisiones** = null

6.941.1. Documentación del constructor y destructor

6.941.1.1. __construct()

```
__construct (
    $Atributos,
    $Transmisiones )
```

Parámetros

| | | |
|--------------------------------|------------------------|--|
| Atributos (p. 140) | <i>\$Atributos</i> | |
| Transmisiones (p. 1711) | <i>\$Transmisiones</i> | |

6.941.2. Documentación de las funciones miembro

6.941.2.1. getAtributos()

```
getAtributos ( )
```

Devuelve

Atributos (p. 140)

6.941.2.2. getTransmisiones()

```
getTransmisiones ( )
```

Devuelve

Transmisiones (p. 1711)

6.941.2.3. setAtributos()

```
setAtributos (
    $Atributos )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------------|--------------------|--|
| Atributos (p. 140) | <i>\$Atributos</i> | |
|---------------------------|--------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Respuesta

6.941.2.4. setTransmisiones()

```
setTransmisiones (
    $Transmisiones )
```


Parámetros

| | | |
|--------------------------------|------------------------|--|
| Transmisiones (p. 1711) | <i>\$Transmisiones</i> | |
|--------------------------------|------------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Respuesta

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Respuesta.php

6.942. Referencia de la Clase restaurarVersionDocumento

Diagrama de herencias de restaurarVersionDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.942.1. Documentación de las funciones miembro

6.942.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **restaurarVersionDocumento** (p. 1379) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

restaurarVersionDocumento (p. 1379) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.942.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.943. Referencia de la Clase restaurarVersionDocumento

Diagrama de herencias de restaurarVersionDocumento

Métodos públicos

- **setCodigoAplicacion** (\$value)
- **hasCodigoAplicacion** ()
- **getCodigoAplicacion** ()
- **setReferenciaDocumento** (\$value)
- **hasReferenciaDocumento** ()
- **getReferenciaDocumento** ()
- **setVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** ()
- **setParcial** (\$value)
- **hasParcial** ()
- **getParcial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.943.1. Documentación de las funciones miembro

6.943.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **restaurarVersionDocumento** (p. 1380) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

restaurarVersionDocumento (p. 1380) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.943.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.944. Referencia de la Clase restaurarVersionDocumentoResponse

Diagrama de herencias de restaurarVersionDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.944.1. Documentación de las funciones miembro

6.944.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **restaurarVersionDocumentoResponse** (p. 1382) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

restaurarVersionDocumentoResponse (p. 1382) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.944.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.945. Referencia de la Clase restaurarVersionDocumentoResponse

Diagrama de herencias de restaurarVersionDocumentoResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **setError** (\$value)
- **hasError** ()
- **getError** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.945.1. Documentación de las funciones miembro

6.945.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **restaurarVersionDocumentoResponse** (p. 1384) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

restaurarVersionDocumentoResponse (p. 1384) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.945.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.946. Referencia de la Clase Resumen

Diagrama de herencias de Resumen

Métodos públicos

- **setTotales** (\$value)
- **hasTotales** ()
- **getTotales** ()
- **setPluriempleo** (\$value)
- **hasPluriempleo** ()
- **getPluriempleo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.946.1. Documentación de las funciones miembro

6.946.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Resumen** (p. 1385) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Resumen (p. 1385) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.946.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.947. Referencia de la Clase Retenciones

Diagrama de herencias de Retenciones

Métodos públicos

- **setIMPRET9** (\$value)
- **hasIMPRET9** ()
- **getIMPRET9** ()
- **setIMPRET10** (\$value)
- **hasIMPRET10** ()
- **getIMPRET10** ()
- **setIMPRET11** (\$value)
- **hasIMPRET11** ()
- **getIMPRET11** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.947.1. Documentación de las funciones miembro

6.947.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retenciones** (p. 1387) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Retenciones (p. 1387) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.947.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.948. Referencia de la Clase RetencionesRes

Diagrama de herencias de RetencionesRes

Métodos públicos

- **setRET1** (\$value)
- **hasRET1** ()
- **getRET1** ()
- **setRET2** (\$value)
- **hasRET2** ()
- **getRET2** ()
- **setRET3** (\$value)
- **hasRET3** ()
- **getRET3** ()
- **setRET4** (\$value)
- **hasRET4** ()
- **getRET4** ()
- **setRET5A** (\$value)
- **hasRET5A** ()
- **getRET5A** ()
- **setRET5B** (\$value)
- **hasRET5B** ()
- **getRET5B** ()
- **setRET5C** (\$value)
- **hasRET5C** ()
- **getRET5C** ()
- **setRET5D** (\$value)

- **hasRET5D** ()
- **getRET5D** ()
- **setRET6** (\$value)
- **hasRET6** ()
- **getRET6** ()
- **setRET7** (\$value)
- **hasRET7** ()
- **getRET7** ()
- **setRET8** (\$value)
- **hasRET8** ()
- **getRET8** ()
- **setRET9** (\$value)
- **hasRET9** ()
- **getRET9** ()
- **setRET10** (\$value)
- **hasRET10** ()
- **getRET10** ()
- **setRET11** (\$value)
- **hasRET11** ()
- **getRET11** ()
- **setPAGOS** (\$value)
- **hasPAGOS** ()
- **getPAGOS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.948.1. Documentación de las funciones miembro

6.948.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RetencionesRes** (p. 1388) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

RetencionesRes (p. 1388) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.948.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.949. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno

Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setDatosTitular** (\$value)
- **hasDatosTitular** ()
- **getDatosTitular** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.949.1. Documentación de las funciones miembro

6.949.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1390) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Retorno (p. 1390) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.949.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.950. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno

Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setListaVehiculos** (\$value)
- **hasListaVehiculos** ()
- **getListaVehiculos** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.950.1. Documentación de las funciones miembro

6.950.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1391) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Retorno (p. 1391) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.950.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.951. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno

Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setDatosVehiculo** (\$value)
- **hasDatosVehiculo** ()
- **getDatosVehiculo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.951.1. Documentación de las funciones miembro

6.951.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1393) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Retorno (p. 1393) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.951.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.952. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno

Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setDomicilio** (\$value)
- **hasDomicilio** ()
- **getDomicilio** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.952.1. Documentación de las funciones miembro

6.952.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1394) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Retorno (p. 1394) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.952.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.953. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno

Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.953.1. Documentación de las funciones miembro

6.953.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1395) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Retorno (p. 1395) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.953.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.↵
php

6.954. Referencia de la Clase Retorno

Diagrama de herencias de Retorno

Métodos públicos

- **setEstado** (\$value)
- **hasEstado** ()
- **getEstado** ()
- **setConsulta** (\$value)
- **hasConsulta** ()
- **getConsulta** ()
- **setVidaLaboral** (\$value)
- **hasVidaLaboral** ()
- **getVidaLaboral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.954.1. Documentación de las funciones miembro

6.954.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Retorno** (p. 1396) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Retorno (p. 1396) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.954.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.955. Referencia de la Clase RETrFiscalInter

Diagrama de herencias de RETrFiscalInter

Métodos públicos

- **replaceArrayENTIDADTFI** (\$value)
- **retrieveArrayENTIDADTFI** ()
- **addENTIDADTFI** (\$value)
- **hasENTIDADTFI** ()
- **getENTIDADTFI** (\$index)
- **countENTIDADTFI** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.955.1. Documentación de las funciones miembro

6.955.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RETrFiscalInter** (p. 1398) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

RETrFiscalInter (p. 1398) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.955.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.956. Referencia de la Clase RETrFiscalInterRes

Diagrama de herencias de RETrFiscalInterRes

Métodos públicos

- **setF3TOTAL** (\$value)
- **hasF3TOTAL** ()
- **getF3TOTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.956.1. Documentación de las funciones miembro

6.956.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RETrFiscalInterRes** (p. 1399) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

RETrFiscalInterRes (p. 1399) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.956.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.957. Referencia de la Clase RNIIM1

Diagrama de herencias de RNIIM1

Métodos públicos

- **setEJER1RNIIM1** (\$value)
- **hasEJER1RNIIM1** ()
- **getEJER1RNIIM1** ()
- **setRDTOS1RNIIM1** (\$value)
- **hasRDTOS1RNIIM1** ()
- **getRDTOS1RNIIM1** ()
- **setCYM1RNIIM1** (\$value)
- **hasCYM1RNIIM1** ()
- **getCYM1RNIIM1** ()
- **setEJER2RNIIM1** (\$value)
- **hasEJER2RNIIM1** ()
- **getEJER2RNIIM1** ()
- **setRDTOS2RNIIM1** (\$value)
- **hasRDTOS2RNIIM1** ()
- **getRDTOS2RNIIM1** ()
- **setCYM2RNIIM1** (\$value)
- **hasCYM2RNIIM1** ()
- **getCYM2RNIIM1** ()
- **setRDTOSEARNIIM1** (\$value)
- **hasRDTOSEARNIIM1** ()
- **getRDTOSEARNIIM1** ()
- **setBLGEARNIIM1** (\$value)
- **hasBLGEARNIIM1** ()
- **getBLGEARNIIM1** ()
- **setCIEARNIIM1** (\$value)
- **hasCIEARNIIM1** ()
- **getCIEARNIIM1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.957.1. Documentación de las funciones miembro

6.957.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RNIIM1** (p. 1400) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

RNIIM1 (p. 1400) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.957.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.958. Referencia de la Clase RNIIM2

Diagrama de herencias de RNIIM2

Métodos públicos

- **setEJER1RNIIM2** (\$value)
- **hasEJER1RNIIM2** ()
- **getEJER1RNIIM2** ()
- **setRDTOS1RNIIM2** (\$value)
- **hasRDTOS1RNIIM2** ()
- **getRDTOS1RNIIM2** ()
- **setCYM1RNIIM2** (\$value)
- **hasCYM1RNIIM2** ()
- **getCYM1RNIIM2** ()

- **setEJER2RNIM2** (\$value)
- **hasEJER2RNIM2** ()
- **getEJER2RNIM2** ()
- **setRDTOS2RNIM2** (\$value)
- **hasRDTOS2RNIM2** ()
- **getRDTOS2RNIM2** ()
- **setCYM2RNIM2** (\$value)
- **hasCYM2RNIM2** ()
- **getCYM2RNIM2** ()
- **setRDTOSEARNIM2** (\$value)
- **hasRDTOSEARNIM2** ()
- **getRDTOSEARNIM2** ()
- **setBLGEARNIM2** (\$value)
- **hasBLGEARNIM2** ()
- **getBLGEARNIM2** ()
- **setCIEARNIM2** (\$value)
- **hasCIEARNIM2** ()
- **getCIEARNIM2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.958.1. Documentación de las funciones miembro

6.958.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **RNIM2** (p. 1402) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

RNIM2 (p. 1402) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.958.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.959. Referencia de la Clase RTSOAClient

Métodos públicos

- **__construct** (\$wsURLWSDL)
- **crearRegistro** (\$esRegistroEntrada, \$oCrearReg, \$vDocs)
- **consultarRegistro** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$devolver← Documentos, \$docFirmados)
- **consultarDocumento** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$tipo← Documento='T')
- **registrarAcuse** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$expediente, \$nombreFichero, \$codDocumento, \$descDocumento, \$asocioExpediente, \$entidadCertificadora, \$formato← Firma, \$valorFirma, \$contenidoDoc)

Métodos públicos estáticos

- static **CrearFicheroAviso** (\$texto)
- static **CrearFicheroOficioRemision** (\$texto)

Campos de datos

- const **NS** = 'http://services.v1.ws.web.mastin.tra.dgm.gva.es/'
- const **TIMEOUT** = 90

Métodos protegidos

- **tratarMTOMEstandar** (\$response, \$itemToReturn=null)
- **xml_to_object** (&\$root)

6.959.1. Descripción detallada

Paquetes para gestion MTOM Clase para la inserción y lectura de documentos en GDE SIN pasar por la PAI.

Autor

dpascual

6.959.2. Documentación del constructor y destructor

6.959.2.1. __construct()

```
__construct (
    $wsURLWSDL )
```

Construye un objeto

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$wsURLWSDL</i> | URL del WSDL del WS donde realizar las peticiones |
|--------|--------------------|---|

6.959.3. Documentación de las funciones miembro

6.959.3.1. consultarDocumento()

```
consultarDocumento (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $tipoDocumento = 'T' )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarDocumento" al WS

Parámetros

| | | |
|---------|----------------------------|--|
| boolean | <i>\$esRegistroEntrada</i> | Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada) |
| string | <i>\$numeroRegistro</i> | número del registro de entrada o salida a consultar |
| string | <i>\$fechaRegistro</i> | fecha de creación del registro |
| string | <i>\$claveConsulta</i> | clave de consulta asociada al registro |
| string | <i>\$tipoDocumento</i> | Carácter que indica el tipo de documento a solicitar |

Devuelve

array Respuesta del WS

6.959.3.2. consultarRegistro()

```
consultarRegistro (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $devolverDocumentos,
    $docFirmados )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarRegistro" al WS

Parámetros

| | | |
|---------|-----------------------------|--|
| boolean | <i>\$esRegistroEntrada</i> | Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada) |
| string | <i>\$numeroRegistro</i> | número del registro de entrada o salida a consultar |
| string | <i>\$fechaRegistro</i> | fecha de creación del registro |
| string | <i>\$claveConsulta</i> | clave de consulta asociada al registro |
| string | <i>\$devolverDocumentos</i> | True: devuelven los documentos / False: no se devuelven |
| string | <i>\$docFirmados</i> | True: devuelve la firma de los documentos que estén firmados / False: no se devuelve |

Devuelve

array Respuesta del WS

6.959.3.3. CrearFicheroAviso()

```
static CrearFicheroAviso (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de aviso estandar que contiene el texto indicado

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|---|
| string | <i>\$texto</i> | Texto del aviso. Es necesario que no sea vacío, pues es el "título" (link) al asunto en la Carp. Ciu. |
|--------|----------------|---|

Devuelve

string Contenido del fichero de aviso.

6.959.3.4. CrearFicheroOficioRemision()

```
static CrearFicheroOficioRemision (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de oficio estandar que contiene el texto indicado

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|------------------|
| string | <i>\$texto</i> | Texto del oficio |
|--------|----------------|------------------|

Devuelve

string Contenido del fichero de oficio

6.959.3.5. crearRegistro()

```
crearRegistro (
    $esRegistroEntrada,
    $oCrearReg,
    $vDocs )
```

Codifica y envía una petición del tipo "crearRegistro" al WS

Parámetros

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| boolean | <i>\$esRegistroEntrada</i> | Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada) |
| API_CREAREGISTRO (p. 104) | <i>\$oCrearReg</i> | Objeto que contiene la información de la petición |
| array | <i>\$vDocs</i> | Array con el contenido Base64 de los ficheros a adjuntar (elemento a 'null' si no hay que añadir contenido a esa posición) |

Devuelve

array Respuesta del WS

6.959.3.6. registrarAcuse()

```

registrarAcuse (
    $esRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $expediente,
    $nombreFichero,
    $codDocumento,
    $descDocumento,
    $asocioExpediente,
    $entidadCertificadora,
    $formatoFirma,
    $valorFirma,
    $contenidoDoc )

```

Codifica y envía una petición del tipo "registrarAcuse" al WS

Parámetros

| | | |
|---------|-------------------------------|---|
| boolean | <i>\$esRegistroEntrada</i> | Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada) |
| string | <i>\$numeroRegistro</i> | número del registro de entrada o salida a consultar |
| string | <i>\$fechaRegistro</i> | fecha de creación del registro |
| string | <i>\$claveConsulta</i> | clave de consulta asociada al registro |
| string | <i>\$expediente</i> | expediente asociado al registro |
| string | <i>\$nombreFichero</i> | nombre del fichero que se aporta |
| string | <i>\$codDocumento</i> | código del documento |
| boolean | <i>\$asocioExpediente</i> | True: se asocia el documento al expediente asociado al registro. Para asociar el documento debe indicarse, además, el expediente. |
| string | <i>\$entidadCertificadora</i> | ACCV |
| string | <i>\$formatoFirma</i> | GVAI: ideas / GVAC: capicom |
| string | <i>\$valorFirma</i> | firma del documento |

Devuelve

array Respuesta del WS

6.959.3.7. tratarMTOMEstandar()

```

tratarMTOMEstandar (
    $response,
    $itemToReturn = null ) [protected]

```

Trata los mensajes MTOM y reconvierte la respuesta a fomato NO MTOM. Si tiene anexos los codifica como B64

Limitación. El SoapClient de PHP no permite ver la cabecera HTTP original, sino solo la cabecera SOAP. Esto limita la forma de detectar contenido MTOM, que sigue el estandar Multipart

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|---|
| array | <i>\$response</i> | Respuesta original del WSService invocado (con contenido MTOM) |
| string | <i>\$itemToReturn</i> | Elemento del cuerpo del RESPONSE a partir del cual se debe construir el array de la respuesta |

Devuelve

array Array asociativo de respuesta reconstruida a formato no MTOM

6.959.3.8. xml_to_object()

```
xml_to_object (
    & $root ) [protected]
```

Devuelve un objeto **RTSOAResponse** (p. 1415) con el contenido de la respuesta

Parámetros

| | | |
|----------|---------------|----------------------------------|
| \DOMNode | <i>\$root</i> | Nodo raíz de la respuesta del WS |
|----------|---------------|----------------------------------|

Devuelve

RTSOAResponse (p. 1415) Objeto que contiene la respuesta del WS. Si no se puede interpretar, se devuelve un objeto sin datos

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient4.php

6.960. Referencia de la Clase RTSOAClient

Métodos públicos

- **__construct** (\$wsURLWSDL)
- **crearRegistro** (\$esRegistroEntrada, \$oCrearReg, \$vDocs)
- **consultarRegistro** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$devolver↔ Documentos, \$docFirmados)
- **consultarDocumento** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$tipo↔ Documento='T')
- **registrarAcuse** (\$esRegistroEntrada, \$numeroRegistro, \$fechaRegistro, \$claveConsulta, \$expediente, \$nombreFichero, \$codDocumento, \$descDocumento, \$asocioExpediente, \$entidadCertificadora, \$formato↔ Firma, \$valorFirma, \$contenidoDoc)

Métodos públicos estáticos

- static **CrearFicheroAviso** (\$texto)
- static **CrearFicheroOficioRemision** (\$texto)

Campos de datos

- const **NS** = 'http://services.v1.ws.web.mastin.tra.dgm.gva.es/'
- const **TIMEOUT** = 90

Métodos protegidos

- **tratarMTOMEstandar** (\$response, \$itemToReturn=null)
- **xml_to_object** (&\$root)

6.960.1. Descripción detallada

Paquetes para gestion MTOM Clase para la inserción y lectura de documetos en GDE SIN pasar por la PAI.

Autor

dpascual

6.960.2. Documentación del constructor y destructor

6.960.2.1. __construct()

```
__construct (
    $wsURLWSDL )
```

Construye un objeto

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$wsURLWSDL</i> | URL del WSDL del WS donde realizar las peticiones |
|--------|--------------------|---|

6.960.3. Documentación de las funciones miembro

6.960.3.1. consultarDocumento()

```
consultarDocumento (
    $esRegistroEntrada,
```



```
$numeroRegistro,  
$fechaRegistro,  
$claveConsulta,  
$tipoDocumento = 'T' )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarDocumento" al WS

Parámetros

| | | |
|---------|----------------------------|--|
| boolean | <i>\$esRegistroEntrada</i> | Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada) |
| string | <i>\$numeroRegistro</i> | número del registro de entrada o salida a consultar |
| string | <i>\$fechaRegistro</i> | fecha de creación del registro |
| string | <i>\$claveConsulta</i> | clave de consulta asociada al registro |
| string | <i>\$tipoDocumento</i> | Carácter que indica el tipo de documento a solicitar |

Devuelve

array Respuesta del WS

6.960.3.2. consultarRegistro()

```
consultarRegistro (  
    $esRegistroEntrada,  
    $numeroRegistro,  
    $fechaRegistro,  
    $claveConsulta,  
    $devolverDocumentos,  
    $docFirmados )
```

Codifica y envía una petición del tipo "consultarRegistro" al WS

Parámetros

| | | |
|---------|-----------------------------|--|
| boolean | <i>\$esRegistroEntrada</i> | Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada) |
| string | <i>\$numeroRegistro</i> | número del registro de entrada o salida a consultar |
| string | <i>\$fechaRegistro</i> | fecha de creación del registro |
| string | <i>\$claveConsulta</i> | clave de consulta asociada al registro |
| string | <i>\$devolverDocumentos</i> | True: devuelven los documentos / False: no se devuelven |
| string | <i>\$docFirmados</i> | True: devuelve la firma de los documentos que estén firmados / False: no se devuelve |

Devuelve

array Respuesta del WS

6.960.3.3. CrearFicheroAviso()

```
static CrearFicheroAviso (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de aviso estandar que contiene el texto indicado

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|---|
| string | <i>\$texto</i> | Texto del aviso. Es necesario que no sea vacío, pues es el "título" (link) al asunto en la Carp. Ciu. |
|--------|----------------|---|

Devuelve

string Contenido del fichero de aviso.

6.960.3.4. CrearFicheroOficioRemision()

```
static CrearFicheroOficioRemision (
    $texto ) [static]
```

Devuelve el contenido de un fichero de oficio estandar que contiene el texto indicado

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|------------------|
| string | <i>\$texto</i> | Texto del oficio |
|--------|----------------|------------------|

Devuelve

string Contenido del fichero de oficio

6.960.3.5. crearRegistro()

```
crearRegistro (
    $esRegistroEntrada,
    $oCrearReg,
    $vDocs )
```

Codifica y envía una petición del tipo "crearRegistro" al WS

Parámetros

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| boolean | <i>\$esRegistroEntrada</i> | Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada) |
| API_CREAREGISTRO (p. 105) | <i>\$oCrearReg</i> | Objeto que contiene la información de la petición |
| array | <i>\$vDocs</i> | Array con el contenido Base64 de los ficheros a adjuntar |
| Generado por Doxygen | | |

Devuelve

array Respuesta del WS

6.960.3.6. registrarAcuse()

```
registrarAcuse (
    $sesRegistroEntrada,
    $numeroRegistro,
    $fechaRegistro,
    $claveConsulta,
    $expediente,
    $nombreFichero,
    $codDocumento,
    $descDocumento,
    $asocioExpediente,
    $entidadCertificadora,
    $formatoFirma,
    $valorFirma,
    $contenidoDoc )
```

Codifica y envía una petición del tipo "registrarAcuse" al WS

Parámetros

| | | |
|---------|-------------------------------|---|
| boolean | <i>\$sesRegistroEntrada</i> | Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada) |
| string | <i>\$numeroRegistro</i> | número del registro de entrada o salida a consultar |
| string | <i>\$fechaRegistro</i> | fecha de creación del registro |
| string | <i>\$claveConsulta</i> | clave de consulta asociada al registro |
| string | <i>\$expediente</i> | expediente asociado al registro |
| string | <i>\$nombreFichero</i> | nombre del fichero que se aporta |
| string | <i>\$codDocumento</i> | código del documento |
| boolean | <i>\$asocioExpediente</i> | True: se asocia el documento al expediente asociado al registro. Para asociar el documento debe indicarse, además, el expediente. |
| string | <i>\$entidadCertificadora</i> | ACCV |
| string | <i>\$formatoFirma</i> | GVAI: ideas / GVAC: capicom |
| string | <i>\$valorFirma</i> | firma del documento |

Devuelve

array Respuesta del WS

6.960.3.7. tratarMTOMEstandar()

```
tratarMTOMEstandar (
    $response,
    $itemToReturn = null ) [protected]
```

Trata los mensajes MTOM y reconvierte la respuesta a fomato NO MTOM. Si tiene anexos los codifica como B64

Limitación. El SoapClient de PHP no permite ver la cabecera HTTP original, sino solo la cabecera SOAP. Esto limita la forma de detectar contenido MTOM, que sigue el estandar Multipart

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|---|
| array | <i>\$response</i> | Respuesta original del WSService invocado (con contenido MTOM) |
| string | <i>\$itemToReturn</i> | Elemento del cuerpo del RESPONSE a partir del cual se debe construir el array de la respuesta |

Devuelve

array Array asociativo de respuesta reconstrida a formato no MTOM

6.960.3.8. xml_to_object()

```
xml_to_object (
    & $root ) [protected]
```

Devuelve un objeto **RTSOAResponse** (p. 1416) con el contenido de la respuesta

Parámetros

| | | |
|----------|---------------|----------------------------------|
| \DOMNode | <i>\$root</i> | Nodo raiz de la respuesta del WS |
|----------|---------------|----------------------------------|

Devuelve

RTSOAResponse (p. 1416) Objeto que contiene la respuesta del WS. Si no se puede interpretar, se devuelve un objeto sin datos

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient.php

6.961. Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse

Métodos públicos

- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()
- **setReferencia** (\$value)
- **hasReferencia** ()
- **getReferencia** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodeDocumento)

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient4.php

6.962. Referencia de la Clase RTSOADocumentResponse

Métodos públicos

- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setContenido** (\$value)
- **hasContenido** ()
- **getContenido** ()

Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodeDocumento)

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient.php

6.963. Referencia de la Clase RTSOAResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **ReadAPICrearRegistroFromString** (\$strIn)
- **ReadDatosRegistroFromString** (\$strIn)

Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodoRespuesta)

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient4.php

6.964. Referencia de la Clase RTSOAResponse

Métodos públicos

- **setResultado** (\$value)
- **hasResultado** ()
- **getResultado** ()
- **replaceArrayDocument** (\$value)
- **retrieveArrayDocument** ()
- **addDocument** (\$value)
- **hasDocument** ()
- **getDocument** (\$index)
- **countDocument** ()
- **ReadAPICrearRegistroFromString** (\$strIn)
- **ReadDatosRegistroFromString** (\$strIn)

Métodos públicos estáticos

- static **fromDOM** (\$nodoRespuesta)

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/RTSOAClient.php

6.965. Referencia de la Clase SaldosNegGyPAhorroRes

Diagrama de herencias de SaldosNegGyPAhorroRes

Métodos públicos

- **setC2PPAPT** (\$value)
- **hasC2PPAPT** ()
- **getC2PPAPT** ()
- **setC2PPAPEM4** (\$value)
- **hasC2PPAPEM4** ()
- **getC2PPAPEM4** ()
- **setC2PPAAEM4** (\$value)
- **hasC2PPAAEM4** ()
- **getC2PPAAEM4** ()
- **setC2PPAPEM3** (\$value)
- **hasC2PPAPEM3** ()
- **getC2PPAPEM3** ()
- **setC2PPAAEM3** (\$value)
- **hasC2PPAAEM3** ()
- **getC2PPAAEM3** ()
- **setC2PPAPFEM3** (\$value)
- **hasC2PPAPFEM3** ()
- **getC2PPAPFEM3** ()
- **setC2PPAPEM2** (\$value)
- **hasC2PPAPEM2** ()
- **getC2PPAPEM2** ()
- **setC2PPAAEM2** (\$value)
- **hasC2PPAAEM2** ()
- **getC2PPAAEM2** ()
- **setC2PPAPFEM2** (\$value)
- **hasC2PPAPFEM2** ()
- **getC2PPAPFEM2** ()
- **setC2PPAPEM1** (\$value)
- **hasC2PPAPEM1** ()
- **getC2PPAPEM1** ()
- **setC2PPAAEM1** (\$value)
- **hasC2PPAAEM1** ()
- **getC2PPAAEM1** ()
- **setC2PPAPFEM1** (\$value)
- **hasC2PPAPFEM1** ()
- **getC2PPAPFEM1** ()
- **setC2PPAPFEM0** (\$value)
- **hasC2PPAPFEM0** ()
- **getC2PPAPFEM0** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.965.1. Documentación de las funciones miembro

6.965.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **SaldosNegGyPAhorroRes** (p. 1416) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

SaldosNegGyPAhorroRes (p. 1416) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.965.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.966. Referencia de la Clase SaldosNegGyPGeneralRes

Diagrama de herencias de SaldosNegGyPGeneralRes

Métodos públicos

- **setC2PPPT** (\$value)
- **hasC2PPPT** ()
- **getC2PPPT** ()
- **setC2PPPEM4** (\$value)
- **hasC2PPPEM4** ()
- **getC2PPPEM4** ()
- **setC2PPAEM4** (\$value)
- **hasC2PPAEM4** ()
- **getC2PPAEM4** ()
- **setC2PPPEM3** (\$value)
- **hasC2PPPEM3** ()
- **getC2PPPEM3** ()
- **setC2PPAEM3** (\$value)
- **hasC2PPAEM3** ()
- **getC2PPAEM3** ()
- **setC2PPPFEM3** (\$value)
- **hasC2PPPFEM3** ()
- **getC2PPPFEM3** ()
- **setC2PPPEM2** (\$value)
- **hasC2PPPEM2** ()
- **getC2PPPEM2** ()
- **setC2PPAEM2** (\$value)
- **hasC2PPAEM2** ()
- **getC2PPAEM2** ()
- **setC2PPPFEM2** (\$value)
- **hasC2PPPFEM2** ()
- **getC2PPPFEM2** ()
- **setC2PPPEM1** (\$value)
- **hasC2PPPEM1** ()
- **getC2PPPEM1** ()
- **setC2PPAEM1** (\$value)
- **hasC2PPAEM1** ()
- **getC2PPAEM1** ()
- **setC2PPPFEM1** (\$value)
- **hasC2PPPFEM1** ()
- **getC2PPPFEM1** ()
- **setC2PPPFEM0** (\$value)
- **hasC2PPPFEM0** ()
- **getC2PPPFEM0** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.966.1. Documentación de las funciones miembro

6.966.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **SaldosNegGyPGeneralRes** (p. 1418) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

SaldosNegGyPGeneralRes (p. 1418) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.966.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.967. Referencia de la Clase seat

Diagrama de herencias de seat

Métodos públicos

- **setCode** (\$value)
- **hasCode** ()
- **getCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.968. Referencia de la Clase seat

Diagrama de herencias de seat

Métodos públicos

- **setCode** (\$value)
- **hasCode** ()
- **getCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.969. Referencia de la Clase seat

Diagrama de herencias de seat

Métodos públicos

- **setCode** (\$value)
- **hasCode** ()
- **getCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.970. Referencia de la Clase seat

Diagrama de herencias de seat

Métodos públicos

- **setCode** (\$value)
- **hasCode** ()
- **getCode** ()
- **setDescription** (\$value)
- **hasDescription** ()
- **getDescription** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.971. Referencia de la Clase seatList

Diagrama de herencias de seatList

Métodos públicos

- **replaceArraySeat** (\$value)
- **retrieveArraySeat** ()
- **addSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** (\$index)
- **countSeat** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.972. Referencia de la Clase seatList

Diagrama de herencias de seatList

Métodos públicos

- **replaceArraySeat** (\$value)
- **retrieveArraySeat** ()
- **addSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** (\$index)
- **countSeat** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.973. Referencia de la Clase seatList

Diagrama de herencias de seatList

Métodos públicos

- **replaceArraySeat** (\$value)
- **retrieveArraySeat** ()
- **addSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** (\$index)
- **countSeat** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.974. Referencia de la Clase seatList

Diagrama de herencias de seatList

Métodos públicos

- **replaceArraySeat** (\$value)
- **retrieveArraySeat** ()
- **addSeat** (\$value)
- **hasSeat** ()
- **getSeat** (\$index)
- **countSeat** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.975. Referencia de la Clase signature

Diagrama de herencias de signature

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.976. Referencia de la Clase signature

Diagrama de herencias de signature

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.977. Referencia de la Clase signature

Diagrama de herencias de signature

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.978. Referencia de la Clase signature

Diagrama de herencias de signature

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setContent** (\$value)
- **hasContent** ()
- **getContent** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.979. Referencia de la Clase signatureRef

Diagrama de herencias de signatureRef

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setGdeRef** (\$value)
- **hasGdeRef** ()
- **getGdeRef** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.980. Referencia de la Clase signatureRef

Diagrama de herencias de signatureRef

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setGde** (\$value)
- **hasGde** ()
- **getGde** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.981. Referencia de la Clase signatureRef

Diagrama de herencias de signatureRef

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setGdeRef** (\$value)
- **hasGdeRef** ()
- **getGdeRef** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.982. Referencia de la Clase signatureRef

Diagrama de herencias de signatureRef

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setSign** (\$value)
- **hasSign** ()
- **getSign** ()
- **setSignFormat** (\$value)
- **hasSignFormat** ()
- **getSignFormat** ()
- **setCsv** (\$value)
- **hasCsv** ()
- **getCsv** ()
- **setCsvAnulado** (\$value)
- **hasCsvAnulado** ()
- **getCsvAnulado** ()
- **setCsvNormativa** (\$value)
- **hasCsvNormativa** ()
- **getCsvNormativa** ()
- **setGde** (\$value)
- **hasGde** ()
- **getGde** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.983. Referencia de la Clase signer

Diagrama de herencias de signer

Métodos públicos

- **setUserJob** (\$value)
- **hasUserJob** ()
- **getUserJob** ()
- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setFstate** (\$value)
- **hasFstate** ()
- **getFstate** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.984. Referencia de la Clase signer

Diagrama de herencias de signer

Métodos públicos

- **setUserJob** (\$value)
- **hasUserJob** ()
- **getUserJob** ()
- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setFstate** (\$value)
- **hasFstate** ()
- **getFstate** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.985. Referencia de la Clase signer

Diagrama de herencias de signer

Métodos públicos

- **setUserJob** (\$value)
- **hasUserJob** ()
- **getUserJob** ()
- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setFstate** (\$value)
- **hasFstate** ()
- **getFstate** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.986. Referencia de la Clase signer

Diagrama de herencias de signer

Métodos públicos

- **setUserJob** (\$value)
- **hasUserJob** ()
- **getUserJob** ()
- **setState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** ()
- **setFstate** (\$value)
- **hasFstate** ()
- **getFstate** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.987. Referencia de la Clase signerList

Diagrama de herencias de signerList

Métodos públicos

- **replaceArraySigner** (\$value)
- **retrieveArraySigner** ()
- **addSigner** (\$value)
- **hasSigner** ()
- **getSigner** (\$index)
- **countSigner** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.988. Referencia de la Clase signerList

Diagrama de herencias de signerList

Métodos públicos

- **replaceArraySigner** (\$value)
- **retrieveArraySigner** ()
- **addSigner** (\$value)
- **hasSigner** ()
- **getSigner** (\$index)
- **countSigner** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.989. Referencia de la Clase signerList

Diagrama de herencias de signerList

Métodos públicos

- **replaceArraySigner** (\$value)
- **retrieveArraySigner** ()
- **addSigner** (\$value)
- **hasSigner** ()
- **getSigner** (\$index)
- **countSigner** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.990. Referencia de la Clase signerList

Diagrama de herencias de signerList

Métodos públicos

- **replaceArraySigner** (\$value)
- **retrieveArraySigner** ()
- **addSigner** (\$value)
- **hasSigner** ()
- **getSigner** (\$index)
- **countSigner** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.991. Referencia de la Clase signLine

Diagrama de herencias de signLine

Métodos públicos

- **setSignerList** (\$value)
- **hasSignerList** ()
- **getSignerList** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.992. Referencia de la Clase signLine

Diagrama de herencias de signLine

Métodos públicos

- **setSignerList** (\$value)
- **hasSignerList** ()
- **getSignerList** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.993. Referencia de la Clase signLine

Diagrama de herencias de signLine

Métodos públicos

- **setSignerList** (\$value)
- **hasSignerList** ()
- **getSignerList** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.994. Referencia de la Clase signLine

Diagrama de herencias de signLine

Métodos públicos

- **setSignerList** (\$value)
- **hasSignerList** ()
- **getSignerList** ()
- **setType** (\$value)
- **hasType** ()
- **getType** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.995. Referencia de la Clase signLineList

Diagrama de herencias de signLineList

Métodos públicos

- **replaceArraySignLine** (\$value)
- **retrieveArraySignLine** ()
- **addSignLine** (\$value)
- **hasSignLine** ()
- **getSignLine** (\$index)
- **countSignLine** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.996. Referencia de la Clase signLineList

Diagrama de herencias de signLineList

Métodos públicos

- **replaceArraySignLine** (\$value)
- **retrieveArraySignLine** ()
- **addSignLine** (\$value)
- **hasSignLine** ()
- **getSignLine** (\$index)
- **countSignLine** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.997. Referencia de la Clase signLineList

Diagrama de herencias de signLineList

Métodos públicos

- **replaceArraySignLine** (\$value)
- **retrieveArraySignLine** ()
- **addSignLine** (\$value)
- **hasSignLine** ()
- **getSignLine** (\$index)
- **countSignLine** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.998. Referencia de la Clase signLineList

Diagrama de herencias de signLineList

Métodos públicos

- **replaceArraySignLine** (\$value)
- **retrieveArraySignLine** ()
- **addSignLine** (\$value)
- **hasSignLine** ()
- **getSignLine** (\$index)
- **countSignLine** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.999. Referencia de la Clase Situacion

Diagrama de herencias de Situacion

Métodos públicos

- **setNumeroAfilacion** (\$value)
- **hasNumeroAfilacion** ()
- **getNumeroAfilacion** ()
- **setRegimen** (\$value)
- **hasRegimen** ()
- **getRegimen** ()
- **setEmpresa** (\$value)
- **hasEmpresa** ()
- **getEmpresa** ()
- **setCodigoCuentaCotizacion** (\$value)
- **hasCodigoCuentaCotizacion** ()
- **getCodigoCuentaCotizacion** ()
- **setProvincia** (\$value)
- **hasProvincia** ()
- **getProvincia** ()
- **setFechaAlta** (\$value)
- **hasFechaAlta** ()
- **getFechaAlta** ()
- **setFechaEfectos** (\$value)
- **hasFechaEfectos** ()
- **getFechaEfectos** ()
- **setFechaBaja** (\$value)
- **hasFechaBaja** ()
- **getFechaBaja** ()
- **setContratoTrabajo** (\$value)
- **hasContratoTrabajo** ()
- **getContratoTrabajo** ()
- **setContratoTiempoParcial** (\$value)
- **hasContratoTiempoParcial** ()
- **getContratoTiempoParcial** ()
- **setGrupoCotizacion** (\$value)
- **hasGrupoCotizacion** ()
- **getGrupoCotizacion** ()
- **setDiasAlta** (\$value)
- **hasDiasAlta** ()
- **getDiasAlta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.999.1. Documentación de las funciones miembro

6.999.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Situacion** (p. 1441) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Situacion (p. 1441) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.999.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.1000. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1000.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

6.1000.2. Documentación de las funciones miembro

6.1000.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1000.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.1001. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1001.1. Documentación de las funciones miembro

6.1001.1.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1001.1.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.1002. Referencia de la Clase SoapObject

Heredado por A1, A11, A12, A13, A15, A16, A2, A3, A4, A6, A7, A9, ADEVOLVER, AINGRESAR, AR1, AR10, AR11, AR13, AR14, AR15, AR1B, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR_Inmuelle, AR_Inmuebles, AR_RendCapilnmobiliario, ActividadAgr, ActividadEstDirecta, ActividadEstObj, AjustesMinimoPersonal, Ascendiente, Ascendientes, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B21, B22, B23, B24, B25, BaseLiqNegRes, CAN1, CAN10, CAN11, CAN12, CAN13, CAN15, CAN16, CAN17, CAN18, CAN19, CAN2, CAN20, CAN21, CAN22, CAN23, CAN24, CAN26, CAN3, CAN4, CAN5, CAN6, CAN7, CAN9, CANT1, CANT10, CANT11, CANT12, CANT14, CANT16, CANT2, CANT3, CANT3AA, CANT4, CANT5, CANT6, CANT7, CANT9, CL1, CL11, CL11↵EA, CL12, CL13, CL13B, CL14, CL15, CL16, CL17, CL18, CL19, CL2, CL20, CL3, CL31, CL4, CL5, CL6, CL7, CM10, CM11, CM12, CM13, CM14, CM5, CM6, CM7, CM8, CM9, COTIZACIONESMATERVA, CT1, CT10, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, Cabecera, CabeceraRenta, Conyuge, CotizacionesConyuge, CotizacionesTIT, CuotaAutoliquidacion, CuotaAutoliquidacionRes, CuotaDiferencial, CuotaDiferencialRes, DCDatosAscend, DCDatosConyuge, DCDatosHijos, DCDatos↵Inmuebles, DCDatosPersonales, DCDatosVivienda, DCEstadoCivil, DCNumAscend, DCNumHijos,

DCNumInmuebles, DCNumViviendas, DED97E, DED98A, DOBIMPINT, DatosArrendamiento, DatosCola, DatosEconomicos, DatosEconomicos1, DatosEspecificos, DatosOtroProgenitor, DatosParaCANT8_Y_CANT13, Declaracion, Declarante, DeducAscendienteDiscRes, DeducConyugeDisc, DeducConyugeDiscRes, DeducDescendienteDiscRes, DeducFamiliaNumerosa, DeducFamiliaNumerosaRes, DeducMaterRes, DeducMaternidad, DeducMonoparental, DeducMonoparentalRes, DeduccionAlquiler, DeduccionAlquilerRes, DeduccionCeutaMelilla, DeduccionCeutaMelillaRes, DeduccionDonativos, DeduccionDonativosRes, DeduccionEmpresasNuevaCreacion, DeduccionEmpresasNuevaCreacionRes, DeduccionInvInteresCultural, DeduccionInvInteresCulturalRes, DeduccionResidenteUE, DeduccionResidenteUERes, DeduccionViviendaHabitualRes, DeduccionesInversionEmpresarial, DeduccionesInversionEmpresarialRes, DisposicionTitulares, E1, E10, E11, E12, E3, E4, E5AB, E7, E8, E9, ENTIDADAIE, ENTIDADAR, ENTIDADIIC, ENTIDADTFI, ElementoPatrimonial, EntidadAccion, EntidadDerecho, ExcesoSegurosColectivosDependenciaRes, Excesos, ExcesosDeportistasRes, ExcesosPatrimProtegidosRes, ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscParientesRes, ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPropiasRes, ExcesosSistemasPrevisionSocialRes, ExencionNuevasEmpresasRes, ExencionRentasVitaliciasRes, F4PA, FNCSSMCedentes1, FNConyuge, FNCotizacionesSSoMutualidad, FNDeclarante, FNPDCedentes1, FNPensionistasYDesempleados, FamiliaNumerosa, Fondo, G12, G2B_A, G2CVT, G4RE, GA1, GA10, GA11, GA12, GA13, GA14, GA15, GA16, GA17, GA18, GA2, GA3, GA4, GA5, GA6, GA7, GA8, GA9, GPIMPGANANTRes, GPIMPPERANTRes, GPImpGanANT, GPImpPerAnt, GPPatrimonialesRes, Gravamenes, GravamenesRes, HIJOVA6, HSALDO41, HSALDO51, Hijo, Hijos, IB1, IB10, IB11, IB12, IB13, IB14, IB15, IB16, IB17, IB2, IB3, IB4, IB5, IB7, IB8, IB9, INTDEMORAUT, INTDEMORAEST, INTDEMORAEST2, INTDEMORAESTAUT1, INTDEMORAESTAUT2, INTDEMORAESTAUT3, Imputaciones, InformacionAdicionalAgr, InformacionAdicionalEstObj, Inmueble, InmuebleAccesorio, InmuebleArrendado, InteresesDemora, InteresesDemora97E, InteresesDemoraAut, InteresesDemoraEst, Juegos, JuegosPub, JuegosPubRes, JuegosRes, LR1, LR10, LR11, LR13, LR14, LR15, LR16, LR17, LR18, LR2, LR3, LR4, LR5, LR6, LR7, LR8, LR9, M1, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M2, M21ASJS, M21AVMS, M21BWCS, M21BWRS, M21BWTS, M21CCBS, M21CCCS, M21CCRS, M21CDES, M21CES, M21CLES, M21CMBS, M21COPS, M21CTLs, M21CUSS, M21CVMS, M21CYLS, M21DJTS, M21DTIS, M21ECHS, M21ECTS, M21EDUS, M21ENIS, M21EPIS, M21FIIS, M21GPFS, M21GPPS, M21GTLS, M21IBS, M21ICS, M21IPCS, M21ITAS, M21LNCS, M21MBFS, M21NMSS, M21PADS, M21PBES, M21PDMS, M21PFLS, M21PFOS, M21RES, M21RGS, M21TLES, M21TRAS, M21UMGS, M21UMUS, M22ADS, M22AFS, M22CES, M22ICS, M22IPCS, M22RMS, M24EM0S, M24EM1S, M24EM2S, M24EM3S, M24EM4S, M24RIC, M3, M4, M5, M8, MU1, MU10, MU12, MU13, MU2, MU3, MU4, MU5, MU6, MU7, MU8, MU9, Modulo1, Modulo2, Modulo3, Modulo4, Modulo5, Modulo6, Modulo7, ObligacionDeclarar, Otras, OtrasRes, OtrosDatos, PA1, PA10, PA11, PA12, PA13, PA14, PA15, PA16, PA17, PA18, PA19, PA2, PA20, PA3, PA4, PA5, PA8, PA9, PAGOFRACC, PAGONOFRACC, PERIODOMATER, PERIODOMATERVA, PremiosMetalicoNoPubli, PremiosMetalicoPubli, Producto1, Producto10, Producto11, Producto12, Producto13, Producto14, Producto15, Producto16, Producto2, Producto3, Producto4, Producto5, Producto6, Producto7, Producto8, Producto9, RAportacion, REAgruplInteresEconomico, REAgruplInteresEconomicoRes, REAtRentas, REAtRentasRes, REDerechosImagen, REDerechosImagenRes, REInstitulInversionColectiva, REInstitulInversionColectivaRes, RETrFiscalInter, RETrFiscalInterRes, RNIIM1, RNIIM2, RdtoCapitalMobiliarioAhorro, RdtoCapitalMobiliarioAhorroRes, RdtoCapitalMobiliarioDT4, RdtoCapitalMobiliarioGeneral, RdtoCapitalMobiliarioGeneralRes, RdtosCMNegativosRes, RedDiscapacidad, RedPrevisionSocial, RedRegimenGeneral, RegularizacionAscendiente, RegularizacionAscendienteRes, RegularizacionDescendiente, RegularizacionDescendienteRes, RendimientosMobiliarioRes, ReservaInversionesCanarias, ReservaInversionesCanariasRes, Retenciones, RetencionesRes, SaldosNegGyPAhorroRes, SaldosNegGyPGeneralRes, VA1, VA11, VA12, VA13, VA14, VA15, VA16, VA17, VA18, VA19, VA2, VA20, VA21, VA23, VA24, VA25, VA26, VA26B, VA27B, VA28, VA29, VA3, VA30, VA31, VA32, VA33, VA4, VA5, VA6, VA7, VA8, VRB1, VRB2, VRB3, VRBE1, VRBE2, VRBE3, VRBG1, VRBG2, VRBG3, ViviendaAE, ViviendaExconyuge, ViviendaHabitual, irpf, tipo_AjustesControl, tipo_AnBlInfAdcAGT, tipo_AnBlInfAdcARR, tipo_AnBlInfAdcAVH, tipo_AnBlInfAdcCTRD, tipo_AnBlInfAdcENC, tipo_AnBlInfAdcEPS, tipo_AnBlInfAdcIDES, tipo_AnBlInfAdcMAB, tipo_AnBlInfAdcRCF, tipo_Andalucia, tipoAndaluciaRes, tipo_AnexoA, tipo_AnexoARes, tipo_AnexoCRes, tipo_Aragon, tipo_AragonRes, tipoAsignacionTributaria, tipo_Asturias, tipo_AsturiasRes, tipo_BaselImponible, tipo_BaselImponibleAhorro, tipo_BaselImponibleGeneral, tipo_BaselImponibleRes, tipo_BaseLiquidable, tipo_BaseLiquidableRes, tipo_CValenciana, tipo_CValencianaRes, tipo_CalculolImpuesto, tipo_CalculolImpuestoRes, tipoCanarias, tipo_CanariasRes, tipo_Cantabria, tipo_CantabriaRes, tipo_CastillaLaMancha, tipo_CastillaLaManchaRes, tipo_CastillaYLeon, tipo_CastillaYLeonRes, tipo_Catalunya, tipo_CatalunyaRes, tipo

_CompensacionConyugesRes, tipo_Complementaria, tipo_DT9, tipo_DatosAdicionales, tipo_DatosAdicionalesAnexoB, tipo_DatosAux, tipo_DatosDID, tipo_DatosEconomicos, tipo_DatosIdentificativos, tipo_DeducccionAutonomica, tipo_DeducccionAutonomicaRes, tipo_DeducccionViviendaHabitual, tipo_Extremadura, tipo_ExtremaduraRes, tipo_GCambioResidenciaExt, tipo_GCambioResidenciaExtRes, tipo_GPAcciones, tipo_GPAccionesRes, tipo_GPDerechos, tipo_GPDerechosRes, tipo_GPFondos, tipo_GPFondosRes, tipo_GPOtrasGanancias, tipo_GPOtrasGananciasEjerAnt, tipo_GPOtrasGananciasEjerAntRes, tipo_GPOtrasGananciasRes, tipo_GPOtrosElementos, tipo_GPOtrosElementosRes, tipo_GPPremios, tipo_GPPremiosRes, tipo_GPREinversion, tipo_GPREinversionRes, tipo_Galicia, tipo_GaliciaRes, tipo_IBaleares, tipo_IBalearesRes, tipo_InfAnexoC1, tipo_InfAnexoC1_ElemPat, tipo_InfAnexoC1_ExenVivienda, tipo_InfAnexoC1_Inmuebles, tipo_InfAnexoD, tipo_IngresoDevolucionRes, tipo_Inmuebles, tipo_InmueblesRes, tipo_IntegracionRes, tipo_IrpfCCAARes, tipo_LaRioja, tipo_LaRiojaRes, tipo_Madrid, tipo_MadridRes, tipo_MinimoPerFamRes, tipo_Murcia, tipo_MurciaRes, tipo_RDeportistas, tipo_RdtoCapitalMobiliario, tipo_RdtoCapitalMobiliarioRes, tipo_RdtoTrabajo, tipo_RdtoTrabajoRes, tipo_RedBaselImponible, tipo_RedBaselImponibleRes, tipo_RedPatrimonioProtegidoDiscapacidad, tipo_RedPensionesComensatoriasAlimentos, tipo_RegEstimaDirecta, tipo_RegEstimaDirectaRes, tipo_RegEstimaObj, tipo_RegEstimaObjAgricola, tipo_RegEstimaObjAgricolaRes, tipo_RegEstimaObjRes, tipo_RegimenEspecial, tipo_RegimenesEspeciales, tipo_RegimenesEspecialesRes, tipo_RegularizacionRes, tipo_RendimientoTrabajo, tipo_Representante, tipo_Resultados, tipo_SolicitudRectificacion y tipo_TomaDatosAmpliada.

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1002.1. Documentación de las funciones miembro

6.1002.1.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1002.1.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1003. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1003.1. Documentación de las funciones miembro

6.1003.1.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1003.1.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/Composer.php

6.1004. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1004.1. Documentación de las funciones miembro

6.1004.1.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1004.1.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/Composer.php

6.1005. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1005.1. Documentación de las funciones miembro

6.1005.1.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1005.1.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.1006. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs, \$isChoice)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1006.1. Documentación de las funciones miembro

6.1006.1.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1006.1.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.1007. Referencia de la Clase SoapObject

Heredado por `BuscarCriterioType`, `ColeccionCriteriosType`, `ColeccionMetadatosEstandarType`, `ColeccionMetadatosPersonalizadosType`, `ColeccionesMetadatosPersonalizadosType`, `DatosCertificadoType`, `DocumentoDefinitivoResponseType`, `DocumentoDefinitivoType`, `DocumentoType`, `DocumentosDefinitivosResponseType`, `DocumentosDefinitivosType`, `DocumentosType`, `ErrorInfoType`, `EspaciosType`, `FirmaType`, `FirmasType`, `MetadatoEstandarType`, `MetadatosDocumentoType`, `MetadatosENIType`, `MetadatosExpedienteENIType`, `MetadatosPersonalizadoType`, `MetadatosPersonalizadosType`, `PaginacionType`, `ReferenciaDocumentoRespuestaType`, `ReferenciaNombreDocumentoType`, `ReferenciasDocumentosRespuestaType`, `ReferenciasDocumentosType`, `ReferenciasNombresDocumentosType`, `TokensType`, `VersionesType`, `actualizarDocumento`, `actualizarDocumentoResponse`, `asociarFirmas`, `asociarFirmasResponse`, `buscarDocCriterio`, `buscarDocCriterioEntreEspacios`, `buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse`, `buscarDocCriterioPaginado`, `buscarDocCriterioPaginadoResponse`, `buscarDocCriterioResponse`, `crearCarpeta`, `crearCarpetaResponse`, `eliminarCarpeta`, `eliminarCarpetaRecursiva`, `eliminarCarpetaRecursivaResponse`, `eliminarCarpetaResponse`, `eliminarDocumento`, `eliminarDocumentoFisico`, `eliminarDocumentoFisicoResponse`, `eliminarDocumentoResponse`, `empaquetarDocumentoENI`, `empaquetarDocumentoENIResponse`, `establecerDocumentoDefinitivo`, `establecerDocumentoDefinitivoResponse`, `establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI`, `establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse`, `establecerMetadatosENI`, `establecerMetadatosENIResponse`, `establecerMetadatosEstandar`, `establecerMetadatosEstandarResponse`, `establecerMetadatosPersonalizados`, `establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta`, `establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse`, `establecerMetadatosPersonalizadosResponse`, `generarIdentificadorENI`, `generarIdentificadorENIResponse`, `generarToken`, `generarTokenResponse`, `insertarDocumento`, `insertarDocumentoENI`, `insertarDocumentoENIResponse`, `insertarDocumentoResponse`, `moverCarpeta`, `moverCarpetaResponse`, `moverDocumento`, `moverDocumentoResponse`, `obtenerDocumento`, `obtenerDocumentoENI`, `obtenerDocumentoENIResponse`, `obtenerDocumentoResponse`, `obtenerExpedienteENI`, `obtenerExpedienteENIResponse`, `obtenerExpedienteENIdeCarpeta`, `obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse`, `obtenerHashDocumento`, `obtenerHashDocumentoResponse`, `obtenerListaVersionesDocumento`, `obtenerListaVersionesDocumentoResponse`, `obtenerPathDocumento`, `obtenerPathDocumentoResponse`, `obtenerVersionDocumento`, `obtenerVersionDocumentoResponse`, `restaurarVersionDocumento` y `restaurarVersionDocumentoResponse`.

Métodos públicos

- `__doChild` (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs, \$isChoice)

Métodos públicos estáticos

- static `is_assoc` (\$array)
- static `endsWith` (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- `array2ObjectTree` (\$array)
- `objectTree2array` (\$obj)

6.1007.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer

pascual_dav@externos.gva.es

6.1007.2. Documentación de las funciones miembro

6.1007.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1007.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.1008. Referencia de la Clase SoapObject

Heredado por **BuscarCriterioType**, **ColeccionCriteriosType**, **ColeccionMetadatosEstandarType**, **ColeccionMetadatosPersonalizadosType**, **ColeccionesMetadatosPersonalizadosType**, **DatosCertificado**↔

Type, DocumentoDefinitivoResponseType, DocumentoDefinitivoType, DocumentoType, DocumentosDefinitivosResponseType, DocumentosDefinitivosType, DocumentosType, ErrorInfoType, EspaciosType, FirmaType, FirmasType, MetadatoEstandarType, MetadatosDocumentoType, MetadatosENIType, MetadatosExpedienteENIType, MetadatosPersonalizadoType, MetadatosPersonalizadosType, PaginacionType, ReferenciaDocumentoRespuestaType, ReferenciaNombreDocumentoType, ReferenciasDocumentosRespuestaType, ReferenciasDocumentosType, ReferenciasNombresDocumentosType, TokensType, VersionesType, actualizarDocumento, actualizarDocumentoResponse, asociarFirmas, asociarFirmasResponse, buscarDocCriterio, buscarDocCriterioEntreEspacios, buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, buscarDocCriterioPaginado, buscarDocCriterioPaginadoResponse, buscarDocCriterioResponse, crearCarpeta, crearCarpetaResponse, eliminarCarpeta, eliminarCarpetaRekursiva, eliminarCarpetaRekursivaResponse, eliminarCarpetaResponse, eliminarDocumento, eliminarDocumentoFisico, eliminarDocumentoFisicoResponse, eliminarDocumentoResponse, eliminarVersionDocumento, eliminarVersionDocumentoResponse, empaquetarDocumentoENI, empaquetarDocumentoENIResponse, establecerDocumentoDefinitivo, establecerDocumentoDefinitivoResponse, establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, establecerMetadatosENI, establecerMetadatosENIResponse, establecerMetadatosEstandar, establecerMetadatosEstandarResponse, establecerMetadatosPersonalizados, establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, establecerMetadatosPersonalizadosResponse, generarIdentificadorENI, generarIdentificadorENIResponse, generarToken, generarTokenResponse, insertarDocumento, insertarDocumentoENI, insertarDocumentoENIResponse, insertarDocumentoResponse, moverCarpeta, moverCarpetaResponse, moverDocumento, moverDocumentoResponse, obtenerDocumento, obtenerDocumentoENI, obtenerDocumentoENIResponse, obtenerDocumentoResponse, obtenerExpedienteENI, obtenerExpedienteENIResponse, obtenerExpedienteENIdeCarpeta, obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, obtenerHashDocumento, obtenerHashDocumentoResponse, obtenerListaVersionesDocumento, obtenerListaVersionesDocumentoResponse, obtenerPathDocumento, obtenerPathDocumentoResponse, obtenerVersionDocumento, obtenerVersionDocumentoResponse, restaurarVersionDocumento y restaurarVersionDocumentoResponse.

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs, \$isChoice)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1008.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer

pascual_dav@externos.gva.es

6.1008.2. Documentación de las funciones miembro

6.1008.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1008.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.1009. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1009.1. Documentación de las funciones miembro

6.1009.1.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1009.1.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.1010. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1010.1. Documentación de las funciones miembro

6.1010.1.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1010.1.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.↵
php

6.1011. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1011.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

6.1011.2. Documentación de las funciones miembro

6.1011.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (  
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1011.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (  
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.1012. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1012.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

6.1012.2. Documentación de las funciones miembro

6.1012.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1012.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.1013. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1013.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

6.1013.2. Documentación de las funciones miembro

6.1013.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (  
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1013.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (  
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/ComposerRegDepartamental2.↔
php

6.1014. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1014.1. Descripción detallada

Autor

pbelenguer
pascual_dav@externos.gva.es

6.1014.2. Documentación de las funciones miembro

6.1014.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1014.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/ComposerRegDepartamental.↵
php

6.1015. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1015.1. Descripción detallada

Clase para consumir el servicio RTSOA vía PHP. Consultar información adicional del servicio

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

6.1015.2. Documentación de las funciones miembro

6.1015.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1015.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA4.php

6.1016. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1016.1. Descripción detallada

Clase para consumir el servicio RTSOA vía PHP. Consultar información adicional del servicio

Autor

belenguer_pab@externos.gva.es
pascual_dav@externos.gva.es

6.1016.2. Documentación de las funciones miembro

6.1016.2.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1016.2.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGISTROTELEMATICO/ComposerRTSOA.php

6.1017. Referencia de la Clase SoapObject

Diagrama de herencias de SoapObject

Métodos públicos

- **__doChild** (\$parentTag, \$value, \$fieldName, \$type, \$namespace, \$minOccurs, \$maxOccurs)

Métodos públicos estáticos

- static **is_assoc** (\$array)
- static **endsWith** (\$haystack, \$needle)

Métodos protegidos

- **array2ObjectTree** (\$array)
- **objectTree2array** (\$obj)

6.1017.1. Documentación de las funciones miembro

6.1017.1.1. array2ObjectTree()

```
array2ObjectTree (
    $array ) [protected]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1017.1.2. objectTree2array()

```
objectTree2array (
    $obj ) [protected]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|-------------------|
| array | <i>\$array</i> | Array a convertir |
|-------|----------------|-------------------|

Devuelve

\stdClass Devuelve el objeto equivalente

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.1018. Referencia de la Clase Solicitante

Métodos públicos

- **__construct** (\$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$ **Procedimiento**, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$ **Funcionario**, \$IdExpediente)
- **getIdentificadorSolicitante** ()
- **setIdentificadorSolicitante** (\$IdentificadorSolicitante)
- **getNombreSolicitante** ()
- **setNombreSolicitante** (\$NombreSolicitante)
- **getUnidadTramitadora** ()
- **setUnidadTramitadora** (\$UnidadTramitadora)
- **getProcedimiento** ()
- **setProcedimiento** (\$ **Procedimiento**)
- **getFinalidad** ()
- **setFinalidad** (\$Finalidad)
- **getConsentimiento** ()
- **setConsentimiento** (\$Consentimiento)
- **getFuncionario** ()
- **setFuncionario** (\$ **Funcionario**)
- **getIdExpediente** ()
- **setIdExpediente** (\$IdExpediente)

Atributos protegidos

- **\$IdentificadorSolicitante** = null
- **\$NombreSolicitante** = null
- **\$UnidadTramitadora** = null
- **\$Procedimiento** = null
- **\$Finalidad** = null
- **\$Consentimiento** = null
- **\$Funcionario** = null
- **\$IdExpediente** = null

6.1018.1. Documentación del constructor y destructor

6.1018.1.1. __construct()

```
__construct (
    $IdentificadorSolicitante,
    $NombreSolicitante,
    $UnidadTramitadora,
    $Procedimiento,
    $Finalidad,
    $Consentimiento,
    $Funcionario,
    $IdExpediente )
```

Parámetros

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| IdentificadorSolicitante | <i>\$IdentificadorSolicitante</i> | |
| NombreSolicitante | <i>\$NombreSolicitante</i> | |
| UnidadTramitadora | <i>\$UnidadTramitadora</i> | |
| Procedimiento (p. 1283) | <i>\$Procedimiento</i> | |
| Finalidad | <i>\$Finalidad</i> | |
| Consentimiento | <i>\$Consentimiento</i> | |
| Funcionario (p. 758) | <i>\$Funcionario</i> | |
| IdExpediente | <i>\$IdExpediente</i> | |

6.1018.2. Documentación de las funciones miembro**6.1018.2.1. getConsentimiento()**

```
getConsentimiento ( )
```

Devuelve

Consentimiento

6.1018.2.2. getFinalidad()

```
getFinalidad ( )
```

Devuelve

Finalidad

6.1018.2.3. getFuncionario()

```
getFuncionario ( )
```

Devuelve

Funcionario (p. 758)

6.1018.2.4. getIdentificadorSolicitante()

```
getIdentificadorSolicitante ( )
```

Devuelve

IdentificadorSolicitante

6.1018.2.5. getIdExpediente()

```
getIdExpediente ( )
```

Devuelve

IdExpediente

6.1018.2.6. getNombreSolicitante()

```
getNombreSolicitante ( )
```

Devuelve

NombreSolicitante

6.1018.2.7. getProcedimiento()

```
getProcedimiento ( )
```

Devuelve

Procedimiento (p. 1283)

6.1018.2.8. getUnidadTramitadora()

```
getUnidadTramitadora ( )
```

Devuelve

UnidadTramitadora

6.1018.2.9. setConsentimiento()

```
setConsentimiento (
    $Consentimiento )
```

Parámetros

| | | |
|----------------|-------------------------|--|
| Consentimiento | <i>\$Consentimiento</i> | |
|----------------|-------------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Solicitante

6.1018.2.10. setFinalidad()

```
setFinalidad (
    $Finalidad )
```

Parámetros

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| Finalidad | <i>\$Finalidad</i> | |
|-----------|--------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Solicitante

6.1018.2.11. setFuncionario()

```
setFuncionario (
    $Funcionario )
```

Parámetros

| | | |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Funcionario (p. 758) | <i>\$Funcionario</i> | |
|-----------------------------|----------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Solicitante

6.1018.2.12. setIdentificadorSolicitante()

```
setIdentificadorSolicitante (
    $IdentificadorSolicitante )
```


Parámetros

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| IdentificadorSolicitante | <i>\$IdentificadorSolicitante</i> | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitante

6.1018.2.13. setIdExpediente()

```
setIdExpediente (
    $IdExpediente )
```

Parámetros

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| IdExpediente | <i>\$IdExpediente</i> | |
|--------------|-----------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitante

6.1018.2.14. setNombreSolicitante()

```
setNombreSolicitante (
    $NombreSolicitante )
```

Parámetros

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| NombreSolicitante | <i>\$NombreSolicitante</i> | |
|-------------------|----------------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitante

6.1018.2.15. setProcedimiento()

```
setProcedimiento (
    $Procedimiento )
```

Parámetros

| | | |
|--------------------------------|------------------------|--|
| Procedimiento (p. 1283) | <i>\$Procedimiento</i> | |
|--------------------------------|------------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Solicitante

6.1018.2.16. setUnidadTramitadora()

```
setUnidadTramitadora (
    $UnidadTramitadora )
```

Parámetros

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| UnidadTramitadora | <i>\$UnidadTramitadora</i> | |
|-------------------|----------------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Solicitante

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Solicitante.php

6.1019. Referencia de la Clase Solicitud

Diagrama de herencias de Solicitud

Métodos públicos

- **setEspanol** (\$value)
- **hasEspanol** ()
- **getEspanol** ()
- **setResidencia** (\$value)
- **hasResidencia** ()
- **getResidencia** ()
- **setNacimiento** (\$value)
- **hasNacimiento** ()
- **getNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1019.1. Documentación de las funciones miembro

6.1019.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Solicitud** (p. 1476) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Solicitud (p. 1476) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1019.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.1020. Referencia de la Clase Solicitud

Diagrama de herencias de Solicitud

Métodos públicos

- **setEspanol** (\$value)
- **hasEspanol** ()
- **getEspanol** ()
- **setResidencia** (\$value)
- **hasResidencia** ()
- **getResidencia** ()
- **setNacimiento** (\$value)
- **hasNacimiento** ()
- **getNacimiento** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1020.1. Documentación de las funciones miembro

6.1020.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Solicitud** (p. 1477) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Solicitud (p. 1477) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1020.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/Composer.↵
php

6.1021. Referencia de la Clase Solicitudes

Métodos públicos

- **__construct** (\$ SolicitudTransmision)
- **getSolicitudTransmision** ()
- **setSolicitudTransmision** (\$ SolicitudTransmision)

Atributos protegidos

- **\$SolicitudTransmision** = null

6.1021.1. Documentación del constructor y destructor

6.1021.1.1. __construct()

```
__construct (
    $SolicitudTransmision )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| SolicitudTransmision (p. 1480) | <i>\$SolicitudTransmision</i> | |
| string | <i>\$Id</i> | |

6.1021.2. Documentación de las funciones miembro

6.1021.2.1. `getSolicitudTransmision()`

```
getSolicitudTransmision ( )
```

Devuelve

SolicitudTransmision (p. 1480)

6.1021.2.2. `setSolicitudTransmision()`

```
setSolicitudTransmision (
    $SolicitudTransmision )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| SolicitudTransmision (p. 1480) | <i>\$SolicitudTransmision</i> | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Solicitudes

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Solicitudes.php

6.1022. Referencia de la Clase SolicitudTransmision

Métodos públicos

- `__construct` (\$ DatosGenericos)
- `getDatosGenericos` ()
- `setDatosGenericos` (\$ DatosGenericos)

Atributos protegidos

- `$DatosGenericos` = null

6.1022.1. Documentación de las funciones miembro

6.1022.1.1. `getDatosGenericos()`

```
getDatosGenericos ( )
```

Devuelve

DatosGenericos (p. 424)

6.1022.1.2. `setDatosGenericos()`

```
setDatosGenericos (
    $DatosGenericos )
```

Parámetros

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|
| DatosGenericos (p. 424) | <i>\$DatosGenericos</i> | |
|--------------------------------|-------------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\SolicitudTransmision

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/SolicitudTransmision.php

6.1023. Referencia de la Clase state

Diagrama de herencias de state

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.1024. Referencia de la Clase state

Diagrama de herencias de state

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.1025. Referencia de la Clase state

Diagrama de herencias de state

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.1026. Referencia de la Clase state

Diagrama de herencias de state

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.1027. Referencia de la Clase stateList

Diagrama de herencias de stateList

Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.1028. Referencia de la Clase stateList

Diagrama de herencias de stateList

Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.1029. Referencia de la Clase stateList

Diagrama de herencias de stateList

Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.1030. Referencia de la Clase stateList

Diagrama de herencias de stateList

Métodos públicos

- **replaceArrayState** (\$value)
- **retrieveArrayState** ()
- **addState** (\$value)
- **hasState** ()
- **getState** (\$index)
- **countState** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.1031. Referencia de la Clase stringList

Diagrama de herencias de stringList

Métodos públicos

- **replaceArrayStr** (\$value)
- **retrieveArrayStr** ()
- **addStr** (\$value)
- **hasStr** ()
- **getStr** (\$index)
- **countStr** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.1032. Referencia de la Clase stringList

Diagrama de herencias de stringList

Métodos públicos

- **replaceArrayStr** (\$value)
- **retrieveArrayStr** ()
- **addStr** (\$value)
- **hasStr** ()
- **getStr** (\$index)
- **countStr** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.1033. Referencia de la Clase stringList

Diagrama de herencias de stringList

Métodos públicos

- **replaceArrayStr** (\$value)
- **retrieveArrayStr** ()
- **addStr** (\$value)
- **hasStr** ()
- **getStr** (\$index)
- **countStr** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.1034. Referencia de la Clase stringList

Diagrama de herencias de stringList

Métodos públicos

- **replaceArrayStr** (\$value)
- **retrieveArrayStr** ()
- **addStr** (\$value)
- **hasStr** ()
- **getStr** (\$index)
- **countStr** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.1035. Referencia de la Clase timestampInfo

Diagrama de herencias de timestampInfo

Métodos públicos

- **setAddTimestamp** (\$value)
- **hasAddTimestamp** ()
- **getAddTimestamp** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.1036. Referencia de la Clase timestampInfo

Diagrama de herencias de timestampInfo

Métodos públicos

- **setAddTimestamp** (\$value)
- **hasAddTimestamp** ()
- **getAddTimestamp** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.1037. Referencia de la Clase timestampInfo

Diagrama de herencias de timestampInfo

Métodos públicos

- **setAddTimestamp** (\$value)
- **hasAddTimestamp** ()
- **getAddTimestamp** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.1038. Referencia de la Clase timestampInfo

Diagrama de herencias de timestampInfo

Métodos públicos

- **setAddTimestamp** (\$value)
- **hasAddTimestamp** ()
- **getAddTimestamp** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.1039. Referencia de la Clase tipo_AjustesControl

Diagrama de herencias de tipo_AjustesControl

Métodos públicos

- **setAttrib_titular** (\$value)
- **hasAttrib_titular** ()
- **getAttrib_titular** ()
- **setAttrib_nif** (\$value)
- **hasAttrib_nif** ()
- **getAttrib_nif** ()
- **setAjustesMinimoPersonal** (\$value)
- **hasAjustesMinimoPersonal** ()
- **getAjustesMinimoPersonal** ()
- **setGANNOJUS** (\$value)
- **hasGANNOJUS** ()
- **getGANNOJUS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1039.1. Documentación de las funciones miembro

6.1039.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_AjustesControl** (p. 1489) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_AjustesControl (p. 1489) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1039.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1040. Referencia de la Clase tipo_AnBInfAdcAGT

Diagrama de herencias de tipo_AnBInfAdcAGT

Métodos públicos

- **setNIFAGT1** (\$value)
- **hasNIFAGT1** ()
- **getNIFAGT1** ()
- **setCANTAGT1** (\$value)
- **hasCANTAGT1** ()
- **getCANTAGT1** ()
- **setNIFAGT2** (\$value)
- **hasNIFAGT2** ()
- **getNIFAGT2** ()
- **setCANTAGT2** (\$value)
- **hasCANTAGT2** ()
- **getCANTAGT2** ()
- **setBASEAGT** (\$value)
- **hasBASEAGT** ()
- **getBASEAGT** ()
- **setDEDUCAGT** (\$value)
- **hasDEDUCAGT** ()
- **getDEDUCAGT** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1040.1. Documentación de las funciones miembro

6.1040.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_AnBInfAdcAGT** (p. 1491) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_AnBInfAdcAGT (p. 1491) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1040.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1041. Referencia de la Clase tipo_AnBInfAdcARR

Diagrama de herencias de tipo_AnBInfAdcARR

Métodos públicos

- **setNIFNIEARR1** (\$value)
- **hasNIFNIEARR1** ()
- **getNIFNIEARR1** ()
- **setNONIFARR1** (\$value)
- **hasNONIFARR1** ()
- **getNONIFARR1** ()
- **setCANTARR1** (\$value)
- **hasCANTARR1** ()
- **getCANTARR1** ()
- **setNIFNIEARR2** (\$value)
- **hasNIFNIEARR2** ()
- **getNIFNIEARR2** ()
- **setNONIFARR2** (\$value)
- **hasNONIFARR2** ()
- **getNONIFARR2** ()

- **setCANTARR2** (\$value)
- **hasCANTARR2** ()
- **getCANTARR2** ()
- **setIMPTARR** (\$value)
- **hasIMPTARR** ()
- **getIMPTARR** ()
- **setIMPDARR** (\$value)
- **hasIMPDARR** ()
- **getIMPDARR** ()
- **setIMPARR** (\$value)
- **hasIMPARR** ()
- **getIMPARR** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1041.1. Documentación de las funciones miembro

6.1041.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_AnBlnfAdcARR** (p. 1492) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_AnBlnfAdcARR (p. 1492) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1041.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1042. Referencia de la Clase tipo **_AnBInfAdcAVH**

Diagrama de herencias de tipo **_AnBInfAdcAVH**

Métodos públicos

- **setNIFNIEAVH1** (\$value)
- **hasNIFNIEAVH1** ()
- **getNIFNIEAVH1** ()
- **setNONIFAVH1** (\$value)
- **hasNONIFAVH1** ()
- **getNONIFAVH1** ()
- **setCANTAVH1** (\$value)
- **hasCANTAVH1** ()
- **getCANTAVH1** ()
- **setIMPAVH1** (\$value)
- **hasIMPAVH1** ()
- **getIMPAVH1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1042.1. Documentación de las funciones miembro

6.1042.1.1. **fromSoap()**

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo _AnBInfAdcAVH** (p. 1494) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_AnBInfAdcAVH (p. 1494) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1042.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1043. Referencia de la Clase tipo_AnBInfAdcCTRD

Diagrama de herencias de tipo_AnBInfAdcCTRD

Métodos públicos

- **setNIFCTRD1** (\$value)
- **hasNIFCTRD1** ()
- **getNIFCTRD1** ()
- **setNIFCTRD2** (\$value)
- **hasNIFCTRD2** ()
- **getNIFCTRD2** ()
- **setNONIFCTRD1** (\$value)
- **hasNONIFCTRD1** ()
- **getNONIFCTRD1** ()

- **setNONIFCTRD2** (\$value)
- **hasNONIFCTRD2** ()
- **getNONIFCTRD2** ()
- **setCANTCTRD1** (\$value)
- **hasCANTCTRD1** ()
- **getCANTCTRD1** ()
- **setCANTCTRD2** (\$value)
- **hasCANTCTRD2** ()
- **getCANTCTRD2** ()
- **setIMPTCTRD** (\$value)
- **hasIMPTCTRD** ()
- **getIMPTCTRD** ()
- **setIMPDTCTRD** (\$value)
- **hasIMPDTCTRD** ()
- **getIMPDTCTRD** ()
- **setIMPCTRD** (\$value)
- **hasIMPCTRD** ()
- **getIMPCTRD** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1043.1. Documentación de las funciones miembro

6.1043.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_AnBlInfAdcCTRD** (p. 1495) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_AnBlInfAdcCTRD (p. 1495) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1043.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1044. Referencia de la Clase tipo_AnBInfAdcENC

Diagrama de herencias de tipo_AnBInfAdcENC

Métodos públicos

- **setNIFENC1** (\$value)
- **hasNIFENC1** ()
- **getNIFENC1** ()
- **setCANTENC1** (\$value)
- **hasCANTENC1** ()
- **getCANTENC1** ()
- **setNIFENC2** (\$value)
- **hasNIFENC2** ()
- **getNIFENC2** ()
- **setCANTENC2** (\$value)
- **hasCANTENC2** ()
- **getCANTENC2** ()
- **setBASEENC** (\$value)
- **hasBASEENC** ()
- **getBASEENC** ()
- **setDEDUCENC** (\$value)
- **hasDEDUCENC** ()
- **getDEDUCENC** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1044.1. Documentación de las funciones miembro

6.1044.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_AnBlnfAdcENC** (p. 1497) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_AnBlnfAdcENC (p. 1497) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1044.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1045. Referencia de la Clase tipo_AnBlnfAdcEPS

Diagrama de herencias de tipo_AnBlnfAdcEPS

Métodos públicos

- **setNIFNIEPS1** (\$value)
- **hasNIFNIEPS1** ()
- **getNIFNIEPS1** ()
- **setNONIFPS1** (\$value)
- **hasNONIFPS1** ()
- **getNONIFPS1** ()
- **setRCPS1** (\$value)
- **hasRCPS1** ()
- **getRCPS1** ()
- **setNORCPS1** (\$value)
- **hasNORCPS1** ()
- **getNORCPS1** ()
- **setCANTPS1** (\$value)
- **hasCANTPS1** ()
- **getCANTPS1** ()
- **setNIFNIEPS2** (\$value)
- **hasNIFNIEPS2** ()
- **getNIFNIEPS2** ()
- **setNONIFPS2** (\$value)
- **hasNONIFPS2** ()
- **getNONIFPS2** ()
- **setRCPS2** (\$value)
- **hasRCPS2** ()
- **getRCPS2** ()
- **setNORCPS2** (\$value)
- **hasNORCPS2** ()
- **getNORCPS2** ()
- **setCANTPS2** (\$value)
- **hasCANTPS2** ()
- **getCANTPS2** ()
- **setNIFNIEPS3** (\$value)
- **hasNIFNIEPS3** ()
- **getNIFNIEPS3** ()
- **setNONIFPS3** (\$value)
- **hasNONIFPS3** ()
- **getNONIFPS3** ()
- **setRCPS3** (\$value)
- **hasRCPS3** ()
- **getRCPS3** ()
- **setNORCPS3** (\$value)
- **hasNORCPS3** ()
- **getNORCPS3** ()
- **setCANTPS3** (\$value)
- **hasCANTPS3** ()
- **getCANTPS3** ()
- **setTOTCANTPS** (\$value)
- **hasTOTCANTPS** ()
- **getTOTCANTPS** ()
- **setIMPPS** (\$value)
- **hasIMPPS** ()
- **getIMPPS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1045.1. Documentación de las funciones miembro

6.1045.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_AnBlnfAdcEPS** (p. 1499) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_AnBlnfAdcEPS (p. 1499) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1045.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1046. Referencia de la Clase tipo_AnBlnfAdcIDES

Diagrama de herencias de tipo_AnBlnfAdcIDES

Métodos públicos

- **setNIFIDES1** (\$value)
- **hasNIFIDES1** ()
- **getNIFIDES1** ()
- **setNIFIDES2** (\$value)
- **hasNIFIDES2** ()
- **getNIFIDES2** ()
- **setCANIDES1** (\$value)
- **hasCANIDES1** ()
- **getCANIDES1** ()
- **setCANIDES2** (\$value)
- **hasCANIDES2** ()
- **getCANIDES2** ()
- **setIMPTIDES** (\$value)
- **hasIMPTIDES** ()
- **getIMPTIDES** ()
- **setIMPIDES** (\$value)
- **hasIMPIDES** ()
- **getIMPIDES** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1046.1. Documentación de las funciones miembro

6.1046.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_AnBlnfAdcIDES** (p. 1501) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_AnBInfAdcIDES (p. 1501) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1046.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1047. Referencia de la Clase tipo_AnBInfAdcMAB

Diagrama de herencias de tipo_AnBInfAdcMAB

Métodos públicos

- **setNIFMAB1** (\$value)
- **hasNIFMAB1** ()
- **getNIFMAB1** ()
- **setCANTMAB1** (\$value)
- **hasCANTMAB1** ()
- **getCANTMAB1** ()
- **setNIFMAB2** (\$value)
- **hasNIFMAB2** ()
- **getNIFMAB2** ()
- **setCANTMAB2** (\$value)
- **hasCANTMAB2** ()
- **getCANTMAB2** ()
- **setBASEMAB** (\$value)
- **hasBASEMAB** ()
- **getBASEMAB** ()
- **setDEDUCMAB** (\$value)
- **hasDEDUCMAB** ()
- **getDEDUCMAB** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1047.1. Documentación de las funciones miembro

6.1047.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_AnBInfAdcMAB** (p. 1502) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_AnBInfAdcMAB (p. 1502) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1047.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1048. Referencia de la Clase tipo_AnBInfAdcRCF

Diagrama de herencias de tipo_AnBInfAdcRCF

Métodos públicos

- **setNIFRCF1** (\$value)
- **hasNIFRCF1** ()
- **getNIFRCF1** ()
- **setCANTRCF1** (\$value)
- **hasCANTRCF1** ()
- **getCANTRCF1** ()
- **setNIFRCF2** (\$value)
- **hasNIFRCF2** ()
- **getNIFRCF2** ()
- **setCANTRCF2** (\$value)
- **hasCANTRCF2** ()
- **getCANTRCF2** ()
- **setBASERCF** (\$value)
- **hasBASERCF** ()
- **getBASERCF** ()
- **setDEDUCRCF** (\$value)
- **hasDEDUCRCF** ()
- **getDEDUCRCF** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1048.1. Documentación de las funciones miembro

6.1048.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_AnBInfAdcRCF** (p. 1504) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_AnBlncAdcRCF (p. 1504) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1048.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1049. Referencia de la Clase tipo_Andalucia

Diagrama de herencias de tipo_Andalucia

Métodos públicos

- **setA1** (\$value)
- **hasA1** ()
- **getA1** ()
- **setA2** (\$value)
- **hasA2** ()
- **getA2** ()
- **setA3** (\$value)
- **hasA3** ()
- **getA3** ()
- **setA4** (\$value)
- **hasA4** ()
- **getA4** ()
- **setA6** (\$value)
- **hasA6** ()
- **getA6** ()

- **setA7** (\$value)
- **hasA7** ()
- **getA7** ()
- **setA9** (\$value)
- **hasA9** ()
- **getA9** ()
- **setA11** (\$value)
- **hasA11** ()
- **getA11** ()
- **setA12** (\$value)
- **hasA12** ()
- **getA12** ()
- **setA13** (\$value)
- **hasA13** ()
- **getA13** ()
- **setA15** (\$value)
- **hasA15** ()
- **getA15** ()
- **setA16** (\$value)
- **hasA16** ()
- **getA16** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1049.1. Documentación de las funciones miembro

6.1049.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_Andalucia** (p. 1505) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_Andalucia (p. 1505) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1049.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1050. Referencia de la Clase tipo_AndaluciaRes

Diagrama de herencias de tipo_AndaluciaRes

Métodos públicos

- **setA1** (\$value)
- **hasA1** ()
- **getA1** ()
- **setA2** (\$value)
- **hasA2** ()
- **getA2** ()
- **setA3** (\$value)
- **hasA3** ()
- **getA3** ()
- **setA4** (\$value)
- **hasA4** ()
- **getA4** ()
- **setA6** (\$value)
- **hasA6** ()
- **getA6** ()
- **setA7** (\$value)
- **hasA7** ()
- **getA7** ()
- **setA8** (\$value)
- **hasA8** ()
- **getA8** ()
- **setA9** (\$value)

- **hasA9** ()
- **getA9** ()
- **setA10** (\$value)
- **hasA10** ()
- **getA10** ()
- **setCCCAND1** (\$value)
- **hasCCCAND1** ()
- **getCCCAND1** ()
- **setA11** (\$value)
- **hasA11** ()
- **getA11** ()
- **setCCCAND2** (\$value)
- **hasCCCAND2** ()
- **getCCCAND2** ()
- **setA12** (\$value)
- **hasA12** ()
- **getA12** ()
- **setA13** (\$value)
- **hasA13** ()
- **getA13** ()
- **setA15** (\$value)
- **hasA15** ()
- **getA15** ()
- **setA16** (\$value)
- **hasA16** ()
- **getA16** ()
- **setDEDAUTA** (\$value)
- **hasDEDAUTA** ()
- **getDEDAUTA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1050.1. Documentación de las funciones miembro

6.1050.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_AndaluciaRes** (p. 1507) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_AndaluciaRes (p. 1507) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1050.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1051. Referencia de la Clase tipo_AnexoA

Diagrama de herencias de tipo_AnexoA

Métodos públicos

- **setDeduccionViviendaHabitual** (\$value)
- **hasDeduccionViviendaHabitual** ()
- **getDeduccionViviendaHabitual** ()
- **setDeduccionEmpresasNuevaCreacion** (\$value)
- **hasDeduccionEmpresasNuevaCreacion** ()
- **getDeduccionEmpresasNuevaCreacion** ()
- **setDeduccionAlquiler** (\$value)
- **hasDeduccionAlquiler** ()
- **getDeduccionAlquiler** ()

- **setDeduccionDonativos** (\$value)
- **hasDeduccionDonativos** ()
- **getDeduccionDonativos** ()
- **setDeduccionResidenteUE** (\$value)
- **hasDeduccionResidenteUE** ()
- **getDeduccionResidenteUE** ()
- **setDeduccionInvInteresCultural** (\$value)
- **hasDeduccionInvInteresCultural** ()
- **getDeduccionInvInteresCultural** ()
- **setDeduccionCeutaMelilla** (\$value)
- **hasDeduccionCeutaMelilla** ()
- **getDeduccionCeutaMelilla** ()
- **setReservaInversionesCanarias** (\$value)
- **hasReservaInversionesCanarias** ()
- **getReservaInversionesCanarias** ()
- **setDeduccionesInversionEmpresarial** (\$value)
- **hasDeduccionesInversionEmpresarial** ()
- **getDeduccionesInversionEmpresarial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1051.1. Documentación de las funciones miembro

6.1051.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_AnexoA** (p. 1509) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_AnexoA (p. 1509) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1051.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1052. Referencia de la Clase tipo_AnexoARes

Diagrama de herencias de tipo_AnexoARes

Métodos públicos

- **setDeducccionViviendaHabitualRes** (\$value)
- **hasDeducccionViviendaHabitualRes** ()
- **getDeducccionViviendaHabitualRes** ()
- **setDeducccionEmpresasNuevaCreacionRes** (\$value)
- **hasDeducccionEmpresasNuevaCreacionRes** ()
- **getDeducccionEmpresasNuevaCreacionRes** ()
- **setDeducccionAlquilerRes** (\$value)
- **hasDeducccionAlquilerRes** ()
- **getDeducccionAlquilerRes** ()
- **setDeducccionDonativosRes** (\$value)
- **hasDeducccionDonativosRes** ()
- **getDeducccionDonativosRes** ()
- **setDeducccionResidenteUERes** (\$value)
- **hasDeducccionResidenteUERes** ()
- **getDeducccionResidenteUERes** ()
- **setDeducccionInvInteresCulturalRes** (\$value)
- **hasDeducccionInvInteresCulturalRes** ()
- **getDeducccionInvInteresCulturalRes** ()
- **setDeducccionCeutaMelillaRes** (\$value)
- **hasDeducccionCeutaMelillaRes** ()
- **getDeducccionCeutaMelillaRes** ()
- **setReservaInversionesCanariasRes** (\$value)
- **hasReservaInversionesCanariasRes** ()
- **getReservaInversionesCanariasRes** ()
- **setDeducccionesInversionEmpresarialRes** (\$value)
- **hasDeducccionesInversionEmpresarialRes** ()
- **getDeducccionesInversionEmpresarialRes** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1052.1. Documentación de las funciones miembro

6.1052.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_AnexoARes** (p. 1511) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_AnexoARes (p. 1511) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1052.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1053. Referencia de la Clase tipo_AnexoCRes

Diagrama de herencias de tipo_AnexoCRes

Métodos públicos

- **replaceArrayExencionNuevasEmpresasRes** (\$value)
- **retrieveArrayExencionNuevasEmpresasRes** ()
- **addExencionNuevasEmpresasRes** (\$value)
- **hasExencionNuevasEmpresasRes** ()
- **getExencionNuevasEmpresasRes** (\$index)
- **countExencionNuevasEmpresasRes** ()
- **replaceArrayExencionRentasVitaliciasRes** (\$value)
- **retrieveArrayExencionRentasVitaliciasRes** ()
- **addExencionRentasVitaliciasRes** (\$value)
- **hasExencionRentasVitaliciasRes** ()
- **getExencionRentasVitaliciasRes** (\$index)
- **countExencionRentasVitaliciasRes** ()
- **replaceArraySaldosNegGyPGeneralRes** (\$value)
- **retrieveArraySaldosNegGyPGeneralRes** ()
- **addSaldosNegGyPGeneralRes** (\$value)
- **hasSaldosNegGyPGeneralRes** ()
- **getSaldosNegGyPGeneralRes** (\$index)
- **countSaldosNegGyPGeneralRes** ()
- **replaceArraySaldosNegGyPAhorroRes** (\$value)
- **retrieveArraySaldosNegGyPAhorroRes** ()
- **addSaldosNegGyPAhorroRes** (\$value)
- **hasSaldosNegGyPAhorroRes** ()
- **getSaldosNegGyPAhorroRes** (\$index)
- **countSaldosNegGyPAhorroRes** ()
- **replaceArrayRdtosCMNegativosRes** (\$value)
- **retrieveArrayRdtosCMNegativosRes** ()
- **addRdtosCMNegativosRes** (\$value)
- **hasRdtosCMNegativosRes** ()
- **getRdtosCMNegativosRes** (\$index)
- **countRdtosCMNegativosRes** ()
- **replaceArrayExcesosSistemasPrevisionSocialRes** (\$value)
- **retrieveArrayExcesosSistemasPrevisionSocialRes** ()
- **addExcesosSistemasPrevisionSocialRes** (\$value)
- **hasExcesosSistemasPrevisionSocialRes** ()
- **getExcesosSistemasPrevisionSocialRes** (\$index)
- **countExcesosSistemasPrevisionSocialRes** ()
- **replaceArrayExcesoSegurosColectivosDependenciaRes** (\$value)
- **retrieveArrayExcesoSegurosColectivosDependenciaRes** ()
- **addExcesoSegurosColectivosDependenciaRes** (\$value)
- **hasExcesoSegurosColectivosDependenciaRes** ()
- **getExcesoSegurosColectivosDependenciaRes** (\$index)
- **countExcesoSegurosColectivosDependenciaRes** ()
- **replaceArrayExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPropiasRes** (\$value)
- **retrieveArrayExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPropiasRes** ()
- **addExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPropiasRes** (\$value)
- **hasExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPropiasRes** ()
- **getExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPropiasRes** (\$index)

- **countExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPropiasRes** ()
- **replaceArrayExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscParientesRes** (\$value)
- **retrieveArrayExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscParientesRes** ()
- **addExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscParientesRes** (\$value)
- **hasExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscParientesRes** ()
- **getExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscParientesRes** (\$index)
- **countExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscParientesRes** ()
- **replaceArrayExcesosPatrimProtegidosRes** (\$value)
- **retrieveArrayExcesosPatrimProtegidosRes** ()
- **addExcesosPatrimProtegidosRes** (\$value)
- **hasExcesosPatrimProtegidosRes** ()
- **getExcesosPatrimProtegidosRes** (\$index)
- **countExcesosPatrimProtegidosRes** ()
- **replaceArrayExcesosDeportistasRes** (\$value)
- **retrieveArrayExcesosDeportistasRes** ()
- **addExcesosDeportistasRes** (\$value)
- **hasExcesosDeportistasRes** ()
- **getExcesosDeportistasRes** (\$index)
- **countExcesosDeportistasRes** ()
- **replaceArrayBaseLiqNegRes** (\$value)
- **retrieveArrayBaseLiqNegRes** ()
- **addBaseLiqNegRes** (\$value)
- **hasBaseLiqNegRes** ()
- **getBaseLiqNegRes** (\$index)
- **countBaseLiqNegRes** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1053.1. Documentación de las funciones miembro

6.1053.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_AnexoCRes** (p. 1513) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_AnexoCRes (p. 1513) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1053.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1054. Referencia de la Clase tipo_Aragon

Diagrama de herencias de tipo_Aragon

Métodos públicos

- **setAR1** (\$value)
- **hasAR1** ()
- **getAR1** ()
- **setAR1B** (\$value)
- **hasAR1B** ()
- **getAR1B** ()
- **setAR2** (\$value)
- **hasAR2** ()
- **getAR2** ()
- **setAR3** (\$value)
- **hasAR3** ()
- **getAR3** ()
- **setAR4** (\$value)
- **hasAR4** ()
- **getAR4** ()

- **setAR5** (\$value)
- **hasAR5** ()
- **getAR5** ()
- **setAR6** (\$value)
- **hasAR6** ()
- **getAR6** ()
- **setAR7** (\$value)
- **hasAR7** ()
- **getAR7** ()
- **setAR8** (\$value)
- **hasAR8** ()
- **getAR8** ()
- **setAR9** (\$value)
- **hasAR9** ()
- **getAR9** ()
- **setAR10** (\$value)
- **hasAR10** ()
- **getAR10** ()
- **setAR11** (\$value)
- **hasAR11** ()
- **getAR11** ()
- **setAR13** (\$value)
- **hasAR13** ()
- **getAR13** ()
- **setAR14** (\$value)
- **hasAR14** ()
- **getAR14** ()
- **setAR15** (\$value)
- **hasAR15** ()
- **getAR15** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1054.1. Documentación de las funciones miembro

6.1054.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_Aragon** (p. 1515) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_Aragon (p. 1515) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1054.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1055. Referencia de la Clase tipo_AragonRes

Diagrama de herencias de tipo_AragonRes

Métodos públicos

- **setAR1** (\$value)
- **hasAR1** ()
- **getAR1** ()
- **setAR1B** (\$value)
- **hasAR1B** ()
- **getAR1B** ()
- **setAR2** (\$value)
- **hasAR2** ()
- **getAR2** ()

- **setAR3** (\$value)
- **hasAR3** ()
- **getAR3** ()
- **setAR4** (\$value)
- **hasAR4** ()
- **getAR4** ()
- **setAR5** (\$value)
- **hasAR5** ()
- **getAR5** ()
- **setAR6** (\$value)
- **hasAR6** ()
- **getAR6** ()
- **setAR7** (\$value)
- **hasAR7** ()
- **getAR7** ()
- **setAR8** (\$value)
- **hasAR8** ()
- **getAR8** ()
- **setAR9** (\$value)
- **hasAR9** ()
- **getAR9** ()
- **setAR10** (\$value)
- **hasAR10** ()
- **getAR10** ()
- **setAR11** (\$value)
- **hasAR11** ()
- **getAR11** ()
- **setAR12** (\$value)
- **hasAR12** ()
- **getAR12** ()
- **setAR13** (\$value)
- **hasAR13** ()
- **getAR13** ()
- **setAR14** (\$value)
- **hasAR14** ()
- **getAR14** ()
- **setAR15** (\$value)
- **hasAR15** ()
- **getAR15** ()
- **setDEDAUTAR** (\$value)
- **hasDEDAUTAR** ()
- **getDEDAUTAR** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1055.1. Documentación de las funciones miembro

6.1055.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_AragonRes** (p. 1517) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_AragonRes (p. 1517) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1055.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1056. Referencia de la Clase tipo_AsignacionTributaria

Diagrama de herencias de tipo_AsignacionTributaria

Métodos públicos

- **setIGLESIA** (\$value)
- **hasIGLESIA** ()
- **getIGLESIA** ()
- **setFINESSOCIALES** (\$value)
- **hasFINESSOCIALES** ()
- **getFINESSOCIALES** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1056.1. Documentación de las funciones miembro

6.1056.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_AsignacionTributaria** (p. 1519) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_AsignacionTributaria (p. 1519) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1056.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1057. Referencia de la Clase tipo_Asturias

Diagrama de herencias de tipo_Asturias

Métodos públicos

- **setPA1** (\$value)
- **hasPA1** ()
- **getPA1** ()
- **setPA2** (\$value)
- **hasPA2** ()
- **getPA2** ()
- **setPA3** (\$value)
- **hasPA3** ()
- **getPA3** ()
- **setPA4** (\$value)
- **hasPA4** ()
- **getPA4** ()
- **setPA5** (\$value)
- **hasPA5** ()
- **getPA5** ()
- **setPA8** (\$value)
- **hasPA8** ()
- **getPA8** ()
- **setPA9** (\$value)
- **hasPA9** ()
- **getPA9** ()
- **setPA10** (\$value)
- **hasPA10** ()
- **getPA10** ()
- **setPA11** (\$value)
- **hasPA11** ()
- **getPA11** ()
- **setPA12** (\$value)
- **hasPA12** ()
- **getPA12** ()
- **setPA13** (\$value)
- **hasPA13** ()
- **getPA13** ()
- **setPA14** (\$value)
- **hasPA14** ()
- **getPA14** ()
- **setPA15** (\$value)
- **hasPA15** ()
- **getPA15** ()
- **setPA16** (\$value)
- **hasPA16** ()
- **getPA16** ()
- **setPA17** (\$value)
- **hasPA17** ()
- **getPA17** ()
- **setPA18** (\$value)
- **hasPA18** ()

- **getPA18** ()
- **setPA19** (\$value)
- **hasPA19** ()
- **getPA19** ()
- **setPA20** (\$value)
- **hasPA20** ()
- **getPA20** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1057.1. Documentación de las funciones miembro

6.1057.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_Asturias** (p. 1521) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_Asturias (p. 1521) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1057.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1058. Referencia de la Clase tipo_AsturiasRes

Diagrama de herencias de tipo_AsturiasRes

Métodos públicos

- **setPA1** (\$value)
- **hasPA1** ()
- **getPA1** ()
- **setPA2** (\$value)
- **hasPA2** ()
- **getPA2** ()
- **setPA3** (\$value)
- **hasPA3** ()
- **getPA3** ()
- **setPA4** (\$value)
- **hasPA4** ()
- **getPA4** ()
- **setPA5** (\$value)
- **hasPA5** ()
- **getPA5** ()
- **setPA8** (\$value)
- **hasPA8** ()
- **getPA8** ()
- **setPA9** (\$value)
- **hasPA9** ()
- **getPA9** ()
- **setPA10** (\$value)
- **hasPA10** ()
- **getPA10** ()
- **setPA11** (\$value)
- **hasPA11** ()
- **getPA11** ()
- **setPA12** (\$value)
- **hasPA12** ()
- **getPA12** ()
- **setPA13** (\$value)
- **hasPA13** ()
- **getPA13** ()
- **setPA14** (\$value)
- **hasPA14** ()
- **getPA14** ()
- **setPA15** (\$value)

- **hasPA15** ()
- **getPA15** ()
- **setPA16** (\$value)
- **hasPA16** ()
- **getPA16** ()
- **setPA17** (\$value)
- **hasPA17** ()
- **getPA17** ()
- **setPA18** (\$value)
- **hasPA18** ()
- **getPA18** ()
- **setPA19** (\$value)
- **hasPA19** ()
- **getPA19** ()
- **setPA20** (\$value)
- **hasPA20** ()
- **getPA20** ()
- **setDEDAUTPA** (\$value)
- **hasDEDAUTPA** ()
- **getDEDAUTPA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1058.1. Documentación de las funciones miembro

6.1058.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_AsturiasRes** (p. 1523) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_AsturiasRes (p. 1523) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1058.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1059. Referencia de la Clase tipo_BaselImponible

Diagrama de herencias de tipo_BaselImponible

Métodos públicos

- **toSoap** (*\$fieldName*, *\$namespace*)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (*\$vData*)

Otros miembros heredados

6.1059.1. Documentación de las funciones miembro

6.1059.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_BaselImponible** (p. 1525) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_BaselImponible (p. 1525) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1059.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1060. Referencia de la Clase tipo_BaselImponibleAhorro

Diagrama de herencias de tipo_BaselImponibleAhorro

Métodos públicos

- **setHSALDO41** (\$value)
- **hasHSALDO41** ()
- **getHSALDO41** ()
- **setHSALDO51** (\$value)
- **hasHSALDO51** ()
- **getHSALDO51** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1060.1. Documentación de las funciones miembro

6.1060.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_BaselImponibleAhorro** (p. 1526) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_BaselImponibleAhorro (p. 1526) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1060.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1061. Referencia de la Clase tipo_BaselImponibleGeneral

Diagrama de herencias de tipo_BaselImponibleGeneral

Métodos públicos

- **setIMP1HSALDO1** (\$value)
- **hasIMP1HSALDO1** ()
- **getIMP1HSALDO1** ()
- **setIMP2HSALDO1** (\$value)
- **hasIMP2HSALDO1** ()
- **getIMP2HSALDO1** ()
- **setIMP3HSALDO1** (\$value)
- **hasIMP3HSALDO1** ()
- **getIMP3HSALDO1** ()
- **setIMP4HSALDO1** (\$value)
- **hasIMP4HSALDO1** ()
- **getIMP4HSALDO1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1061.1. Documentación de las funciones miembro

6.1061.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_BaselImponibleGeneral** (p. 1528) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_BaselImponibleGeneral (p. 1528) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1061.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1062. Referencia de la Clase tipo_BaselImponibleRes

Diagrama de herencias de tipo_BaselImponibleRes

Métodos públicos

- **setGPGRALH** (\$value)
- **hasGPGRALH** ()
- **getGPGRALH** ()
- **setHSALDO1** (\$value)
- **hasHSALDO1** ()
- **getHSALDO1** ()
- **setSUMARDTO** (\$value)
- **hasSUMARDTO** ()
- **getSUMARDTO** ()
- **setHSALDO3** (\$value)
- **hasHSALDO3** ()
- **getHSALDO3** ()
- **setHSALDO2** (\$value)
- **hasHSALDO2** ()
- **getHSALDO2** ()
- **setBIGRALH** (\$value)
- **hasBIGRALH** ()
- **getBIGRALH** ()
- **setGPAHOH** (\$value)
- **hasGPAHOH** ()
- **getGPAHOH** ()
- **setHSALDO4A** (\$value)

- **hasHSALDO4A** ()
- **getHSALDO4A** ()
- **setHSALDO43** (\$value)
- **hasHSALDO43** ()
- **getHSALDO43** ()
- **setHSALDO44** (\$value)
- **hasHSALDO44** ()
- **getHSALDO44** ()
- **setHSALDO44B** (\$value)
- **hasHSALDO44B** ()
- **getHSALDO44B** ()
- **setHSALDO44C** (\$value)
- **hasHSALDO44C** ()
- **getHSALDO44C** ()
- **setHSALDO46** (\$value)
- **hasHSALDO46** ()
- **getHSALDO46** ()
- **setHSALDO47** (\$value)
- **hasHSALDO47** ()
- **getHSALDO47** ()
- **setHSALDO47B** (\$value)
- **hasHSALDO47B** ()
- **getHSALDO47B** ()
- **setHSALDO47C** (\$value)
- **hasHSALDO47C** ()
- **getHSALDO47C** ()
- **setHCMBIAH** (\$value)
- **hasHCMBIAH** ()
- **getHCMBIAH** ()
- **setHSALDO5A** (\$value)
- **hasHSALDO5A** ()
- **getHSALDO5A** ()
- **setHSALDO53** (\$value)
- **hasHSALDO53** ()
- **getHSALDO53** ()
- **setHSALDO54** (\$value)
- **hasHSALDO54** ()
- **getHSALDO54** ()
- **setHSALDO54B** (\$value)
- **hasHSALDO54B** ()
- **getHSALDO54B** ()
- **setHSALDO54C** (\$value)
- **hasHSALDO54C** ()
- **getHSALDO54C** ()
- **setHSALDO56** (\$value)
- **hasHSALDO56** ()
- **getHSALDO56** ()
- **setHSALDO57** (\$value)
- **hasHSALDO57** ()
- **getHSALDO57** ()
- **setHSALDO57B** (\$value)
- **hasHSALDO57B** ()
- **getHSALDO57B** ()
- **setHSALDO57C** (\$value)
- **hasHSALDO57C** ()

- **getHSALDO57C** ()
- **setBIAHOH** (\$value)
- **hasBIAHOH** ()
- **getBIAHOH** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1062.1. Documentación de las funciones miembro

6.1062.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_BaselImponibleRes** (p. 1529) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_BaselImponibleRes (p. 1529) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1062.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1063. Referencia de la Clase tipo_BaseLiquidable

Diagrama de herencias de tipo_BaseLiquidable

Métodos públicos

- **setIMP1JCOMPE** (\$value)
- **hasIMP1JCOMPE** ()
- **getIMP1JCOMPE** ()
- **setIMP2JCOMPE** (\$value)
- **hasIMP2JCOMPE** ()
- **getIMP2JCOMPE** ()
- **setIMP3JCOMPE** (\$value)
- **hasIMP3JCOMPE** ()
- **getIMP3JCOMPE** ()
- **setIMP4JCOMPE** (\$value)
- **hasIMP4JCOMPE** ()
- **getIMP4JCOMPE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1063.1. Documentación de las funciones miembro

6.1063.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_BaseLiquidable** (p. 1532) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_BaseLiquidable (p. 1532) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1063.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1064. Referencia de la Clase tipo_BaseLiquidableRes

Diagrama de herencias de tipo_BaseLiquidableRes

Métodos públicos

- **setBIGRALJ** (\$value)
- **hasBIGRALJ** ()
- **getBIGRALJ** ()
- **setJREDU11** (\$value)
- **hasJREDU11** ()
- **getJREDU11** ()
- **setJREDU12** (\$value)
- **hasJREDU12** ()
- **getJREDU12** ()

- **setJREDU13** (\$value)
- **hasJREDU13** ()
- **getJREDU13** ()
- **setJREDU14** (\$value)
- **hasJREDU14** ()
- **getJREDU14** ()
- **setJREDU15** (\$value)
- **hasJREDU15** ()
- **getJREDU15** ()
- **setJREDU16** (\$value)
- **hasJREDU16** ()
- **getJREDU16** ()
- **setJREDU17** (\$value)
- **hasJREDU17** ()
- **getJREDU17** ()
- **setBLGRAL** (\$value)
- **hasBLGRAL** ()
- **getBLGRAL** ()
- **setJCOMPE** (\$value)
- **hasJCOMPE** ()
- **getJCOMPE** ()
- **setBLGGRAV** (\$value)
- **hasBLGGRAV** ()
- **getBLGGRAV** ()
- **setBIAHOJ** (\$value)
- **hasBIAHOJ** ()
- **getBIAHOJ** ()
- **setJREDU21** (\$value)
- **hasJREDU21** ()
- **getJREDU21** ()
- **setJREDU22** (\$value)
- **hasJREDU22** ()
- **getJREDU22** ()
- **setBLAHOJ** (\$value)
- **hasBLAHOJ** ()
- **getBLAHOJ** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1064.1. Documentación de las funciones miembro

6.1064.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_BaseLiquidableRes** (p. 1533) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_BaseLiquidableRes (p. 1533) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1064.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1065. Referencia de la Clase tipo_CalculoImpuesto

Diagrama de herencias de tipo_CalculoImpuesto

Métodos públicos

- **setGravamenes** (\$value)
- **hasGravamenes** ()
- **getGravamenes** ()
- **setCuotaAutoliquidacion** (\$value)
- **hasCuotaAutoliquidacion** ()
- **getCuotaAutoliquidacion** ()
- **setRetenciones** (\$value)
- **hasRetenciones** ()
- **getRetenciones** ()

- **setCuotaDiferencial** (\$value)
- **hasCuotaDiferencial** ()
- **getCuotaDiferencial** ()
- **setObligacionDeclarar** (\$value)
- **hasObligacionDeclarar** ()
- **getObligacionDeclarar** ()
- **setCotizacionesTIT** (\$value)
- **hasCotizacionesTIT** ()
- **getCotizacionesTIT** ()
- **setCotizacionesConyuge** (\$value)
- **hasCotizacionesConyuge** ()
- **getCotizacionesConyuge** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1065.1. Documentación de las funciones miembro

6.1065.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_CalculoImpuesto** (p. 1535) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_CalculoImpuesto (p. 1535) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1065.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1066. Referencia de la Clase tipo_CalculoImpuestoRes

Diagrama de herencias de tipo_CalculoImpuestoRes

Métodos públicos

- **setGravamenesRes** (\$value)
- **hasGravamenesRes** ()
- **getGravamenesRes** ()
- **setCuotaAutoliquidacionRes** (\$value)
- **hasCuotaAutoliquidacionRes** ()
- **getCuotaAutoliquidacionRes** ()
- **setRetencionesRes** (\$value)
- **hasRetencionesRes** ()
- **getRetencionesRes** ()
- **setCuotaDiferencialRes** (\$value)
- **hasCuotaDiferencialRes** ()
- **getCuotaDiferencialRes** ()
- **setDeducMaterRes** (\$value)
- **hasDeducMaterRes** ()
- **getDeducMaterRes** ()
- **replaceArrayDeducDescendienteDiscRes** (\$value)
- **retrieveArrayDeducDescendienteDiscRes** ()
- **addDeducDescendienteDiscRes** (\$value)
- **hasDeducDescendienteDiscRes** ()
- **getDeducDescendienteDiscRes** (\$index)
- **countDeducDescendienteDiscRes** ()
- **replaceArrayDeducAscendienteDiscRes** (\$value)
- **retrieveArrayDeducAscendienteDiscRes** ()
- **addDeducAscendienteDiscRes** (\$value)
- **hasDeducAscendienteDiscRes** ()
- **getDeducAscendienteDiscRes** (\$index)
- **countDeducAscendienteDiscRes** ()
- **replaceArrayDeducConyugeDiscRes** (\$value)
- **retrieveArrayDeducConyugeDiscRes** ()
- **addDeducConyugeDiscRes** (\$value)

- `hasDeducConyugeDiscRes ()`
- `getDeducConyugeDiscRes ($index)`
- `countDeducConyugeDiscRes ()`
- `replaceArrayDeducFamiliaNumerosaRes ($value)`
- `retrieveArrayDeducFamiliaNumerosaRes ()`
- `addDeducFamiliaNumerosaRes ($value)`
- `hasDeducFamiliaNumerosaRes ()`
- `getDeducFamiliaNumerosaRes ($index)`
- `countDeducFamiliaNumerosaRes ()`
- `setDeducMonoparentalRes ($value)`
- `hasDeducMonoparentalRes ()`
- `getDeducMonoparentalRes ()`
- `replaceArrayRegularizacionDescendienteRes ($value)`
- `retrieveArrayRegularizacionDescendienteRes ()`
- `addRegularizacionDescendienteRes ($value)`
- `hasRegularizacionDescendienteRes ()`
- `getRegularizacionDescendienteRes ($index)`
- `countRegularizacionDescendienteRes ()`
- `replaceArrayRegularizacionAscendienteRes ($value)`
- `retrieveArrayRegularizacionAscendienteRes ()`
- `addRegularizacionAscendienteRes ($value)`
- `hasRegularizacionAscendienteRes ()`
- `getRegularizacionAscendienteRes ($index)`
- `countRegularizacionAscendienteRes ()`
- `setRESULTADO ($value)`
- `hasRESULTADO ()`
- `getRESULTADO ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.1066.1. Documentación de las funciones miembro

6.1066.1.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_CalculoImpuestoRes** (p. 1537) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------|--|
| string | <code>\$vData</code> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------------|--|

Devuelve

tipo_CalculoImpuestoRes (p. 1537) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1066.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1067. Referencia de la Clase tipo_Canarias

Diagrama de herencias de tipo_Canarias

Métodos públicos

- **setCAN1** (\$value)
- **hasCAN1** ()
- **getCAN1** ()
- **setCAN2** (\$value)
- **hasCAN2** ()
- **getCAN2** ()
- **setCAN3** (\$value)
- **hasCAN3** ()
- **getCAN3** ()
- **setCAN4** (\$value)
- **hasCAN4** ()
- **getCAN4** ()
- **setCAN5** (\$value)
- **hasCAN5** ()
- **getCAN5** ()

- **setCAN6** (\$value)
- **hasCAN6** ()
- **getCAN6** ()
- **setCAN7** (\$value)
- **hasCAN7** ()
- **getCAN7** ()
- **setCAN9** (\$value)
- **hasCAN9** ()
- **getCAN9** ()
- **setCAN10** (\$value)
- **hasCAN10** ()
- **getCAN10** ()
- **setCAN11** (\$value)
- **hasCAN11** ()
- **getCAN11** ()
- **setCAN12** (\$value)
- **hasCAN12** ()
- **getCAN12** ()
- **setCAN13** (\$value)
- **hasCAN13** ()
- **getCAN13** ()
- **setCAN15** (\$value)
- **hasCAN15** ()
- **getCAN15** ()
- **setCAN16** (\$value)
- **hasCAN16** ()
- **getCAN16** ()
- **setCAN17** (\$value)
- **hasCAN17** ()
- **getCAN17** ()
- **setCAN18** (\$value)
- **hasCAN18** ()
- **getCAN18** ()
- **setCAN19** (\$value)
- **hasCAN19** ()
- **getCAN19** ()
- **setCAN20** (\$value)
- **hasCAN20** ()
- **getCAN20** ()
- **setCAN21** (\$value)
- **hasCAN21** ()
- **getCAN21** ()
- **setCAN22** (\$value)
- **hasCAN22** ()
- **getCAN22** ()
- **setCAN23** (\$value)
- **hasCAN23** ()
- **getCAN23** ()
- **setCAN24** (\$value)
- **hasCAN24** ()
- **getCAN24** ()
- **setCAN26** (\$value)
- **hasCAN26** ()
- **getCAN26** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1067.1. Documentación de las funciones miembro

6.1067.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_Canarias** (p. 1539) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_Canarias (p. 1539) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1067.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1068. Referencia de la Clase tipo_CanariasRes

Diagrama de herencias de tipo_CanariasRes

Métodos públicos

- **setCAN1** (\$value)
- **hasCAN1** ()
- **getCAN1** ()
- **setCAN2** (\$value)
- **hasCAN2** ()
- **getCAN2** ()
- **setCAN3** (\$value)
- **hasCAN3** ()
- **getCAN3** ()
- **setCAN4** (\$value)
- **hasCAN4** ()
- **getCAN4** ()
- **setCAN5** (\$value)
- **hasCAN5** ()
- **getCAN5** ()
- **setCAN6** (\$value)
- **hasCAN6** ()
- **getCAN6** ()
- **setCAN7** (\$value)
- **hasCAN7** ()
- **getCAN7** ()
- **setCAN8** (\$value)
- **hasCAN8** ()
- **getCAN8** ()
- **setCAN9** (\$value)
- **hasCAN9** ()
- **getCAN9** ()
- **setCAN10** (\$value)
- **hasCAN10** ()
- **getCAN10** ()
- **setCAN11** (\$value)
- **hasCAN11** ()
- **getCAN11** ()
- **setCAN12** (\$value)
- **hasCAN12** ()
- **getCAN12** ()
- **setCAN13** (\$value)
- **hasCAN13** ()
- **getCAN13** ()
- **setRCCAN1** (\$value)
- **hasRCCAN1** ()
- **getRCCAN1** ()
- **setRCNO1** (\$value)
- **hasRCNO1** ()
- **getRCNO1** ()
- **setRCCAN2** (\$value)
- **hasRCCAN2** ()

- **getRCCAN2** ()
- **setRCNO2** (\$value)
- **hasRCNO2** ()
- **getRCNO2** ()
- **setCAN15** (\$value)
- **hasCAN15** ()
- **getCAN15** ()
- **setCAN16** (\$value)
- **hasCAN16** ()
- **getCAN16** ()
- **setCAN17** (\$value)
- **hasCAN17** ()
- **getCAN17** ()
- **setCAN18** (\$value)
- **hasCAN18** ()
- **getCAN18** ()
- **setCAN19** (\$value)
- **hasCAN19** ()
- **getCAN19** ()
- **setCAN20** (\$value)
- **hasCAN20** ()
- **getCAN20** ()
- **setCAN21** (\$value)
- **hasCAN21** ()
- **getCAN21** ()
- **setCAN22** (\$value)
- **hasCAN22** ()
- **getCAN22** ()
- **setCAN23** (\$value)
- **hasCAN23** ()
- **getCAN23** ()
- **setCAN24** (\$value)
- **hasCAN24** ()
- **getCAN24** ()
- **setCAN26** (\$value)
- **hasCAN26** ()
- **getCAN26** ()
- **setDEDAUTCAN** (\$value)
- **hasDEDAUTCAN** ()
- **getDEDAUTCAN** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1068.1. Documentación de las funciones miembro

6.1068.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_CanariasRes** (p. 1542) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_CanariasRes (p. 1542) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1068.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1069. Referencia de la Clase tipo_Cantabria

Diagrama de herencias de tipo_Cantabria

Métodos públicos

- **setCANT1** (\$value)
- **hasCANT1** ()
- **getCANT1** ()
- **setCANT2** (\$value)
- **hasCANT2** ()
- **getCANT2** ()
- **setCANT3AA** (\$value)
- **hasCANT3AA** ()
- **getCANT3AA** ()

- **setCANT3** (\$value)
- **hasCANT3** ()
- **getCANT3** ()
- **setCANT4** (\$value)
- **hasCANT4** ()
- **getCANT4** ()
- **setCANT5** (\$value)
- **hasCANT5** ()
- **getCANT5** ()
- **setCANT6** (\$value)
- **hasCANT6** ()
- **getCANT6** ()
- **setCANT7** (\$value)
- **hasCANT7** ()
- **getCANT7** ()
- **setDatosParaCANT8_Y_CANT13** (\$value)
- **hasDatosParaCANT8_Y_CANT13** ()
- **getDatosParaCANT8_Y_CANT13** ()
- **setCANT9** (\$value)
- **hasCANT9** ()
- **getCANT9** ()
- **setCANT10** (\$value)
- **hasCANT10** ()
- **getCANT10** ()
- **setCANT11** (\$value)
- **hasCANT11** ()
- **getCANT11** ()
- **setCANT12** (\$value)
- **hasCANT12** ()
- **getCANT12** ()
- **setCANT14** (\$value)
- **hasCANT14** ()
- **getCANT14** ()
- **setCANT16** (\$value)
- **hasCANT16** ()
- **getCANT16** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1069.1. Documentación de las funciones miembro

6.1069.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_Cantabria** (p. 1545) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_Cantabria (p. 1545) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1069.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1070. Referencia de la Clase tipo_CantabriaRes

Diagrama de herencias de tipo_CantabriaRes

Métodos públicos

- **setCANT1** (\$value)
- **hasCANT1** ()
- **getCANT1** ()
- **setCANT2** (\$value)
- **hasCANT2** ()
- **getCANT2** ()
- **setCANT3AA** (\$value)
- **hasCANT3AA** ()
- **getCANT3AA** ()

- **setNIFCANT3** (\$value)
- **hasNIFCANT3** ()
- **getNIFCANT3** ()
- **setCANT3** (\$value)
- **hasCANT3** ()
- **getCANT3** ()
- **setCANT4** (\$value)
- **hasCANT4** ()
- **getCANT4** ()
- **setCANT5** (\$value)
- **hasCANT5** ()
- **getCANT5** ()
- **setCANT6** (\$value)
- **hasCANT6** ()
- **getCANT6** ()
- **setCANT7** (\$value)
- **hasCANT7** ()
- **getCANT7** ()
- **setCANT8** (\$value)
- **hasCANT8** ()
- **getCANT8** ()
- **setCANT9** (\$value)
- **hasCANT9** ()
- **getCANT9** ()
- **setCANT10** (\$value)
- **hasCANT10** ()
- **getCANT10** ()
- **setCANT11** (\$value)
- **hasCANT11** ()
- **getCANT11** ()
- **setCANT12** (\$value)
- **hasCANT12** ()
- **getCANT12** ()
- **setCANT13** (\$value)
- **hasCANT13** ()
- **getCANT13** ()
- **setCANT14** (\$value)
- **hasCANT14** ()
- **getCANT14** ()
- **setCANT16** (\$value)
- **hasCANT16** ()
- **getCANT16** ()
- **setDEDAUTCANT** (\$value)
- **hasDEDAUTCANT** ()
- **getDEDAUTCANT** ()
- **setCANT3P** (\$value)
- **hasCANT3P** ()
- **getCANT3P** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1070.1. Documentación de las funciones miembro

6.1070.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_CantabriaRes** (p. 1547) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_CantabriaRes (p. 1547) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1070.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1071. Referencia de la Clase tipo_CastillaLaMancha

Diagrama de herencias de tipo_CastillaLaMancha

Métodos públicos

- **setCM5** (\$value)
- **hasCM5** ()
- **getCM5** ()
- **setCM6** (\$value)
- **hasCM6** ()
- **getCM6** ()
- **setCM7** (\$value)
- **hasCM7** ()
- **getCM7** ()
- **setCM8** (\$value)
- **hasCM8** ()
- **getCM8** ()
- **setCM9** (\$value)
- **hasCM9** ()
- **getCM9** ()
- **setCM10** (\$value)
- **hasCM10** ()
- **getCM10** ()
- **setCM11** (\$value)
- **hasCM11** ()
- **getCM11** ()
- **setCM12** (\$value)
- **hasCM12** ()
- **getCM12** ()
- **setCM13** (\$value)
- **hasCM13** ()
- **getCM13** ()
- **setCM14** (\$value)
- **hasCM14** ()
- **getCM14** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1071.1. Documentación de las funciones miembro

6.1071.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_CastillaLaMancha** (p. 1549) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_CastillaLaMancha (p. 1549) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1071.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1072. Referencia de la Clase tipo_CastillaLaManchaRes

Diagrama de herencias de tipo_CastillaLaManchaRes

Métodos públicos

- **setCM2** (\$value)
- **hasCM2** ()
- **getCM2** ()
- **setCM3** (\$value)
- **hasCM3** ()
- **getCM3** ()
- **setCM4** (\$value)
- **hasCM4** ()
- **getCM4** ()

- **setCM5** (\$value)
- **hasCM5** ()
- **getCM5** ()
- **setCM6** (\$value)
- **hasCM6** ()
- **getCM6** ()
- **setCM7** (\$value)
- **hasCM7** ()
- **getCM7** ()
- **setCM8** (\$value)
- **hasCM8** ()
- **getCM8** ()
- **setCM9** (\$value)
- **hasCM9** ()
- **getCM9** ()
- **setCM10** (\$value)
- **hasCM10** ()
- **getCM10** ()
- **setCM11** (\$value)
- **hasCM11** ()
- **getCM11** ()
- **setCM12** (\$value)
- **hasCM12** ()
- **getCM12** ()
- **setCM13** (\$value)
- **hasCM13** ()
- **getCM13** ()
- **setCM14** (\$value)
- **hasCM14** ()
- **getCM14** ()
- **setDEDAUTCM** (\$value)
- **hasDEDAUTCM** ()
- **getDEDAUTCM** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1072.1. Documentación de las funciones miembro

6.1072.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_CastillaLaManchaRes** (p. 1551) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_CastillaLaManchaRes (p. 1551) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1072.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1073. Referencia de la Clase tipo_CastillaYLeon

Diagrama de herencias de tipo_CastillaYLeon

Métodos públicos

- **setCL1** (\$value)
- **hasCL1** ()
- **getCL1** ()
- **setCL2** (\$value)
- **hasCL2** ()
- **getCL2** ()
- **setCL3** (\$value)
- **hasCL3** ()
- **getCL3** ()

- **setCL31** (\$value)
- **hasCL31** ()
- **getCL31** ()
- **setCL4** (\$value)
- **hasCL4** ()
- **getCL4** ()
- **setCL5** (\$value)
- **hasCL5** ()
- **getCL5** ()
- **setCL6** (\$value)
- **hasCL6** ()
- **getCL6** ()
- **setCL7** (\$value)
- **hasCL7** ()
- **getCL7** ()
- **setCL11EA** (\$value)
- **hasCL11EA** ()
- **getCL11EA** ()
- **setCL11** (\$value)
- **hasCL11** ()
- **getCL11** ()
- **setCL12** (\$value)
- **hasCL12** ()
- **getCL12** ()
- **setCL13** (\$value)
- **hasCL13** ()
- **getCL13** ()
- **setCL13B** (\$value)
- **hasCL13B** ()
- **getCL13B** ()
- **setCL14** (\$value)
- **hasCL14** ()
- **getCL14** ()
- **setCL15** (\$value)
- **hasCL15** ()
- **getCL15** ()
- **setCL16** (\$value)
- **hasCL16** ()
- **getCL16** ()
- **setCL17** (\$value)
- **hasCL17** ()
- **getCL17** ()
- **setCL18** (\$value)
- **hasCL18** ()
- **getCL18** ()
- **setCL19** (\$value)
- **hasCL19** ()
- **getCL19** ()
- **setCL20** (\$value)
- **hasCL20** ()
- **getCL20** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1073.1. Documentación de las funciones miembro

6.1073.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_CastillaYLeon** (p. 1553) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_CastillaYLeon (p. 1553) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1073.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1074. Referencia de la Clase tipo_CastillaYLeonRes

Diagrama de herencias de tipo_CastillaYLeonRes

Métodos públicos

- **setCL1** (\$value)
- **hasCL1** ()
- **getCL1** ()
- **setCL2** (\$value)
- **hasCL2** ()
- **getCL2** ()
- **setCL3** (\$value)
- **hasCL3** ()
- **getCL3** ()
- **setCL31** (\$value)
- **hasCL31** ()
- **getCL31** ()
- **setCL4** (\$value)
- **hasCL4** ()
- **getCL4** ()
- **setCL19** (\$value)
- **hasCL19** ()
- **getCL19** ()
- **setNUMMATCL19** (\$value)
- **hasNUMMATCL19** ()
- **getNUMMATCL19** ()
- **setCL5** (\$value)
- **hasCL5** ()
- **getCL5** ()
- **setCL6** (\$value)
- **hasCL6** ()
- **getCL6** ()
- **setFVISADO** (\$value)
- **hasFVISADO** ()
- **getFVISADO** ()
- **setCL20** (\$value)
- **hasCL20** ()
- **getCL20** ()
- **setCL11EAP** (\$value)
- **hasCL11EAP** ()
- **getCL11EAP** ()
- **setCL11EAP14** (\$value)
- **hasCL11EAP14** ()
- **getCL11EAP14** ()
- **setCL11P** (\$value)
- **hasCL11P** ()
- **getCL11P** ()
- **setCL17** (\$value)
- **hasCL17** ()
- **getCL17** ()
- **setCL18** (\$value)
- **hasCL18** ()

- **getCL18** ()
- **setCL11EA** (\$value)
- **hasCL11EA** ()
- **getCL11EA** ()
- **setCL11EA13** (\$value)
- **hasCL11EA13** ()
- **getCL11EA13** ()
- **setCL11EA14** (\$value)
- **hasCL11EA14** ()
- **getCL11EA14** ()
- **setCL11EAA** (\$value)
- **hasCL11EAA** ()
- **getCL11EAA** ()
- **setCL11** (\$value)
- **hasCL11** ()
- **getCL11** ()
- **setCL12** (\$value)
- **hasCL12** ()
- **getCL12** ()
- **setCL13** (\$value)
- **hasCL13** ()
- **getCL13** ()
- **setCL13B** (\$value)
- **hasCL13B** ()
- **getCL13B** ()
- **setNIFCHI** (\$value)
- **hasNIFCHI** ()
- **getNIFCHI** ()
- **setCL14** (\$value)
- **hasCL14** ()
- **getCL14** ()
- **setCL15** (\$value)
- **hasCL15** ()
- **getCL15** ()
- **setCL16** (\$value)
- **hasCL16** ()
- **getCL16** ()
- **setNIFEHO** (\$value)
- **hasNIFEHO** ()
- **getNIFEHO** ()
- **setCL7** (\$value)
- **hasCL7** ()
- **getCL7** ()
- **setCLRDA** (\$value)
- **hasCLRDA** ()
- **getCLRDA** ()
- **setDEDAUTCL** (\$value)
- **hasDEDAUTCL** ()
- **getDEDAUTCL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1074.1. Documentación de las funciones miembro

6.1074.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_CastillaYLeonRes** (p. 1556) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_CastillaYLeonRes (p. 1556) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1074.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1075. Referencia de la Clase tipo_Catalunya

Diagrama de herencias de tipo_Catalunya

Métodos públicos

- **setCT1** (\$value)
- **hasCT1** ()
- **getCT1** ()
- **setCT2** (\$value)
- **hasCT2** ()
- **getCT2** ()
- **setCT3** (\$value)
- **hasCT3** ()
- **getCT3** ()
- **setCT4** (\$value)
- **hasCT4** ()
- **getCT4** ()
- **setCT5** (\$value)
- **hasCT5** ()
- **getCT5** ()
- **setCT6** (\$value)
- **hasCT6** ()
- **getCT6** ()
- **setCT7** (\$value)
- **hasCT7** ()
- **getCT7** ()
- **setCT8** (\$value)
- **hasCT8** ()
- **getCT8** ()
- **setCT9** (\$value)
- **hasCT9** ()
- **getCT9** ()
- **setCT10** (\$value)
- **hasCT10** ()
- **getCT10** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1075.1. Documentación de las funciones miembro

6.1075.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_Catalunya** (p. 1558) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_Catalunya (p. 1558) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1075.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1076. Referencia de la Clase tipo_CatalunyaRes

Diagrama de herencias de tipo_CatalunyaRes

Métodos públicos

- **setCT1** (\$value)
- **hasCT1** ()
- **getCT1** ()
- **setCT2** (\$value)
- **hasCT2** ()
- **getCT2** ()
- **setCT3** (\$value)
- **hasCT3** ()
- **getCT3** ()

- **setCT4** (\$value)
- **hasCT4** ()
- **getCT4** ()
- **setCT5** (\$value)
- **hasCT5** ()
- **getCT5** ()
- **setCT6** (\$value)
- **hasCT6** ()
- **getCT6** ()
- **setCT7** (\$value)
- **hasCT7** ()
- **getCT7** ()
- **setCT8** (\$value)
- **hasCT8** ()
- **getCT8** ()
- **setCT9** (\$value)
- **hasCT9** ()
- **getCT9** ()
- **setCT10** (\$value)
- **hasCT10** ()
- **getCT10** ()
- **setDEDAUTCT** (\$value)
- **hasDEDAUTCT** ()
- **getDEDAUTCT** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1076.1. Documentación de las funciones miembro

6.1076.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_CatalunyaRes** (p. 1560) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_CatalunyaRes (p. 1560) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1076.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1077. Referencia de la Clase tipo_CompensacionConyugesRes

Diagrama de herencias de tipo_CompensacionConyugesRes

Métodos públicos

- **setTCPP110** (\$value)
- **hasTCPP110** ()
- **getTCPP110** ()
- **setTCPP112** (\$value)
- **hasTCPP112** ()
- **getTCPP112** ()
- **setTCNN110** (\$value)
- **hasTCNN110** ()
- **getTCNN110** ()
- **setTCNN112** (\$value)
- **hasTCNN112** ()
- **getTCNN112** ()
- **setTCCC** (\$value)
- **hasTCCC** ()
- **getTCCC** ()
- **setTSEPA** (\$value)
- **hasTSEPA** ()
- **getTSEPA** ()
- **setTSWIFT** (\$value)
- **hasTSWIFT** ()
- **getTSWIFT** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1077.1. Documentación de las funciones miembro

6.1077.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_CompensacionConyugesRes** (p. 1562) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_CompensacionConyugesRes (p. 1562) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1077.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1078. Referencia de la Clase tipo_Complementaria

Diagrama de herencias de tipo_Complementaria

Métodos públicos

- **setZ9** (\$value)
- **hasZ9** ()
- **getZ9** ()
- **setZ10** (\$value)
- **hasZ10** ()
- **getZ10** ()
- **setZ11** (\$value)
- **hasZ11** ()
- **getZ11** ()
- **setZ12** (\$value)
- **hasZ12** ()
- **getZ12** ()
- **setZ13** (\$value)
- **hasZ13** ()
- **getZ13** ()
- **setZ14** (\$value)
- **hasZ14** ()
- **getZ14** ()
- **setZ15** (\$value)
- **hasZ15** ()
- **getZ15** ()
- **setZ16** (\$value)
- **hasZ16** ()
- **getZ16** ()
- **setZ17** (\$value)
- **hasZ17** ()
- **getZ17** ()
- **setZ18** (\$value)
- **hasZ18** ()
- **getZ18** ()
- **setZ19** (\$value)
- **hasZ19** ()
- **getZ19** ()
- **setZ20** (\$value)
- **hasZ20** ()
- **getZ20** ()
- **setZ21** (\$value)
- **hasZ21** ()
- **getZ21** ()
- **setZ22** (\$value)
- **hasZ22** ()
- **getZ22** ()
- **setZ23** (\$value)
- **hasZ23** ()
- **getZ23** ()
- **setZ24** (\$value)
- **hasZ24** ()

- **getZ24** ()
- **setING1** (\$value)
- **hasING1** ()
- **getING1** ()
- **setDEV1** (\$value)
- **hasDEV1** ()
- **getDEV1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1078.1. Documentación de las funciones miembro

6.1078.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_Complementaria** (p. 1564) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_Complementaria (p. 1564) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1078.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1079. Referencia de la Clase tipo_CValenciana

Diagrama de herencias de tipo_CValenciana

Métodos públicos

- **setVA1** (\$value)
- **hasVA1** ()
- **getVA1** ()
- **setVA2** (\$value)
- **hasVA2** ()
- **getVA2** ()
- **setVA3** (\$value)
- **hasVA3** ()
- **getVA3** ()
- **setVA4** (\$value)
- **hasVA4** ()
- **getVA4** ()
- **setVA5** (\$value)
- **hasVA5** ()
- **getVA5** ()
- **setVA6** (\$value)
- **hasVA6** ()
- **getVA6** ()
- **setVA7** (\$value)
- **hasVA7** ()
- **getVA7** ()
- **setVA8** (\$value)
- **hasVA8** ()
- **getVA8** ()
- **setVA11** (\$value)
- **hasVA11** ()
- **getVA11** ()
- **setVA12** (\$value)
- **hasVA12** ()
- **getVA12** ()
- **setVA13** (\$value)
- **hasVA13** ()
- **getVA13** ()
- **setVA14** (\$value)
- **hasVA14** ()
- **getVA14** ()
- **setVA15** (\$value)

- **hasVA15** ()
- **getVA15** ()
- **setVA16** (\$value)
- **hasVA16** ()
- **getVA16** ()
- **setVA17** (\$value)
- **hasVA17** ()
- **getVA17** ()
- **setVA18** (\$value)
- **hasVA18** ()
- **getVA18** ()
- **setVA19** (\$value)
- **hasVA19** ()
- **getVA19** ()
- **setVA20** (\$value)
- **hasVA20** ()
- **getVA20** ()
- **setVA21** (\$value)
- **hasVA21** ()
- **getVA21** ()
- **setVA23** (\$value)
- **hasVA23** ()
- **getVA23** ()
- **setVA24** (\$value)
- **hasVA24** ()
- **getVA24** ()
- **setVA25** (\$value)
- **hasVA25** ()
- **getVA25** ()
- **setVA26** (\$value)
- **hasVA26** ()
- **getVA26** ()
- **setVA26B** (\$value)
- **hasVA26B** ()
- **getVA26B** ()
- **setVA27B** (\$value)
- **hasVA27B** ()
- **getVA27B** ()
- **setVA28** (\$value)
- **hasVA28** ()
- **getVA28** ()
- **setVA29** (\$value)
- **hasVA29** ()
- **getVA29** ()
- **setVA30** (\$value)
- **hasVA30** ()
- **getVA30** ()
- **setVA31** (\$value)
- **hasVA31** ()
- **getVA31** ()
- **setVA32** (\$value)
- **hasVA32** ()
- **getVA32** ()
- **setVA33** (\$value)
- **hasVA33** ()
- **getVA33** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1079.1. Documentación de las funciones miembro

6.1079.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_CValenciana** (p. 1566) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_CValenciana (p. 1566) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1079.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1080. Referencia de la Clase tipo_CValencianaRes

Diagrama de herencias de tipo_CValencianaRes

Métodos públicos

- **setVA1** (\$value)
- **hasVA1** ()
- **getVA1** ()
- **setVA2** (\$value)
- **hasVA2** ()
- **getVA2** ()
- **setVA3** (\$value)
- **hasVA3** ()
- **getVA3** ()
- **setVA4** (\$value)
- **hasVA4** ()
- **getVA4** ()
- **setVA5** (\$value)
- **hasVA5** ()
- **getVA5** ()
- **setVA6** (\$value)
- **hasVA6** ()
- **getVA6** ()
- **setVA7** (\$value)
- **hasVA7** ()
- **getVA7** ()
- **setVA8** (\$value)
- **hasVA8** ()
- **getVA8** ()
- **setVA9** (\$value)
- **hasVA9** ()
- **getVA9** ()
- **setVA11** (\$value)
- **hasVA11** ()
- **getVA11** ()
- **setVA12** (\$value)
- **hasVA12** ()
- **getVA12** ()
- **setVA13** (\$value)
- **hasVA13** ()
- **getVA13** ()
- **setVA14** (\$value)
- **hasVA14** ()
- **getVA14** ()
- **setVA15** (\$value)
- **hasVA15** ()
- **getVA15** ()
- **setNIFVA15** (\$value)
- **hasNIFVA15** ()
- **getNIFVA15** ()
- **setNONIFVA15** (\$value)
- **hasNONIFVA15** ()

- **getNONIFVA15** ()
- **setVA16** (\$value)
- **hasVA16** ()
- **getVA16** ()
- **setVA17** (\$value)
- **hasVA17** ()
- **getVA17** ()
- **setVA18** (\$value)
- **hasVA18** ()
- **getVA18** ()
- **setVA19** (\$value)
- **hasVA19** ()
- **getVA19** ()
- **setVA20** (\$value)
- **hasVA20** ()
- **getVA20** ()
- **setVA21** (\$value)
- **hasVA21** ()
- **getVA21** ()
- **setVA23** (\$value)
- **hasVA23** ()
- **getVA23** ()
- **setVA24** (\$value)
- **hasVA24** ()
- **getVA24** ()
- **setVA25** (\$value)
- **hasVA25** ()
- **getVA25** ()
- **setNIFVAL3** (\$value)
- **hasNIFVAL3** ()
- **getNIFVAL3** ()
- **setVA26** (\$value)
- **hasVA26** ()
- **getVA26** ()
- **setNIFVAL26B** (\$value)
- **hasNIFVAL26B** ()
- **getNIFVAL26B** ()
- **setVA26B** (\$value)
- **hasVA26B** ()
- **getVA26B** ()
- **setVA27B** (\$value)
- **hasVA27B** ()
- **getVA27B** ()
- **setVA28** (\$value)
- **hasVA28** ()
- **getVA28** ()
- **setVA29** (\$value)
- **hasVA29** ()
- **getVA29** ()
- **setCANT17VA29** (\$value)
- **hasCANT17VA29** ()
- **getCANT17VA29** ()
- **setCANT19VA29** (\$value)
- **hasCANT19VA29** ()
- **getCANT19VA29** ()

- **setAPL17VA29** (\$value)
- **hasAPL17VA29** ()
- **getAPL17VA29** ()
- **setPDTE17VA29** (\$value)
- **hasPDTE17VA29** ()
- **getPDTE17VA29** ()
- **setCANTVA29** (\$value)
- **hasCANTVA29** ()
- **getCANTVA29** ()
- **setAPLVA29** (\$value)
- **hasAPLVA29** ()
- **getAPLVA29** ()
- **setPDTEVA29** (\$value)
- **hasPDTEVA29** ()
- **getPDTEVA29** ()
- **setVA30** (\$value)
- **hasVA30** ()
- **getVA30** ()
- **setVA31** (\$value)
- **hasVA31** ()
- **getVA31** ()
- **setVA32** (\$value)
- **hasVA32** ()
- **getVA32** ()
- **setVA33** (\$value)
- **hasVA33** ()
- **getVA33** ()
- **setDEDAUTVA** (\$value)
- **hasDEDAUTVA** ()
- **getDEDAUTVA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1080.1. Documentación de las funciones miembro

6.1080.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_CValencianaRes** (p. 1569) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_CValencianaRes (p. 1569) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1080.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1081. Referencia de la Clase tipo_DatosAdicionales

Diagrama de herencias de tipo_DatosAdicionales

Métodos públicos

- **setREXBLGRAL** (\$value)
- **hasREXBLGRAL** ()
- **getREXBLGRAL** ()
- **setREXBLAHO** (\$value)
- **hasREXBLAHO** ()
- **getREXBLAHO** ()
- **setNIFALIM1** (\$value)
- **hasNIFALIM1** ()
- **getNIFALIM1** ()

- **setNONIFALIM1** (\$value)
- **hasNONIFALIM1** ()
- **getNONIFALIM1** ()
- **setNIFALIM2** (\$value)
- **hasNIFALIM2** ()
- **getNIFALIM2** ()
- **setNONIFALIM2** (\$value)
- **hasNONIFALIM2** ()
- **getNONIFALIM2** ()
- **setIMPALIM** (\$value)
- **hasIMPALIM** ()
- **getIMPALIM** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1081.1. Documentación de las funciones miembro

6.1081.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_DatosAdicionales** (p. 1572) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_DatosAdicionales (p. 1572) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1081.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1082. Referencia de la Clase tipo_DatosAdicionalesAnexoB

Diagrama de herencias de tipo_DatosAdicionalesAnexoB

Métodos públicos

- **setAnBlnfAdcARR** (\$value)
- **hasAnBlnfAdcARR** ()
- **getAnBlnfAdcARR** ()
- **setAnBlnfAdcENC** (\$value)
- **hasAnBlnfAdcENC** ()
- **getAnBlnfAdcENC** ()
- **setAnBlnfAdcMAB** (\$value)
- **hasAnBlnfAdcMAB** ()
- **getAnBlnfAdcMAB** ()
- **setAnBlnfAdcAVH** (\$value)
- **hasAnBlnfAdcAVH** ()
- **getAnBlnfAdcAVH** ()
- **setAnBlnfAdcEPS** (\$value)
- **hasAnBlnfAdcEPS** ()
- **getAnBlnfAdcEPS** ()
- **setAnBlnfAdcRCF** (\$value)
- **hasAnBlnfAdcRCF** ()
- **getAnBlnfAdcRCF** ()
- **setAnBlnfAdcAGT** (\$value)
- **hasAnBlnfAdcAGT** ()
- **getAnBlnfAdcAGT** ()
- **setAnBlnfAdcIDES** (\$value)
- **hasAnBlnfAdcIDES** ()
- **getAnBlnfAdcIDES** ()
- **setAnBlnfAdcCTRD** (\$value)
- **hasAnBlnfAdcCTRD** ()
- **getAnBlnfAdcCTRD** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1082.1. Documentación de las funciones miembro

6.1082.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_DatosAdicionalesAnexoB** (p. 1574) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_DatosAdicionalesAnexoB (p. 1574) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1082.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1083. Referencia de la Clase tipo_DatosAux

Diagrama de herencias de tipo_DatosAux

Métodos públicos

- **setIdioma** (\$value)
- **hasIdioma** ()
- **getIdioma** ()
- **setVERSION** (\$value)
- **hasVERSION** ()
- **getVERSION** ()
- **setNIF_EEDD** (\$value)
- **hasNIF_EEDD** ()
- **getNIF_EEDD** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1083.1. Documentación de las funciones miembro

6.1083.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_DatosAux** (p. 1576) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_DatosAux (p. 1576) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1083.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1084. Referencia de la Clase tipo_DatosDID

Diagrama de herencias de tipo_DatosDID

Métodos públicos

- **setTIPODECLARACION** (\$value)
- **hasTIPODECLARACION** ()
- **getTIPODECLARACION** ()
- **setAINGRESAR** (\$value)
- **hasAINGRESAR** ()
- **getAINGRESAR** ()
- **setADEVOLVER** (\$value)
- **hasADEVOLVER** ()
- **getADEVOLVER** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1084.1. Documentación de las funciones miembro

6.1084.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_DatosDID** (p. 1577) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_DatosDID (p. 1577) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1084.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1085. Referencia de la Clase tipo_DatosEconomicos

Diagrama de herencias de tipo_DatosEconomicos

Métodos públicos

- **setAttrib_codigoCADeclaracion** (\$value)
- **hasAttrib_codigoCADeclaracion** ()
- **getAttrib_codigoCADeclaracion** ()
- **setAttrib_codigoCADecConjunta** (\$value)
- **hasAttrib_codigoCADecConjunta** ()
- **getAttrib_codigoCADecConjunta** ()
- **setAttrib_TIPOTRIBUTACION** (\$value)
- **hasAttrib_TIPOTRIBUTACION** ()
- **getAttrib_TIPOTRIBUTACION** ()

- **replaceArrayTomaDatosAmpliada** (\$value)
- **retrieveArrayTomaDatosAmpliada** ()
- **addTomaDatosAmpliada** (\$value)
- **hasTomaDatosAmpliada** ()
- **getTomaDatosAmpliada** (\$index)
- **countTomaDatosAmpliada** ()
- **setZCOMPE** (\$value)
- **hasZCOMPE** ()
- **getZCOMPE** ()
- **setResultados** (\$value)
- **hasResultados** ()
- **getResultados** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1085.1. Documentación de las funciones miembro

6.1085.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_DatosEconomicos** (p. 1578) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_DatosEconomicos (p. 1578) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1085.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1086. Referencia de la Clase tipo_DatosIdentificativos

Diagrama de herencias de tipo_DatosIdentificativos

Métodos públicos

- **setDeclarante** (\$value)
- **hasDeclarante** ()
- **getDeclarante** ()
- **setConyuge** (\$value)
- **hasConyuge** ()
- **getConyuge** ()
- **setHijos** (\$value)
- **hasHijos** ()
- **getHijos** ()
- **setAscendientes** (\$value)
- **hasAscendientes** ()
- **getAscendientes** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1086.1. Documentación de las funciones miembro

6.1086.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_DatosIdentificativos** (p. 1580) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_DatosIdentificativos (p. 1580) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1086.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1087. Referencia de la Clase tipo_DeduccionAutonomica

Diagrama de herencias de tipo_DeduccionAutonomica

Métodos públicos

- **setAndalucia** (\$value)
- **hasAndalucia** ()
- **getAndalucia** ()
- **setAragon** (\$value)
- **hasAragon** ()
- **getAragon** ()
- **setAsturias** (\$value)
- **hasAsturias** ()
- **getAsturias** ()

- **setIBaleares** (\$value)
- **hasIBaleares** ()
- **getIBaleares** ()
- **setCanarias** (\$value)
- **hasCanarias** ()
- **getCanarias** ()
- **setCantabria** (\$value)
- **hasCantabria** ()
- **getCantabria** ()
- **setCastillaLaMancha** (\$value)
- **hasCastillaLaMancha** ()
- **getCastillaLaMancha** ()
- **setCastillaYLeon** (\$value)
- **hasCastillaYLeon** ()
- **getCastillaYLeon** ()
- **setCatalunya** (\$value)
- **hasCatalunya** ()
- **getCatalunya** ()
- **setExtremadura** (\$value)
- **hasExtremadura** ()
- **getExtremadura** ()
- **setGalicia** (\$value)
- **hasGalicia** ()
- **getGalicia** ()
- **setMadrid** (\$value)
- **hasMadrid** ()
- **getMadrid** ()
- **setMurcia** (\$value)
- **hasMurcia** ()
- **getMurcia** ()
- **setLaRioja** (\$value)
- **hasLaRioja** ()
- **getLaRioja** ()
- **setCValenciana** (\$value)
- **hasCValenciana** ()
- **getCValenciana** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1087.1. Documentación de las funciones miembro

6.1087.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_DeduccionAutonomica** (p. 1581) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_DeduccionAutonomica (p. 1581) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1087.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1088. Referencia de la Clase tipo_DeduccionAutonomicaRes

Diagrama de herencias de tipo_DeduccionAutonomicaRes

Métodos públicos

- **setAndaluciaRes** (\$value)
- **hasAndaluciaRes** ()
- **getAndaluciaRes** ()
- **setAragonRes** (\$value)
- **hasAragonRes** ()
- **getAragonRes** ()
- **setAsturiasRes** (\$value)
- **hasAsturiasRes** ()
- **getAsturiasRes** ()

- **setIBalearesRes** (\$value)
- **hasIBalearesRes** ()
- **getIBalearesRes** ()
- **setCanariasRes** (\$value)
- **hasCanariasRes** ()
- **getCanariasRes** ()
- **setCantabriaRes** (\$value)
- **hasCantabriaRes** ()
- **getCantabriaRes** ()
- **setCastillaLaManchaRes** (\$value)
- **hasCastillaLaManchaRes** ()
- **getCastillaLaManchaRes** ()
- **setCastillaYLeonRes** (\$value)
- **hasCastillaYLeonRes** ()
- **getCastillaYLeonRes** ()
- **setCatalunyaRes** (\$value)
- **hasCatalunyaRes** ()
- **getCatalunyaRes** ()
- **setExtremaduraRes** (\$value)
- **hasExtremaduraRes** ()
- **getExtremaduraRes** ()
- **setGaliciaRes** (\$value)
- **hasGaliciaRes** ()
- **getGaliciaRes** ()
- **setMadridRes** (\$value)
- **hasMadridRes** ()
- **getMadridRes** ()
- **setMurciaRes** (\$value)
- **hasMurciaRes** ()
- **getMurciaRes** ()
- **setLaRiojaRes** (\$value)
- **hasLaRiojaRes** ()
- **getLaRiojaRes** ()
- **setCValencianaRes** (\$value)
- **hasCValencianaRes** ()
- **getCValencianaRes** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1088.1. Documentación de las funciones miembro

6.1088.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_DeduccionAutonomicaRes** (p. 1583) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_DeduccionAutonomicaRes (p. 1583) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1088.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1089. Referencia de la Clase tipo_DeduccionViviendaHabitual

Diagrama de herencias de tipo_DeduccionViviendaHabitual

Métodos públicos

- **setVFA1** (\$value)
- **hasVFA1** ()
- **getVFA1** ()
- **setBASE1** (\$value)
- **hasBASE1** ()
- **getBASE1** ()
- **setCON1** (\$value)
- **hasCON1** ()
- **getCON1** ()

- **setREHB1** (\$value)
- **hasREHB1** ()
- **getREHB1** ()
- **setAMP1** (\$value)
- **hasAMP1** ()
- **getAMP1** ()
- **setCAT1** (\$value)
- **hasCAT1** ()
- **getCAT1** ()
- **setPIAD** (\$value)
- **hasPIAD** ()
- **getPIAD** ()
- **setPITA** (\$value)
- **hasPITA** ()
- **getPITA** ()
- **setPITAAD** (\$value)
- **hasPITAAD** ()
- **getPITAAD** ()
- **setVNI1** (\$value)
- **hasVNI1** ()
- **getVNI1** ()
- **setTPC1** (\$value)
- **hasTPC1** ()
- **getTPC1** ()
- **setPAGOS1** (\$value)
- **hasPAGOS1** ()
- **getPAGOS1** ()
- **setNIF1** (\$value)
- **hasNIF1** ()
- **getNIF1** ()
- **setIMPVH_DIS** (\$value)
- **hasIMPVH_DIS** ()
- **getIMPVH_DIS** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1089.1. Documentación de las funciones miembro

6.1089.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_DeduccionViviendaHabitual** (p. 1585) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_DeduccionViviendaHabitual (p. 1585) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1089.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1090. Referencia de la Clase tipo_DT9

Diagrama de herencias de tipo_DT9

Métodos públicos

- **setDT915** (\$value)
- **hasDT915** ()
- **getDT915** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1090.1. Documentación de las funciones miembro

6.1090.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_DT9** (p. 1587) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_DT9 (p. 1587) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1090.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1091. Referencia de la Clase tipo_Extremadura

Diagrama de herencias de tipo_Extremadura

Métodos públicos

- **setE1** (\$value)
- **hasE1** ()
- **getE1** ()
- **setE3** (\$value)
- **hasE3** ()
- **getE3** ()
- **setE4** (\$value)
- **hasE4** ()
- **getE4** ()
- **setE7** (\$value)
- **hasE7** ()
- **getE7** ()
- **setE8** (\$value)
- **hasE8** ()
- **getE8** ()
- **setE9** (\$value)
- **hasE9** ()
- **getE9** ()
- **setE10** (\$value)
- **hasE10** ()
- **getE10** ()
- **setE11** (\$value)
- **hasE11** ()
- **getE11** ()
- **setE12** (\$value)
- **hasE12** ()
- **getE12** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1091.1. Documentación de las funciones miembro

6.1091.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_Extremadura** (p. 1588) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_Extremadura (p. 1588) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1091.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1092. Referencia de la Clase tipo_ExtremaduraRes

Diagrama de herencias de tipo_ExtremaduraRes

Métodos públicos

- **setE1** (\$value)
- **hasE1** ()
- **getE1** ()
- **setE2** (\$value)
- **hasE2** ()
- **getE2** ()
- **setE3** (\$value)
- **hasE3** ()
- **getE3** ()

- **setE4** (\$value)
- **hasE4** ()
- **getE4** ()
- **setE7** (\$value)
- **hasE7** ()
- **getE7** ()
- **setE8** (\$value)
- **hasE8** ()
- **getE8** ()
- **setE9** (\$value)
- **hasE9** ()
- **getE9** ()
- **setE10** (\$value)
- **hasE10** ()
- **getE10** ()
- **setE11** (\$value)
- **hasE11** ()
- **getE11** ()
- **setE12** (\$value)
- **hasE12** ()
- **getE12** ()
- **setDEDAUTE** (\$value)
- **hasDEDAUTE** ()
- **getDEDAUTE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1092.1. Documentación de las funciones miembro

6.1092.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_ExtremaduraRes** (p. 1590) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_ExtremaduraRes (p. 1590) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1092.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1093. Referencia de la Clase tipo_Galicia

Diagrama de herencias de tipo_Galicia

Métodos públicos

- **setGA1** (\$value)
- **hasGA1** ()
- **getGA1** ()
- **setGA2** (\$value)
- **hasGA2** ()
- **getGA2** ()
- **setGA3** (\$value)
- **hasGA3** ()
- **getGA3** ()
- **setGA4** (\$value)
- **hasGA4** ()
- **getGA4** ()
- **setGA5** (\$value)
- **hasGA5** ()
- **getGA5** ()

- **setGA6** (\$value)
- **hasGA6** ()
- **getGA6** ()
- **setGA7** (\$value)
- **hasGA7** ()
- **getGA7** ()
- **setGA8** (\$value)
- **hasGA8** ()
- **getGA8** ()
- **setGA9** (\$value)
- **hasGA9** ()
- **getGA9** ()
- **setGA10** (\$value)
- **hasGA10** ()
- **getGA10** ()
- **setGA11** (\$value)
- **hasGA11** ()
- **getGA11** ()
- **setGA12** (\$value)
- **hasGA12** ()
- **getGA12** ()
- **setGA13** (\$value)
- **hasGA13** ()
- **getGA13** ()
- **setGA14** (\$value)
- **hasGA14** ()
- **getGA14** ()
- **setGA15** (\$value)
- **hasGA15** ()
- **getGA15** ()
- **setGA16** (\$value)
- **hasGA16** ()
- **getGA16** ()
- **setGA17** (\$value)
- **hasGA17** ()
- **getGA17** ()
- **setGA18** (\$value)
- **hasGA18** ()
- **getGA18** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1093.1. Documentación de las funciones miembro

6.1093.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_Galicia** (p. 1592) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_Galicia (p. 1592) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1093.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1094. Referencia de la Clase tipo_GaliciaRes

Diagrama de herencias de tipo_GaliciaRes

Métodos públicos

- **setGA1** (\$value)
- **hasGA1** ()
- **getGA1** ()
- **setGA2** (\$value)
- **hasGA2** ()
- **getGA2** ()
- **setGA3** (\$value)
- **hasGA3** ()
- **getGA3** ()

- **setGA4** (\$value)
- **hasGA4** ()
- **getGA4** ()
- **setGA5** (\$value)
- **hasGA5** ()
- **getGA5** ()
- **setGA6** (\$value)
- **hasGA6** ()
- **getGA6** ()
- **setGA7** (\$value)
- **hasGA7** ()
- **getGA7** ()
- **setGA8** (\$value)
- **hasGA8** ()
- **getGA8** ()
- **setGA9** (\$value)
- **hasGA9** ()
- **getGA9** ()
- **setGA10** (\$value)
- **hasGA10** ()
- **getGA10** ()
- **setGA11** (\$value)
- **hasGA11** ()
- **getGA11** ()
- **setGA12** (\$value)
- **hasGA12** ()
- **getGA12** ()
- **setCIOVI** (\$value)
- **hasCIOVI** ()
- **getCIOVI** ()
- **setGA13** (\$value)
- **hasGA13** ()
- **getGA13** ()
- **setGA14** (\$value)
- **hasGA14** ()
- **getGA14** ()
- **setGA15** (\$value)
- **hasGA15** ()
- **getGA15** ()
- **setGA16** (\$value)
- **hasGA16** ()
- **getGA16** ()
- **setGA17** (\$value)
- **hasGA17** ()
- **getGA17** ()
- **setNIC1GA17** (\$value)
- **hasNIC1GA17** ()
- **getNIC1GA17** ()
- **setNIC2GA17** (\$value)
- **hasNIC2GA17** ()
- **getNIC2GA17** ()
- **setGA18** (\$value)
- **hasGA18** ()
- **getGA18** ()
- **setDEDAUTGA** (\$value)
- **hasDEDAUTGA** ()
- **getDEDAUTGA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1094.1. Documentación de las funciones miembro

6.1094.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GaliciaRes** (p. 1594) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_GaliciaRes (p. 1594) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1094.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1095. Referencia de la Clase tipo_GCambioResidenciaExt

Diagrama de herencias de tipo_GCambioResidenciaExt

Métodos públicos

- **replaceArrayG4RE** (\$value)
- **retrieveArrayG4RE** ()
- **addG4RE** (\$value)
- **hasG4RE** ()
- **getG4RE** (\$index)
- **countG4RE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1095.1. Documentación de las funciones miembro

6.1095.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GCambioResidenciaExt** (p. 1597) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_GCambioResidenciaExt (p. 1597) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1095.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1096. Referencia de la Clase tipo_GCambioResidenciaExtRes

Diagrama de herencias de tipo_GCambioResidenciaExtRes

Métodos públicos

- **setG4T1** (\$value)
- **hasG4T1** ()
- **getG4T1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1096.1. Documentación de las funciones miembro

6.1096.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GCambioResidenciaExtRes** (p. 1598) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_GCambioResidenciaExtRes (p. 1598) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1096.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1097. Referencia de la Clase tipo_GPAcciones

Diagrama de herencias de tipo_GPAcciones

Métodos públicos

- **replaceArrayEntidadAccion** (\$value)
- **retrieveArrayEntidadAccion** ()
- **addEntidadAccion** (\$value)
- **hasEntidadAccion** ()
- **getEntidadAccion** (\$index)
- **countEntidadAccion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1097.1. Documentación de las funciones miembro

6.1097.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GPAcciones** (p. 1599) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_GPAcciones (p. 1599) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1097.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1098. Referencia de la Clase tipo_GPAccionesRes

Diagrama de herencias de tipo_GPAccionesRes

Métodos públicos

- **setG2B_RT0** (\$value)
- **hasG2B_RT0** ()
- **getG2B_RT0** ()
- **setG2B_RT1** (\$value)
- **hasG2B_RT1** ()
- **getG2B_RT1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1098.1. Documentación de las funciones miembro

6.1098.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GPAccionesRes** (p. 1600) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_GPAccionesRes (p. 1600) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1098.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1099. Referencia de la Clase tipo_GPDerechos

Diagrama de herencias de tipo_GPDerechos

Métodos públicos

- **replaceArrayEntidadDerecho** (\$value)
- **retrieveArrayEntidadDerecho** ()
- **addEntidadDerecho** (\$value)
- **hasEntidadDerecho** ()
- **getEntidadDerecho** (\$index)
- **countEntidadDerecho** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1099.1. Documentación de las funciones miembro

6.1099.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GPDerechos** (p. 1602) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_GPDerechos (p. 1602) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1099.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1100. Referencia de la Clase tipo_GPDerechosRes

Diagrama de herencias de tipo_GPDerechosRes

Métodos públicos

- **setG2CRT0** (\$value)
- **hasG2CRT0** ()
- **getG2CRT0** ()
- **setG2CRT1** (\$value)
- **hasG2CRT1** ()
- **getG2CRT1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1100.1. Documentación de las funciones miembro

6.1100.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GPDerechosRes** (p. 1603) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_GPDerechosRes (p. 1603) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1100.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1101. Referencia de la Clase tipo_GPFondos

Diagrama de herencias de tipo_GPFondos

Métodos públicos

- **replaceArrayFondo** (\$value)
- **retrieveArrayFondo** ()
- **addFondo** (\$value)
- **hasFondo** ()
- **getFondo** (\$index)
- **countFondo** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1101.1. Documentación de las funciones miembro

6.1101.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GPFondos** (p. 1605) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_GPFondos (p. 1605) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1101.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1102. Referencia de la Clase tipo_GPFondosRes

Diagrama de herencias de tipo_GPFondosRes

Métodos públicos

- **setG2A_RT0** (\$value)
- **hasG2A_RT0** ()
- **getG2A_RT0** ()
- **setG2A_RT1** (\$value)
- **hasG2A_RT1** ()
- **getG2A_RT1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1102.1. Documentación de las funciones miembro

6.1102.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GPFondosRes** (p. 1606) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_GPFondosRes (p. 1606) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1102.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1103. Referencia de la Clase tipo_GPOtrasGanancias

Diagrama de herencias de tipo_GPOtrasGanancias

Métodos públicos

- **setG2T6** (\$value)
- **hasG2T6** ()
- **getG2T6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1103.1. Documentación de las funciones miembro

6.1103.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GPOtrasGanancias** (p. 1607) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_GPOtrasGanancias (p. 1607) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1103.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1104. Referencia de la Clase tipo_GPOtrasGananciasEjerAnt

Diagrama de herencias de tipo_GPOtrasGananciasEjerAnt

Métodos públicos

- **setGPImpGanANT** (\$value)
- **hasGPImpGanANT** ()
- **getGPImpGanANT** ()
- **setGPImpPerAnt** (\$value)
- **hasGPImpPerAnt** ()
- **getGPImpPerAnt** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1104.1. Documentación de las funciones miembro

6.1104.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GPOtrasGananciasEjerAnt** (p. 1608) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_GPOtrasGananciasEjerAnt (p. 1608) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1104.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1105. Referencia de la Clase tipo_GPOtrasGananciasEjerAntRes

Diagrama de herencias de tipo_GPOtrasGananciasEjerAntRes

Métodos públicos

- **setGPIMPGANANRes** (\$value)
- **hasGPIMPGANANRes** ()
- **getGPIMPGANANRes** ()
- **setGPIMPPERANRes** (\$value)
- **hasGPIMPPERANRes** ()
- **getGPIMPPERANRes** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1105.1. Documentación de las funciones miembro

6.1105.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GPOtrasGananciasEjerAntRes** (p. 1610) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_GPOtrasGananciasEjerAntRes (p. 1610) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1105.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1106. Referencia de la Clase tipo_GPOtrasGananciasRes

Diagrama de herencias de tipo_GPOtrasGananciasRes

Métodos públicos

- **setSUMG2T6** (\$value)
- **hasSUMG2T6** ()
- **getSUMG2T6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1106.1. Documentación de las funciones miembro

6.1106.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GPOtrasGananciasRes** (p. 1611) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_GPOtrasGananciasRes (p. 1611) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1106.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1107. Referencia de la Clase tipo_GPOtrosElementos

Diagrama de herencias de tipo_GPOtrosElementos

Métodos públicos

- **replaceArrayElementoPatrimonial** (\$value)
- **retrieveArrayElementoPatrimonial** ()
- **addElementoPatrimonial** (\$value)
- **hasElementoPatrimonial** ()
- **getElementoPatrimonial** (\$index)
- **countElementoPatrimonial** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1107.1. Documentación de las funciones miembro

6.1107.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GPOtrosElementos** (p. 1612) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_GPOtrosElementos (p. 1612) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1107.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1108. Referencia de la Clase tipo_GPOtrosElementosRes

Diagrama de herencias de tipo_GPOtrosElementosRes

Métodos públicos

- **setG2T3** (\$value)
- **hasG2T3** ()
- **getG2T3** ()
- **setG2T4** (\$value)
- **hasG2T4** ()
- **getG2T4** ()
- **setG2T5** (\$value)
- **hasG2T5** ()
- **getG2T5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1108.1. Documentación de las funciones miembro

6.1108.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GPOtrosElementosRes** (p. 1614) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_GPOtrosElementosRes (p. 1614) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1108.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1109. Referencia de la Clase tipo_GPPremios

Diagrama de herencias de tipo_GPPremios

Métodos públicos

- **setJuegos** (\$value)
- **hasJuegos** ()
- **getJuegos** ()
- **setJuegosPub** (\$value)
- **hasJuegosPub** ()
- **getJuegosPub** ()
- **setOtras** (\$value)
- **hasOtras** ()
- **getOtras** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1109.1. Documentación de las funciones miembro

6.1109.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GPPremios** (p. 1615) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_GPPremios (p. 1615) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1109.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1110. Referencia de la Clase tipo_GPPremiosRes

Diagrama de herencias de tipo_GPPremiosRes

Métodos públicos

- **setJuegosRes** (\$value)
- **hasJuegosRes** ()
- **getJuegosRes** ()
- **setJuegosPubRes** (\$value)
- **hasJuegosPubRes** ()
- **getJuegosPubRes** ()
- **setOtrasRes** (\$value)
- **hasOtrasRes** ()
- **getOtrasRes** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1110.1. Documentación de las funciones miembro

6.1110.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GPPremiosRes** (p. 1617) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_GPPremiosRes (p. 1617) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1110.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1111. Referencia de la Clase tipo_GPReinversion

Diagrama de herencias de tipo_GPReinversion

Métodos públicos

- **replaceArrayG3D_C2** (\$value)
- **retrieveArrayG3D_C2** ()
- **addG3D_C2** (\$value)
- **hasG3D_C2** ()
- **getG3D_C2** (\$index)
- **countG3D_C2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1111.1. Documentación de las funciones miembro

6.1111.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GPReinversion** (p. 1618) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_GPReinversion (p. 1618) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1111.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1112. Referencia de la Clase tipo_GPReinversionRes

Diagrama de herencias de tipo_GPReinversionRes

Métodos públicos

- **setG3D_T2** (\$value)
- **hasG3D_T2** ()
- **getG3D_T2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1112.1. Documentación de las funciones miembro

6.1112.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_GPReinversionRes** (p. 1619) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_GPReinversionRes (p. 1619) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1112.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1113. Referencia de la Clase tipo_IBaleares

Diagrama de herencias de tipo_IBaleares

Métodos públicos

- **setIB1** (\$value)
- **hasIB1** ()
- **getIB1** ()
- **setIB2** (\$value)
- **hasIB2** ()
- **getIB2** ()
- **setIB3** (\$value)
- **hasIB3** ()
- **getIB3** ()
- **setIB4** (\$value)
- **hasIB4** ()
- **getIB4** ()
- **setIB5** (\$value)
- **hasIB5** ()
- **getIB5** ()
- **setIB7** (\$value)
- **hasIB7** ()
- **getIB7** ()
- **setIB8** (\$value)
- **hasIB8** ()
- **getIB8** ()
- **setIB9** (\$value)
- **hasIB9** ()
- **getIB9** ()
- **setIB10** (\$value)
- **hasIB10** ()
- **getIB10** ()
- **setIB11** (\$value)
- **hasIB11** ()
- **getIB11** ()
- **setIB12** (\$value)
- **hasIB12** ()
- **getIB12** ()
- **setIB13** (\$value)
- **hasIB13** ()
- **getIB13** ()
- **setIB14** (\$value)
- **hasIB14** ()
- **getIB14** ()
- **setIB15** (\$value)
- **hasIB15** ()
- **getIB15** ()
- **setIB16** (\$value)
- **hasIB16** ()
- **getIB16** ()
- **setIB17** (\$value)
- **hasIB17** ()
- **getIB17** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1113.1. Documentación de las funciones miembro

6.1113.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_IBaleares** (p. 1620) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_IBaleares (p. 1620) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1113.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1114. Referencia de la Clase tipo_IBalearesRes

Diagrama de herencias de tipo_IBalearesRes

Métodos públicos

- **setIB1** (\$value)
- **hasIB1** ()
- **getIB1** ()
- **setIB2** (\$value)
- **hasIB2** ()
- **getIB2** ()
- **setIB3** (\$value)
- **hasIB3** ()
- **getIB3** ()
- **setIB4** (\$value)
- **hasIB4** ()
- **getIB4** ()
- **setIB5** (\$value)
- **hasIB5** ()
- **getIB5** ()
- **setIB7** (\$value)
- **hasIB7** ()
- **getIB7** ()
- **setIB8** (\$value)
- **hasIB8** ()
- **getIB8** ()
- **setIB9** (\$value)
- **hasIB9** ()
- **getIB9** ()
- **setIB10** (\$value)
- **hasIB10** ()
- **getIB10** ()
- **setIB11** (\$value)
- **hasIB11** ()
- **getIB11** ()
- **setIB12** (\$value)
- **hasIB12** ()
- **getIB12** ()
- **setIB13** (\$value)
- **hasIB13** ()
- **getIB13** ()
- **setIB14** (\$value)
- **hasIB14** ()
- **getIB14** ()
- **setNIFIB14** (\$value)
- **hasNIFIB14** ()
- **getNIFIB14** ()
- **setNONIFIB14** (\$value)
- **hasNONIFIB14** ()
- **getNONIFIB14** ()
- **setIB15** (\$value)
- **hasIB15** ()
- **getIB15** ()
- **setIB16** (\$value)
- **hasIB16** ()
- **getIB16** ()
- **setIB17** (\$value)
- **hasIB17** ()

- **getIB17** ()
- **setDEDAUTIB** (\$value)
- **hasDEDAUTIB** ()
- **getDEDAUTIB** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1114.1. Documentación de las funciones miembro

6.1114.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_IBalearesRes** (p. 1622) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_IBalearesRes (p. 1622) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1114.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1115. Referencia de la Clase tipo_InfAnexoC1

Diagrama de herencias de tipo_InfAnexoC1

Métodos públicos

- **setInfAnexoC1_ElemPat** (\$value)
- **hasInfAnexoC1_ElemPat** ()
- **getInfAnexoC1_ElemPat** ()
- **setInfAnexoC1_ExenVivienda** (\$value)
- **hasInfAnexoC1_ExenVivienda** ()
- **getInfAnexoC1_ExenVivienda** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1115.1. Documentación de las funciones miembro

6.1115.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_InfAnexoC1** (p. 1625) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_InfAnexoC1 (p. 1625) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1115.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1116. Referencia de la Clase tipo_InfAnexoC1_ElemPat

Diagrama de herencias de tipo_InfAnexoC1_ElemPat

Métodos públicos

- **setG2OORDEN** (\$value)
- **hasG2OORDEN** ()
- **getG2OORDEN** ()
- **setC1PAPT** (\$value)
- **hasC1PAPT** ()
- **getC1PAPT** ()
- **setC1PAPTAC** (\$value)
- **hasC1PAPTAC** ()
- **getC1PAPTAC** ()
- **setC1PAPUAC** (\$value)
- **hasC1PAPUAC** ()
- **getC1PAPUAC** ()
- **setC1G2RC1** (\$value)
- **hasC1G2RC1** ()
- **getC1G2RC1** ()

- **setC1G2RC2** (\$value)
- **hasC1G2RC2** ()
- **getC1G2RC2** ()
- **setC1G2RC3** (\$value)
- **hasC1G2RC3** ()
- **getC1G2RC3** ()
- **setC1PAPAN1** (\$value)
- **hasC1PAPAN1** ()
- **getC1PAPAN1** ()
- **setC1PAPIMP1** (\$value)
- **hasC1PAPIMP1** ()
- **getC1PAPIMP1** ()
- **setC1PAPGAN1** (\$value)
- **hasC1PAPGAN1** ()
- **getC1PAPGAN1** ()
- **setC1PAPPER1** (\$value)
- **hasC1PAPPER1** ()
- **getC1PAPPER1** ()
- **setC1PAPAN2** (\$value)
- **hasC1PAPAN2** ()
- **getC1PAPAN2** ()
- **setC1PAPIMP2** (\$value)
- **hasC1PAPIMP2** ()
- **getC1PAPIMP2** ()
- **setC1PAPGAN2** (\$value)
- **hasC1PAPGAN2** ()
- **getC1PAPGAN2** ()
- **setC1PAPPER2** (\$value)
- **hasC1PAPPER2** ()
- **getC1PAPPER2** ()
- **setC1PAPAN3** (\$value)
- **hasC1PAPAN3** ()
- **getC1PAPAN3** ()
- **setC1PAPIMP3** (\$value)
- **hasC1PAPIMP3** ()
- **getC1PAPIMP3** ()
- **setC1PAPGAN3** (\$value)
- **hasC1PAPGAN3** ()
- **getC1PAPGAN3** ()
- **setC1PAPPER3** (\$value)
- **hasC1PAPPER3** ()
- **getC1PAPPER3** ()
- **setC1PAPAN4** (\$value)
- **hasC1PAPAN4** ()
- **getC1PAPAN4** ()
- **setC1PAPIMP4** (\$value)
- **hasC1PAPIMP4** ()
- **getC1PAPIMP4** ()
- **setC1PAPGAN4** (\$value)
- **hasC1PAPGAN4** ()
- **getC1PAPGAN4** ()
- **setC1PAPPER4** (\$value)
- **hasC1PAPPER4** ()
- **getC1PAPPER4** ()
- **setC1PAPIMP5** (\$value)

- **hasC1PAPIMP5** ()
- **getC1PAPIMP5** ()
- **setC1PAPGAN5** (\$value)
- **hasC1PAPGAN5** ()
- **getC1PAPGAN5** ()
- **setC1PAPPER5** (\$value)
- **hasC1PAPPER5** ()
- **getC1PAPPER5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1116.1. Documentación de las funciones miembro

6.1116.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_InfAnexoC1_ElemPat** (p. 1626) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_InfAnexoC1_ElemPat (p. 1626) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1116.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1117. Referencia de la Clase tipo_InfAnexoC1_ExenVivienda

Diagrama de herencias de tipo_InfAnexoC1_ExenVivienda

Métodos públicos

- **setC1ERGT** (\$value)
- **hasC1ERGT** ()
- **getC1ERGT** ()
- **setC1ERG1** (\$value)
- **hasC1ERG1** ()
- **getC1ERG1** ()
- **setC1ERG2** (\$value)
- **hasC1ERG2** ()
- **getC1ERG2** ()
- **setC1ERG3** (\$value)
- **hasC1ERG3** ()
- **getC1ERG3** ()
- **setC1ERG4** (\$value)
- **hasC1ERG4** ()
- **getC1ERG4** ()
- **setC1ERG5** (\$value)
- **hasC1ERG5** ()
- **getC1ERG5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1117.1. Documentación de las funciones miembro

6.1117.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_InfAnexoC1_ExenVivienda** (p. 1629) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_InfAnexoC1_ExenVivienda (p. 1629) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1117.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1118. Referencia de la Clase tipo_InfAnexoC1_Inmuebles

Diagrama de herencias de tipo_InfAnexoC1_Inmuebles

Métodos públicos

- **setC1ORDEN** (\$value)
- **hasC1ORDEN** ()
- **getC1ORDEN** ()
- **setC1ICT** (\$value)
- **hasC1ICT** ()
- **getC1ICT** ()
- **setC1ICRC** (\$value)
- **hasC1ICRC** ()
- **getC1ICRC** ()

- **setC1ICPEM4** (\$value)
- **hasC1ICPEM4** ()
- **getC1ICPEM4** ()
- **setC1ICAEM4** (\$value)
- **hasC1ICAEM4** ()
- **getC1ICAEM4** ()
- **setC1ICPEM3** (\$value)
- **hasC1ICPEM3** ()
- **getC1ICPEM3** ()
- **setC1ICAEM3** (\$value)
- **hasC1ICAEM3** ()
- **getC1ICAEM3** ()
- **setC1ICPFEM3** (\$value)
- **hasC1ICPFEM3** ()
- **getC1ICPFEM3** ()
- **setC1ICPEM2** (\$value)
- **hasC1ICPEM2** ()
- **getC1ICPEM2** ()
- **setC1ICAEM2** (\$value)
- **hasC1ICAEM2** ()
- **getC1ICAEM2** ()
- **setC1ICPFEM2** (\$value)
- **hasC1ICPFEM2** ()
- **getC1ICPFEM2** ()
- **setC1ICPEM1** (\$value)
- **hasC1ICPEM1** ()
- **getC1ICPEM1** ()
- **setC1ICAEM1** (\$value)
- **hasC1ICAEM1** ()
- **getC1ICAEM1** ()
- **setC1ICPFEM1** (\$value)
- **hasC1ICPFEM1** ()
- **getC1ICPFEM1** ()
- **setC1ICPFEM0** (\$value)
- **hasC1ICPFEM0** ()
- **getC1ICPFEM0** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1118.1. Documentación de las funciones miembro

6.1118.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_InfAnexoC1_Inmuebles** (p. 1630) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_InfAnexoC1_Inmuebles (p. 1630) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1118.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1119. Referencia de la Clase tipo_InfAnexoD

Diagrama de herencias de tipo_InfAnexoD

Métodos públicos

- **setDORDEN** (\$value)
- **hasDORDEN** ()
- **getDORDEN** ()
- **setDICT** (\$value)
- **hasDICT** ()
- **getDICT** ()
- **setDICRC** (\$value)
- **hasDICRC** ()
- **getDICRC** ()

- **setGRCNIF1** (\$value)
- **hasGRCNIF1** ()
- **getGRCNIF1** ()
- **setGRCIMP1** (\$value)
- **hasGRCIMP1** ()
- **getGRCIMP1** ()
- **setGRCNIF2** (\$value)
- **hasGRCNIF2** ()
- **getGRCNIF2** ()
- **setGRCIMP2** (\$value)
- **hasGRCIMP2** ()
- **getGRCIMP2** ()
- **setGRCNIF3** (\$value)
- **hasGRCNIF3** ()
- **getGRCNIF3** ()
- **setGRCIMP3** (\$value)
- **hasGRCIMP3** ()
- **getGRCIMP3** ()
- **setGRCNIF4** (\$value)
- **hasGRCNIF4** ()
- **getGRCNIF4** ()
- **setGRCIMP4** (\$value)
- **hasGRCIMP4** ()
- **getGRCIMP4** ()
- **setGRCNIF5** (\$value)
- **hasGRCNIF5** ()
- **getGRCNIF5** ()
- **setGRCIMP5** (\$value)
- **hasGRCIMP5** ()
- **getGRCIMP5** ()
- **setGRCIMP6** (\$value)
- **hasGRCIMP6** ()
- **getGRCIMP6** ()
- **setGFCNIF1** (\$value)
- **hasGFCNIF1** ()
- **getGFCNIF1** ()
- **setGFCIMP1** (\$value)
- **hasGFCIMP1** ()
- **getGFCIMP1** ()
- **setGFCNIF2** (\$value)
- **hasGFCNIF2** ()
- **getGFCNIF2** ()
- **setGFCIMP2** (\$value)
- **hasGFCIMP2** ()
- **getGFCIMP2** ()
- **setGFCIMP3** (\$value)
- **hasGFCIMP3** ()
- **getGFCIMP3** ()
- **setGDJNIF1** (\$value)
- **hasGDJNIF1** ()
- **getGDJNIF1** ()
- **setGDJIMP1** (\$value)
- **hasGDJIMP1** ()
- **getGDJIMP1** ()
- **setGDJNIF2** (\$value)

- **hasGDJNIF2** ()
- **getGDJNIF2** ()
- **setGDJIMP2** (\$value)
- **hasGDJIMP2** ()
- **getGDJIMP2** ()
- **setGDJIMP3** (\$value)
- **hasGDJIMP3** ()
- **getGDJIMP3** ()
- **setCSPNIF1** (\$value)
- **hasCSPNIF1** ()
- **getCSPNIF1** ()
- **setCSPIMP1** (\$value)
- **hasCSPIMP1** ()
- **getCSPIMP1** ()
- **setCSPNIF2** (\$value)
- **hasCSPNIF2** ()
- **getCSPNIF2** ()
- **setCSPIMP2** (\$value)
- **hasCSPIMP2** ()
- **getCSPIMP2** ()
- **setCSPIMP3** (\$value)
- **hasCSPIMP3** ()
- **getCSPIMP3** ()
- **setMRIFEC1** (\$value)
- **hasMRIFEC1** ()
- **getMRIFEC1** ()
- **setMRINIF1** (\$value)
- **hasMRINIF1** ()
- **getMRINIF1** ()
- **setMRIIMP1** (\$value)
- **hasMRIIMP1** ()
- **getMRIIMP1** ()
- **setMRIFEC2** (\$value)
- **hasMRIFEC2** ()
- **getMRIFEC2** ()
- **setMRINIF2** (\$value)
- **hasMRINIF2** ()
- **getMRINIF2** ()
- **setMRIIMP2** (\$value)
- **hasMRIIMP2** ()
- **getMRIIMP2** ()
- **setMRIFEC3** (\$value)
- **hasMRIFEC3** ()
- **getMRIFEC3** ()
- **setMRINIF3** (\$value)
- **hasMRINIF3** ()
- **getMRINIF3** ()
- **setMRIIMP3** (\$value)
- **hasMRIIMP3** ()
- **getMRIIMP3** ()
- **setMRIIMP4** (\$value)
- **hasMRIIMP4** ()
- **getMRIIMP4** ()
- **setMIAFEC1** (\$value)
- **hasMIAFEC1** ()

- **getMIAFEC1** ()
- **setMIANIF1** (\$value)
- **hasMIANIF1** ()
- **getMIANIF1** ()
- **setMIAIMP1** (\$value)
- **hasMIAIMP1** ()
- **getMIAIMP1** ()
- **setMIAFEC2** (\$value)
- **hasMIAFEC2** ()
- **getMIAFEC2** ()
- **setMIANIF2** (\$value)
- **hasMIANIF2** ()
- **getMIANIF2** ()
- **setMIAIMP2** (\$value)
- **hasMIAIMP2** ()
- **getMIAIMP2** ()
- **setMIAFEC3** (\$value)
- **hasMIAFEC3** ()
- **getMIAFEC3** ()
- **setMIANIF3** (\$value)
- **hasMIANIF3** ()
- **getMIANIF3** ()
- **setMIAIMP3** (\$value)
- **hasMIAIMP3** ()
- **getMIAIMP3** ()
- **setMIAIMP4** (\$value)
- **hasMIAIMP4** ()
- **getMIAIMP4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1119.1. Documentación de las funciones miembro

6.1119.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_InfAnexoD** (p. 1632) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_InfAnexoD (p. 1632) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1119.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1120. Referencia de la Clase tipo_IngresoDevolucionRes

Diagrama de herencias de tipo_IngresoDevolucionRes

Métodos públicos

- **setRESINGDEV** (\$value)
- **hasRESINGDEV** ()
- **getRESINGDEV** ()
- **setRESDECCOMP** (\$value)
- **hasRESDECCOMP** ()
- **getRESDECCOMP** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1120.1. Documentación de las funciones miembro

6.1120.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_IngresoDevolucionRes** (p. 1636) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_IngresoDevolucionRes (p. 1636) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1120.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1121. Referencia de la Clase tipo_Inmuebles

Diagrama de herencias de tipo_Inmuebles

Métodos públicos

- **replaceArrayInmueble** (\$value)
- **retrieveArrayInmueble** ()
- **addInmueble** (\$value)
- **hasInmueble** ()
- **getInmueble** (\$index)
- **countInmueble** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1121.1. Documentación de las funciones miembro

6.1121.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_Inmuebles** (p. 1637) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_Inmuebles (p. 1637) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1121.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1122. Referencia de la Clase tipo_InmueblesRes

Diagrama de herencias de tipo_InmueblesRes

Métodos públicos

- **setIRIM** (\$value)
- **hasIRIM** ()
- **getIRIM** ()
- **setRNCIT** (\$value)
- **hasRNCIT** ()
- **getRNCIT** ()
- **setCRETING** (\$value)
- **hasCRETING** ()
- **getCRETING** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1122.1. Documentación de las funciones miembro

6.1122.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_InmueblesRes** (p. 1639) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_InmueblesRes (p. 1639) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1122.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1123. Referencia de la Clase tipo_IntegracionRes

Diagrama de herencias de tipo_IntegracionRes

Métodos públicos

- **setGPPatrimonialesRes** (\$value)
- **hasGPPatrimonialesRes** ()
- **getGPPatrimonialesRes** ()
- **setRendimientosMobiliarioRes** (\$value)
- **hasRendimientosMobiliarioRes** ()
- **getRendimientosMobiliarioRes** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1123.1. Documentación de las funciones miembro

6.1123.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_IntegracionRes** (p. 1640) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_IntegracionRes (p. 1640) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1123.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1124. Referencia de la Clase tipo_IrpfCCAARes

Diagrama de herencias de tipo_IrpfCCAARes

Métodos públicos

- **setCLAINO** (\$value)
- **hasCLAINO** ()
- **getCLAINO** ()
- **setDAUT1** (\$value)
- **hasDAUT1** ()
- **getDAUT1** ()
- **setIRPFCCAA** (\$value)
- **hasIRPFCCAA** ()
- **getIRPFCCAA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1124.1. Documentación de las funciones miembro

6.1124.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_IrpfCCAARes** (p. 1642) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_IrpfCCAARes (p. 1642) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1124.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1125. Referencia de la Clase tipo_LaRioja

Diagrama de herencias de tipo_LaRioja

Métodos públicos

- **setLR1** (\$value)
- **hasLR1** ()
- **getLR1** ()
- **setLR2** (\$value)
- **hasLR2** ()
- **getLR2** ()
- **setLR3** (\$value)
- **hasLR3** ()
- **getLR3** ()
- **setLR4** (\$value)
- **hasLR4** ()
- **getLR4** ()
- **setLR5** (\$value)
- **hasLR5** ()
- **getLR5** ()
- **setLR6** (\$value)
- **hasLR6** ()
- **getLR6** ()
- **setLR7** (\$value)
- **hasLR7** ()
- **getLR7** ()
- **setLR8** (\$value)

- **hasLR8** ()
- **getLR8** ()
- **setLR9** (\$value)
- **hasLR9** ()
- **getLR9** ()
- **setLR10** (\$value)
- **hasLR10** ()
- **getLR10** ()
- **setLR11** (\$value)
- **hasLR11** ()
- **getLR11** ()
- **setLR13** (\$value)
- **hasLR13** ()
- **getLR13** ()
- **setLR14** (\$value)
- **hasLR14** ()
- **getLR14** ()
- **setLR15** (\$value)
- **hasLR15** ()
- **getLR15** ()
- **setLR16** (\$value)
- **hasLR16** ()
- **getLR16** ()
- **setLR17** (\$value)
- **hasLR17** ()
- **getLR17** ()
- **setLR18** (\$value)
- **hasLR18** ()
- **getLR18** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1125.1. Documentación de las funciones miembro

6.1125.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_LaRioja** (p. 1643) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_LaRioja (p. 1643) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1125.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1126. Referencia de la Clase tipo_LaRiojaRes

Diagrama de herencias de tipo_LaRiojaRes

Métodos públicos

- **setLR1** (\$value)
- **hasLR1** ()
- **getLR1** ()
- **setLR2** (\$value)
- **hasLR2** ()
- **getLR2** ()
- **setLR3** (\$value)
- **hasLR3** ()
- **getLR3** ()

- **setMUNLR** (\$value)
- **hasMUNLR** ()
- **getMUNLR** ()
- **setLR4** (\$value)
- **hasLR4** ()
- **getLR4** ()
- **setLR5** (\$value)
- **hasLR5** ()
- **getLR5** ()
- **setMUNLR6** (\$value)
- **hasMUNLR6** ()
- **getMUNLR6** ()
- **setLR6** (\$value)
- **hasLR6** ()
- **getLR6** ()
- **setLR7** (\$value)
- **hasLR7** ()
- **getLR7** ()
- **setNIFLR7** (\$value)
- **hasNIFLR7** ()
- **getNIFLR7** ()
- **setMUNLR7** (\$value)
- **hasMUNLR7** ()
- **getMUNLR7** ()
- **setLR8** (\$value)
- **hasLR8** ()
- **getLR8** ()
- **setMUNILR9** (\$value)
- **hasMUNILR9** ()
- **getMUNILR9** ()
- **setLR9** (\$value)
- **hasLR9** ()
- **getLR9** ()
- **setLR10** (\$value)
- **hasLR10** ()
- **getLR10** ()
- **setNIFLR10** (\$value)
- **hasNIFLR10** ()
- **getNIFLR10** ()
- **setLR11** (\$value)
- **hasLR11** ()
- **getLR11** ()
- **setMUNLR13** (\$value)
- **hasMUNLR13** ()
- **getMUNLR13** ()
- **setLR13** (\$value)
- **hasLR13** ()
- **getLR13** ()
- **setMUNLR14** (\$value)
- **hasMUNLR14** ()
- **getMUNLR14** ()
- **setLR14** (\$value)
- **hasLR14** ()
- **getLR14** ()
- **setLR15** (\$value)

- **hasLR15** ()
- **getLR15** ()
- **setMUNILR16** (\$value)
- **hasMUNILR16** ()
- **getMUNILR16** ()
- **setLR16** (\$value)
- **hasLR16** ()
- **getLR16** ()
- **setLR17** (\$value)
- **hasLR17** ()
- **getLR17** ()
- **setLR18** (\$value)
- **hasLR18** ()
- **getLR18** ()
- **setNIFLR18** (\$value)
- **hasNIFLR18** ()
- **getNIFLR18** ()
- **setDEDAUTLR** (\$value)
- **hasDEDAUTLR** ()
- **getDEDAUTLR** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1126.1. Documentación de las funciones miembro

6.1126.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_LaRiojaRes** (p. 1645) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_LaRiojaRes (p. 1645) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1126.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1127. Referencia de la Clase tipo_Madrid

Diagrama de herencias de tipo_Madrid

Métodos públicos

- **setM1** (\$value)
- **hasM1** ()
- **getM1** ()
- **setM2** (\$value)
- **hasM2** ()
- **getM2** ()
- **setM3** (\$value)
- **hasM3** ()
- **getM3** ()
- **setM4** (\$value)
- **hasM4** ()
- **getM4** ()
- **setM5** (\$value)
- **hasM5** ()
- **getM5** ()
- **setM8** (\$value)
- **hasM8** ()
- **getM8** ()
- **setM10** (\$value)
- **hasM10** ()
- **getM10** ()
- **setM11** (\$value)

- **hasM11** ()
- **getM11** ()
- **setM12** (\$value)
- **hasM12** ()
- **getM12** ()
- **setM13** (\$value)
- **hasM13** ()
- **getM13** ()
- **setM14** (\$value)
- **hasM14** ()
- **getM14** ()
- **setM15** (\$value)
- **hasM15** ()
- **getM15** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1127.1. Documentación de las funciones miembro

6.1127.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_Madrid** (p. 1648) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_Madrid (p. 1648) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1127.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1128. Referencia de la Clase tipo_MadridRes

Diagrama de herencias de tipo_MadridRes

Métodos públicos

- **setM1** (\$value)
- **hasM1** ()
- **getM1** ()
- **setM2** (\$value)
- **hasM2** ()
- **getM2** ()
- **setM3** (\$value)
- **hasM3** ()
- **getM3** ()
- **setM4** (\$value)
- **hasM4** ()
- **getM4** ()
- **setM5** (\$value)
- **hasM5** ()
- **getM5** ()
- **setM8** (\$value)
- **hasM8** ()
- **getM8** ()
- **setM10** (\$value)
- **hasM10** ()
- **getM10** ()
- **setM11** (\$value)
- **hasM11** ()
- **getM11** ()
- **setM12** (\$value)
- **hasM12** ()
- **getM12** ()
- **setM13** (\$value)
- **hasM13** ()
- **getM13** ()

- **setM14** (\$value)
- **hasM14** ()
- **getM14** ()
- **setM15** (\$value)
- **hasM15** ()
- **getM15** ()
- **setDEDAUTM** (\$value)
- **hasDEDAUTM** ()
- **getDEDAUTM** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1128.1. Documentación de las funciones miembro

6.1128.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_MadridRes** (p. 1650) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_MadridRes (p. 1650) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1128.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1129. Referencia de la Clase tipo_MinimoPerFamRes

Diagrama de herencias de tipo_MinimoPerFamRes

Métodos públicos

- **setMPER** (\$value)
- **hasMPER** ()
- **getMPER** ()
- **setMPERAU** (\$value)
- **hasMPERAU** ()
- **getMPERAU** ()
- **setMDES** (\$value)
- **hasMDES** ()
- **getMDES** ()
- **setMDESAU** (\$value)
- **hasMDESAU** ()
- **getMDESAU** ()
- **setMASC** (\$value)
- **hasMASC** ()
- **getMASC** ()
- **setMASCAU** (\$value)
- **hasMASCAU** ()
- **getMASCAU** ()
- **setMDIS** (\$value)
- **hasMDIS** ()
- **getMDIS** ()
- **setMDISAU** (\$value)
- **hasMDISAU** ()
- **getMDISAU** ()
- **setMPERFA** (\$value)
- **hasMPERFA** ()
- **getMPERFA** ()
- **setMPERFAAU** (\$value)
- **hasMPERFAAU** ()
- **getMPERFAAU** ()

- **setMBGRAL** (\$value)
- **hasMBGRAL** ()
- **getMBGRAL** ()
- **setMBAHO** (\$value)
- **hasMBAHO** ()
- **getMBAHO** ()
- **setMBGRALAU** (\$value)
- **hasMBGRALAU** ()
- **getMBGRALAU** ()
- **setMBAHOAU** (\$value)
- **hasMBAHOAU** ()
- **getMBAHOAU** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1129.1. Documentación de las funciones miembro

6.1129.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_MinimoPerFamRes** (p. 1652) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_MinimoPerFamRes (p. 1652) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1129.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1130. Referencia de la Clase tipo_Murcia

Diagrama de herencias de tipo_Murcia

Métodos públicos

- **setMU1** (\$value)
- **hasMU1** ()
- **getMU1** ()
- **setMU2** (\$value)
- **hasMU2** ()
- **getMU2** ()
- **setMU3** (\$value)
- **hasMU3** ()
- **getMU3** ()
- **setMU4** (\$value)
- **hasMU4** ()
- **getMU4** ()
- **setMU5** (\$value)
- **hasMU5** ()
- **getMU5** ()
- **setMU6** (\$value)
- **hasMU6** ()
- **getMU6** ()
- **setMU7** (\$value)
- **hasMU7** ()
- **getMU7** ()
- **setMU8** (\$value)
- **hasMU8** ()
- **getMU8** ()
- **setMU9** (\$value)
- **hasMU9** ()
- **getMU9** ()
- **setMU10** (\$value)
- **hasMU10** ()
- **getMU10** ()
- **setMU12** (\$value)
- **hasMU12** ()
- **getMU12** ()
- **setMU13** (\$value)
- **hasMU13** ()
- **getMU13** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1130.1. Documentación de las funciones miembro

6.1130.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_Murcia** (p. 1654) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_Murcia (p. 1654) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1130.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1131. Referencia de la Clase tipo_MurciaRes

Diagrama de herencias de tipo_MurciaRes

Métodos públicos

- **setMU1** (\$value)
- **hasMU1** ()
- **getMU1** ()
- **setMU2** (\$value)
- **hasMU2** ()
- **getMU2** ()
- **setMU3** (\$value)
- **hasMU3** ()
- **getMU3** ()
- **setMU4** (\$value)
- **hasMU4** ()
- **getMU4** ()
- **setMU5** (\$value)
- **hasMU5** ()
- **getMU5** ()
- **setMU6** (\$value)
- **hasMU6** ()
- **getMU6** ()
- **setMU7** (\$value)
- **hasMU7** ()
- **getMU7** ()
- **setMU8** (\$value)
- **hasMU8** ()
- **getMU8** ()
- **setMU9** (\$value)
- **hasMU9** ()
- **getMU9** ()
- **setMU10** (\$value)
- **hasMU10** ()
- **getMU10** ()
- **setMU11** (\$value)
- **hasMU11** ()
- **getMU11** ()
- **setMU12** (\$value)
- **hasMU12** ()
- **getMU12** ()
- **setCCMU12** (\$value)
- **hasCCMU12** ()
- **getCCMU12** ()
- **setMU13** (\$value)
- **hasMU13** ()
- **getMU13** ()
- **setDEDAUTMU** (\$value)
- **hasDEDAUTMU** ()
- **getDEDAUTMU** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1131.1. Documentación de las funciones miembro

6.1131.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_MurciaRes** (p. 1656) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_MurciaRes (p. 1656) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1131.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1132. Referencia de la Clase tipo_RDeportistas

Diagrama de herencias de tipo_RDeportistas

Métodos públicos

- **setMDEX** (\$value)
- **hasMDEX** ()
- **getMDEX** ()
- **setMDIMP** (\$value)
- **hasMDIMP** ()
- **getMDIMP** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1132.1. Documentación de las funciones miembro

6.1132.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RDeportistas** (p. 1658) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_RDeportistas (p. 1658) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1132.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1133. Referencia de la Clase tipo **RdtoCapitalMobiliario**

Diagrama de herencias de tipo **RdtoCapitalMobiliario**

Métodos públicos

- **setRdtoCapitalMobiliarioAhorro** (\$value)
- **hasRdtoCapitalMobiliarioAhorro** ()
- **getRdtoCapitalMobiliarioAhorro** ()
- **setRdtoCapitalMobiliarioDT4** (\$value)
- **hasRdtoCapitalMobiliarioDT4** ()
- **getRdtoCapitalMobiliarioDT4** ()
- **setRdtoCapitalMobiliarioGeneral** (\$value)
- **hasRdtoCapitalMobiliarioGeneral** ()
- **getRdtoCapitalMobiliarioGeneral** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1133.1. Documentación de las funciones miembro

6.1133.1.1. **fromSoap()**

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RdtoCapitalMobiliario** (p. 1659) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_RdtoCapitalMobiliario (p. 1659) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1133.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1134. Referencia de la Clase tipo_RdtoCapitalMobiliarioRes

Diagrama de herencias de tipo_RdtoCapitalMobiliarioRes

Métodos públicos

- **setRdtoCapitalMobiliarioAhorroRes** (\$value)
- **hasRdtoCapitalMobiliarioAhorroRes** ()
- **getRdtoCapitalMobiliarioAhorroRes** ()
- **setRdtoCapitalMobiliarioGeneralRes** (\$value)
- **hasRdtoCapitalMobiliarioGeneralRes** ()
- **getRdtoCapitalMobiliarioGeneralRes** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1134.1. Documentación de las funciones miembro

6.1134.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RdtoCapitalMobiliarioRes** (p. 1660) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_RdtoCapitalMobiliarioRes (p. 1660) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1134.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1135. Referencia de la Clase tipo_RdtoTrabajo

Diagrama de herencias de tipo_RdtoTrabajo

Métodos públicos

- **setAUTORTP** (\$value)
- **hasAUTORTP** ()
- **getAUTORTP** ()
- **setTPDIN** (\$value)
- **hasTPDIN** ()
- **getTPDIN** ()
- **setTPVA** (\$value)
- **hasTPVA** ()
- **getTPVA** ()
- **setTPIC** (\$value)
- **hasTPIC** ()
- **getTPIC** ()
- **setTPICR** (\$value)
- **hasTPICR** ()
- **getTPICR** ()
- **setTPESP** (\$value)
- **hasTPESP** ()
- **getTPESP** ()
- **setTPPP** (\$value)
- **hasTPPP** ()
- **getTPPP** ()
- **setTPPRIMA** (\$value)
- **hasTPPRIMA** ()
- **getTPPRIMA** ()
- **setTPPPD** (\$value)
- **hasTPPPD** ()
- **getTPPPD** ()
- **setTPRI** (\$value)
- **hasTPRI** ()
- **getTPRI** ()
- **setTPING** (\$value)
- **hasTPING** ()
- **getTPING** ()
- **setTPGSS** (\$value)
- **hasTPGSS** ()
- **getTPGSS** ()
- **setTPSIN** (\$value)
- **hasTPSIN** ()
- **getTPSIN** ()
- **setTPCP** (\$value)
- **hasTPCP** ()
- **getTPCP** ()
- **setTPGDJ** (\$value)
- **hasTPGDJ** ()
- **getTPGDJ** ()
- **setTPRNP** (\$value)
- **hasTPRNP** ()
- **getTPRNP** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1135.1. Documentación de las funciones miembro

6.1135.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RdtoTrabajo** (p. 1662) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_RdtoTrabajo (p. 1662) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1135.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1136. Referencia de la Clase tipo_RdtoTrabajoRes

Diagrama de herencias de tipo_RdtoTrabajoRes

Métodos públicos

- **setSUMTPRNP** (\$value)
- **hasSUMTPRNP** ()
- **getSUMTPRNP** ()
- **setTPOGD** (\$value)
- **hasTPOGD** ()
- **getTPOGD** ()
- **setTPMV** (\$value)
- **hasTPMV** ()
- **getTPMV** ()
- **setTPTAD** (\$value)
- **hasTPTAD** ()
- **getTPTAD** ()
- **setTPRDTO** (\$value)
- **hasTPRDTO** ()
- **getTPRDTO** ()
- **setTPRRT** (\$value)
- **hasTPRRT** ()
- **getTPRRT** ()
- **setTPTOTAL** (\$value)
- **hasTPTOTAL** ()
- **getTPTOTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1136.1. Documentación de las funciones miembro

6.1136.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RdtoTrabajoRes** (p. 1664) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_RdtoTrabajoRes (p. 1664) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1136.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1137. Referencia de la Clase tipo_RedBaselMponible

Diagrama de herencias de tipo_RedBaselMponible

Métodos públicos

- **setRedPrevisionSocial** (\$value)
- **hasRedPrevisionSocial** ()
- **getRedPrevisionSocial** ()
- **setRedDiscapacidad** (\$value)
- **hasRedDiscapacidad** ()
- **getRedDiscapacidad** ()
- **replaceArrayRedPatrimonioProtegidoDiscapacidad** (\$value)
- **retrieveArrayRedPatrimonioProtegidoDiscapacidad** ()
- **addRedPatrimonioProtegidoDiscapacidad** (\$value)

- **hasRedPatrimonioProtegidoDiscapacidad** ()
- **getRedPatrimonioProtegidoDiscapacidad** (\$index)
- **countRedPatrimonioProtegidoDiscapacidad** ()
- **replaceArrayRedPensionesComensatoriasAlimentos** (\$value)
- **retrieveArrayRedPensionesComensatoriasAlimentos** ()
- **addRedPensionesComensatoriasAlimentos** (\$value)
- **hasRedPensionesComensatoriasAlimentos** ()
- **getRedPensionesComensatoriasAlimentos** (\$index)
- **countRedPensionesComensatoriasAlimentos** ()
- **setRedDeportistas** (\$value)
- **hasRedDeportistas** ()
- **getRedDeportistas** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1137.1. Documentación de las funciones miembro

6.1137.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RedBaselImponible** (p. 1665) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_RedBaselImponible (p. 1665) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1137.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1138. Referencia de la Clase tipo_RedBaselImponibleRes

Diagrama de herencias de tipo_RedBaselImponibleRes

Métodos públicos

- **setREDCONJUNTA** (\$value)
- **hasREDCONJUNTA** ()
- **getREDCONJUNTA** ()
- **setRGTOT** (\$value)
- **hasRGTOT** ()
- **getRGTOT** ()
- **setAPORTOT** (\$value)
- **hasAPORTOT** ()
- **getAPORTOT** ()
- **setIPPMITOT** (\$value)
- **hasIPPMITOT** ()
- **getIPPMITOT** ()
- **setPPROTOT** (\$value)
- **hasPPROTOT** ()
- **getPPROTOT** ()
- **setIPCTOT** (\$value)
- **hasIPCTOT** ()
- **getIPCTOT** ()
- **setMDTOT** (\$value)
- **hasMDTOT** ()
- **getMDTOT** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1138.1. Documentación de las funciones miembro

6.1138.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RedBaselImponibleRes** (p. 1667) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_RedBaselImponibleRes (p. 1667) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1138.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1139. Referencia de la Clase

tipo_RedPatrimonioProtegidoDiscapacidad

Diagrama de herencias de tipo_RedPatrimonioProtegidoDiscapacidad

Métodos públicos

- **setPPRONIF** (\$value)
- **hasPPRONIF** ()
- **getPPRONIF** ()
- **setPPROE** (\$value)
- **hasPPROE** ()
- **getPPROE** ()
- **setPPROA** (\$value)
- **hasPPROA** ()
- **getPPROA** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1139.1. Documentación de las funciones miembro

6.1139.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RedPatrimonioProtegidoDiscapacidad** (p. 1668) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_RedPatrimonioProtegidoDiscapacidad (p. 1668) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1139.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1140. Referencia de la Clase

tipo_RedPensionesComensatoriasAlimentos

Diagrama de herencias de tipo_RedPensionesComensatoriasAlimentos

Métodos públicos

- **setIPCNIF** (\$value)
- **hasIPCNIF** ()
- **getIPCNIF** ()
- **setIPCNONIF** (\$value)
- **hasIPCNONIF** ()
- **getIPCNONIF** ()
- **setIPCIMP** (\$value)
- **hasIPCIMP** ()
- **getIPCIMP** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1140.1. Documentación de las funciones miembro

6.1140.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RedPensionesComensatoriasAlimentos** (p. 1670) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_RedPensionesComensatoriasAlimentos (p.1670) Instancia que contiene los datos suministrados
@access public

6.1140.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1141. Referencia de la Clase tipo_RegEstimaDirecta

Diagrama de herencias de tipo_RegEstimaDirecta

Métodos públicos

- **replaceArrayActividadEstDirecta** (\$value)
- **retrieveArrayActividadEstDirecta** ()
- **addActividadEstDirecta** (\$value)
- **hasActividadEstDirecta** ()
- **getActividadEstDirecta** (\$index)
- **countActividadEstDirecta** ()
- **setE1REQ_RED1** (\$value)
- **hasE1REQ_RED1** ()
- **getE1REQ_RED1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1141.1. Documentación de las funciones miembro

6.1141.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RegEstimaDirecta** (p. 1671) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_RegEstimaDirecta (p. 1671) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1141.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1142. Referencia de la Clase tipo_RegEstimaDirectaRes

Diagrama de herencias de tipo_RegEstimaDirectaRes

Métodos públicos

- **setE1TRNR** (\$value)
- **hasE1TRNR** ()
- **getE1TRNR** ()
- **setE1RED1** (\$value)
- **hasE1RED1** ()
- **getE1RED1** ()
- **setE1RED2** (\$value)
- **hasE1RED2** ()
- **getE1RED2** ()
- **setE1RED3** (\$value)
- **hasE1RED3** ()
- **getE1RED3** ()
- **setE1TOTAL** (\$value)
- **hasE1TOTAL** ()
- **getE1TOTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1142.1. Documentación de las funciones miembro

6.1142.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RegEstimaDirectaRes** (p. 1673) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_RegEstimaDirectaRes (p. 1673) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1142.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1143. Referencia de la Clase tipo_RegEstimaObj

Diagrama de herencias de tipo_RegEstimaObj

Métodos públicos

- **replaceArrayActividadEstObj** (\$value)
- **retrieveArrayActividadEstObj** ()
- **addActividadEstObj** (\$value)
- **hasActividadEstObj** ()
- **getActividadEstObj** (\$index)
- **countActividadEstObj** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1143.1. Documentación de las funciones miembro

6.1143.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RegEstimaObj** (p. 1674) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_RegEstimaObj (p. 1674) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1143.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1144. Referencia de la Clase tipo_RegEstimaObjAgricola

Diagrama de herencias de tipo_RegEstimaObjAgricola

Métodos públicos

- **replaceArrayActividadAgr** (\$value)
- **retrieveArrayActividadAgr** ()
- **addActividadAgr** (\$value)
- **hasActividadAgr** ()
- **getActividadAgr** (\$index)
- **countActividadAgr** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1144.1. Documentación de las funciones miembro

6.1144.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RegEstimaObjAgricola** (p. 1675) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_RegEstimaObjAgricola (p. 1675) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1144.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1145. Referencia de la Clase tipo_RegEstimaObjAgricolaRes

Diagrama de herencias de tipo_RegEstimaObjAgricolaRes

Métodos públicos

- **setE5SUMA** (\$value)
- **hasE5SUMA** ()
- **getE5SUMA** ()
- **setE5REDU** (\$value)
- **hasE5REDU** ()
- **getE5REDU** ()
- **setE5TOTAL** (\$value)
- **hasE5TOTAL** ()
- **getE5TOTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1145.1. Documentación de las funciones miembro

6.1145.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RegEstimaObjAgricolaRes** (p. 1677) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_RegEstimaObjAgricolaRes (p. 1677) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1145.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1146. Referencia de la Clase tipo_RegEstimaObjRes

Diagrama de herencias de tipo_RegEstimaObjRes

Métodos públicos

- **setE4SUMA** (\$value)
- **hasE4SUMA** ()
- **getE4SUMA** ()
- **setE4REDU** (\$value)
- **hasE4REDU** ()
- **getE4REDU** ()
- **setE4TOTAL** (\$value)
- **hasE4TOTAL** ()
- **getE4TOTAL** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1146.1. Documentación de las funciones miembro

6.1146.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RegEstimaObjRes** (p. 1678) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_RegEstimaObjRes (p. 1678) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1146.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1147. Referencia de la Clase tipo_RegimenesEspeciales

Diagrama de herencias de tipo_RegimenesEspeciales

Métodos públicos

- **setREAtRentas** (\$value)
- **hasREAtRentas** ()
- **getREAtRentas** ()
- **setREAgrupInteresEconomico** (\$value)
- **hasREAgrupInteresEconomico** ()
- **getREAgrupInteresEconomico** ()
- **setRETrFiscalInter** (\$value)
- **hasRETrFiscalInter** ()
- **getRETrFiscalInter** ()
- **setREDerechosImagen** (\$value)
- **hasREDerechosImagen** ()
- **getREDerechosImagen** ()
- **setREInstitulInversionColectiva** (\$value)
- **hasREInstitulInversionColectiva** ()
- **getREInstitulInversionColectiva** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1147.1. Documentación de las funciones miembro

6.1147.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RegimenesEspeciales** (p. 1679) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_RegimenesEspeciales (p. 1679) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1147.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1148. Referencia de la Clase tipo_RegimenesEspecialesRes

Diagrama de herencias de tipo_RegimenesEspecialesRes

Métodos públicos

- **setREAtRentasRes** (\$value)
- **hasREAtRentasRes** ()
- **getREAtRentasRes** ()
- **setREAgrupInteresEconomicoRes** (\$value)
- **hasREAgrupInteresEconomicoRes** ()
- **getREAgrupInteresEconomicoRes** ()
- **setRETrFiscalInterRes** (\$value)
- **hasRETrFiscalInterRes** ()
- **getRETrFiscalInterRes** ()
- **setREDerechosImagenRes** (\$value)
- **hasREDerechosImagenRes** ()
- **getREDerechosImagenRes** ()
- **setREInstitulInversionColectivaRes** (\$value)
- **hasREInstitulInversionColectivaRes** ()
- **getREInstitulInversionColectivaRes** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1148.1. Documentación de las funciones miembro

6.1148.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RegimenesEspecialesRes** (p. 1681) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_RegimenesEspecialesRes (p. 1681) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1148.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1149. Referencia de la Clase tipo_RegimenEspecial

Diagrama de herencias de tipo_RegimenEspecial

Métodos públicos

- **setG5RE1** (\$value)
- **hasG5RE1** ()
- **getG5RE1** ()
- **setG5RE2** (\$value)
- **hasG5RE2** ()
- **getG5RE2** ()
- **setNORF** (\$value)
- **hasNORF** ()
- **getNORF** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1149.1. Documentación de las funciones miembro

6.1149.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RegimenEspecial** (p. 1682) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_RegimenEspecial (p. 1682) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1149.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1150. Referencia de la Clase tipo_RegularizacionRes

Diagrama de herencias de tipo_RegularizacionRes

Métodos públicos

- **setCOMPING** (\$value)
- **hasCOMPING** ()
- **getCOMPING** ()
- **setCOMPDEV** (\$value)
- **hasCOMPDEV** ()
- **getCOMPDEV** ()
- **setRESCOMP** (\$value)
- **hasRESCOMP** ()
- **getRESCOMP** ()
- **setRECING** (\$value)
- **hasRECING** ()
- **getRECING** ()
- **setRECDEV** (\$value)
- **hasRECDEV** ()
- **getRECDEV** ()
- **setRESREC** (\$value)
- **hasRESREC** ()
- **getRESREC** ()
- **setPJUSTIFICANTE** (\$value)
- **hasPJUSTIFICANTE** ()
- **getPJUSTIFICANTE** ()
- **setIBANREC** (\$value)
- **hasIBANREC** ()
- **getIBANREC** ()
- **setSEPAREC** (\$value)
- **hasSEPAREC** ()
- **getSEPAREC** ()
- **setSWIFTREC** (\$value)
- **hasSWIFTREC** ()
- **getSWIFTREC** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1150.1. Documentación de las funciones miembro

6.1150.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RegularizacionRes** (p. 1683) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_RegularizacionRes (p. 1683) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1150.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1151. Referencia de la Clase tipo_RendimientoTrabajo

Diagrama de herencias de tipo_RendimientoTrabajo

Métodos públicos

- **setIDII** (\$value)
- **hasIDII** ()
- **getIDII** ()
- **setIDRE** (\$value)
- **hasIDRE** ()
- **getIDRE** ()
- **setIEVA** (\$value)
- **hasIEVA** ()
- **getIEVA** ()

- **setIEIC** (\$value)
- **hasIEIC** ()
- **getIEIC** ()
- **setIEIR** (\$value)
- **hasIEIR** ()
- **getIEIR** ()
- **setIEIP** (\$value)
- **hasIEIP** ()
- **getIEIP** ()
- **setREGIMEN** (\$value)
- **hasREGIMEN** ()
- **getREGIMEN** ()
- **setPRIMAS** (\$value)
- **hasPRIMAS** ()
- **getPRIMAS** ()
- **setGGPPD** (\$value)
- **hasGGPPD** ()
- **getGGPPD** ()
- **setGSS** (\$value)
- **hasGSS** ()
- **getGSS** ()
- **setGCS** (\$value)
- **hasGCS** ()
- **getGCS** ()
- **setGCC** (\$value)
- **hasGCC** ()
- **getGCC** ()
- **setGDJ** (\$value)
- **hasGDJ** ()
- **getGDJ** ()
- **setGGRE** (\$value)
- **hasGGRE** ()
- **getGGRE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1151.1. Documentación de las funciones miembro

6.1151.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_RendimientoTrabajo** (p. 1685) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_RendimientoTrabajo (p. 1685) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1151.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1152. Referencia de la Clase tipo_Representante

Diagrama de herencias de tipo_Representante

Métodos públicos

- **setZDNIR** (\$value)
- **hasZDNIR** ()
- **getZDNIR** ()
- **setZAPEND** (\$value)
- **hasZAPEND** ()
- **getZAPEND** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1152.1. Documentación de las funciones miembro

6.1152.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_Representante** (p. 1687) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_Representante (p. 1687) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1152.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1153. Referencia de la Clase tipo_Resultados

Diagrama de herencias de tipo_Resultados

Métodos públicos

- **setRdtoTrabajoRes** (\$value)
- **hasRdtoTrabajoRes** ()
- **getRdtoTrabajoRes** ()
- **setRdtoCapitalMobiliarioRes** (\$value)
- **hasRdtoCapitalMobiliarioRes** ()
- **getRdtoCapitalMobiliarioRes** ()
- **setInmueblesRes** (\$value)
- **hasInmueblesRes** ()
- **getInmueblesRes** ()
- **setRegEstimaDirectaRes** (\$value)
- **hasRegEstimaDirectaRes** ()
- **getRegEstimaDirectaRes** ()
- **setRegEstimaObjRes** (\$value)
- **hasRegEstimaObjRes** ()
- **getRegEstimaObjRes** ()
- **setRegEstimaObjAgricolaRes** (\$value)
- **hasRegEstimaObjAgricolaRes** ()
- **getRegEstimaObjAgricolaRes** ()
- **setRegimenesEspecialesRes** (\$value)
- **hasRegimenesEspecialesRes** ()
- **getRegimenesEspecialesRes** ()
- **setGPPremiosRes** (\$value)
- **hasGPPremiosRes** ()
- **getGPPremiosRes** ()
- **setGPFondosRes** (\$value)
- **hasGPFondosRes** ()
- **getGPFondosRes** ()
- **setGPAccionesRes** (\$value)
- **hasGPAccionesRes** ()
- **getGPAccionesRes** ()
- **setGPDerechosRes** (\$value)
- **hasGPDerechosRes** ()
- **getGPDerechosRes** ()
- **setGPOtrosElementosRes** (\$value)
- **hasGPOtrosElementosRes** ()
- **getGPOtrosElementosRes** ()
- **setGPOtrasGananciasRes** (\$value)
- **hasGPOtrasGananciasRes** ()
- **getGPOtrasGananciasRes** ()
- **setGPOtrasGananciasEjerAntRes** (\$value)
- **hasGPOtrasGananciasEjerAntRes** ()
- **getGPOtrasGananciasEjerAntRes** ()
- **setGPReinversionRes** (\$value)
- **hasGPReinversionRes** ()
- **getGPReinversionRes** ()
- **setGCambioResidenciaExtRes** (\$value)
- **hasGCambioResidenciaExtRes** ()

- **getGCambioResidenciaExtRes** ()
- **setIntegracionRes** (\$value)
- **hasIntegracionRes** ()
- **getIntegracionRes** ()
- **setBaselImponibleRes** (\$value)
- **hasBaselImponibleRes** ()
- **getBaselImponibleRes** ()
- **setRedBaselImponibleRes** (\$value)
- **hasRedBaselImponibleRes** ()
- **getRedBaselImponibleRes** ()
- **setBaseLiquidableRes** (\$value)
- **hasBaseLiquidableRes** ()
- **getBaseLiquidableRes** ()
- **setMinimoPerFamRes** (\$value)
- **hasMinimoPerFamRes** ()
- **getMinimoPerFamRes** ()
- **setCalculoImpuestoRes** (\$value)
- **hasCalculoImpuestoRes** ()
- **getCalculoImpuestoRes** ()
- **setIrpCcaARes** (\$value)
- **hasIrpCcaARes** ()
- **getIrpCcaARes** ()
- **setRegularizacionRes** (\$value)
- **hasRegularizacionRes** ()
- **getRegularizacionRes** ()
- **setCompensacionConyugesRes** (\$value)
- **hasCompensacionConyugesRes** ()
- **getCompensacionConyugesRes** ()
- **setAnexoARes** (\$value)
- **hasAnexoARes** ()
- **getAnexoARes** ()
- **setDeducccionAutonomicaRes** (\$value)
- **hasDeducccionAutonomicaRes** ()
- **getDeducccionAutonomicaRes** ()
- **setDatosAdicionalesAnexoB** (\$value)
- **hasDatosAdicionalesAnexoB** ()
- **getDatosAdicionalesAnexoB** ()
- **setAnexoCRes** (\$value)
- **hasAnexoCRes** ()
- **getAnexoCRes** ()
- **setIngresoDevolucionRes** (\$value)
- **hasIngresoDevolucionRes** ()
- **getIngresoDevolucionRes** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1153.1. Documentación de las funciones miembro

6.1153.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_Resultados** (p. 1689) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_Resultados (p. 1689) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1153.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1154. Referencia de la Clase tipo_SolicitudRectificacion

Diagrama de herencias de tipo_SolicitudRectificacion

Métodos públicos

- **setZRECT** (\$value)
- **hasZRECT** ()
- **getZRECT** ()
- **setRECTFDLG** (\$value)
- **hasRECTFDLG** ()
- **getRECTFDLG** ()
- **setING2DLG** (\$value)
- **hasING2DLG** ()
- **getING2DLG** ()
- **setDEV2DLG** (\$value)
- **hasDEV2DLG** ()
- **getDEV2DLG** ()
- **setJUSTFDLG** (\$value)
- **hasJUSTFDLG** ()
- **getJUSTFDLG** ()
- **setIBAN2DLG** (\$value)
- **hasIBAN2DLG** ()
- **getIBAN2DLG** ()
- **setSEPA2DLG** (\$value)
- **hasSEPA2DLG** ()
- **getSEPA2DLG** ()
- **setSWIFT2DLG** (\$value)
- **hasSWIFT2DLG** ()
- **getSWIFT2DLG** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1154.1. Documentación de las funciones miembro

6.1154.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_SolicitudRectificacion** (p. 1691) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

tipo_SolicitudRectificacion (p. 1691) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1154.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1155. Referencia de la Clase tipo_TomaDatosAmpliada

Diagrama de herencias de tipo_TomaDatosAmpliada

Métodos públicos

- **setAttrib_codigoCA** (\$value)
- **hasAttrib_codigoCA** ()
- **getAttrib_codigoCA** ()
- **setAttrib_titular** (\$value)
- **hasAttrib_titular** ()
- **getAttrib_titular** ()
- **setAttrib_nif** (\$value)
- **hasAttrib_nif** ()
- **getAttrib_nif** ()
- **setRdtoTrabajo** (\$value)
- **hasRdtoTrabajo** ()
- **getRdtoTrabajo** ()
- **setRdtoCapitalMobiliario** (\$value)
- **hasRdtoCapitalMobiliario** ()
- **getRdtoCapitalMobiliario** ()

- **setInmuebles** (\$value)
- **hasInmuebles** ()
- **getInmuebles** ()
- **setRegEstimaDirecta** (\$value)
- **hasRegEstimaDirecta** ()
- **getRegEstimaDirecta** ()
- **setRegEstimaObj** (\$value)
- **hasRegEstimaObj** ()
- **getRegEstimaObj** ()
- **setRegEstimaObjAgricola** (\$value)
- **hasRegEstimaObjAgricola** ()
- **getRegEstimaObjAgricola** ()
- **setRegimenesEspeciales** (\$value)
- **hasRegimenesEspeciales** ()
- **getRegimenesEspeciales** ()
- **setGPPremios** (\$value)
- **hasGPPremios** ()
- **getGPPremios** ()
- **setDT9** (\$value)
- **hasDT9** ()
- **getDT9** ()
- **setGPFondos** (\$value)
- **hasGPFondos** ()
- **getGPFondos** ()
- **setGPAcciones** (\$value)
- **hasGPAcciones** ()
- **getGPAcciones** ()
- **setGPDerechos** (\$value)
- **hasGPDerechos** ()
- **getGPDerechos** ()
- **setGPOtrosElementos** (\$value)
- **hasGPOtrosElementos** ()
- **getGPOtrosElementos** ()
- **setGPOtrasGanancias** (\$value)
- **hasGPOtrasGanancias** ()
- **getGPOtrasGanancias** ()
- **setGPOtrasGananciasEjerAnt** (\$value)
- **hasGPOtrasGananciasEjerAnt** ()
- **getGPOtrasGananciasEjerAnt** ()
- **setGPReinversion** (\$value)
- **hasGPReinversion** ()
- **getGPReinversion** ()
- **setGCambioResidenciaExt** (\$value)
- **hasGCambioResidenciaExt** ()
- **getGCambioResidenciaExt** ()
- **setRegimenEspecial** (\$value)
- **hasRegimenEspecial** ()
- **getRegimenEspecial** ()
- **setRedBaselImponible** (\$value)
- **hasRedBaselImponible** ()
- **getRedBaselImponible** ()
- **setDatosAdicionales** (\$value)
- **hasDatosAdicionales** ()
- **getDatosAdicionales** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1155.1. Documentación de las funciones miembro

6.1155.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **tipo_TomaDatosAmpliada** (p. 1693) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

tipo_TomaDatosAmpliada (p. 1693) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1155.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1156. Referencia de la Clase Titular

Diagrama de herencias de Titular

Métodos públicos

- **setDomicilioDGT** (\$value)
- **hasDomicilioDGT** ()
- **getDomicilioDGT** ()
- **setDomicilioINE** (\$value)
- **hasDomicilioINE** ()
- **getDomicilioINE** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1156.1. Documentación de las funciones miembro

6.1156.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Titular** (p. 1696) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

Titular (p. 1696) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1156.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/Composer.php

6.1157. Referencia de la Clase Titular

Métodos públicos

- **__construct** (\$TipoDocumentacion, \$Documentacion, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2)
- **getTipoDocumentacion** ()
- **setTipoDocumentacion** (\$TipoDocumentacion)
- **getDocumentacion** ()
- **setDocumentacion** (\$Documentacion)
- **getNombreCompleto** ()
- **setNombreCompleto** (\$NombreCompleto)
- **getNombre** ()
- **setNombre** (\$Nombre)
- **getApellido1** ()
- **setApellido1** (\$Apellido1)
- **getApellido2** ()
- **setApellido2** (\$Apellido2)

Atributos protegidos

- **\$TipoDocumentacion** = null
- **\$Documentacion** = null
- **\$NombreCompleto** = null
- **\$Nombre** = null
- **\$Apellido1** = null
- **\$Apellido2** = null

6.1157.1. Documentación del constructor y destructor

6.1157.1.1. __construct()

```
__construct (
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2 )
```

Parámetros

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| TipoDocumentacion | <i>\$TipoDocumentacion</i> | |
| Documentacion | <i>\$Documentacion</i> | |
| NombreCompleto | <i>\$NombreCompleto</i> | |
| Nombre | <i>\$Nombre</i> | |
| Apellido1 | <i>\$Apellido1</i> | |
| Apellido2 | <i>\$Apellido2</i> | |

6.1157.2. Documentación de las funciones miembro**6.1157.2.1. getApellido1()**

```
getApellido1 ( )
```

Devuelve

Apellido1

6.1157.2.2. getApellido2()

```
getApellido2 ( )
```

Devuelve

Apellido2

6.1157.2.3. getDocumentacion()

```
getDocumentacion ( )
```

Devuelve

Documentacion

6.1157.2.4. getNombre()

```
getNombre ( )
```

Devuelve

Nombre

6.1157.2.5. getNombreCompleto()

```
getNombreCompleto ( )
```

Devuelve

NombreCompleto

6.1157.2.6. getTipoDocumentacion()

```
getTipoDocumentacion ( )
```

Devuelve

TipoDocumentacion

6.1157.2.7. setApellido1()

```
setApellido1 (
    $Apellido1 )
```

Parámetros

| | | |
|-----------|-------------|--|
| Apellido1 | \$Apellido1 | |
|-----------|-------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Titular

6.1157.2.8. setApellido2()

```
setApellido2 (
    $Apellido2 )
```

Parámetros

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| Apellido2 | <i>\$Apellido2</i> | |
|-----------|--------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Titular

6.1157.2.9. setDocumentacion()

```
setDocumentacion (
    $Documentacion )
```

Parámetros

| | | |
|---------------|------------------------|--|
| Documentacion | <i>\$Documentacion</i> | |
|---------------|------------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Titular

6.1157.2.10. setNombre()

```
setNombre (
    $Nombre )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|--|
| Nombre | <i>\$Nombre</i> | |
|--------|-----------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Titular

6.1157.2.11. setNombreCompleto()

```
setNombreCompleto (
    $NombreCompleto )
```

Parámetros

| | | |
|----------------|-------------------------|--|
| NombreCompleto | <i>\$NombreCompleto</i> | |
|----------------|-------------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Titular

6.1157.2.12. setTipoDocumentacion()

```
setTipoDocumentacion (
    $TipoDocumentacion )
```

Parámetros

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| TipoDocumentacion | <i>\$TipoDocumentacion</i> | |
|-------------------|----------------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Titular

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Titular.php

6.1158. Referencia de la Clase TokenType

Diagrama de herencias de TokenType

Métodos públicos

- **replaceArrayToken** (\$value)
- **retrieveArrayToken** ()
- **addToken** (\$value)
- **hasToken** ()
- **getToken** (\$index)
- **countToken** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1158.1. Documentación de las funciones miembro

6.1158.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **TokenType** (p. 1702) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

TokenType (p. 1702) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1158.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.1159. Referencia de la Clase TokenType

Diagrama de herencias de TokenType

Métodos públicos

- **replaceArrayToken** (\$value)
- **retrieveArrayToken** ()
- **addToken** (\$value)
- **hasToken** ()
- **getToken** (\$index)
- **countToken** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1159.1. Documentación de las funciones miembro

6.1159.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **TokenType** (p. 1703) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

TokenType (p. 1703) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1159.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.1160. Referencia de la Clase Totales

Diagrama de herencias de Totales

Métodos públicos

- **setTotalDiasAlta** (\$value)
- **hasTotalDiasAlta** ()
- **getTotalDiasAlta** ()
- **setDiasPluriempleo** (\$value)
- **hasDiasPluriempleo** ()
- **getDiasPluriempleo** ()
- **setAniosAlta** (\$value)
- **hasAniosAlta** ()
- **getAniosAlta** ()
- **setMesesAlta** (\$value)
- **hasMesesAlta** ()
- **getMesesAlta** ()
- **setDiasAlta** (\$value)
- **hasDiasAlta** ()
- **getDiasAlta** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1160.1. Documentación de las funciones miembro

6.1160.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Totales** (p. 1705) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Totales (p. 1705) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1160.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.1161. Referencia de la Clase transformDocument**Métodos públicos**

- **__construct** (\$doc, \$form, \$dest)

Campos de datos

- **\$arg0** = null
- **\$arg1** = null
- **\$arg2** = null

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/transformDocument.php

6.1162. Referencia de la Clase transformImage

Métodos públicos

- **__construct** (\$img, \$form, \$dest)

Campos de datos

- **\$arg0** = null
- **\$arg1** = null
- **\$arg2** = null

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/class/transformImage.php

6.1163. Referencia de la Clase Transmision

Métodos públicos

- **__construct** (\$CodigoCertificado, \$IdSolicitud)
- **getCodigoCertificado** ()
- **setCodigoCertificado** (\$CodigoCertificado)
- **getIdSolicitud** ()
- **setIdSolicitud** (\$IdSolicitud)

Atributos protegidos

- **\$CodigoCertificado** = null
- **\$IdSolicitud** = null

6.1163.1. Documentación del constructor y destructor

6.1163.1.1. __construct()

```
__construct (
    $CodigoCertificado,
    $IdSolicitud )
```

Parámetros

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| CodigoCertificado | <i>\$CodigoCertificado</i> | |
| IdSolicitud | <i>\$IdSolicitud</i> | |
| IdTransmision | <i>\$IdTransmision</i> | |
| FechaGeneracion | <i>\$FechaGeneracion</i> | |

6.1163.2. Documentación de las funciones miembro

6.1163.2.1. getCodigoCertificado()

```
getCodigoCertificado ( )
```

Devuelve

CodigoCertificado

6.1163.2.2. getIdSolicitud()

```
getIdSolicitud ( )
```

Devuelve

IdSolicitud

6.1163.2.3. setCodigoCertificado()

```
setCodigoCertificado (
    $CodigoCertificado )
```

Parámetros

| | | |
|-------------------|---------------------|--|
| CodigoCertificado | \$CodigoCertificado | |
|-------------------|---------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Transmision

6.1163.2.4. setIdSolicitud()

```
setIdSolicitud (
    $IdSolicitud )
```

Parámetros

| | | |
|-------------|----------------------|--|
| IdSolicitud | <i>\$IdSolicitud</i> | |
|-------------|----------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Transmision

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Transmision.php

6.1164. Referencia de la Clase TransmisionDatos

Métodos públicos

- **__construct** (\$ DatosGenericos, \$DatosEspecificos)
- **getDatosGenericos** ()
- **setDatosGenericos** (\$ DatosGenericos)
- **getDatosEspecificos** ()
- **setDatosEspecificos** (\$DatosEspecificos)

Atributos protegidos

- **\$DatosGenericos** = null
- **\$DatosEspecificos** = null

6.1164.1. Documentación del constructor y destructor

6.1164.1.1. __construct()

```
__construct (
    $DatosGenericos,
    $DatosEspecificos )
```

Parámetros

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|
| DatosGenericos (p. 424) | <i>\$DatosGenericos</i> | |
| DatosEspecificosFondos | <i>\$DatosEspecificos</i> | |

6.1164.2. Documentación de las funciones miembro

6.1164.2.1. `getDatosEspecificos()`

```
getDatosEspecificos ( )
```

Devuelve

`DatosEspecificosFondos`

6.1164.2.2. `getDatosGenericos()`

```
getDatosGenericos ( )
```

Devuelve

`DatosGenericos` (p. 424)

6.1164.2.3. `setDatosEspecificos()`

```
setDatosEspecificos (
    $DatosEspecificos )
```

Parámetros

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| <code>DatosEspecificosFondos</code> | <i><code>\$DatosEspecificos</code></i> | |
|-------------------------------------|--|--|

Devuelve

`\WSCOMUN\PETICION\TransmisionDatos`

6.1164.2.4. `setDatosGenericos()`

```
setDatosGenericos (
    $DatosGenericos )
```

Parámetros

| | | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| DatosGenericos (p. 424) | <i>\$DatosGenericos</i> | |
|-------------------------|-------------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\TransmisionDatos

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/TransmisionDatos.php

6.1165. Referencia de la Clase Transmisiones

Métodos públicos

- **__construct** (\$ TransmisionDatos, \$Id)
- **getTransmisionDatos** ()
- **setTransmisionDatos** (\$ TransmisionDatos)
- **getId** ()
- **setId** (\$Id)

Atributos protegidos

- **\$TransmisionDatos** = null
- **\$Id** = null

6.1165.1. Documentación del constructor y destructor

6.1165.1.1. __construct()

```
__construct (
    $TransmisionDatos,
    $Id )
```

Parámetros

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| TransmisionDatos (p. 1709) | <i>\$TransmisionDatos</i> | |
| string | <i>\$Id</i> | |

6.1165.2. Documentación de las funciones miembro

6.1165.2.1. getId()

```
getId ( )
```

Devuelve

string

6.1165.2.2. getTransmisionDatos()

```
getTransmisionDatos ( )
```

Devuelve

TransmisionDatos (p. 1709)

6.1165.2.3. setId()

```
setId (
    $Id )
```

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|--|
| string | \$↔ <i>Id</i> | |
|--------|------------------|--|

Devuelve

\\WSCOMUN\\PETICION\\Transmisiones

6.1165.2.4. setTransmisionDatos()

```
setTransmisionDatos (
    $TransmisionDatos )
```

Parámetros

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| TransmisionDatos (p. 1709) | <i>\$TransmisionDatos</i> | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|

Devuelve

\WSCOMUN\PETICION\Transmisiones

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PeticionServicio/Peticion/Transmisiones.php

6.1166. Referencia de la Clase UltimaVariacion

Diagrama de herencias de UltimaVariacion

Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setDescripcion** (\$value)
- **hasDescripcion** ()
- **getDescripcion** ()
- **setFecha** (\$value)
- **hasFecha** ()
- **getFecha** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1166.1. Documentación de las funciones miembro

6.1166.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **UltimaVariacion** (p. 1713) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

UltimaVariacion (p. 1713) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1166.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.1167. Referencia de la Clase user

Diagrama de herencias de user

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.1168. Referencia de la Clase user

Diagrama de herencias de user

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.1169. Referencia de la Clase user

Diagrama de herencias de user

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.1170. Referencia de la Clase user

Diagrama de herencias de user

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **setName** (\$value)
- **hasName** ()
- **getName** ()
- **setSurname1** (\$value)
- **hasSurname1** ()
- **getSurname1** ()
- **setSurname2** (\$value)
- **hasSurname2** ()
- **getSurname2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.1171. Referencia de la Clase userJob

Diagrama de herencias de userJob

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.1172. Referencia de la Clase userJob

Diagrama de herencias de userJob

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.1173. Referencia de la Clase userJob

Diagrama de herencias de userJob

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.1174. Referencia de la Clase userJob

Diagrama de herencias de userJob

Métodos públicos

- **setIdentifier** (\$value)
- **hasIdentifier** ()
- **getIdentifier** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.1175. Referencia de la Clase userList

Diagrama de herencias de userList

Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.1176. Referencia de la Clase userList

Diagrama de herencias de userList

Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PFAdviceServer/ComposerAdvicePortafirmas.php

6.1177. Referencia de la Clase userList

Diagrama de herencias de userList

Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas4.php

6.1178. Referencia de la Clase userList

Diagrama de herencias de userList

Métodos públicos

- **replaceArrayUser** (\$value)
- **retrieveArrayUser** ()
- **addUser** (\$value)
- **hasUser** ()
- **getUser** (\$index)
- **countUser** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/ComposerPortafirmas.php

6.1179. Referencia de la Clase VA1

Diagrama de herencias de VA1

Métodos públicos

- **setCOM1VA1** (\$value)
- **hasCOM1VA1** ()
- **getCOM1VA1** ()
- **setDEC1VA1** (\$value)
- **hasDEC1VA1** ()
- **getDEC1VA1** ()
- **setCOM2VA1** (\$value)
- **hasCOM2VA1** ()
- **getCOM2VA1** ()
- **setDEC2VA1** (\$value)
- **hasDEC2VA1** ()
- **getDEC2VA1** ()
- **setNUM1VA1** (\$value)
- **hasNUM1VA1** ()
- **getNUM1VA1** ()
- **setCOM3VA1** (\$value)
- **hasCOM3VA1** ()
- **getCOM3VA1** ()
- **setDEC3VA1** (\$value)
- **hasDEC3VA1** ()
- **getDEC3VA1** ()
- **setNUM2VA1** (\$value)
- **hasNUM2VA1** ()
- **getNUM2VA1** ()
- **setCOM4VA1** (\$value)
- **hasCOM4VA1** ()
- **getCOM4VA1** ()
- **setDEC4VA1** (\$value)
- **hasDEC4VA1** ()
- **getDEC4VA1** ()
- **setDIASOVA1** (\$value)
- **hasDIASOVA1** ()
- **getDIASOVA1** ()
- **setDIASTVA1** (\$value)
- **hasDIASTVA1** ()
- **getDIASTVA1** ()
- **setNUM3VA1** (\$value)
- **hasNUM3VA1** ()
- **getNUM3VA1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1179.1. Documentación de las funciones miembro

6.1179.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA1** (p. 1721) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA1 (p. 1721) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1179.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1180. Referencia de la Clase VA11

Diagrama de herencias de VA11

Métodos públicos

- **setIMPVA11** (\$value)
- **hasIMPVA11** ()
- **getIMPVA11** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1180.1. Documentación de las funciones miembro

6.1180.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA11** (p. 1723) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA11 (p. 1723) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1180.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1181. Referencia de la Clase VA12

Diagrama de herencias de VA12

Métodos públicos

- **setIMPVA12** (\$value)
- **hasIMPVA12** ()
- **getIMPVA12** ()
- **setNCONVA12** (\$value)
- **hasNCONVA12** ()
- **getNCONVA12** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1181.1. Documentación de las funciones miembro

6.1181.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA12** (p. 1724) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA12 (p. 1724) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1181.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1182. Referencia de la Clase VA13

Diagrama de herencias de VA13

Métodos públicos

- **setDECVA13** (\$value)
- **hasDECVA13** ()
- **getDECVA13** ()
- **setNUMVA13** (\$value)
- **hasNUMVA13** ()
- **getNumVA13** ()
- **setIMPVA13** (\$value)
- **hasIMPVA13** ()
- **getIMPVA13** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1182.1. Documentación de las funciones miembro

6.1182.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA13** (p. 1725) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA13 (p. 1725) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1182.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1183. Referencia de la Clase VA14

Diagrama de herencias de VA14

Métodos públicos

- **setTIPO1VA14** (\$value)
- **hasTIPO1VA14** ()
- **getTIPO1VA14** ()
- **setCLAVE1VA14** (\$value)
- **hasCLAVE1VA14** ()
- **getCLAVE1VA14** ()
- **setIMP1VA14** (\$value)
- **hasIMP1VA14** ()
- **getIMP1VA14** ()
- **setMESES1VA14** (\$value)
- **hasMESES1VA14** ()
- **getMESES1VA14** ()
- **setNUM1VA14** (\$value)
- **hasNUM1VA14** ()
- **getNum1VA14** ()
- **setNIF1VA14** (\$value)
- **hasNIF1VA14** ()
- **getNIF1VA14** ()
- **setVNONIF1VA14** (\$value)
- **hasVNONIF1VA14** ()
- **getVNONIF1VA14** ()
- **setTIPO2VA14** (\$value)
- **hasTIPO2VA14** ()
- **getTIPO2VA14** ()
- **setCLAVE2VA14** (\$value)
- **hasCLAVE2VA14** ()
- **getCLAVE2VA14** ()
- **setIMP2VA14** (\$value)
- **hasIMP2VA14** ()
- **getIMP2VA14** ()
- **setMESES2VA14** (\$value)
- **hasMESES2VA14** ()
- **getMESES2VA14** ()
- **setNUM2VA14** (\$value)
- **hasNUM2VA14** ()
- **getNum2VA14** ()
- **setNIF2VA14** (\$value)
- **hasNIF2VA14** ()
- **getNIF2VA14** ()
- **setVNONIF2VA14** (\$value)
- **hasVNONIF2VA14** ()
- **getVNONIF2VA14** ()
- **setTIPO3VA14** (\$value)
- **hasTIPO3VA14** ()
- **getTIPO3VA14** ()
- **setCLAVE3VA14** (\$value)
- **hasCLAVE3VA14** ()

- **getCLAVE3VA14** ()
- **setIMP3VA14** (\$value)
- **hasIMP3VA14** ()
- **getIMP3VA14** ()
- **setMESES3VA14** (\$value)
- **hasMESES3VA14** ()
- **getMESES3VA14** ()
- **setNUM3VA14** (\$value)
- **hasNUM3VA14** ()
- **getNum3VA14** ()
- **setNIF3VA14** (\$value)
- **hasNIF3VA14** ()
- **getNIF3VA14** ()
- **setVNONIF3VA14** (\$value)
- **hasVNONIF3VA14** ()
- **getVNONIF3VA14** ()
- **setTIPO4VA14** (\$value)
- **hasTIPO4VA14** ()
- **getTIPO4VA14** ()
- **setCLAVE4VA14** (\$value)
- **hasCLAVE4VA14** ()
- **getCLAVE4VA14** ()
- **setIMP4VA14** (\$value)
- **hasIMP4VA14** ()
- **getIMP4VA14** ()
- **setMESES4VA14** (\$value)
- **hasMESES4VA14** ()
- **getMESES4VA14** ()
- **setNUM4VA14** (\$value)
- **hasNUM4VA14** ()
- **getNum4VA14** ()
- **setNIF4VA14** (\$value)
- **hasNIF4VA14** ()
- **getNIF4VA14** ()
- **setVNONIF4VA14** (\$value)
- **hasVNONIF4VA14** ()
- **getVNONIF4VA14** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1183.1. Documentación de las funciones miembro

6.1183.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA14** (p. 1727) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA14 (p. 1727) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1183.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1184. Referencia de la Clase VA15

Diagrama de herencias de VA15

Métodos públicos

- **setIMP11VA15** (\$value)
- **hasIMP11VA15** ()
- **getIMP11VA15** ()
- **setIMP12VA15** (\$value)
- **hasIMP12VA15** ()
- **getIMP12VA15** ()
- **setNUM1VA15** (\$value)
- **hasNUM1VA15** ()
- **getNUM1VA15** ()

- **setIMP13VA15** (\$value)
- **hasIMP13VA15** ()
- **getIMP13VA15** ()
- **setVNONIF1VA15** (\$value)
- **hasVNONIF1VA15** ()
- **getVNONIF1VA15** ()
- **setIMP21VA15** (\$value)
- **hasIMP21VA15** ()
- **getIMP21VA15** ()
- **setIMP22VA15** (\$value)
- **hasIMP22VA15** ()
- **getIMP22VA15** ()
- **setNUM2VA15** (\$value)
- **hasNUM2VA15** ()
- **getNUM2VA15** ()
- **setIMP23VA15** (\$value)
- **hasIMP23VA15** ()
- **getIMP23VA15** ()
- **setVNONIF2VA15** (\$value)
- **hasVNONIF2VA15** ()
- **getVNONIF2VA15** ()
- **setIMP31VA15** (\$value)
- **hasIMP31VA15** ()
- **getIMP31VA15** ()
- **setIMP32VA15** (\$value)
- **hasIMP32VA15** ()
- **getIMP32VA15** ()
- **setNUM3VA15** (\$value)
- **hasNUM3VA15** ()
- **getNUM3VA15** ()
- **setIMP33VA15** (\$value)
- **hasIMP33VA15** ()
- **getIMP33VA15** ()
- **setVNONIF3VA15** (\$value)
- **hasVNONIF3VA15** ()
- **getVNONIF3VA15** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1184.1. Documentación de las funciones miembro

6.1184.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA15** (p. 1729) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA15 (p. 1729) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1184.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1185. Referencia de la Clase VA16

Diagrama de herencias de VA16

Métodos públicos

- **setIMPVA16** (\$value)
- **hasIMPVA16** ()
- **getIMPVA16** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1185.1. Documentación de las funciones miembro

6.1185.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA16** (p. 1731) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA16 (p. 1731) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1185.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1186. Referencia de la Clase VA17

Diagrama de herencias de VA17

Métodos públicos

- **setIMPVA17** (\$value)
- **hasIMPVA17** ()
- **getIMPVA17** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1186.1. Documentación de las funciones miembro

6.1186.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA17** (p. 1732) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA17 (p. 1732) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1186.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1187. Referencia de la Clase VA18

Diagrama de herencias de VA18

Métodos públicos

- **setIMPVA18** (\$value)
- **hasIMPVA18** ()
- **getIMPVA18** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1187.1. Documentación de las funciones miembro

6.1187.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA18** (p. 1734) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

VA18 (p. 1734) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1187.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1188. Referencia de la Clase VA19

Diagrama de herencias de VA19

Métodos públicos

- **setIMPVA19** (\$value)
- **hasIMPVA19** ()
- **getIMPVA19** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1188.1. Documentación de las funciones miembro

6.1188.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA19** (p. 1735) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA19 (p. 1735) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1188.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1189. Referencia de la Clase VA2

Diagrama de herencias de VA2

Métodos públicos

- **setCOM1VA2** (\$value)
- **hasCOM1VA2** ()
- **getCOM1VA2** ()
- **setDEC1VA2** (\$value)
- **hasDEC1VA2** ()
- **getDEC1VA2** ()
- **setNUMVA2** (\$value)
- **hasNUMVA2** ()
- **getNumVA2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1189.1. Documentación de las funciones miembro

6.1189.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA2** (p. 1736) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA2 (p. 1736) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1189.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1190. Referencia de la Clase VA20

Diagrama de herencias de VA20

Métodos públicos

- **setIMPVA20** (\$value)
- **hasIMPVA20** ()
- **getIMPVA20** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1190.1. Documentación de las funciones miembro

6.1190.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA20** (p. 1738) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA20 (p. 1738) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1190.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1191. Referencia de la Clase VA21

Diagrama de herencias de VA21

Métodos públicos

- **setIMPVA21** (\$value)
- **hasIMPVA21** ()
- **getIMPVA21** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1191.1. Documentación de las funciones miembro

6.1191.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA21** (p. 1739) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA21 (p. 1739) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1191.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1192. Referencia de la Clase VA23

Diagrama de herencias de VA23

Métodos públicos

- **setDECVA23** (\$value)
- **hasDECVA23** ()
- **getDECVA23** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1192.1. Documentación de las funciones miembro

6.1192.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA23** (p. 1740) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA23 (p. 1740) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1192.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1193. Referencia de la Clase VA24

Diagrama de herencias de VA24

Métodos públicos

- **setDECVA24** (\$value)
- **hasDECVA24** ()
- **getDECVA24** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1193.1. Documentación de las funciones miembro

6.1193.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA24** (p. 1742) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA24 (p. 1742) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1193.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1194. Referencia de la Clase VA25

Diagrama de herencias de VA25

Métodos públicos

- **setHIJOS1VA25** (\$value)
- **hasHIJOS1VA25** ()
- **getHIJOS1VA25** ()
- **setNUM1VA25** (\$value)
- **hasNUM1VA25** ()
- **getNum1VA25** ()
- **setHIJOS3VA25** (\$value)
- **hasHIJOS3VA25** ()
- **getHIJOS3VA25** ()
- **setHIJOS4VA25** (\$value)
- **hasHIJOS4VA25** ()
- **getHIJOS4VA25** ()
- **setDIAS1VA25** (\$value)
- **hasDIAS1VA25** ()
- **getDIAS1VA25** ()
- **setDIASOPVA25** (\$value)
- **hasDIASOPVA25** ()
- **getDIASOPVA25** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1194.1. Documentación de las funciones miembro

6.1194.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA25** (p. 1743) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

VA25 (p. 1743) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1194.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1195. Referencia de la Clase VA26

Diagrama de herencias de VA26

Métodos públicos

- **setIMP1VA26** (\$value)
- **hasIMP1VA26** ()
- **getIMP1VA26** ()
- **setIMP3VA26** (\$value)
- **hasIMP3VA26** ()
- **getIMP3VA26** ()
- **setPOR1TITVA26** (\$value)
- **hasPOR1TITVA26** ()
- **getPOR1TITVA26** ()
- **setPOR1CONYVA26** (\$value)
- **hasPOR1CONYVA26** ()
- **getPOR1CONYVA26** ()
- **setPOR1OTVA26** (\$value)
- **hasPOR1OTVA26** ()
- **getPOR1OTVA26** ()
- **setSUMA1VA26** (\$value)
- **hasSUMA1VA26** ()
- **getSUMA1VA26** ()
- **setNIFOM1VA26** (\$value)
- **hasNIFOM1VA26** ()
- **getNIFOM1VA26** ()
- **setIMP2VA26** (\$value)

- **hasIMP2VA26** ()
- **getIMP2VA26** ()
- **setIMP4VA26** (\$value)
- **hasIMP4VA26** ()
- **getIMP4VA26** ()
- **setPOR2TITVA26** (\$value)
- **hasPOR2TITVA26** ()
- **getPOR2TITVA26** ()
- **setPOR2CONYVA26** (\$value)
- **hasPOR2CONYVA26** ()
- **getPOR2CONYVA26** ()
- **setPOR2OTVA26** (\$value)
- **hasPOR2OTVA26** ()
- **getPOR2OTVA26** ()
- **setSUMA2VA26** (\$value)
- **hasSUMA2VA26** ()
- **getSUMA2VA26** ()
- **setNIFOM2VA26** (\$value)
- **hasNIFOM2VA26** ()
- **getNIFOM2VA26** ()
- **setDECLARDVA26** (\$value)
- **hasDECLARDVA26** ()
- **getDECLARDVA26** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1195.1. Documentación de las funciones miembro

6.1195.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA26** (p. 1745) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

VA26 (p. 1745) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1195.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1196. Referencia de la Clase VA26B

Diagrama de herencias de VA26B

Métodos públicos

- **setIMP1VA26B** (\$value)
- **hasIMP1VA26B** ()
- **getIMP1VA26B** ()
- **setPOR1TITVA26B** (\$value)
- **hasPOR1TITVA26B** ()
- **getPOR1TITVA26B** ()
- **setPOR1CONYVA26B** (\$value)
- **hasPOR1CONYVA26B** ()
- **getPOR1CONYVA26B** ()
- **setPOR1OTVA26B** (\$value)
- **hasPOR1OTVA26B** ()
- **getPOR1OTVA26B** ()
- **setNIFOM1VA26B** (\$value)
- **hasNIFOM1VA26B** ()
- **getNIFOM1VA26B** ()
- **setIMP2VA26B** (\$value)
- **hasIMP2VA26B** ()
- **getIMP2VA26B** ()
- **setPOR2TITVA26B** (\$value)

- `hasPOR2TITVA26B ()`
- `getPOR2TITVA26B ()`
- `setPOR2CONYVA26B ($value)`
- `hasPOR2CONYVA26B ()`
- `getPOR2CONYVA26B ()`
- `setPOR2OTVA26B ($value)`
- `hasPOR2OTVA26B ()`
- `getPOR2OTVA26B ()`
- `setNIFOM2VA26B ($value)`
- `hasNIFOM2VA26B ()`
- `getNIFOM2VA26B ()`
- `setDECLARDVA26B ($value)`
- `hasDECLARDVA26B ()`
- `getDECLARDVA26B ()`
- `toSoap ($fieldName, $namespace)`

Métodos públicos estáticos

- static `fromSoap ($vData)`

Otros miembros heredados

6.1196.1. Documentación de las funciones miembro

6.1196.1.1. `fromSoap()`

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA26B** (p. 1747) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA26B (p. 1747) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1196.1.2. `toSoap()`

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1197. Referencia de la Clase VA27B

Diagrama de herencias de VA27B

Métodos públicos

- **setIMPVA27B** (\$value)
- **hasIMPVA27B** ()
- **getIMPVA27B** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1197.1. Documentación de las funciones miembro

6.1197.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA27B** (p. 1749) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA27B (p. 1749) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1197.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1198. Referencia de la Clase VA28

Diagrama de herencias de VA28

Métodos públicos

- **setIMPVA28** (\$value)
- **hasIMPVA28** ()
- **getIMPVA28** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1198.1. Documentación de las funciones miembro

6.1198.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA28** (p. 1750) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA28 (p. 1750) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1198.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1199. Referencia de la Clase VA29

Diagrama de herencias de VA29

Métodos públicos

- **setIMP11VA29** (\$value)
- **hasIMP11VA29** ()
- **getIMP11VA29** ()
- **setIMP12VA29** (\$value)
- **hasIMP12VA29** ()
- **getIMP12VA29** ()
- **setIMP13VA29** (\$value)
- **hasIMP13VA29** ()
- **getIMP13VA29** ()

- **setIMP14VA29** (\$value)
- **hasIMP14VA29** ()
- **getIMP14VA29** ()
- **setPOR1TITVA29** (\$value)
- **hasPOR1TITVA29** ()
- **getPOR1TITVA29** ()
- **setIMP21VA29** (\$value)
- **hasIMP21VA29** ()
- **getIMP21VA29** ()
- **setIMP22VA29** (\$value)
- **hasIMP22VA29** ()
- **getIMP22VA29** ()
- **setIMP23VA29** (\$value)
- **hasIMP23VA29** ()
- **getIMP23VA29** ()
- **setIMP24VA29** (\$value)
- **hasIMP24VA29** ()
- **getIMP24VA29** ()
- **setPOR2TITVA29** (\$value)
- **hasPOR2TITVA29** ()
- **getPOR2TITVA29** ()
- **setIMP31VA29** (\$value)
- **hasIMP31VA29** ()
- **getIMP31VA29** ()
- **setIMP32VA29** (\$value)
- **hasIMP32VA29** ()
- **getIMP32VA29** ()
- **setIMP33VA29** (\$value)
- **hasIMP33VA29** ()
- **getIMP33VA29** ()
- **setIMP34VA29** (\$value)
- **hasIMP34VA29** ()
- **getIMP34VA29** ()
- **setPOR3TITVA29** (\$value)
- **hasPOR3TITVA29** ()
- **getPOR3TITVA29** ()
- **setIMP41VA29** (\$value)
- **hasIMP41VA29** ()
- **getIMP41VA29** ()
- **setIMP42VA29** (\$value)
- **hasIMP42VA29** ()
- **getIMP42VA29** ()
- **setIMP43VA29** (\$value)
- **hasIMP43VA29** ()
- **getIMP43VA29** ()
- **setIMP44VA29** (\$value)
- **hasIMP44VA29** ()
- **getIMP44VA29** ()
- **setPOR4TITVA29** (\$value)
- **hasPOR4TITVA29** ()
- **getPOR4TITVA29** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1199.1. Documentación de las funciones miembro

6.1199.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA29** (p. 1752) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA29 (p. 1752) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1199.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1200. Referencia de la Clase VA3

Diagrama de herencias de VA3

Métodos públicos

- **setMENORCJVA3** (\$value)
- **hasMENORCJVA3** ()
- **getMENORCJVA3** ()
- **setMENORDVA3** (\$value)
- **hasMENORDVA3** ()
- **getMENORDVA3** ()
- **setHIJOSCJVA3** (\$value)
- **hasHIJOSCJVA3** ()
- **getHIJOSCJVA3** ()
- **setHIJOSDVA3** (\$value)
- **hasHIJOSDVA3** ()
- **getHIJOSDVA3** ()
- **setNUM1VA3** (\$value)
- **hasNUM1VA3** ()
- **getNum1VA3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1200.1. Documentación de las funciones miembro

6.1200.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA3** (p. 1755) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

VA3 (p. 1755) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1200.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1201. Referencia de la Clase VA30

Diagrama de herencias de VA30

Métodos públicos

- **setIMPVA30** (\$value)
- **hasIMPVA30** ()
- **getIMPVA30** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1201.1. Documentación de las funciones miembro

6.1201.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA30** (p. 1756) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA30 (p. 1756) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1201.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1202. Referencia de la Clase VA31

Diagrama de herencias de VA31

Métodos públicos

- **setIMPVA31** (\$value)
- **hasIMPVA31** ()
- **getIMPVA31** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1202.1. Documentación de las funciones miembro

6.1202.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA31** (p. 1757) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA31 (p. 1757) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1202.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1203. Referencia de la Clase VA32

Diagrama de herencias de VA32

Métodos públicos

- **setIMPVA32** (\$value)
- **hasIMPVA32** ()
- **getIMPVA32** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1203.1. Documentación de las funciones miembro

6.1203.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA32** (p. 1758) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA32 (p. 1758) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1203.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1204. Referencia de la Clase VA33

Diagrama de herencias de VA33

Métodos públicos

- **setIMPVA33** (\$value)
- **hasIMPVA33** ()
- **getIMPVA33** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1204.1. Documentación de las funciones miembro

6.1204.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA33** (p. 1760) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

VA33 (p. 1760) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1204.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1205. Referencia de la Clase VA4

Diagrama de herencias de VA4

Métodos públicos

- **setCAT1VA4** (\$value)
- **hasCAT1VA4** ()
- **getCAT1VA4** ()
- **setCAT1TVA4** (\$value)
- **hasCAT1TVA4** ()
- **getCAT1TVA4** ()
- **setCAT2VA4** (\$value)
- **hasCAT2VA4** ()
- **getCAT2VA4** ()
- **setCAT2TVA4** (\$value)
- **hasCAT2TVA4** ()
- **getCAT2TVA4** ()
- **setNUMVA4** (\$value)
- **hasNUMVA4** ()
- **getNumVA4** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1205.1. Documentación de las funciones miembro

6.1205.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA4** (p. 1761) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA4 (p. 1761) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1205.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1206. Referencia de la Clase VA5

Diagrama de herencias de VA5

Métodos públicos

- **setTIPO1VA5** (\$value)
- **hasTIPO1VA5** ()
- **getTIPO1VA5** ()
- **setMESES1VA5** (\$value)
- **hasMESES1VA5** ()
- **getMESES1VA5** ()
- **setVAL21VA5** (\$value)
- **hasVAL21VA5** ()
- **getVAL21VA5** ()
- **setNUM1VA5** (\$value)
- **hasNUM1VA5** ()
- **getNum1VA5** ()
- **setTIPO2VA5** (\$value)
- **hasTIPO2VA5** ()
- **getTIPO2VA5** ()
- **setMESES2VA5** (\$value)
- **hasMESES2VA5** ()
- **getMESES2VA5** ()
- **setVAL22VA5** (\$value)
- **hasVAL22VA5** ()
- **getVAL22VA5** ()
- **setNUM2VA5** (\$value)
- **hasNUM2VA5** ()
- **getNum2VA5** ()
- **setTIPO3VA5** (\$value)
- **hasTIPO3VA5** ()
- **getTIPO3VA5** ()
- **setMESES3VA5** (\$value)
- **hasMESES3VA5** ()
- **getMESES3VA5** ()
- **setVAL23VA5** (\$value)
- **hasVAL23VA5** ()
- **getVAL23VA5** ()
- **setNUM3VA5** (\$value)
- **hasNUM3VA5** ()
- **getNum3VA5** ()
- **setTIPO4VA5** (\$value)
- **hasTIPO4VA5** ()
- **getTIPO4VA5** ()
- **setMESES4VA5** (\$value)
- **hasMESES4VA5** ()
- **getMESES4VA5** ()
- **setVAL24VA5** (\$value)
- **hasVAL24VA5** ()
- **getVAL24VA5** ()
- **setNUM4VA5** (\$value)
- **hasNUM4VA5** ()
- **getNum4VA5** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1206.1. Documentación de las funciones miembro

6.1206.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA5** (p. 1762) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA5 (p. 1762) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1206.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1207. Referencia de la Clase VA6

Diagrama de herencias de VA6

Métodos públicos

- **setPERIODOMATERVA** (\$value)
- **hasPERIODOMATERVA** ()
- **getPERIODOMATERVA** ()
- **setCOTIZACIONESMATERVA** (\$value)
- **hasCOTIZACIONESMATERVA** ()
- **getCOTIZACIONESMATERVA** ()
- **replaceArrayHIJOVA6** (\$value)
- **retrieveArrayHIJOVA6** ()
- **addHIJOVA6** (\$value)
- **hasHIJOVA6** ()
- **getHIJOVA6** (\$index)
- **countHIJOVA6** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1207.1. Documentación de las funciones miembro

6.1207.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA6** (p. 1764) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

VA6 (p. 1764) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1207.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1208. Referencia de la Clase VA7

Diagrama de herencias de VA7

Métodos públicos

- **setDECVA7** (\$value)
- **hasDECVA7** ()
- **getDECVA7** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1208.1. Documentación de las funciones miembro

6.1208.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA7** (p. 1766) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA7 (p. 1766) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1208.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1209. Referencia de la Clase VA8

Diagrama de herencias de VA8

Métodos públicos

- **setC01VA8** (\$value)
- **hasC01VA8** ()
- **getC01VA8** ()
- **setC02VA8** (\$value)
- **hasC02VA8** ()
- **getC02VA8** ()
- **setNUM1VA8** (\$value)
- **hasNUM1VA8** ()
- **getNum1VA8** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1209.1. Documentación de las funciones miembro

6.1209.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VA8** (p. 1767) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VA8 (p. 1767) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1209.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1210. Referencia de la Clase Vehiculo

Diagrama de herencias de Vehiculo

Métodos públicos

- **setMatricula** (\$value)
- **hasMatricula** ()
- **getMatricula** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1210.1. Documentación de las funciones miembro

6.1210.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Vehiculo** (p. 1768) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Vehiculo (p. 1768) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1210.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/Composer.php

6.1211. Referencia de la Clase VersionesType

Diagrama de herencias de VersionesType

Métodos públicos

- **replaceArrayVersion** (\$value)
- **retrieveArrayVersion** ()
- **addVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** (\$index)
- **countVersion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1211.1. Documentación de las funciones miembro

6.1211.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VersionesType** (p. 1770) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

VersionesType (p. 1770) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1211.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE4.php

6.1212. Referencia de la Clase VersionesType

Diagrama de herencias de VersionesType

Métodos públicos

- **replaceArrayVersion** (\$value)
- **retrieveArrayVersion** ()
- **addVersion** (\$value)
- **hasVersion** ()
- **getVersion** (\$index)
- **countVersion** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1212.1. Documentación de las funciones miembro

6.1212.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VersionesType** (p. 1771) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VersionesType (p. 1771) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1212.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/ComposerGDE5.php

6.1213. Referencia de la Clase Via

Diagrama de herencias de Via

Métodos públicos

- **setCodigo** (\$value)
- **hasCodigo** ()
- **getCodigo** ()
- **setTipo** (\$value)
- **hasTipo** ()
- **getTipo** ()
- **setNombre** (\$value)
- **hasNombre** ()
- **getNombre** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1213.1. Documentación de las funciones miembro

6.1213.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **Via** (p. 1772) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

Via (p. 1772) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1213.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/Composer.php

6.1214. Referencia de la Clase VidaLaboral

Diagrama de herencias de VidaLaboral

Métodos públicos

- **setNumeroSituaciones** (\$value)
- **hasNumeroSituaciones** ()
- **getNumeroSituaciones** ()
- **setCabecera** (\$value)
- **hasCabecera** ()
- **getCabecera** ()
- **setResumen** (\$value)
- **hasResumen** ()
- **getResumen** ()
- **setListaSituaciones** (\$value)
- **hasListaSituaciones** ()
- **getListaSituaciones** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1214.1. Documentación de las funciones miembro

6.1214.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VidaLaboral** (p. 1774) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VidaLaboral (p. 1774) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1214.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/Composer.php

6.1215. Referencia de la Clase ViviendaAE

Diagrama de herencias de ViviendaAE

Métodos públicos

- **setUSOAE** (\$value)
- **hasUSOAE** ()
- **getUSOAE** ()
- **setC_DIASAE** (\$value)
- **hasC_DIASAE** ()
- **getC_DIASAE** ()
- **setC_TITAE** (\$value)
- **hasC_TITAE** ()
- **getC_TITAE** ()
- **setC_DIASAN** (\$value)
- **hasC_DIASAN** ()
- **getC_DIASAN** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1215.1. Documentación de las funciones miembro

6.1215.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ViviendaAE** (p. 1775) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ViviendaAE (p. 1775) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1215.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1216. Referencia de la Clase ViviendaExconyuge

Diagrama de herencias de ViviendaExconyuge

Métodos públicos

- **setUSODIVOR** (\$value)
- **hasUSODIVOR** ()
- **getUSODIVOR** ()
- **setNIFCY** (\$value)
- **hasNIFCY** ()
- **getNIFCY** ()
- **setNONIFCY** (\$value)
- **hasNONIFCY** ()
- **getNONIFCY** ()
- **setC_DIASEX** (\$value)
- **hasC_DIASEX** ()
- **getC_DIASEX** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1216.1. Documentación de las funciones miembro

6.1216.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ViviendaExconyuge** (p. 1777) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

ViviendaExconyuge (p. 1777) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1216.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1217. Referencia de la Clase ViviendaHabitual

Diagrama de herencias de ViviendaHabitual

Métodos públicos

- **setUSOHAB** (\$value)
- **hasUSOHAB** ()
- **getUSOHAB** ()
- **setC_DIASVH** (\$value)
- **hasC_DIASVH** ()
- **getC_DIASVH** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1217.1. Documentación de las funciones miembro

6.1217.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **ViviendaHabitual** (p. 1778) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

ViviendaHabitual (p. 1778) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1217.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1218. Referencia de la Clase VRB1

Diagrama de herencias de VRB1

Métodos públicos

- **setVRBG1** (\$value)
- **hasVRBG1** ()
- **getVRBG1** ()
- **setVRBE1** (\$value)
- **hasVRBE1** ()
- **getVRBE1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1218.1. Documentación de las funciones miembro

6.1218.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VRB1** (p. 1779) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VRB1 (p. 1779) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1218.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1219. Referencia de la Clase VRB2

Diagrama de herencias de VRB2

Métodos públicos

- **setVRBG2** (\$value)
- **hasVRBG2** ()
- **getVRBG2** ()
- **setVRBE2** (\$value)
- **hasVRBE2** ()
- **getVRBE2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1219.1. Documentación de las funciones miembro

6.1219.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VRB2** (p. 1781) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

VRB2 (p. 1781) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1219.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1220. Referencia de la Clase VRB3

Diagrama de herencias de VRB3

Métodos públicos

- **setVRBG3** (\$value)
- **hasVRBG3** ()
- **getVRBG3** ()
- **setVRBE3** (\$value)
- **hasVRBE3** ()
- **getVRBE3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1220.1. Documentación de las funciones miembro

6.1220.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VRB3** (p. 1782) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VRB3 (p. 1782) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1220.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1221. Referencia de la Clase VRBE1

Diagrama de herencias de VRBE1

Métodos públicos

- **setRDTAHVRBE1** (\$value)
- **hasRDTAHVRBE1** ()
- **getRDTAHVRBE1** ()
- **setGANAHRBE1** (\$value)
- **hasGANAHRBE1** ()
- **getGANAHRBE1** ()
- **setIEXAHRBE1** (\$value)
- **hasIEXAHRBE1** ()
- **getIEXAHRBE1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1221.1. Documentación de las funciones miembro

6.1221.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VRBE1** (p. 1783) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VRBE1 (p. 1783) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1221.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1222. Referencia de la Clase VRBE2

Diagrama de herencias de VRBE2

Métodos públicos

- **setRDTAHVRBE2** (\$value)
- **hasRDTAHVRBE2** ()
- **getRDTAHVRBE2** ()
- **setGANAHRBE2** (\$value)
- **hasGANAHRBE2** ()
- **getGANAHRBE2** ()
- **setIEXAHRBE2** (\$value)
- **hasIEXAHRBE2** ()
- **getIEXAHRBE2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1222.1. Documentación de las funciones miembro

6.1222.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VRBE2** (p. 1785) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

VRBE2 (p. 1785) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1222.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1223. Referencia de la Clase VRBE3

Diagrama de herencias de VRBE3

Métodos públicos

- **setRDTAHVRBE3** (\$value)
- **hasRDTAHVRBE3** ()
- **getRDTAHVRBE3** ()
- **setGANAHRBE3** (\$value)
- **hasGANAHRBE3** ()
- **getGANAHRBE3** ()
- **setIEXAHRBE3** (\$value)
- **hasIEXAHRBE3** ()
- **getIEXAHRBE3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1223.1. Documentación de las funciones miembro

6.1223.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VRBE3** (p. 1786) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VRBE3 (p. 1786) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1223.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1224. Referencia de la Clase VRBG1

Diagrama de herencias de VRBG1

Métodos públicos

- **setRTEXVRBG1** (\$value)
- **hasRTEXVRBG1** ()
- **getRTEXVRBG1** ()
- **setORBGEXVRBG1** (\$value)
- **hasORBGEXVRBG1** ()
- **getORBGEXVRBG1** ()
- **setGANEXVRBG1** (\$value)
- **hasGANEXVRBG1** ()
- **getGANEXVRBG1** ()
- **setIEXGVRBG1** (\$value)
- **hasIEXGVRBG1** ()
- **getIEXGVRBG1** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1224.1. Documentación de las funciones miembro

6.1224.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VRBG1** (p. 1787) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VRBG1 (p. 1787) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1224.1.2. toSoap()

```
toSoap (  
    $fieldName,  
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1225. Referencia de la Clase VRBG2

Diagrama de herencias de VRBG2

Métodos públicos

- **setRTEXVRBG2** (\$value)
- **hasRTEXVRBG2** ()
- **getRTEXVRBG2** ()
- **setORBGEXVRBG2** (\$value)
- **hasORBGEXVRBG2** ()
- **getORBGEXVRBG2** ()
- **setGANEXVRBG2** (\$value)
- **hasGANEXVRBG2** ()
- **getGANEXVRBG2** ()
- **setIEXGVRBG2** (\$value)
- **hasIEXGVRBG2** ()
- **getIEXGVRBG2** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1225.1. Documentación de las funciones miembro

6.1225.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (  
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VRBG2** (p. 1789) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$vData | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|---------|--|

Devuelve

VRBG2 (p. 1789) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1225.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1226. Referencia de la Clase VRBG3

Diagrama de herencias de VRBG3

Métodos públicos

- **setRTEXVRBG3** (\$value)
- **hasRTEXVRBG3** ()
- **getRTEXVRBG3** ()
- **setORBGEXVRBG3** (\$value)
- **hasORBGEXVRBG3** ()
- **getORBGEXVRBG3** ()
- **setGANEXVRBG3** (\$value)
- **hasGANEXVRBG3** ()
- **getGANEXVRBG3** ()
- **setIEXGVRBG3** (\$value)
- **hasIEXGVRBG3** ()
- **getIEXGVRBG3** ()
- **toSoap** (\$fieldName, \$namespace)

Métodos públicos estáticos

- static **fromSoap** (\$vData)

Otros miembros heredados

6.1226.1. Documentación de las funciones miembro

6.1226.1.1. fromSoap()

```
static fromSoap (
    $vData ) [static]
```

Devuelve una instancia de la clase **VRBG3** (p. 1790) con los datos suministrados.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$vData</i> | Array que contiene la información a instanciar |
|--------|----------------|--|

Devuelve

VRBG3 (p. 1790) Instancia que contiene los datos suministrados @access public

6.1226.1.2. toSoap()

```
toSoap (
    $fieldName,
    $namespace )
```

Convierte el objeto en su representación SOAP.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$fieldName</i> | Nombre del campo SOAP en el que se codificará el objeto |
| string | <i>\$namespace</i> | Espacio de nombres del campo SOAP |

Devuelve

SoapVar Representación de la instancia, lista para incluir en un envío SOAP @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/Composer.php

6.1227. Referencia de la Clase WSBDC_Wranagramas

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PAnagrama8, \$PAnagrama4)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PAnagrama8** = null
- **\$PAnagrama4** = null

6.1227.1. Documentación del constructor y destructor

6.1227.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PAnagrama8,
    $PAnagrama4 )
```

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| string | <i>\$PAnagrama8</i> | |
| string | <i>\$PAnagrama4</i> | @access public |

6.1227.2. Documentación de los campos

6.1227.2.1. \$PAnagrama4

```
string $PAnagrama4 = null
@access public
```

6.1227.2.2. \$PAnagrama8

```
string $PAnagrama8 = null
@access public
```

6.1227.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wranagramas.php

6.1228. Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PBanco)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PBanco` = null

6.1228.1. Documentación del constructor y destructor

6.1228.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PBanco )
```

Parámetros

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdBanco | <i>\$PBanco</i> | @access public |

6.1228.2. Documentación de los campos

6.1228.2.1. `$PBanco`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdBanco $PBanco = null
```

```
@access public
```

6.1228.2.2. `$resultado`

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcBancoCodigo.php

6.1229. Referencia de la Clase WSBDC_WrcBancoNombre

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaBanco, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaBanco** = null
- **\$PFilas** = null

6.1229.1. Documentación del constructor y destructor

6.1229.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaBanco,
    $PFilas )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaBanco | <i>\$PTablaBanco</i> | |
| float | <i>\$PFilas</i> | @access public |

6.1229.2. Documentación de los campos

6.1229.2.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

```
@access public
```

6.1229.2.2. \$PTablaBanco

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaBanco $PTablaBanco = null
```

```
@access public
```


6.1229.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcBancoNombre.php

6.1230. Referencia de la Clase WSBDC_WrcCalcularficticio

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PNiffic, \$PAnagraffic, \$PNombrefic)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PNiffic** = null
- **\$PAnagraffic** = null
- **\$PNombrefic** = null

6.1230.1. Documentación del constructor y destructor

6.1230.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PNiffic,
    $PAnagraffic,
    $PNombrefic )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| string | <i>\$PNiffic</i> | |
| string | <i>\$PAnagraffic</i> | |
| string | <i>\$PNombrefic</i> | @access public |

6.1230.2. Documentación de los campos

6.1230.2.1. \$PAnagraffic

```
string $PAnagraffic = null  
@access public
```

6.1230.2.2. \$PNiffic

```
string $PNiffic = null  
@access public
```

6.1230.2.3. \$PNombrefic

```
string $PNombrefic = null  
@access public
```

6.1230.2.4. \$resultado

```
float $resultado = null  
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcCalcularficticio.php

6.1231. Referencia de la Clase WSBDC_WrcConsultarSolicitud

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PEstado, \$PResultado)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PEstado` = null
- `$PResultado` = null

6.1231.1. Documentación del constructor y destructor

6.1231.1.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $resultado,  
    $PEstado,  
    $PResultado )
```

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| string | <i>\$PEstado</i> | |
| string | <i>\$PResultado</i> | @access public |

6.1231.2. Documentación de los campos

6.1231.2.1. \$PEstado

```
string $PEstado = null
```

@access public

6.1231.2.2. \$PResultado

```
string $PResultado = null
```

@access public

6.1231.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcConsultarSolicitud.php

6.1232. Referencia de la Clase WSBDC_WrcCuentasTercero

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaCuenta, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaCuenta** = null
- **\$PFilas** = null

6.1232.1. Documentación del constructor y destructor

6.1232.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaCuenta,
    $PFilas )
```

Parámetros

| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral | <i>\$PTablaCuenta</i> | |
| float | <i>\$PFilas</i> | @access public |

6.1232.2. Documentación de los campos**6.1232.2.1. \$PFilas**

```
float $PFilas = null
```

```
@access public
```

6.1232.2.2. \$PTablaCuenta

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral $PTablaCuenta = null
```

```
@access public
```

6.1232.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcCuentasTercero.php

6.1233. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo**Métodos públicos**

- **__construct** (\$resultado, \$PMunicipio)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PMunicipio** = null

6.1233.1. Documentación del constructor y destructor**6.1233.1.1. __construct()**

```
__construct (
    $resultado,
    $PMunicipio )
```

Parámetros

| | | |
|--|---------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoMunicipio | <i>\$PMunicipio</i> | @access public |

6.1233.2. Documentación de los campos

6.1233.2.1. \$PMunicipio

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoMunicipio $PMunicipio = null
```

@access public

6.1233.2.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosMunicipio↵Codigo.php

6.1234. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosMunicipios

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaMunicipio, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaMunicipio** = null
- **\$PFilas** = null

6.1234.1. Documentación del constructor y destructor

6.1234.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaMunicipio,
    $PFilas )
```

Parámetros

| | | |
|---|--------------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaMunicipio | <i>\$PTablaMunicipio</i> | |
| float | <i>\$PFilas</i> | @access public |

6.1234.2. Documentación de los campos

6.1234.2.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

6.1234.2.2. \$PTablaMunicipio

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaMunicipio $PTablaMunicipio = null
```

@access public

6.1234.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosMunicipios.php

6.1235. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (*\$resultado*, *\$PNucleo*)

Campos de datos

- *\$resultado* = null
- *\$PNucleo* = null

6.1235.1. Documentación del constructor y destructor

6.1235.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PNucleo )
```

Parámetros

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoNucleo | <i>\$PNucleo</i> | @access public |

6.1235.2. Documentación de los campos

6.1235.2.1. \$PNucleo

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoNucleo $PNucleo = null
```

```
@access public
```

6.1235.2.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo.↔
php

6.1236. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosNucleos

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaNucleo, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaNucleo** = null
- **\$PFilas** = null

6.1236.1. Documentación del constructor y destructor

6.1236.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaNucleo,
    $PFilas )
```

Parámetros

| | | |
|--|-----------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaNucleo | <i>\$PTablaNucleo</i> | |
| float | <i>\$PFilas</i> | @access public |

6.1236.2. Documentación de los campos

6.1236.2.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

6.1236.2.2. \$PTablaNucleo

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaNucleo $PTablaNucleo = null
```

@access public

6.1236.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosNucleos.php

6.1237. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosPais

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PPais)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PPais` = null

6.1237.1. Documentación del constructor y destructor

6.1237.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PPais )
```


Parámetros

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoPais | <i>\$PPais</i> | @access public |

6.1237.2. Documentación de los campos

6.1237.2.1. *\$PPais*

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoPais $PPais = null
```

@access public

6.1237.2.2. *\$resultado*

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosPais.php

6.1238. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo

Métodos públicos

- `__construct` (*\$resultado*, *\$PProvincia*)

Campos de datos

- *\$resultado* = null
- *\$PProvincia* = null

6.1238.1. Documentación del constructor y destructor

6.1238.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PProvincia )
```

Parámetros

| | | |
|--|---------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoProvincia | <i>\$PProvincia</i> | @access public |

6.1238.2. Documentación de los campos

6.1238.2.1. \$PProvincia

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoProvincia $PProvincia = null
```

@access public

6.1238.2.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosProvincia↔Codigo.php

6.1239. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosProvincias

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaProvincia, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaProvincia** = null
- **\$PFilas** = null

6.1239.1. Documentación del constructor y destructor

6.1239.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaProvincia,
    $PFilas )
```

Parámetros

| | | |
|---|--------------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaProvincia | <i>\$PTablaProvincia</i> | |
| float | <i>\$PFilas</i> | @access public |

6.1239.2. Documentación de los campos

6.1239.2.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

```
@access public
```

6.1239.2.2. \$PTablaProvincia

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaProvincia $PTablaProvincia = null
```

```
@access public
```

6.1239.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosProvincias.php

6.1240. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTercero

Métodos públicos

- `__construct` (*\$resultado*, *\$PTercero*)

Campos de datos

- *\$resultado* = null
- *\$PTercero* = null

6.1240.1. Documentación del constructor y destructor

6.1240.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTercero )
```

Parámetros

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero | <i>\$PTercero</i> | @access public |

6.1240.2. Documentación de los campos

6.1240.2.1. \$PTercero

```
WSCOMUN WSBDC  WSBDC_WtipoTercero $PTercero = null
```

@access public

6.1240.2.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosTercero.php

6.1241. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroNif

Métodos públicos

- `__construct` (*\$resultado*, *\$PTablaTercero*, *\$PFilas*)

Campos de datos

- *\$resultado* = null
- *\$PTablaTercero* = null
- *\$PFilas* = null

6.1241.1. Documentación del constructor y destructor

6.1241.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PFilas )
```

Parámetros

| | | |
|---|------------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaTercero | <i>\$PTablaTercero</i> | |
| float | <i>\$PFilas</i> | @access public |

6.1241.2. Documentación de los campos

6.1241.2.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

```
@access public
```

6.1241.2.2. \$PTablaTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

```
@access public
```

6.1241.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosTerceroNif.php

6.1242. Referencia de la Clase WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PFilas, \$PTablaTerceroBaja)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaTercero** = null
- **\$PFilas** = null
- **\$PTablaTerceroBaja** = null

6.1242.1. Documentación del constructor y destructor

6.1242.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PFilas,
    $PTablaTerceroBaja )
```

Parámetros

| | | |
|---|----------------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| <code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTercero</code> | <i>\$PTablaTercero</i> | |
| float | <i>\$PFilas</i> | |
| <code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja</code> | <i>\$PTablaTerceroBaja</i> | @access public |

6.1242.2. Documentación de los campos

6.1242.2.1. `$PFilas`

```
float $PFilas = null
```

@access public

6.1242.2.2. `$PTablaTercero`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

@access public

6.1242.2.3. `$PTablaTerceroBaja`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja $PTablaTerceroBaja = null
```

@access public

6.1242.2.4. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcDatosTercero↵
Xtendid.php

6.1243. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcdel0001**Métodos públicos**

- **__construct** (\$resultado, \$PDelegacion)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PDelegacion** = null

6.1243.1. Documentación del constructor y destructor**6.1243.1.1. __construct()**

```
__construct (
    $resultado,
    $PDelegacion )
```

Parámetros

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoDelegacionAeat | <i>\$PDelegacion</i> | @access public |

6.1243.2. Documentación de los campos**6.1243.2.1. \$PDelegacion**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoDelegacionAeat $PDelegacion = null
```

```
@access public
```

6.1243.2.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcdel0001.php

6.1244. Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresAdicionales

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PErroresAdicionales, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PErroresAdicionales** = null
- **\$PFilas** = null

6.1244.1. Documentación del constructor y destructor

6.1244.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PErroresAdicionales,
    $PFilas )
```

Parámetros

| | | |
|--|------------------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaErrorAdi | <i>\$PErroresAdicionales</i> | |
| float | <i>\$PFilas</i> | @access public |

6.1244.2. Documentación de los campos

6.1244.2.1. \$PErroresAdicionales

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaErrorAdi $PErroresAdicionales = null
```

@access public

6.1244.2.2. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

@access public

6.1244.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcErroresAdicionales.↵
php

6.1245. Referencia de la Clase WSBDC_WrcErroresOracle

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PErroracle)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PErroracle** = null

6.1245.1. Documentación del constructor y destructor

6.1245.1.1. __construct()

```
__construct (  
    $resultado,  
    $PErroracle )
```

Parámetros

| | | |
|--|---------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoErrorOracle | <i>\$PErroracle</i> | @access public |

6.1245.2. Documentación de los campos

6.1245.2.1. \$PErroracle

```
WSCOMUN WSBDC  WSBDC_WtipoErrorOracle $PErroracle = null
```

@access public

6.1245.2.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcErroresOracle.php

6.1246. Referencia de la Clase WSBDC_WrcEstadoFichero

Métodos públicos

- `__construct` (*\$resultado*, *\$PEstadistica*, *\$PTablaResultado*)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PEstadistica** = null
- **\$PTablaResultado** = null

6.1246.1. Documentación del constructor y destructor

6.1246.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstadistica,
    $PTablaResultado )
```

Parámetros

| | | |
|--|--------------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoEstadistica | <i>\$PEstadistica</i> | |
| \WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaResultado | <i>\$PTablaResultado</i> | @access public |

6.1246.2. Documentación de los campos

6.1246.2.1. \$PEstadistica

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoEstadistica $PEstadistica = null
@access public
```

6.1246.2.2. \$PTablaResultado

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaResultado $PTablaResultado = null
@access public
```

6.1246.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcEstadoFichero.php

6.1247. Referencia de la Clase WSBDC_WrcLog

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PTablaBitacora, \$PFilas)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PTablaBitacora` = null
- `$PFilas` = null

6.1247.1. Documentación del constructor y destructor

6.1247.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaBitacora,
    $PFilas )
```

Parámetros

| | | |
|--|-------------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaBitacora | <i>\$PTablaBitacora</i> | |
| float | <i>\$PFilas</i> | @access public |

6.1247.2. Documentación de los campos**6.1247.2.1. \$PFilas**

```
float $PFilas = null
```

@access public

6.1247.2.2. \$PTablaBitacora

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaBitacora $PTablaBitacora = null
```

@access public

6.1247.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcLog.php

6.1248. Referencia de la Clase WSBDC_WrcNombresIguales**Métodos públicos**

- **__construct** (\$resultado, \$PResulcompara, \$PNumpal1, \$PNumpal2, \$PNumpalc)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PResulcompara** = null
- **\$PNumpal1** = null
- **\$PNumpal2** = null
- **\$PNumpalc** = null

6.1248.1. Documentación del constructor y destructor

6.1248.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $resultado,
    $PResulcompara,
    $PNumpal1,
    $PNumpal2,
    $PNumpalc )
```

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| string | <i>\$PResulcompara</i> | |
| float | <i>\$PNumpal1</i> | |
| float | <i>\$PNumpal2</i> | |
| float | <i>\$PNumpalc</i> | @access public |

6.1248.2. Documentación de los campos

6.1248.2.1. `$PNumpal1`

```
float $PNumpal1 = null
```

@access public

6.1248.2.2. `$PNumpal2`

```
float $PNumpal2 = null
```

@access public

6.1248.2.3. `$PNumpalc`

```
float $PNumpalc = null
```

@access public

6.1248.2.4. \$PResulcompara

```
string $PResulcompara = null
```

```
@access public
```

6.1248.2.5. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcNombresIguales.php

6.1249. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondom1**Métodos públicos**

- **__construct** (\$resultado, \$PDomicilioC)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PDomicilioC** = null

6.1249.1. Documentación del constructor y destructor**6.1249.1.1. __construct()**

```
__construct (
    $resultado,
    $PDomicilioC )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC | <i>\$PDomicilioC</i> | @access public |

6.1249.2. Documentación de los campos

6.1249.2.1. \$PDomicilioC

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilioC = null
```

@access public

6.1249.2.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcondom1.php

6.1250. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcondomfiscal

Métodos públicos

- `__construct` (\$resultado, \$PDomicilioC, \$PNombreout)

Campos de datos

- `$resultado` = null
- `$PDomicilioC` = null
- `$PNombreout` = null

6.1250.1. Documentación del constructor y destructor

6.1250.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PDomicilioC,
    $PNombreout )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC | <i>\$PDomicilioC</i> | |
| string | <i>\$PNombreout</i> | @access public |

6.1250.2. Documentación de los campos**6.1250.2.1. \$PDomicilioC**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilioC = null
```

@access public

6.1250.2.2. \$PNombreout

```
string $PNombreout = null
```

@access public

6.1250.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcondomfiscal.php

6.1251. Referencia de la Clase WSBDC_Wrconsolic1**Métodos públicos**

- **__construct** (\$resultado, \$PEstado, \$PResultado, \$PTercero, \$PDomicilio)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PEstado** = null
- **\$PResultado** = null
- **\$PTercero** = null
- **\$PDomicilio** = null

6.1251.1. Documentación del constructor y destructor

6.1251.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PEstado,
    $PResultado,
    $PTercero,
    $PDomicilio )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------|
| float | \$resultado | |
| string | \$PEstado | |
| string | \$PResultado | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero | \$PTercero | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdDomicilioC | \$PDomicilio | @access public |

6.1251.2. Documentación de los campos

6.1251.2.1. \$PDomicilio

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomicilio = null
```

```
@access public
```

6.1251.2.2. \$PEstado

```
string $PEstado = null
```

```
@access public
```

6.1251.2.3. \$PResultado

```
string $PResultado = null
```

```
@access public
```

6.1251.2.4. \$PTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero $PTercero = null
```

@access public

6.1251.2.5. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrconsolic1.php

6.1252. Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursalCodigo

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PSucursal)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PSucursal** = null

6.1252.1. Documentación del constructor y destructor

6.1252.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PSucursal )
```

Parámetros

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdSucursal | <i>\$PSucursal</i> | @access public |

6.1252.2. Documentación de los campos

6.1252.2.1. \$PSucursal

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdSucursal $PSucursal = null
```

@access public

6.1252.2.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcSucursalCodigo.php

6.1253. Referencia de la Clase WSBDC_WrcSucursales

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaSucursal, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaSucursal** = null
- **\$PFilas** = null

6.1253.1. Documentación del constructor y destructor

6.1253.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaSucursal,
    $PFilas )
```

Parámetros

| | | |
|--|-------------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaSucursal | <i>\$PTablaSucursal</i> | |
| float | <i>\$PFilas</i> | @access public |

6.1253.2. Documentación de los campos**6.1253.2.1. \$PFilas**

```
float $PFilas = null
```

```
@access public
```

6.1253.2.2. \$PTablaSucursal

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaSucursal $PTablaSucursal = null
```

```
@access public
```

6.1253.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcSucursales.php

6.1254. Referencia de la Clase WSBDC_WrCtanaciban**Métodos públicos**

- **__construct** (\$resultado, \$PCuenta)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PCuenta** = null

6.1254.1. Documentación del constructor y destructor**6.1254.1.1. __construct()**

```
__construct (
    $resultado,
    $PCuenta )
```

Parámetros

| | | |
|--|--------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoCuentaGnral | <i>\$PCuenta</i> | @access public |

6.1254.2. Documentación de los campos

6.1254.2.1. \$PCuenta

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoCuentaGnral $PCuenta = null
```

```
@access public
```

6.1254.2.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrCtanacIban.php

6.1255. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcteranagrama

Métodos públicos

- `__construct` (*\$resultado*, *\$PClaveter*, *\$PNomanag*)

Campos de datos

- *\$resultado* = null
- *\$PClaveter* = null
- *\$PNomanag* = null

6.1255.1. Documentación del constructor y destructor

6.1255.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PClaveter,
    $PNomanag )
```

Parámetros

| | | |
|---|--------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero | <i>\$PClaveter</i> | |
| string | <i>\$PNomanag</i> | @access public |

6.1255.2. Documentación de los campos**6.1255.2.1. \$PClaveter**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoClaveTercero $PClaveter = null
```

@access public

6.1255.2.2. \$PNomanag

```
string $PNomanag = null
```

@access public

6.1255.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcteranagrama.php

6.1256. Referencia de la Clase WSBDC_Wrcterglobal**Métodos públicos**

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaTercero, \$PTablaTerceroBaja, \$PFilas, \$PError, \$PDescripcion, \$PSolicitud)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaTercero** = null
- **\$PTablaTerceroBaja** = null
- **\$PFilas** = null
- **\$PError** = null
- **\$PDescripcion** = null
- **\$PSolicitud** = null

6.1256.1. Documentación del constructor y destructor

6.1256.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaTercero,
    $PTablaTerceroBaja,
    $PFilas,
    $PError,
    $PDescripcion,
    $PSolicitud )
```

Parámetros

| | | |
|--|----------------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTercero | <i>\$PTablaTercero</i> | |
| \WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja | <i>\$PTablaTerceroBaja</i> | |
| float | <i>\$PFilas</i> | |
| float | <i>\$PError</i> | |
| string | <i>\$PDescripcion</i> | |
| float | <i>\$PSolicitud</i> | @access public |

6.1256.2. Documentación de los campos

6.1256.2.1. \$PDescripcion

```
string $PDescripcion = null
```

```
@access public
```

6.1256.2.2. \$PError

```
float $PError = null
```

```
@access public
```

6.1256.2.3. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

```
@access public
```

6.1256.2.4. \$PSolicitud

```
float $PSolicitud = null
```

```
@access public
```

6.1256.2.5. \$PTablaTercero

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTercero $PTablaTercero = null
```

```
@access public
```

6.1256.2.6. \$PTablaTerceroBaja

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja $PTablaTerceroBaja = null
```

```
@access public
```

6.1256.2.7. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrcterglobal.php

6.1257. Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersip**Métodos públicos**

- **__construct** (\$resultado, \$PTerce32, \$PTercecf)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTerce32** = null
- **\$PTercecf** = null

6.1257.1. Documentación del constructor y destructor**6.1257.1.1. __construct()**

```
__construct (
    $resultado,
    $PTerce32,
    $PTercecf )
```


Parámetros

| | | |
|--|--------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wyterce32tabla | <i>\$PTerce32</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wytercecftabla | <i>\$PTercecf</i> | @access public |

6.1257.2. Documentación de los campos

6.1257.2.1. \$PTerce32

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wyterce32tabla $PTerce32 = null
```

```
@access public
```

6.1257.2.2. \$PTercecf

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wytercecftabla $PTercecf = null
```

```
@access public
```

6.1257.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrctersip.php

6.1258. Referencia de la Clase WSBDC_Wrctersipbdc

Métodos públicos

- `__construct` (*\$resultado*, *\$PTexto*)

Campos de datos

- *\$resultado* = null
- *\$PTexto* = null

6.1258.1. Documentación del constructor y destructor

6.1258.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTexto )
```

Parámetros

| | | |
|---|--------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTablaTexto | <i>\$PTexto</i> | @access public |

6.1258.2. Documentación de los campos

6.1258.2.1. \$PTexto

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTablaTexto $PTexto = null
```

@access public

6.1258.2.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrctersipbdc.php

6.1259. Referencia de la Clase WSBDC_WrcValidaNif

Métodos públicos

- `__construct` (*\$resultado*, *\$PTercal*, *\$PDocal*)

Campos de datos

- *\$resultado* = null
- *\$PTercal* = null
- *\$PDocal* = null

6.1259.1. Documentación del constructor y destructor

6.1259.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PTercal,
    $PDocal )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| string | <i>\$PTercal</i> | |
| string | <i>\$PDocal</i> | @access public |

6.1259.2. Documentación de los campos**6.1259.2.1. \$PDocal**

```
string $PDocal = null
@access public
```

6.1259.2.2. \$PTercal

```
string $PTercal = null
@access public
```

6.1259.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrcValidaNif.php

6.1260. Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosC**Métodos públicos**

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaDomicilioC, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaDomicilioC** = null
- **\$PFilas** = null

6.1260.1. Documentación del constructor y destructor**6.1260.1.1. __construct()**

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaDomicilioC,
    $PFilas )
```

Parámetros

| | | |
|--|---------------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaDomicilioC | <i>\$PTablaDomicilioC</i> | |
| float | <i>\$PFilas</i> | @access public |

6.1260.2. Documentación de los campos**6.1260.2.1. \$PFilas**

```
float $PFilas = null
```

```
@access public
```

6.1260.2.2. \$PTablaDomicilioC

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaDomicilioC $PTablaDomicilioC = null
```

```
@access public
```

6.1260.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrdomiciliosC.php

6.1261. Referencia de la Clase WSBDC_WrdomiciliosS**Métodos públicos**

- **__construct** (\$resultado, \$PTablaDomicilioS, \$PFilas)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PTablaDomicilioS** = null
- **\$PFilas** = null

6.1261.1. Documentación del constructor y destructor**6.1261.1.1. __construct()**

```
__construct (
    $resultado,
    $PTablaDomicilioS,
    $PFilas )
```

Parámetros

| | | |
|--|---------------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtdTablaDomicilioS | <i>\$PTablaDomicilioS</i> | |
| float | <i>\$PFilas</i> | @access public |

6.1261.2. Documentación de los campos

6.1261.2.1. \$PFilas

```
float $PFilas = null
```

```
@access public
```

6.1261.2.2. \$PTablaDomicilioS

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdTablaDomicilioS $PTablaDomicilioS = null
```

```
@access public
```

6.1261.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrdomiciliosS.php

6.1262. Referencia de la Clase WSBDC_WrlbanCtanac

Métodos públicos

- `__construct` (*\$resultado*, *\$PIban*)

Campos de datos

- *\$resultado* = null
- *\$PIban* = null

6.1262.1. Documentación del constructor y destructor

6.1262.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PIban )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| string | <i>\$PIban</i> | @access public |

6.1262.2. Documentación de los campos

6.1262.2.1. \$PIban

```
string $PIban = null
```

@access public

6.1262.2.2. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WrlbanCtanac.php

6.1263. Referencia de la Clase WSBDC_Wrinserciones02

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PCodsolicitud, \$PTersol, \$PDomsol)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PCodsolicitud** = null
- **\$PTersol** = null
- **\$PDomsol** = null

6.1263.1. Documentación del constructor y destructor

6.1263.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PCodsolicitud,
    $PTersol,
    $PDomsol )
```

Parámetros

| | | |
|------------------------------------|------------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| float | <i>\$PCodsolicitud</i> | |
| \WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTercero | <i>\$PTersol</i> | |
| \WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdDomicilioC | <i>\$PDomsol</i> | @access public |

6.1263.2. Documentación de los campos

6.1263.2.1. \$PCodsolicitud

```
float $PCodsolicitud = null
```

@access public

6.1263.2.2. \$PDomsol

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC $PDomsol = null
```

@access public

6.1263.2.3. \$PTersol

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero $PTersol = null
```

@access public

6.1263.2.4. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrinserciones02.php

6.1264. Referencia de la Clase WSBDC_Wrsustitutos

Métodos públicos

- **__construct** (\$resultado, \$PClaveter, \$PFechasus)

Campos de datos

- **\$resultado** = null
- **\$PClaveter** = null
- **\$PFechasus** = null

6.1264.1. Documentación del constructor y destructor

6.1264.1.1. __construct()

```
__construct (
    $resultado,
    $PClaveter,
    $PFechasus )
```

Parámetros

| | | |
|--|--------------------|----------------|
| float | <i>\$resultado</i> | |
| \WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoClaveTercero | <i>\$PClaveter</i> | |
| string | <i>\$PFechasus</i> | @access public |

6.1264.2. Documentación de los campos

6.1264.2.1. \$PClaveter

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoClaveTercero $PClaveter = null
```

@access public

6.1264.2.2. \$PFechasus

```
string $PFechasus = null
```

@access public

6.1264.2.3. \$resultado

```
float $resultado = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wrsustitutos.php

6.1265. Referencia de la Clase WSBDC_WtdBanco

Métodos públicos

- **__construct** (\$codigoBanco, \$cifBanco, \$nombreBanco, \$codigoEditran, \$fechaInactividad)

Campos de datos

- **\$codigoBanco** = null
- **\$cifBanco** = null
- **\$nombreBanco** = null
- **\$codigoEditran** = null
- **\$fechaInactividad** = null

6.1265.1. Documentación del constructor y destructor

6.1265.1.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $cifBanco,
    $nombreBanco,
    $codigoEditran,
    $fechaInactividad )
```

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------------|----------------|
| string | <i>\$codigoBanco</i> | |
| string | <i>\$cifBanco</i> | |
| string | <i>\$nombreBanco</i> | |
| string | <i>\$codigoEditran</i> | |
| string | <i>\$fechaInactividad</i> | @access public |

6.1265.2. Documentación de los campos

6.1265.2.1. \$cifBanco

```
string $cifBanco = null
```

```
@access public
```

6.1265.2.2. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

@access public

6.1265.2.3. \$codigoEditran

```
string $codigoEditran = null
```

@access public

6.1265.2.4. \$fechaInactividad

```
string $fechaInactividad = null
```

@access public

6.1265.2.5. \$nombreBanco

```
string $nombreBanco = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdBanco.php

6.1266. Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioC

Métodos públicos

- **__construct** (\$claveDomicilio, \$tipoDomicilio, \$estadoDomicilio, \$telefono, \$movil, \$fax, \$codigoVia, \$codvialne, \$nombreVia, \$numero, \$tiponumVia, \$califnumVia, \$bloque, \$portal, \$escalera, \$piso, \$puerta, \$complemento, \$codigoNucleo, \$descmuni, \$poblacion, \$codprov, \$descprov, \$codPais, \$descpais, \$codpos, \$codmuniaeat, \$domter, \$domter2, \$pobter, \$provinciaext, \$calidad, \$origenInformacion, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- **\$slaveDomicilio** = null
- **\$tipoDomicilio** = null
- **\$estadoDomicilio** = null
- **\$telefono** = null
- **\$movil** = null
- **\$fax** = null
- **\$codigoVia** = null
- **\$codvialne** = null
- **\$nombreVia** = null
- **\$numero** = null
- **\$tiponumVia** = null
- **\$califnumVia** = null
- **\$bloque** = null
- **\$portal** = null
- **\$escalera** = null
- **\$piso** = null
- **\$puerta** = null
- **\$complemento** = null
- **\$codigoNucleo** = null
- **\$descmuni** = null
- **\$poblacion** = null
- **\$codprov** = null
- **\$descprov** = null
- **\$codPais** = null
- **\$descpais** = null
- **\$codpos** = null
- **\$codmuniaeat** = null
- **\$domter** = null
- **\$domter2** = null
- **\$pobter** = null
- **\$provinciaext** = null
- **\$calidad** = null
- **\$origenInformacion** = null
- **\$fechaUltimaAct** = null

6.1266.1. Documentación del constructor y destructor

6.1266.1.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $slaveDomicilio,  
    $tipoDomicilio,  
    $estadoDomicilio,  
    $telefono,  
    $movil,  
    $fax,  
    $codigoVia,  
    $codviaIne,
```

```

    $nombreVia,
    $numero,
    $tiponumVia,
    $califnumVia,
    $bloque,
    $portal,
    $escalera,
    $piso,
    $puerta,
    $complemento,
    $codigoNucleo,
    $descmuni,
    $poblacion,
    $codprov,
    $descprov,
    $codPais,
    $descpais,
    $codpos,
    $codmuniaeat,
    $domter,
    $domter2,
    $pobter,
    $provinciaext,
    $calidad,
    $origenInformacion,
    $fechaUltimaAct )

```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------------|--|
| float | <i>\$claveDomicilio</i> | |
| string | <i>\$tipoDomicilio</i> | |
| string | <i>\$estadoDomicilio</i> | |
| string | <i>\$telefono</i> | |
| string | <i>\$movil</i> | |
| string | <i>\$fax</i> | |
| string | <i>\$codigoVia</i> | |
| string | <i>\$codvialne</i> | |
| string | <i>\$nombreVia</i> | |
| float | <i>\$numero</i> | |
| string | <i>\$tiponumVia</i> | |
| string | <i>\$califnumVia</i> | |
| string | <i>\$bloque</i> | |
| string | <i>\$portal</i> | |
| string | <i>\$escalera</i> | |
| string | <i>\$piso</i> | |
| string | <i>\$puerta</i> | |
| string | <i>\$complemento</i> | |
| string | <i>\$codigoNucleo</i> | |
| string | <i>\$descmuni</i> | |
| string | <i>\$poblacion</i> | |
| string | <i>\$codprov</i> | |
| string | <i>\$descprov</i> | |
| string | <i>\$codPais</i> | |

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|----------------|
| string | <i>\$descpais</i> | |
| string | <i>\$codpos</i> | |
| string | <i>\$codmuniaeat</i> | |
| string | <i>\$domter</i> | |
| string | <i>\$domter2</i> | |
| string | <i>\$pobter</i> | |
| string | <i>\$provinciaext</i> | |
| string | <i>\$calidad</i> | |
| string | <i>\$origenInformacion</i> | |
| string | <i>\$fechaUltimaAct</i> | @access public |

6.1266.2. Documentación de los campos**6.1266.2.1. \$bloque**

```
string $bloque = null
```

@access public

6.1266.2.2. \$calidad

```
string $calidad = null
```

@access public

6.1266.2.3. \$califnumVia

```
string $califnumVia = null
```

@access public

6.1266.2.4. \$claveDomicilio

```
float $claveDomicilio = null
```

@access public

6.1266.2.5. \$codigoNucleo

```
string $codigoNucleo = null
```

@access public

6.1266.2.6. \$codigoVia

```
string $codigoVia = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.7. \$codmuniaeat

```
string $codmuniaeat = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.8. \$codPais

```
string $codPais = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.9. \$codpos

```
string $codpos = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.10. \$codprov

```
string $codprov = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.11. \$codvialne

```
string $codviaIne = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.12. \$complemento

```
string $complemento = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.13. \$descmuni

```
string $descmuni = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.14. \$descpais

```
string $descpais = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.15. \$descprov

```
string $descprov = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.16. \$domter

```
string $domter = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.17. \$domter2

```
string $domter2 = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.18. \$escalera

```
string $escalera = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.19. \$estadoDomicilio

```
string $estadoDomicilio = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.20. \$fax

```
string $fax = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.21. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.22. \$movil

```
string $movil = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.23. \$nombreVia

```
string $nombreVia = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.24. \$numero

```
float $numero = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.25. \$origenInformacion

```
string $origenInformacion = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.26. \$piso

```
string $piso = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.27. \$poblacion

```
string $poblacion = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.28. \$pobter

```
string $pobter = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.29. \$portal

```
string $portal = null
```

```
@access public
```


6.1266.2.30. \$provinciaext

```
string $provinciaext = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.31. \$puerta

```
string $puerta = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.32. \$telefono

```
string $telefono = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.33. \$tipoDomicilio

```
string $tipoDomicilio = null
```

```
@access public
```

6.1266.2.34. \$tiponumVia

```
string $tiponumVia = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdDomicilioC.php

6.1267. Referencia de la Clase WSBDC_WtdDomicilioS**Métodos públicos**

- **__construct** (\$claveDomicilio, \$pais, \$domicilio, \$poblacion, \$scalidad, \$estadoDomicilio, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- **\$claveDomicilio** = null
- **\$pais** = null
- **\$domicilio** = null
- **\$poblacion** = null
- **\$scalidad** = null
- **\$estadoDomicilio** = null
- **\$fechaUltimaAct** = null

6.1267.1. Documentación del constructor y destructor

6.1267.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $claveDomicilio,
    $pais,
    $domicilio,
    $poblacion,
    $calidad,
    $estadoDomicilio,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------------|----------------|
| float | <i>\$claveDomicilio</i> | |
| string | <i>\$pais</i> | |
| string | <i>\$domicilio</i> | |
| string | <i>\$poblacion</i> | |
| string | <i>\$calidad</i> | |
| string | <i>\$estadoDomicilio</i> | |
| string | <i>\$fechaUltimaAct</i> | @access public |

6.1267.2. Documentación de los campos

6.1267.2.1. *\$calidad*

```
string $calidad = null
```

@access public

6.1267.2.2. *\$claveDomicilio*

```
float $claveDomicilio = null
```

@access public

6.1267.2.3. *\$domicilio*

```
string $domicilio = null
```

@access public

6.1267.2.4. \$estadoDomicilio

```
string $estadoDomicilio = null  
  
@access public
```

6.1267.2.5. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null  
  
@access public
```

6.1267.2.6. \$pais

```
string $pais = null  
  
@access public
```

6.1267.2.7. \$poblacion

```
string $poblacion = null  
  
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdDomicilioS.php

6.1268. Referencia de la Clase WSBDC_WtdSucursal**Métodos públicos**

- **__construct** (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$nombreSucursal, \$digitoControl, \$numeroClasif, \$codigoPlaza, \$desPlazaCastellano, \$desPlazaVernacula, \$tipoOficina, \$codigoProvincia, \$telefonoContacto1, \$telefonoContacto2, \$fax, \$domicilio, \$codigoPostal, \$codbic)

Campos de datos

- **\$codigoBanco** = null
- **\$codigoSucursal** = null
- **\$nombreSucursal** = null
- **\$digitoControl** = null
- **\$numeroClasif** = null
- **\$codigoPlaza** = null
- **\$desPlazaCastellano** = null
- **\$desPlazaVernacula** = null
- **\$tipoOficina** = null
- **\$codigoProvincia** = null
- **\$telefonoContacto1** = null
- **\$telefonoContacto2** = null
- **\$fax** = null
- **\$domicilio** = null
- **\$codigoPostal** = null
- **\$codbic** = null

6.1268.1. Documentación del constructor y destructor

6.1268.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $nombreSucursal,
    $digitoControl,
    $numeroClasif,
    $codigoPlaza,
    $desPlazaCastellano,
    $desPlazaVernacula,
    $tipoOficina,
    $codigoProvincia,
    $telefonoContacto1,
    $telefonoContacto2,
    $fax,
    $domicilio,
    $codigoPostal,
    $codbic )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------|----------------|
| string | <i>\$codigoBanco</i> | |
| string | <i>\$codigoSucursal</i> | |
| string | <i>\$nombreSucursal</i> | |
| string | <i>\$digitoControl</i> | |
| string | <i>\$numeroClasif</i> | |
| string | <i>\$codigoPlaza</i> | |
| string | <i>\$desPlazaCastellano</i> | |
| string | <i>\$desPlazaVernacula</i> | |
| string | <i>\$tipoOficina</i> | |
| string | <i>\$codigoProvincia</i> | |
| string | <i>\$telefonoContacto1</i> | |
| string | <i>\$telefonoContacto2</i> | |
| string | <i>\$fax</i> | |
| string | <i>\$domicilio</i> | |
| string | <i>\$codigoPostal</i> | |
| string | <i>\$codbic</i> | @access public |

6.1268.2. Documentación de los campos

6.1268.2.1. \$codbic

```
string $codbic = null
```

```
@access public
```

6.1268.2.2. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

```
@access public
```

6.1268.2.3. \$codigoPlaza

```
string $codigoPlaza = null
```

```
@access public
```

6.1268.2.4. \$codigoPostal

```
string $codigoPostal = null
```

```
@access public
```

6.1268.2.5. \$codigoProvincia

```
string $codigoProvincia = null
```

```
@access public
```

6.1268.2.6. \$codigoSucursal

```
string $codigoSucursal = null
```

```
@access public
```

6.1268.2.7. \$desPlazaCastellano

```
string $desPlazaCastellano = null
```

```
@access public
```

6.1268.2.8. \$desPlazaVernacula

```
string $desPlazaVernacula = null
```

```
@access public
```

6.1268.2.9. \$digitoControl

```
string $digitoControl = null
```

```
@access public
```

6.1268.2.10. \$domicilio

```
string $domicilio = null
```

```
@access public
```

6.1268.2.11. \$fax

```
string $fax = null
```

```
@access public
```

6.1268.2.12. \$nombreSucursal

```
string $nombreSucursal = null
```

```
@access public
```

6.1268.2.13. \$numeroClasif

```
string $numeroClasif = null
```

```
@access public
```

6.1268.2.14. \$telefonoContacto1

```
string $telefonoContacto1 = null
```

```
@access public
```

6.1268.2.15. \$telefonoContacto2

```
string $telefonoContacto2 = null
```

```
@access public
```

6.1268.2.16. \$tipoOficina

```
string $tipoOficina = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdSucursal.php

6.1269. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaBanco

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

6.1269.1. Documentación del constructor y destructor

6.1269.1.1. __construct()

```
__construct (  
    $array )
```

Parámetros

| | | |
|--------------------------------|---------|----------------|
| WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdBanco[] | \$array | @access public |
|--------------------------------|---------|----------------|

6.1269.2. Documentación de los campos

6.1269.2.1. \$array

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdBanco[] $array = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaBanco.php

6.1270. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioC

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

6.1270.1. Documentación del constructor y destructor

6.1270.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

| | | |
|---|----------------------|-----------------------------|
| <code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdDomicilioC[]</code> | <code>\$array</code> | <code>@access public</code> |
|---|----------------------|-----------------------------|

6.1270.2. Documentación de los campos

6.1270.2.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioC[] $array = null
```

`@access public`

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaDomicilioC.php`

6.1271. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaDomicilioS

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

6.1271.1. Documentación del constructor y destructor

6.1271.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| \WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdDomicilioS[] | <code>\$array</code> | @access public |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|

6.1271.2. Documentación de los campos

6.1271.2.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdDomicilioS[] $array = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaDomicilioS.php

6.1272. Referencia de la Clase WSBDC_WtdTablaSucursal

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

6.1272.1. Documentación del constructor y destructor

6.1272.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

| | | |
|------------------------------------|---------|----------------|
| \WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtdSucursal[] | \$array | @access public |
|------------------------------------|---------|----------------|

6.1272.2. Documentación de los campos

6.1272.2.1. \$array

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtdSucursal[] $array = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtdTablaSucursal.php

6.1273. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoBitacora

Métodos públicos

- **__construct** (\$cifTercero, \$anagraf, \$origenCambio, \$tipoModificacion, \$fecha)

Campos de datos

- **\$cifTercero** = null
- **\$anagraf** = null
- **\$origenCambio** = null
- **\$tipoModificacion** = null
- **\$fecha** = null

6.1273.1. Documentación del constructor y destructor

6.1273.1.1. __construct()

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $origenCambio,
    $tipoModificacion,
    $fecha )
```

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------------|----------------|
| string | <i>\$cifTercero</i> | |
| string | <i>\$anagraf</i> | |
| string | <i>\$origenCambio</i> | |
| string | <i>\$tipoModificacion</i> | |
| string | <i>\$fecha</i> | @access public |

6.1273.2. Documentación de los campos

6.1273.2.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

@access public

6.1273.2.2. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

@access public

6.1273.2.3. \$fecha

```
string $fecha = null
```

@access public

6.1273.2.4. \$origenCambio

```
string $origenCambio = null
```

@access public

6.1273.2.5. \$tipoModificacion

```
string $tipoModificacion = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoBitacora.php

6.1274. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveCuenta

Métodos públicos

- **__construct** (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$digitosControl, \$numeroCuenta)

Campos de datos

- **\$codigoBanco** = null
- **\$codigoSucursal** = null
- **\$digitosControl** = null
- **\$numeroCuenta** = null

6.1274.1. Documentación del constructor y destructor

6.1274.1.1. __construct()

```
__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $digitosControl,
    $numeroCuenta )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|----------------|
| string | <i>\$codigoBanco</i> | |
| string | <i>\$codigoSucursal</i> | |
| string | <i>\$digitosControl</i> | |
| string | <i>\$numeroCuenta</i> | @access public |

6.1274.2. Documentación de los campos

6.1274.2.1. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
@access public
```

6.1274.2.2. \$codigoSucursal

```
string $codigoSucursal = null
@access public
```

6.1274.2.3. \$digitosControl

```
string $digitosControl = null
```

```
@access public
```

6.1274.2.4. \$numeroCuenta

```
string $numeroCuenta = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoClaveCuenta.php

6.1275. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoClaveTercero

Métodos públicos

- **__construct** (\$cifTercero, \$anagraf)

Campos de datos

- **\$cifTercero** = null
- **\$anagraf** = null

6.1275.1. Documentación del constructor y destructor

6.1275.1.1. __construct()

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf )
```

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|----------------|
| string | <i>\$cifTercero</i> | |
| string | <i>\$anagraf</i> | @access public |

6.1275.2. Documentación de los campos

6.1275.2.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

```
@access public
```

6.1275.2.2. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoClaveTercero.php

6.1276. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoCuentaGnral

Métodos públicos

- **__construct** (\$codigoBanco, \$codigoSucursal, \$digitosControl, \$numeroCuenta, \$codigoIban, \$codigoBic, \$codigoPais, \$calidad, \$origenInformacion, \$tipoCuenta, \$estadoCuenta, \$fechaUltimaAct, \$claveDomicilio)

Campos de datos

- **\$codigoBanco** = null
- **\$codigoSucursal** = null
- **\$digitosControl** = null
- **\$numeroCuenta** = null
- **\$codigoIban** = null
- **\$codigoBic** = null
- **\$codigoPais** = null
- **\$calidad** = null
- **\$origenInformacion** = null
- **\$tipoCuenta** = null
- **\$estadoCuenta** = null
- **\$fechaUltimaAct** = null
- **\$claveDomicilio** = null

6.1276.1. Documentación del constructor y destructor

6.1276.1.1. __construct()

```

__construct (
    $codigoBanco,
    $codigoSucursal,
    $digitosControl,
    $numeroCuenta,
    $codigoIban,
    $codigoBic,
    $codigoPais,
    $calidad,
    $origenInformacion,
    $tipoCuenta,
    $estadoCuenta,
    $fechaUltimaAct,
    $claveDomicilio )

```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|----------------|
| string | <i>\$codigoBanco</i> | |
| string | <i>\$codigoSucursal</i> | |
| string | <i>\$digitosControl</i> | |
| string | <i>\$numeroCuenta</i> | |
| string | <i>\$codigoIban</i> | |
| string | <i>\$codigoBic</i> | |
| string | <i>\$codigoPais</i> | |
| string | <i>\$calidad</i> | |
| string | <i>\$origenInformacion</i> | |
| string | <i>\$tipoCuenta</i> | |
| string | <i>\$estadoCuenta</i> | |
| string | <i>\$fechaUltimaAct</i> | |
| float | <i>\$claveDomicilio</i> | @access public |

6.1276.2. Documentación de los campos**6.1276.2.1. \$calidad**

```
string $calidad = null
```

```
@access public
```

6.1276.2.2. \$claveDomicilio

```
float $claveDomicilio = null
```

```
@access public
```

6.1276.2.3. \$codigoBanco

```
string $codigoBanco = null
```

```
@access public
```

6.1276.2.4. \$codigoBic

```
string $codigoBic = null
```

```
@access public
```

6.1276.2.5. \$codigoIban

```
string $codigoIban = null
```

```
@access public
```

6.1276.2.6. \$codigoPais

```
string $codigoPais = null
```

```
@access public
```

6.1276.2.7. \$codigoSucursal

```
string $codigoSucursal = null
```

```
@access public
```

6.1276.2.8. \$digitosControl

```
string $digitosControl = null
```

```
@access public
```

6.1276.2.9. \$estadoCuenta

```
string $estadoCuenta = null
```

```
@access public
```

6.1276.2.10. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

```
@access public
```


6.1276.2.11. \$numeroCuenta

```
string $numeroCuenta = null
```

```
@access public
```

6.1276.2.12. \$origenInformacion

```
string $origenInformacion = null
```

```
@access public
```

6.1276.2.13. \$tipoCuenta

```
string $tipoCuenta = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoCuentaGnral.php

6.1277. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoDelegacionAeat**Métodos públicos**

- **__construct** (\$delegacionAeat, \$descripcion, \$direccion, \$codpostal, \$poblacion, \$telefono, \$provincia)

Campos de datos

- **\$delegacionAeat** = null
- **\$descripcion** = null
- **\$direccion** = null
- **\$codpostal** = null
- **\$poblacion** = null
- **\$telefono** = null
- **\$provincia** = null

6.1277.1. Documentación del constructor y destructor**6.1277.1.1. __construct()**

```
__construct (
    $delegacionAeat,
    $descripcion,
    $direccion,
    $codpostal,
    $poblacion,
    $telefono,
    $provincia )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|----------------|
| string | <i>\$delegacionAeat</i> | |
| string | <i>\$descripcion</i> | |
| string | <i>\$direccion</i> | |
| string | <i>\$codpostal</i> | |
| string | <i>\$poblacion</i> | |
| string | <i>\$telefono</i> | |
| string | <i>\$provincia</i> | @access public |

6.1277.2. Documentación de los campos

6.1277.2.1. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

@access public

6.1277.2.2. \$delegacionAeat

```
string $delegacionAeat = null
```

@access public

6.1277.2.3. \$descripcion

```
string $descripcion = null
```

@access public

6.1277.2.4. \$direccion

```
string $direccion = null
```

@access public

6.1277.2.5. \$poblacion

```
string $poblacion = null
```

@access public

6.1277.2.6. \$provincia

```
string $provincia = null
```

```
@access public
```

6.1277.2.7. \$telefono

```
string $telefono = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoDelegacionAeat.php

6.1278. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorAdicional**Métodos públicos**

- **__construct** (\$codSolicitud, \$codErrorAeat, \$codError, \$descripcion, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- **\$codSolicitud** = null
- **\$codErrorAeat** = null
- **\$codError** = null
- **\$descripcion** = null
- **\$fechaUltimaAct** = null

6.1278.1. Documentación del constructor y destructor**6.1278.1.1. __construct()**

```
__construct (
    $codSolicitud,
    $codErrorAeat,
    $codError,
    $descripcion,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|----------------|
| float | \$codSolicitud | |
| float | \$codErrorAeat | |
| float | \$codError | |
| string | \$descripcion | |
| string | \$fechaUltimaAct | @access public |

6.1278.2. Documentación de los campos

6.1278.2.1. \$codError

```
float $codError = null
```

```
@access public
```

6.1278.2.2. \$codErrorAeat

```
float $codErrorAeat = null
```

```
@access public
```

6.1278.2.3. \$codSolicitud

```
float $codSolicitud = null
```

```
@access public
```

6.1278.2.4. \$descripcion

```
string $descripcion = null
```

```
@access public
```

6.1278.2.5. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoErrorAdicional.php

6.1279. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoErrorOracle

Métodos públicos

- `__construct` (\$codoracle, \$descripcion)

Campos de datos

- `$codoracle` = null
- `$descripcion` = null

6.1279.1. Documentación del constructor y destructor

6.1279.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codoracle,
    $descripcion )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------|----------------|
| string | <i>\$codoracle</i> | |
| string | <i>\$descripcion</i> | @access public |

6.1279.2. Documentación de los campos

6.1279.2.1. \$codoracle

```
string $codoracle = null
```

```
@access public
```

6.1279.2.2. \$descripcion

```
string $descripcion = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoErrorOracle.php

6.1280. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoEstadistica

Métodos públicos

- `__construct` (\$total, \$ok, \$err, \$F0, \$F1, \$F2, \$F3, \$er)

Campos de datos

- `$total` = null
- `$ok` = null
- `$err` = null
- `$F0` = null
- `$F1` = null
- `$F2` = null
- `$F3` = null
- `$er` = null

6.1280.1. Documentación del constructor y destructor

6.1280.1.1. __construct()

```
__construct (
    $total,
    $ok,
    $err,
    $F0,
    $F1,
    $F2,
    $F3,
    $er )
```

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| float | <i>\$total</i> | |
| float | <i>\$ok</i> | |
| float | <i>\$err</i> | |
| float | <i>\$F0</i> | |
| float | <i>\$F1</i> | |
| float | <i>\$F2</i> | |
| float | <i>\$F3</i> | |
| float | <i>\$er</i> | @access public |

6.1280.2. Documentación de los campos**6.1280.2.1. \$er**

```
float $er = null
```

@access public

6.1280.2.2. \$err

```
float $err = null
```

@access public

6.1280.2.3. \$F0

```
float $F0 = null
```

@access public

6.1280.2.4. \$F1

```
float $F1 = null
```

```
@access public
```

6.1280.2.5. \$F2

```
float $F2 = null
```

```
@access public
```

6.1280.2.6. \$F3

```
float $F3 = null
```

```
@access public
```

6.1280.2.7. \$ok

```
float $ok = null
```

```
@access public
```

6.1280.2.8. \$total

```
float $total = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoEstadistica.php

6.1281. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoMunicipio

Métodos públicos

- **__construct** (\$codmuni, \$denominacion, \$denomalf, \$denomalfa, \$secretaria, \$idioma, \$enlace, \$codprov, \$codcapi, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

Campos de datos

- **\$codmuni** = null
- **\$denominacion** = null
- **\$denomalf** = null
- **\$denomalfa** = null
- **\$secretaria** = null
- **\$idioma** = null
- **\$enlace** = null
- **\$codprov** = null
- **\$codcapi** = null
- **\$dirpostal** = null
- **\$codpostal** = null
- **\$telefono** = null
- **\$fax** = null
- **\$web** = null
- **\$email** = null
- **\$poblacion** = null
- **\$superficie** = null
- **\$presuppts** = null
- **\$presupeuro** = null
- **\$regimen** = null
- **\$presidente** = null
- **\$partido** = null

6.1281.1. Documentación del constructor y destructor

6.1281.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codmuni,
    $denominacion,
    $denomalf,
    $denomalfa,
    $secretaria,
    $idioma,
    $enlace,
    $codprov,
    $codcapi,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|----------------|
| string | <i>\$codmuni</i> | |
| string | <i>\$denominacion</i> | |
| string | <i>\$denomalf</i> | |
| string | <i>\$denomalfa</i> | |
| float | <i>\$secretaria</i> | |
| string | <i>\$idioma</i> | |
| string | <i>\$enlace</i> | |
| string | <i>\$codprov</i> | |
| string | <i>\$codcapi</i> | |
| string | <i>\$dirpostal</i> | |
| string | <i>\$codpostal</i> | |
| string | <i>\$telefono</i> | |
| string | <i>\$fax</i> | |
| string | <i>\$web</i> | |
| string | <i>\$email</i> | |
| float | <i>\$poblacion</i> | |
| float | <i>\$superficie</i> | |
| float | <i>\$presuppts</i> | |
| float | <i>\$presupeuro</i> | |
| string | <i>\$regimen</i> | |
| string | <i>\$presidente</i> | |
| string | <i>\$partido</i> | @access public |

6.1281.2. Documentación de los campos**6.1281.2.1. \$codcapi**

```
string $codcapi = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.2. \$codmuni

```
string $codmuni = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.3. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.4. \$codprov

```
string $codprov = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.5. \$denomalf

```
string $denomalf = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.6. \$denomalfa

```
string $denomalfa = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.7. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.8. \$dirpostal

```
string $dirpostal = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.9. \$email

```
string $email = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.10. \$enlace

```
string $enlace = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.11. \$fax

```
string $fax = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.12. \$idioma

```
string $idioma = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.13. \$partido

```
string $partido = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.14. \$poblacion

```
float $poblacion = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.15. \$presidente

```
string $presidente = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.16. \$presupeuro

```
float $presupeuro = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.17. \$presuppts

```
float $presuppts = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.18. \$regimen

```
string $regimen = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.19. \$secretaria

```
float $secretaria = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.20. \$superficie

```
float $superficie = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.21. \$telefono

```
string $telefono = null
```

```
@access public
```

6.1281.2.22. \$web

```
string $web = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoMunicipio.php

6.1282. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoNucleo**Métodos públicos**

- **__construct** (\$codnucl, \$denominacion, \$enlace, \$codmuni, \$codnsup, \$elim, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

Campos de datos

- **\$codnucl** = null
- **\$denominacion** = null
- **\$enlace** = null
- **\$codmuni** = null
- **\$codnsup** = null
- **\$elim** = null
- **\$dirpostal** = null
- **\$codpostal** = null
- **\$telefono** = null
- **\$fax** = null
- **\$web** = null
- **\$email** = null
- **\$poblacion** = null
- **\$superficie** = null
- **\$presuppts** = null
- **\$presupeuro** = null
- **\$regimen** = null
- **\$presidente** = null
- **\$partido** = null

6.1282.1. Documentación del constructor y destructor

6.1282.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codnucl,
    $denominacion,
    $enlace,
    $codmuni,
    $codnsup,
    $elim,
    $dirpostal,
    $codpostal,
    $telefono,
    $fax,
    $web,
    $email,
    $poblacion,
    $superficie,
    $presuppts,
    $presupeuro,
    $regimen,
    $presidente,
    $partido )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|----------------|
| string | <i>\$codnucl</i> | |
| string | <i>\$denominacion</i> | |
| string | <i>\$enlace</i> | |
| string | <i>\$codmuni</i> | |
| string | <i>\$codnsup</i> | |
| string | <i>\$elim</i> | |
| string | <i>\$dirpostal</i> | |
| string | <i>\$codpostal</i> | |
| string | <i>\$telefono</i> | |
| string | <i>\$fax</i> | |
| string | <i>\$web</i> | |
| string | <i>\$email</i> | |
| float | <i>\$poblacion</i> | |
| float | <i>\$superficie</i> | |
| float | <i>\$presuppts</i> | |
| float | <i>\$presupeuro</i> | |
| string | <i>\$regimen</i> | |
| string | <i>\$presidente</i> | |
| string | <i>\$partido</i> | @access public |

6.1282.2. Documentación de los campos

6.1282.2.1. \$codmuni

```
string $codmuni = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.2. \$codnsup

```
string $codnsup = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.3. \$codnucl

```
string $codnucl = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.4. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.5. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.6. \$dirpostal

```
string $dirpostal = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.7. \$elim

```
string $elim = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.8. \$email

```
string $email = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.9. \$enlace

```
string $enlace = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.10. \$fax

```
string $fax = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.11. \$partido

```
string $partido = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.12. \$poblacion

```
float $poblacion = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.13. \$presidente

```
string $presidente = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.14. \$presupeuro

```
float $presupeuro = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.15. \$presuppts

```
float $presuppts = null
```

```
@access public
```


6.1282.2.16. \$regimen

```
string $regimen = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.17. \$superficie

```
float $superficie = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.18. \$telefono

```
string $telefono = null
```

```
@access public
```

6.1282.2.19. \$web

```
string $web = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoNucleo.php

6.1283. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoPais**Métodos públicos**

- **__construct** (\$codPais, \$denominacion, \$codOpsf, \$codVat, \$codIso, \$cod01, \$cod02, \$cod03)

Campos de datos

- **\$codPais** = null
- **\$denominacion** = null
- **\$codOpsf** = null
- **\$codVat** = null
- **\$codIso** = null
- **\$cod01** = null
- **\$cod02** = null
- **\$cod03** = null

6.1283.1. Documentación del constructor y destructor

6.1283.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codPais,
    $denominacion,
    $codOpsf,
    $codVat,
    $codIso,
    $cod01,
    $cod02,
    $cod03 )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|----------------|
| string | <i>\$codPais</i> | |
| string | <i>\$denominacion</i> | |
| string | <i>\$codOpsf</i> | |
| string | <i>\$codVat</i> | |
| string | <i>\$codIso</i> | |
| string | <i>\$cod01</i> | |
| string | <i>\$cod02</i> | |
| string | <i>\$cod03</i> | @access public |

6.1283.2. Documentación de los campos

6.1283.2.1. `$cod01`

```
string $cod01 = null
```

```
@access public
```

6.1283.2.2. `$cod02`

```
string $cod02 = null
```

```
@access public
```

6.1283.2.3. `$cod03`

```
string $cod03 = null
```

```
@access public
```

6.1283.2.4. \$codIso

```
string $codIso = null
```

```
@access public
```

6.1283.2.5. \$codOpsf

```
string $codOpsf = null
```

```
@access public
```

6.1283.2.6. \$codPais

```
string $codPais = null
```

```
@access public
```

6.1283.2.7. \$codVat

```
string $codVat = null
```

```
@access public
```

6.1283.2.8. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoPais.php

6.1284. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoProvincia**Métodos públicos**

- **__construct** (\$codprov, \$denominacion, \$codcaut, \$denocaut, \$enlace, \$codcapi, \$dirpostal, \$codpostal, \$telefono, \$fax, \$web, \$email, \$poblacion, \$superficie, \$presuppts, \$presupeuro, \$regimen, \$presidente, \$partido)

Campos de datos

- **\$codprov** = null
- **\$denominacion** = null
- **\$codcaut** = null
- **\$denocaut** = null
- **\$enlace** = null
- **\$codcapi** = null
- **\$dirpostal** = null
- **\$codpostal** = null
- **\$telefono** = null
- **\$fax** = null
- **\$web** = null
- **\$email** = null
- **\$poblacion** = null
- **\$superficie** = null
- **\$presuppts** = null
- **\$presupeuro** = null
- **\$regimen** = null
- **\$presidente** = null
- **\$partido** = null

6.1284.1. Documentación del constructor y destructor

6.1284.1.1. `__construct()`

```
__construct (  
    $codprov,  
    $denominacion,  
    $codcaut,  
    $denocaut,  
    $enlace,  
    $codcapi,  
    $dirpostal,  
    $codpostal,  
    $telefono,  
    $fax,  
    $web,  
    $email,  
    $poblacion,  
    $superficie,  
    $presuppts,  
    $presupeuro,  
    $regimen,  
    $presidente,  
    $partido )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|--|
| string | <i>\$codprov</i> | |
| string | <i>\$denominacion</i> | |

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|----------------|
| string | <i>\$codcaut</i> | |
| string | <i>\$denocaut</i> | |
| string | <i>\$enlace</i> | |
| string | <i>\$codcapi</i> | |
| string | <i>\$dirpostal</i> | |
| string | <i>\$codpostal</i> | |
| string | <i>\$telefono</i> | |
| string | <i>\$fax</i> | |
| string | <i>\$web</i> | |
| string | <i>\$email</i> | |
| float | <i>\$poblacion</i> | |
| float | <i>\$superficie</i> | |
| float | <i>\$presuppts</i> | |
| float | <i>\$presupeuro</i> | |
| string | <i>\$regimen</i> | |
| string | <i>\$presidente</i> | |
| string | <i>\$partido</i> | @access public |

6.1284.2. Documentación de los campos**6.1284.2.1. \$codcapi**

```
string $codcapi = null
```

@access public

6.1284.2.2. \$codcaut

```
string $codcaut = null
```

@access public

6.1284.2.3. \$codpostal

```
string $codpostal = null
```

@access public

6.1284.2.4. \$codprov

```
string $codprov = null
```

```
@access public
```

6.1284.2.5. \$denocaut

```
string $denocaut = null
```

```
@access public
```

6.1284.2.6. \$denominacion

```
string $denominacion = null
```

```
@access public
```

6.1284.2.7. \$dirpostal

```
string $dirpostal = null
```

```
@access public
```

6.1284.2.8. \$email

```
string $email = null
```

```
@access public
```

6.1284.2.9. \$enlace

```
string $enlace = null
```

```
@access public
```

6.1284.2.10. \$fax

```
string $fax = null
```

```
@access public
```

6.1284.2.11. \$partido

```
string $partido = null
```

```
@access public
```

6.1284.2.12. \$poblacion

```
float $poblacion = null
```

```
@access public
```

6.1284.2.13. \$presidente

```
string $presidente = null
```

```
@access public
```

6.1284.2.14. \$presupeuro

```
float $presupeuro = null
```

```
@access public
```

6.1284.2.15. \$presuppts

```
float $presuppts = null
```

```
@access public
```

6.1284.2.16. \$regimen

```
string $regimen = null
```

```
@access public
```

6.1284.2.17. \$superficie

```
float $superficie = null
```

```
@access public
```

6.1284.2.18. \$telefono

```
string $telefono = null
```

```
@access public
```

6.1284.2.19. \$web

```
string $web = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoProvincia.php

6.1285. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoResultado

Métodos públicos

- **__construct** (\$clave, \$idOrigen, \$fase, \$solicitud, \$tercero, \$domicilio, \$cuenta, \$errorf0, \$descf0, \$errorf1, \$descf1, \$errorf2, \$descf2, \$errorf3, \$descf3, \$fecha, \$resultado)

Campos de datos

- **\$clave** = null
- **\$idOrigen** = null
- **\$fase** = null
- **\$solicitud** = null
- **\$tercero** = null
- **\$domicilio** = null
- **\$cuenta** = null
- **\$errorf0** = null
- **\$descf0** = null
- **\$errorf1** = null
- **\$descf1** = null
- **\$errorf2** = null
- **\$descf2** = null
- **\$errorf3** = null
- **\$descf3** = null
- **\$fecha** = null
- **\$resultado** = null

6.1285.1. Documentación del constructor y destructor

6.1285.1.1. __construct()

```

__construct (
    $clave,
    $idOrigen,
    $fase,
    $solicitud,
    $tercero,
    $domicilio,
    $cuenta,
    $errorf0,
    $descf0,
    $errorf1,
    $descf1,
    $errorf2,
    $descf2,
    $errorf3,
    $descf3,
    $fecha,
    $resultado )

```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$clave</i> | |
| string | <i>\$idOrigen</i> | |
| string | <i>\$fase</i> | |
| float | <i>\$solicitud</i> | |
| string | <i>\$tercero</i> | |
| string | <i>\$domicilio</i> | |
| string | <i>\$cuenta</i> | |
| float | <i>\$errorf0</i> | |
| string | <i>\$descf0</i> | |
| float | <i>\$errorf1</i> | |
| string | <i>\$descf1</i> | |
| float | <i>\$errorf2</i> | |
| string | <i>\$descf2</i> | |
| float | <i>\$errorf3</i> | |
| string | <i>\$descf3</i> | |
| string | <i>\$fecha</i> | |
| string | <i>\$resultado</i> | @access public |

6.1285.2. Documentación de los campos**6.1285.2.1. \$clave**

```
string $clave = null
```

```
@access public
```

6.1285.2.2. \$cuenta

```
string $cuenta = null
```

```
@access public
```

6.1285.2.3. \$descf0

```
string $descf0 = null
```

```
@access public
```

6.1285.2.4. \$descf1

```
string $descf1 = null
```

```
@access public
```

6.1285.2.5. \$descf2

```
string $descf2 = null
```

```
@access public
```

6.1285.2.6. \$descf3

```
string $descf3 = null
```

```
@access public
```

6.1285.2.7. \$domicilio

```
string $domicilio = null
```

```
@access public
```

6.1285.2.8. \$errorf0

```
float $errorf0 = null
```

```
@access public
```

6.1285.2.9. \$errorf1

```
float $errorf1 = null
```

```
@access public
```

6.1285.2.10. \$errorf2

```
float $errorf2 = null
```

```
@access public
```

6.1285.2.11. \$errorf3

```
float $errorf3 = null
```

```
@access public
```

6.1285.2.12. \$fase

```
string $fase = null
```

```
@access public
```

6.1285.2.13. \$fecha

```
string $fecha = null
```

```
@access public
```

6.1285.2.14. \$idOrigen

```
string $idOrigen = null
```

```
@access public
```

6.1285.2.15. \$resultado

```
string $resultado = null
```

```
@access public
```

6.1285.2.16. \$solicitud

```
float $solicitud = null
```

```
@access public
```

6.1285.2.17. \$tercero

```
string $tercero = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoResultado.php

6.1286. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaBitacora

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

6.1286.1. Documentación del constructor y destructor

6.1286.1.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

| | | |
|-------------------------------------|---------|----------------|
| WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoBitacora[] | \$array | @access public |
|-------------------------------------|---------|----------------|

6.1286.2. Documentación de los campos

6.1286.2.1. \$array

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoBitacora[] $array = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaBitacora.php

6.1287. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

6.1287.1. Documentación del constructor y destructor

6.1287.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

| | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| <code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoCuentaGnral[]</code> | <code>\$array</code> | <code>@access public</code> |
|--|----------------------|-----------------------------|

6.1287.2. Documentación de los campos

6.1287.2.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoCuentaGnral[] $array = null
```

`@access public`

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral.↵
php`

6.1288. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaErrorAdi

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

6.1288.1. Documentación del constructor y destructor

6.1288.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

| | | |
|--|---------|----------------|
| \WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoErrorAdicional[] | \$array | @access public |
|--|---------|----------------|

6.1288.2. Documentación de los campos

6.1288.2.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoErrorAdicional[] $array = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaErrorAdi.php

6.1289. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaMunicipio

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

6.1289.1. Documentación del constructor y destructor

6.1289.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------------------------|---------|----------------|
| \WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoMunicipio[] | \$array | @access public |
|---------------------------------------|---------|----------------|

6.1289.2. Documentación de los campos**6.1289.2.1. \$array**

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoMunicipio[] $array = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaMunicipio.php

6.1290. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaNucleo**Métodos públicos**

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

6.1290.1. Documentación del constructor y destructor**6.1290.1.1. __construct()**

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

| | | |
|------------------------------------|---------|----------------|
| \WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoNucleo[] | \$array | @access public |
|------------------------------------|---------|----------------|

6.1290.2. Documentación de los campos

6.1290.2.1. \$array

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoNucleo[] $array = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaNucleo.php

6.1291. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaProvincia

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

6.1291.1. Documentación del constructor y destructor

6.1291.1.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------------------------|---------|----------------|
| \WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoProvincia[] | \$array | @access public |
|---------------------------------------|---------|----------------|

6.1291.2. Documentación de los campos

6.1291.2.1. \$array

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoProvincia[] $array = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaProvincia.php

6.1292. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaResultado

Métodos públicos

- `__construct` (\$array)

Campos de datos

- `$array` = null

6.1292.1. Documentación del constructor y destructor

6.1292.1.1. __construct()

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

| | | |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoResultado[] | \$array | @access public |
|--------------------------------------|---------|----------------|

6.1292.2. Documentación de los campos

6.1292.2.1. \$array

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoResultado[] $array = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaResultado.php

6.1293. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTercero

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

6.1293.1. Documentación del constructor y destructor

6.1293.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

| | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| <code>\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTercero[]</code> | <code>\$array</code> | <code>@access public</code> |
|--|----------------------|-----------------------------|

6.1293.2. Documentación de los campos

6.1293.2.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTercero[] $array = null
```

`@access public`

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- `C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaTercero.php`

6.1294. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

6.1294.1. Documentación del constructor y destructor

6.1294.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| \WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoTerceroBaja[] | <code>\$array</code> | @access public |
|---|----------------------|----------------|

6.1294.2. Documentación de los campos

6.1294.2.1. `$array`

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_WtipoTerceroBaja[] $array = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja.↵
php

6.1295. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTablaTexto

Métodos públicos

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

6.1295.1. Documentación del constructor y destructor

6.1295.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| array | <i>\$array</i> | @access public |
|-------|----------------|----------------|

6.1295.2. Documentación de los campos

6.1295.2.1. *\$array*

```
array $array = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTablaTexto.php

6.1296. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTercero

Métodos públicos

- **__construct** (\$cifTercero, \$anagraf, \$tipoTercero, \$ficticio, \$estadoTerceroAeat, \$origenInformacion, \$calidad, \$apenom, \$telefono, \$etiqueta, \$anagver, \$delegacionAeat, \$fax, \$correoElectronico, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- **\$cifTercero** = null
- **\$anagraf** = null
- **\$tipoTercero** = null
- **\$ficticio** = null
- **\$estadoTerceroAeat** = null
- **\$origenInformacion** = null
- **\$calidad** = null
- **\$apenom** = null
- **\$telefono** = null
- **\$etiqueta** = null
- **\$anagver** = null
- **\$delegacionAeat** = null
- **\$fax** = null
- **\$correoElectronico** = null
- **\$fechaUltimaAct** = null

6.1296.1. Documentación del constructor y destructor

6.1296.1.1. __construct()

```

__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $tipoTercero,
    $ficticio,
    $estadoTerceroAeat,
    $origenInformacion,
    $calidad,
    $apenom,
    $telefono,
    $etiqueta,
    $anagver,
    $delegacionAeat,
    $fax,
    $correoElectronico,
    $fechaUltimaAct )

```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|----------------|
| string | <i>\$cifTercero</i> | |
| string | <i>\$anagraf</i> | |
| string | <i>\$tipoTercero</i> | |
| string | <i>\$ficticio</i> | |
| string | <i>\$estadoTerceroAeat</i> | |
| string | <i>\$origenInformacion</i> | |
| string | <i>\$calidad</i> | |
| string | <i>\$apenom</i> | |
| string | <i>\$telefono</i> | |
| string | <i>\$etiqueta</i> | |
| string | <i>\$anagver</i> | |
| string | <i>\$delegacionAeat</i> | |
| string | <i>\$fax</i> | |
| string | <i>\$correoElectronico</i> | |
| string | <i>\$fechaUltimaAct</i> | @access public |

6.1296.2. Documentación de los campos**6.1296.2.1. \$anagraf**

```
string $anagraf = null
```

@access public

6.1296.2.2. \$anagver

```
string $anagver = null
```

```
@access public
```

6.1296.2.3. \$apenom

```
string $apenom = null
```

```
@access public
```

6.1296.2.4. \$calidad

```
string $calidad = null
```

```
@access public
```

6.1296.2.5. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

```
@access public
```

6.1296.2.6. \$correoElectronico

```
string $correoElectronico = null
```

```
@access public
```

6.1296.2.7. \$delegacionAeat

```
string $delegacionAeat = null
```

```
@access public
```

6.1296.2.8. \$estadoTerceroAeat

```
string $estadoTerceroAeat = null
```

```
@access public
```

6.1296.2.9. \$etiqueta

```
string $etiqueta = null
```

```
@access public
```

6.1296.2.10. \$fax

```
string $fax = null
```

```
@access public
```

6.1296.2.11. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

```
@access public
```

6.1296.2.12. \$ficticio

```
string $ficticio = null
```

```
@access public
```

6.1296.2.13. \$origenInformacion

```
string $origenInformacion = null
```

```
@access public
```

6.1296.2.14. \$telefono

```
string $telefono = null
```

```
@access public
```

6.1296.2.15. \$tipoTercero

```
string $tipoTercero = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTercero.php

6.1297. Referencia de la Clase WSBDC_WtipoTerceroBaja**Métodos públicos**

- **__construct** (\$cifTercero, \$anagraf, \$motivoBaja, \$fechaBajaSus, \$fechaCaducidad, \$cifTerceroNuevo, \$anagrafNuevo, \$fechaUltimaAct)

Campos de datos

- **\$cifTercero** = null
- **\$anagraf** = null
- **\$motivoBaja** = null
- **\$fechaBajaSus** = null
- **\$fechaCaducidad** = null
- **\$cifTerceroNuevo** = null
- **\$anagrafNuevo** = null
- **\$fechaUltimaAct** = null

6.1297.1. Documentación del constructor y destructor

6.1297.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $cifTercero,
    $anagraf,
    $motivoBaja,
    $fechaBajaSus,
    $fechaCaducidad,
    $cifTerceroNuevo,
    $anagrafNuevo,
    $fechaUltimaAct )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------------|----------------|
| string | <i>\$cifTercero</i> | |
| string | <i>\$anagraf</i> | |
| string | <i>\$motivoBaja</i> | |
| string | <i>\$fechaBajaSus</i> | |
| string | <i>\$fechaCaducidad</i> | |
| string | <i>\$cifTerceroNuevo</i> | |
| string | <i>\$anagrafNuevo</i> | |
| string | <i>\$fechaUltimaAct</i> | @access public |

6.1297.2. Documentación de los campos

6.1297.2.1. **\$anagraf**

```
string $anagraf = null
```

```
@access public
```


6.1297.2.2. \$anagrafNuevo

```
string $anagrafNuevo = null
```

```
@access public
```

6.1297.2.3. \$cifTercero

```
string $cifTercero = null
```

```
@access public
```

6.1297.2.4. \$cifTerceroNuevo

```
string $cifTerceroNuevo = null
```

```
@access public
```

6.1297.2.5. \$fechaBajaSus

```
string $fechaBajaSus = null
```

```
@access public
```

6.1297.2.6. \$fechaCaducidad

```
string $fechaCaducidad = null
```

```
@access public
```

6.1297.2.7. \$fechaUltimaAct

```
string $fechaUltimaAct = null
```

```
@access public
```

6.1297.2.8. \$motivoBaja

```
string $motivoBaja = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_WtipoTerceroBaja.php

6.1298. Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32

Métodos públicos

- **__construct** (\$codent, \$tercer, \$nomter, \$domter, \$pobter, \$codpos, \$bajalo, \$codban, \$codage, \$codcta, \$anagraf, \$codiban, \$codpai, \$vatcee, \$pasapor, \$calidad, \$digcon, \$docume, \$fecbdc, \$origen, \$usuari, \$codpro, \$codmun)

Campos de datos

- **\$codent** = null
- **\$tercer** = null
- **\$nomter** = null
- **\$domter** = null
- **\$pobter** = null
- **\$codpos** = null
- **\$bajalo** = null
- **\$codban** = null
- **\$codage** = null
- **\$codcta** = null
- **\$anagraf** = null
- **\$codiban** = null
- **\$codpai** = null
- **\$vatcee** = null
- **\$pasapor** = null
- **\$calidad** = null
- **\$digcon** = null
- **\$docume** = null
- **\$fecbdc** = null
- **\$origen** = null
- **\$usuari** = null
- **\$codpro** = null
- **\$codmun** = null

6.1298.1. Documentación del constructor y destructor

6.1298.1.1. __construct()

```
__construct (  
    $codent,  
    $tercer,  
    $nomter,  
    $domter,  
    $pobter,  
    $codpos,  
    $bajalo,  
    $codban,  
    $codage,  
    $codcta,
```

```

$anagraf,
$codiban,
$codpai,
$vatcee,
$pasapor,
$calidad,
$digcon,
$docume,
$fecbdc,
$origen,
$usuari,
$codpro,
$codmun )

```

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|----------------|
| string | <i>\$codent</i> | |
| string | <i>\$tercer</i> | |
| string | <i>\$nomter</i> | |
| string | <i>\$domter</i> | |
| string | <i>\$pobter</i> | |
| string | <i>\$codpos</i> | |
| string | <i>\$bajalo</i> | |
| string | <i>\$codban</i> | |
| string | <i>\$codage</i> | |
| string | <i>\$codcta</i> | |
| string | <i>\$anagraf</i> | |
| string | <i>\$codiban</i> | |
| string | <i>\$codpai</i> | |
| string | <i>\$vatcee</i> | |
| string | <i>\$pasapor</i> | |
| string | <i>\$calidad</i> | |
| string | <i>\$digcon</i> | |
| string | <i>\$docume</i> | |
| string | <i>\$fecbdc</i> | |
| string | <i>\$origen</i> | |
| string | <i>\$usuari</i> | |
| string | <i>\$codpro</i> | |
| string | <i>\$codmun</i> | @access public |

6.1298.2. Documentación de los campos

6.1298.2.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

@access public

6.1298.2.2. \$bajalo

```
string $bajalo = null
```

```
@access public
```

6.1298.2.3. \$calidad

```
string $calidad = null
```

```
@access public
```

6.1298.2.4. \$codage

```
string $codage = null
```

```
@access public
```

6.1298.2.5. \$codban

```
string $codban = null
```

```
@access public
```

6.1298.2.6. \$codcta

```
string $codcta = null
```

```
@access public
```

6.1298.2.7. \$codent

```
string $codent = null
```

```
@access public
```

6.1298.2.8. \$codiban

```
string $codiban = null
```

```
@access public
```

6.1298.2.9. \$codmun

```
string $codmun = null
```

```
@access public
```

6.1298.2.10. \$codpai

```
string $codpai = null
```

```
@access public
```

6.1298.2.11. \$codpos

```
string $codpos = null
```

```
@access public
```

6.1298.2.12. \$codpro

```
string $codpro = null
```

```
@access public
```

6.1298.2.13. \$digcon

```
string $digcon = null
```

```
@access public
```

6.1298.2.14. \$docume

```
string $docume = null
```

```
@access public
```

6.1298.2.15. \$domter

```
string $domter = null
```

```
@access public
```

6.1298.2.16. \$fecbdc

```
string $fecbdc = null
```

```
@access public
```

6.1298.2.17. \$nomter

```
string $nomter = null
```

```
@access public
```

6.1298.2.18. \$origen

```
string $origen = null
@access public
```

6.1298.2.19. \$pasapor

```
string $pasapor = null
@access public
```

6.1298.2.20. \$pobter

```
string $pobter = null
@access public
```

6.1298.2.21. \$tercer

```
string $tercer = null
@access public
```

6.1298.2.22. \$usuari

```
string $usuari = null
@access public
```

6.1298.2.23. \$vatcee

```
string $vatcee = null
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wyterce32.php

6.1299. Referencia de la Clase WSBDC_Wyterce32tabla**Métodos públicos**

- `__construct ($array)`

Campos de datos

- `$array = null`

6.1299.1. Documentación del constructor y destructor**6.1299.1.1. __construct()**

```
__construct (
    $array )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------|
| WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wyterce32[] | \$array | @access public |
|---------------------------------|---------|----------------|

6.1299.2. Documentación de los campos

6.1299.2.1. \$array

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wyterce32[] $array = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wyterce32tabla.php

6.1300. Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecf

Métodos públicos

- **__construct** (\$codent, \$tipter, \$numter, \$nomter, \$domter, \$pobter, \$codpos, \$anagraf, \$codpai, \$vatcee, \$pasapor, \$calidad, \$bajalo, \$docume, \$fecbdc, \$origen, \$usuari, \$codpro, \$codmun)

Campos de datos

- **\$codent** = null
- **\$tipter** = null
- **\$numter** = null
- **\$nomter** = null
- **\$domter** = null
- **\$pobter** = null
- **\$codpos** = null
- **\$anagraf** = null
- **\$codpai** = null
- **\$vatcee** = null
- **\$pasapor** = null
- **\$calidad** = null
- **\$bajalo** = null
- **\$docume** = null
- **\$fecbdc** = null
- **\$origen** = null
- **\$usuari** = null
- **\$codpro** = null
- **\$codmun** = null

6.1300.1. Documentación del constructor y destructor

6.1300.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $codent,
    $tipter,
    $numter,
    $nomter,
    $domter,
    $pobter,
    $codpos,
    $anagraf,
    $codpai,
    $vatcee,
    $pasapor,
    $calidad,
    $bajalo,
    $docume,
    $fecbdc,
    $origen,
    $usuari,
    $codpro,
    $codmun )
```

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|----------------|
| string | <i>\$codent</i> | |
| string | <i>\$tipter</i> | |
| string | <i>\$numter</i> | |
| string | <i>\$nomter</i> | |
| string | <i>\$domter</i> | |
| string | <i>\$pobter</i> | |
| string | <i>\$codpos</i> | |
| string | <i>\$anagraf</i> | |
| string | <i>\$codpai</i> | |
| string | <i>\$vatcee</i> | |
| string | <i>\$pasapor</i> | |
| string | <i>\$calidad</i> | |
| string | <i>\$bajalo</i> | |
| string | <i>\$docume</i> | |
| string | <i>\$fecbdc</i> | |
| string | <i>\$origen</i> | |
| string | <i>\$usuari</i> | |
| string | <i>\$codpro</i> | |
| string | <i>\$codmun</i> | @access public |

6.1300.2. Documentación de los campos

6.1300.2.1. \$anagraf

```
string $anagraf = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.2. \$bajalo

```
string $bajalo = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.3. \$calidad

```
string $calidad = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.4. \$codent

```
string $codent = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.5. \$codmun

```
string $codmun = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.6. \$codpai

```
string $codpai = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.7. \$codpos

```
string $codpos = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.8. \$codpro

```
string $codpro = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.9. \$docume

```
string $docume = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.10. \$domter

```
string $domter = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.11. \$fecbdc

```
string $fecbdc = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.12. \$nomter

```
string $nomter = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.13. \$numter

```
string $numter = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.14. \$origen

```
string $origen = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.15. \$pasapor

```
string $pasapor = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.16. \$pobter

```
string $pobter = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.17. \$tipter

```
string $tipter = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.18. \$usuari

```
string $usuari = null
```

```
@access public
```

6.1300.2.19. \$vatcee

```
string $vatcee = null
```

```
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wytercecf.php

6.1301. Referencia de la Clase WSBDC_Wytercecftabla**Métodos públicos**

- **__construct** (\$array)

Campos de datos

- **\$array** = null

6.1301.1. Documentación del constructor y destructor**6.1301.1.1. __construct()**

```
__construct (  
    $array )
```

Parámetros

| | | |
|-------------------------------------|---------|----------------|
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wytercecf[] | \$array | @access public |
|-------------------------------------|---------|----------------|

6.1301.2. Documentación de los campos

6.1301.2.1. \$array

```
WSCOMUN WSBDC WSBDC_Wytercecf[] $array = null
```

@access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/class/WSBDC_Wytercecftabla.php

6.1302. Referencia de la Clase WSBDCWebServicios

Diagrama de herencias de WSBDCWebServicios

Métodos públicos

- **__construct** (array \$options=array(), \$wsdl)
- **wctersipbdc** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodent, \$pNif, \$pTabla, \$pTipodocumento)
- **winserter_tercero_online** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoTercero** \$pTercero, \$pTimeout)
- **wc_validar_cuenta** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveCuenta** \$pClavecta)
- **wdomicilios_tercero_s** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveter)
- **wc_sucursal_nombre** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- **wc_errores_adicionales** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodsol)
- **wconsultar_solicitud_completo** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCodsol)
- **wc_consultar_solicitud** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCodsol)
- **wobtener_iban_ctanacional** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pCtaban)
- **wcficasociado** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif)
- **wctersustituído** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveter, \$pFecha)
- **wobtener_ctanacional_iban** (\$pUsuario, \$pPassword, \$plban)
- **wc_banco_nombre** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- **wctersip** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodent, \$pNif, \$pTabla, \$pTipodocumento)
- **wcctater_gnral** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveter, \$pBajas)
- **wdomicilios_tercero_01** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveter, \$pBajas)
- **wcdatos_tercero_nombre** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pPatron)
- **wcterglobal** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif, \$pNombre, \$pBajas, \$pSustitutos, \$pDocumentales, \$pOtros)
- **wc_datos_tercero_nif** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif)
- **wc_datos_municipio_codigo** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodmuni)
- **wc_log_ultimas_modificaciones** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pFecha)
- **wvalidar_iban** (\$pUsuario, \$pPassword, \$plban)

- **wdomicilios_tercero_02** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveter, \$pBajas)
- **wdomicilios_tercero_c** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveter)
- **wcdatos_tercero_nombre_xtendid** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pPatron)
- **wc_datos_provincia_codigo** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodprov)
- **wc_sucursal_codigo** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco, \$pCodsucursal)
- **wc_banco_codigo** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco)
- **winserter_terceros_online** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveTercero, \$p←
Nombre, \$pTimeout)
- **wc_estado_fichero** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pClavefic)
- **wcdatos_tercero_nif_xtendid** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif)
- **wcteranagrama** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCif, \$pNombre)
- **wc_datos_pais** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodpais)
- **wc_datos_nucleo_municipio** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodmuni)
- **wc_errores_oracle** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNumero)
- **wc_nombres_iguales** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNom1, \$pNom2)
- **wcdel0001** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCoddeleg)
- **wc_datos_tercero** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveTercero)
- **wc_datos_provincia_nombre** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- **wc_datos_municipio_provincia** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodprov)
- **wc_datos_municipio_nombre** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)
- **wc_datos_nucleo_codigo** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodnucleo)
- **wc_sucursales_banco** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pCodbanco)
- **wc_calcular_nif_ficticio** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNombre)
- **wc_verificar_usuario** (\$pUsuario, \$pPasword)
- **wclogrango** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pFecha, \$pMinimo, \$pMaximo)
- **wc_validar_nif** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pNif, \$pTerin, \$pDocin)
- **wctersustituto** (\$pUsuario, \$pPassword, **WSBDC_WtipoClaveTercero** \$pClaveter, \$pFecha)
- **wdomicilio_fiscal** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNif, \$pNombre)
- **wconsultar_domicilio** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pClavedom)
- **wc_anagrama_tercero** (\$pUsuario, \$pPassword, \$pNombre, \$pNif)
- **wc_datos_nucleo_nombre** (\$pUsuario, \$pPasword, \$pPatron)

6.1302.1. Descripción detallada

Clase que implementa los WS de la BDC **EI WSDL de PRE** se encuentra en ' http://prugvaapli.ha.gva.es:6969/WS_BDC/WSBDC.WebServicios?wsdl ' no requiere de WSSecurity dpascual (p. ??)

6.1302.2. Documentación del constructor y destructor

6.1302.2.1. __construct()

```
__construct (
    array $options = array(),
    $wsdl )
```

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|-----------------------------------|
| array | <i>\$options</i> | Opciones del cliente SOAP |
| string | <i>\$wsdl</i> | Ubicación del WSDL @access public |

6.1302.3. Documentación de las funciones miembro

6.1302.3.1. wc_anagrama_tercero()

```
wc_anagrama_tercero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNombre,
    $pNif )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-------------|----------------|
| string | \$pUsuario | |
| string | \$pPassword | |
| string | \$pNombre | |
| string | \$pNif | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wranagramas

6.1302.3.2. wc_banco_codigo()

```
wc_banco_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-------------|----------------|
| string | \$pUsuario | |
| string | \$pPassword | |
| string | \$pCodbanco | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcBancoCodigo

6.1302.3.3. wc_banco_nombre()

```
wc_banco_nombre (
    $pUsuario,
```

```
$pPassword,  
$pPatron )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pPatron</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcBancoNombre

6.1302.3.4. wc_calcular_nif_ficticio()

```
wc_calcular_nif_ficticio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNombre )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pNombre</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcCalcularficticio

6.1302.3.5. wc_consultar_solicitud()

```
wc_consultar_solicitud (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodsol )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| float | <i>\$pCodsol</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcConsultarSolicitud

6.1302.3.6. wc_datos_municipio_codigo()

```
wc_datos_municipio_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodmuni )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pCodmuni</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo

6.1302.3.7. wc_datos_municipio_nombre()

```
wc_datos_municipio_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pPatron</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcDatosMunicipios

6.1302.3.8. wc_datos_municipio_provincia()

```
wc_datos_municipio_provincia (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodprov )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pCodprov</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcDatosMunicipios

6.1302.3.9. wc_datos_nucleo_codigo()

```
wc_datos_nucleo_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodnucleo )
```

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pCodnucleo</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo

6.1302.3.10. wc_datos_nucleo_municipio()

```
wc_datos_nucleo_municipio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodmuni )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pCodmuni</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcDatosNucleos

6.1302.3.11. wc_datos_nucleo_nombre()

```
wc_datos_nucleo_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pPatron</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcDatosNucleos

6.1302.3.12. wc_datos_pais()

```
wc_datos_pais (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodpais )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pCodpais</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcDatosPais

6.1302.3.13. wc_datos_provincia_codigo()

```
wc_datos_provincia_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodprov )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pCodprov</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo

6.1302.3.14. wc_datos_provincia_nombre()

```
wc_datos_provincia_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pPatron</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcDatosProvincias

6.1302.3.15. wc_datos_tercero()

```
wc_datos_tercero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveTercero )
```

Parámetros

| | | |
|---|------------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| \\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoClaveTercero | <i>\$pClaveTercero</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcDatosTercero

6.1302.3.16. wc_datos_tercero_nif()

```
wc_datos_tercero_nif (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pNif</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcDatosTerceroNif

6.1302.3.17. wc_errores_adicionales()

```
wc_errores_adicionales (
    $pUsuario,
    $pPasword,
    $pCodsol )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPasword</i> | |
| float | <i>\$pCodsol</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcErroresAdicionales

6.1302.3.18. wc_errores_oracle()

```
wc_errores_oracle (
    $pUsuario,
    $pPasword,
    $pNumero )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pNumero</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcErroresOracle

6.1302.3.19. wc_estado_fichero()

```
wc_estado_fichero (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pClavefic )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pClavefic</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcEstadoFichero

6.1302.3.20. wc_log_ultimas_modificaciones()

```
wc_log_ultimas_modificaciones (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pFecha )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|--|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pFecha</i> | Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcLog

6.1302.3.21. wc_nombres_iguales()

```
wc_nombres_iguales (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNom1,
    $pNom2 )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pNom1</i> | |
| string | <i>\$pNom2</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcNombresIguales

6.1302.3.22. wc_sucursal_codigo()

```
wc_sucursal_codigo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco,
    $pCodsucursal )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pCodbanco</i> | |
| string | <i>\$pCodsucursal</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcSucursalCodigo

6.1302.3.23. wc_sucursal_nombre()

```
wc_sucursal_nombre (
    $pUsuario,
```

```
$pPassword,  
$pPatron )
```


Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pPatron</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcSucursales

6.1302.3.24. wc_sucursales_banco()

```
wc_sucursales_banco (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodbanco )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pCodbanco</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcSucursales

6.1302.3.25. wc_validar_cuenta()

```
wc_validar_cuenta (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveCuenta $pClavecta )
```

Parámetros

| | | |
|--|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| \\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoClaveCuenta | <i>\$pClavecta</i> | @access public |

Devuelve

float

6.1302.3.26. wc_validar_nif()

```
wc_validar_nif (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif,
    $pTerin,
    $pDocin )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pNif</i> | |
| string | <i>\$pTerin</i> | |
| string | <i>\$pDocin</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcValidarNif

6.1302.3.27. wc_verificar_usuario()

```
wc_verificar_usuario (
    $pUsuario,
    $pPassword )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | @access public |

Devuelve

float

6.1302.3.28. wcctater_gnral()

```
wcctater_gnral (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

Parámetros

| | | |
|---|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero | <i>\$pClaveter</i> | |
| string | <i>\$pBajas</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcCuentasTercero

6.1302.3.29. wcdatos_tercero_nif_xtendid()

```
wcdatos_tercero_nif_xtendid (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pNif</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid

6.1302.3.30. wcdatos_tercero_nombre()

```
wcdatos_tercero_nombre (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pPatron</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcDatosTerceroNif

6.1302.3.31. wcdatos_tercero_nombre_xtendid()

```
wcdatos_tercero_nombre_xtendid (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pPatron )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pPatron</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid

6.1302.3.32. wcdel0001()

```
wcdel0001 (
    $pUsuario,
    $pPasword,
    $pCoddeleg )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPasword</i> | |
| string | <i>\$pCoddeleg</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wrcdel0001

6.1302.3.33. wcficasociado()

```
wcficasociado (
    $pUsuario,
    $pPasword,
    $pCif )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pCif</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wrcteranagrama

6.1302.3.34. wclogrango()

```
wclogrango (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pFecha,
    $pMinimo,
    $pMaximo )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pFecha</i> | Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) |
| float | <i>\$pMinimo</i> | |
| float | <i>\$pMaximo</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrcLog

6.1302.3.35. wconsultar_domicilio()

```
wconsultar_domicilio (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pClavedom )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| float | <i>\$pClavedom</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wrcondom1

6.1302.3.36. wconsultar_solicitud_completo()

```
wconsultar_solicitud_completo (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodsol )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| float | <i>\$pCodsol</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wrconsolic1

6.1302.3.37. wcteranagrama()

```
wcteranagrama (
    $pUsuario,
    $pPasword,
    $pCif,
    $pNombre )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPasword</i> | |
| string | <i>\$pCif</i> | |
| string | <i>\$pNombre</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wrcteranagrama

6.1302.3.38. wcterglobal()

```
wcterglobal (
    $pUsuario,
```

```
$pPassword,  
$pCif,  
$pNombre,  
$pBajas,  
$pSustitutos,  
$pDocumentales,  
$pOtros )
```

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pCif</i> | |
| string | <i>\$pNombre</i> | |
| string | <i>\$pBajas</i> | |
| string | <i>\$pSustitutos</i> | |
| string | <i>\$pDocumentales</i> | |
| string | <i>\$pOtros</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wrcterglobal

6.1302.3.39. wctersip()

```
wctersip (  
    $pUsuario,  
    $pPassword,  
    $pCodent,  
    $pNif,  
    $pTabla,  
    $pTipodocumento )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pCodent</i> | |
| string | <i>\$pNif</i> | |
| string | <i>\$pTabla</i> | |
| string | <i>\$pTipodocumento</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wrctersip

6.1302.3.40. wctersipbdc()

```
wctersipbdc (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCodent,
    $pNif,
    $pTabla,
    $pTipodocumento )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pCodent</i> | |
| string | <i>\$pNif</i> | |
| string | <i>\$pTabla</i> | |
| string | <i>\$pTipodocumento</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wrctersipbdc

6.1302.3.41. wctersustituido()

```
wctersustituido (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pFecha )
```

Parámetros

| | | |
|---|--------------------|--|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero | <i>\$pClaveter</i> | |
| string | <i>\$pFecha</i> | Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wrsustitutos

6.1302.3.42. wctersustituto()

```
wctersustituto (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pFecha )
```

Parámetros

| | | |
|---|--------------------|--|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero | <i>\$pClaveter</i> | |
| string | <i>\$pFecha</i> | Cadena de tiempo (representación en formato xsd:dateTime) @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wrsustitutos

6.1302.3.43. wdomicilio_fiscal()

```
wdomicilio_fiscal (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pNif,
    $pNombre )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pNif</i> | |
| string | <i>\$pNombre</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wrcondomfiscal

6.1302.3.44. wdomicilios_tercero_01()

```
wdomicilios_tercero_01 (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,
    $pBajas )
```

Parámetros

| | | |
|---|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero | <i>\$pClaveter</i> | |
| string | <i>\$pBajas</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrdomiciliosC

6.1302.3.45. wdomicilios_tercero_02()

```
wdomicilios_tercero_02 (  
    $pUsuario,  
    $pPassword,  
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter,  
    $pBajas )
```

Parámetros

| | | |
|---|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero | <i>\$pClaveter</i> | |
| string | <i>\$pBajas</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrdomiciliosS

6.1302.3.46. wdomicilios_tercero_c()

```
wdomicilios_tercero_c (  
    $pUsuario,  
    $pPassword,  
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter )
```

Parámetros

| | | |
|---|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero | <i>\$pClaveter</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrdomiciliosC

6.1302.3.47. wdomicilios_tercero_s()

```
wdomicilios_tercero_s (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveter )
```

Parámetros

| | | |
|---|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoClaveTercero | <i>\$pClaveter</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrdomiciliosS

6.1302.3.48. winserter_tercero_online()

```
winserter_tercero_online (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    WSBDC_WtipoTercero $pTercero,
    $pTimeout )
```

Parámetros

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| \\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WtipoTercero | <i>\$pTercero</i> | |
| float | <i>\$pTimeout</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_Wrinserciones02

6.1302.3.49. winserter_terceros_online()

```
winserter_terceros_online (
    $pUsuario,
```

```

    $pPassword,
    WSBDC_WtipoClaveTercero $pClaveTercero,
    $pNombre,
    $pTimeout )

```

Parámetros

| | | |
|--|------------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| \WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WtipoClaveTercero | <i>\$pClaveTercero</i> | |
| string | <i>\$pNombre</i> | |
| float | <i>\$pTimeout</i> | @access public |

Devuelve

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_Wrinserciones02

6.1302.3.50. wobtener_ctanacional_iban()

```

wobtener_ctanacional_iban (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pIban )

```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pIban</i> | @access public |

Devuelve

\WSCOMUN\WSBDC\WSBDC_WrCtanacIban

6.1302.3.51. wobtener_iban_ctanacional()

```

wobtener_iban_ctanacional (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pCtaban )

```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pCtaban</i> | @access public |

Devuelve

\\WSCOMUN\\WSBDC\\WSBDC_WrlbanCtanac

6.1302.3.52. wvalidar_iban()

```
wvalidar_iban (
    $pUsuario,
    $pPassword,
    $pIban )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|----------------|
| string | <i>\$pUsuario</i> | |
| string | <i>\$pPassword</i> | |
| string | <i>\$pIban</i> | @access public |

Devuelve

float

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/WSBDC/WSBDCWebServicios.php

6.1303. Referencia de la Clase WSCCharset

Métodos públicos estáticos

- static **error_handler** (\$errno, \$errstr)
- static **parse_charset** (\$input)
- static **convert** (\$str, \$from, \$to=null)
- static **utf7_to_utf8** (\$str)
- static **utf16_to_utf8** (\$str)
- static **utf7imap_to_utf8** (\$str)
- static **utf8_to_utf7imap** (\$str)
- static **detect** (\$string, \$failover=null, \$language='es_ES')
- static **clean** (\$input)

Campos de datos

- const **WSC_CHARSET** = 'UTF-8'

Atributos públicos estáticos

- static **\$aliases**

6.1303.1. Documentación de las funciones miembro

6.1303.1.1. `clean()`

```
static clean (  
    $input ) [static]
```

Removes non-unicode characters from input.

Parámetros

| | | |
|-------|----------------|------------------|
| mixed | <i>\$input</i> | String or array. |
|-------|----------------|------------------|

Devuelve

mixed String or array

6.1303.1.2. `convert()`

```
static convert (  
    $str,  
    $from,  
    $to = null ) [static]
```

Convert a string from one charset to another. Uses mbstring and iconv functions if possible

Parámetros

| | | |
|--------|---------------|---|
| string | <i>\$str</i> | Input string |
| string | <i>\$from</i> | Suspected charset of the input string |
| string | <i>\$to</i> | Target charset to convert to; defaults to WSC_CHARSET |

Devuelve

string Converted string

6.1303.1.3. `detect()`

```
static detect (  
    $string,  
    $failover = null,  
    $language = 'es_ES' ) [static]
```

A method to guess character set of a string.

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|-----------------------------|
| string | <i>\$string</i> | String |
| string | <i>\$failover</i> | Default result for failover |
| string | <i>\$language</i> | User language |

Devuelve

string Charset name

6.1303.1.4. error_handler()

```
static error_handler (
    $errno,
    $errstr ) [static]
```

Catch an error and throw an exception.

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| int | <i>\$errno</i> | Level of the error |
| string | <i>\$errstr</i> | Error message |

6.1303.1.5. parse_charset()

```
static parse_charset (
    $input ) [static]
```

Parse and validate charset name string (see #1485758). Sometimes charset string is malformed, there are also charset aliases but we need strict names for charset conversion (specially utf8 class)

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--------------------|
| string | <i>\$input</i> | Input charset name |
|--------|----------------|--------------------|

Devuelve

string The validated charset name

6.1303.1.6. utf16_to_utf8()

```
static utf16_to_utf8 (
    $str ) [static]
```

Converts string from UTF-16 to UTF-8 (helper for utf-7 to utf-8 conversion)

Parámetros

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| string | <i>\$str</i> | Input string |
|--------|--------------|--------------|

Devuelve

string The converted string

6.1303.1.7. utf7_to_utf8()

```
static utf7_to_utf8 (  
    $str ) [static]
```

Converts string from standard UTF-7 (RFC 2152) to UTF-8.

Parámetros

| | | |
|--------|--------------|----------------------|
| string | <i>\$str</i> | Input string (UTF-7) |
|--------|--------------|----------------------|

Devuelve

string Converted string (UTF-8)

6.1303.1.8. utf7imap_to_utf8()

```
static utf7imap_to_utf8 (  
    $str ) [static]
```

Convert the data (\$str) from RFC 2060's UTF-7 to UTF-8. If input data is invalid, return the original input string. RFC 2060 obviously intends the encoding to be unique (see point 5 in section 5.1.3), so we reject any non-canonical form, such as &ACY- (instead of &-) or &AMA-&AMA- (instead of &AMAAwA-).

Translated from C to PHP by Thomas Bruederli roundcube@gmail.com

Parámetros

| | | |
|--------|--------------|--------------------------|
| string | <i>\$str</i> | Input string (UTF7-IMAP) |
|--------|--------------|--------------------------|

Devuelve

string Output string (UTF-8)

6.1303.1.9. utf8_to_utf7imap()

```
static utf8_to_utf7imap (
    $str ) [static]
```

Convert the data (\$str) from UTF-8 to RFC 2060's UTF-7. Unicode characters above U+FFFF are replaced by U+FFFE. If input data is invalid, return an empty string.

Translated from C to PHP by Thomas Bruederli roundcube@gmail.com

Parámetros

| | | |
|--------|-------|----------------------|
| string | \$str | Input string (UTF-8) |
|--------|-------|----------------------|

Devuelve

string Output string (UTF7-IMAP)

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCCharset.php

6.1304. Referencia de la Clase WSClientAutentica

Diagrama de herencias de WSClientAutentica

Métodos públicos

- **autenticaUsuarioWS** (\$user, \$pass)
- **autenticaUsuarioLDAPWS** (\$user, \$pass)
- **autenticaConFirmaWS** (\$firmaB64, \$codigoEntidad=null)
- **getInformacionWS** (\$token)
- **getInformacionLDAP** (\$user, \$pass)
- **getInformacionHDFI** (\$user, \$pass)

Otros miembros heredados**6.1304.1. Documentación de las funciones miembro****6.1304.1.1. autenticaConFirmaWS()**

```
autenticaConFirmaWS (
    $firmaB64,
    $codigoEntidad = null )
```

Permite autenticar a través de una firma realizada en cliente vía certificado digital. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de una firma digital, retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). @subpackage Autenticacion

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|--|
| string | <i>\$firma</i> | Firma realizada en cliente y codificada como cadena en base 64 |
| string | <i>\$codigoEntidad</i> | Código de la entidad que representa (opciona) |

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor @access public

6.1304.1.2. autenticaUsuarioLDAPWS()

```
autenticaUsuarioLDAPWS (  
    $user,  
    $pass )
```

Permite autenticar vía User/Pass de LDAP. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de usuario y password HDFI retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.↔00). @subpackage Autenticacion

Parámetros

| | | |
|--------|---------------|-----------------|
| string | <i>\$user</i> | Usuario (LDAP) |
| string | <i>\$pass</i> | Password (LDAP) |

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor o null si error @access public

6.1304.1.3. autenticaUsuarioWS()

```
autenticaUsuarioWS (  
    $user,  
    $pass )
```

Permite autenticar vía User/Pass de HDFI. (Subpaquete Autenticacion)

Este método realiza la autenticación de un usuario a través de usuario y password HDFI retornando un token generado en servidor en caso de éxito. El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.↔00). @subpackage Autenticacion

Parámetros

| | | |
|--------|---------------|----------------------|
| string | <i>\$user</i> | Usuario (Login HDFI) |
| string | <i>\$pass</i> | Password |

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor @access public

6.1304.1.4. getInformacionHDFI()

```
getInformacionHDFI (
    $user,
    $pass )
```

Devuelve información del usuario que se pase como parámetro de entrada (si el pass es correcto) (Método de la clase. Subpaquete Autenticacion)

Este método no corresponde con ninguna invocación directa a un WS, sino que es el resultado de dos llamadas independientes. Una a la autenticación HDFI y otra a la obtención de información

Los WS invocados pertenecen al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). @subpackage Autenticacion

Parámetros

| | | |
|--------|---------------|-----------------|
| string | <i>\$user</i> | Usuario (LDAP) |
| string | <i>\$pass</i> | Password (LDAP) |

Devuelve

mixed \$resultado Vector asociativo con información del ususario o null si error de autenticación @access public

6.1304.1.5. getInformacionLDAP()

```
getInformacionLDAP (
    $user,
    $pass )
```

Devuelve información del usuario que se pase como parámetro de entrada (si el pass es correcto) (Método de la clase. Subpaquete Autenticacion)

Este método no corresponde con ninguna invocación directa a un WS, sino que es el resultado de dos llamadas independientes

Los WS invocados pertenecen al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). @subpackage Autenticacion

Parámetros

| | | |
|--------|---------------|-----------------|
| string | <i>\$user</i> | Usuario (LDAP) |
| string | <i>\$pass</i> | Password (LDAP) |

Devuelve

mixed \$resultado Vector asociativo con información del usuario o null en caso de error @access public

6.1304.1.6. getInformacionWS()

```
getInformacionWS (
    $token )
```

Devuelve la información del usuario autenticado relacionado con el token de entrada. (Subpaquete Autenticacion)

Este método obtiene información del usuario autenticado que generó el token de entrada. La información se presenta en un vector asociativo, cuyas claves dependen del si el token fue generado por un usuario autenticado vía certificado o vía user/pass.

Si el token es de un usuario autenticado vía CERTIFICADO, las claves son: [TipoAuth, SerialNumber, SubjectDN, IssuerDN, nombre, apellido1, apellido2, nif, cif, razonSocial, oidCert, tipoCert, email]

Si el token es de un usuario autenticado vía User/pass, las claves son: [TipoAuth, idHDFI, nombre, apellido1, apellido2, nif, cif, razonSocial]

El WS pertenece al servicio de de Autenticacion (autenticaciónArangi v1.00). @subpackage Autenticacion

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--|
| string | \$token | Cadena aleatoria asociada a un usuario autenticado |
|--------|---------|--|

Devuelve

array array Vector asociativo con información (claves) variable segun origen del token de entrada @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClientAutentica.php

6.1305. Referencia de la Clase WSClientAutoriza

Diagrama de herencias de WSClientAutoriza

Métodos públicos

- **retornaAutorizacionWS** (\$usuarioHDFI, \$idAplicacion)
- **retornaTodasAutorizacionesWS** (\$usuarioHDFI)
- **retornaTodasAutorizacionesDNIWS** (\$usuarioDNI, \$tipoBusqueda)

Otros miembros heredados

6.1305.1. Documentación de las funciones miembro

6.1305.1.1. retornaAutorizacionWS()

```
retornaAutorizacionWS (
    $usuarioHDFI,
    $idAplicacion )
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [idGrupo | permiso], las autorizaciones que posee el usuario para esa aplicación.

Los WS invocados pertenecen al servicio deAutorización) (autorizacionArangi v1.00). @subpackage Autorizacion

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|-------------------------|
| string | <i>\$usuarioHDFI</i> | Usuario HDFI |
| string | <i>\$idAplicacion</i> | Código de la aplicación |

Devuelve

array Matriz de arrays asociativo [idGrupo][[permisos] @access public

6.1305.1.2. retornaTodasAutorizacionesDNIWS()

```
retornaTodasAutorizacionesDNIWS (
    $usuarioDNI,
    $tipoBusqueda )
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [idGrupo|permiso], las autorizaciones que posee el usuario para esa aplicación.

Los WS invocados pertenecen al servicio deAutorización) (autorizacionArangi v1.00). @subpackage Autorizacion

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|-----------------|
| string | <i>\$usuarioDNI</i> | DNI del usuario |
| string | <i>\$tipoBusqueda</i> | [USUARIO GRUPO] |

Devuelve

array Matriz de arrays asociativo [usrCodigo][usrTipo][idGrupo][idRol] @access public

6.1305.1.3. retornaTodasAutorizacionesWS()

```
retornaTodasAutorizacionesWS (
    $usuarioHDFI )
```

Devuelve una matriz de arrays asociativos [usrCodigo|usrTipo|idGrupo|idRol] con las autorizaciones de un usuario. (Subpaquete Autorización)

Los WS invocados pertenecen al servicio de Autorización (autorizacionArangi v1.00). @subpackage Autorizacion

Parámetros

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| string | \$usuarioHDFI | Usuario HDFI |
|--------|---------------|--------------|

Devuelve

array \$resultado Vector asociativo con grupos y roles del usuario en la aplicación o null si error de autenticación @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClientAutoriza.php

6.1306. Referencia de la Clase WSClientCatastro

Diagrama de herencias de WSClientCatastro

Métodos públicos

- **catastro** (\$IdPetición, \$NumElementos, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NifEmisor, \$NombreEmisor, \$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento, \$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario, \$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente, \$TipoDocumentacion, \$Documentacion, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2, \$CodigoCertificado, \$IdSolicitud, \$vDataEspecifico)
- **catastroBienesPetición** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NifEmisor, \$NombreEmisor, \$CodProcedimiento, \$NombreProcedimiento, \$NombreCompletoFuncionario, \$NifFuncionario, \$IdentificadorSolicitante, \$NombreSolicitante, \$UnidadTramitadora, \$Finalidad, \$Consentimiento, \$IdExpediente, \$TipoDocumentacion, \$Documentacion, \$NombreCompleto, \$Nombre, \$Apellido1, \$Apellido2, \$CodigoCertificado, \$IdSolicitud, \$vDataEspecifico)
- **catastroBienesRespuesta** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- **catastroB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **catastroBienesPeticiónB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **catastroBienesRespuestaB** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

Otros miembros heredados

6.1306.1. Documentación de las funciones miembro

6.1306.1.1. catastro()

```

catastro (
    $IdPeticion,
    $NumElementos,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor,
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento,
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario,
    $IdentificadorSolicitante,
    $NombreSolicitante,
    $UnidadTramitadora,
    $Finalidad,
    $Consentimiento,
    $IdExpediente,
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2,
    $CodigoCertificado,
    $IdSolicitud,
    $vDataEspecifico )

```

Parámetros

| | | |
|-------|------------------------------------|--|
| mixed | <i>\$IdPeticion</i> | |
| mixed | <i>\$NumElementos</i> | |
| mixed | <i>\$TimeStamp</i> | |
| mixed | <i>\$CodigoCertificado</i> | |
| mixed | <i>\$NifEmisor</i> | |
| mixed | <i>\$NombreEmisor</i> | |
| mixed | <i>\$CodProcedimiento</i> | |
| mixed | <i>\$NombreProcedimiento</i> | |
| mixed | <i>\$NombreCompletoFuncionario</i> | |
| mixed | <i>\$NifFuncionario</i> | |
| mixed | <i>\$IdentificadorSolicitante</i> | |
| mixed | <i>\$NombreSolicitante</i> | |
| mixed | <i>\$UnidadTramitadora</i> | |
| mixed | <i>\$Finalidad</i> | |
| mixed | <i>\$Consentimiento</i> | |
| mixed | <i>\$IdExpediente</i> | |
| mixed | <i>\$TipoDocumentacion</i> | |
| mixed | <i>\$Documentacion</i> | |
| mixed | <i>\$NombreCompleto</i> | |
| mixed | <i>\$Nombre</i> | |
| mixed | <i>\$Apellido1</i> | |
| mixed | <i>\$Apellido2</i> | |
| mixed | <i>\$CodigoCertificado</i> | |

Parámetros

| | | |
|-------|--------------------------|--|
| mixed | <i>\$IdSolicitud</i> | |
| mixed | <i>\$vDataEspecifico</i> | |

Devuelve

array

6.1306.1.2. catastroBienesPeticion()

```
catastroBienesPeticion (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NifEmisor,
    $NombreEmisor,
    $CodProcedimiento,
    $NombreProcedimiento,
    $NombreCompletoFuncionario,
    $NifFuncionario,
    $IdentificadorSolicitante,
    $NombreSolicitante,
    $UnidadTramitadora,
    $Finalidad,
    $Consentimiento,
    $IdExpediente,
    $TipoDocumentacion,
    $Documentacion,
    $NombreCompleto,
    $Nombre,
    $Apellido1,
    $Apellido2,
    $CodigoCertificado,
    $IdSolicitud,
    $vDataEspecifico )
```

Parámetros

| | | |
|-------|------------------------------------|--|
| mixed | <i>\$IdPeticion</i> | |
| mixed | <i>\$TimeStamp</i> | |
| mixed | <i>\$CodigoCertificado</i> | |
| mixed | <i>\$NifEmisor</i> | |
| mixed | <i>\$NombreEmisor</i> | |
| mixed | <i>\$CodProcedimiento</i> | |
| mixed | <i>\$NombreProcedimiento</i> | |
| mixed | <i>\$NombreCompletoFuncionario</i> | |
| mixed | <i>\$NifFuncionario</i> | |
| mixed | <i>\$IdentificadorSolicitante</i> | |
| mixed | <i>\$NombreSolicitante</i> | |

Parámetros

| | | |
|-------|----------------------------|--|
| mixed | <i>\$UnidadTramitadora</i> | |
| mixed | <i>\$Finalidad</i> | |
| mixed | <i>\$Consentimiento</i> | |
| mixed | <i>\$IdExpediente</i> | |
| mixed | <i>\$TipoDocumentacion</i> | |
| mixed | <i>\$Documentacion</i> | |
| mixed | <i>\$NombreCompleto</i> | |
| mixed | <i>\$Nombre</i> | |
| mixed | <i>\$Apellido1</i> | |
| mixed | <i>\$Apellido2</i> | |
| mixed | <i>\$CodigoCertificado</i> | |
| mixed | <i>\$IdSolicitud</i> | |
| mixed | <i>\$vDataEspecifico</i> | |

Devuelve

array

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CATASTRO/WSClientCatastro.php

6.1307. Referencia de la Clase WSClientConductorVehiculos

Diagrama de herencias de WSClientConductorVehiculos

Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **peticionAsincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **solicitudRespuesta** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

Otros miembros heredados

6.1307.1. Documentación de las funciones miembro

6.1307.1.1. peticionAsincrona()

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

@access public

Parámetros

| | | |
|----------|---|--|
| string | <i>\$IdPetición</i> | Identificador de la petición |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| | <i>array<objSolicitudTransmision></i> | <i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar |

Devuelve

??? Respuesta del servidor

6.1307.1.2. peticiónSincrona()

```
peticiónSincrona (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPetición</i> | Identificador de la petición |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| objSolicitudTransmision (p. 1149) | <i>\$oSolicitud</i> | Solicitud a enviar |

Devuelve

??? Respuesta del servidor

6.1307.1.3. solicitudRespuesta()

```
solicitudRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

@access public

Parámetros

| | | |
|----------|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPetición</i> | Identificador de la petición original |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| integer | <i>\$NumElementos</i> | Número de elementos de la petición original |

Devuelve

??? Respuesta del servidor

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/CONDUCTORVEHICULOS/WSClientConductorVehiculos.php

6.1308. Referencia de la Clase WSClientCSV

Diagrama de herencias de WSClientCSV

Métodos públicos

- **csv_encodeClaveAcceso** (\$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante)
- **csv_encodeClaveAccesoSinFirma** (\$appId, \$referenciaExterna)
- **csv_encodeOpcionesGeneracion** (\$generarBarCode, \$tipoBarCode, \$width, \$height)
- **csv_encodeInfDoc** (\$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **csv_encodeRequest** (array \$requests)
- **obtenerSolicitud** (ArrayObject \$wsRequest, \$nodeName)
- **solicitudObtenerCSVSinFirma** (\$appId, \$referenciaExterna, \$generarBarCode="false", \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null)
- **solicitudInvalidarCSVSinFirma** (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna)
- **solicitudAsociarCSVSinFirma** (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **obtenerCodigo** (\$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$generarBarCode=null, \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null)
- **obtenerCodigoSinFirmar** (\$appId, \$referenciaExterna, \$generarBarCode=null, \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null)
- **asociarCSV** (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **asociarCSVSinFirma** (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **invalidarCSV** (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante)
- **invalidarCSVSinFirma** (\$csv, \$appId, \$referenciaExterna)
- **modificarFechaCaducidadCSV** (\$csv, \$appId, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$fechaCaducidad)

Otros miembros heredados

6.1308.1. Documentación de las funciones miembro

6.1308.1.1. asociarCSV()

```
asociarCSV (
    $csv,
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

| | | |
|-----------|----------------------------|--|
| string | <i>\$csv</i> | |
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$nif</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$firmante</i> | |
| string | <i>\$idRepositorio</i> | |
| string | <i>\$refDoc</i> | |
| string | <i>\$hash</i> | |
| \DateTime | <i>\$fechaCaducidad</i> | |
| string | <i>\$vParametros</i> | |

Devuelve

array|NULL[]

6.1308.1.2. asociarCSVSinFirma()

```
asociarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$csv</i> | |
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$idRepositorio</i> | |

Parámetros

| | | |
|-----------|-------------------------|--|
| string | <i>\$refDoc</i> | |
| string | <i>\$hash</i> | |
| \DateTime | <i>\$fechaCaducidad</i> | |
| string | <i>\$vParametros</i> | |

Devuelve

array|NULL[]

6.1308.1.3. csv_encodeClaveAcceso()

```
csv_encodeClaveAcceso (
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$nif</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$firmante</i> | |

Devuelve

\ArrayObject

6.1308.1.4. csv_encodeClaveAccesoSinFirma()

```
csv_encodeClaveAccesoSinFirma (
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |

Devuelve

\ArrayObject

6.1308.1.5. csv_encodeInfDoc()

```
csv_encodeInfDoc (
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

| | | |
|-----------|-------------------------|--|
| string | <i>\$idRepositorio</i> | |
| string | <i>\$refDoc</i> | |
| string | <i>\$hash</i> | |
| \DateTime | <i>\$fechaCaducidad</i> | |
| string | <i>\$vParametros</i> | |

Devuelve

\ArrayObject

6.1308.1.6. csv_encodeOpcionesGeneracion()

```
csv_encodeOpcionesGeneracion (
    $generarBarCode,
    $tipoBarCode,
    $width,
    $height )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|--|
| string | <i>\$generarBarCode</i> | |
| string | <i>\$tipoBarCode</i> | |
| string | <i>\$width</i> | |
| string | <i>\$height</i> | |

Devuelve

\ArrayObject

6.1308.1.7. csv_encodeRequest()

```
csv_encodeRequest (
    array $requests )
```

Parámetros

| | | |
|-------|-------------------|--|
| array | <i>\$requests</i> | |
|-------|-------------------|--|

Devuelve

\ArrayObject

6.1308.1.8. invalidarCSV()

```
invalidarCSV (
    $csv,
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$csv</i> | |
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$nif</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$firmante</i> | |

Devuelve

array|NULL[]

6.1308.1.9. invalidarCSVSinFirma()

```
invalidarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$csv</i> | |
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |

Devuelve

array|NULL[]|Exception

6.1308.1.10. modificarFechaCaducidadCSV()

```
modificarFechaCaducidadCSV (
    $csv,
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $fechaCaducidad )
```

Parámetros

| | | |
|-----------|----------------------------|--|
| string | <i>\$csv</i> | |
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$nif</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$firmante</i> | |
| \DateTime | <i>\$fechaCaducidad</i> | |

Devuelve

array|NULL[]

6.1308.1.11. obtenerCodigo()

```
obtenerCodigo (
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $generarBarCode = null,
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$nif</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$firmante</i> | |
| string | <i>\$generarBarCode</i> | |
| string | <i>\$tipoBarCode</i> | |
| string | <i>\$width</i> | |
| string | <i>\$height</i> | |

Devuelve

array|NULL[]

6.1308.1.12. obtenerCodigoSinFirmar()

```
obtenerCodigoSinFirmar (
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $generarBarCode = null,
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$generarBarCode</i> | |
| string | <i>\$tipoBarCode</i> | |
| string | <i>\$width</i> | |
| string | <i>\$height</i> | |

Devuelve

array|NULL[]

6.1308.1.13. obtenerSolicitud()

```
obtenerSolicitud (
    ArrayObject $wsRequest,
    $nodeName )
```

Parámetros

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| ArrayObject | <i>\$wsRequest</i> | |
| string | <i>\$nodeName</i> | |

Devuelve

\SoapVar

6.1308.1.14. solicitudAsociarCSVSinFirma()

```
solicitudAsociarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

| | | |
|-----------|----------------------------|--|
| string | <i>\$csv</i> | |
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$idRepositorio</i> | |
| string | <i>\$refDoc</i> | |
| string | <i>\$hash</i> | |
| \DateTime | <i>\$fechaCaducidad</i> | |
| string | <i>\$vParametros</i> | |

Devuelve

SoapVar

6.1308.1.15. solicitudInvalidarCSVSinFirma()

```
solicitudInvalidarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$csv</i> | |
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |

Devuelve

SoapVar

6.1308.1.16. solicitudObtenerCSVSinFirma()

```
solicitudObtenerCSVSinFirma (
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $generarBarCode = "false",
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$generarBarCode</i> | |
| string | <i>\$tipoBarCode</i> | |
| string | <i>\$width</i> | |
| string | <i>\$height</i> | |

Devuelve

SoapVar

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CSV/WSCliantCSV.php

6.1309. Referencia de la Clase WSCliantCSV2

Diagrama de herencias de WSCliantCSV2

Métodos públicos

- **csv_encodeClaveAcceso** (\$appID, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante)
- **csv_encodeClaveAccesoSinFirma** (\$appID, \$referenciaExterna)
- **csv_encodeOpcionesGeneracion** (\$generarBarCode, \$tipoBarCode, \$width, \$height, \$incluirURL)
- **csv_encodeInfDoc** (\$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **csv_encodeRequest** (array \$requests)
- **obtenerSolicitud** (ArrayObject \$wsRequest, \$nodeName)
- **solicitudObtenerCSVSinFirma** (\$appID, \$referenciaExterna, \$generarBarCode="false", \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null, \$incluirURL=false)
- **solicitudInvalidarCSVSinFirma** (\$csv, \$appID, \$referenciaExterna)
- **solicitudAsociarCSVSinFirma** (\$csv, \$appID, \$referenciaExterna, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **obtenerCodigo** (\$appID, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$generarBarCode=null, \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null, \$incluirURL=false)
- **obtenerCodigoSinFirmar** (\$appID, \$referenciaExterna, \$generarBarCode=null, \$tipoBarCode=null, \$width=null, \$height=null, \$incluirURL=false)
- **asociarCSV** (\$csv, \$appID, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **asociarCSVSinFirma** (\$csv, \$appID, \$referenciaExterna, \$idRepositorio, \$refDoc, \$hash, \$fechaCaducidad=null, \$vParametros=null)
- **invalidarCSV** (\$csv, \$appID, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante)
- **invalidarCSVSinFirma** (\$csv, \$appID, \$referenciaExterna)
- **modificarFechaCaducidadCSV** (\$csv, \$appID, \$nif, \$referenciaExterna, \$firmante, \$fechaCaducidad)

Otros miembros heredados

6.1309.1. Documentación de las funciones miembro

6.1309.1.1. asociarCSV()

```
asociarCSV (
    $csv,
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

| | | |
|-----------|----------------------------|--|
| string | <i>\$csv</i> | |
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$nif</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$firmante</i> | |
| string | <i>\$idRepositorio</i> | |
| string | <i>\$refDoc</i> | |
| string | <i>\$hash</i> | |
| \DateTime | <i>\$fechaCaducidad</i> | |
| string | <i>\$vParametros</i> | |

Devuelve

array|NULL[]

6.1309.1.2. asociarCSVSinFirma()

```
asociarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

| | | |
|-----------|----------------------------|--|
| string | <i>\$csv</i> | |
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$idRepositorio</i> | |
| string | <i>\$refDoc</i> | |
| string | <i>\$hash</i> | |
| \DateTime | <i>\$fechaCaducidad</i> | |
| string | <i>\$vParametros</i> | |

Devuelve

array|NULL[]

6.1309.1.3. csv_encodeClaveAcceso()

```
csv_encodeClaveAcceso (
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$nif</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$firmante</i> | |

Devuelve

\ArrayObject

6.1309.1.4. csv_encodeClaveAccesoSinFirma()

```
csv_encodeClaveAccesoSinFirma (
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |

Devuelve

\ArrayObject

6.1309.1.5. csv_encodeInfDoc()

```
csv_encodeInfDoc (
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

| | | |
|-----------|-------------------------|--|
| string | <i>\$idRepositorio</i> | |
| string | <i>\$refDoc</i> | |
| string | <i>\$hash</i> | |
| \DateTime | <i>\$fechaCaducidad</i> | |
| string | <i>\$vParametros</i> | |

Devuelve

\ArrayObject

6.1309.1.6. csv_encodeOpcionesGeneracion()

```
csv_encodeOpcionesGeneracion (
    $generarBarCode,
    $tipoBarCode,
    $width,
    $height,
    $incluirURL )
```

Parámetros

| | | |
|---------|-------------------------|--|
| string | <i>\$generarBarCode</i> | |
| string | <i>\$tipoBarCode</i> | |
| string | <i>\$width</i> | |
| string | <i>\$height</i> | |
| boolean | <i>\$incluirURL</i> | |

Devuelve

\ArrayObject

6.1309.1.7. csv_encodeRequest()

```
csv_encodeRequest (
    array $requests )
```

Parámetros

| | | |
|-------|-------------------|--|
| array | <i>\$requests</i> | |
|-------|-------------------|--|

Devuelve

\ArrayObject

6.1309.1.8. invalidarCSV()

```
invalidarCSV (
    $csv,
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$csv</i> | |
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$nif</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$firmante</i> | |

Devuelve

array|NULL[]

6.1309.1.9. invalidarCSVSinFirma()

```
invalidarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$csv</i> | |
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |

Devuelve

array|NULL[]|Exception

6.1309.1.10. modificarFechaCaducidadCSV()

```
modificarFechaCaducidadCSV (
    $csv,
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $fechaCaducidad )
```

Parámetros

| | | |
|-----------|----------------------------|--|
| string | <i>\$csv</i> | |
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$nif</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$firmante</i> | |
| \DateTime | <i>\$fechaCaducidad</i> | |

Devuelve

array|NULL[]

6.1309.1.11. obtenerCodigo()

```
obtenerCodigo (
    $appID,
    $nif,
    $referenciaExterna,
    $firmante,
    $generarBarCode = null,
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null,
    $incluirURL = false )
```


Parámetros

| | | |
|---------|----------------------------|--|
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$nif</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$firmante</i> | |
| string | <i>\$generarBarCode</i> | |
| string | <i>\$tipoBarCode</i> | |
| string | <i>\$width</i> | |
| string | <i>\$height</i> | |
| boolean | <i>\$incluirURL</i> | |

Devuelve

array|NULL[]

6.1309.1.12. obtenerCodigoSinFirmar()

```
obtenerCodigoSinFirmar (
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $generarBarCode = null,
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null,
    $incluirURL = false )
```

Parámetros

| | | |
|---------|----------------------------|--|
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$generarBarCode</i> | |
| string | <i>\$tipoBarCode</i> | |
| string | <i>\$width</i> | |
| string | <i>\$height</i> | |
| boolean | <i>\$incluirURL</i> | |

Devuelve

array|NULL[]

6.1309.1.13. obtenerSolicitud()

```
obtenerSolicitud (
    ArrayObject $wsRequest,
    $nodeName )
```

Parámetros

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| ArrayObject | <i>\$wsRequest</i> | |
| string | <i>\$nodeName</i> | |

Devuelve

\SoapVar

6.1309.1.14. solicitudAsociarCSVSinFirma()

```
solicitudAsociarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $idRepositorio,
    $refDoc,
    $hash,
    $fechaCaducidad = null,
    $vParametros = null )
```

Parámetros

| | | |
|-----------|----------------------------|--|
| string | <i>\$csv</i> | |
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$idRepositorio</i> | |
| string | <i>\$refDoc</i> | |
| string | <i>\$hash</i> | |
| \DateTime | <i>\$fechaCaducidad</i> | |
| string | <i>\$vParametros</i> | |

Devuelve

SoapVar

6.1309.1.15. solicitudInvalidarCSVSinFirma()

```
solicitudInvalidarCSVSinFirma (
    $csv,
    $appID,
    $referenciaExterna )
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$csv</i> | |
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |

Devuelve

SoapVar

6.1309.1.16. solicitudObtenerCSVSinFirma()

```
solicitudObtenerCSVSinFirma (
    $appID,
    $referenciaExterna,
    $generarBarCode = "false",
    $tipoBarCode = null,
    $width = null,
    $height = null,
    $incluirURL = false )
```

Parámetros

| | | |
|---------|----------------------------|--|
| string | <i>\$appID</i> | |
| string | <i>\$referenciaExterna</i> | |
| string | <i>\$generarBarCode</i> | |
| string | <i>\$tipoBarCode</i> | |
| string | <i>\$width</i> | |
| string | <i>\$height</i> | |
| boolean | <i>\$incluirURL</i> | |

Devuelve

SoapVar

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/CSV/WSClientCSV2.php

6.1310. Referencia de la Clase WSClientDatosVehiculo

Diagrama de herencias de WSClientDatosVehiculo

Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **peticionAsincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **solicitudRespuesta** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)

Otros miembros heredados

6.1310.1. Documentación de las funciones miembro

6.1310.1.1. peticionAsincrona()

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

@access public

Parámetros

| | | |
|----------|--|--|
| string | <i>\$IdPeticion</i> | Identificador de la petición |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| | <i>array< objSolicitudTransmision></i> | <i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar |

Devuelve

??? Respuesta del servidor

6.1310.1.2. peticionSincrona()

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPetición</i> | Identificador de la petición |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| objSolicitudTransmision (p. 1152) | <i>\$oSolicitud</i> | Solicitud a enviar |

Devuelve

??? Respuesta del servidor

6.1310.1.3. solicitudRespuesta()

```
solicitudRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

@access public

Parámetros

| | | |
|----------|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPetición</i> | Identificador de la petición original |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| integer | <i>\$NumElementos</i> | Número de elementos de la petición original |

Devuelve

??? Respuesta del servidor

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGT/DATOSVEHICULO/WSClientDatosVehiculo.↔php

6.1311. Referencia de la Clase WSClientDGPConsultaidentidad

Diagrama de herencias de WSClientDGPConsultaidentidad

Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)

Métodos protegidos

- **obtenerArrayRespuesta** (\$response)
- **transformDOMtoArray** (&\$root)

Otros miembros heredados

6.1311.1. Documentación de las funciones miembro

6.1311.1.1. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

| | | |
|-------|------------|--|
| array | \$response | Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM) |
|-------|------------|--|

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

6.1311.1.2. peticionSincrona()

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--|---------------------|--|
| string | \$IdPeticion | Identificador de la petición |
| DateTime | \$TimeStamp | Fecha y hora del envío del mensaje |
| string | \$CodigoCertificado | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| objSolicitudTransmision (p. 1143) | \$oSolicitud | Solicitud a enviar |

Devuelve

DatosEspecificos (p. 414) Respuesta del servidor

6.1311.1.3. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

| | | |
|----------|--------|-------------------------|
| \DOMNode | \$root | Nodo raíz a transformar |
|----------|--------|-------------------------|

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/DGP/CONSULTAIDENTIDAD/WSClientDGPConsultaIdentidad.php

6.1312. Referencia de la Clase WSClientEnvioIngresos

Diagrama de herencias de WSClientEnvioIngresos

Métodos públicos

- **__construct** (\$wsdl, \$vOptions=null)
- **peticion** (\$fechaIni, \$fechaFin, \$ident, \$param, \$tipoPet="TODO")

Otros miembros heredados

6.1312.1. Documentación del constructor y destructor

6.1312.1.1. __construct()

```
__construct (
    $v_wsdl,
    $v_opciones = null )
```

Constructor. Recibe los parámetros necesarios para poner en marcha el cliente.

El cliente puede llegar a conectarse a tres servicios distintos (módulos), autenticación, autorización y firma. Cada uno de ellos tiene su correspondiente WSDL. Las URI de los mismos se pasan como parámetros.

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|---|
| array | <i>\$v_wsd</i> | Array asociativo [autentica,autoriza,firma] con las URLs a los WSDLs correspondientes a cada servicio |
| string | <i>\$v_opciones</i> | Array asociativo de opciones [enableWSSecurity, enableXMLSecurityDSig, enableTrazabilidadPAI, idAPP, certFile, keyFile, passPhrase]. @access public |

Reimplementado de **WSComunFClient** (p.2096).

6.1312.2. Documentación de las funciones miembro

6.1312.2.1. *peticion()*

```

peticion (
    $fechaIni,
    $fechaFin,
    $ident,
    $param,
    $tipoPet = "TODO" )

```

Realiza una petición al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|----------|-------------------|---|
| DateTime | <i>\$fechaIni</i> | Fecha de inicio |
| DateTime | <i>\$fechaFin</i> | Fecha de inicio |
| string | <i>\$ident</i> | NIF del usuario habilitado para realizar la petición |
| string | <i>\$param</i> | Departamento de entre los permitidos (AG, BS, CE, IT, PG, SA, EH) |
| string | <i>\$tipoPet</i> | Tipo de Peticion (I, C, IC, ICS, N, D, R, Z, S, P, TODO) |

Devuelve

??? Respuesta del servidor

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/ENVIOINGRESOS/WSClientEnviIngresos.↵.php

6.1313. Referencia de la Clase WSClientFirma

Diagrama de herencias de WSClientFirma

Métodos públicos

- **firmarCertificadoServer** (\$idSession, \$idCertificado, \$docContentB64, \$tipoDoc='TF06')

Otros miembros heredados

6.1313.1. Documentación de las funciones miembro

6.1313.1.1. **firmarCertificadoServer()**

```
firmarCertificadoServer (
    $idSession,
    $idCertificado,
    $docContentB64,
    $tipoDoc = 'TF06' )
```

Permite firmar con el cert. de servidor SAFE un documento (con formato concreto).

Los WS invocados pertenecen al servicio deAutorización) (autorizacionArangi v1.00). @subpackage Autorizacion

Parámetros

| | | |
|---------|------------------------|--|
| string | <i>\$idSession</i> | Identificador SAFE de APP/Sesion (ej. TRA) |
| integer | <i>\$idCertificado</i> | Identificador del certificado ubicado en SAFE (ej. 5) |
| string | <i>\$docContentB64</i> | Array de bytes a firmar (contenido del documento) en base 64 |
| string | <i>\$tipoDoc</i> | Tipo del documento a firma (PDF por defecto) |

Devuelve

string Devuelve el contenido BINARIO firmado @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SAFE/WSClientFirma.php

6.1314. Referencia de la Clase WSClientFondos

Diagrama de herencias de WSClientFondos

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/FONDOS/WSClientFondos.php

6.1315. Referencia de la Clase WSClientGDE

Diagrama de herencias de WSClientGDE

Métodos públicos

- **insertarDocumentoGDE** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc="", \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null)
- **obtenerDocumentoGDE** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- **eliminarDocumentoGDE** (\$codApp, \$refDoc)
- **eliminarCarpetaGDE** (\$codApp, \$path)

Otros miembros heredados

6.1315.1. Documentación de las funciones miembro

6.1315.1.1. eliminarCarpetaGDE()

```
eliminarCarpetaGDE (
    $codApp,
    $path )
```

Dado un path relativo al espacio de aplicación, se elimina el mismo

@subpackage GDE

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$path</i> | PAth relativo al espacio de aplicación |

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

6.1315.1.2. eliminarDocumentoGDE()

```
eliminarDocumentoGDE (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Dada una referencia GDE elimina el documento del gestor documental

@subpackage GDE

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia Alfresco del Doc |

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

6.1315.1.3. insertarDocumentoGDE()

```
insertarDocumentoGDE (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = '',
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null )
```

Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatos, Eni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del GDE. Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. @subpackage GDE

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$docContentB64</i> | Contenido del documento en Base64 |
| string | <i>\$nombreDoc</i> | Nombre Doc. |
| string | <i>\$pathDoc</i> | Path relativo al espacio raíz de la app |
| array | <i>\$vMetadatosENI</i> | Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔Administracion identificadorDocumentoOrigen] |
| array | <i>\$vMetadatosPersonalizados</i> | Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatos↔Personalizados metadatosPersonalizados firmas] |

Devuelve

array Array asociativo [referenciaDocumento|nombre] @access public

6.1315.1.4. obtenerDocumentoGDE()

```
obtenerDocumentoGDE (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

@subpackage GDE

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia Alfresco del Doc |
| string | <i>\$parcial</i> | Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas) |

Devuelve

```
array Array asociativo [contenido (b64)|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas]
@access public
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientGDE.php

6.1316. Referencia de la Clase WSClientGDE2

Diagrama de herencias de WSClientGDE2

Métodos públicos

- **insertarDocumento** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- **eliminarDocumento** (\$codApp, \$refDoc)
- **asociarFirmas** (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)
- **buscarDocCriterio** (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **buscarDocCriterioPaginado** (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **crearCarpeta** (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatosPersonalizados=null)
- **eliminarCarpeta** (\$codApp, \$path)
- **empaquetarDocumentoENI** (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- **establecerMetadatoCarpetaPersonalizados** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI** (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- **establecerMetadatosENI** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- **establecerMetadatosPersonalizados** (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)

- **generarIdentificadorENI** (\$codApp)
- **generarToken** (\$codApp, \$vRefDoc)
- **insertarDocumentoENI** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMeta←
ENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoENI** (\$codApp, \$refDoc)
- **obtenerExpedienteENI** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$id←
SesionSafe=null)
- **obtenerExpedienteENIdeCarpeta** (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- **moverDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$pathDestino)
- **actualizarDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$docContentB64, \$vFirmas=null)
- **obtenerListaVersionesDocumento** (\$codApp, \$refDoc)
- **restaurarVersionDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$version, \$parcial)
- **obtenerPathDocumento** (\$codApp, \$refDoc)
- **eliminarCarpetaRecursiva** (\$codApp, \$path)
- **moverCarpeta** (\$codApp, \$pathOrigen, \$pathDestino)
- **obtenerVersionDocumento** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial, \$version)
- **front_obtenerDocumentoAPartirDeToken** (\$esProduccion, \$token)
- **front_obtenerIdentificadorGDE** (\$esProduccion, \$codApp, \$refDoc)
- **insertarDocumentoGDE2** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$v←
MetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- **eliminarDocumentoGDE2** (\$codApp, \$refDoc)
- **asociarFirmasGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)
- **buscarDocCriterioGDE2** (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccion←
Criterios=null)
- **buscarDocCriterioPaginadoGDE2** (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarIn←
Tree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **crearCarpetaGDE2** (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatos←
Personalizados=null)
- **eliminarCarpetaGDE2** (\$codApp, \$path)
- **empaquetarDocumentoENIGDE2** (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- **establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2** (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- **establecerMetadatosENIGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- **establecerMetadatosPersonalizadosGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- **generarIdentificadorENIGDE2** (\$codApp)
- **generarTokenGDE2** (\$codApp, \$vRefDoc)
- **insertarDocumentoENIGDE2** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$v←
MetaENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoENIGDE2** (\$codApp, \$refDoc)
- **obtenerExpedienteENIGDE2** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null,
\$idSesionSafe=null)
- **obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2** (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)

Campos de datos

- const **URL_FRONT_DESARROLLO** = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
- const **URL_FRONT_PRODUCCION** = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'

Otros miembros heredados

6.1316.1. Documentación de las funciones miembro

6.1316.1.1. actualizarDocumento()

```
actualizarDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $docContentB64,
    $vFirmas = null )
```

Permite actualizar un documento ya existente. Se generarán dos versiones, una que contendrá una copia exacta de la versión anterior y una segunda copia que será la versión modificada, cuyo número de versión será devuelto en la respuesta

@subpackage GDE2

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia del documento |
| string | <i>\$docContentB64</i> | Contenido del documento en Base64 |
| array | <i>\$vFirmas</i> | Opcional. Array asociativo. Firmas |

Devuelve

array Respuesta del servicio, indicando el número de versión generada @access public

6.1316.1.2. asociarFirmas()

```
asociarFirmas (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

Permite asociar firmas a un documento (incluyendo CSV)

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia/identificador del Doc en GDE |
| array | <i>\$vFirmas</i> | Array asociativo con información de la firma |

6.1316.1.3. asociarFirmasGDE2()

```
asociarFirmasGDE2 (
    $codApp,
```

```

    $refDoc,
    $vFirmas )

```

[Obsoleto] Véase: asociarFirmas Permite asociar firmas a un documento (incluyendo CSV)

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia/identificador del Doc en GDE |
| array | <i>\$vFirmas</i> | Array asociativo con información de la firma |

6.1316.1.4. buscarDocCriterio()

```

buscarDocCriterio (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$filtroPath</i> | Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional) |
| string | <i>\$buscarInTree</i> | Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false) |
| string | <i>\$operacion</i> | Indica la operación lógica (AND/OR) |
| array | <i>\$coleccionCriterios</i> | Colección de criterios de búsqueda |

6.1316.1.5. buscarDocCriterioGDE2()

```

buscarDocCriterioGDE2 (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

[Obsoleto] Véase: buscarDocCriterio Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$filtroPath</i> | Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional) |
| string | <i>\$buscarInTree</i> | Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false) |
| string | <i>\$operacion</i> | Indica la operación lógica (AND/OR) |
| array | <i>\$coleccionCriterios</i> | Colección de criterios de búsqueda |

6.1316.1.6. buscarDocCriterioPaginado()

```

buscarDocCriterioPaginado (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| int | <i>\$registrosPagina</i> | Número de registros por página |
| int | <i>\$pagina</i> | Página a recuperar (empezando por 1) |
| string | <i>\$filtroPath</i> | Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional) |
| string | <i>\$buscarInTree</i> | Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false) |
| string | <i>\$operacion</i> | Indica la operación lógica (AND/OR) |
| array | <i>\$coleccionCriterios</i> | Colección de criterios de búsqueda |

6.1316.1.7. buscarDocCriterioPaginadoGDE2()

```

buscarDocCriterioPaginadoGDE2 (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

[Obsoleto] Véase: `buscarDocCriterioPaginado` Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| int | <i>\$registrosPagina</i> | Número de registros por página |
| int | <i>\$pagina</i> | Página a recuperar (empezando por 1) |
| string | <i>\$filtroPath</i> | Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional) |
| string | <i>\$buscarInTree</i> | Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false) |
| string | <i>\$operacion</i> | Indica la operación lógica (AND/OR) |
| array | <i>\$coleccionCriterios</i> | Colección de criterios de búsqueda |

6.1316.1.8. `crearCarpeta()`

```
crearCarpeta (
    $codApp,
    $path,
    $tipo = null,
    $metadatosExpedienteEni = null,
    $coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de GDE. Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

Parámetros

| | | |
|--------|---|---|
| | <i>string\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$path</i> | Ruta de ubicación de la carpeta |
| string | <i>\$tipo</i> | Tipos básico |
| array | <i>\$metadatosExpedienteEni</i> | |
| array | <i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i> | |

6.1316.1.9. `crearCarpetaGDE2()`

```
crearCarpetaGDE2 (
    $codApp,
    $path,
    $tipo = null,
    $metadatosExpedienteEni = null,
    $coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

[Obsoleto] Véase: `crearCarpeta` Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de GDE. Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

Parámetros

| | | |
|--------|---|---|
| | <i>string</i> <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$path</i> | Ruta de ubicación de la carpeta |
| string | <i>\$tipo</i> | Tipos básico |
| array | <i>\$metadatosExpedienteEni</i> | |
| array | <i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i> | |

6.1316.1.10. eliminarCarpeta()

```
eliminarCarpeta (
    $codApp,
    $path )
```

Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|-------------------------------|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$path</i> | Ruta de la carpeta a eliminar |

Devuelve

object

6.1316.1.11. eliminarCarpetaGDE2()

```
eliminarCarpetaGDE2 (
    $codApp,
    $path )
```

[Obsoleto] Véase: eliminarCarpeta Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|-------------------------------|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$path</i> | Ruta de la carpeta a eliminar |

Devuelve

object

6.1316.1.12. eliminarCarpetaRecursiva()

```
eliminarCarpetaRecursiva (
    $codApp,
    $path )
```

Permite eliminar de forma recursiva una carpeta

@subpackage GDE2

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$path</i> | Ruta relativa de la carpeta que queremos borrar. La ruta introducida buscará a partir del directorio root_custom |

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion @access public

6.1316.1.13. eliminarDocumento()

```
eliminarDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[ORQUESTA] Dada una referencia GDE elimina el documento del gestor documental

@subpackage GDE

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia/identificador del Doc en GDE |

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

6.1316.1.14. eliminarDocumentoGDE2()

```
eliminarDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: eliminarDocumento [ORQUESTA] Dada una referencia GDE elimina el documento del gestor documental

@subpackage GDE

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia/identificador del Doc en GDE |

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

6.1316.1.15. empaquetarDocumentoENI()

```
empaquetarDocumentoENI (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|-----------------------------------|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$contenido</i> | Contenido del DOC |
| array | <i>\$vMetadatosEni</i> | Array asociativo de metadatos ENI |
| array | <i>\$vFirmas</i> | Array asociativo de firmas |

6.1316.1.16. empaquetarDocumentoENIGDE2()

```
empaquetarDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: empaquetarDocumentoENI Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|-----------------------------------|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$contenido</i> | Contenido del DOC |
| array | <i>\$vMetadatosEni</i> | Array asociativo de metadatos ENI |
| array | <i>\$vFirmas</i> | Array asociativo de firmas |

6.1316.1.17. establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizados (
    $codApp,
    $path,
    $vColMetadatosPers )
```

Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en \$path

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$path</i> | Ruta a la carpeta |
| array | <i>\$vColMetadatosPers</i> | Array asociativo de metadatos personalizados |

Devuelve

object

6.1316.1.18. establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2()

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2 (
    $codApp,
    $path,
    $vColMetadatosPers )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatoCarpetasPersonalizados Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en \$path

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$path</i> | Ruta a la carpeta |
| array | <i>\$vColMetadatosPers</i> | Array asociativo de metadatos personalizados |

Devuelve

object

6.1316.1.19. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI()

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI (
    $codApp,
```

```
$path,  
$vMetadatosExpedienteEni )
```

Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por \$path.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------------|----------------------|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$path</i> | |
| array | <i>\$vMetadatosExpedienteEni</i> | |

6.1316.1.20. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2()

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2 (  
    $codApp,  
    $path,  
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por \$path.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------------|----------------------|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$path</i> | |
| array | <i>\$vMetadatosExpedienteEni</i> | |

6.1316.1.21. establecerMetadatosENI()

```
establecerMetadatosENI (  
    $codApp,  
    $refDoc,  
    $vMetadatosEni )
```

Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias0/parrafo/Manual_XML/text_es_files/Manual_esquemas-XML-intercambio-doc-exp-elec-INTERNET.pdf (p. ??)

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|----------------------|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$refDoc</i> | |
| array | <i>\$vMetadatosEni</i> | |

6.1316.1.22. establecerMetadatosENIGDE2()

```
establecerMetadatosENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosENI Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias0/parrafo/Manual_XML/text_es_files/Manual_esquemas-XML-intercambio-doc-exp-elec-INTERNET.pdf (p. ??)

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|----------------------|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$refDoc</i> | |
| array | <i>\$vMetadatosEni</i> | |

6.1316.1.23. establecerMetadatosPersonalizados()

```
establecerMetadatosPersonalizados (
    $codApp,
    $refDoc,
    $coleccionMetadatosPersonalizados )
```

Parámetros

| | | |
|--------|---|----------------|
| string | <i>\$codApp</i> | |
| string | <i>\$refDoc</i> | referencia GDE |
| array | <i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i> | |

6.1316.1.24. establecerMetadatosPersonalizadosGDE2()

```
establecerMetadatosPersonalizadosGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $coleccionMetadatosPersonalizados )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatosPersonalizados

Parámetros

| | | |
|--------|---|----------------|
| string | <i>\$codApp</i> | |
| string | <i>\$refDoc</i> | referencia GDE |
| array | <i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i> | |

6.1316.1.25. front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()

```
front_obtenerDocumentoAPartirDeToken (
    $esProduccion,
    $token )
```

Devuelve una URL en la que obtener el documento a partir del token suministrado

@subpackage GDE2

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|---|
| bool | <i>\$esProduccion</i> | Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion |
| string | <i>\$token</i> | Token válido para la descarga del documento |

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta @access public

6.1316.1.26. front_obtenerIdentificadorGDE()

```
front_obtenerIdentificadorGDE (
    $esProduccion,
    $codApp,
    $refDoc )
```

Devuelve una URL en la que obtener un identificador GDE y la ruta a su directorio raíz La URL resultante devolverá una cadena con los dos valores con el separador ##: idGDE##path_root

@subpackage GDE2

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|---|
| bool | <i>\$esProduccion</i> | Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion |
| string | <i>\$codApp</i> | Nombre del espacio de la aplicacion |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia del documento |

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta @access public

6.1316.1.27. generarIdentificadorENI()

```
generarIdentificadorENI (
    $codApp )
```

Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
|--------|-----------------|---|

6.1316.1.28. generarIdentificadorENIGDE2()

```
generarIdentificadorENIGDE2 (
    $codApp )
```

[Obsoleto] Véase: generarIdentificadorENI Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
|--------|-----------------|---|

6.1316.1.29. generarToken()

```
generarToken (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$vRefDoc</i> | |

6.1316.1.30. generarTokenGDE2()

```
generarTokenGDE2 (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

[Obsoleto] Véase: generarToken

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| array | <i>\$vRefDoc</i> | |

6.1316.1.31. insertarDocumento()

```
insertarDocumento (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null,
    $vFirmas = null )
```

Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatos↔ Eni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del GDE. Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. @subpackage GDE

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$docContentB64</i> | Contenido del documento en Base64 |
| string | <i>\$nombreDoc</i> | Nombre Doc. |
| string | <i>\$pathDoc</i> | Path relativo al espacio raíz de la app |
| array | <i>\$vMetadatosENI</i> | Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen] |
| array | <i>\$vMetadatosPersonalizados</i> | Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados] |

Devuelve

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas @access public

6.1316.1.32. insertarDocumentoENI()

```
insertarDocumentoENI (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetaENI = null,
    $vMetaPers = null,
    $vFirmas = null )
```

Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$docContentB64</i> | Contenido en B64 del doc. |
| string | <i>\$nombreDoc</i> | Nombre del documento |
| string | <i>\$pathDocRuta</i> | donde almacenar el doc (dentro de GDE) |
| string | <i>\$tipo</i> | |
| string | <i>\$vMetaENI</i> | Array asociativo de metadatos ENI |
| string | <i>\$vMetaPers</i> | Array asociativo de metadatos personalizados |
| string | <i>\$vFirmas</i> | |

Devuelve

array asociativo con la referencia GDE y el nombre doc

6.1316.1.33. insertarDocumentoENIGDE2()

```
insertarDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetaENI = null,
    $vMetaPers = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: insertarDocumentoENI Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$docContentB64</i> | Contenido en B64 del doc. |

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------|--|
| string | <i>\$nombreDoc</i> | Nombre del documento |
| string | <i>\$pathDocRuta</i> | donde almacenar el doc (dentro de GDE) |
| string | <i>\$tipo</i> | |
| string | <i>\$vMetaENI</i> | Array asociativo de metadatos ENI |
| string | <i>\$vMetaPers</i> | Array asociativo de metadatos personalizados |
| string | <i>\$vFirmas</i> | |

Devuelve

array asociativo con la referencia GDE y el nombre doc

6.1316.1.34. insertarDocumentoGDE2()

```
insertarDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: insertarDocumento Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatos, Eni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del GDE. Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. @subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$docContentB64</i> | Contenido del documento en Base64 |
| string | <i>\$nombreDoc</i> | Nombre Doc. |
| string | <i>\$pathDoc</i> | Path relativo al espacio raíz de la app |
| array | <i>\$vMetadatosENI</i> | Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen] |
| array | <i>\$vMetadatosPersonalizados</i> | Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados] |

Devuelve

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas @access public

6.1316.1.35. moverCarpeta()

```
moverCarpeta (
    $codApp,
    $pathOrigen,
    $pathDestino )
```

Permite, mover o renombrar una carpeta. Las rutas siempre se buscarán y se crearán en root_custom

@subpackage GDE2

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$pathOrigen</i> | Ruta relativa de la carpeta que queremos mover o renombrar |
| string | <i>\$pathDestino</i> | Ruta relativa de la carpeta que queremos mover o renombrar |

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion @access public

6.1316.1.36. moverDocumento()

```
moverDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $pathDestino )
```

Este método mueve el documento especificado a otra carpeta. Si la nueva carpeta no existe, la crea. Mueve tanto el documento, como las firmas de éste.

@subpackage GDE2

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia del documento |
| string | <i>\$pathDestino</i> | Path relativo con respecto al espacio raíz de la app |

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion @access public

6.1316.1.37. obtenerDocumento()

```
obtenerDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[ORQUESTA] Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

@subpackage GDE

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia Alfresco del Doc |
| string | <i>\$parcial</i> | Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas) |

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] @access public

6.1316.1.38. obtenerDocumentoENI()

```
obtenerDocumentoENI (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Obtiene un Documento de un espacio GDE a partir de la referencia

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante (espacio) |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia/identificador del documento |

Devuelve

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

6.1316.1.39. obtenerDocumentoENIGDE2()

```
obtenerDocumentoENIGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerDocumentoENI Obtiene un Documento de un espacio GDE a partir de la referencia

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante (espacio) |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia/identificador del documento |

Devuelve

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

6.1316.1.40. obtenerDocumentoGDE2()

```
obtenerDocumentoGDE2 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerDocumento [ORQUESTA] Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

@subpackage GDE

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia Alfresco del Doc |
| string | <i>\$parcial</i> | Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas) |

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] @access public

6.1316.1.41. obtenerExpedienteENI()

```
obtenerExpedienteENI (
    $codApp,
    $refDoc,
```



```

    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )

```

Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el GDE.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante (espacio) |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia/identificador del documento |
| array | <i>\$vMetadatosExpedienteEni</i> | Array asociativo de metadatos ENI |
| array | <i>\$idCertificadoSafe</i> | |
| array | <i>\$idSesionSafe</i> | |

Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

6.1316.1.42. obtenerExpedienteENIdeCarpeta()

```

obtenerExpedienteENIdeCarpeta (
    $codApp,
    $path,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )

```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante (espacio) |
| string | <i>\$path</i> | |
| string | <i>\$idCertificadoSafe</i> | |
| string | <i>\$idSesionSafe</i> | |

Devuelve

object|array

6.1316.1.43. obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2()

```

obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2 (
    $codApp,

```

```
$path,  
$idCertificadoSafe = null,  
$idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerExpedienteENIdeCarpeta

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante (espacio) |
| string | <i>\$path</i> | |
| string | <i>\$idCertificadoSafe</i> | |
| string | <i>\$idSesionSafe</i> | |

Devuelve

object|array

6.1316.1.44. obtenerExpedienteENIGDE2()

```
obtenerExpedienteENIGDE2 (  
    $codApp,  
    $refDoc,  
    $vMetadatosExpedienteEni,  
    $idCertificadoSafe = null,  
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: obtenerExpedienteENI Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el GDE.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante (espacio) |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia/identificador del documento |
| array | <i>\$vMetadatosExpedienteEni</i> | Array asociativo de metadatos ENI |
| array | <i>\$idCertificadoSafe</i> | |
| array | <i>\$idSesionSafe</i> | |

Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

6.1316.1.45. obtenerListaVersionesDocumento()

```
obtenerListaVersionesDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Permite obtener una lista de etiquetas con las versiones guardadas del documento

@subpackage GDE2

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia del documento |

Devuelve

array Respuesta del servicio, indicando la lista de versiones del documento @access public

6.1316.1.46. obtenerPathDocumento()

```
obtenerPathDocumento (
    $codApp,
    $refDoc )
```

Permite, a partir de una referencia de documento, obtener la ruta del documento en el espacio asignado a la aplicación propietaria. El path del documento, debe estar dentro de root_custom.

@subpackage GDE2

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia del documento |

Devuelve

array Respuesta del servicio, indicando la ruta relativa del documento a partir del espacio "root_custom de la aplicación @access public

6.1316.1.47. obtenerVersionDocumento()

```
obtenerVersionDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
```

```

    $parcial,
    $version )

```

Accede al doc y devuelve la información de una version concreta del mismo

@subpackage GDE

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia Alfresco del Doc |
| string | <i>\$parcial</i> | Indica que datos recuperar (??? 1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas) |
| string | <i>\$version</i> | Etiqueta de versión que se quiere recuperar |

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|tipoPersonalizado|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas]
 @access public

6.1316.1.48. restaurarVersionDocumento()

```

restaurarVersionDocumento (
    $codApp,
    $refDoc,
    $version,
    $parcial )

```

Permite restaurar una versión concreta del documento. Primero genera una copia exacta de la versión actual del documento y a continuación, recupera la versión especificada añadiéndola como una nueva versión.

@subpackage GDE2

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia del documento |
| string | <i>\$version</i> | Etiqueta de versión que se quiere restaurar |
| string | <i>\$parcial</i> | Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido y metadatos, 3: Contenido, metadatos y eliminar aquellos metadatos que no estén en la versión restaurada) |

Devuelve

array Respuesta del servicio indicando la correccion de la operacion @access public

6.1316.2. Documentación de los campos

6.1316.2.1. URL_FRONT_DESARROLLO

```
const URL_FRONT_DESARROLLO = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
```

Constantes para URL de consultas al frontend

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientGDE2.php

6.1317. Referencia de la Clase WSClientGDE4

Diagrama de herencias de WSClientGDE4

Métodos públicos

- **establecerMetadatoCarpetasPersonalizados** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- **generarIdentificadorENI** (\$codApp)
- **front_obtenerDocumentoAPartirDeToken** (\$esProduccion, \$token)
- **front_obtenerIdentificadorGDE** (\$esProduccion, \$codApp, \$refDoc)
- **insertarDocumentoGDE4** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoGDE4** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- **eliminarDocumentoGDE4** (\$codApp, \$refDoc)
- **asociarFirmasGDE4** (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)
- **buscarDocCriterioGDE4** (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **buscarDocCriterioPaginadoGDE4** (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **crearCarpetaGDE4** (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatosPersonalizados=null)
- **eliminarCarpetaGDE4** (\$codApp, \$path)
- **empaquetarDocumentoENIGDE4** (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- **establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4** (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- **establecerMetadatosENIGDE4** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- **establecerMetadatosPersonalizadosGDE4** (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- **generarIdentificadorENIGDE4** (\$codApp)
- **generarTokenGDE4** (\$codApp, \$vRefDoc)
- **insertarDocumentoENIGDE4** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetaENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoENIGDE4** (\$codApp, \$refDoc)
- **obtenerExpedienteENIGDE4** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- **obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4** (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)

Campos de datos

- const **URL_FRONT_DESARROLLO** = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
- const **URL_FRONT_PRODUCCION** = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'

Otros miembros heredados

6.1317.1. Documentación de las funciones miembro

6.1317.1.1. asociarFirmasGDE4()

```
asociarFirmasGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: **asociarFirmas** (p. 134) Permite asociar firmas a un documento (incluyendo CSV)

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia/identificador del Doc en GDE |
| array | <i>\$vFirmas</i> | Array asociativo con información de la firma |

6.1317.1.2. buscarDocCriterioGDE4()

```
buscarDocCriterioGDE4 (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

[Obsoleto] Véase: **buscarDocCriterio** (p. 172) Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$filtroPath</i> | Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional) |
| string | <i>\$buscarInTree</i> | Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false) |
| string | <i>\$operacion</i> | Indica la operación lógica (AND/OR) |
| array | <i>\$coleccionCriterios</i> | Colección de criterios de búsqueda |

6.1317.1.3. buscarDocCriterioPaginadoGDE4()

```

buscarDocCriterioPaginadoGDE4 (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )

```

[Obsoleto] Véase: **buscarDocCriterioPaginado** (p. 181) Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| int | <i>\$registrosPagina</i> | Número de registros por página |
| int | <i>\$pagina</i> | Página a recuperar (empezando por 1) |
| string | <i>\$filtroPath</i> | Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional) |
| string | <i>\$buscarInTree</i> | Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false) |
| string | <i>\$operacion</i> | Indica la operación lógica (AND/OR) |
| array | <i>\$coleccionCriterios</i> | Colección de criterios de búsqueda |

6.1317.1.4. crearCarpetaGDE4()

```

crearCarpetaGDE4 (
    $codApp,
    $path,
    $tipo = null,
    $metadatosExpedienteEni = null,
    $coleccionMetadatosPersonalizados = null )

```

[Obsoleto] Véase: **crearCarpeta** (p. 344) Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de GDE. Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

Parámetros

| | | |
|--------|---|---|
| | <i>string\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$path</i> | Ruta de ubicación de la carpeta |
| string | <i>\$tipo</i> | Tipos básico |
| array | <i>\$metadatosExpedienteEni</i> | |
| array | <i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i> | |

6.1317.1.5. eliminarCarpetaGDE4()

```
eliminarCarpetaGDE4 (
    $codApp,
    $path )
```

[Obsoleto] Véase: **eliminarCarpeta** (p. 596) Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|-------------------------------|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$path</i> | Ruta de la carpeta a eliminar |

Devuelve

object

6.1317.1.6. eliminarDocumentoGDE4()

```
eliminarDocumentoGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: **eliminarDocumento** (p. 607) [ORQUESTA] Dada una referencia GDE elimina el documento del gestor documental

@subpackage GDE

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia/identificador del Doc en GDE |

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

6.1317.1.7. empaquetarDocumentoENIGDE4()

```
empaquetarDocumentoENIGDE4 (
    $codApp,
    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: **empaquetarDocumentoENI** (p. 622) Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|-----------------------------------|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$contenido</i> | Contenido del DOC |
| array | <i>\$vMetadatosEni</i> | Array asociativo de metadatos ENI |
| array | <i>\$vFirmas</i> | Array asociativo de firmas |

6.1317.1.8. establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizados (
    $codApp,
    $path,
    $vColMetadatosPers )
```

Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en \$path Alias de establecerMetadatoCarpetasPersonalizados. Se mantiene por compatibilidad

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$path</i> | Ruta a la carpeta |
| array | <i>\$vColMetadatosPers</i> | Array asociativo de metadatos personalizados |

Devuelve

object

6.1317.1.9. establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4()

```
establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4 (
    $codApp,
    $path,
    $vColMetadatosPers )
```

[Obsoleto] Véase: establecerMetadatoCarpetasPersonalizados Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en \$path

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$path</i> | Ruta a la carpeta |
| array | <i>\$vColMetadatosPers</i> | Array asociativo de metadatos personalizados |

Devuelve

object

6.1317.1.10. establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4()

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4 (
    $codApp,
    $path,
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

[Obsoleto] Véase: **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI** (p. 670) Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por \$path.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------------|----------------------|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$path</i> | |
| array | <i>\$vMetadatosExpedienteEni</i> | |

6.1317.1.11. establecerMetadatosENIGDE4()

```
establecerMetadatosENIGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

[Obsoleto] Véase: **establecerMetadatosENI** (p. 676) Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias0/parrafo/Manual_XML/text_es_files/Manual_esquemas-XML-intercambio-doc-exp-elec-INTERNET.pdf (p. ??)

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|----------------------|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$refDoc</i> | |
| array | <i>\$vMetadatosEni</i> | |

6.1317.1.12. establecerMetadatosPersonalizadosGDE4()

```
establecerMetadatosPersonalizadosGDE4 (
    $codApp,
```

```
$refDoc,  
$coleccionMetadatosPersonalizados )
```

[Obsoleto] Véase: **establecerMetadatosPersonalizados** (p. 687)

Parámetros

| | | |
|--------|---|----------------|
| string | <i>\$codApp</i> | |
| string | <i>\$refDoc</i> | referencia GDE |
| array | <i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i> | |

6.1317.1.13. front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()

```
front_obtenerDocumentoAPartirDeToken (  
    $esProduccion,  
    $token )
```

Devuelve una URL en la que obtener el documento a partir del token suministrado

@subpackage GDE4

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|---|
| bool | <i>\$esProduccion</i> | Indica si debe realizarse la peticion al servidor de produccion o al servidor de desarrollo/preproduccion |
| string | <i>\$token</i> | Token válido para la descarga del documento |

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta @access public

6.1317.1.14. front_obtenerIdentificadorGDE()

```
front_obtenerIdentificadorGDE (  
    $esProduccion,  
    $codApp,  
    $refDoc )
```

Devuelve una URL en la que obtener un identificador GDE y la ruta a su directorio raíz La URL resultante devolverá una cadena con los dos valores con el separador ##: idGDE##path_root

@subpackage GDE4

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|---|
| bool | <i>\$esProduccion</i> | Indica si debe realizarse la petición al servidor de producción o al servidor de desarrollo/preproducción |
| string | <i>\$codApp</i> | Nombre del espacio de la aplicación |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia del documento |

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta @access public

6.1317.1.15. generarIdentificadorENI()

```
generarIdentificadorENI (  
    $codApp )
```

Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
|--------|-----------------|---|

6.1317.1.16. generarIdentificadorENIGDE4()

```
generarIdentificadorENIGDE4 (  
    $codApp )
```

[Obsoleto] Véase: **generarIdentificadorENI** (p. 801) Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
|--------|-----------------|---|

6.1317.1.17. generarTokenGDE4()

```
generarTokenGDE4 (  
    $codApp,  
    $vRefDoc )
```

[Obsoleto] Véase: **generarToken** (p. 806)

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| array | <i>\$vRefDoc</i> | |

6.1317.1.18. insertarDocumentoENIGDE4()

```
insertarDocumentoENIGDE4 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetaENI = null,
    $vMetaPers = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: **insertarDocumentoENI** (p. 883) Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$docContentB64</i> | Contenido en B64 del doc. |
| string | <i>\$nombreDoc</i> | Nombre del documento |
| string | <i>\$pathDocRuta</i> | donde almacenar el doc (dentro de GDE) |
| string | <i>\$tipo</i> | |
| string | <i>\$vMetaENI</i> | Array asociativo de metadatos ENI |
| string | <i>\$vMetaPers</i> | Array asociativo de metadatos personalizados |
| string | <i>\$vFirmas</i> | |

Devuelve

array asociativo con la referencia GDE y el nombre doc

6.1317.1.19. insertarDocumentoGDE4()

```
insertarDocumentoGDE4 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
    $vMetadatosENI = null,
    $vMetadatosPersonalizados = null,
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: **insertarDocumento** (p. 880) Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatos↔ Eni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del GDE. Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado. @subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$docContentB64</i> | Contenido del documento en Base64 |
| string | <i>\$nombreDoc</i> | Nombre Doc. |
| string | <i>\$pathDoc</i> | Path relativo al espacio raíz de la app |
| array | <i>\$vMetadatosENI</i> | Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen] |
| array | <i>\$vMetadatosPersonalizados</i> | Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados] |

Devuelve

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas @access public

6.1317.1.20. obtenerDocumentoENIGDE4()

```
obtenerDocumentoENIGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerDocumentoENI** (p. 1173) Obtiene un Documento de un espacio GDE a partir de la referencia

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante (espacio) |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia/identificador del documento |

Devuelve

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

6.1317.1.21. obtenerDocumentoGDE4()

```
obtenerDocumentoGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $parcial = '1' )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerDocumento** (p. 1170) [ORQUESTA] Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

@subpackage GDE

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia Alfresco del Doc |
| string | <i>\$parcial</i> | Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas) |

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] @access public

6.1317.1.22. obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4()

```
obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4 (
    $codApp,
    $path,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerExpedienteENIdeCarpeta** (p. 1185)

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante (espacio) |
| string | <i>\$path</i> | |
| string | <i>\$idCertificadoSafe</i> | |
| string | <i>\$idSesionSafe</i> | |

Devuelve

object|array

6.1317.1.23. obtenerExpedienteENIGDE4()

```
obtenerExpedienteENIGDE4 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerExpedienteENI** (p. 1182) Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el GDE.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante (espacio) |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia/identificador del documento |
| array | <i>\$vMetadatosExpedienteEni</i> | Array asociativo de metadatos ENI |
| array | <i>\$idCertificadoSafe</i> | |
| array | <i>\$idSesionSafe</i> | |

Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

6.1317.2. Documentación de los campos

6.1317.2.1. URL_FRONT_DESARROLLO

```
const URL_FRONT_DESARROLLO = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
```

Constantes para URL de consultas al frontend

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClientGDE4.php

6.1318. Referencia de la Clase WSClientGDE5

Diagrama de herencias de WSClientGDE5

Métodos públicos

- **establecerMetadatoCarpetasPersonalizados** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- **generarIdentificadorENI** (\$codApp)
- **front_obtenerDocumentoAPartirDeToken** (\$esProduccion, \$token)
- **front_obtenerIdentificadorGDE** (\$esProduccion, \$codApp, \$refDoc)
- **insertarDocumentoGDE5** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vColMetadatosENI=null, \$vMetadatosPersonalizados=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoGDE5** (\$codApp, \$refDoc, \$parcial='1')
- **eliminarDocumentoGDE5** (\$codApp, \$refDoc)
- **asociarFirmasGDE5** (\$codApp, \$refDoc, \$vFirmas)
- **buscarDocCriterioGDE5** (\$codApp, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **buscarDocCriterioPaginadoGDE5** (\$codApp, \$registrosPagina, \$pagina, \$filtroPath=null, \$buscarInTree=null, \$operacion=null, \$coleccionCriterios=null)
- **crearCarpetaGDE5** (\$codApp, \$path, \$tipo=null, \$metadatosExpedienteEni=null, \$coleccionMetadatosPersonalizados=null)
- **eliminarCarpetaGDE5** (\$codApp, \$path)
- **empaquetarDocumentoENIGDE5** (\$codApp, \$contenido, \$vMetadatosEni, \$vFirmas)
- **establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE5** (\$codApp, \$path, \$vColMetadatosPers)
- **establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE5** (\$codApp, \$path, \$vMetadatosExpedienteEni)
- **establecerMetadatosENIGDE5** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosEni)
- **establecerMetadatosPersonalizadosGDE5** (\$codApp, \$refDoc, \$coleccionMetadatosPersonalizados)
- **generarIdentificadorENIGDE5** (\$codApp)
- **generarTokenGDE5** (\$codApp, \$vRefDoc)
- **insertarDocumentoENIGDE5** (\$codApp, \$docContentB64, \$nombreDoc, \$pathDoc=null, \$tipo=null, \$vMetaENI=null, \$vMetaPers=null, \$vFirmas=null)
- **obtenerDocumentoENIGDE5** (\$codApp, \$refDoc)
- **obtenerExpedienteENIGDE5** (\$codApp, \$refDoc, \$vMetadatosExpedienteEni, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)
- **obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE5** (\$codApp, \$path, \$idCertificadoSafe=null, \$idSesionSafe=null)

Campos de datos

- const **URL_FRONT_DESARROLLO** = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
- const **URL_FRONT_PRODUCCION** = 'https://www.tramita.gva.es/gde-front/'

Otros miembros heredados

6.1318.1. Documentación de las funciones miembro

6.1318.1.1. asociarFirmasGDE5()

```
asociarFirmasGDE5 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vFirmas )
```

[Obsoleto] Véase: **asociarFirmas** (p. 136) Permite asociar firmas a un documento (incluyendo CSV)

@subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia/identificador del Doc en GDE |
| array | <i>\$vFirmas</i> | Array asociativo con información de la firma |

6.1318.1.2. buscarDocCriterioGDE5()

```
buscarDocCriterioGDE5 (
    $codApp,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

[Obsoleto] Véase: **buscarDocCriterio** (p. 173) Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda.

En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío.

@subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$filtroPath</i> | Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional) |
| string | <i>\$buscarInTree</i> | Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false) |
| string | <i>\$operacion</i> | Indica la operación lógic (AND/OR) |
| array | <i>\$coleccionCriterios</i> | Colección de criterios de búsqueda |

6.1318.1.3. buscarDocCriterioPaginadoGDE5()

```
buscarDocCriterioPaginadoGDE5 (
    $codApp,
    $registrosPagina,
    $pagina,
    $filtroPath = null,
    $buscarInTree = null,
    $operacion = null,
    $coleccionCriterios = null )
```

[Obsoleto] Véase: **buscarDocCriterioPaginado** (p. 182) Realiza búsqueda de documentos estableciendo diferentes filtros de búsqueda. En caso de que se sobrepase un límite preestablecido de resultados, se generará un error indicando que se debe restringir más los filtros de búsqueda. En el caso de establecerse más de un filtro se utilizará el campo operación para realizar la consulta. En caso de no devolver ningún documento, se devolverá un array vacío

@subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| int | <i>\$registrosPagina</i> | Número de registros por página |
| int | <i>\$pagina</i> | Página a recuperar (empezando por 1) |
| string | <i>\$filtroPath</i> | Path relativo con respecto al espacio raíz de la aplicación. (Opcional) |
| string | <i>\$buscarInTree</i> | Buscar en el subespacio de aplicación (true) o en todo GDE (false) |
| string | <i>\$operacion</i> | Indica la operación lógica (AND/OR) |
| array | <i>\$coleccionCriterios</i> | Colección de criterios de búsqueda |

6.1318.1.4. crearCarpetaGDE5()

```
crearCarpetaGDE5 (
    $codApp,
    $path,
    $tipo = null,
    $metadatosExpedienteEni = null,
    $coleccionMetadatosPersonalizados = null )
```

[Obsoleto] Véase: **crearCarpeta** (p. 345) Crea una carpeta con el path indicado en el espacio propio del usuario/aplicación de GDE. Opcionalmente pueden indicarse metadatos para la misma

@subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|---|---|
| | <i>string\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$path</i> | Ruta de ubicación de la carpeta |
| string | <i>\$tipo</i> | Tipos básico |
| array | <i>\$metadatosExpedienteEni</i> | |
| array | <i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i> | |

6.1318.1.5. eliminarCarpetaGDE5()

```
eliminarCarpetaGDE5 (
    $codApp,
    $path )
```

[Obsoleto] Véase: **eliminarCarpeta** (p. 598) Borra una carpeta vacía y perteneciente a la aplicación propietaria

Obsoleto @subpackage GDE

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|-------------------------------|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$path</i> | Ruta de la carpeta a eliminar |

Devuelve

object

6.1318.1.6. eliminarDocumentoGDE5()

```
eliminarDocumentoGDE5 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: **eliminarDocumento** (p. 608) [ORQUESTA] Dada una referencia GDE elimina el documento del gestor documental

@subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia/identificador del Doc en GDE |

Devuelve

boolean TRUE si borrado correcto, o false si no se realiza @access public

6.1318.1.7. empaquetarDocumentoENIGDE5()

```
empaquetarDocumentoENIGDE5 (
    $codApp,
```

```

    $contenido,
    $vMetadatosEni,
    $vFirmas )

```

[Obsoleto] Véase: **empaquetarDocumentoENI** (p. 624) Crea un paquete (documento) ENI a partir del contenido, sus metadatos y las firmas

@subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|-----------------------------------|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$contenido</i> | Contenido del DOC |
| array | <i>\$vMetadatosEni</i> | Array asociativo de metadatos ENI |
| array | <i>\$vFirmas</i> | Array asociativo de firmas |

6.1318.1.8. establecerMetadatoCarpetasPersonalizados()

```

establecerMetadatoCarpetasPersonalizados (
    $codApp,
    $path,
    $vColMetadatosPers )

```

Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en \$path Alias de establecerMetadato↔CarpetasPersonalizados. Se mantiene por compatibilidad

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$path</i> | Ruta a la carpeta |
| array | <i>\$vColMetadatosPers</i> | Array asociativo de metadatos personalizados |

Devuelve

object

6.1318.1.9. establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE5()

```

establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE5 (
    $codApp,
    $path,
    $vColMetadatosPers )

```

[Obsoleto] Véase: `establecerMetadatoCarpetaPersonalizados` Asigna o modifica los metadatos personalizados de la carpeta identificada en `$path`

@subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------------|--|
| string | <code>\$codApp</code> | código de aplicación |
| string | <code>\$path</code> | Ruta a la carpeta |
| array | <code>\$vColMetadatosPers</code> | Array asociativo de metadatos personalizados |

Devuelve

object

6.1318.1.10. `establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE5()`

```
establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE5 (
    $codApp,
    $path,
    $vMetadatosExpedienteEni )
```

[Obsoleto] Véase: **`establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI`** (p. 671) Modifica los metadatos del Exp. Elec. ENI pasados por parámetros a la carpeta identificada por `$path`.

@subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|--|----------------------|
| string | <code>\$codApp</code> | código de aplicación |
| string | <code>\$path</code> | |
| array | <code>\$vMetadatosExpedienteEni</code> | |

6.1318.1.11. `establecerMetadatosENIGDE5()`

```
establecerMetadatosENIGDE5 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosEni )
```

[Obsoleto] Véase: **establecerMetadatosENI** (p. 677) Permite modificar los valores de los metadatos ENI del documento

Existe información adicional aquí: http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias0/parrafo/Manual_XML/text_es_files/Manual_esquemas-XML-intercambio-doc-exp-elec-INTERNET.pdf (p. ??)

@subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|----------------------|
| string | <i>\$codApp</i> | código de aplicación |
| string | <i>\$refDoc</i> | |
| array | <i>\$vMetadatosEni</i> | |

6.1318.1.12. establecerMetadatosPersonalizadosGDE5()

```
establecerMetadatosPersonalizadosGDE5 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $coleccionMetadatosPersonalizados )
```

[Obsoleto] Véase: **establecerMetadatosPersonalizados** (p. 689)

@subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|---|----------------|
| string | <i>\$codApp</i> | |
| string | <i>\$refDoc</i> | referencia GDE |
| array | <i>\$coleccionMetadatosPersonalizados</i> | |

6.1318.1.13. front_obtenerDocumentoAPartirDeToken()

```
front_obtenerDocumentoAPartirDeToken (
    $esProduccion,
    $token )
```

Devuelve una URL en la que obtener el documento a partir del token suministrado

@subpackage GDE5

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|---|
| bool | <i>\$esProduccion</i> | Indica si debe realizarse la petición al servidor de producción o al servidor de desarrollo/preproducción |
| string | <i>\$token</i> | Token válido para la descarga del documento |

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta @access public

6.1318.1.14. front_obtenerIdentificadorGDE()

```
front_obtenerIdentificadorGDE (
    $esProduccion,
    $codApp,
    $refDoc )
```

Devuelve una URL en la que obtener un identificador GDE y la ruta a su directorio raíz La URL resultante devolverá una cadena con los dos valores con el separador ##: idGDE##path_root

@subpackage GDE5

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|---|
| bool | <i>\$esProduccion</i> | Indica si debe realizarse la petición al servidor de producción o al servidor de desarrollo/preproducción |
| string | <i>\$codApp</i> | Nombre del espacio de la aplicación |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia del documento |

Devuelve

string URL parametrizada a la que realizar la consulta @access public

6.1318.1.15. generarIdentificadorENI()

```
generarIdentificadorENI (
    $codApp )
```

Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
|--------|-----------------|---|

6.1318.1.16. generarIdentificadorENIGDE5()

```
generarIdentificadorENIGDE5 (
    $codApp )
```

[Obsoleto] Véase: **generarIdentificadorENI** (p. 802)

@subpackage GDE

Obsoleto Genera identificador único de documento basado en el formato definido por las normas NTI del ENI.

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
|--------|-----------------|---|

6.1318.1.17. generarTokenGDE5()

```
generarTokenGDE5 (
    $codApp,
    $vRefDoc )
```

[Obsoleto] Véase: **generarToken** (p. 808)

@subpackage GDE

Obsoleto**Parámetros**

| | | |
|--------|------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| array | <i>\$vRefDoc</i> | |

6.1318.1.18. insertarDocumentoENIGDE5()

```
insertarDocumentoENIGDE5 (
    $codApp,
    $docContentB64,
    $nombreDoc,
    $pathDoc = null,
    $tipo = null,
```

```
$vMetaENI = null,  
$vMetaPers = null,  
$vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: **insertarDocumentoENI** (p. 886) Inserta documento ENI y devuelve referencia al documento.

@subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$docContentB64</i> | Contenido en B64 del doc. |
| string | <i>\$nombreDoc</i> | Nombre del documento |
| string | <i>\$pathDocRuta</i> | donde almacenar el doc (dentro de GDE) |
| string | <i>\$tipo</i> | |
| string | <i>\$vMetaENI</i> | Array asociativo de metadatos ENI |
| string | <i>\$vMetaPers</i> | Array asociativo de metadatos personalizados |
| string | <i>\$vFirmas</i> | |

Devuelve

array asociativo con la referencia GDE y el nombre doc

6.1318.1.19. insertarDocumentoGDE5()

```
insertarDocumentoGDE5 (  
    $codApp,  
    $docContentB64,  
    $nombreDoc,  
    $pathDoc = null,  
    $tipo = null,  
    $vMetadatosENI = null,  
    $vMetadatosPersonalizados = null,  
    $vFirmas = null )
```

[Obsoleto] Véase: **insertarDocumento** (p. 882) Inserta doc según parámetros recibidos y devuelve referencia al mismo

No se requerirá especificar las firmas, los metadatos del ENI o los metadatos personalizados. Esto permitirá el uso por parte de aplicaciones que no requieran de intercambio de documentos ENI. Si se especifican metadatosEni y el Identificador ENI no viene informado, se generará automáticamente por parte del GDE. Si no se indica el path se almacenará de forma automática. En caso de que se indique path se establecerá en el path indicado.

@subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$docContentB64</i> | Contenido del documento en Base64 |
| string | <i>\$nombreDoc</i> | Nombre Doc. |
| string | <i>\$pathDoc</i> | Path relativo al espacio raíz de la app |
| array | <i>\$vMetadatosENI</i> | Opcional. Array asociativo con meta información ENI [versionNTI identificador tipoDocumental nombre↔ Formatoorgano fechaCaptura estadoElaboracion origenCiudadano↔ Administracion identificadorDocumentoOrigen] |
| array | <i>\$vMetadatosPersonalizados</i> | Opcional. Array asociativo. [idColeccionMetadatosPersonalizados metadatosPersonalizados] |

Devuelve

array \$vFirmas Opcional. Array asociativo. Firmas @access public

6.1318.1.20. obtenerDocumentoENIGDE5()

```
obtenerDocumentoENIGDE5 (
    $codApp,
    $refDoc )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerDocumentoENI** (p. 1174) Obtiene un Documento de un espacio GDE a partir de la referencia

@subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante (espacio) |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia/identificador del documento |

Devuelve

array Array asociativo con los datos (y el contenido) del Doc

6.1318.1.21. obtenerDocumentoGDE5()

```
obtenerDocumentoGDE5 (
    $codApp,
```

```
$refDoc,  
$parcial = '1' )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerDocumento** (p. 1171) [ORQUESTA] Accede al doc y devuelve la información asociada al mismo

@subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia Alfresco del Doc |
| string | <i>\$parcial</i> | Indica que datos recuperar (1: Todo, 2: Contenido, 3: Metadatos, 4: Metadatos y Firmas) |

Devuelve

array Array asociativo [contenido|nombre|borrado|metadatosENI|metadatosPersonalizados|firmas] @access public

6.1318.1.22. obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE5()

```
obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE5 (  
    $codApp,  
    $path,  
    $idCertificadoSafe = null,  
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerExpedienteENIdeCarpeta** (p. 1186)

@subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante (espacio) |
| string | <i>\$path</i> | |
| string | <i>\$idCertificadoSafe</i> | |
| string | <i>\$idSesionSafe</i> | |

Devuelve

object|array

6.1318.1.23. obtenerExpedienteENIGDE5()

```
obtenerExpedienteENIGDE5 (
    $codApp,
    $refDoc,
    $vMetadatosExpedienteEni,
    $idCertificadoSafe = null,
    $idSesionSafe = null )
```

[Obsoleto] Véase: **obtenerExpedienteENI** (p. 1183) Utilizando los documentos y metadatos pasados por parámetro, se genera, tanto el índice del expediente electrónico ENI como su versión visualizable en PDF, se firma el índice, y se construye, según los XSD de la norma, devolviéndose el expediente electrónico ENI, empaquetado en un ZIP. En el caso de que no se le pase el parámetro datosCertificado, el índice se firmará con el que se configure para el usuario/aplicación en el GDE.

@subpackage GDE

Obsoleto

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------------------|--|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante (espacio) |
| string | <i>\$refDoc</i> | Referencia/identificador del documento |
| array | <i>\$vMetadatosExpedienteEni</i> | Array asociativo de metadatos ENI |
| array | <i>\$idCertificadoSafe</i> | |
| array | <i>\$idSesionSafe</i> | |

Devuelve

array Array asociativo con los datos y metadatos del expediente

6.1318.2. Documentación de los campos

6.1318.2.1. URL_FRONT_DESARROLLO

```
const URL_FRONT_DESARROLLO = 'https://previs.gva.es/gde-front/'
```

Constantes para URL de consultas al frontend

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GDE/WSClntGDE5.php

6.1319. Referencia de la Clase WSClntGestionLiquidaciones

Diagrama de herencias de WSClntGestionLiquidaciones

Métodos públicos

- **__construct** (\$wsdl, \$vOptions=null)
- **peticion** (\$contenidoDoc)
- **firmarCadenaXML** (\$contenidoDoc)

Otros miembros heredados

6.1319.1. Documentación del constructor y destructor

6.1319.1.1. __construct()

```
__construct (
    $v_wsdl,
    $v_opciones = null )
```

Constructor. Recibe los parámetros necesarios para poner en marcha el cliente.

El cliente puede llegar a conectarse a tres servicios distintos (módulos), autenticación, autorización y firma. Cada uno de ellos tiene su correspondiente WSDL. Las URI de los mismos se pasan como parámetros.

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|--|
| array | <i>\$v_wsdl</i> | Array asociativo [autentica,autoriza,firma] con las URLs a los WSDLs correspondientes a cada servicio |
| string | <i>\$v_opciones</i> | Array asociativo de opciones [enableWSecurity, enableXMLSecurityDSig, enableTrazabilidadPAI, idAPP, certFile, keyFile, passPhrase]. @access public |

Reimplementado de **WSComunFClient** (p.2096).

6.1319.2. Documentación de las funciones miembro

6.1319.2.1. firmarCadenaXML()

```
firmarCadenaXML (
    $contenidoDoc )
```

Codifica y envía una petición del tipo "registrarAcuse" al WS

Parámetros

| | | |
|---------|----------------------------|--|
| boolean | <i>\$esRegistroEntrada</i> | Boolean que indica si se actúa sobre el registro de entrada (True = registro de entrada) |
|---------|----------------------------|--|

Parámetros

| | | |
|---------|-------------------------------|---|
| string | <i>\$numeroRegistro</i> | número del registro de entrada o salida a consultar |
| string | <i>\$fechaRegistro</i> | fecha de creación del registro |
| string | <i>\$claveConsulta</i> | clave de consulta asociada al registro |
| string | <i>\$expediente</i> | expediente asociado al registro |
| string | <i>\$nombreFichero</i> | nombre del fichero que se aporta |
| string | <i>\$codDocumento</i> | código del documento |
| boolean | <i>\$asocioExpediente</i> | True: se asocia el documento al expediente asociado al registro. Para asociar el documento debe indicarse, además, el expediente. |
| string | <i>\$entidadCertificadora</i> | ACCV |
| string | <i>\$formatoFirma</i> | GVAI: ideas / GVAC: capicom |
| string | <i>\$valorFirma</i> | firma del documento |

Devuelve

array Respuesta del WS

6.1319.2.2. `peticion()`

```
peticion (
    $contenidoDoc )
```

Realiza una petición al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|--|
| string | <i>\$contenidoDoc</i> | Cadena con el contenido integro del fichero XML a enviar |
|--------|-----------------------|--|

Devuelve

??? Respuesta del servidor

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/ATV/GESTIONLIQUIDACIONES/WSClient↔
GestionLiquidaciones.php

6.1320. Referencia de la Clase WSClientGVLogin

Diagrama de herencias de WSClientGVLogin

Métodos públicos

- **obtenerContexto** (\$codApp, \$tokenSSO, \$ip=null, \$agent=null, \$vParametros=null)
- **verificarContexto** (\$tokenSSO, \$ip=null, \$agent=null)
- **logout** (\$tokenSSO)

Métodos públicos estáticos

- static **getToken** (\$entorno=null)
- static **isDSA** ()
- static **isPRE** ()
- static **isPRO** ()
- static **getCalculateEnv** ()
- static **isAccesByIntranet** ()
- static **isAccesByInternet** ()

Otros miembros heredados

6.1320.1. Documentación de las funciones miembro

6.1320.1.1. getCalculateEnv()

```
static getCalculateEnv ( ) [static]
```

Devuelve DSA|PRE|PRO en función de la URL analizada

@subpackage LOGIN

Devuelve

string Devuelve 'DSA'|'PRE'|'PRO' en función de la URL @access public

6.1320.1.2. getToken()

```
static getToken (
    $entorno = null ) [static]
```

Si existe el token de GVLogin devuelve el valor, en caso contrario lanza una excepción

Tras los cambios en la parametrización de GVLogin, pueden existir tokens multientorno. Ejemplo de cookie con Tokens de entorno desa y pre: 300620210908a-__-27aa7192-660d-49cc-8a78-f01cb7d63867_#_300620211540e-__-afa24c56-e40b-48a0-987f-f432247eb92d El token multientorno se compone de: [timestamp][a]-__[token<->DESA]_::_[timestamp][e]-__[tokenPRE]_::_[timestamp][o]-__[tokenPRO] a -> entorno DESA e -> entorno PRE o -> entorno PRO

@subpackage LOGIN

Parámetros

| | | |
|--------|-----------|--|
| string | \$entorno | [NULL -> Se comporta como hasta ahora] ['DSA', 'PRE', 'PRO'] -> Busca de forma explícita, ['AUTO']-> detecta a través del entorno] |
|--------|-----------|--|

Devuelve

string Valor del token @access public

6.1320.1.3. isAccesByInternet()

```
static isAccesByInternet ( ) [static]
```

Devuelve TRUE si el acceso al login viene de INTERNET y FALSE en caso de ser de INTRANET

@subpackage LOGIN

Devuelve

boolean TRUE si se accede desde INTERNET o FALSE si es desde INTRANET @access public

6.1320.1.4. isAccesByIntranet()

```
static isAccesByIntranet ( ) [static]
```

Devuelve TRUE si el acceso al login viene de INTRANET y FALSE en caso de ser de INTERNET

@subpackage LOGIN

Devuelve

boolean TRUE si se accede desde INTRANET o FALSE si es desde INTERNET @access public

6.1320.1.5. isDSA()

```
static isDSA ( ) [static]
```

Devuelve TRUE si se detecta un servidor de desarrollo o FALSE en caso contrario

@subpackage LOGIN

Devuelve

boolean TRUE si se detecta un servidor de desarrollo o FALSE en caso contrario @access public

6.1320.1.6. isPRE()

```
static isPRE ( ) [static]
```

Devuelve TRUE si se detecta un servidor de preproducción o FALSE en caso contrario

@subpackage LOGIN

Devuelve

boolean TRUE si se detecta un servidor de preproducción o FALSE en caso contrario @access public

6.1320.1.7. isPRO()

```
static isPRO ( ) [static]
```

Devuelve TRUE si se detecta un servidor de producción o FALSE en caso contrario

@subpackage LOGIN

Devuelve

boolean TRUE si se detecta un servidor de producción o FALSE en caso contrario @access public

6.1320.1.8. logout()

```
logout (
    $tokenSSO )
```

Es el método que realiza el logout del token deshabilitándolo para el SSO.

@subpackage LOGIN

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|-----------------------------------|
| string | <i>\$tokenSSO</i> | Token identificativo del contexto |
|--------|-------------------|-----------------------------------|

Devuelve

array Respuesta del servicio @access public

6.1320.1.9. obtenerContexto()

```
obtenerContexto (
    $codApp,
    $tokenSSO,
    $ip = null,
    $agent = null,
    $vParametros = null )
```

Es el método que ofrece información disponible en el servicio referente al contexto de token de autenticación/autorización↵
: Dni, Nombre, Apellidos, Mail y Roles de autorización en las aplicaciones.

@subpackage LOGIN

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------|---|
| string | <i>\$codApp</i> | Código del espacio de aplicación invocante. |
| string | <i>\$tokenSSO</i> | Token identificativo del contexto |
| string | <i>\$ip</i> | Dirección ip del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo |
| string | <i>\$agent</i> | Cliente del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo |
| array | <i>\$vParametros</i> | Array asociativo clave valor de parámetros opcionales en la invocación (Ej: url-> http://retorno.gvlogin.app) |

Devuelve

LoginResponse (p. 929) Respuesta del servicio @access public

6.1320.1.10. verificarContexto()

```
verificarContexto (
    $tokenSSO,
    $ip = null,
    $agent = null )
```

Es el método que comprueba la validez del token (SSO) y le aumenta la fecha de expiración del mismo. El incremento en la fecha de expiración se basará en un parámetro de configuración de GVLOGIN.

@subpackage LOGIN

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|---|
| string | <i>\$tokenSSO</i> | Token identificativo del contexto |
| string | <i>\$ip</i> | Dirección ip del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo |
| string | <i>\$agent</i> | Cliente del usuario que generó el token. Si es null, intenta autocompletarlo |

Devuelve

array Respuesta del servicio @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/GVLOGIN/WSClientGVLogin.php

6.1321. Referencia de la Clase WSClientIRPF

Diagrama de herencias de WSClientIRPF

Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)

Métodos públicos estáticos

- static **dameDescripcionError** (\$oDatosEspecificos)

Métodos protegidos

- **obtenerArrayRespuesta** (\$response)
- **transformDOMtoArray** (&\$root)

Otros miembros heredados

6.1321.1. Documentación de las funciones miembro

6.1321.1.1. dameDescripcionError()

```
static dameDescripcionError (  
    $oDatosEspecificos ) [static]
```

Parámetros

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| \WSCOMUN\AEAT\IRPF\DatosEspecificos | <i>\$oDatosEspecificos</i> | Objeto con los datos específicos |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|

Devuelve

string Descripcion del error o nulo si no hay error

6.1321.1.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

| | | |
|-------|-------------------|--|
| array | <i>\$response</i> | Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM) |
|-------|-------------------|--|

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

6.1321.1.3. peticionSincrona()

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPeticion</i> | Identificador de la petición |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| objSolicitudTransmision (p. 1134) | <i>\$oSolicitud</i> | Solicitud a enviar |

Devuelve

DatosEspecificos (p. 410) Respuesta del servidor

6.1321.1.4. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

| | | |
|----------|---------------|-------------------------|
| \DOMNode | <i>\$root</i> | Nodo raíz a transformar |
|----------|---------------|-------------------------|

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/IRPF/WSClientIRPF.php

6.1322. Referencia de la Clase WSClientNivelRenta

Diagrama de herencias de WSClientNivelRenta

Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)

Métodos públicos estáticos

- static **dameDescripcionError** (\$oDatosEspecificos)

Métodos protegidos

- **obtenerArrayRespuesta** (\$response)
- **transformDOMtoArray** (&\$root)

Otros miembros heredados

6.1322.1. Documentación de las funciones miembro

6.1322.1.1. dameDescripcionError()

```
static dameDescripcionError (
    $oDatosEspecificos ) [static]
```

Parámetros

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|
| WSCOMUN\AEAT\NIVELRENTA\DatosEspecificos | <i>\$oDatosEspecificos</i> | Objeto con los datos especificos |
|--|----------------------------|----------------------------------|

Devuelve

string Descripcion del error o nulo si no hay error

6.1322.1.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

| | | |
|-------|-------------------|--|
| array | <i>\$response</i> | Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM) |
|-------|-------------------|--|

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

6.1322.1.3. peticionSincrona()

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPeticion</i> | Identificador de la petición |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| objSolicitudTransmision (p. 1138) | <i>\$oSolicitud</i> | Solicitud a enviar |

Devuelve

DatosEspecificos (p. 412) Respuesta del servidor

6.1322.1.4. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

| | | |
|----------|--------|-------------------------|
| \DOMNode | \$root | Nodo raíz a transformar |
|----------|--------|-------------------------|

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/AEAT/NIVELRENTA/WSCClientNivelRenta.php

6.1323. Referencia de la Clase WSCClientPortafirmas

Diagrama de herencias de WSCClientPortafirmas

Métodos públicos

- **pf_downloadDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_downloadSign** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_queryDocumentTypes** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryJobs** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf_queryStates** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryUsers** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryImportanceLevels** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryEnhancedUsers** (\$username, \$password, \$queryUser, \$querySeat)
- **pf_queryEnhancedJobs** (\$username, \$password, \$queryJob, \$querySeat)
- **pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob** (\$username, \$password, \$jobIdentifier)
- **pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser** (\$username, \$password, \$userIdentifier)
- **pf_querySeats** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_querySign** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_mod_createRequest** (\$username, \$password, \$ **request**)
- **pf_mod_deleteDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_mod_deleteRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf_mod_deleteSigners** (\$username, \$password, \$requestId, \$ **signerList**)
- **pf_mod_insertDocument** (\$username, \$password, \$requestId, \$ **document**)
- **pf_mod_insertSigners** (\$username, \$password, \$requestId, \$ **signLine**, \$ **signerList**, \$signLineType)
- **pf_mod_sendRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf_mod_updateRequest** (\$username, \$password, \$ **request**)
- **pf_mod_removeRequest** (\$username, \$password, \$requestId, \$removingMessage)
- **pf_adm_insertEnhancedUsers** (\$username, \$password, \$ **enhancedUserList**)
- **pf_adm_updateEnhancedUsers** (\$username, \$password, \$ **enhancedUserList**)
- **pf_adm_deleteUsers** (\$username, \$password, \$userIdentifierList)
- **pf_adm_insertEnhancedJobs** (\$username, \$password, \$ **enhancedJobList**)
- **pf_adm_updateEnhancedJobs** (\$username, \$password, \$ **enhancedJobList**)
- **pf_adm_deleteJobs** (\$username, \$password, \$jobIdentifierList)
- **pf_adm_assignJobToUser** (\$username, \$password, \$jobIdentifier, \$userIdentifier, \$fstart, \$fend)
- **pf_adm_separateJobToUser** (\$username, \$password, \$jobIdentifier, \$userIdentifier)

Otros miembros heredados

6.1323.1. Documentación de las funciones miembro

6.1323.1.1. pf_adm_assignJobToUser()

```
pf_adm_assignJobToUser (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier,
    $userIdentifier,
    $fstart,
    $fend )
```

Asigna un cargo a un usuario para un determinado periodo de tiempo

Parámetros

| | | |
|-----------|-------------------|--|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| | <i>object</i> | jobIdentifier \$jobIdentifier Identificador del cargo que se quiere asignar al usuario |
| | <i>object</i> | userIdentifier \$userIdentifier Identificador del usuario al que se le quiere asignar el cargo |
| \DateTime | <i>\$fstart</i> | Fecha de inicio de la asociación usuario-cargo |
| \DateTime | <i>\$fend</i> | Fecha de finalización de la asociación |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.2. pf_adm_deleteJobs()

```
pf_adm_deleteJobs (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifierList )
```

Elimina cargos de la aplicación

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|---|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| | <i>object</i> | jobIdentifierList \$jobIdentifierList Lista de identificadores de cargos a eliminar |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.3. pf_adm_deleteUsers()

```
pf_adm_deleteUsers (
    $username,
    $password,
    $userIdentifierList )
```

Elimina usuarios de la aplicación

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| | <i>object</i> | userIdentifierList \$userIdentifierList Lista de identificadores de usuario a eliminar |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.4. pf_adm_insertEnhancedJobs()

```
pf_adm_insertEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $enhancedJobList )
```

Crea nuevos cargos en la aplicación

Parámetros

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| enhancedJobList (p. 631) | <i>\$enhancedJobList</i> | Lista de cargos a insertar |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.5. pf_adm_insertEnhancedUsers()

```
pf_adm_insertEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $enhancedUserList )
```

Crea nuevos usuarios en la aplicación

Parámetros

| | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| enhancedUserList (p. 643) | <i>\$enhancedUserList</i> | Lista de usuarios a insertar |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.6. pf_adm_separateJobToUser()

```
pf_adm_separateJobToUser (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier,
    $userIdentifier )
```

Elimina la relación usuario-cargo

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|--|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| object | <i>\$jobIdentifier</i> | identificador del cargo del que se quiere eliminar la asociación |
| object | <i>\$userIdentifier</i> | Identificador del usuario del que se quiere eliminar la asociación |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.7. pf_adm_updateEnhancedJobs()

```
pf_adm_updateEnhancedJobs (
    $username,
```

```
$password,  
$enhancedJobList )
```

Modifica cargos en la aplicación

Parámetros

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| enhancedJobList (p. 631) | <i>\$enhancedJobList</i> | Lista de cargos a modificar |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.8. pf_adm_updateEnhancedUsers()

```
pf_adm_updateEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $enhancedUserList )
```

Modifica usuarios en la aplicación

Parámetros

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| enhancedUserList (p. 643) | <i>\$enhancedUserList</i> | Lista de usuarios a modificar |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.9. pf_downloadDocument()

```
pf_downloadDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar el contenido de un documento (binario y en B64) a partir del id del mismo

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|-----------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$documentId</i> | Identificador del documento |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [documentBinary|documentB64] @access public

6.1323.1.10. pf_downloadSign()

```
pf_downloadSign (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la firma de un documento (array asociativo) a partir del id del documento

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|-----------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$documentId</i> | Identificador del documento |

Devuelve

array Array asociativo [signature] [[identifier],[sign],[signFormat],[csv],[csvAnulado],[csvNormativa],[content]] @access public

6.1323.1.11. pf_mod_createRequest()

```
pf_mod_createRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Sirve para crear una petición en el portafirmas

Parámetros

| | | |
|---------|-------------------|------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| request | <i>\$request</i> | Datos de la petición |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.12. pf_mod_deleteDocument()

```
pf_mod_deleteDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite quitar un documento de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|-----------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$documentId</i> | Identificador del documento |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.13. pf_mod_deleteRequest()

```
pf_mod_deleteRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite eliminar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|------------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$requestId</i> | Identificador de la petición |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.14. pf_mod_deleteSigners()

```
pf_mod_deleteSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signerList )
```

Permite eliminar firmantes de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

| | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$requestId</i> | Identificador de la petición |
| signerList (p. 1436) | <i>\$signerList</i> | Lista de firmantes |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.15. pf_mod_insertDocument()

```
pf_mod_insertDocument (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $document )
```

Permite añadir un documento a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

| | | |
|----------|--------------------|------------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$requestId</i> | Identificador de la petición |
| document | <i>\$document</i> | Declaración del documento |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.16. pf_mod_insertSigners()

```
pf_mod_insertSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signLine,
    $signerList,
    $signLineType )
```

Permite añadir una nueva línea de firma a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$requestId</i> | Identificador de la petición |
| int | <i>\$signLine</i> | Línea en la que se inserta la firma |
| signerList (p. 1436) | <i>\$signerList</i> | Lista de cargos y usuarios que se quieren quitar de la línea |
| string | <i>\$signLineType</i> | Indica si debe ser firmada o se debe dar el visto bueno [FIRMA VISTOBUENO] |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.17. pf_mod_removeRequest()

```
pf_mod_removeRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $removingMessage )
```

Permite retirar una petición enviada que no se encuentra en un estado final

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------------|--|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$requestId</i> | Identificador de la petición |
| string | <i>\$removingMessage</i> | Mensaje de usuario con el motivo del retiro de la petición |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.18. pf_mod_sendRequest()

```
pf_mod_sendRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite enviar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|------------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$requestId</i> | Identificador de la petición |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.19. pf_mod_updateRequest()

```
pf_mod_updateRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Permite actualizar la información una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

| | | |
|---------|-------------------|---|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| request | <i>\$request</i> | Elemento complejo que representa una petición |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.20. pf_queryDocumentTypes()

```
pf_queryDocumentTypes (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los tipos de documento disponibles

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$query</i> | Valor de búsqueda o null |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.21. pf_queryEnhancedJobs()

```
pf_queryEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $queryJob,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de cargos válidos con algo más de información a partir de una consulta

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$queryJob</i> | Filtro de cargo / Null |
| string | <i>\$querySeat</i> | Filtro de sedes / Null |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.22. pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob()

```
pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier )
```

Recupera la lista de usuarios asociados a un cargo. Un cargo sólo puede tener asociado a un usuario en un determinado periodo de tiempo

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|-------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$jobIdentifier</i> | Identificador del cargo |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.23. pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser()

```
pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser (
    $username,
    $password,
    $userIdentifier )
```

Recupera la lista de cargos asociados a un usuario

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|---------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$userIdentifier</i> | Identificador del usuario |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.24. pf_queryEnhancedUsers()

```
pf_queryEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $queryUser,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de usuarios válidos con algo más de información a partir de una consulta

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$queryUser</i> | Filtro de usuarios / Null |
| string | <i>\$querySeat</i> | Filtro de sedes / Null |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.25. pf_queryImportanceLevels()

```
pf_queryImportanceLevels (
    $username,
```

```
$password,  
$query )
```

Permite recuperar los niveles de importancia disponibles

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$query</i> | Valor de búsqueda o null |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.26. pf_queryJobs()

```
pf_queryJobs (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los cargos disponibles

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$query</i> | Valor de búsqueda o null |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.27. pf_queryRequest()

```
pf_queryRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite recuperar una petición existente en el servidor

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|-------------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$requestId</i> | Identificador de la petición. |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.28. pf_querySeats()

```
pf_querySeats (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Recupera las sedes que cumplen una determinada condición

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$query</i> | Valor de búsqueda o null |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.29. pf_querySign()

```
pf_querySign (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la información del Código Seguro de Validación (CSV) asociado al documento así como la referencia del mismo en el sistema GDE

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|-----------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$query</i> | Identificador del documento |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.30. pf_queryStates()

```
pf_queryStates (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los estados disponibles

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$query</i> | Valor de búsqueda o null |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1323.1.31. pf_queryUsers()

```
pf_queryUsers (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los usuarios disponibles.

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$query</i> | Valor de búsqueda o null |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/WSClientPortafirmas.php

6.1324. Referencia de la Clase WSClientPortafirmas4

Diagrama de herencias de WSClientPortafirmas4

Métodos públicos

- **pf_downloadDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_queryDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_downloadSign** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_queryDocumentTypes** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryJobs** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf_queryStates** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryUsers** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryImportanceLevels** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_queryEnhancedUsers** (\$username, \$password, \$queryUser, \$querySeat)
- **pf_queryEnhancedJobs** (\$username, \$password, \$queryJob, \$querySeat)
- **pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob** (\$username, \$password, \$jobIdentifier)
- **pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser** (\$username, \$password, \$userIdentifier)
- **pf_querySeats** (\$username, \$password, \$query)
- **pf_querySign** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_mod_createRequest** (\$username, \$password, \$ **request**)
- **pf_mod_deleteDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_mod_deleteRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf_mod_deleteSigners** (\$username, \$password, \$requestId, \$ **signerList**)
- **pf_mod_insertDocument** (\$username, \$password, \$requestId, \$ **document**)
- **pf_mod_insertSigners** (\$username, \$password, \$requestId, \$ **signLine**, \$ **signerList**, \$signLineType)
- **pf_mod_sendRequest** (\$username, \$password, \$requestId)
- **pf_mod_updateRequest** (\$username, \$password, \$ **request**)
- **pf_mod_removeRequest** (\$username, \$password, \$requestId, \$removingMessage)
- **pf_mod_cancelCSVDocument** (\$username, \$password, \$documentId)
- **pf_mod_updateExternalUsers** (\$username, \$password, \$ **userList**)
- **pf_mod_insertExternalUsers** (\$username, \$password, \$ **userList**)

Otros miembros heredados

6.1324.1. Documentación de las funciones miembro

6.1324.1.1. pf_downloadDocument()

```
pf_downloadDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar el contenido de un documento (binario y en B64) a partir del id del mismo

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|-----------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$documentId</i> | Identificador del documento |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [documentBinary|documentB64] @access public

6.1324.1.2. pf_downloadSign()

```
pf_downloadSign (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la firma de un documento (array asociativo) a partir del id del documento

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|-----------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$documentId</i> | Identificador del documento |

Devuelve

array Array asociativo [signature] [[identifier],[sign],[signFormat],[csv],[csvAnulado],[csvNormativa],[content]] @access public

6.1324.1.3. pf_mod_cancelCSVDocument()

```
pf_mod_cancelCSVDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite anular el CSV de un documento que ha sido firmado

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|-----------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$documentId</i> | Identificador del documento |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.4. pf_mod_createRequest()

```
pf_mod_createRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Sirve para crear una petición en el portafirmas

Parámetros

| | | |
|---------|-------------------|------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| request | <i>\$request</i> | Datos de la petición |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.5. pf_mod_deleteDocument()

```
pf_mod_deleteDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite quitar un documento de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|-----------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$documentId</i> | Identificador del documento |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.6. pf_mod_deleteRequest()

```
pf_mod_deleteRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite eliminar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|------------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$requestId</i> | Identificador de la petición |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.7. pf_mod_deleteSigners()

```
pf_mod_deleteSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signerList )
```

Permite eliminar firmantes de una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

| | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$requestId</i> | Identificador de la petición |
| signerList (p. 1436) | <i>\$signerList</i> | Lista de firmantes |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.8. pf_mod_insertDocument()

```
pf_mod_insertDocument (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $document )
```

Permite añadir un documento a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

| | | |
|----------|--------------------|------------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$requestId</i> | Identificador de la petición |
| document | <i>\$document</i> | Declaración del documento |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.9. pf_mod_insertExternalUsers()

```
pf_mod_insertExternalUsers (
    $username,
    $password,
    $userList )
```

Crea nuevos usuarios externos en la aplicación.

Parámetros

| | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| externalUserList (p. 731) | <i>\$userList</i> | Listado de usuarios externos |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.10. pf_mod_insertSigners()

```
pf_mod_insertSigners (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $signLine,
    $signerList,
    $signLineType )
```

Permite añadir una nueva línea de firma a una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$requestId</i> | Identificador de la petición |
| int | <i>\$signLine</i> | Línea en la que se inserta la firma |
| signerList (p. 1436) | <i>\$signerList</i> | Lista de cargos y usuarios que se quieren quitar de la línea |
| string | <i>\$signLineType</i> | Indica si debe ser firmada o se debe dar el visto bueno [FIRMA VISTOBUENO] |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.11. pf_mod_removeRequest()

```
pf_mod_removeRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId,
    $removingMessage )
```

Permite retirar una petición enviada que no se encuentra en un estado final

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------------|--|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$requestId</i> | Identificador de la petición |
| string | <i>\$removingMessage</i> | Mensaje de usuario con el motivo del retiro de la petición |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.12. pf_mod_sendRequest()

```
pf_mod_sendRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite enviar una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|------------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$requestId</i> | Identificador de la petición |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.13. pf_mod_updateExternalUsers()

```
pf_mod_updateExternalUsers (
    $username,
    $password,
    $userList )
```

Modifica usuarios externos en la aplicación. Sólo se actualizarán los datos que se soliciten.

Parámetros

| | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| externalUserList (p. 731) | <i>\$userList</i> | Listado de usuarios externos |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.14. pf_mod_updateRequest()

```
pf_mod_updateRequest (
    $username,
    $password,
    $request )
```

Permite actualizar la información una petición que ha sido creada, pero que todavía no ha sido enviada

Parámetros

| | | |
|---------|-------------------|---|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| request | <i>\$request</i> | Elemento complejo que representa una petición |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.15. pf_queryDocument()

```
pf_queryDocument (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la referencia GDE de un documento a partir del id del mismo

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|-----------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$documentId</i> | Identificador del documento |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public

6.1324.1.16. pf_queryDocumentTypes()

```
pf_queryDocumentTypes (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los tipos de documento disponibles

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$query</i> | Valor de búsqueda o null |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.17. pf_queryEnhancedJobs()

```
pf_queryEnhancedJobs (
    $username,
    $password,
    $queryJob,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de cargos válidos con algo más de información a partir de una consulta

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$queryJob</i> | Filtro de cargo / Null |
| string | <i>\$querySeat</i> | Filtro de sedes / Null |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.18. pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob()

```
pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob (
    $username,
    $password,
    $jobIdentifier )
```

Recupera la lista de usuarios asociados a un cargo. Un cargo sólo puede tener asociado a un usuario en un determinado periodo de tiempo

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|-------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$jobIdentifier</i> | Identificador del cargo |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.19. pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser()

```
pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser (
    $username,
    $password,
    $userIdentifier )
```

Recupera la lista de cargos asociados a un usuario

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|---------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$userIdentifier</i> | Identificador del usuario |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.20. pf_queryEnhancedUsers()

```
pf_queryEnhancedUsers (
    $username,
    $password,
    $queryUser,
    $querySeat )
```

Permite recuperar una lista de usuarios válidos con algo más de información a partir de una consulta

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|---------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$queryUser</i> | Filtro de usuarios / Null |
| string | <i>\$querySeat</i> | Filtro de sedes / Null |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.21. pf_queryImportanceLevels()

```
pf_queryImportanceLevels (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los niveles de importancia disponibles

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$query</i> | Valor de búsqueda o null |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.22. pf_queryJobs()

```
pf_queryJobs (
    $username,
```

```
$password,  
$query )
```

Permite recuperar los cargos disponibles

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$query</i> | Valor de búsqueda o null |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.23. pf_queryRequest()

```
pf_queryRequest (
    $username,
    $password,
    $requestId )
```

Permite recuperar una petición existente en el servidor

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|-------------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$requestId</i> | Identificador de la petición. |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.24. pf_querySeats()

```
pf_querySeats (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Recupera las sedes que cumplen una determinada condición

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$query</i> | Valor de búsqueda o null |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.25. pf_querySign()

```
pf_querySign (
    $username,
    $password,
    $documentId )
```

Permite recuperar la información del Código Seguro de Validación (CSV) asociado al documento así como la referencia del mismo en el sistema GDE

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|-----------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$query</i> | Identificador del documento |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.26. pf_queryStates()

```
pf_queryStates (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los estados disponibles

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$query</i> | Valor de búsqueda o null |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

6.1324.1.27. pf_queryUsers()

```
pf_queryUsers (
    $username,
    $password,
    $query )
```

Permite recuperar los usuarios disponibles.

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--------------------------|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña del usuario |
| string | <i>\$query</i> | Valor de búsqueda o null |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio [xxx] @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/PORTAFIRMAS/WSCClientPortafirmas4.php

6.1325. Referencia de la Clase WSCClientRegDepartamental

Diagrama de herencias de WSCClientRegDepartamental

Métodos públicos

- **consultaHistorico** (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro)
- **consultaRegistroDepartamental** (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro, \$devolverDocumentos)
- **creacionRegistroDepartamental** (\$codigoOrganismoUnidadDepartamental, \$codigoUnidadDepartamental, \$tipoRegistroDepartamental, \$codigoAsuntoHabitual, \$asunto, \$observacionesDepartamentales, \$observaciones↵ Generales, \$datosIdentificativos, \$destinos, \$datosRegistroGeneralSalida, \$otraUnidadDeProcedencia, \$descripcionOtraUnidadDeProcedencia, \$datosRegistroDepartamentalOrigen, \$tipoTransporte, \$datos↵ Expediente, \$documentos)

Otros miembros heredados

6.1325.1. Documentación de las funciones miembro

6.1325.1.1. consultaHistorico()

```
consultaHistorico (
    $codigoRegistro,
    $fechaRegistro )
```

Permite recuperar el histórico de un Registro Departamental

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|---|
| string | <i>\$codigoRegistro</i> | Código del RD aconsultar |
| string | <i>\$fechaRegistro</i> | Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS") |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public

```
var $clienteWS WSCOMUN\WSSSoapClient
```

6.1325.1.2. consultaRegistroDepartamental()

```
consultaRegistroDepartamental (  
    $codigoRegistro,  
    $fechaRegistro,  
    $devolverDocumentos )
```

Permite recuperar los datos asociados a un Registro Departamental

Parámetros

| | | |
|---------|-----------------------------|---|
| string | <i>\$codigoRegistro</i> | Código del RD aconsultar |
| string | <i>\$fechaRegistro</i> | Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS") |
| boolean | <i>\$devolverDocumentos</i> | Indica si se deben devolver documentos |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public

6.1325.1.3. creacionRegistroDepartamental()

```
creacionRegistroDepartamental (  
    $codigoOrganismoUnidadDepartamental,  
    $codigoUnidadDepartamental,  
    $tipoRegistroDepartamental,  
    $codigoAsuntoHabitual,  
    $asunto,  
    $observacionesDepartamentales,  
    $observacionesGenerales,  
    $datosIdentificativos,  
    $destinos,  
    $datosRegistroGeneralSalida,  
    $otraUnidadDeProcedencia,  
    $descripcionOtraUnidadDeProcedencia,  
    $datosRegistroDepartamentalOrigen,
```

```

    $tipoTransporte,
    $datosExpediente,
    $documentos )

```

Realiza la creación de un Registro Departamental

Parámetros

| | | |
|--------|---|--|
| string | <i>\$codigoOrganismoUnidadDepartamental</i> | Código del organismo de la unidad departamental |
| string | <i>\$codigoUnidadDepartamental</i> | Código de la unidad departamental |
| string | <i>\$tipoRegistroDepartamental</i> | Indica el tipo de registro E:Entrada S:Salida |
| string | <i>\$codigoAsuntoHabitual</i> | Código de la unidad del asunto habitual |
| string | <i>\$asunto</i> | Descripción del asunto |
| string | <i>\$observacionesDepartamentales</i> | Observaciones Departamentales |
| string | <i>\$observacionesGenerales</i> | Observaciones Generales |
| string | <i>\$datosIdentificativos</i> | |
| string | <i>\$destinos</i> | |
| string | <i>\$datosRegistroGeneralSalida</i> | Estructura que define el RGS (Registro General de Salida) en el caso en que se sepa |
| string | <i>\$otraUnidadDeProcedencia</i> | Código de otra unidad de procedencia/destino |
| string | <i>\$descripcionOtraUnidadDeProcedencia</i> | Descripción otra unidad de procedencia/destino en el caso que la Otra Unidad no esté codificada en mi departamento, indicar solo descripción. Se creará el RDS con este destino, no se utilizará la Lista de Destinos anterior |
| string | <i>\$datosRegistroDepartamentalOrigen</i> | Estructura que define los datos del RDE del que procede el RD que se va a crear |
| string | <i>\$tipoTransporte</i> | Indica el Tipo de transporte |
| string | <i>\$datosExpediente</i> | |
| string | <i>\$documentos</i> | |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL/WSClientRegDepartamental.↵.php

6.1326. Referencia de la Clase WSClientRegDepartamental2

Diagrama de herencias de WSClientRegDepartamental2

Métodos públicos

- **consultaHistorico** (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro)
- **consultaRegistroDepartamental** (\$codigoRegistro, \$fechaRegistro, \$devolverDocumentos)
- **creacionRegistroDepartamental** (\$codigoOrganismoUnidadDepartamental, \$codigoUnidadDepartamental, \$tipoRegistroDepartamental, \$codigoAsuntoHabitual, \$asunto, \$observacionesDepartamentales, \$observaciones↵Generales, \$datosIdentificativos, \$destinos, \$datosRegistroGeneralSalida, \$otraUnidadDeProcedencia, \$descripcionOtraUnidadDeProcedencia, \$datosRegistroDepartamentalOrigen, \$tipoTransporte, \$datos↵Expediente, \$documentos)

Otros miembros heredados

6.1326.1. Documentación de las funciones miembro

6.1326.1.1. consultaHistorico()

```
consultaHistorico (
    $codigoRegistro,
    $fechaRegistro )
```

Permite recuperar el histórico de un Registro Departamental

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------------|--|
| string | <i>\$codigoRegistro</i> | Código del RD aconsultar |
| string | <i>\$fechaRegistro</i> | Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS" o "YYYYMMDD") |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public

```
var $clienteWS WSCOMUN\WSSSoapClient
```

6.1326.1.2. consultaRegistroDepartamental()

```
consultaRegistroDepartamental (
    $codigoRegistro,
    $fechaRegistro,
    $devolverDocumentos )
```

Permite recuperar los datos asociados a un Registro Departamental

Parámetros

| | | |
|---------|-----------------------------|--|
| string | <i>\$codigoRegistro</i> | Código del RD aconsultar |
| string | <i>\$fechaRegistro</i> | Fecha de creación del registro a consultar (formato "YYYYMMDDHH24MISS" o "YYYYMMDD") |
| boolean | <i>\$devolverDocumentos</i> | Indica si se deben devolver documentos |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public

6.1326.1.3. creacionRegistroDepartamental()

```

creacionRegistroDepartamental (
    $codigoOrganismoUnidadDepartamental,
    $codigoUnidadDepartamental,
    $tipoRegistroDepartamental,
    $codigoAsuntoHabitual,
    $asunto,
    $observacionesDepartamentales,
    $observacionesGenerales,
    $datosIdentificativos,
    $destinos,
    $datosRegistroGeneralSalida,
    $otraUnidadDeProcedencia,
    $descripcionOtraUnidadDeProcedencia,
    $datosRegistroDepartamentalOrigen,
    $tipoTransporte,
    $datosExpediente,
    $documentos )

```

Realiza la creación de un Registro Departamental

Parámetros

| | | |
|--------|---|--|
| string | <i>\$codigoOrganismoUnidadDepartamental</i> | Código del organismo de la unidad departamental |
| string | <i>\$codigoUnidadDepartamental</i> | Código de la unidad departamental |
| string | <i>\$tipoRegistroDepartamental</i> | Indica el tipo de registro E:Entrada S:Salida |
| string | <i>\$codigoAsuntoHabitual</i> | Código de la unidad del asunto habitual |
| string | <i>\$asunto</i> | Descripción del asunto |
| string | <i>\$observacionesDepartamentales</i> | Observaciones Departamentales |
| string | <i>\$observacionesGenerales</i> | Observaciones Generales |
| string | <i>\$datosIdentificativos</i> | |
| string | <i>\$destinos</i> | |
| string | <i>\$datosRegistroGeneralSalida</i> | Estructura que define el RGS (Registro General de Salida) en el caso en que se sepa |
| string | <i>\$otraUnidadDeProcedencia</i> | Código de otra unidad de procedencia/destino |
| string | <i>\$descripcionOtraUnidadDeProcedencia</i> | Descripción otra unidad de procedencia/destino en el caso que la Otra Unidad no esté codificada en mi departamento, indicar solo descripción. Se creará el RDS con este destino, no se utilizará la Lista de Destinos anterior |
| string | <i>\$datosRegistroDepartamentalOrigen</i> | Estructura que define los datos del RDE del que procede el RD que se va a crear |
| string | <i>\$tipoTransporte</i> | Indica el Tipo de transporte |
| string | <i>\$datosExpediente</i> | |
| string | <i>\$documentos</i> | |

Devuelve

array Array asociativo con la respuesta del servicio @access public

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/REGDEPARTAMENTAL2/WSClientRegDepartamental2.php↵

6.1327. Referencia de la Clase WSClientSALT

Diagrama de herencias de WSClientSALT

Métodos públicos

- **castellanoValenciano** (\$texto)
- **valencianoCastellano** (\$texto)

Otros miembros heredados

6.1327.1. Documentación de las funciones miembro

6.1327.1.1. **castellanoValenciano()**

```
castellanoValenciano (
    $texto )
```

Obtiene la traducción del texto pasado como parámetro

Los WS invocados pertenecen al servicio de traducción SALT

Parámetros

| | | |
|--------|---------|--------------------------------|
| string | \$texto | Texto a traducir en Castellano |
|--------|---------|--------------------------------|

Devuelve

string texto traducido

6.1327.1.2. **valencianoCastellano()**

```
valencianoCastellano (
    $texto )
```

Obtiene la traducción del texto pasado como parámetro

Los WS invocados pertenecen al servicio de traducción SALT

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--------------------------------|
| string | <i>\$texto</i> | Texto a traducir en Valenciano |
|--------|----------------|--------------------------------|

Devuelve

string texto traducido

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SALT/WSClientSALT.php

6.1328. Referencia de la Clase WSClientTitulo

Diagrama de herencias de WSClientTitulo

Otros miembros heredados

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TITULO/WSClientTitulo.php

6.1329. Referencia de la Clase WSClientTransformaPDF

Diagrama de herencias de WSClientTransformaPDF

Métodos públicos

- **transformImage** (\$imagen, \$formato)

Otros miembros heredados

6.1329.1. Documentación de las funciones miembro

6.1329.1.1. transformImage()

```
transformImage (  
    $imagen,  
    $formato )
```

Transforma una imagen a PDF Formatos soportados: Xml, gif, jpg, odt, doc, tif, bmp, docx, rtf. El servicio acepta documentos de maximo 60MB

Parámetros

| | |
|---------------|---|
| <i>String</i> | Documento en Base64 |
| <i>String</i> | MimeType del formato del documento original |

Devuelve

String Documento PDF en Base64

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/TRANSFORMAPDF/WSClntTransformaPDF.php

6.1330. Referencia de la Clase WSClntVerificacionResidencia

Diagrama de herencias de WSClntVerificacionResidencia

Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **peticionAsincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **solicitudRespuesta** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- **interpretarDatosEspecificos** (\$arrayResponse, \$numTransmision)

Métodos protegidos

- **obtenerArrayRespuesta** (\$response)
- **transformDOMtoArray** (&\$root)

Otros miembros heredados

6.1330.1. Documentación de las funciones miembro

6.1330.1.1. interpretarDatosEspecificos()

```
interpretarDatosEspecificos (
    $arrayResponse,
    $numTransmision )
```

Devuelve un objeto que respresenta los datos especificos a partir de la respuesta de una solicitudRespuesta asin-crona

Parámetros

| | | |
|-------|-------------------------|--|
| Array | <i>\$arrayResponse</i> | Respuesta original del servicio |
| int | <i>\$numTransmision</i> | Indice de la transmision a interpretar |

Devuelve

DatosEspecificos (p. 418) Objeto que representa la etiqueta **DatosEspecificos** (p. 418), y contiene su información, o NULL si no existe el indice

6.1330.1.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

| | | |
|-------|-------------------|--|
| array | <i>\$response</i> | Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM) |
|-------|-------------------|--|

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

6.1330.1.3. peticionAsincrona()

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

@access public

Parámetros

| | | |
|----------|---|--|
| string | <i>\$IdPeticion</i> | Identificador de la petición |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| | <i>array<objSolicitudTransmision></i> | <i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar |

Devuelve

??? Respuesta del servidor

6.1330.1.4. `peticionSincrona()`

```
peticionSincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPeticion</i> | Identificador de la petición |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| objSolicitudTransmision (p. 1157) | <i>\$oSolicitud</i> | Solicitud (p. 1476) a enviar |

Devuelve

DatosEspecificos (p. 418) Respuesta del servidor

6.1330.1.5. `solicitudRespuesta()`

```
solicitudRespuesta (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

@access public

Parámetros

| | | |
|----------|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPeticion</i> | Identificador de la petición original |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| integer | <i>\$NumElementos</i> | Número de elementos de la petición original |

Devuelve

??? Respuesta del servidor

6.1330.1.6. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

| | | |
|----------|--------|-------------------------|
| \DOMNode | \$root | Nodo raíz a transformar |
|----------|--------|-------------------------|

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA/WSCliet↔
VerificacionResidencia.php

6.1331. Referencia de la Clase WSClietVerificacionResidenciaAmbito

Diagrama de herencias de WSClietVerificacionResidenciaAmbito

Métodos públicos

- **peticionSincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **peticionAsincrona** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **solicitudRespuesta** (\$IdPeticion, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- **interpretarDatosEspecificos** (\$arrayResponse, \$numTransmision)

Métodos protegidos

- **obtenerArrayRespuesta** (\$response)
- **transformDOMtoArray** (&\$root)

Otros miembros heredados**6.1331.1. Documentación de las funciones miembro**

6.1331.1.1. interpretarDatosEspecificos()

```
interpretarDatosEspecificos (
    $arrayResponse,
    $numTransmision )
```

Devuelve un objeto que respresenta los datos especificos a partir de la respuesta de una solicitudRespuesta asin-crona

Parámetros

| | | |
|-------|-------------------------|--|
| Array | <i>\$arrayResponse</i> | Respuesta original del servicio |
| int | <i>\$numTransmision</i> | Indice de la transmision a interpretar |

Devuelve

DatosEspecificos (p. 419) Objeto que representa la etiqueta **DatosEspecificos** (p. 419), y contiene su información, o NULL si no existe el indice

6.1331.1.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

| | | |
|-------|-------------------|--|
| array | <i>\$response</i> | Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM) |
|-------|-------------------|--|

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

6.1331.1.3. peticionAsincrona()

```
peticionAsincrona (
    $IdPeticion,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )
```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

@access public

Parámetros

| | | |
|----------|---|--|
| string | <i>\$IdPetición</i> | Identificador de la petición |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| | <i>array<objSolicitudTransmision></i> | <i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar |

Devuelve

??? Respuesta del servidor

6.1331.1.4. peticiónSincrona()

```
peticiónSincrona (  
    $IdPetición,  
    $TimeStamp,  
    $CodigoCertificado,  
    $oSolicitud )
```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPetición</i> | Identificador de la petición |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| objSolicitudTransmision (p. 1162) | <i>\$oSolicitud</i> | Solicitud (p. 1477) a enviar |

Devuelve

DatosEspecificos (p. 419) Respuesta del servidor

6.1331.1.5. solicitudRespuesta()

```
solicitudRespuesta (  
    $IdPetición,  
    $TimeStamp,  
    $CodigoCertificado,  
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

@access public

Parámetros

| | | |
|----------|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPetición</i> | Identificador de la petición original |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| integer | <i>\$NumElementos</i> | Número de elementos de la petición original |

Devuelve

??? Respuesta del servidor

6.1331.1.6. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

| | | |
|----------|---------------|-------------------------|
| \DOMNode | <i>\$root</i> | Nodo raíz a transformar |
|----------|---------------|-------------------------|

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/INE/VERIFICACION_RESIDENCIA_AMBITO/WSClientVerificacionResidenciaAmbito.php↔

6.1332. Referencia de la Clase WSClientVidaLaboral

Diagrama de herencias de WSClientVidaLaboral

Métodos públicos

- **peticiónSincrona** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$oSolicitud)
- **peticiónAsincrona** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$vSolicitudes)
- **solicitudRespuesta** (\$IdPetición, \$TimeStamp, \$CodigoCertificado, \$NumElementos)
- **interpretarDatosEspecificos** (\$arrayResponse, \$numTransmision)

Métodos protegidos

- **obtenerArrayRespuesta** (\$response)
- **transformDOMtoArray** (&\$root)

Otros miembros heredados

6.1332.1. Documentación de las funciones miembro

6.1332.1.1. interpretarDatosEspecificos()

```
interpretarDatosEspecificos (
    $arrayResponse,
    $numTransmision )
```

Devuelve un objeto que respresenta los datos especificos a partir de la respuesta de una solicitudRespuesta asin-crona

Parámetros

| | | |
|-------|-------------------------|--|
| Array | <i>\$arrayResponse</i> | Respuesta original del servicio |
| int | <i>\$numTransmision</i> | Indice de la transmision a interpretar |

Devuelve

DatosEspecificos (p. 420) Objeto que representa la etiqueta **DatosEspecificos** (p. 420), y contiene su información, o NULL si no existe el indice

6.1332.1.2. obtenerArrayRespuesta()

```
obtenerArrayRespuesta (
    $response ) [protected]
```

Obtiene la respuesta construida como un array

Parámetros

| | | |
|-------|-------------------|--|
| array | <i>\$response</i> | Respuesta original del WSService invocado (sin contenido MTOM) |
|-------|-------------------|--|

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

6.1332.1.3. peticionAsincrona()

```

peticionAsincrona (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $vSolicitudes )

```

Realiza una petición asíncrona al servidor con una o varias solicitudes

@access public

Parámetros

| | | |
|----------|--|--|
| string | <i>\$IdPetición</i> | Identificador de la petición |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| | <i>array< objSolicitudTransmision></i> | <i>\$vSolicitudes</i> Array con las solicitudes a enviar |

Devuelve

??? Respuesta del servidor

6.1332.1.4. peticionSincrona()

```

peticionSincrona (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $oSolicitud )

```

Realiza una petición síncrona al servidor con una única solicitud.

@access public

Parámetros

| | | |
|--|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPetición</i> | Identificador de la petición |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| objSolicitudTransmision (p. 1165) | <i>\$oSolicitud</i> | Solicitud a enviar |

Devuelve

DatosEspecificos (p. 420) Respuesta del servidor

6.1332.1.5. solicitudRespuesta()

```
solicitudRespuesta (
    $IdPetición,
    $TimeStamp,
    $CodigoCertificado,
    $NumElementos )
```

Realiza una solicitud de respuesta a una petición asíncrona previa

@access public

Parámetros

| | | |
|----------|----------------------------|--|
| string | <i>\$IdPetición</i> | Identificador de la petición original |
| DateTime | <i>\$TimeStamp</i> | Fecha y hora del envío del mensaje de la petición original |
| string | <i>\$CodigoCertificado</i> | Código del certificado del servicio que solicita la petición |
| integer | <i>\$NumElementos</i> | Número de elementos de la petición original |

Devuelve

??? Respuesta del servidor

6.1332.1.6. transformDOMtoArray()

```
transformDOMtoArray (
    & $root ) [protected]
```

Transforma un DOMNode a su equivalente en array

Parámetros

| | | |
|----------|---------------|-------------------------|
| \DOMNode | <i>\$root</i> | Nodo raíz a transformar |
|----------|---------------|-------------------------|

Devuelve

array Array asociativo de respuesta (sin namespace)

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WS/SS/VIDA_LABORAL/WSCientVidaLaboral.php

6.1333. Referencia de la Clase WSCMessagePart

Métodos públicos

- `__clone ()`

Campos de datos

- **\$mime_id** = ""
- **\$ctype_primary** = 'text'
- **\$ctype_secondary** = 'plain'
- **\$mimetype** = 'text/plain'
- **\$size** = 0
- **\$headers** = array()
- **\$disposition** = ""
- **\$filename** = ""
- **\$encoding** = '8bit'
- **\$charset** = ""
- **\$d_parameters** = array()
- **\$ctype_parameters** = array()

6.1333.1. Documentación de las funciones miembro

6.1333.1.1. __clone()

`__clone ()`

Clone handler.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMessagePart.php

6.1334. Referencia de la Clase WSCMime

Métodos públicos

- **__construct** (\$default_charset=null)

Métodos públicos estáticos

- static **get_charset** ()
- static **parse_message** (\$raw_body)
- static **decode_address_list** (\$input, \$max=null, \$decode=true, \$fallback=null, \$addronly=false)
- static **decode_header** (\$input, \$fallback=null)
- static **decode_mime_string** (\$input, \$fallback=null)
- static **decode** (\$input, \$encoding='7bit')
- static **parse_headers** (\$headers)
- static **explode_header_string** (\$separator, \$str, \$remove_comments=false)
- static **unfold_flowed** (\$text, \$mark=null)
- static **format_flowed** (\$text, \$length=72, \$charset=null)
- static **wordwrap** (\$string, \$width=75, \$break="\n", \$cut=false, \$charset=null, \$wrap_quoted=true)
- static **file_content_type** (\$path, \$name, \$failover='application/octet-stream', \$is_stream=false, \$skip_↵
suffix=false)
- static **image_content_type** (\$data)
- static **fix_email** (\$email)

Campos de datos

- `const WSC_CHARSET = 'UTF-8'`

6.1334.1. Documentación del constructor y destructor

6.1334.1.1. `__construct()`

```
__construct (
    $default_charset = null )
```

Constructor

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------------|--|
| string | <i>\$default_charset</i> | |
|--------|--------------------------|--|

6.1334.2. Documentación de las funciones miembro

6.1334.2.1. `decode()`

```
static decode (
    $input,
    $encoding = '7bit' ) [static]
```

Decode a mime part

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|---------------|
| string | <i>\$input</i> | Input string |
| string | <i>\$encoding</i> | Part encoding |

Devuelve

string Decoded string

6.1334.2.2. `decode_address_list()`

```
static decode_address_list (
    $input,
```



```
$max = null,  
$decode = true,  
$fallback = null,  
$addronly = false ) [static]
```

Split an address list into a structured array list

Parámetros

| | | |
|---------|-------------------|--|
| string | <i>\$input</i> | Input string |
| int | <i>\$max</i> | List only this number of addresses |
| boolean | <i>\$decode</i> | Decode address strings |
| string | <i>\$fallback</i> | Fallback charset if none specified |
| boolean | <i>\$addronly</i> | Return flat array with e-mail addresses only |

Devuelve

array Indexed list of addresses

6.1334.2.3. decode_header()

```
static decode_header (  
    $input,  
    $fallback = null ) [static]
```

Decode a message header value

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|------------------------------------|
| string | <i>\$input</i> | Header value |
| string | <i>\$fallback</i> | Fallback charset if none specified |

Devuelve

string Decoded string

6.1334.2.4. decode_mime_string()

```
static decode_mime_string (  
    $input,  
    $fallback = null ) [static]
```

Decode a mime-encoded string to internal charset

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|------------------------------------|
| string | <i>\$input</i> | Header value |
| string | <i>\$fallback</i> | Fallback charset if none specified |

Devuelve

string Decoded string

6.1334.2.5. explode_header_string()

```
static explode_header_string (
    $separator,
    $str,
    $remove_comments = false ) [static]
```

Explodes header (e.g. address-list) string into array of strings using specified separator characters with proper handling of quoted-strings and comments (RFC2822)

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------------|--|
| string | <i>\$separator</i> | String containing separator characters |
| string | <i>\$str</i> | Header string |
| bool | <i>\$remove_comments</i> | Enable to remove comments |

Devuelve

array Header items

6.1334.2.6. file_content_type()

```
static file_content_type (
    $path,
    $name,
    $failover = 'application/octet-stream',
    $is_stream = false,
    $skip_suffix = false ) [static]
```

A method to guess the mime_type of an attachment.

Parámetros

| | | |
|---------|----------------------|--|
| string | <i>\$path</i> | Path to the file or file contents |
| string | <i>\$name</i> | File name (with suffix) |
| string | <i>\$failover</i> | Mime type supplied for failover |
| boolean | <i>\$is_stream</i> | Set to True if \$path contains file contents |
| boolean | <i>\$skip_suffix</i> | Set to True if the config/mimetypes.php mappig should be ignored |

Devuelve

string

Autor

Till Klampaeckel till@php.net

Ver también

<http://de2.php.net/manual/en/ref.fileinfo.php>

http://de2.php.net/mime_content_type

6.1334.2.7. fix_email()

```
static fix_email (
    $email ) [static]
```

Try to fix invalid email addresses

6.1334.2.8. format_flowed()

```
static format_flowed (
    $text,
    $length = 72,
    $charset = null ) [static]
```

Wrap the given text to comply with RFC 2646

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|------------------------------|
| string | <i>\$text</i> | Text to wrap |
| int | <i>\$length</i> | Length |
| string | <i>\$charset</i> | Character encoding of \$text |

Devuelve

string Wrapped text

6.1334.2.9. get_charset()

```
static get_charset ( ) [static]
```

Returns message/object character set name

Devuelve

string Characted set name

6.1334.2.10. image_content_type()

```
static image_content_type (  
    $data ) [static]
```

Detect image type of the given binary data by checking magic numbers.

Parámetros

| | | |
|--------|---------------|---------------------|
| string | <i>\$data</i> | Binary file content |
|--------|---------------|---------------------|

Devuelve

string Detected mime-type or jpeg as fallback

6.1334.2.11. parse_headers()

```
static parse_headers (  
    $headers ) [static]
```

Split RFC822 header string into an associative array

6.1334.2.12. parse_message()

```
static parse_message (  
    $raw_body ) [static]
```

Parse the given raw message source and return a structure of message_part.

It makes use of the **WSCMimeParser** (p. 2088) library

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--------------------|
| string | <i>\$raw_body</i> | The message source |
|--------|-------------------|--------------------|

Devuelve

object **WSCMessagePart** (p. 2080) The message structure

6.1334.2.13. unfold_flowed()

```
static unfold_flowed (
    $text,
    $mark = null ) [static]
```

Interpret a format=flowed message body according to RFC 2646

Parámetros

| | | |
|--------|---------------|--|
| string | <i>\$text</i> | Raw body formatted as flowed text |
| string | <i>\$mark</i> | Mark each flowed line with specified character |

Devuelve

string Interpreted text with unwrapped lines and stuffed space removed

6.1334.2.14. wordwrap()

```
static wordwrap (
    $string,
    $width = 75,
    $break = "\n",
    $cut = false,
    $charset = null,
    $wrap_quoted = true ) [static]
```

Improved wordwrap function with multibyte support. The code is based on Zend_Text_MultiByte::wordWrap().

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------|---|
| string | <i>\$string</i> | Text to wrap |
| int | <i>\$width</i> | Line width |
| string | <i>\$break</i> | Line separator |
| bool | <i>\$cut</i> | Enable to cut word |
| string | <i>\$charset</i> | Charset of \$string |
| bool | <i>\$wrap_quoted</i> | When enabled quoted lines will not be wrapped |

Devuelve

string Text

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMime.php

6.1335. Referencia de la Clase WSCMimeParser

Métodos públicos

- **__construct** (\$params=array())
- **decode** (\$input, \$convert=true)
- **decodeMTOM** (\$vData, \$convert=true)

Campos de datos

- const **WSC_CHARSET** = 'UTF-8'

Métodos protegidos

- **doDecode** (\$headers, \$body, \$default_ctype='text/plain')
- **splitBodyHeader** (\$input)
- **parseHeaders** (\$input)
- **parseHeaderValue** (\$input)
- **boundarySplit** (\$input, \$boundary)
- **decodeHeader** (\$input)
- **structure_part** (\stdClass \$part, \$count=0, \$parent="")

Atributos protegidos

- **\$params**

6.1335.1. Documentación del constructor y destructor

6.1335.1.1. __construct()

```
__construct (
    $params = array() )
```

Constructor.

Sets up the object, initialise the variables, and splits and stores the header and body of the input.

Parámetros

| | | |
|-------|-----------------|---|
| array | <i>\$params</i> | An array of various parameters that determine various things: include_bodies - Whether to include the body in the returned object. decode_bodies - Whether to decode the bodies of the parts. (Transfer encoding) decode_headers - Whether to decode headers crlf - CRLF type to use (CRLF/LF/CR) |
|-------|-----------------|---|

6.1335.2. Documentación de las funciones miembro

6.1335.2.1. boundarySplit()

```
boundarySplit (
    $input,
    $boundary ) [protected]
```

This function splits the input based on the given boundary

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|----------------|
| string | <i>\$input</i> | Input to parse |
| string | <i>\$boundary</i> | Boundary |

Devuelve

array Contains array of resulting mime parts

6.1335.2.2. decode()

```
decode (
    $input,
    $convert = true )
```

Performs the decoding process.

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|---|
| string | <i>\$input</i> | The input to decode |
| bool | <i>\$convert</i> | Convert result to WSCMessagePart (p. 2080) structure |

Devuelve

object|bool Decoded results or False on failure

6.1335.2.3. decodeHeader()

```
decodeHeader (
    $input ) [protected]
```

Given a header, this function will decode it according to RFC2047. Probably not *exactly* conformant, but it does pass all the given examples (in RFC2047).

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|------------------------------|
| string | <i>\$input</i> | Input header value to decode |
|--------|----------------|------------------------------|

Devuelve

string Decoded header value

6.1335.2.4. decodeMTOM()

```
decodeMTOM (
    $vData,
    $convert = true )
```

Realiza el proceso de decodificación a un mensaje MTOM.

Parámetros

| | | |
|-------|------------------|---|
| array | <i>\$vData</i> | Array resultante de aplicar un explode con la cadena de separación (Nota: Primer y último elementos vacíos) |
| bool | <i>\$convert</i> | Convert result to WSCMessagePart (p. 2080) structure |

Devuelve

object|bool Estructura decodificada o false en caso de fallo

6.1335.2.5. doDecode()

```
doDecode (
    $headers,
    $body,
    $default_ctype = 'text/plain' ) [protected]
```

Performs the decoding. Decodes the body string passed to it. If it finds certain content-types it will call itself in a recursive fashion.

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|----------------------|
| string | <i>\$headers</i> | Header section |
| string | <i>\$body</i> | Body section |
| string | <i>\$default_ctype</i> | Default content type |

Devuelve

object|bool Decoded results or False on error

6.1335.2.6. parseHeaders()

```
parseHeaders (
    $input ) [protected]
```

Parse headers given in \$input and return as assoc array.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|------------------|
| string | <i>\$input</i> | Headers to parse |
|--------|----------------|------------------|

Devuelve

array Contains parsed headers

6.1335.2.7. parseHeaderValue()

```
parseHeaderValue (
    $input ) [protected]
```

Function to parse a header value, extract first part, and any secondary parts (after ;) This function is not as robust as it could be. Eg. header comments in the wrong place will probably break it.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|-----------------------|
| string | <i>\$input</i> | Header value to parse |
|--------|----------------|-----------------------|

Devuelve

array Contains parsed result

6.1335.2.8. splitBodyHeader()

```
splitBodyHeader (
    $input ) [protected]
```

Given a string containing a header and body section, this function will split them (at the first blank line) and return them.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|----------------------|
| string | <i>\$input</i> | Input to split apart |
|--------|----------------|----------------------|

Devuelve

array Contains header and body section

6.1335.2.9. `structure_part()`

```
structure_part (
    \stdClass $part,
    $count = 0,
    $parent = '' ) [protected]
```

Recursive method to convert a **WSCMimeParser** (p. 2088) structure into a **WSCMessagePart** (p. 2080) object.

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|-----------------------|
| object | <i>\$part</i> | A message part struct |
| int | <i>\$count</i> | Part count |
| string | <i>\$parent</i> | Parent MIME ID |

Devuelve

object **WSCMessagePart** (p. 2080)

Ver también

`self::decode()`

6.1335.3. Documentación de los campos

6.1335.3.1. `$params`

```
$params [protected]
```

Valor inicial:

```
= array(
    'include_bodies' => true,
    'decode_bodies'  => true,
    'decode_headers' => true,
    'crlf'           => "\r\n",
    'default_charset' => self::WSC_CHARSET,
)
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSCMIME/WSCMimeParser.php

6.1336. Referencia de la Clase WSComunFClient

Diagrama de herencias de WSComunFClient

Métodos públicos

- **__construct** (\$v_wsdl, \$v_opciones=null)
- **getDebugMode** ()
- **getDebugInfo** ()
- **setDebugMode** (\$activo)
- **addDebugInfo** (\$info)
- **setKeyFile** (\$pathKey)
- **setPassPhrase** (\$passphrase)
- **setCertFile** (\$pathCert)
- **setWSDLTimeOut** (\$segs)
- **getCertificateSerial** (\$set=true)
- **loadTracertPAI** (\$vTrazabilidadPAI)
- **enableWSecurity** ()
- **disableWSecurity** ()
- **enableXMLSecurityDSig** ()
- **disableXMLSecurityDSig** ()
- **enableTrazabilidadPAI** ()
- **disableTrazabilidadPAI** ()
- **enableDecryptResponse** ()
- **disableDecryptResponse** ()
- **__getClient** (\$tipo)

Métodos públicos estáticos

- static **getCertificateInfo** (\$ruta, \$formato=null)
- static **array2ObjectTree** (\$array)
- static **objectTree2array** (\$obj)
- static **numberBaseConvert** (\$numstring, \$frombase=10, \$tobase=16)
- static **getClientIP** ()
- static **getUserAgent** ()
- static **isSecure** ()
- static **getURLApp** ()
- static **getServerIP** ()

Campos de datos

- const **KEYCLIENTE_AUTENTICA** = 'autentica'
- const **KEYCLIENTE_AUTORIZA** = 'autoriza'
- const **KEYCLIENTE_FIRMA** = 'firma'
- const **KEYCLIENTE_GDE** = 'gde'
- const **KEYCLIENTE_SALT** = 'salt'
- const **KEYCLIENTE_CSV** = 'csv'
- const **KEYCLIENTE_CSV2** = 'csv2'
- const **KEYCLIENTE_CATASTRO** = 'catastro'
- const **KEYCLIENTE_CATASTRO_BIENES** = 'catbienes'
- const **KEYCLIENTE_GDE2** = 'gde2'

- `const KEYCLIENTE_GDE4 = 'gde4'`
- `const KEYCLIENTE_GDE5 = 'gde5'`
- `const KEYCLIENTE_PF = 'pfcons'`
- `const KEYCLIENTE_PF_MOD = 'pfmod'`
- `const KEYCLIENTE_PF_ADM = 'pfadm'`
- `const KEYCLIENTE_PF4 = 'pf4cons'`
- `const KEYCLIENTE_PF4_MOD = 'pf4mod'`
- `const KEYCLIENTE_GVLOGIN = 'gvlogin'`
- `const KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL = 'regdepartamental'`
- `const KEYCLIENTE_REGDEPARTAMENTAL2 = 'regdepartamental2'`
- `const KEYCLIENTE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS = 'dgt_conductorvehiculos'`
- `const KEYCLIENTE_DGT_DATOSVEHICULO = 'dgt_datosvehiculo'`
- `const KEYCLIENTE_AEAT_IRPF = 'aeat_irpf'`
- `const KEYCLIENTE_AEAT_NIVELRENTA = 'aeat_nivelrenta'`
- `const KEYCLIENTE_SS_VIDALABORAL = 'ss_vidalaboral'`
- `const KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA = 'ine_verificacionresidencia'`
- `const KEYCLIENTE_INE_VERIFICACIONRESIDENCIA_AMBITO = 'ine_verificacionresidencia_ambito'`
- `const KEYCLIENTE_DGP_CONSULTAIDENTIDAD = 'dgp_consultaidentidad'`
- `const KEYCLIENTE_TRANSFORMA_PDF = 'tpdf'`
- `const KEYCLIENTE_TITULO = 'titulo'`
- `const KEYCLIENTE_FONDOS = 'fondos'`
- `const KEYCLIENTE_ATV_ENVIOINGRESOS = 'atv_envioingresos'`
- `const KEYCLIENTE_ATV_GESTIONLIQUIDACIONES = 'atv_gestionliquidaciones'`
- `const TIPOBUSQUEDA_USUARIO = 'USUARIO'`
- `const TIPOBUSQUEDA_GRUPO = 'GRUPO'`

Métodos protegidos

- `tratarExcepcionEstandar` (\$e, \$clienteWS)
- `tratarMTOMEstandar` (\$response, \$itemToReturn=null)
- `xml_to_array` (&\$root)

Atributos protegidos

- `$v_clienteWS`
- `$passPhrase` =null
- `$vTrazabilidad`
- `$userToken` = ""
- `$passUserToken` = ""
- `$enableTrazabilidadPAI` = true
- `$enableWSSecurity` = true
- `$enableXMLSecurityDSig` = false
- `$decryptResponse` = false

Atributos protegidos estáticos

- static **\$MYSOAPPOP_TRACE** = true
- static **\$MYSOAPPOP_WSDL_CACHE** = WSDL_CACHE_BOTH
- static **\$MYSOAPPOP_SOAP_VERSION** = SOAP_1_1
- static **\$NAMESPACE_GVA** = 'http://dgm.gva.es/ayf/war/schemas/v2_00'
- static **\$NAMESPACE_GDE** = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:model'
- static **\$NAMESPACE_SALT** = 'http://salt.ws.edu.gva.es/'
- static **\$NAMESPACE_CSVGVA** = 'urn:es:gva:dgm:tra:csvgva'
- static **\$NAMESPACE_CSVGVA2** = 'urn:es:gva:dgm:tra:csvgva:v2:model'
- static **\$NAMESPACE_GDE2** = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v2:model'
- static **\$NAMESPACE_GDE4** = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v4:model'
- static **\$NAMESPACE_GDE5** = 'urn:es:gva:dgm:tra:gde:vista:v5:model'
- static **\$NAMESPACE_CAT_ESP** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static **\$NAMESPACE_CAT_PET** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion'
- static **\$NAMESPACE_CAT_SR** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRespuesta'
- static **\$NAMESPACE_PF** = null
- static **\$NAMESPACE_PF_MOD** = null
- static **\$NAMESPACE_PF_ADM** = null
- static **\$NAMESPACE_PF4** = 'urn:es:gva:ptt:portafirmas:ws:v4.0:type'
- static **\$NAMESPACE_PF4_MOD** = 'urn:es:gva:ptt:portafirmas:ws:v4.0:type'
- static **\$NAMESPACE_LOGIN** = 'urn:es:gva:gvlogin:sso:model'
- static **\$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL** = 'urn:es:gva:mastin:departamental:model'
- static **\$NAMESPACE_REGDEPARTAMENTAL2** = 'urn:es:gva:mastin:departamental:v2:model'
- static **\$NAMESPACE_DGT_CONDUCTORVEHICULOS** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static **\$NAMESPACE_DGT_DATOSVEHICULO** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static **\$NAMESPACE_TRANSFORMAPDF** = 'http://servicimpl.Transform.xaloc.cv.com/'
- static **\$NAMESPACE_TITULO** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'
- static **\$NAMESPACE_FONDOS** = 'http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos'

6.1336.1. Descripción detallada

Carga de la clase generica para soporte a clientes SOAP WS-Secure Paquetes para gestion MTOM Clase cliente que permite el consumo los WS seguros del proyecto e-Sirca

La clase siguiente accede a los WS seguros ofrecidos por la **PAI** (p. ??) (Plataforma Aut. de Intermediación) englobada dentro del proyecto **e-SIRCA** (p. ??). Esta clase se organiza como una factoría, para instanciar subclases de cada servicio

El cliente se conecta a tres servicios SOAP-WS, cada uno de ellos con su WDSL de descripción La documentación de los mismos puede encontrarse en el proyecto e-SIRCA. Dividiremos por tanto nuestro paquete en varios módulos o subpaquetes: Módulo o servicio de Autenticacion Módulo o servicio de Autorización Módulo o servicio de Firma Módulo o servicio del Gestor Documental electrónico (GDE) Módulo o servicio del Portafirmas Módulo o servicio de Catastro

Para la implementación en PHP se ha utilizado la extensión **SOAP** (p. ??)

Autor

David Pascual pascual_dav@externosgva.es
Pablo Belenguer belenguer_pab@externos.gva.es

Ver también

\SoapClient

Desde

Class disponible desde Release 1.0.0

6.1336.2. Documentación del constructor y destructor

6.1336.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $v_wsdl,
    $v_opciones = null )
```

Constructor. Recibe los parámetros necesarios para poner en marcha el cliente.

El cliente puede llegar a conectarse a tres servicios distintos (módulos), autenticación, autorización y firma. Cada uno de ellos tiene su correspondiente WSDL. Las URI de los mismos se pasan como parámetros.

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|---|
| array | <i>\$v_wsdl</i> | Array asociativo [autentica,autoriza,firma] con las URLs a los WSDLs correspondientes a cada servicio |
| string | <i>\$v_opciones</i> | Array asociativo de opciones [enableWSSecurity, enableXMLSecurityDSig, enableTrazabilidadPAI, idAPP, certFile, keyFile, passPhrase]. @access public |

Reimplementado en **WSClientGestionLiquidaciones** (p. 2024) y **WSClientEnvioIngresos** (p. 1969).

6.1336.3. Documentación de las funciones miembro

6.1336.3.1. `__getClient()`

```
__getClient (
    $tipo )
```

Devuelve la instancia del cliente **WSSSoapClient** (p. 2108) recibido por parámetro, o null si no existe.

@access private

Parámetros

| | | |
|--------|---------------|--|
| string | <i>\$tipo</i> | Cadena con los valores (autentica, autoriza, firma, GDE) |
|--------|---------------|--|

Devuelve

WSSSoapClient (p. 2108) Devuelve el objeto o null si error

6.1336.3.2. addDebugInfo()

```
addDebugInfo (
    $info )
```

Añade información al Debug

Parámetros

| | | |
|--------|--------|--|
| string | \$info | Cadena con información de debug @access public |
|--------|--------|--|

6.1336.3.3. array2ObjectTree()

```
static array2ObjectTree (
    $array ) [static]
```

Convierte un array en un arbol de objetos

@access protected

Parámetros

| | | |
|-------|---------|-------------------|
| array | \$array | Array a convertir |
|-------|---------|-------------------|

Devuelve

stdClass Devuelve el objeto equivalente

6.1336.3.4. disableDecryptResponse()

```
disableDecryptResponse ( )
```

Desactiva el descifrado adicional de la respuesta @access public

6.1336.3.5. disableTrazabilidadPAI()

```
disableTrazabilidadPAI ( )
```

Desactiva el uso de la trazabilidad en la PAI @access public

6.1336.3.6. disableWSSecurity()

```
disableWSSecurity ( )
```

Desactiva el uso de WSSecurity @access public

6.1336.3.7. disableXMLSecurityDSig()

```
disableXMLSecurityDSig ( )
```

Desactiva el uso de la firma XMLDsig @access public

6.1336.3.8. enableDecryptResponse()

```
enableDecryptResponse ( )
```

Activa el descifrado adicional de la respuesta @access public

6.1336.3.9. enableTrazabilidadPAI()

```
enableTrazabilidadPAI ( )
```

Activa el uso de la trazabilidad en la PAI @access public

6.1336.3.10. enableWSSecurity()

```
enableWSSecurity ( )
```

Activa el uso de WSSecurity @access public

6.1336.3.11. enableXMLSecurityDSig()

```
enableXMLSecurityDSig ( )
```

Activa el uso de la firma XMLDsig @access public

6.1336.3.12. getCertificateInfo()

```
static getCertificateInfo (
    $ruta,
    $formato = null ) [static]
```

Devuelve un array asociativo con la información del certificado X509 de acuerdo a su formato

Parámetros

| | |
|---------------|-----------------|
| <i>string</i> | Formato [PEM,] |
|---------------|-----------------|

Devuelve

array Array asociativo con la información extraída del certificado @access public

6.1336.3.13. getCertificateSerial()

```
getCertificateSerial (
    $set = true )
```

Devuelve el número de serie del certificado leyéndolo del propio fichero PEM

Devuelve

string EL número de serie del certificado como cadena (en hexadecimal) @access public

6.1336.3.14. getClientIP()

```
static getClientIP ( ) [static]
```

Trata de obtener la IP correcta del cliente

Devuelve

string

6.1336.3.15. getDebugInfo()

```
getDebugInfo ( )
```

Devuelve el array que contiene las trazas del DEBUG

\$return array Array de cadenas (XML o no) con la informacion de traza @access public

6.1336.3.16. getDebugMode()

```
getDebugMode ( )
```

Devuelve si está activado el modo DEBUG o no

\$return boolean true si activo, falso en otro caso @access public

6.1336.3.17. getServerIP()

```
static getServerIP ( ) [static]
```

Averigua la IP del servidor PHP

Devuelve

string

6.1336.3.18. getUrlApp()

```
static getUrlApp ( ) [static]
```

Calcula la URL de la aplicación

Devuelve

string

6.1336.3.19. getUserAgent()

```
static getUserAgent ( ) [static]
```

Devuelve la información del Agente (Navegador) que ha accedido a la URL @access public

Devuelve

string

6.1336.3.20. isSecure()

```
static isSecure ( ) [static]
```

Comprueba si la conexión HTTP se realiza a través de HTTPS o no

Devuelve

boolean [true|false]

6.1336.3.21. loadTracertPAI()

```
loadTracertPAI (
    $vTrazabilidadPAI )
```

Carga información para cabeceras de trazabilidad en la PAI.

Parámetros

| | | |
|-------|---------------------------|--|
| array | <i>\$vTrazabilidadPAI</i> | Array asociativo {idApp [nsCert]} con el ID CATI de la aplicación y el número de serie (opcional) @access public |
|-------|---------------------------|--|

6.1336.3.22. numberBaseConvert()

```
static numberBaseConvert (
    $numstring,
    $frombase = 10,
    $tobase = 16 ) [static]
```

Recibe un string que representa un número, la base en la que se expresa y la base destino

Utilizado debido a las limitaciones en ciertos entorno trabajando con números grandes y donde puede no estar disponible la librería BC Math

Parámetros

| | | |
|---------|--------------------|---|
| string | <i>\$numstring</i> | representación del número (como cadena) |
| integer | <i>\$frombase</i> | base origen (decimal por defecto) |
| integer | <i>\$tobase</i> | bse destino (hexadecimal por defecto) |

Devuelve

string

6.1336.3.23. objectTree2array()

```
static objectTree2array (
    $obj ) [static]
```

Convierte un objeto en un array asociativo

@access private

Parámetros

| | | |
|--------|--------------|--------------------|
| object | <i>\$obj</i> | Objeto a convertir |
|--------|--------------|--------------------|

Devuelve

array Devuelve el array asociativo equivalente al objeto

6.1336.3.24. setCertFile()

```
setCertFile (
    $pathCert )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--|
| string | <i>\$pathCert</i> | Ruta al fichero que contiene el certificado @access public |
|--------|-------------------|--|

6.1336.3.25. setDebugMode()

```
setDebugMode (
    $activo )
```

Fija el modo debug a TRUE. Implica opciones SoapClient [cache_wsdl = WSDL_CACHE_NONE]

Parámetros

| | | |
|---------|-----------------|---|
| boolean | <i>\$activo</i> | true/false para fijar activar el modo o no @access public |
|---------|-----------------|---|

6.1336.3.26. setKeyFile()

```
setKeyFile (
    $pathKey )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|--|
| string | <i>\$pathKey</i> | Ruta al fichero que contiene la key @access public |
|--------|------------------|--|

6.1336.3.27. setPassPhrase()

```
setPassPhrase (
    $passphrase )
```

Recibe la frase que permite utilizar la key

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|---|
| string | <i>\$passphrase</i> | Frase de paso para utilizar la clave (key) @access public |
|--------|---------------------|---|

6.1336.3.28. setWSDLTimeOut()

```
setWSDLTimeOut (
    $secs )
```

Fija el tiempo (segundos) de espera máximo para acceder a WSDL

Parámetros

| | | |
|---------|---------------|-----------------------------------|
| integer | <i>\$secs</i> | Número de segundos @access public |
|---------|---------------|-----------------------------------|

6.1336.3.29. tratarMTOMEstandar()

```
tratarMTOMEstandar (
    $response,
    $itemToReturn = null ) [protected]
```

Trata los mensajes MTOM y reconvierte la respuesta a fomato NO MOTOM. Si tiene anexos los codifica como B64

Limitación. El SoapClient de PHP no permite ver la cabecera HTTP original, sino solo la cabecera SOAP. Esto limita la forma de detectar contenido MTOM, que sigue el estandar Multipart

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------------|---|
| array | <i>\$response</i> | Respuesta original del WSService invocado (con contenido MTOM) |
| string | <i>\$itemToReturn</i> | Elemento del cuerpo del RESPONSE a partir del cual se debe construir el array de la respuesta |

Devuelve

array Array asociativo de respuesta reconstrida a formato no MTOM

6.1336.4. Documentación de los campos**6.1336.4.1. \$MYSOAPPOP_TRACE**

```
$MYSOAPPOP_TRACE = true [static], [protected]
```

Constantes para el control de opciones del cliente SOAP sólo hay que variarlas para desarrollo, relacionadas con el modo DEBUG a true

6.1336.4.2. \$NAMESPACE_GVA

```
$NAMESPACE_GVA = 'http://dgm.gva.es/ayf/war/schemas/v2_00' [static], [protected]
```

Contantes para los NS

6.1336.4.3. KEYCLIENTE_AUTENTICA

```
const KEYCLIENTE_AUTENTICA = 'autentica'
```

Constantes para el tipo de cliente

6.1336.4.4. TIPOBUSQUEDA_USUARIO

```
const TIPOBUSQUEDA_USUARIO = 'USUARIO'
```

Constantes para el parámetro tipo de búsqueda en el módulo de autorización

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSComunFClient.php

6.1337. Referencia de la Clase WSComunPAIException

Diagrama de herencias de WSComunPAIException

Métodos públicos

- **getCodigoEstado** ()
- **getCodigoEstadoSecundario** ()
- **getLiteralError** ()
- **getLiteralErrorSec** ()
- **__construct** (\$soapFault)
- **__toString** ()

Métodos públicos estáticos

- static **tryToThrow** (\$e)

Campos de datos

- const **ERROR_SERVICIO** = '0101'
- const **TIMESTAMP_INVALIDO** = '0230'
- const **ORGANISMO_NO_AUTORIZADO** = '0301'
- const **CERTIFICADO_CADUCADO** = '0302'
- const **CERTIFICADO_REVOCADO** = '0303'
- const **FIRMA_PETICION_NO_VALIDA** = '0305'
- const **PETICION_SIN_NODO_FIRMA** = '0307'
- const **ESTRUCURA_XML_NO_CORRESPONDE_A_ESQUEMA** = '0401'
- const **MENSAJE_XML_INVALIDO** = '0403'
- const **OPERACION_SOLICITADA_INCORRECTA** = '0800'
- const **FALTA_CABECERA_TRAZABILIDAD** = '0807'
- const **INFO_TRAZABILIDAD_INCOHERENTE** = '0808'
- const **ERROR_GENERAL_INDEFINIDO** = '0904'

6.1337.1. Descripción detallada

WSComunPAIException (p.2104)

6.1337.2. Documentación de las funciones miembro

6.1337.2.1. getCodigoEstado()

```
getCodigoEstado ( )
```

Devuelve el código de estado

Devuelve

string

6.1337.2.2. getCodigoEstadoSecundario()

```
getCodigoEstadoSecundario ( )
```

Devuelve

string

6.1337.2.3. getLiteralError()

```
getLiteralError ( )
```

Devuelve

string

6.1337.2.4. getLiteralErrorSec()

```
getLiteralErrorSec ( )
```

Devuelve

string

6.1337.2.5. tryToThrow()

```
static tryToThrow (
    $e ) [static]
```

Si la excepcion que se suministra cumple los criterios para ser una excepcion de la PAI, la transforma al tipo especifico, y la vuelve a lanzar como una **WSComunPAIException** (p. 2104)

Parámetros

| | | |
|-----------|-----|-----------------------|
| Exception | \$e | Excepcion a comprobar |
|-----------|-----|-----------------------|

Devuelve

boolean Si no se lanza excepcion, devuelve false

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WComunFClient.php

6.1338. Referencia de la Clase WComunSoapServer

Diagrama de herencias de WComunSoapServer

Métodos públicos

- **handle** (\$request=null)
- **handle** (\$request=null)

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/PF4AdviceServer/WComunSoapServer.php

6.1339. Referencia de la Clase WSSESoap

Métodos públicos

- **__construct** (\$doc, \$bMustUnderstand=true, \$setActor=null)
- **addTimestamp** (\$secondsToExpire=3600)
- **addUserToken** (\$userName, \$password=null, \$passwordDigest=false)
- **addBinaryToken** (\$cert, \$isPEMFormat=true, \$isDSig=true)
- **attachTokentoSig** (\$token)
- **signSoapDoc** (\$objKey, \$options=null)
- **addEncryptedKey** (\$node, \$key, \$token, \$options=null)
- **AddReference** (\$baseNode, \$guid)
- **EncryptBody** (\$siteKey, \$objKey, \$token)
- **encryptSoapDoc** (\$siteKey, \$objKey, \$options=null, \$encryptSignature=true)
- **decryptSoapDoc** (\$doc, \$options)
- **saveXML** ()
- **save** (\$file)

Campos de datos

- const **WSSENS** = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd'
- const **WSUNS** = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd'
- const **WSUNAME** = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0'
- const **WSSEPFX** = 'wsse'
- const **WSUPFX** = 'wsu'
- **\$soapPFX**
- **\$signAllHeaders** = false
- **\$signBody** = true

6.1339.1. Descripción detallada

WSSESoap.php

Copyright (c) 2007-2015, Robert Richards rrichards@ctindustries.net. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@ctindustries.net

Copyright

2007-2015cd Robert Richards rrichards@ctindustries.net @license <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

Versión

1.2.0-dev

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/WSSESoap.php

6.1340. Referencia de la Clase WSSSoapClient

Diagrama de herencias de WSSSoapClient

Métodos públicos

- **__construct** (\$wsdl, \$vOptions=null)
- **setKeyFile** (\$pathKey)
- **getKeyFile** ()
- **setPassPhrase** (\$passphrase)
- **getPassPhrase** ()
- **setCertFile** (\$pathCert)
- **getCertFile** ()
- **loadCert** (\$vCertData)
- **isMTOM** ()
- **loadTracertPAI** (\$vTrazabilidadPAI)
- **enablePAITrace**____ (\$vTrazabilidadPAI=null)
- **disablePAITrace** ()
- **enableWSSecurity** ()
- **disableWSSecurity** ()
- **enableXMLSecurityDSig** ()
- **disableXMLSecurityDSig** ()
- **enableDecryptResponse** ()
- **disableDecryptResponse** ()
- **setUserToken** (\$username, \$password)
- **getCertificateSerial** ()
- **__doRequest** (\$newRequest, \$location, \$action, \$version, \$one_way=null)
- **decryptSOAP** (\$response)
- **__getLastDecryptedResponse** ()

Atributos protegidos

- **\$keyFile** = ""
- **\$passPhrase** = ""
- **\$certFile** = ""
- **\$nsCert** = null
- **\$idApp** = null
- **\$mtom** = false

6.1340.1. Documentación del constructor y destructor

6.1340.1.1. __construct()

```
__construct (
    $wsdl,
    $vOptions = null )
```

Contructor. Inicializa atributos propios e invoca al constructor padre.

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--|
| string | <i>\$wsdl</i> | URL asociado a los WSDLs correspondientes a cada servicio [autenticacion, autorizacion, firma] |
| string | <i>\$vOptions</i> | Array de opciones del cliente SOAP @access public |

6.1340.2. Documentación de las funciones miembro**6.1340.2.1. __doRequest()**

```
__doRequest (
    $newRequest,
    $location,
    $action,
    $version,
    $one_way = null )
```

Sobrecargamos el método __doRequest para que se incluyan las cabeceras del protocolo SOAP WS-security. Además se detecta el uso de MTOM y se marca como propiedad.

Parámetros

| | | |
|--------|------------------------|--|
| array | <i>\$v_wsdl</i> | Array asociativo con los WSDLs correspondientes a cada servicio [autenticacion,autorizacion,firma] |
| string | <i>\$v_datosCertif</i> | Array asociativo con los datos del certificado de aplicación necesarios para acceder. [rutaCert, rutaKey, passphrase]. |

Devuelve

string Cadena aleatorio (token) generado en el servidor @access public

6.1340.2.2. disableDecryptResponse()

```
disableDecryptResponse ( )
```

Desactiva el descifrado adicional de la respuesta @access public

6.1340.2.3. disablePAITrace()

```
disablePAITrace ( )
```

Desactiva el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI @access public

6.1340.2.4. disableWSSecurity()

```
disableWSSecurity ( )
```

Desactiva el uso de WSSecurity @access public

6.1340.2.5. disableXMLSecurityDSig()

```
disableXMLSecurityDSig ( )
```

Desactiva el uso de la firma XMLDsig @access public

6.1340.2.6. enableDecryptResponse()

```
enableDecryptResponse ( )
```

Activa el descifrado adicional de la respuesta @access public

6.1340.2.7. enablePAITrace____()

```
enablePAITrace____ (
    $vTrazabilidadPAI = null )
```

Activa el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI

Parámetros

| | | |
|-------|---------------------------|--|
| array | <i>\$vTrazabilidadPAI</i> | Array asociativo [nsCert idApp conTrazabilidadPAI] si se requiera trazabilidad en la invocación @access public |
|-------|---------------------------|--|

6.1340.2.8. enableWSSecurity()

```
enableWSSecurity ( )
```

Activa el uso de WSSecurity @access public

6.1340.2.9. enableXMLSecurityDSig()

```
enableXMLSecurityDSig ( )
```

Activa el uso de la firma XMLDsig @access public

6.1340.2.10. getCertFile()

```
getCertFile ( )
```

Devuelve la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

Devuelve

string \$pathCert Ruta al fichero que contiene el certificado @access public

6.1340.2.11. getCertificateSerial()

```
getCertificateSerial ( )
```

Devuelve el número de serie del certificado leyéndolo del propio fichero PEM

Devuelve

string EL número de serie del certificado como cadena (en hexadecimal) @access public

6.1340.2.12. getKeyFile()

```
getKeyFile ( )
```

Devuelve la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

Devuelve

string \$pathKey Ruta al fichero que contiene la clave @access public

6.1340.2.13. getPassPhrase()

```
getPassPhrase ( )
```

Devuelve la frase de paso de la key o null si no tiene

Devuelve

string \$pathCert Frase de paso de la key @access public

6.1340.2.14. isMTOM()

```
isMTOM ( )
```

Devuelve si tratamos con un servicio MTOM

Devuelve

```
string $soapSent Envío SOAP @access public
```

6.1340.2.15. loadCert()

```
loadCert (
    $vCertData )
```

Carga la información del certificado

Parámetros

| | | |
|-------|--------------------|--|
| array | <i>\$vCertData</i> | Array asociativo {certFile keyFile [passPhrase]} con ruta al certificado, ruta al fichero clave y opcionalmente frase de paso @access public |
|-------|--------------------|--|

6.1340.2.16. loadTracertPAI()

```
loadTracertPAI (
    $vTrazabilidadPAI )
```

Carga la información para el uso de cabeceras de trazabilidad en la PAI

Parámetros

| | | |
|-------|---------------------------|---|
| array | <i>\$vTrazabilidadPAI</i> | Array asociativo {nsCert idApp } con num serie del certificado y el ID CATI de la aplicación @access public |
|-------|---------------------------|---|

6.1340.2.17. setCertFile()

```
setCertFile (
    $pathCert )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene el certificado (unicamente el certificado y en formato PEM)

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--|
| string | <i>\$pathCert</i> | Ruta al fichero que contiene el certificado @access public |
|--------|-------------------|--|

6.1340.2.18. setKeyFile()

```
setKeyFile (
    $pathKey )
```

Recibe la ruta al fichero que contiene la clave (unicamente la clave y en formato PEM)

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|--|
| string | <i>\$pathKey</i> | Ruta al fichero que contiene la key @access public |
|--------|------------------|--|

6.1340.2.19. setPassPhrase()

```
setPassPhrase (
    $passphrase )
```

Recibe la frase que permite utilizar la key

Parámetros

| | | |
|--------|---------------------|---|
| string | <i>\$passphrase</i> | Frase de paso para utilizar la clave (key) @access public |
|--------|---------------------|---|

6.1340.2.20. setUserToken()

```
setUserToken (
    $username,
    $password )
```

Establece los datos a utilizar en el UserToken

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|---|
| string | <i>\$username</i> | Nombre de usuario a emplear en el userToken |
| string | <i>\$password</i> | Contraseña a emplear en el userToken @access public |

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/WSSSoapClient.php

6.1341. Referencia de la Clase XMLSecEnc**Métodos públicos**

- **addReference** (\$name, \$node, \$type)
- **setNode** (\$node)
- **encryptNode** (\$objKey, \$replace=true)
- **encryptReferences** (\$objKey)
- **getCipherValue** ()
- **decryptNode** (\$objKey, \$replace=true)
- **encryptKey** (\$srcKey, \$rawKey, \$append=true)
- **decryptKey** (\$encKey)
- **locateEncryptedData** (\$element)
- **locateKey** (\$node=null)
- **locateKeyInfo** (\$objBaseKey=null, \$node=null)

Métodos públicos estáticos

- static **staticLocateKeyInfo** (\$objBaseKey=null, \$node=null)

Campos de datos

- const **template**
- const **Element** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element'
- const **Content** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content'
- const **URI** = 3
- const **XMLENCNS** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'
- **\$type** = null
- **\$encKey** = null

6.1341.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2020, Robert Richards rrichards@cdatazone.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@cdatazone.org

Copyright

2007-2020 Robert Richards rrichards@cdatazone.org@license <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License ↩

6.1341.2. Documentación de las funciones miembro

6.1341.2.1. addReference()

```
addReference (
    $name,
    $node,
    $type )
```

Parámetros

| | | |
|---------|---------------|--|
| string | <i>\$name</i> | |
| DOMNode | <i>\$node</i> | |
| string | <i>\$type</i> | |

Excepciones

| | |
|------------------|--|
| <i>Exception</i> | |
|------------------|--|

6.1341.2.2. decryptKey()

```
decryptKey (
    $encKey )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------------------|-----------------|--|
| XMLSecurityKey (p. 2134) | <i>\$encKey</i> | |
|---------------------------------|-----------------|--|

Devuelve

DOMElement|string

Excepciones

| | |
|------------------|--|
| <i>Exception</i> | |
|------------------|--|

6.1341.2.3. decryptNode()

```
decryptNode (
    $objKey,
    $replace = true )
```

Decrypt this encrypted node.

The behaviour of this function depends on the value of *\$replace*. If *\$replace* is false, we will return the decrypted data as a string. If *\$replace* is true, we will insert the decrypted element(s) into the document, and return the decrypted element(s).

Parámetros

| | | |
|---------------------------------|------------------|--|
| XMLSecurityKey (p. 2134) | <i>\$objKey</i> | The decryption key that should be used when decrypting the node. |
| boolean | <i>\$replace</i> | Whether we should replace the encrypted node in the XML document with the decrypted data. The default is true. |

Devuelve

string|DOMElement The decrypted data.

6.1341.2.4. encryptKey()

```
encryptKey (
    $srcKey,
    $rawKey,
    $append = true )
```

Encrypt the **XMLSecurityKey** (p. 2134)

Parámetros

| | | |
|---------------------------------|-----------------|--|
| XMLSecurityKey (p. 2134) | <i>\$srcKey</i> | |
| XMLSecurityKey (p. 2134) | <i>\$rawKey</i> | |
| bool | <i>\$append</i> | |

Excepciones

| | |
|------------------|--|
| <i>Exception</i> | |
|------------------|--|

6.1341.2.5. encryptNode()

```
encryptNode (
    $objKey,
    $replace = true )
```

Encrypt the selected node with the given key.

Parámetros

| | | |
|---------------------------------|------------------|--|
| XMLSecurityKey (p. 2134) | <i>\$objKey</i> | The encryption key and algorithm. |
| bool | <i>\$replace</i> | Whether the encrypted node should be replaced in the original tree. Default is true. |

Excepciones

| | |
|------------------|--|
| <i>Exception</i> | |
|------------------|--|

Devuelve

DOMElement The <xenc:EncryptedData>-element.

6.1341.2.6. encryptReferences()

```
encryptReferences (
    $objKey )
```

Parámetros

| | | |
|--------------------------|----------|--|
| XMLSecurityKey (p. 2134) | \$objKey | |
|--------------------------|----------|--|

Excepciones

| | |
|-----------|--|
| Exception | |
|-----------|--|

6.1341.2.7. getCipherValue()

```
getCipherValue ( )
```

Retrieve the CipherValue text from this encrypted node.

Excepciones

| | |
|-----------|--|
| Exception | |
|-----------|--|

Devuelve

string|null The Ciphervalue text, or null if no CipherValue is found.

6.1341.2.8. locateEncryptedData()

```
locateEncryptedData (
    $element )
```

Parámetros

| | | |
|-------------|-----------|--|
| DOMDocument | \$element | |
|-------------|-----------|--|

Devuelve

DOMNode|null

6.1341.2.9. locateKey()

```
locateKey (
    $node = null )
```

Returns the key from the DOM

Parámetros

| | | |
|----------------|--------|--|
| null DOMNode | \$node | |
|----------------|--------|--|

Devuelve

null|XMLSecurityKey

6.1341.2.10. locateKeyInfo()

```
locateKeyInfo (
    $objBaseKey = null,
    $node = null )
```

Parámetros

| | | |
|--|--------------|--|
| null XMLSecurityKey (p. 2134) | \$objBaseKey | |
| null DOMNode | \$node | |

Devuelve

null|XMLSecurityKey

6.1341.2.11. setNode()

```
setNode (
    $node )
```

Parámetros

| | | |
|---------|--------|--|
| DOMNode | \$node | |
|---------|--------|--|

6.1341.2.12. staticLocateKeyInfo()

```
static staticLocateKeyInfo (
```

```
$objBaseKey = null,
$node = null ) [static]
```

Parámetros

| | | |
|--|---------------------|--|
| null XMLSecurityKey (p. 2134) | <i>\$objBaseKey</i> | |
| null DOMNode | <i>\$node</i> | |

Devuelve

null|XMLSecurityKey

Excepciones

| | |
|------------------|--|
| <i>Exception</i> | |
|------------------|--|

6.1341.3. Documentación de los campos**6.1341.3.1. template**

```
const template
```

Valor inicial:

```
= "<xenc:EncryptedData xmlns:xenc='http://www.w3.org/2001/04/xmenc#'
  <xenc:CipherData
    <xenc:CipherValue></xenc:CipherValue
  </xenc:CipherData
</xenc:EncryptedData>"
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecEnc.php

6.1342. Referencia de la Clase XMLSecurityDSig**Métodos públicos**

- **__construct** (\$prefix='ds')
- **locateSignature** (\$objDoc, \$pos=0)
- **createNewSignNode** (\$name, \$value=null)
- **setCanonicalMethod** (\$method)
- **canonicalizeSignedInfo** ()
- **calculateDigest** (\$digestAlgorithm, \$data, \$encode=true)
- **validateDigest** (\$refNode, \$data)
- **processTransforms** (\$refNode, \$objData, \$includeCommentNodes=true)
- **processRefNode** (\$refNode)

- **getRefNodeID** (\$refNode)
- **getRefIDs** ()
- **validateReference** ()
- **addReference** (\$node, \$algorithm, \$arTransforms=null, \$options=null)
- **addReferenceList** (\$arNodes, \$algorithm, \$arTransforms=null, \$options=null)
- **addObject** (\$data, \$mimetype=null, \$encoding=null)
- **locateKey** (\$node=null)
- **verify** (\$objKey)
- **signData** (\$objKey, \$data)
- **sign** (\$objKey, \$appendToNode=null)
- **appendCert** ()
- **appendKey** (\$objKey, \$parent=null)
- **insertSignature** (\$node, \$beforeNode=null)
- **appendSignature** (\$parentNode, \$insertBefore=false)
- **add509Cert** (\$cert, \$isPEMFormat=true, \$isURL=false, \$options=null)
- **appendToKeyInfo** (\$node)
- **getValidatedNodes** ()

Métodos públicos estáticos

- static **generateGUID** (\$prefix='pfx')
- static **generate_GUID** (\$prefix='pfx')
- static **get509XCert** (\$cert, \$isPEMFormat=true)
- static **staticGet509XCerts** (\$certs, \$isPEMFormat=true)
- static **staticAdd509Cert** (\$parentRef, \$cert, \$isPEMFormat=true, \$isURL=false, \$xpath=null, \$options=null)

Campos de datos

- const **XMLDSIGNS** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'
- const **SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1'
- const **SHA256** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256'
- const **SHA384** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384'
- const **SHA512** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha512'
- const **RIPEMD160** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmenc#ripemd160'
- const **C14N** = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315'
- const **C14N_COMMENTS** = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments'
- const **EXC_C14N** = 'http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#'
- const **EXC_C14N_COMMENTS** = 'http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments'
- const **template**
- const **BASE_TEMPLATE**
- **\$sigNode** = null
- **\$idKeys** = array()
- **\$idNS** = array()

6.1342.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2020, Robert Richards rrichards@cdatazone.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@cdatazone.org

Copyright

2007-2020 Robert Richards rrichards@cdatazone.org @license <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

6.1342.2. Documentación del constructor y destructor

6.1342.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $prefix = 'ds' )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|--|
| string | <i>\$prefix</i> | |
|--------|-----------------|--|

6.1342.3. Documentación de las funciones miembro

6.1342.3.1. add509Cert()

```
add509Cert (
    $cert,
    $isPEMFormat = true,
    $isURL = false,
    $options = null )
```

Parámetros

| | | |
|--------------|----------------------|--|
| string | <i>\$cert</i> | |
| bool | <i>\$isPEMFormat</i> | |
| bool | <i>\$isURL</i> | |
| null array | <i>\$options</i> | |

6.1342.3.2. addObject()

```
addObject (
    $data,
    $mimetype = null,
    $encoding = null )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------|-------------------|--|
| DOMELEMENT string | <i>\$data</i> | |
| null string | <i>\$mimetype</i> | |
| null string | <i>\$encoding</i> | |

Devuelve

DOMELEMENT

6.1342.3.3. addReference()

```
addReference (
    $node,
    $algorithm,
    $arTransforms = null,
    $options = null )
```

Parámetros

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| DOMDocument | <i>\$node</i> | |
| string | <i>\$algorithm</i> | |
| null array | <i>\$arTransforms</i> | |
| null array | <i>\$options</i> | |

6.1342.3.4. addReferenceList()

```
addReferenceList (
    $arNodes,
    $algorithm,
    $arTransforms = null,
    $options = null )
```

Parámetros

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| array | <i>\$arNodes</i> | |
| string | <i>\$algorithm</i> | |
| null array | <i>\$arTransforms</i> | |
| null array | <i>\$options</i> | |

6.1342.3.5. appendKey()

```
appendKey (
    $objKey,
    $parent = null )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------------------|-----------------|--|
| XMLSecurityKey (p. 2134) | <i>\$objKey</i> | |
| null DOMNode | <i>\$parent</i> | |

6.1342.3.6. appendSignature()

```
appendSignature (
    $parentNode,
    $insertBefore = false )
```

Parámetros

| | | |
|---------|-----------------------|--|
| DOMNode | <i>\$parentNode</i> | |
| bool | <i>\$insertBefore</i> | |

Devuelve

DOMNode

6.1342.3.7. appendToKeyInfo()

```
appendToKeyInfo (
    $node )
```

This function appends a node to the KeyInfo.

The KeyInfo element will be created if one does not exist in the document.

Parámetros

| | | |
|---------|---------------|------------------------------------|
| DOMNode | <i>\$node</i> | The node to append to the KeyInfo. |
|---------|---------------|------------------------------------|

Devuelve

DOMNode The KeyInfo element node

6.1342.3.8. calculateDigest()

```
calculateDigest (
    $digestAlgorithm,
    $data,
    $encode = true )
```

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------------|--|
| string | <i>\$digestAlgorithm</i> | |
| string | <i>\$data</i> | |
| bool | <i>\$encode</i> | |

Devuelve

string

Excepciones

| | |
|------------------|--|
| <i>Exception</i> | |
|------------------|--|

6.1342.3.9. canonicalizeSignedInfo()

```
canonicalizeSignedInfo ( )
```

Devuelve

null|string

6.1342.3.10. createNewSignNode()

```
createNewSignNode (
    $name,
    $value = null )
```

Parámetros

| | | |
|---------------|----------------|--|
| string | <i>\$name</i> | |
| null string | <i>\$value</i> | |

Devuelve

DOMElement

6.1342.3.11. generate_GUID()

```
static generate_GUID (
    $prefix = 'pfx' ) [static]
```

Generate guid

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$prefix</i> | Prefix to use for guid. defaults to pfx |
|--------|-----------------|---|

Devuelve

string The generated guid

Obsoleto Method deprecated in Release 1.4.1

6.1342.3.12. generateGUID()

```
static generateGUID (
    $prefix = 'pfx' ) [static]
```

Generate guid

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$prefix</i> | Prefix to use for guid. defaults to pfx |
|--------|-----------------|---|

Devuelve

string The generated guid

6.1342.3.13. get509XCert()

```
static get509XCert (
    $cert,
    $isPEMFormat = true ) [static]
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------|--|
| string | <i>\$cert</i> | |
| bool | <i>\$isPEMFormat</i> | |

Devuelve

string

6.1342.3.14. getRefIDs()

```
getRefIDs ( )
```

Devuelve

array

Excepciones

| | |
|------------------|--|
| <i>Exception</i> | |
|------------------|--|

6.1342.3.15. getRefNodeID()

```
getRefNodeID (
    $refNode )
```

Parámetros

| | | |
|---------|------------------|--|
| DOMNode | <i>\$refNode</i> | |
|---------|------------------|--|

Devuelve

null

6.1342.3.16. getValidatedNodes()

```
getValidatedNodes ( )
```

This function retrieves an associative array of the validated nodes.

The array will contain the id of the referenced node as the key and the node itself as the value.

Returns: An associative array of validated nodes or null if no nodes have been validated.

Devuelve

array Associative array of validated nodes

6.1342.3.17. insertSignature()

```
insertSignature (
    $node,
    $beforeNode = null )
```

This function inserts the signature element.

The signature element will be appended to the element, unless \$beforeNode is specified. If \$beforeNode is specified, the signature element will be inserted as the last element before \$beforeNode.

Parámetros

| | | |
|---------|---------------------|--|
| DOMNode | <i>\$node</i> | The node the signature element should be inserted into. |
| DOMNode | <i>\$beforeNode</i> | The node the signature element should be located before. |

Devuelve

DOMNode The signature element node

6.1342.3.18. locateKey()

```
locateKey (
    $node = null )
```

Parámetros

| | | |
|----------------|---------------|--|
| null DOMNode | <i>\$node</i> | |
|----------------|---------------|--|

Devuelve

null|XMLSecurityKey

6.1342.3.19. locateSignature()

```
locateSignature (
    $objDoc,
    $pos = 0 )
```

Parámetros

| | | |
|-------------|-----------------|--|
| DOMDocument | <i>\$objDoc</i> | |
| int | <i>\$pos</i> | |

Devuelve

DOMNode|null

6.1342.3.20. processRefNode()

```
processRefNode (
    $refNode )
```

Parámetros

| | | |
|---------|------------------|--|
| DOMNode | <i>\$refNode</i> | |
|---------|------------------|--|

Devuelve

bool

6.1342.3.21. processTransforms()

```
processTransforms (
    $refNode,
    $objData,
    $includeCommentNodes = true )
```

Parámetros

| | | |
|---------|------------------------------|--|
| | <i>\$refNode</i> | |
| DOMNode | <i>\$objData</i> | |
| bool | <i>\$includeCommentNodes</i> | |

Devuelve

string

6.1342.3.22. setCanonicalMethod()

```
setCanonicalMethod (
    $method )
```

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|--|
| string | <i>\$method</i> | |
|--------|-----------------|--|

Excepciones

| | |
|------------------|--|
| <i>Exception</i> | |
|------------------|--|

6.1342.3.23. sign()

```
sign (
```



```
$objKey,  
$appendToNode = null )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| XMLSecurityKey (p. 2134) | <i>\$objKey</i> | |
| null DOMNode | <i>\$appendToNode</i> | |

6.1342.3.24. signData()

```
signData (  
    $objKey,  
    $data )
```

Parámetros

| | | |
|---------------------------------|-----------------|--|
| XMLSecurityKey (p. 2134) | <i>\$objKey</i> | |
| string | <i>\$data</i> | |

Devuelve

mixed|string

6.1342.3.25. staticAdd509Cert()

```
static staticAdd509Cert (  
    $parentRef,  
    $cert,  
    $isPEMFormat = true,  
    $isURL = false,  
    $xpath = null,  
    $options = null ) [static]
```

Parámetros

| | | |
|-----------------|----------------------|--|
| DOMElement | <i>\$parentRef</i> | |
| string | <i>\$cert</i> | |
| bool | <i>\$isPEMFormat</i> | |
| bool | <i>\$isURL</i> | |
| null DOMXPath | <i>\$xpath</i> | |
| null array | <i>\$options</i> | |

Excepciones

| | |
|------------------|--|
| <i>Exception</i> | |
|------------------|--|

6.1342.3.26. staticGet509XCerts()

```
static staticGet509XCerts (  
    $certs,  
    $isPEMFormat = true ) [static]
```

Parámetros

| | | |
|--------|----------------------|--|
| string | <i>\$certs</i> | |
| bool | <i>\$isPEMFormat</i> | |

Devuelve

array

6.1342.3.27. validateDigest()

```
validateDigest (  
    $refNode,  
    $data )
```

Parámetros

| | | |
|--------|------------------|--|
| | <i>\$refNode</i> | |
| string | <i>\$data</i> | |

Devuelve

bool

6.1342.3.28. validateReference()

```
validateReference ( )
```

Devuelve

bool

Excepciones

| | |
|-----------|--|
| Exception | |
|-----------|--|

6.1342.3.29. verify()

```
verify (
    $objKey )
```

Returns: Bool when verifying HMAC_SHA1; Int otherwise, with following meanings: 1 on succesful signature verification, 0 when signature verification failed, -1 if an error occurred during processing.

NOTE: be very careful when checking the int return value, because in PHP, -1 will be cast to True when in boolean context. Always check the return value in a strictly typed way, e.g. "\$obj->verify(...) == 1".

Parámetros

| | | |
|--------------------------|----------|--|
| XMLSecurityKey (p. 2134) | \$objKey | |
|--------------------------|----------|--|

Devuelve

bool|int

Excepciones

| | |
|-----------|--|
| Exception | |
|-----------|--|

6.1342.4. Documentación de los campos**6.1342.4.1. BASE_TEMPLATE**

```
const BASE_TEMPLATE
```

Valor inicial:

```
= ' <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  <SignedInfo
    <SignatureMethod /
  </SignedInfo
</Signature>'
```

6.1342.4.2. template

```
const template
```

Valor inicial:

```
= ' <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  <ds:SignedInfo
    <ds:SignatureMethod /
  </ds:SignedInfo
</ds:Signature>'
```

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecurityDSig.php

6.1343. Referencia de la Clase XMLSecurityKey

Métodos públicos

- **__construct** (\$type, \$params=null)
- **getSymmetricKeySize** ()
- **generateSessionKey** ()
- **loadKey** (\$key, \$isFile=false, \$isCert=false)
- **encryptData** (\$data)
- **decryptData** (\$data)
- **signData** (\$data)
- **verifySignature** (\$data, \$signature)
- **getAlgorith** ()
- **getAlgorithm** ()
- **serializeKey** (\$parent)
- **getX509Certificate** ()
- **getX509Thumbprint** ()

Métodos públicos estáticos

- static **getRawThumbprint** (\$cert)
- static **makeAsnSegment** (\$type, \$string)
- static **convertRSA** (\$modulus, \$exponent)
- static **fromEncryptedKeyElement** (DOMELEMENT \$element)

Campos de datos

- const **TRIPLEDES_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc'
- const **AES128_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc'
- const **AES192_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes192-cbc'
- const **AES256_CBC** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-cbc'
- const **AES128_GCM** = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes128-gcm'
- const **AES192_GCM** = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes192-gcm'
- const **AES256_GCM** = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes256-gcm'
- const **RSA_1_5** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5'
- const **RSA_OAEP_MGF1P** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p'
- const **RSA_OAEP** = 'http://www.w3.org/2009/xmlenc11#rsa-oaep'

- const **DSA_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#dsa-sha1'
- const **RSA_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1'
- const **RSA_SHA256** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256'
- const **RSA_SHA384** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384'
- const **RSA_SHA512** = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512'
- const **HMAC_SHA1** = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#hmac-sha1'
- const **AUTHTAG_LENGTH** = 16
- **\$type** = 0
- **\$key** = null
- **\$passphrase** = ""
- **\$iv** = null
- **\$name** = null
- **\$keyChain** = null
- **\$isEncrypted** = false
- **\$encryptedCtx** = null
- **\$guid** = null

6.1343.1. Descripción detallada

xmlseclibs.php

Copyright (c) 2007-2020, Robert Richards rrichards@cdatazone.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Robert Richards nor the names of his contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Autor

Robert Richards rrichards@cdatazone.org

Copyright

2007-2020 Robert Richards rrichards@cdatazone.org <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> BSD License

6.1343.2. Documentación del constructor y destructor

6.1343.2.1. `__construct()`

```
__construct (
    $type,
    $params = null )
```

Parámetros

| | | |
|--------------|-----------------|--|
| string | <i>\$type</i> | |
| null array | <i>\$params</i> | |

Excepciones

| | |
|------------------|--|
| <i>Exception</i> | |
|------------------|--|

6.1343.3. Documentación de las funciones miembro

6.1343.3.1. `convertRSA()`

```
static convertRSA (
    $modulus,
    $exponent ) [static]
```

Hint: Modulus and Exponent must already be base64 decoded

Parámetros

| | | |
|--------|-------------------|--|
| string | <i>\$modulus</i> | |
| string | <i>\$exponent</i> | |

Devuelve

string

6.1343.3.2. `decryptData()`

```
decryptData (
    $data )
```

Decrypts the given data (string) using the regarding php-extension, depending on the library assigned to algorithm in the contructor.

Parámetros

| | | |
|--------|---------------|--|
| string | <i>\$data</i> | |
|--------|---------------|--|

Devuelve

mixed|string

6.1343.3.3. encryptData()

```
encryptData (
    $data )
```

Encrypts the given data (string) using the regarding php-extension, depending on the library assigned to algorithm in the contructor.

Parámetros

| | | |
|--------|---------------|--|
| string | <i>\$data</i> | |
|--------|---------------|--|

Devuelve

mixed|string

6.1343.3.4. fromEncryptedKeyElement()

```
static fromEncryptedKeyElement (
    DOMElement $element ) [static]
```

Create key from an EncryptedKey-element.

Parámetros

| | | |
|------------|------------------|---------------------------|
| DOMElement | <i>\$element</i> | The EncryptedKey-element. |
|------------|------------------|---------------------------|

Excepciones

| | |
|------------------|--|
| <i>Exception</i> | |
|------------------|--|

Devuelve

XMLSecurityKey (p. 2134) The new key.

6.1343.3.5. generateSessionKey()

```
generateSessionKey ( )
```

Generates a session key using the openssl-extension. In case of using DES3-CBC the key is checked for a proper parity bits set.

Devuelve

string

Excepciones

| | |
|------------------|--|
| <i>Exception</i> | |
|------------------|--|

6.1343.3.6. getAlgorith()

```
getAlgorith ( )
```

Obsoleto

Ver también

getAlgorithm() (p. 2138)

Devuelve

mixed

6.1343.3.7. getAlgorithm()

```
getAlgorithm ( )
```

Devuelve

mixed

6.1343.3.8. getRawThumbprint()

```
static getRawThumbprint (
    $cert ) [static]
```

Get the raw thumbprint of a certificate

Parámetros

| | | |
|--------|--------|--|
| string | \$cert | |
|--------|--------|--|

Devuelve

null|string

6.1343.3.9. getSymmetricKeySize()

```
getSymmetricKeySize ( )
```

Retrieve the key size for the symmetric encryption algorithm..

If the key size is unknown, or this isn't a symmetric encryption algorithm, null is returned.

Devuelve

int|null The number of bytes in the key.

6.1343.3.10. getX509Certificate()

```
getX509Certificate ( )
```

Retrieve the X509 certificate this key represents.

Will return the X509 certificate in PEM-format if this key represents an X509 certificate.

Devuelve

string The X509 certificate or null if this key doesn't represent an X509-certificate.

6.1343.3.11. getX509Thumbprint()

```
getX509Thumbprint ( )
```

Get the thumbprint of this X509 certificate.

Returns: The thumbprint as a lowercase 40-character hexadecimal number, or null if this isn't a X509 certificate.

Devuelve

string Lowercase 40-character hexadecimal number of thumbprint

6.1343.3.12. loadKey()

```
loadKey (
    $key,
    $isFile = false,
    $isCert = false )
```

Loads the given key, or - with isFile set true - the key from the keyfile.

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|--|
| string | <i>\$key</i> | |
| bool | <i>\$isFile</i> | |
| bool | <i>\$isCert</i> | |

Excepciones

| | |
|------------------|--|
| <i>Exception</i> | |
|------------------|--|

6.1343.3.13. makeAsnSegment()

```
static makeAsnSegment (
    $type,
    $string ) [static]
```

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|--|
| int | <i>\$type</i> | |
| string | <i>\$string</i> | |

Devuelve

null|string

6.1343.3.14. serializeKey()

```
serializeKey (
    $parent )
```

Parámetros

| | | |
|-------|-----------------|--|
| mixed | <i>\$parent</i> | |
|-------|-----------------|--|

6.1343.3.15. signData()

```
signData (
    $data )
```

Signs the data (string) using the extension assigned to the type in the constructor.

Parámetros

| | | |
|--------|---------------|--|
| string | <i>\$data</i> | |
|--------|---------------|--|

Devuelve

mixed|string

6.1343.3.16. verifySignature()

```
verifySignature (
    $data,
    $signature )
```

Verifies the data (string) against the given signature using the extension assigned to the type in the constructor.

Returns in case of openssl: 1 on succesful signature verification, 0 when signature verification failed, -1 if an error occurred during processing.

NOTE: be very careful when checking the return value, because in PHP, -1 will be cast to True when in boolean context. So always check the return value in a strictly typed way, e.g. "\$obj->verify(...) === 1".

Parámetros

| | | |
|--------|--------------------|--|
| string | <i>\$data</i> | |
| string | <i>\$signature</i> | |

Devuelve

bool|int

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/XMLSecurityKey.php

6.1344. Referencia de la Clase XPath**Métodos públicos estáticos**

- static **filterAttrValue** (\$value, \$quotes=self::ALL_QUOTES)
- static **filterAttrName** (\$name, \$allow=self::EXTENDED_ALPHANUMERIC)

Campos de datos

- const **ALPHANUMERIC** = '\w\d'
- const **NUMERIC** = '\d'
- const **LETTERS** = '\w'
- const **EXTENDED_ALPHANUMERIC** = '\w\d\s\-_\..'
- const **SINGLE_QUOTE** = '\"'
- const **DOUBLE_QUOTE** = '\"'
- const **ALL_QUOTES** = '["\']'

6.1344.1. Documentación de las funciones miembro

6.1344.1.1. filterAttrName()

```
static filterAttrName (
    $name,
    $allow = self::EXTENDED_ALPHANUMERIC ) [static]
```

Filter an attribute name for save inclusion in an **XPath** (p. 2141) query.

Parámetros

| | | |
|--------|----------------|--|
| string | <i>\$name</i> | The attribute name to filter. |
| mixed | <i>\$allow</i> | The set of characters to allow. Can be one of the constants provided by this class, or a custom regex excluding the '#' character (used as delimiter). |

Devuelve

string The filtered attribute name.

6.1344.1.2. filterAttrValue()

```
static filterAttrValue (
    $value,
    $quotes = self::ALL_QUOTES ) [static]
```

Filter an attribute value for save inclusion in an **XPath** (p. 2141) query.

Parámetros

| | | |
|--------|-----------------|---|
| string | <i>\$value</i> | The value to filter. |
| string | <i>\$quotes</i> | The quotes used to delimit the value in the XPath (p. 2141) query. |

Devuelve

string The filtered attribute value.

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:

- C:/portableApps/UniServerZ/www/wscomun/include/XMLSecLibs/Utils/XPath.php

Índice alfabético

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| \$CodProcedimiento | WSBDC_WrcErroresAdicionales, 1810 |
| objSolicitudTransmision, 1148 | \$PEstadistica |
| \$F0 | WSBDC_WrcEstadoFichero, 1813 |
| WSBDC_WtipoEstadistica, 1865 | \$PEstado |
| \$F1 | WSBDC_WrcConsultarSolicitud, 1797 |
| WSBDC_WtipoEstadistica, 1865 | WSBDC_Wrconsolic1, 1819 |
| \$F2 | \$PFechasus |
| WSBDC_WtipoEstadistica, 1866 | WSBDC_Wrsustitutos, 1834 |
| \$F3 | \$PFilas |
| WSBDC_WtipoEstadistica, 1866 | WSBDC_WrcBancoNombre, 1794 |
| \$IdentificadorSolicitante | WSBDC_WrcCuentasTercero, 1798 |
| objSolicitudTransmision, 1148 | WSBDC_WrcDatosMunicipios, 1800 |
| \$MYSOAPOPOP_TRACE | WSBDC_WrcDatosNucleos, 1802 |
| WComunFCClient, 2103 | WSBDC_WrcDatosProvincias, 1805 |
| \$NAMESPACE_GVA | WSBDC_WrcDatosTerceroNif, 1807 |
| WComunFCClient, 2103 | WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid, 1808 |
| \$PANagraffic | WSBDC_WrcErroresAdicionales, 1811 |
| WSBDC_WrcCalcularficticio, 1795 | WSBDC_WrcLog, 1814 |
| \$PANagrama4 | WSBDC_WrcSucursales, 1822 |
| WSBDC_Wranagramas, 1792 | WSBDC_Wrcterglobal, 1825 |
| \$PANagrama8 | WSBDC_WrdomiciliosC, 1830 |
| WSBDC_Wranagramas, 1792 | WSBDC_WrdomiciliosS, 1831 |
| \$PBanco | \$PIban |
| WSBDC_WrcBancoCodigo, 1793 | WSBDC_WrlbanCtanac, 1832 |
| \$PClaveter | \$PMunicipio |
| WSBDC_Wrcteranagrama, 1824 | WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo, 1799 |
| WSBDC_Wrsustitutos, 1834 | \$PNiffic |
| \$PCodsolicitud | WSBDC_WrcCalcularficticio, 1796 |
| WSBDC_Wrinserciones02, 1833 | \$PNomanag |
| \$PCuenta | WSBDC_Wrcteranagrama, 1824 |
| WSBDC_WrCtanacIban, 1823 | \$PNombrefic |
| \$PDelegacion | WSBDC_WrcCalcularficticio, 1796 |
| WSBDC_Wrcdel0001, 1809 | \$PNombreout |
| \$PDescripcion | WSBDC_Wrcondomfiscal, 1818 |
| WSBDC_Wrcterglobal, 1825 | \$PNucleo |
| \$PDocal | WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo, 1801 |
| WSBDC_WrcValidarNif, 1829 | \$PNumpal1 |
| \$PDomicilio | WSBDC_WrcNombresIguales, 1815 |
| WSBDC_Wrconsolic1, 1819 | \$PNumpal2 |
| \$PDomicilioC | WSBDC_WrcNombresIguales, 1815 |
| WSBDC_Wrcondom1, 1817 | \$PNumpalc |
| WSBDC_Wrcondomfiscal, 1818 | WSBDC_WrcNombresIguales, 1815 |
| \$PDomsol | \$PPais |
| WSBDC_Wrinserciones02, 1833 | WSBDC_WrcDatosPais, 1803 |
| \$PError | \$PProvincia |
| WSBDC_Wrcterglobal, 1825 | WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo, 1804 |
| \$PErroracle | \$PResulcompara |
| WSBDC_WrcErroresOracle, 1812 | WSBDC_WrcNombresIguales, 1815 |
| \$PErroresAdicionales | \$PResultado |

WSBDC_WrcConsultarSolicitud, 1797
 WSBDC_Wrconsolic1, 1819
 \$PSolicitud
 WSBDC_Wrcterglobal, 1825
 \$PSucursal
 WSBDC_WrcSucursalCodigo, 1821
 \$PTablaBanco
 WSBDC_WrcBancoNombre, 1794
 \$PTablaBitacora
 WSBDC_WrcLog, 1814
 \$PTablaCuenta
 WSBDC_WrcCuentasTercero, 1798
 \$PTablaDomicilioC
 WSBDC_WrdomiciliosC, 1830
 \$PTablaDomicilioS
 WSBDC_WrdomiciliosS, 1831
 \$PTablaMunicipio
 WSBDC_WrcDatosMunicipios, 1800
 \$PTablaNucleo
 WSBDC_WrcDatosNucleos, 1802
 \$PTablaProvincia
 WSBDC_WrcDatosProvincias, 1805
 \$PTablaResultado
 WSBDC_WrcEstadoFichero, 1813
 \$PTablaSucursal
 WSBDC_WrcSucursales, 1822
 \$PTablaTercero
 WSBDC_WrcDatosTerceroNif, 1807
 WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid, 1808
 WSBDC_Wrcterglobal, 1826
 \$PTablaTerceroBaja
 WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid, 1808
 WSBDC_Wrcterglobal, 1826
 \$PTercal
 WSBDC_WrcValidarNif, 1829
 \$PTerce32
 WSBDC_Wrctersip, 1827
 \$PTercecf
 WSBDC_Wrctersip, 1827
 \$PTercero
 WSBDC_WrcDatosTercero, 1806
 WSBDC_Wrconsolic1, 1819
 \$PTersol
 WSBDC_Wrinserciones02, 1833
 \$PTexto
 WSBDC_Wrctersipbdc, 1828
 \$anagraf
 WSBDC_WtipoBitacora, 1853
 WSBDC_WtipoClaveTercero, 1856
 WSBDC_WtipoTercero, 1895
 WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1898
 WSBDC_Wyterce32, 1901
 WSBDC_Wytercecf, 1907
 \$anagrafNuevo
 WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1898
 \$anagver
 WSBDC_WtipoTercero, 1895
 \$apenom

WSBDC_WtipoTercero, 1896
 \$array
 WSBDC_WtdTablaBanco, 1849
 WSBDC_WtdTablaDomicilioC, 1850
 WSBDC_WtdTablaDomicilioS, 1851
 WSBDC_WtdTablaSucursal, 1852
 WSBDC_WtipoTablaBitacora, 1886
 WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral, 1887
 WSBDC_WtipoTablaErrorAdi, 1888
 WSBDC_WtipoTablaMunicipio, 1889
 WSBDC_WtipoTablaNucleo, 1890
 WSBDC_WtipoTablaProvincia, 1890
 WSBDC_WtipoTablaResultado, 1891
 WSBDC_WtipoTablaTercero, 1892
 WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja, 1893
 WSBDC_WtipoTablaTexto, 1894
 WSBDC_Wyterce32tabla, 1905
 WSBDC_Wytercecftabla, 1910
 \$bajalo
 WSBDC_Wyterce32, 1901
 WSBDC_Wytercecf, 1907
 \$bloque
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1839
 \$calidad
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1839
 WSBDC_WtdDomicilioS, 1844
 WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1857
 WSBDC_WtipoTercero, 1896
 WSBDC_Wyterce32, 1902
 WSBDC_Wytercecf, 1907
 \$califnumVia
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1839
 \$cifBanco
 WSBDC_WtdBanco, 1835
 \$cifTercero
 WSBDC_WtipoBitacora, 1853
 WSBDC_WtipoClaveTercero, 1856
 WSBDC_WtipoTercero, 1896
 WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1899
 \$cifTerceroNuevo
 WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1899
 \$clave
 WSBDC_WtipoResultado, 1883
 \$claveDomicilio
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1839
 WSBDC_WtdDomicilioS, 1844
 WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1857
 \$cod01
 WSBDC_WtipoPais, 1876
 \$cod02
 WSBDC_WtipoPais, 1876
 \$cod03
 WSBDC_WtipoPais, 1876
 \$codError
 WSBDC_WtipoErrorAdicional, 1862
 \$codErrorAeat
 WSBDC_WtipoErrorAdicional, 1862
 \$codIso

WSBDC_WtipoPais, 1876
 \$codOpsf
 WSBDC_WtipoPais, 1877
 \$codPais
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1840
 WSBDC_WtipoPais, 1877
 \$codSolicitud
 WSBDC_WtipoErrorAdicional, 1862
 \$codVat
 WSBDC_WtipoPais, 1877
 \$codage
 WSBDC_Wyterce32, 1902
 \$codban
 WSBDC_Wyterce32, 1902
 \$codbic
 WSBDC_WtdSucursal, 1846
 \$codcapi
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1868
 WSBDC_WtipoProvincia, 1879
 \$codcaut
 WSBDC_WtipoProvincia, 1879
 \$codcta
 WSBDC_Wyterce32, 1902
 \$codent
 WSBDC_Wyterce32, 1902
 WSBDC_Wytercecf, 1907
 \$codiban
 WSBDC_Wyterce32, 1902
 \$codigoBanco
 WSBDC_WtdBanco, 1835
 WSBDC_WtdSucursal, 1847
 WSBDC_WtipoClaveCuenta, 1854
 WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1857
 \$codigoBic
 WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1858
 \$codigoEditran
 WSBDC_WtdBanco, 1836
 \$codigolban
 WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1858
 \$codigoNucleo
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1839
 \$codigoPais
 WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1858
 \$codigoPlaza
 WSBDC_WtdSucursal, 1847
 \$codigoPostal
 WSBDC_WtdSucursal, 1847
 \$codigoProvincia
 WSBDC_WtdSucursal, 1847
 \$codigoSucursal
 WSBDC_WtdSucursal, 1847
 WSBDC_WtipoClaveCuenta, 1854
 WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1858
 \$codigoVia
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1839
 \$codmun
 WSBDC_Wyterce32, 1902
 WSBDC_Wytercecf, 1907

\$codmuni
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1868
 WSBDC_WtipoNucleo, 1873
 \$codmuniaeat
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1840
 \$codnsup
 WSBDC_WtipoNucleo, 1873
 \$codnucl
 WSBDC_WtipoNucleo, 1873
 \$codoracle
 WSBDC_WtipoErrorOracle, 1864
 \$codpai
 WSBDC_Wyterce32, 1902
 WSBDC_Wytercecf, 1907
 \$codpos
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1840
 WSBDC_Wyterce32, 1903
 WSBDC_Wytercecf, 1907
 \$codpostal
 WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1860
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1868
 WSBDC_WtipoNucleo, 1873
 WSBDC_WtipoProvincia, 1879
 \$codpro
 WSBDC_Wyterce32, 1903
 WSBDC_Wytercecf, 1907
 \$codprov
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1840
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1868
 WSBDC_WtipoProvincia, 1879
 \$codvialne
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1840
 \$complemento
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1840
 \$correoElectronico
 WSBDC_WtipoTercero, 1896
 \$cuenta
 WSBDC_WtipoResultado, 1883
 \$delegacionAeat
 WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1860
 WSBDC_WtipoTercero, 1896
 \$denocaut
 WSBDC_WtipoProvincia, 1880
 \$denomalf
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1869
 \$denomalfa
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1869
 \$denominacion
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1869
 WSBDC_WtipoNucleo, 1873
 WSBDC_WtipoPais, 1877
 WSBDC_WtipoProvincia, 1880
 \$desPlazaCastellano
 WSBDC_WtdSucursal, 1847
 \$desPlazaVernacula
 WSBDC_WtdSucursal, 1847
 \$descf0
 WSBDC_WtipoResultado, 1884

\$descf1
 WSBDC_WtipoResultado, 1884
 \$descf2
 WSBDC_WtipoResultado, 1884
 \$descf3
 WSBDC_WtipoResultado, 1884
 \$descmuni
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1840
 \$descpais
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1840
 \$descprov
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1841
 \$descripcion
 WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1860
 WSBDC_WtipoErrorAdicional, 1862
 WSBDC_WtipoErrorOracle, 1864
 \$digcon
 WSBDC_Wyterce32, 1903
 \$digitoControl
 WSBDC_WtdSucursal, 1847
 \$digitosControl
 WSBDC_WtipoClaveCuenta, 1854
 WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1858
 \$direccion
 WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1860
 \$dirpostal
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1869
 WSBDC_WtipoNucleo, 1873
 WSBDC_WtipoProvincia, 1880
 \$docume
 WSBDC_Wyterce32, 1903
 WSBDC_Wytercecf, 1908
 \$domicilio
 WSBDC_WtdDomicilioS, 1844
 WSBDC_WtdSucursal, 1848
 WSBDC_WtipoResultado, 1884
 \$domter
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1841
 WSBDC_Wyterce32, 1903
 WSBDC_Wytercecf, 1908
 \$domter2
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1841
 \$elim
 WSBDC_WtipoNucleo, 1873
 \$email
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1869
 WSBDC_WtipoNucleo, 1873
 WSBDC_WtipoProvincia, 1880
 \$enlace
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1869
 WSBDC_WtipoNucleo, 1874
 WSBDC_WtipoProvincia, 1880
 \$er
 WSBDC_WtipoEstadistica, 1865
 \$err
 WSBDC_WtipoEstadistica, 1865
 \$errorf0
 WSBDC_WtipoResultado, 1884
 \$errorf1
 WSBDC_WtipoResultado, 1884
 \$errorf2
 WSBDC_WtipoResultado, 1884
 \$errorf3
 WSBDC_WtipoResultado, 1885
 \$escalera
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1841
 \$estadoCuenta
 WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1858
 \$estadoDomicilio
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1841
 WSBDC_WtdDomicilioS, 1844
 \$estadoTerceroAeat
 WSBDC_WtipoTercero, 1896
 \$etiqueta
 WSBDC_WtipoTercero, 1896
 \$fase
 WSBDC_WtipoResultado, 1885
 \$fax
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1841
 WSBDC_WtdSucursal, 1848
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1869
 WSBDC_WtipoNucleo, 1874
 WSBDC_WtipoProvincia, 1880
 WSBDC_WtipoTercero, 1896
 \$fecbdc
 WSBDC_Wyterce32, 1903
 WSBDC_Wytercecf, 1908
 \$fecha
 WSBDC_WtipoBitacora, 1853
 WSBDC_WtipoResultado, 1885
 \$fechaBajaSus
 WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1899
 \$fechaCaducidad
 WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1899
 \$fechaInactividad
 WSBDC_WtdBanco, 1836
 \$fechaUltimaAct
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1841
 WSBDC_WtdDomicilioS, 1845
 WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1858
 WSBDC_WtipoErrorAdicional, 1862
 WSBDC_WtipoTercero, 1897
 WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1899
 \$ficticio
 WSBDC_WtipoTercero, 1897
 \$idOrigen
 WSBDC_WtipoResultado, 1885
 \$idioma
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1869
 \$motivoBaja
 WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1899
 \$movil
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1841
 \$nombreBanco
 WSBDC_WtdBanco, 1836
 \$nombreSucursal

WSBDC_WtdSucursal, 1848
 \$nombreVia
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1842
 \$nomter
 WSBDC_Wyterce32, 1903
 WSBDC_Wytercecf, 1908
 \$numero
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1842
 \$numeroClasif
 WSBDC_WtdSucursal, 1848
 \$numeroCuenta
 WSBDC_WtipoClaveCuenta, 1855
 WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1858
 \$numter
 WSBDC_Wytercecf, 1908
 \$ok
 WSBDC_WtipoEstadistica, 1866
 \$origen
 WSBDC_Wyterce32, 1903
 WSBDC_Wytercecf, 1908
 \$origenCambio
 WSBDC_WtipoBitacora, 1853
 \$origenInformacion
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1842
 WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1859
 WSBDC_WtipoTercero, 1897
 \$pais
 WSBDC_WtdDomicilioS, 1845
 \$params
 WSCMimeParser, 2092
 \$partido
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1870
 WSBDC_WtipoNucleo, 1874
 WSBDC_WtipoProvincia, 1880
 \$pasapor
 WSBDC_Wyterce32, 1904
 WSBDC_Wytercecf, 1908
 \$piso
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1842
 \$poblacion
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1842
 WSBDC_WtdDomicilioS, 1845
 WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1860
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1870
 WSBDC_WtipoNucleo, 1874
 WSBDC_WtipoProvincia, 1880
 \$pobter
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1842
 WSBDC_Wyterce32, 1904
 WSBDC_Wytercecf, 1908
 \$portal
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1842
 \$presidente
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1870
 WSBDC_WtipoNucleo, 1874
 WSBDC_WtipoProvincia, 1881
 \$presupeuro
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1870
 WSBDC_WtipoNucleo, 1874
 WSBDC_WtipoProvincia, 1881
 \$presuppts
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1870
 WSBDC_WtipoNucleo, 1874
 WSBDC_WtipoProvincia, 1881
 \$provincia
 WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1860
 \$provinciaext
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1842
 \$puerta
 WSBDC_WtdDomicilioC, 1843
 \$regimen
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1870
 WSBDC_WtipoNucleo, 1874
 WSBDC_WtipoProvincia, 1881
 \$resultado
 WSBDC_Wranagramas, 1792
 WSBDC_WrcBancoCodigo, 1793
 WSBDC_WrcBancoNombre, 1794
 WSBDC_WrcCalcularficticio, 1796
 WSBDC_WrcConsultarSolicitud, 1797
 WSBDC_WrcCuentasTercero, 1798
 WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo, 1799
 WSBDC_WrcDatosMunicipios, 1800
 WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo, 1801
 WSBDC_WrcDatosNucleos, 1802
 WSBDC_WrcDatosPais, 1803
 WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo, 1804
 WSBDC_WrcDatosProvincias, 1805
 WSBDC_WrcDatosTercero, 1806
 WSBDC_WrcDatosTerceroNif, 1807
 WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid, 1808
 WSBDC_Wrcdel0001, 1809
 WSBDC_WrcErroresAdicionales, 1811
 WSBDC_WrcErroresOracle, 1812
 WSBDC_WrcEstadoFichero, 1813
 WSBDC_WrcLog, 1814
 WSBDC_WrcNombresIguales, 1816
 WSBDC_Wrcondom1, 1817
 WSBDC_Wrcondomfiscal, 1818
 WSBDC_Wrconsolic1, 1820
 WSBDC_WrcSucursalCodigo, 1821
 WSBDC_WrcSucursales, 1822
 WSBDC_WrCtanacIban, 1823
 WSBDC_Wrcteranagrama, 1824
 WSBDC_Wrcterglobal, 1826
 WSBDC_Wrctersip, 1827
 WSBDC_Wrctersipbdc, 1828
 WSBDC_WrcValidarNif, 1829
 WSBDC_WrdomiciliosC, 1830
 WSBDC_WrdomiciliosS, 1831
 WSBDC_WrlbanCtanac, 1832
 WSBDC_Wrinserciones02, 1833
 WSBDC_Wrsustitutos, 1834
 WSBDC_WtipoResultado, 1885
 \$secretaria
 WSBDC_WtipoMunicipio, 1870

- \$solicitud
 - WSBDC_WtipoResultado, 1885
- \$superficie
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1870
 - WSBDC_WtipoNucleo, 1875
 - WSBDC_WtipoProvincia, 1881
- \$telefono
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1843
 - WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1861
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1871
 - WSBDC_WtipoNucleo, 1875
 - WSBDC_WtipoProvincia, 1881
 - WSBDC_WtipoTercero, 1897
- \$telefonoContacto1
 - WSBDC_WtdSucursal, 1848
- \$telefonoContacto2
 - WSBDC_WtdSucursal, 1848
- \$tercer
 - WSBDC_Wyterce32, 1904
- \$tercero
 - WSBDC_WtipoResultado, 1885
- \$tipoCuenta
 - WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1859
- \$tipoDomicilio
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1843
- \$tipoModificacion
 - WSBDC_WtipoBitacora, 1853
- \$tipoOficina
 - WSBDC_WtdSucursal, 1848
- \$tipoTercero
 - WSBDC_WtipoTercero, 1897
- \$tiponumVia
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1843
- \$tipter
 - WSBDC_Wytercecf, 1909
- \$total
 - WSBDC_WtipoEstadistica, 1866
- \$usuari
 - WSBDC_Wyterce32, 1904
 - WSBDC_Wytercecf, 1909
- \$vatcee
 - WSBDC_Wyterce32, 1904
 - WSBDC_Wytercecf, 1909
- \$web
 - WSBDC_WtipoMunicipio, 1871
 - WSBDC_WtipoNucleo, 1875
 - WSBDC_WtipoProvincia, 1881
- __clone
 - WSCMessagePart, 2081
- __construct
 - AlfrescoClient, 100
 - Atributos, 140
 - DatosGenericos, 425
 - Emisor, 621
 - Estado, 706
 - Funcionario, 759
 - LoginParametro, 928
 - LoginResponse, 930
 - LoginRol, 934
 - Peticion, 1266
 - PfAdviceSOAPServer, 1271, 1273
 - Procedimiento, 1283
 - Respuesta, 1377
 - RTSOAClient, 1405, 1410
 - Solicitante, 1471
 - Solicitudes, 1479
 - Titular, 1697
 - Transmision, 1707
 - TransmisionDatos, 1709
 - Transmisiones, 1711
 - WSBDC_Wranagramas, 1792
 - WSBDC_WrcBancoCodigo, 1793
 - WSBDC_WrcBancoNombre, 1794
 - WSBDC_WrcCalcularficticio, 1795
 - WSBDC_WrcConsultarSolicitud, 1796
 - WSBDC_WrcCuentasTercero, 1797
 - WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo, 1798
 - WSBDC_WrcDatosMunicipios, 1799
 - WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo, 1800
 - WSBDC_WrcDatosNucleos, 1801
 - WSBDC_WrcDatosPais, 1802
 - WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo, 1803
 - WSBDC_WrcDatosProvincias, 1804
 - WSBDC_WrcDatosTercero, 1805
 - WSBDC_WrcDatosTerceroNif, 1806
 - WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid, 1808
 - WSBDC_Wrcdel0001, 1809
 - WSBDC_WrcErroresAdicionales, 1810
 - WSBDC_WrcErroresOracle, 1811
 - WSBDC_WrcEstadoFichero, 1812
 - WSBDC_WrcLog, 1813
 - WSBDC_WrcNombresIguales, 1815
 - WSBDC_Wrcondom1, 1816
 - WSBDC_Wrcondomfiscal, 1817
 - WSBDC_Wrconsolic1, 1819
 - WSBDC_WrcSucursalCodigo, 1820
 - WSBDC_WrcSucursales, 1821
 - WSBDC_WrcTanacIban, 1822
 - WSBDC_WrcTeranagrama, 1823
 - WSBDC_WrcTerglobal, 1825
 - WSBDC_WrcTersip, 1826
 - WSBDC_WrcTersipbdc, 1827
 - WSBDC_WrcValidarNif, 1828
 - WSBDC_WrdomiciliosC, 1829
 - WSBDC_WrdomiciliosS, 1830
 - WSBDC_WrlbanCtanac, 1831
 - WSBDC_Wrinserciones02, 1832
 - WSBDC_Wrsustitutos, 1834
 - WSBDC_WtdBanco, 1835
 - WSBDC_WtdDomicilioC, 1837
 - WSBDC_WtdDomicilioS, 1844
 - WSBDC_WtdSucursal, 1846
 - WSBDC_WtdTablaBanco, 1849
 - WSBDC_WtdTablaDomicilioC, 1850
 - WSBDC_WtdTablaDomicilioS, 1851
 - WSBDC_WtdTablaSucursal, 1851

- WSBDC_WtipoBitacora, 1852
- WSBDC_WtipoClaveCuenta, 1854
- WSBDC_WtipoClaveTercero, 1855
- WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1856
- WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1859
- WSBDC_WtipoErrorAdicional, 1861
- WSBDC_WtipoErrorOracle, 1863
- WSBDC_WtipoEstadistica, 1864
- WSBDC_WtipoMunicipio, 1867
- WSBDC_WtipoNucleo, 1872
- WSBDC_WtipoPais, 1876
- WSBDC_WtipoProvincia, 1878
- WSBDC_WtipoResultado, 1882
- WSBDC_WtipoTablaBitacora, 1886
- WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral, 1887
- WSBDC_WtipoTablaErrorAdi, 1888
- WSBDC_WtipoTablaMunicipio, 1888
- WSBDC_WtipoTablaNucleo, 1889
- WSBDC_WtipoTablaProvincia, 1890
- WSBDC_WtipoTablaResultado, 1891
- WSBDC_WtipoTablaTercero, 1892
- WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja, 1893
- WSBDC_WtipoTablaTexto, 1893
- WSBDC_WtipoTercero, 1894
- WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1898
- WSBDC_Wyterce32, 1900
- WSBDC_Wyterce32tabla, 1904
- WSBDC_Wytercecf, 1906
- WSBDC_Wytercecftabla, 1909
- WSBDCWebServicios, 1911
- WSClientEnvioIngresos, 1969
- WSClientGestionLiquidaciones, 2024
- WSCMime, 2082
- WSCMimeParser, 2088
- WSComunFClient, 2096
- WSSSoapClient, 2108
- XMLSecurityDSig, 2122
- XMLSecurityKey, 2136
- __doRequest
 - WSSSoapClient, 2109
- __getClient
 - WSComunFClient, 2096
- A1, 63
 - fromSoap, 63
 - toSoap, 64
- A11, 64
 - fromSoap, 65
 - toSoap, 65
- A12, 66
 - fromSoap, 66
 - toSoap, 66
- A13, 67
 - fromSoap, 67
 - toSoap, 68
- A15, 68
 - fromSoap, 68
 - toSoap, 70
- A16, 70
 - fromSoap, 71
 - toSoap, 71
- A2, 71
 - fromSoap, 72
 - toSoap, 72
- A3, 73
 - fromSoap, 73
 - toSoap, 74
- A4, 74
 - fromSoap, 75
 - toSoap, 75
- A6, 76
 - fromSoap, 76
 - toSoap, 76
- A7, 77
 - fromSoap, 77
 - toSoap, 78
- A9, 78
 - fromSoap, 79
 - toSoap, 79
- ActividadAgr, 80
 - fromSoap, 82
 - toSoap, 82
- ActividadEstDirecta, 83
 - fromSoap, 86
 - toSoap, 86
- ActividadEstObj, 87
 - fromSoap, 89
 - toSoap, 89
- actualizarDocumento, 89, 91
 - fromSoap, 90, 92
 - toSoap, 90, 92
 - WSClientGDE2, 1975
- actualizarDocumentoResponse, 92, 94
 - fromSoap, 93, 94
 - toSoap, 93, 95
- add509Cert
 - XMLSecurityDSig, 2123
- addDebugInfo
 - WSComunFClient, 2096
- addObject
 - XMLSecurityDSig, 2123
- addReference
 - XMLSecEnc, 2115
 - XMLSecurityDSig, 2123
- addReferenceList
 - XMLSecurityDSig, 2124
- ADEVOLVER, 95
 - fromSoap, 96
 - toSoap, 96
- ADINGRESAR, 97
 - fromSoap, 97
 - toSoap, 97
- AjustesMinimoPersonal, 98
 - fromSoap, 98
 - toSoap, 99
- AlfrescoClient, 99
 - __construct, 100

- getDocument, 101
- getDocumentAsFile, 101
- getDocumentAsURL, 101
- getMimeType, 102
- getTicket, 102
- insertDocument, 103
- urlGetContentInFile, 103
- urlGetContents, 104
- API_CREAREGISTRO, 104, 105
- appendKey
 - XMLSecurityDSig, 2124
- appendSignature
 - XMLSecurityDSig, 2124
- appendToKeyInfo
 - XMLSecurityDSig, 2125
- AR1, 106
 - fromSoap, 106
 - toSoap, 107
- AR10, 107
 - fromSoap, 108
 - toSoap, 108
- AR11, 108
 - fromSoap, 109
 - toSoap, 109
- AR13, 110
 - fromSoap, 110
 - toSoap, 111
- AR14, 111
 - fromSoap, 112
 - toSoap, 112
- AR15, 113
 - fromSoap, 114
 - toSoap, 114
- AR1B, 115
 - fromSoap, 115
 - toSoap, 115
- AR2, 116
 - fromSoap, 116
 - toSoap, 117
- AR3, 117
 - fromSoap, 118
 - toSoap, 118
- AR4, 119
 - fromSoap, 119
 - toSoap, 119
- AR5, 120
 - fromSoap, 120
 - toSoap, 121
- AR6, 121
 - fromSoap, 122
 - toSoap, 122
- AR7, 123
 - fromSoap, 123
 - toSoap, 123
- AR8, 124
 - fromSoap, 124
 - toSoap, 125
- AR9, 125
 - fromSoap, 127
 - toSoap, 127
- AR_Inmueble, 127
 - fromSoap, 128
 - toSoap, 128
- AR_Inmuebles, 129
 - fromSoap, 129
 - toSoap, 130
- AR_RendCapInmobiliario, 130
 - fromSoap, 131
 - toSoap, 131
- array2ObjectTree
 - ComposerCatastro, 312
 - ComposerGDE2, 315
 - SoapObject, 1443, 1444, 1447, 1449–1451, 1453, 1455, 1457–1459, 1461, 1462, 1464, 1465, 1467, 1468, 1470
 - WSComunFCClient, 2097
- Ascendiente, 131
 - fromSoap, 132
 - toSoap, 133
- Ascendientes, 133
 - fromSoap, 133
 - toSoap, 134
- asociarCSV
 - WSClientCSV, 1949
 - WSClientCSV2, 1958
- asociarCSVSinFirma
 - WSClientCSV, 1950
 - WSClientCSV2, 1958
- asociarFirmas, 134, 136
 - fromSoap, 135, 136
 - toSoap, 135, 136
- WSClientGDE2, 1976
- asociarFirmasGDE2
 - WSClientGDE2, 1976
- asociarFirmasGDE4
 - WSClientGDE4, 2000
- asociarFirmasGDE5
 - WSClientGDE5, 2011
- asociarFirmasResponse, 137, 138
 - fromSoap, 137, 139
 - toSoap, 138, 139
- Atributos, 140
 - __construct, 140
 - getCodigoCertificado, 141
 - getEstado, 141
 - getIdPeticion, 141
 - getNumElementos, 141
 - getTimeStamp, 141
 - setCodigoCertificado, 141
 - setEstado, 142
 - setIdPeticion, 142
 - setNumElementos, 142
 - setTimeStamp, 143
- autenticaConFirmaWS
 - WSClientAutentica, 1939
- autenticaUsuarioLDAPWS

- WSClientAutentica, 1940
- autenticaUsuarioWS
 - WSClientAutentica, 1940
- authentication, 143–145
- B11, 145
 - fromSoap, 146
 - toSoap, 146
- B12, 147
 - fromSoap, 147
 - toSoap, 147
- B13, 148
 - fromSoap, 148
 - toSoap, 149
- B14, 149
 - fromSoap, 149
 - toSoap, 151
- B15, 151
 - fromSoap, 152
 - toSoap, 152
- B16, 152
 - fromSoap, 153
 - toSoap, 153
- B17, 154
 - fromSoap, 154
 - toSoap, 154
- B18, 155
 - fromSoap, 155
 - toSoap, 156
- B19, 156
 - fromSoap, 157
 - toSoap, 157
- B21, 157
 - fromSoap, 158
 - toSoap, 158
- B22, 159
 - fromSoap, 159
 - toSoap, 159
- B23, 160
 - fromSoap, 160
 - toSoap, 161
- B24, 161
 - fromSoap, 162
 - toSoap, 162
- B25, 162
 - fromSoap, 163
 - toSoap, 163
- Baja, 164
 - fromSoap, 164
 - toSoap, 165
- BASE_TEMPLATE
 - XMLSecurityDSig, 2133
- BaseLiqNegRes, 165
 - fromSoap, 166
 - toSoap, 167
- BasicError, 167
- BienesEspecifico, 168
- boundarySplit
 - WSCMimeParser, 2089
- BuscarCriterioType, 168, 170
 - fromSoap, 169, 171
 - toSoap, 170, 171
- buscarDocCriterio, 172, 173
 - fromSoap, 172, 174
 - toSoap, 173, 174
 - WSClientGDE2, 1977
- buscarDocCriterioEntreEspacios, 175, 176
 - fromSoap, 175, 177
 - toSoap, 176, 177
- buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 178, 179
 - fromSoap, 178, 180
 - toSoap, 178, 180
- buscarDocCriterioGDE2
 - WSClientGDE2, 1977
- buscarDocCriterioGDE4
 - WSClientGDE4, 2000
- buscarDocCriterioGDE5
 - WSClientGDE5, 2012
- buscarDocCriterioPaginado, 181, 182
 - fromSoap, 181, 183
 - toSoap, 182, 183
 - WSClientGDE2, 1979
- buscarDocCriterioPaginadoGDE2
 - WSClientGDE2, 1979
- buscarDocCriterioPaginadoGDE4
 - WSClientGDE4, 2000
- buscarDocCriterioPaginadoGDE5
 - WSClientGDE5, 2012
- buscarDocCriterioPaginadoResponse, 184, 185
 - fromSoap, 184, 186
 - toSoap, 184, 186
- buscarDocCriterioResponse, 186, 188
 - fromSoap, 187, 188
 - toSoap, 187, 189
- Cabecera, 189, 191, 192, 194
 - fromSoap, 190, 191, 193, 194
 - toSoap, 190, 192, 193, 195
- CabeceraRenta, 195, 197
 - fromSoap, 196, 198
 - toSoap, 196, 198
- calculateDigest
 - XMLSecurityDSig, 2125
- CAN1, 198
 - fromSoap, 199
 - toSoap, 199
- CAN10, 200
 - fromSoap, 200
 - toSoap, 201
- CAN11, 201
 - fromSoap, 202
 - toSoap, 202
- CAN12, 202
 - fromSoap, 203
 - toSoap, 203
- CAN13, 204
 - fromSoap, 205
 - toSoap, 205

CAN15, 206
 fromSoap, 206
 toSoap, 206
CAN16, 207
 fromSoap, 207
 toSoap, 208
CAN17, 208
 fromSoap, 209
 toSoap, 209
CAN18, 210
 fromSoap, 211
 toSoap, 211
CAN19, 212
 fromSoap, 213
 toSoap, 213
CAN2, 213
 fromSoap, 214
 toSoap, 214
CAN20, 215
 fromSoap, 215
 toSoap, 215
CAN21, 216
 fromSoap, 216
 toSoap, 217
CAN22, 217
 fromSoap, 218
 toSoap, 218
CAN23, 219
 fromSoap, 219
 toSoap, 219
CAN24, 220
 fromSoap, 220
 toSoap, 221
CAN26, 221
 fromSoap, 222
 toSoap, 223
CAN3, 223
 fromSoap, 224
 toSoap, 224
CAN4, 224
 fromSoap, 225
 toSoap, 225
CAN5, 226
 fromSoap, 226
 toSoap, 227
CAN6, 227
 fromSoap, 228
 toSoap, 228
CAN7, 229
 fromSoap, 230
 toSoap, 230
CAN9, 230
 fromSoap, 231
 toSoap, 232
canonicalizeSignedInfo
 XMLSecurityDSig, 2126
CANT1, 232
 fromSoap, 233
 toSoap, 233
CANT10, 234
 fromSoap, 234
 toSoap, 234
CANT11, 235
 fromSoap, 235
 toSoap, 236
CANT12, 236
 fromSoap, 237
 toSoap, 237
CANT14, 237
 fromSoap, 238
 toSoap, 238
CANT16, 239
 fromSoap, 240
 toSoap, 240
CANT2, 241
 fromSoap, 241
 toSoap, 241
CANT3, 242
 fromSoap, 242
 toSoap, 243
CANT3AA, 243
 fromSoap, 244
 toSoap, 244
CANT4, 244
 fromSoap, 245
 toSoap, 245
CANT5, 246
 fromSoap, 246
 toSoap, 247
CANT6, 247
 fromSoap, 248
 toSoap, 248
CANT7, 249
 fromSoap, 249
 toSoap, 249
CANT9, 250
 fromSoap, 250
 toSoap, 251
castellanoValenciano
 WSClientSALT, 2069
catastro
 WSClientCatastro, 1944
catastroBienesPeticion
 WSClientCatastro, 1946
CL1, 251
 fromSoap, 252
 toSoap, 252
CL11, 253
 fromSoap, 253
 toSoap, 253
CL11EA, 254
 fromSoap, 254
 toSoap, 255
CL12, 255
 fromSoap, 256
 toSoap, 256

- CL13, 257
 - fromSoap, 257
 - toSoap, 258
- CL13B, 258
 - fromSoap, 259
 - toSoap, 259
- CL14, 260
 - fromSoap, 260
 - toSoap, 261
- CL15, 261
 - fromSoap, 262
 - toSoap, 262
- CL16, 263
 - fromSoap, 263
 - toSoap, 264
- CL17, 264
 - fromSoap, 265
 - toSoap, 265
- CL18, 266
 - fromSoap, 266
 - toSoap, 266
- CL19, 267
 - fromSoap, 267
 - toSoap, 268
- CL2, 268
 - fromSoap, 269
 - toSoap, 269
- CL20, 269
 - fromSoap, 270
 - toSoap, 270
- CL3, 271
 - fromSoap, 271
 - toSoap, 272
- CL31, 272
 - fromSoap, 272
 - toSoap, 274
- CL4, 274
 - fromSoap, 275
 - toSoap, 275
- CL5, 275
 - fromSoap, 276
 - toSoap, 277
- CL6, 277
 - fromSoap, 277
 - toSoap, 279
- CL7, 279
 - fromSoap, 280
 - toSoap, 280
- clean
 - WSCCharset, 1936
- CM10, 281
 - fromSoap, 281
 - toSoap, 282
- CM11, 282
 - fromSoap, 283
 - toSoap, 283
- CM12, 284
 - fromSoap, 284
- toSoap, 284
- CM13, 285
 - fromSoap, 286
 - toSoap, 286
- CM14, 287
 - fromSoap, 287
 - toSoap, 287
- CM5, 288
 - fromSoap, 288
 - toSoap, 289
- CM6, 289
 - fromSoap, 290
 - toSoap, 290
- CM7, 292
 - fromSoap, 292
 - toSoap, 293
- CM8, 293
 - fromSoap, 294
 - toSoap, 294
- CM9, 295
 - fromSoap, 295
 - toSoap, 295
- CODE_Desconocido
 - GDE2Exception, 796
 - GDE4Exception, 798
 - GDE5Exception, 801
- ColeccionCriteriosType, 296, 297
 - fromSoap, 296, 298
 - toSoap, 297, 298
- ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 299, 300
 - fromSoap, 299, 300
 - toSoap, 299, 301
- ColeccionMetadatosEstandarType, 301, 303
 - fromSoap, 302, 303
 - toSoap, 302, 303
- ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 304, 305
 - fromSoap, 304, 306
 - toSoap, 305, 306
- comment, 307, 308
- commentList, 309–311
- ComposerCatastro, 311
 - array2ObjectTree, 312
 - objectTree2array, 312
- ComposerGDE2, 313
 - array2ObjectTree, 315
 - objectTree2array, 316
- Consulta, 316, 318–320, 322
 - fromSoap, 317, 318, 320–322
 - toSoap, 317, 319–321, 323
- consultaHistorico, 323, 324
 - WSClientRegDepartamental, 2064
 - WSClientRegDepartamental2, 2067
- consultaHistoricoResponse, 324, 325
- ConsultarBastidor
 - objSolicitudTransmision, 1153
- consultarDocumento
 - RTSOAClient, 1405, 1410
- consultaRegistroDepartamental, 325, 326

- WSClientRegDepartamental, 2065
- WSClientRegDepartamental2, 2067
- consultaRegistroDepartamentalResponse, 327
- ConsultarMatricula
 - objSolicitudTransmision, 1153
- ConsultarNIVE
 - objSolicitudTransmision, 1153
- consultarRegistro
 - RTSOAClient, 1406, 1411
- convert
 - WSCCharset, 1936
- convertRSA
 - XMLSecurityKey, 2136
- Conyuge, 328
 - fromSoap, 329
 - toSoap, 329
- CotizacionesConyuge, 329
 - fromSoap, 331
 - toSoap, 332
- COTIZACIONESMATERVA, 332
 - fromSoap, 333
 - toSoap, 334
- CotizacionesTIT, 334
 - fromSoap, 336
 - toSoap, 336
- CPFaction, 337, 338
- CPFactionList, 339
- creacionRegistroDepartamental, 340, 341
 - WSClientRegDepartamental, 2065
 - WSClientRegDepartamental2, 2067
- creacionRegistroDepartamentalResponse, 342, 343
- crearCarpeta, 344, 345
 - fromSoap, 344, 346
 - toSoap, 345, 346
 - WSClientGDE2, 1980
- crearCarpetaGDE2
 - WSClientGDE2, 1980
- crearCarpetaGDE4
 - WSClientGDE4, 2001
- crearCarpetaGDE5
 - WSClientGDE5, 2013
- crearCarpetaResponse, 347, 348
 - fromSoap, 347, 348
 - toSoap, 347, 349
- CrearFicheroAviso
 - RTSOAClient, 1406, 1411
- CrearFicheroOficioRemision
 - RTSOAClient, 1407, 1412
- crearRegistro
 - RTSOAClient, 1407, 1412
- createExceptionInfo
 - PFAdviceSOAPServer, 1271, 1273
- createNewSignNode
 - XMLSecurityDSig, 2126
- createSoapServer
 - PFAdviceSOAPServer, 1272, 1274
- csv_encodeClaveAcceso
 - WSClientCSV, 1951
- WSClientCSV2, 1959
- csv_encodeClaveAccesoSinFirma
 - WSClientCSV, 1951
 - WSClientCSV2, 1959
- csv_encodeInfDoc
 - WSClientCSV, 1952
 - WSClientCSV2, 1960
- csv_encodeOpcionesGeneracion
 - WSClientCSV, 1952
 - WSClientCSV2, 1960
- csv_encodeRequest
 - WSClientCSV, 1952
 - WSClientCSV2, 1961
- CT1, 349
 - fromSoap, 350
 - toSoap, 350
- CT10, 351
 - fromSoap, 351
 - toSoap, 351
- CT2, 352
 - fromSoap, 352
 - toSoap, 353
- CT3, 353
 - fromSoap, 353
 - toSoap, 355
- CT4, 355
 - fromSoap, 356
 - toSoap, 357
- CT5, 357
 - fromSoap, 358
 - toSoap, 358
- CT6, 358
 - fromSoap, 359
 - toSoap, 359
- CT7, 360
 - fromSoap, 360
 - toSoap, 361
- CT8, 361
 - fromSoap, 361
 - toSoap, 363
- CT9, 363
 - fromSoap, 364
 - toSoap, 364
- CuotaAutoliquidacion, 365
 - fromSoap, 365
 - toSoap, 366
- CuotaAutoliquidacionRes, 366
 - fromSoap, 367
 - toSoap, 367
- CuotaDiferencial, 368
 - fromSoap, 369
 - toSoap, 369
- CuotaDiferencialRes, 369
 - fromSoap, 370
 - toSoap, 370
- dameArrayCasillas
 - irpf, 908, 910
- dameDescripcionError

- DatosEspecificos, 411, 412
- WSClientIRPF, 2030
- WSClientNivelRenta, 2032
- damelImporteCasilla
 - irpf, 908, 910
- DATOS_DEL_REGISTRO, 371, 372
- DATOS_DIRECCION, 373, 375
 - setCODIGO_POSTAL, 374, 376
 - setCOMARCA, 374, 377
 - setDIRECCION, 374, 377
 - setMUNICIPIO, 374, 377
 - setPOBLACION, 375, 377
 - setPROVINCIA, 375, 378
- DATOS_EXPEDIENTES, 378, 379
- DATOS_INTERESADO, 381, 384
 - setAPELLIDO1, 382, 385
 - setAPELLIDO2, 382, 386
 - setDIR3, 382
 - setDIRE, 383
 - setDIRECCION_CORREO, 383, 386
 - setNOMBRE, 383, 386
 - setNUMERO_IDENTIFICACION, 383, 386
 - setTIPO_DOCUMENTO, 384, 387
- DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 387, 390
 - getTIPO_LIBRO, 388, 390
 - hasTIPO_LIBRO, 388, 391
 - setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL, 388, 391
 - setANYO, 389, 391
 - setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL, 389, 392
 - setTIPO_LIBRO, 389, 392
- DATOS_ORIGEN, 392
- DATOS_UNIDAD, 393, 394
 - setCODIGO_DIR3, 393, 394
- DatosAdministrativos, 395
 - fromSoap, 395
 - toSoap, 395
- DatosArrendamiento, 396
 - fromSoap, 396
 - toSoap, 397
- DatosCertificadoType, 397, 399
 - fromSoap, 398, 399
 - toSoap, 398, 399
- DatosCola, 400, 401
 - fromSoap, 400, 402
 - toSoap, 401, 402
- DatosDomicilioType, 403
- DatosEconomicos, 404, 406
 - fromSoap, 405, 406
 - toSoap, 405, 407
- DatosEconomicos1, 407, 409
 - fromSoap, 408, 409
 - toSoap, 408, 410
- DatosEspecificos, 410, 412, 414–416, 418–420
 - dameDescripcionError, 411, 412
 - fromSoap, 411, 413–415, 417–420
 - toSoap, 411, 413, 414, 416–418, 420, 421
- DatosExpedienteType, 421, 422
- DatosGenerales, 423
 - fromSoap, 423
 - toSoap, 424
- DatosGenericos, 424
 - __construct, 425
 - getEmisor, 425
 - getSolicitante, 425
 - getTitular, 425
 - getTransmision, 426
 - setEmisor, 426
 - setSolicitante, 426
 - setTitular, 427
 - setTransmision, 427
- DatosIdentificativosType, 427, 428
- DatosNacimiento, 429
 - fromSoap, 430
 - toSoap, 430
- DatosOtroProgenitor, 431
 - fromSoap, 431
 - toSoap, 431
- DatosParaCANT8_Y_CANT13, 432
 - fromSoap, 433
 - toSoap, 434
- DatosRegistroDepartamentalType, 434, 436
- DatosRegistroType, 438
- DatosTecnicos, 439
 - fromSoap, 440
 - toSoap, 440
- DatosTitular, 441
 - fromSoap, 441
 - toSoap, 442
- DatosTramites, 442
 - fromSoap, 443
 - toSoap, 443
- DatosVehiculo, 444
 - fromSoap, 444
 - toSoap, 444
- DCDatosAscend, 445, 446
 - fromSoap, 445, 447
 - toSoap, 446, 447
- DCDatosConyuge, 448, 449
 - fromSoap, 448, 449
 - toSoap, 448, 450
- DCDatosHijos, 450, 452
 - fromSoap, 451, 452
 - toSoap, 451, 452
- DCDatosInmuebles, 453
 - fromSoap, 453
 - toSoap, 454
- DCDatosPersonales, 454, 456
 - fromSoap, 455, 456
 - toSoap, 455, 456
- DCDatosVivienda, 457, 458
 - fromSoap, 457, 459
 - toSoap, 458, 459
- DCEstadoCivil, 460, 461
 - fromSoap, 460, 461
 - toSoap, 460, 462
- DCNumAscend, 462, 464

- fromSoap, 463, 464
- toSoap, 463, 465
- DCNumHijos, 465, 467
 - fromSoap, 466, 467
 - toSoap, 466, 468
- DCNumInmuebles, 468
 - fromSoap, 469
 - toSoap, 469
- DCNumViviendas, 470, 471
 - fromSoap, 470, 472
 - toSoap, 471, 472
- Declaracion, 473
 - fromSoap, 473
 - toSoap, 473
- Declarante, 474
 - fromSoap, 475
 - toSoap, 475
- decode
 - WSCMime, 2082
 - WSCMimeParser, 2089
- decode_address_list
 - WSCMime, 2082
- decode_header
 - WSCMime, 2083
- decode_mime_string
 - WSCMime, 2083
- decodeHeader
 - WSCMimeParser, 2089
- decodeMTOM
 - WSCMimeParser, 2090
- decryptData
 - XMLSecurityKey, 2136
- decryptKey
 - XMLSecEnc, 2116
- decryptNode
 - XMLSecEnc, 2116
- DED97E, 475
 - fromSoap, 476
 - toSoap, 477
- DED98A, 477
 - fromSoap, 478
 - toSoap, 478
- DeducAscendienteDiscRes, 478
 - fromSoap, 479
 - toSoap, 480
- DeduccionAlquiler, 480
 - fromSoap, 481
 - toSoap, 481
- DeduccionAlquilerRes, 482
 - fromSoap, 483
 - toSoap, 483
- DeduccionCeutaMelilla, 484
 - fromSoap, 484
 - toSoap, 485
- DeduccionCeutaMelillaRes, 485
 - fromSoap, 486
 - toSoap, 486
- DeduccionDonativos, 486
 - fromSoap, 487
 - toSoap, 487
- DeduccionDonativosRes, 488
 - fromSoap, 489
 - toSoap, 489
- DeduccionEmpresasNuevaCreacion, 490
 - fromSoap, 490
 - toSoap, 490
- DeduccionEmpresasNuevaCreacionRes, 491
 - fromSoap, 492
 - toSoap, 492
- DeduccionesInversionEmpresarial, 492
 - fromSoap, 496
 - toSoap, 496
- DeduccionesInversionEmpresarialRes, 497
 - fromSoap, 500
 - toSoap, 500
- DeduccionInvInteresCultural, 501
 - fromSoap, 501
 - toSoap, 502
- DeduccionInvInteresCulturalRes, 502
 - fromSoap, 503
 - toSoap, 503
- DeduccionResidenteUE, 504
 - fromSoap, 504
 - toSoap, 504
- DeduccionResidenteUERes, 505
 - fromSoap, 505
 - toSoap, 506
- DeduccionViviendaHabitualRes, 506
 - fromSoap, 507
 - toSoap, 508
- DeducConyugeDisc, 508
 - fromSoap, 510
 - toSoap, 510
- DeducConyugeDiscRes, 511
 - fromSoap, 512
 - toSoap, 512
- DeducDescendienteDiscRes, 513
 - fromSoap, 513
 - toSoap, 515
- DeducFamiliaNumerosa, 515
 - fromSoap, 516
 - toSoap, 516
- DeducFamiliaNumerosaRes, 517
 - fromSoap, 518
 - toSoap, 518
- DeducMaternidad, 519
 - fromSoap, 519
 - toSoap, 519
- DeducMaterRes, 520
 - fromSoap, 520
 - toSoap, 521
- DeducMonoparental, 521
 - fromSoap, 522
 - toSoap, 522
- DeducMonoparentalRes, 523
 - fromSoap, 523

- toSoap, 523
- DescripcionVehiculo, 524
 - fromSoap, 524
 - toSoap, 525
- DestinosType, 525, 526
- DestinoType, 526, 527
- detect
 - WSCCharset, 1936
- Direccion, 528
 - fromSoap, 528
 - toSoap, 530
- disableDecryptResponse
 - WSSComunFClient, 2097
 - WSSSoapClient, 2109
- disablePAITrace
 - WSSSoapClient, 2109
- disableTrazabilidadPAI
 - WSSComunFClient, 2097
- disableWSSecurity
 - WSSComunFClient, 2097
 - WSSSoapClient, 2109
- disableXMLSecurityDSig
 - WSSComunFClient, 2097
 - WSSSoapClient, 2110
- DisposicionTitulares, 530
 - fromSoap, 531
 - toSoap, 531
- DOBIMPINT, 533
 - fromSoap, 533
 - toSoap, 534
- document, 534–536, 538
- documentList, 539, 540
- DocumentoDefinitivoResponseType, 541, 542
 - fromSoap, 541, 543
 - toSoap, 542, 543
- DocumentoDefinitivoType, 544, 545
 - fromSoap, 544, 545
 - toSoap, 544, 546
- DocumentIdentificativoType, 546, 547
- DOCUMENTOS_ANEXOS, 547, 549
 - setTIPO_DOCUMENTO, 549, 550
- DocumentosDefinitivosResponseType, 551, 553
 - fromSoap, 551, 553
 - toSoap, 551, 554
- DocumentosDefinitivosType, 554, 556
 - fromSoap, 555, 556
 - toSoap, 555, 556
- DocumentosType, 557, 558, 560
 - fromSoap, 557, 559
 - toSoap, 558, 559
- DocumentoType, 561–564
 - fromSoap, 561, 563
 - toSoap, 562, 563
- documentType, 565–567
- documentTypeList, 568, 569
- doDecode
 - WSCMimeParser, 2090
- Domicilio, 570
 - fromSoap, 571
 - toSoap, 571
- DomicilioDGT, 571
 - fromSoap, 572
 - toSoap, 572
- DomicilioINE, 573
 - fromSoap, 574
 - toSoap, 574
- DomicilioVehiculoDGT, 575
 - fromSoap, 575
 - toSoap, 576
- DomicilioVehiculoINE, 576
 - fromSoap, 577
 - toSoap, 577
- duplicarCabecera
 - objSolicitudTransmision, 1135, 1138, 1149, 1153, 1157, 1162, 1166
- E1, 577
 - fromSoap, 578
 - toSoap, 578
- E10, 579
 - fromSoap, 579
 - toSoap, 580
- E11, 580
 - fromSoap, 581
 - toSoap, 581
- E12, 582
 - fromSoap, 582
 - toSoap, 584
- E3, 584
 - fromSoap, 585
 - toSoap, 585
- E4, 586
 - fromSoap, 586
 - toSoap, 587
- E5AB, 587
 - fromSoap, 587
 - toSoap, 588
- E7, 588
 - fromSoap, 589
 - toSoap, 589
- E8, 590
 - fromSoap, 590
 - toSoap, 590
- E9, 591
 - fromSoap, 592
 - toSoap, 592
- ElementoPatrimonial, 592
 - fromSoap, 594
 - toSoap, 596
- eliminarCarpeta, 596, 598
 - fromSoap, 597, 598
 - toSoap, 597, 598
 - WSClientGDE2, 1981
- eliminarCarpetaGDE
 - WSClientGDE, 1972
- eliminarCarpetaGDE2
 - WSClientGDE2, 1981

- eliminarCarpetaGDE4
 - WClientGDE4, 2001
- eliminarCarpetaGDE5
 - WClientGDE5, 2013
- eliminarCarpetaRecursiva, 599, 600
 - fromSoap, 599, 601
 - toSoap, 600, 601
 - WClientGDE2, 1981
- eliminarCarpetaRecursivaResponse, 602, 603
 - fromSoap, 602, 603
 - toSoap, 602, 604
- eliminarCarpetaResponse, 604, 606
 - fromSoap, 605, 606
 - toSoap, 605, 606
- eliminarDocumento, 607, 608
 - fromSoap, 607, 609
 - toSoap, 608, 609
 - WClientGDE2, 1982
- eliminarDocumentoFisico, 610, 611
 - fromSoap, 610, 611
 - toSoap, 610, 612
- eliminarDocumentoFisicoResponse, 612, 614
 - fromSoap, 613, 614
 - toSoap, 613, 614
- eliminarDocumentoGDE
 - WClientGDE, 1972
- eliminarDocumentoGDE2
 - WClientGDE2, 1982
- eliminarDocumentoGDE4
 - WClientGDE4, 2002
- eliminarDocumentoGDE5
 - WClientGDE5, 2014
- eliminarDocumentoResponse, 615, 616
 - fromSoap, 615, 617
 - toSoap, 616, 617
- eliminarVersionDocumento, 618
 - fromSoap, 618
 - toSoap, 618
- eliminarVersionDocumentoResponse, 619
 - fromSoap, 619
 - toSoap, 620
- Emisor, 620
 - __construct, 621
 - getNifEmisor, 621
 - getNombreEmisor, 621
 - setNifEmisor, 621
 - setNombreEmisor, 622
- empaquetarDocumentoENI, 622, 624
 - fromSoap, 623, 624
 - toSoap, 623, 624
 - WClientGDE2, 1983
- empaquetarDocumentoENIGDE2
 - WClientGDE2, 1983
- empaquetarDocumentoENIGDE4
 - WClientGDE4, 2002
- empaquetarDocumentoENIGDE5
 - WClientGDE5, 2014
- empaquetarDocumentoENIResponse, 625, 626
 - fromSoap, 625, 627
 - toSoap, 626, 627
- enableDecryptResponse
 - WComunFClient, 2098
 - WSSSoapClient, 2110
- enablePAITrace_____
 - WSSSoapClient, 2110
- enableTrazabilidadPAI
 - WComunFClient, 2098
- enableWSecurity
 - WComunFClient, 2098
 - WSSSoapClient, 2110
- enableXMLSecurityDSig
 - WComunFClient, 2098
 - WSSSoapClient, 2110
- encryptData
 - XMLSecurityKey, 2137
- encryptKey
 - XMLSecEnc, 2117
- encryptNode
 - XMLSecEnc, 2117
- encryptReferences
 - XMLSecEnc, 2118
- enhancedJob, 628, 629
- enhancedJobList, 630, 631
- enhancedUser, 632, 633
- enhancedUserJobAssociated, 634–636
- enhancedUserJobAssociatedList, 636–638
- enhancedUserJobInfo, 639–641
- enhancedUserList, 641–643
- EntColectiva, 644
 - fromSoap, 644
 - toSoap, 645
- EntidadAccion, 645
 - fromSoap, 646
 - toSoap, 646
- ENTIDADAIE, 647
 - fromSoap, 648
 - toSoap, 648
- ENTIDADAR, 649
 - fromSoap, 651
 - toSoap, 651
- EntidadDerecho, 652
 - fromSoap, 653
 - toSoap, 653
- ENTIDADIIC, 654
 - fromSoap, 654
 - toSoap, 655
- ENTIDADTFI, 655
 - fromSoap, 656
 - toSoap, 656
- EntSingular, 657
 - fromSoap, 657
 - toSoap, 657
- error_handler
 - WSCCharset, 1937
- ErrorInfoType, 658, 659, 661
 - fromSoap, 658, 660

- toSoap, 659, 660
- EspaciosType, 662, 663
 - fromSoap, 662, 664
 - toSoap, 663, 664
- establecerDocumentoDefinitivo, 664, 666
 - fromSoap, 665, 666
 - toSoap, 665, 667
- establecerDocumentoDefinitivoResponse, 667, 669
 - fromSoap, 668, 669
 - toSoap, 668, 669
- establecerMetadatoCarpetaPersonalizados
 - WSCClientGDE2, 1984
 - WSCClientGDE4, 2003
 - WSCClientGDE5, 2015
- establecerMetadatoCarpetaPersonalizadosGDE2
 - WSCClientGDE2, 1984
- establecerMetadatoCarpetaPersonalizadosGDE4
 - WSCClientGDE4, 2003
- establecerMetadatoCarpetaPersonalizadosGDE5
 - WSCClientGDE5, 2015
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 670, 671
 - fromSoap, 670, 672
 - toSoap, 671, 672
 - WSCClientGDE2, 1984
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2
 - WSCClientGDE2, 1985
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4
 - WSCClientGDE4, 2004
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE5
 - WSCClientGDE5, 2016
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 673, 674
 - fromSoap, 673, 675
 - toSoap, 674, 675
- establecerMetadatosENI, 676, 677
 - fromSoap, 676, 677
 - toSoap, 676, 678
 - WSCClientGDE2, 1985
- establecerMetadatosENIGDE2
 - WSCClientGDE2, 1986
- establecerMetadatosENIGDE4
 - WSCClientGDE4, 2004
- establecerMetadatosENIGDE5
 - WSCClientGDE5, 2016
- establecerMetadatosENIResponse, 678, 680
 - fromSoap, 679, 680
 - toSoap, 679, 680
- establecerMetadatosEstandar, 681, 682
 - fromSoap, 681, 683
 - toSoap, 682, 683
- establecerMetadatosEstandarResponse, 684, 686
 - fromSoap, 684, 686
 - toSoap, 684, 687
- establecerMetadatosPersonalizados, 687, 689
 - fromSoap, 688, 689
 - toSoap, 688, 689
 - WSCClientGDE2, 1986
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 690, 692
 - fromSoap, 691, 692
 - toSoap, 691, 693
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 693, 694
 - fromSoap, 693, 695
 - toSoap, 694, 695
- establecerMetadatosPersonalizadosGDE2
 - WSCClientGDE2, 1986
- establecerMetadatosPersonalizadosGDE4
 - WSCClientGDE4, 2004
- establecerMetadatosPersonalizadosGDE5
 - WSCClientGDE5, 2017
- establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 696, 697
 - fromSoap, 696, 698
 - toSoap, 697, 698
- Estado, 699–701, 703–705, 708
 - __construct, 706
 - fromSoap, 699, 700, 702–704, 709
 - getCodigoEstado, 706
 - getCodigoEstadoSecundario, 706
 - getLiteralError, 706
 - getTiempoEstimadoRespuesta, 707
 - setCodigoEstado, 707
 - setCodigoEstadoSecundario, 707
 - setLiteralError, 708
 - setTiempoEstimadoRespuesta, 708
 - toSoap, 699, 701–703, 705, 709
- Excesos, 710
 - fromSoap, 711
 - toSoap, 711
- ExcesosDeportistasRes, 712
 - fromSoap, 713
 - toSoap, 713
- ExcesoSegurosColectivosDependenciaRes, 714
 - fromSoap, 715
 - toSoap, 715
- ExcesosPatrimProtegidosRes, 716
 - fromSoap, 717
 - toSoap, 717
- ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscParientesRes, 717
 - fromSoap, 719
 - toSoap, 719
- ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPropiasRes, 720
 - fromSoap, 721
 - toSoap, 721
- ExcesosSistemasPrevisionSocialRes, 722
 - fromSoap, 723
 - toSoap, 723
- ExencionNuevasEmpresasRes, 724
 - fromSoap, 724
 - toSoap, 725
- ExencionRentasVitaliciasRes, 725
 - fromSoap, 726
 - toSoap, 726
- explode_header_string

- WSMime, 2084
- externalUser, 727, 728
 - fromSoap, 727, 729
 - toSoap, 728, 729
- externalUserList, 730, 731
 - fromSoap, 730, 731
 - toSoap, 730, 732
- F4PA, 732
 - fromSoap, 733
 - toSoap, 733
- FamiliaNumerosa, 733
 - fromSoap, 735
 - toSoap, 735
- file_content_type
 - WSMime, 2084
- filterAttrName
 - XPath, 2142
- filterAttrValue
 - XPath, 2142
- FIRMA_DATOS_DEL_REGISTRO, 735, 736
- FIRMA_DOCUMENTO, 737, 738
- FIRMA_JUSTIFICANTE, 738, 739
- firmarCadenaXML
 - WSClientGestionLiquidaciones, 2024
- firmarCertificadoServer
 - WSClientFirma, 1971
- FirmasType, 740, 741
 - fromSoap, 740, 741
 - toSoap, 741, 742
- FirmaType, 742, 744
 - fromSoap, 743, 745
 - toSoap, 743, 745
- fix_email
 - WSMime, 2085
- FNConyuge, 746
 - fromSoap, 746
 - toSoap, 747
- FNCotizacionesSSoMutualidad, 747
 - fromSoap, 748
 - toSoap, 748
- FNCSSMCedentes1, 748
 - fromSoap, 749
 - toSoap, 750
- FNDeclarante, 750
 - fromSoap, 751
 - toSoap, 752
- FNPDCEdentes1, 752
 - fromSoap, 753
 - toSoap, 753
- FN Pensionistas Y Desempleados, 754
 - fromSoap, 754
 - toSoap, 755
- Fondo, 755
 - fromSoap, 756
 - toSoap, 757
- format_flowed
 - WSMime, 2085
- fromEncryptedKeyElement
- XMLSecurityKey, 2137
- fromSoap
 - A1, 63
 - A11, 65
 - A12, 66
 - A13, 67
 - A15, 68
 - A16, 71
 - A2, 72
 - A3, 73
 - A4, 75
 - A6, 76
 - A7, 77
 - A9, 79
 - ActividadAgr, 82
 - ActividadEstDirecta, 86
 - ActividadEstObj, 89
 - actualizarDocumento, 90, 92
 - actualizarDocumentoResponse, 93, 94
 - ADEVOLVER, 96
 - AINGRESAR, 97
 - AjustesMinimoPersonal, 98
 - AR1, 106
 - AR10, 108
 - AR11, 109
 - AR13, 110
 - AR14, 112
 - AR15, 114
 - AR1B, 115
 - AR2, 116
 - AR3, 118
 - AR4, 119
 - AR5, 120
 - AR6, 122
 - AR7, 123
 - AR8, 124
 - AR9, 127
 - AR_Inmueble, 128
 - AR_Inmuebles, 129
 - AR_RendCapilInmobiliario, 131
 - Ascendiente, 132
 - Ascendientes, 133
 - asociarFirmas, 135, 136
 - asociarFirmasResponse, 137, 139
 - B11, 146
 - B12, 147
 - B13, 148
 - B14, 149
 - B15, 152
 - B16, 153
 - B17, 154
 - B18, 155
 - B19, 157
 - B21, 158
 - B22, 159
 - B23, 160
 - B24, 162
 - B25, 163

- Baja, 164
- BaseLiqNegRes, 166
- BuscarCriterioType, 169, 171
- buscarDocCriterio, 172, 174
- buscarDocCriterioEntreEspacios, 175, 177
- buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 178, 180
- buscarDocCriterioPaginado, 181, 183
- buscarDocCriterioPaginadoResponse, 184, 186
- buscarDocCriterioResponse, 187, 188
- Cabecera, 190, 191, 193, 194
- CabeceraRenta, 196, 198
- CAN1, 199
- CAN10, 200
- CAN11, 202
- CAN12, 203
- CAN13, 205
- CAN15, 206
- CAN16, 207
- CAN17, 209
- CAN18, 211
- CAN19, 213
- CAN2, 214
- CAN20, 215
- CAN21, 216
- CAN22, 218
- CAN23, 219
- CAN24, 220
- CAN26, 222
- CAN3, 224
- CAN4, 225
- CAN5, 226
- CAN6, 228
- CAN7, 230
- CAN9, 231
- CANT1, 233
- CANT10, 234
- CANT11, 235
- CANT12, 237
- CANT14, 238
- CANT16, 240
- CANT2, 241
- CANT3, 242
- CANT3AA, 244
- CANT4, 245
- CANT5, 246
- CANT6, 248
- CANT7, 249
- CANT9, 250
- CL1, 252
- CL11, 253
- CL11EA, 254
- CL12, 256
- CL13, 257
- CL13B, 259
- CL14, 260
- CL15, 262
- CL16, 263
- CL17, 265
- CL18, 266
- CL19, 267
- CL2, 269
- CL20, 270
- CL3, 271
- CL31, 272
- CL4, 275
- CL5, 276
- CL6, 277
- CL7, 280
- CM10, 281
- CM11, 283
- CM12, 284
- CM13, 286
- CM14, 287
- CM5, 288
- CM6, 290
- CM7, 292
- CM8, 294
- CM9, 295
- ColeccionCriteriosType, 296, 298
- ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 299, 300
- ColeccionMetadatosEstandarType, 302, 303
- ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 304, 306
- Consulta, 317, 318, 320–322
- Conyuge, 329
- CotizacionesConyuge, 331
- COTIZACIONESMATERVA, 333
- CotizacionesTIT, 336
- crearCarpeta, 344, 346
- crearCarpetaResponse, 347, 348
- CT1, 350
- CT10, 351
- CT2, 352
- CT3, 353
- CT4, 356
- CT5, 358
- CT6, 359
- CT7, 360
- CT8, 361
- CT9, 364
- CuotaAutoliquidacion, 365
- CuotaAutoliquidacionRes, 367
- CuotaDiferencial, 369
- CuotaDiferencialRes, 370
- DatosAdministrativos, 395
- DatosArrendamiento, 396
- DatosCertificadoType, 398, 399
- DatosCola, 400, 402
- DatosEconomicos, 405, 406
- DatosEconomicos1, 408, 409
- DatosEspecificos, 411, 413–415, 417–420
- DatosGenerales, 423
- DatosNacimiento, 430
- DatosOtroProgenitor, 431
- DatosParaCANT8_Y_CANT13, 433

- DatosTécnicos, 440
- DatosTitular, 441
- DatosTramites, 443
- DatosVehiculo, 444
- DCDatosAscend, 445, 447
- DCDatosConyuge, 448, 449
- DCDatosHijos, 451, 452
- DCDatosInmuebles, 453
- DCDatosPersonales, 455, 456
- DCDatosVivienda, 457, 459
- DCEstadoCivil, 460, 461
- DCNumAscend, 463, 464
- DCNumHijos, 466, 467
- DCNumInmuebles, 469
- DCNumViviendas, 470, 472
- Declaracion, 473
- Declarante, 475
- DED97E, 476
- DED98A, 478
- DeducAscendienteDiscRes, 479
- DeduccionAlquiler, 481
- DeduccionAlquilerRes, 483
- DeduccionCeutaMelilla, 484
- DeduccionCeutaMelillaRes, 486
- DeduccionDonativos, 487
- DeduccionDonativosRes, 489
- DeduccionEmpresasNuevaCreacion, 490
- DeduccionEmpresasNuevaCreacionRes, 492
- DeduccionesInversionEmpresarial, 496
- DeduccionesInversionEmpresarialRes, 500
- DeduccionInvInteresCultural, 501
- DeduccionInvInteresCulturalRes, 503
- DeduccionResidenteUE, 504
- DeduccionResidenteUERes, 505
- DeduccionViviendaHabitualRes, 507
- DeducConyugeDisc, 510
- DeducConyugeDiscRes, 512
- DeducDescendienteDiscRes, 513
- DeducFamiliaNumerosa, 516
- DeducFamiliaNumerosaRes, 518
- DeducMaternidad, 519
- DeducMaterRes, 520
- DeducMonoparental, 522
- DeducMonoparentalRes, 523
- DescripcionVehiculo, 524
- Direccion, 528
- DisposicionTitulares, 531
- DOBIMPINT, 533
- DocumentoDefinitivoResponseType, 541, 543
- DocumentoDefinitivoType, 544, 545
- DocumentosDefinitivosResponseType, 551, 553
- DocumentosDefinitivosType, 555, 556
- DocumentosType, 557, 559
- DocumentoType, 561, 563
- Domicilio, 571
- DomicilioDGT, 572
- DomicilioINE, 574
- DomicilioVehiculoDGT, 575
- DomicilioVehiculoINE, 577
- E1, 578
- E10, 579
- E11, 581
- E12, 582
- E3, 585
- E4, 586
- E5AB, 587
- E7, 589
- E8, 590
- E9, 592
- ElementoPatrimonial, 594
- eliminarCarpeta, 597, 598
- eliminarCarpetaRecursiva, 599, 601
- eliminarCarpetaRecursivaResponse, 602, 603
- eliminarCarpetaResponse, 605, 606
- eliminarDocumento, 607, 609
- eliminarDocumentoFisico, 610, 611
- eliminarDocumentoFisicoResponse, 613, 614
- eliminarDocumentoResponse, 615, 617
- eliminarVersionDocumento, 618
- eliminarVersionDocumentoResponse, 619
- empaquetarDocumentoENI, 623, 624
- empaquetarDocumentoENIResponse, 625, 627
- EntColectiva, 644
- EntidadAccion, 646
- ENTIDADAIE, 648
- ENTIDADAR, 651
- EntidadDerecho, 653
- ENTIDADIIC, 654
- ENTIDADTFI, 656
- EntSingular, 657
- ErrorInfoType, 658, 660
- EspaciosType, 662, 664
- establecerDocumentoDefinitivo, 665, 666
- establecerDocumentoDefinitivoResponse, 668, 669
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 670, 672
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 673, 675
- establecerMetadatosENI, 676, 677
- establecerMetadatosENIResponse, 679, 680
- establecerMetadatosEstandar, 681, 683
- establecerMetadatosEstandarResponse, 684, 686
- establecerMetadatosPersonalizados, 688, 689
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 691, 692
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 693, 695
- establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 696, 698
- Estado, 699, 700, 702–704, 709
- Excesos, 711
- ExcesosDeportistasRes, 713
- ExcesoSegurosColectivosDependenciaRes, 715
- ExcesosPatrimProtegidosRes, 717

- ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPa-
rientesRes, 719
- ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDisc-
PropiasRes, 721
- ExcesosSistemasPrevisionSocialRes, 723
- ExencionNuevasEmpresasRes, 724
- ExencionRentasVitaliciasRes, 726
- externalUser, 727, 729
- externalUserList, 730, 731
- F4PA, 733
- FamiliaNumerosa, 735
- FirmasType, 740, 741
- FirmaType, 743, 745
- FNConyuge, 746
- FN CotizacionesSSoMutualidad, 748
- FNCSMCedentes1, 749
- FNDeclarante, 751
- FNPDCEdentes1, 753
- FN PensionistasYDesempleados, 754
- Fondo, 756
- Funcionario, 758
- G12, 761
- G2B_A, 762
- G2CVT, 763
- G4RE, 765
- GA1, 768
- GA10, 770
- GA11, 771
- GA12, 772
- GA13, 774
- GA14, 775
- GA15, 776
- GA16, 778
- GA17, 780
- GA18, 781
- GA2, 782
- GA3, 784
- GA4, 785
- GA5, 786
- GA6, 788
- GA7, 790
- GA8, 791
- GA9, 793
- generarIdentificadorENI, 801, 803
- generarIdentificadorENIResponse, 804, 805
- generarToken, 807, 808
- generarTokenResponse, 809, 811
- GPImpGanANT, 812
- GPIMPANANTRes, 813
- GPImpPerAnt, 815
- GPIMPPERANTRes, 816
- GPPatrimonialesRes, 817
- Gravamenes, 819
- GravamenesRes, 823
- Hijo, 824
- Hijos, 826
- HIJOVA6, 828
- HSALDO41, 830
- HSALDO51, 832
- IB1, 833
- IB10, 834
- IB11, 836
- IB12, 838
- IB13, 840
- IB14, 841
- IB15, 842
- IB16, 844
- IB17, 845
- IB2, 848
- IB3, 849
- IB4, 850
- IB5, 852
- IB7, 854
- IB8, 855
- IB9, 857
- Impago, 859
- Imputaciones, 865, 866
- Indicadores, 868
- InformacionAdicionalAgr, 869
- InformacionAdicionalEstObj, 870
- Inmueble, 876
- InmuebleAccesorio, 878
- InmuebleArrendado, 879
- insertarDocumento, 881, 882
- insertarDocumentoENI, 884, 887
- insertarDocumentoENIResponse, 888, 889
- insertarDocumentoResponse, 891, 892
- INTDEMORAAUT, 894
- INTDEMORAEST, 895
- INTDEMORAEST2, 896
- INTDEMORAESTAUT1, 898
- INTDEMORAESTAUT2, 899
- INTDEMORAESTAUT3, 901
- InteresesDemora, 902
- InteresesDemora97E, 904
- InteresesDemoraAut, 905
- InteresesDemoraEst, 906
- irpf, 909, 911
- Juegos, 916
- JuegosPub, 918
- JuegosPubRes, 919
- JuegosRes, 920
- ListaImpagos, 923
- ListaNumerosAfilacion, 924
- ListaSituaciones, 926
- ListaVehiculos, 927
- LR1, 937
- LR10, 939
- LR11, 940
- LR13, 941
- LR14, 943
- LR15, 944
- LR16, 946
- LR17, 947
- LR18, 948
- LR2, 950

LR3, 951
LR4, 952
LR5, 953
LR6, 956
LR7, 958
LR8, 960
LR9, 961
M1, 963
M10, 965
M11, 967
M12, 968
M13, 970
M14, 971
M15, 972
M2, 974
M21ASJS, 975
M21AVMS, 976
M21BWCS, 978
M21BWRS, 979
M21BWTS, 980
M21CCBS, 982
M21CCCS, 983
M21CCRS, 984
M21CDES, 986
M21CES, 987
M21CLES, 988
M21CMBS, 990
M21COPS, 991
M21CTLS, 992
M21CUSS, 994
M21CVMS, 995
M21CYLS, 996
M21DJTS, 998
M21DTIS, 999
M21ECHS, 1000
M21ECTS, 1002
M21EDUS, 1003
M21ENIS, 1004
M21EPIS, 1006
M21FIIS, 1007
M21GPFS, 1008
M21GPPS, 1010
M21GTLS, 1011
M21IBS, 1012
M21ICS, 1014
M21IPCS, 1015
M21ITAS, 1016
M21LNCS, 1018
M21MBFS, 1019
M21NMSS, 1020
M21PADS, 1022
M21PBES, 1023
M21PDMS, 1024
M21PFLS, 1026
M21PFOS, 1027
M21RES, 1028
M21RGS, 1030
M21TLES, 1031
M21TRAS, 1032
M21UMGS, 1034
M21UMUS, 1035
M22ADS, 1036
M22AFS, 1038
M22CES, 1039
M22ICS, 1041
M22IPCS, 1042
M22RMS, 1044
M24EM0S, 1045
M24EM1S, 1047
M24EM2S, 1048
M24EM3S, 1050
M24EM4S, 1051
M24RIC, 1052
M3, 1054
M4, 1055
M5, 1057
M8, 1060
Marca, 1061
Masas, 1063
Matriculacion, 1064
MetadatoEstandarType, 1065, 1067
MetadatosDocumentoType, 1068, 1069
MetadatosENIType, 1071, 1073
MetadatosExpedienteENIType, 1075, 1076
MetadatosPersonalizadosType, 1078, 1079
MetadatosPersonalizadoType, 1080, 1082
Modulo1, 1083
Modulo2, 1084
Modulo3, 1086
Modulo4, 1087
Modulo5, 1088
Modulo6, 1090
Modulo7, 1091
moverCarpeta, 1092, 1094
moverCarpetaResponse, 1095, 1096
moverDocumento, 1098, 1099
moverDocumentoResponse, 1100, 1102
MU1, 1103
MU10, 1105
MU12, 1106
MU13, 1107
MU2, 1109
MU3, 1110
MU4, 1112
MU5, 1113
MU6, 1114
MU7, 1116
MU8, 1117
MU9, 1119
Municipio, 1120
MunicipioRespuesta, 1121
Nacimiento, 1123, 1124
NivelRenta, 1126
Nucleo, 1129
Numero, 1130
NumeroSuperior, 1132

- ObjetoEstado, 1133
- ObligacionDeclarar, 1169
- obtenerDocumento, 1171, 1172
- obtenerDocumentoENI, 1173, 1175
- obtenerDocumentoENIResponse, 1176, 1178
- obtenerDocumentoResponse, 1179, 1181
- obtenerExpedienteENI, 1183, 1184
- obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1185, 1187
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1188, 1189
- obtenerExpedienteENIResponse, 1191, 1192
- obtenerHashDocumento, 1193, 1195
- obtenerHashDocumentoResponse, 1196, 1197
- obtenerListaVersionesDocumento, 1199, 1200
- obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1201, 1203
- obtenerPathDocumento, 1204, 1205
- obtenerPathDocumentoResponse, 1207, 1208
- obtenerVersionDocumento, 1210, 1211
- obtenerVersionDocumentoResponse, 1213, 1214
- Otras, 1216
- OtrasRes, 1217
- OtrosDatos, 1222
- PA1, 1223
- PA10, 1225
- PA11, 1226
- PA12, 1227
- PA13, 1229
- PA14, 1230
- PA15, 1232
- PA16, 1234
- PA17, 1236
- PA18, 1237
- PA19, 1238
- PA2, 1239
- PA20, 1242
- PA3, 1243
- PA4, 1244
- PA5, 1246
- PA8, 1248
- PA9, 1250
- PaginacionType, 1251, 1252
- PAGOFRACC, 1254
- PAGONOFRACC, 1255
- PERIODOMATER, 1263
- PERIODOMATERVA, 1264
- Plazas, 1275
- Pluriempleo, 1277
- Potencias, 1278
- PremiosMetalicoNoPubli, 1279
- PremiosMetalicoPubli, 1281
- Procedimiento, 1282
- Producto1, 1285
- Producto10, 1286
- Producto11, 1288
- Producto12, 1289
- Producto13, 1290
- Producto14, 1292
- Producto15, 1293
- Producto16, 1294
- Producto2, 1296
- Producto3, 1297
- Producto4, 1298
- Producto5, 1300
- Producto6, 1301
- Producto7, 1302
- Producto8, 1304
- Producto9, 1305
- Provincia, 1306
- ProvinciaRespuesta, 1308
- RAportacion, 1309
- RdtoCapitalMobiliarioAhorro, 1311
- RdtoCapitalMobiliarioAhorroRes, 1312
- RdtoCapitalMobiliarioDT4, 1314
- RdtoCapitalMobiliarioGeneral, 1315
- RdtoCapitalMobiliarioGeneralRes, 1318
- RdtosCMNegativosRes, 1319
- REAgrupInteresEconomico, 1321
- REAgrupInteresEconomicoRes, 1322
- REAtRentas, 1323
- REAtRentasRes, 1325
- RedDiscapacidad, 1326
- REDerechosImagen, 1328
- REDerechosImagenRes, 1329
- RedPrevisionSocial, 1330
- RedRegimenGeneral, 1332
- ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1333, 1335
- ReferenciaNombreDocumentoType, 1336, 1337
- ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1339, 1340
- ReferenciasDocumentosType, 1341, 1343
- ReferenciasNombresDocumentosType, 1344, 1346
- RegularizacionAscendiente, 1353
- RegularizacionAscendienteRes, 1354
- RegularizacionDescendiente, 1356
- RegularizacionDescendienteRes, 1357
- REInstitulInversionColectiva, 1358
- REInstitulInversionColectivaRes, 1360
- RendimientosMobiliarioRes, 1363
- ReservaInversionesCanarias, 1371
- ReservaInversionesCanariasRes, 1373
- Residencia, 1375, 1376
- restaurarVersionDocumento, 1379, 1381
- restaurarVersionDocumentoResponse, 1382, 1384
- Resumen, 1386
- Retenciones, 1387
- RetencionesRes, 1389
- Retorno, 1390, 1392–1394, 1396, 1397
- RETrFiscalInter, 1398
- RETrFiscalInterRes, 1400
- RNIIM1, 1401
- RNIIM2, 1403
- SaldosNegGyPAhorroRes, 1417
- SaldosNegGyPGeneralRes, 1419
- Situacion, 1442
- Solicitud, 1477, 1478

tipo_AjustesControl, 1490
tipo_AnBlnfAdcAGT, 1491
tipo_AnBlnfAdcARR, 1493
tipo_AnBlnfAdcAVH, 1494
tipo_AnBlnfAdcCTRD, 1496
tipo_AnBlnfAdcENC, 1498
tipo_AnBlnfAdcEPS, 1500
tipo_AnBlnfAdcIDES, 1501
tipo_AnBlnfAdcMAB, 1503
tipo_AnBlnfAdcRCF, 1504
tipo_Andalucia, 1506
tipo_AndaluciaRes, 1508
tipo_AnexoA, 1510
tipo_AnexoARes, 1512
tipo_AnexoCRes, 1514
tipo_Aragon, 1516
tipo_AragonRes, 1518
tipo_AsignacionTributaria, 1520
tipo_Asturias, 1522
tipo_AsturiasRes, 1524
tipo_BaselImponible, 1525
tipo_BaselImponibleAhorro, 1527
tipo_BaselImponibleGeneral, 1528
tipo_BaselImponibleRes, 1531
tipo_BaseLiquidable, 1532
tipo_BaseLiquidableRes, 1534
tipo_Calculolmpuesto, 1536
tipo_CalculolmpuestoRes, 1538
tipo_Canarias, 1541
tipo_CanariasRes, 1543
tipo_Cantabria, 1546
tipo_CantabriaRes, 1549
tipo_CastillaLaMancha, 1550
tipo_CastillaLaManchaRes, 1552
tipo_CastillaYLeon, 1555
tipo_CastillaYLeonRes, 1558
tipo_Catalunya, 1559
tipo_CatalunyaRes, 1561
tipo_CompensacionConyugesRes, 1563
tipo_Complementaria, 1565
tipo_CValenciana, 1568
tipo_CValencianaRes, 1571
tipo_DatosAdicionales, 1573
tipo_DatosAdicionalesAnexoB, 1575
tipo_DatosAux, 1576
tipo_DatosDID, 1577
tipo_DatosEconomicos, 1579
tipo_DatosIdentificativos, 1580
tipo_DeducccionAutonomica, 1582
tipo_DeducccionAutonomicaRes, 1584
tipo_DeducccionViviendaHabitual, 1586
tipo_DT9, 1588
tipo_Extremadura, 1589
tipo_ExtremaduraRes, 1591
tipo_Galicia, 1593
tipo_GaliciaRes, 1596
tipo_GCambioResidenciaExt, 1597
tipo_GCambioResidenciaExtRes, 1598
tipo_GPAcciones, 1600
tipo_GPAccionesRes, 1601
tipo_GPDerechos, 1602
tipo_GPDerechosRes, 1604
tipo_GPFondos, 1605
tipo_GPFondosRes, 1606
tipo_GPOtrasGanancias, 1608
tipo_GPOtrasGananciasEjerAnt, 1609
tipo_GPOtrasGananciasEjerAntRes, 1610
tipo_GPOtrasGananciasRes, 1612
tipo_GPOtrosElementos, 1613
tipo_GPOtrosElementosRes, 1614
tipo_GPPremios, 1616
tipo_GPPremiosRes, 1617
tipo_GPREinversion, 1618
tipo_GPREinversionRes, 1620
tipo_IBaleares, 1622
tipo_IBalearesRes, 1624
tipo_InfAnexoC1, 1625
tipo_InfAnexoC1_ElemPat, 1628
tipo_InfAnexoC1_ExenVivienda, 1629
tipo_InfAnexoC1_Inmuebles, 1631
tipo_InfAnexoD, 1635
tipo_IngresoDevolucionRes, 1637
tipo_Inmuebles, 1638
tipo_InmueblesRes, 1639
tipo_IntegracionRes, 1641
tipo_IrpfCCAARes, 1642
tipo_LaRioja, 1644
tipo_LaRiojaRes, 1647
tipo_Madrid, 1649
tipo_MadridRes, 1651
tipo_MinimoPerFamRes, 1653
tipo_Murcia, 1655
tipo_MurciaRes, 1657
tipo_RDeportistas, 1658
tipo_RdtoCapitalMobiliario, 1659
tipo_RdtoCapitalMobiliarioRes, 1661
tipo_RdtoTrabajo, 1663
tipo_RdtoTrabajoRes, 1664
tipo_RedBaselImponible, 1666
tipo_RedBaselImponibleRes, 1668
tipo_RedPatrimonioProtegidoDiscapacidad, 1669
tipo_RedPensionesComensatoriasAlimentos, 1670
tipo_RegEstimaDirecta, 1672
tipo_RegEstimaDirectaRes, 1673
tipo_RegEstimaObj, 1674
tipo_RegEstimaObjAgricola, 1676
tipo_RegEstimaObjAgricolaRes, 1677
tipo_RegEstimaObjRes, 1678
tipo_RegimenesEspeciales, 1680
tipo_RegimenesEspecialesRes, 1681
tipo_RegimenEspecial, 1683
tipo_RegularizacionRes, 1684
tipo_RendimientoTrabajo, 1686
tipo_Representante, 1688
tipo_Resultados, 1690
tipo_SolicitudRectificacion, 1692

- tipo_TomaDatosAmpliada, 1695
- Titular, 1696
- TokensType, 1703, 1704
- Totales, 1705
- UltimaVariacion, 1713
- VA1, 1722
- VA11, 1723
- VA12, 1724
- VA13, 1726
- VA14, 1728
- VA15, 1730
- VA16, 1732
- VA17, 1733
- VA18, 1734
- VA19, 1735
- VA2, 1737
- VA20, 1738
- VA21, 1739
- VA23, 1740
- VA24, 1743
- VA25, 1744
- VA26, 1746
- VA26B, 1748
- VA27B, 1749
- VA28, 1750
- VA29, 1754
- VA3, 1755
- VA30, 1756
- VA31, 1758
- VA32, 1759
- VA33, 1760
- VA4, 1762
- VA5, 1764
- VA6, 1765
- VA7, 1766
- VA8, 1768
- Vehiculo, 1769
- VersionesType, 1770, 1772
- Via, 1773
- VidaLaboral, 1774
- ViviendaAE, 1776
- ViviendaExconyuge, 1777
- ViviendaHabitual, 1778
- VRB1, 1780
- VRB2, 1781
- VRB3, 1782
- VRBE1, 1784
- VRBE2, 1785
- VRBE3, 1786
- VRBG1, 1788
- VRBG2, 1789
- VRBG3, 1791
- front_obtenerDocumentoAPartirDeToken
 - WSClientGDE2, 1987
 - WSClientGDE4, 2005
 - WSClientGDE5, 2017
- front_obtenerIdentificadorGDE
 - WSClientGDE2, 1987
 - WSClientGDE4, 2005
 - WSClientGDE5, 2018
- Funcionario, 757, 758
 - __construct, 759
 - fromSoap, 758
 - getNifFuncionario, 759
 - getNombreCompletoFuncionario, 759
 - setNifFuncionario, 759
 - setNombreCompletoFuncionario, 760
 - toSoap, 758
- G12, 760
 - fromSoap, 761
 - toSoap, 761
- G2B_A, 761
 - fromSoap, 762
 - toSoap, 762
- G2CVT, 763
 - fromSoap, 763
 - toSoap, 763
- G4RE, 764
 - fromSoap, 765
 - toSoap, 765
- GA1, 766
 - fromSoap, 768
 - toSoap, 768
- GA10, 769
 - fromSoap, 770
 - toSoap, 770
- GA11, 771
 - fromSoap, 771
 - toSoap, 771
- GA12, 772
 - fromSoap, 772
 - toSoap, 773
- GA13, 773
 - fromSoap, 774
 - toSoap, 774
- GA14, 774
 - fromSoap, 775
 - toSoap, 775
- GA15, 776
 - fromSoap, 776
 - toSoap, 777
- GA16, 777
 - fromSoap, 778
 - toSoap, 778
- GA17, 778
 - fromSoap, 780
 - toSoap, 780
- GA18, 780
 - fromSoap, 781
 - toSoap, 781
- GA2, 782
 - fromSoap, 782
 - toSoap, 783
- GA3, 783
 - fromSoap, 784
 - toSoap, 784

GA4, 785
 fromSoap, 785
 toSoap, 785
GA5, 786
 fromSoap, 786
 toSoap, 787
GA6, 787
 fromSoap, 788
 toSoap, 789
GA7, 789
 fromSoap, 790
 toSoap, 790
GA8, 791
 fromSoap, 791
 toSoap, 792
GA9, 792
 fromSoap, 793
 toSoap, 793
GDE2Exception, 794
 CODE_Desconocido, 796
 getCodeAsString, 795
 getCodeFromFaultCode, 795
 getExceptionWS, 795
 MSG_UsuarioNoAutorizado, 796
GDE4Exception, 796
 CODE_Desconocido, 798
 getCodeAsString, 797
 getCodeFromFaultCode, 797
 getExceptionWS, 798
 MSG_UsuarioNoAutorizado, 798
GDE5Exception, 799
 CODE_Desconocido, 801
 getCodeAsString, 800
 getCodeFromFaultCode, 800
 getExceptionWS, 800
 MSG_UsuarioNoAutorizado, 801
generarIdentificadorENI, 801, 802
 fromSoap, 801, 803
 toSoap, 802, 803
 WSClientGDE2, 1988
 WSClientGDE4, 2006
 WSClientGDE5, 2018
generarIdentificadorENIGDE2
 WSClientGDE2, 1988
generarIdentificadorENIGDE4
 WSClientGDE4, 2006
generarIdentificadorENIGDE5
 WSClientGDE5, 2019
generarIdentificadorENIResponse, 803, 805
 fromSoap, 804, 805
 toSoap, 804, 806
generarToken, 806, 808
 fromSoap, 807, 808
 toSoap, 807, 808
 WSClientGDE2, 1988
generarTokenGDE2
 WSClientGDE2, 1988
generarTokenGDE4
 WSClientGDE4, 2006
generarTokenGDE5
 WSClientGDE5, 2019
generarTokenResponse, 809, 810
 fromSoap, 809, 811
 toSoap, 810, 811
generate_GUID
 XMLSecurityDSig, 2126
generateGUID
 XMLSecurityDSig, 2127
generateSessionKey
 XMLSecurityKey, 2138
get509XCert
 XMLSecurityDSig, 2127
get_charset
 WSCMime, 2085
getAlgorith
 XMLSecurityKey, 2138
getAlgorithm
 XMLSecurityKey, 2138
getApellido1
 LoginResponse, 930
 Titular, 1698
getApellido2
 LoginResponse, 930
 Titular, 1698
getAtributos
 Peticion, 1266
 Respuesta, 1378
getCalculateEnv
 WSClientGVLogin, 2026
getCertFile
 WSSSoapClient, 2110
getCertificateInfo
 WSComunFClient, 2098
getCertificateSerial
 WSComunFClient, 2098
 WSSSoapClient, 2111
getCipherValue
 XMLSecEnc, 2118
getClientIP
 WSComunFClient, 2099
getCodeAsString
 GDE2Exception, 795
 GDE4Exception, 797
 GDE5Exception, 800
getCodeFromFaultCode
 GDE2Exception, 795
 GDE4Exception, 797
 GDE5Exception, 800
getCodigo
 LoginRol, 935
getCodigoCertificado
 Atributos, 141
 objSolicitudTransmision, 1144
 Transmision, 1708
getCodigoEstado
 Estado, 706

- WSComunPAIException, 2105
- getCodigoEstadoSecundario
 - Estado, 706
- WSComunPAIException, 2105
- getCodProcedimiento
 - Procedimiento, 1283
- getConsentimiento
 - Solicitante, 1472
- getDatosEspecificos
 - TransmisionDatos, 1710
- getDatosGenericos
 - SolicitudTransmision, 1480
 - TransmisionDatos, 1710
- getDebugInfo
 - WSComunFClient, 2099
- getDebugMode
 - WSComunFClient, 2099
- getDni
 - LoginResponse, 930
- getDocument
 - AlfrescoClient, 101
- getDocumentacion
 - Titular, 1698
- getDocumentAsFile
 - AlfrescoClient, 101
- getDocumentAsURL
 - AlfrescoClient, 101
- getEmisor
 - DatosGenericos, 425
- getError
 - LoginResponse, 931
- getEstado
 - Atributos, 141
 - objSolicitudTransmision, 1144
- getExceptionWS
 - GDE2Exception, 795
 - GDE4Exception, 798
 - GDE5Exception, 800
- getFinalidad
 - Solicitante, 1472
- getFuncionario
 - Solicitante, 1472
- getId
 - Transmisiones, 1712
- getIdentificadorSolicitante
 - Solicitante, 1472
- getIdExpediente
 - Solicitante, 1473
- getIdPeticion
 - Atributos, 141
 - objSolicitudTransmision, 1144
- getIdSolicitud
 - Transmision, 1708
- getInfoAmpliada
 - LoginResponse, 931
- getInfoAmpliadaAsArray
 - LoginResponse, 931
- getInformacionHDFI
 - WSClientAutentica, 1941
- getInformacionLDAP
 - WSClientAutentica, 1941
- getInformacionWS
 - WSClientAutentica, 1942
- getKeyFile
 - WSSSoapClient, 2111
- getLiteralError
 - Estado, 706
 - WSComunPAIException, 2105
- getLiteralErrorSec
 - WSComunPAIException, 2105
- getMail
 - LoginResponse, 931
- getMimeType
 - AlfrescoClient, 102
- getNifEmisor
 - Emisor, 621
- getNifFuncionario
 - Funcionario, 759
- getNombre
 - LoginParametro, 928
 - LoginResponse, 932
 - Titular, 1698
- getNombreCompleto
 - Titular, 1699
- getNombreCompletoFuncionario
 - Funcionario, 759
- getNombreEmisor
 - Emisor, 621
- getNombreProcedimiento
 - Procedimiento, 1284
- getNombreSolicitante
 - Solicitante, 1473
- getNumElementos
 - Atributos, 141
 - objSolicitudTransmision, 1144
- getParametro
 - LoginRol, 935
- getPassPhrase
 - WSSSoapClient, 2111
- getProcedimiento
 - Solicitante, 1473
- getRawThumbprint
 - XMLSecurityKey, 2138
- getRefIDs
 - XMLSecurityDSig, 2127
- getRefNodeID
 - XMLSecurityDSig, 2128
- getResultado
 - LoginResponse, 932
- getRoles
 - LoginResponse, 932
- getRolesAsArray
 - LoginResponse, 933
- getServerIP
 - WSComunFClient, 2099
- getSolicitante

- DatosGenericos, 425
- getSolicitudes
 - Peticion, 1266
- getSolicitudTransmision
 - Solicitudes, 1479
- getSymmetricKeySize
 - XMLSecurityKey, 2139
- getTicket
 - AlfrescoClient, 102
- getTiempoEstimadoRespuesta
 - Estado, 707
- getTimeStamp
 - Atributos, 141
 - objSolicitudTransmision, 1144
- getTIPO_LIBRO
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 388, 390
- getTipoDocumentacion
 - Titular, 1699
- getTitular
 - DatosGenericos, 425
- getToken
 - WSCClientGVLogin, 2026
- getTransmision
 - DatosGenericos, 426
- getTransmisionDatos
 - Transmisiones, 1712
- getTransmisiones
 - Respuesta, 1378
- getUnidadTramitadora
 - Solicitante, 1473
- getURLApp
 - WSComunFClient, 2099
- getUserAgent
 - WSComunFClient, 2100
- getValidatedNodes
 - XMLSecurityDSig, 2128
- getValor
 - LoginParametro, 929
- getX509Certificate
 - XMLSecurityKey, 2139
- getX509Thumbprint
 - XMLSecurityKey, 2139
- GPImpGanANT, 812
 - fromSoap, 812
 - toSoap, 812
- GPIMPGANANTRes, 813
 - fromSoap, 813
 - toSoap, 814
- GPImpPerAnt, 814
 - fromSoap, 815
 - toSoap, 815
- GPIMPPERANTRes, 815
 - fromSoap, 816
 - toSoap, 816
- GPPatrimonialesRes, 817
 - fromSoap, 817
 - toSoap, 818
- Gravamenes, 818
 - fromSoap, 819
 - toSoap, 819
- GravamenesRes, 820
 - fromSoap, 823
 - toSoap, 823
- hasError
 - LoginResponse, 933
- hasInfoAmpliada
 - LoginResponse, 933
- hasParametro
 - LoginRol, 935
- hasRoles
 - LoginResponse, 933
- hasTIPO_LIBRO
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 388, 391
- Hijo, 824
 - fromSoap, 824
 - toSoap, 825
- Hijos, 825
 - fromSoap, 826
 - toSoap, 826
- HIJOVA6, 827
 - fromSoap, 828
 - toSoap, 828
- HistoricoType, 829
- HSALDO41, 830
 - fromSoap, 830
 - toSoap, 830
- HSALDO51, 831
 - fromSoap, 832
 - toSoap, 832
- IB1, 832
 - fromSoap, 833
 - toSoap, 833
- IB10, 834
 - fromSoap, 834
 - toSoap, 835
- IB11, 835
 - fromSoap, 836
 - toSoap, 836
- IB12, 838
 - fromSoap, 838
 - toSoap, 839
- IB13, 839
 - fromSoap, 840
 - toSoap, 840
- IB14, 840
 - fromSoap, 841
 - toSoap, 841
- IB15, 842
 - fromSoap, 842
 - toSoap, 843
- IB16, 843
 - fromSoap, 844
 - toSoap, 845
- IB17, 845
 - fromSoap, 845

- toSoap, 847
- IB2, 847
 - fromSoap, 848
 - toSoap, 848
- IB3, 849
 - fromSoap, 849
 - toSoap, 849
- IB4, 850
 - fromSoap, 850
 - toSoap, 851
- IB5, 851
 - fromSoap, 852
 - toSoap, 853
- IB7, 853
 - fromSoap, 854
 - toSoap, 854
- IB8, 855
 - fromSoap, 855
 - toSoap, 856
- IB9, 856
 - fromSoap, 857
 - toSoap, 857
- IdentificacionRegistroDepartamentalType, 857, 858
- image_content_type
 - WSCMime, 2086
- Impago, 859
 - fromSoap, 859
 - toSoap, 860
- importanceLevel, 860–862
- importanceLevelList, 862–864
- Imputaciones, 864, 866
 - fromSoap, 865, 866
 - toSoap, 865, 867
- Indicadores, 867
 - fromSoap, 868
 - toSoap, 868
- InformacionAdicionalAgr, 869
 - fromSoap, 869
 - toSoap, 869
- InformacionAdicionalEstObj, 870
 - fromSoap, 870
 - toSoap, 871
- Inmueble, 871
 - fromSoap, 876
 - toSoap, 877
- InmuebleAccesorio, 877
 - fromSoap, 878
 - toSoap, 878
- InmuebleArrendado, 879
 - fromSoap, 879
 - toSoap, 879
- insertarDocumento, 880, 882
 - fromSoap, 881, 882
 - toSoap, 881, 883
 - WSClientGDE2, 1989
- insertarDocumentoENI, 883, 886
 - fromSoap, 884, 887
 - toSoap, 884, 887
- WSClientGDE2, 1990
- insertarDocumentoENIGDE2
 - WSClientGDE2, 1990
- insertarDocumentoENIGDE4
 - WSClientGDE4, 2007
- insertarDocumentoENIGDE5
 - WSClientGDE5, 2019
- insertarDocumentoENIResponse, 887, 889
 - fromSoap, 888, 889
 - toSoap, 888, 890
- insertarDocumentoGDE
 - WSClientGDE, 1973
- insertarDocumentoGDE2
 - WSClientGDE2, 1991
- insertarDocumentoGDE4
 - WSClientGDE4, 2007
- insertarDocumentoGDE5
 - WSClientGDE5, 2020
- insertarDocumentoResponse, 890, 892
 - fromSoap, 891, 892
 - toSoap, 891, 892
- insertDocument
 - AlfrescoClient, 103
- insertSignature
 - XMLSecurityDSig, 2128
- INTDEMORAAUT, 893
 - fromSoap, 894
 - toSoap, 894
- INTDEMORAEST, 894
 - fromSoap, 895
 - toSoap, 895
- INTDEMORAEST2, 896
 - fromSoap, 896
 - toSoap, 897
- INTDEMORAESTAUT1, 897
 - fromSoap, 898
 - toSoap, 898
- INTDEMORAESTAUT2, 899
 - fromSoap, 899
 - toSoap, 900
- INTDEMORAESTAUT3, 900
 - fromSoap, 901
 - toSoap, 901
- InteresesDemora, 902
 - fromSoap, 902
 - toSoap, 902
- InteresesDemora97E, 903
 - fromSoap, 904
 - toSoap, 904
- InteresesDemoraAut, 905
 - fromSoap, 905
 - toSoap, 905
- InteresesDemoraEst, 906
 - fromSoap, 906
 - toSoap, 907
- interpretarDatosEspecificos
 - WSClientVerificacionResidencia, 2071
 - WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 2074

- WSClientVidaLaboral, 2078
- invalidarCSV
 - WSClientCSV, 1953
 - WSClientCSV2, 1961
- invalidarCSVSinFirma
 - WSClientCSV, 1953
 - WSClientCSV2, 1961
- irpf, 907, 909
 - dameArrayCasillas, 908, 910
 - dameImporteCasilla, 908, 910
 - fromSoap, 909, 911
 - toSoap, 909, 911
- isAccesByInternet
 - WSClientGVLogin, 2027
- isAccesByIntranet
 - WSClientGVLogin, 2027
- isDSA
 - WSClientGVLogin, 2027
- isMTOM
 - WSSSoapClient, 2111
- isPRE
 - WSClientGVLogin, 2027
- isPRO
 - WSClientGVLogin, 2028
- isSecure
 - PFAviceSOAPServer, 1272, 1274
 - WSEComunFClient, 2100
- job, 912, 913
- jobList, 914, 915
- Juegos, 916
 - fromSoap, 916
 - toSoap, 917
- JuegosPub, 917
 - fromSoap, 918
 - toSoap, 918
- JuegosPubRes, 919
 - fromSoap, 919
 - toSoap, 919
- JuegosRes, 920
 - fromSoap, 920
 - toSoap, 921
- JUSTIFICANTE, 921, 922
- KEYCLIENTE_AUTENTICA
 - WSEComunFClient, 2103
- Listalmpagos, 923
 - fromSoap, 923
 - toSoap, 923
- ListaNumerosAfiliacion, 924
 - fromSoap, 924
 - toSoap, 925
- ListaSituaciones, 925
 - fromSoap, 926
 - toSoap, 926
- ListaVehiculos, 927
 - fromSoap, 927
 - toSoap, 927
- loadCert
 - WSSSoapClient, 2112
- loadKey
 - XMLSecurityKey, 2139
- loadTracertPAI
 - WSEComunFClient, 2100
 - WSSSoapClient, 2113
- locateEncryptedData
 - XMLSecEnc, 2118
- locateKey
 - XMLSecEnc, 2118
 - XMLSecurityDSig, 2129
- locateKeyInfo
 - XMLSecEnc, 2119
- locateSignature
 - XMLSecurityDSig, 2129
- LoginParametro, 928
 - __construct, 928
 - getNombre, 928
 - getValor, 929
- LoginResponse, 929
 - __construct, 930
 - getApellido1, 930
 - getApellido2, 930
 - getDni, 930
 - getError, 931
 - getInfoAmpliada, 931
 - getInfoAmpliadaAsArray, 931
 - getMail, 931
 - getNombre, 932
 - getResultado, 932
 - getRoles, 932
 - getRolesAsArray, 933
 - hasError, 933
 - hasInfoAmpliada, 933
 - hasRoles, 933
 - sizeOfInfoAmpliada, 933
 - sizeOfRoles, 934
- LoginRol, 934
 - __construct, 934
 - getCodigo, 935
 - getParametro, 935
 - hasParametro, 935
 - sizeOfParametro, 935
- logout
 - WSClientGVLogin, 2028
- LR1, 936
 - fromSoap, 937
 - toSoap, 937
- LR10, 938
 - fromSoap, 939
 - toSoap, 939
- LR11, 940
 - fromSoap, 940
 - toSoap, 940
- LR13, 941
 - fromSoap, 941
 - toSoap, 942

- LR14, 942
 - fromSoap, 943
 - toSoap, 943
- LR15, 944
 - fromSoap, 944
 - toSoap, 944
- LR16, 945
 - fromSoap, 946
 - toSoap, 946
- LR17, 947
 - fromSoap, 947
 - toSoap, 947
- LR18, 948
 - fromSoap, 948
 - toSoap, 949
- LR2, 949
 - fromSoap, 950
 - toSoap, 950
- LR3, 950
 - fromSoap, 951
 - toSoap, 951
- LR4, 952
 - fromSoap, 952
 - toSoap, 953
- LR5, 953
 - fromSoap, 953
 - toSoap, 955
- LR6, 955
 - fromSoap, 956
 - toSoap, 956
- LR7, 957
 - fromSoap, 958
 - toSoap, 958
- LR8, 959
 - fromSoap, 960
 - toSoap, 960
- LR9, 960
 - fromSoap, 961
 - toSoap, 962
- M1, 962
 - fromSoap, 963
 - toSoap, 963
- M10, 965
 - fromSoap, 965
 - toSoap, 966
- M11, 966
 - fromSoap, 967
 - toSoap, 967
- M12, 968
 - fromSoap, 968
 - toSoap, 969
- M13, 969
 - fromSoap, 970
 - toSoap, 970
- M14, 971
 - fromSoap, 971
 - toSoap, 971
- M15, 972
 - fromSoap, 972
 - toSoap, 973
- M2, 973
 - fromSoap, 974
 - toSoap, 974
- M21ASJS, 975
 - fromSoap, 975
 - toSoap, 975
- M21AVMS, 976
 - fromSoap, 976
 - toSoap, 977
- M21BWCS, 977
 - fromSoap, 978
 - toSoap, 978
- M21BWRS, 979
 - fromSoap, 979
 - toSoap, 979
- M21BWTS, 980
 - fromSoap, 980
 - toSoap, 981
- M21CCBS, 981
 - fromSoap, 982
 - toSoap, 982
- M21CCCS, 983
 - fromSoap, 983
 - toSoap, 983
- M21CCRS, 984
 - fromSoap, 984
 - toSoap, 985
- M21CDES, 985
 - fromSoap, 986
 - toSoap, 986
- M21CES, 987
 - fromSoap, 987
 - toSoap, 987
- M21CLES, 988
 - fromSoap, 988
 - toSoap, 989
- M21CMBS, 989
 - fromSoap, 990
 - toSoap, 990
- M21COPS, 991
 - fromSoap, 991
 - toSoap, 991
- M21CTLS, 992
 - fromSoap, 992
 - toSoap, 993
- M21CUSS, 993
 - fromSoap, 994
 - toSoap, 994
- M21CVMS, 995
 - fromSoap, 995
 - toSoap, 995
- M21CYLS, 996
 - fromSoap, 996
 - toSoap, 997
- M21DJTS, 997
 - fromSoap, 998

toSoap, 998
M21DTIS, 999
 fromSoap, 999
 toSoap, 999
M21ECHS, 1000
 fromSoap, 1000
 toSoap, 1001
M21ECTS, 1001
 fromSoap, 1002
 toSoap, 1002
M21EDUS, 1003
 fromSoap, 1003
 toSoap, 1003
M21ENIS, 1004
 fromSoap, 1004
 toSoap, 1005
M21EPIS, 1005
 fromSoap, 1006
 toSoap, 1006
M21FIIS, 1007
 fromSoap, 1007
 toSoap, 1007
M21GPFS, 1008
 fromSoap, 1008
 toSoap, 1009
M21GPPS, 1009
 fromSoap, 1010
 toSoap, 1010
M21GTLS, 1011
 fromSoap, 1011
 toSoap, 1011
M21IBS, 1012
 fromSoap, 1012
 toSoap, 1013
M21ICS, 1013
 fromSoap, 1014
 toSoap, 1014
M21IPCS, 1015
 fromSoap, 1015
 toSoap, 1015
M21ITAS, 1016
 fromSoap, 1016
 toSoap, 1017
M21LNCS, 1017
 fromSoap, 1018
 toSoap, 1018
M21MBFS, 1019
 fromSoap, 1019
 toSoap, 1019
M21NMSS, 1020
 fromSoap, 1020
 toSoap, 1021
M21PADS, 1021
 fromSoap, 1022
 toSoap, 1022
M21PBES, 1023
 fromSoap, 1023
 toSoap, 1023
M21PDMS, 1024
 fromSoap, 1024
 toSoap, 1025
M21PFLS, 1025
 fromSoap, 1026
 toSoap, 1026
M21PFOS, 1027
 fromSoap, 1027
 toSoap, 1027
M21RES, 1028
 fromSoap, 1028
 toSoap, 1029
M21RGS, 1029
 fromSoap, 1030
 toSoap, 1030
M21TLES, 1031
 fromSoap, 1031
 toSoap, 1031
M21TRAS, 1032
 fromSoap, 1032
 toSoap, 1033
M21UMGS, 1033
 fromSoap, 1034
 toSoap, 1034
M21UMUS, 1035
 fromSoap, 1035
 toSoap, 1035
M22ADS, 1036
 fromSoap, 1036
 toSoap, 1037
M22AFS, 1037
 fromSoap, 1038
 toSoap, 1038
M22CES, 1039
 fromSoap, 1039
 toSoap, 1039
M22ICS, 1040
 fromSoap, 1041
 toSoap, 1041
M22IPCS, 1041
 fromSoap, 1042
 toSoap, 1042
M22RMS, 1043
 fromSoap, 1044
 toSoap, 1044
M24EM0S, 1044
 fromSoap, 1045
 toSoap, 1045
M24EM1S, 1046
 fromSoap, 1047
 toSoap, 1047
M24EM2S, 1047
 fromSoap, 1048
 toSoap, 1048
M24EM3S, 1049
 fromSoap, 1050
 toSoap, 1050
M24EM4S, 1050

- fromSoap, 1051
 - toSoap, 1051
- M24RIC, 1052
 - fromSoap, 1052
 - toSoap, 1053
- M3, 1053
 - fromSoap, 1054
 - toSoap, 1054
- M4, 1055
 - fromSoap, 1055
 - toSoap, 1056
- M5, 1056
 - fromSoap, 1057
 - toSoap, 1057
- M8, 1058
 - fromSoap, 1060
 - toSoap, 1060
- makeAsnSegment
 - XMLSecurityKey, 2140
- Marca, 1061
 - fromSoap, 1061
 - toSoap, 1062
- Masas, 1062
 - fromSoap, 1063
 - toSoap, 1063
- Matriculacion, 1064
 - fromSoap, 1064
 - toSoap, 1064
- MetadatoEstandarType, 1065, 1066
 - fromSoap, 1065, 1067
 - toSoap, 1066, 1067
- MetadatosDocumentoType, 1068, 1069
 - fromSoap, 1068, 1069
 - toSoap, 1068, 1070
- MetadatosENIType, 1070, 1072
 - fromSoap, 1071, 1073
 - toSoap, 1072, 1073
- MetadatosExpedienteENIType, 1074, 1076
 - fromSoap, 1075, 1076
 - toSoap, 1075, 1077
- MetadatosPersonalizadosType, 1077, 1079
 - fromSoap, 1078, 1079
 - toSoap, 1078, 1079
- MetadatosPersonalizadoType, 1080, 1081
 - fromSoap, 1080, 1082
 - toSoap, 1081, 1082
- modificarFechaCaducidadCSV
 - WSClientCSV, 1954
 - WSClientCSV2, 1962
- Modulo1, 1083
 - fromSoap, 1083
 - toSoap, 1083
- Modulo2, 1084
 - fromSoap, 1084
 - toSoap, 1085
- Modulo3, 1085
 - fromSoap, 1086
 - toSoap, 1086
- Modulo4, 1087
 - fromSoap, 1087
 - toSoap, 1087
- Modulo5, 1088
 - fromSoap, 1088
 - toSoap, 1089
- Modulo6, 1089
 - fromSoap, 1090
 - toSoap, 1090
- Modulo7, 1091
 - fromSoap, 1091
 - toSoap, 1091
- moverCarpeta, 1092, 1093
 - fromSoap, 1092, 1094
 - toSoap, 1093, 1094
 - WSClientGDE2, 1992
- moverCarpetaResponse, 1095, 1096
 - fromSoap, 1095, 1096
 - toSoap, 1095, 1097
- moverDocumento, 1097, 1099
 - fromSoap, 1098, 1099
 - toSoap, 1098, 1099
 - WSClientGDE2, 1992
- moverDocumentoResponse, 1100, 1101
 - fromSoap, 1100, 1102
 - toSoap, 1101, 1102
- MSG_UsuarioNoAutorizado
 - GDE2Exception, 796
 - GDE4Exception, 798
 - GDE5Exception, 801
- MU1, 1103
 - fromSoap, 1103
 - toSoap, 1103
- MU10, 1104
 - fromSoap, 1105
 - toSoap, 1105
- MU12, 1106
 - fromSoap, 1106
 - toSoap, 1106
- MU13, 1107
 - fromSoap, 1107
 - toSoap, 1108
- MU2, 1108
 - fromSoap, 1109
 - toSoap, 1109
- MU3, 1109
 - fromSoap, 1110
 - toSoap, 1111
- MU4, 1111
 - fromSoap, 1112
 - toSoap, 1112
- MU5, 1112
 - fromSoap, 1113
 - toSoap, 1113
- MU6, 1114
 - fromSoap, 1114
 - toSoap, 1115
- MU7, 1115

- fromSoap, 1116
- toSoap, 1116
- MU8, 1117
 - fromSoap, 1117
 - toSoap, 1118
- MU9, 1118
 - fromSoap, 1119
 - toSoap, 1119
- Municipio, 1119
 - fromSoap, 1120
 - toSoap, 1120
- MunicipioRespuesta, 1121
 - fromSoap, 1121
 - toSoap, 1122
- Nacimiento, 1122, 1124
 - fromSoap, 1123, 1124
 - toSoap, 1123, 1124
- NivelRenta, 1125
 - fromSoap, 1126
 - toSoap, 1126
- noticeList, 1126–1128
- Nucleo, 1129
 - fromSoap, 1129
 - toSoap, 1130
- numberBaseConvert
 - WSComunFClient, 2101
- Numero, 1130
 - fromSoap, 1130
 - toSoap, 1131
- NumeroSuperior, 1131
 - fromSoap, 1132
 - toSoap, 1132
- objCatastro, 1133
- objectTree2array
 - ComposerCatastro, 312
 - ComposerGDE2, 316
 - SoapObject, 1444, 1445, 1448–1450, 1452, 1453, 1455, 1457, 1458, 1460, 1461, 1463, 1464, 1466, 1467, 1469, 1470
 - WSComunFClient, 2101
- ObjetoEstado, 1133
 - fromSoap, 1133
 - toSoap, 1134
- objSolicitudTransmision, 1134, 1138, 1142, 1143, 1149, 1152, 1157, 1162, 1165
 - \$CodProcedimiento, 1148
 - \$IdentificadorSolicitante, 1148
 - ConsultarBastidor, 1153
 - ConsultarMatricula, 1153
 - ConsultarNIVE, 1153
 - duplicarCabecera, 1135, 1138, 1149, 1153, 1157, 1162, 1166
 - getCodigoCertificado, 1144
 - getEstado, 1144
 - getIdPetition, 1144
 - getNumElementos, 1144
 - getTimeStamp, 1144
 - setCodigoCertificado, 1145
 - setDatosEspecificos, 1157, 1162
 - setEjercicio, 1135, 1139
 - setEmisor, 1135, 1139, 1145, 1149, 1154, 1158, 1163, 1166
 - setEspecifico, 1136, 1139, 1145, 1150, 1154
 - setEstado, 1146
 - setFuncionario, 1136, 1140, 1146, 1150, 1154, 1158, 1163, 1166
 - setIdPetition, 1146
 - setNumElementos, 1146
 - setProcedimiento, 1136, 1140, 1147, 1150, 1155, 1160, 1163, 1167
 - setSolicitante, 1137, 1140, 1151, 1155, 1160, 1164, 1167
 - setTimeStamp, 1147
 - setTitular, 1137, 1141, 1147, 1151, 1156, 1160, 1164, 1168
 - toSoap, 1138, 1141, 1148, 1152, 1156, 1161, 1165, 1168
- ObligacionDeclarar, 1169
 - fromSoap, 1169
 - toSoap, 1170
- obtenerArrayRespuesta
 - WSClientDGPConsultaIdentidad, 1968
 - WSClientIRPF, 2030
 - WSClientNivelRenta, 2033
 - WSClientVerificacionResidencia, 2072
 - WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 2075
 - WSClientVidaLaboral, 2078
- obtenerCodigo
 - WSClientCSV, 1954
 - WSClientCSV2, 1962
- obtenerCodigoSinFirmar
 - WSClientCSV, 1955
 - WSClientCSV2, 1963
- obtenerContexto
 - WSClientGVLogin, 2028
- obtenerDocumento, 1170, 1171
 - fromSoap, 1171, 1172
 - toSoap, 1171, 1172
 - WSClientGDE2, 1993
- obtenerDocumentoENI, 1173, 1174
 - fromSoap, 1173, 1175
 - toSoap, 1174, 1175
 - WSClientGDE2, 1993
- obtenerDocumentoENIGDE2
 - WSClientGDE2, 1993
- obtenerDocumentoENIGDE4
 - WSClientGDE4, 2008
- obtenerDocumentoENIGDE5
 - WSClientGDE5, 2021
- obtenerDocumentoENIResponse, 1176, 1177
 - fromSoap, 1176, 1178
 - toSoap, 1176, 1178
- obtenerDocumentoGDE
 - WSClientGDE, 1973
- obtenerDocumentoGDE2

- WSClientGDE2, 1994
- obtenerDocumentoGDE4
 - WSClientGDE4, 2008
- obtenerDocumentoGDE5
 - WSClientGDE5, 2021
- obtenerDocumentoResponse, 1178, 1180
 - fromSoap, 1179, 1181
 - toSoap, 1180, 1181
- obtenerExpedienteENI, 1182, 1183
 - fromSoap, 1183, 1184
 - toSoap, 1183, 1184
 - WSClientGDE2, 1994
- obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1185, 1186
 - fromSoap, 1185, 1187
 - toSoap, 1186, 1187
 - WSClientGDE2, 1995
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2
 - WSClientGDE2, 1995
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4
 - WSClientGDE4, 2009
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE5
 - WSClientGDE5, 2022
- obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1188, 1189
 - fromSoap, 1188, 1189
 - toSoap, 1188, 1190
- obtenerExpedienteENIGDE2
 - WSClientGDE2, 1996
- obtenerExpedienteENIGDE4
 - WSClientGDE4, 2009
- obtenerExpedienteENIGDE5
 - WSClientGDE5, 2022
- obtenerExpedienteENIResponse, 1190, 1192
 - fromSoap, 1191, 1192
 - toSoap, 1191, 1192
- obtenerHashDocumento, 1193, 1194
 - fromSoap, 1193, 1195
 - toSoap, 1194, 1195
- obtenerHashDocumentoResponse, 1196, 1197
 - fromSoap, 1196, 1197
 - toSoap, 1196, 1198
- obtenerListaVersionesDocumento, 1198, 1200
 - fromSoap, 1199, 1200
 - toSoap, 1199, 1200
 - WSClientGDE2, 1996
- obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1201, 1202
 - fromSoap, 1201, 1203
 - toSoap, 1202, 1203
- obtenerPathDocumento, 1204, 1205
 - fromSoap, 1204, 1205
 - toSoap, 1204, 1206
 - WSClientGDE2, 1997
- obtenerPathDocumentoResponse, 1206, 1208
 - fromSoap, 1207, 1208
 - toSoap, 1207, 1208
- obtenerSolicitud
 - WSClientCSV, 1955
 - WSClientCSV2, 1963
- obtenerVersionDocumento, 1209, 1210
 - fromSoap, 1210, 1211
 - toSoap, 1210, 1211
 - WSClientGDE2, 1997
- obtenerVersionDocumentoResponse, 1212, 1214
 - fromSoap, 1213, 1214
 - toSoap, 1213, 1215
- Otras, 1215
 - fromSoap, 1216
 - toSoap, 1216
- OtrasRes, 1217
 - fromSoap, 1217
 - toSoap, 1218
- OTROS_DATOS, 1218, 1220
 - setCODIGO_SIA, 1219, 1221
 - setPARAMETROS, 1220
- OtrosDatos, 1222
 - fromSoap, 1222
 - toSoap, 1222
- PA1, 1223
 - fromSoap, 1223
 - toSoap, 1224
- PA10, 1224
 - fromSoap, 1225
 - toSoap, 1225
- PA11, 1226
 - fromSoap, 1226
 - toSoap, 1227
- PA12, 1227
 - fromSoap, 1227
 - toSoap, 1228
- PA13, 1228
 - fromSoap, 1229
 - toSoap, 1229
- PA14, 1230
 - fromSoap, 1230
 - toSoap, 1231
- PA15, 1231
 - fromSoap, 1232
 - toSoap, 1232
- PA16, 1233
 - fromSoap, 1234
 - toSoap, 1235
- PA17, 1235
 - fromSoap, 1236
 - toSoap, 1236
- PA18, 1237
 - fromSoap, 1237
 - toSoap, 1237
- PA19, 1238
 - fromSoap, 1238
 - toSoap, 1239
- PA2, 1239
 - fromSoap, 1239
 - toSoap, 1241
- PA20, 1241
 - fromSoap, 1242
 - toSoap, 1242

PA3, 1242
 fromSoap, 1243
 toSoap, 1243
 PA4, 1244
 fromSoap, 1244
 toSoap, 1245
 PA5, 1245
 fromSoap, 1246
 toSoap, 1246
 PA8, 1248
 fromSoap, 1248
 toSoap, 1249
 PA9, 1249
 fromSoap, 1250
 toSoap, 1250
 PaginacionType, 1250, 1252
 fromSoap, 1251, 1252
 toSoap, 1251, 1253
 PAGOFRACC, 1253
 fromSoap, 1254
 toSoap, 1254
 PAGONOFRACC, 1255
 fromSoap, 1255
 toSoap, 1255
 parameter, 1256–1258
 parameterList, 1258–1260
 PARAMETRO, 1260
 PARAMETROS, 1261
 parse_charset
 WSCCharset, 1937
 parse_headers
 WSCMime, 2086
 parse_message
 WSCMime, 2086
 parseHeaders
 WSCMimeParser, 2091
 parseHeaderValue
 WSCMimeParser, 2091
 PERIODOMATER, 1262
 fromSoap, 1263
 toSoap, 1263
 PERIODOMATERVA, 1263
 fromSoap, 1264
 toSoap, 1265
 Peticion, 1265
 __construct, 1266
 getAtributos, 1266
 getSolicitudes, 1266
 setAtributos, 1266
 setSolicitudes, 1267
 peticion
 WSClientEnvioIngresos, 1970
 WSClientGestionLiquidaciones, 2025
 peticionAsincrona
 WSClientConductorVehiculos, 1947
 WSClientDatosVehiculo, 1966
 WSClientVerificacionResidencia, 2072
 WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 2075
 WSClientVidaLaboral, 2078
 PeticionPAI, 1267
 setEmisor, 1267
 setFuncionario, 1269
 setProcedimiento, 1269
 setSolicitante, 1269
 setTitular, 1270
 peticionSincrona
 WSClientConductorVehiculos, 1948
 WSClientDatosVehiculo, 1966
 WSClientDGPConsultaIdentidad, 1968
 WSClientIRPF, 2031
 WSClientNivelRenta, 2033
 WSClientVerificacionResidencia, 2073
 WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 2076
 WSClientVidaLaboral, 2079
 pf_admin_assignJobToUser
 WSClientPortafirmas, 2035
 pf_admin_deleteJobs
 WSClientPortafirmas, 2035
 pf_admin_deleteUsers
 WSClientPortafirmas, 2036
 pf_admin_insertEnhancedJobs
 WSClientPortafirmas, 2036
 pf_admin_insertEnhancedUsers
 WSClientPortafirmas, 2036
 pf_admin_separateJobToUser
 WSClientPortafirmas, 2037
 pf_admin_updateEnhancedJobs
 WSClientPortafirmas, 2037
 pf_admin_updateEnhancedUsers
 WSClientPortafirmas, 2039
 pf_downloadDocument
 WSClientPortafirmas, 2039
 WSClientPortafirmas4, 2051
 pf_downloadSign
 WSClientPortafirmas, 2040
 WSClientPortafirmas4, 2052
 pf_mod_cancelCSVDocument
 WSClientPortafirmas4, 2052
 pf_mod_createRequest
 WSClientPortafirmas, 2040
 WSClientPortafirmas4, 2052
 pf_mod_deleteDocument
 WSClientPortafirmas, 2040
 WSClientPortafirmas4, 2053
 pf_mod_deleteRequest
 WSClientPortafirmas, 2041
 WSClientPortafirmas4, 2053
 pf_mod_deleteSigners
 WSClientPortafirmas, 2041
 WSClientPortafirmas4, 2054
 pf_mod_insertDocument
 WSClientPortafirmas, 2042
 WSClientPortafirmas4, 2054
 pf_mod_insertExternalUsers
 WSClientPortafirmas4, 2055
 pf_mod_insertSigners

- WSClientPortafirmas, 2042
- WSClientPortafirmas4, 2055
- pf_mod_removeRequest
 - WSClientPortafirmas, 2043
 - WSClientPortafirmas4, 2056
- pf_mod_sendRequest
 - WSClientPortafirmas, 2043
 - WSClientPortafirmas4, 2056
- pf_mod_updateExternalUsers
 - WSClientPortafirmas4, 2056
- pf_mod_updateRequest
 - WSClientPortafirmas, 2044
 - WSClientPortafirmas4, 2057
- pf_queryDocument
 - WSClientPortafirmas4, 2057
- pf_queryDocumentTypes
 - WSClientPortafirmas, 2044
 - WSClientPortafirmas4, 2058
- pf_queryEnhancedJobs
 - WSClientPortafirmas, 2045
 - WSClientPortafirmas4, 2058
- pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob
 - WSClientPortafirmas, 2045
 - WSClientPortafirmas4, 2059
- pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser
 - WSClientPortafirmas, 2045
 - WSClientPortafirmas4, 2059
- pf_queryEnhancedUsers
 - WSClientPortafirmas, 2046
 - WSClientPortafirmas4, 2059
- pf_queryImportanceLevels
 - WSClientPortafirmas, 2046
 - WSClientPortafirmas4, 2060
- pf_queryJobs
 - WSClientPortafirmas, 2048
 - WSClientPortafirmas4, 2060
- pf_queryRequest
 - WSClientPortafirmas, 2048
 - WSClientPortafirmas4, 2062
- pf_querySeats
 - WSClientPortafirmas, 2049
 - WSClientPortafirmas4, 2062
- pf_querySign
 - WSClientPortafirmas, 2049
 - WSClientPortafirmas4, 2063
- pf_queryStates
 - WSClientPortafirmas, 2049
 - WSClientPortafirmas4, 2063
- pf_queryUsers
 - WSClientPortafirmas, 2050
 - WSClientPortafirmas4, 2063
- PFAAdviceSOAPServer, 1271, 1273
 - __construct, 1271, 1273
 - createExceptionInfo, 1271, 1273
 - createSoapServer, 1272, 1274
 - isSecure, 1272, 1274
 - updateRequestStatus, 1272, 1274
- Plazas, 1275
 - fromSoap, 1275
 - toSoap, 1276
- Pluriempleo, 1276
 - fromSoap, 1277
 - toSoap, 1277
- Potencias, 1278
 - fromSoap, 1278
 - toSoap, 1278
- PremiosMetalicoNoPubli, 1279
 - fromSoap, 1279
 - toSoap, 1280
- PremiosMetalicoPubli, 1280
 - fromSoap, 1281
 - toSoap, 1281
- Procedimiento, 1281, 1283
 - __construct, 1283
 - fromSoap, 1282
 - getCodProcedimiento, 1283
 - getNombreProcedimiento, 1284
 - setCodProcedimiento, 1284
 - setNombreProcedimiento, 1284
 - toSoap, 1282
- processRefNode
 - XMLSecurityDSig, 2129
- processTransforms
 - XMLSecurityDSig, 2130
- Producto1, 1285
 - fromSoap, 1285
 - toSoap, 1285
- Producto10, 1286
 - fromSoap, 1286
 - toSoap, 1287
- Producto11, 1287
 - fromSoap, 1288
 - toSoap, 1288
- Producto12, 1289
 - fromSoap, 1289
 - toSoap, 1289
- Producto13, 1290
 - fromSoap, 1290
 - toSoap, 1291
- Producto14, 1291
 - fromSoap, 1292
 - toSoap, 1292
- Producto15, 1293
 - fromSoap, 1293
 - toSoap, 1293
- Producto16, 1294
 - fromSoap, 1294
 - toSoap, 1295
- Producto2, 1295
 - fromSoap, 1296
 - toSoap, 1296
- Producto3, 1297
 - fromSoap, 1297
 - toSoap, 1297
- Producto4, 1298
 - fromSoap, 1298

- toSoap, 1299
- Producto5, 1299
 - fromSoap, 1300
 - toSoap, 1300
- Producto6, 1301
 - fromSoap, 1301
 - toSoap, 1301
- Producto7, 1302
 - fromSoap, 1302
 - toSoap, 1303
- Producto8, 1303
 - fromSoap, 1304
 - toSoap, 1304
- Producto9, 1305
 - fromSoap, 1305
 - toSoap, 1305
- Provincia, 1306
 - fromSoap, 1306
 - toSoap, 1307
- ProvinciaRespuesta, 1307
 - fromSoap, 1308
 - toSoap, 1308
- RAportacion, 1309
 - fromSoap, 1309
 - toSoap, 1310
- RdtoCapitalMobiliarioAhorro, 1310
 - fromSoap, 1311
 - toSoap, 1312
- RdtoCapitalMobiliarioAhorroRes, 1312
 - fromSoap, 1312
 - toSoap, 1313
- RdtoCapitalMobiliarioDT4, 1313
 - fromSoap, 1314
 - toSoap, 1314
- RdtoCapitalMobiliarioGeneral, 1315
 - fromSoap, 1315
 - toSoap, 1317
- RdtoCapitalMobiliarioGeneralRes, 1317
 - fromSoap, 1318
 - toSoap, 1318
- RdtosCMNegativosRes, 1318
 - fromSoap, 1319
 - toSoap, 1320
- REAgrupInteresEconomico, 1320
 - fromSoap, 1321
 - toSoap, 1321
- REAgrupInteresEconomicoRes, 1322
 - fromSoap, 1322
 - toSoap, 1322
- REAtRentas, 1323
 - fromSoap, 1323
 - toSoap, 1324
- REAtRentasRes, 1324
 - fromSoap, 1325
 - toSoap, 1325
- RedDiscapacidad, 1326
 - fromSoap, 1326
 - toSoap, 1327
- REDerechosImagen, 1327
 - fromSoap, 1328
 - toSoap, 1328
- REDerechosImagenRes, 1329
 - fromSoap, 1329
 - toSoap, 1329
- RedPrevisionSocial, 1330
 - fromSoap, 1330
 - toSoap, 1331
- RedRegimenGeneral, 1331
 - fromSoap, 1332
 - toSoap, 1332
- ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1333, 1334
 - fromSoap, 1333, 1335
 - toSoap, 1333, 1335
- ReferenciaNombreDocumentoType, 1335, 1337
 - fromSoap, 1336, 1337
 - toSoap, 1336, 1338
- ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1338, 1340
 - fromSoap, 1339, 1340
 - toSoap, 1339, 1340
- ReferenciasDocumentosType, 1341, 1342
 - fromSoap, 1341, 1343
 - toSoap, 1342, 1343
- ReferenciasNombresDocumentosType, 1344, 1346
 - fromSoap, 1344, 1346
 - toSoap, 1344, 1347
- registrarAcuse
 - RTSOAClient, 1407, 1413
- RegistroCreadoType, 1347, 1348
- RegistroDepartamentalCodigoType, 1349
- RegistroDescendienteType, 1350, 1351
- RegistrosCreadosType, 1351, 1352
- RegularizacionAscendiente, 1352
 - fromSoap, 1353
 - toSoap, 1353
- RegularizacionAscendienteRes, 1354
 - fromSoap, 1354
 - toSoap, 1355
- RegularizacionDescendiente, 1355
 - fromSoap, 1356
 - toSoap, 1356
- RegularizacionDescendienteRes, 1357
 - fromSoap, 1357
 - toSoap, 1357
- REInstitInversionColectiva, 1358
 - fromSoap, 1358
 - toSoap, 1359
- REInstitInversionColectivaRes, 1359
 - fromSoap, 1360
 - toSoap, 1360
- remitterList, 1360–1362
- RendimientosMobiliarioRes, 1363
 - fromSoap, 1363
 - toSoap, 1363
- request, 1364, 1366, 1367, 1369
- ReservaInversionesCanarias, 1370
 - fromSoap, 1371

- toSoap, 1371
- ReservaInversionesCanariasRes, 1372
 - fromSoap, 1373
 - toSoap, 1374
- Residencia, 1374, 1376
 - fromSoap, 1375, 1376
 - toSoap, 1375, 1376
- Respuesta, 1377
 - __construct, 1377
 - getAtributos, 1378
 - getTransmisiones, 1378
 - setAtributos, 1378
 - setTransmisiones, 1378
- restaurarVersionDocumento, 1379, 1380
 - fromSoap, 1379, 1381
 - toSoap, 1380, 1381
 - WSClientGDE2, 1998
- restaurarVersionDocumentoResponse, 1382, 1384
 - fromSoap, 1382, 1384
 - toSoap, 1382, 1385
- Resumen, 1385
 - fromSoap, 1386
 - toSoap, 1386
- Retenciones, 1387
 - fromSoap, 1387
 - toSoap, 1387
- RetencionesRes, 1388
 - fromSoap, 1389
 - toSoap, 1390
- retornaAutorizacionWS
 - WSClientAutoriza, 1943
- retornaTodasAutorizacionesDNIWS
 - WSClientAutoriza, 1943
- retornaTodasAutorizacionesWS
 - WSClientAutoriza, 1943
- Retorno, 1390, 1391, 1393–1396
 - fromSoap, 1390, 1392–1394, 1396, 1397
 - toSoap, 1391–1393, 1395–1397
- RETrFiscalInter, 1398
 - fromSoap, 1398
 - toSoap, 1399
- RETrFiscalInterRes, 1399
 - fromSoap, 1400
 - toSoap, 1400
- RNIIM1, 1400
 - fromSoap, 1401
 - toSoap, 1402
- RNIIM2, 1402
 - fromSoap, 1403
 - toSoap, 1403
- RTSOAClient, 1404, 1409
 - __construct, 1405, 1410
 - consultarDocumento, 1405, 1410
 - consultarRegistro, 1406, 1411
 - CrearFicheroAviso, 1406, 1411
 - CrearFicheroOficioRemision, 1407, 1412
 - crearRegistro, 1407, 1412
 - registrarAcuse, 1407, 1413
 - tratarMTOMEstandar, 1408, 1413
 - xml_to_object, 1409, 1414
- RTSOADocumentResponse, 1414, 1415
- RTSOAResponse, 1415, 1416
- SaldosNegGyPAhorroRes, 1416
 - fromSoap, 1417
 - toSoap, 1418
- SaldosNegGyPGeneralRes, 1418
 - fromSoap, 1419
 - toSoap, 1420
- seat, 1420–1422
- seatList, 1422–1424
- serializeKey
 - XMLSecurityKey, 2140
- setAMBITO_LIBRO_REGISTRAL
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 388, 391
- setANYO
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 389, 391
- setAPELLIDO1
 - DATOS_INTERESADO, 382, 385
- setApellido1
 - Titular, 1699
- setAPELLIDO2
 - DATOS_INTERESADO, 382, 386
- setApellido2
 - Titular, 1699
- setAtributos
 - Peticion, 1266
 - Respuesta, 1378
- setCanonicalMethod
 - XMLSecurityDSig, 2130
- setCertFile
 - WSComunFCClient, 2101
 - WSSSoapClient, 2113
- setCODIGO_DIR3
 - DATOS_UNIDAD, 393, 394
- setCODIGO_OFICINA_REGISTRAL
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 389, 392
- setCODIGO_POSTAL
 - DATOS_DIRECCION, 374, 376
- setCODIGO_SIA
 - OTROS_DATOS, 1219, 1221
- setCodigoCertificado
 - Atributos, 141
 - objSolicitudTransmision, 1145
 - Transmision, 1708
- setCodigoEstado
 - Estado, 707
- setCodigoEstadoSecundario
 - Estado, 707
- setCodProcedimiento
 - Procedimiento, 1284
- setCOMARCA
 - DATOS_DIRECCION, 374, 377
- setConsentimiento
 - Solicitante, 1473
- setDatosEspecificos
 - objSolicitudTransmision, 1157, 1162

- TransmisionDatos, 1710
- setDatosGenericos
 - SolicitudTransmision, 1481
 - TransmisionDatos, 1710
- setDebugMode
 - WSComunFClient, 2102
- setDIR3
 - DATOS_INTERESADO, 382
- setDIRE
 - DATOS_INTERESADO, 383
- setDIRECCION
 - DATOS_DIRECCION, 374, 377
- setDIRECCION_CORREO
 - DATOS_INTERESADO, 383, 386
- setDocumentacion
 - Titular, 1700
- setEjercicio
 - objSolicitudTransmision, 1135, 1139
- setEmisor
 - DatosGenericos, 426
 - objSolicitudTransmision, 1135, 1139, 1145, 1149, 1154, 1158, 1163, 1166
 - PeticionPAI, 1267
- setEspecifico
 - objSolicitudTransmision, 1136, 1139, 1145, 1150, 1154
- setEstado
 - Atributos, 142
 - objSolicitudTransmision, 1146
- setFinalidad
 - Solicitante, 1474
- setFuncionario
 - objSolicitudTransmision, 1136, 1140, 1146, 1150, 1154, 1158, 1163, 1166
 - PeticionPAI, 1269
 - Solicitante, 1474
- setId
 - Transmisiones, 1712
- setIdentificadorSolicitante
 - Solicitante, 1474
- setIdExpediente
 - Solicitante, 1475
- setIdPeticion
 - Atributos, 142
 - objSolicitudTransmision, 1146
- setIdSolicitud
 - Transmision, 1708
- setKeyFile
 - WSComunFClient, 2102
 - WSSSoapClient, 2113
- setLiteralError
 - Estado, 708
- setMUNICIPIO
 - DATOS_DIRECCION, 374, 377
- setNifEmisor
 - Emisor, 621
- setNifFuncionario
 - Funcionario, 759
- setNode
 - XMLSecEnc, 2119
- setNOMBRE
 - DATOS_INTERESADO, 383, 386
- setNombre
 - Titular, 1700
- setNombreCompleto
 - Titular, 1700
- setNombreCompletoFuncionario
 - Funcionario, 760
- setNombreEmisor
 - Emisor, 622
- setNombreProcedimiento
 - Procedimiento, 1284
- setNombreSolicitante
 - Solicitante, 1475
- setNumElementos
 - Atributos, 142
 - objSolicitudTransmision, 1146
- setNUMERO_IDENTIFICACION
 - DATOS_INTERESADO, 383, 386
- setPARAMETROS
 - OTROS_DATOS, 1220
- setPassPhrase
 - WSComunFClient, 2102
 - WSSSoapClient, 2113
- setPOBLACION
 - DATOS_DIRECCION, 375, 377
- setProcedimiento
 - objSolicitudTransmision, 1136, 1140, 1147, 1150, 1155, 1160, 1163, 1167
 - PeticionPAI, 1269
 - Solicitante, 1475
- setPROVINCIA
 - DATOS_DIRECCION, 375, 378
- setSolicitante
 - DatosGenericos, 426
 - objSolicitudTransmision, 1137, 1140, 1151, 1155, 1160, 1164, 1167
 - PeticionPAI, 1269
- setSolicitudes
 - Peticion, 1267
- setSolicitudTransmision
 - Solicitudes, 1480
- setTiempoEstimadoRespuesta
 - Estado, 708
- setTimeStamp
 - Atributos, 143
 - objSolicitudTransmision, 1147
- setTIPO_DOCUMENTO
 - DATOS_INTERESADO, 384, 387
 - DOCUMENTOS_ANEXOS, 549, 550
- setTIPO_LIBRO
 - DATOS_LIBRO_REGISTRAL, 389, 392
- setTipoDocumentacion
 - Titular, 1702
- setTitular
 - DatosGenericos, 427

- objSolicitudTransmision, 1137, 1141, 1147, 1151, 1156, 1160, 1164, 1168
- PeticionPAI, 1270
- setTransmision
 - DatosGenericos, 427
- setTransmisionDatos
 - Transmisiones, 1712
- setTransmisiones
 - Respuesta, 1378
- setUnidadTramitadora
 - Solicitante, 1476
- setUserToken
 - WSSSoapClient, 2114
- setWSDLTimeOut
 - WSComunFClient, 2102
- sign
 - XMLSecurityDSig, 2130
- signature, 1424–1427
- signatureRef, 1428–1431
- signData
 - XMLSecurityDSig, 2131
 - XMLSecurityKey, 2140
- signer, 1432–1434
- signerList, 1435, 1436
- signLine, 1437, 1438
- signLineList, 1439, 1440
- Situacion, 1441
 - fromSoap, 1442
 - toSoap, 1442
- sizeOfInfoAmpliada
 - LoginResponse, 933
- sizeOfParametro
 - LoginRol, 935
- sizeOfRoles
 - LoginResponse, 934
- SoapObject, 1443–1445, 1448, 1449, 1451, 1452, 1454, 1455, 1457, 1459, 1460, 1462, 1463, 1465, 1466, 1468, 1469
 - array2ObjectTree, 1443, 1444, 1447, 1449–1451, 1453, 1455, 1457–1459, 1461, 1462, 1464, 1465, 1467, 1468, 1470
 - objectTree2array, 1444, 1445, 1448–1450, 1452, 1453, 1455, 1457, 1458, 1460, 1461, 1463, 1464, 1466, 1467, 1469, 1470
- Solicitante, 1471
 - __construct, 1471
 - getConsentimiento, 1472
 - getFinalidad, 1472
 - getFuncionario, 1472
 - getIdentificadorSolicitante, 1472
 - getIdExpediente, 1473
 - getNombreSolicitante, 1473
 - getProcedimiento, 1473
 - getUnidadTramitadora, 1473
 - setConsentimiento, 1473
 - setFinalidad, 1474
 - setFuncionario, 1474
 - setIdentificadorSolicitante, 1474
 - setIdExpediente, 1475
 - setNombreSolicitante, 1475
 - setProcedimiento, 1475
 - setUnidadTramitadora, 1476
- Solicitud, 1476, 1477
 - fromSoap, 1477, 1478
 - toSoap, 1477, 1478
- solicitudAsociarCSVSinFirma
 - WSClientCSV, 1955
 - WSClientCSV2, 1964
- Solicitudes, 1479
 - __construct, 1479
 - getSolicitudTransmision, 1479
 - setSolicitudTransmision, 1480
- solicitudInvalidarCSVSinFirma
 - WSClientCSV, 1956
 - WSClientCSV2, 1964
- solicitudObtenerCSVSinFirma
 - WSClientCSV, 1956
 - WSClientCSV2, 1965
- solicitudRespuesta
 - WSClientConductorVehiculos, 1948
 - WSClientDatosVehiculo, 1967
 - WSClientVerificacionResidencia, 2073
 - WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 2076
 - WSClientVidaLaboral, 2079
- SolicitudTransmision, 1480
 - getDatosGenericos, 1480
 - setDatosGenericos, 1481
- splitBodyHeader
 - WSMimeParser, 2091
- state, 1481–1483
- stateList, 1483–1485
- staticAdd509Cert
 - XMLSecurityDSig, 2131
- staticGet509XCerts
 - XMLSecurityDSig, 2132
- staticLocateKeyInfo
 - XMLSecEnc, 2119
- stringList, 1485–1487
- structure_part
 - WSMimeParser, 2092
- template
 - XMLSecEnc, 2120
 - XMLSecurityDSig, 2133
- timestampInfo, 1487–1489
- tipo_AjustesControl, 1489
 - fromSoap, 1490
 - toSoap, 1490
- tipo_AnBInfAdcAGT, 1491
 - fromSoap, 1491
 - toSoap, 1492
- tipo_AnBInfAdcARR, 1492
 - fromSoap, 1493
 - toSoap, 1493
- tipo_AnBInfAdcAVH, 1494
 - fromSoap, 1494
 - toSoap, 1495

tipo_AnBInfAdcCTRD, 1495
 fromSoap, 1496
 toSoap, 1496
tipo_AnBInfAdcENC, 1497
 fromSoap, 1498
 toSoap, 1498
tipo_AnBInfAdcEPS, 1499
 fromSoap, 1500
 toSoap, 1500
tipo_AnBInfAdcIDES, 1501
 fromSoap, 1501
 toSoap, 1502
tipo_AnBInfAdcMAB, 1502
 fromSoap, 1503
 toSoap, 1503
tipo_AnBInfAdcRCF, 1504
 fromSoap, 1504
 toSoap, 1505
tipo_Andalucia, 1505
 fromSoap, 1506
 toSoap, 1506
tipo_AndaluciaRes, 1507
 fromSoap, 1508
 toSoap, 1509
tipo_AnexoA, 1509
 fromSoap, 1510
 toSoap, 1510
tipo_AnexoARes, 1511
 fromSoap, 1512
 toSoap, 1512
tipo_AnexoCRes, 1513
 fromSoap, 1514
 toSoap, 1515
tipo_Aragon, 1515
 fromSoap, 1516
 toSoap, 1517
tipo_AragonRes, 1517
 fromSoap, 1518
 toSoap, 1519
tipo_AsignacionTributaria, 1519
 fromSoap, 1520
 toSoap, 1520
tipo_Asturias, 1521
 fromSoap, 1522
 toSoap, 1522
tipo_AsturiasRes, 1523
 fromSoap, 1524
 toSoap, 1524
tipo_BaselImponible, 1525
 fromSoap, 1525
 toSoap, 1526
tipo_BaselImponibleAhorro, 1526
 fromSoap, 1527
 toSoap, 1527
tipo_BaselImponibleGeneral, 1528
 fromSoap, 1528
 toSoap, 1528
tipo_BaselImponibleRes, 1529
 fromSoap, 1531
 toSoap, 1531
tipo_BaseLiquidable, 1532
 fromSoap, 1532
 toSoap, 1533
tipo_BaseLiquidableRes, 1533
 fromSoap, 1534
 toSoap, 1535
tipo_CalculoImpuesto, 1535
 fromSoap, 1536
 toSoap, 1536
tipo_CalculoImpuestoRes, 1537
 fromSoap, 1538
 toSoap, 1539
tipo_Canarias, 1539
 fromSoap, 1541
 toSoap, 1541
tipo_CanariasRes, 1542
 fromSoap, 1543
 toSoap, 1545
tipo_Cantabria, 1545
 fromSoap, 1546
 toSoap, 1547
tipo_CantabriaRes, 1547
 fromSoap, 1549
 toSoap, 1549
tipo_CastillaLaMancha, 1549
 fromSoap, 1550
 toSoap, 1551
tipo_CastillaLaManchaRes, 1551
 fromSoap, 1552
 toSoap, 1553
tipo_CastillaYLeon, 1553
 fromSoap, 1555
 toSoap, 1555
tipo_CastillaYLeonRes, 1556
 fromSoap, 1558
 toSoap, 1558
tipo_Catalunya, 1558
 fromSoap, 1559
 toSoap, 1560
tipo_CatalunyaRes, 1560
 fromSoap, 1561
 toSoap, 1562
tipo_CompensacionConyugesRes, 1562
 fromSoap, 1563
 toSoap, 1563
tipo_Complementaria, 1564
 fromSoap, 1565
 toSoap, 1565
tipo_CValenciana, 1566
 fromSoap, 1568
 toSoap, 1568
tipo_CValencianaRes, 1569
 fromSoap, 1571
 toSoap, 1572
tipo_DatosAdicionales, 1572
 fromSoap, 1573

- toSoap, 1573
- tipo_DatosAdicionalesAnexoB, 1574
 - fromSoap, 1575
 - toSoap, 1575
- tipo_DatosAux, 1576
 - fromSoap, 1576
 - toSoap, 1576
- tipo_DatosDID, 1577
 - fromSoap, 1577
 - toSoap, 1578
- tipo_DatosEconomicos, 1578
 - fromSoap, 1579
 - toSoap, 1579
- tipo_DatosIdentificativos, 1580
 - fromSoap, 1580
 - toSoap, 1581
- tipo_DeducionAutonomica, 1581
 - fromSoap, 1582
 - toSoap, 1583
- tipo_DeducionAutonomicaRes, 1583
 - fromSoap, 1584
 - toSoap, 1585
- tipo_DeducionViviendaHabitual, 1585
 - fromSoap, 1586
 - toSoap, 1587
- tipo_DT9, 1587
 - fromSoap, 1588
 - toSoap, 1588
- tipo_Extremadura, 1588
 - fromSoap, 1589
 - toSoap, 1590
- tipo_ExtremaduraRes, 1590
 - fromSoap, 1591
 - toSoap, 1592
- tipo_Galicia, 1592
 - fromSoap, 1593
 - toSoap, 1594
- tipo_GaliciaRes, 1594
 - fromSoap, 1596
 - toSoap, 1596
- tipo_GCambioResidenciaExt, 1597
 - fromSoap, 1597
 - toSoap, 1597
- tipo_GCambioResidenciaExtRes, 1598
 - fromSoap, 1598
 - toSoap, 1599
- tipo_GPAcciones, 1599
 - fromSoap, 1600
 - toSoap, 1600
- tipo_GPAccionesRes, 1600
 - fromSoap, 1601
 - toSoap, 1601
- tipo_GPDerechos, 1602
 - fromSoap, 1602
 - toSoap, 1603
- tipo_GPDerechosRes, 1603
 - fromSoap, 1604
 - toSoap, 1604
- tipo_GPFondos, 1605
 - fromSoap, 1605
 - toSoap, 1605
- tipo_GPFondosRes, 1606
 - fromSoap, 1606
 - toSoap, 1607
- tipo_GPOtrasGanancias, 1607
 - fromSoap, 1608
 - toSoap, 1608
- tipo_GPOtrasGananciasEjerAnt, 1608
 - fromSoap, 1609
 - toSoap, 1609
- tipo_GPOtrasGananciasEjerAntRes, 1610
 - fromSoap, 1610
 - toSoap, 1611
- tipo_GPOtrasGananciasRes, 1611
 - fromSoap, 1612
 - toSoap, 1612
- tipo_GPOtrosElementos, 1612
 - fromSoap, 1613
 - toSoap, 1613
- tipo_GPOtrosElementosRes, 1614
 - fromSoap, 1614
 - toSoap, 1615
- tipo_GPPremios, 1615
 - fromSoap, 1616
 - toSoap, 1616
- tipo_GPPremiosRes, 1617
 - fromSoap, 1617
 - toSoap, 1617
- tipo_GPReinversion, 1618
 - fromSoap, 1618
 - toSoap, 1619
- tipo_GPReinversionRes, 1619
 - fromSoap, 1620
 - toSoap, 1620
- tipo_IBaleares, 1620
 - fromSoap, 1622
 - toSoap, 1622
- tipo_IBalearesRes, 1622
 - fromSoap, 1624
 - toSoap, 1624
- tipo_InfAnexoC1, 1625
 - fromSoap, 1625
 - toSoap, 1626
- tipo_InfAnexoC1_ElemPat, 1626
 - fromSoap, 1628
 - toSoap, 1628
- tipo_InfAnexoC1_ExenVivienda, 1629
 - fromSoap, 1629
 - toSoap, 1630
- tipo_InfAnexoC1_Inmuebles, 1630
 - fromSoap, 1631
 - toSoap, 1632
- tipo_InfAnexoD, 1632
 - fromSoap, 1635
 - toSoap, 1636
- tipo_IngresoDevolucionRes, 1636

fromSoap, 1637
toSoap, 1637
tipo_Inmuebles, 1637
fromSoap, 1638
toSoap, 1638
tipo_InmueblesRes, 1639
fromSoap, 1639
toSoap, 1640
tipo_IntegracionRes, 1640
fromSoap, 1641
toSoap, 1641
tipo_IrpfCCAARes, 1642
fromSoap, 1642
toSoap, 1642
tipo_LaRioja, 1643
fromSoap, 1644
toSoap, 1645
tipo_LaRiojaRes, 1645
fromSoap, 1647
toSoap, 1647
tipo_Madrid, 1648
fromSoap, 1649
toSoap, 1649
tipo_MadridRes, 1650
fromSoap, 1651
toSoap, 1651
tipo_MinimoPerFamRes, 1652
fromSoap, 1653
toSoap, 1653
tipo_Murcia, 1654
fromSoap, 1655
toSoap, 1655
tipo_MurciaRes, 1656
fromSoap, 1657
toSoap, 1657
tipo_RDeportistas, 1658
fromSoap, 1658
toSoap, 1658
tipo_RdtoCapitalMobiliario, 1659
fromSoap, 1659
toSoap, 1660
tipo_RdtoCapitalMobiliarioRes, 1660
fromSoap, 1661
toSoap, 1661
tipo_RdtoTrabajo, 1662
fromSoap, 1663
toSoap, 1663
tipo_RdtoTrabajoRes, 1664
fromSoap, 1664
toSoap, 1665
tipo_RedBaselImponible, 1665
fromSoap, 1666
toSoap, 1666
tipo_RedBaselImponibleRes, 1667
fromSoap, 1668
toSoap, 1668
tipo_RedPatrimonioProtegidoDiscapacidad, 1668
fromSoap, 1669
toSoap, 1669
tipo_RedPensionesComensatoriasAlimentos, 1670
fromSoap, 1670
toSoap, 1671
tipo_RegEstimaDirecta, 1671
fromSoap, 1672
toSoap, 1672
tipo_RegEstimaDirectaRes, 1673
fromSoap, 1673
toSoap, 1674
tipo_RegEstimaObj, 1674
fromSoap, 1674
toSoap, 1675
tipo_RegEstimaObjAgricola, 1675
fromSoap, 1676
toSoap, 1676
tipo_RegEstimaObjAgricolaRes, 1677
fromSoap, 1677
toSoap, 1677
tipo_RegEstimaObjRes, 1678
fromSoap, 1678
toSoap, 1679
tipo_RegimenEspeciales, 1679
fromSoap, 1680
toSoap, 1680
tipo_RegimenEspecialesRes, 1681
fromSoap, 1681
toSoap, 1682
tipo_RegimenEspecial, 1682
fromSoap, 1683
toSoap, 1683
tipo_RegularizacionRes, 1683
fromSoap, 1684
toSoap, 1685
tipo_RendimientoTrabajo, 1685
fromSoap, 1686
toSoap, 1687
tipo_Representante, 1687
fromSoap, 1688
toSoap, 1688
tipo_Resultados, 1689
fromSoap, 1690
toSoap, 1691
tipo_SolicitudRectificacion, 1691
fromSoap, 1692
toSoap, 1693
tipo_TomaDatosAmpliada, 1693
fromSoap, 1695
toSoap, 1695
TIPOBUSQUEDA_USUARIO
WSComunFClient, 2104
Titular, 1696, 1697
__construct, 1697
fromSoap, 1696
getApellido1, 1698
getApellido2, 1698
getDocumentacion, 1698
getNombre, 1698

- getNombreCompleto, 1699
- getTipoDocumentacion, 1699
- setApellido1, 1699
- setApellido2, 1699
- setDocumentacion, 1700
- setNombre, 1700
- setNombreCompleto, 1700
- setTipoDocumentacion, 1702
- toSoap, 1696
- TokensType, 1702, 1703
 - fromSoap, 1703, 1704
 - toSoap, 1703, 1704
- toSoap
 - A1, 64
 - A11, 65
 - A12, 66
 - A13, 68
 - A15, 70
 - A16, 71
 - A2, 72
 - A3, 74
 - A4, 75
 - A6, 76
 - A7, 78
 - A9, 79
 - ActividadAgr, 82
 - ActividadEstDirecta, 86
 - ActividadEstObj, 89
 - actualizarDocumento, 90, 92
 - actualizarDocumentoResponse, 93, 95
 - ADEVOLVER, 96
 - ADINGRESAR, 97
 - AjustesMinimoPersonal, 99
 - AR1, 107
 - AR10, 108
 - AR11, 109
 - AR13, 111
 - AR14, 112
 - AR15, 114
 - AR1B, 115
 - AR2, 117
 - AR3, 118
 - AR4, 119
 - AR5, 121
 - AR6, 122
 - AR7, 123
 - AR8, 125
 - AR9, 127
 - AR_Inmueble, 128
 - AR_Inmuebles, 130
 - AR_RendCapiInmobiliario, 131
 - Ascendiente, 133
 - Ascendientes, 134
 - asociarFirmas, 135, 136
 - asociarFirmasResponse, 138, 139
 - B11, 146
 - B12, 147
 - B13, 149
 - B14, 151
 - B15, 152
 - B16, 153
 - B17, 154
 - B18, 156
 - B19, 157
 - B21, 158
 - B22, 159
 - B23, 161
 - B24, 162
 - B25, 163
 - Baja, 165
 - BaseLiqNegRes, 167
 - BuscarCriterioType, 170, 171
 - buscarDocCriterio, 173, 174
 - buscarDocCriterioEntreEspacios, 176, 177
 - buscarDocCriterioEntreEspaciosResponse, 178, 180
 - buscarDocCriterioPaginado, 182, 183
 - buscarDocCriterioPaginadoResponse, 184, 186
 - buscarDocCriterioResponse, 187, 189
 - Cabecera, 190, 192, 193, 195
 - CabeceraRenta, 196, 198
 - CAN1, 199
 - CAN10, 201
 - CAN11, 202
 - CAN12, 203
 - CAN13, 205
 - CAN15, 206
 - CAN16, 208
 - CAN17, 209
 - CAN18, 211
 - CAN19, 213
 - CAN2, 214
 - CAN20, 215
 - CAN21, 217
 - CAN22, 218
 - CAN23, 219
 - CAN24, 221
 - CAN26, 223
 - CAN3, 224
 - CAN4, 225
 - CAN5, 227
 - CAN6, 228
 - CAN7, 230
 - CAN9, 232
 - CANT1, 233
 - CANT10, 234
 - CANT11, 236
 - CANT12, 237
 - CANT14, 238
 - CANT16, 240
 - CANT2, 241
 - CANT3, 243
 - CANT3AA, 244
 - CANT4, 245
 - CANT5, 247
 - CANT6, 248

- CANT7, 249
CANT9, 251
CL1, 252
CL11, 253
CL11EA, 255
CL12, 256
CL13, 258
CL13B, 259
CL14, 261
CL15, 262
CL16, 264
CL17, 265
CL18, 266
CL19, 268
CL2, 269
CL20, 270
CL3, 272
CL31, 274
CL4, 275
CL5, 277
CL6, 279
CL7, 280
CM10, 282
CM11, 283
CM12, 284
CM13, 286
CM14, 287
CM5, 289
CM6, 290
CM7, 293
CM8, 294
CM9, 295
ColeccionCriteriosType, 297, 298
ColeccionesMetadatosPersonalizadosType, 299, 301
ColeccionMetadatosEstandarType, 302, 303
ColeccionMetadatosPersonalizadosType, 305, 306
Consulta, 317, 319–321, 323
Conyuge, 329
CotizacionesConyuge, 332
COTIZACIONESMATERVA, 334
CotizacionesTIT, 336
crearCarpeta, 345, 346
crearCarpetaResponse, 347, 349
CT1, 350
CT10, 351
CT2, 353
CT3, 355
CT4, 357
CT5, 358
CT6, 359
CT7, 361
CT8, 363
CT9, 364
CuotaAutoliquidacion, 366
CuotaAutoliquidacionRes, 367
CuotaDiferencial, 369
CuotaDiferencialRes, 370
DatosAdministrativos, 395
DatosArrendamiento, 397
DatosCertificadoType, 398, 399
DatosCola, 401, 402
DatosEconomicos, 405, 407
DatosEconomicos1, 408, 410
DatosEspecificos, 411, 413, 414, 416–418, 420, 421
DatosGenerales, 424
DatosNacimiento, 430
DatosOtroProgenitor, 431
DatosParaCANT8_Y_CANT13, 434
DatosTecnicos, 440
DatosTitular, 442
DatosTramites, 443
DatosVehiculo, 444
DCDatosAscend, 446, 447
DCDatosConyuge, 448, 450
DCDatosHijos, 451, 452
DCDatosInmuebles, 454
DCDatosPersonales, 455, 456
DCDatosVivienda, 458, 459
DCEstadoCivil, 460, 462
DCNumAscend, 463, 465
DCNumHijos, 466, 468
DCNumInmuebles, 469
DCNumViviendas, 471, 472
Declaracion, 473
Declarante, 475
DED97E, 477
DED98A, 478
DeducAscendienteDiscRes, 480
DeduccionAlquiler, 481
DeduccionAlquilerRes, 483
DeduccionCeutaMelilla, 485
DeduccionCeutaMelillaRes, 486
DeduccionDonativos, 487
DeduccionDonativosRes, 489
DeduccionEmpresasNuevaCreacion, 490
DeduccionEmpresasNuevaCreacionRes, 492
DeduccionesInversionEmpresarial, 496
DeduccionesInversionEmpresarialRes, 500
DeduccionInvInteresCultural, 502
DeduccionInvInteresCulturalRes, 503
DeduccionResidenteUE, 504
DeduccionResidenteUERes, 506
DeduccionViviendaHabitualRes, 508
DeducConyugeDisc, 510
DeducConyugeDiscRes, 512
DeducDescendienteDiscRes, 515
DeducFamiliaNumerosa, 516
DeducFamiliaNumerosaRes, 518
DeducMaternidad, 519
DeducMaterRes, 521
DeducMonoparental, 522
DeducMonoparentalRes, 523
DescripcionVehiculo, 525
Direccion, 530

- DisposicionTitulares, 531
- DOBIMPINT, 534
- DocumentoDefinitivoResponseType, 542, 543
- DocumentoDefinitivoType, 544, 546
- DocumentosDefinitivosResponseType, 551, 554
- DocumentosDefinitivosType, 555, 556
- DocumentosType, 558, 559
- DocumentoType, 562, 563
- Domicilio, 571
- DomicilioDGT, 572
- DomicilioINE, 574
- DomicilioVehiculoDGT, 576
- DomicilioVehiculoINE, 577
- E1, 578
- E10, 580
- E11, 581
- E12, 584
- E3, 585
- E4, 587
- E5AB, 588
- E7, 589
- E8, 590
- E9, 592
- ElementoPatrimonial, 596
- eliminarCarpeta, 597, 598
- eliminarCarpetaRecursiva, 600, 601
- eliminarCarpetaRecursivaResponse, 602, 604
- eliminarCarpetaResponse, 605, 606
- eliminarDocumento, 608, 609
- eliminarDocumentoFisico, 610, 612
- eliminarDocumentoFisicoResponse, 613, 614
- eliminarDocumentoResponse, 616, 617
- eliminarVersionDocumento, 618
- eliminarVersionDocumentoResponse, 620
- empaquetarDocumentoENI, 623, 624
- empaquetarDocumentoENIResponse, 626, 627
- EntColectiva, 645
- EntidadAccion, 646
- ENTIDADAIE, 648
- ENTIDADAR, 651
- EntidadDerecho, 653
- ENTIDADIIC, 655
- ENTIDADTFI, 656
- EntSingular, 657
- ErrorInfoType, 659, 660
- EspaciosType, 663, 664
- establecerDocumentoDefinitivo, 665, 667
- establecerDocumentoDefinitivoResponse, 668, 669
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 671, 672
- establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIResponse, 674, 675
- establecerMetadatosENI, 676, 678
- establecerMetadatosENIResponse, 679, 680
- establecerMetadatosEstandar, 682, 683
- establecerMetadatosEstandarResponse, 684, 687
- establecerMetadatosPersonalizados, 688, 689
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpeta, 691, 693
- establecerMetadatosPersonalizadosCarpetaResponse, 694, 695
- establecerMetadatosPersonalizadosResponse, 697, 698
- Estado, 699, 701–703, 705, 709
- Excesos, 711
- ExcesosDeportistasRes, 713
- ExcesoSegurosColectivosDependenciaRes, 715
- ExcesosPatrimProtegidosRes, 717
- ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPendientesRes, 719
- ExcesosSistemasPrevisionSocialPersonasDiscPropiasRes, 721
- ExcesosSistemasPrevisionSocialRes, 723
- ExencionNuevasEmpresasRes, 725
- ExencionRentasVitaliciasRes, 726
- externalUser, 728, 729
- externalUserList, 730, 732
- F4PA, 733
- FamiliaNumerosa, 735
- FirmasType, 741, 742
- FirmaType, 743, 745
- FNConyuge, 747
- FNCotizacionesSSoMutualidad, 748
- FNCSSMCedentes1, 750
- FNDeclarante, 752
- FNPDCedentes1, 753
- FNPensionistasYDesempleados, 755
- Fondo, 757
- Funcionario, 758
- G12, 761
- G2B_A, 762
- G2CVT, 763
- G4RE, 765
- GA1, 768
- GA10, 770
- GA11, 771
- GA12, 773
- GA13, 774
- GA14, 775
- GA15, 777
- GA16, 778
- GA17, 780
- GA18, 781
- GA2, 783
- GA3, 784
- GA4, 785
- GA5, 787
- GA6, 789
- GA7, 790
- GA8, 792
- GA9, 793
- generarIdentificadorENI, 802, 803
- generarIdentificadorENIResponse, 804, 806
- generarToken, 807, 808
- generarTokenResponse, 810, 811

GPImpGanANT, 812
GPIMPANANTRes, 814
GPImpPerAnt, 815
GPIMPPERANTRes, 816
GPPatrimonialesRes, 818
Gravamenes, 819
GravamenesRes, 823
Hijo, 825
Hijos, 826
HIJOVA6, 828
HSALDO41, 830
HSALDO51, 832
IB1, 833
IB10, 835
IB11, 836
IB12, 839
IB13, 840
IB14, 841
IB15, 843
IB16, 845
IB17, 847
IB2, 848
IB3, 849
IB4, 851
IB5, 853
IB7, 854
IB8, 856
IB9, 857
Impago, 860
Imputaciones, 865, 867
Indicadores, 868
InformacionAdicionalAgr, 869
InformacionAdicionalEstObj, 871
Inmueble, 877
InmuebleAccesorio, 878
InmuebleArrendado, 879
insertarDocumento, 881, 883
insertarDocumentoENI, 884, 887
insertarDocumentoENIResponse, 888, 890
insertarDocumentoResponse, 891, 892
INTDEMORAAUT, 894
INTDEMORAEST, 895
INTDEMORAEST2, 897
INTDEMORAESTAUT1, 898
INTDEMORAESTAUT2, 900
INTDEMORAESTAUT3, 901
InteresesDemora, 902
InteresesDemora97E, 904
InteresesDemoraAut, 905
InteresesDemoraEst, 907
irpf, 909, 911
Juegos, 917
JuegosPub, 918
JuegosPubRes, 919
JuegosRes, 921
ListaImpagos, 923
ListaNumerosAfilacion, 925
ListaSituaciones, 926
ListaVehiculos, 927
LR1, 937
LR10, 939
LR11, 940
LR13, 942
LR14, 943
LR15, 944
LR16, 946
LR17, 947
LR18, 949
LR2, 950
LR3, 951
LR4, 953
LR5, 955
LR6, 956
LR7, 958
LR8, 960
LR9, 962
M1, 963
M10, 966
M11, 967
M12, 969
M13, 970
M14, 971
M15, 973
M2, 974
M21ASJS, 975
M21AVMS, 977
M21BWCS, 978
M21BWRS, 979
M21BWTS, 981
M21CCBS, 982
M21CCCS, 983
M21CCRS, 985
M21CDES, 986
M21CES, 987
M21CLES, 989
M21CMBS, 990
M21COPS, 991
M21CTLS, 993
M21CUSS, 994
M21CVMS, 995
M21CYLS, 997
M21DJTS, 998
M21DTIS, 999
M21ECHS, 1001
M21ECTS, 1002
M21EDUS, 1003
M21ENIS, 1005
M21EPIS, 1006
M21FIIS, 1007
M21GPFS, 1009
M21GPPS, 1010
M21GTLS, 1011
M21IBS, 1013
M21ICS, 1014
M21IPCS, 1015
M21ITAS, 1017

M21LNCS, 1018
 M21MBFS, 1019
 M21NMSS, 1021
 M21PADS, 1022
 M21PBES, 1023
 M21PDMS, 1025
 M21PFLS, 1026
 M21PFOS, 1027
 M21RES, 1029
 M21RGS, 1030
 M21TLES, 1031
 M21TRAS, 1033
 M21UMGS, 1034
 M21UMUS, 1035
 M22ADS, 1037
 M22AFS, 1038
 M22CES, 1039
 M22ICS, 1041
 M22IPCS, 1042
 M22RMS, 1044
 M24EM0S, 1045
 M24EM1S, 1047
 M24EM2S, 1048
 M24EM3S, 1050
 M24EM4S, 1051
 M24RIC, 1053
 M3, 1054
 M4, 1056
 M5, 1057
 M8, 1060
 Marca, 1062
 Masas, 1063
 Matriculacion, 1064
 MetadatoEstandarType, 1066, 1067
 MetadatosDocumentoType, 1068, 1070
 MetadatosENIType, 1072, 1073
 MetadatosExpedienteENIType, 1075, 1077
 MetadatosPersonalizadosType, 1078, 1079
 MetadatosPersonalizadoType, 1081, 1082
 Modulo1, 1083
 Modulo2, 1085
 Modulo3, 1086
 Modulo4, 1087
 Modulo5, 1089
 Modulo6, 1090
 Modulo7, 1091
 moverCarpeta, 1093, 1094
 moverCarpetaResponse, 1095, 1097
 moverDocumento, 1098, 1099
 moverDocumentoResponse, 1101, 1102
 MU1, 1103
 MU10, 1105
 MU12, 1106
 MU13, 1108
 MU2, 1109
 MU3, 1111
 MU4, 1112
 MU5, 1113
 MU6, 1115
 MU7, 1116
 MU8, 1118
 MU9, 1119
 Municipio, 1120
 MunicipioRespuesta, 1122
 Nacimiento, 1123, 1124
 NivelRenta, 1126
 Nucleo, 1130
 Numero, 1131
 NumeroSuperior, 1132
 ObjetoEstado, 1134
 objSolicitudTransmision, 1138, 1141, 1148, 1152, 1156, 1161, 1165, 1168
 ObligacionDeclarar, 1170
 obtenerDocumento, 1171, 1172
 obtenerDocumentoENI, 1174, 1175
 obtenerDocumentoENIResponse, 1176, 1178
 obtenerDocumentoResponse, 1180, 1181
 obtenerExpedienteENI, 1183, 1184
 obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1186, 1187
 obtenerExpedienteENIdeCarpetaResponse, 1188, 1190
 obtenerExpedienteENIResponse, 1191, 1192
 obtenerHashDocumento, 1194, 1195
 obtenerHashDocumentoResponse, 1196, 1198
 obtenerListaVersionesDocumento, 1199, 1200
 obtenerListaVersionesDocumentoResponse, 1202, 1203
 obtenerPathDocumento, 1204, 1206
 obtenerPathDocumentoResponse, 1207, 1208
 obtenerVersionDocumento, 1210, 1211
 obtenerVersionDocumentoResponse, 1213, 1215
 Otras, 1216
 OtrasRes, 1218
 OtrosDatos, 1222
 PA1, 1224
 PA10, 1225
 PA11, 1227
 PA12, 1228
 PA13, 1229
 PA14, 1231
 PA15, 1232
 PA16, 1235
 PA17, 1236
 PA18, 1237
 PA19, 1239
 PA2, 1241
 PA20, 1242
 PA3, 1243
 PA4, 1245
 PA5, 1246
 PA8, 1249
 PA9, 1250
 PaginacionType, 1251, 1253
 PAGOFRACC, 1254
 PAGONOFRACC, 1255
 PERIODOMATER, 1263

- PERIODOMATERVA, 1265
Plazas, 1276
Pluriempleo, 1277
Potencias, 1278
PremiosMetalicoNoPubli, 1280
PremiosMetalicoPubli, 1281
Procedimiento, 1282
Producto1, 1285
Producto10, 1287
Producto11, 1288
Producto12, 1289
Producto13, 1291
Producto14, 1292
Producto15, 1293
Producto16, 1295
Producto2, 1296
Producto3, 1297
Producto4, 1299
Producto5, 1300
Producto6, 1301
Producto7, 1303
Producto8, 1304
Producto9, 1305
Provincia, 1307
ProvinciaRespuesta, 1308
RAportacion, 1310
RdtoCapitalMobiliarioAhorro, 1312
RdtoCapitalMobiliarioAhorroRes, 1313
RdtoCapitalMobiliarioDT4, 1314
RdtoCapitalMobiliarioGeneral, 1317
RdtoCapitalMobiliarioGeneralRes, 1318
RdtosCMNegativosRes, 1320
REAgrupInteresEconomico, 1321
REAgrupInteresEconomicoRes, 1322
REAtRentas, 1324
REAtRentasRes, 1325
RedDiscapacidad, 1327
REDerechosImagen, 1328
REDerechosImagenRes, 1329
RedPrevisionSocial, 1331
RedRegimenGeneral, 1332
ReferenciaDocumentoRespuestaType, 1333, 1335
ReferenciaNombreDocumentoType, 1336, 1338
ReferenciasDocumentosRespuestaType, 1339, 1340
ReferenciasDocumentosType, 1342, 1343
ReferenciasNombresDocumentosType, 1344, 1347
RegularizacionAscendiente, 1353
RegularizacionAscendienteRes, 1355
RegularizacionDescendiente, 1356
RegularizacionDescendienteRes, 1357
REInstitulInversionColectiva, 1359
REInstitulInversionColectivaRes, 1360
RendimientosMobiliarioRes, 1363
ReservaInversionesCanarias, 1371
ReservaInversionesCanariasRes, 1374
Residencia, 1375, 1376
restaurarVersionDocumento, 1380, 1381
restaurarVersionDocumentoResponse, 1382, 1385
Resumen, 1386
Retenciones, 1387
RetencionesRes, 1390
Retorno, 1391–1393, 1395–1397
RETrFiscalInter, 1399
RETrFiscalInterRes, 1400
RNIIM1, 1402
RNIIM2, 1403
SaldosNegGyPAhorroRes, 1418
SaldosNegGyPGeneralRes, 1420
Situacion, 1442
Solicitud, 1477, 1478
tipo_AjustesControl, 1490
tipo_AnBlInfAdcAGT, 1492
tipo_AnBlInfAdcARR, 1493
tipo_AnBlInfAdcAVH, 1495
tipo_AnBlInfAdcCTRD, 1496
tipo_AnBlInfAdcENC, 1498
tipo_AnBlInfAdcEPS, 1500
tipo_AnBlInfAdcIDES, 1502
tipo_AnBlInfAdcMAB, 1503
tipo_AnBlInfAdcRCF, 1505
tipo_Andalucia, 1506
tipo_AndaluciaRes, 1509
tipo_AnexoA, 1510
tipo_AnexoARes, 1512
tipo_AnexoCRes, 1515
tipo_Aragon, 1517
tipo_AragonRes, 1519
tipo_AsignacionTributaria, 1520
tipo_Asturias, 1522
tipo_AsturiasRes, 1524
tipo_BaselImponible, 1526
tipo_BaselImponibleAhorro, 1527
tipo_BaselImponibleGeneral, 1528
tipo_BaselImponibleRes, 1531
tipo_BaseLiquidable, 1533
tipo_BaseLiquidableRes, 1535
tipo_CalculolImpuesto, 1536
tipo_CalculolImpuestoRes, 1539
tipo_Canarias, 1541
tipo_CanariasRes, 1545
tipo_Cantabria, 1547
tipo_CantabriaRes, 1549
tipo_CastillaLaMancha, 1551
tipo_CastillaLaManchaRes, 1553
tipo_CastillaYLeon, 1555
tipo_CastillaYLeonRes, 1558
tipo_Catalunya, 1560
tipo_CatalunyaRes, 1562
tipo_CompensacionConyugesRes, 1563
tipo_Complementaria, 1565
tipo_CValenciana, 1568
tipo_CValencianaRes, 1572
tipo_DatosAdicionales, 1573
tipo_DatosAdicionalesAnexoB, 1575
tipo_DatosAux, 1576

tipo_DatosDID, 1578
 tipo_DatosEconomicos, 1579
 tipo_DatosIdentificativos, 1581
 tipo_DeduccionAutonomica, 1583
 tipo_DeduccionAutonomicaRes, 1585
 tipo_DeduccionViviendaHabitual, 1587
 tipo_DT9, 1588
 tipo_Extremadura, 1590
 tipo_ExtremaduraRes, 1592
 tipo_Galicia, 1594
 tipo_GaliciaRes, 1596
 tipo_GCambioResidenciaExt, 1597
 tipo_GCambioResidenciaExtRes, 1599
 tipo_GPAcciones, 1600
 tipo_GPAccionesRes, 1601
 tipo_GPDerechos, 1603
 tipo_GPDerechosRes, 1604
 tipo_GPFondos, 1605
 tipo_GPFondosRes, 1607
 tipo_GPOtrasGanancias, 1608
 tipo_GPOtrasGananciasEjerAnt, 1609
 tipo_GPOtrasGananciasEjerAntRes, 1611
 tipo_GPOtrasGananciasRes, 1612
 tipo_GPOtrosElementos, 1613
 tipo_GPOtrosElementosRes, 1615
 tipo_GPPremios, 1616
 tipo_GPPremiosRes, 1617
 tipo_GPReinversion, 1619
 tipo_GPReinversionRes, 1620
 tipo_IBaleares, 1622
 tipo_IBalearesRes, 1624
 tipo_InfAnexoC1, 1626
 tipo_InfAnexoC1_ElemPat, 1628
 tipo_InfAnexoC1_ExenVivienda, 1630
 tipo_InfAnexoC1_Inmuebles, 1632
 tipo_InfAnexoD, 1636
 tipo_IngresoDevolucionRes, 1637
 tipo_Inmuebles, 1638
 tipo_InmueblesRes, 1640
 tipo_IntegracionRes, 1641
 tipo_IrpfCCAARes, 1642
 tipo_LaRioja, 1645
 tipo_LaRiojaRes, 1647
 tipo_Madrid, 1649
 tipo_MadridRes, 1651
 tipo_MinimoPerFamRes, 1653
 tipo_Murcia, 1655
 tipo_MurciaRes, 1657
 tipo_RDeportistas, 1658
 tipo_RdtoCapitalMobiliario, 1660
 tipo_RdtoCapitalMobiliarioRes, 1661
 tipo_RdtoTrabajo, 1663
 tipo_RdtoTrabajoRes, 1665
 tipo_RedBaseImponible, 1666
 tipo_RedBaseImponibleRes, 1668
 tipo_RedPatrimonioProtegidoDiscapacidad, 1669
 tipo_RedPensionesComensatoriasAlimentos, 1671
 tipo_RegEstimaDirecta, 1672
 tipo_RegEstimaDirectaRes, 1674
 tipo_RegEstimaObj, 1675
 tipo_RegEstimaObjAgricola, 1676
 tipo_RegEstimaObjAgricolaRes, 1677
 tipo_RegEstimaObjRes, 1679
 tipo_RegimenEspeciales, 1680
 tipo_RegimenEspecialesRes, 1682
 tipo_RegimenEspecial, 1683
 tipo-RegularizacionRes, 1685
 tipo_RendimientoTrabajo, 1687
 tipo_Representante, 1688
 tipo_Resultados, 1691
 tipo_SolicitudRectificacion, 1693
 tipo_TomaDatosAmpliada, 1695
 Titular, 1696
 TokenType, 1703, 1704
 Totales, 1706
 UltimaVariacion, 1714
 VA1, 1722
 VA11, 1723
 VA12, 1725
 VA13, 1726
 VA14, 1729
 VA15, 1731
 VA16, 1732
 VA17, 1733
 VA18, 1734
 VA19, 1736
 VA2, 1737
 VA20, 1738
 VA21, 1740
 VA23, 1742
 VA24, 1743
 VA25, 1744
 VA26, 1747
 VA26B, 1748
 VA27B, 1750
 VA28, 1752
 VA29, 1754
 VA3, 1756
 VA30, 1757
 VA31, 1758
 VA32, 1759
 VA33, 1760
 VA4, 1762
 VA5, 1764
 VA6, 1765
 VA7, 1767
 VA8, 1768
 Vehiculo, 1769
 VersionesType, 1771, 1772
 Via, 1773
 VidaLaboral, 1775
 ViviendaAE, 1776
 ViviendaExconyuge, 1777
 ViviendaHabitual, 1779
 VRB1, 1780
 VRB2, 1781

- VRB3, 1783
- VRBE1, 1784
- VRBE2, 1785
- VRBE3, 1787
- VRBG1, 1788
- VRBG2, 1789
- VRBG3, 1791
- Totales, 1705
 - fromSoap, 1705
 - toSoap, 1706
- transformDocument, 1706
- transformDOMtoArray
 - WSCClientDGPConsultaIdentidad, 1969
 - WSCClientIRPF, 2031
 - WSCClientNivelRenta, 2033
 - WSCClientVerificacionResidencia, 2074
 - WSCClientVerificacionResidenciaAmbito, 2077
 - WSCClientVidaLaboral, 2080
- transformImage, 1707
 - WSCClientTransformaPDF, 2070
- Transmision, 1707
 - __construct, 1707
 - getCodigoCertificado, 1708
 - getIIdSolicitud, 1708
 - setCodigoCertificado, 1708
 - setIIdSolicitud, 1708
- TransmisionDatos, 1709
 - __construct, 1709
 - getDatosEspecificos, 1710
 - getDatosGenericos, 1710
 - setDatosEspecificos, 1710
 - setDatosGenericos, 1710
- Transmisiones, 1711
 - __construct, 1711
 - getIId, 1712
 - getTransmisionDatos, 1712
 - setIId, 1712
 - setTransmisionDatos, 1712
- tratarMTOMEstandar
 - RTSOAClient, 1408, 1413
 - WSCComunFCClient, 2103
- tryToThrow
 - WSCComunPAIException, 2105
- UltimaVariacion, 1713
 - fromSoap, 1713
 - toSoap, 1714
- unfold_flowed
 - WSCMime, 2086
- updateRequestStatus
 - PFAAdviceSOAPServer, 1272, 1274
- URL_FRONT_DESARROLLO
 - WSCClientGDE2, 1998
 - WSCClientGDE4, 2010
 - WSCClientGDE5, 2023
- urlGetContentInFile
 - AlfrescoClient, 103
- urlGetContents
 - AlfrescoClient, 104
- user, 1714–1716
- userJob, 1717, 1718
- userList, 1719, 1720
- utf16_to_utf8
 - WSCCharset, 1937
- utf7_to_utf8
 - WSCCharset, 1938
- utf7imap_to_utf8
 - WSCCharset, 1938
- utf8_to_utf7imap
 - WSCCharset, 1938
- VA1, 1721
 - fromSoap, 1722
 - toSoap, 1722
- VA11, 1723
 - fromSoap, 1723
 - toSoap, 1723
- VA12, 1724
 - fromSoap, 1724
 - toSoap, 1725
- VA13, 1725
 - fromSoap, 1726
 - toSoap, 1726
- VA14, 1727
 - fromSoap, 1728
 - toSoap, 1729
- VA15, 1729
 - fromSoap, 1730
 - toSoap, 1731
- VA16, 1731
 - fromSoap, 1732
 - toSoap, 1732
- VA17, 1732
 - fromSoap, 1733
 - toSoap, 1733
- VA18, 1734
 - fromSoap, 1734
 - toSoap, 1734
- VA19, 1735
 - fromSoap, 1735
 - toSoap, 1736
- VA2, 1736
 - fromSoap, 1737
 - toSoap, 1737
- VA20, 1738
 - fromSoap, 1738
 - toSoap, 1738
- VA21, 1739
 - fromSoap, 1739
 - toSoap, 1740
- VA23, 1740
 - fromSoap, 1740
 - toSoap, 1742
- VA24, 1742
 - fromSoap, 1743
 - toSoap, 1743
- VA25, 1743
 - fromSoap, 1744

- toSoap, 1744
- VA26, 1745
 - fromSoap, 1746
 - toSoap, 1747
- VA26B, 1747
 - fromSoap, 1748
 - toSoap, 1748
- VA27B, 1749
 - fromSoap, 1749
 - toSoap, 1750
- VA28, 1750
 - fromSoap, 1750
 - toSoap, 1752
- VA29, 1752
 - fromSoap, 1754
 - toSoap, 1754
- VA3, 1755
 - fromSoap, 1755
 - toSoap, 1756
- VA30, 1756
 - fromSoap, 1756
 - toSoap, 1757
- VA31, 1757
 - fromSoap, 1758
 - toSoap, 1758
- VA32, 1758
 - fromSoap, 1759
 - toSoap, 1759
- VA33, 1760
 - fromSoap, 1760
 - toSoap, 1760
- VA4, 1761
 - fromSoap, 1762
 - toSoap, 1762
- VA5, 1762
 - fromSoap, 1764
 - toSoap, 1764
- VA6, 1764
 - fromSoap, 1765
 - toSoap, 1765
- VA7, 1766
 - fromSoap, 1766
 - toSoap, 1767
- VA8, 1767
 - fromSoap, 1768
 - toSoap, 1768
- valencianoCastellano
 - WSClientSALT, 2069
- validateDigest
 - XMLSecurityDSig, 2132
- validateReference
 - XMLSecurityDSig, 2132
- Vehiculo, 1768
 - fromSoap, 1769
 - toSoap, 1769
- verificarContexto
 - WSClientGVLogin, 2029
- verify

- XMLSecurityDSig, 2133
- verifySignature
 - XMLSecurityKey, 2141
- VersionesType, 1770, 1771
 - fromSoap, 1770, 1772
 - toSoap, 1771, 1772
- Via, 1772
 - fromSoap, 1773
 - toSoap, 1773
- VidaLaboral, 1774
 - fromSoap, 1774
 - toSoap, 1775
- ViviendaAE, 1775
 - fromSoap, 1776
 - toSoap, 1776
- ViviendaExconyuge, 1777
 - fromSoap, 1777
 - toSoap, 1777
- ViviendaHabitual, 1778
 - fromSoap, 1778
 - toSoap, 1779
- VRB1, 1779
 - fromSoap, 1780
 - toSoap, 1780
- VRB2, 1781
 - fromSoap, 1781
 - toSoap, 1781
- VRB3, 1782
 - fromSoap, 1782
 - toSoap, 1783
- VRBE1, 1783
 - fromSoap, 1784
 - toSoap, 1784
- VRBE2, 1785
 - fromSoap, 1785
 - toSoap, 1785
- VRBE3, 1786
 - fromSoap, 1786
 - toSoap, 1787
- VRBG1, 1787
 - fromSoap, 1788
 - toSoap, 1788
- VRBG2, 1789
 - fromSoap, 1789
 - toSoap, 1789
- VRBG3, 1790
 - fromSoap, 1791
 - toSoap, 1791
- wc_anagrama_tercero
 - WSBDCWebServicios, 1912
- wc_banco_codigo
 - WSBDCWebServicios, 1912
- wc_banco_nombre
 - WSBDCWebServicios, 1912
- wc_calcular_nif_ficticio
 - WSBDCWebServicios, 1914
- wc_consultar_solicitud
 - WSBDCWebServicios, 1914

- wc_datos_municipio_codigo
 - WSBDCWebServicios, 1915
- wc_datos_municipio_nombre
 - WSBDCWebServicios, 1915
- wc_datos_municipio_provincia
 - WSBDCWebServicios, 1915
- wc_datos_nucleo_codigo
 - WSBDCWebServicios, 1916
- wc_datos_nucleo_municipio
 - WSBDCWebServicios, 1916
- wc_datos_nucleo_nombre
 - WSBDCWebServicios, 1917
- wc_datos_pais
 - WSBDCWebServicios, 1917
- wc_datos_provincia_codigo
 - WSBDCWebServicios, 1917
- wc_datos_provincia_nombre
 - WSBDCWebServicios, 1918
- wc_datos_tercero
 - WSBDCWebServicios, 1918
- wc_datos_tercero_nif
 - WSBDCWebServicios, 1919
- wc_errores_adicionales
 - WSBDCWebServicios, 1919
- wc_errores_oracle
 - WSBDCWebServicios, 1919
- wc_estado_fichero
 - WSBDCWebServicios, 1920
- wc_log_ultimas_modificaciones
 - WSBDCWebServicios, 1920
- wc_nombres_iguales
 - WSBDCWebServicios, 1921
- wc_sucursal_codigo
 - WSBDCWebServicios, 1921
- wc_sucursal_nombre
 - WSBDCWebServicios, 1921
- wc_sucursales_banco
 - WSBDCWebServicios, 1923
- wc_validar_cuenta
 - WSBDCWebServicios, 1923
- wc_validar_nif
 - WSBDCWebServicios, 1924
- wc_verificar_usuario
 - WSBDCWebServicios, 1924
- wcctater_gnral
 - WSBDCWebServicios, 1924
- wcdatos_tercero_nif_xtendid
 - WSBDCWebServicios, 1925
- wcdatos_tercero_nombre
 - WSBDCWebServicios, 1925
- wcdatos_tercero_nombre_xtendid
 - WSBDCWebServicios, 1926
- wcdel0001
 - WSBDCWebServicios, 1926
- wcficasociado
 - WSBDCWebServicios, 1926
- wclogrango
 - WSBDCWebServicios, 1927
- wconsultar_domicilio
 - WSBDCWebServicios, 1927
- wconsultar_solicitud_completo
 - WSBDCWebServicios, 1928
- wcteranagrama
 - WSBDCWebServicios, 1928
- wcterglobal
 - WSBDCWebServicios, 1928
- wctersip
 - WSBDCWebServicios, 1929
- wctersipbdc
 - WSBDCWebServicios, 1929
- wctersustituido
 - WSBDCWebServicios, 1930
- wctersustituto
 - WSBDCWebServicios, 1930
- wdomicilio_fiscal
 - WSBDCWebServicios, 1931
- wdomicilios_tercero_01
 - WSBDCWebServicios, 1931
- wdomicilios_tercero_02
 - WSBDCWebServicios, 1932
- wdomicilios_tercero_c
 - WSBDCWebServicios, 1932
- wdomicilios_tercero_s
 - WSBDCWebServicios, 1933
- winsertar_tercero_online
 - WSBDCWebServicios, 1933
- winsertar_terceros_online
 - WSBDCWebServicios, 1933
- wobtener_ctanacional_iban
 - WSBDCWebServicios, 1934
- wobtener_iban_ctanacional
 - WSBDCWebServicios, 1934
- wordwrap
 - WSMime, 2087
- WSBDC_Wranagramas, 1791
 - \$PAnagrama4, 1792
 - \$PAnagrama8, 1792
 - \$resultado, 1792
 - __construct, 1792
- WSBDC_WrcBancoCodigo, 1793
 - \$PBanco, 1793
 - \$resultado, 1793
 - __construct, 1793
- WSBDC_WrcBancoNombre, 1794
 - \$PFilas, 1794
 - \$PTablaBanco, 1794
 - \$resultado, 1794
 - __construct, 1794
- WSBDC_WrcCalcularficticio, 1795
 - \$PAnagraffic, 1795
 - \$PNiffic, 1796
 - \$PNombrefic, 1796
 - \$resultado, 1796
 - __construct, 1795
- WSBDC_WrcConsultarSolicitud, 1796
 - \$PEstado, 1797

- \$PResultado, 1797
- \$resultado, 1797
- __construct, 1796
- WSBDC_WrcCuentasTercero, 1797
 - \$PFilas, 1798
 - \$PTablaCuenta, 1798
 - \$resultado, 1798
 - __construct, 1797
- WSBDC_WrcDatosMunicipioCodigo, 1798
 - \$PMunicipio, 1799
 - \$resultado, 1799
 - __construct, 1798
- WSBDC_WrcDatosMunicipios, 1799
 - \$PFilas, 1800
 - \$PTablaMunicipio, 1800
 - \$resultado, 1800
 - __construct, 1799
- WSBDC_WrcDatosNucleoCodigo, 1800
 - \$PNucleo, 1801
 - \$resultado, 1801
 - __construct, 1800
- WSBDC_WrcDatosNucleos, 1801
 - \$PFilas, 1802
 - \$PTablaNucleo, 1802
 - \$resultado, 1802
 - __construct, 1801
- WSBDC_WrcDatosPais, 1802
 - \$PPais, 1803
 - \$resultado, 1803
 - __construct, 1802
- WSBDC_WrcDatosProvinciaCodigo, 1803
 - \$PProvincia, 1804
 - \$resultado, 1804
 - __construct, 1803
- WSBDC_WrcDatosProvincias, 1804
 - \$PFilas, 1805
 - \$PTablaProvincia, 1805
 - \$resultado, 1805
 - __construct, 1804
- WSBDC_WrcDatosTercero, 1805
 - \$PTercero, 1806
 - \$resultado, 1806
 - __construct, 1805
- WSBDC_WrcDatosTerceroNif, 1806
 - \$PFilas, 1807
 - \$PTablaTercero, 1807
 - \$resultado, 1807
 - __construct, 1806
- WSBDC_WrcDatosTerceroXtendid, 1807
 - \$PFilas, 1808
 - \$PTablaTercero, 1808
 - \$PTablaTerceroBaja, 1808
 - \$resultado, 1808
 - __construct, 1808
- WSBDC_Wrcdel0001, 1809
 - \$PDelegacion, 1809
 - \$resultado, 1809
 - __construct, 1809
- WSBDC_WrcErroresAdicionales, 1810
 - \$PErroresAdicionales, 1810
 - \$PFilas, 1811
 - \$resultado, 1811
 - __construct, 1810
- WSBDC_WrcErroresOracle, 1811
 - \$PErroracle, 1812
 - \$resultado, 1812
 - __construct, 1811
- WSBDC_WrcEstadoFichero, 1812
 - \$PEstadistica, 1813
 - \$PTablaResultado, 1813
 - \$resultado, 1813
 - __construct, 1812
- WSBDC_WrcLog, 1813
 - \$PFilas, 1814
 - \$PTablaBitacora, 1814
 - \$resultado, 1814
 - __construct, 1813
- WSBDC_WrcNombresIguales, 1814
 - \$PNumpal1, 1815
 - \$PNumpal2, 1815
 - \$PNumpalc, 1815
 - \$PResulcompara, 1815
 - \$resultado, 1816
 - __construct, 1815
- WSBDC_Wrcondom1, 1816
 - \$PDomicilioC, 1817
 - \$resultado, 1817
 - __construct, 1816
- WSBDC_Wrcondomfiscal, 1817
 - \$PDomicilioC, 1818
 - \$PNombreout, 1818
 - \$resultado, 1818
 - __construct, 1817
- WSBDC_Wrconsolic1, 1818
 - \$PDomicilio, 1819
 - \$PEstado, 1819
 - \$PResultado, 1819
 - \$PTercero, 1819
 - \$resultado, 1820
 - __construct, 1819
- WSBDC_WrcSucursalCodigo, 1820
 - \$PSucursal, 1821
 - \$resultado, 1821
 - __construct, 1820
- WSBDC_WrcSucursales, 1821
 - \$PFilas, 1822
 - \$PTablaSucursal, 1822
 - \$resultado, 1822
 - __construct, 1821
- WSBDC_WrCtanacIban, 1822
 - \$PCuenta, 1823
 - \$resultado, 1823
 - __construct, 1822
- WSBDC_Wrcteranagrama, 1823
 - \$PClaveter, 1824
 - \$PNomanag, 1824

\$resultado, 1824
__construct, 1823
WSBDC_Wrcterglobal, 1824
\$PDescripcion, 1825
\$PError, 1825
\$PFilas, 1825
\$PSolicitud, 1825
\$PTablaTercero, 1826
\$PTablaTerceroBaja, 1826
\$resultado, 1826
__construct, 1825
WSBDC_Wrctersip, 1826
\$PTerce32, 1827
\$PTercecf, 1827
\$resultado, 1827
__construct, 1826
WSBDC_Wrctersipbdc, 1827
\$PTexto, 1828
\$resultado, 1828
__construct, 1827
WSBDC_WrcValidarNif, 1828
\$PDocal, 1829
\$PTercal, 1829
\$resultado, 1829
__construct, 1828
WSBDC_WrdomiciliosC, 1829
\$PFilas, 1830
\$PTablaDomicilioC, 1830
\$resultado, 1830
__construct, 1829
WSBDC_WrdomiciliosS, 1830
\$PFilas, 1831
\$PTablaDomicilioS, 1831
\$resultado, 1831
__construct, 1830
WSBDC_WrlbanCtanac, 1831
\$PIban, 1832
\$resultado, 1832
__construct, 1831
WSBDC_Wrinserciones02, 1832
\$PCodsolicitud, 1833
\$PDomsol, 1833
\$PTersol, 1833
\$resultado, 1833
__construct, 1832
WSBDC_Wrsustitutos, 1833
\$PClaveter, 1834
\$PFechasus, 1834
\$resultado, 1834
__construct, 1834
WSBDC_WtdBanco, 1835
\$cifBanco, 1835
\$codigoBanco, 1835
\$codigoEditran, 1836
\$fechaInactividad, 1836
\$nombreBanco, 1836
__construct, 1835
WSBDC_WtdDomicilioC, 1836
\$bloque, 1839
\$calidad, 1839
\$califnumVia, 1839
\$claveDomicilio, 1839
\$codPais, 1840
\$codigoNucleo, 1839
\$codigoVia, 1839
\$codmuniaeat, 1840
\$codpos, 1840
\$codprov, 1840
\$codvialne, 1840
\$complemento, 1840
\$descmuni, 1840
\$descpais, 1840
\$descprov, 1841
\$domter, 1841
\$domter2, 1841
\$escalera, 1841
\$estadoDomicilio, 1841
\$fax, 1841
\$fechaUltimaAct, 1841
\$movil, 1841
\$nombreVia, 1842
\$numero, 1842
\$origenInformacion, 1842
\$piso, 1842
\$poblacion, 1842
\$pobter, 1842
\$portal, 1842
\$provinciaext, 1842
\$puerta, 1843
\$telefono, 1843
\$tipoDomicilio, 1843
\$tiponumVia, 1843
__construct, 1837
WSBDC_WtdDomicilioS, 1843
\$calidad, 1844
\$claveDomicilio, 1844
\$domicilio, 1844
\$estadoDomicilio, 1844
\$fechaUltimaAct, 1845
\$pais, 1845
\$poblacion, 1845
__construct, 1844
WSBDC_WtdSucursal, 1845
\$codbic, 1846
\$codigoBanco, 1847
\$codigoPlaza, 1847
\$codigoPostal, 1847
\$codigoProvincia, 1847
\$codigoSucursal, 1847
\$desPlazaCastellano, 1847
\$desPlazaVernacula, 1847
\$digitoControl, 1847
\$domicilio, 1848
\$fax, 1848
\$nombreSucursal, 1848
\$numeroClasif, 1848

- \$telefonoContacto1, 1848
- \$telefonoContacto2, 1848
- \$tipoOficina, 1848
- __construct, 1846
- WSBDC_WtdTablaBanco, 1849
 - \$array, 1849
 - __construct, 1849
- WSBDC_WtdTablaDomicilioC, 1850
 - \$array, 1850
 - __construct, 1850
- WSBDC_WtdTablaDomicilioS, 1850
 - \$array, 1851
 - __construct, 1851
- WSBDC_WtdTablaSucursal, 1851
 - \$array, 1852
 - __construct, 1851
- WSBDC_WtipoBitacora, 1852
 - \$anagraf, 1853
 - \$cifTercero, 1853
 - \$fecha, 1853
 - \$origenCambio, 1853
 - \$tipoModificacion, 1853
 - __construct, 1852
- WSBDC_WtipoClaveCuenta, 1854
 - \$codigoBanco, 1854
 - \$codigoSucursal, 1854
 - \$digitosControl, 1854
 - \$numeroCuenta, 1855
 - __construct, 1854
- WSBDC_WtipoClaveTercero, 1855
 - \$anagraf, 1856
 - \$cifTercero, 1856
 - __construct, 1855
- WSBDC_WtipoCuentaGnral, 1856
 - \$calidad, 1857
 - \$claveDomicilio, 1857
 - \$codigoBanco, 1857
 - \$codigoBic, 1858
 - \$codigoIban, 1858
 - \$codigoPais, 1858
 - \$codigoSucursal, 1858
 - \$digitosControl, 1858
 - \$estadoCuenta, 1858
 - \$fechaUltimaAct, 1858
 - \$numeroCuenta, 1858
 - \$origenInformacion, 1859
 - \$tipoCuenta, 1859
 - __construct, 1856
- WSBDC_WtipoDelegacionAeat, 1859
 - \$codpostal, 1860
 - \$delegacionAeat, 1860
 - \$descripcion, 1860
 - \$direccion, 1860
 - \$poblacion, 1860
 - \$provincia, 1860
 - \$telefono, 1861
 - __construct, 1859
- WSBDC_WtipoErrorAdicional, 1861
- \$codError, 1862
- \$codErrorAeat, 1862
- \$codSolicitud, 1862
- \$descripcion, 1862
- \$fechaUltimaAct, 1862
- __construct, 1861
- WSBDC_WtipoErrorOracle, 1862
 - \$codoracle, 1864
 - \$descripcion, 1864
 - __construct, 1863
- WSBDC_WtipoEstadistica, 1864
 - \$F0, 1865
 - \$F1, 1865
 - \$F2, 1866
 - \$F3, 1866
 - \$er, 1865
 - \$err, 1865
 - \$ok, 1866
 - \$total, 1866
 - __construct, 1864
- WSBDC_WtipoMunicipio, 1866
 - \$codcapi, 1868
 - \$codmuni, 1868
 - \$codpostal, 1868
 - \$codprov, 1868
 - \$denomalf, 1869
 - \$denomalfa, 1869
 - \$denominacion, 1869
 - \$dirpostal, 1869
 - \$email, 1869
 - \$enlace, 1869
 - \$fax, 1869
 - \$idioma, 1869
 - \$partido, 1870
 - \$poblacion, 1870
 - \$presidente, 1870
 - \$presupeuro, 1870
 - \$presuppts, 1870
 - \$regimen, 1870
 - \$secretaria, 1870
 - \$superficie, 1870
 - \$telefono, 1871
 - \$web, 1871
 - __construct, 1867
- WSBDC_WtipoNucleo, 1871
 - \$codmuni, 1873
 - \$codnsup, 1873
 - \$codnucl, 1873
 - \$codpostal, 1873
 - \$denominacion, 1873
 - \$dirpostal, 1873
 - \$elim, 1873
 - \$email, 1873
 - \$enlace, 1874
 - \$fax, 1874
 - \$partido, 1874
 - \$poblacion, 1874
 - \$presidente, 1874

\$presupeuro, 1874
 \$presuppts, 1874
 \$regimen, 1874
 \$superficie, 1875
 \$telefono, 1875
 \$web, 1875
 __construct, 1872
 WSBDC_WtipoPais, 1875
 \$cod01, 1876
 \$cod02, 1876
 \$cod03, 1876
 \$codIso, 1876
 \$codOpsf, 1877
 \$codPais, 1877
 \$codVat, 1877
 \$denominacion, 1877
 __construct, 1876
 WSBDC_WtipoProvincia, 1877
 \$codcapi, 1879
 \$codcaut, 1879
 \$codpostal, 1879
 \$codprov, 1879
 \$denocaut, 1880
 \$denominacion, 1880
 \$dirpostal, 1880
 \$email, 1880
 \$enlace, 1880
 \$fax, 1880
 \$partido, 1880
 \$poblacion, 1880
 \$presidente, 1881
 \$presupeuro, 1881
 \$presuppts, 1881
 \$regimen, 1881
 \$superficie, 1881
 \$telefono, 1881
 \$web, 1881
 __construct, 1878
 WSBDC_WtipoResultado, 1882
 \$clave, 1883
 \$cuenta, 1883
 \$descf0, 1884
 \$descf1, 1884
 \$descf2, 1884
 \$descf3, 1884
 \$domicilio, 1884
 \$errorf0, 1884
 \$errorf1, 1884
 \$errorf2, 1884
 \$errorf3, 1885
 \$fase, 1885
 \$fecha, 1885
 \$idOrigen, 1885
 \$resultado, 1885
 \$solicitud, 1885
 \$tercero, 1885
 __construct, 1882
 WSBDC_WtipoTablaBitacora, 1886
 \$array, 1886
 __construct, 1886
 WSBDC_WtipoTablaCuentaGnral, 1887
 \$array, 1887
 __construct, 1887
 WSBDC_WtipoTablaErrorAdi, 1887
 \$array, 1888
 __construct, 1888
 WSBDC_WtipoTablaMunicipio, 1888
 \$array, 1889
 __construct, 1888
 WSBDC_WtipoTablaNucleo, 1889
 \$array, 1890
 __construct, 1889
 WSBDC_WtipoTablaProvincia, 1890
 \$array, 1890
 __construct, 1890
 WSBDC_WtipoTablaResultado, 1891
 \$array, 1891
 __construct, 1891
 WSBDC_WtipoTablaTercero, 1892
 \$array, 1892
 __construct, 1892
 WSBDC_WtipoTablaTerceroBaja, 1892
 \$array, 1893
 __construct, 1893
 WSBDC_WtipoTablaTexto, 1893
 \$array, 1894
 __construct, 1893
 WSBDC_WtipoTercero, 1894
 \$anagraf, 1895
 \$anagver, 1895
 \$apenom, 1896
 \$calidad, 1896
 \$cifTercero, 1896
 \$correoElectronico, 1896
 \$delegacionAeat, 1896
 \$estadoTerceroAeat, 1896
 \$etiqueta, 1896
 \$fax, 1896
 \$fechaUltimaAct, 1897
 \$ficticio, 1897
 \$origenInformacion, 1897
 \$telefono, 1897
 \$tipoTercero, 1897
 __construct, 1894
 WSBDC_WtipoTerceroBaja, 1897
 \$anagraf, 1898
 \$anagrafNuevo, 1898
 \$cifTercero, 1899
 \$cifTerceroNuevo, 1899
 \$fechaBajaSus, 1899
 \$fechaCaducidad, 1899
 \$fechaUltimaAct, 1899
 \$motivoBaja, 1899
 __construct, 1898
 WSBDC_Wyterce32, 1900
 \$anagraf, 1901

- \$bajalo, 1901
- \$calidad, 1902
- \$codage, 1902
- \$codban, 1902
- \$codcta, 1902
- \$codent, 1902
- \$codiban, 1902
- \$codmun, 1902
- \$codpai, 1902
- \$codpos, 1903
- \$codpro, 1903
- \$digcon, 1903
- \$docume, 1903
- \$domter, 1903
- \$fecbdc, 1903
- \$nomter, 1903
- \$origen, 1903
- \$pasapor, 1904
- \$pobter, 1904
- \$tercer, 1904
- \$usuari, 1904
- \$vatcee, 1904
- __construct, 1900
- WSBDC_Wyterce32tabla, 1904
- \$array, 1905
- __construct, 1904
- WSBDC_Wytercecf, 1905
- \$anagraf, 1907
- \$bajalo, 1907
- \$calidad, 1907
- \$codent, 1907
- \$codmun, 1907
- \$codpai, 1907
- \$codpos, 1907
- \$codpro, 1907
- \$docume, 1908
- \$domter, 1908
- \$fecbdc, 1908
- \$nomter, 1908
- \$numter, 1908
- \$origen, 1908
- \$pasapor, 1908
- \$pobter, 1908
- \$tipter, 1909
- \$usuari, 1909
- \$vatcee, 1909
- __construct, 1906
- WSBDC_Wytercecftabla, 1909
- \$array, 1910
- __construct, 1909
- WSBDCWebServicios, 1910
- __construct, 1911
- wc_anagrama_tercero, 1912
- wc_banco_codigo, 1912
- wc_banco_nombre, 1912
- wc_calcular_nif_ficticio, 1914
- wc_consultar_solicitud, 1914
- wc_datos_municipio_codigo, 1915
- wc_datos_municipio_nombre, 1915
- wc_datos_municipio_provincia, 1915
- wc_datos_nucleo_codigo, 1916
- wc_datos_nucleo_municipio, 1916
- wc_datos_nucleo_nombre, 1917
- wc_datos_pais, 1917
- wc_datos_provincia_codigo, 1917
- wc_datos_provincia_nombre, 1918
- wc_datos_tercero, 1918
- wc_datos_tercero_nif, 1919
- wc_errores_adicionales, 1919
- wc_errores_oracle, 1919
- wc_estado_fichero, 1920
- wc_log_ultimas_modificaciones, 1920
- wc_nombres_iguales, 1921
- wc_sucursal_codigo, 1921
- wc_sucursal_nombre, 1921
- wc_sucursales_banco, 1923
- wc_validar_cuenta, 1923
- wc_validar_nif, 1924
- wc_verificar_usuario, 1924
- wcctater_gnral, 1924
- wcdatos_tercero_nif_xtendid, 1925
- wcdatos_tercero_nombre, 1925
- wcdatos_tercero_nombre_xtendid, 1926
- wcdel0001, 1926
- wcficasociado, 1926
- wclogrango, 1927
- wconsultar_domicilio, 1927
- wconsultar_solicitud_completo, 1928
- wcteranagrama, 1928
- wcterglobal, 1928
- wctersip, 1929
- wctersipbdc, 1929
- wctersustituido, 1930
- wctersustituto, 1930
- wdomicilio_fiscal, 1931
- wdomicilios_tercero_01, 1931
- wdomicilios_tercero_02, 1932
- wdomicilios_tercero_c, 1932
- wdomicilios_tercero_s, 1933
- winserter_tercero_online, 1933
- winserter_terceros_online, 1933
- wobtener_ctanacional_iban, 1934
- wobtener_iban_ctanacional, 1934
- wvalidar_iban, 1935
- WSCCharset, 1935
- clean, 1936
- convert, 1936
- detect, 1936
- error_handler, 1937
- parse_charset, 1937
- utf16_to_utf8, 1937
- utf7_to_utf8, 1938
- utf7imap_to_utf8, 1938
- utf8_to_utf7imap, 1938
- WSCClientAutentica, 53, 1939
- autenticaConFirmaWS, 1939

- autenticaUsuarioLDAPWS, 1940
- autenticaUsuarioWS, 1940
- getInformacionHDFI, 1941
- getInformacionLDAP, 1941
- getInformacionWS, 1942
- WSClientAutoriza, 53, 1942
 - retornaAutorizacionWS, 1943
 - retornaTodasAutorizacionesDNIWS, 1943
 - retornaTodasAutorizacionesWS, 1943
- WSClientCatastro, 54, 1944
 - catastro, 1944
 - catastroBienesPeticon, 1946
- WSClientConductorVehiculos, 54, 1947
 - peticonAsincrona, 1947
 - peticonSincrona, 1948
 - solicitudRespuesta, 1948
- WSClientCSV, 54, 1949
 - asociarCSV, 1949
 - asociarCSVSinFirma, 1950
 - csv_encodeClaveAcceso, 1951
 - csv_encodeClaveAccesoSinFirma, 1951
 - csv_encodeInfDoc, 1952
 - csv_encodeOpcionesGeneracion, 1952
 - csv_encodeRequest, 1952
 - invalidarCSV, 1953
 - invalidarCSVSinFirma, 1953
 - modificarFechaCaducidadCSV, 1954
 - obtenerCodigo, 1954
 - obtenerCodigoSinFirmar, 1955
 - obtenerSolicitud, 1955
 - solicitudAsociarCSVSinFirma, 1955
 - solicitudInvalidarCSVSinFirma, 1956
 - solicitudObtenerCSVSinFirma, 1956
- WSClientCSV2, 55, 1957
 - asociarCSV, 1958
 - asociarCSVSinFirma, 1958
 - csv_encodeClaveAcceso, 1959
 - csv_encodeClaveAccesoSinFirma, 1959
 - csv_encodeInfDoc, 1960
 - csv_encodeOpcionesGeneracion, 1960
 - csv_encodeRequest, 1961
 - invalidarCSV, 1961
 - invalidarCSVSinFirma, 1961
 - modificarFechaCaducidadCSV, 1962
 - obtenerCodigo, 1962
 - obtenerCodigoSinFirmar, 1963
 - obtenerSolicitud, 1963
 - solicitudAsociarCSVSinFirma, 1964
 - solicitudInvalidarCSVSinFirma, 1964
 - solicitudObtenerCSVSinFirma, 1965
- WSClientDatosVehiculo, 55, 1965
 - peticonAsincrona, 1966
 - peticonSincrona, 1966
 - solicitudRespuesta, 1967
- WSClientDGP, 55
- WSClientDGPConsultaIdentidad, 1967
 - obtenerArrayRespuesta, 1968
 - peticonSincrona, 1968
 - transformDOMtoArray, 1969
- WSClientEnvioIngresos, 56, 1969
 - __construct, 1969
 - peticon, 1970
- WSClientFirma, 56, 1970
 - firmarCertificadoServer, 1971
- WSClientFondos, 1971
- WSClientGDE, 56, 1972
 - eliminarCarpetaGDE, 1972
 - eliminarDocumentoGDE, 1972
 - insertarDocumentoGDE, 1973
 - obtenerDocumentoGDE, 1973
- WSClientGDE2, 57, 1974
 - actualizarDocumento, 1975
 - asociarFirmas, 1976
 - asociarFirmasGDE2, 1976
 - buscarDocCriterio, 1977
 - buscarDocCriterioGDE2, 1977
 - buscarDocCriterioPaginado, 1979
 - buscarDocCriterioPaginadoGDE2, 1979
 - crearCarpeta, 1980
 - crearCarpetaGDE2, 1980
 - eliminarCarpeta, 1981
 - eliminarCarpetaGDE2, 1981
 - eliminarCarpetaRecursiva, 1981
 - eliminarDocumento, 1982
 - eliminarDocumentoGDE2, 1982
 - empaquetarDocumentoENI, 1983
 - empaquetarDocumentoENIGDE2, 1983
 - establecerMetadatoCarpetasPersonalizados, 1984
 - establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE2, 1984
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENI, 1984
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE2, 1985
 - establecerMetadatosENI, 1985
 - establecerMetadatosENIGDE2, 1986
 - establecerMetadatosPersonalizados, 1986
 - establecerMetadatosPersonalizadosGDE2, 1986
 - front_obtenerDocumentoAPartirDeToken, 1987
 - front_obtenerIdentificadorGDE, 1987
 - generarIdentificadorENI, 1988
 - generarIdentificadorENIGDE2, 1988
 - generarToken, 1988
 - generarTokenGDE2, 1988
 - insertarDocumento, 1989
 - insertarDocumentoENI, 1990
 - insertarDocumentoENIGDE2, 1990
 - insertarDocumentoGDE2, 1991
 - moverCarpeta, 1992
 - moverDocumento, 1992
 - obtenerDocumento, 1993
 - obtenerDocumentoENI, 1993
 - obtenerDocumentoENIGDE2, 1993
 - obtenerDocumentoGDE2, 1994
 - obtenerExpedienteENI, 1994
 - obtenerExpedienteENIdeCarpeta, 1995
 - obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE2, 1995

- obtenerExpedienteENIGDE2, 1996
- obtenerListaVersionesDocumento, 1996
- obtenerPathDocumento, 1997
- obtenerVersionDocumento, 1997
- restaurarVersionDocumento, 1998
- URL_FRONT_DESARROLLO, 1998
- WSClientGDE4, 57, 1999
 - asociarFirmasGDE4, 2000
 - buscarDocCriterioGDE4, 2000
 - buscarDocCriterioPaginadoGDE4, 2000
 - crearCarpetaGDE4, 2001
 - eliminarCarpetaGDE4, 2001
 - eliminarDocumentoGDE4, 2002
 - empaquetarDocumentoENIGDE4, 2002
 - establecerMetadatoCarpetasPersonalizados, 2003
 - establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE4, 2003
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE4, 2004
 - establecerMetadatosENIGDE4, 2004
 - establecerMetadatosPersonalizadosGDE4, 2004
 - front_obtenerDocumentoAPartirDeToken, 2005
 - front_obtenerIdentificadorGDE, 2005
 - generarIdentificadorENI, 2006
 - generarIdentificadorENIGDE4, 2006
 - generarTokenGDE4, 2006
 - insertarDocumentoENIGDE4, 2007
 - insertarDocumentoGDE4, 2007
 - obtenerDocumentoENIGDE4, 2008
 - obtenerDocumentoGDE4, 2008
 - obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE4, 2009
 - obtenerExpedienteENIGDE4, 2009
 - URL_FRONT_DESARROLLO, 2010
- WSClientGDE5, 57, 2010
 - asociarFirmasGDE5, 2011
 - buscarDocCriterioGDE5, 2012
 - buscarDocCriterioPaginadoGDE5, 2012
 - crearCarpetaGDE5, 2013
 - eliminarCarpetaGDE5, 2013
 - eliminarDocumentoGDE5, 2014
 - empaquetarDocumentoENIGDE5, 2014
 - establecerMetadatoCarpetasPersonalizados, 2015
 - establecerMetadatoCarpetasPersonalizadosGDE5, 2015
 - establecerMetadatosCarpetaExpedienteENIGDE5, 2016
 - establecerMetadatosENIGDE5, 2016
 - establecerMetadatosPersonalizadosGDE5, 2017
 - front_obtenerDocumentoAPartirDeToken, 2017
 - front_obtenerIdentificadorGDE, 2018
 - generarIdentificadorENI, 2018
 - generarIdentificadorENIGDE5, 2019
 - generarTokenGDE5, 2019
 - insertarDocumentoENIGDE5, 2019
 - insertarDocumentoGDE5, 2020
 - obtenerDocumentoENIGDE5, 2021
 - obtenerDocumentoGDE5, 2021
 - obtenerExpedienteENIdeCarpetaGDE5, 2022
 - obtenerExpedienteENIGDE5, 2022
 - URL_FRONT_DESARROLLO, 2023
 - WSClientGestionLiquidaciones, 58, 2023
 - __construct, 2024
 - firmarCadenaXML, 2024
 - peticion, 2025
 - WSClientGVLogin, 58, 2025
 - getCalculateEnv, 2026
 - getToken, 2026
 - isAccesByInternet, 2027
 - isAccesByIntranet, 2027
 - isDSA, 2027
 - isPRE, 2027
 - isPRO, 2028
 - logout, 2028
 - obtenerContexto, 2028
 - verificarContexto, 2029
 - WSClientIRPF, 58, 2030
 - dameDescripcionError, 2030
 - obtenerArrayRespuesta, 2030
 - peticionSincrona, 2031
 - transformDOMtoArray, 2031
 - WSClientNivelRenta, 59, 2032
 - dameDescripcionError, 2032
 - obtenerArrayRespuesta, 2033
 - peticionSincrona, 2033
 - transformDOMtoArray, 2033
 - WSClientPortafirmas, 59, 2034
 - pf_adm_assignJobToUser, 2035
 - pf_adm_deleteJobs, 2035
 - pf_adm_deleteUsers, 2036
 - pf_adm_insertEnhancedJobs, 2036
 - pf_adm_insertEnhancedUsers, 2036
 - pf_adm_separateJobToUser, 2037
 - pf_adm_updateEnhancedJobs, 2037
 - pf_adm_updateEnhancedUsers, 2039
 - pf_downloadDocument, 2039
 - pf_downloadSign, 2040
 - pf_mod_createRequest, 2040
 - pf_mod_deleteDocument, 2040
 - pf_mod_deleteRequest, 2041
 - pf_mod_deleteSigners, 2041
 - pf_mod_insertDocument, 2042
 - pf_mod_insertSigners, 2042
 - pf_mod_removeRequest, 2043
 - pf_mod_sendRequest, 2043
 - pf_mod_updateRequest, 2044
 - pf_queryDocumentTypes, 2044
 - pf_queryEnhancedJobs, 2045
 - pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob, 2045
 - pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser, 2045
 - pf_queryEnhancedUsers, 2046
 - pf_queryImportanceLevels, 2046
 - pf_queryJobs, 2048
 - pf_queryRequest, 2048
 - pf_querySeats, 2049
 - pf_querySign, 2049

- pf_queryStates, 2049
- pf_queryUsers, 2050
- WSClientPortafirmas4, 2050
 - pf_downloadDocument, 2051
 - pf_downloadSign, 2052
 - pf_mod_cancelCSVDocument, 2052
 - pf_mod_createRequest, 2052
 - pf_mod_deleteDocument, 2053
 - pf_mod_deleteRequest, 2053
 - pf_mod_deleteSigners, 2054
 - pf_mod_insertDocument, 2054
 - pf_mod_insertExternalUsers, 2055
 - pf_mod_insertSigners, 2055
 - pf_mod_removeRequest, 2056
 - pf_mod_sendRequest, 2056
 - pf_mod_updateExternalUsers, 2056
 - pf_mod_updateRequest, 2057
 - pf_queryDocument, 2057
 - pf_queryDocumentTypes, 2058
 - pf_queryEnhancedJobs, 2058
 - pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToJob, 2059
 - pf_queryEnhancedUserJobAssociatedToUser, 2059
 - pf_queryEnhancedUsers, 2059
 - pf_queryImportanceLevels, 2060
 - pf_queryJobs, 2060
 - pf_queryRequest, 2062
 - pf_querySeats, 2062
 - pf_querySign, 2063
 - pf_queryStates, 2063
 - pf_queryUsers, 2063
- WSClientRegDepartamental, 59, 2064
 - consultaHistorico, 2064
 - consultaRegistroDepartamental, 2065
 - creacionRegistroDepartamental, 2065
- WSClientRegDepartamental2, 60, 2066
 - consultaHistorico, 2067
 - consultaRegistroDepartamental, 2067
 - creacionRegistroDepartamental, 2067
- WSClientSALT, 60, 2069
 - castellanoValenciano, 2069
 - valencianoCastellano, 2069
- WSClientTitulo, 2070
- WSClientTransformaPDF, 60, 2070
 - transformImage, 2070
- WSClientVerificacionResidencia, 2071
 - interpretarDatosEspecificos, 2071
 - obtenerArrayRespuesta, 2072
 - peticionAsincrona, 2072
 - peticionSincrona, 2073
 - solicitudRespuesta, 2073
 - transformDOMtoArray, 2074
- WSClientVerificacionResidenciaAmbito, 2074
 - interpretarDatosEspecificos, 2074
 - obtenerArrayRespuesta, 2075
 - peticionAsincrona, 2075
 - peticionSincrona, 2076
 - solicitudRespuesta, 2076
 - transformDOMtoArray, 2077
- WSClientVidaLaboral, 2077
 - interpretarDatosEspecificos, 2078
 - obtenerArrayRespuesta, 2078
 - peticionAsincrona, 2078
 - peticionSincrona, 2079
 - solicitudRespuesta, 2079
 - transformDOMtoArray, 2080
- WSClientVL, 61
- WSClientMessagePart, 2080
 - __clone, 2081
- WSClientMime, 2081
 - __construct, 2082
 - decode, 2082
 - decode_address_list, 2082
 - decode_header, 2083
 - decode_mime_string, 2083
 - explode_header_string, 2084
 - file_content_type, 2084
 - fix_email, 2085
 - format_flowed, 2085
 - get_charset, 2085
 - image_content_type, 2086
 - parse_headers, 2086
 - parse_message, 2086
 - unfold_flowed, 2086
 - wordwrap, 2087
- WSClientMimeParser, 2088
 - \$params, 2092
 - __construct, 2088
 - boundarySplit, 2089
 - decode, 2089
 - decodeHeader, 2089
 - decodeMTOM, 2090
 - doDecode, 2090
 - parseHeaders, 2091
 - parseHeaderValue, 2091
 - splitBodyHeader, 2091
 - structure_part, 2092
- WSClientComunFCClient, 2093
 - \$MYSOAP_POP_TRACE, 2103
 - \$NAMESPACE_GVA, 2103
 - __construct, 2096
 - __getClient, 2096
 - addDebugInfo, 2096
 - array2ObjectTree, 2097
 - disableDecryptResponse, 2097
 - disableTrazabilidadPAI, 2097
 - disableWSSecurity, 2097
 - disableXMLSecurityDSig, 2097
 - enableDecryptResponse, 2098
 - enableTrazabilidadPAI, 2098
 - enableWSSecurity, 2098
 - enableXMLSecurityDSig, 2098
 - getCertificateInfo, 2098
 - getCertificateSerial, 2098
 - getClientIP, 2099
 - getDebugInfo, 2099

- getDebugMode, 2099
- getServerIP, 2099
- getURLApp, 2099
- getUserAgent, 2100
- isSecure, 2100
- KEYCLIENTE_AUTENTICA, 2103
- loadTracertPAI, 2100
- numberBaseConvert, 2101
- objectTree2array, 2101
- setCertFile, 2101
- setDebugMode, 2102
- setKeyFile, 2102
- setPassPhrase, 2102
- setWSDLTimeOut, 2102
- TIPOBUSQUEDA_USUARIO, 2104
- tratarMTOMEstandar, 2103
- WSComunPAIException, 2104
 - getCodigoEstado, 2105
 - getCodigoEstadoSecundario, 2105
 - getLiteralError, 2105
 - getLiteralErrorSec, 2105
 - tryToThrow, 2105
- WSComunSoapServer, 2106
- WSSESoap, 2106
- WSSSoapClient, 2108
 - __construct, 2108
 - __doRequest, 2109
 - disableDecryptResponse, 2109
 - disablePAITrace, 2109
 - disableWSSecurity, 2109
 - disableXMLSecurityDSig, 2110
 - enableDecryptResponse, 2110
 - enablePAITrace____, 2110
 - enableWSSecurity, 2110
 - enableXMLSecurityDSig, 2110
 - getCertFile, 2110
 - getCertificateSerial, 2111
 - getKeyFile, 2111
 - getPassPhrase, 2111
 - isMTOM, 2111
 - loadCert, 2112
 - loadTracertPAI, 2113
 - setCertFile, 2113
 - setKeyFile, 2113
 - setPassPhrase, 2113
 - setUserToken, 2114
- wvalidar_iban
 - WSBDCWebServicios, 1935
- xml_to_object
 - RTSOAClient, 1409, 1414
- XMLSecEnc, 2114
 - addReference, 2115
 - decryptKey, 2116
 - decryptNode, 2116
 - encryptKey, 2117
 - encryptNode, 2117
 - encryptReferences, 2118
 - getCipherValue, 2118
 - locateEncryptedData, 2118
 - locateKey, 2118
 - locateKeyInfo, 2119
 - setNode, 2119
 - staticLocateKeyInfo, 2119
 - template, 2120
- XMLSecurityDSig, 2120
 - __construct, 2122
 - add509Cert, 2123
 - addObject, 2123
 - addReference, 2123
 - addReferenceList, 2124
 - appendKey, 2124
 - appendSignature, 2124
 - appendToKeyInfo, 2125
 - BASE_TEMPLATE, 2133
 - calculateDigest, 2125
 - canonicalizeSignedInfo, 2126
 - createNewSignNode, 2126
 - generate_GUID, 2126
 - generateGUID, 2127
 - get509XCert, 2127
 - getRefIDs, 2127
 - getRefNodeID, 2128
 - getValidatedNodes, 2128
 - insertSignature, 2128
 - locateKey, 2129
 - locateSignature, 2129
 - processRefNode, 2129
 - processTransforms, 2130
 - setCanonicalMethod, 2130
 - sign, 2130
 - signData, 2131
 - staticAdd509Cert, 2131
 - staticGet509XCerts, 2132
 - template, 2133
 - validateDigest, 2132
 - validateReference, 2132
 - verify, 2133
- XMLSecurityKey, 2134
 - __construct, 2136
 - convertRSA, 2136
 - decryptData, 2136
 - encryptData, 2137
 - fromEncryptedKeyElement, 2137
 - generateSessionKey, 2138
 - getAlgorithm, 2138
 - getAlgorithm, 2138
 - getRawThumbprint, 2138
 - getSymmetricKeySize, 2139
 - getX509Certificate, 2139
 - getX509Thumbprint, 2139
 - loadKey, 2139
 - makeAsnSegment, 2140
 - serializeKey, 2140
 - signData, 2140
 - verifySignature, 2141
- XPath, 2141

filterAttrName, 2142
filterAttrValue, 2142